
20 лет на высоте 19

Каталог электротехнической продукции











НАРОДНАЯ МАРКА

PLUS +

Будь в «ПЛЮСЕ»

Специализированная программа «IEK+» — это открытый информационный и технологический ресурс для специалистов в области проектирования электросетей. «IEK+» объединяет информационные и обучающие функции, программные инструменты для работы, возможности технической поддержки и онлайн-общения.



«IEK+» — это инновационный сервис для проектировщиков и клуб настоящих профессионалов с активной жизненной позицией.

Регистрируйтесь на сайте http://www.iekplus.ru

Телефон для справок: +7 (495) 542-22-29

Проектная поддержка

Сопровождение проекта от разработки до реализации, технические консультации специалистов, помощь в подборе аналогов, обмен опытом с другими проектировщиками.

Специализированное программное обеспечение

Программы автоматического расчета кабельных трасс и сборно-разборных шкафов, системы автоматического проектирования, программа по подбору аналогов.

Справочные материалы

Печатные и электронные справочники и каталоги, сборники типовых схем НКУ, каталог оборудования IEK® для программ Autocad Electrical и DiaLux.

Обучение

Государственные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, предоставление обучающих материалов.

Бонусы и подарки

Бонусы, акции, ценные призы.

Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП

НОВИНКА

Инновационное решение для защиты от возгораний в электросетях



- Инновационная разработка, российское производство
- Компактное исполнение для установки в электрощит
- Защита от перенапряжения и пожароопасного искрения
- В комплект входит имитатор искрения для дополнительного тестирования устройства

Произведено в России

Стратегия развития



IEK GROUP – ведущий российский производитель и поставщик электротехнической и светотехнической продукции под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT-технологий ITK®.

Компания работает на электротехническом рынке с 1999 года. К своему 20-летнему юбилею IEK GROUP накопила огромный опыт, создала мощную современную научно-производственную и логистическую базу и сегодня составляет серьезную конкуренцию ведущим мировым брендам. В первую очередь компания инвестирует в модернизацию и расширение производства на территории России и стремится максимально реализовать собственный производственный потенциал, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом.

IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций.

За 20 лет существования продукция IEK® завоевала большое доверие потребителей. Бренд IEK® дважды, в 2014 и 2016 годах, становился лауреатом рейтинга «Марка №1 в России» в категории «Электротехника».

Крупнейший в мире оператор энергетических сетей ПАО «РОССЕТИ» успешно аттестовал арматуру для СИП торговой марки IEK® и рекомендовал ее к применению во всех своих филиалах.

Все виды металлических и лестничных лотков торговой марки IEK® были сертифицированы в Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и рекомендованы к применению во всех подразделениях транснациональной корпорации «Газпром».







IEK® – знак качества

IEK GROUP, являясь российским производителем, активно участвует в программе импортозамещения. Производственные комплексы в Тульской и Новосибирской областях выпускают более 3000 наименований продукции, ежегодно расширяя ассортимент.

Реализуя программу масштабной модернизации своих предприятий, IEK GROUP добивается постоянного роста производственных мощностей. Высокотехнологичные автоматизированные линии ведущих зарубежных производителей обеспечивают стабильное качество продукции.

Специалисты IEK GROUP выполняют весь спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внимательно отслеживая безопасность и надежность оборудования.

На каждом этапе производства – от сырья до готовых изделий – IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продукция торговой марки IEK® проходит проверку в собственной лаборатории, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России.

Все эти меры позволяют держать планку качества на заявленном уровне, постоянно улучшать технические и потребительские характеристики оборудования IEK®. Наша продукция соответствует всем мировым стандартам и в то же время максимально отвечает требованиям отечественного рынка.

География продаж IEK GROUP

Сегодня продукцию IEK® можно приобрести в любом регионе России и за рубежом. Компании-партнеры, входящие в дистрибьюторскую сеть IEK GROUP, обеспечивают наличие всего спектра оборудования IEK® в крупных городах и небольших населенных пунктах.





Мощная логистическая сеть IEK GROUP – это 10 ультрасовременных распределительных центров готовой продукции: четыре на территории России и шесть за рубежом. Благодаря слаженной работе логистов продукция IEK® доставляется во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья, Прибалтику, Румынию и страны Юго-Восточной Азии.

Программа поддержки партнеров IEK GROUP

На протяжении всей истории IEK GROUP одним из основных секретов ее успеха является Клуб партнеров. Содружество передовых компаний отрасли существует уже много лет и составляет сплоченную команду лидеров. IEK GROUP первая из российских компаний электротехнического рынка открыла учебный интернет-портал, внедрила технологию обучающих вебинаров и организовала бесплатное обучение сотрудников компаний-партнеров.

Для поддержки проектировщиков функционирует инновационный интернет-сервис «IEK+», который объединяет в себе информационные и обучающие функции, программные инструменты для работы, возможности технической поддержки и бонусную систему.

Социальная ответственность IEK GROUP– это сотрудничество с ведущими образовательными учреждениями РФ. IEK GROUP способствует распространению на российском электротехническом рынке современных технологий и новаций.

Деятельность IEK GROUP целиком отражается в формулировке миссии компании: «Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные решения для передачи, распределения и преобразования электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную среду для жизни и работы».








C 63
230 V~
50Hz





3/L2
СТОП
1,6A











1 Модульное оборудование  10–89 1

2 Силовое оборудование защиты и коммутации  90–167 2

3 Приборы учета, контроля, измерения и оборудование электропитания  168–205 3

4 Шкафы, боксы и принадлежности к ним  206–385 4

5 Системы для прокладки кабеля  386–523 5

6 Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы  524–583 6

7 Коммутационное оборудование и устройства управления  584–661 7

8 Электромонтажные изделия и инструменты  662–721 8

9 Светотехника  722–835 9

10 Оборудование промышленной автоматизации  836–895 10

Оборудование для распределения энергии

1 Модульное оборудование 10
Автоматические выключатели 12
Автоматические выключатели ВА47-29 12
Автоматические выключатели ВА47-60 19
Автоматические выключатели ВА47-100 25
Автоматические выключатели ВА47-150 29
Устройства дифференциальной защиты 33
Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО) 33
Выключатели дифференциальные ВД1-63 тип А 36
Выключатели дифференциальные ВД1-63S (селективные УЗО) 40
Автоматы дифференциальные АД12, АД12М, АД14 44
Автоматы дифференциальные АД12S, АД14S, АД12MS 48
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 на токи до 63 А 52
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32М 55
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 на токи 6–63 А 58
Дополнительные модульные устройства 62
Выключатели нагрузки ВН-32 62
Контакторы модульные КМ 66
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 70
Выключатели-разъединителитрехпозиционные ВРТ-63 74
Предохранители-разъединители с индикацией ПР и плавкие вставки цилиндрические ПВЦ 78
Дополнительные устройства модульной серии 82
Контакт состояния КС47. Контакт состояния (аварийный) КСВ47 82
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47.
Расцепитель независимый РН47 82
Контакт дополнительный универсальный КДУ60. Расцепитель независимый РН60 82
Таймеры цифровые ТЭ15 84
Таймеры аналоговые ТЭМ181 85
Таймеры освещения ТО-47 86
Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП 86
Звонок ЗД-47 87
Сигнальная лампа ЛС-47 с неоновой лампой.
Сигнальная лампа ЛС-47М со светодиодной матрицей 87
Устройство блокировки выводов 87
Заглушка для пломбировки ВА47-29 88
Кнопка управления модульная КМУ11 88
Световой индикатор фаз 89
Переходник с АЕ1031 на ВА47-29 89
2 Силовое оборудование защиты и коммутации 90
Силовые автоматические выключатели 92
Автоматические выключатели ВА44 92
Автоматические выключатели ВА88 96
Автоматические выключатели ВА07 134
Автоматические выключатели ВА07-М 139
Предохранители 145
Предохранители ППНИ 145
Выключатели-разъединители 152
Выключатели-разъединители ВР32И 152
Устройства ПВР 157
Разъединители серии РЕ-19 161
Разъединители-предохранители серии РП 165
3 Приборы учета, контроля, измерения и оборудование электропитания 168
Трансформаторы тока ТТИ 170
Трансформаторы тока ТРП 179
Трансформаторы тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66 183
Счетчики электрической энергии серии STAR 188
Электроизмерительные приборы (амперметры и вольтметры) серии Э47 193
Оборудование электропитания 197
Стабилизаторы напряжения электромеханического типа 197
Стабилизаторы напряжения релейного типа 200
Стабилизаторы напряжения симисторного типа 204
4 Шкафы, боксы и принадлежности к ним 206
Корпуса и боксы для установки модульного оборудования 208
Боксы для автоматических выключателей модульной серии КМПн, IP20, IP30, IP31 208
Корпуса модульные пластиковые с металлической дверцей КМПв, IP30 210
Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В)-П, IP41 213
Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В)-П, IP41 серии PRIME 218
Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP55 223
Корпуса модульные пластиковые навесные с прозрачной крышкой КМПн5/16, IP55 226
Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP66 228
Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П, IP66 РС 233
Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П, IP55 236
Панели для установки электрического счетчика ПУ 239

Полиэстерные антивандальные корпуса серий ЩУ и ЩМП IP54 241
Корпуса с монтажной панелью из ABS пластика ЩМПп IP65 244
Корпуса металлические модульные 248
Корпуса металлические распределительные 248
Корпуса модульные распределительные ЩРн и ЩРв серии UNIVERSAL 248
Корпуса щитов распределения ЩРн(в) серии PRO 254
Корпуса щитов распределения ЩРн 261
Корпуса встраиваемых щитов распределения ЩРВ серии TREND 265
Корпуса щитов распределения ЩРн LIGHT 268
Корпуса металлические учетно-распределительные 270
Корпуса щитов учета и распределения ЩУРн(в) 270
Корпуса металлические вводно-учетные 276
Корпуса щитов ввода и учета электроэнергии ЩУ 276
Корпуса металлические ЩЭ и УЭРМ 280
Корпуса щитов этажных ЩЭ 280
Корпуса щитов этажных ЩЭ без слаботочного отсека 284
Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ 287
НКУ 289
Щитки освещения для производственных и общественных зданий ОЩВ, УОЩВ 289
Ящики с понижающим трансформатором ЯТП 291
Распределительное устройство для строительных площадок РУСП 293
Ящики с рубильником и предохранителями серии ЯРП 295
Корпуса металлические ЩМП 297
Щиты для пожарной автоматики ЩМП IP54 RAL 3020 в красном цвете 297
Щиты с монтажной панелью ЩМП серии GARANT 299
Щиты с монтажной панелью ЩМП серии PRO 303
Щиты с монтажной панелью ЩМП 308
Щиты с монтажной панелью серии LIGHT 315
Корпуса металлические ВРУ 319
Цельносварные корпуса ВРУ серии TITAN 319
Корпуса ВРУ IP31 серии SMART 325
Корпуса металлические прочие 334
Крупногабаритные сборно-разборные металлокорпуса КСРМ 334
Корпуса ПР 338
Панели распределительных щитов ЩО 343
Сборно-разборные корпуса шкафов серии ШРС 347
Принадлежности для распределительных шкафов 349
Сальники 349
Клеммные зажимы серии ЗНИ 351
Клеммы пружинные КПИ 352
Клемма вводная силовая КВС 354
Изоляторы шинные плоские ИШП 355
Изоляторы соединительных шпилек для ИШП 355
Шины медные. Шины алюминиевые. Шины гибкие 356
Шины электротехнические медные гибкие ШМГ 357
Шинные терминалы ЗШИ 360
Шины нулевые 361
Шины в корпусе (кросс-модули) 366
Распределительные блоки на DIN-рейку РБД 367
Шины соединительные 368
Клеммы вводные модульные КВМ 369
Изоляторы шинные ступенчатые 370
Изоляторы шинные SM 371
Изоляторы шины, заглушки 12 модулей, стекло для электрощитов (пластиковое) 372
DIN-рейки и ограничители 372
Знаки безопасности 373
Знаки направления движения 374
Замки с металлическим ключом 375
Климатическое оборудование. 377
Конвекционные обогреватели 377
Вентиляторы 381
Устройства контроля 384
5 Системы для прокладки кабеля 386
Кабель-каналы и аксессуары 388
Магистральные кабель-каналы серий «ЭЛЕКОР» и ECOLINE 388
Кабель-каналы магистральные цветные «ЭЛЕКОР» 392
Кабель-каналы с текстурой «сосна» и «дуб» серии «ЭЛЕКОР» 393
Парапетные кабель-каналы серии «ПРАЙМЕР» 395
Система организации рабочего места «ПРАЙМЕР»
Напольные системы «ПРАЙМЕР» 401
Напольные и плинтусные кабель-каналы 404
Перфорированные кабель-каналы серии «ИМПАКТ» 407
Трубы пластиковые 409
Трубы гладкие жесткие ПВХ 409
Трубы гофрированные ПВХ 411
Крепеж для труб ПВХ 413
Аксессуары для труб ПВХ IP40 414
Аксессуары для труб ПВХ IP65 415
Трубы гофрированные ПНД 417
Электромонтажные трубы 419
Технические гладкие трубы ПНД 419
Двустенные трубы ПНД/ПВД 420

Подземные разборные трубы 421
Металлорукав РЗ-ЦХ и РЗ-ЦП 423
Трубы электромонтажные стальные и алюминиевые 427
Металлические прокатные лотки и аксессуары 429
Проволочные лотки и аксессуары 456
Изделия монтажные для лотков металлических 461
Метизы 481
Справочная информация 486
Коробки монтажные 487
Оборудование и линейная арматура для СИП 493
Кабельные муфты 506
Концевые муфты 506
Концевая муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КВ(Н)тп-1 кВ 506
Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПКВ(Н)тп-1 и ПКВтп-1 508
Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПКВ(Н)тпбэ-1 и ПКВтпбэ-1 511
Концевые муфты для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КНтп-10 и КВтп-10 напряжением 10 кВ 514
Соединительные муфты 516
Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-1 516
Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПСтт-1 518
Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПСттбэ-1 520
Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-10 напряжением 10 кВ 522
6 Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы 524
Серия BOLERO 526
Серия «КВАРТА» 530
Серия «ВЕГА» 534
Серия «ОКТАВА» 536
Серия «AQUATIC», IP54 540
Серия «ГЕРМЕС PLUS», IP54 542
Серия «ФОРС», IP54 545
Каучуковые штепсельные соединители, IP44 547
Удлинители с защитными крышками 549
Шнуры переносные с розеткой и вилкой, удлинители на рамке 551
Шнуры с выключателем и плоской вилкой 553
Бытовые удлинители 555
Бытовые колодки серии CLASSIC 558
Адаптеры 560
Сетевые фильтры 561
Удлинители на катушках 562
Разборные вилки и розетки 564
Силовые разъемы 566
Силовые разъемы серии MAGNUM 566
Силовые разъемы 574
7 Коммутационное оборудование и устройства управления 584
Контакторы 586
Контакторы малогабаритные серии КМИ 586
Контакторы КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке 591
Контакторы КМИп с катушкой на постоянный ток 594
Контакторы электромагнитные серии ПМ12 598
Миниконтакторы электромагнитные серии МКИ 602
Контакторы электромагнитные серии КТИ 605
Реле и дополнительные устройства для контакторов 613
Реле электротепловое серии РТИ 613
Дополнительные устройства для контакторов КМИ и КТИ 618
Пускатели, переключатели 621
Пускатели ручные кнопочные серии ПРК и аксессуары 621
Концевые выключатели 628
Переключатели кулачковые ПКП 631
Реле контроля и управления 638
Реле промежуточные РЭК 638
Устройства подачи команд и сигналов 643
Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура 643
Пульты кнопочные тальферные серии ПКТ 658
Корпуса постов КП для установки кнопок управления 660
8 Электромонтажные изделия и инструменты 662
Электромонтажные изделия 664
Силовые наконечники, гильзы и зажимы 664
Ответвительные зажимы 669
Наконечники и соединители (гильзы) болтовые 670
Наконечники, ответвители, соединители 673
Зажимы контактные винтовые 686
Скобы пластиковые 688
Хомуты 689
Самоклеящиеся площадки нейлоновые 697

Площадки монтажные под винт ПМ 697
Базы дюбельные БД 697
Самоклеящиеся клипсы КС 698
Спираль монтажная СМ 698
Бандаж кабельный с ключом БК 699
Термоусаживаемые материалы 699
Маркеры кабельные 705
Бирки кабельные 707
Изолента 707
Пружины постоянного давления ППД 708
Шины заземления ПМЛ 708
Инструменты 709
Прессы для силовых наконечников 709
Гидравлические прессы 709
Механические прессы 711
Гидравлические насосы 711
Перфораторы листового металла 712
Клещи обжимные 712
Инструмент для работы с электротехническими шинами 713
Инструмент для резки кабеля 713
Инструмент для снятия изоляции 714
Ручной инструмент 714
Отвертки 714
Шарнирно-губцевый инструмент 715
Отвертки пробники 716
Инструменты для хомутов 716
Кусачки арматурные (болторез) 716
Мультиметры и токоизмерительные клещи 717
9 Светотехника 722
Источники света 724
Лампы светодиодные 724
Лампы светодиодные 360° 728
Лента светодиодная 12 В и принадлежности 730
Традиционные источники света 736
Электропатроны 743
Коммунальное и бытовое освещение 746
Светильники светодиодные для ЖКХ 746
Светильники НПП и НПО 752
Светильники светодиодные линейные 758
Светильники ЛПО 760
Светильники с компактными люминесцентными лампами 761
Светильники декоративные накладные серии ДПБ 763
Коммерческое освещение 764
Панели светодиодные 764
Светильники встраиваемые Даунлайт 773
Светодиодные трековые светильники 779
Светодиодный линейный светильник для ритейла 781
Промышленное освещение 782
Светильники пылевлагозащищенные ДСП 782
Светильники пылевлагозащищенные ЛСП 785
Светильники для высоких пролетов 787
Уличное и архитектурное освещение 789
Светильники светодиодные консольные ДКУ 789
Прожекторы светодиодные СДО 790
Прожекторы ГО и ИО 793
Аварийное освещение 797
Светильники аварийные ДПА 797
Светильники эвакуационные ССА 803
Блоки аварийного питания 805
Переносное освещение 791
Светильники аккумуляторные ДБА 791
Фонари 793
Светильники переносные 796
Управление освещением и комплектующие 799
Автоматизированные системы управления освещением 799
Датчики движения 802
Фотореле 809
Комплектующие для светильников 811
10 Оборудование промышленной автоматизации 836
Электродвигатели 838
Преобразователи частоты 858
Преобразователи частоты CONTROL L620 858
Преобразователи частоты CONTROL A310 862
Автоматика релейная 866
Реле контроля и управления 866
Реле времени 874
Реле промежуточные и интерфейсные 892
Рекламные материалы 896
Указатель артикулов 904


iEK
АД 12М
C 63
230 V~ 50Hz
Uоткл. 265 V~
Utrip
4500
-25
Сеть
Line
YA
1
N
TD
T
R
2
N

1 Модульное оборудование

Автоматические выключатели 12
- Автоматические выключатели ВА47-29 12
- Автоматические выключатели ВА47-60 19
- Автоматические выключатели ВА47-100 25
- Автоматические выключатели ВА47-150 29

Устройства дифференциальной защиты 33
- Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО) 33
- Выключатели дифференциальные ВД1-63 тип А 36
- Выключатели дифференциальные ВД1-63S (селективные УЗО) 40
- Автоматы дифференциальные АД12, АД12М, АД14 44
- Автоматы дифференциальные АД12S, АД14S, АД12MS 48
- Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 на токи до 63 А 52
- Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32М 55
- Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 на токи 6–63 А 58

Дополнительные модульные устройства 62
- Выключатели нагрузки ВН-32 62
- Контакторы модульные КМ 66
- Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 70
- Выключатели-разъединителитрехпозиционные ВРТ-63 74
- Предохранители-разъединители с индикацией ПР и плавкие вставки цилиндрические ПВЦ 78
- Дополнительные устройства модульной серии 82
  - Контакт состояния КС47. Контакт состояния (аварийный) КСВ47 82
  - Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47. Расцепитель независимый РН47 82
  - Контакт дополнительный универсальный КДУ60. Расцепитель независимый РН60 82
  - Таймеры цифровые ТЭ15 84
  - Таймеры аналоговые ТЭМ181 85
  - Таймеры освещения ТО-47 86
  - Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП 86
  - Звонок ЗД-47 87
  - Сигнальная лампа ЛС-47 с неоновой лампой. Сигнальная лампа ЛС-47М со светодиодной матрицей 87
  - Устройство блокировки выводов 87
  - Заглушка для пломбировки ВА47-29 88
  - Кнопка управления модульная КМУ11 88
  - Световой индикатор фаз 89
  - Переходник с АЕ1031 на ВА47-29 89

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели ВА47-29

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:
– электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой B;
– двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C;
– двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D.
Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.
200 типоисполнений на 18 номинальных токов от 0,5 до 63 А.



Преимущества

- Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки (безвинтовое крепление):
  – контакт состояния КС47;
  – контакт состояния КСВ47;
  – расцепитель минимального напряжения РММ47;
  – расцепитель независимый РН47.
- Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания.
- Наличие индикатора положения контактов.
- Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С.
- Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.
- Новый эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.

Особенности конструкции



Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания: патент № RU 139886.



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.



Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.



Увеличенная прочность корпуса в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.



Наличие индикатора положения контактов.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Защита от изменения заводских настроек механизма теплового расцепителя плексигласовой вставкой.



Дополнительная защита от прогорания корпуса автоматического выключателя и отвод тепла за счет пластиковой и металлической антипрогарных пластин.



Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защелки с двойным фиксированным положением.

Ассортимент

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА47-29 1P 1 А х-ка B	1	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-001-B
	ВА47-29 1P 2 А х-ка B	2	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-002-B
	ВА47-29 1P 3 А х-ка B	3	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-003-B
	ВА47-29 1P 4 А х-ка B	4	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-004-B
	ВА47-29 1P 5 А х-ка B	5	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-005-B
	ВА47-29 1P 6 А х-ка B	6	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-006-B
	ВА47-29 1P 8 А х-ка B	8	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-008-B
	ВА47-29 1P 10 А х-ка B	10	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-010-B
	ВА47-29 1P 13 А х-ка B	13	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-013-B
	ВА47-29 1P 16 А х-ка B	16	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-016-B
	ВА47-29 1P 20 А х-ка B	20	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-020-B
	ВА47-29 1P 25 А х-ка B	25	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-025-B
	ВА47-29 1P 32 А х-ка B	32	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-032-B
	ВА47-29 1P 40 А х-ка B	40	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-040-B
	ВА47-29 1P 50 А х-ка B	50	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-050-B
	ВА47-29 1P 63 А х-ка B	63	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-063-B
	ВА47-29 1P 0,5 А х-ка C	0,5	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-D05-C
	ВА47-29 1P 1 А х-ка C	1	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-001-C
	ВА47-29 1P 1,6 А х-ка C	1,6	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-D16-C
	ВА47-29 1P 2 А х-ка C	2	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-002-C
	ВА47-29 1P 2,5 А х-ка C	2,5	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-D25-C
	ВА47-29 1P 3 А х-ка C	3	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-003-C
	ВА47-29 1P 4 А х-ка C	4	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-004-C
	ВА47-29 1P 5 А х-ка C	5	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-005-C
	ВА47-29 1P 6 А х-ка C	6	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-006-C
	ВА47-29 1P 8 А х-ка C	8	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-008-C
	ВА47-29 1P 10 А х-ка C	10	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-010-C
	ВА47-29 1P 13 А х-ка C	13	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-013-C
	ВА47-29 1P 16 А х-ка C	16	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-016-C
	ВА47-29 1P 20 А х-ка C	20	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-020-C
	ВА47-29 1P 25 А х-ка C	25	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-025-C
	ВА47-29 1P 32 А х-ка C	32	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-032-C
	ВА47-29 1P 40 А х-ка C	40	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-040-C
	ВА47-29 1P 50 А х-ка C	50	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-050-C
	ВА47-29 1P 63 А х-ка C	63	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-063-C
	ВА47-29 1P 1 А х-ка D	1	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-001-D
	ВА47-29 1P 2 А х-ка D	2	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-002-D
	ВА47-29 1P 3 А х-ка D	3	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-003-D
	ВА47-29 1P 4 А х-ка D	4	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-004-D
	ВА47-29 1P 5 А х-ка D	5	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-005-D
	ВА47-29 1P 6 А х-ка D	6	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-006-D
	ВА47-29 1P 8 А х-ка D	8	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-008-D
	ВА47-29 1P 10 А х-ка D	10	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-010-D
	ВА47-29 1P 13 А х-ка D	13	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-013-D
	ВА47-29 1P 16 А х-ка D	16	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-016-D
	ВА47-29 1P 20 А х-ка D	20	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-020-D
	ВА47-29 1P 25 А х-ка D	25	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-025-D
	ВА47-29 1P 32 А х-ка D	32	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-032-D
	ВА47-29 1P 40 А х-ка D	40	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-040-D
	ВА47-29 1P 50 А х-ка D	50	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-050-D
	ВА47-29 1P 63 А х-ка D	63	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-063-D

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА47-29 2P 1 А х-ка B	1	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-001-B
	ВА47-29 2P 2 А х-ка B	2	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-002-B
	ВА47-29 2P 3 А х-ка B	3	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-003-B
	ВА47-29 2P 4 А х-ка B	4	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-004-B
	ВА47-29 2P 5 А х-ка B	5	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-005-B
	ВА47-29 2P 6 А х-ка B	6	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-006-B
	ВА47-29 2P 8 А х-ка B	8	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-008-B
	ВА47-29 2P 10 А х-ка B	10	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-010-B
	ВА47-29 2P 13 А х-ка B	13	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-013-B
	ВА47-29 2P 16 А х-ка B	16	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-016-B
	ВА47-29 2P 20 А х-ка B	20	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-020-B
	ВА47-29 2P 25 А х-ка B	25	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-025-B
	ВА47-29 2P 32 А х-ка B	32	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-032-B
	ВА47-29 2P 40 А х-ка B	40	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-040-B
	ВА47-29 2P 50 А х-ка B	50	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-050-B
	ВА47-29 2P 63 А х-ка B	63	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-063-B
	ВА47-29 2P 1 А х-ка C	1	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-001-C
	ВА47-29 2P 2 А х-ка C	2	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-002-C
	ВА47-29 2P 3 А х-ка C	3	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-003-C
	ВА47-29 2P 4 А х-ка C	4	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-004-C
	ВА47-29 2P 5 А х-ка C	5	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-005-C
	ВА47-29 2P 6 А х-ка C	6	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-006-C
	ВА47-29 2P 8 А х-ка C	8	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-008-C
	ВА47-29 2P 10 А х-ка C	10	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-010-C
	ВА47-29 2P 13 А х-ка C	13	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-013-C
	ВА47-29 2P 16 А х-ка C	16	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-016-C
	ВА47-29 2P 20 А х-ка C	20	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-020-C
	ВА47-29 2P 25 А х-ка C	25	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-025-C
	ВА47-29 2P 32 А х-ка C	32	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-032-C
	ВА47-29 2P 40 А х-ка C	40	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-040-C
	ВА47-29 2P 50 А х-ка C	50	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-050-C
	ВА47-29 2P 63 А х-ка C	63	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-063-C
	ВА47-29 2P 1 А х-ка D	1	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-001-D
	ВА47-29 2P 2 А х-ка D	2	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-002-D
	ВА47-29 2P 3 А х-ка D	3	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-003-D
	ВА47-29 2P 4 А х-ка D	4	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-004-D
	ВА47-29 2P 5 А х-ка D	5	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-005-D
	ВА47-29 2P 6 А х-ка D	6	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-006-D
	ВА47-29 2P 8 А х-ка D	8	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-008-D
	ВА47-29 2P 10 А х-ка D	10	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-010-D
	ВА47-29 2P 13 А х-ка D	13	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-013-D
	ВА47-29 2P 16 А х-ка D	16	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-016-D
	ВА47-29 2P 20 А х-ка D	20	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-020-D
	ВА47-29 2P 25 А х-ка D	25	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-025-D
	ВА47-29 2P 32 А х-ка D	32	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-032-D
	ВА47-29 2P 40 А х-ка D	40	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-040-D
	ВА47-29 2P 50 А х-ка D	50	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-050-D
	ВА47-29 2P 63 А х-ка D	63	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-063-D


	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА47-29 3P 1 А х-ка B	1	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-001-B
	ВА47-29 3P 2 А х-ка B	2	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-002-B
	ВА47-29 3P 3 А х-ка B	3	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-003-B
	ВА47-29 3P 4 А х-ка B	4	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-004-B
	ВА47-29 3P 5 А х-ка B	5	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-005-B
	ВА47-29 3P 6 А х-ка B	6	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-006-B
	ВА47-29 3P 8 А х-ка B	8	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-008-B
	ВА47-29 3P 10 А х-ка B	10	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-010-B
	ВА47-29 3P 13 А х-ка B	13	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-013-B
	ВА47-29 3P 16 А х-ка B	16	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-016-B
	ВА47-29 3P 20 А х-ка B	20	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-020-B
	ВА47-29 3P 25 А х-ка B	25	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-025-B
	ВА47-29 3P 32 А х-ка B	32	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-032-B
	ВА47-29 3P 40 А х-ка B	40	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-040-B
	ВА47-29 3P 50 А х-ка B	50	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-050-B
	ВА47-29 3P 63 А х-ка B	63	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-063-B
	ВА47-29 3P 1 А х-ка C	1	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-001-C
	ВА47-29 3P 2 А х-ка C	2	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-002-C
	ВА47-29 3P 3 А х-ка C	3	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-003-C
	ВА47-29 3P 4 А х-ка C	4	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-004-C
	ВА47-29 3P 5 А х-ка C	5	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-005-C
	ВА47-29 3P 6 А х-ка C	6	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-006-C
	ВА47-29 3P 8 А х-ка C	8	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-008-C
	ВА47-29 3P 10 А х-ка C	10	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-010-C
	ВА47-29 3P 13 А х-ка C	13	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-013-C
	ВА47-29 3P 16 А х-ка C	16	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-016-C
	ВА47-29 3P 20 А х-ка C	20	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-020-C
	ВА47-29 3P 25 А х-ка C	25	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-025-C
	ВА47-29 3P 32 А х-ка C	32	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-032-C
	ВА47-29 3P 40 А х-ка C	40	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-040-C
	ВА47-29 3P 50 А х-ка C	50	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-050-C
	ВА47-29 3P 63 А х-ка C	63	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-063-C
	ВА47-29 3P 1 А х-ка D	1	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-001-D
	ВА47-29 3P 2 А х-ка D	2	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-002-D
	ВА47-29 3P 3 А х-ка D	3	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-003-D
	ВА47-29 3P 4 А х-ка D	4	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-004-D
	ВА47-29 3P 5 А х-ка D	5	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-005-D
	ВА47-29 3P 6 А х-ка D	6	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-006-D
	ВА47-29 3P 8 А х-ка D	8	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-008-D
	ВА47-29 3P 10 А х-ка D	10	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-010-D
	ВА47-29 3P 13 А х-ка D	13	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-013-D
	ВА47-29 3P 16 А х-ка D	16	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-016-D
	ВА47-29 3P 20 А х-ка D	20	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-020-D
	ВА47-29 3P 25 А х-ка D	25	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-025-D
	ВА47-29 3P 32 А х-ка D	32	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-032-D
	ВА47-29 3P 40 А х-ка D	40	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-040-D
	ВА47-29 3P 50 А х-ка D	50	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-050-D
	ВА47-29 3P 63 А х-ка D	63	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-063-D

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА47-29 4P 1 А х-ка B	1	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-001-B
	ВА47-29 4P 2 А х-ка B	2	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-002-B
	ВА47-29 4P 3 А х-ка B	3	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-003-B
	ВА47-29 4P 4 А х-ка B	4	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-004-B
	ВА47-29 4P 5 А х-ка B	5	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-005-B
	ВА47-29 4P 6 А х-ка B	6	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-006-B
	ВА47-29 4P 8 А х-ка B	8	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-008-B
	ВА47-29 4P 10 А х-ка B	10	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-010-B
	ВА47-29 4P 13 А х-ка B	13	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-013-B
	ВА47-29 4P 16 А х-ка B	16	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-016-B
	ВА47-29 4P 20 А х-ка B	20	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-020-B
	ВА47-29 4P 25 А х-ка B	25	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-025-B
	ВА47-29 4P 32 А х-ка B	32	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-032-B
	ВА47-29 4P 40 А х-ка B	40	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-040-B
	ВА47-29 4P 50 А х-ка B	50	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-050-B
	ВА47-29 4P 63 А х-ка B	63	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-063-B
	ВА47-29 4P 1 А х-ка C	1	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-001-C
	ВА47-29 4P 2 А х-ка C	2	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-002-C
	ВА47-29 4P 3 А х-ка C	3	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-003-C
	ВА47-29 4P 4 А х-ка C	4	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-004-C
	ВА47-29 4P 5 А х-ка C	5	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-005-C
	ВА47-29 4P 6 А х-ка C	6	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-006-C
	ВА47-29 4P 8 А х-ка C	8	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-008-C
	ВА47-29 4P 10 А х-ка C	10	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-010-C
	ВА47-29 4P 13 А х-ка C	13	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-013-C
	ВА47-29 4P 16 А х-ка C	16	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-016-C
	ВА47-29 4P 20 А х-ка C	20	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-020-C
	ВА47-29 4P 25 А х-ка C	25	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-025-C
	ВА47-29 4P 32 А х-ка C	32	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-032-C
	ВА47-29 4P 40 А х-ка C	40	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-040-C
	ВА47-29 4P 50 А х-ка C	50	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-050-C
	ВА47-29 4P 63 А х-ка C	63	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-063-C
	ВА47-29 4P 1 А х-ка D	1	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-001-D
	ВА47-29 4P 2 А х-ка D	2	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-002-D
	ВА47-29 4P 3 А х-ка D	3	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-003-D
	ВА47-29 4P 4 А х-ка D	4	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-004-D
	ВА47-29 4P 5 А х-ка D	5	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-005-D
	ВА47-29 4P 6 А х-ка D	6	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-006-D
	ВА47-29 4P 8 А х-ка D	8	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-008-D
	ВА47-29 4P 10 А х-ка D	10	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-010-D
	ВА47-29 4P 13 А х-ка D	13	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-013-D
	ВА47-29 4P 16 А х-ка D	16	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-016-D
	ВА47-29 4P 20 А х-ка D	20	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-020-D
	ВА47-29 4P 25 А х-ка D	25	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-025-D
	ВА47-29 4P 32 А х-ка D	32	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-032-D
	ВА47-29 4P 40 А х-ка D	40	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-040-D
	ВА47-29 4P 50 А х-ка D	50	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-050-D
	ВА47-29 4P 63 А х-ка D	63	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-063-D

Технические характеристики

Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 50345-2010, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400
Номинальный ток I_n, А	0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Номинальная отключающая способность, А	4500
Напряжение постоянного тока, В/полюс	48
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	B, C, D
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	4000
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Условия эксплуатации	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	6000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	20 000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	25
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс	0,15÷0,22
Масса одного полюса, кг	0,1
Индикатор положения контактов (на лицевой панели)	есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин	PIN (штырь), FORK (вилка)
Диапазон рабочих температур, °С	–40÷+50
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5

Габаритные размеры



Автоматические выключатели ВА47-60

Автоматические выключатели типа ВА47-60 предназначены для автоматического отключения источника питания при появлении сверхтоков.
Рекомендуются к применению в групповых щитках (квартирных и этажных), щитах учетно-распределительных жилых, общественных, бытовых и административных зданий.
Предельная коммутационная способность 6000 А.
168 типосполнений на 14 номинальных токов от 1 до 63 А.





Выключатель награжден золотой медалью 20-й Международной выставки «Электро-2011» в номинации «Лучшее электрооборудование» за высокие показатели качества.

Преимущества

- Широкий ассортимент времятоковых характеристик B, C, D (включая токи до 6 А).
- Два типа защиты от сверхтоков – тепловая и электромагнитная.
- Независимый индикатор положения контактов.
- Защелка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.
- Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С.
- Широкая рукоятка для удобства включения/выключения автоматического выключателя.
- Увеличенная дугогасительная камера (13 пластин).
- Возможность двойного присоединения (PIN и FORK) как со стороны сети, так и со стороны нагрузки.
- Модернизированная конструкция механизма расцепления обеспечивает повышенную предельную коммутационную способность 6 кА.
- Напайка на контактной группе из серебросодержащего композита.
- Монолитная лицевая панель увеличивает прочность корпуса.

Особенности конструкции



Конструкция выключателя предусматривает два типа защиты от сверхтоков, что существенно повышает защищенность распределительных и групповых цепей.



Токоведущие части изготовлены из высококачественной электротехнической меди.



Увеличенная дугогасительная камера позволяет разбить электрическую дугу на большое количество маленьких дуг, тем самым быстрее ее погасить.



Напайка на контактной группе выполнена из серебросодержащего композита.



Возможность двойного присоединения (PIN и FORK) как со стороны сети, так и со стороны нагрузки – вариативность присоединения и сокращение длины проводников.



Внедрена новая конструкция механизма свободного расцепления (значительно уменьшено время разрыва контактов).



Двойная искрогасящая решетка на выходе дугогасительной камеры повышает пожаробезопасность аппарата, препятствуя выбрасыванию продуктов горения наружу.



Увеличенный размер головки винта с универсальным шлицом (+, –) облегчает монтаж и предотвращает выпадение винтов при установке.



Наличие монолитной лицевой панели, что минимизирует риски «расхождения» корпуса при затяжке винтов, а также увеличивает его прочность.

Ассортимент

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА 47-60 1P 1А х-ка В	1	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-001-B
	ВА 47-60 1P 2А х-ка В	2	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-002-B
	ВА 47-60 1P 3А х-ка В	3	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-003-B
	ВА 47-60 1P 4А х-ка В	4	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-004-B
	ВА 47-60 1P 5А х-ка В	5	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-005-B
	ВА 47-60 1P 6А х-ка В	6	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-006-B
	ВА 47-60 1P 10А х-ка В	10	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-010-B
	ВА 47-60 1P 16А х-ка В	16	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-016-B
	ВА 47-60 1P 20А х-ка В	20	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-020-B
	ВА 47-60 1P 25А х-ка В	25	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-025-B
	ВА 47-60 1P 32А х-ка В	32	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-032-B
	ВА 47-60 1P 40А х-ка В	40	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-040-B
	ВА 47-60 1P 50А х-ка В	50	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-050-B
	ВА 47-60 1P 63А х-ка В	63	В	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-063-B
	ВА 47-60 2P 1А х-ка В	1	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-001-B
	ВА 47-60 2P 2А х-ка В	2	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-002-B
	ВА 47-60 2P 3А х-ка В	3	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-003-B
	ВА 47-60 2P 4А х-ка В	4	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-004-B
	ВА 47-60 2P 5А х-ка В	5	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-005-B
	ВА 47-60 2P 6А х-ка В	6	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-006-B
	ВА 47-60 2P 10А х-ка В	10	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-010-B
	ВА 47-60 2P 16А х-ка В	16	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-016-B
	ВА 47-60 2P 20А х-ка В	20	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-020-B
	ВА 47-60 2P 25А х-ка В	25	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-025-B
	ВА 47-60 2P 32А х-ка В	32	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-032-B
	ВА 47-60 2P 40А х-ка В	40	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-040-B
	ВА 47-60 2P 50А х-ка В	50	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-050-B
	ВА 47-60 2P 63А х-ка В	63	В	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-063-B
	ВА 47-60 3P 1А х-ка В	1	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-001-B
	ВА 47-60 3P 2А х-ка В	2	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-002-B
	ВА 47-60 3P 3А х-ка В	3	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-003-B
	ВА 47-60 3P 4А х-ка В	4	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-004-B
	ВА 47-60 3P 5А х-ка В	5	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-005-B
	ВА 47-60 3P 6А х-ка В	6	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-006-B
	ВА 47-60 3P 10А х-ка В	10	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-010-B
	ВА 47-60 3P 16А х-ка В	16	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-016-B
	ВА 47-60 3P 20А х-ка В	20	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-020-B
	ВА 47-60 3P 25А х-ка В	25	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-025-B
	ВА 47-60 3P 32А х-ка В	32	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-032-B
	ВА 47-60 3P 40А х-ка В	40	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-040-B
	ВА 47-60 3P 50А х-ка В	50	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-050-B
	ВА 47-60 3P 63А х-ка В	63	В	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-063-B
	ВА 47-60 4P 1А х-ка В	1	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-001-B
	ВА 47-60 4P 2А х-ка В	2	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-002-B
	ВА 47-60 4P 3А х-ка В	3	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-003-B
	ВА 47-60 4P 4А х-ка В	4	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-004-B
	ВА 47-60 4P 5А х-ка В	5	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-005-B
	ВА 47-60 4P 6А х-ка В	6	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-006-B
	ВА 47-60 4P 10А х-ка В	10	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-010-B
	ВА 47-60 4P 16А х-ка В	16	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-016-B
	ВА 47-60 4P 20А х-ка В	20	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-020-B
	ВА 47-60 4P 25А х-ка В	25	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-025-B
	ВА 47-60 4P 32А х-ка В	32	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-032-B
	ВА 47-60 4P 40А х-ка В	40	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-040-B
	ВА 47-60 4P 50А х-ка В	50	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-050-B
	ВА 47-60 4P 63А х-ка В	63	В	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-063-B


	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА 47-60 1P 1А х-ка С	1	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-001-C
	ВА 47-60 1P 2А х-ка С	2	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-002-C
	ВА 47-60 1P 3А х-ка С	3	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-003-C
	ВА 47-60 1P 4А х-ка С	4	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-004-C
	ВА 47-60 1P 5А х-ка С	5	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-005-C
	ВА 47-60 1P 6А х-ка С	6	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-006-C
	ВА 47-60 1P 10А х-ка С	10	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-010-C
	ВА 47-60 1P 16А х-ка С	16	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-016-C
	ВА 47-60 1P 20А х-ка С	20	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-020-C
	ВА 47-60 1P 25А х-ка С	25	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-025-C
	ВА 47-60 1P 32А х-ка С	32	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-032-C
	ВА 47-60 1P 40А х-ка С	40	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-040-C
	ВА 47-60 1P 50А х-ка С	50	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-050-C
	ВА 47-60 1P 63А х-ка С	63	С	1P PIN, FORK 100 A	12	180	MVA41-1-063-C
	ВА 47-60 2P 1А х-ка С	1	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-001-C
	ВА 47-60 2P 2А х-ка С	2	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-002-C
	ВА 47-60 2P 3А х-ка С	3	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-003-C
	ВА 47-60 2P 4А х-ка С	4	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-004-C
	ВА 47-60 2P 5А х-ка С	5	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-005-C
	ВА 47-60 2P 6А х-ка С	6	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-006-C
	ВА 47-60 2P 10А х-ка С	10	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-010-C
	ВА 47-60 2P 16А х-ка С	16	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-016-C
	ВА 47-60 2P 20А х-ка С	20	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-020-C
	ВА 47-60 2P 25А х-ка С	25	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-025-C
	ВА 47-60 2P 32А х-ка С	32	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-032-C
	ВА 47-60 2P 40А х-ка С	40	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-040-C
	ВА 47-60 2P 50А х-ка С	50	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-050-C
	ВА 47-60 2P 63А х-ка С	63	С	2P PIN, FORK 100 A	6	90	MVA41-2-063-C
	ВА 47-60 3P 1А х-ка С	1	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-001-C
	ВА 47-60 3P 2А х-ка С	2	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-002-C
	ВА 47-60 3P 3А х-ка С	3	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-003-C
	ВА 47-60 3P 4А х-ка С	4	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-004-C
	ВА 47-60 3P 5А х-ка С	5	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-005-C
	ВА 47-60 3P 6А х-ка С	6	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-006-C
	ВА 47-60 3P 10А х-ка С	10	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-010-C
	ВА 47-60 3P 16А х-ка С	16	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-016-C
	ВА 47-60 3P 20А х-ка С	20	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-020-C
	ВА 47-60 3P 25А х-ка С	25	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-025-C
	ВА 47-60 3P 32А х-ка С	32	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-032-C
	ВА 47-60 3P 40А х-ка С	40	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-040-C
	ВА 47-60 3P 50А х-ка С	50	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-050-C
	ВА 47-60 3P 63А х-ка С	63	С	3P PIN, FORK 100 A	4	60	MVA41-3-063-C
	ВА 47-60 4P 1А х-ка С	1	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-001-C
	ВА 47-60 4P 2А х-ка С	2	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-002-C
	ВА 47-60 4P 3А х-ка С	3	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-003-C
	ВА 47-60 4P 4А х-ка С	4	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-004-C
	ВА 47-60 4P 5А х-ка С	5	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-005-C
	ВА 47-60 4P 6А х-ка С	6	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-006-C
	ВА 47-60 4P 10А х-ка С	10	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-010-C
	ВА 47-60 4P 16А х-ка С	16	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-016-C
	ВА 47-60 4P 20А х-ка С	20	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-020-C
	ВА 47-60 4P 25А х-ка С	25	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-025-C
	ВА 47-60 4P 32А х-ка С	32	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-032-C
	ВА 47-60 4P 40А х-ка С	40	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-040-C
	ВА 47-60 4P 50А х-ка С	50	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-050-C
	ВА 47-60 4P 63А х-ка С	63	С	4P PIN, FORK 100 A	3	45	MVA41-4-063-C

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА 47-60 1P 1А х-ка D	1	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-001-D
	ВА 47-60 1P 2А х-ка D	2	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-002-D
	ВА 47-60 1P 3А х-ка D	3	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-003-D
	ВА 47-60 1P 4А х-ка D	4	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-004-D
	ВА 47-60 1P 5А х-ка D	5	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-005-D
	ВА 47-60 1P 6А х-ка D	6	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-006-D
	ВА 47-60 1P 10А х-ка D	10	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-010-D
	ВА 47-60 1P 16А х-ка D	16	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-016-D
	ВА 47-60 1P 20А х-ка D	20	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-020-D
	ВА 47-60 1P 25А х-ка D	25	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-025-D
	ВА 47-60 1P 32А х-ка D	32	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-032-D
	ВА 47-60 1P 40А х-ка D	40	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-040-D
	ВА 47-60 1P 50А х-ка D	50	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-050-D
	ВА 47-60 1P 63А х-ка D	63	D	1P PIN, FORK 100 А	12	180	MVA41-1-063-D
	ВА 47-60 2P 1А х-ка D	1	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-001-D
	ВА 47-60 2P 2А х-ка D	2	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-002-D
	ВА 47-60 2P 3А х-ка D	3	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-003-D
	ВА 47-60 2P 4А х-ка D	4	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-004-D
	ВА 47-60 2P 5А х-ка D	5	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-005-D
	ВА 47-60 2P 6А х-ка D	6	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-006-D
	ВА 47-60 2P 10А х-ка D	10	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-010-D
	ВА 47-60 2P 16А х-ка D	16	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-016-D
	ВА 47-60 2P 20А х-ка D	20	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-020-D
	ВА 47-60 2P 25А х-ка D	25	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-025-D
	ВА 47-60 2P 32А х-ка D	32	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-032-D
	ВА 47-60 2P 40А х-ка D	40	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-040-D
	ВА 47-60 2P 50А х-ка D	50	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-050-D
	ВА 47-60 2P 63А х-ка D	63	D	2P PIN, FORK 100 А	6	90	MVA41-2-063-D
	ВА 47-60 3P 1А х-ка D	1	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-001-D
	ВА 47-60 3P 2А х-ка D	2	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-002-D
	ВА 47-60 3P 3А х-ка D	3	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-003-D
	ВА 47-60 3P 4А х-ка D	4	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-004-D
	ВА 47-60 3P 5А х-ка D	5	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-005-D
	ВА 47-60 3P 6А х-ка D	6	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-006-D
	ВА 47-60 3P 10А х-ка D	10	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-010-D
	ВА 47-60 3P 16А х-ка D	16	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-016-D
	ВА 47-60 3P 20А х-ка D	20	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-020-D
	ВА 47-60 3P 25А х-ка D	25	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-025-D
	ВА 47-60 3P 32А х-ка D	32	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-032-D
	ВА 47-60 3P 40А х-ка D	40	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-040-D
	ВА 47-60 3P 50А х-ка D	50	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-050-D
	ВА 47-60 3P 63А х-ка D	63	D	3P PIN, FORK 100 А	4	60	MVA41-3-063-D
	ВА 47-60 4P 1А х-ка D	1	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-001-D
	ВА 47-60 4P 2А х-ка D	2	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-002-D
	ВА 47-60 4P 3А х-ка D	3	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-003-D
	ВА 47-60 4P 4А х-ка D	4	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-004-D
	ВА 47-60 4P 5А х-ка D	5	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-005-D
	ВА 47-60 4P 6А х-ка D	6	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-006-D
	ВА 47-60 4P 10А х-ка D	10	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-010-D
	ВА 47-60 4P 16А х-ка D	16	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-016-D
	ВА 47-60 4P 20А х-ка D	20	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-020-D
	ВА 47-60 4P 25А х-ка D	25	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-025-D
	ВА 47-60 4P 32А х-ка D	32	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-032-D
	ВА 47-60 4P 40А х-ка D	40	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-040-D
	ВА 47-60 4P 50А х-ка D	50	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-050-D
	ВА 47-60 4P 63А х-ка D	63	D	4P PIN, FORK 100 А	3	45	MVA41-4-063-D

Технические характеристики

Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 50345
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400
Номинальный ток, А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальная отключающая способность, А	6000
Напряжение постоянного тока, В/полюс	48
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	B, C, D
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	4000
Число полюсов	1÷4
Условия эксплуатации	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	6000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	20 000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	25
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс, не менее	0,2
Масса одного полюса, кг, не более	0,2
Диапазон рабочих температур, °С	– 40÷+50
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5

Габаритные размеры



Автоматические выключатели ВА47-100

Автоматические выключатели ВА47-100 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки.
Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок.
80 типоисполнений на 10 номинальных токов от 10 до 100 А.



Преимущества

- Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки:
  – контакт состояния КС47;
  – контакт состояния КСВ47;
  – расцепитель минимального напряжения РММ47;
  – расцепитель независимый РН47.
- Независимый индикатор положения контактов.
- Защелка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.
- Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С.
- Усовершенствованная более широкая рукоятка выключателя с увеличенной площадью контакта.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
- Увеличенная коммутационная способность 10 кА позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей.

Особенности конструкции



Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.



Унифицированный корпус с возможностью подключения дополнительных устройств не требует разбора – возможность самостоятельного подключения.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Защита от изменения заводских настроек механизма теплового расцепителя плексигласовой вставкой.



Конструкция ВА 47-100 позволяет присоединять дополнительные устройства (РН47, РММ47, КС/КСВ47) безвинтовым способом.



Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации.



Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защелки с двойным фиксированным положением.

Ассортимент


	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт. групп.	трансп.	Артикул
	ВА47-100 1P 10 А х-ка C	10	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-010-C
	ВА47-100 1P 16 А х-ка C	16	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-016-C
	ВА47-100 1P 25 А х-ка C	25	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-025-C
	ВА47-100 1P 32 А х-ка C	32	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-032-C
	ВА47-100 1P 35 А х-ка C	35	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-035-C
	ВА47-100 1P 40 А х-ка C	40	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-040-C
	ВА47-100 1P 50 А х-ка C	50	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-050-C
	ВА47-100 1P 63 А х-ка C	63	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-063-C
	ВА47-100 1P 80 А х-ка C	80	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-080-C
	ВА47-100 1P 100 А х-ка C	100	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-100-C
	ВА47-100 1P 10 А 10 кА х-ка D	10	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-010-D
	ВА47-100 1P 16 А 10 кА х-ка D	16	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-016-D
	ВА47-100 1P 25 А 10 кА х-ка D	25	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-025-D
	ВА47-100 1P 32 А 10 кА х-ка D	32	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-032-D
	ВА47-100 1P 35 А 10 кА х-ка D	35	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-035-D
	ВА47-100 1P 40 А 10 кА х-ка D	40	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-040-D
	ВА47-100 1P 50 А 10 кА х-ка D	50	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-050-D
	ВА47-100 1P 63 А 10 кА х-ка D	63	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-063-D
	ВА47-100 1P 80 А 10 кА х-ка D	80	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-080-D
	ВА47-100 1P 100 А 10 кА х-ка D	100	D	1P PIN 100 А шаг 27 мм	12	120	MVA40-1-100-D
	ВА47-100 2P 10 А х-ка C	10	C	1P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-010-C
	ВА47-100 2P 16 А х-ка C	16	C	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-016-C
	ВА47-100 2P 25 А х-ка C	25	C	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-025-C
	ВА47-100 2P 32 А х-ка C	32	C	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-032-C
	ВА47-100 2P 35 А х-ка C	35	C	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-035-C
	ВА47-100 2P 40 А х-ка C	40	C	2P PIN 100А шаг 27мм	6	60	MVA40-2-040-C
	ВА47-100 2P 50 А х-ка C	50	C	2P PIN 100А шаг 27мм	6	60	MVA40-2-050-C
	ВА47-100 2P 63 А х-ка C	63	C	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-063-C
	ВА47-100 2P 80 А х-ка C	80	C	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-080-C
	ВА47-100 2P 100 А х-ка C	100	C	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-100-C
	ВА47-100 2P 10 А 10 кА х-ка D	10	D	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-010-D
	ВА47-100 2P 16 А 10 кА х-ка D	16	D	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-016-D
	ВА47-100 2P 25 А 10 кА х-ка D	25	D	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-025-D
	ВА47-100 2P 32 А 10 кА х-ка D	32	D	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-032-D
	ВА47-100 2P 35 А 10 кА х-ка D	35	D	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-035-D
	ВА47-100 2P 40 А 10 кА х-ка D	40	D	2P PIN 100А шаг 27мм	6	60	MVA40-2-040-D
	ВА47-100 2P 50 А 10 кА х-ка D	50	D	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-050-D
	ВА47-100 2P 63 А 10 кА х-ка D	63	D	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-063-D
	ВА47-100 2P 80 А 10 кА х-ка D	80	D	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-080-D
	ВА47-100 2P 100 А 10 кА х-ка D	100	D	2P PIN 100 А шаг 27 мм	6	60	MVA40-2-100-D
	ВА47-100 3P 10 А х-ка C	10	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-010-C
	ВА47-100 3P 16 А х-ка C	16	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-016-C
	ВА47-100 3P 25 А х-ка C	25	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-025-C
	ВА47-100 3P 32 А х-ка C	32	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-032-C
	ВА47-100 3P 35 А х-ка C	35	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-035-C
	ВА47-100 3P 40 А х-ка C	40	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-040-C
	ВА47-100 3P 50 А х-ка C	50	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-050-C
	ВА47-100 3P 63 А х-ка C	63	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-063-C
	ВА47-100 3P 80 А х-ка C	80	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-080-C
	ВА47-100 3P 100 А х-ка C	100	C	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-100-C
	ВА47-100 3P 10 А 10 кА х-ка D	10	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-010-D
	ВА47-100 3P 16 А 10 кА х-ка D	16	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-016-D
	ВА47-100 3P 25 А 10 кА х-ка D	25	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-025-D
	ВА47-100 3P 32 А 10 кА х-ка D	32	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-032-D
	ВА47-100 3P 35 А 10 кА х-ка D	35	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-035-D
	ВА47-100 3P 40 А 10 кА х-ка D	40	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-040-D
	ВА47-100 3P 50 А 10 кА х-ка D	50	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-050-D
	ВА47-100 3P 63 А 10 кА х-ка D	63	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-063-D
	ВА47-100 3P 80 А 10 кА х-ка D	80	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-080-D
	ВА47-100 3P 100 А 10 кА х-ка D	100	D	3P PIN 100 А шаг 27 мм	4	40	MVA40-3-100-D

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт. групп.	трансп.	Артикул
	ВА47-100 4Р 10 А х-ка С	10	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-010-C
	ВА47-100 4Р 16 А х-ка С	16	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-016-C
	ВА47-100 4Р 25 А х-ка С	25	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-025-C
	ВА47-100 4Р 32 А х-ка С	32	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-032-C
	ВА47-100 4Р 35 А х-ка С	35	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-035-C
	ВА47-100 4Р 40 А х-ка С	40	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-040-C
	ВА47-100 4Р 50 А х-ка С	50	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-050-C
	ВА47-100 4Р 63 А х-ка С	63	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-063-C
	ВА47-100 4Р 80 А х-ка С	80	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-080-C
	ВА47-100 4Р100 А х-ка С	100	С	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-100-C
	ВА47-100 4Р 10 А 10 кА х-ка D	10	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-010-D
	ВА47-100 4Р 16 А 10 кА х-ка D	16	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-016-D
	ВА47-100 4Р 25 А 10 кА х-ка D	25	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-025-D
	ВА47-100 4Р 32 А 10 кА х-ка D	32	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-032-D
	ВА47-100 4Р 35 А 10 кА х-ка D	35	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-035-D
	ВА47-100 4Р 40 А 10 кА х-ка D	40	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-040-D
	ВА47-100 4Р 50 А 10 кА х-ка D	50	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-050-D
	ВА47-100 4Р 63 А 10 кА х-ка D	63	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-063-D
	ВА47-100 4Р 80 А 10 кА х-ка D	80	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-080-D
	ВА47-100 4Р 100 А 10 кА х-ка D	100	D	4Р PIN 100 А шаг 27 мм	3	30	MVA40-4-100-D

Технические характеристики

Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400
Номинальный ток I_n, А	10; 16; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100
Номинальная отключающая способность, А	10 000
Напряжение постоянного тока, В/полюс	60
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	C, D
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	6000
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Условия эксплуатации	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	6000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	20 000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	35
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс	0,9÷1,2
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин	PIN (штырь)
Масса одного полюса, кг	0,15
Диапазон рабочих температур, °С	–40÷+50
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5

Габаритные размеры



Автоматические выключатели ВА47-150

НОВИНКА

Автоматические выключатели ВА 47-150 с высокой предельной коммутационной способностью 15 кА предназначены для эксплуатации в однофазных или трехфазных электрических сетях переменного тока с номинальным линейным напряжением не более 400 В частотой 50 Гц.
Могут использоваться как в жилом и административном секторе, так и на промышленных объектах, включая и особо ответственные участки, гарантируя безопасную и надежную работу электрических линий.



Преимущества

- Высокая предельная коммутационная способность 15 кА позволяет использовать ВА 47-150 вместо силовых автоматических выключателей.
- Современное решение для экономии пространства в щитке.
- Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- Защелка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.
- Независимый индикатор положения контактов.
- Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С.
- Усовершенствованная рукоятка выключателя с увеличенной площадью контакта.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.

Особенности конструкции



Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление. Обеспечивает повышенную износостойкость выключателя.



Фирменный и лаконичный дизайн, защищенный патентом. Гравировка логотипом боковых сторон защищает от подделки.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Удобство и сокращение времени монтажа
Возможность соединения шиной PIN обеспечивает надежность соединения на большей площади контакта, уменьшая тепловые потери. Одновременное присоединение шиной FORK и гибким проводником снижает нагрузку на проводники.



Монолитная лицевая панель увеличивает прочность корпуса в зоне присоединения проводников и минимизирует риски «расхождения» корпуса при затяжке винтов.



Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации. Ребристая поверхность исключает соскальзывание пальцев.



Надежная защита корпуса от прожигания электрической дугой в каждом полюсе осуществляется комбинация пластиковой и металлической (омедненная сталь) пластин.


Ассортимент

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт. групп.	трансп.	Артикул
	ВА47-150 1P 63А 15кА х-ка C	63	C	1 PIN шаг 27 мм	12	120	MVA50-1-063-C
	ВА47-150 1P 80А 15кА х-ка C	80	C	1 PIN шаг 27 мм	12	120	MVA50-1-080-C
	ВА47-150 1P 100А 15кА х-ка C	100	C	1 PIN шаг 27 мм	12	120	MVA50-1-100-C
	ВА47-150 1P 125А 15кА х-ка C	125	C	1 PIN шаг 27 мм	12	120	MVA50-1-125-C
	ВА47-150 2P 63А 15кА х-ка C	63	C	2 PIN шаг 27 мм	6	60	MVA50-2-063-C
	ВА47-150 2P 80А 15кА х-ка C	80	C	2 PIN шаг 27 мм	6	60	MVA50-2-080-C
	ВА47-150 2P 100А 15кА х-ка C	100	C	2 PIN шаг 27 мм	6	60	MVA50-2-100-C
	ВА47-150 2P 125А 15кА х-ка C	125	C	2 PIN шаг 27 мм	6	60	MVA50-2-125-C
	ВА47-150 3P 63А 15кА х-ка C	63	C	3 PIN шаг 27 мм	4	40	MVA50-3-063-C
	ВА47-150 3P 80А 15кА х-ка C	80	C	3 PIN шаг 27 мм	4	40	MVA50-3-080-C
	ВА47-150 3P 100А 15кА х-ка C	100	C	3 PIN шаг 27 мм	4	40	MVA50-3-100-C
	ВА47-150 3P 125А 15кА х-ка C	125	C	3 PIN шаг 27 мм	4	40	MVA50-3-125-C
	ВА47-150 4P 63А 15кА х-ка C	63	C	4 PIN шаг 27 мм	3	30	MVA50-4-063-C
	ВА47-150 4P 80А 15кА х-ка C	80	C	4 PIN шаг 27 мм	3	30	MVA50-4-080-C
	ВА47-150 4P 100А 15кА х-ка C	100	C	4 PIN шаг 27 мм	3	30	MVA50-4-100-C
	ВА47-150 4P 125А 15кА х-ка C	125	C	4 PIN шаг 27 мм	3	30	MVA50-4-125-C
	ВА47-150 1P 63А 15кА х-ка D	63	D	1 PIN шаг 27 мм	12	120	MVA50-1-063-D
	ВА47-150 1P 80А 15кА х-ка D	80	D	1 PIN шаг 27 мм	12	120	MVA50-1-080-D
	ВА47-150 1P 100А 15кА х-ка D	100	D	1 PIN шаг 27 мм	12	120	MVA50-1-100-D
	ВА47-150 1P 125А 15кА х-ка D	125	D	1 PIN шаг 27 мм	12	120	MVA50-1-125-D
	ВА47-150 2P 63А 15кА х-ка D	63	D	2 PIN шаг 27 мм	6	60	MVA50-2-063-D
	ВА47-150 2P 80А 15кА х-ка D	80	D	2 PIN шаг 27 мм	6	60	MVA50-2-080-D
	ВА47-150 2P 100А 15кА х-ка D	100	D	2 PIN шаг 27 мм	6	60	MVA50-2-100-D
	ВА47-150 2P 125А 15кА х-ка D	125	D	2 PIN шаг 27 мм	6	60	MVA50-2-125-D
	ВА47-150 3P 63А 15кА х-ка D	63	D	3 PIN шаг 27 мм	4	40	MVA50-3-063-D
	ВА47-150 3P 80А 15кА х-ка D	80	D	3 PIN шаг 27 мм	4	40	MVA50-3-080-D
	ВА47-150 3P 100А 15кА х-ка D	100	D	3 PIN шаг 27 мм	4	40	MVA50-3-100-D
	ВА47-150 3P 125А 15кА х-ка D	125	D	3 PIN шаг 27 мм	4	40	MVA50-3-125-D
	ВА47-150 4P 63А 15кА х-ка D	63	D	4 PIN шаг 27 мм	3	30	MVA50-4-063-D
	ВА47-150 4P 80А 15кА х-ка D	80	D	4 PIN шаг 27 мм	3	30	MVA50-4-080-D
	ВА47-150 4P 100А 15кА х-ка D	100	D	4 PIN шаг 27 мм	3	30	MVA50-4-100-D
	ВА47-150 4P 125А 15кА х-ка D	125	D	4 PIN шаг 27 мм	3	30	MVA50-4-125-D

Технические характеристики

Соответствуют стандартам	ГОСТ Р50342-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400
Номинальный ток I_n, А	63;80;100;125
Номинальная отключающая способность, А	15 000
Напряжение постоянного тока, В/полюс	60
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	C, D
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	6000
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Условия эксплуатации	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	6000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	4000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	50
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс	0,9÷1,2
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин	PIN (штырь) и FORK (вилка)
Масса одного полюса, кг	0,194
Диапазон рабочих температур, °С	–40÷+50
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5

Габаритные размеры



Устройства дифференциальной защиты

Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО)

Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок; предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью.
Свыше 50 типоисполнений на 8 номинальных токов от 16 до 100 А.



Преимущества

- Электромеханическая схема без электронных компонентов.
- Наиболее надежная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям.
- Независимый индикатор положения контактов.
- Широкий диапазон рабочих температур от –25 до +40 °С.
- Наличие кнопки «ТЕСТ» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.
- Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
- Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением.
- Условный ток короткого замыкания 4,5 кА.

Особенности конструкции



Кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.



Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.



Электромеханическая схема без электронных компонентов. Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.



Широкий диапазон рабочих температур от –25 до +40 °С позволяет использовать выключатель в различных климатических поясах.



Дугогасительные камеры в каждом полюсе обеспечивают более эффективное подавление электрической дуги.

Ассортимент



Наименование	Номинальный ток, А	Номинальный откл. дифф. ток, мА	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
ВД1-63 2Р 16 А 10 мА	16	10	1	48	MDV10-2-016-010
ВД1-63 2Р 25 А 10 мА	25	10	1	48	MDV10-2-025-010
ВД1-63 2Р 16 А 30 мА	16	30	1	48	MDV10-2-016-030
ВД1-63 2Р 25 А 30 мА	25	30	1	48	MDV10-2-025-030
ВД1-63 2Р 32 А 30 мА	32	30	1	48	MDV10-2-032-030
ВД1-63 2Р 40 А 30 мА	40	30	1	48	MDV10-2-040-030
ВД1-63 2Р 50 А 30 мА	50	30	1	48	MDV10-2-050-030
ВД1-63 2Р 63 А 30 мА	63	30	1	48	MDV10-2-063-030
ВД1-63 2Р 80 А 30 мА	80	30	1	48	MDV10-2-080-030
ВД1-63 2Р 100 А 30 мА	100	30	1	48	MDV10-2-100-030
ВД1-63 2Р 16 А 100 мА	16	100	1	48	MDV10-2-016-100
ВД1-63 2Р 25 А 100 мА	25	100	1	48	MDV10-2-025-100
ВД1-63 2Р 32 А 100 мА	32	100	1	48	MDV10-2-032-100
ВД1-63 2Р 40 А 100 мА	40	100	1	48	MDV10-2-040-100
ВД1-63 2Р 50 А 100 мА	50	100	1	48	MDV10-2-050-100
ВД1-63 2Р 63 А 100 мА	63	100	1	48	MDV10-2-063-100
ВД1-63 2Р 80 А 100 мА	80	100	1	48	MDV10-2-080-100
ВД1-63 2Р 100 А 100 мА	100	100	1	48	MDV10-2-100-100
ВД1-63 2Р 16 А 300 мА	16	300	1	48	MDV10-2-016-300
ВД1-63 2Р 25 А 300 мА	25	300	1	48	MDV10-2-025-300
ВД1-63 2Р 40 А 300 мА	40	300	1	48	MDV10-2-040-300
ВД1-63 2Р 50 А 300 мА	50	300	1	48	MDV10-2-050-300
ВД1-63 2Р 63 А 300 мА	63	300	1	48	MDV10-2-063-300
ВД1-63 2Р 80 А 300 мА	80	300	1	48	MDV10-2-080-300
ВД1-63 2Р 100 А 300 мА	100	300	1	48	MDV10-2-100-300



ВД1-63 4Р 16 А 10 мА	16	10	1	24	MDV10-4-016-010
ВД1-63 4Р 25 А 10 мА	25	10	1	24	MDV10-4-025-010
ВД1-63 4Р 16 А 30 мА	16	30	1	24	MDV10-4-016-030
ВД1-63 4Р 25 А 30 мА	25	30	1	24	MDV10-4-025-030
ВД1-63 4Р 32 А 30 мА	32	30	1	24	MDV10-4-032-030
ВД1-63 4Р 40 А 30 мА	40	30	1	24	MDV10-4-040-030
ВД1-63 4Р 50 А 30 мА	50	30	1	24	MDV10-4-050-030
ВД1-63 4Р 63 А 30 мА	63	30	1	24	MDV10-4-063-030
ВД1-63 4Р 80 А 30 мА	80	30	1	24	MDV10-4-080-030
ВД1-63 4Р 100 А 30 мА	100	30	1	24	MDV10-4-100-030
ВД1-63 4Р 25 А 100 мА	25	100	1	24	MDV10-4-025-100
ВД1-63 4Р 32 А 100 мА	32	100	1	24	MDV10-4-032-100
ВД1-63 4Р 40 А 100 мА	40	100	1	24	MDV10-4-040-100
ВД1-63 4Р 50 А 100 мА	50	100	1	24	MDV10-4-050-100
ВД1-63 4Р 63 А 100 мА	63	100	1	24	MDV10-4-063-100
ВД1-63 4Р 80 А 100 мА	80	100	1	24	MDV10-4-080-100
ВД1-63 4Р 100 А 100 мА	100	100	1	24	MDV10-4-100-100
ВД1-63 4Р 16 А 300 мА	16	300	1	24	MDV10-4-016-300
ВД1-63 4Р 25 А 300 мА	25	300	1	24	MDV10-4-025-300
ВД1-63 4Р 32 А 300 мА	32	300	1	24	MDV10-4-032-300
ВД1-63 4Р 40 А 300 мА	40	300	1	24	MDV10-4-040-300
ВД1-63 4Р 50 А 300 мА	50	300	1	24	MDV10-4-050-300
ВД1-63 4Р 63 А 300 мА	63	300	1	24	MDV10-4-063-300
ВД1-63 4Р 80 А 300 мА	80	300	1	24	MDV10-4-080-300
ВД1-63 4Р 100 А 300 мА	100	300	1	24	MDV10-4-100-300

Выключатели дифференциальные ВД1-63 тип А

Дифференциальный выключатель ВД1-63 тип А предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок в сетях переменного тока напряжением 230/400 В и частотой 50 Гц.
Дифференциальный выключатель ВД1-63 тип А без встроенной защиты от сверхтоков реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Дифференциальный выключатель ВД1-63 тип А соответствует требованиям ГОСТ 50326 и ГОСТ 50807 как дифференциальный выключатель, «функционально не зависящий от источника питания».
Дифференциальный выключатель ВД1-63 тип А выпускается в двух- и четырехполюсном исполнении на номинальные токи 16, 25, 32, 40, 50, 63 А и номинальные отключающие дифференциальные токи 10, 30, 100 мА.



Преимущества

- Дифференциальный выключатель ВД1-63 тип А представляет собой надежное помехоустойчивое электромеханическое УЗО, способное, в отличие от УЗО типа АС, обеспечить универсальную защиту от поражения током при случайном непреднамеренном прикосновении к проводнику и защиту от токов утечек.
- Высокая электрическая износостойкость – не менее 4000 включений.
- Номинальный условный ток короткого замыкания – 4500 А.
- Широкий ассортимент номинальных токов (16, 25, 32, 40, 50, 63 А) и номинальных отключающих дифференциальных токов (10, 30, 100 мА).
- Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением.
- Серебросодержащие напайки на контактах.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую прочность соединения.
- Нагрузку можно подключать как к верхним, так и к нижним зажимам.
- Широкий диапазон рабочих напряжений устройства эксплуатационного контроля (от 110 до 265 В в двухполюсном исполнении и от 200 до 460 В в четырехполюсном контактном исполнении).
- Главные контакты четырехполюсного дифференциального выключателя ВД1-63 тип А сконструированы так, что нейтральный контакт замыкается раньше и отключается позже, что позволяет избежать перекоса фаз напряжения нагрузки аналогично «обрыву нуля» в сети.

Особенности конструкции



Эргономичная кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения. Номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А позволяет выдерживать более высокие сверхтоки, чем предыдущие серии дифференциальных выключателей.



На корпус нанесена маркировка клеммных зажимов, что позволяет избежать ошибок при монтаже. Опломбировка винтов, соединяющих корпус, позволяет избежать несанкционированного разбора аппарата.



Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.



Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.



Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую прочность соединения.



Дугогасительные решетки с увеличенным количеством пластин, расположенные в каждом полюсе, позволяют достичь более эффективного гашения электрической дуги.



Расширенный диапазон рабочих температур от –25 до +40 °С позволяет использовать выключатель в различных климатических зонах.

Ассортимент



Наименование	Номинальный ток, А	Номинальный откл. дифф. ток, мА	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
УЗО тип А ВД1-63 2Р 16 А 10 мА	16	10	1	100	MDV11-2-016-010
УЗО тип А ВД1-63 2Р 16 А 30 мА	16	30	1	100	MDV11-2-016-030
УЗО тип А ВД1-63 2Р 25 А 10 мА	25	10	1	100	MDV11-2-025-010
УЗО тип А ВД1-63 2Р 25 А 30 мА	25	30	1	100	MDV11-2-025-030
УЗО тип А ВД1-63 2Р 32 А 30 мА	32	30	1	100	MDV11-2-032-030
УЗО тип А ВД1-63 2Р 40 А 30 мА	40	30	1	100	MDV11-2-040-030
УЗО тип А ВД1-63 2Р 50 А 30 мА	50	30	1	100	MDV11-2-050-030
УЗО тип А ВД1-63 2Р 63 А 30 мА	63	30	1	100	MDV11-2-063-030
УЗО тип А ВД1-63 2Р 63 А 100 мА	63	100	1	100	MDV11-2-063-100




УЗО тип А ВД1-63 4Р 16 А 10 мА	16	10	1	50	MDV11-4-016-010
УЗО тип А ВД1-63 4Р 16 А 30 мА	16	30	1	50	MDV11-4-016-030
УЗО тип А ВД1-63 4Р 25 А 10 мА	25	10	1	50	MDV11-4-025-010
УЗО тип А ВД1-63 4Р 25 А 30 мА	25	30	1	50	MDV11-4-025-030
УЗО тип А ВД1-63 4Р 32 А 30 мА	32	30	1	50	MDV11-4-032-030
УЗО тип А ВД1-63 4Р 40 А 30 мА	40	30	1	50	MDV11-4-040-030
УЗО тип А ВД1-63 4Р 50 А 30 мА	50	30	1	50	MDV11-4-050-030
УЗО тип А ВД1-63 4Р 50 А 100 мА	50	100	1	50	MDV11-4-050-100
УЗО тип А ВД1-63 4Р 63 А 30 мА	63	30	1	50	MDV11-4-063-030
УЗО тип А ВД1-63 4Р 63 А 100 мА	63	100	1	50	MDV11-4-063-100

Технические характеристики


Характеристика	ВД1-63	ВД1-63 тип А
Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 51326.1-99, ТУ 3421-033-18461115-02	ГОСТ Р 51326.1, ГОСТ Р 51326.2.1, ТУ 3422-033-18461115-2010
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400	230/400
Номинальный ток I_n, А	16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	16, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, мА	10, 30, 100, 300	10, 30, 100
Номинальный условный ток короткого замыкания I_{nc}, А	4500	4500
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока	AC	A
Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс	≤40	≤40
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	6000	
Число полюсов	2; 4	2, 4
Условия эксплуатации	УХЛ4	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20	IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	4000	4000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	10 000	10 000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	50	50
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс	0,6÷2,0	0,5÷1,0
Масса (2/4-полюсные), кг	0,2/0,4	0,2/0,4
Диапазон рабочих температур, °С	–25÷+40	–25÷+40
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5	5

Габаритные размеры


ВД1-63 2-полюсный




ВД1-63 4-полюсный



ВД1-63 тип А 2-полюсный



ВД1-63 тип А 4-полюсный



Выключатели дифференциальные ВД1-63S (селективные УЗО)

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, функционально не зависящие от напряжения сети, бытового или аналогичного применения с выдержкой времени отключения типа ВД1-63S предназначены для автоматического отключения питания в случае возникновения дифференциальных токов утечки в однофазных и трехфазных электрических сетях переменного тока номинальным напряжением до 400 В.
ВД1-63S предназначены для установки в низковольтные комплексные устройства ввода и распределения, эксплуатируемые в жилых, общественных и промышленных объектах, а также на строительных площадках.
Предельная коммутационная способность — 6000 А.
26 типоисполнений на 7 номинальных токов от 16 до 80 А.



Преимущества

- Электромеханическая схема с задержкой времени срабатывания.
- Наиболее надежная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям.
- Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.
- Независимый индикатор положения контактов.
- Тестирующая цепь выключателя сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжений: от 110 до 265 В – 2-полюсный, от 200 до 460 В – 4-полюсный.
- Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением.
- Повышенная надежность узла селективности.

Особенности конструкции



Устройство электромеханического типа со встроенной схемой задержки по времени не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.



Широкий диапазон рабочих температур от –25 до +40 °С позволяет использовать выключатель в различных климатических поясах.



Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.



Дугогасительные камеры в каждом полюсе обеспечивают более эффективное подавление электрической дуги.



Кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.



Новая схема узла селективности повышенной надежности: патент № RU 116709.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую прочность соединения.


Ассортимент

	Наименование	Номинальный ток, А	Номинальный дифф. ток, мА	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	ВД1-63S 2P 25 А 100 мА	25	100	100	MDV12-2-025-100
	ВД1-63S 2P 32 А 100 мА	32	100	100	MDV12-2-032-100
	ВД1-63S 2P 40 А 100 мА	40	100	100	MDV12-2-040-100
	ВД1-63S 2P 50 А 100 мА	50	100	100	MDV12-2-050-100
	ВД1-63S 2P 63 А 100 мА	63	100	100	MDV12-2-063-100
	ВД1-63S 2P 80 А 100 мА	80	100	100	MDV12-2-080-100
	ВД1-63S 2P 25 А 300 мА	25	300	100	MDV12-2-025-300
	ВД1-63S 2P 32 А 300 мА	32	300	100	MDV12-2-032-300
	ВД1-63S 2P 40 А 300 мА	40	300	100	MDV12-2-040-300
	ВД1-63S 2P 50 А 300 мА	50	300	100	MDV12-2-050-300
	ВД1-63S 2P 63 А 300 мА	63	300	100	MDV12-2-063-300
	ВД1-63S 2P 80 А 300 мА	80	300	100	MDV12-2-080-300
	ВД1-63S 4P 25 А 100 мА	25	100	50	MDV12-4-025-100
	ВД1-63S 4P 32 А 100 мА	32	100	50	MDV12-4-032-100
	ВД1-63S 4P 40 А 100 мА	40	100	50	MDV12-4-040-100
	ВД1-63S 4P 50 А 100 мА	50	100	50	MDV12-4-050-100
	ВД1-63S 4P 63 А 100 мА	63	100	50	MDV12-4-063-100
	ВД1-63S 4P 25 А 300 мА	25	300	50	MDV12-4-025-300
	ВД1-63S 4P 32 А 300 мА	32	300	50	MDV12-4-032-300
	ВД1-63S 4P 40 А 300 мА	40	300	50	MDV12-4-040-300
	ВД1-63S 4P 50 А 300 мА	50	300	50	MDV12-4-050-300
	ВД1-63S 4P 63 А 300 мА	63	300	50	MDV12-4-063-300

Технические характеристики

Соответствует стандартам	ГОСТ Р 51326.1, ГОСТ Р 51326.2, ТУ 3421-034-18461115-2009
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400
Номинальный ток I_n, А	16; 25; 32; 40; 50; 63; 80
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, мА	100; 300
Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания $I_{\Delta c}$, А	6000
Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока	AC
Время отключения при номинальном дифференциальном токе, с	0,13÷0,5
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	6000
Число полюсов	2/4
Условия эксплуатации	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	4000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	10 000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	50
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс	0,5÷1,0
Масса (2/4-полюсные), кг	0,2/0,4
Диапазон температур	–25÷+40
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5

Габаритные размеры



Автоматы дифференциальные АД12, АД12М, АД14

Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают:
– в исполнениях с уставками срабатывания 10, 30 и 100 мА – защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования;
– в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА – защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей;
– защиту от перегрузки и короткого замыкания;
– защиту от недопустимого повышения напряжения сети (АД12М).
В изделиях предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока, а для АД12М также светодиодная индикация включенного состояния. АД12М сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 50 В.
В качестве коммутационных аппаратов в изделиях использованы выключатели автоматические ВА47-29 новой серии.



Преимущества

- Усовершенствованная дугогасительная система: патент № RU 139886.
- Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.
- Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.
- Наличие индикатора положения контактов.
- Компактная энергоэффективная конструкция: за счет использования дифференциального блока меньших габаритов экономится место в щитовом оборудовании.
- Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.
- Новая конструкция АД12/12М/14 позволяет присоединять дополнительные устройства КС47, КСВ47 безвинтовым способом.
- Индикатор срабатывания по дифференциальному току – кнопка «Возврат».
- Светодиодная индикация наличия напряжения на клеммах «Нагрузка» и встроенная защита от длительных (265 В; 0,5 с) перенапряжений сети (АД12М).
- Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов.

Особенности конструкции



Усовершенствованная дугогасительная система: патент № RU 139886.



Наличие индикатора положения контактов.



Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.



Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.



Новая конструкция АД12/12М/14 позволяет присоединять дополнительные устройства КС47, КСВ47 безвинтовым способом.




Компактная энергоэффективная конструкция: за счет использования дифференциального блока меньших габаритов экономится место в щитовом оборудовании.



Индикатор срабатывания по дифференциальному току – кнопка «Возврат».
Для АД12/14 характеристика «АС», для АД12М – характеристика «А».



Светодиодная индикация наличия напряжения на клеммах «Нагрузка» и встроенная защита от длительных (265 В; 0,5 с) перенапряжений сети (АД12М).



Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов.

Ассортимент



Наименование	Ном. ток, А	Ном. откл. дифф. ток, мА	Время-токовая хар-ка	Кол-во в упак., шт. групп.	трансп.	Артикул
АД12 2Р 6 А 10 мА	6	10	C	5	40	MAD10-2-006-C-010
АД12 2Р 10 А 10 мА	10	10	C	5	40	MAD10-2-010-C-010
АД12 2Р 16 А 10 мА	16	10	C	5	40	MAD10-2-016-C-010
АД12 2Р B16 30 мА	16	30	B	5	40	MAD10-2-016-B-030
АД12 2Р B25 30 мА	25	30	B	5	40	MAD10-2-025-B-030
АД12 2Р 25 А 10 мА	25	10	C	5	40	MAD10-2-025-C-010
АД12 2Р 32 А 10 мА	32	10	C	5	40	MAD10-2-032-C-010
АД12 2р 40 А 10 мА	40	10	C	4	32	MAD10-2-040-C-010
АД12 2Р 10 А 30 мА	10	30	C	5	40	MAD10-2-010-C-030
АД12 2Р 16 А 30 мА	16	30	C	5	40	MAD10-2-016-C-030
АД12 2Р 20 А 30 мА	20	30	C	5	40	MAD10-2-020-C-030
АД12 2Р 25 А 30 мА	25	30	C	5	40	MAD10-2-025-C-030
АД12 2Р 32 А 30 мА	32	30	C	5	40	MAD10-2-032-C-030
АД12 2Р 40 А 30 мА	40	30	C	4	32	MAD10-2-040-C-030
АД12 2Р 50 А 30 мА	50	30	C	4	32	MAD10-2-050-C-030
АД12 2Р 63 А 30 мА	63	30	C	4	32	MAD10-2-063-C-030
АД12 2Р 10 А 100 мА	10	100	C	5	40	MAD10-2-010-C-100
АД12 2Р 16 А 100 мА	16	100	C	5	40	MAD10-2-016-C-100
АД12 2Р 25 А 100 мА	25	100	C	5	40	MAD10-2-025-C-100
АД12 2Р 32 А 100 мА	32	100	C	5	40	MAD10-2-032-C-100
АД12 2Р 40 А 100 мА	40	100	C	4	32	MAD10-2-040-C-100
АД12 2Р 50 А 100 мА	50	100	C	4	32	MAD10-2-050-C-100
АД12 2Р 63 А 100 мА	63	100	C	4	32	MAD10-2-063-C-100
АД12 2Р 25 А 300 мА	25	300	C	5	40	MAD10-2-025-C-300
АД12 2р 40 А 300 мА	40	300	C	4	32	MAD10-2-040-C-300
АД12 2Р 50 А 300 мА	50	300	C	4	32	MAD10-2-050-C-300
АД12 2Р 63 А 300 мА	63	300	C	4	32	MAD10-2-063-C-300



АД14 4Р 6 А 10 мА	6	10	C	3	24	MAD10-4-006-C-010
АД14 4Р 10 А 10 мА	10	10	C	3	24	MAD10-4-010-C-010
АД14 4Р 16 А 10 мА	16	10	C	3	24	MAD10-4-016-C-010
АД14 4Р 10 А 30 мА	10	30	C	3	24	MAD10-4-010-C-030
АД14 4Р 16 А 30 мА	16	30	C	3	24	MAD10-4-016-C-030
АД14 4Р 25 А 30 мА	25	30	C	3	24	MAD10-4-025-C-030
АД14 4Р 32 А 30 мА	32	30	C	3	24	MAD10-4-032-C-030
АД14 4Р 40 А 30 мА	40	30	C	3	24	MAD10-4-040-C-030
АД14 4Р 50 А 30 мА	50	30	C	3	24	MAD10-4-050-C-030
АД14 4Р 63 А 30 мА	63	30	C	3	24	MAD10-4-063-C-030
АД14 4Р 16 А 100 мА	16	100	C	3	24	MAD10-4-016-C-100
АД14 4Р 25 А 100 мА	25	100	C	3	24	MAD10-4-025-C-100
АД14 4Р 32 А 100 мА	32	100	C	3	24	MAD10-4-032-C-100
АД14 4Р 40 А 100 мА	40	100	C	3	24	MAD10-4-040-C-100
АД14 4Р 50 А 100 мА	50	100	C	3	24	MAD10-4-050-C-100
АД14 4Р 63 А 100 мА	63	100	C	3	24	MAD10-4-063-C-100
АД14 4Р 16 А 300 мА	16	300	C	3	24	MAD10-4-016-C-300
АД14 4Р 25 А 300 мА	25	300	C	3	24	MAD10-4-025-C-300
АД14 4Р 32 А 300 мА	32	300	C	3	24	MAD10-4-032-C-300
АД14 4Р 40 А 300 мА	40	300	C	3	24	MAD10-4-040-C-300
АД14 4Р 50 А 300 мА	50	300	C	3	24	MAD10-4-050-C-300
АД14 4Р 63 А 300 мА	63	300	C	3	24	MAD10-4-063-C-300




АД12М 2Р B16 30 мА	16	30	B	5	40	MAD12-2-016-B-030
АД12М 2Р B25 30 мА	25	30	B	5	40	MAD12-2-025-B-030
АД12М 2Р C10 30 мА	10	30	C	5	40	MAD12-2-010-C-030
АД12М 2Р C16 30 мА	16	30	C	5	40	MAD12-2-016-C-030
АД12М 2Р C20 30 мА	20	30	C	5	40	MAD12-2-020-C-030
АД12М 2Р C25 30 мА	25	30	C	5	40	MAD12-2-025-C-030
АД12М 2Р C32 30 мА	32	30	C	5	40	MAD12-2-032-C-030
АД12М 2Р C40 30 мА	40	30	C	4	32	MAD12-2-040-C-030
АД12М 2Р C50 30 мА	50	30	C	4	32	MAD12-2-050-C-030
АД12М 2Р C63 30 мА	63	30	C	4	32	MAD12-2-063-C-030

Технические характеристики


Наименование	АД12	АД12М	АД14
Соответствуют стандартам	ГОСТ Р ГОСТ Р 51327.1		
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230		230/400
Номинальный ток I_n, А	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, мА	10, 30, 100, 300	30	10, 30, 100, 300
Номинальная отключающая способность, А	4500		
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока	AC	A	AC
Характеристика срабатывания от сверхтоков	B,C	B,C	C
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	4000		
Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс	≤40		
Число полюсов	2		4
Условия эксплуатации	УХЛ4		
Степень защиты выключателя	IP20		
Износостойкость, циклов В-О, не менее	20 000		10 000
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм^2	от 2,5 до 35		
Масса (2/4- полюсные), кг	0,26		0,29
Диапазон рабочих температур, °С	–25÷+40		
Напряжение срабатывания при превышении напряжения сети $U_{откл}$, В	–	265±10	–
Длительность воздействия напряжения срабатывания для отключения, с	0,2÷0,5		
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5	5	5

Габаритные размеры

АД12, АД12М



АД14



Автоматы дифференциальные селективные АД12S, АД14S, АД12MS

НОВИНКА

Селективные дифференциальные автоматы со встроенной защитой от сверхтоков предназначены для построения многоступенчатых (селективных) схем защиты от дифференциального тока.
Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают:
– защиту от поражений электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования;
– защиту от возгорания изоляции токоведущих частей при возникновении тока утечки;
– защиту от перегрузки и короткого замыкания;
– защиту от недопустимого повышения напряжения сети (АД12MS).
В изделиях предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока, а для АД12MS также светодиодная индикация включенного состояния.
В качестве коммутационных аппаратов в изделиях использованы выключатели автоматические ВА47-29.



Преимущества

- Усовершенствованная дугогасительная система: патент на полезную модель № RU 139886.
- Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.
- Увеличенная прочность корпуса за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.
- Наличие индикатора положения контактов.
- Индикатор срабатывания по дифференциальному току – кнопка «Возврат».
- Компактная энергоэффективная конструкция: дифференциальный блок меньших габаритов экономит место в щитовом оборудовании.
- Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает потери мощности.
- Конструкция АД12S позволяет присоединять дополнительные устройства КС47, КСВ47 безвинтовым способом.
- Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов.
- Светодиодная индикация наличия напряжения на клеммах «нагрузка» и встроенная защита от длительных (265В; 0,5с) перенапряжений сети (АД12MS).

Особенности конструкции



Усовершенствованная дугогасительная система: патент № RU 139886.



Наличие индикатора положения контактов.



Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает потери мощности.



Увеличенная прочность корпуса за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.




Конструкция АД12S позволяет присоединять дополнительные устройства КС47, КСВ47 безвинтовым способом.



Компактная энергоэффективная конструкция: за счет использования дифференциального блока меньших габаритов экономится место в щитовом оборудовании.



Индикатор срабатывания по дифференциальному току – кнопка «Возврат».



Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов.



Светодиодная индикация наличия напряжения на клеммах «Нагрузка» и встроенная защита от длительных (265 В, 0,5 с) перенапряжений сети (АД12MS).

Ассортимент


	Наименование	Ном. ток, А	Ном. откл. диф. ток, мА	Время-токовая хар-ка	Кол-во в упак., шт. групп.	трансп.	Артикул
	Диф.автомат АД12S 2P 20А 100мА IEK	20	100	C	5	40	MAD13-2-020-C-100
	Диф.автомат АД12S 2P 20А 300мА IEK	20	300	C	5	40	MAD13-2-020-C-300
	Диф.автомат АД12S 2P 25А 100мА IEK	25	100	C	5	40	MAD13-2-025-C-100
	Диф.автомат АД12S 2P 25А 300мА IEK	25	300	C	5	40	MAD13-2-025-C-300
	Диф.автомат АД12S 2P 32А 100мА IEK	32	100	C	5	40	MAD13-2-032-C-100
	Диф.автомат АД12S 2P 32А 300мА IEK	32	300	C	5	40	MAD13-2-032-C-300
	Диф.автомат АД12S 2P 40А 100мА IEK	40	100	C	5	40	MAD13-2-040-C-100
	Диф.автомат АД12S 2P 40А 300мА IEK	40	300	C	5	40	MAD13-2-040-C-300
	Диф.автомат АД12S 2P 50А 100мА IEK	50	100	C	5	40	MAD13-2-050-C-100
	Диф.автомат АД12S 2P 50А 300мА IEK	50	300	C	5	40	MAD13-2-050-C-300
	Диф.автомат АД12S 2P 63А 100мА IEK	63	100	C	5	40	MAD13-2-063-C-100
	Диф.автомат АД12S 2P 63А 300мА IEK	63	300	C	5	40	MAD13-2-063-C-300
	Диф.автомат АД12MS 2P 20А 100мА IEK	20	100	C	5	40	MAD123-2-020-C-100
	Диф.автомат АД12MS 2P 20А 300мА IEK	20	300	C	5	40	MAD123-2-020-C-300
	Диф.автомат АД12MS 2P 25А 100мА IEK	25	100	C	5	40	MAD123-2-025-C-100
	Диф.автомат АД12MS 2P 25А 300мА IEK	25	300	C	5	40	MAD123-2-025-C-300
	Диф.автомат АД12MS 2P 32А 100мА IEK	32	100	C	5	40	MAD123-2-032-C-100
	Диф.автомат АД12MS 2P 32А 300мА IEK	32	300	C	5	40	MAD123-2-032-C-300
	Диф.автомат АД12MS 2P 40А 100мА IEK	40	100	C	5	40	MAD123-2-040-C-100
	Диф.автомат АД12MS 2P 40А 300мА IEK	40	300	C	5	40	MAD123-2-040-C-300
	Диф.автомат АД12MS 2P 50А 100мА IEK	50	100	C	5	40	MAD123-2-050-C-100
	Диф.автомат АД12MS 2P 50А 300мА IEK	50	300	C	5	40	MAD123-2-050-C-300
	Диф.автомат АД12MS 2P 63А 100мА IEK	63	100	C	5	40	MAD123-2-063-C-100
	Диф.автомат АД12MS 2P 63А 300мА IEK	63	300	C	5	40	MAD123-2-063-C-300
	Диф.автомат АД14S 4P 20А 100мА IEK	20	100	C	3	24	MAD13-4-020-C-100
	Диф.автомат АД14S 4P 20А 300мА IEK	20	300	C	3	24	MAD13-4-020-C-300
	Диф.автомат АД14S 4P 25А 100мА IEK	25	100	C	3	24	MAD13-4-025-C-100
	Диф.автомат АД14S 4P 25А 300мА IEK	25	300	C	3	24	MAD13-4-025-C-300
	Диф.автомат АД14S 4P 32А 100мА IEK	32	100	C	3	24	MAD13-4-032-C-100
	Диф.автомат АД14S 4P 32А 300мА IEK	32	300	C	3	24	MAD13-4-032-C-300
	Диф.автомат АД14S 4P 40А 100мА IEK	40	100	C	3	24	MAD13-4-040-C-100
	Диф.автомат АД14S 4P 40А 300мА IEK	40	300	C	3	24	MAD13-4-040-C-300
	Диф.автомат АД14S 4P 50А 100мА IEK	50	100	C	3	24	MAD13-4-050-C-100
	Диф.автомат АД14S 4P 50А 300мА IEK	50	300	C	3	24	MAD13-4-050-C-300
	Диф.автомат АД14S 4P 63А 100мА IEK	63	100	C	3	24	MAD13-4-063-C-100
	Диф.автомат АД14S 4P 63А 300мА IEK	63	300	C	3	24	MAD13-4-063-C-300

Технические характеристики


Наименование	АД12S	АД12MS	АД14S
Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 31225.2.2, ГОСТ Р 61009-1, ГОСТ Р 51329		
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230	230	230/400
Номинальный ток I_n, А	20, 25, 32, 40, 50, 63	20, 25, 32, 40, 50, 63	20, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, мА	100, 300	100, 300	100, 300
Номинальная отключающая способность, А	4500	4500	4500
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока	AC	A	AC
Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя	C	C	C
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	4000	4000	4000
Максимальное время отключения / минимальное время неотключения, с	0,5 / 0,13	0,5 / 0,13	0,5 / 0,13
Число полюсов	2	2	4
Условия эксплуатации	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20	IP20	IP20
Износостойкость, циклов В-О, не менее	20 000	20 000	20 000
Максимальное сечение подключаемых проводников, $мм^2$	до 25	до 25	до 25
Масса (2/4-полюсные), кг	0,26	0,26	0,29
Напряжение срабатывания при превышении напряжения сети $U_{откл}$, с		265±10	
Гарантийный срок эксплутации, лет, со дня продажи потребителю	5	5	5

Габаритные размеры


АД12S



АД14S



АД12MS



Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 на токи до 63 А

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.






Преимущества

- Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным выключателем серии ВА47-60.
- Наиболее надежная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям.
- Независимый индикатор положения контактов.
- Широкий диапазон рабочих температур от –25 до +40 °С.
- Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением (для АВДТ32 на токи до 40 А).
- Быстрый монтаж/демонтаж без использования инструментов (для АВДТ32 на токи 50 и 63 А).
- Энергоэффективная конструкция (для АВДТ32 на токи 50 и 63 А).
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
- Наличие кнопки «ТЕСТ» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.
- Габариты АВДТ соответствуют двухмодульному исполнению за счет размещения элементов конструкции.
- Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты.

Особенности конструкции



Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты, варистором класса D и встроенным выключателем серии ВА47-60 обеспечивает 4 вида защиты: от дифференциального тока (тока утечки); короткого замыкания; перегрузки; а также защиту внутренних частей устройства от импульсных перенапряжений.



Помехоустойчивая схема, исключающая ложное срабатывание: патент № RU 124453.



Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.



Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.



Дополнительная защита от прогорания корпуса аппарата из-за дуги и отвод тепла за счет антипрогарной пластины.



Широкий диапазон рабочих температур от –25 до +40 °С позволяет использовать выключатель в различных климатических поясах.



Дугогасительная камера из 13 стальных пластин для эффективного гашения дуги.



Быстрый монтаж, дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защелки с двойным фиксированным положением.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.

Ассортимент



Наименование	Номинальный ток, А	Номинальный отключающий дифф. ток, мА	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
АВДТ32 B16	16	10	6	60	MAD22-5-016-B-10
АВДТ32 B25	25	10	6	60	MAD22-5-025-B-10
АВДТ32 C6	6	30	6	60	MAD22-5-006-C-30
АВДТ32 C10	10	30	6	60	MAD22-5-010-C-30
АВДТ32 C16	16	30	6	60	MAD22-5-016-C-30
АВДТ32 C20	20	30	6	60	MAD22-5-020-C-30
АВДТ32 C25	25	30	6	60	MAD22-5-025-C-30
АВДТ32 C32	32	30	6	60	MAD22-5-032-C-30
АВДТ32 C40	40	30	6	60	MAD22-5-040-C-30
АВДТ32 C40	40	100	6	60	MAD22-5-040-C-100



АВДТ32 C50	50	100	6	60	MAD22-5-050-C-100
АВДТ32 C63	63	100	6	60	MAD22-5-063-C-100

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32М

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32М для однофазных сетей в одномодульном исполнении (18 мм) предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц ; по своим характеристикам соответствуют ГОСТ Р 51327.1 и ГОСТ Р 51327.2.2.



Преимущества

- Габариты АВДТ32М соответствуют одномодульному исполнению – экономия места в щите.
- Наиболее надежная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям.
- 9 заклепок – более прочный корпус.
- Наличие кнопки «ТЕСТ» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.

Особенности конструкции



Одномодульное исполнение (18 мм) – экономия места в щите.



Защелка с двойным фиксированным положением для удобства монтажа.



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.



Кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.



Широкий диапазон рабочих температур от –25 до +40 °С позволяет использовать выключатель в различных климатических зонах.

Ассортимент



Наименование	Номинальный ток, А	Номинальный отключающий дифф. ток, мА	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
АВДТ32М B10 30мА	10	30	10	100	MAD32-5-010-B-30
АВДТ32М B16 30мА	16	30	10	100	MAD32-5-016-B-30
АВДТ32М B6 10мА	6	10	10	100	MAD32-5-006-B-10
АВДТ32М C10 10мА	10	10	10	100	MAD32-5-010-C-10
АВДТ32М C10 30мА	10	30	10	100	MAD32-5-010-C-30
АВДТ32М C16 10мА	16	10	10	100	MAD32-5-016-C-10
АВДТ32М C16 30мА	16	30	10	100	MAD32-5-016-C-30
АВДТ32М C20 10мА	20	10	10	100	MAD32-5-020-C-10
АВДТ32М C20 30мА	20	30	10	100	MAD32-5-020-C-30
АВДТ32М C25 100мА	25	100	10	100	MAD32-5-025-C-100
АВДТ32М C25 10мА	25	10	10	100	MAD32-5-025-C-10
АВДТ32М C25 30мА	25	30	10	100	MAD32-5-025-C-30
АВДТ32М C32 100мА	32	100	10	100	MAD32-5-032-C-100
АВДТ32М C32 10мА	32	10	10	100	MAD32-5-032-C-10
АВДТ32М C32 30мА	32	30	10	100	MAD32-5-032-C-30
АВДТ32М C6 10мА	6	10	10	100	MAD32-5-006-C-10
АВДТ32М C6 30мА	6	30	10	100	MAD32-5-006-C-30

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 на токи 6–63 А

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц.
АВДТ34 со встроенной защитой от сверхтоков реагируют не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
АВДТ34 выпускаются в четырехполюсном исполнении на номинальные токи 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63 А и номинальные отключающие дифференциальные токи 10, 30, 100, 300 мА.



Преимущества

- Компактная конструкция автоматического выключателя, управляемого дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков.
- Номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А позволяет устанавливать автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 в качестве вводных автоматов защиты.
- Широкий ассортимент номинальных токов (6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63 А) и номинальных отключающих дифференциальных токов (10, 30, 100, 300 мА).
- Высокая электрическая износостойкость – не менее 6000 включений.
- Эргономичная кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.
- Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока – тип А – обеспечивает универсальную защиту от поражения током при случайном непреднамеренном прикосновении к проводнику и защиту от токов утечек.
- Главные контакты четырехполюсного автоматического выключателя дифференциального тока АВДТ34 сконструированы так, что нейтральный контакт замыкается раньше и отключается позже, что позволяет избежать перекоса фаз напряжения нагрузки аналогично «обрыву нуля» в сети.

Особенности конструкции



Помехоустойчивая схема, исключающая ложное срабатывание: патент № RU 124453.




Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.



Механизм свободного расцепления новой конструкции, который обеспечивает быстрый разрыв главных контактов.



Расширение линейки АВДТ34 на токи 40, 50, 63 А с уставкой в 30, 100, 300 мА.



Конструкция АВДТ34 обеспечивает быстрый монтаж /демонтаж без использования инструментов и дополнительную надежность крепления на DIN-рейке.



Эргономичная кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Дугоотводящая пластина подвижного контакта выполнена в виде гладкой кривой, что значительно облегчает затягивание дуги в дугогасительную камеру.



Дугогасительная камера из 13 стальных пластин для эффективного гашения дуги.

Ассортимент




Наименование	Номинальный ток, А	Номинальный отключающий дифф. ток, мА	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
АВДТ34 C6 10 мА	6	10	3	30	MAD22-6-006-C-10
АВДТ34 C10 10 мА	10		3	30	MAD22-6-010-C-10
АВДТ34 C16 10 мА	16		3	30	MAD22-6-016-C-10
АВДТ34 C10 30 мА	10	30	3	30	MAD22-6-010-C-30
АВДТ34 C16 30 мА	16		3	30	MAD22-6-016-C-30
АВДТ34 C25 30 мА	25		3	30	MAD22-6-025-C-30
АВДТ34 C32 30 мА	32		3	30	MAD22-6-032-C-30
АВДТ34 C16 100 мА	16	100	3	30	MAD22-6-016-C-100
АВДТ34 C25 100 мА	25		3	30	MAD22-6-025-C-100
АВДТ34 C32 100 мА	32		3	30	MAD22-6-032-C-100
АВДТ34 C16 300 мА	16	300	3	30	MAD22-6-016-C-300
АВДТ34 C25 300 мА	25		3	30	MAD22-6-025-C-300
АВДТ34 C40 30 мА	40	30	3	30	MAD22-6-040-C-30
АВДТ34 C50 30 мА	50		3	30	MAD22-6-050-C-30
АВДТ34 C63 30 мА	63		3	30	MAD22-6-063-C-30
АВДТ34 C40 100 мА	40	100	3	30	MAD22-6-040-C-100
АВДТ34 C50 100 мА	50		3	30	MAD22-6-050-C-100
АВДТ34 C63 100 мА	63		3	30	MAD22-6-063-C-100
АВДТ34 C40 300 мА	40	300	3	30	MAD22-6-040-C-300
АВДТ34 C50 300 мА	50		3	30	MAD22-6-050-C-300
АВДТ34 C63 300 мА	63		3	30	MAD22-6-063-C-300

Технические характеристики


Наименование параметра	АВДТ32 (6–63 А)	АВДТ34 (6–63 А)	АВДТ32М
Число полюсов	1Р+N	3Р+N	1Р+N
Наличие защиты от сверхтоков	В фазном полюсе	В каждом фазном полюсе	В фазном полюсе
Номинальное рабочее напряжение Ue, В	230	400	230
Диапазон рабочих напряжений U, В	50÷265	50÷460	–
Номинальная частота сети, Гц	50	50	50
Номинальный ток I_n, А	6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63	6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63	6; 10; 16; 20; 25; 32
Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) $I_{\Delta n}$, мА	10; 30; 100	10; 30; 100, 300	0,01; 0,03; 0,1
Номинальный не отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n0}$, А	0,5 $I_{\Delta n}$	0,5 $I_{\Delta n}$	0,5 $I_{\Delta n}$
Номинальная наибольшая коммутационная способность I_{cn}, А	6000	6000	4500
Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока, тип	А	А	АС
Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип	В, С	С	В, С
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	4000		
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	10 000	10 000	15000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	6000	6000	6000
Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажимам, мм²	25	25	не более 6
Наличие драг. металлов: серебро, г/полюс	0,8	0,8	–
Масса, кг	0,25	0,4	не более 0,19
Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529)	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5	5	5

Габаритные размеры


АВДТ32 I_n<40 А




АВДТ32М



АВДТ32 I_n=50, 63 А



АВДТ34



Дополнительные модульные устройства
Выключатели нагрузки ВН-32

Выключатели нагрузки ВН-32 являются коммутационными аппаратами без функции защиты. Функционально ВН-32 представляют собой рубильники с двойным разрывом контактов, что исключает возникновение утечки даже при повышенной влажности окружающей среды.
В исполнениях выключателей на 100 А предусмотрены два параллельно работающих контактных мостика для повышения надежности контактов и ограничения тепловых потерь на контактных переходах.
В выключателях не предусмотрены элементы дугогашения и его нельзя использовать для включения и отключения емкостных и индуктивных нагрузок.



Преимущества

- Усовершенствованная более широкая рукоятка включения выключателя с увеличенной площадью контакта.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
- Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С.
- Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением.

Особенности конструкции



Увеличенная прочность корпуса в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.



Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.



Не имеет собственного потребления электроэнергии и является устройством ручного управления.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защелки с двойным фиксированным положением.



Благодаря своей конструкции (двойной разрыв цепи) позволяет практически исключить пробой и перекрытие дугой по изоляции даже при длительной эксплуатации и сильном загрязнении.



Полное соответствие стандарту – положение рукоятки вкл/ выкл соответствует состоянию контактов.


Ассортимент

	Наименование	Номинальный ток, А	Число мостиковых контактов	Износостойкость, циклов В-О	Количество изделий в упаковке групповой	транспортной	Артикул
	ВН-32 1Р 20 А	20	1	30 000	12	240	MNV10-1-020
	ВН-32 1Р 25 А	25	1	30 000	12	240	MNV10-1-025
	ВН-32 1Р 32 А	32	1	30 000	12	240	MNV10-1-032
	ВН-32 1Р 40 А	40	1	20 000	12	240	MNV10-1-040
	ВН-32 1Р 63 А	63	2	20 000	12	240	MNV10-1-063
	ВН-32 1Р 100 А	100	2	10 000	12	240	MNV10-1-100
	ВН-32 2Р 20 А	20	1	30 000	6	120	MNV10-2-020
	ВН-32 2Р 25 А	25	1	30 000	6	120	MNV10-2-025
	ВН-32 2Р 32 А	32	1	30 000	6	120	MNV10-2-032
	ВН-32 2Р 40 А	40	1	20 000	6	120	MNV10-2-040
	ВН-32 2Р 63 А	63	2	20 000	6	120	MNV10-2-063
	ВН-32 2Р 100 А	100	2	10 000	6	120	MNV10-2-100
	ВН-32 3Р 20 А	20	1	30 000	4	80	MNV10-3-020
	ВН-32 3Р 25 А	25	1	30 000	4	80	MNV10-3-025
	ВН-32 3Р 32 А	32	1	30 000	4	80	MNV10-3-032
	ВН-32 3Р 40 А	40	1	20 000	4	80	MNV10-3-040
	ВН-32 3Р 63 А	63	2	20 000	4	80	MNV10-3-063
	ВН-32 3Р 100 А	100	2	10 000	4	80	MNV10-3-100
	ВН-32 4Р 20 А	20	1	30 000	3	60	MNV10-4-020
	ВН-32 4Р 25 А	25	1	30 000	3	60	MNV10-4-025
	ВН-32 4Р 32 А	32	1	30 000	3	60	MNV10-4-032
	ВН-32 4Р 40 А	40	1	20 000	3	60	MNV10-4-040
	ВН-32 4Р 63 А	63	2	20 000	3	60	MNV10-4-063
	ВН-32 4Р 100 А	100	2	10 000	3	60	MNV10-4-100

Технические характеристики

Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 50030.3-99, ТУ 02 АГИЕ.642416.020
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400
Номинальный рабочий ток I_e, А	20; 25; 32; 40; 63; 100
Номинальный кратковременно допустимый ток при t=1 с	15 I_e
Категория применения	АС 22 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В	6000
Число полюсов	1; 2; 3; 4
Условия эксплуатации	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	10 000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	20 000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	35
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс	1,2
Масса одного полюса, не более, кг	0,13
Диапазон рабочих температур, °С	–40÷+50
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5

Габаритные размеры



Контакторы модульные КМ

Контакторы модульные типа КМ предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 400 В частоты 50 Гц и служат для коммутации слабоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 63 А.
Применяются для автоматизации и управления различными технологическими процессами, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции и т.д.



Преимущества

- Широкий ассортимент контакторов с 2 или 4 замыкающими контактами.
- Совместимость размеров с изделиями модульной серии.
- Универсальное питание катушки управления – переменный или постоянный ток (кроме КМ20).
- Наличие визуальной индикации состояния главных контактов.
- Пониженный электромагнитный фон благодаря использованию магнитной системы на постоянном токе.
- Высокая механическая и электрическая износостойкость.
- Экономия энергии (ток удержания в 5 раз меньше пускового).
- Высокое быстродействие (включение – 20 мс, отключение – 30 мс).
- Мостиковые контакты обеспечивают двойной разрыв при размыкании главных контактов.
- Низкий уровень шума при срабатывании.
- Соответствие требованиям ГОСТ Р 51731-2001.
- Гарантийный срок – 5 лет.

Особенности конструкции



Визуальная индикация состояния главных контактов.



Клеммы присоединения позволяют подключить проводники сечением от 1 до 25 мм^2.



Совместимость размеров позволяет установить контактор в стандартный щиток с любыми аппаратами модульной серии.



Мостиковый контакт обеспечивает высокие электроизоляционные свойства.



В цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, позволяющий управлять контактором от сети переменного напряжения 220 В.



Контакты выполнены из серебросодержащего материала, это повышает их износоустойчивость, увеличивает срок службы, уменьшает переходное сопротивление и потери.



В цепи катушки управления контакторов КМ25-40, КМ40-40, КМ63-40 установлен дополнительный размыкающий контакт, позволяющий снизить ток удержания в 5 раз по сравнению с пусковым.



Повышенная надежность за счет применения многожильного проводника для присоединения обмотки катушки.

Ассортимент

	Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм²	Количество изделий в упаковке		Артикул
				групповой	транспортной	
	КМ20-11	230	10	8	120	МКК10-20-11
	КМ20-20	230	10	8	120	МКК10-20-20
	КМ40-11	230	25	4	60	МКК10-40-11
	КМ40-20	230	25	4	60	МКК10-40-20
	КМ63-11	230	25	4	60	МКК10-63-11
	КМ63-20	230	25	4	60	МКК10-63-20
	КМ20-22	400	10	4	60	МКК20-20-22
	КМ20-40	400	10	4	60	МКК20-20-40
	КМ25-22	400	10	4	60	МКК20-25-22
	КМ25-40	400	25	4	60	МКК20-25-40
	КМ40-40	400	25	4	60	МКК20-40-40
	КМ63-40	400	25	4	60	МКК20-63-40


Технические характеристики

Параметр		КМ20-20	КМ20-11	КМ40-11	КМ40-20	КМ63-11	КМ63-20	КМ20-22	КМ20-40	КМ25-22	КМ25-40*	КМ40-40*	КМ63-40*
Категория применения		AC-1, AC-7a, AC -7b	AC-1, AC-7a, AC -7b	AC-1, AC-7a									
Количество полюсов		2						4					
Количество нормально разомкнутых контактов (замыкающихся)		2	1	1	2	1	2	2	4	2	4	4	4
Количество нормально замкнутых контактов (размыкающихся)		0	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0
Номинальное рабочее напряжение U_e, В		230						400					
Номинальная частота, Гц		50											
Номинальное напряжение по изоляции U_i, В		500											
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В		4000											
Номинальный рабочий ток I_e, А	AC-1	20		40		63		20		25		40	63
	AC-7a	20		40		63		20		25		40	63
	AC-7b	9		–		–		–		–		–	
Номинальный тепловой ток I_{th}, А		20		40		63		20		25		40	63
Рассеиваемая мощность, Вт/полюс		1		3		6		1		1,2		3	6
Номинальное напряжение катушки управления U_c, В~		230											
Потребляемая мощность катушки управления в режиме включения, не более		14		37						37	88	88	
Потребляемая мощность катушки управления в режиме удержания, не более		4,5		5						5	3,5	3,5	
Диапазоны напряжения управления	Замыкание	195…253											
	Размыкание	46…172											
Номинальный условный ток короткого замыкания, А		3000											
Максимальное сечение присоединяемых одножильных проводников, мм^2		10		25				10		10	25	25	
Механическая износостойкость, коммут. циклов		10^6											
Электрическая износостойкость, коммут. циклов		$0{,}15 \cdot 10^6$											
Степень защиты		IP20											
Тип монтажа		На DIN-рейку шириной 35 мм											
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю		5											


* – В цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, позволяющий использовать контакторы в электрических цепях постоянного тока напряжением 220 В.

Габаритные размеры


КМ20-11, КМ20-20




КМ25-40, КМ40-40, КМ63-40



КМ20-22, КМ25-22, КМ20-40



КМ63-20, КМ63-11, КМ40-20, КМ40-11



Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1

Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП) предназначен для защиты внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений.






Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 награжден золотой медалью 21-й Международной выставки «Электро-2012» в номинации «Лучшее электрооборудование 2012 года» за высокие показатели качества.

Преимущества

- Повышенная надежность работы изделия благодаря снижению рассеиваемой мощности.
- Улучшены показатели остаточного напряжения, возникающего при импульсном перенапряжении.
- Высокий уровень пожаробезопасности, обеспечиваемый встроенной термозащитой повышенной надежности.

Особенности конструкции



1 – Корпус.
2 – Защитный элемент (варисторный модуль).
3 – Индикатор работы устройства.
4 – Плавкая вставка (термозащита).



Улучшена пожаробезопасность благодаря повышению надежности работы встроенной термозащиты.



Повышена надежность работы благодаря снижению рассеиваемой мощности (на 15–20%) вследствие исключения переходного сопротивления в разъемном соединении сменного модуля и корпуса изделия.



Насечки на контактных зажимах предотвращают перегрев и оплавление проводов за счет более плотного и большего по площади контакта. При этом снижается переходное сопротивление контакта и, как следствие, потери. Кроме того, увеличивается механическая устойчивость соединения.



Применение поворотного механизма индикатора рабочего состояния позволяет избежать ошибок индикации.



Реализована возможность двойного одновременного присоединения как шиной (PIN или FORK), так и гибким проводником сечением до 25 мм^2.



Защелка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением для удобства выполнения монтажных работ.

Ассортимент

	Наименование*	Число полюсов	Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	Номинальное рабочее напряжение, В	Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	Количество изделий в упаковке, шт.		Артикул
						групповой	транспортной	
	ОПС1-B 1P	1	30	400	60	1	120	MOP20-1-B
	ОПС1-B 2P	2	30	400	60	1	60	MOP20-2-B
	ОПС1-B 3P	3	30	400	60	1	40	MOP20-3-B
	ОПС1-B 4P	4	30	400	60	1	30	MOP20-4-B
	ОПС1-C 1P	1	20	400	40	1	120	MOP20-1-C
	ОПС1-C 2P	2	20	400	40	1	60	MOP20-2-C
	ОПС1-C 3P	3	20	400	40	1	40	MOP20-3-C
	ОПС1-C 4P	4	20	400	40	1	30	MOP20-4-C
	ОПС1-D 1P	1	5	230	10	1	120	MOP20-1-D
	ОПС1-D 2P	2	5	230	10	1	60	MOP20-2-D
	ОПС1-D 3P	3	5	230	10	1	40	MOP20-3-D
	ОПС1-D 4P	4	5	230	10	1	30	MOP20-4-D

* **Класс I (B):**
Защита от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или ЛЭП. ОПС1 устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ).


Класс II (C):
Защита токораспределительной сети объекта от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. ОПС1 устанавливаются в распределительные щиты.

Класс III (D):
Защита потребителей от остаточных бросков напряжений, защита от дифференциальных (несимметричных) перенапряжений, фильтрация высокочастотных помех. ОПС1 устанавливаются непосредственно возле потребителя.

Технические характеристики

Технические характеристики	ОПС1 B (I)	ОПС1 C (II)	ОПС1 D (III)
Номинальное рабочее напряжение, В	400	400	230
Максимальное рабочее напряжение, В	440	440	250
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	30	20	5
Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	60	40	10
Уровень напряжения защиты, не более, кВ	2,0	1,8	1,0
Классификационное напряжение, В	700 ± 5%	650 ± 5%	530 ± 5%
Время реакции, не более, мс	25	25	25
Количество полюсов	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Условия эксплуатации	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Сечение присоединяемых проводов, мм^2	4...25	4...25	4...25
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5	5	5

Габаритные размеры



Выключатели-разъединители трехпозиционные ВРТ-63

НОВИНКА

Трехпозиционный ВРТ-63 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц. Допускается использование в сетях постоянного тока напряжением не более 48 В.

Область применения ВРТ-63 – учетно-распределительное оборудование жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается возможность оперативного отключения от сети отдельных групп потребителей электроэнергии. Может применяться для оперативного переключения с основной сети на бытовой электрогенератор в системах АВР и управления реверсированием маломощных электродвигателей.



Преимущества

- Оперативное включение и выключение электрических цепей.
- Проведение тока в нормальном режиме.
- Выдерживает ток короткого замыкания в течение 1 сек.
- Три фиксированных положения рукоятки I-0-II.
- Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов (для конструктива 50А и 63А).
- Положение рукоятки является индикатором состояния контактов: среднее положение означает состояние «откл».
- Электрическая износостойкость — 10 000 циклов включения-отключения.
- Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.
- Современный дизайн и гравировка логотипа на боковых сторонах корпуса.

Особенности конструкции



Фирменный и лаконичный дизайн, защищенный патентом. Гравировка логотипом боковых сторон защищает от подделки.




Монолитная лицевая панель увеличивает прочность корпуса в зоне присоединения проводников и минимизирует риски «расхождения» корпуса при затяжке винтов.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации. Ребристая поверхность исключает соскальзывание пальцев.



Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов (для конструктива 50А и 63А).

Ассортимент


	Наименование	Номинальный ток, А	Износостойкость, циклов В-О	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
	ВРТ-63 1Р 16А IEK	16	30000	12	144	MPR10-1-016
	ВРТ-63 1Р 25А IEK	25	30000	12	144	MPR10-1-025
	ВРТ-63 1Р 32А IEK	32	30000	12	144	MPR10-1-032
	ВРТ-63 1Р 40А IEK	40	30000	12	144	MPR10-1-040
	ВРТ-63 1Р 50А IEK	50	30000	12	144	MPR10-1-050
	ВРТ-63 1Р 63А IEK	63	30000	12	144	MPR10-1-063
	ВРТ-63 2Р 16А IEK	16	30000	6	72	MPR10-2-016
	ВРТ-63 2Р 25А IEK	25	30000	6	72	MPR10-2-025
	ВРТ-63 2Р 32А IEK	32	30000	6	72	MPR10-2-032
	ВРТ-63 2Р 40А IEK	40	30000	6	72	MPR10-2-040
	ВРТ-63 2Р 50А IEK	50	30000	6	72	MPR10-2-050
	ВРТ-63 2Р 63А IEK	63	30000	6	72	MPR10-2-063
	ВРТ-63 3Р 16А IEK	16	30000	4	48	MPR10-3-016
	ВРТ-63 3Р 25А IEK	25	30000	4	48	MPR10-3-025
	ВРТ-63 3Р 32А IEK	32	30000	4	48	MPR10-3-032
	ВРТ-63 3Р 40А IEK	40	30000	4	48	MPR10-3-040
	ВРТ-63 3Р 50А IEK	50	30000	4	48	MPR10-3-050
	ВРТ-63 3Р 63А IEK	63	30000	4	48	MPR10-3-063
	ВРТ-63 4Р 16А IEK	16	30000	3	36	MPR10-4-016
	ВРТ-63 4Р 25А IEK	25	30000	3	36	MPR10-4-025
	ВРТ-63 4Р 32А IEK	32	30000	3	36	MPR10-4-032
	ВРТ-63 4Р 40А IEK	40	30000	3	36	MPR10-4-040
	ВРТ-63 4Р 50А IEK	50	30000	3	36	MPR10-4-050
	ВРТ-63 4Р 63А IEK	63	30000	3	36	MPR10-4-063

Технические характеристики


Соответствует стандартам	ГОСТ Р50342-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400
Номинальный ток In, А	162532405063
Напряжение постоянного тока, В/полюс	48
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp, В	4000
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Условия эксплуатации	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	30000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	10000
Категория применения	АС 22В
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	10
Масса одного полюса, кг	0,07
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5

Габаритные размеры

для исполнений Ie = 16; 25; 32; 40 А



Размеры для исполнений Ie = 50; 63 А



Предохранители-разъединители с индикацией ПР и плавкие вставки цилиндрические ПВЦ

Предохранители-разъединители ПР и плавкие вставки ПВЦ IEK® предназначены для защиты кабельных линий, а также бытового и промышленного оборудования от перегрузок и коротких замыканий.



Преимущества

- Экономичность (стоимость плавкой вставки гораздо ниже стоимости автоматического выключателя).
- Повышенная надежность срабатывания благодаря простой конструкции.

- Полное соответствие ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 и ГОСТ Р 50030.3-2012.

Особенности конструкции



Позволяет обеспечить видимый разрыв цепи для проведения работ на линии.



Индикатор срабатывания плавкой вставки в держателе позволяет быстро среагировать в случае возникновения внештатной ситуации.



Защита электроустановок с рабочими напряжениями вплоть до 690 В~ с высокой номинальной отключающей способностью 100 кА.



Наличие плавких вставок для полной защиты от токов короткого замыкания и токов перегрузки.

Ассортимент

	Наименование	Количество модулей DIN	Номинальный ток, А	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
	Предохранитель-разъединитель с индикацией ПР32 1Р 10*38 32А	1	32	12	216	CFH01-32S
	Предохранитель-разъединитель с индикацией ПР32 2Р 10*38 32А	2	32	6	108	CFH02-32S
	Предохранитель-разъединитель с индикацией ПР32 3Р 10*38 32А	3	32	4	72	CFH03-32S



Наименование	Номинальный ток, А	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 0,5А	0,5	20	1000	CFL10-0005
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 1А	1	20	1000	CFL10-001
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 2А	2	20	1000	CFL10-002
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 4А	4	20	1000	CFL10-004
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 6А	6	20	1000	CFL10-006
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 8А	8	20	1000	CFL10-008
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 10А	10	20	1000	CFL10-010
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 12А	12	20	1000	CFL10-012
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 16А	16	20	1000	CFL10-016
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 20А	20	20	1000	CFL10-020
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 25А	25	20	1000	CFL10-025
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10×38 32А	32	20	1000	CFL10-032



Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 2А	2	10	480	CFL22-002
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 4А	4	10	480	CFL22-004
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 6А	6	10	480	CFL22-006
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 8А	8	10	480	CFL22-008
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 10А	10	10	480	CFL22-010
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 12А	12	10	480	CFL22-012
		10	480	CFL22-016
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 20А	20	10	480	CFL22-020
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 25А	25	10	480	CFL22-025
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 32А	32	10	480	CFL22-032
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 40А	40	10	480	CFL22-040
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 50А	50	10	480	CFL22-050
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 63А	63	10	480	CFL22-063
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 80А	80	10	480	CFL22-080
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 100А	100	10	480	CFL22-0100
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 22×58 gG 125А	125	10	480	CFL22-0125

Технические характеристики

ПР


Типоисполнение устройства	ПР 10×38
Число полюсов	1÷3
Номинальное напряжение, В	230/400/500/660/690
Номинальная частота сети, Гц	50
Номинальный ток I_n, А*	32
Габарит плавкой вставки	10×38
Номинальное напряжение изоляции U_i, В	690
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}, кВ	6
Индикатор	лампа неоновая
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	35
Категория применения	АС 22В

ПВЦ

Типоисполнение устройства	ПВЦ 10×38	ПВЦ 22×58
Тип ПВЦ	gG	gG
Род тока	постоянный / переменный	
Номинальная частота сети, Гц	50	50
Номинальное напряжение, В	230/400/500/660/690	
Номинальный ток I_n, А	0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32	2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Номинальная отключающая способность, кА	100	100
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт	3	9,5
Масса, г, не менее	7,7	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529)	IP20	IP20
Категория применения		АС 22В
Срок хранения	5 лет	


Габаритные размеры

ПР



Модель	Внешние размеры, мм					
	A1	A2	B	H1	H2	H3
ПР 1Р 10×38	81	86	17,5	64,5	80	58
ПР 2Р 10×38	81	86	35	64,5	80	58
ПР 3Р 10×38	81	86	52,5	64,5	80	58

ПВЦ



Модель	Габаритные размеры, мм		
	a	b	c
ПВЦ 10×38	38	10	10,3
ПВЦ 22×58	58	16	22,2

Дополнительные устройства модульной серии

Контакт состояния КС47
Контакт состояния (аварийный) КСВ47

КС47 и КСВ47 служат для получения информации о состоянии автоматических выключателей ВА47-29 и ВА47-100 в системах автоматизации технологических процессов или защиты конкретных объектов.
КС47 выполняет функцию дополнительного контакта автоматического выключателя или дифференциального автомата. Переключение контактов КС47 происходит даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.
КСВ47 выполняет функцию дополнительного контакта и сигнализации положения механизма взвода автоматического выключателя или дифференциального автомата. Устройства имеют безвинтовое крепление к автоматическим выключателям ВА47-29, ВА47-100, устройствам серий АД любого типоисполнения.

	Наименование	Ширина модуля, мм	Номинальное рабочее напряжение, В	Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм²	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
	КС47	9	230	2,5	14	280	MVA01D-KS-1
	КСВ47	9	230	2,5	14	280	MVA01D-AK-1

Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47
Расцепитель независимый РН47

Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 предназначен для отключения автоматического выключателя серии ВА47 при недопустимом снижении или повышении напряжения сети.
Расцепитель независимый РН47 предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя серии ВА47.
Устройства имеют безвинтовое крепление к автоматическим выключателям ВА47-29 и ВА47-100 любого типоисполнения.

	Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм²	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
	РММ47	230	25	10	100	MVA01D-RMM
	РН47	230	25	10	100	MVA01D-RN

Контакт дополнительный универсальный КДУ60
Расцепитель независимый РН60

КДУ60 служит для получения информации о состоянии автоматических выключателей ВА47-60 в системах автоматизации технологических процессов или защиты конкретных объектов. КДУ60 выполняет функцию дополнительного контакта и сигнализации положения механизма взвода автоматического выключателя или дифференциального автомата.

Расцепитель независимый РН60 предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- и четырехполюсных автоматических выключателей серии ВА47-60. При одновременном использовании КДУ60 и РН60 устройства подключаются с левой стороны.

	Наименование	Ширина модуля, мм	Номинальное рабочее напряжение, В пост. тока	перем. тока	Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
	КДУ60	9	110	250	2,5	11	165	MVA30D-AKS
	РН60	18	110…220	110…415	25	7	105	MVA30D-RN


Технические характеристики

Наименование параметра		КС47	КСВ47	РММ47	РН47
Соответствуют стандартам		ГОСТ Р 50030.2-99	ГОСТ Р 50030.2-99	ТУ 3429-023-18461115-2008	ГОСТ Р 50030.2-99
Номинальное напряжение, В~		230	230	230	230
Напряжение срабатывания, В	минимальное	–	–	165±10	–
	максимальное	–	–	265±10	–
Номинальный ток, А		4	4	–	–
Номинальный рабочий ток в зависимости от категории использования, А	AC-13	3	3	–	–
	DC-12	1	1	–	–
Потребляемая мощность, ВА, не более		–	–	3	3
Визуальная индикация срабатывания, вкл./электр. откл.		нет	белый/красный	–	–
Износостойкость, циклов В-О, не менее		10 000	10 000	10 000	10 000
Диапазон сечений присоединяемых проводов, мм^2		0,5÷2,5	0,5÷2,5	1÷25	1÷25
Типы совместимых автоматических выключателей (всех полюсов)		ВА47-29, ВА47-100	ВА47-29, ВА47-100	ВА47-29, ВА47-100	ВА47-29, ВА47-100
Присоединение к автоматическому выключателю		слева	слева	справа	справа
Ширина модуля, мм		9	9	18	18
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю		5	5	5	5


Наименование параметра		КДУ60	РН60
Номинальное рабочее напряжение, В	переменного тока	250	110…415
	постоянного тока	110	110…220
Частота переменного тока, Гц		50	50
Номинальное напряжение изоляции U_i, В, не менее		415	415
Потребляемая импульсная мощность, Вт, не более		–	3
Номинальный тепловой ток I_{th}, А		4	–
Номинальный рабочий ток в зависимости от категории применения, А	AC-13	3	–
	AC-15	2	–
	DC-12	0,5	–
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее		6000	6000
Сечение присоединяемых проводов, мм^2		от 0,5 до 2,5	от 1 до 25
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP20	IP20
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150		УХЛ4	УХЛ4
Масса, кг, не более		0,04	0,1
Присоединение к автоматическому выключателю		слева	слева
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю		5	5

Габаритные размеры


КС47




КСВ47




РММ47




РН47



КДУ60



РН60



Таймеры цифровые ТЭ15


Предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение недели и управления различными процессами.
Таймер может использоваться в промышленных и бытовых электроустановках и должен устанавливаться в распределительных щитах.

Заданные программы управления рассчитаны на недельный цикл.
Таймер поддерживает четыре режима работы:
- все рабочие дни (пн÷пт);
- выходные дни (сб, вс);
- вся неделя (пн÷вс);
- один любой день.

В любой момент можно произвести включение/отключение вручную.



Габаритные размеры



Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Количество в упаковке, шт.		Артикул
		групповой	транспортной	
ТЭ15	230	1	100	МТА10-16


Технические характеристики

Соответствуют стандартам		ГОСТ Р 51342.2.3-99
Номинальное напряжение, В		230
Номинальная частота сети, Гц		50
Число программ управления вкл./откл.		8
Минимальный интервал уставки времени работы программы, мин		1
Погрешность отсчета временных интервалов, не более, с/сутки		2
Максимальный ток нагрузки, А	при $\cos\varphi$ = 1 при $\cos\varphi$ = 0,5	16 8
Потребляемая мощность, не более, Вт		5
Время сохранения установленной программы при отключении напряжения питания, не менее, ч		150
Диапазон рабочих температур, °С		–10÷+40
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее		10 000 000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее		100 000
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ4
Степень защиты		IP20
Масса, не более, кг		0,15
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю		3

Таймеры аналоговые ТЭМ181

Предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение суток для управления различными процессами.
Таймер может использоваться в промышленных и бытовых электроустановках и должен устанавливаться в распределительных щитах.

Заданные программы управления рассчитаны на суточный цикл.
Также в любой момент можно произвести включение/отключение вручную.

	Габаритные размеры	Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Количество в упаковке, шт.		Артикул
				групповой	транспортной	
		ТЭМ181	230	1	100	МТА20-16

Технические характеристики

Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 51342.2.3-99
Номинальное напряжение, В	230
Диапазон рабочего напряжения	180÷264
Номинальная частота сети, Гц	50
Число программ управления вкл./откл.	24
Минимальный интервал уставки времени работы программы, мин	30
Погрешность отсчета временных интервалов, не более, с/сутки	5
Максимальный ток нагрузки переключающихся контактов (при напряжении переменного тока 230 В), А	16
Потребляемая мощность, не более, Вт	1
Время сохранения установленной программы при отключении напряжения питания, не менее, ч	72
Диапазон рабочих температур, °С	–10÷+40
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	10 000 000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	100 000
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Масса, не более, кг	0,15
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	3


Таймеры освещения ТО-47

Таймеры освещения предназначены для автоматического включения и отключения освещения лестничной площадки, коридора или другого объекта в течение заданного диапазона времени
(от 1 до 7 мин).

Таймер применяется в цепях освещения мощностью до 3,5 кВт и рассчитан на эксплуатацию с лампами накаливания и с галогенными лампами.



Габаритные размеры



Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
ТО47	230	1	200	МТА30-16

Технические характеристики


Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 51342.2.3-99
Номинальное напряжение цепи нагрузки, В	230
Номинальное напряжение цепи управления, В	230
Выходной ток на внешнюю кнопку управления, не более, мА	50
Диапазон регулировки выдержки времени, мин	1÷7
Шаг уставки выдержки времени, мин	0,5
Задержка включения, не более, с	1
Диапазон рабочих температур, °С	–25÷+50
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	10 000 000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	100 000
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм^2	4,0
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	3

Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП

Предназначена для установки в распределительный щит и служит для подключения переносного светильника или электрического инструмента малой мощности во время профилактических и ремонтных работ в электрической сборке по месту установки. Гарантийный срок эксплуатации –3 года со дня продажи потребителю.



Габаритные размеры




Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Ширина модуля, мм	Кол-во в упаковке, шт. групп./трансп.	Артикул
РАр10-3-ОП	250	16	45	5/100	MRD10-16

Звонок ЗД-47

Служит для сигнализации возникновения внештатной ситуации в задействованной электрической цепи.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи потребителю.



Габаритные размеры




Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Номинальный ток, мА	Сила звука, дБ	Номинальная мощность, ВА	Кол-во в упаковке, шт. групп./трансп.	Артикул
ЗД-47	230	60	60	1	12/120	MZD10-230

Сигнальная лампа ЛС-47 с неоновой лампой
Сигнальная лампа ЛС-47М со светодиодной матрицей

Служат для световой сигнализации состояния задействованной электрической цепи.
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи потребителю.




Габаритные размеры



Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Номинальная мощность, Вт	Кол-во в упаковке, шт. групп./трансп.	Артикул
ЛС-47 (красная)	230	0,5	12/240	MLS10-230-K04
ЛС-47 (желтая)	230	0,5	12/240	MLS10-230-K05
ЛС-47 (зеленая)	230	0,5	12/240	MLS10-230-K06
ЛС-47 (синяя)	230	0,5	12/240	MLS10-230-K07





ЛС-47М (красная)	230	12/120	MLS20-230-K04
ЛС-47М (желтая)	230	12/120	MLS20-230-K05
ЛС-47М (зеленая)	230	12/120	MLS20-230-K06
ЛС-47М (синяя)	230	12/120	MLS20-230-K07

Устройство блокировки выводов

Механическое устройство блокировки выводов БВМ предназначено для предотвращения несанкционированного отсоединения или присоединения модульных аппаратов к электрической цепи, а также для защиты человека от прикосновения к токоведущим частям.
Устройство используется для опломбировки автоматических выключателей ВА47-29 до 3-х полюсов включительно и ВА47-100 на 2 полюса.



Наименование	Количество в упаковке, шт.		Артикул
	групповой	транспортной	
Устройство блокировки выводов механическое БВМ	36	180	MVA20D-BVM

Заглушка для пломбировки ВА47-29

Заглушка для пломбировки ВА47-29 IEK® предназначена для защиты от хищения электроэнергии и несанкционированного доступа к клеммам автоматического выключателя ВА47-29 нового поколения. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи потребителю.




Наименование	Количество в упаковке, шт.		Артикул
	групповой	транспортной	
Заглушка для пломбировки ВА47-29	24	288	MVA20D-UBV-3

Кнопка управления модульная КМУ11

Кнопки управления модульные типа КМУ-11 предназначены для оперативного управления магнитными пускателями (контакторами), реле автоматики и другим технологическим оборудованием в электрических цепях переменного тока напряжением до 230 В. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи потребителю.



Габаритные размеры




Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм²	Количество в упаковке, шт. групп.	трансп.	Артикул
КМУ11	110 ~, 230 =	6	12	144	MBD10-11-K51

Технические характеристики

Параметр			Значение	
Условный тепловой ток на открытом воздухе I_{th}, А			20	
Номинальное рабочее напряжение, В	переменного тока		230	
	постоянного тока		110	
Номинальный рабочий ток контактов, А	Категория применения		AC-12	AC-13
	переменный ток, В	230	10	7,5
		120	12,5	10
		48	12,5	10
	Категория применения		DC-12	DC-13
	постоянный ток, В	110	2,5	0,6
		48	5	1,3
		24	10	2,5
Номинальное напряжение изоляции U_i, В			400	
Количество контактов, шт.	размыкающих		1	
	замыкающих		1	
Номинальное напряжение неоновой лампы, В			230	
Ток потребления неоновой лампы, мА			0,6	
Защита от сверхтоков, предохранитель gG, А			25	
Условный ток короткого замыкания, А			1000	
Механическая износостойкость, циклов В-О · 10^6			0,6	
Электрическая износостойкость, циклов В-О · 10^6			0,3	
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм			6	
Момент затяжки винтов присоединительных зажимов, Н · м			0,4	
Степень защиты			IP20	
Тип установки			Установка на DIN-рейку шириной 35 мм	

Световой индикатор фаз

Служит для световой индикации наличия напряжения в каждой из фаз.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи потребителю.

	Габаритные размеры	Наименование	Номинальное рабочее напряжение, В	Ширина модуля, мм	Кол-во в упаковке, шт. групп./трансп.	Артикул
		Световой индикатор фаз	400	9	24/480	MIF10-400

Переходник с АЕ1031 на ВА47-29

Служит для монтажа автоматических выключателей модульной серии в распределительные щиты старого образца.

	Наименование	Ширина, мм	Кол-во в упаковке, шт. груп./трансп.	Артикул
	Переходник с АЕ1031 на ВА47-29	18	10/3600	MVA10D-AE1


iEK
ВА88-35
250 А
Un 400В~ 50Гц

2 Силовое оборудование защиты и коммутации

Силовые автоматические выключатели 90
Автоматические выключатели ВА44 92
Автоматические выключатели ВА88 96
Автоматические выключатели ВА07 134
Автоматические выключатели ВА07-М 139
Предохранители 145
Предохранители ППНИ 145
Выключатели-разъединители 152
Выключатели-разъединители ВР32И 152
Устройства ПВР 157
Разъединители серии РЕ 161
Разъединители-предохранители серии РП 165

Силовые автоматические выключатели

Автоматические выключатели ВА44

НОВИНКА

2

Автоматические выключатели ВА44 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках
с номинальным рабочим напряжением до 400В и на номинальные токи от 25 до 250А.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2.



Преимущества

- Простая самостоятельная установка дополнительных устройств:
- Аварийный контакт
- Дополнительный контакт
- Независимый расцепитель
- Расцепитель минимального напряжения
- Уменьшенные габариты
- Установка на DIN-рейку при помощи специальной скобы
- Гарантийный срок 5 лет


Особенности конструкции



Серебросодержащая контактная группа обеспечивает высокую электропроводность



Высококачественные дугогасительные камеры способствуют более эффективному гашению электрической дуги



Высококачественные металлические отсекатели искр и отвода газа



Совместимость дополнительных устройств с ВА88



Маркировка, нанесенная методом тампопечати непосредственно на корпус аппарата, сохраняет данные об устройстве более длительное время

Ассортимент автоматических выключателей ВА44

	Наименование	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} при 400 В, кА	Кол-во в групповой упаковке, шт.	Артикул
	ВА44 33 3Р 25А 15кА	25	3	15	18	SVA4410-3-0025
	ВА44 33 3Р 32А 15кА	32	3	15	18	SVA4410-3-0032
	ВА44 33 3Р 40А 15кА	40	3	15	18	SVA4410-3-0040
	ВА44 33 3Р 50А 15кА	50	3	15	18	SVA4410-3-0050
	ВА44 33 3Р 63А 15кА	63	3	15	18	SVA4410-3-0063
	ВА44 33 3Р 80А 15кА	80	3	15	18	SVA4410-3-0080
	ВА44 33 3Р 100А 15кА	100	3	15	18	SVA4410-3-0100
	ВА44 33 3Р 125А 15кА	125	3	15	18	SVA4410-3-0125
	ВА44 33 3Р 160А 15кА	160	3	15	18	SVA4410-3-0160
	ВА44 35 3Р 200А 25кА	200	3	25	8	SVA4410-3-0200
	ВА44 35 3Р 250А 25кА	250	3	25	8	SVA4410-3-0250

Комплект поставки автоматических выключателей ВА44


Наименование	ВА44-33	ВА44-35
Выключатель серии ВА44	+	+
Упаковочная коробка	+	+
Паспорт	+	+
Наконечник переходник	–	–
Наконечник кабельный	–	–
Межфазные перегородки	+	+
Винты и гайки для подсоединения внешних проводников	–	–
Винты и гайки для крепления на монтажную панель	+	+

Технические характеристики


Наименование	ВА44-33		ВА44-35
Максимальный номинальный ток (базовый габарит) I_{nm}, А	160		250
Расцепитель сверхтоков	тепловой и электромагнитный		тепловой и электромагнитный
Номинальный ток (уставка теплового расцепителя) I_n, А	25; 32; 40	50; 63; 80; 100; 125; 160	200; 250
Уставка электромагнитного расцепителя I_m, А	500	10	10 I_n
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность I_{cs} при 400 В, кА	15		25
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} при 400 В, кА	7,5		12,5
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	5000		5000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	3000		3000
Исполнение	стационарное		стационарное
Присоединение внешних проводников	переднее		переднее
Климатическое исполнение	УХЛ3		УХЛ3
Масса, кг	0,745		1,036
Срок службы, лет, не менее	15		15
Габаритные размеры, мм			
Ширина	76,2		103,6
Высота	120		139
Глубина	67,1		67,3

Габаритные и установочные размеры

ВА44-33



ВА44-35



Автоматические выключатели ВА88

Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3422-001-18461115-2009.






Автоматические выключатели награждены серебряной медалью 16-й Международной выставки «Электро-2007» в номинации «Лучшее электрооборудование».


Преимущества

- Простая самостоятельная установка дополнительных устройств:
  - аварийный контакт;
  - дополнительный контакт;
  - независимый расцепитель;
  - расцепитель минимального напряжения;
  - привод ручной поворотный;
  - электропривод;
  - втычная панель;
  - выдвижная панель.
- Стандартная комплектация каждого автоматического выключателя состоит из переходных шин или кабельных наконечников, межфазных перегородок, комплекта винтов и гаек для подсоединения проводников, комплекта винтов для крепления автоматического выключателя к монтажной панели.
- Совмещенный аварийно-дополнительный контакт.
- При помощи специальных скоб автоматы ВА88-32 и ВА88-33 можно монтировать на DIN-рейку.
- Габариты и вес – на 10–20% меньше аналогичных выключателей других отечественных производителей, что позволяет монтировать шкафы и щиты меньшего размера. Кроме того, малые размеры делают возможной замену старых автоматических выключателей на выключатели серии ВА88.

Особенности конструкции



Токоограничение, то есть фактический ток во время короткого замыкания гораздо ниже расчетного. Это реализовано за счет увеличенной скорости разрыва контактов, динамическое действие магнитного поля и структура дугогасящей камеры способствуют гашению дуги в кратчайшее возможное время.



Полный диапазон тепловых расцепителей дает возможность обеспечить селективность при многоступенчатой системе защиты.



Конструкция автоматического выключателя ВА88 позволяет самостоятельно устанавливать дополнительные устройства.



При помощи специальной скобы RCS автоматические выключатели ВА88-32, ВА88-33 можно монтировать на DIN-рейку.



Пластиковые детали корпуса выключателей выполнены из стеклонаполненного полиамида, обеспечивающего устойчивость к деформациям, возникающим при коротком замыкании.



Выключатели ВА88 могут устанавливаться в любом положении без изменений их номинальных характеристик. Выключатели ВА88 могут запитываться через верхние или нижние клеммы без нарушения работоспособности.



Двойная изоляция – полное разделение силовой и вспомогательной цепей. Корпус каждого из дополнительных устройств помещается в отдельную нишу, что полностью исключает риск контакта с активными частями и повышает безопасность обслуживания и проверки.



Большие значения номинальной предельной наибольшей отключающей способности – до 50 кА.

Комплектация



Переходные шины (для ВА88-37, ВА88-40 и ВА88-43)



Межфазные перегородки



Комплект винтов для крепления на панель



Комплект для присоединения внешних проводов

Руководство по выбору






Тип автоматического выключателя	ВА88 32		ВА88 33		ВА88 35	ВА88 35 с расцепителем МР211
Максимальный номинальный ток (базовый габарит) I_{nm}, А	125		160		250	250
Расцепитель сверхтоков	тепловой и электромагнитный		тепловой и электромагнитный		тепловой и электромагнитный	электронный
Номинальный ток (уставка теплового расцепителя) I_n, А	12.5, 16, 25, 32, 40	50, 63, 80, 100, 125	16, 25, 32, 40	50, 63, 100, 125, 160	63, 80, 100, 125, 160, 200, 250	250·(0,4÷1)
Уставка электромагнитного расцепителя I_m, А	500	10·I_n	500	10·I_n	10·I_n	регулируемый (1,5÷12)·I_n
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность I_{cs} при 400 В, кА	12,5		17,5		25	25
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} при 400 В, кА	25		35		35	35
Дополнительные устройства						
Тип ручного поворотного привода	ПРП 1 125 А (ПРП 32)		ПРП 1 160 А (ПРП 33)		ПРП 1 250 А (ПРП 35)	ПРП 1 250 А (ПРП 35)
Тип скобы крепления на DIN-рейку	Скоба RCS 1		Скоба RCS 2			
Тип аварийного контакта	АК-125/160 (АК 32/33)		АК-125/160 (АК 32/33)		АК 250/400 (АК 35/37)	АК 250/400 (АК 35/37)
Тип дополнительного контакта	ДК-125/160 (ДК 32/33)		ДК-125/160 (ДК 32/33)		ДК 250/400 (ДК 35/37)	ДК 250/400 (ДК 35/37)
Тип расцепителя независимого	РН-125/160 (РН 32/33)		РН-125/160 (РН 32/33)		РН 250/400 (РН 35/37)	РН 250/400 (РН 35/37)
Тип расцепителя минимального напряжения	РМ-125/160 (РМ 32/33)		РМ-125/160 (РМ 32/33)		РМ 250/400 (РМ 35/37)	РМ 250/400 (РМ 35/37)
Тип электропривода	ЭП 32/33		ЭП 32/33		ЭП 35/37	ЭП 35/37
Тип панели монтажной для втычного монтажа переднего присоединения	ПМ1/П 32		ПМ1/П 33		ПМ1/П 35	–
Тип панели монтажной для втычного монтажа заднего резьбового присоединения	ПМ1/Р 32		ПМ1/Р 33		ПМ1/Р 35	–
Тип панели монтажной для выкатного монтажа переднего присоединения	–		–		ПМ2/П 35	–
Тип панели монтажной для выкатного монтажа заднего присоединения	–		–		ПМ2/Р 35	–








ВА88 35Р	ВА88 37	ВА88 37 с расцепителем МР211	ВА88 40	ВА88 40 с расцепителем МР211	ВА88 43 с расцепителем МР211
250	400	400	800	800	1600
тепловой и электромагнитный регулируемый	тепловой и электромагнитный	электронный	тепловой и электромагнитный	электронный	электронный
125·(0,7÷1), 160, 200, 250	250, 315, 400	400·(0,4÷1)	400, 500, 630, 800	800·(0,4÷1)	1000·(0,4÷1), 1250·(0,4÷1), 1600·(0,4÷1)
регулируемый (5÷10)·I_n	10·I_n	регулируемый (1,5÷12)·I_n	10·I_n	регулируемый (1,5÷12)·I_n	регулируемый (1,5÷12)·I_n
25	35	35	35	35	50
35	35	35	35	35	50
ПРП 1 250 А (ПРП 35)	ПРП 1 400 А (ПРП 37)	ПРП 1 400 А (ПРП 37)	ПРП 1 800 А (ПРП 40)	ПРП 1 800 А (ПРП 40)	–
АК 250/400 (АК 35/37)	АК 250/400 (АК 35/37)	АК 250/400 (АК 35/37)	АК 800/1600 (АК 40/43)	АК 800/1600 (АК 40/43)	АК 800/1600 (АК 40/43)
ДК 250/400 (ДК 35/37)	ДК 250/400 (ДК 35/37)	ДК 250/400 (ДК 35/37)	ДК 800/1600 (ДК 40/43)	ДК 800/1600 (ДК 40/43)	ДК 800/1600 (ДК 40/43)
РН 250/400 (РН 35/37)	РН 250/400 (РН 35/37)	РН 250/400 (РН 35/37)	РН 800/1600 (РН 40/43)	РН 800/1600 (РН 40/43)	РН 800/1600 (РН 40/43)
РМ 250/400 (РМ 35/37)	РМ 250/400 (РМ 35/37)	РМ 250/400 (РМ 35/37)	РМ 800/1600 (РМ 40/43)	РМ 800/1600 (РМ 40/43)	РМ 800/1600 (РМ 40/43)
ЭП 35/37	ЭП 35/37	ЭП 35/37	ЭП 40	ЭП 40	ЭП 43
–	ПМ1/П 37	ПМ1/П 37	–	–	–
–	ПМ1/Р 37	ПМ1/Р 37	–	–	–
–	ПМ2/П 37	ПМ2/П 37	ПМ2/П 40	ПМ2/П 40	ПМ2/П 43
–	ПМ2/Р 37	ПМ2/Р 37	ПМ2/В 40	ПМ2/В 40	ПМ2/В 43

Ассортимент автоматических выключателей ВА88

	Наименование	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu}	Кол-во в групповой упаковке, шт.	Артикул
	ВА88 32 3Р 12,5 А 25 кА	12,5	3	25	20	SVA10-3-0012
	ВА88 32 3Р 16 А 25кА	16	3	25	20	SVA10-3-0016
	ВА88 32 3Р 25 А 25 кА	25	3	25	20	SVA10-3-0025
	ВА88 32 3Р 32 А 25 кА	32	3	25	20	SVA10-3-0032
	ВА88 32 3Р 40 А 25 кА	40	3	25	20	SVA10-3-0040
	ВА88 32 3Р 50 А 25 кА	50	3	25	20	SVA10-3-0050
	ВА88 32 3Р 63 А 25 кА	63	3	25	20	SVA10-3-0063
	ВА88 32 3Р 80 А 25 кА	80	3	25	20	SVA10-3-0080
	ВА88 32 3Р 100 А 25 кА	100	3	25	20	SVA10-3-0100
	ВА88 32 3Р 125 А 25 кА	125	3	25	20	SVA10-3-0125
	ВА88 33 3Р 16 А 35 кА	16	3	35	16	SVA20-3-0016
	ВА88 33 3Р 32 А 35 кА	32	3	35	16	SVA20-3-0032
	ВА88 33 3Р 40 А 35 кА	40	3	35	16	SVA20-3-0040
	ВА88 33 3Р 50 А 35 кА	50	3	35	16	SVA20-3-0050
	ВА88 33 3Р 63 А 35 кА	63	3	35	16	SVA20-3-0063
	ВА88 33 3Р 80 А 35 кА	80	3	35	16	SVA20-3-0080
	ВА88 33 3Р 100 А 35 кА	100	3	35	16	SVA20-3-0100
	ВА88 33 3Р 125 А 35 кА	125	3	35	16	SVA20-3-0125
	ВА88 33 3Р 160 А 35 кА	160	3	35	16	SVA20-3-0160
	ВА88 35 3Р 63 А 35кА	63	3	35	6	SVA30-3-0063
	ВА88 35 3Р 80 А 35кА	80	3	35	6	SVA30-3-0080
	ВА88 35 3Р 100 А 35кА	100	3	35	6	SVA30-3-0100
	ВА88 35 3Р 125 А 35 кА	125	3	35	6	SVA30-3-0125
	ВА88 35 3Р 160 А 35 кА	160	3	35	6	SVA30-3-0160
	ВА88 35 3Р 200 А 35 кА	200	3	35	6	SVA30-3-0200
	ВА88 35 3Р 250 А 35 кА	250	3	35	6	SVA30-3-0250
	ВА88 35 3Р 250 А 35 кА с электронным расцепителем МР 211	250	3	35	6	SVA31-3-0250
	ВА88-35Р 3Р 125А 35кА IEK	125	3	35	6	SVAR30-3-0125
	ВА88-35Р 3Р 160А 35кА IEK	160	3	35	6	SVAR30-3-0160
	ВА88-35Р 3Р 200А 35кА IEK	200	3	35	6	SVAR30-3-0200
	ВА88-35Р 3Р 250А 35кА IEK	250	3	35	6	SVAR30-3-0250
	ВА88 37 3Р 250 А 35 кА	250	3	35	4	SVA40-3-0250
	ВА88 37 3Р 315 А 35 кА	315	3	35	4	SVA40-3-0315
	ВА88 37 3Р 400 А 35 кА	400	3	35	4	SVA40-3-0400


	Наименование	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu}	Кол-во в групповой упаковке, шт.	Артикул
	ВА88 37 3Р 400 А 35 кА с электронным расцепителем МР 211	400	3	35	4	SVA41-3-0400
	ВА88 40 3Р 400 А 35 кА	400	3	35	2	SVA50-3-0400
	ВА88 40 3Р 500 А 35 кА	500	3	35	2	SVA50-3-0500
	ВА88 40 3Р 630 А 35 кА	630	3	35	2	SVA50-3-0630
	ВА88 40 3Р 800 А 35 кА	800	3	35	2	SVA50-3-0800
	ВА88 40 3Р 800 А 35 кА с электронным расцепителем МР 211	800	3	35	2	SVA51-3-0800
	ВА88 43 3Р 1000 А 50 кА с электронным расцепителем МР 211	1000	3	50	1	SVA61-3-1000
	ВА88 43 3Р 1250 А 50 кА с электронным расцепителем МР 211	1250	3	50	1	SVA61-3-1250
	ВА88 43 3Р 1600 А 50 кА с электронным расцепителем МР 211	1600	3	50	1	SVA61-3-1600

Комплект поставки автоматических выключателей ВА88

Наименование	ВА88 32		ВА88 33		ВА88 35 ВА88-35Р	ВА88 35 с электр. расцепит.	ВА88 37	ВА88 37 с электр. расцепит.	ВА88 40	ВА88 40 с электр. расцепит.	ВА88 43 с электр. расцепит.
	10÷50	63÷125	32÷50	63÷160							
Выключатель серии ВА88	+		+		+	+	+	+	+	+	+
Упаковочная коробка	+		+		+	+	+	+	+	+	+
Паспорт	+		+		+	+	+	+	+	+	+
Наконечник переходник	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+
Наконечник кабельный	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Межфазные перегородки	+		+		+	+	+	+	+	+	+
Винты и гайки для подсоединения внешних проводников	–		–		+	+	+	+	+	+	+
Винты и гайки для крепления на монтажную панель	+		+		+	+	+	+	+	+	+


Автоматические выключатели ВА88 с электронным расцепителем MP211

Автоматические выключатели с электронным расцепителем обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания с помощью электронного расцепителя сверхтоков. Это позволяет обеспечить высокую надежность, точность срабатывания и независимость от окружающих условий.
Электронный расцепитель не требует отдельного питания и гарантирует правильную работу защиты при токе нагрузки не менее 15% от номинального даже при наличии напряжения только в одной фазе. Блок защиты включает в себя три трансформатора тока, электронный модуль и отключающий электромагнит, который воздействует непосредственно на механизм выключателя. Трансформаторы тока, установленные внутри корпуса расцепителя, обеспечивают электропитание электронной схемы расцепителя и вырабатывают сигналы, необходимые для выполнения функции защиты.
Защитные характеристики (уставки срабатывания) выбираются потребителем непосредственно на передней панели выключателя установкой DIP-переключателей согласно приведенной мнемосхеме. Более подробно установка уставок рассматривается в техническом каталоге «Автоматические выключатели серии ВА88».
Благодаря широкому диапазону регулирования уставок электронный расцепитель MP211 пригоден для всех распределительных сетей, в которых требуются надежность и точность срабатывания.



1 – Переключатель уставки защиты от перегрузки.
2 – Переключатель кривой срабатывания защиты от перегрузки.
3 – Переключатель уставки защиты от короткого замыкания.
4 – График регулировки времятоковой характеристики.

Дополнительные устройства к автоматическим выключателям ВА88



1 – Силовой автоматический выключатель.
2 – Неподвижная часть (цоколь) для втычного/выдвижного варианта.
3 – Боковые элементы для выдвижного варианта.
4 – Межфазные перегородки.
5 – Переходные шины.
6 – Втычные контакты.
7 – Крышка зажимов.
8 – Крышка корпуса.
9 – Накладная крышка корпуса.
10 – Ручной поворотный привод.
11 – Электромагнитный привод.
12 – Независимый расцепитель/расцепитель минимального напряжения.
13 – Дополнительные/аварийные контакты.

Электроприводы ЭП

Электропривод ЭП предназначен для дистанционного включения и отключения автоматических выключателей серии ВА88. Электроприводы являются стационарными электротехническими изделиями общего назначения и предназначены для комплектации автоматических выключателей, устанавливаемых в главных распределительных щитах, вводно-распределительных устройствах, щитах управления и т.п.
Автоматические выключатели с электроприводом могут использоваться для комплектации устройств автоматического включения резерва (АВР).

Технические характеристики

Наименование параметра	ЭП32/33	ЭП35/37	ЭП40	ЭП43
Номинальное рабочее напряжение U_e, В	230	230	230	230
Диапазон рабочих напряжений U, В	(0,85÷1,1) U_e	(0,85÷1,1) U_e	(0,85÷1,1) U_e	(0,85÷1,1) U_e
Номинальная частота сети, Гц	50	50	50	50
Максимальная мощность при пуске, ВА	2000	510	660	660
Номинальная потребляемая мощность, ВА	–	360	180	180
Время включения, не более, с	0,1	0,1	0,1	0,1
Время отключения, не более, с	0,1	0,1	1,1	1,1
Износостойкость, циклов В-О, не менее	8000	15 000	1500	1500
Масса, не более, кг	0,84	1,6	3,65	3,65

Ассортимент

	Наименование	Тип автоматического выключателя	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	ЭП 32/33	ВА88 32, ВА88 33	16	SVA10D-EP
	ЭП 35/37	ВА88 35, ВА88 37	8	SVA30D-EP
	ЭП 40	ВА88 40	4	SVA50D-EP
	ЭП 43	ВА88 43	4	SVA60D-EP

Панели втычные и выдвижные

Панели предназначены для комплектации автоматических выключателей серии ВА88, устанавливаемых в главных распределительных щитах, вводно-распределительных устройствах и щитах управления. Позволяют осуществлять быструю замену автоматических выключателей и обеспечивают создание видимого разрыва во время проведения профилактических работ на линии.

Панели монтажные предназначены для преобразования выключателя серии ВА88 стационарного исполнения в выключатель втычного (ПМ1) и выдвижного (ПМ2) исполнения.

Технические характеристики

Наименование параметра	ПМ1/П 32, ПМ1/Р 32	ПМ1/П 33, ПМ1/Р 33	ПМ1/П 35, ПМ1/Р 35	ПМ2/П 35, ПМ2/Р 35	ПМ1/П 37, ПМ1/Р 37	ПМ2/П 37, ПМ2/Р 37	ПМ2/П 40, ПМ2/В 40	ПМ2/В 43, ПМ2/П 43
Номинальное рабочее напряжение U_e, В				400				
Диапазон рабочих напряжений U, В				(0,2÷1,2) U_e				
Номинальная частота сети, Гц				50				
Мощность рассеивания, не более, Вт	5	10	15	15	30	20	30	30
Износостойкость, циклов В-О, не менее	6000	6000	5000	5000	4000	4000	3500	4000
Масса, не более, кг	0,9÷1,1	1,2÷1,3	1,7÷2,7	2,3÷6,0	3,7÷4,3	2,8÷9,5	9,5÷11,0	24,0÷22,5

Ассортимент





Наименование		Тип автоматического выключателя	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Втычная панель ПМ1 с передним присоединением	ПМ1/П 32	ВА88 32	24	SVA10D-PM1-P
	ПМ1/П 33	ВА88 33	24	SVA20D-PM1-P
	ПМ1/П 35	ВА88 35	16	SVA30D-PM1-P
	ПМ1/П 37	ВА88 37	8	SVA40D-PM1-P
Втычная панель ПМ1 с задним резьбовым присоединением	ПМ1/Р 32	ВА88 32	12	SVA10D-PM1-R
	ПМ1/Р 33	ВА88 33	12	SVA20D-PM1-R
	ПМ1/Р 35	ВА88 35	12	SVA30D-PM1-R
	ПМ1/Р 37	ВА88 37	4	SVA40D-PM1-R
Выдвижная панель ПМ2 с передним присоединением	ПМ2/П 35	ВА88 35	8	SVA30D-PM2-P
	ПМ2/П 37	ВА88 37	4	SVA40D-PM2-P
	ПМ2/П 40	ВА88 40	2	SVA50D-PM2-P
	ПМ2/П 43	ВА88 43	1	SVA60D-PM2-P
Выдвижная панель ПМ2 с задним резьбовым присоединением	ПМ2/Р 35	ВА88 35	8	SVA30D-PM2-R
	ПМ2/Р 37	ВА88 37	2	SVA40D-PM2-R
Выдвижная панель ПМ2 с присоединением к вертикальным шинам	ПМ2/В 40	ВА88 40	2	SVA50D-PM2-V
	ПМ2/В 43	ВА88 43	1	SVA60D-PM2-V

Аварийный (АК), дополнительный (ДК) и совмещенный (АК/ДК) контакты

Аварийный контакт АК предназначен для сигнализации о срабатывании автоматического выключателя от:
- сверхтока (перегрузки или короткого замыкания);
- независимого расцепителя;
- расцепителя минимального напряжения;
- кнопки «ТЕСТ».

При возвращении главных контактов в положение «Включено» сигнализация отключается.

Дополнительный контакт ДК предназначен для сигнализации о положении силовых контактов выключателя – включено или отключено.

Совмещенные контакты АК/ДК (аварийный и дополнительный контакт в одном корпусе) предназначены для получения информации о состоянии контактов автоматического выключателя ВА88 и сигнализации о его срабатывании от сверхтока, независимого расцепителя или расцепителя минимального напряжения.

Технические характеристики

Тип контактов	Условный тепловой ток, А	Номинальный рабочий ток при напряжении питания, А		
		230 В, 50 Гц	400 В, 50 Гц	220 В, постоянного тока
АК 125/160, ДК 125/160, АК/ДК-125/160	4	3	–	0,14
АК 250/400, ДК 250/400, АК/ДК-250/400	8	6	3,5	0,2
АК 800/1600, ДК 800/1600, АК/ДК-800/1600	8	6	3,5	0,2

Ассортимент

	Наименование	Тип автоматического выключателя	Количество в упаковке, шт.		Артикул
			групповой	транспортной	
	АК-125/160 (АК-32/33)	ВА88-32, ВА88-33	20	480	SVA10D-AK-1
	ДК-125/160 (ДК-32/33)	ВА88-32, ВА88-33	20	480	SVA10D-DK-1
	АК/ДК – 125/160 (АК/ДК-32/33)	ВА88-32, ВА88-33	12	240	SVA10D-AK-DK-1
	АК-250/400 (АК-35/37)	ВА88-35, ВА88-37	10	240	SVA30D-AK-1
	ДК-250/400 (ДК-35/37)	ВА88-35, ВА88-37	10	240	SVA30D-DK-1
	АК/ДК-250/400 (АК/ДК-35/37)	ВА88-35, ВА88-37	10	240	SVA30D-AK-DK-1
	АК-800/1600 (АК-40/43)	ВА88-40, ВА88-43	5	120	SVA50D-AK-1
	ДК-800/1600 (ДК-40/43)	ВА88-40, ВА88-43	5	120	SVA50D-DK-1
	АК/ДК-800/1600 (АК/ДК-40/43)	ВА88-40, ВА88-43	5	120	SVA50D-AK-DK-1

Независимый расцепитель РН

Независимый расцепитель РН используется для дистанционного отключения выключателя.

Технические характеристики

Рабочее напряжение U_e при 50 Гц, В	230
Диапазон рабочих напряжений	(0,7÷1,1) U_e
Потребляемая мощность, ВА	150

	Наименование	Тип автоматического выключателя	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
	РН 125/160 (РН 32/33)	ВА88 32, ВА88 33	20	480	SVA10D-RN
	РН 250/400 (РН 35/37)	ВА88 35, ВА88 37	10	240	SVA30D-RN
	РН 800/1600 (РН 40/43)	ВА88 40, ВА88 43	5	120	SVA50D-RN

Расцепитель минимального напряжения РМ

Расцепитель минимального напряжения РМ вызывает отключение выключателя при снижении фазного или линейного напряжения на его входе до 70% от номинального, а также препятствует его включению, если напряжение в этой цепи меньше 85% от номинального.

Технические характеристики

Рабочее напряжение U_e при 50 Гц, В	230
Диапазон напряжений включения	(0,85÷1,1) U_e
Диапазон напряжений удержания	(0,7÷1,1) U_e
Напряжение отключения	< 0,7 U_e
Потребляемая мощность, ВА	10

	Наименование	Тип автоматического выключателя	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
	РМ 125/160 (РМ 32/33)	ВА88 32, ВА88 33	20	480	SVA10D-RM
	РМ 250/400 (РМ 35/37)	ВА88 35, ВА88 37	10	240	SVA30D-RM
	РМ 800/1600 (РМ 40/43)	ВА88 40, ВА88 43	5	120	SVA50D-RM

Привод ручной поворотный ПРП

Ручной поворотный привод предназначен для преобразования вращательного движения в поступательное для управления автоматическим выключателем. Привод закрепляется на двери распределительного устройства для оперирования выключателем через дверь или непосредственно на выключателе.



Наименование	Тип автоматического выключателя	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
ПРП 1 125 А (ПРП 32)	ВА88 32	–	48	SVA10D-PRP-1-1
ПРП 1 160 А (ПРП 33)	ВА88 33	–	48	SVA20D-PRP-1-1
ПРП 1 250 А (ПРП 35)	ВА88 35	–	16	SVA30D-PRP-1-1
ПРП 1 400 А (ПРП 37)	ВА88 37	–	16	SVA40D-PRP-1-1
ПРП 1 800 А (ПРП 40)	ВА88 40	–	12	SVA50D-PRP-1-1

Скобы для крепления на DIN-рейку



Наименование	Тип автоматического выключателя	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
RCS 1	ВА88 32	–	270	SVA10D-S35-3
RCS 2	ВА88 33		270	SVA20D-S35-3

Наконечники



Наименование	Тип автоматического выключателя	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
наконечники	ВА88 32	6	400	SVA10D-N-3
наконечники	ВА88 33	6	400	SVA20D-N-3


Технические характеристики


Наименование		ВА88 32		ВА88 33		ВА88 35	ВА88 35Р	ВА88 35*	ВА88 37	ВА88 37*	ВА88 40	ВА88 40*	ВА88 43*
Максимальный номинальный ток (базовый габарит) I_{nm}, А		125		160		250	250	250	400	400	800	800	1600
Номинальный ток (уставка расцепителя) I_n, А		12.5, 16, 25, 32, 40	50, 63, 80, 100, 125	16, 25, 32, 40	50, 63, 100, 125, 160	63, 80, 100, 125, 160, 200, 250	125(0,7÷1) 160, 200, 250	250 (0,4÷1)	250, 315, 400	400 (0,4÷1)	400, 500, 630, 800	800 (0,4÷1)	1000, 1250, 1600
Уставка срабатывания по току короткого замыкания I_m, А		500	10 I_n	500	10 I_n	10 I_n	регулир. (5÷10) I_n	регулир. (1,5÷12) I_n	10 I_n	регулир. (1,5÷12) I_n	10 I_n	регулир. (1,5÷12) I_n	регулир. (1,5÷12) I_n
Расцепитель сверхтоков		тепловой и электро-магнитный		тепловой и электро-магнитный		тепловой и электро-магнитный		электрон ный	тепловой и электро-магнитный	электрон ный	тепловой и электро-магнитный	электрон ный	электрон ный
МР 211								•		•		•	•
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность I_{cs}, кА		12,5		17,5		25	25	25	35	35	35	35	50
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu}, при 400 В, кА		25		35		35	35	35	35	35	35	35	50
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu}, при 690 В, кА		4		6		14	14	14	18	18	20	20	20
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее		8500		7000		7000	7000	7000	4000	4000	4000	4000	2500
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее		2500		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500
Исполнение	втычное	•		•		•			•	•			
	выдвижное					•			•	•	•	•	•
Присоединение внешних проводников	переднее	•		•		•			•	•	•	•	•
	заднее	•		•		•			•	•	•	•	•
Вид привода	электропривод	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
	ручной поворотный	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Габаритные размеры, мм	ширина	76		90		105	105	105	140	140	210	210	210
	высота	120		120		170	218	218	254	254	268	268	422
	глубина	70		70		101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	141
Климатическое исполнение		УХЛ3		УХЛ3		УХЛ3	УХЛ3	УХЛ3.1	УХЛ3	УХЛ3.1	УХЛ3	УХЛ3.1	УХЛ3.1
Масса, кг, не более		0,92		1,2		4,1	3,75	4,1	5,1	5,1	9,6	9,6	17,2
Срок службы, лет, не менее		15		15		15	15	15	15	15	15	15	15

* Поставляется с электронным расцепителем МР211.


Габаритные и установочные размеры

ВА88-32







Установка на DIN-рейку




Шаблон для разметки двери



Шаблон для разметки панели




Наконечник-переходник для ВА88-32 с I_n от 12,5 до 100 А



Наконечник-переходник для ВА88-32 с I_n 125 А


Номинальный ток In, А	Размеры, мм								
	B	⌀D1	⌀D2	⌀D3	l	L	L1	S	S1
12,5		3	5		6	26	12	1	
16		3	5		6	26	12	1	
25		3	5		6	26	12	1	
32		5	8		10	30	15	1,5	
40		5	8		10	30	15	1,5	
50		5	8		10	30	15	1,5	
63		6	9		10	30	15	1,8	
80		8	13		10	30	15	2,5	
100		8	13		10	30	15	2,5	
125	18			M8		35	20	2,4	4,5

ВА88-32 с ПРП-32





Шаблон для сверления отверстий в двери

ВА88-32 с электроприводом ЭП-32/33




ВА88-32 с втычными панелями переднего присоединения ПМ1/П-32







Шаблон для разметки панели

ВА88-32 с втычными панелями заднего резьбового присоединения ПМ1/Р-32








Шаблон для разметки панели




ВА88-33





Установка на DIN-рейку




Шаблон для разметки двери



Шаблон для разметки панели




Наконечник-переходник на ВА88-33 с In от 16 до 100 А



Наконечник-переходник на ВА88-33 с In 125 А и 160 А


Номинальный ток In, А	Размеры, мм								
	B	⌀D1	⌀D2	⌀D3	l	L	L1	S	S1
16		3	5		6	26	12	1	
25		3	5		6	26	12	1	
32		4	6		8	26	12	1	
40		6	10		10	30	15	2	
50		6	10		10	30	15	2	
63		6	10		10	30	15	2	
80		6	10		10	30	15	2	
100		8	12		11	30	15	2	
125	16			M8		35	20	2,4	4,5
160	18			M8		35	20	2,4	4,5

ВА88-33 с ПРП-33





Шаблон для сверления отверстий в двери

ВА88-33 с электроприводом ЭП-32/33




ВА88-33 с втычными панелями переднего присоединения ПМ1/П-33







Шаблон для разметки панели

ВА88-33 с втычными панелями заднего резьбового присоединения ПМ1/Р-33







Шаблон для разметки панели




ВА88-35






Шаблон для разметки панели



Шаблон для разметки двери





Наконечник-переходник

Размеры в скобках приведены для исполнения с электронным расцепителем

Номинальный ток In, A	Размеры, мм						
	⌀D1	⌀D2	⌀D3	l	L	L1	S
63	7	9	8	10	31	24	1
80	8	11	8	10	32	25	1,5
100	10	13	10	13	38	28	1,5
125	10	13	10	13	38	28	1,5
160	14	18	10	14	39	30	2
200	14	18	10	14	39	30	2
250	16	20	10	15	40	31	2


ВА88-35 с ПРП-35






Шаблон для сверления отверстий в двери


ВА88-35 с втычными панелями переднего присоединения ПМ1/П-33







Шаблон для разметки панели

ВА88-35 с электроприводом ЭП-35/37




ВА88-35 с втычными панелями заднего резьбового присоединения ПМ1/Р-35







Шаблон для разметки панели




ВА88-35 с выдвижными панелями переднего присоединения ПМ2/П-35







Шаблон для разметки панели

ВА88-35 с выдвижными панелями заднего резьбового присоединения ПМ2/Р-35










Шаблон для разметки панели

ВА88-35Р




ВА88-37






Шаблон для разметки панели




Шаблон для разметки двери




Наконечник-переходник


ВА88-37 с ручным поворотным приводом ПРП-37




ВА88-37 с электроприводом ЭП-35/37




ВА88-37 с втычными панелями переднего присоединения ПМ1/П-37







Шаблон для разметки панели

ВА88-37 с втычными панелями заднего резьбового присоединения ПМ1/Р-37







Шаблон для разметки панели




ВА88-37 с выдвижными панелями переднего присоединения ПМ2/Р-37







Шаблон для разметки панели

ВА88-37 с выдвижными панелями заднего резьбового присоединения ПМ2/Р-37










Шаблон для разметки панели

ВА88-40






Шаблон для разметки панели




Шаблон для разметки двери




Наконечник-переходник

Номинальный ток In, А	Размеры, мм		
	B	B1	S
400	7	20	7
500	7	20	7
630	8	22	8
800	9	24	9


ВА88-40 с ручным поворотным приводом ПРП-40




ВА88-40 с электроприводом ЭП-40




ВА88-40 с выдвижными панелями переднего присоединения ПМ2/П-40







Шаблон для разметки панели

ВА88-40 с выдвижными панелями заднего присоединения к вертикальным шинам ПМ2/В-40




Вид А






Шаблон для разметки панели


ВА88-43




*Отверстия предназначены для крепления наконечника-переходника



Шаблон для разметки панели




Шаблон для разметки двери





Наконечник-переходник

ВА88-43 с электроприводом ЭП-43




ВА88-43 с выдвижными панелями переднего присоединения ПМ2/П-43







Шаблон для разметки панели

ВА88-43 с выдвижными панелями заднего присоединения к вертикальным шинам ПМ2/В-43







Шаблон для разметки панели

Автоматические выключатели ВА07

2


Автоматические выключатели ВА07 устанавливаются в ТП, КРУ, ГРЩ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов для коммутации и защиты двигателей, генераторов, трансформаторов, шин, кабелей на объектах промышленности и гражданского строительства, для электроснабжения высокотехнологичных производств, банков, электростанций и рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 690 В и на номинальные токи от 800 до 4000 А.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.1, 500030.2 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3420-058-18461115-2007.




Преимущества

- Высокие показатели номинальных отключающих способностей – до 100 кА.
- Равенство значений номинальной предельной и рабочей отключающих способностей $I_{cs} = I_{cu}$.
- Расширенная стандартная комплектация.
- Максимальная экономия пространства в силовом щите.
- Одинаковый вырез в двери шкафа независимо от габарита выключателя.
- Увеличенное количество циклов включения/отключения – до 30 000 циклов.
- Возможность замены главных контактов.
- Быстрое гашение дуги благодаря применению системы двойного разрыва Double Break.
- Малое значение энергии рассеивания.
- Расширенная селективность.
- Повышенная безопасность в эксплуатации.
- Возможность специального исполнения для использования в условиях тропического климата, холодного климата, в агрессивных средах.


Особенности конструкции




Все типоисполнения аппаратов с номинальным током до 3200 А имеют одинаковую глубину 345 мм и высоту 460 мм. Размер отверстия в панели щита под лицевую панель одинаков для всех выключателей серии ВА07, что облегчает монтаж в распределительной ячейке.



Использование электронного расцепителя, обеспечивающего выполнение следующих видов функции:
- защита от длительной перегрузки;
- защита от короткого замыкания;
- регулируемая функция мгновенного отключения.



Система двойного разрыва Double Break гарантирует быстрый разрыв дуги токов КЗ за счет разделения дуги пополам с помощью размыкания в двух точках каждого полюса. В результате уменьшается износ контактов и снижается их эрозия.



Использование двух трансформаторов на каждом полюсе. Первый трансформатор – линейный, отвечающий за контроль текущего сигнала. Он обеспечивает высокий класс точности во всем диапазоне токов КЗ. Второй трансформатор предназначен для питания электронного расцепителя.



Базовые комплектации поставок предполагают, что исполнение главных контактов для аппаратов на токи до 3200 А – горизонтальное, на ток 4000 А – вертикальное. Возможно фронтальное и комбинированное присоединения.



Главные контакты могут легко быть заменены новыми, что позволяет продлить срок эксплуатации автоматического выключателя. Замена каждого контакта занимает не больше 15 минут.

Комплектация



Независимый расцепитель



Минимальный расцепитель



Катушка включения



Электропривод



Счетчик циклов



Блок вспомогательных контактов

Руководство по выбору

Тип расцепителя	Максимальный расцепитель тока со встроенным 16-битным микропроцессором						
Число полюсов	3	3	3	3	3	3	3
Максимальный номинальный ток, А	800	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность I_{cs} при U_e 690 В, кА	50	50	50	50	65	65	75
Номинальная наибольшая включающая способность I_{cm} при U_e 690 В	105	105	105	105	146	146	165
Тип автоматического выключателя	ВА07 208	ВА07 212	ВА07 216	ВА07 220	ВА07 325	ВА07 332	ВА07 440

Стандартная комплектация

Исполнение	стационарное*, выдвижное*	выдвижное
Метод взвода пружины	ручной, электропривод	
Устройство защиты	электронный расцепитель	
Способ подсоединения к сети	горизонтальные/вертикальные**/фронтальные** контакты	вертикальные контакты
Устройства включения/отключения	независимый/минимальный расцепитель*, катушка включения, катушка отключения	
Элементы системы управления	блок контактов цепи управления, блок дополнительных контактов (4 переключающих контакта)	
Конструктивные элементы защиты	защитная крышка блока контактов управления, защитные шторки главных контактов***, защитная крышка блока цепи контроля	
Индикация срабатывания	счетчик циклов	
Аксессуары для обслуживания	стандартная ручка выката***, транспортировочные пластины, накладка на панель IP31	
Сопроводительная документация	заводской протокол испытаний, руководство по эксплуатации	

* В зависимости от артикула.
** Устанавливаются по заказу.
*** Только для выдвижного исполнения.

Ассортимент


Наименование	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА	Количество в транспортной упаковке, шт.	Артикул
Выключатель автоматический ВА07 208 выдвиж. с мин. расц. 3Р 800 А 65 кА ИЭК	800	3	50	1	SAB230-0800-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 208 выдвиж. с незав. расц. 3Р 800 А 65 кА ИЭК	800	3	50	1	SAB230-0800-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 208 стац. с мин. расц. 3Р 800 А 65 кА ИЭК	800	3	50	1	SAB231-0800-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 208 стац. с незав. расц. 3Р 800 А 65 кА ИЭК	800	3	50	1	SAB231-0800-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 212 выдвиж. с мин. расц. 3Р 1250 А 65 кА ИЭК	1250	3	50	1	SAB230-1250-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 212 выдвиж. с незав. расц. 3Р 1250 А 65 кА ИЭК	1250	3	50	1	SAB230-1250-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 212 стац. с мин. расц. 3Р 1250 А 65 кА ИЭК	1250	3	50	1	SAB231-1250-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 212 стац. с незав. расц. 3Р 1250 А 65 кА ИЭК	1250	3	50	1	SAB231-1250-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 216 выдвиж. с мин. расц. 3Р 1600 А 65 кА ИЭК	1600	3	50	1	SAB230-1600-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 216 выдвиж. с незав. расц. 3Р 1600 А 65 кА ИЭК	1600	3	50	1	SAB230-1600-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 216 стац. с мин. расц. 3Р 1600 А 65 кА ИЭК	1600	3	50	1	SAB231-1600-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 216 стац. с незав. расц. 3Р 1600 А 65 кА ИЭК	1600	3	50	1	SAB231-1600-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 220 выдвиж. с мин. расц. 3Р 2000 А 65 кА ИЭК	2000	3	50	1	SAB230-2000-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 220 выдвиж. с незав. расц. 3Р 2000 А 65 кА ИЭК	2000	3	50	1	SAB230-2000-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 220 стац. с мин. расц. 3Р 2000 А 65 кА ИЭК	2000	3	50	1	SAB231-2000-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 220 стац. с незав. расц. 3Р 2000 А 65 кА ИЭК	2000	3	50	1	SAB231-2000-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 325 выдвиж. с мин. расц. 3Р 2500 А 85 кА ИЭК	2500	3	65	1	SAB330-2500-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 325 выдвиж. с незав. расц. 3Р 2500 А 85 кА ИЭК	2500	3	65	1	SAB330-2500-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 325 стац. с мин. расц. 3Р 2500 А 85 кА ИЭК	2500	3	65	1	SAB331-2500-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 325 стац. с незав. расц. 3Р 2500 А 85 кА ИЭК	2500	3	65	1	SAB331-2500-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 332 выдвиж. с мин. расц. 3Р 3200 А 85 кА ИЭК	3200	3	65	1	SAB330-3200-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 332 выдвиж. с незав. расц. 3Р 3200 А 85 кА ИЭК	3200	3	65	1	SAB330-3200-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 332 стац с мин. расц. 3Р 3200 А 85 кА ИЭК	3200	3	65	1	SAB331-3200-U11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 332 стац. с незав. расц. 3Р 3200 А 85 кА ИЭК	3200	3	65	1	SAB331-3200-S11H-P11
Выключатель автоматический ВА07 440 выдвиж. с мин. расц. 3Р 4000 А 100 кА ИЭК	4000	3	75	1	SAB430-4000-U11V-P11
Выключатель автоматический ВА07 440 выдвиж. с незав. расц. 3Р 4000 А 100 кА ИЭК	4000	3	75	1	SAB430-4000-S11V-P11

Технические характеристики

Наименование параметра			ВА07 208	ВА07 212	ВА07 216	ВА07 220	ВА07 325	ВА07 332	ВА07 440
Число полюсов			3	3	3	3	3	3	3
Максимальный номинальный ток I_n, А			800	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Номинальный ток электронного расцепителя, А			100≤I_n≤200 200≤I_n≤400 400≤I_n≤800	200≤I_n≤400 400≤I_n≤800 630≤I_n≤1250	200≤I_n≤400 400≤I_n≤800 630≤I_n≤1250 800≤I_n≤1600	200≤I_n≤400 400≤I_n≤800 630≤I_n≤1250 800≤I_n≤1600 1000≤I_n≤2000	1250≤I_n≤2500	1600≤I_n≤3200	2000≤I_n≤4000
Номинальное напряжение изоляции U_i, В			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Рабочее напряжение (50/60 Гц) U_e, В			690	690	690	690	690	690	690
Внутреннее сопротивление цепи главных контактов на постоянном токе, мОм/полюс			0,033	0,033	0,028	0,024	0,014	0,014	0,014
Потребляемая мощность, ВА (для 3 полюсных ВА)			200	350	350	490	600	780	1060
Номинальные наибольшие отключающие способности (I_{cs} = I_{cu}), кА	АС 690 В		50	50	50	50	65	65	75
	АС 440 В		65	65	65	65	85	85	100
Номинальная наибольшая включающая способность I_{cm}, кА		690 В~	105	105	105	105	146	146	165
		440 В~	143	143	143	143	187	187	220
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с) I_{cw}, кА			65	65	65	65	85	85	100
Механическая износостойкость, циклов В-О	с обслуживанием		30 000	30 000	30 000	25 000	20 000	20 000	15 000
	без обслуживания		15 000	15 000	15 000	12 000	10 000	10 000	8000
Электрическая износостойкость, циклов В-О	без обслуживания	АС 440 В	12 000	12 000	12 000	10 000	7000	7000	3000
		АС 690 В	10 000	10 000	10 000	7000	5000	5000	2500
Масса, кг			73	73	76	79	105	105	139


Габаритные размеры

Стационарное исполнение



Размеры	ВА07 208	ВА07 212	ВА07 216	ВА07 220	ВА07 325	ВА07 332	ВА07 440
a	360	360	360	360	466	466	–
b	460	460	460	460	460	460	–
c	290	290	290	290	290	290	–
d	75	75	75	75	75	75	–

Выдвижное исполнение



Размеры	ВА07 208	ВА07 212	ВА07 216	ВА07 220	ВА07 325	ВА07 332	ВА07 440
a	354	354	354	354	460	460	631
b	460	460	460	460	460	460	460
c	345	345	345	345	345	345	375
d	40	40	40	40	40	40	53

Автоматические выключатели ВА07-М

Автоматические выключатели ВА07-М предназначены для установки в ТП и ГРЩ в качестве вводных выключателей для защиты электрической сети и потребителей электрической энергии от перегрузки и короткого замыкания, рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 690 В и на номинальные токи от 800 до 3200 А.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947 2).



Преимущества

- Высокие значения предельной коммутационной способности (до 80 кА при напряжении 400 В).
- Защита от замыкания на землю.
- Компактные габариты.
- Удобство при транспортировке и монтаже.
- Полная комплектация.
- Горизонтальные выводы.

Комплектация



Электронный расцепитель (тип зависит от габарита)




Электропривод



Независимый расцепитель, минимальный расцепитель и катушка включения



Блок вспомогательных контактов



Шторки главных контактов



Межфазные перегородки



Счетчик циклов

Ассортимент


	Наименование	Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА	Артикул
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. выдвиж. 3Р 800 А Icu=42 кА	800	3	42	SAB-1000-KRV-3P-800A-42
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. выдвиж. 3Р 1250 А Icu=80 кА	1250	3	80	SAB-2000-KRV-3P-1250A-80
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. выдвиж. 3Р 1600 А Icu=80 кА	1600	3	80	SAB-2000-KRV-3P-1600A-80
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. выдвиж. 3Р 2000 А Icu=80 кА	2000	3	80	SAB-2000-KRV-3P-2000A-80
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. выдвиж. 3Р 2500 А Icu=80 кА	2500	3	80	SAB-3200-KRV-3P-2500A-80
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. выдвиж. 3Р 3200 А Icu=80 кА	3200	3	80	SAB-3200-KRV-3P-3200A-80
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. стац. 3Р 800 А Icu=42 кА	800	3	42	SAB-1000-KRS-3P-800A-42
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. стац. 3Р 1250 А Icu=80 кА	1250	3	80	SAB-2000-KRS-3P-1250A-80
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. стац. 3Р 1600 А Icu=80 кА	1600	3	80	SAB-2000-KRS-3P-1600A-80
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. стац. 3Р 2000 А Icu=80 кА	2000	3	80	SAB-2000-KRS-3P-2000A-80
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. стац. 3Р 2500 А Icu=80 кА	2500	3	80	SAB-3200-KRS-3P-2500A-80
	Выкл. авт. ВА07-М комб. расц. стац. 3Р 3200 А Icu=80 кА	3200	3	80	SAB-3200-KRS-3P-3200A-80

Технические характеристики


Наименование параметра		ВА07-М 800А	ВА07-М 1250А	ВА07-М 1600А	ВА07-М 2000А	ВА07-М 2500А	ВА07-М 3200А
Максимальный номинальный ток (базовый габарит) I_{nm}, А		800	2000			3200	
Номинальный ток I_n, А		800	1250	1600	2000	2500	3200
Число полюсов		3					
Номинальное рабочее напряжение U_e, В		400, 690					
Исполнение		выдвижное, стационарное					
Расцепитель сверхтоков		комбинированный электронный расцепитель	комбинированный электронный расцепитель с многофункциональным дисплеем				
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu}, кА	U_e=400 В	42	80	80	80	80	80
	U_e=690 В	25	50	50	50	65	65
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность I_{cs}, кА	U_e=400 В	30	50	50	50	65	65
	U_e=690 В	20	40	40	40	65	65
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, I_{cw}, кА (в течение 1 с)	U_e=400 В	30	50	50	50	65	65
	U_e=690 В	20	40	40	40	50	50
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}, В		8000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		800	1000	1000	1000	1000	1000
Фиксированное время отключения, мс		23÷32					
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	без обслуживания	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
	с обслуживанием	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	U_e=400 В	6500	6500	6500	6500	3000	3000
	U_e=690 В	3000	3000	3000	3000	2000	2000
Потребляемая мощность, Вт	выдвижное исполнение	110	268	440	530	600	737
	стационарное исполнение	94	122	200	262	312	307
Способ подключения		горизонтальный					
Ремонтопригодность		ремонтопригодные					
Масса, кг	выдвижное исполнение	38	69,6	69,6	78,6	90,5	102,8
	стационарное исполнение	22	44	44	45	54,8	56,5
Срок службы, лет, не менее		15					

Габаритные размеры


Базовый габарит 800. Выдвижное исполнение



Базовый габарит 800. Стационарное исполнение




Базовый габарит 2000. Выдвижное исполнение




In, A	a, mm
1250	15
1600	15
2000	20

Базовый габарит 2000. Стационарное исполнение




In, A	a, mm
1250	15
1600	15
2000	20

Базовый габарит 3200. Выдвижное исполнение



Положения отверстий на панели

Базовый габарит 3200. Стационарное исполнение



Размеры монтажных отверстий

Положение отверстий на панели

Предохранители
Предохранители ППНИ

Предохранители плавкие серии ППНИ типа gG общего применения предназначены для защиты промышленных электроустановок и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания и выпускаются на номинальные токи от 2 до 630 А. Используются в однофазных и трехфазных сетях напряжением до 660 В частоты 50 Гц.
Области применения предохранителей ППНИ: вводно-распределительные устройства (ВРУ); шкафы и пункты распределительные (ШРС, ШР, ПР); оборудование трансформаторных подстанций (ЩО); шкафы низкого напряжения (ШР-НН); шкафы и ящики управления.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50339.0, 50339.2.





Серебряная медаль 15-й Международной выставки «Электро-2006» в номинации «Лучшее электрооборудование» получена за высокие эксплуатационные характеристики и конструкторское решение, обеспечивающее снижение потерь мощности.

Преимущества

- Сниженные более чем на 30% потери мощности по сравнению с предохранителями ПН-2 вследствие современной конструкции, технологии изготовления и качества применяемых материалов в предохранителях ППНИ.
- Высокая стойкость основания держателя (изолятора) к механическим воздействиям благодаря исполнению из армированной термореактивной пластмассы.
- Уменьшенные на 10–20% по сравнению с предохранителями ПН-2 габаритные размеры предохранителей ППНИ.
- Широкий ассортиментный ряд предохранителей ППНИ, включающий в себя плавкие вставки с номинальными токами от 2 до 630 А, всего 82 позиции в 6 габаритах.
- Защита от перегрузок вследствие наличия функции токоограничения, позволяющей снизить ожидаемый ток короткого замыкания в несколько раз.
- Широкий диапазон рабочих температур от –45 до +60 °С позволяет применять предохранители ППНИ в разных климатических поясах.
- Высокая отключающая способность: при 660 В – 50 кА, а при 500 В – 120 кА.

Низкие потери мощности

Вследствие использования качественных современных материалов и новой конструкции в предохранителях ППНИ снижены потери мощности по сравнению с предохранителями ПН-2.

Данные, представленные в таблице, показывают экономичность предохранителей ППНИ по сравнению с ПН-2.

Потери мощности предохранителей типа ППНИ и ПН-2 при напряжении 380/400 В

Номинальный ток In, А	Потери мощности P, Вт, не более		Экономия мощности при использовании ППНИ ΔP	
	ППНИ	ПН 2	Вт	%
100	9	16	7	44
160	16	28	12	43
250	23	34	11	32
400	34	56	22	39
630	45	85	40	47

Экономия электроэнергии

Эффективность новой разработки становится более очевидной, если рассматривать не отдельный предохранитель, а собранный распределительный шкаф. Зная, что средняя стоимость электроэнергии в России для населения и предприятий равна 3 руб./кВт, можно подсчитать экономию не только в киловаттах, но и в рублях.

Если ВРУ с отходящими линиями на 250 А собран на новых предохранителях ППНИ, то экономия электроэнергии составит 2602 кВт или 7806 рублей в год.

Экономия электроэнергии в год при использовании предохранителей ППНИ вместо ПН-2 на примере шкафов ШРС и распределительных устройств ВРУ

Номинальный ток отходящих линий, А	Экономия электроэнергии			
	ШРС* (8 отходящих линий) кВт/ч	руб.	ВРУ** (9 отходящих линий) кВт/ч	руб.
100	1472	4416	1656	4968
250	2313	6939	2602	7806

* Например, ШРС 1 24У3.
** Например, ВРУ 1 45 02.

Руководство по выбору








Габарит предохранителя	Габарит 00С	Габарит 00	Габарит 0	Габарит 1	Габарит 2	Габарит 3
Номинальный ток плавкой вставки I_n, А						
2	•	•	•			
4	•	•	•			
6	•	•	•			
8	•	•	•			
10	•	•	•			
12	•	•	•			
16	•	•	•			
20	•	•	•			
25	•	•	•			
32	•	•	•			
40	•	•	•	•	•	
50	•	•	•	•	•	
63	•	•	•	•	•	
80	•	•	•	•	•	
100	•	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•
200				•	•	•
250				•	•	•
315					•	•
355					•	•
400					•	•
500						•
630						•
Тип плавкой вставки	ППНИ 33, габарит 00С	ППНИ 33, габарит 00	ППНИ 33, габарит 0	ППНИ 35, габарит 1	ППНИ 37, габарит 2	ППНИ 39, габарит 3
Тип держателя предохранителя	ДП 33, габарит 00	ДП 33, габарит 00	ДП 33, габарит 0	ДП 35, габарит 1	ДП 37, габарит 2	ДП 39, габарит 3
Рукоятка съема плавких вставок			РС 1			

Особенности конструкции



Контакты предохранителя и держателя выполнены из электротехнической меди с гальваническим покрытием сплавом олово-висмут, что предотвращает их окисление в процессе эксплуатации.



Плавкий элемент выполнен из фосфористой бронзы (сплав меди с цинком с добавлением фосфора) и надежно соединен точечной сваркой с выводами предохранителя.



Основание держателя (изолятор) выполнено из армированной термореактивной пластмассы, стойкой к коррозии, механическим воздействиям, перепадам температуры и динамическим ударам, которые возникают при коротких замыканиях, вплоть до 120 кА.



В конструкции плавкой вставки есть специальный индикатор, выполненный в виде выдвижного штока, который позволяет визуально определять сработавшие предохранители.




Контакты плавкой вставки выполнены в форме ножа (заострены), что позволяет их устанавливать в держатели с меньшими усилиями.



Предохранители ППНИ обладают отключающей способностью во всем диапазоне gG, что позволяет обеспечить защиту электроустановок от токов короткого замыкания и перегрузок.



Все габариты плавких вставок ППНИ удобно устанавливать или демонтировать универсальной рукояткой съема РС-1, изоляция которой выдерживает напряжение до 1000 В.



Конструкция, технические параметры, габаритные и установочные размеры плавких вставок и держателей ППНИ соответствуют современным стандартам МЭК и ГОСТ и поэтому позволяют заменять собой аналогичные устройства как отечественного, так и импортного производства.



Для быстрого и эффективного дугогашения корпус плавкой вставки наполнен кварцевым песком высокой химической очистки.

Плавкие вставки

Ассортимент

	Наименование	Номинальный ток, А	Кол-во в упаковке, шт. индивидуальной	групповой	Артикул
	ППНИ 33, габ. 00С, 2 А	2	3	120	DPP11-002
	ППНИ 33, габ. 00С, 4 А	4	3	120	DPP11-004
	ППНИ 33, габ. 00С, 6 А	6	3	120	DPP11-006
	ППНИ 33, габ. 00С, 8 А	8	3	120	DPP11-008
	ППНИ 33, габ. 00С, 10 А	10	3	120	DPP11-010
	ППНИ 33, габ. 00С, 12 А	12	3	120	DPP11-012
	ППНИ 33, габ. 00С, 16 А	16	3	120	DPP11-016
	ППНИ 33, габ. 00С, 20 А	20	3	120	DPP11-020
	ППНИ 33, габ. 00С, 25 А	25	3	120	DPP11-025
	ППНИ 33, габ. 00С, 32 А	32	3	120	DPP11-032
	ППНИ 33, габ. 00С, 40 А	40	3	120	DPP11-040
	ППНИ 33, габ. 00С, 50 А	50	3	120	DPP11-050
	ППНИ 33, габ. 00С, 63 А	63	3	120	DPP11-063
	ППНИ 33, габ. 00С, 80 А	80	3	120	DPP11-080
	ППНИ 33, габ. 00С, 100 А	100	3	120	DPP11-100
	ППНИ 33, габ. 00С, 125 А	125	3	120	DPP11-125
	ППНИ 33, габ. 00С, 160 А	160	3	120	DPP11-160
	ППНИ 33, габ. 00, 2 А	2	3	90	DPP10-002
	ППНИ 33, габ. 00, 4 А	4	3	90	DPP10-004
	ППНИ 33, габ. 00, 6 А	6	3	90	DPP10-006
	ППНИ 33, габ. 00, 8 А	8	3	90	DPP10-008
	ППНИ 33, габ. 00, 10 А	10	3	90	DPP10-010
	ППНИ 33, габ. 00, 12 А	12	3	90	DPP10-012
	ППНИ 33, габ. 00, 16 А	16	3	90	DPP10-016
	ППНИ 33, габ. 00, 20 А	20	3	90	DPP10-020
	ППНИ 33, габ. 00, 25 А	25	3	90	DPP10-025
	ППНИ 33, габ. 00, 32 А	32	3	90	DPP10-032
	ППНИ 33, габ. 00, 40 А	40	3	90	DPP10-040
	ППНИ 33, габ. 00, 50 А	50	3	90	DPP10-050
	ППНИ 33, габ. 00, 63 А	63	3	90	DPP10-063
	ППНИ 33, габ. 00, 80 А	80	3	90	DPP10-080
	ППНИ 33, габ. 00, 100 А	100	3	90	DPP10-100
	ППНИ 33, габ. 00, 125 А	125	3	90	DPP10-125
	ППНИ 33, габ. 00, 160 А	160	3	90	DPP10-160



Наименование	Номинальный ток, А	Кол-во в упаковке, шт. индивидуальной	групповой	Артикул
ППНИ 33, габ. 0, 2 А	2	3	72	DPP20-002
ППНИ 33, габ. 0, 4 А	4	3	72	DPP20-004
ППНИ 33, габ. 0, 6 А	6	3	72	DPP20-006
ППНИ 33, габ. 0, 8 А	8	3	72	DPP20-008
ППНИ 33, габ. 0, 10 А	10	3	72	DPP20-010
ППНИ 33, габ. 0, 12 А	12	3	72	DPP20-012
ППНИ 33, габ. 0, 16 А	16	3	72	DPP20-016
ППНИ 33, габ. 0, 20 А	20	3	72	DPP20-020
ППНИ 33, габ. 0, 25 А	25	3	72	DPP20-025
ППНИ 33, габ. 0, 32 А	32	3	72	DPP20-032
ППНИ 33, габ. 0, 40 А	40	3	72	DPP20-040
ППНИ 33, габ. 0, 50 А	50	3	72	DPP20-050
ППНИ 33, габ. 0, 63 А	63	3	72	DPP20-063
ППНИ 33, габ. 0, 80 А	80	3	72	DPP20-080
ППНИ 33, габ. 0, 100 А	100	3	72	DPP20-100
ППНИ 33, габ. 0, 125 А	125	3	72	DPP20-125
ППНИ 33, габ. 0, 160 А	160	3	72	DPP20-160



ППНИ 35, габ. 1, 40 А	40	3	48	DPP30-040
ППНИ 35, габ. 1, 50 А	50	3	48	DPP30-050
ППНИ 35, габ. 1, 63 А	63	3	48	DPP30-063
ППНИ 35, габ. 1, 80 А	80	3	48	DPP30-080
ППНИ 35, габ. 1, 100 А	100	3	48	DPP30-100
ППНИ 35, габ. 1, 125 А	125	3	48	DPP30-125
ППНИ 35, габ. 1, 160 А	160	3	48	DPP30-160
ППНИ 35, габ. 1, 200 А	200	3	48	DPP30-200
ППНИ 35, габ. 1, 250 А	250	3	48	DPP30-250



ППНИ 37, габ. 2, 40 А	40	1	24	DPP40-040
ППНИ 37, габ. 2, 50 А	50	1	24	DPP40-050
ППНИ 37, габ. 2, 63 А	63	1	24	DPP40-063
ППНИ 37, габ. 2, 80 А	80	1	24	DPP40-080
ППНИ 37, габ. 2, 100 А	100	1	24	DPP40-100
ППНИ 37, габ. 2, 125 А	125	1	24	DPP40-125
ППНИ 37, габ. 2, 160 А	160	1	24	DPP40-160
ППНИ 37, габ. 2, 200 А	200	1	24	DPP40-200
ППНИ 37, габ. 2, 250 А	250	1	24	DPP40-250
ППНИ 37, габ. 2, 315 А	315	1	24	DPP40-315
ППНИ 37, габ. 2, 355 А	355	1	24	DPP40-355
ППНИ 37, габ. 2, 400 А	400	1	24	DPP40-400



Наименование	Номинальный ток, А	Кол-во в упаковке, шт. индивидуальной	групповой	Артикул
ППНИ 39, габ. 3, 100 А	100	1	24	DPP50-100
ППНИ 39, габ. 3, 125 А	125	1	24	DPP50-125
ППНИ 39, габ. 3, 160 А	160	1	24	DPP50-160
ППНИ 39, габ. 3, 200 А	200	1	24	DPP50-200
ППНИ 39, габ. 3, 250 А	250	1	24	DPP50-250
ППНИ 39, габ. 3, 315 А	315	1	24	DPP50-315
ППНИ 39, габ. 3, 355 А	355	1	24	DPP50-355
ППНИ 39, габ. 3, 400 А	400	1	24	DPP50-400
ППНИ 39, габ. 3, 500 А	500	1	24	DPP50-500
ППНИ 39, габ. 3, 630 А	630	1	24	DPP50-630

Держатели предохранителей

Ассортимент



Наименование	Номинальный ток, А	Кол-во в упаковке, шт. индивидуальной	групповой	Артикул
ДП 33, габарит 00	160	3	72	DPP10D-DP-160
ДП 33, габарит 0	160	3	54	DPP20D-DP-160
ДП 35, габарит 1	250	1	28	DPP30D-DP-250
ДП 37, габарит 2	400	1	18	DPP40D-DP-400
ДП 39, габарит 3	630	1	14	DPP50D-DP-630

Рукоятки съема

Рукоятки съема РС-1 универсальные предназначены для установки в держатели и демонтажа предохранителей типа ППНИ. Кроме того, рукоятки РС-1 можно использовать для предохранителей других марок, разработанных в соответствии с ГОСТ Р 50339, IEC 60269.



Наименование	Номинальный ток, А	Кол-во в упаковке, шт. индивидуальной	групповой	Артикул
РС 1	100	1	56	DPP00D-RS1

Технические характеристики


Номинальный ток, А	2÷630
Типоразмеры	00С, 00, 0, 1, 2, 3
Номинальное напряжение, В~	400, 500, 660
Номинальная частота, Гц	50
Классификационная группа	gG*
Номинальная отключающая способность	50 кА при 660 В, 120 кА при 500 В
Диапазон рабочих температур, °С	–45÷+60
Степень защиты	IP00
Рабочее положение	вертикальное или горизонтальное
Указатель срабатывания (индикатор)	выдвижной шток (боек)
Материал контактов	медь с гальваническим покрытием сплавом олово висмут
Стандарты	ГОСТ Р 50339.0 92, ГОСТ Р 50339.2 92

*«g» – защита с отключающей способностью во всем диапазоне от перегрузки и короткого замыкания.
«G» – предохранители общего применения.


Габаритные и установочные размеры

Плавкие вставки

ППНИ-33, габарит 00С, 00, 0




ППНИ-35, 37, 39, габарит 1, 2, 3




Габарит	Размер ППНИ, мм					Вес, г
	A	B	C	D	H	
00С	78	49	15	21	48	123
00	78	49	15	29	56	175
0	125	68	15	29	56	252
1	135	68	20	48	60	455
2	150	68	25	58	70	650
3	150	68	32	67	80	880

Рукоятка съема




Держатели предохранителей

ДП-33, габарит 00, 0



ДП-35, 37, 39, габарит 1, 2, 3




Габарит	Размер ДП, мм											Вес, г
	H1	H2	H3	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	∅d	
00	25	60	85	25	100	120	–	30	58	87	7,5	193
0	37	72	91	25	150	170	–	30	68	130	7,5	295
1	38	84	100	25	175	200	30	58	60	142	10,5	550
2	38	100	105	25	200	225	30	60	60	160	10,5	770
3	40	105	118	25	210	250	30	60	60	160	10,5	965

Выключатели-разъединители

Выключатели-разъединители ВР32И

Выключатели-разъединители серии ВР32И предназначены для неавтоматической коммутации цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В номинальной частоты 50 Гц.
Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, такие как ВРУ жилых, общественных и промышленных зданий, шкафы и пункты распределительные, шкафы и ящики управления, ящики силовые и т.п.

Выключатели-разъединители ВР32И соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3424-029-18461115-2009.



Преимущества

- Удобство монтажа и эксплуатации.
- Низкие потери мощности за счет применения современных материалов.
- Двойной видимый разрыв цепи, съемная рукоятка, цветовая индикация положения «Включено» позволяют повысить безопасность обслуживания электроустановки техническим персоналом.
- Возможность присоединения медных и алюминиевых токопроводящих жил, а также медных и алюминиевых шин.
- Гарантия 3 года.

Рекомендации

- В качестве основы для построения НКУ с использованием выключателей-разъединителей серии ВР32И IEK GROUP рекомендует корпуса металлические ЩМП, панели ЩО, корпуса ВРУ, КСРМ и ШРС собственного производства.
- В качестве аппаратов защиты при сборке НКУ рекомендуется применять предохранители серии ППНИ или автоматические выключатели серии ВА88.

Особенности конструкции



Двойной видимый разрыв цепи обеспечивает безопасность обслуживания электроустановки техническим персоналом.



Дополнительная цветовая индикация положения «Включено» сигнализирует о необходимых мерах предосторожности.



Корпус ВР32И выполнен из самозатухающего механически прочного пластика.



Съемная рукоятка позволяет повысить безопасность эксплуатации электроустановки.



Контактные выводы, выполненные из высококачественной электротехнической меди с нанесенным защитным покрытием, позволяют присоединять медные и алюминиевые токопроводящие жилы, оконцованные кабельными наконечниками, а также медные и алюминиевые шины.



Маркировка наносится на корпус методом тампопечати, который обеспечивает долговечное сохранение информации об изделии.



Дугогасительные камеры, большой раствор контактов, двойной разрыв цепи обеспечивают эффективное гашение электрической дуги при коммутации нагрузок, что снижает износ контактов.

Руководство по выбору

Типоисполнение	ВР32И-31	ВР32И-35	ВР32И-37	ВР32И-39
Число полюсов	3	3	3	3
Количество направлений	одно или два	одно или два	одно или два	одно или два
Условный тепловой ток на открытом воздухе I_{th}, А	100	250	400	630
Номинальное рабочее напряжение, В	690	690	690	690
Наличие дугогасительных камер	в зависимости от модификации			
Вид рукоятки ручного привода	в зависимости от модификации (съемные и несъемные боковые рукоятки)			
Расположение плоскости присоединения внешних зажимов контактных выводов	перпендикулярно плоскости монтажа			

Ассортимент


	Наименование	Количество полюсов	Условный тепловой ток на открытом воздухе I_{th}, А	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100 А	3	100	18	SRK01-100-100
	Выключатель-разъединитель ВР32И-35А30220 250 А	3	250	12	SRK01-100-250
	Выключатель-разъединитель ВР32И-37А30220 400 А	3	400	8	SRK01-100-400
	Выключатель-разъединитель ВР32И-39А30220 630 А	3	630	4	SRK01-100-630
	Выключатель-разъединитель ВР32И-31В31250 100 А	3	100	18	SRK01-111-100
	Выключатель-разъединитель ВР32И-31В31250 250А	3	250	12	SRK21-111-250
	Выключатель-разъединитель ВР32И-31В31250 400 А	3	400	8	SRK31-111-400
	Выключатель-разъединитель ВР32И-39В31250 630 А	3	630	4	SRK41-111-630
	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А70220 100 А	3	100	12	SRK01-200-100
	Выключатель-разъединитель ВР32И-35А70220 250 А	3	250	8	SRK01-200-250
	Выключатель-разъединитель ВР32И-37А70220 400 А	3	400	6	SRK01-200-400
	Выключатель-разъединитель ВР32И-39А70220 630 А	3	630	2	SRK01-200-630
	Выключатель-разъединитель ВР32И-31В71250 100 А	3	100	12	SRK01-211-100
	Выключатель-разъединитель ВР32И-31В71250 250 А	3	250	8	SRK21-211-250
	Выключатель-разъединитель ВР32И-31В71250 400 А	3	400	6	SRK31-211-400
	Выключатель-разъединитель ВР32И-39В71250 630 А	3	630	2	SRK41-211-630

Технические характеристики

Наименование параметра		ВР32И-31	ВР32И-35	ВР32И-37	ВР32И-39
Условный тепловой ток на открытом воздухе I_{th}, А		100	250	400	630
Условный тепловой ток в оболочке I_{the}, А		80	200	315	500
Номинальный рабочий ток I_e при U_e=400 В в зависимости от категории применения, А	АС 20 В	100	250	400	630
	АС 21 В	100	250	400	630
	АС 22 В	80	125	200	400
	АС 23 В	50	80	–	120
Номинальный рабочий ток I_e при U_e=690 В в зависимости от категории применения, А	АС 21 В	100	250	400	630
	АС 22 В	80	125	200	250
	АС 23 В	20	40	–	63
Тепловые потери, Вт/полюс		3	15	35	60
Номинальный кратковременно выдерживаемый в течение 1 с ток I_{cw}, А		5000	8000	11 000	16 000
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		690	690	690	690
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}, кВ		8,0	8,0	8,0	8,0
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP00, IP32 со стороны привода при установке в НКУ			
Диапазон рабочих температур, °С		от минус 60 до плюс 45			
Электрическая износостойкость при U_e=400 В в зависимости от категории применения, циклов В-О	АС 20 В	4000	2500	2500	1600
	АС 21 В	4000	2000	2000	1000
	АС 22 В	3200	1600	1600	1000
	АС 23 В	4000	3200	–	1000
Электрическая износостойкость при U_e=660 В в зависимости от категории применения, циклов В-О	АС 21 В	300	200	200	200
	АС 22 В	300	200	200	200
	АС 23 В	300	300	–	300
Механическая износостойкость, циклов В-О		25 000	25 000	16 000	16 000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150		УХЛ3	УХЛ3	УХЛ3	УХЛ3
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1		М4	М4	М4	М4
Высота установки над уровнем моря, не более, м		2000	2000	2000	2000
Сечение токопроводящих жил, пригодных для присоединения, мм^2		10…50	70…150	120…3×120	150…4×120
Срок службы с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее		10	10	10	10

Габаритные размеры

ВР32И



ВР32 1250

Исполнение	A	A1	A2	B	B1	L1	L	b	b1	b2	H	H1	H2	l	l1	h	a	d	d1	R	Масса
ВР32И-31А30220	160,5	50	37,5	117	240	176	174,5	75	15	7,5	72,5	175	–	42,75	–	55	–	7	M6	160	0,80
ВР32И-31В31250					218,5	274					100	215			80					160	1,20
ВР32И-31А31240					231	202					95	250	332		–					177	1,46
ВР32И-31А70220	145,5	50	37,5	120	240	168	157,5	65	15	7,5	107,5	231,5	–	35,25	–	71,5	38	7	M6	160	1,07
ВР32И-31В71250						262,5					127,5				78,25					160	1,47
ВР32И-31А71240					–	193,5						250	250		–					177	1,82
ВР32И-35А30220	172	50	44	164	240	190	186	82,5	25	12,5	79	180	–	42,1	–	58	–	7	M10	160	1,39
ВР32И-35В31250					242	282					102	218	–		80					160	1,72
ВР32И-35А31240					249	214						250	332		–					177	2,07
ВР32И-35А70220	160	50	44	162	240	183	172	80,5	25	12,5	123,5	238,5	–	36,1	–	78,5	58	7	M10	160	2,07
ВР32И-35В71250						279					150		–		80					160	2,58
ВР32И-35А71240					–	208						250	449		–					177	2,90
ВР32И-37А30220	200	50	50	178	240	215	212	99,5	26	13	94,5	191	–	49,1	–	70,5	–	7	M10	160	2,09
ВР32И-37В31250					249	303					122	230,5	–		80					160	2,48
ВР32И-37А31240					244	240						250	332		–					177	2,80
ВР32И-37А70220	200	50	50	164	240	215	212	89,5	26	13	149	259,6	–	49,1	–	99,5	62	7	M10	160	2,95
ВР32И-37В71250						305					175				80					160	3,57
ВР32И-37А71240					–	240						250	449		–					177	3,91
ВР32И-39А30220	236	100	65	220	313	250,5	252	119	35	17,5	110,5	240	–	52,7	–	83,5	–	9	M12	210	3,62
ВР32И-39В31250					320	339					149	294			83					210	4,27
ВР32И-39А31240					313	280						350	452		–					237	4,95
ВР32И-39А70220	236	50	65	208	313	250,5	252	105,5	35	17,5	180,5	330,5	–	52,7	–	120,5	72	9	M12	210	5,30
ВР32И-39В71250						336,5					220				83					210	6,32
ВР32И-39А71240					–	280						350	621		–					237	7,06

Устройства ПВР

Предохранители-выключатели-разъединители предназначены для неавтоматической коммутации и защиты от сверхтока цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В и номинальной частоты 50 Гц.
Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, такие как ВРУ жилых, общественных и промышленных зданий, шкафы и пункты распределительные, шкафы и ящики управления, ящики силовые и т.п.
Предохранители-выключатели-разъединители соответствуют требованиям ГОСТ Р 30011.3.



Преимущества

- Компактная и прочная конструкция.
- Корпус, не поддерживающий горение.
- Возможность коммутации под нагрузкой благодаря встроенным дугогасительным камерам.
- Возможность присоединения медных и алюминиевых проводников.
- Возможность установки дополнительного контакта для контроля положения крышки.
- Съемная крышка, обеспечивающая легкий монтаж предохранителей.
- Гарантия 5 лет.

Рекомендации

- В качестве основы для построения НКУ с использованием устройств ПВР IEK GROUP рекомендует корпуса металлические ЩМП, панели ЩО, корпуса ВРУ, КСРМ и ЩРС собственного производства.
- В качестве элементов защиты от сверхтока – плавкие вставки предохранителей ППНИ.

Особенности конструкции



Двойной видимый разрыв цепи повышает безопасность обслуживания электро-установки техническим персоналом.




Корпус устройств ПВР выполнен из прочного самозатухающего АБС-пластика.



Установленный дополнительный контакт сигнализирует о положении съемной крышки.



Встроенные дугогасительные камеры позволяют коммутировать цепь под нагрузкой.



Съемная крышка обеспечивает безопасность работы технического персонала при замене плавких вставок.



Контактные выводы выполнены из высококачественной электротехнической меди с защитным покрытием, что позволяет подключать медные и алюминиевые проводники.



Прозрачное окно в съемной крышке позволяет визуально контролировать состояние плавких вставок.


Ассортимент


	Наименование	Количество полюсов	Условный тепловой ток на открытом воздухе I_{th}, А	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
	Выключатель-разъединитель-предохранитель 160 А	3	160	8	SRP-10-3-160
	Выключатель-разъединитель-предохранитель 250 А	3	250	6	SRP-20-3-250
	Выключатель-разъединитель-предохранитель 400 А	3	400	4	SRP-30-3-400
	Выключатель-разъединитель-предохранитель 630 А	3	630	4	SRP-40-3-630
	Дополнительный контакт для устройств ПВР	–	–	–	DK-SRP

Технические характеристики


Типоисполнение устройства	ПВР 160 А	ПВР 250 А	ПВР 400 А	ПВР 630 А
Число полюсов	3			
Номинальная частота сети, Гц	50			
Максимальное рабочее напряжение U_e, В	690			
Номинальное напряжение изоляции U_i, В, не менее	800			
Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА	50			
Номинальный тепловой ток на открытом воздухе I_{th}, А	160	250	400	630
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт на полюс	12	23	34	48
Категория применения	АС-23 В (400 В), АС-23 В (500 В, 125 А), АС-22 В (690 В), АС-21 В (690 В)	АС-23 В (400 В), АС-22 В (690 В), АС-21 В (690 В)	АС-23 В (400 В), АС-22 В (690 В), АС-21 В (690 В)	АС-23 В (400 В), АС-22 В (690 В), АС-21 В (690 В)
Тип (габарит) плавкой вставки	ППНИ-33 (габ. 00, 00С)	ППНИ-33 (габ. 0), ППНИ-35 (габ. 1)	ППНИ-37 (габ. 2)	ППНИ-39 (габ. 3)
Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529)	IP30			
Режим работы	продолжительный			
Рабочее положение в пространстве	вертикальное с возможным отклонением вправо и влево на 90°			
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	2000			
Масса, кг, не более	0,5	1,8	3,5	4,9
Срок службы, лет, не менее	10			
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет с даты продажи потребителю			

Габаритные и установочные размеры







ПВР 160 А




ПВР 250 А



ПВР 400 А




ПВР 630 А



Исполнение	Размеры, мм													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	P	Q	R	X
ПВР 160 А	106	200	82,5	45	–	37	60	155	100	181	115	17	M8	33
ПВР 250 А	184	243	111,5	66	220	45,5	84	220	107	214,5	185	21,5	M10	57
ПВР 400 А	210	288	128	80	–	48	92	249	124	255	210	25	M10	65
ПВР 630 А	256	300	142,5	94,5	–	48	98,5	259	127,5	267	210	30	M12	81

Разъединители серии РЕ-19

Разъединители серии РЕ-19 предназначены для проведения номинального тока и нечастых неавтоматических коммутаций электрических цепей без нагрузки номинальным напряжением до 1000 В переменного тока частоты 50, 60 Гц.
РЕ-19 IEK® могут применяться в распределительных устройствах с номинальными токами от 250 до 1600 А.
Разъединители серии РЕ-19 IEK® соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3.



Преимущества

- Удобство монтажа и эксплуатации.
- Низкие потери мощности за счет применения современных материалов.
- Видимый разрыв цепи, широкий ассортимент рукояток.
- Возможность присоединения медных и алюминиевых проводников.
- Гарантия 5 лет.

Особенности конструкции



Контактные выводы, выполненные из высококачественной электротехнической меди с нанесенным защитным покрытием, позволяют присоединять медные и алюминиевые токопроводящие жилы, оконцованные кабельными наконечниками, а также медные и алюминиевые шины.



Широкий ассортимент рукояток управления.



Контактная система ножевого типа обеспечивает видимый разрыв цепи.





Полный комплект метизов для установки и присоединения проводников.



Основание выполнено из прочных, не поддерживающих горение материалов.

Ассортимент


	Наименование	Кол-во полюсов	Условный тепловой ток на открытом воздухе I_{th}, А	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
	Разъединитель PE19-35-31120 250 А	3	250	4	PE-31120-0250
	Разъединитель PE19-37-31120 400 А	3	400	4	PE-31120-0400
	Разъединитель PE19-35-31140 250 А	3	250	4	PE-31140-0250
	Разъединитель PE19-37-31140 400 А	3	400	4	PE-31140-0400
	Разъединитель PE19-39-31120 630 А	3	630	1	PE-31120-0630
	Разъединитель PE19-41-31120 1000 А	3	1000	1	PE-31120-1000
	Разъединитель PE19-43-31120 1600 А	3	1600	1	PE-31120-1600
	Разъединитель PE19-39-31140 630 А	3	630	1	PE-31140-0630
	Разъединитель PE19-41-31140 1000 А	3	1000	1	PE-31140-1000
	Разъединитель PE19-43-31140 1600 А	3	1600	1	PE-31140-1600
	Разъединитель PE19-39-31160 630 А	3	630	1	PE-31160-0630
	Разъединитель PE19-41-31160 1000 А	3	1000	1	PE-31160-1000
	Разъединитель PE19-43-31160 1600 А	3	1600	1	PE-31160-1600

Технические характеристики


Параметр		PE19-35	PE19-37	PE19-39	PE19-41	PE19-43
Номинальное рабочее напряжение U_e, В	AC-20 В	660		1000		
	DC-20 В	440				
Номинальное напряжение изоляции U_i		660		1000		
Номинальный рабочий ток I_e, А		250	400	630	1000	1600
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток в условиях короткого замыкания I_{cw}, кА		8	17	17	18	20
Номинальный условный ток короткого замыкания I_{cc}, кА		14	26	32	100	100
Усилие, прилагаемое к рукоятке ручного привода не более, Н (кгс)		176,4 (18,0)	264,6 (27,0)	313,6 (32,0)	343 (35,0)	
Механическая износостойкость, циклы В-О		10 000	10 000	6300	6300	6300
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP00	IP00	IP00	IP00	IP00

Габаритные и установочные размеры


PE19-35-31120 и PE19-37-31120 с боковой рукояткой




PE19-35-31140 и PE19-37-31140 с передней смещенной рукояткой




PE19-39-31120, PE19-41-31120 и PE19-43-31120
с боковой рукояткой



PE19-39-31140, PE19-41-31140 и PE19-43-31140
с передней смещенной рукояткой



PE19-39-31160, PE19-41-31160 и PE19-43-31160
с рычагом для пополюсного оперирования штангой



Разъединители-предохранители серии РП

Разъединители-предохранители серии РП IEK® предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей с номинальным током до 400 А и номинальным напряжением до 400 В переменного тока в распределительных устройствах. Разъединители-предохранители серии РП соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3. Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, такие как ВРУ жилых, общественных и промышленных зданий, шкафы и пункты распределительные, шкафы и ящики управления и т.п.



Преимущества

- Удобство монтажа и эксплуатации.
- Низкие потери мощности за счет применения высококачественных материалов.
- Видимый разрыв цепи.
- Широкий ассортимент рукояток управления.
- Возможность присоединения медных и алюминиевых проводников.
- Гарантия 5 лет.

Ассортимент


	Наименование	Кол-во полюсов	Условный тепловой ток на открытом воздухе I_{th}, А	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
	Разъединитель РПБ-1 100А П ИЭК	3	100	2	RP-1-1-100
	Разъединитель РПБ-2 250А П ИЭК	3	250	2	RP-2-1-250
	Разъединитель РПБ-4 400А П ИЭК	3	400	2	RP-4-1-400
	Разъединитель РПС-1 100А П ИЭК	3	100	2	RP-1-2-100
	Разъединитель РПС-2 250А П ИЭК	3	250	2	RP-2-2-250
	Разъединитель РПС-4 400А П ИЭК	3	400	2	RP-4-2-400

Технические характеристики


Параметр	РПС-1/П(Л) РПБ-1/П(Л)	РПС-2/П(Л) РПБ-2/П(Л)	РПС-4/П(Л) РПБ-4/П(Л)	РПС-6/П(Л) РПБ-6/П(Л)
Номинальное рабочее напряжение U_e, В	400	400	400	400
Номинальное напряжение изоляции (U_i), В	660	660	660	660
Номинальный рабочий ток I_e, АС-20 В, А	100	250	400	630
Номинальная включающая и отключающая способность при напряжении U=1,05·U_e; I=1,5; cosφ=0,95, циклы В-О	10	10	10	10
Номинальный условный ток короткого замыкания (I_{cc}), кА	20	20	30	32
Тип (габарит) плавкой вставки	ППНИ-33 (габ. 0)	ППНИ-35 (габ. 1)	ППНИ-37 (габ. 2)	ППНИ-39 (габ. 3)
Масса, кг	5,7	5,6	6,8	10,5
Механическая износостойкость, циклы В-О	2500			
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP00			

Габаритные размеры

РПС



РПБ




трансформатор
тока

3 Приборы учета, контроля, измерения и оборудование электропитания

Трансформаторы тока ТТИ 170
Трансформаторы тока ТРП 179
Трансформаторы тока ТОП, ТШП 183
Счетчики электрической энергии серии STAR 188
Электроизмерительные приборы (амперметры и вольтметры) серии Э47 193
Оборудование электропитания 197
Стабилизаторы напряжения электромеханического типа 197
Стабилизаторы напряжения релейного типа 200
Стабилизаторы напряжения симисторного типа 204

Трансформаторы тока ТТИ

Трансформаторы тока ТТИ предназначены:
- для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями;
- для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии;
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

Соответствуют требованиям ГОСТ 7746 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3414-001-18461115-2006.





Трансформаторы тока ТТИ за высокие показатели качества награждены серебряной медалью на Международном конкурсе «Лучшее электрооборудование 2005 года», в организации которого принимали участие Министерство промышленности и энергетики РФ, Госстандарт РФ, АНО «Союзэкспертиза».



Трансформаторы тока ТТИ внесены в Государственный реестр средств измерений под номером 28139-07. Получен сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.34.083.A №28362.

Преимущества

- Медная луженая шина у трансформаторов ТТИ-А дает возможность подключать как медные, так и алюминиевые проводники.
- В комплект каждого трансформатора входит крышка, которой закрываются клеммы вторичной обмотки, что обеспечивает безопасность при эксплуатации.
- Все трансформаторы ТТИ проходят первичную поверку в соответствии с ГОСТ 8.217. Межповерочный интервал – 5 лет.
- Факт прохождения поверки фиксируется простановкой оттиска поверительного клейма на корпусе ТТИ и в паспорте изделия.
- Вес и габариты – на 10–20% меньше аналогичных трансформаторов тока других отечественных производителей.
- Средний срок службы – 25 лет.

Особенности конструкции



Корпус трансформатора выполнен неразборным и опломбирован наклейкой, что делает невозможным доступ ко вторичной обмотке.



Универсальное окно трансформатора тока ТТИ позволяет устанавливать в качестве первичной обмотки кабели и шины различных сечений и конфигураций.



Крышку, закрывающую клеммные зажимы, можно опломбировать. Это особенно важно в схемах учета электроэнергии, так как позволяет исключить несанкционированный доступ к клеммным зажимам вторичной обмотки.



Трансформаторы ТТИ-30÷ТТИ-125 комплектуются скобой для крепления шины в окне трансформатора.



Встроенная медная луженая шина у модификации ТТИ-А дает возможность подключения как медных, так и алюминиевых проводников. Трансформаторы ТТИ-А комплектуются винтами и гайками для крепления проводников.



В комплект поставки входят специальные кронштейны для крепления на монтажной панели щитового оборудования.



Корпус трансформатора сделан из самозатухающего пластика, что обеспечивает пожаро- и электробезопасность.

Руководство по выбору

Наличие шины	Со встроенной шиной	Без встроенной шины					
Номинальный ток, А							
5	•						
10	•						
15	•						
20	•						
25	•						
30	•						
40	•						
50	•						
60	•						
75	•						
80	•						
100	•						
120	•						
125	•						
150	•	•					
200	•	•					
250	•	•					
300	•	•	•				
400	•		•				
500	•		•				
600	•		•	•			
750				•	•		
800	•			•	•		
1000	•			•	•	•	
1200					•	•	
1250						•	
1500					•	•	•
1600						•	
2000						•	•
2500						•	•
3000						•	•
4000							•
5000							•
Класс точности трансформатора	0,5; 0,5S	0,5; 0,5S	0,5; 0,5S	0,5	0,5	0,5	0,5
Номинальная вторичная нагрузка	5; 10	5; 10	5; 10	10; 15	15	15	15
Максимальный размер шины, мм	–	31 (габ. 1) 35 (габ. 2)	41,5	60	85,5	100	130
Максимальный диаметр кабеля, мм	–	23,6 (габ. 1) 30 (габ. 2)	31	45	82	62	127
Тип трансформатора	**ТТИ-А**	**ТТИ-30**	**ТТИ-40**	**ТТИ-60**	**ТТИ-85**	**ТТИ-100**	**ТТИ-125**

Ассортимент

Тип трансформатора	Наименование	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Номинальный первичный ток трансформатора, А	Кол-во в упаковке, шт. индивидуальной	групповой	Артикул
	ТТИ А 5/5 А 5 ВА 0,5	5	5	1	36	ITT10-2-05-0005
	ТТИ А 10/5 А 5 ВА 0,5	5	10	1	36	ITT10-2-05-0010
	ТТИ А 15/5 А 5 ВА 0,5	5	15	1	36	ITT10-2-05-0015
	ТТИ А 20/5 А 5 ВА 0,5	5	20	1	36	ITT10-2-05-0020
	ТТИ А 25/5 А 5 ВА 0,5	5	25	1	36	ITT10-2-05-0025
	ТТИ А 30/5 А 5 ВА 0,5	5	30	1	36	ITT10-2-05-0030
	ТТИ А 40/5 А 5 ВА 0,5	5	40	1	36	ITT10-2-05-0040
	ТТИ А 50/5 А 5 ВА 0,5	5	50	1	36	ITT10-2-05-0050
	ТТИ А 60/5 А 5 ВА 0,5	5	60	1	36	ITT10-2-05-0060
	ТТИ А 75/5 А 5 ВА 0,5	5	75	1	36	ITT10-2-05-0075
	ТТИ А 80/5 А 5 ВА 0,5	5	80	1	36	ITT10-2-05-0080
	ТТИ А 100/5 А 5 ВА 0,5	5	100	1	36	ITT10-2-05-0100
	ТТИ А 120/5 А 5 ВА 0,5	5	120	1	36	ITT10-2-05-0120
	ТТИ А 125/5 А 5 ВА 0,5	5	125	1	36	ITT10-2-05-0125
	ТТИ А 150/5 А 5 ВА 0,5	5	150	1	36	ITT10-2-05-0150
	ТТИ А 200/5 А 5 ВА 0,5	5	200	1	36	ITT10-2-05-0200
	ТТИ А 250/5 А 5 ВА 0,5	5	250	1	36	ITT10-2-05-0250
	ТТИ А 300/5 А 5 ВА 0,5	5	300	1	36	ITT10-2-05-0300
	ТТИ А 400/5 А 5 ВА 0,5	5	400	1	36	ITT10-2-05-0400
	ТТИ А 500/5 А 5 ВА 0,5	5	500	1	36	ITT10-2-05-0500
	ТТИ А 600/5 А 5 ВА 0,5	5	600	1	36	ITT10-2-05-0600
	ТТИ А 800/5 А 5 ВА 0,5	5	800	1	36	ITT10-2-05-0800
	ТТИ А 1000/5 А 5 ВА 0,5	5	1000	1	36	ITT10-2-05-1000
	ТТИ А 100/5 А 10 ВА 0,5	10	100	1	36	ITT10-2-10-0100
	ТТИ А 120/5 А 10 ВА 0,5	10	120	1	36	ITT10-2-10-0120
	ТТИ А 125/5 А 10 ВА 0,5	10	125	1	36	ITT10-2-10-0125
	ТТИ А 150/5 А 10 ВА 0,5	10	150	1	36	ITT10-2-10-0150
	ТТИ А 200/5 А 10 ВА 0,5	10	200	1	36	ITT10-2-10-0200
	ТТИ А 250/5 А 10 ВА 0,5	10	250	1	36	ITT10-2-10-0250
	ТТИ А 300/5 А 10 ВА 0,5	10	300	1	36	ITT10-2-10-0300
	ТТИ А 400/5 А 10 ВА 0,5	10	400	1	36	ITT10-2-10-0400
	ТТИ А 500/5 А 10 ВА 0,5	10	500	1	36	ITT10-2-10-0500
	ТТИ А 600/5 А 10 ВА 0,5	10	600	1	36	ITT10-2-10-0600
	ТТИ А 800/5 А 10 ВА 0,5	10	800	1	36	ITT10-2-10-0800
	ТТИ А 1000/5 А 10 ВА 0,5	10	1000	1	36	ITT10-2-10-1000

Ассортимент

Тип трансформатора	Наименование	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Номинальный первичный ток трансформатора, А	Количество в групповой упаковке, шт.	Артикул
	ТТИ 30 150/5 А 5 ВА 0,5	5	150	40	ITT20-2-05-0150
	ТТИ 30 200/5 А 5 ВА 0,5	5	200	40	ITT20-2-05-0200
	ТТИ 30 250/5 А 5 ВА 0,5	5	250	40	ITT20-2-05-0250
	ТТИ 30 300/5 А 5 ВА 0,5	5	300	40	ITT20-2-05-0300
	ТТИ 30 200/5 А 10 ВА 0,5	10	200	40	ITT20-2-10-0200
	ТТИ 30 250/5 А 10 ВА 0,5	10	250	40	ITT20-2-10-0250
	ТТИ 30 300/5 А 10 ВА 0,5	10	300	40	ITT20-2-10-0300
	ТТИ 40 300/5 А 5 ВА 0,5	5	300	40	ITT30-2-05-0300
	ТТИ 40 400/5 А 5 ВА 0,5	5	400	40	ITT30-2-05-0400
	ТТИ 40 500/5 А 5 ВА 0,5	5	500	40	ITT30-2-05-0500
	ТТИ 40 600/5 А 5 ВА 0,5	5	600	40	ITT30-2-05-0600
	ТТИ 40 300/5 А 10 ВА 0,5	10	300	40	ITT30-2-10-0300
	ТТИ 40 400/5 А 10 ВА 0,5	10	400	40	ITT30-2-10-0400
	ТТИ 40 500/5 А 10 ВА 0,5	10	500	40	ITT30-2-10-0500
	ТТИ 40 600/5 А 10 ВА 0,5	10	600	40	ITT30-2-10-0600
	ТТИ 60 600/5 А 10 ВА 0,5	10	600	32	ITT40-2-10-0600
	ТТИ 60 750/5 А 10 ВА 0,5	10	750	32	ITT40-2-10-0750
	ТТИ 60 800/5 А 10 ВА 0,5	10	800	32	ITT40-2-10-0800
	ТТИ 60 1000/5 А 10 ВА 0,5	10	1000	32	ITT40-2-10-1000
	ТТИ 60 600/5 А 15 ВА 0,5	15	600	32	ITT40-2-15-0600
	ТТИ 60 750/5 А 15 ВА 0,5	15	750	32	ITT40-2-15-0750
	ТТИ 60 800/5 А 15 ВА 0,5	15	800	32	ITT40-2-15-0800
	ТТИ 60 1000/5 А 15 ВА 0,5	15	1000	32	ITT40-2-15-1000
	ТТИ 85 750/5 А 15 ВА 0,5	15	750	12	ITT50-2-15-0750
	ТТИ 85 800/5 А 15 ВА 0,5	15	800	12	ITT50-2-15-0800
	ТТИ 85 1000/5 А 15 ВА 0,5	15	1000	12	ITT50-2-15-1000
	ТТИ 85 1200/5 А 15 ВА 0,5	15	1200	12	ITT50-2-15-1200
	ТТИ 85 1500/5 А 15 ВА 0,5	15	1500	12	ITT50-2-15-1500
	ТТИ 100 1000/5 А 15 ВА 0,5	15	1000	16	ITT60-2-15-1000
	ТТИ 100 1200/5 А 15 ВА0,5	15	1200	16	ITT60-2-15-1200
	ТТИ 100 1250/5 А 15 ВА 0,5	15	1250	16	ITT60-2-15-1250
	ТТИ 100 1500/5 А 15 ВА 0,5	15	1500	16	ITT60-2-15-1500
	ТТИ 100 1600/5 А 15 ВА 0,5	15	1600	16	ITT60-2-15-1600
	ТТИ 100 2000/5 А 15 ВА 0,5	15	2000	16	ITT60-2-15-2000
	ТТИ 100 2500/5 А 15 ВА 0,5	15	2500	16	ITT60-2-15-2500
	ТТИ 100 3000/5 А 15 ВА 0,5	15	3000	16	ITT60-2-15-3000
	ТТИ 125 1500/5 А 15 ВА 0,5	15	1500	10	ITT70-2-15-1500
	ТТИ 125 2000/5 А 15 ВА 0,5	15	2000	10	ITT70-2-15-2000
	ТТИ 125 2500/5 А 15 ВА 0,5	15	2500	10	ITT70-2-15-2500
	ТТИ 125 3000/5 А 15 ВА 0,5	15	3000	10	ITT70-2-15-3000
	ТТИ 125 4000/5 А 15 ВА 0,5	15	4000	10	ITT70-2-15-4000
	ТТИ 125 5000/5 А 15 ВА 0,5	15	5000	10	ITT70-2-15-5000
	ТТИ А 5/5 А 5 ВА 0,5S	5	5	36	ITT10-3-05-0005
	ТТИ А 10/5 А 5 ВА 0,5S	5	10	36	ITT10-3-05-0010
	ТТИ А 15/5 А 5 ВА 0,5S	5	15	36	ITT10-3-05-0015
	ТТИ А 20/5 А 5 ВА 0,5S	5	20	36	ITT10-3-05-0020
	ТТИ А 25/5 А 5 ВА 0,5S	5	25	36	ITT10-3-05-0025
	ТТИ А 30/5 А 5 ВА 0,5S	5	30	36	ITT10-3-05-0030
	ТТИ А 40/5 А 5 ВА 0,5S	5	40	36	ITT10-3-05-0040
	ТТИ А 50/5 А 5 ВА 0,5S	5	50	36	ITT10-3-05-0050
	ТТИ А 60/5 А 5 ВА 0,5S	5	60	36	ITT10-3-05-0060
	ТТИ А 75/5 А 5 ВА 0,5S	5	75	36	ITT10-3-05-0075
	ТТИ А 80/5 А 5 ВА 0,5S	5	80	36	ITT10-3-05-0080

Ассортимент

Тип трансформатора	Наименование	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Номинальный первичный ток трансформатора, А	Количество в групповой упаковке, шт.	Артикул
	ТТИ А 100/5 А 5 ВА 0,5S	5	100	36	ITT10-3-05-0100
	ТТИ А 120/5 А 5 ВА 0,5S	5	120	36	ITT10-3-05-0120
	ТТИ А 125/5 А 5 ВА 0,5S	5	125	36	ITT10-3-05-0125
	ТТИ А 150/5 А 5 ВА 0,5S	5	150	36	ITT10-3-05-0150
	ТТИ А 200/5 А 5 ВА 0,5S	5	200	36	ITT10-3-05-0200
	ТТИ А 250/5 А 5 ВА 0,5S	5	250	36	ITT10-3-05-0250
	ТТИ-А 300/5 А 5 ВА 0,5S	5	300	36	ITT10-3-05-0300
	ТТИ-А 400/5 А 5 ВА 0,5S	5	400	36	ITT10-3-05-0400
	ТТИ-А 500/5 А 5 ВА 0,5S	5	500	36	ITT10-3-05-0500
	ТТИ-А 600/5 А 5 ВА 0,5S	5	600	36	ITT10-3-05-0600
	ТТИ-А 800/5 А 5 ВА 0,5S	5	800	36	ITT10-3-05-0800
	ТТИ-А 1000/5 А 5 ВА 0,5S	5	1000	36	ITT10-3-05-1000
	ТТИ-30 100/5 А 5ВА 0,5S	5	100	40	ITT20-3-05-0100
	ТТИ-30 150/5 А 5ВА 0,5S	5	150	40	ITT20-3-05-0150
	ТТИ 30 200/5 А 5 ВА 0,5S	5	200	40	ITT20-3-05-0200
	ТТИ 30 250/5 А 5 ВА 0,5S	5	250	40	ITT20-3-05-0250
	ТТИ 30 300/5 А 5 ВА 0,5S	5	300	40	ITT20-3-05-0300
	ТТИ-40 300/5 А 5 ВА 0,5S	5	300	40	ITT30-3-05-0300
	ТТИ 40 400/5 А 5 ВА 0,5S	5	400	40	ITT30-3-05-0400
	ТТИ 40 500/5 А 5 ВА 0,5S	5	500	40	ITT30-3-05-0500
	ТТИ 40 600/5 А 5 ВА 0,5S	5	600	40	ITT30-3-05-0600
	ТТИ-60 600/5 А 10 ВА 0,5S	10	600	32	ITT40-3-10-0600
	ТТИ-60 750/5 А 10 ВА 0,5S	10	750	32	ITT40-3-10-0750
	ТТИ-60 800/5 А 10 ВА 0,5S	10	800	32	ITT40-3-10-0800
	ТТИ-60 1000/5 А 10 ВА 0,5S	10	1000	32	ITT40-3-10-1000
	ТТИ-60 600/5 А 15 ВА 0,5S	15	600	32	ITT40-3-15-600
	ТТИ-60 750/5 А 15 ВА 0,5S	15	750	32	ITT40-3-15-750
	ТТИ-60 800/5 А 15 ВА 0,5S	15	800	32	ITT40-3-15-800
	ТТИ-60 1000/5 А 15 ВА 0,5S	15	1000	32	ITT40-3-15-1000
	ТТИ-85 750/5А 15 ВА 0,5S	15	750	12	ITT50-3-15-750
	ТТИ-85 800/5А 15 ВА 0,5S	15	800	12	ITT50-3-15-800
	ТТИ-85 1000/5А 15 ВА 0,5S	15	1000	12	ITT50-3-15-1000
	ТТИ-85 1200/5А 15 ВА 0,5S	15	1200	12	ITT50-3-15-1200
	ТТИ-85 1500/5А 15 ВА 0,5S	15	1500	12	ITT50-3-15-1500
	ТТИ-100 1000/5А 15 ВА 0,5S	15	1000	16	ITT60-3-15-1000
	ТТИ-100 1200/5А 15 ВА 0,5S	15	1200	16	ITT60-3-15-1200
	ТТИ-100 1250/5А 15 ВА 0,5S	15	1250	16	ITT60-3-15-1250
	ТТИ-100 1500/5А 15 ВА 0,5S	15	1500	16	ITT60-3-15-1500
	ТТИ-100 1600/5А 15 ВА 0,5S	15	1600	16	ITT60-3-15-1600
	ТТИ-100 2000/5А 15 ВА 0,5S	15	2000	16	ITT60-3-15-2000
	ТТИ-100 2500/5А 15 ВА 0,5S	15	2500	16	ITT60-3-15-2500
	ТТИ-100 3000/5А 15 ВА 0,5S	15	3000	16	ITT60-3-15-3000
	ТТИ 125 1500/5 А 15 ВА 0,5S	15	1500	10	ITT70-3-15-1500
	ТТИ 125 2000/5 А 15 ВА 0,5 S	15	2000	10	ITT70-3-15-2000
	ТТИ-125 2500/5 А 15 ВА 0,5S	15	2500	10	ITT70-3-15-2500
	ТТИ-125 3000/5 А 15 ВА 0,5S	15	3000	10	ITT70-3-15-3000
	ТТИ-125 4000/5 А 15 ВА 0,5S	15	4000	10	ITT70-3-15-4000
	ТТИ-125 5000/5 А 15 ВА 0,5S	15	5000	10	ITT70-3-15-5000

Технические характеристики


Наименование параметра	Модификации трансформаторов						
	ТТИ А	ТТИ 30	ТТИ 40	ТТИ 60	ТТИ 85	ТТИ 100	ТТИ 125
Номинальное напряжение $U_{ном}$, кВ				0,66			
Наибольшее рабочее напряжение, кВ				0,72			
Номинальная частота сети $f_{ном}$, Гц				50			
Номинальный первичный ток трансформатора $I_{1ном}$, А	5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 120; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000	150; 200; 250; 300	300; 400; 500; 600	600; 750; 800; 1000	750; 800; 1000; 1200; 1500	1000; 1200; 1250; 1500; 1600; 2000; 2500; 3000	1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000
Номинальный вторичный рабочий ток $I_{2ном}$, А	5	5	5	5	5	5	5
Номинальная вторичная нагрузка $S_{2ном}$, с коэффициентом мощности cos φ=0,8, В·А	5; 10	5; 10	5; 10	10; 15	15	15	15
Класс точности				0,5; 0,5S			
Номинальный коэффициент трансформации $n_{ном}$, определяемый по формуле				$n_{ном}=I_{1ном}/I_{2ном}$			
Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки $K_{Бном}$				5			
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ				3			
Масса, кг, не более	0,6	0,6	0,38	0,6	0,75 0,82 0,89 0,99 1,02	0,80 0,85 0,94 1,10 1,16	1,00 1,15 1,45 1,60 1,90 2,20

Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета


Класс точности	Первичный ток, % номинального значения	Предел допускаемой погрешности токовой, %	угловой, мин		Предел нагрузки, % номинального значения
0,5S	1	±1,5	±90’	±2,7 срад	
	5	±0,75	±45’	±1,35 срад	25÷100
	20	±0,5	±30’	±0,9 срад	
	100–120	±0,5	±30’	±0,9 срад	
0,5	5	±1,5	±90’	±2,7 срад	
	20	±0,75	±45’	±1,35 срад	25÷100
	100–120	±0,5	±30’	±0,9 срад	

Габаритные и установочные размеры

ТТИ-А



ТТИ-30..125




Тип	Размер, мм										
	B	B1	B2	H	H1	H2	L	L1	L2	D	D1
ТТИ А от 5/5А до 300/5А	87	62	25	103	87	3	120	48	34	8	M8×16
ТТИ А от 400/5А, 500/5А	87	62	26	103	87	6	118	48	34	13	M12×27
ТТИ А от 600/5А до 1000/5А	87	62	26	103	87	12	118	48	34	13	M12×36
ТТИ 30 габ. 1*	75	62	–	98	82	–	–	42	34	–	–
ТТИ 30 габ. 2 **	84	62	–	102	86	–	–	48	34	–	–
ТТИ 40	75	62	–	98	82	–	–	42	34	–	–
ТТИ 60	101	62	–	127	111	–	–	42	34	–	–
ТТИ 85	128	62	–	157	145	–	–	42	34	–	–
ТТИ 100	144	62	–	154	138	–	–	42	34	–	–
ТТИ 125	191	62	–	220	205	–	–	42	34	–	–


* Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 5ВА 0,5, ТТИ-30 250/5 5ВА 0,5, ТТИ-30 300/5 5ВА 0,5, ТТИ-30 250/5 10ВА 0,5, ТТИ-30 300/5 10ВА 0,5, ТТИ-30 300/5 5ВА 0,5S.
** Трансформаторы тока ТТИ-30 150/5 5ВА 0,5, ТТИ-30 200/5 10ВА 0,5, ТТИ-30 100/5 5ВА 0,5S, ТТИ-30 150/5 5ВА 0,5S, ТТИ-30 200/5 5ВА 0,5S, ТТИ-30 250/5 5ВА 0,5S.

Размеры отверстий под шины и кабели


ТТИ-30 габарит 1




ТТИ-30 габарит 2




ТТИ-40




ТТИ-60




ТТИ-85



ТТИ-100



ТТИ-125



Трансформаторы тока ТРП

Трансформаторы тока разъемные ТРП IEK® предназначены:
- для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями;
- для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии;
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

Соответствуют требованиям ГОСТ 7746.





Трансформаторы тока ТРП внесены в Государственный реестр средств измерений под номером 38847-08. Получен сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.34010.A №32979.

3

Преимущества

- Корпус ТРП выполнен из самозатухающего пластика.
- В комплект каждого трансформатора входит крышка, которой закрываются клеммы вторичной обмотки.
- Гарантийный срок 5 лет.
- Трансформаторы ТРП комплектуются винтами и гайками для крепления проводников.

Особенности конструкции



Корпус и сердечник трансформаторов тока разъемные и соединяются при помощи крепежных винтов.



Стороны трансформаторов тока, соответствующие входу и выходу первичной обмотки, обозначаются Л1 и Л2, выводы вторичной обмотки обозначаются И1 и И2.



Корпус трансформатора сделан из самозатухающего пластика, что обеспечивает пожаро- и электробезопасность.



Клеммные зажимы вторичной обмотки закрываются прозрачной крышкой, что обеспечивает безопасность при эксплуатации. Кроме того, крышку можно опломбировать. Это особенно важно в схемах учета электроэнергии, так как позволяет исключить несанкционированный доступ к клеммным зажимам вторичной обмотки.

Руководство по выбору

Номинальный ток, А					
250		•	•		
300	•	•	•		
400	•	•	•		
500		•	•	•	
600		•	•	•	
750		•	•	•	
800		•	•	•	
1000		•	•	•	•
1200				•	•
1250				•	•
1500				•	•
2000					•
2500					•
3000					•
4000					•
5000					•
Класс точности трансформатора	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Номинальная вторичная нагрузка, ВА	1,5–2,5	1,0–5,0	1,0–5,0	2,5–8,0	10,0–20,0
Тип трансформатора	**ТРП-23**	**ТРП-58**	**ТРП-88**	**ТРП-812**	**ТРП-816**

Ассортимент

Тип трансформатора	Наименование	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Номинальный первичный ток трансформатора, А	Количество в групповой упаковке, шт.	Артикул
	Трансформатор тока ТРП-23 300/5 1,5ВА кл. точн. 0,5	1,5	300	20	ITT23-2-D015-0300
	Трансформатор тока ТРП-23 400/5 2,5ВА кл. точн. 0,5	2,5	400	20	ITT23-2-D025-0400
	Трансформатор тока ТРП-58 250/5 1ВА кл. точн. 0,5	1	250	10	ITT58-2-D015-0250
	Трансформатор тока ТРП-58 300/5 1,5ВА кл. точн. 0,5	1,5	300	10	ITT58-2-D015-0300
	Трансформатор тока ТРП-58 400/5 1,5ВА кл. точн. 0,5	1,5	400	10	ITT58-2-D015-0400
	Трансформатор тока ТРП-58 500/5 2,5ВА кл. точн. 0,5	2,5	500	10	ITT58-2-D025-0500
	Трансформатор тока ТРП-58 600/5 2,5ВА кл. точн. 0,5	2,5	600	10	ITT58-2-D025-0600
	Трансформатор тока ТРП-88 1000/5 5ВА кл. точн. 0,5	5	1000	10	ITT88-2-D050-1000
	Трансформатор тока ТРП-88 400/5 1,5ВА кл. точн. 0,5	1,5	400	10	ITT88-2-D015-0400
	Трансформатор тока ТРП-88 500/5 1,5ВА кл. точн. 0,5	1,5	500	10	ITT88-2-D015-0500
	Трансформатор тока ТРП-88 600/5 2,5ВА кл. точн. 0,5	2,5	600	10	ITT88-2-D025-0600
	Трансформатор тока ТРП-88 800/5 2,5ВА кл. точн. 0,5	2,5	800	10	ITT88-2-D025-0800
	Трансформатор тока ТРП-812 1000/5 5ВА кл. точн. 0,5	5	1000	10	ITT812-2-D050-1000
	Трансформатор тока ТРП-812 1200/5 6ВА кл. точн. 0,5	6	1200	10	ITT812-2-D060-1200
	Трансформатор тока ТРП-812 1250/5 7,5ВА кл. точн. 0,5	7,5	1250	10	ITT812-2-D075-1250
	Трансформатор тока ТРП-812 1500/5 7,5ВА кл. точн. 0,5	7,5	1500	10	ITT812-2-D075-1500
	Трансформатор тока ТРП-816 1000/5 10ВА кл. точн. 0,5	10	1000	5	ITT816-2-D100-1000
	Трансформатор тока ТРП-816 1500/5 15ВА кл. точн. 0,5	15	1500	5	ITT816-2-D150-1500
	Трансформатор тока ТРП-816 2000/5 15ВА кл. точн. 0,5	15	2000	5	ITT816-2-D150-2000
	Трансформатор тока ТРП-816 2500/5 15ВА кл. точн. 0,5	15	2500	5	ITT816-2-D150-2500
	Трансформатор тока ТРП-816 3000/5 20ВА кл. точн. 0,5	20	3000	5	ITT816-2-D200-3000


Технические характеристики

Наименование параметра	Модификации трансформаторов				
	ТРП-23	ТРП-58	ТРП-88	ТРП-812	ТРП-816
Номинальное напряжение $U_{ном}$, кВ			0,66		
Наибольшее рабочее напряжение, кВ			0,72		
Номинальная частота сети $f_{ном}$, Гц			50		
Номинальный первичный ток трансформатора $I_{1ном}$, А	300, 400	250, 300, 400, 500, 600	400, 500, 600, 800, 1000	1000, 1200, 1250, 1500	1500, 2000, 2500, 3000
Номинальный вторичный рабочий ток $I_{2ном}$, А			5		
Номинальная вторичная нагрузка $S_{2ном}$, с коэффициентом мощности cos φ=0,8, В·А			1,5–2,5		
Класс точности			0,5		
Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки $К_{Бном}$			5		
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ			3		
Масса, кг, не более	0,75	0,9	1,05	1,25	4,3

Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета

Класс точности	Первичный ток, % номинального значения	Предел допускаемой погрешности токовой, %	угловой, мин		Предел нагрузки, % номинального значения
0,5	5	±1,5	±90’	±2,7 срад	
	20	±0,75	±45’	±1,35 срад	25÷100
	100–120	±0,5	±30’	±0,9 срад	

Габаритные размеры



Тип	Размер, мм						
	A, мм	B, мм	B1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	L, мм
ТРП-23	51	89	20	111	30	32	40
ТРП-58	78	114	50	145	80	33	32
ТРП-88	108	144	80	145	80	33	32
ТРП-812	108	145	80	185	120	33	32
ТРП-816	120	184	80	245	160	38	52

Трансформаторы тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66

Трансформаторы тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66 предназначены:
– для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями;
– для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии;
– для передачи сигнала измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

Соответствуют требованиям ГОСТ 7746.



Преимущества

- Сердечник всех трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 выполнен из специальной трансформаторной стали с увеличенным содержанием кремния, что позволяет увеличить межповерочный интервал.
- Медная луженая шина у трансформаторов ТОП-0,66 дает возможность подключать как медные, так и алюминиевые проводники.
- Корпуса всех трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 выполнены из самозатухающего пластика.
- Межповерочный интервал составляет 12 лет.
- В комплект каждого трансформатора входит крышка, которой закрываются клеммы вторичной обмотки, крепежные элементы для установки на монтажную панель и фиксации шины, цветные наклейки для индикации фаз.
- Малый вес и компактные габариты позволяют существенно сэкономить место в шкафу.

Руководство по выбору



Номинальный ток, А	Со встроенной шиной	Без встроенной шины				
5	•					
10	•					
15	•					
20	•					
25	•					
30	•					
40	•					
50	•					
60	•					
75	•					
80	•					
100	•					
120	•					
125	•					
150	•					
200	•	•				
250		•				
300		•	•			
400			•			
500			•			
600			•			
750				•		
800				•		
1000				•		
1200					•	
1250						•
1500						•
1600						•
2000						•
Класс точности трансформатора	0,5; 0,5S	0,5; 0,5S	0,5; 0,5S	0,5; 0,5S	0,5; 0,5S	0,5; 0,5S
Номинальная вторичная нагрузка	5	5	5	10	15	15
Максимальный размер шины, мм	–	31	41,5	60	86	100
Максимальный диаметр кабеля, мм	–	23,6	31	50	82	62
Тип трансформатора	**ТОП-0,66**	**ТШП-0,66 габ. 30**	**ТШП-0,66 габ. 40**	**ТШП-0,66 габ. 60**	**ТШП-0,66 габ. 85**	**ТШП-0,66 габ. 100**

Ассортимент

Тип трансформатора	Наименование	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Номинальный первичный ток трансформатора, А	Класс точности	Кол-во в групп. упаковке, шт.	Артикул
Трансформаторы опорные в пластиковом корпусе 	ТОП-0,66 5/5А 5ВА класс 0,5	5	5	0,5	36	ITP10-2-05-0005
	ТОП-0,66 10/5А 5ВА класс 0,5	5	10	0,5	36	ITP10-2-05-0010
	ТОП-0,66 15/5А 5ВА класс 0,5	5	15	0,5	36	ITP10-2-05-0015
	ТОП-0,66 20/5А 5ВА класс 0,5	5	20	0,5	36	ITP10-2-05-0020
	ТОП-0,66 25/5А 5ВА класс 0,5	5	25	0,5	36	ITP10-2-05-0025
	ТОП-0,66 30/5А 5ВА класс 0,5	5	30	0,5	36	ITP10-2-05-0030
	ТОП-0,66 40/5А 5ВА класс 0,5	5	40	0,5	36	ITP10-2-05-0040
	ТОП-0,66 50/5А 5ВА класс 0,5	5	50	0,5	36	ITP10-2-05-0050
	ТОП-0,66 60/5А 5ВА класс 0,5	5	60	0,5	36	ITP10-2-05-0060
	ТОП-0,66 75/5А 5ВА класс 0,5	5	75	0,5	36	ITP10-2-05-0075
	ТОП-0,66 80/5А 5ВА класс 0,5	5	80	0,5	36	ITP10-2-05-0080
	ТОП-0,66 100/5А 5ВА класс 0,5	5	100	0,5	36	ITP10-2-05-0100
	ТОП-0,66 120/5А 5ВА класс 0,5	5	120	0,5	36	ITP10-2-05-0120
	ТОП-0,66 125/5А 5ВА класс 0,5	5	125	0,5	36	ITP10-2-05-0125
	ТОП-0,66 150/5А 5ВА класс 0,5	5	150	0,5	36	ITP10-2-05-0150
	ТОП-0,66 200/5А 5ВА класс 0,5	5	200	0,5	36	ITP10-2-05-0200
	ТОП-0,66 5/5А 5ВА класс 0,5S	5	5	0,5S	36	ITP10-3-05-0005
	ТОП-0,66 10/5А 5ВА класс 0,5S	5	10	0,5S	36	ITP10-3-05-0010
	ТОП-0,66 15/5А 5ВА класс 0,5S	5	15	0,5S	36	ITP10-3-05-0015
	ТОП-0,66 20/5А 5ВА класс 0,5S	5	20	0,5S	36	ITP10-3-05-0020
	ТОП-0,66 25/5А 5ВА класс 0,5S	5	25	0,5S	36	ITP10-3-05-0025
	ТОП-0,66 30/5А 5ВА класс 0,5S	5	30	0,5S	36	ITP10-3-05-0030
	ТОП-0,66 40/5А 5ВА класс 0,5S	5	40	0,5S	36	ITP10-3-05-0040
	ТОП-0,66 50/5А 5ВА класс 0,5S	5	50	0,5S	36	ITP10-3-05-0050
	ТОП-0,66 60/5А 5ВА класс 0,5S	5	60	0,5S	36	ITP10-3-05-0060
	ТОП-0,66 75/5А 5ВА класс 0,5S	5	75	0,5S	36	ITP10-3-05-0075
	ТОП-0,66 80/5А 5ВА класс 0,5S	5	80	0,5S	36	ITP10-3-05-0080
	ТОП-0,66 100/5А 5ВА класс 0,5S	5	100	0,5S	36	ITP10-3-05-0100
	ТОП-0,66 120/5А 5ВА класс 0,5S	5	120	0,5S	36	ITP10-3-05-0120
	ТОП-0,66 125/5А 5ВА класс 0,5S	5	125	0,5S	36	ITP10-3-05-0125
	ТОП-0,66 150/5А 5ВА класс 0,5S	5	150	0,5S	36	ITP10-3-05-0150

Трансформаторы шинные в пластиковом корпусе	Наименование	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Номинальный первичный ток трансформатора, А	Класс точности	Кол-во в групп. упаковке, шт.	Артикул
	ТШП-0,66 200/5А 5ВА класс 0,5S габарит 30	5	200	0,5S	40	ITB20-3-05-0200
	ТШП-0,66 250/5А 5ВА класс 0,5S габарит 30	5	250	0,5S	40	ITB20-3-05-0250
	ТШП-0,66 300/5А 5ВА класс 0,5S габарит 30	5	300	0,5S	40	ITB20-3-05-0300
	ТШП-0,66 400/5А 5ВА класс 0,5 габарит 40	5	400	0,5	40	ITB30-2-05-0400
	ТШП-0,66 500/5А 5ВА класс 0,5 габарит 40	5	500	0,5	40	ITB30-2-05-0500
	ТШП-0,66 600/5А 5ВА класс 0,5 габарит 40	5	600	0,5	40	ITB30-2-05-0600
	ТШП-0,66 400/5А 5ВА класс 0,5S габарит 40	5	400	0,5S	40	ITB30-3-05-0400
	ТШП-0,66 500/5А 5ВА класс 0,5S габарит 40	5	500	0,5S	40	ITB30-3-05-0500
	ТШП-0,66 600/5А 5ВА класс 0,5S габарит 40	5	600	0,5S	40	ITB30-3-05-0600
	ТШП-0,66 750/5А 10ВА класс 0,5 габарит 60	10	750	0,5	32	ITB40-2-10-0750
	ТШП-0,66 800/5А 10ВА класс 0,5 габарит 60	10	800	0,5	32	ITB40-2-10-0800
	ТШП-0,66 1000/5А 10ВА класс 0,5 габарит 60	10	1000	0,5	32	ITB40-2-10-1000
	ТШП-0,66 750/5А 10ВА класс 0,5S габарит 60	10	750	0,5S	32	ITB40-3-10-0750
	ТШП-0,66 800/5А 10ВА класс 0,5S габарит 60	10	800	0,5S	32	ITB40-3-10-0800
	ТШП-0,66 1000/5А 15ВА класс 0,5S габарит 60	15	1000	0,5S	32	ITB40-3-15-1000
	ТШП-0,66 1200/5А 15ВА класс 0,5 габарит 85	15	1200	0,5	12	ITB50-2-15-1200
	ТШП-0,66 1500/5А 15ВА класс 0,5 габарит 85	15	1500	0,5	12	ITB50-2-15-1500
	ТШП-0,66 1200/5А 15ВА класс 0,5S габарит 85	15	1200	0,5S	12	ITB50-3-15-1200
	ТШП-0,66 2000/5А 15ВА класс 0,5 габарит 100	15	2000	0,5	16	ITB60-2-15-2000
	ТШП-0,66 1500/5А 15ВА класс 0,5S габарит 100	15	1500	0,5S	16	ITB60-3-15-1500
	ТШП-0,66 2000/5А 15ВА класс 0,5S габарит 100	15	2000	0,5S	16	ITB60-3-15-2000

Технические характеристики


Наименование параметра	ТОП-0,66	ТШП-0,66 габ. 30	ТШП-0,66 габ. 40	ТШП-0,66 габ. 60	ТШП-0,66 габ. 85	ТШП-0,66 габ. 100
Номинальное напряжение, $U_{ном}$, кВ			0,66			
Наибольшее рабочее напряжение, кВ			0,72			
Номинальная частота сети, $f_{ном}$, Гц			50			
Номинальный первичный ток трансформатора, $I_{1ном}$, А	5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 120; 125; 150; 200	150; 200; 250; 300	400; 500; 600	750; 800; 1000	1200	1500; 2000
Номинальный вторичный рабочий ток, $I_{2ном}$, А	5	5	5	5	5	5
Номинальная вторичная нагрузка, $S_{2ном}$, с коэффициентом мощности cos φ=0,8, В·А	5	5	5; 10	10	15	15
Класс точности			0,5; 0,5S			
Номинальный коэффициент трансформации $n_{ном}$, определяемый по формуле			$n_{ном}= I_{1ном}/I_{2ном}$			
Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, $К_{Бном}$			5			
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ			3			
Масса, кг, не более	0,6	0,6	0,38	0,6	1,02	1,10; 1,16


Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета

Класс точности	Первичный ток, % номинального значения	Предел допускаемой погрешности			Предел нагрузки, % номинального значения	
		Токовой, %	Угловой, мин			
0,5S	1	±1,5	±90'	±2,7 срад	25÷100	25÷100
	5	±0,75	±45'	±1,35 срад		
	20	±0,5	±3'	±09срад		
	100–120	±0,5	±30'	±0,9 срад		
0,5	5	±1,5	±9'	±2,7 срад	25÷100	25÷100
	20	±0,75	±45'	±1,35 срад		
	100–120	±0,5	±30'	±0,9 срад		


Габаритные размеры


ТОП





ТШП







Модификация	Габаритные и установочные размеры, мм													
	A1	A2	B	B1	B2	H	H1	H2	L	L1	L2	D	D1	D2
ТОП-0,66 от 5/5А до 300/5А	–	–	87	62	25	103	87	3	120	48	34	8	M8×16	–
ТОП-0,66 400/5А, 500/5А	–	–	87	62	26	103	87	6	118	48	34	13	M12×27	–
ТОП-0,66 от 600/5А до 1000/5А	–	–	87	62	26	103	87	12	118	48	34	13	M12×36	–
ТШП-0,66 габарит 30	46	58	75	62	–	98	82	–	–	42	34	–	–	4,5
ТШП-0,66 габарит 30(Т)	46	58	84	62	–	103	86	–	–	48	34	–	–	4,5
ТШП-0,66 габарит 40	46	58	75	62	–	98	82	–	–	42	34	–	–	4,5
ТШП-0,66 габарит 60	41	54	101	62	–	127	111	–	–	42	34	–	–	4,5
ТШП-0,66 габарит 85	72	84	128	62	–	157	145	–	–	42	34	–	–	6
ТШП-0,66 габарит 100	81	93	144	62	–	154	138	–	–	42	34	–	–	4,5
ТШП-0,66 габарит 125	130	142	191	62	–	220	205	–	–	42	34	–	–	6

Размеры отверстий под шины и кабели


ТШП габарит 30




ТШП габарит 30(Т)




ТШП габарит 40




ТШП габарит 60



ТШП габарит 85



ТШП габарит 100



Счетчики электрической энергии серии STAR

Счётчики электрической энергии STAR 1 непосредственного включения предназначены для учёта активной электрической энергии в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц и соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21 и техническим условиям ССЕ1.001.2014 ТУ.
Счётчики электрической энергии STAR 3 непосредственного включения и подключения через трансформатор тока предназначены для учёта активной электрической энергии в сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В частотой 50 Гц и соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21 и техническим условиям ССЕ3.001.2014 ТУ.
Счётчики электрической энергии STAR внесены в Государственный реестр средств измерений за номерами 59305-14 и 59306-14.



Преимущества

- Российское производство.
- Широкий ассортимент.
- Стабильность метрологических характеристик.
- Защита от импульсных перенапряжений и воздействия магнитных полей.
- Механический стопор обратного хода: защита от сброса учетных показаний счетчика.
- Стандартный телеметрический импульсный выход.
- Два вида индикаторов – электромеханический (МОУ) и электронный (ЖКИ).
- Межповерочный интервал 16 лет.
- Наличие оптического порта и интерфейса RS-485 (в зависимости от модели счетчика).
- Наличие электронной пломбы, фиксирующей информацию о любых манипуляциях со счетчиком.
- Хранение данных профиля усредненной мощности – от 30 минут до 123 суток.
- Возможность настройки временных зон для 4 тарифов и отдельного расписания выходных и праздничных дней.

Особенности конструкции



Крепление под пломбу верхней крышки в двух местах по диагонали (наличие пломбы госповерителя и производителя).



Возможность установки как на электромонтажную панель так и на DIN-рейку.



Крепление клеммных крышек в центральной части с пазами под пломбу энергоснабжающей организации.



Прозрачные верхняя и клеммная крышки позволяют визуально определить правильность подключения.



Возможность разместить счетчик в стандартном евробоксе.



Счётчики с электромеханическим отсчетным устройством имеют стопор обратного хода, предотвращающий возможность уменьшения показаний при изменении направления тока на противоположное.



Счётчики в исполнении Ш2 (с двумя шунтами) имеют дополнительный светодиодный индикатор на лицевой панели, информирующий о неравенстве токов в нулевом и фазном проводниках, что даёт возможность пресечь потребление неучтённой электроэнергии без использования сетевого провода N.



Единое программное обеспечение для всех видов многотарифных счетчиков STAR.

Структура обозначения

STAR X0X/1 XX-X(XX) X4 XX

- Тип датчика тока (тип подключения для 3-фазных; порты и интерфейсы связи для многотарифных):
  - Ш (или отсутствие буквы) – шунт
  - Ш2 – два шунта
  - Т – трансформаторное подключение
  - И – интерфейс RS-485
  - О – оптический порт
- Тип отсчётного устройства, количество тарифов:
  - Э – электронное (ЖК-дисплей)
  - М – электромеханическое
  - 4 (или отсутствие цифры) – количество тарифов
- Базовый и (максимальный) ток, А:
  - 5(60); 10(100)
- Номер габарита корпуса
- Тип монтажа
  - R – на рейку TH35-7,5 ГОСТ Р МЭК 60715
  - С – на вертикальную плоскость
- Класс точности
- Номер модели корпуса:
  - 1XX – однофазные
  - 3XX – трехфазные
  - XX4 – многотарифные
- Наименование типа счётчика

Ассортимент

	Наименование	Базовый ток, А	Макс. ток, А	Класс точности	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
Однофазные счетчики STAR 101 на DIN-рейку						
	STAR 101/1 R1-5(60)М Ш2	5	60	1	20	CCE-1R1-1-01-2
	STAR 101/1 R1-5(60)М	5	60	1	20	CCE-1R1-1-01-1
	STAR 101/1 R1-5(60)Э	5	60	1	20	CCE-1R1-1-02-1
	STAR 101/1 R1-5(60)Э Ш2	5	60	1	20	CCE-1R1-1-02-2
Трехфазный счетчик STAR 301 на DIN-рейку						
	STAR 301/1 R2-5(60)М	5	60	1	12	CCE-3R1-1-01-1
	STAR 301/1 R2-10(100)М	10	100	1	12	CCE-3R1-2-01-1
	STAR 301/1 R2-5(60)Э	5	60	1	12	CCE-3R1-1-02-1
	STAR 301/1 R2-10(100)Э	10	100	1	12	CCE-3R1-2-02-1
Однофазный счетчик STAR 102 на монтажную панель						
	STAR 102/1 C3-5(60)М	5	60	1	24	CCE-1C1-1-01-1
	STAR 102/1 C3-10(100)М	10	100	1	24	CCE-1C1-2-01-1
	STAR 102/1 C3-5(60)Э	5	60	1	24	CCE-1C1-1-02-1
	STAR 102/1 C3-10(100)Э	10	100	1	24	CCE-1C1-2-02-1
Трехфазные счетчики STAR 302 на монтажную панель						
	STAR 302/1 C4-5(60)М	5	60	1	4	CCE-3C1-1-01-1
	STAR 302/1 C4-10(100)М	10	100	1	4	CCE-3C1-2-01-1
	STAR 302/1 C4-5(7,5)М Т	5	7,5	1	4	CCE-3C1-3-01-3
	STAR 302/1 C4-5(60)Э	5	60	1	4	CCE-3C1-1-02-1
	STAR 302/1 C4-10(100)Э	10	100	1	4	CCE-3C1-2-02-1
	STAR 302/1 C4-5(7,5)Э Т	5	7,5	1	4	CCE-3C1-3-02-3
Многотарифные счетчики STAR на DIN-рейку						
	STAR 104/1 R1-5(60)Э 4ШИО	5	60	1	30	CCE-1R4-1-02-1
	STAR 104/1 R5-5(60)Э 4ШО	5	60	1	44	CCE-1R5-1-01-1
	STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО	5	60	1	20	CCE-3R4-1-02-1
Многотарифные счетчики STAR на монтажную панель						
	STAR 304/1 C4-5(10)Э 4ШИО	5	10	1	4	CCE-3C4-3-02-1
	STAR 304/1 C4-10(100)Э 4ШИО	10	100	1	4	CCE-3C4-2-02-1
	STAR 304/1 C4-5(60)Э 4ШИО	5	60	1	4	CCE-3C4-1-02-1

Технические характеристики

Наименование параметра	STAR 101/301	STAR 102/302	STAR 104/304
Класс точности	1		
Полная потребляемая мощность в цепях тока, ВА;	0,1		0,5
Полная потребляемая мощность в цепях напряжения, ВА (Вт);	9 (0,8)		10 (2)
Диапазон рабочих температур, °С	–40 ÷ +70		
Тип крепления	DIN-рейка/панель		DIN-рейка/панель
Индикатор	ОМУ/ЖКИ		ЖКИ
Межповерочный интервал, лет	16		
Срок службы, лет	30		
Наработка на отказ, часов	140 000		
Количество тарифов	1		4
Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счетчика при отсутствии напряжения питания, лет, не менее	30		


Переменные параметры

Типоисполнение счетчика STAR	Базовый ток, А	Максимальный ток, А	Стартовый ток, мА	Постоянная счётчика, имп. (кВт/ч)	Отсчётное устройство	Масса, кг, не более
101/1 R1-5(60)М	5	60	10	–	электромеханическое	0,5
101/1 R1-5(60)М Ш2						
101/1 R1-5(60)Э					электронное	
101/1 R1-5(60)Э Ш2						
102/1 С3-5(60)М					электромеханическое	0,7
102/1 С3-10(100)М	10	100	20			
102/1 С3-5(60)Э	5	60	10		электронное	
102/1 С3-10(100)Э	10	100	20			
301/1 R2-5(60)М	5	60	20	1600	электромеханическое	0,7
301/1 R2-10(100)М	10	100		400		
301/1 R2-5(60)Э	5	60		1600	электронное	
301/1 R2-10(100)Э	10	100		400		
302/1 С4-5(60)М	5	60		1600	электромеханическое	1,3
302/1 С4-10(100)М	10	100		400		1,4
302/1 С4-5(7,5)М Т	5	7,5	5	6400		1,5
302/1 С4-5(60)Э	5	60	20	1600	электронное	1,8
302/1 С4-10(100)Э	10	100	20	400		1,8
302/1 С4-5(7,5)Э Т	5	7,5	5	6400		1,9


Типоисполнение многотарифного счетчика	Базовый ток, А	Максимальный ток, А	Стартовый ток, мА	Интерфейс	Оптопорт
104/1 R1-5(60)Э 4ШИО	5	60	20	RS-485 с питанием от внешнего источника питания 9…15 В	да
104/1 R5-5(60)Э 4ШО	5	60	20	нет	да
304/1 R2-5(60)Э 4ШИО	5	60	20	RS-485 с питанием от внешнего источника питания 9…15 В	да
304/1 R25(60)Э 4ШИО	5	60	20	RS-485 с питанием от внешнего источника питания 9…15 В	да
304/1 С45(10)Э 4ТИО	5	10	20	RS-485 с питанием от внешнего источника питания 9…15 В	да
304/1 С410(100)Э 4ШИО	10	100	40	RS-485 с питанием от внешнего источника питания 9…15 В	да

Габаритные размеры


STAR 101–R1




STAR 301–R2




STAR 102–C3, STAR 104–C3




STAR 302–C4, STAR 304–C4




STAR 104/1-R1-xxxxx



STAR 104/1-R5-xxxxx



STAR 304-R2-xxxxx



Электроизмерительные приборы серии Э47

Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов.
Амперметры Э47 – аналоговые электромагнитные электроизмерительные приборы – предназначены для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока.
Вольтметры Э47 – аналоговые электромагнитные электроизмерительные приборы – предназначены для измерения напряжения в электрических цепях переменного тока.

Соответствуют требованиям ГОСТ 30012.1, ГОСТ 8711, ГОСТ 22261, ГОСТ Р 52319 и изготовлены по техническим условиям ТУ 4223-023-18461115-2008.






Электроизмерительные приборы Э47 внесены в Государственный реестр средств измерений за номером 39231-08. Получен сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.34.010 A №33523.

Преимущества

- Все приборы проходят первичную поверку в соответствии с ГОСТ 8.497.
- Широкий диапазон измерений: амперметры – до 3000 А, вольтметры – до 600 В.
- Класс точности – 1.5.
- Все модификации амперметров и вольтметров представлены в двух габаритах 72×72, 96×96 мм.
- Установка на панель щита.
- Электробезопасность.
- Межповерочный интервал – 2 года.

Особенности конструкции



Монтажные элементы: гайки, винты крепления, пластиковые фиксаторы на панель щита, входящие в комплект поставки приборов, обеспечивают легкий монтаж без применения дополнительных элементов.



Защитная прозрачная крышка на внешние присоединительные клеммы обеспечивает электробезопасность.



Пломбировка корпуса предотвращает несанкционированный доступ к механизму измерения прибора.



Приборы оснащены механическим устройством корректировки нулевого положения стрелки.



Амперметры, рассчитанные на измерение токов выше 50 А, подключают к измеряемой цепи через трансформатор тока с номинальным вторичным рабочим током 5 А.



Корпус приборов выполнен из самозатухающего пластика.



Металлический экран защищает электромагнитную систему от внешних магнитных полей.

Принцип действия

Амперметры и вольтметры Э47 относятся к приборам с электромагнитной системой. В составе имеют круглую катушку с помещенными внутрь подвижным и неподвижным сердечниками. При протекании тока через витки катушки создается магнитное поле, намагничивающее оба сердечника, вследствие чего одноименные полюса сердечников отталкиваются и подвижный сердечник поворачивает ось со стрелкой. Для защиты от негативного влияния внешних магнитных полей катушка и сердечники защищены металлическим экраном.


Ассортимент

	Типоисполнение	Способ включения	Класс точности	Номинальное рабочее напряжение, В	Размер передней панели, мм	Количество в трансп. упаковке, шт.	Артикул
Амперметры							
	Амперметр Э47 10 А 72×72 мм	непосредственный	1,5	400	72×72	100	IPA10-6-0010-E
	Амперметр Э47 50 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-0050-E
	Амперметр Э47 100/5 А 72×72 мм	через трансформатор тока с вторичным током 5 А	1,5	400	72×72	100	IPA10-6-0100-E
	Амперметр Э47 150/5 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-0150-E
	Амперметр Э47 200/5 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-0200-E
	Амперметр Э47 300/5 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-0300-E
	Амперметр Э47 400/5 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-0400-E
	Амперметр Э47 600/5 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-0600-E
	Амперметр Э47 1000/5 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-1000-E
	Амперметр Э47 1500/5 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-1500-E
	Амперметр Э47 2000/5 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-2000-E
	Амперметр Э47 3000/5 А 72×72 мм		1,5	400	72×72	100	IPA10-6-3000-E
	Амперметр Э47 10 А 96×96 мм	непосредственный	1,5	400	96×96	60	IPA20-6-0010-E
	Амперметр Э47 50 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-0050-E
	Амперметр Э47 100/5 А 96×96 мм	через трансформатор тока с вторичным током 5 А	1,5	400	96×96	60	IPA20-6-0100-E
	Амперметр Э47 150/5 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-0150-E
	Амперметр Э47 200/5 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-0200-E
	Амперметр Э47 300/5 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-0300-E
	Амперметр Э47 400/5 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-0400-E
	Амперметр Э47 600/5 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-0600-E
	Амперметр Э47 1000/5 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-1000-E
	Амперметр Э47 1500/5 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-1500-E
	Амперметр Э47 2000/5 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-2000-E
	Амперметр Э47 3000/5 А 96×96 мм		1,5	400	96×96	60	IPA20-6-3000-E
Вольтметры							
	Вольтметр Э47 100 В 72×72 мм	непосредственный	1,5	600	72×72	100	IPV10-6-0100-E
	Вольтметр Э47 300 В 72×72 мм		1,5	600	72×72	100	IPV10-6-0300-E
	Вольтметр Э47 500 В 72×72 мм		1,5	600	72×72	100	IPV10-6-0500-E
	Вольтметр Э47 600 В 72×72 мм		1,5	600	72×72	100	IPV10-6-0600-E
	Вольтметр Э47 100 В 96×96 мм		1,5	600	96×96	60	IPV20-6-0100-E
	Вольтметр Э47 300 В 96×96 мм		1,5	600	96×96	60	IPV20-6-0300-E
	Вольтметр Э47 500 В 96×96 мм		1,5	600	96×96	60	IPV20-6-0500-E
	Вольтметр Э47 600 В 96×96 мм		1,5	600	96×96	60	IPV20-6-0600-E

Технические характеристики

Наименование параметра	Амперметры Э47	Вольтметры Э47
Система	электромагнитная	электромагнитная
Способ вывода информации	аналоговый	аналоговый
Диапазон измерений	0÷3000 А	0÷600 В
Способ установки	на панель щита	на панель щита
Способ включения	≤ 50 А – непосредственный, ≥ 100 А – через трансформатор тока с вторичным током 5 А	непосредственный
Класс точности	1,5	1,5
Предел допускаемой основной погрешности приборов, %	±1,5	±1,5
Номинальное рабочее напряжение, не более	400 В	600 В
Допустимая длительная перегрузка (не более 2 ч)	120% от конечного значения диапазона измерений	120% от конечного значения диапазона измерений
Средняя наработка до отказа, не менее, ч	65 000	65 000
Средний срок службы, не менее, лет	8	8
Температура окружающего воздуха, °С	20±5	20±5
Частота измеряемой величины, Гц	45÷65	45÷65
Положение монтажной плоскости	вертикальное	вертикальное
Масса, кг	72×72 мм – 0,164 96×96 мм – 0,238	72×72 мм – 0,164 96×96 мм – 0,238

Габаритные размеры



Размер передней панели прибора, мм	H, мм	L, мм	H1, мм	H2, мм
72×72	72	72	66	68
96×96	96	96	90	92

Оборудование электропитания

Стабилизаторы напряжения электромеханического типа

Стабилизаторы напряжения электромеханического типа обеспечивают плавное регулирование выходного напряжения с высокой точностью его поддержания. Модуль управления стабилизатора анализирует величины входного и выходного напряжений и подает сигнал управления на сервопривод, который перемещает токосъемную щетку по обмотке автотрансформатора. При этом происходит плавное увеличение или уменьшение выходного напряжения до номинального значения 220 В.
Стабилизаторы напряжения электромеханического типа предназначены для поддержания стабильного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности.
Применяются для стабилизации напряжения при работе с высокочувствительной техникой на промышленных объектах, в медицинских организациях, телекоммуникационных компаниях, в малоэтажном жилищном строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Позволяют продлить срок эксплуатации систем освещения, компьютерного оборудования и др.
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 52161.1, ГОСТ Р 30805.14.1, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ Р 51318.14.2.





Золотая медаль 18-й Международной выставки «Электро-2009» в номинации «Лучшее электрооборудование» получена за высокие показатели качества, надежности, эксплуатационные характеристики и эффективные конструкторские решения.

Преимущества

- Плавное регулирование выходного напряжения.
- Повышенная точность стабилизации выходного напряжения – 220±3%.
- Современное схемотехническое решение.
- Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений.
- Высокий КПД.
- Не вносит искажений в синусоидальную форму выходного напряжения.
- Хорошая устойчивость к кратковременным перегрузкам.
- Самый широкий ассортиментный ряд: от 0,5 до 150 кВА.
- Расширенные гарантийные обязательства производителя – 3 года с момента продажи.
- Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения IEK® по всей стране.

Стабилизаторы напряжения электромеханические серии SHIFT

Стабилизатор напряжения серии SHIFT идеально подойдёт для обеспечения стабильного питания даже в условиях хронически низкого напряжения питающей сети с поддержанием высокой точности напряжения (220 В ± 3%).



Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Автоматический выключатель, тип	Габаритные размеры, см (Ш×Г×В)	Масса, кг	Артикул
3,5	16	Авт. выключатель C16 A 2P	16×25×37	13,2	IVS12-1-03500
5,5	25	Авт. выключатель C25 A 2P	18×37×39	16,6	IVS12-1-05500
8	36	Авт. выключатель C40 A 2P	18×37×39	20,55	IVS12-1-08000
10	45	Авт. выключатель C50 A 2P	20×30×43	25,7	IVS12-1-10000

Стабилизаторы напряжения электромеханические серии СНИ

Стабилизаторы напряжения электромеханического типа серии СНИ представлены в ассортименте самым широким диапазоном мощностей (от 0,5 до 150 кВА), при этом по типу питающей сети модельный ряд представлен как однофазными стабилизаторами (серия СНИ1), так и трехфазными (серия СНИ3).

Электромеханические стабилизаторы напряжения СНИ имеют самые высокие показатели энергоэффективности, повышенную точность стабилизации и хорошую устойчивость к перегрузкам. Перечисленные преимущества в первую очередь по достоинству оценили коммерческие потребители.

	Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Предохранитель/автоматический выключатель, тип	Габаритные размеры, см (Ш×Г×В)	Масса, кг	Артикул
Однофазные, СНИ1						
	0,5	2,25	Предохранитель, I_n 5A	19,3×16,5×13	4,5	IVS10-1-00500
	1	4,5	Предохранитель, I_n 7A	22,5×26×20	6,5	IVS10-1-01000
	1,5	6,75	Предохранитель, I_n 8A	22,5×20×26	7,5	IVS10-1-01500
	2	9	Авт. выключатель BA47-29 C10 2P	22,5×29×21,5	10	IVS10-1-02000
	3	13,5	Авт. выключатель BA47-29 C16 2P	22,5×31×25	12,5	IVS10-1-03000
	5	22,5	Авт. выключатель BA47-29 C20 2P	22×31,7×28,3	18	IVS10-1-05000
	7	32	Авт. выключатель BA47-29 C32 2P	27,3×31,1×44	26	IVS10-1-07000
	10	45	Авт. выключатель BA47-29 D50 2P	27,3×31,1×44	27	IVS10-1-10000
	15	67	Авт. выключатель BA47-29 D63 2P	33×38,5×65	60	IVS10-1-15000
	20	80	Авт. выключатель BA47-100 D100 2P	57,5×48×84	75	IVS10-1-20000
	30	125	Авт. выключатель BA88-32 I_n 125A 3P	65×55×110	160	IVS10-1-30000
Трехфазные, СНИ3						
	3 (3×1)	3×4,5	Авт. выключатель BA47-29 C8 3P	31,5×45,5×17,5	18	IVS10-3-03000
	6 (3×2)	3×9	Авт. выключатель BA47-29 C10 3P	27,5×37,3×67	33,5	IVS10-3-06000
	7,5 (3×2,5)	3×10	Авт. выключатель BA47-29 C10 3P	32×35,5×76,8	43,5	IVS10-3-07500
	15 (3×5)	3×22,5	Авт. выключатель BA47-29 C20 3P	43,8×39×79,3	78	IVS10-3-15000
	20 (3×6,6)	3×32	Авт. выключатель BA47-29 C32 3P	51×44×85	102	IVS10-3-20000
	30 (3×10)	3×45	Авт. выключатель BA47-29 D50 3P	51×44×97,5	111	IVS10-3-30000
	45 (3×15)	3×68	Авт. выключатель BA88-32 80A 3P	79×58,5×128	200	IVS10-3-45000
	60 (3×20)	3×90	Авт. выключатель BA88-32 100A 3P	79×58,5×139	220	IVS10-3-60000
	90 (3×30)	3 x150	Авт. выключатель BA88-33 160A	54x109x70,5	270	IVS10-3-90000
	100 (3×33)	3x167	Авт. выключатель BA88-33 160A	85x152x64	420	IVS10-3-100000
	150 (3×50)	3x250	Авт. выключатель BA88-35 250A	100x170x720	550	IVS10-3-150000

Технические характеристики

Наименование параметра		SHIFT	СНИ1	СНИ3	
Выходная номинальная мощность $P_{ном}$ при входном напряжении 220 В, кВА		3,5; 5,5; 8; 10	0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15; 20; 30	3; 6; 7,5; 15; 20; 30; 45; 60; 90	100; 150
Диапазон рабочего входного напряжения $U_{вх}$, В		120÷250	160÷250	– фазное: 160÷250 – линейное: 280÷430	– – линейное: 304÷456
Предельный диапазон входного напряжения, В		–	135÷275	– фазное: 135÷275 – линейное: 235÷475	– – линейное: 256÷511
Выходное напряжение $U_{вых}$, В		220	220	– фазное: 220 – линейное: 380	– фазное: 220 – линейное: 380
Точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне входного напряжения, %		±3	±3	±3	±3
Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения $U_{макс}$, В		243±4	246	246 (по каждому из фазных напряжений)	246 (по каждому из фазных напряжений)
Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения $U_{мин}$, В		188±4	184	184 (по каждому из фазных напряжений)	184 (по каждому из фазных напряжений)
Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, °С		120±5	105	105	105
Задержка включения выходного напряжения	стандартная	5 с	5 с	5 с	5 с
	длительная	255 с	5 мин	нет	да
Функция байпас		да	нет	нет	да
Эффективность (КПД), %		≥90	≥90	≥90	≥90
Время реакции, с		< 1 (при изменении входного напряжения на ±10%)			
Диапазон рабочих температур, °С		0÷+40	–5÷+40	–5÷+40	–5÷+40
Степень защиты		IP20	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4

Комплект поставки

СНИ1
- стабилизатор напряжения – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.;
- запасные предохранители (для моделей 0, 5; 1; 1,5 кВА) – 2 шт.;
- запасная щетка автотрансформатора – 1 шт.;
- упаковочная коробка – 1 шт.


СНИ3
- стабилизатор напряжения – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.;
- запасные щетки автотрансформатора – 3 шт.;
- упаковочная коробка – 1 шт.

SHIFT
- стабилизатор напряжения – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.;
- комплект кронштейнов для крепления на стену – 1 шт.;
- упаковочная коробка – 1 шт.

Стабилизаторы напряжения релейного типа

Стабилизаторы напряжения релейного типа относятся к типу автотрансформаторных стабилизаторов с электронным управлением, обеспечивающих регулирование выходного напряжения с максимальной скоростью отклика на изменения входного напряжения. Регулирование обеспечивается переключением отводов обмотки линейного автотрансформатора электромагнитными силовыми реле, управление которыми производит электронный модуль управления стабилизатора.
Стабилизаторы напряжения релейного типа предназначены для поддержания стабильного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности.
Стабилизаторы напряжения релейного типа применяются для стабилизации напряжения питания бытовой и промышленной техники, торгового оборудования, аппаратуры связи, а также в системах комплексного питания коттеджей, квартир и офисов.
Стабилизаторы напряжения однофазные релейного типа соответствуют требованиям ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 разд. 4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 разд. 5, 7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 разд. 6, 7.





Уникальный конструктив релейных стабилизаторов напряжения IEK® серий HOME, EXTENSIVE, BOILER запатентован.

Преимущества

- Точное соответствие номинальной мощности за счет использования мощных трансформаторов и силовых электронных ключей.
- Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений.
- Высокий КПД >95%.
- Высокая скорость реакции – менее 20 мс.
- Сохранение рабочего состояния при кратковременных перегрузках до 120%.
- Отсутствие искажения синусоиды.
- Современный дизайн.
- Гарантийный срок обслуживания стабилизаторов – 3 года со дня продажи (для серии SIMPLE – 1 год).
- Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения IEK® по всей стране.

Стабилизаторы напряжения релейные серии HOME

Уникальное запатентованное схемотехническое решение, управление на основе микропроцессора нового поколения позволяют стабилизаторам напряжений серии HOME обеспечить качественное электропитание для любой домашней техники.
Высокая технологичность при доступной цене обеспечивает стабилизаторам серии HOME самую высокую популярность на рынке.



Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Предохранитель/ автоматический выключатель, тип	Габаритные размеры, см (Ш×Г×В)	Масса, кг	Артикул
0,5	2,25	Предохранитель I_n 6 А	14×24×18	2,6	IVS20-1-00500
1	4,5	Предохранитель I_n 6 А	14×24×18	3,3	IVS20-1-01000
1,5	6,75	Предохранитель I_n 8 А	14×24×18	3,5	IVS20-1-01500
2	9	Авт. выключатель 10 А 1P	16×29×20	5,7	IVS20-1-02000
3	13,5	Авт. выключатель 16 А 2P	22×33×24	10,6	IVS20-1-03000
5	22,5	Авт. выключатель 25 А 2P	21×36×27	15,4	IVS20-1-05000
8	36	Авт. выключатель 40 А 2P	21×36×27	17,9	IVS20-1-08000
10	45	Авт. выключатель 50 А 2P	22×39×30	24,2	IVS20-1-10000
12	54	Авт. выключатель 63 А 2P	22×38×30	27,2	IVS20-1-12000

Стабилизаторы напряжения релейные серии EXTENSIVE

Стабилизаторы напряжения серии EXTENSIVE созданы для самых экстремальных условий питающей сети. Они надежно защищают электрооборудование при высоких отклонениях сетевого напряжения от нормы и способны быстро погасить резкие скачки напряжения.

Переносные



Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Автоматический выключатель, тип	Габаритные размеры, см (Ш×Г×В)	Масса, кг	Артикул
5	22,5	Авт. выключатель 25 А 2P	26×37×28	15,7	IVS23-1-05000
10	45	Авт. выключатель 50 А 2P	29×43×35	24,2	IVS23-1-10000

Настенные



3	13,5	Авт. выключатель 16 А 2P	25×16×37	8,7	IVS28-1-03000
5	22,5	Авт. выключатель 25 А 2P	37×18×39	14	IVS28-1-05000
8	36	Авт. выключатель 40 А 2P	37×20×39	15,5	IVS28-1-08000
10	45	Авт. выключатель 50 А 2P	30×20×43	20,5	IVS28-1-10000
12	54	Авт. выключатель 63 А 2P	30×20×43	23,5	IVS28-1-12000

Стабилизаторы напряжения релейные серии ECOLINE

При простоте исполнения стабилизатор напряжения серии ECOLINE эффективен и надёжен в эксплуатации. Благодаря экономичным решениям он наиболее выгоден не только при покупке, но и при дальнейшем обслуживании. Эксплуатационная надежность подтверждена расширенными гарантийными обязательствами производителя – 3 года с момента приобретения.

Переносные



Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Автоматический выключатель, тип	Габаритные размеры, см (Ш×Г×В)	Масса, кг	Артикул
5	18	Авт. выключатель C25 2P	22×33×25	10,4	IVS26-1-05000
10	36	Авт. выключатель C50 2P	22×40×25	17,7	IVS26-1-10000

Настенные



5	18	Авт. выключатель C25 2P	25×39×16	10,2	IVS27-1-05000
10	36	Авт. выключатель C50 2P	29×43×18	17,6	IVS27-1-10000

Стабилизаторы напряжения релейные серии SIMPLE

Стабилизаторы напряжения серии SIMPLE разработаны для обеспечения защиты от перепадов напряжения телевизоров, домашних кинотеатров, компьютеров и пр., а также бытовой электроники малой мощности. Стабилизаторы SIMPLE отличают компактный размер, простота и удобство пользования.



Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Предохранитель	Габаритные размеры, см (Ш×Г×В)	Масса, кг	Артикул
0,35	1,2	Предохранитель I_n 6 А	27×15×8	1,5	IVS25-1-00350
0,75	2,3	Предохранитель I_n 6 А	27×15×8	1,9	IVS25-1-00750
1	3,4	Предохранитель I_n 8 А	27×15×8	2	IVS25-1-01000
1,5	4,1	Предохранитель I_n 10 А	27×15×8	2,1	IVS25-1-01500

Стабилизаторы напряжения релейные серии BOILER

Электронное управление газового отопительного оборудования требует стабильного питающего напряжения. Инновационный стабилизатор напряжения серии BOILER был создан в результате тщательного изучения параметров электропитания газовых котлов. Теперь газовые системы отопления надёжно защищены от выхода из строя!



Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Предохранитель	Габаритные размеры, см (Ш×Г×В)	Масса, кг	Артикул
0,5	2,3	Предохранитель I_n 6 А	20×16×24	2,6	IVS24-1-00500

Технические характеристики

Наименование параметра		HOME	ECOLINE	SIMPLE	EXTENSIVE	BOILER
Выходная мощность при входном напряжении 220 В, кВА		0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 8; 10; 12	5; 10	0,35; 0,75; 1; 1,5	3; 5; 8; 10; 12	0,5
Диапазон рабочего входного напряжения, В		140÷270	125÷270	125÷270	100÷280	110÷270
Выходное напряжение, В		220	220	220	220	220
Точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне входного напряжения, %		8	8	8	8	6
Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения, В		243±4	243±4	246±4	243±4	243±4
Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения, В		188±4	188±4	184±4	188±4	188±4
Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, °С		120	110	85	120	120
Задержка включения выходного напряжения, с	короткая	5	5	5	5	5
	длительная (при нажатой кнопке «Задержка $U_{вых}$»)	255	255	255	255	255
Эффективность (КПД), %		90	≥95	90	90	≥95
Функция байпас		да	да	да	да	нет
Время реакции, мс		≤20	≤20	≤20	≤20	≤20
Прочность изоляции, В		1500	1500	1500	1500	1500
Сопротивление изоляции, МОм		≥2	≥2	≥2	≥2	≥2
Диапазон рабочих температур, °С		0÷+40	0÷+40	0÷+40	0÷+40	0÷+40
Степень защиты		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

Комплект поставки

– стабилизатор напряжения – 1 шт.;
– руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.;
– гарантийный талон – 1 шт.;
– запасные предохранители (для моделей до 2 кВА) – 2 шт.;
– комплект кронштейнов для крепления на стену (для настенных моделей) – 1 шт.;
– упаковочная коробка – 1 шт.

Стабилизаторы напряжения симисторного типа

Стабилизаторы напряжения симисторного типа относятся к типу автотрансформаторных стабилизаторов с электронным управлением, обеспечивающих регулирование выходного напряжения с максимальной скоростью отклика на изменения и высокой точностью его поддержания. Регулирование обеспечивается переключением отводов обмотки линейного автотрансформатора симисторами, управление которыми производит электронный модуль управления стабилизатора.
Стабилизаторы напряжения симисторного типа предназначены для поддержания стабильного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности.
Стабилизаторы напряжения однофазные симисторного типа соответствуют требованиям ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 разд. 4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 разд. 5, 7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 разд. 6, 7.



Преимущества

- Самый современный принцип коммутации, основанный на использовании мощных бесконтактных электронных ключей – симисторов.
- Отсутствует механический контакт коммутирующих элементов и износ стабилизатора, что гарантирует высокую эксплуатационную надежность и долгий срок службы.
- Абсолютная бесшумность работы (можно устанавливать в жилых помещениях).
- Сверхбыстрая реакция на изменения входного напряжения: скорость отклика 20 мс.
- Повышенная точность стабилизации: 4% в диапазоне 140–250 В.
- Высокий КПД >95%.
- Расширенный диапазон входных напряжений: 90–270 В.
- Отсутствие искажения формы синусоиды выходного сигнала (переключение отводов обмотки автотрансформатора происходит при переходе через «ноль»).
- Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений.
- Отсутствие искажения синусоиды.
- Гарантийный срок обслуживания стабилизаторов – 3 года со дня продажи.
- Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения IEK® по всей стране.

Стабилизаторы напряжения симисторные серии PRIME

PRIME – самая технологичная серия стабилизаторов напряжения IEK®. Инновационное схемотехническое решение на основе симисторных ключей обеспечивает бесшумную работу стабилизатора напряжения и непревзойденные параметры качества электрической энергии. Благодаря отсутствию механического износа в стабилизаторах напряжения PRIME производитель гарантирует высокую эксплуатационную надежность и долгий срок службы.

	Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Автоматический выключатель, тип	Габаритные размеры, см (Ш×Г×В)	Масса, кг	Артикул
Переносные 	0,5	2,25	Предохранитель I_n 6 А и авт. выключатель 3 А 1Р	24×14×18	3,4	IVS31-1-00500
	1	4,5	Предохранитель I_n 6 А и авт. выключатель 6 А 1Р	24×14×18	4,1	IVS31-1-01000
	1,5	6,75	Предохранитель I_n 8 А и авт. выключатель 8 А 1Р	29×16×20	4,8	IVS31-1-01500
	2	9	Предохранитель I_n 10 А и авт. выключатель 10 А 1Р	29×16×20	6,5	IVS31-1-02000
	3	13,5	Авт. выключатель С16 А 3Р	33×22×24	11,6	IVS31-1-03000
	5	22,5	Авт. выключатель С25 А 3Р	33×22×24	15	IVS31-1-05000
	8	36	Авт. выключатель С40 А 3Р	39×22×24	17,6	IVS31-1-08000
	10	45	Авт. выключатель С50 А 3Р	39×22×24	24	IVS31-1-10000
Настенные 	5	22,5	Авт. выключатель 25 А 3Р	18×37×39	16,5	IVS32-1-05000
	10	45	Авт. выключатель 50 А 3Р	20×30×43	22	IVS32-1-10000

Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Выходная мощность при входном напряжении 220 В, кВА		0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 8; 10
Диапазон рабочего входного напряжения, В		90÷270
Выходное напряжение, В		220
Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне входного напряжения от 140 до 250 В, %		4
Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне входного напряжения от 90 до 140 В и от 250 до 270 В, %		7
Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения $U_{макс}$, В		243±4
Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения $U_{мин}$, В		188±4
Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, °С		120±5
Функция байпас		да
Задержка включения выходного напряжения, с	короткая	5±2
	длительная (при нажатой кнопке «Задержка $U_{вых}$»)	255±2
Эффективность (КПД), %		≥97
Время реакции, мс		<50
Прочность изоляции, В		1500
Сопротивление изоляции, МОм		≥2
Диапазон рабочих температур, °С		0÷+40
Степень защиты		IP20


IEK

4 Шкафы, боксы и принадлежности к ним

Пластиковые корпуса и боксы 208
Боксы для автоматических выключателей модульной серии КМПн, IP20, IP30, IP31 208
Корпуса модульные пластиковые с металлической дверцей КМПв, IP30 210
Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В)-П, IP41 213
Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В)-П, IP41 серии PRIME 218
Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP55 223
Корпуса модульные пластиковые навесные с прозрачной крышкой КМПн5/16, IP55 226
Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP66 228
Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П, IP66 РС 233
Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П, IP55 236
Панели для установки электрического счетчика ПУ 239
Полиэстерные антивандальные корпуса серий ЩУ и ЩМП IP54 241
Корпуса с монтажной панелью из ABS пластика ЩМПп IP65 244
Корпуса металлические модульные 248
Корпуса металлические распределительные 248
Корпуса модульные распределительные ЩРн и ЩРв серии UNIVERSAL 248
Корпуса щитов распределения ЩРн(в) серии PRO 254
Корпуса щитов распределения ЩРн 261
Корпуса встраиваемых щитов распределения ЩРВ серии TREND 265
Корпуса щитов распределения ЩРн LIGHT 268
Корпуса металлические учетно-распределительные 270
Корпуса щитов учета и распределения ЩУРн(в) 270
Корпуса металлические вводно-учетные 276
Корпуса щитов ввода и учета электроэнергии ЩУ 276
Корпуса металлические ГУЭ и УЭРМ 280
Корпуса щитов этажных ЩЭ 280
Корпуса щитов этажных ЩЭ без слаботочного отсека 284
Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ 287
НКУ 289
Щитки освещения для производственных и общественных зданий ОЩВ, УОЩВ 289
Ящики с понижающим трансформатором ЯТП 291
Распределительное устройство для строительных площадок РУСП 293
Ящики с рубильником и предохранителями серии ЯРП 295
Корпуса металлические ЩМП 297
Щиты для пожарной автоматики ЩМП IP54 RAL 3020 в красном цвете 297
Щиты с монтажной панелью ЩМП серии GARANT 299
Щиты с монтажной панелью ЩМП серии PRO 303
Щиты с монтажной панелью ЩМП 307
Щиты с монтажной панелью серии LIGHT 315
Корпуса металлические ВРУ 319
Цельносварные корпуса ВРУ серии TITAN 319
Сборно-разборные корпуса ВРУ серии SMART 325
Корпуса металлические прочие 334
Крупногабаритные сборно-разборные металлокорпуса КСРМ 334
Корпуса ПР 338
Панели распределительных щитов ЩО 343
Сборно-разборные корпуса шкафов серии ШРС 347
Принадлежности для распределительных шкафов 349
Сальники 350
Клеммные зажимы серии ЗНИ 351
Клеммы пружинные КПИ 352
Клемма вводная силовая КВС 354
Изоляторы шинные плоские ИШП 355
Изоляторы соединительных шпилек для ИШП 355
Шины медные. Шины алюминиевые. Шины гибкие 356
Шины электротехнические медные гибкие ШМГ 357
Шинные терминалы ЗШИ 360
Шины нулевые 361
Шины в корпусе (кросс-модули) ШНК 366
Распределительные блоки на DIN-рейку РБД 367
Шины соединительные 368
Клеммы вводные модульные КВМ 369
Изоляторы шинные ступенчатые 370
Изоляторы шинные SM 371
Изоляторы шины, заглушки 12 модулей, стекло для электрощитов (пластиковое) 372
DIN-рейки и ограничители 372
Знаки безопасности 373
Знаки направления движения 374
Замки с металлическим ключом 375
Климатическое оборудование. 377
Конвекционные обогреватели 377
Вентиляторы 381
Устройства контроля 384

Корпуса и боксы для установки модульного оборудования

Пластиковые корпуса и боксы

Боксы для автоматических выключателей модульной серии КМПн, IP20, IP30, IP31

Боксы серии КМПн, которых отличают современный дизайн и обтекаемые формы, подойдут к любому интерьеру. Их устанавливают в жилых и офисных помещениях.









Преимущества

- Изготовлены из самозатухающих полимеров.
- Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе – возможность пломбировки.
- Простой и быстрый монтаж.
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия.
- Возможность устанавливать несколько боксов в ряд.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP20, IP30, IP31
Класс защиты	II
Материал корпуса	полистирол
Материал дверцы	полистирол
Цвет	белый (RAL 9003), сосна, дуб
Количество рядов	1
Количество модулей	от 2 до 9
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	100
Рабочая температура, °С	–20÷+80
Климатическое исполнение	УХЛ3

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Цвет	Кол-во в упак.	Артикул
		Бокс КМПн 1/2 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 2 модуля	белый сосна дуб	252	МКР31-N-02-30-252 МКР31-N-02-30-252-S МКР31-N-02-30-252-D
		Бокс КМПн 1/4 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 4 модуля	белый сосна дуб	135	МКР31-N-04-30-135 МКР31-N-04-30-135-S МКР31-N-04-30-135-D
		Бокс КМПн 2/2 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 2 модуля	белый сосна	160	МКР42-N-02-30-20 МКР42-N-02-30-20-S
		Бокс КМПн 2/4 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 4 модуля	белый сосна	96	МКР42-N-04-30-12 МКР42-N-04-30-12-S
		Бокс КМПн 2/6 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 6 модулей	белый сосна	72	МКР42-N-06-30-09 МКР42-N-06-30-09-S
		Бокс КМПн 2/9-1 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 9 модулей		32	МКР42-N-09-31-01
		Бокс КМПн 2/9-2 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 9 модулей. Шина N/PE: 6×9 мм 8/1 – 1 шт. (в индивидуальной упаковке)	белый сосна	32	МКР42-N-09-31-02 МКР42-N-09-31-02-S

Корпуса модульные пластиковые с металлической дверцей КМПв, IP30

Встраиваемые корпуса для установки в жилых и офисных помещениях. Данные корпуса обладают уникальной конструкцией, которая обеспечивает удобство, быстроту монтажа и гармонично впишется в любой интерьер.



Преимущества

- Широкий выбор всевозможных аксессуаров, которые обеспечивают простой и быстрый монтаж.
- Защита от хищения электроэнергии благодаря возможности опломбировки корпуса.
- Стальная дверца обладает противокоррозийной защитой благодаря фосфатированию и покрытию порошковой краской.
- Удобство эксплуатации – перенавешиваемая дверца.
- Простое изменение положения суппорта нулевых шин.
- Универсальная упаковка.
- Простой ввод кабеля благодаря наличию легкосъемных боковых панелей.
- Специальная конструкция корпуса позволяет нивелировать неровности поверхностей, на которые устанавливается корпус, в пределах 18 мм.

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый
Степень защиты	IP30
Класс защиты	II
Материал корпуса	полистирол
Материал дверцы, рамы	сталь
Цвет	RAL 9016
Количество рядов	от 1 до 4
Количество модулей	от 14 до 56
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63
Климатическое исполнение	У3

Особенности конструкции



Рама и дверца, изготовленные из стального листа, обладают противокоррозийной защитой, окрашены специальной порошковой краской.



Возможность устанавливать съемные панели по центру корпуса.



Отверстия для пломбирования, защищающего от несанкционированного доступа.



Возможность установки суппорта с шинами N и PE как сверху, так и снизу.



Благодаря съемной панели удобно производить ввод проводников.



Экономию времени и быстроту монтажа обеспечивают монтажные аксессуары.



В ходе работы кабель можно фиксировать на специальном креплении.



Упаковка снабжена специальными метками, которые помогают точно установить корпус в нише.

Комплектация



Маркировочные зажимы



Монтажные рамки. Шурупы и пластиковые дюбели







DIN-рейки и суппорт с шинами N и PE



Инструкция, маркировочный лист

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Артикул
		КМПв 4/14 с металлической дверцей встраиваемый. Типоразмер: 1 ряд, 14 модулей. Шины N и PE: 13×16 мм² – 2 шт. Вес: 2,088 кг	МКР54-V-14-30-01
		КМПв 4/28 с металлической дверцей встраиваемый. Типоразмер: 2 ряда, 28 модулей. Шины N и PE: 17×16 мм² – 2 шт. Вес: 2,838 кг	МКР54-V-28-30-01
		КМПв 4/42 с металлической дверцей встраиваемый. Типоразмер: 3 ряда, 42 модуля. Шины N и PE: 27×16 мм² – 2 шт. Вес: 3,6 кг	МКР54-V-42-30-01
		КМПв 4/56 с металлической дверцей встраиваемый. Типоразмер: 4 ряда, 56 модулей. Шины N и PE: 27×16 мм² – 2 шт. Вес: 4,6 кг	МКР54-V-56-30-01

Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В)-П, IP41

Используются в жилых и офисных помещениях. Предназначены для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д. Надежная современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации.



Произведено в России

Преимущества

- Ударопрочный самозатухающий АБС-пластик.
- Простой и быстрый монтаж – отверстия для крепления корпуса.
- Удобный монтаж – предварительно выштампованные вводы для введения кабелей со всех сторон.
- Универсальные винты, подходящие к любому типу отвертки.
- Наличие специального суппорта для шин N и PE из самозатухающего пластика при 960 °С.
- Увеличенное расстояние от DIN-рейки до задней стенки основания корпуса.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, встраиваемый
Степень защиты	IP41
Класс защиты	II
Материал корпуса	АБС-пластик, полистирол (в зависимости от модели)
Материал дверцы	полистирол
Цвет корпуса	белый (RAL9016), сосна
Количество рядов	от 1 до 3
Количество модулей	от 4 до 36
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	100
Рабочая температура, °С	–20÷+80
Климатическое исполнение	УХЛ3
Ударная прочность	IK05 (0,7 Дж)

Особенности конструкции



Простое введение кабелей, проводов через выштампованные вводы для проводников на задней и боковых стенках корпуса.



Вертикальное расположение корпуса обеспечивает удобство монтажа и дополнительную циркуляцию воздуха.



Не нужно писать на самих автоматических выключателях – специальная маркировочная лента входит в комплектацию.



Индивидуальная упаковка* не только защищает корпус от механических воздействий, но и информирует потребителя о преимуществах корпусов торговой марки IEK®.



Специальный суппорт для крепления шин N и PE легко снимается и устанавливается как в верхней, так и нижней частях основания корпуса. Суппорт самозатухает при температуре 960 °С.



Полная комплектация корпусов обеспечивает простой и быстрый монтаж**.



Точное выравнивание и надежный монтаж корпуса на стене обеспечивают точки крепления с указанием размеров между ними.



Универсальные анодированные винты защищены от коррозии и подходят к любому типу отвертки.

Комплектация



DIN-рейки



Суппорт с шинами N и PE**













Маркировочная лента







Винты и пластиковые дюбели

*Индивидуальная упаковка стандартной серии – цветная розничная картонная упаковка.
Индивидуальная упаковка серии LIGHT – полиэтиленовый пакет со стикером.
** Серия LIGHT не комплектуется шинами N и PE.

	Габаритные и установочные размеры	Типо-размер	Наимено-вание	Шины	Цвет	Кол-во в упак.	Артикул
		1 ряд, 4 модуля Вес: 0,32 кг	ЩРН-П-4 навесной	Шина N/PE: 6×9 мм 4/1 – 1 шт.	белый	20	МКР12-N-04-40-20
					сосна		МКР12-N-04-40-20-S
			ЩРН-П-4 навесной LIGHT		белый	20	МКР12-N-04-40-20-L
		1 ряд, 6 модулей Вес: 0,43 кг	ЩРН-П-6 навесной	Шины N/PE: 6×9 мм 4/1 – 1 шт.; 6×9 мм 6/1 – 1 шт.	белый	20	МКР12-N-06-40-20
					сосна		МКР12-N-06-40-20-S
			ЩРН-П-6 навесной LIGHT		белый	20	МКР12-N-06-40-20-L
		1 ряд, 8 модулей Вес: 0,49 кг	ЩРН-П-8 навесной	Шины N/PE: 6×9 мм 4/1 – 1 шт.; 6×9 мм 8/1 – 1 шт.	белый	20	МКР12-N-08-40-20
					сосна		МКР12-N-08-40-20-S
			ЩРН-П-8 навесной LIGHT		белый	20	МКР12-N-08-40-20-L
		1 ряд, 12 модулей Вес: 0,65 кг	ЩРН-П-12 навесной	Шины N/PE: 6×9 мм 6/1 – 1 шт.; 6×9 мм 8/1 – 1 шт.	белый	10	МКР12-N-12-40-10
					сосна		МКР12-N-12-40-10-S
			ЩРН-П-12 навесной LIGHT		белый	10	МКР12-N-12-40-10-L
		1 ряд, 18 модулей Вес: 0,93 кг	ЩРН-П-18 навесной	Шины N/PE: 6×9 мм 8/1 – 1 шт.; 6×9 мм 10/1 – 1 шт.	белый	10	МКР12-N-18-40-10
					сосна		МКР12-N-18-40-10-S
			ЩРН-П-18 навесной LIGHT		белый	10	МКР12-N-18-40-10-L

	Габаритные и установочные размеры	Типо-размер	Наимено-вание	Шины	Цвет	Кол-во в упак.	Артикул
		2 ряда, 24 модуля Вес: 1,17 кг	ЩРН-П-24 навесной	Шины N/PE: 6×9 мм 6/1 – 2 шт.; 6×9 мм 8/1 – 2 шт.	белый	10	MKP12-N-24-40-10
					сосна		MKP12-N-24-40-10-S
			ЩРН-П-24 навесной LIGHT		белый	10	MKP12-N-24-40-10-L
		3 ряда, 36 модулей Вес: 1,92 кг	ЩРН-П-36 навесной	Шины N/PE: 6×9 мм 8/1 – 2 шт.; 6×9 мм 10/1 – 2 шт.	белый	5	MKP12-N-36-40-05
			ЩРН-П-36 навесной LIGHT		белый	5	MKP12-N-36-40-05-L
		1 ряд, 4 модуля Вес: 0,36 кг	ЩРВ-П-4 встраива-емый	Шина N/PE: 6×9 мм 4/1 – 1 шт.	белый	20	MKP12-V-04-40-20
			ЩРВ-П-4 встраива-емый LIGHT		белый	20	MKP12-V-04-40-20-L
		1 ряд, 6 модулей Вес: 0,41 кг	ЩРВ-П-6 встраива-емый	Шины N/PE: 6×9 мм 4/1 – 1 шт.; 6×9 мм 6/1 – 1 шт.	белый	20	MKP12-V-06-40-20
			ЩРВ-П-6 встраива-емый LIGHT		белый	20	MKP12-V-06-40-20-L
		1 ряд, 8 модулей Вес: 0,49 кг	ЩРВ-П-8 встраива-емый	Шины N/PE: 6×9 мм 4/1 – 1 шт.; 6×9 мм 8/1 – 1 шт.	белый	20	MKP12-V-08-40-20
			ЩРВ-П-8 встраива-емый LIGHT		белый	20	MKP12-V-08-40-20-L

	Габаритные и установочные размеры	Типоразмер	Наименование	Шины	Кол-во в упак.	Артикул
		1 ряд, 12 модулей Вес: 0,62 кг	ЩРВ-П-12 встраиваемый	Шины N/PE: 6×9 мм 6/1 – 1 шт.; 6×9 мм 8/1 – 1 шт.	10	MKP12-V-12-40-10
			ЩРВ-П-12 встраиваемый LIGHT		10	MKP12-V-12-40-10-L
		1 ряд, 18 модулей Вес: 0,96 кг	ЩРВ-П-18 встраиваемый	Шины N/PE: 6×9 мм 8/1 – 1 шт.; 6×9 мм 10/1 – 1 шт.	10	MKP12-V-18-40-10
			ЩРВ-П-18 встраиваемый LIGHT		10	MKP12-V-18-40-10-L
		2 ряда, 24 модуля Вес: 1,11 кг	ЩРВ-П-24 встраиваемый	Шины N/PE: 6×9 мм 6/1 – 2 шт.; 6×9 мм 8/1 – 2 шт.	10	MKP12-V-24-40-10
			ЩРВ-П-24 встраиваемый LIGHT		10	MKP12-V-24-40-10-L
		3 ряда, 36 модулей Вес: 1,85 кг	ЩРВ-П-36 встраиваемый	Шины N/PE: 6×9 мм 8/1 – 2 шт.; 6×9 мм 10/1 – 2 шт.	5	MKP12-V-36-40-05
			ЩРВ-П-36 встраиваемый LIGHT		5	MKP12-V-36-40-05-L

Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME используются в жилых и офисных помещениях. Предназначены для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д.
Конструкция корпуса и его отдельных элементов разработана таким образом, чтобы максимально упростить и ускорить процесс сборки и монтажа корпуса.
За счет уникального дизайна корпуса удачно впишутся в любой интерьер.



Преимущества

- Стильный и эргономичный дизайн.
- Полная комплектация — готовность к сборке.
- Безопасный суппорт для шин N/PE.
- Удобный замок-защелка для запирания дверцы.
- Регулировка DIN-рейки по глубине.
- Возможность перенавески дверцы.
- Возможность опломбировки корпуса.
- Наличие выламываемых отверстий для ввода кабеля различного диаметра, а также возможность заведения в корпус кабель-канала (для моделей навесного типа).

Технические характеристики

Вид установки	навесной, встраиваемый
Степень защиты	IP41
Класс защиты	II
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	поликарбонат
Цвет корпуса	RAL 9016
Количество рядов	от 1 до 3
Количество модулей	от 4 до 36
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	100
Рабочая температура, °С	–20÷+85
Климатическое исполнение	У3
Ударная прочность	IK05 (0,7 Дж)

Особенности конструкции



Безопасный суппорт для шин N/PE на защелках.



Возможность заведения в корпус кабель-канала и труб различного диаметра с помощью специальной вставки.



Возможность опломбировки корпуса с помощью пластикового винта.



Держатель DIN-рейки ступенчатого типа для возможности регулировки DIN-рейки по глубине.



Удобный замок-защелка дверцы с нажимным механизмом.



Яркая и информативная индивидуальная упаковка.



Удобство монтажа за счет отсутствия боковых стенок на основании корпуса в моделях навесного типа.



Наличие ребер жесткости обеспечивает прочность конструкции корпуса.

Комплектация



DIN-рейка и держатели DIN-рейки ступенчатого типа



Замок-защелка и заглушка для замка



Пластиковые винты, дюбели



Пластиковые заглушки для крепежных отверстий




Шины N/PE,
суппорт для шин N/PE



Монтажный уровень в корпусах на 18, 24 и 36 модулей













Вставка для корпусов ЩРН







Маркировочная лента

Ассортимент

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Цвет двери	Артикул
		Бокс ЩРН-П-4 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 4 модуля, навесной. Шина N/PE: 6×9 мм 6/2 – 1 шт. Вес: 0,47 кг	прозрачный белый	MKP82-N-04-41-20 MKP82-N-04-WD-41-20
		Бокс ЩРН-П-6 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 6 модулей, навесной. Шины N/PE: 6×9 мм 4/2 – 2 шт. Вес: 0,56 кг	прозрачный белый	MKP82-N-06-41-20 MKP82-N-06-WD-41-20
		Бокс ЩРН-П-9 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 9 модулей, навесной. Шины N/PE: 6×9 мм 4/2 – 1 шт.; 6×9 мм 6/2 – 1 шт. Вес: 0,68 кг	прозрачный белый	MKP82-N-09-41-20 MKP82-N-09-WD-41-20
		Бокс ЩРН-П-12 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 12 модулей, навесной. Шины N/PE: 6×9 мм 4/2 – 1 шт.; 6×9 мм 10/2 – 1 шт. Вес: 0,79 кг	прозрачный белый	MKP82-N-12-41-10 MKP82-N-12-WD-41-10
		Бокс ЩРН-П-18 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 18 модулей, навесной. Шины N/PE: 6×9 мм 10/2 – 2 шт. Вес: 1,00 кг	прозрачный белый	MKP82-N-18-41-10 MKP82-N-18-WD-41-10

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Цвет двери	Артикул
		Бокс ЩРН-П-24 PRIME. Типоразмер: 2 ряда, 24 модуля, навесной. Шины N/PE: 6×9 мм 4/2 – 2 шт.; 6×9 мм 10/2 – 2 шт. Вес: 1,21 кг	прозрачный белый	MKP82-N-24-41-10 MKP82-N-24-WD-41-10
		Бокс ЩРН-П-36 PRIME. Типоразмер: 3 ряда, 36 модулей, навесной. Шины N/PE: 6×9 мм 8/2 – 1 шт.; 6×9 мм 10/2 – 3 шт. Вес: 1,67 кг	прозрачный белый	MKP82-N-36-41-05 MKP82-N-36-WD-41-05
		Бокс ЩРВ-П-4 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 4 модуля, встраиваемый. Шина N/PE: 6×9 мм 6/2 – 1 шт. Вес: 0,44 кг	прозрачный белый	MKP82-V-04-41-20 MKP82-V-04-WD-41-20
		Бокс ЩРВ-П-6 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 6 модулей, встраиваемый. Шины N/PE: 6×9 мм 4/2 – 2 шт. Вес: 0,53 кг	прозрачный белый	MKP82-V-06-41-20 MKP82-V-06-WD-41-20
		Бокс ЩРВ-П-9 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 9 модулей, встраиваемый. Шины N/PE: 6×9 мм 4/2 – 1 шт.; 6×9 мм 6/2 – 1 шт. Вес: 0,64 кг	прозрачный белый	MKP82-V-09-41-20 MKP82-V-09-WD-41-20

Габаритные и установочные размеры	Наименование	Цвет двери	Артикул
	Бокс ЩРВ-П-12 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 12 модулей, встраиваемый. Шины N/PE: 6×9 мм 4/2 – 1 шт.; 6×9 мм 10/2 – 1 шт. Вес: 0,75 кг	прозрачный	MKP82-V-12-41-10
		белый	MKP82-V-12-WD-41-10
	Бокс ЩРВ-П-18 PRIME. Типоразмер: 1 ряд, 18 модулей, встраиваемый. Шины N/PE: 6×9 мм 10/2 – 2 шт. Вес: 0,98 кг	прозрачный	MKP82-V-18-41-10
		белый	MKP82-V-18-WD-41-10
	Бокс ЩРВ-П-24 PRIME. Типоразмер: 2 ряда, 24 модуля, встраиваемый. Шины N/PE: 6×9 мм 4/2 – 2 шт.; 6×9 мм 10/2 – 2 шт. Вес: 1,25 кг	прозрачный	MKP82-V-24-41-10
		белый	MKP82-V-24-WD-41-10
	Бокс ЩРВ-П-36 PRIME. Типоразмер: 3 ряда, 36 модулей, встраиваемый. Шины N/PE: 6×9 мм 8/2 – 1 шт.; 6×9 мм 10/2 – 3 шт. Вес: 1,73 кг	прозрачный	MKP82-V-36-41-05
		белый	MKP82-V-36-WD-41-05

Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP55

Корпуса могут устанавливаться в помещениях с высоким уровнем влажности или со значительной запыленностью, а также на открытом воздухе. Идеальны для эксплуатации в гаражах, автомойках, подвалах, лабораториях, мастерских и т.д.



Преимущества

- Корпуса обладают высоким уровнем прочности и выдерживают удары с энергией 0,7 Дж (IK05).
- Самозатухающий пластик (испытание нитью накала при температуре 750 °С).
- Держатель DIN-рейки ступенчатого типа для возможности регулировки DIN-рейки по глубине.
- Безопасный суппорт для шин N/PE.
- Наличие выламываемых отверстий для прокладки проводов.
- Возможность перенавешивания дверцы с двух сторон (слева/справа).
- Наличие пластиковых винтов обеспечивает удобство монтажа.
- Защита корпуса и дверцы от несанкционированного проникновения – отверстия для пломбирования.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP55
Класс защиты	II
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	поликарбонат
Цвет	RAL 9016
Количество рядов	от 1 до 3
Количество модулей	от 5 до 36
Номинальное напряжение, В	до 400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	100
Рабочая температура, °С	–40÷+80
Климатическое исполнение	У2
Ударная прочность	IK05 (0,7 Дж)

Особенности конструкции



Безопасный суппорт для шин N/PE.



Держатель DIN-рейки ступенчатого типа для возможности регулировки DIN-рейки по глубине.



Для удобства эксплуатации корпуса предусмотрено изменение направления открывания дверцы. При легком нажатии дверца снимается с фиксаторов и устанавливается на другую сторону.



Герметизация корпуса обеспечивается благодаря наличию специальной прокладки и дополнительных сальников.




Возможность опломбировки дверцы корпуса.



Для защиты от несанкционированного проникновения и доступа к контактной группе предусмотрено отверстие для пломбировки.

Комплектация



DIN-рейки



Сальники



Шины N/PE,
суппорт для шин N/PE



Держатели DIN-рейки ступенчатого типа



Пластиковые винты, дюбели



Заглушки резиновые









Монтажный уровень в корпусах на 18, 24 и 36 модулей



Маркировочная лента

Ассортимент

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Кол-во в упаковке	Артикул
		Корпус пластиковый КМПн-5 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 5 модулей. Шина N/PE: 6×9 мм 6/2 – 1шт. Вес: 0,54 кг	30	MKP72-N3-05-55
		Корпус пластиковый КМПн-9 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 9 модулей. Шина N/PE: 6×9 мм 10/2 – 1 шт. Вес: 0,79 кг	20	MKP72-N3-09-55
		Корпус пластиковый КМПн-12 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 12 модулей. Шина N/PE: 6×9 мм 4/2 – 1 шт.; 6×9 мм 10/2 – 1 шт. Вес: 1,03 кг	12	MKP72-N3-12-55
		Корпус пластиковый КМПн-18 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 18 модулей. Шина N/PE: 6×9 мм 10/2 – 2 шт. Вес: 1,3 кг	10	MKP72-N3-18-55
		Корпус пластиковый КМПн-24 IP55 навесной. Типоразмер: 2 ряда, 24 модуля. Шина N/PE: 6×9 мм 6/2 – 1 шт.; 6×9 мм 10/2 – 2 шт. Вес: 1,7 кг	8	MKP72-N3-24-55
		Корпус пластиковый КМПн-36 IP55 навесной. Типоразмер: 3 ряда, 36 модулей. Шина N/PE: 6×9 мм 6/2 – 1 шт.; 6×9 мм 10/2 – 3 шт. Вес: 2,3 кг	5	MKP72-N3-36-55

Корпуса модульные пластиковые навесные с прозрачной крышкой КМПн 5/16, IP55

Корпуса идеальны для установки в помещениях с высоким уровнем влажности или со значительной запыленностью: в гаражах, подвалах и т.д., а также для установки на открытом воздухе. Могут применяться в качестве щитов учета – возможность установки счетчика, учетно-распределительных щитов; возможность установки модульной аппаратуры и счетчика, щитов управления; возможность установки пускателя, промежуточного реле, таймеров и т.д.




Преимущества

- Материал основания – самозатухающий АБС-пластик, материал крышки – ударопрочный самозатухающий поликарбонат, стойкий к повышенным механическим воздействиям, что обеспечивает электробезопасность.
- В комплектацию корпуса входят ступенчатые сальники и прокладки для крепежных отверстий, которые обеспечивают дополнительную герметизацию корпуса.
- Корпус имеет суппорты для установки DIN-рейки и нулевой шины.
- Ввод проводов (кабелей) осуществляется через специальные выламываемые отверстия различного диаметра.
- Возможность установки DIN-рейки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Имеется отверстие для пломбирования, защищающего от хищения электроэнергии и несанкционированного доступа к контактной группе.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP55
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал крышки	поликарбонат
Цвет	RAL 9016
Рабочая температура, °С	–20 ÷ +70
Ударная прочность	IK07 (2 Дж)

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Количество в упаковке	Артикул
		КМПн 5/16 IP55 навесной с прозрачной крышкой	10	MKP75-N-16-55-10

Комплектация



Заглушки, сальники, шурупы

Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP66

Повышенная степень защиты корпуса позволяет использовать его в помещениях с большим содержанием пыли и влаги, например, в производственных помещениях, гаражах, подвалах, автомойках, на складах, а также на открытом воздухе.
Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Преимущества

- Высококачественный полиуретановый уплотнитель обеспечивает дополнительную защиту корпуса от влаги и пыли.
- Возможность запирания корпуса от несанкционированного доступа на замок.
- Удобство сборки и монтажа.
- Невыпадающие винты.
- Широкий номенклатурный ряд.
- Расширенный диапазон рабочих температур – от –25 до +85 °С.
- Полная комплектация – готовность к сборке.
- Стильный эргономичный дизайн.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP66
Класс защиты	II
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	поликарбонат
Цвет	RAL 7035
Количество рядов	от 1 до 3
Количество модулей	от 4 до 48
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	100
Рабочая температура, °С	–45÷+85
Климатическое исполнение	У1
Ударная прочность	IK05 (0,7 Дж)

Особенности конструкции



Направление открывания фасадной панели может быть легко изменено как вправо, так и влево за счет наличия пластиковых петель.



Увеличенное расстояние между DIN-рейкой и задней стенкой.
DIN-рейка регулируется по глубине, для ее установки используются пластиковые фиксаторы.



Защита корпуса от несанкционированного доступа обеспечена наличием замка с трехгранным ключом.



Съемный держатель шин N и PE можно устанавливать как вверху, так и внизу корпуса на специальные крепления. Сами же шины N и PE устанавливаются на съемный держатель простым защелкиванием в посадочные места.



Удобный и точный монтаж корпуса возможен за счет специальной разметки отверстий для крепления корпуса к стене.



Легкая и быстрая установка сальников за счет выламываемых отверстий различного диаметра, которые расположены вверху и внизу корпуса.

Комплектация



Шины N и PE с держателем и крышкой



Петли для навески дверцы



Замок с трехгранным ключом



Заглушки модульные и заглушки отверстий



Комплект опломбировки










Метизы




Знаки маркировки

Ассортимент

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Шины	Артикул
		КМПн 4, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 4 модуля	Шина N/PE: 5×10 мм² – 1 шт. Вес: 0,5 кг	МКР73-N-04-66
		КМПн 8, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 8 модулей	Шина N/PE: 5×10 мм² + 5×16 мм² – 1 шт. Вес: 0,71 кг	МКР73-N-08-66
		КМПн 12, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 12 модулей	Шина N/PE: 5×10 мм² + 5×16 мм² – 1 шт. Вес: 1,42 кг	МКР73-N-12-66
		КМПн 16, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 16 модулей	Шины N и PE: 5×10 мм² + 5×16 мм² – 2 шт. Вес: 1,78 кг	МКР73-N-16-66
		КМПн 24, навесной. Типоразмер: 2 ряда, 24 модуля	Шины N и PE: 5×10 мм² + 5×16 мм² – 3 шт. Вес: 2,32 кг	МКР73-N-24-66

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Шины	Артикул
		КМПн 32, навесной. Типоразмер: 2 ряда, 32 модуля	Шины N и PE: 5×10 мм² + 5×16 мм² – 3 шт. Вес: 2,75 кг	МКР73-N-32-66
		КМПн 48, навесной. Типоразмер: 3 ряда, 48 модулей	Шины N и PE: 5×10 мм² + 5×16 мм² – 5 шт. Вес: 3,75 кг	МКР73-N-48-66
		Комплект опломбировки для пластиковых корпусов КМПн IP66		МКР73-N-N-66

Установка пломб на корпус КМПн IP66 IEK® с помощью комплекта опломбировки



1 – Продеть проволоку через специальное отверстие в шляпке винта.
2 – Вместо соединяющих фасад и основание винтов, входящих в комплект корпуса, вкрутить винт с вставленной в шляпку проволокой из комплекта опломбировки.
3 – На шляпку винта с помощью проволоки, продетой через отверстие, расположенное вверху заглушки, установить пластиковую заглушку.
4 – На свободные концы проволоки установить пломбу.

Таблица выбора

Кол-во модулей	Вид монтажа	Количество рядов				Степень защиты					Положение, материал пластик			металл	Тип	Артикул
		1	2	3	4	IP20	IP30-31	IP41	IP55	IP66	Наличие дверцы	Гориз.	Вертик.	Гориз.		
2	навесной	•				•									КМПн1/2	МКР31-N-02-30-252
4		•				•									КМПн1/4	МКР31-N-02-30-135
2	навесной	•					•				•	•			КМПн2/2	МКР42-N-02-30-20
4		•					•				•	•			КМПн2/4	МКР42-N-04-30-12
4		•						•			•	•			ЩРН-П-4	МКР12-N-04-40-20
4		•						•			•		•		ЩРН-П-4	МКР82-N-04-41-20
4		•								•	•	•			КМПн-4	МКР73-N-04-66
5		•							•		•		•		КМПн-5	МКР72-N3-05-55
6		•					•				•	•			КМПн2/6	МКР42-N-06-30-09
6		•						•			•	•			ЩРН-П-6	МКР12-N-06-40-20
6		•						•			•		•		ЩРН-П-6	МКР82-N-06-41-20
8		•						•			•	•			ЩРН-П-8	МКР12-N-08-40-20
8		•						•			•		•		ЩРН-П-8	МКР82-N-08-41-20
8		•								•	•	•			КМПн-8	МКР73-N-08-66
9		•					•				•	•			КМПн 2/9-1	МКР42-N-09-31-01
9		•					•				•	•			КМПн 2/9-2	МКР42-N-09-31-02
9		•							•		•		•		КМПн-9	МКР72-N3-09-55
12		•						•			•	•			ЩРН-П-12	МКР12-N-12-40-10
12		•						•			•		•		ЩРН-П-12	МКР82-N-12-41-10
12		•							•		•		•		КМПн-12	МКР72-N3-12-55
12		•								•	•	•			КМПн-12	МКР73-N-12-66
16		•								•	•	•			КМПн-16	МКР73-N-16-66
18		•						•			•	•			ЩРН-П-18	МКР12-N-18-40-10
18		•						•			•		•		ЩРН-П-18	МКР82-N-18-41-10
18			•						•		•		•		КМПн-18	МКР72-N3-18-55
24			•					•			•	•			ЩРН-П-24	МКР12-N-24-40-10
24			•					•			•		•		ЩРН-П-24	МКР82-N-24-41-10
24			•						•		•		•		КМПн-24	МКР72-N3-24-55
24			•							•	•	•			КМПн-24	МКР73-N-24-66
32			•							•	•	•			КМПн-32	МКР73-N-32-66
36				•				•			•	•			ЩРН-П-36	МКР12-N-36-40-05
36				•				•			•		•		ЩРН-П-36	МКР82-N-36-41-05
36				•					•		•		•		КМПн-36	МКР72-N3-36-55
48				•						•	•	•			КМПн-48	МКР73-N-48-66
4	встраиваемый	•						•			•	•			ЩРВ-П-4	МКР12-V-04-40-20
4		•						•			•		•		ЩРВ-П-4	МКР82-V-04-41-20
6		•						•			•	•			ЩРВ-П-6	МКР12-V-06-40-20
6		•						•			•		•		ЩРВ-П-6	МКР82-V-06-41-20
8		•						•			•	•			ЩРВ-П-8	МКР12-V-08-40-20
8		•						•			•		•		ЩРВ-П-8	МКР82-V-08-41-20
12		•						•			•	•			ЩРВ-П-12	МКР12-V-12-40-10
12		•						•			•		•		ЩРВ-П-12	МКР82-V-12-41-10
14		•					•				•			•	КМПв 4/14	МКР54-V-14-30-01
18		•						•			•	•			ЩРВ-П-18	МКР12-V-18-40-10
18		•						•			•		•		ЩРВ-П-18	МКР82-V-18-41-10
24			•					•			•	•			ЩРВ-П-24	МКР12-V-24-40-10
24			•					•			•		•		ЩРВ-П-24	МКР82-V-24-41-10
28			•				•				•			•	КМПв 4/28	МКР54-V-28-30-01
36				•				•			•	•			ЩРВ-П-36	МКР12-V-36-40-05
36				•				•			•		•		ЩРВ-П-36	МКР82-V-36-41-05
42				•			•				•			•	КМПв 4/42	МКР54-V-42-30-01
56					•		•				•			•	КМПв 4/56	МКР54-V-56-30-01

Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П, IP66 PC

НОВИНКА

Пластиковые корпуса серии ЩУРн-П IP66 предназначены для установки 1-фазных и 3-фазных счетчиков переменного тока 220–380 В, частотой 50 Гц, а также модульной аппаратуры.
Данные корпуса могут устанавливаться на открытом воздухе без использования козырька.



Произведено в России

Преимущества

- Стойкость к УФ.
- Высокая степень защиты IP66 благодаря наличию уплотнителя.
- Удобный доступ к автоматическим выключателям, возможность установки до 12 автоматов.
- Отверстия для крепления на монтажную ленту (кроме ЩУРн-П 1/3 IP66 PC IEK®).
- Специальные петли для быстрого снятия дверцы (снимается при открытой дверце).
- Возможность опломбировки дверцы (для моделей ЩУРн-П 1/3 IP 66 PC IEK® и ЩУРн-П 3/12 IP 66 PC IEK®) и корпуса.
- Полная комплектация – готовность к сборке.
- Наличие выламываемых отверстий для ввода кабеля в верхней и нижней частях корпуса.
- Возможность установки однофазного, трехфазного и индукционного счетчика (в зависимости от модели).
- Возможность установки счетчика на монтажную панель и на DIN-рейку.
- Визуальный доступ к показаниям счетчика.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP66
Класс защиты	II
Стойкость к механическим ударам	IK08 (5 Дж)
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	поликарбонат
Номинальный ток, А	100
Рабочая температура, °С	–40÷+80
Климатическое исполнение	У1
Срок службы	более 15 лет
Число однополюсных автоматов, устанавливаемых в корпус	от 3 до 12 (в зависимости от модели)
Количество рядов	от 1 до 2
Тип устанавливаемого счетчика (в зависимости от модели)	однофазный/ трехфазный/ индукционный

Особенности конструкции



Высокая степень IP66 благодаря наличию уплотнителя.




Специальные петли для быстрого снятия дверцы.



Возможность опломбировки корпуса и дверцы (зависит от модели).



Отверстия для крепления на монтажную ленту (кроме ЩУРн-П 1/3 IP66 PC IEK®).



Устойчивы к УФ-лучам благодаря свойствам материала корпуса.



Удобный доступ к автоматическим выключателям, возможность установки до 12 автоматов.



Установка счетчика на монтажную панель и на DIN-рейку.



Цветная розничная упаковка.

Комплектация



DIN-рейка



Сальники и заглушки







Пластиковые дюбели, винты



Знак «Высокое напряжение»

Ассортимент

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Артикул
		ЩУРн-П 1/3 IP66 PC	1-фазный	3	MSP1-N-03-55
		ЩУРн-П 1/8 IP66 PC	1-фазный/ 3-фазный/ индукционный	8	MSP1-N-08-55
		ЩУРн-П 3/6 IP66 PC	1-фазный/ 3-фазный/ индукционный	6	MSP3-N-06-55
		ЩУРн-П 3/12 IP66 PC	1-фазный/ 3-фазный/ индукционный	12	MSP3-N-12-55

Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П, IP55

Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П IP55 предназначены для установки однофазного, трехфазного или индукционного счетчика электроэнергии и модульного оборудования. Благодаря высокой степени защиты IP55 корпуса могут быть установлены в помещениях с высоким уровнем влажности и содержания пыли, а также вне помещений.



Произведено в России

Преимущества

- Широкий номенклатурный ряд.
- Полная комплектация – готовность к сборке.
- Наличие выламываемых отверстий для ввода кабеля в верхней и нижней частях корпуса.
- Возможность установки однофазного, трехфазного и индукционного счетчика (в зависимости от модели).
- Возможность установки счетчика на монтажную панель и на DIN-рейку.
- Визуальный доступ к показаниям счетчика.
- Удобные съемные крышки для оперативного доступа к автоматическим выключателям.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP55
Класс защиты	II
Стойкость к механическим ударам	IK05 (0,7 Дж)
Материал корпуса	АБС-пластик
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63
Рабочая температура, °С	–25÷+60
Климатическое исполнение	У1
Число однополюсных автоматов, устанавливаемых в корпус	от 3 до 12 (в зависимости от модели)
Тип устанавливаемого счетчика (в зависимости от модели)	однофазный/ трехфазный/ индукционный

Особенности конструкции



Съемные крышки для оперативного доступа к автоматическим выключателям.



Возможность опломбировки вводного автомата с помощью входящего в стандартную комплектацию пломбирующего устройства.



Возможность опломбировки корпусов в моделях ЩУРн-П 3/8, ЩУРн-П 3/8 И, ЩУРн-П 3/6, ЩУРН-П 3/7-2.



Возможность установки счетчика на монтажную панель и на DIN-рейку.



Наличие выламываемых отверстий для ввода кабеля в верхней и нижней частях корпуса.

Комплектация



DIN-рейка



Сальники



Шина N/PE



Пластиковые дюбели, винты



Пломбирующее устройство для вводного автомата

Ассортимент

	Наименование	Тип счетчика	Количество модулей	Габаритные и установочные размеры (В×Ш×Г), мм	Артикул
	ЩУРн-П 3/8 IP55	1-фазный 3-фазный	8	365×225×120	MSP308-3-55
	ЩУРн-П 3/8 И IP55	1-фазный 3-фазный индукционный	8	365×225×145	MSP308I-3-55
	ЩУРн-П 1/3 IP55	1-фазный	3	220×270×110	MSP103-1-55
	ЩУРн-П 3/6 IP55	1-фазный 3-фазный	6	400×350×125	MSP306-3-55
	ЩУРн-П 3/7-2 IP55	1-фазный 3-фазный	9	380x245x114	MSP372-3-55
	ЩУРн-П 3/10 IP55	1-фазный 3-фазный	10	345×270×105	MSP310-3-55
	ЩУРн-П 1/12 IP55	1-фазный 3-фазный	12	270×330×110	MSP112-1-55
	Комплект крепления на столб для корпуса ЩУРн-П: болт М8х10 – 4 шт.; болт М8х70 – 4 шт.; гайка М8 – 8 шт.; планка для приварки – 2 шт.; скоба – 4 шт.; уплотнительные кольца – 4 шт.				MSP-300-2-M

Панели для установки электрического счетчика ПУ

Предназначены для установки на них однофазных и трехфазных счетчиков.
В панели с боксами могут устанавливаться модульные устройства распределения электроэнергии и защиты сетей от перегрузки и тока короткого замыкания напряжением до 400 В, 50 Гц одновременно с размещением однофазного или трехфазного счетчика для учета электроэнергии.








Преимущества

- Панели изготовлены из самозатухающего ПВХ.
- Панели с боксами комплектуются шинами N и PE.
- Отверстия для пломбирования защищают от несанкционированного доступа.
- Легкий и быстрый монтаж.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP20 (IP40 с боксом)
Материал корпуса	ПВХ
Цвет белый	RAL 9001
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63
Тип счетчика для установки	1-фазный, 3-фазный

Ассортимент

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Количество в упаковке	Артикул
		ПУ 1/2 6 для 1-фазного счетчика с боксом. Типоразмер бокса: 6 модулей. Шины N и PE: 6х9 мм 4/1 – 1 шт.; 6х9 мм 6/1 – 1 шт.	28	MPP10-1
		ПУ 3/2 8 для 3-фазного счетчика с боксом. Типоразмер бокса: 8 модулей. Шины N и PE: 2×16 мм^2 + 7×10 мм^2 – 2 шт.	24	MPP10-3
		ПУ 1/0 для 1-фазного счетчика	105	MPP11-1
		ПУ 3/0 для 3-фазного счетчика	64	MPP11-3
		ПУ 2/0 универсальная	90	MPP11-2

Полиэстерные антивандальные корпуса серий ЩУ IP54 и ЩМП IP54

Полиэстерные корпуса щитов ввода и учета электроэнергии ЩУ предназначены для установки счетчиков электрической энергии и модульного оборудования.
Благодаря конструкции корпусов и свойствам материала, из которого они изготовлены, могут быть установлены в помещениях с высоким содержанием пыли, влаги и вредных веществ, а также на открытом воздухе.
Полиэстерные щиты с монтажной панелью ЩМП предназначены для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.



Преимущества

- Высокая степень защиты от механических повреждений.
- Полная комплектация.
- Высокий уровень электро- и пожаробезопасности.
- Корпуса не нуждаются в покраске и заземлении в процессе монтажа.
- Возможность эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с высоким содержанием вредных веществ.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP54
Класс защиты	II
Материал корпуса	полиэстер
Цвет	RAL 7035
Номинальное напряжение	400 В
Номинальная электрическая прочность изоляции	660 В
Срок службы	30 лет
Рабочая температура, °С	−50÷+70
Климатическое исполнение	УХЛ1
Стойкость к механическим ударам	IK10 (20 Дж)

Особенности конструкции

ЩУ



Возможность опломбировки фальш-панели с помощью пломб-защёлок.



Монтажная панель для установки любого типа счетчика.



Окно для оперативного снятия показаний счётчика электроэнергии.

ЩМП



Наклонная крыша для стока воды.



Возможность сборки корпусов в блоки за счет сборно-разборной конструкции.




Система лабиринтов обеспечивает степень защиты корпуса IP54 без использования уплотнителя.

Комплектация




DIN-рейка (для ЩУ)



Замок



Монтажная панель



Фальш-панель (для ЩУ)



Пломбы-защелки (для ЩУ)



Сальники (для ЩУ 1/1)



Метизы (для ЩУ 1/1)

Ассортимент

	Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Масса	Артикул
	Корпус полиэстерный учетный ЩУ 1/1 УХЛ1 IP54	1-фазный	10	430×270×160	3,3	MKP50-N-01-54
	Корпус полиэстерный учетный ЩУ 3/1УХЛ1 IP54	3-фазный	10	540×260×160	4,5	MKP50-N-03-54
	Корпус полиэстерный ЩМП 280х220х116 мм УХЛ1 IP54	280×220×116		230×160	1,8	YKP40-N-221-54
	Корпус полиэстерный ЩМП 440х400х205 мм УХЛ1 IP54	440×400×205		350×350	6,6	YKP40-N-442-54
	Корпус полиэстерный ЩМП 640х400х205 мм УХЛ1 IP54	640×400×205		500×350	8,6	YKP40-N-642-54

Корпуса с монтажной панелью из ABS-пластика ЩМПп IP65

НОВИНКА

Корпуса ЩМПп IP65 выполнены из ударопрочного ABS-пластика и предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов, а также для размещения и защиты различных электротехнических, электронных компонентов от воздействия окружающей среды.





Преимущества

- Высокая степень защиты от механических повреждений.
- Полная комплектация.
- Высокий уровень электро- и пожаробезопасности.
- Корпуса не нуждаются в покраске и заземлении в процессе монтажа.
- Возможность эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях с высоким содержанием вредных веществ.

Технические характеристики

Материал	ударопрочный ABS-пластик
Цвет корпуса	серый, RAL 7035
Степень защиты	IP65
Стойкость к механическим ударам	IK10 (20 Дж)
Класс защиты	II
Вид установки	навесной
Рабочая температура	от -45 °С до +80 °С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Испытания раскаленной проволокой корпуса	650 °С
Угол открывания двери	200°

Особенности конструкции



Оцинкованная монтажная панель в комплекте.



Металлические штифты петель крепления двери.



Высокая степень IP благодаря наличию полиуретанового уплотнителя.



Замок с трехгранным ключом.



Ребра жесткости обеспечивают стойкость к механическим ударам: IK10 (20 Дж).



Кронштейны для крепления удобны при монтаже и позволяют сохранить степень защиты IP65.



Цветная розничная упаковка.

Комплектация



Оцинкованная монтажная панель



Замок с ключом



Кронштейны для крепления к стене



Знак «Высокое напряжение»



Комплект метизов

Ассортимент

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Размер монтажной панели (В×Ш), мм	Тип двери	Статус	Артикул
	300×200×130	249×143	Серая (RAL 7035)	В наличии	MKP93-N-302013-65
			Прозрачная	Под заказ	MKP92-N-302013-65
	350×250×150	296×190	Серая (RAL 7035)	В наличии	MKP93-N-352515-65
			Прозрачная	Под заказ	MKP92-N-352515-65
	400×300×170	348×241	Серая (RAL 7035)	В наличии	MKP93-N-403017-65
			Прозрачная	Под заказ	MKP92-N-403017-65
	400×300×220	348×241	Серая (RAL 7035)	В наличии	MKP93-N-403022-65
			Прозрачная	Под заказ	MKP92-N-403022-65
	500×350×190	450×288	Серая (RAL 7035)	В наличии	MKP93-N-503519-65
			Прозрачная	Под заказ	MKP92-N-503519-65

	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Тип двери	Размер монтажной панели (В×Ш), мм	Статус	Артикул
	500×400×180	Серая (RAL 7035)	450×288	В наличии	MKP93-N-504018-65
		Прозрачная		Под заказ	MKP92-N-504018-65
	500×400×240	Серая (RAL 7035)	450×288	В наличии	MKP93-N-504024-65
		Прозрачная		Под заказ	MKP92-N-504024-65
	600×400×200	Серая (RAL 7035)	445×336	В наличии	MKP93-N-604020-65
		Прозрачная		Под заказ	MKP92-N-604020-65
	700×500×250	Серая (RAL 7035)	650×440	В наличии	MKP93-N-705025-65
		Прозрачная		Под заказ	MKP92-N-705025-65
	800×600×260	Серая (RAL 7035)	724x543	В наличии	MKP93-N-806026-65
		Прозрачная		Под заказ	MKP92-N-806026-65

Корпуса металлические модульные

Корпуса распределительные ЩРн и ЩРв серии UNIVERSAL

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.





Произведено в России

Преимущества


- Удобство и простота сборки благодаря съемной монтажной раме.
- Полная комплектация.
- Возможность установки шин сверху и снизу.
- Многофункциональный кабель-ввод.
- Увеличенное расстояние между задней стенкой и DIN-рейками для удобства прокладки проводов.
- Возможность пломбировки фальш-панели.
- Жесткость конструкции.
- Унифицированный модельный ряд.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Стильный эргономичный дизайн.
- Сертификат соответствия.
- Наличие защитной оперативной панели суппортов для шин.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, встраиваемый
Толщина металла	0,8–1 мм
Номинальный ток	до 125 А
Тип покрытия	порошковая шагрень, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	навесных – IP54, встраиваемых – IP31
Климатическое исполнение	У2 –для IP54, У3 – для IP31
Тип применяемых аппаратов	модульные
Ввод кабелей	сверху и снизу – во встраиваемых корпусах, снизу – в навесных

Особенности конструкции





1 – Оболочка
2 – Оперативная панель и пластиковые элементы
3 – Монтажная рама
4 – Кабельный ввод-сальник
5 – Шины N и PE и суппорт для шин
6 – Защитный кожух



Защитная оперативная панель исключает поражение током в ходе эксплуатации готового изделия.



Шины N и PE установлены в суппорты, обеспечивающие безопасность эксплуатации. Такое расположение шин делает более удобным подвод кабелей.



В исполнении IP54 предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.



Во встраиваемых корпусах предусмотрена возможность установки защитного перфорированного кожуха, который значительно упрощает монтаж корпуса в нишу.



Съемная монтажная рама обеспечивает удобство и простоту сборки, возможность производить монтаж вне корпуса. DIN-рейки установлены с шагом 125 мм. Для удобства прокладки кабеля увеличено расстояние между задней стенкой и DIN-рейками.



Во всех корпусах ЩРн(в) серии PRO есть шпильки заземления.

Комплектация



Монтажная рама



Оперативная панель и пластиковые элементы




Кабельный ввод-сальник (для ЩРн)




Суппорты с шинами N и PE



Заглушка YIS50-12-K03



Маркировочная таблица




Знаки электробезопасности



Комплект для заземления и навески корпуса (для ЩРн)

Цвет



RAL 7035

Расшифровка обозначений

ЩРн-24з-1 IP54 UNIVERSAL

ЩР – щит распределительный
н – навесное исполнение
24 – количество устанавливаемых модулей: 24, 36, 48, 2×24, 2×36, 2×48
з – наличие замка
1 – номер модификации
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254
UNIVERSAL – название серии

ЩРв-24зк-1 36 IP31 UNIVERSAL

ЩР – щит распределительный
в – встраиваемый
24 – количество устанавливаемых модулей: 24, 36, 48, 2×24, 2×36, 2×48
з – наличие замка
к – наличие защитного кожуха
1 – номер модификации
36 – тип, цвет, структура поверхности покрытия:
36 – ЭПК/шагрень, RAL 7035 (светло-серый)
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
UNIVERSAL – название серии

Ассортимент

Щиты распределительные встраиваемые	Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРв-24з-1 36 IP31 UNIVERSAL	24	Корпус: 480×352×138. Ниша: 455×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 4,18 кг. Шины N/PE: 6×9 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM12-V-24-31-Z-U
	ЩРв-36з-1 36 IP31 UNIVERSAL	36	Корпус: 605×352×138. Ниша: 580×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 4,92 кг. Шины N/PE: 6×9 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM12-V-36-31-Z-U
	ЩРв-48з-1 36 IP31 UNIVERSAL	48	Корпус: 730×352×138. Ниша: 705×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 5,86 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM12-V-48-31-Z-U
	ЩРв-2×24з-1 36 IP31 UNIVERSAL	48	Корпус: 480×662×138. Ниша: 455×640×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 7,83 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 4 шт.	RAL 7035	MKM12-V-2x24-31-Z-U
	ЩРв-2×36з-1 36 IP31 UNIVERSAL	72	Корпус: 605×662×138. Ниша: 580×640×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 9,22 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 4 шт.	RAL 7035	MKM12-V-2x36-31-Z-U
	ЩРв-2×48з-1 36 IP31 UNIVERSAL	96	Корпус: 730×662×138. Ниша: 705×640×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 11,04 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 4 шт.	RAL 7035	MKM12-V-2x48-31-Z-U

	Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРв-24зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	24	Корпус: 480×352×138. Ниша: 455×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 5,42 кг. Шины N/PE: 6×9 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM12-V-24-31-ZK-U
	ЩРв-36зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	36	Корпус: 605×352×138. Ниша: 580×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 6,45 кг. Шины N/PE: 6×9 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM12-V-36-31-ZK-U
	ЩРв-48зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	48	Корпус: 730×352×138. Ниша: 705×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 7,66 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM12-V-48-31-ZK-U
	ЩРв-2×24зк-1 36 IP31 UNIVERSAL*	48	Корпус: 480×662×138. Ниша: 455×640×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 9,92 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 4 шт.	RAL 7035	MKM12-V-2x24-31-ZK-U
	ЩРв-2×36зк-1 36 IP31 UNIVERSAL*	72	Корпус: 605×662×138. Ниша: 580×640×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 11,74 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 4 шт.	RAL 7035	MKM12-V-2x36-31-ZK-U
	ЩРв-2×48зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	96	Корпус: 730×662×138. Ниша: 705×640×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 14,01 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 4 шт.	RAL 7035	MKM12-V-2x48-31-ZK-U

* Заказные позиции

Щиты распределительные навесные

	Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРн-12з-1 IP54 UNIVERSAL	12	315×310×136	Расположение отверстий: снизу 70×140. Масса: 4,5 кг. Шины N/PE: 6×9 мм 12/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM11-N-12-54-Z-U
	ЩРн-24з-1 IP54 UNIVERSAL	24	440×310×136	Расположение отверстий: снизу 70×140. Масса: 5,02 кг. Шины N/PE: 6×9 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM11-N-24-54-Z-U
	ЩРн-36з-1 IP54 UNIVERSAL	36	565×310×136	Расположение отверстий: снизу 70×140. Масса: 6,11 кг. Шины N/PE: 6×9 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM11-N-36-54-Z-U
	ЩРн-48з-1 IP54 UNIVERSAL	48	690×310×136	Расположение отверстий: снизу 70×140. Масса: 7,22 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	MKM11-N-48-54-Z-U
	ЩРн-2×24з-1 IP54 UNIVERSAL	48	440×620×136	Расположение отверстий: снизу 70×140. Масса: 9,43 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 4 шт.	RAL 7035	MKM11-N-2x24-54-Z-U
	ЩРн-2×36з-1 IP54 UNIVERSAL	72	565×620×136	Расположение отверстий: снизу 70×140. Масса: 11,41 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 4 шт.	RAL 7035	MKM11-N-2x36-54-Z-U
	ЩРн-2×48з-1 IP54 UNIVERSAL	96	690×620×136	Расположение отверстий: снизу 70×140. Масса: 13,46 кг. Шины N/PE: 8×12 мм 24/2 – 4 шт.	RAL 7035	MKM11-N-2x48-54-Z-U

Корпуса щитов распределения ЩРн(в) серии PRO

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



4


Преимущества


- Удобство и простота сборки благодаря съемной монтажной раме.
- Высокий уровень электробезопасности – наличие защитной оперативной панели и суппортов для шин.
- Возможность установки шин сверху и снизу.
- Увеличенное расстояние между задней стенкой и DIN-рейками для удобства прокладки проводов.
- Жесткая и легкая конструкция.
- Унифицированный модельный ряд.
- Стильный дизайн.
- Перенавешиваемые дверцы в корпусах ЩРн серии PRO IP31.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, встраиваемый
Толщина металла	0,8–1,0 мм
Номинальный ток	до 125 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень (матовое)
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	навесных – IP31, IP54, встраиваемых – IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛ3 для IP31, У2 для IP54
Ввод проводников	ЩРв серии PRO – сверху и снизу; ЩРн серии PRO – снизу

Особенности конструкции





1 – оболочка,
2 – дверца,
3 – монтажная рама,
4 – оперативная панель,
5 – отверстия для ввода кабелей и проводов,
6 – пластиковые стойки для крепления оперативной панели,
7 – суппорт для шин N/PE.



Съемная монтажная рама обеспечивает удобство и простоту сборки, возможность производить монтаж вне корпуса. DIN-рейки установлены с шагом 125 мм. Для удобства прокладки кабеля увеличено расстояние между задней стенкой и DIN-рейками.



Перфорация на задней планке корпусов ЩРв серии PRO позволяет закреплять провода с помощью хомутов.



Защитная оперативная панель исключает поражение током в ходе эксплуатации. Возможность опломбировки. Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL/PRO (YIS50-12-K03) заказывается отдельно.



Скошенные углы корпусов ЩРн(в) серии PRO в соответствии с тенденциями рынка.



Суппорт обеспечивает безопасную эксплуатацию. Возможна установка сверху и снизу. Шины заказываются отдельно:
– YNN11-12-100 Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 12/2;
– YNN11-24-100 Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 24/2;
– YNN21-24-100 Шина PEN «земля-ноль» 8×12мм 24/2.



Болты на боковых стенках ЩРв серии PRO позволяют фиксировать корпуса в нише.



В ЩРв PRO предусмотрена возможность установки корпуса после прокладки кабеля и проводов: удобный и легкий монтаж в нишу.



Во всех корпусах ЩРн(в) серии PRO есть шпильки заземления.


Комплектация



Съемная монтажная рама, защитная оперативная панель и пластиковые элементы



Суппорт для шин



Маркировочная таблица, знаки электробезопасности



Комплект для навески в ЩРн IP54 PRO



Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)

Расшифровка обозначений

ЩРн-12з-1 У2 IP54 PRO

Щ – щит
Р – распределительный
н – навесной
12–2×48 – максимальное количество модулей
з – с замком
1 – номер модификации
У2 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254
PRO – название серии

ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO

Щ – щит
Р – распределительный
в – встраиваемый
12–2×48 – максимальное количество модулей
з – с замком
0 – номер модификации
3 – тип покрытия ЭПК/шагрень (матовое)
6 – цвет краски RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
PRO – название серии

Ассортимент

Щиты распределительные встраиваемые (IP31)	Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Масса, кг	Цвет	Артикул
	ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	12	Корпус: 310×335×130. Ниша: 300×275×120	2,5	RAL 7035	MKM15-V-12-31-ZU
	ЩРв-12мз-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	12	Корпус: 265×310×120. Ниша: 237×282×114	1,9	RAL 7035	MKM15-V-12m-31-ZU
	ЩРв-18з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	18	Корпус: 265×420×120. Ниша: 237×392×114	2,6	RAL 7035	MKM15-V-18-31-ZU
	ЩРв-24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	24	Корпус: 460×310×130. Ниша: 425×275×120	3,2	RAL 7035	MKM15-V-24-31-ZU
	ЩРв-36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	36	Корпус: 585×310×130. Ниша: 550×275×120	4,1	RAL 7035	MKM15-V-36-31-ZU

	Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРв-48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	48	Корпус: 710×310×130. Ниша: 675×275×120	Масса: 4,9 кг	RAL 7035	MKM15-V-48-31-ZU
	ЩРв-2х24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	48	Корпус: 460×600×130. Ниша: 425×565×120	Масса: 6,1 кг	RAL 7035	MKM15-V-2x24-31-ZU
	ЩРв-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	72	Корпус: 585×600×130. Ниша: 550×565×120	Масса: 7,6 кг	RAL 7035	MKM15-V-2x36-31-ZU
	ЩРв-2х48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	96	Корпус: 710×600×130. Ниша: 675×565×120	Масса: 9,1 кг	RAL 7035	MKM15-V-2x48-31-ZU
Щиты распределительные навесные (IP31) 	ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	12	Корпус: 335×310×130	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 (снизу). Масса: 3,2 кг	RAL 7035	MKM15-N-12-31-ZU
	ЩРн-12мз-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	12	Корпус: 265×310×120	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 (снизу). Масса: 2,5 кг	RAL 7035	MKM15-N-12m-31-ZU
	ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	18	Корпус: 265×420×120	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 (снизу). Масса: 3,5 кг	RAL 7035	MKM15-N-18-31-ZU

	Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	24	Корпус: 460×310×130	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 (снизу). Масса: 4,2 кг	RAL 7035	MKM15-N-24-31-ZU
	ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	36	Корпус: 585×310×130	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 (снизу). Масса: 5,2 кг	RAL 7035	MKM15-N-36-31-ZU
	ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	48	Корпус: 710×310×130	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 (снизу). Масса: 6,2 кг	RAL 7035	MKM15-N-48-31-ZU
	ЩРн-2х24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	48	Корпус: 460×600×130	Количество вводов: 6 отверстий ∅31 (снизу). Масса: 7,5 кг	RAL 7035	MKM15-N-2x24-31-ZU
	ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	72	Корпус: 585×600×130	Количество вводов: 6 отверстий ∅31 (снизу). Масса: 9,3 кг	RAL 7035	MKM15-N-2x36-31-ZU
	ЩРн-2х48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	96	Корпус: 710×600×130	Количество вводов: 6 отверстий ∅31 (снизу). Масса: 11,1 кг	RAL 7035	MKM15-N-2x48-31-ZU
Щиты распределительные навесные (IP54)	ЩРн-12з-1 У2 IP54 PRO	12	Корпус: 329×310×135	Количество вводов: 5 отверстий ∅20 (снизу). Масса: 4,3 кг	RAL 7035	MKM16-N-12-54-ZU
						

	Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРн-12мз-1 У2 IP54 PRO	12	Корпус: 260×310×128	Количество вводов: 5 отверстий ⌀20 (снизу). Масса: 3,2 кг	RAL 7035	MKM16-N-12m-54-ZU
	ЩРн-18з-1 У2 IP54 PRO	18	Корпус: 260×420×128	Количество вводов: 5 отверстий ⌀20 (снизу). Масса: 4,2 кг	RAL 7035	MKM16-N-18-54-ZU
	ЩРн-24з-1 У2 IP54 PRO	24	Корпус: 454×310×135	Количество вводов: 5 отверстий ⌀20 (снизу). Масса: 5,7 кг	RAL 7035	MKM16-N-24-54-ZU
	ЩРн-36з-1 У2 IP54 PRO	36	Корпус: 579×310×135	Количество вводов: 5 отверстий ⌀20 (снизу). Масса: 7 кг	RAL 7035	MKM16-N-36-54-ZU
	ЩРн-48з-1 У2 IP54 PRO	48	Корпус: 704×310×135	Количество вводов: 5 отверстий ⌀20 (снизу). Масса: 8,3 кг	RAL 7035	MKM16-N-48-54-ZU
	ЩРн-2х24з-1 У2 IP54 PRO	48	Корпус: 454×620×135	Количество вводов: 10 отверстий ⌀20 (снизу). Масса: 10 кг	RAL 7035	MKM16-N-2x24-54-ZU
	ЩРн-2х36з-1 У2 IP54 PRO	72	Корпус: 579×620×135	Количество вводов: 10 отверстий ⌀20 (снизу). Масса: 12,3 кг	RAL 7035	MKM16-N-2x36-54-ZU
	ЩРн-2х48з-1 У2 IP54 PRO	96	Корпус: 704×620×135	Количество вводов: 10 отверстий ⌀20 (снизу). Масса: 14,5 кг	RAL 7035	MKM16-N-2x48-54-ZU

* Комплекты для монтажа к ЩЭ-Х-6 и ЩЭ LIGHT приобретаются отдельно.

Аксессуары к корпусам серии UNIVERSAL и PRO

	Наименование	Применение	Артикул
	Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-12-K03
	Суппорт для корпусов UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-SUFP-K03
	Торцевой элемент фальш-панели серый UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-TFP-K03
	Торцевой элемент фальш-панели прозрачный UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-TFP-K08
	Соединитель фальш-панели желтый UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-SSFP-K05
	Стойка фальш-панели желтая UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-SFP-K05
	Основной элемент фальш-панели серый UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-OFP-K03
	Основной элемент фальш-панели прозрачный UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-OFP-K08
	Фиксирующий винт фальш-панели желтый UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-FVFP-K05
	Изолятор-стойка UNIVERSAL/PRO	Корпуса ЩРН(В) PRO, корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS51-K05
	Изолятор-стойка UNIVERSAL ИСК-1*	Корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-K05
	Ввод-сальник серый UNIVERSAL	Корпуса ЩРН(В) UNIVERSAL	YIS50-VS-K03

* Устанавливался до октября 2016 г.

Корпуса щитов распределения ЩРн

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Произведено в России

4

Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов окраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8–1,0 мм
Номинальный ток	до 125 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень/глянец
Цвет	RAL 7035, RAL 9016
Степень защиты	IP31, IP54
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛ3 для IP31, У2 для IP54

Особенности конструкции



Установочная рейка для крепления шин N и PE*.



В исполнении IP54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.




Защитная оперативная панель, исключающая поражение током в ходе эксплуатации готового изделия.




В исполнении IP54 предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.

4

Комплектация



Знаки электробезопасности



Маркировочная таблица



Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)

Цвет

RAL 7035

RAL 9016

Расшифровка обозначений

ЩРн-9з-1 3 6 УХЛ3 IP31

Щ – щит
Р – распределительный
н – навесного исполнения
9–72 – максимальное количество модулей
з – с замком
0 – номер модификации
0 – с уголками для монтажа шин N и PE
1 – оцинкованная рейка для крепления шин N и PE
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
6 – цвет краски
6 – RAL 7035
8 – RAL 9016
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

* Шины N и PE приобретаются отдельно.

Ассортимент

Щиты распределительные навесные (IP31)	Наименование	Количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31	12	Корпус: 265×310×120	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса 3,1 кг	RAL 7035	МКМ14-N-12-31-Z
	ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31	12			RAL 9016	МКМ13-N-12-31-Z
	ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31	18	Корпус: 265×440×120	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса 4,1 кг	RAL 7035	МКМ14-N-18-31-Z
	ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31	18			RAL 9016	МКМ13-N-18-31-Z
	ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31	24	Корпус: 395×310×120	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса 4,3 кг	RAL 7035	МКМ14-N-24-31-Z
	ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31	24			RAL 9016	МКМ13-N-24-31-Z
	ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31	36	Корпус: 540×310×120	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса 6,9 кг	RAL 7035	МКМ14-N-36-31-Z
	ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31	36			RAL 9016	МКМ13-N-36-31-Z
	ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31	48	Корпус: 620×310×120	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса 7,6 кг	RAL 7035	МКМ14-N-48-31-Z
	ЩРн-48з-1 38 УХЛ3 IP31	48			RAL 9016	МКМ13-N-48-31-Z
	ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31	54	Корпус: 540×440×120	Количество вводов: 5 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса 9,2 кг	RAL 7035	МКМ14-N-54-31-Z
	ЩРн-54з-1 38 УХЛ3 IP31	54			RAL 9016	МКМ12-N-54-31-Z
	ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31	72	Корпус: 540×600×120	Количество вводов: 6 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса 12,2 кг	RAL 7035	МКМ14-N-72-31-Z
	ЩРн-72з-1 38 УХЛ3 IP31	72			RAL 9016	МКМ12-N-72-31-Z

Щиты распределительные навесные (IP54)	Наименование	Количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРн-12з-0 У2 IP54	12	Корпус: 240×330×120	Количество вводов: 5 отверстий ∅20 мм (снизу). Масса: 3,6 кг	RAL 7035	MKM11-N-12-54-Z
	ЩРн-24з-0 У2 IP54	24	Корпус: 410×330×120	Количество вводов: 5 отверстий ∅20 мм (снизу). Масса: 5,4 кг	RAL 7035	MKM11-N-24-54-Z
	ЩРн-36з-0 У2 IP54	36	Корпус: 540×330×120	Количество вводов: 5 отверстий ∅20 мм (снизу). Масса: 6,7 кг	RAL 7035	MKM11-N-36-54-Z
	ЩРн-48з-0 У2 IP54	48	Корпус: 670×330×120	Количество вводов: 5 отверстий ∅20 мм (снизу). Масса: 8,1 кг	RAL 7035	MKM11-N-48-54-Z

Корпуса встраиваемых щитов распределения ЩРВ серии TREND

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Произведено в России

Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Жесткость конструкции.
- Единый секрет замка.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов окраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	0,8–1,0 мм
Номинальный ток	до 125 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень/глянец
Цвет	RAL 7035, RAL 9016
Степень защиты	IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛ3

Особенности конструкции



Улучшенный внешний вид – скошенные углы.



Защитная оперативная панель, исключающая поражение током в ходе эксплуатации готового изделия.




Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE.




Значительно увеличена жесткость конструкции корпуса.

Комплектация




Знаки электробезопасности




Маркировочная таблица

Цвет



RAL 7035



RAL 9016

Расшифровка обозначений

ЩРв-72з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND
Щ – щит
Р – распределительный
в – встраиваемый
9–72 – максимальное количество модулей
з – с замком
3 – номер модификации
3 – тип покрытия
  3 – ЭПК/шагрень
  5 – ЭПК/глянец
6 – цвет краски
  6 – RAL 7035
  8 – RAL 9016
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
TREND – название серии

Ассортимент

	Наименование	Кол-во модулей	Цвет	Характеристики	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Артикул
	ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND ЩРв-12з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND	12	RAL 7035 RAL 9016	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 2,3 кг	Корпус: 265×310×120. Ниша: 230×275×125	MKM14-V-12-30-T MKM14-V-12-31-TW
	ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND ЩРв-18з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND	18	RAL 7035 RAL 9016	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 3,3 кг	Корпус: 265×440×120. Ниша: 230×405×125	MKM14-V-18-30-T MKM14-V-18-31-TW
	ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND ЩРв-24з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND	24	RAL 7035 RAL 9016	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 3,3 кг	Корпус: 395×310×120. Ниша: 360×275×125	MKM14-V-24-30-T MKM14-V-24-31-TW
	ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND ЩРв-36з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND	36	RAL 7035 RAL 9016	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 5 кг	Корпус: 540×310×120. Ниша: 505×275×125	MKM14-V-36-30-T MKM14-V-36-31-TW
	ЩРв-48з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND ЩРв-48з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND	48	RAL 7035 RAL 9016	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 6 кг	Корпус: 620×310×120. Ниша: 585×275×125	MKM14-V-48-30-T MKM14-V-48-31-TW
	ЩРв-54з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND ЩРв-54з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND	54	RAL 7035 RAL 9016	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 7,4 кг	Корпус: 540×440x120. Ниша: 505×405×125	MKM14-V-54-30-T MKM14-V-54-31-TW
	ЩРв-72з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND ЩРв-72з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND	72	RAL 7035 RAL 9016	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 9,9 кг	Корпус: 540×600×120. Ниша: 505×565×125	MKM14-V-72-30-T MKM14-V-72-31-TW

Корпуса щитов распределения ЩРн серии LIGHT

НОВИНКА

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Произведено в России

Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Скругленные элементы корпуса
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Номинальный ток	до 100 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛ3

Особенности конструкции



Закругленные углы элементов корпуса для безопасной сборки и монтажа.



В корпусе предусмотрены шпильки для заземления, гарантирующие безопасность при эксплуатации.



В комплекте металлическая фальш-панель с закругленными углами, исключающая поражение током в ходе эксплуатации.



Крепление шин предусмотрено на изоляторах на DIN-рейку*.



На задней стенке корпуса имеются каплевидные отверстия для навески корпуса.



Ввод проводников снизу.

Ассортимент

	Наименование	Количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРн-12 IP31 LIGHT	12	Корпус: 265×310×120	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса 2,0 кг	RAL 7035	MKM14-N-12-31-ZL
	ЩРн-24 IP31 LIGHT	24	Корпус: 395x310x120	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса 2,9 кг	RAL 7035	MKM14-N-24-31-ZL

* Шины N и PE приобретаются отдельно.

Корпуса металлические учетно-распределительные

Корпуса щитов учета и распределения ЩУРн(в)

Предназначены для сборки учетно-распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.





Произведено в России

Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, встраиваемый
Толщина металла	0,8–1,0 мм
Номинальный ток	до 125 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень/глянец
Цвет	RAL 7035, RAL 9016
Степень защиты	навесных – IP31, IP54, встраиваемых – IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛ3 для IP31, У2 для IP54

Особенности конструкции



Защитная раздельная оперативная панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия, а также позволяет пломбировать вводной аппарат без ограничения доступа к групповым аппаратам.



В исполнении IP54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.



Универсальная монтажная панель под счетчик позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков.



В исполнении IP54 предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.




Информационное окно для удобства снятия показаний счетчика.




Установочная рейка для крепления шин N и PE*.

Комплектация



Знаки электробезопасности




Маркировочная таблица




Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)

Цвет



RAL 7035



RAL 9016

* Шины N и PE приобретаются отдельно.

Расшифровка обозначений

ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31

Щ – щит
УР – учетно-распределительный
н – навесное исполнение
в – встраиваемое исполнение
1,3 – тип счетчика (одно-, трехфазный)
9–48 – количество модулей
з – с замком
о – с окном
1 – номер модификации
0 – с цельной оперативной панелью для IP31; с раздельной оперативной панелью для IP54
1 – с раздельной оперативной панелью для IP31; с цельной оперативной панелью для IP54
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
6 – цвет краски
6 – RAL 7035
8 – RAL 9016
УХЛ3, У2 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254

4

Ассортимент

Щиты учетно-распределительные встраиваемые (IP31)	Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	1	9	Корпус: 490×330×145. Ниша: 445×285×150	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 4,5 кг	RAL 7035	MKM24-V-09-31-Z0
	ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	1	12	Корпус: 480×320×165. Ниша: 435×275×170	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 4,6 кг	RAL 7035	MKM25-V-12-31-Z0
	ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	3	12	Корпус: 550×320×165. Ниша: 505×275×170	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 5,3 кг	RAL 7035	MKM35-V-12-31-Z0
	ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31*	1	15	Корпус: 490×490×145. Ниша: 445×445×150	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 6,6 кг	RAL 7035	MKM24-V-15-31-Z0

* Позиции являются типовыми заказными.

	Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	3	18	Корпус: 580×490×165. Ниша: 535×445×170	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 8,1 кг	RAL 7035	МКМ34-V-18-31-Z0
	ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	3	30	Корпус: 550×500×165. Ниша: 505×455×170	Количество вводов: по 1 отверстию 230×30 мм (сверху и снизу). Масса: 8,4 кг	RAL 7035	МКМ35-V-30-31-1-Z0
	ЩУРв-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	3	48	Корпус: 550×610×165. Ниша: 505×565×170	Количество вводов: по 1 отверстию 210×30 мм (сверху и снизу). Масса: 10,0 кг	RAL 7035	МКМ35-V-48-31-Z0
Щиты учетно-распределительные навесные (IP31) 	ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31 ЩУРн-1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	1 1	9 9	Корпус: 470×260×145	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 4,3 кг	RAL 7035 RAL 9016	МКМ22-N-09-31-Z0 МКМ24-N-09-31-Z0
	ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	1	15	Корпус: 470×400×145	Количество вводов: 5 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса: 6,3 кг	RAL 7035	МКМ22-N-15-31-Z0
	ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	3	9	Корпус: 540×290×165	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 5,5 кг	RAL 7035	МКМ32-N-09-31-Z0
	ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	1 1	12 12	Корпус: 395×310×165	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 4,5 кг	RAL 7035 RAL 9016	МКМ25-N-12-31-Z0 МКМ23-N-12-31-Z0

	Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	3 3	12 12	Корпус: 540×310×165	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 5,9 кг	RAL 7035 RAL 9016	MKM35-N-12-31-Z0 MKM33-N-12-31-Z0
	ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31 ЩУРн-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31	3	18	Корпус: 560×440×165	Количество вводов: 6 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса: 8,3 кг	RAL 7035 RAL 9016	MKM32-N-18-31-Z0 MKM34-N-18-31-Z0
	ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31 ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31	3	24	Корпус: 560×480×165	Количество вводов: 6 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса: 10,4 кг	RAL 7035 RAL 9016	MKM32-N-24-31-Z0 MKM34-N-24-31-Z0
	ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	3	9	Корпус: 540×290×165	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 5,5 кг	RAL 7035	MKM32-N-09-31-Z0
	ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31 ЩУРн-3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	3	30	Корпус: 540×440×165	Количество вводов: 5 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса: 9,4 кг	RAL 7035 RAL 9016	MKM35-N-30/1-1-31-Z0 MKM35-N-30-31-Z0
	ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31 ЩУРн-3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	3 3	30 30	Корпус: 540×490×165	Количество вводов: 5 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса: 9,4 кг	RAL 7035 RAL 9016	MKM35 N 30 1 31 Z0 MKM35 N 30 31 Z0
	ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31 ЩУРн-3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	3	36	Корпус: 560x550x165	Количество вводов: 6 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса: 11,5 кг	RAL 7035 RAL 9016	MKM32-N-36-31-Z0 MKM33-N-36-31-Z0
	ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31	3	42	Корпус: 560x600x165	Количество вводов: 6 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса: 12,7 кг	RAL 7035	MKM32-N-42-31-Z0

	Наименование	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩУРн-3/48з-1 36 УХЛ3 IP31	3	48	Корпус: 540×600×165	Количество вводов: 6 отверстий ∅31 мм (снизу). Масса: 11,1 кг	RAL 7035	MKM35-N-48-31-Z
	ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31					RAL 7035	MKM35-N-48-31-ZO
	ЩУРн-3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31					RAL 9016	MKM33-N-48-31-ZO
Щиты учетно-распределительные навесные (IP54) 	ЩУРн-1/12з-0 У2 IP54	1	12	Корпус: 395×310×165	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 5,4 кг	RAL 7035	MKM22-N-12-54-Z
	ЩУРн-1/12зо-0 У1 IP54						MKM22-N-12-54-ZO
	ЩУРн-3/12з-0 У2 IP54	3	12	Корпус: 540×310×165	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 7,1 кг	RAL 7035	MKM32-N-12-54-Z
	ЩУРн-3/12зо-0 У1 IP54						MKM32-N-12-54-ZO

Корпуса металлические вводно-учетные

Корпуса щитов ввода и учета электроэнергии ЩУ

Предназначены для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях.



Преимущества

- Возможность эксплуатации на открытом воздухе.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное покрытие.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Способ крепления	к столбу, к стене
Толщина металла	1,0 мм
Номинальный ток	до 100 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP54
Угол открытия двери	120°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	У1

Особенности конструкции



Позволяют раздельно разместить аппарат защиты (ВА47-29) и аппарат отключения электроэнергии (ВН-32), а также ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1).



Предусмотрена возможность пломбировки оперативной панели в закрытом состоянии (с помощью отверстий в пылевлагонепроницаемой фурнитуре).



Оперативная панель, закрывающая электросчетчик и электроаппараты. Панель крепится к корпусу при помощи петель и запирается индивидуальным замком.



Дополнительный козырек корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии двери.




Оперативная панель имеет окно для снятия показаний электросчетчика и прорезь для доступа к аппарату защиты.



Уплотнение из вспененного полиуретана.

Комплектация



Знаки электробезопасности



Сальники



Комплект для заземления в корпусах ЩУ-Х/1-1 У1 IP54

Расшифровка обозначений

ЩУ-1/1-0 У1 IP54

Щ – щит
У – учетный
1, 3 – тип счетчика (одно-, трехфазный)
1 – количество счетчиков
0 – номер модификации
0 – без оперативной панели
1 – с оперативной панелью в виде дверцы
У1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Наименование	Тип счетчика	Максимальное количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩУ-1/1-0 У1 IP54	1	2	310×300×150	Количество вводов: 2 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 3,9 кг	RAL 7035	MKM51-N-01-54
	ЩУ-1/2-0 У1 IP54	1	2	310×420×150	Количество вводов: 2 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 5,3 кг	RAL 7035	MKM51-N-02-54
	ЩУ-3/1-0 У1 IP54	3	3	395×310×150	Количество вводов: 3 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 5,0 кг	RAL 7035	MKM51-N-03-54
	ЩУ-1/1-1 У1 IP54	1	6 (4 и 2)	310×300×150	Количество вводов: 2 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 5,3 кг	RAL 7035	MKM51-N-04-54
	ЩУ-3/1-1 У1 IP54	3	12 (4, 4, 4)	445×400×150	Количество вводов: 2 отверстия ∅31 мм (снизу). Масса: 8,7 кг	RAL 7035	MKM51-N-09-54

Комплект для монтажа металлических корпусов

Комплект предназначен для монтажа различных металлических корпусов:
– на железобетонных стойках типа СВ110 и СВ105 – крепление скобами;
– на столбах круглого сечения диаметром до 350 мм – крепление монтажными полосами.

Наибольшая масса закрепляемого электрощита – 80 кг.

	Наименование	Артикул
	Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой	YKK-0-125
	Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой	YKK-0-126

Комплектующие	Крепление скобами	Крепление монтажными полосами
Планка монтажная, шт.	2	–
Планка монтажная в сборе, шт.	–	2
Скоба, шт.	2	–
Полоса монтажная, шт.	–	2
Болт закладной, шт.	4	–
Втулка, шт.	–	4
Болт М8×100, шт.	–	2
Болт фланцевый М6×14, шт.	4	4
Гайка фланцевая М6, шт.	4	4
Гайка фланцевая М8, шт.	4	2
Кольцо уплотнительное, шт.	4	4
Паспорт, экземпляры	1	1
Упаковка, комплекты	1	1

Схема крепления корпуса к столбу скобой





Схема крепления корпуса к столбу монтажной полосой



Корпуса металлические ЩЭ и УЭРМ

Корпуса щитов этажных ЩЭ

Используются для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Сварной металлический корпус состоит из трех отсеков: вводно-учетного, распределительного, отсека слаботочного оборудования.

В вводно-учетном отсеке в корпусах ЩЭ-Х-1 размещены перфорированные планки для крепления счетчиков (по количеству квартир), в корпусах ЩЭ-Х-6 установлена съемная монтажная панель.

Предусмотрена возможность установки в этом же отсеке аппарата отключения магистральной линии.

В распределительном отсеке установлены DIN-рейки для аппаратов групповых линий и элементы для установки шин N и PE. Отсек укомплектован оперативной панелью.

Отсек слаботочного оборудования снабжен перфорированными профилями для прокладки теле- и радиосетей, телефонных линий, сетей охранной сигнализации, домофонов и т.п. Между слаботочным и силовым отсеками расположена разделительная перегородка.





Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.
- Срок эксплуатации – не менее 25 лет.

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый, возможность навесного исполнения
Толщина металла	1,0 мм
Номинальный ток для одной квартиры	50 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31
Угол открытия двери	105°
Климатическое исполнение	УХЛ3


Особенности конструкции



Количество модулей на квартиру:
– до 9 модулей в ЩЭ-Х-1, ЩЭ-Х-6 и ЩЭ LIGHT на 1, 2, 3, 4 квартиры;
– до 7 модулей в ЩЭ-Х-1270 на 5 и 6 квартир.




Возможность навесного исполнения при использовании дополнительного кожуха:
– для корпусов ЩЭ-Х-1, ЩЭ-Х-6 и ЩЭ LIGHT используется кожух для навесного исполнения (МКМ42-00-31);
– для корпусов ЩЭ-Х-1270 используется кожух для навесного исполнения для щитов ЩЭ-1270 (МКМ42-1270-31).



Возможность установки щита после прокладки магистральной линии.



Дверца вводно-учетного отсека имеет окна для снятия показаний счетчика.



Съемная монтажная рама в корпусах ЩЭ-Х-1 и ЩЭ LIGHT. В ЩЭ-Х-1 можно устанавливать счетчики как на три точки крепления, так и на DIN-рейку. В ЩЭ LIGHT – на DIN-рейку.



Возможность пломбировки учетного отсека (с помощью накладки на замок).



Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей. Секрет ключей для слаботочного отсека отличается от секретов для других отсеков.



Съемная монтажная панель в корпусах ЩЭ-Х-6 позволяет устанавливать счетчики как на три точки крепления, так и на DIN-рейку.

Комплектация корпусов ЩЭ-Х-1

Паспорт
Инструкция по сборке
Знаки «Высокое напряжение» и «Заземление»
Маркировочная таблица
DIN-рейки
Шины N 6×9 8/1
Шины N 6×9 8/2
Изоляторы на DIN-рейку
Сжим У733М
Метизы

Комплектация корпусов ЩЭ-Х-6*

Паспорт
Инструкция по сборке
Знаки «Высокое напряжение» и «Заземление»
Маркировочная таблица
Метизы

Комплектация корпусов ЩЭ LIGHT*

Паспорт

* Комплекты для монтажа к ЩЭ-Х-6 и ЩЭ LIGHT приобретаются отдельно.

Расшифровка обозначений

ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31

ЩЭ – щит этажный
2, 3, 4 – количество счетчиков
1 – номер модификации
3 – тип покрытия ЭПК/шагрень
6 – цвет краски RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

ЩЭ-2-6 36 УХЛ3 IP31

ЩЭ – щит этажный
2, 3, 4 – количество счетчиков
6 – номер модификации
3 – тип покрытия ЭПК/шагрень
6 – цвет краски RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Типоразмер	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Масса, кг	Артикул
	ЩЭ-2-1 36 УХЛ3	Корпус: 1000×960×157. Ниша (по ГОСТ 32395-2013): 950×900×140	19,9	МКМ42-02-31
	ЩЭ-2-6 36 УХЛ3		16,5	МКМ42-2-6-31
	ЩЭ-2 36 УХЛ3 IP31 LIGHT		16,4	МКМ42-02-31-L
	ЩЭ-2 36 УХЛ3 (без окон) IP31 LIGHT		16,4	МКМ42-02-31-WW-L
	ЩЭ-3-1 36 УХЛ3	Корпус: 1000×960×157. Ниша (по ГОСТ 32395-2013): 950×900×140	20,3	МКМ42-03-31
	ЩЭ-3-6 36 УХЛ3		16,4	МКМ42-3-6-31
	ЩЭ-3 36 УХЛ3 IP31 LIGHT		17,0	МКМ42-03-31-L
	ЩЭ-3(4) 36 УХЛ3 (без окон) IP31 LIGHT		17,0	МКМ42-04-31-WW-L
	ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31	Корпус: 1000×960×157. Ниша (по ГОСТ 32395-2013): 950×900×140	19,9	МКМ42-04-31
	ЩЭ-4-6 36 УХЛ3 IP31		16	МКМ42-4-6-31
	ЩЭ-4 36 УХЛ3 IP31 LIGHT		16,4	МКМ42-04-31-L
	ЩЭ-3(4) 36 УХЛ3 (без окон) IP31 LIGHT		16,4	МКМ42-04-31-WW-L
	ЩЭ-5-1 36 УХЛ3 IP31	Корпус: 1000×960×157. Ниша (по ГОСТ 32395-2013): 950×900×140	20,3	МКМ42-05-31
	ЩЭ-5 36 УХЛ3 IP31 LIGHT		16	МКМ42-05-31-L
	ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31	Корпус: 1000×960×157. Ниша (по ГОСТ 32395-2013): 950×900×140	20,3	МКМ42-06-31
	ЩЭ-6 36 УХЛ3 IP31 LIGHT		16	МКМ42-06-31-L
	ЩЭ-5-1270 36 УХЛ3	Корпус: 1275×958×157 Ниша: 1200×900×140	24,5	МКМ42-05-1270-31
	ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3	Корпус: 1275×958×157 Ниша: 1200×900×140	24,8	МКМ42-06-1270-31

Дополнительные аксессуары	Типоразмер	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Масса, кг	Артикул
	Кожух для навесного исполнения	994×954×157	8,5	МКМ42-00-31
	Кожух для навесного исполнения для щитов ЩЭ-1270	1269×954×157	9,5	МКМ42-1270-31
	Комплект для монтажа ЩЭ-2*			МКМ-40-2
	Комплект для монтажа ЩЭ-3*			МКМ-40-3
	Комплект для монтажа ЩЭ-4*			МКМ-40-4

Состав комплектов для монтажа	Количество в комплекте для монтажа, шт.		
	ЩЭ-2	ЩЭ-3	ЩЭ-4
Зажим ответвительный У-733М (16-35/1,5-10 мм²) IP20 IEK	5	5	5
Шина N «ноль» на DIN-изол. ШНИ-6×9-8-Д-С IEK	2	3	4
Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 8/2 (8 групп/креп по краям) IEK	2	3	4
Винт М4×10	4	6	8

Корпуса щитов этажных ЩЭ без слаботочного отсека

Щиты этажные используются для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Сварной металлический корпус состоит из двух отсеков: вводно-учетного и распределительного.

В вводно-учетном отсеке корпусов ЩЭ-Х-2 размещены DIN-рейки для крепления счетчиков (по количеству квартир).
В распределительном отсеке установлены DIN-рейки для аппаратов групповых линий и элементы для установки шин N и PE.
Отсек укомплектован оперативной панелью.

Возможно навесное исполнение ЩЭ-Х-2 при использовании дополнительного кожуха.



Произведено в России

Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.
- Срок эксплуатации – не менее 25 лет.

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый, возможность навесного исполнения
Номинальный ток для одной квартиры	50 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень (матовое)
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31
Угол открытия двери	105°
Климатическое исполнение	УХЛ3
Тип применяемых аппаратов	модульные

Особенности конструкции



Распределительный отсек на 24 модуля (4 окна по 6 модулей).



Возможность навесного исполнения при использовании дополнительного кожуха.



Оперативная панель в распределительном отсеке защищает от прямого прикосновения к токоведущим частям.



Удобные окна для снятия показаний счетчика.



Возможность пломбировки учетного отсека (с помощью накладки на замок).

4

Комплектация корпусов ЩЭ-Х-2

Паспорт
Инструкция по сборке
Знаки электробезопасности
Маркировочная таблица
DIN-рейки
Шина 6×9 8/1
Шина 6×9 8/2
Изолятор на DIN-рейку
Сжим
Метизы
Рейка под шину PE

Расшифровка обозначений

ЩЭ-2-2 36 УХЛ3 IP31

ЩЭ – щит этажный
2, 3, 4 – количество счетчиков
2 – номер модификации (без слаботочного отсека)
3 – тип покрытия ЭПК/шагрень
6 – цвет краски RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Типоразмер	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Масса, кг	Артикул
	Корпус металлический ЩЭ-2-2 36 УХЛ3 IP31	Корпус: 890×550×157. Ниша: 840×490×140	10,4	IND-MKM12-02-30
	Корпус металлический ЩЭ-3-2 36 УХЛ3 IP31	Корпус: 890×550×157. Ниша: 840×490×140	10,5	IND-MKM12-03-30
	Корпус металлический ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31	Корпус: 890×550×157. Ниша: 840×490×140	10,6	IND-MKM12-04-30
	Кожух ЩЭ-Х-2 для навесного исполнения	884×546×157	6	MKM42-002-31

Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ

Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ используется для изготовления на его основе УЭРМ. В свою очередь УЭРМ предназначено для приема, учета и распределения электроэнергии в сетях 400/230 В, а также размещения устройств слаботочных сетей (теле- и радиосетей, телефонных линий, домофонов и т.п.) и оборудования автоматической системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ).
Корпус УЭРМ представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из отдельных элементов: короба электротехнического (КЭТ), в котором прокладывается силовой кабель, короба связи и сигнализации (КСС), ящиков учета и распределения (ЯУР), а также компенсаторов для возможности регулировки по высоте. Количество ЯУР эквивалентно количеству квартир на площадке.



Произведено в России

4


Преимущества

- Удобство монтажа и обслуживания, обеспечиваемое съемными фасадными панелями и съемными монтажными панелями.
- Возможность сборки как правого, так и левого расположения в зависимости от требуемого исполнения.
- Малый вес отдельных блоков позволяет без затруднений поднимать на любой этаж и проводить монтаж щита на этаже.
- Широкий ассортимент, различные исполнения по высоте от 2380 до 3850 мм.
- Повышенная коррозийная стойкость.
- Простота сборки.

Технические характеристики

Вид установки	напольный с креплением к стене
Глубина корпуса	150 мм
Толщина металла	0,8÷1,0 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31
Климатическое исполнение	УХЛ3

Особенности конструкции




1 – Короб КЭТ
2 – Короб КСС
3 – ЯУР
4 – Компенсатор высоты

Типоисполнение	Н, мм	Глубина, мм
УЭРМ х 2500	2500	150
УЭРМ х 2600	2600	150
УЭРМ х 2700	2700	150
УЭРМ х 2800	2800	150
УЭРМ х 2850	2850	150
УЭРМ х 2950	2950	150
УЭРМ х 3300	3300	150
УЭРМ х 3850	3850	150


Ассортимент

Наименование	Артикул
Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12	IND-YAUR-3-12
Короб КЭТ	IND-KET-1
Короб КСС	IND-KSS-1
Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2500 (к-т 2 шт.)*	IND-KOMP-2500-1
Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2600 (к-т 2 шт.)*	IND-KOMP-2600-1
Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2700 (к-т 2 шт.)*	IND-KOMP-2700-1
Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2800 (к-т 2 шт.)*	IND-KOMP-2800-1
Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2850 (к-т 2 шт.)*	IND-KOMP-2850-1
Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2950 (к-т 2 шт.)*	IND-KOMP-2950-1
Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-3300 (к-т 2 шт.)*	IND-KOMP-3300-1
Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-3850 (к-т 2 шт.)*	IND-KOMP-3850-1
Корпус металлический ЯУ-290-300 36 УХЛ3 IP31**	IND-MKM51-YAU-290-300

Комплектация



Знаки электробезопасности



Маркировочная таблица

* Заказные позиции.
** Габаритные размеры (ВхШхГ): 290×300×150 мм.

НКУ

Щитки освещения для производственных и общественных зданий ОЩВ, УОЩВ

Предназначены для приема и распределения электроэнергии в жилых и производственных помещениях, а также для защиты линий при перегрузках и токах короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 230/400 В.
Внутри корпуса установлены вводные, трехполюсные и групповые, однополюсные автоматические выключатели, а также шины N и PE.



Произведено в России

Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Малогабаритная конструкция.
- Полностью сварной корпус.
- Высокая технологичность и простота использования.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, встраиваемый
Толщина металла	0,8–1,0 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Номинальное рабочее напряжение	230/400 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальное напряжение изоляции	600 В
Тип системы заземления	TN-C, TN-S

Особенности конструкции



Неразборный металлический корпус с дверцей, закрываемой на замок.



Оперативная панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия.



Коммутация групповых аппаратов выполнена трехрядной соединительной шиной.

Расшифровка обозначений

ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31

ОЩВ – осветительный щиток с выключателем
УОЩВ – утапливаемый осветительный щиток с выключателем
3 – трехфазный
63 – вводной автоматический выключатель 63 А
6 – количество групповых линий
0 – модификация
0 – все автоматические выключатели групповых линий 16 А
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
6 – цвет краски
6 – RAL 7035
УХЛ4 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Характеристики	Масса, кг	Артикул
	ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	Корпус: 210×245×120	Ввод: ВА47-29 3р 63 А. Групповые: ВА47-29 1р 16 А – 6 шт.	3,3	MSM10-3N-06-31
	ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	Корпус: 210×410×120	Ввод: ВА47-29 3р 63 А. Групповые: ВА47-29 1р 16 А – 12 шт.	5,3	MSM10-3N-12-31
	ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	Корпус: 210×410×120	Ввод: ВА47-100 3р 100 А. Групповые: ВА47-29 1р 16 А – 12 шт.	5,3	MSM10-3N-100-12-31
	УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31*	Корпус: 275×320×120. Ниша: 230×275×125	Ввод: ВА47-29 3р 63 А. Групповые: ВА47-29 1р 16 А – 6 шт.	3,4	MSM10-3V-06-31
	УОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31*	Корпус: 275×450×120. Ниша: 230×405×125	Ввод: ВА47-29 3р 63 А. Групповые: ВА47-29 1р 16 А – 12 шт.	5,4	MSM10-3V-12-31

* Позиции являются типовыми заказными.

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП

Предназначены для питания местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и инструмента.
Ящики ЯТП имеют разборный металлический корпус, внутри которого установлены:
– однофазный понижающий трансформатор ОСО-0,25 мощностью 250 Вт;
– автоматические выключатели ВА47-29;
– штепсельная розетка.



Произведено в России

Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Малогабаритная конструкция.
- Высокая технологичность и простота использования.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Эстетичный внешний вид.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	
для ЯТП Х/Х-2	127×230×141 мм
для ЯТП Х/Х-3	127×245×141 мм
Количество вводов	2 отверстия ∅14 мм (сбоку)
Номинальная частота	50 Гц
Номинальное напряжение изоляции	600 В
Максимально допустимое значение ожидаемого тока КЗ	4,5 кА
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP30
Тип системы заземления	TN-C, TN-S
Цвет	RAL 7035
Масса	6,0 кг

Расшифровка обозначений

ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30

ЯТП – ящик с понижающим трансформатором
0,25 – мощность понижающего трансформатора, 250 ВА
220/380 – напряжение первичной обмотки, В
12/24/36/42 – напряжение вторичной обмотки, В
2 – модификация (2 – 2 автоматических выключателя,
3 – 3 автоматических выключателя)
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
6 – цвет краски
6 – RAL 7035
УХЛ4 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP30 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Наименование	Напряжение первичной обмотки	Напряжение вторичной обмотки	Артикул
	ЯТП-0,25-220/12-3 36 УХЛ4 IP30	220	12	MTT13-012-0250
	ЯТП-0,25-220/24-3 36 УХЛ4 IP30	220	24	MTT13-024-0250
	ЯТП-0,25-220/36-3 36 УХЛ4 IP30	220	36	MTT13-036-0250
	ЯТП-0,25-220/42-3 36 УХЛ4 IP30	220	42	MTT13-042-0250
	ЯТП-0,25-380/12-3 36 УХЛ4 IP30*	380	12	MTT21-012-0250
	ЯТП-0,25-380/24-3 36 УХЛ4 IP30*	380	24	MTT21-024-0250
	ЯТП-0,25-380/36-3 36 УХЛ4 IP30	380	36	MTT21-036-0250
	ЯТП-0,25-380/42-3 36 УХЛ4 IP30	380	42	MTT21-042-0250
	ЯТП-0,25-220/12-2 36 УХЛ4 IP30	220	12	MTT12-012-0250
	ЯТП-0,25-220/24-2 36 УХЛ4 IP30	220	24	MTT12-024-0250
	ЯТП-0,25-220/36-2 36 УХЛ4 IP30	220	36	MTT12-036-0250
	ЯТП-0,25-220/42-2 36 УХЛ4 IP30	220	42	MTT12-042-0250

* Заказные позиции.

Распределительные устройства для строительных площадок РУСП

Предназначены для безопасного распределения энергии и для подключения различных электроприемников.
Область применения не ограничивается строительными площадками, данные устройства могут применяться и в садовых товариществах, и в гаражных кооперативах, и во многих других ситуациях, где необходимо безопасное использование силового электрооборудования.



Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Малогабаритная конструкция.
- Высокая технологичность и простота использования.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Эстетичный внешний вид.
- Сертификат соответствия.
- Возможность крепления на стене.
- Индикация наличия напряжения.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	400/230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток первичной цепи	40...80 А
Номинальный ток вторичной цепи	16 А, 32 А
Номинальное напряжение изоляции	600 В
Максимально допустимое значение ожидаемого тока КЗ	4,5 кА
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты	IP44
Тип системы заземления	TN-S
Цвет	RAL 7035

Особенности конструкции

– Защита пользователей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок или вследствие повреждения изоляции токоведущих частей проводника.
– Защита от возгорания вследствие протекания токов утечки на землю в местах повреждения изоляции.
– Защита отходящих линий от перегрузки и токов короткого замыкания.
– Ввод кабеля снизу: 130×48 мм (для РУСП – 3×16/3...), 130×78 мм (для РУСП – 6×16/3...)

Комплектация



Ножки



Ручка



Крыша

Расшифровка обозначений

РУСП – 3×16/3+1×16/5+1×32/5 У1 IP44

РУСП – распределительное устройство строительных площадок
3×16/3 – **3** – количество розеток
16/3 – ток, А/количество контактов
У1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP44 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент



Наименование	Габаритные размеры щитка, мм (В×Ш×Г)	Габаритные размеры в сборе, мм (В×Ш×Г)	Артикул
РУСП – 3×16/3+3×16/5 У1 IP44	322×522×160	570×522×303	YKM80-330-54
РУСП – 3×16/3+2×16/5 У1 IP44	322×475×160	570×475×303	YKM80-320-54
РУСП – 3×16/3+2×16/5+1×32/5 У1 IP44	322×522×160	570×522×303	YKM80-321-54
РУСП – 3×16/3+1×32/5 У1 IP44	257×409×160	505×409×160	YKM80-301-54
РУСП – 3×16/3+1×16/5 У1 IP44	257×409×160	505×409×160	YKM80-310-54
РУСП – 3×16/3+1×16/5+1×32/5 У1 IP44	322×475×160	570×475×303	YKM80-311-54
РУСП – 6×16/3+2×16/5 У1 IP44	637×342×160	910×342×160	YKM80-323-54

Таблица выбора

Наименование	Розетка, IP44			Дифференциальный автомат			Выкл. диффе-ренциальный	Выключатель автоматический					
	415 с/у 3P+N+PE 16 А	425 с/у 3P+N+PE 32 А	РП10-3 2P+PE 16 А/ 250 В	АД-14 4P 40 А 30 мА	АД-14 4P 50 А 30 мА	АД-14 4P 63 А 30 мА	ВД -1-63 4P 80 А 30 мА	ВА47-29 1P 16 А х-ка В	ВА47-29 1P 16 А х-ка С	ВА47-29 3P 16 А х-ка В	ВА47-29 3P 20 А х-ка С	ВА47-29 3P 32 А х-ка В	ВА47-100 3P 80 А х-ка С
РУСП – 3×16/3+3×16/5	3		3			1		3		3			
РУСП – 3×16/3+2×16/5	2		3		1			3		2			
РУСП – 3×16/3+2×16/5+1×32/5	2	1	3				1	3		2		1	1
РУСП – 3×16/3+1×32/5		1	3		1			3				1	
РУСП – 3×16/3+1×16/5	1		3	1				3		1			
РУСП – 3×16/3+1×16/5+1×32/5	1	1	3			1		3		1		1	
РУСП – 6×16/3+2×16/5	2		6		1				6		2		

Ящики с рубильником и предохранителями серии ЯРП

Предназначены для нечастых коммутаций и защиты от токов короткого замыкания в цепях трехфазного переменного тока напряжением 400/230 В частотой 50 Гц. Внутри корпуса установлены выключатель-разъединитель ВР-32И, три держателя предохранителей ДП-33 с предохранителем ППНИ. Ввод и вывод кабелей предусматривается снизу.
Ручка управления выключателя-разъединителя ВР-32И выведена наружу.



Произведено в России

Преимущества

- Возможность установки на открытом воздухе.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Полностью сварной корпус.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла, мм	1,0
Номинальное рабочее напряжение, В	400
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	У1
Ввод проводников	снизу
Цвет	RAL 7032
Класс защиты по ГОСТ Р МЭК 536-94	I
Вид системы заземления	TN-S

Особенности конструкции



Дополнительный козырек корпуса предотвращает попадание грязи и воды при открытии дверцы.



Уплотнение оси привода выключателя-разъединителя обеспечивает степень защиты IP54.



Устройство запирания дверцы обеспечивает высокий уровень электробезопасности.



Герметичное уплотнение из вспененного полиуретана защищает от проникновения влаги и пыли.

4

Расшифровка обозначений

ЯРП-100А 74 У1 IP54

ЯРП – ящик с рубильником и предохранителями
100А – номинальные токи ввода и отходящих линий
7 – тип покрытия – ППК/шагрень
4 – цвет краски RAL 7032
У1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Наименование	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Номинальный ток ввода и отходящих линий, А	Тип плавкой вставки	Масса, кг	Артикул
	ЯРП-100А 74 У1 IP54	380×240×150	100	ППНИ-33 габарит 00С	6,8	YARP-100-74-54
	ЯРП-250А 74 У1 IP54	585×300×175	250	ППНИ-35 габарит 1	12,1	YARP-250-74-54
	ЯРП-400А 74 У1 IP54	665×325×190	400	ППНИ-37 габарит 2	15,6	YARP-400-74-54

Корпуса металлические ЩМП

НОВИНКА

Щиты для пожарной автоматики ЩМП IP54 в красном цвете

Щиты ЩМП IP54 RAL 3020 IEK® предназначены для сборки шкафов пожарной автоматики, шкафов управления пожарными насосами, шкафов пожарной сигнализации, а также других НКУ любого уровня сложности на токи до 630 А.
Сварной металлический корпус со съемной оцинкованной монтажной панелью.
Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет.
Дверца имеет уплотнитель из двухкомпонентного полиуретана и пылевлагозащищённый замок.



Произведено в России

4

Преимущества

- Цвет соответствует ГОСТ 53325-2012. Покрытие порошковое RAL 3020 красного цвета.
- Полностью роботизированная сварка. Сплошная проварка швов.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Единый секрет замка.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Высокая электробезопасность.
- Сертификат соответствия.
- Монтажная панель толщиной 1,5 мм.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,0–1,4 мм (в зависимости от габарита)
Номинальный ток	до 630 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	соответствует ГОСТ 53325-2012. ППК RAL 3020 красного цвета
Степень защиты	IP54
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	любой
Климатическое исполнение	У2

Особенности конструкции



Цвет соответствует ГОСТ 53325-2012. Покрытие порошковое RAL 3020 красного цвета.



Роботизированная сварка. Сплошная проварка швов – гарантия стабильного качества и высокой конкурентоспособности изделия.



Монтажная панель толщиной 1,5 мм.
Позволяет крепить тяжелое оборудование.

Расшифровка обозначений

ЩМП-1-0 У2 IP54 RAL 3020

ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса (ВхШ)
0 – модификация
У2 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP 54 – степень защиты по ГОСТ 14254
RAL 3020 – красный цвет

Комплект поставки

монтажная панель
замок IP54
набор сальников для ввода кабеля
комплект для навески щита
провод заземления
знаки электробезопасности

Ассортимент

	Наименование	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩМП-1-0 У2 IP54 RAL 3020	Корпус, мм: 395×310×220. Панель, мм: 330×250. Кол-во вводов: 11 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 6,5 кг	RAL 3020	IND-YKM40-01-54
	ЩМП-2-0 У2 IP54 RAL 3020	Корпус, мм: 500×400×220. Панель, мм: 430×340. Кол-во вводов: 11 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 9,5 кг	RAL 3020	IND-YKM40-02-54
	ЩМП-3-0 У2 IP54 RAL 3020	Корпус, мм: 650×500×220. Панель, мм: 580×440. Кол-во вводов: 13 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 13,9 кг	RAL 3020	IND-YKM40-03-54
	ЩМП-4-0 У2 IP54 RAL 3020	Корпус, мм: 800×650×250. Панель, мм: 730×585. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 27,8 кг	RAL 3020	IND-YKM40-04-54
	ЩМП-5-0 У2 IP54 RAL 3020	Корпус, мм: 1000×650×285. Панель, мм: 930×585. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 34,8 кг	RAL 3020	IND-YKM40-05-54
	ЩМП-6-0 У2 IP54 RAL 3020	Корпус, мм: 1200×750×300. Панель, мм: 1130×685. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 46,2 кг	RAL 3020	IND-YKM40-06-54
	ЩМП-7-0 У2 IP54 RAL 3020	Корпус, мм: 1400×650×285. Панель, мм: 1330×585. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 46,6 кг	RAL 3020	IND-YKM40-07-54

Щиты с монтажной панелью серии GARANT

Корпуса ЩМП серии GARANT были разработаны специально для использования в неблагоприятных погодных условиях и условиях промышленного производства. Корпуса используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.
Степень защиты IP65, климатическое исполнение У1 (возможность установки под открытым небом).
ЩМП IP65 серии GARANT имеют уплотнение из двухкомпонентного герметика на дверце и пылевлагонепроницаемый замок с защитной фурнитурой. Также корпуса имеют защитный козырек и защитный желоб для предотвращения проникновения грязи и воды при открытии дверцы. Благодаря особенностям конструкции оборудование устанавливается на монтажные платы, которые регулируются по глубине.



Произведено в России

Преимущества

- Усиленная защита от внешних воздействий и неблагоприятных факторов (степень защиты IP65, климатическое исполнение У1).
- Регулировка монтажной панели по глубине.
- Возможность установки фальш-панелей.
- Профиль для установки светосигнальной аппаратуры.
- Защитный козырек и защитный желоб предотвращают проникновение грязи и воды при открытии двери.
- Удобство монтажа за счет увеличенной полезной площади монтажной панели.
- Широкий выбор аксессуаров.
- Пылевлагонепроницаемый замок.
- Съемные верхние и нижние крышки корпуса обеспечивают удобный доступ к оборудованию при монтаже.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Полная комплектация.
- Единый секрет замка.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,0 мм – у ЩМП первых 3 габаритов; 1,4 мм – у ЩМП выше 3-го габарита
Номинальный ток	до 630 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP65
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	любой
Климатическое исполнение	У1

Особенности конструкции



Технологичный козырек – защита от грязи и воды при открытии дверцы.



Возможность установки металлических фальш-панелей (панели ЛГ – лицевые глухие и ЛМА – лицевые под модульные автоматы) на разной глубине. Относятся к аксессуарам и заказываются отдельно.



Профиль для установки сигнальной аппаратуры. Высококачественный уплотнитель из вспененного полиуретана по периметру двери.



Наличие перфорации для установки кабельных стяжек.



Регулировка монтажной панели по глубине благодаря перфорации приваренного к дну корпуса уголка.



Усиленные петли. Наличие защитного колпачка.



Пылевлагонепроницаемая фурнитура на замок с возможностью опломбировки (входит в состав изделия) – обеспечение степени защиты IP65.



Заковка по периметру дверного проема для усиления жесткости конструкции.

Комплектация



– Паспорт.
– Инструкция по установке.
– Знаки электробезопасности.
– Комплект для заземления и навески корпуса.
– Прорезиненные кольца для обеспечения степени защиты IP65 в точках крепления корпуса.

Расшифровка обозначений

ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT
ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса
0 – модификация серии GARANT
У1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP65 – степень защиты по ГОСТ 14254
GARANT – название серии

Цвет

RAL 7035

Ассортимент

	Наименование	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Масса, кг	Артикул
	ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT	Корпус: 395×310×220 Панель: 290×250. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 350	9	YKM40-01-65
	ЩМП-2-0 У1 IP65 GARANT	Корпус: 500×400×220 Панель: 394×340. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 450	13	YKM40-02-65
	ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT	Корпус: 650×500×220 Панель: 544×440. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 600	19	YKM40-03-65
	ЩМП-4-0 У1 IP65 GARANT	Корпус: 800×650×250 Панель: 685×590. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 750	31,6	YKM40-04-65
	ЩМП-5-0 У1 IP65 GARANT	Корпус: 1000×650×275 Панель: 885×590. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 950	39	YKM40-05-65
	ЩМП-6-0 У1 IP65 GARANT	Корпус: 1200×650×275 Панель: 1085×590. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 1150	45,5	YKM40-06-65
	ЩМП-7-0 У1 IP65 GARANT	Корпус: 1400×650×275 Панель: 1285×590. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 1350	52	YKM40-07-65

Аксессуары к ЩМП серии GARANT*

Панель ЛГ



Панель ЛМА



Профиль монтажный



Панель монтажная



Уголок монтажный



Наименование	Назначение	Место установки	Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм	Цвет	Артикул
Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=50 (к-т 2 шт.)	Для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям	Внутри корпуса на профиль монтажный		50×260×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-1-0-50
Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.)				150×260×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-1-0-150
Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=200 (к-т 2 шт.)				200×260×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-1-0
Панель ЛГ к ЩМП-2 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.)				150×350×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-2-0-150
Панель ЛГ к ЩМП-2 36 PRO/GARANT H=300 (к-т 2 шт.)				300×350×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-2-0
Панель ЛГ к ЩМП-3 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.)				150×450×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-3-0-150
Панель ЛГ к ЩМП-3 36 PRO/GARANT H=450 (к-т 2 шт.)				450×450×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-3-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=50 (к-т 2 шт.)	Для защиты от прямого прикосно-вения к токоведущим частям	Внутри корпуса на профиль монтажный		50×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-1-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.)				150×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-2-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=300 (к-т 2 шт.)				300×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-3-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=400 (к-т 2 шт.)				400×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-4-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=500 (к-т 2 шт.)				500×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-5-0
Панель ЛМА к ЩМП-1 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.)	Для защиты от прямого прикосно-вения к токоведущим частям	Внутри корпуса на профиль монтажный	12	150×260×8,5	RAL 7035	Y-PL-O-36-5-0
Панель ЛМА к ЩМП-2 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.)			17	150×350×8,5	RAL 7035	Y-PL-O-36-6-0
Панель ЛМА к ЩМП-3 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.)			22	150×450×8,5	RAL 7035	Y-PL-O-36-3-0
Панель ЛМА к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.)			27	150×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-O-36-4567-0
Профиль монтажный ЩМП-1 GARANT (к-т 2 шт.)	Для крепления панелей ЛГ и ЛМА и установки DIN-рейки	Внутри корпуса на приваренные к дну корпуса перфориро-ванные уголки (с возможностью регулировки по глубине)		387×60×32	RAL 7035	Y-PM-U-G-1-0
Профиль монтажный ЩМП-2 GARANT (к-т 2 шт.)				492×60×32	RAL 7035	Y-PM-U-G-2-0
Профиль монтажный ЩМП-3 GARANT (к-т 2 шт.)				642×60×32	RAL 7035	Y-PM-U-G-3-0
Профиль монтажный ЩМП-4 GARANT (к-т 2 шт.)				770×60×32	RAL 7035	Y-PM-U-G-4-0
Профиль монтажный ЩМП-5 GARANT (к-т 2 шт.)				970×60×32	RAL 7035	Y-PM-U-G-5-0
Профиль монтажный ЩМП-6 GARANT (к-т 2 шт.)				1170×60×32	RAL 7035	Y-PM-U-G-6-0
Профиль монтажный ЩМП-7 GARANT (к-т 2 шт.)				1370×60×32	RAL 7035	Y-PM-U-G-7-0
Панель монтажная к ЩМП-1 GARANT H=150 (комп. 2шт.)	Для установки оборудования	Внутри корпуса на уголок монтажный		150×250	оцинк.	Y-PM-1-150
Панель монтажная к ЩМП-2 GARANT H=150 (комп. 2шт.)				150×340	оцинк.	Y-PM-2-150
Панель монтажная к ЩМП-3 GARANT H=150 (комп. 2шт.)				150×440	оцинк.	Y-PM-3-150
Панель монтажная к ЩМП-4 (5,6,7) GARANT H=150 (комп. 2шт.)				150×590	оцинк.	Y-PM-4567-150
Уголок монтажный ЩМП-1 GARANT (к-т 2 шт.)**	Для крепления монтажной панели	Внутри корпуса на приваренные к дну корпуса перфориро-ванные уголки		387×28×23	оцинк.	Y-UM-G-1-0
Уголок монтажный ЩМП-2 GARANT (к-т 2 шт.)**				492×28×23	оцинк.	Y-UM-G-2-0
Уголок монтажный ЩМП-3 GARANT (к-т 2 шт.)**				642×28×23	оцинк.	Y-UM-G-3-0
Уголок монтажный ЩМП-4 GARANT (к-т 2 шт.)**				770×30×23	оцинк.	Y-UM-G-4-0
Уголок монтажный ЩМП-5 GARANT (к-т 2 шт.)**				970×30×23	оцинк.	Y-UM-G-5-0
Уголок монтажный ЩМП-6 GARANT (к-т 2 шт.)**				1170×30×23	оцинк.	Y-UM-G-6-0
Уголок монтажный ЩМП-7 GARANT (к-т 2 шт.)**				1370×30×23	оцинк.	Y-UM-G-7-0

* Аксессуары заказываются отдельно. В комплект всех аксессуаров входят метизы для их установки.
** Уголок монтажный входит в базовую комплектацию корпуса. Можно заказать дополнительно как аксессуар.

Щиты с монтажной панелью серии PRO

Щиты с монтажной панелью серии PRO используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. В исполнении IP54 климатическое исполнение У1 (возможность установки под открытым небом). ЩМП серии PRO со степенью защиты IP54 имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. Также корпуса со степенью защиты IP54 имеют защитный козырек и защитный желоб для предотвращения проникновения грязи и воды при открытии дверцы. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет.



Произведено в России

Преимущества

- Сварной корпус, полностью проваренные швы.
- Возможность установки фальш-панелей.
- Защитный козырек и защитный желоб в корпусах IP54 предотвращают проникновение грязи и воды при открытии двери.
- Увеличенная полезная площадь монтажных панелей.
- Съемные кабельные вводы облегчают ввод проводников в щит.
- Широкий выбор аксессуаров.
- Визуальное отличие серии ЩМП PRO – ограненные углы.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- При установке на замок пылевлагонепроницаемой фурнитуры с возможностью опломбировки корпус IP54 достигает степени защиты IP65.
- Полная комплектация.
- Единый секрет замка.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,0 мм – у ЩМП первых 3 габаритов; 1,4 мм – у ЩМП выше 3-го габарита
Номинальный ток	до 630 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	ЭПК RAL 7035 для IP31 ППК RAL 7035 для IP54
Степень защиты	IP31, IP54
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	любой
Климатическое исполнение	УХЛ3 для IP31, У1 для IP54

Особенности конструкции



Сварной корпус, полностью проваренные швы – полная герметичность щита.



Возможность установки металлических фальш-панелей (панели ЛГ – лицевые глухие и ЛМА – лицевые под модульные автоматы). Относятся к аксессуарам и заказываются отдельно.



Защитный козырек и защитный желоб в корпусах IP54 – защита электрооборудования от проникновения влаги.



Уголок позволяет регулировать глубину установки панелей ЛГ и ЛМА.



Визуальное отличие ЩМП серии PRO – ограненные углы.



При установке пылевлагонепроницаемой фурнитуры с возможностью опломбировки (артикул YZZ-22-33) достигается степень защиты IP65.



Увеличенная полезная площадь оцинкованной монтажной панели, наличие перфорации для установки кабельных стяжек.



В исполнении IP54 уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери.



Съемные кабельные вводы – удобный доступ к оборудованию при монтаже.



3 петли для усиления двери в ЩМП PRO выше 3 габарита.
3 замка для более плотного прилегания двери в ЩМП PRO выше 5 габарита.

Комплектация



– Знаки электробезопасности.
– Комплект для заземления и навески корпуса.
– Прорезиненные кольца для обеспечения степени защиты IP54 в точках крепления.

Цвет

RAL 7035

Расшифровка обозначений

ЩМП-1-2 У1 IP54 PRO
ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса
2 – модификация серии PRO
У1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254
PRO – название серии

ЩМП-1-2 36 УХЛ3 IP31 PRO
ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса
2 – модификация серии PRO
3 – тип покрытия: ЭПК/шагрень
6 – цвет краски: RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
PRO – название серии

Ассортимент

Щиты с монтажной панелью IP31	Наименование	Характеристики	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Артикул
	ЩМП-1-2 36 УХЛ3 IP31 PRO	Количество вводов: 1 отверстие 171×92 мм (снизу). Масса 6,6 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 350 мм	Корпус: 395×310×220. Панель: 370×250×15	YKM42-01-31-P
	ЩМП-2-2 36 УХЛ3 IP31 PRO	Количество вводов: 1 отверстие 171×92 мм (снизу). Масса 9,9 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 450 мм	Корпус: 500×400×220. Панель: 475×340×15	YKM42-02-31-P
	ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO	Количество вводов: 2 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 14,4 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 600 мм	Корпус: 650×500×220. Панель: 625×440×15	YKM42-03-31-P
	ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31 PRO	Количество вводов: 2 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 23 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 750 мм	Корпус: 800×650×250. Панель: 775×585×15	YKM42-04-31-P
	ЩМП-5-2 36 УХЛ3 IP31 PRO	Количество вводов: 3 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 29,7 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 950 мм	Корпус: 1000×650×285. Панель: 975×585×15	YKM42-05-31-P
	ЩМП-6-2 36 УХЛ3 IP31 PRO	Количество вводов: 3 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 38 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 1150 мм	Корпус: 1200×650×285. Панель: 1175×585×15	YKM42-06-31-P

	Наименование	Характеристики	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Артикул
	ЩМП-7-2 36 УХЛ3 IP31 PRO	Количество вводов: 3 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 44 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 1350 мм	Корпус: 1400×650×285. Панель: 1375×585×15	YKM42-07-31-P
Щиты с монтажной панелью IP54 	ЩМП-1-2 У1 IP54 PRO	Количество вводов: 1 отверстие 171×92 мм (снизу). Масса 7 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 350 мм	Корпус: 395×310×225/232*. Панель: 370×250×15	YKM42-01-54-P
	ЩМП-2-2 У1 IP54 PRO	Количество вводов: 1 отверстие 171×92 мм (снизу). Масса 10,4 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 450 мм	Корпус: 500×400×225/232*. Панель: 475×340×15	YKM42-02-54-P
	ЩМП-3-2 У1 IP54 PRO	Количество вводов: 2 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 15 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 600 мм	Корпус: 650×500×225/232*. Панель: 625×440×15	YKM42-03-54-P
	ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO	Количество вводов: 2 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 26 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 750 мм	Корпус: 800×650×251/258*. Панель: 775×585×15	YKM42-04-54-P
	ЩМП-5-2 У1 IP54 PRO	Количество вводов: 3 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 35 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 950 мм	Корпус: 1000×650×286/293*. Панель: 975×585×15	YKM42-05-54-P
	ЩМП-6-2 У1 IP54 PRO	Количество вводов: 3 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 41 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 1150 мм	Корпус: 1200×650×286/293*. Панель: 1175×585×15	YKM42-06-54-P
	ЩМП-7-2 У1 IP54 PRO	Количество вводов: 3 отверстия 171×92 мм (снизу). Масса 47 кг. Суммарная высота панелей ЛГ/ЛМА – 1350 мм	Корпус: 1400×650×286/293*. Панель: 1375×585×15	YKM42-07-54-P

* Глубина корпуса с учетом козырька.

Аксессуары к ЩМП серии PRO*

Панель ЛГ



Панель ЛМА



Уголок лицевой панели



Наименование	Назначение	Место установки	Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм	Цвет	Артикул
Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=50 (к-т 2 шт.)	Для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям	Внутри корпуса на уголки лицевой панели		50×260×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-1-0-50
Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.)				150×260×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-1-0-150
Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=200 (к-т 2 шт.)				200×260×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-1-0
Панель ЛГ к ЩМП-2 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.)				150×350×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-2-0-150
Панель ЛГ к ЩМП-2 36 PRO/GARANT H=300 (к-т 2 шт.)				300×350×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-2-0
Панель ЛГ к ЩМП-3 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.)				150×450×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-3-0-150
Панель ЛГ к ЩМП-3 36 PRO/GARANT H=450 (к-т 2 шт.)				450×450×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-3-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=50 (к-т 2 шт.)				50×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-1-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.)				150×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-2-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=300 (к-т 2 шт.)				300×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-3-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=400 (к-т 2 шт.)				400×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-4-0
Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=500 (к-т 2 шт.)				500×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-G-36-4567-5-0
Панель ЛМА к ЩМП-1 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.)	Для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям	Внутри корпуса на уголки лицевой панели	12	150×260×8,5	RAL 7035	Y-PL-O-36-5-0
Панель ЛМА к ЩМП-2 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.)			17	150×350×8,5	RAL 7035	Y-PL-O-36-6-0
Панель ЛМА к ЩМП-3 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.)			22	150×450×8,5	RAL 7035	Y-PL-O-36-3-0
Панель ЛМА к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.)			27	150×600×8,5	RAL 7035	Y-PL-O-36-4567-0
Уголок лицевой панели ЩМП-1 PRO (к-т 2 шт.)	Для крепления панелей ЛГ и ЛМА (с возможностью регулировки панелей ЛГ и ЛМА по глубине)	Внутри корпуса на шпильки		324×49×36	оцинк.	Y-PL-U-1-0
Уголок лицевой панели ЩМП-2 PRO (к-т 2 шт.)				424×49×36	оцинк.	Y-PL-U-2-0
Уголок лицевой панели ЩМП-3 PRO (к-т 2 шт.)				574×49×36	оцинк.	Y-PL-U-3-0
Уголок лицевой панели ЩМП-4 PRO (к-т 2 шт.)				724×49×36	оцинк.	Y-PL-U-4-0
Уголок лицевой панели ЩМП-5 PRO (к-т 2 шт.)				924×49×36	оцинк.	Y-PL-U-5-0
Уголок лицевой панели ЩМП-6 PRO (к-т 2 шт.)				1124×49×36	оцинк.	Y-PL-U-6-0
Уголки лицевой панели ЩМП-7 PRO (к-т 2 шт.)				1324×49×36	оцинк.	Y-PL-U-7-0

* Аксессуары заказываются отдельно. В комплект всех аксессуаров входят метизы для их установки.

Щиты с монтажной панелью ЩМП

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики.
Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

Сварной металлический корпус со съемной оцинкованной монтажной панелью.
Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет.
Корпуса со степенью защиты IP54 имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок.



Произведено в России

Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Несколько цветов покраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, напольный
Толщина металла	1,0–1,4 мм (в зависимости от габарита)
Номинальный ток	до 630 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	ЭПК RAL 7035 – для IP31, ППК RAL 7035 – для IP54
Степень защиты	IP31, IP54
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	любой
Климатическое исполнение	УХЛ3 для IP31, У2 для IP54

Расшифровка обозначений

ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31

ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса (В×Ш)
0 – модификация
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
6 – цвет краски
6 – RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP 31 – степень защиты по ГОСТ 14254

ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31

ЩМП – щит с монтажной панелью
2.3.1. – габариты В×Ш×Г, мм
Высота – **2** – 250 мм
3 – 300 мм
4 – 400 мм
6 – 600 мм
16 – 1600 мм (без учета цоколя – 100 мм)
18 – 1800 мм (без учета цоколя – 100 мм)
Ширина – **2** – 210 мм
3 – 300 мм
4 – 400 мм
6 – 600 мм
8 – 800 мм
Глубина – **1** – 150 мм
2 – 250 мм
4 – 400 мм
0 – номер модификации
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
6 – цвет краски
6 – RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Особенности конструкции



В исполнении IP54 многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.



В исполнении IP54 уплотнение из вспененного полиуретана.



Съемная задняя стенка в габаритах 16(18).6.4 и 16(18).8.4 значительно упрощает обслуживание и монтаж электрооборудования.



Ножки на задней стенке в габаритах 16(18).6.4 и 16(18).8.4 упрощают ее установку и повышают безопасность обслуживания шкафа.



Роботизированная сварка. Сплошная проварка швов – гарантия стабильного качества и высокой конкурентоспособности изделия.
7 основных габаритов настенных ЩМП IP54.

Ассортимент

Щиты с монтажной панелью (IP31)	Наименование	Характеристики	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 395×310×150. Панель, мм: 330×250. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 5,2 кг	YKM41-01-31
	Корпус металлический ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 500×400×150. Панель, мм: 430×340. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 8,0 кг	YKM41-02-31
	Корпус металлический ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 650×500×150. Панель, мм: 580×440. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 12,2 кг	YKM41-03-31
	Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 395×310×220. Панель, мм: 330×250. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 6,0 кг	YKM40-01-31
	Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 500×400×220. Панель, мм: 430×340. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 9,0 кг	YKM40-02-31
	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 650×500×220. Панель, мм: 580×440. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 13,5 кг	YKM40-03-31
	Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 800×650×250. Панель, мм: 730×585. Кол-во вводов: 4 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 20,9 кг	YKM40-04-31
	Корпус металлический ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 1000×650×300. Панель, мм: 930×585. Кол-во вводов: 5 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 26,8 кг	YKM40-05-31
	Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 1200×750×300. Панель, мм: 1130×685. Кол-во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 42,0 кг	YKM40-06-31

	Наименование	Характеристики	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 1320×750×300. Панель, мм: 1250×690. Кол-во вводов: 7 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 45,8 кг	YKM40-07-31
	Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 250×300×150. Панель, мм: 180×230. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 3,0 кг	YKM40-231-31
	Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 300×210×150. Панель, мм: 230×140. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 2,7 кг	YKM40-321-31
	Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 400×210×150. Панель, мм: 330×140. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 3,4 кг	YKM40-421-31
	Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 400×400×150. Панель, мм: 330×330. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 6,6 кг	YKM40-441-31
	Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 400×400×250. Панель, мм: 330×330. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 7,9 кг	YKM40-442-31
	Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 400×600×150. Панель, мм: 330×530. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 9,4 кг	YKM40-461-31
	Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 400×600×250. Панель, мм: 330×530. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 11,0 кг	YKM40-462-31
	Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 600×600×150. Панель, мм: 530×530. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 13,3 кг	YKM40-661-31
	Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	Корпус, мм: 600×600×250. Панель, мм: 530×530. Кол-во вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 15,3 кг	YKM40-662-31

	Наименование	Характеристики	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3* IP31	Корпус, мм: 1600×600×400. Цоколь, мм: 100×600×400. Кол-во вводов: 1 отв. 404×178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг	YKM40-1664-31
	Корпус металлический ЩМП-18.6.4-0 36 УХЛ3* IP31	Корпус, мм: 1800×600×400. Цоколь, мм: 100×600×400. Кол-во вводов: 1 отв. 404×178 мм (снизу). Масса: 58,5 кг	YKM40-1864-31
	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3* IP31	Корпус, мм: 1600×800×400. Цоколь, мм: 100×800×400. Кол-во вводов: 1 отв. 604×178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг	YKM40-1684-31
	Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3* IP31	Корпус, мм: 1800×800×400. Цоколь, мм: 100×800×400. Кол-во вводов: 1 отв. 604×178 мм (снизу). Масса: 69,7 кг	YKM40-1884-31
Щиты с монтажной панелью (IP54) 	Корпус металлический ЩМП-1-0 У2 IP54	Корпус, мм: 395×310×220. Панель, мм: 330×250. Кол-во вводов: 11 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 6,5 кг. Роботизированная сварка	YKM40-01-54
	Корпус металлический ЩМП-2-0 У2 IP54	Корпус, мм: 500×400×220. Панель, мм: 430×340. Кол-во вводов: 11 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 9,5 кг. Роботизированная сварка	YKM40-02-54
	Корпус металлический ЩМП-3-0 У2 IP54	Корпус, мм: 650×500×220. Панель, мм: 580×440. Кол-во вводов: 13 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 13,9 кг. Роботизированная сварка	YKM40-03-54
	Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54	Корпус, мм: 800×650×250. Панель, мм: 730×585. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 27,8 кг. Роботизированная сварка	YKM40-04-54
	Корпус металлический ЩМП 5-0-У2 IP54	Корпус, мм: 1000×650×285. Панель, мм: 930×585. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 34,8 кг. Роботизированная сварка	YKM40-05-54

* Монтажная панель, уголки вертикальные для ее установки и другие аксессуары заказываются отдельно.

	Наименование	Характеристики	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-6-0 У2 IP54	Корпус, мм: 1200×750×300. Панель, мм: 1130×685. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 46,2 кг. Роботизированная сварка	YKM40-06-54
	Корпус металлический ЩМП-7-0 У2 IP54	Корпус, мм: 1400×650×285. Панель, мм: 1330×585. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 46,6 кг. Роботизированная сварка	YKM40-07-54
	Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 У2 IP54	Корпус, мм: 250×300×150. Панель, мм: 180×230. Кол-во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 3,9 кг	YKM40-231-54
	Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 У2 IP54	Корпус, мм: 300×210×150. Панель, мм: 230×140. Кол-во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 3,4 кг	YKM40-321-54
	Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 У2 IP54	Корпус, мм: 400×210×150. Панель, мм: 330×140. Кол-во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 4,3 кг	YKM40-421-54
	Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 У2 IP54	Корпус, мм: 400×400×150. Панель, мм: 330×330. Кол во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 8,7 кг	YKM40-441-54
	Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 У2 IP54	Корпус, мм: 400×400×250. Панель, мм: 330×330. Кол-во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 10,6 кг	YKM40-442-54
	Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 У2 IP54	Корпус, мм: 400×600×150. Панель, мм: 330×530. Кол-во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 12,2 кг	YKM40-461-54
	Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 У2 IP54	Корпус, мм: 400×600×250. Панель, мм: 330×530. Кол-во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 14,5 кг	YKM40-462-54
	Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 У2 IP54	Корпус, мм: 600×600×150. Панель, мм: 530×530. Кол-во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 17,2 кг	YKM40-661-54

	Наименование	Характеристики	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 У2 IP54	Корпус, мм: 600×600×250. Панель, мм: 530×530. Кол-во вводов: 6 отв. ∅31 мм (снизу). Масса: 19,9 кг	YKM40-662-54
	Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 У2* IP54	Корпус, мм: 1600×600×400. Цоколь, мм: 100×600×400. Кол-во вводов: 1 отв. 404×178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг	YKM40-1664-54
	Корпус металлический ЩМП-18.6.4-0 У2* IP54	Корпус, мм: 1800×600×400. Цоколь, мм: 100×600×400. Кол-во вводов: 1 отв. 404×178 мм (снизу). Масса: 58,5 кг	YKM40-1864-54
	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2* IP54	Корпус, мм: 1600×800×400. Цоколь, мм: 100×800×400. Кол-во вводов: 1 отв. 604×178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг	YKM40-1684-54
	Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 У2* IP54	Корпус, мм: 1800×800×400. Цоколь, мм: 100×800×400. Кол-во вводов: 1 отв. 604×178 мм (снизу). Масса: 69,7 кг	YKM40-1884-54

Аксессуары к ЩМП-XX.X.4 IPXX

Наименование	Назначение	Место установки	Габаритные размеры, мм	Комплектность		Артикул
				единица измерения	шт.	
Уголок вертикальный 1560 (оцинк.) для ЩМП-16.X.X	Используется для крепления панелей монтажных, панелей ПН и планок (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса)	Внутри корпуса на Z-профили	1560×35×30	комплект	2	YKM40-U-1560X
Уголок вертикальный 1760 (оцинк.) для ЩМП-18.X.X		Внутри корпуса на Z-профили	1760×35×30	комплект	2	YKM40-U-1760X
Панель монтажная 300×545 (оцинк.) для ЩМП-16.6.4**	Предназначена для установки различной электроаппаратуры	Внутри корпуса на уголки вертикальные (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса)	300×545	комплект	1	YKM40-PM-300X545
Панель монтажная 300×745 (оцинк.) для ЩМП-16.8.4**			300×745	комплект	1	YKM40-PM-300X745
Панель монтажная 500×545 (оцинк.) для ЩМП-16.6.4**			500×545	комплект	1	YKM40-PM-500X545
Панель монтажная 500×745 (оцинк.) для ЩМП-16.8.4**			500×745	комплект	1	YKM40-PM-500X745
Панель ПН (оцинк.) для ЩМП-16.6.4**	Предназначена для установки предохранителей	Внутри корпуса на уголки вертикальные (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса)	140×545	комплект	3	YKM40-PN-1664
Панель ПН (оцинк.) для ЩМП-16.8.4**			140×745	комплект	3	YKM40-PN-1684
Планка 30×545 (оцинк.) для ЩМП-16.6.4**	Используется для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте		30×545	комплект	2	YKM40-P-30X545
Планка 30×745 (оцинк.) для ЩМП-16.8.4**			30×745	комплект	2	YKM40-P-30X745

* Аксессуары заказываются отдельно. В комплект всех аксессуаров входят метизы для их установки.

** Совместимы с ЩМП-18.X.X.

Щиты с монтажной панелью серии LIGHT

НОВИНКА

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

ЩМП серии LIGHT представляют собой металлический корпус со съемной оцинкованной монтажной панелью. В исполнении IP54 – сварной металлический корпус. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. На дверце корпуса IP54 – полиуретановый уплотнитель и пылевлагонепроницаемый замок для обеспечения степени защиты.



4


Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа, транспортировки и хранения.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм – у корпусов IP31 1–1,4 мм – у корпусов IP54
Номинальный ток	250 А для IP31, до 400 А для IP54
Тип покрытия	ЭПК порошковое, шагрень – IP31 ППК, порошковое, шагрень – IP54
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31, IP54
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	любой
Климатическое исполнение	УХЛ3 (IP31), У2 (IP54)

Особенности конструкции



Съемная монтажная панель позволяет проводить монтаж вне корпуса.
У корпусов IP31 разметка на монтажной панели обеспечивает удобство монтажа (шаг 100 мм по ширине и высоте относительно центра монтажной панели).



Ввод проводников – снизу.



Внешний узел заземления.
Только для ЩМП LIGHT IP31.



Шпильки заземления, присутствующие во всех корпусах ЩМП LIGHT на двери и внутри корпуса, гарантируют безопасность при эксплуатации.



Логотип-подштамповка.



Уплотнитель из вспененного полиуретана для обеспечения степени защиты IP54.



В ЩМП LIGHT IP31 отсутствие задней стенки компенсируется монтажной панелью.
Жесткость корпуса обеспечивается дополнительном гибом.
Соответствует степени защиты IP31.

Комплектация

– Корпус (+монтажная панель, замок).
– Паспорт.
– Упаковка.

Расшифровка обозначений

ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT

ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса (В×Ш)
0 – модификация (0 – глубина 220 мм, 1 – глубина 150 мм)
3 – тип покрытия ЭПК/шагрень
6 – цвет краски RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
LIGHT – название серии

ЩМП-1-3 76 У2 IP54 LIGHT

ЩМП – щит с монтажной панелью
1 – габарит корпуса (В×Ш)
3 – модификация
7 – тип покрытия ППК/шагрень
6 – цвет краски RAL 7035
У2 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254
LIGHT – название серии

Ассортимент

ЩМП LIGHT IP31	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Масса, кг	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	395×310×220. Количество вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу)	4	YKM40-01-31-L
	Корпус металлический ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	395×310×150. Количество вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу)	3,4	YKM41-01-31-L
	Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	500×400×220. Количество вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу)	5,6	YKM40-02-31-L
	Корпус металлический ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	500×400×150. Количество вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу)	4,8	YKM41-02-31-L
	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	650×500×220. Количество вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу)	8	YKM40-03-31-L
	Корпус металлический ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	650×500×150. Количество вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу)	7	YKM41-03-31-L

ЩМП LIGHT IP54

	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Масса, кг	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-1-3 76 У2 IP54 LIGHT	395×310×220. Количество вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу)	5,9	YKM40-01-54-L
	Корпус металлический ЩМП-2-3 76 У2 IP54 LIGHT	500×400×220. Количество вводов: 3 отв. ∅31 мм (снизу)	8,4	YKM40-02-54-L
	Корпус металлический ЩМП-3-3 76 У2 IP54 LIGHT	650×500×220. Количество вводов: 5 отв. ∅31 мм (снизу)	12,4	YKM40-03-54-L
	Корпус металлический ЩМП-4-3 76 У2 IP54 LIGHT	800×650×250. Количество вводов: 1 отв. 523×123 (снизу)	27,2	YKM40-04-54-L
	Корпус металлический ЩМП-5-3 76 У2 IP54 LIGHT	1000×650×285. Количество вводов: 1 отв. 523×123 (снизу)	34,2	YKM40-05-54-L
	Корпус металлический ЩМП-6-3 76 У2 IP54 LIGHT	1200×750×300. Количество вводов: 1 отв. 523×123 (снизу)	45,6	YKM40-06-54-L

Корпуса металлические ВРУ

Цельносварные корпуса ВРУ серии TITAN

Вводно-распределительные устройства предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, для защиты линий от токов коротких замыканий и перегрузок, а также для нечастых оперативных включений и отключений.
Металлический корпус ВРУ серии TITAN IEK® представляет собой цельносварной каркас из листовой стали повышенной коррозионной стойкости (цоколь в комплектации). Благодаря особым технологиям производства цельносварные корпуса имеют уникальную для современного рынка НВА жесткость и механическую прочность.
Область применения ВРУ – объекты гражданского строительства и промышленные предприятия.



Произведено в России

Преимущества

- Применение современных технологий – дополнительная жесткость конструкции.
- Наличие в ассортименте корпусов со степенью защиты IP54.
- Большой выбор дополнительных аксессуаров из оцинкованной стали.
- Повышенная функциональность.
- Широкий ассортимент.
- Возможность перенавешивания дверцы.
- Повышенная коррозийная стойкость.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	напольный
Толщина металла	1,4 мм
Степень защиты	IP31, IP54
Номинальный ток	до 1000 А
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	ЭПК RAL 7035 – для IP31, ППК RAL 7035 – для IP54
Климатическое исполнение	УХЛ3 – для IP31, У2 – для IP54
Угол открытия двери	130°
Ввод проводников	снизу

Особенности конструкции



Возможность регулировки глубины установки монтажной панели.



Перенавешивание двери на любую сторону.



В ВРУ IP54 возможность удобного ввода кабелей. В нижней стенке (дне) ВРУ установлена специальная съемная панель.



Наличие на дверце кармана для хранения документации.



Рым-болты позволяют выполнить строповку изделия.



В комплект всех аксессуаров входят метизы для установки в корпусе.



Суммарная высота, закрываемая панелями ЛГ/ЛМА, равна высоте рамы (H) за вычетом 50 мм.

Расшифровка обозначений

Шкаф напольный цельносварной **ВРУ-1 20.80.60 IP31 TITAN**

ВРУ – вводно-распределительное устройство
1 – исполнение с одной дверью
20 – высота 2000 мм (без учета цоколя – 70 мм)
80 – ширина 800 мм
60 – глубина 600 мм
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
TITAN – название серии

Комплект поставки корпуса

– корпус металлически ВРУ серии TITAN
– знак заземления
– знак «Осторожно! Электрическое напряжение»
– паспорт изделия
– провод заземления с крепежом
– цоколь

Ассортимент



Наименование	Артикул
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.45.45 IP31 TITAN	YKM1-C3-1844-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.60.45 IP31 TITAN	YKM1-C3-1864-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.60.60 IP31 TITAN	YKM1-C3-1866-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.80.45 IP31 TITAN	YKM1-C3-1884-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.80.60 IP31 TITAN	YKM1-C3-1886-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.45.45 IP31 TITAN	YKM1-C3-2044-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.60.45 IP31 TITAN	YKM1-C3-2064-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.60.60 IP31 TITAN	YKM1-C3-2066-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.80.45 IP31 TITAN	YKM1-C3-2084-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.80.60 IP31 TITAN	YKM1-C3-2086-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.45.45 IP54 TITAN	YKM1-C3-1844-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.60.45 IP54 TITAN	YKM1-C3-1864-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.60.60 IP54 TITAN	YKM1-C3-1866-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.80.45 IP54 TITAN	YKM1-C3-1884-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.80.60 IP54 TITAN	YKM1-C3-1886-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.45.45 IP54 TITAN*	YKM1-C3-2044-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.60.45 IP54 TITAN	YKM1-C3-2064-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.60.60 IP54 TITAN	YKM1-C3-2066-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.80.45 IP54 TITAN	YKM1-C3-2084-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.80.60 IP54 TITAN	YKM1-C3-2086-54




Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 18.45.45 IP31 TITAN	YKM2-C3-1844-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 18.60.45 IP31 TITAN	YKM2-C3-1864-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 18.80.45 IP31 TITAN	YKM2-C3-1884-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.45.45 IP31 TITAN*	YKM2-C3-2044-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.60.45 IP31 TITAN	YKM2-C3-2064-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.80.45 IP31 TITAN	YKM2-C3-2084-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 18.45.45 IP54 TITAN*	YKM2-C3-1844-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 18.60.60 IP54 TITAN*	YKM2-C3-1866-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 18.80.45 IP54 TITAN*	YKM2-C3-1884-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 18.80.60 IP54 TITAN*	YKM2-C3-1886-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.45.45 IP54 TITAN*	YKM2-C3-2044-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.60.45 IP54 TITAN*	YKM2-C3-2064-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.60.60 IP54 TITAN	YKM2-C3-2066-54
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.80.60 IP54 TITAN*	YKM2-C3-2086-54



Шкаф напольный цельносварной ВРУ-3 20.60.45 IP31 TITAN	YKM3-C3-2064-31
Шкаф напольный цельносварной ВРУ-3 20.60.45 IP54 TITAN*	YKM3-C3-2064-54

* Заказные позиции.

Аксессуары к ВРУ серии TITAN*



1 – Панель боковая
2 – Панель монтажная
3 – Уголок вертикальный
4 – Панель ПН
5 – Планка
6 – Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ
7 – Панель ЛМА к ВРУ
8 – Панель ВА 88-35 к ВРУ
9 – Панель оперативная поворотная SMART
10 – Панель ЛГ к ВРУ
11 – Цоколь

Таблица подбора комплектующих к ВРУ серии TITAN

Наименование	Назначение	Место установки	Габаритные размеры, мм	Комплектность		Артикул
				единица измерения	шт.	
Панель боковая для ВРУ 18.XX.45 IP31 TITAN	Закрывает боковые проемы рам ВРУ, обеспечивает электробезопасность и препятствует проникновению посторонних предметов внутрь щита	ВРУ 18.XX.45	1800×450×1	комплект	2	YKV10-PB-1845-31
Панель боковая для ВРУ 18.XX.60 IP31 TITAN		ВРУ 18.XX.60	1800×600×1	комплект	2	YKV10-PB-1860-31
Панель боковая для ВРУ 20.XX.45 IP31 TITAN		ВРУ 20.XX.45	2000×450×1	комплект	2	YKV10-PB-2045-31
Панель боковая для ВРУ 20.XX.60 IP31 TITAN		ВРУ 20.XX.60	2000×600×1	комплект	2	YKV10-PB-2060-31
Панель боковая для ВРУ 18.XX.45 IP54 TITAN		ВРУ 18.XX.45	1800×450×1	комплект	2	YKV10-PB-1845-54
Панель боковая для ВРУ 18.XX.60 IP54 TITAN		ВРУ 18.XX.60	1800×600×1	комплект	2	YKV10-PB-1860-54
Панель боковая для ВРУ 20.XX.45 IP54 TITAN		ВРУ 20.XX.45	2000×450×1	комплект	2	YKV10-PB-2045-54
Панель боковая для ВРУ 20.XX.60 IP54 TITAN		ВРУ 20.XX.60	2000×600×1	комплект	2	YKV10-PB-2060-54
Панель монтажная 250×265 TITAN	Для установки различных электроаппаратов	Учетный отсек ВРУ-3	250×265×1,5	комплект	2	YKV10-PM-250-265
Панель монтажная 250×365 TITAN		Шкаф шириной 450 мм, вводный отсек ВРУ-3	250×365×1,5	комплект	2	YKV10-PM-250-365
Панель монтажная 250×530 TITAN		Шкаф шириной 600 мм	250×530×1,5	комплект	2	YKV10-PM-250-530
Панель монтажная 250×730 TITAN		Шкаф шириной 800 мм	250×730×1,5	комплект	2	YKV10-PM-250-730
Панель монтажная 500×265 TITAN		Учетный отсек ВРУ-3	500×265×1,5	комплект	2	YKV10-PM-500-265
Панель монтажная 500×365 TITAN		Шкаф шириной 450 мм	500×365×1,5	комплект	2	YKV10-PM-500-365
Панель монтажная 500×530 TITAN		Шкаф шириной 600 мм	500×530×1,5	комплект	2	YKV10-PM-500-530
Панель монтажная 500×730 TITAN		Шкаф шириной 800 мм	500×730×1,5	комплект	2	YKV10-PM-500-730
Панель ПН-365 TITAN	Для установки держателей плавких предохранителей	Шкаф шириной 450 мм	142×365×1,5	комплект	3	YKM40-PN-365
Панель ПН-530 TITAN		Шкаф шириной 600 мм	142×530×1,5	комплект	3	YKM40-PN-530
Панель ПН-730 TITAN		Шкаф шириной 800 мм	142×730×1,5	комплект	3	YKM40-PN-730
Планка 265 TITAN	Для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте	Учетный отсек ВРУ-3	23×265×1,5	комплект	2	YKM40-P-265
Планка 365 TITAN		Шкаф шириной 450 мм	23×365×1,5	комплект	2	YKM40-P-365
Планка 530 TITAN		Шкаф шириной 600 мм	23×530×1,5	комплект	2	YKM40-P-530
Планка 730 TITAN		Шкаф шириной 800 мм	23×730×1,5	комплект	2	YKM40-P-730

* Аксессуары заказываются отдельно. В комплект всех аксессуаров входят метизы для их установки.

Наименование	Назначение	Место установки	Габаритные размеры, мм	Комплектность		Артикул
				единица измерения	шт.	
Уголок вертикальный 600 TITAN	Для установки планок, монтажных панелей	Учетный отсек ВРУ-2, ВРУ-3	600×25×25	комплект	2	YKV10-UV-600
Уголок вертикальный 700 TITAN		ВРУ-1 (для аппаратов с небольшой массой)	700×25×25	комплект	2	YKV10-UV-700
Уголок вертикальный 900 TITAN		Вводный отсек ВРУ-2 высотой 1800 мм	900×50×34	комплект	2	YKV10-UV-900
Уголок вертикальный 1100 TITAN		Вводный отсек ВРУ-2, ВРУ-3 высотой 2000 мм	1100×50×34	комплект	2	YKV10-UV-1100
Уголок вертикальный 1550 TITAN		ВРУ-1 высотой 1800 мм	1550×50×34	комплект	2	YKV10-UV-1550
Уголок вертикальный 1750 TITAN		ВРУ-1 высотой 2000 мм	1750×50×34	комплект	2	YKV10-UV-1750
Панель ВА 88-35 к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=550) к-т 2 шт.	Для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям	На раму под панели ЛГ/ЛМА	550×380×1	комплект	2	YKV-PVA-36-45-550
Панель ВА 88-35 к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=550) к-т 2 шт.			550×530×1	комплект	2	YKV-PVA-36-60-550
Панель ВА 88-35 к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=550) к-т 2 шт.			550×730×1	комплект	2	YKV-PVA-36-80-550
Панель оперативная поворотная SMART (H=300) 450	Для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям	На раму под панели ЛГ/ЛМА	356×305×37	шт.	1	YKV-POP-300-450
Панель оперативная поворотная SMART (H=300) 600			506×305×37	шт.	1	YKV-POP-300-600
Панель оперативная поворотная SMART (H=300) 800			706×305×37	шт.	1	YKV-POP-300-800
Панель оперативная поворотная SMART (H=600) 450			356×605×37	шт.	1	YKV-POP-600-450
Панель оперативная поворотная SMART (H=600) 600			506×605×37	шт.	1	YKV-POP-600-600
Панель оперативная поворотная SMART (H=600) 800			706×605×37	шт.	1	YKV-POP-600-800
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=100) к-т 2 шт.	Для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям	На раму под панели ЛГ/ЛМА	100×380×1	комплект	2	YKV-PLG-36-45-100
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.			150×380×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-45-2-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.			200×380×1	комплект	2	YKV-PLG-36-45-200
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.			300×380×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-45-3-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=400) к-т 2 шт.			400×380×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-45-4-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=50) к-т 2 шт.			50×380×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-45-1-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=500) к-т 2 шт.			500×380×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-45-5-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=600) к-т 2 шт.			600×380×1	комплект	2	YKV-PLG-36-45-600
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=100) к-т 2 шт.			100×530×1	комплект	2	YKV-PLG-36-60-100
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.			150×530×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-60-2-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.			200×530×1	комплект	2	YKV-PLG-36-60-200
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.			300×530×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-60-3-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=400) к-т 2 шт.			400×530×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-60-4-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=50) к-т 2 шт.			50×530×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-60-1-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=500) к-т 2 шт.			500×530×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-60-5-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=600) к-т 2 шт.			600×530×1	комплект	2	YKV-PLG-36-60-600
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=100) к-т 2 шт.			100×730×1	комплект	2	YKV-PLG-36-80-100
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.			150×730×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-80-2-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.			200×730×1	комплект	2	YKV-PLG-36-80-200
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.			300×730×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-80-3-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=400) к-т 2 шт.			400×730×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-80-4-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=50) к-т 2 шт.			50×730×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-80-1-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=500) к-т 2 шт.			500×730×1	комплект	2	YKV-PL-G-36-80-5-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=600) к-т 2 шт.			600×730×1	комплект	2	YKV-PLG-36-80-600

Наименование	Назначение	Место установки	Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм	Комплектность		Артикул
					единица измерения	шт.	
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.	Для защиты от прямого прикосно-вения к токо-ведущим частям	На раму под панели ЛГ/ЛМА	17	200×380×1	комплект	2	YKV-PL-0-36-45-200
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.			17	300×380×1	комплект	2	YKV-PL-0-36-45-300
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.			17	150×380×1	комплект	2	YKV-PL-0-36-45-0
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.			26	200×530×1	комплект	2	YKV-PL-0-36-60-200
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.			26	300×530×1	комплект	2	YKV-PL-0-36-60-300
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.			26	150×530×1	комплект	2	YKV-PL-0-36-60-0
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.			37	200×730×1	комплект	2	YKV-PL-0-36-80-200
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.			37	300×730×1	комплект	2	YKV-PL-0-36-80-300
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.			37	150×730×1	комплект	2	YKV-PL-0-36-80-0
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800x450xXXX (H=1750) SMART	Для крепления панелей ЛГ, ЛМА, ВА и поворотных панелей	ВРУ-1 18.45.45		1732×46×29	шт.	1	YKV-RAMA-1800-450
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800x600xXXX (H=1750) SMART		ВРУ-1 18.60.XX		1732×46×29	шт.	1	YKV-RAMA-1800-600
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800x800xXXX (H=1750) SMART		ВРУ-1 18.80.XX		1732×46×29	шт.	1	YKV-RAMA-1800-800
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000x450xXXX (H=1950) SMART		ВРУ-1 20.45.45		1932×46×29	шт.	1	YKV-RAMA-2000-450
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000x600xXXX (H=1950) SMART		ВРУ-1 20.60.XX		1932×46×29	шт.	1	YKV-RAMA-2000-600
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000x800xXXX (H=1950) SMART		ВРУ-1 20.80.XX		1932×46×29	шт.	1	YKV-RAMA-2000-800
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ XXXXx450xXXX (H=600) SMART		Учетный отсек ВРУ-2 шириной 450 мм		608×40×25	шт.	1	YKV-RAMA2-600-450
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ XXXXx600xXXX (H=600) SMART		Учетный отсек ВРУ-2 шириной 600 мм, ВРУ-3 20.60.45		608×40×25	шт.	1	YKV-RAMA2-600-600
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ XXXXx800xXXX (H=600) SMART*		Учетный отсек ВРУ-2 шириной 800 мм		746×40×25	шт.	1	YKV-RAMA2-600-800
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800x450xXXX (H=1100) SMART		Вводный отсек ВРУ-2 18.45.45		1082×40×25	шт.	1	YKV-RAMA1-1800-450
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800x600xXXX (H=1100) SMART		Вводный отсек ВРУ-2 18.60.XX		1082×40×25	шт.	1	YKV-RAMA1-1800-600
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800x800xXXX (H=1100) SMART		Вводный отсек ВРУ-2 18.80.XX		1082×40×25	шт.	1	YKV-RAMA1-1800-800
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000x450xXXX (H=1300) SMART		Вводный отсек ВРУ-2 20.45.45		1282×40×25	шт.	1	YKV-RAMA1-2000-450
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000x600xXXX (H=1300) SMART		Вводный отсек ВРУ-2 20.60.XX, ВРУ-3 20.60.45		1282×40×25	шт.	1	YKV-RAMA1-2000-600
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000x800xXXX (H=1300) SMART		Вводный отсек ВРУ-2 20.80.XX		1282×40×25	шт.	1	YKV-RAMA1-2000-800
Цоколь ВРУ хх.45.45 IP31 TITAN	Удобство установки корпуса и ввода кабеля	ВРУ хх.45.45 IP31		450×423×70	комплект	1	YKV10-TS-450-450-31
Цоколь ВРУ хх.60.45 IP31 TITAN		ВРУ хх.60.45 IP31		600×423×70	комплект	1	YKV10-TS-600-450-31
Цоколь ВРУ хх.60.60 IP31 TITAN		ВРУ хх.60.60 IP31		600×573×70	комплект	1	YKV10-TS-600-600-31
Цоколь ВРУ хх.80.45 IP31 TITAN		ВРУ хх.80.45 IP31		800×423×70	комплект	1	YKV10-TS-800-450-31
Цоколь ВРУ хх.80.60 IP31 TITAN		ВРУ хх.80.60 IP31		800×573×70	комплект	1	YKV10-TS-800-600-31
Цоколь ВРУ хх.45.45 IP54 TITAN		ВРУ хх.45.45 IP54		450×423×70	комплект	1	YKV10-TS-450-450-54
Цоколь ВРУ хх.60.45 IP54 TITAN		ВРУ хх.60.45 IP54		600×423×70	комплект	1	YKV10-TS-600-450-54
Цоколь ВРУ хх.60.60 IP54 TITAN		ВРУ хх.60.60 IP54		600×573×70	комплект	1	YKV10-TS-600-600-54
Цоколь ВРУ хх.80.45 IP54 TITAN		ВРУ хх.80.45 IP54		800×423×70	комплект	1	YKV10-TS-800-450-54
Цоколь ВРУ хх.80.60 IP54 TITAN		ВРУ хх.80.60 IP54		800×573×70	комплект	1	YKV10-TS-800-600-54

* Заказные позиции.

Сборно-разборные корпуса ВРУ серии SMART

Вводно-распределительные устройства предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, для защиты линий при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений.

Корпуса металлические ВРУ SMART IEK® служат для дальнейшей сборки на их базе вводно-распределительных низковольтных комплектных устройств, предназначенных для электроснабжения различных объектов. На базе ВРУ SMART можно собрать большинство существующих схем НКУ.





Произведено в России


Преимущества

- Высокая технологичность и простота сборки.
- Возможность установки фальш-панелей.
- Удобство монтажа, транспортировки и хранения.
- Широкий выбор аксессуаров, возможность разделения пространства на отсеки.
- Возможность установки аксессуаров на разной глубине (шаг 20 мм), ширине (шаг 25 мм) и высоте (шаг 25 мм).
- Усовершенствованная конструкция корпуса обеспечивает более рациональное использование рабочего пространства.
- Съёмные боковые панели обеспечивают удобный доступ к оборудованию при монтаже.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Перенавешиваемая дверь.
- Профиль на двери для установки светосигнальной аппаратуры.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Возможность соединения корпусов в блоки.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Карман для документов.
- Шпильки заземления на двери.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Толщина металла, мм	1,4
Номинальный ток, А	630
Степень защиты	IP31, IP54
Климатическое исполнение	УХЛ3, У2
Степень защиты	IP54
Вид установки	напольный
Тип применяемых аппаратов	любой
Тип покрытия	ЭПК порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Угол открытия двери	120°

Особенности конструкции



Суммарная высота, закрываемая панелями ЛГ/ЛМА, составляет величину, равную высоте корпуса за вычетом 100 мм.

1 – Стенка задняя
2 – Крыша
3 – Стяжка – 4 шт.
4 – Рама передняя
5 – Дверь

Расшифровка обозначений

ВРУ сборный корпус 1800х600х450 IP31 SMART

ВРУ – вводно-распределительное устройство
1800 – высота
600 – ширина
450 – глубина
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
SMART – название серии

Комплект поставки корпуса

– корпус металлический ВРУ серии SMART
– знак заземления
– знак «Осторожно! Электрическое напряжение»
– паспорт изделия
– полный комплект метизов для сборки

Ассортимент

ВРУ серии SMART IP31



Наименование	Масса, кг	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Артикул
ВРУ сборный корпус 1800×450×450 IP31 SMART	40,3	1800×450×450	YKM50-1800-450-450
ВРУ сборный корпус 1800×600×450 IP31 SMART	54,3	1800×600×450	YKM50-1800-600-450
ВРУ сборный корпус 1800×600×600 IP31 SMART	55,8	1800×600×600	YKM50-1800-600-600
ВРУ сборный корпус 1800×800×450 IP31 SMART	67,3	1800×800×450	YKM50-1800-800-450
ВРУ сборный корпус 1800×800×600 IP31 SMART	69	1800×800×600	YKM50-1800-800-600
ВРУ сборный корпус 2000×450×450 IP31 SMART	48,4	2000×450×450	YKM50-2000-450-450
ВРУ сборный корпус 2000×600×450 IP31 SMART	59	2000×600×450	YKM50-2000-600-450
ВРУ сборный корпус 2000×600×600 IP31 SMART	60,5	2000×600×600	YKM50-2000-600-600
ВРУ сборный корпус 2000×800×450 IP31 SMART	73,2	2000×800×450	YKM50-2000-800-450
ВРУ сборный корпус 2000×800×600 IP31 SMART	74,8	2000×800×600	YKM50-2000-800-600

ВРУ серии SMART IP54



ВРУ сборный корпус 1800×450×450 IP54 SMART	40,3	1800×450×450	YKM50-1800-450-450-54
ВРУ сборный корпус 1800×600×450 IP54 SMART	54,3	1800×600×450	YKM50-1800-600-450-54
ВРУ сборный корпус 1800×600×600 IP54 SMART	55,8	1800×600×600	YKM50-1800-600-600-54
ВРУ сборный корпус 1800×800×450 IP54 SMART	67,3	1800×800×450	YKM50-1800-800-450-54
ВРУ сборный корпус 1800×800×600 IP54 SMART	69	1800×800×600	YKM50-1800-800-600-54
ВРУ сборный корпус 2000×450×450 IP54 SMART	48,4	2000×450×450	YKM50-2000-450-450-54
ВРУ сборный корпус 2000×600×450 IP54 SMART	59	2000×600×450	YKM50-2000-600-450-54
ВРУ сборный корпус 2000×600×600 IP54 SMART	60,5	2000×600×600	YKM50-2000-600-600-54
ВРУ сборный корпус 2000×800×450 IP54 SMART	73,2	2000×800×450	YKM50-2000-800-450-54
ВРУ сборный корпус 2000×800×600 IP54 SMART	74,8	2000×800×600	YKM50-2000-800-600-54

ВРУ-2 серии SMART IP31



НОВИНКА

Наименование	Масса, кг	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Артикул
ВРУ-2 сборный корпус 1800x600x450 IP31 SMART	54,3	1800×600×450	YKM51-1800-600-450-31
ВРУ-2 сборный корпус 1800x600x600 IP31 SMART	55,8	1800×600×600	YKM51-1800-600-600-31
ВРУ-2 сборный корпус 1800x800x450 IP31 SMART	67,3	1800×800×450	YKM51-1800-800-450-31
ВРУ-2 сборный корпус 1800x800x600 IP31 SMART	69	1800×800×600	YKM51-1800-800-600-31
ВРУ-2 сборный корпус 2000x600x450 IP31 SMART	59	2000×600×450	YKM51-2000-600-450-31
ВРУ-2 сборный корпус 2000x600x600 IP31 SMART	60,5	2000×600×600	YKM51-2000-600-600-31
ВРУ-2 сборный корпус 2000x800x450 IP31 SMART	73,2	2000×800×450	YKM51-2000-800-450-31
ВРУ-2 сборный корпус 2000x800x600 IP31 SMART	74,8	2000×800×600	YKM51-2000-800-600-31

ВРУ-2 серии SMART IP54




НОВИНКА

ВРУ-2 сборный корпус 1800x600x450 IP54 SMART	54,3	1800×600×450	YKM51-1800-600-450-54
ВРУ-2 сборный корпус 1800x600x600 IP54 SMART	55,8	1800×600×600	YKM51-1800-600-600-54
ВРУ-2 сборный корпус 1800x800x450 IP54 SMART	67,3	1800×800×450	YKM51-1800-800-450-54
ВРУ-2 сборный корпус 1800x800x600 IP54 SMART	69	1800×800×600	YKM51-1800-800-600-54
ВРУ-2 сборный корпус 2000x600x450 IP54 SMART	59	2000×600×450	YKM51-2000-600-450-54
ВРУ-2 сборный корпус 2000x600x600 IP54 SMART	60,5	2000×600×600	YKM51-2000-600-600-54
ВРУ-2 сборный корпус 2000x800x450 IP54 SMART	73,2	2000×800×450	YKM51-2000-800-450-54
ВРУ-2 сборный корпус 2000x800x600 IP54 SMART	74,8	2000×800×600	YKM51-2000-800-600-54

Аксессуары

Назначение и место установки аксессуаров см. на сайте www.iek.ru в разделе Руководство по монтажу и эксплуатации ВРУ SMART.



1 – Панель монтажная XXXXxXXX SMART
2 – Рейка боковая для ВРУ XXXXxXXXxXXX SMART
3 – Панель монтажная XXXxXXX SMART
4 – Лонжерон XXX для ВРУ XXXXxXXXxXXX SMART
5 – Рейка поперечная XXX для ВРУ XXXXxXXXxXXX SMART
6 – Рейка поперечная двухрядная SMART
7 – Рейка поперечная однорядная SMART
8 – Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ XXXXxXXXxXXX (H=XXX) SMART*
9 – Панель ЛМА к ВРУ-х xx.xx.xx xx TITAN (H=xxx)*
10 – Панель боковая для ВРУ XXXX.XXX.XXX SMART
11 – Панель ВА 88-35 к ВРУ-х xx.xx.xx xx TITAN (H=550)*
12 – Панель оперативная поворотная SMART (H=XXX)*
13 – Панель ЛГ к ВРУ-х xx.xx.xx xx TITAN (H=xxx)*
14 – Профиль поперечный XXX для ВРУ XXXXxXXXxXXX SMART
15 – Цоколь ВРУ xx.xx.xx*
16 – Кронштейн для шин N/PE SMART
17 – Боковой П-профиль для ВРУ XXXXxXXXxXXX SMART
18 – Перегородка 450xXXX для ВРУ XXXXxXXXxXXX SMART
19 – Кронштейн-xx для DIN-рейки SMART
20 – Уголок для оборудования XXX SMART
21 – Полка для ВРУ XXXXxXXXxXXX (B=XXX) SMART
22 – Пластина установочная SMART

* Аксессуары подходят как для ВРУ SMART, так и для ВРУ TITAN.

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Цвет	Артикул
Боковой П-профиль для ВРУ XXXXxXXXx450 SMART (комп. 2 шт.)	343×34×30	оцинк.	YKV-BPP-450
Боковой П-профиль для ВРУ XXXXxXXXx600 SMART (комп. 2 шт.)	493×34×30	оцинк.	YKV-BPP-600
Кронштейн для шин N/PE SMART (комп. 2 шт.)	127×84×42	оцинк.	YKV-K-NPE
Кронштейн-45 для DIN-рейки SMART (комп. 2 шт.)	44×56×51	оцинк.	YKV-K-DIN-45
Кронштейн-70 для DIN-рейки SMART (комп. 2 шт.)	69×80×51	оцинк.	YKV-K-DIN-70
Кронштейн-95 для DIN-рейки SMART (комп. 2 шт.)	69×106×51	оцинк.	YKV-K-DIN-95
Лонжерон 412 для ВРУ XXXXx450xXXX SMART	415×56×27	оцинк.	YKV-L-412-450
Лонжерон 562 для ВРУ XXXXx600xXXX SMART	565×56×27	оцинк.	YKV-L-562-600
Лонжерон 762 для ВРУ XXXXx800xXXX SMART	765×56×27	оцинк.	YKV-L-762-800
Панель боковая для ВРУ 1800.XXX.450 SMART (комп. 2 шт.)	1702×339×41	RAL 7035	YKV-PB-18-45
Панель боковая для ВРУ 1800.XXX.600 SMART (комп. 2 шт.)	1702×489×41	RAL 7035	YKV-PB-18-60
Панель боковая для ВРУ 2000.XXX.450 SMART (комп. 2 шт.)	1902×339×41	RAL 7035	YKV-PB-20-45
Панель боковая для ВРУ 2000.XXX.600 SMART (комп. 2 шт.)	1902×489×41	RAL 7035	YKV-PB-20-60
Панель боковая для ВРУ 1800.XXX.450 IP54 SMART (комп. 2 шт.)	1702×339×41	RAL 7035	YKV-PB-18-45-54
Панель боковая для ВРУ 1800.XXX.600 IP54 SMART (комп. 2 шт.)	1702×489×41	RAL 7035	YKV-PB-18-60-54
Панель боковая для ВРУ 2000.XXX.450 IP54 SMART (комп. 2 шт.)	1902×339×41	RAL 7035	YKV-PB-20-45-54
Панель боковая для ВРУ 2000.XXX.600 IP54 SMART (комп. 2 шт.)	1902×489×41	RAL 7035	YKV-PB-20-60-54
Панель монтажная 1650×412 SMART	1653×422×33	оцинк.	YKV-PM-1650-412
Панель монтажная 1650×562 SMART	1653×572×33	оцинк.	YKV-PM-1650-562
Панель монтажная 1650×762 SMART	1653×772×33	оцинк.	YKV-PM-1650-762
Панель монтажная 1850×412 SMART	1853×422×33	оцинк.	YKV-PM-1850-412
Панель монтажная 1850×562 SMART	1853×572×33	оцинк.	YKV-PM-1850-562
Панель монтажная 1850×762 SMART	1853×772×33	оцинк.	YKV-PM-1850-762
Панель монтажная 250×412 SMART (комп. 2 шт.)	422×253×36	оцинк.	YKV-PM-250-412
Панель монтажная 250×562 SMART (комп. 2 шт.)	572×253×36	оцинк.	YKV-PM-250-562
Панель монтажная 250×762 SMART (комп. 2 шт.)	772×253×36	оцинк.	YKV-PM-250-762
Панель монтажная 500×412 SMART (комп. 2 шт.)	422×503×36	оцинк.	YKV-PM-500-412
Панель монтажная 500×562 SMART (комп. 2 шт.)	572×503×36	оцинк.	YKV-PM-500-562
Панель монтажная 500×762 SMART (комп. 2 шт.)	772×503×36	оцинк.	YKV-PM-500-762
Панель оперативная поворотная SMART (H=300) 450**	356×305×37	RAL 7035	YKV-POP-300-450
Панель оперативная поворотная SMART (H=300) 600**	506×305×37	RAL 7035	YKV-POP-300-600
Панель оперативная поворотная SMART (H=300) 800**	706×305×37	RAL 7035	YKV-POP-300-800
Панель оперативная поворотная SMART (H=600) 450**	356×605×37	RAL 7035	YKV-POP-600-450
Панель оперативная поворотная SMART (H=600) 600**	506×605×37	RAL 7035	YKV-POP-600-600
Панель оперативная поворотная SMART (H=600) 800**	706×605×37	RAL 7035	YKV-POP-600-800
Перегородка 450×290 для ВРУ XXXX×XXX×450 SMART	464×307×36	RAL 7035	YKV-P-450-290
Перегородка 450×440 для ВРУ XXXX×XXX×600 SMART	464×457×36	RAL 7035	YKV-P-450-440
Пластина установочная SMART (комп. 2 шт.)	153×134×9	оцинк.	YKV-PU
Полка для ВРУ XXXX×450×450 (B=340) SMART	424×352×36	RAL 7035	YKV-P-450-450
Полка для ВРУ XXXX×450×XXX (B=140) SMART	424×152×36	RAL 7035	YKV-P-450-B140
Полка для ВРУ XXXX×450×XXX (B=200) SMART	424×212×36	RAL 7035	YKV-P-450-B200
Полка для ВРУ XXXX×450×XXX (B=290) SMART	424×302×36	RAL 7035	YKV-P-450-B290
Полка для ВРУ XXXX×600×450 (B=340) SMART	574×352×36	RAL 7035	YKV-P-600-450
Полка для ВРУ XXXX×600×600 (B=490) SMART	574×502×36	RAL 7035	YKV-P-600-600
Полка для ВРУ XXXX×600×XXX (B=140) SMART*	574×152×36	RAL 7035	YKV-P-600-B140
Полка для ВРУ XXXX×600×XXX (B=200) SMART	574×212×36	RAL 7035	YKV-P-600-B200
Полка для ВРУ XXXX×600×XXX (B=290) SMART	574×302×36	RAL 7035	YKV-P-600-B290
Полка для ВРУ XXXX×800×450 (B=340) SMART	774×352×36	RAL 7035	YKV-P-800-450
Полка для ВРУ XXXX×800×600 (B=490) SMART	774×502×36	RAL 7035	YKV-P-800-600
Полка для ВРУ XXXX×800×XXX (B=140) SMART	774×152×36	RAL 7035	YKV-P-800-B140

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Цвет	Артикул
Полка для ВРУ XXXX×800×XXX (B=200) SMART	774×212×36	RAL 7035	YKV-P-800-B200
Полка для ВРУ XXXX×800×XXX (B=290) SMART	774×302×36	RAL 7035	YKV-P-800-B290
Профиль поперечный 412 для ВРУ XXXX×450×XXX SMART	415×56×39	оцинк.	YKV-PP-412-450
Профиль поперечный 562 для ВРУ XXXX×600×XXX SMART	565×56×39	оцинк.	YKV-PP-562-600
Профиль поперечный 762 для ВРУ XXXX×800×XXX SMART	765×56×39	оцинк.	YKV-PP-762-800
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800×450×XXX (H=1750) SMART**	1732×46×29	RAL 7035	YKV-RAMA-1800-450
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800×600×XXX (H=1750) SMART**	1732×46×29	RAL 7035	YKV-RAMA-1800-600
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800×800×XXX (H=1750) SMART**	1732×46×29	RAL 7035	YKV-RAMA-1800-800
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000×450×XXX (H=1950) SMART**	1932×46×29	RAL 7035	YKV-RAMA-2000-450
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000×600×XXX (H=1950) SMART**	1932×46×29	RAL 7035	YKV-RAMA-2000-600
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000×800×XXX (H=1950) SMART**	1932×46×29	RAL 7035	YKV-RAMA-2000-800
Рейка поперечная двухрядная 412 SMART (комп. 2 шт.)	415×56×31	оцинк.	YKV-RPD-412-450
Рейка поперечная двухрядная 562 SMART (комп. 2 шт.)	565×56×31	оцинк.	YKV-RPD-562-600
Рейка поперечная двухрядная 762 SMART (комп. 2 шт.)	765×56×31	оцинк.	YKV-RPD-762-800
Рейка боковая для ВРУ XXXX×XXX×450 SMART (комп. 2 шт.)	330×56×21	оцинк.	YKV-RB-450
Рейка боковая для ВРУ XXXX×XXX×600 SMART (комп. 2 шт.)	480×56×21	оцинк.	YKV-RB-600

Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Цвет	Артикул
Рейка поперечная 412 для ВРУ XXXXx450xXXX SMART		415×56×29	оцинк.	YKV-RP-412-450
Рейка поперечная 562 для ВРУ XXXXx600xXXX SMART		565×56×29	оцинк.	YKV-RP-562-600
Рейка поперечная 762 для ВРУ XXXXx800xXXX SMART		765×56×29	оцинк.	YKV-RP-762-800
Рейка поперечная однорядная 412 SMART (комп. 2 шт.)		415×31×31	оцинк.	YKV-RPO-412-450
Рейка поперечная однорядная 562 SMART (комп. 2 шт.)		565×31×31	оцинк.	YKV-RPO-562-600
Рейка поперечная однорядная 762 SMART (комп. 2 шт.)		765×31×31	оцинк.	YKV-RPO-762-800
Уголок для оборудования 450 SMART (комп. 2 шт.)		338×37×37	оцинк.	YKV-UO-450
Уголок для оборудования 600 SMART (комп. 2 шт.)		488×37×37	оцинк.	YKV-UO-600
Панель ВА 88-35 к ВРУ-х xx.45.xx 36 TITAN (H=550) к-т 2 шт.**		550×380×1	RAL 7035	YKV-PVA-36-45-550
Панель ВА 88-35 к ВРУ-х xx.60.xx 36 TITAN (H=550) к-т 2 шт.**		550×530×1	RAL 7035	YKV-PVA-36-60-550
Панель ВА 88-35 к ВРУ-х xx.80.xx 36 TITAN (H=550) к-т 2 шт.**		550×730×1	RAL 7035	YKV-PVA-36-80-550
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.45.xx 36 TITAN (H=100) к-т 2 шт.**		100×380×1	RAL 7035	YKV-PLG-36-45-100
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.45.xx 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.**		150×380×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-45-2-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.45.xx 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.**		200×380×1	RAL 7035	YKV-PLG-36-45-200
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.45.xx 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.**		300×380×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-45-3-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.45.xx 36 TITAN (H=400) к-т 2 шт.**		400×380×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-45-4-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.45.xx 36 TITAN (H=50) к-т 2 шт.**		50×380×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-45-1-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.45.xx 36 TITAN (H=500) к-т 2 шт.**		500×380×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-45-5-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.45.xx 36 TITAN (H=600) к-т 2 шт.**		600×380×1	RAL 7035	YKV-PLG-36-45-600
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.60.xx 36 TITAN (H=100) к-т 2 шт.**		100×530×1	RAL 7035	YKV-PLG-36-60-100
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.60.xx 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.**		150×530×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-60-2-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.60.xx 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.**		200×530×1	RAL 7035	YKV-PLG-36-60-200
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.60.xx 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.**		300×530×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-60-3-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.60.xx 36 TITAN (H=400) к-т 2 шт.**		400×530×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-60-4-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.60.xx 36 TITAN (H=50) к-т 2 шт.**		50×530×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-60-1-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.60.xx 36 TITAN (H=500) к-т 2 шт.**		500×530×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-60-5-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.60.xx 36 TITAN (H=600) к-т 2 шт.**		600×530×1	RAL 7035	YKV-PLG-36-60-600
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.80.xx 36 TITAN (H=100) к-т 2 шт.**		100×730×1	RAL 7035	YKV-PLG-36-80-100
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.80.xx 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.**		150×730×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-80-2-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.80.xx 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.**		200×730×1	RAL 7035	YKV-PLG-36-80-200
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.80.xx 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.**		300×730×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-80-3-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.80.xx 36 TITAN (H=400) к-т 2 шт.**		400×730×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-80-4-0
Панель ЛГ к ВРУ-х xx.80.xx 36 TITAN (H=50) к-т 2 шт.**		50×730×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-80-1-0

* Заказные позиции.

** Аксессуары подходят как для ВРУ SMART, так и для ВРУ TITAN.

Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Цвет	Артикул
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=500) к-т 2 шт.*		500×730×1	RAL 7035	YKV-PL-G-36-80-5-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=600) к-т 2 шт.*		600×730×1	RAL 7035	YKV-PLG-36-80-600
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.*	17	200×380×1	RAL 7035	YKV-PL-0-36-45-200
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.*	17	300×380×1	RAL 7035	YKV-PL-0-36-45-300
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN к-т 2 шт.*	17	150×380×1	RAL 7035	YKV-PL-0-36-45-0
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.*	26	200×530×1	RAL 7035	YKV-PL-0-36-60-200
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.*	26	300×530×1	RAL 7035	YKV-PL-0-36-60-300
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN к-т 2 шт.*	26	150×530×1	RAL 7035	YKV-PL-0-36-60-0
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.*	37	200×730×1	RAL 7035	YKV-PL-0-36-80-200
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.*	37	300×730×1	RAL 7035	YKV-PL-0-36-80-300
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN к-т 2 шт.*	37	150×730×1	RAL 7035	YKV-PL-0-36-80-0
Цоколь ВРУ хх.45.45 IP31 TITAN*		450×423×70	RAL 7035	YKV10-TS-450-450-31
Цоколь ВРУ хх.60.45 IP31 TITAN*		600×423×70	RAL 7035	YKV10-TS-600-450-31
Цоколь ВРУ хх.60.60 IP31 TITAN*		600×573×70	RAL 7035	YKV10-TS-600-600-31
Цоколь ВРУ хх.80.45 IP31 TITAN*		800×423×70	RAL 7035	YKV10-TS-800-450-31
Цоколь ВРУ хх.80.60 IP31 TITAN*		800×573×70	RAL 7035	YKV10-TS-800-600-31
Цоколь ВРУ хх.45.45 IP54 TITAN*		450×423×70	RAL 7035	YKV10-TS-450-450-54
Цоколь ВРУ хх.60.45 IP54 TITAN*		600×423×70	RAL 7035	YKV10-TS-600-450-54
Цоколь ВРУ хх.60.60 IP54 TITAN*		600×573×70	RAL 7035	YKV10-TS-600-600-54
Цоколь ВРУ хх.80.45 IP54 TITAN*		800×423×70	RAL 7035	YKV10-TS-800-450-54
Цоколь ВРУ хх.80.60 IP54 TITAN*		800×573×70	RAL 7035	YKV10-TS-800-600-54

* Аксессуары подходят как для ВРУ SMART, так и для ВРУ TITAN.

Таблица применяемости аксессуаров ВРУ SMART

Наименование аксессуара	ВРУ 1800 SMART					ВРУ 2000 SMART					Артикул
	450×450	600×450	800×450	600×600	800×600	450×450	600×450	800×450	600×600	800×600	
Боковой П-профиль для ВРУ XXXXxXXXx450 SMART (комп. 2 шт.)	+	+	+			+	+	+			YKV-BPP-450
Боковой П-профиль для ВРУ XXXXxXXXx600 SMART (комп. 2 шт.)				+	+				+	+	YKV-BPP-600
Кронштейн для шин N/PE SMART (комп. 2 шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	YKV-K-NPE
Кронштейн-45 для DIN-рейки SMART (комп. 2 шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	YKV-K-DIN-45
Кронштейн-70 для DIN-рейки SMART (комп. 2 шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	YKV-K-DIN-70
Кронштейн-95 для DIN-рейки SMART (комп. 2 шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	YKV-K-DIN-95
Лонжерон 412 для ВРУ XXXXx450xXXX SMART	+					+					YKV-L-412-450
Лонжерон 562 для ВРУ XXXXx600xXXX SMART		+		+			+		+		YKV-L-562-600
Лонжерон 762 для ВРУ XXXXx800xXXX SMART			+		+			+		+	YKV-L-762-800
Панель боковая для ВРУ 1800.XXX.450 SMART (комп. 2 шт.)	+	+	+								YKV-PB-18-45
Панель боковая для ВРУ 1800.XXX.600 SMART (комп. 2 шт.)				+	+						YKV-PB-18-60
Панель боковая для ВРУ 2000.XXX.450 SMART (комп. 2 шт.)						+	+	+			YKV-PB-20-45
Панель боковая для ВРУ 2000.XXX.600 SMART (комп. 2 шт.)									+	+	YKV-PB-20-60
Панель ВА 88-35 к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=550) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PVA-36-45-550
Панель ВА 88-35 к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=550) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PVA-36-60-550
Панель ВА 88-35 к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=550) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PVA-36-80-550
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=50) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PL-G-36-45-1-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=100) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PLG-36-45-100
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PL-G-36-45-2-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PLG-36-45-200
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PL-G-36-45-3-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=400) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PL-G-36-45-4-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=500) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PL-G-36-45-5-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=600) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PLG-36-45-600
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=50) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PL-G-36-60-1-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=100) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PLG-36-60-100
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PL-G-36-60-2-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PLG-36-60-200
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PL-G-36-60-3-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=400) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PL-G-36-60-4-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=500) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PL-G-36-60-5-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=600) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PLG-36-60-600
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=50) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PL-G-36-80-1-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=100) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PLG-36-80-100
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=150) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PL-G-36-80-2-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PLG-36-80-200
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PL-G-36-80-3-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=400) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PL-G-36-80-4-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=500) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PL-G-36-80-5-0
Панель ЛГ к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=600) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PLG-36-80-600
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN к-т 2 шт.	+					+					YKV-PL-0-36-45-0
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PL-0-36-45-200
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.45.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.	+					+					YKV-PL-0-36-45-300
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PL-0-36-60-0
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PL-0-36-60-200
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.		+		+			+		+		YKV-PL-0-36-60-300
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PL-0-36-80-0
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=200) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PL-0-36-80-200
Панель ЛМА к ВРУ-х хх.80.хх 36 TITAN (H=300) к-т 2 шт.			+		+			+		+	YKV-PL-0-36-80-300

Наименование аксессуара	ВРУ 1800 SMART					ВРУ 2000 SMART					Артикул
	450×450	600×450	800×450	600×600	800×600	450×450	600×450	800×450	600×600	800×600	
Панель монтажная 1650×412 SMART	+										YKV-PM-1650-412
Панель монтажная 1650×562 SMART		+		+							YKV-PM-1650-562
Панель монтажная 1650×762 SMART			+		+						YKV-PM-1650-762
Панель монтажная 1850×412 SMART						+					YKV-PM-1850-412
Панель монтажная 1850×562 SMART							+		+		YKV-PM-1850-562
Панель монтажная 1850×762 SMART								+		+	YKV-PM-1850-762
Панель монтажная 250×412 SMART (комп. 2 шт.)	+					+					YKV-PM-250-412
Панель монтажная 250×562 SMART (комп. 2 шт.)		+		+			+		+		YKV-PM-250-562
Панель монтажная 250×762 SMART (комп. 2 шт.)			+		+			+		+	YKV-PM-250-762
Панель монтажная 500×412 SMART (комп. 2 шт.)	+					+					YKV-PM-500-412
Панель монтажная 500×562 SMART (комп. 2 шт.)		+		+			+		+		YKV-PM-500-562
Панель монтажная 500×762 SMART (комп. 2 шт.)			+		+			+		+	YKV-PM-500-762
Панель оперативная поворотная SMART (H=300) 450	+					+					YKV-POP-300-450
Панель оперативная поворотная SMART (H=300) 600		+		+			+		+		YKV-POP-300-600
Панель оперативная поворотная SMART (H=300) 800			+		+			+		+	YKV-POP-300-800
Панель оперативная поворотная SMART (H=600) 450	+					+					YKV-POP-600-450
Панель оперативная поворотная SMART (H=600) 600		+		+			+		+		YKV-POP-600-600
Панель оперативная поворотная SMART (H=600) 800			+		+			+		+	YKV-POP-600-800
Перегородка 450x290 для ВРУ XXXX×XXX×450 SMART	+	+	+			+	+	+			YKV-P-450-290
Перегородка 450x440 для ВРУ XXXX×XXX×600 SMART				+	+				+	+	YKV-P-450-440
Пластина установочная SMART (комп. 2 шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	YKV-PU
Полка для ВРУ XXXX×450×450 (B=340) SMART	+					+					YKV-P-450-450
Полка для ВРУ XXXX×450×XXX (B=140) SMART	+					+					YKV-P-450-B140
Полка для ВРУ XXXX×450×XXX (B=200) SMART	+					+					YKV-P-450-B200
Полка для ВРУ XXXX×450×XXX (B=290) SMART	+					+					YKV-P-450-B290
Полка для ВРУ XXXX×600×450 (B=340) SMART		+					+				YKV-P-600-450
Полка для ВРУ XXXX×600×600 (B=490) SMART				+					+		YKV-P-600-600
Полка для ВРУ XXXX×600×XXX (B=140) SMART		+		+			+		+		YKV-P-600-B140
Полка для ВРУ XXXX×600×XXX (B=200) SMART		+		+			+		+		YKV-P-600-B200
Полка для ВРУ XXXX×600×XXX (B=290) SMART		+		+			+		+		YKV-P-600-B290
Полка для ВРУ XXXX×800×450 (B=340) SMART			+					+			YKV-P-800-450
Полка для ВРУ XXXX×800×600 (B=490) SMART					+					+	YKV-P-800-600
Полка для ВРУ XXXX×800×XXX (B=140) SMART			+		+			+		+	YKV-P-800-B140
Полка для ВРУ XXXX×800×XXX (B=200) SMART			+		+			+		+	YKV-P-800-B200
Полка для ВРУ XXXX×800×XXX (B=290) SMART			+		+			+		+	YKV-P-800-B290
Профиль поперечный 412 для ВРУ XXXX×450×XXX SMART	+					+					YKV-PP-412-450
Профиль поперечный 562 для ВРУ XXXX×600×XXX SMART		+		+			+		+		YKV-PP-562-600
Профиль поперечный 762 для ВРУ XXXX×800×XXX SMART			+		+			+		+	YKV-PP-762-800
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800×450×XXX (H=1750) SMART	+										YKV-RAMA-1800-450
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800×600×XXX (H=1750) SMART		+		+							YKV-RAMA-1800-600
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 1800×800×XXX (H=1750) SMART			+		+						YKV-RAMA-1800-800
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000×450×XXX (H=1950) SMART						+					YKV-RAMA-2000-450
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000×600×XXX (H=1950) SMART							+		+		YKV-RAMA-2000-600
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000×800×XXX (H=1950) SMART								+		+	YKV-RAMA-2000-800

Наименование аксессуара	ВРУ 1800 SMART					ВРУ 2000 SMART					Артикул
	450×450	600×450	800×450	600×600	800×600	450×450	600×450	800×450	600×600	800×600	
Рейка боковая для ВРУ XXXX×XXX×x450 SMART (комп. 2 шт.)	+	+	+			+	+	+			YKV-RB-450
Рейка боковая для ВРУ XXXX×XXX×600 SMART (комп. 2 шт.)				+	+				+	+	YKV-RB-600
Рейка поперечная 412 для ВРУ XXXX×450×XXX SMART	+					+					YKV-RP-412-450
Рейка поперечная 562 для ВРУ XXXX×600×XXX SMART		+		+			+		+		YKV-RP-562-600
Рейка поперечная 762 для ВРУ XXXX×800×XXX SMART			+		+			+		+	YKV-RP-762-800
Рейка поперечная двухрядная 412 SMART (комп. 2 шт.)	+					+					YKV-RPD-412-450
Рейка поперечная двухрядная 562 SMART (комп. 2 шт.)		+		+			+		+		YKV-RPD-562-600
Рейка поперечная двухрядная 762 SMART (комп. 2 шт.)			+		+			+		+	YKV-RPD-762-800
Рейка поперечная однорядная 412 SMART (комп. 2 шт.)	+					+					YKV-RPO-412-450
Рейка поперечная однорядная 562 SMART (комп. 2 шт.)		+		+			+		+		YKV-RPO-562-600
Рейка поперечная однорядная 762 SMART (комп. 2 шт.)			+		+			+		+	YKV-RPO-762-800
Уголок для оборудования 450 SMART (комп. 2 шт.)	+	+	+			+	+	+			YKV-UO-450
Уголок для оборудования 600 SMART (комп. 2 шт.)				+	+				+	+	YKV-UO-600
Цоколь ВРУ xx.45.45 IP31 TITAN	+					+					YKV10-TS-450-450-31
Цоколь ВРУ xx.60.45 IP31 TITAN		+					+				YKV10-TS-600-450-31
Цоколь ВРУ xx.60.60 IP31 TITAN				+					+		YKV10-TS-600-600-31
Цоколь ВРУ xx.80.45 IP31 TITAN			+					+			YKV10-TS-800-450-31
Цоколь ВРУ xx.80.60 IP31 TITAN					+					+	YKV10-TS-800-600-31
Цоколь ВРУ xx.45.45 IP54 TITAN	+					+					YKV10-TS-450-450-54
Цоколь ВРУ xx.60.45 IP54 TITAN		+					+				YKV10-TS-600-450-54
Цоколь ВРУ xx.60.60 IP54 TITAN				+					+		YKV10-TS-600-600-54
Цоколь ВРУ xx.80.45 IP54 TITAN			+					+			YKV10-TS-800-450-54
Цоколь ВРУ xx.80.60 IP54 TITAN					+					+	YKV10-TS-800-600-54

Корпуса металлические прочие

Крупногабаритные сборно-разборные металлокорпуса КСРМ

Применяются для сборки низковольтных комплектных устройств: главных распределительных щитов, вводно-распределительных устройств, шкафов управления и автоматики.

Имеют сборно-разборный абсолютно симметричный каркас из перфорированного профиля, к которому крепятся дверь, боковые панели, задняя стенка, крыша и цоколь. Внутри корпуса можно устанавливать различные комплектующие: монтажные панели, опорные рейки, планки, уголки, DIN-рейки и т.п. для последующего крепления к ним электроаппаратов, сборных шин, электромонтажных изделий и принадлежностей.



Произведено в России


Преимущества

- Универсальная конструкция.
- Перенавешивание двери на любую сторону.
- Соединение корпусов в блоки.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа, транспортировки и хранения.
- Высокий уровень электробезопасности.

Технические характеристики

Вид установки	напольный
Номинальный ток	630 А
Толщина металла	1,4 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31
Угол открытия двери	160°
Тип применяемых аппаратов	любой

Особенности конструкции



1 – Вертикальные оцинкованные стойки – 4 шт.
2 – Фасадные стяжки – 4 шт.
3 – Боковые стяжки – 4 шт.
4 – Крыша – 1 шт.
5 – Цоколь – 1 шт.
6 – Дверь – 1 шт.
7 – Задняя стена – 1 шт.

Комплектность отдельных элементов (мест)

Место 1
Вертикальные стойки.

Место 2
Крыша, цоколь, боковые и фасадные стяжки, замок, петли, метизы, паспорт и инструкция по сборке.

Место 3
Дверь, задняя стенка.

Расшифровка обозначений

КСРМ 16.6.4-1-36 УХЛ3 IP31

КСРМ – крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус
16 – высота, дм
6 – ширина, дм
4 – глубина, дм
1 – номер модификации
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
6 – цвет краски
6 – RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Боковая панель 16.4-36

Боковая панель 16.4 – типоразмер
16 – высота, дм
4 – глубина, дм
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
6 – цвет краски
6 – RAL 7035

Ассортимент




Наименование	Артикул
КСРМ 16.х.х. Место 1	YKM30-M1-16
КСРМ 18.х.х. Место 1	YKM30-M1-18
КСРМ 20.х.х. Место 1	YKM30-M1-20
КСРМ хх.6.4 2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-64-36
КСРМ хх.6.6 2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-66-36
КСРМ хх.6.8 2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-68-36
КСРМ хх.8.4 2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-84-36
КСРМ хх.8.6 2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-86-36
КСРМ хх.8.8 2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-88-36
КСРМ 16.6.х 2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-166-36
КСРМ 16.8.х 2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-168-36
КСРМ 18.6.х 2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-186-36
КСРМ 18.8.х 2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-188-36
КСРМ 20.6.х 2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-206-36
КСРМ 20.8.х 2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-208-36

Таблица подбора мест КСРМ

Корпус / Элементы	Место 1			Место 2						Место 3					
	КСРМ 16.х.х.	КСРМ 18.х.х.	КСРМ 20.х.х.	КСРМ хх.6.4 2	КСРМ хх.6.6 2	КСРМ хх.6.8 2	КСРМ хх.8.4 2	КСРМ хх.8.6 2	КСРМ хх.8.8 2	КСРМ 16.6.х 2	КСРМ 16.8.х 2	КСРМ 18.6.х 2	КСРМ 18.8.х 2	КСРМ 20.6.х 2	КСРМ 20.8.х 2
Корпус металлический КСРМ 16.6.4 2	1			1						1					
Корпус металлический КСРМ 16.6.6 2	1				1					1					
Корпус металлический КСРМ 16.6.8 2	1					1				1					
Корпус металлический КСРМ 16.8.4 2	1						1				1				
Корпус металлический КСРМ 16.8.6 2	1							1			1				
Корпус металлический КСРМ 16.8.8 2	1								1		1				
Корпус металлический КСРМ 18.6.4 2		1		1								1			
Корпус металлический КСРМ 18.6.6 2		1			1							1			
Корпус металлический КСРМ 18.6.8 2		1				1						1			
Корпус металлический КСРМ 18.8.4 2		1					1						1		
Корпус металлический КСРМ 18.8.6 2		1						1					1		
Корпус металлический КСРМ 18.8.8 2		1							1				1		
Корпус металлический КСРМ 20.6.4 2			1	1										1	
Корпус металлический КСРМ 20.6.6 2			1		1									1	
Корпус металлический КСРМ 20.6.8 2			1			1								1	
Корпус металлический КСРМ 20.8.4 2			1				1								1
Корпус металлический КСРМ 20.8.6 2			1					1							1
Корпус металлический КСРМ 20.8.8 2			1						1						1

Аксессуары к КСРМ*



Наименование	Назначение	Место установки	Габаритные размеры, мм	Цвет	Комплектность		Артикул
					единица измерения	шт.	
Боковая панель 16.4 36	Закрывает боковые проемы КСРМ, обеспечивая электробезопасность и препятствуя проникновению посторонних лиц внутрь щита	С наружных боковых сторон корпуса – на вертикальные стойки. При монтаже нескольких корпусов в единый блок – на вертикальные стойки с наружных боковых сторон блока	1600×400	RAL 7035	комплект	2	YKM30-BP-16-04-36
Боковая панель 16.6 36			1600×600	RAL 7035	комплект	2	YKM30-BP-16-06-36
Боковая панель 16.8 36			1600×800	RAL 7035	комплект	2	YKM30-BP-16-08-36
Боковая панель 18.4 36			1800×400	RAL 7035	комплект	2	YKM30-BP-18-04-36
Боковая панель 18.6 36			1800×600	RAL 7035	комплект	2	YKM30-BP-18-06-36
Боковая панель 18.8 36			1800×800	RAL 7035	комплект	2	YKM30-BP-18-08-36
Боковая панель 20.4 36			2000×400	RAL 7035	комплект	2	YKM30-BP-20-04-36
Боковая панель 20.6 36			2000×600	RAL 7035	комплект	2	YKM30-BP-20-06-36
Боковая панель 20.8 36			2000×800	RAL 7035	комплект	2	YKM30-BP-20-08-36
Монтажная панель 300×590	Предназначена для установки различных электроаппаратов	Внутри корпуса на вертикальные стойки	300×590	оцинк.	комплект	2	YKM30-MP-030-059
Монтажная панель 300×790			300×790	оцинк.	комплект	2	YKM30-MP-030-079
Монтажная панель 500×590			500×590	оцинк.	комплект	2	YKM30-MP-050-059
Монтажная панель 500×790			500×790	оцинк.	комплект	2	YKM30-MP-050-079
Монтажная панель 300×490 на уголки	Предназначена для установки различных электроаппаратов	Внутри корпуса на вертикальные уголки (для обеспечения возможности регулировки положения панели по глубине корпуса)	300×490	оцинк.	комплект	2	YKM30-MPU-030-049
Монтажная панель 300×690 на уголки			300×690	оцинк.	комплект	2	YKM30-MPU-030-069
Монтажная панель 500×490 на уголки			500×490	оцинк.	комплект	2	YKM30-MPU-050-049
Монтажная панель 500×690 на уголки			500×690	оцинк.	комплект	2	YKM30-MPU-050-069
Планка 25×390	Используется для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте	Внутри корпуса на вертикальные стойки или вертикальные уголки (для обеспечения возможности регулировки положения панели по глубине корпуса)	25×390	оцинк.	комплект	2	YKM30-PL-039
Планка 25×590			25×590	оцинк.	комплект	2	YKM30-PL-059
Планка 25×790			25×790	оцинк.	комплект	2	YKM30-PL-079
Соединительная вставка 1600 36	Применяется при соединении нескольких корпусов в единый блок	С наружной фасадной стороны корпусов, между стыкующимися вертикальными стойками	1600×63×48	RAL 7035	комплект	1	YKM30-SV-1600-36
Соединительная вставка 1800 36			1800×63×48	RAL 7035	комплект	1	YKM30-SV-1800-36
Соединительная вставка 2000 36			2000×63×48	RAL 7035	комплект	1	YKM30-SV-2000-36
Уголок вертикальный 490	Используется для крепления монтажных панелей и планок (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса)	Внутри корпуса на боковые стяжки или рейки опорные	490×42×52	оцинк.	комплект	2	YKM30-UV-0490
Уголок вертикальный 1590			1590×42×52	оцинк.	комплект	2	YKM30-UV-1590
Уголок вертикальный 1790			1790×42×52	оцинк.	комплект	2	YKM30-UV-1790
Уголок вертикальный 1990			1990×42×52	оцинк.	комплект	2	YKM30-UV-1990
Рейка опорная 250	Применяется при установке уголка вертикального 490 мм для обеспечения возможности регулировки его положения по глубине корпуса	Внутри корпуса между боковыми вертикальными стойками	80×250×24	оцинк.	комплект	2	YKM30-RO-250
Рейка опорная 450			80×450×24	оцинк.	комплект	2	YKM30-RO-450
Рейка опорная 650			80×650×24	оцинк.		2	YKM30-RO-650

* Аксессуары заказываются отдельно. В комплект всех аксессуаров входят метизы для их установки.

Корпуса ПР

Область применения – объекты промышленности и производственные помещения.
Используются для сборки пунктов распределительных серий ПР11, предназначенных для приема и распределения электроэнергии, защиты электроустановок напряжением 400/230 В при перегрузках и токах короткого замыкания, а также нечастых (не более 6 в час) включений и отключений электрических цепей.



Произведено в России

Преимущества

- Универсальная конструкция.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Комплект знаков электробезопасности.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.
- Эстетика и дизайн.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Номинальный ток	до 630 А
Толщина металла	1,0–1,4 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31, IP54
Угол открытия двери	105°
Климатическое исполнение	УХЛ3 для IP31, У2 для IP54

Описание конструкции

Неразборный сварной корпус, внутри которого расположены оперативная панель, панель для вводного аппарата, DIN-рейки для групповых электроаппаратов и элементы для крепления силовых шин, а также шин N и PE.
Дверца корпуса запирается замком. В корпусах, имеющих степень защиты IP54, на дверцу нанесен уплотнитель из двухкомпонентного герметика.
В зависимости от размеров корпуса подразделяются на три габарита.
Аппараты, рекомендуемые для сборки электрощитов:
– в качестве вводного – автоматические выключатели IEK®, серии ВА88 с электромагнитным и тепловыми расцепителями на номинальные токи 160, 250, 400, 630 А;
– на отходящих линиях – автоматические выключатели ВА47-100 на номинальные токи от 10 до 100 А.



Рис. 1

В корпусах модификации «3» реализованы два основных отличия, делающих эти корпуса более удобными в использовании и универсальными.
Во-первых, появилась возможность ввода проводников сверху, что значительно расширяет возможности применения и удобство использования. Ввод осуществляется с помощью дополнительной вводной панели, имеющей герметичное пенополиуретановое уплотнение (в исполнении IP54) (рис. 1).
Во-вторых, в корпусах реализована возможность установки автоматов серии ВА88 габарита 32 и 33 на отходящие линии с помощью дополнительных монтажных панелей-адаптеров. Панели имеют перфорацию для установки автоматов без использования дополнительного инструмента.
Данные модификации значительно упрощают сборку и дальнейшую эксплуатацию щитов.

Комплектация

Корпус щита в комплекте с оперативной панелью – 1 шт.
Знаки электробезопасности – 3 шт.
Инструкция по сборке – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Маркировочные таблички – 2 шт.

Расшифровка обозначений

ПР-1-0 36 УХЛ3 IP31

ПР – пункт распределительный
1 – габарит корпуса
0 – номер модификации
3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
6 – цвет краски
6 – RAL 7035
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Наименование	Характеристики	Артикул
	Корпус металлический ПР-1-0 36 УХЛ3 IP31	Габ. размеры, мм: 900×400×183. Кол-во вводов: 1 отв. 80×220 мм (снизу). Масса: 15 кг	YKM14-01-31
	Корпус металлический ПР-1-0 У2 IP54	Габ. размеры, мм: 900×400×183. Кол-во вводов: 1 отв. 80x220 мм (снизу). Масса: 15,3 кг	YKM14-01-54
	Корпус металлический ПР-2-3 36 УХЛ3 IP31	Габ. размеры, мм: 1157×650×180. Кол-во вводов: 2 отв. 80×220 мм (снизу), 1 отв. 80×220 мм (сверху). Масса: 35 кг	YKM14-02-3-31
	Корпус металлический ПР-2-3 У2 IP54	Габ. размеры, мм: 1157×650×180. Кол-во вводов: 2 отв. 80×220 мм (снизу), 1 отв. 80×220 мм (сверху). Масса: 35,2 кг	YKM14-02-3-54
	Корпус металлический ПР-3-3 36 УХЛ3 IP31	Габ. размеры, мм: 1317×650×180. Кол-во вводов: 2 отв. 80×220 мм (снизу), 1 отв. 80×220 мм (сверху). Масса: 39,1 кг	YKM14-03-3-31
	Корпус металлический ПР-3-3 У2 IP54	Габ. размеры, мм: 1317×650×180. Кол-во вводов: 2 отв. 80×220 мм (снизу), 1 отв. 80×220 мм (сверху). Масса: 39,3 кг	YKM14-03-3-54

Аксессуары к корпусам ПР*



Наименование	Назначение	Размеры шин, мм					Артикул
Комплект силовых шин		Длина L1	L2	L3	Толщина	Ширина	
Комплект силовых шин (медь, габ. 1) к ПР	Для передачи электроэнергии от вводного аппарата к групповым	242	242	242	3	20	YKM10-SS-01
Комплект силовых шин (медь, габ. 2) к ПР		377	404	431	3	20	YKM10-SS-02
Комплект силовых шин (медь, габ. 3) к ПР		539	566	593	3	20	YKM10-SS-03
Комплект силовых шин (медь, габ. 4) к ПР		341	368	395	4	30	YKM10-SS-04
Комплект силовых шин (медь, габ. 5) к ПР		503	530	361	4	30	YKM10-SS-05
Комплект силовых шин (медь, габ. 6) к ПР		334	361	388	5	50	YKM10-SS-06
Комплект силовых шин (медь, габ. 7) к ПР		496	523	550	5	50	YKM10-SS-07



Комплект шин N и PE		N	PE		Толщина	Ширина	Артикул
Комплект шин N и PE (медь, габ. 1) к ПР	Для присоединения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников	288	288		3	20	YKM10-NP-01
Комплект шин N и PE (медь, габ. 2) к ПР		418	418		3	20	YKM10-NP-02
Комплект шин N и PE (медь, габ. 3) к ПР		418	418		4	30	YKM10-NP-03
Комплект шин N и PE (медь, габ. 4) к ПР		418	418		5	50	YKM10-NP-04



Панель для установки ВА88-32(33) для ПР-2	Для установки автоматических выключателей серии ВА88	YKI10-02-31
Панель для установки ВА88-32(33) для ПР-3	Для установки автоматических выключателей серии ВА88	YKI10-03-31

* В комплект поставки шин входит весь необходимый крепеж для их установки в корпус ПР и подключения внешних проводников, а также изоляторы типа SM.

Таблица подбора комплектующих

Тип	Габарит корпуса	Вводной выключатель		Выключатели отходящих линий				Габарит силовых шин	Габарит шин N и PE
				однополюсные		трехполюсные			
		марка	ном. ток, А	марка	количество	марка	количество		
ПР11 3046	1	ВА88 33	160	ВА47 100	9			1	1
ПР11 3048	1	ВА88 33	160			ВА47 100	3	1	1
ПР11 3050	1	ВА88 33	160	ВА47 100	3	ВА47 100	2	1	1
ПР11 3052	2	ВА88 35	250	ВА47 100	12			2	2
ПР11 3054	2	ВА88 35	250			ВА47 100	4	2	2
ПР11 3056	2	ВА88 35	250	ВА47 100	6	ВА47 100	2	2	2
ПР11 3058	2	ВА88 35	250	ВА47 100	18			2	2
ПР11 3060	2	ВА88 35	250			ВА47 100	6	2	2
ПР11 3062	2	ВА88 35	250	ВА47 100	12	ВА47 100	2	2	2
ПР11 3064	2	ВА88 35	250	ВА47 100	6	ВА47 100	4	2	2
ПР11 3066	3	ВА88 35	250	ВА47 100	24			3	2
ПР11 3068	3	ВА88 35	250			ВА47 100	8	3	2
ПР11 3070	3	ВА88 35	250	ВА47 100	18	ВА47 100	2	3	2
ПР11 3072	3	ВА88 35	250	ВА47 100	12	ВА47 100	4	3	2
ПР11 3074	3	ВА88 35	250	ВА47 100	6	ВА47 100	6	3	2
ПР11 3076	3	ВА88 35	250	ВА47 100	30			3	2
ПР11 3078	3	ВА88 35	250			ВА47 100	10	3	2
ПР11 3080	3	ВА88 35	250	ВА47 100	24	ВА47 100	2	3	2
ПР11 3082	3	ВА88 35	250	ВА47 100	18	ВА47 100	4	3	2
ПР11 3084	3	ВА88 35	250	ВА47 100	12	ВА47 100	6	3	2
ПР11 3086	3	ВА88 35	250	ВА47 100	6	ВА47 100	8	3	2
ПР11 3088	2	ВА88 37	400	ВА47 100	18			4	3
ПР11 3090	2	ВА88 37	400			ВА47 100	6	4	3
ПР11 3092	2	ВА88 37	400	ВА47 100	12	ВА47 100	2	4	3
ПР11 3094	2	ВА88 37	400	ВА47 100	6	ВА47 100	4	4	3
ПР11 3096	3	ВА88 37	400	ВА47 100	24			5	3
ПР11 3098	3	ВА88 37	400			ВА47 100	8	5	3
ПР11 3100	3	ВА88 37	400	ВА47 100	18	ВА47 100	2	5	3
ПР11 3102	3	ВА88 37	400	ВА47 100	12	ВА47 100	4	5	3
ПР11 3104	3	ВА88 37	400	ВА47 100	6	ВА47 100	6	5	3
ПР11 3106	3	ВА88 37	400	ВА47 100	30			5	3
ПР11 3108	3	ВА88 37	400			ВА47 100	10	5	3
ПР11 3110	3	ВА88 37	400	ВА47 100	24	ВА47 100	2	5	3
ПР11 3112	3	ВА88 37	400	ВА47 100	18	ВА47 100	4	5	3
ПР11 3114	3	ВА88 37	400	ВА47 100	12	ВА47 100	6	5	3
ПР11 3116	3	ВА88 37	400	ВА47 100	6	ВА47 100	8	5	3
ПР11 3118	2	ВА88 37	400			ВА47 100	4	4	3
ПР11 3120	2	ВА88 37	400			ВА47 100	6	4	3
ПР11 3122	3	ВА88 40	630			ВА47 100	8	6	4
ПР11 3124	3	ВА88 40	630			ВА47 100	10	7	4

Панели распределительных щитов ЩО

Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания ЩО предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 230/400 В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью в четырехпроводном и пятипроводном исполнениях, служащих для приёма и распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Панели распределительных щитов ЩО представляют собой сборно-разборный каркас из вертикальных стоек, вертикальных уголков, боковых и лицевых стяжек, к которым крепятся дверь, боковые панели, крыша (боковые панели и крыша заказываются отдельно).



Произведено в России


Преимущества

- Повышенная коррозионная стойкость.
- Широкий ассортимент.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Унифицированные детали упрощают сборку как типового низковольтного комплектного устройства, так и нетипового.
- Перенавешивание двери на любую сторону.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Сборная конструкция корпуса панели экономит место в транспорте и на складе.
- Широкие стойки позволяют установить на их лицевой поверхности аппаратуру сигнализации и управления.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа, транспортировки и хранения.
- Соединение корпусов в блоки.

Технические характеристики

Вид установки	напольный
Номинальный ток	до 2500 А
Номинальное напряжение	0,4 кВ
Толщина металла	2,0 мм
Тип покрытия	порошковое
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP20 (с фасадной стороны) IP00
Угол открытия двери	105°
Климатическое исполнение	УХЛ3

Особенности конструкции



1 – Стойка вертикальная
2 – Дверь
3 – Лицевая панель (идет в комплекте с корпусом)
4 – Стяжка лицевая
5 – Уголок вертикальный
6 – Уголок горизонтальный
7 – Стяжка боковая



Использование на вертикальных стойках и вертикальных уголках отбортовок, предотвращающих осевое вращение боковых стяжек, позволяет применять вдвое меньшее, по сравнению с предыдущей конструкцией, количество элементов крепления для сборки.



Возможность перенавешивания двери.



Панель для измерительных приборов.



Возможность установки крыши с рым-болтами.

Расшифровка обозначений

Корпус металлический панели ЩО XX.XX.X


XX – высота, дм (с учетом лицевой панели)
XX – ширина, дм
X – глубина, дм

Ассортимент

Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Артикул
Корпус металлический панели ЩО 20.10.6	2000×1000×600	YKM60-M1-20-10-6
Корпус металлический панели ЩО 20.6.6	2000×600×600	YKM60-M1-20-6-6
Корпус металлический панели ЩО 20.8.6	2000×800×600	YKM60-M1-20-8-6
Корпус металлический панели ЩО 22.10.6	2200×1000×600	YKM60-M1-22-10-6
Корпус металлический панели ЩО 22.6.6	2200×600×600	YKM60-M1-22-6-6
Корпус металлический панели ЩО 22.8.6	2200×800×600	YKM60-M1-22-8-6

Аксессуары к панели распределительного щита ЩО

Комплект панели ЩО



1 – Швеллер
2 – Уголок односекционный
3 – Уголок перфорированный
4 – Уголок шин N (PE)
5 – Профиль монтажный
6 – Профиль рамы шинного моста
7 – Траверсы рамы шинного моста
8 – Изолятор шинный SM40
9 – Боковая панель

Наименование	Назначение	Место установки	Комплектность		Артикул
			единица измерения	шт.	
Боковая панель ЩО 20.6 ЩО	закрывает боковые проемы, обеспечивает электробезопасность и препятствует проникновению посторонних предметов внутрь щита	ЩО 20.10.6, ЩО 20.8.6, ЩО 20.6.6	комплект	2	YKM60-BP-206-36
Боковая панель ЩО 22.6 ЩО		ЩО 22.10.6, ЩО 22.8.6, ЩО 22.6.6	комплект	2	YKM60-BP-226-36
Комплект панели ЩО 20.10.6-2000	для дальнейшей сборки НКУ на базе корпуса металлического панели ЩО. В состав комплекта входят: швеллеры, уголок односекционный, уголок перфорированный, уголок шинный, профиль	ЩО 20.10.6	комплект	1	YKM60-P-20102000-36
Комплект панели ЩО 20.6.6-2000		ЩО 20.6.6	комплект	1	YKM60-P-2062000-36
Комплект панели ЩО 20.8.6-2000		ЩО 20.8.6	комплект	1	YKM60-P-2082000-36
Комплект панели ЩО 22.10.6-2000		ЩО 22.10.6	комплект	1	YKM60-P-22102000-36
Комплект панели ЩО 22.6.6-2000		ЩО 22.6.6	комплект	1	YKM60-P-2262000-36
Комплект панели ЩО 22.8.6-2000		ЩО 22.8.6	комплект	1	YKM60-P-2282000-36

Наименование	Назначение	Место установки	Комплектность		Артикул
			единица измерения	шт.	
Комплект для установки ВА07-208(...)220 выдв. в ЩО хх.10.6	для монтажа автоматических выключателей серии ВА07 в корпусе металлической панели ЩО	ЩО 20.10.6, ЩО 22.10.6	комплект	1	YKM60-KU07V-X106-36
Комплект для установки ВА07-208(...)220 выдв. в ЩО хх.8.6		ЩО 20.8.6, ЩО 22.8.6	комплект	1	YKM60-KU07V-X86-36
Комплект для установки ВА07-208(...)220 стац. в ЩО хх.10.6		ЩО 20.10.6, ЩО 22.10.6	комплект	1	YKM60-KU07S-X106-36
Комплект для установки ВА07-208(...)220 стац. в ЩО хх.8.6		ЩО 20.8.6, ЩО 22.8.6	комплект	1	YKM60-KU07S-X86-36
Комплект для установки ВА07-325(332) выдв. в ЩО хх.10.6		ЩО 20.10.6, ЩО 22.10.6	комплект	1	YKM60-KU07-2V-X106-36
Комплект для установки ВА07-325(332) выдв. в ЩО хх.8.6		ЩО 20.8.6, ЩО 22.8.6	комплект	1	YKM60-KU07-2V-X86-36
Комплект для установки ВА07-325(332) стац. в ЩО хх.10.6		ЩО 20.10.6, ЩО 22.10.6	комплект	1	YKM60-KU07-2S-X106-36
Комплект для установки ВА07-325(332) стац. в ЩО хх.8.6		ЩО 20.8.6, ЩО 22.8.6	комплект	1	YKM60-KU07-2S-X86-36
Рама шинного моста 2×6 ЩО	для сборки шинного моста, устанавливаемого в корпус металлический панели ЩО. Первая цифра в наименовании отражает количество траверс, вторая — ширину панели щитов ЩО	Панели щитов ЩО шириной 600 мм	комплект	1	YKM60-R-2X6-36
Рама шинного моста 3×10 ЩО		Панели щитов ЩО шириной 1000 мм	комплект	1	YKM60-R-3X10-36
Рама шинного моста 3×8 ЩО		Панели щитов ЩО шириной 800 мм	комплект	1	YKM60-R-3X8-36
Рама шинного моста 4×10 ЩО		Панели щитов ЩО шириной 1000 мм	комплект	1	YKM60-R-4X10-36
Рама шинного моста 4×6 ЩО		Панели щитов ЩО шириной 600 мм	комплект	1	YKM60-R-4X6-36
Рама шинного моста 4×8 ЩО		Панели щитов ЩО шириной 800 мм	комплект	1	YKM60-R-4X8-36
Панель 33, 35 ЩО	для установки автоматических выключателей ВА88-33, ВА88-35	Для всех типов панелей щитов ЩО	комплект	1	YKM60-PM-33-36
Панель 40 ЩО	для установки автоматических выключателей ВА88-40	Для всех типов панелей щитов ЩО	комплект	1	YKM60-PM-40-36
Панель 43 ЩО	для установки автоматических выключателей ВА88-43	Для всех типов панелей щитов ЩО	комплект	1	YKM60-PM-43-36
Стяжка боковая ЩО (комп. 2 шт.)	для установки дополнительного оборудования	для всех типов панелей щитов ЩО	комплект	2	YKM-S-70
Уголок шин N (PE) ЩО (комп. 2 шт.)	для установки шин N (PE)	для всех типов панелей щитов ЩО	комплект	2	YKM-U-N-PE
Крыша 600×600 ЩО	обеспечивает электробезопасность и препятствует проникновению посторонних предметов внутрь щита	ЩО 20.6.6 ЩО 22.6.6	комплект	1	YKM-K-600x600
Крыша 800×600 ЩО		ЩО 20.8.6 ЩО 22.8.6	комплект	1	YKM-K-800x600
Крыша 1000×600 ЩО		ЩО 20.10.6 ЩО 22.10.6	комплект	1	YKM-K-1000x600

Сборно-разборные корпуса шкафов серии ШРС

Корпуса ШРС используются для сборки распределительных силовых шкафов ШРС, предназначенных для приема и распределения энергии.



Произведено в России

Преимущества

- Высокая технологичность и простота сборки.
- Универсальная конструкция.
- Удобство монтажа.
- Наличие дополнительных аксессуаров.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Комплект знаков электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Вид установки	напольный
Номинальный ток, А	до 400
Номинальное напряжение	400 В
Толщина металла, мм	1,4
Степень защиты	IP31
Климатическое исполнение	УХЛ3
Тип применяемых аппаратов	любой
Тип покрытия	ЭПК, шагрень
Цвет	RAL 7022
Угол открытия двери	180°

Описание конструкции

Шкаф состоит из сборно-разборного бескаркасного металлокорпуса (заказывается одним артикулом, отгружается двумя местами), внутри которого на монтажных панелях и рейках предусматривается установка рубильника типа ВР-32** и предохранителей** типа ПН-2, ППНИ, ПП-35. Электрические цепи внутри шкафа выполняются при помощи комплекта силовых медных шин (относятся к аксессуарам). Также дополнительно можно заказать шины N и PE. Дверца шкафа запирается на замок. Возможность перенавески двери обеспечивает удобство при обслуживании.

Комплектация

Наименование	Количество	Номер места
Боковина левая	1	1
Боковина правая	1	1
Стенка задняя	1	1
Крыша	1	2
Дно	1	2
Цоколь	1	2
Дверь	1	1
Панель ПН	3	2
Кронштейн ВР	1	2
Уголок ВР	2	2
Карман	1	2
Провод заземления	1	2
Знак «Высокое напряжение»	1	
Знак заземления	6	
Паспорт	1	

Расшифровка обозначений

ШРС-1-0 32 УХЛ3 IP31

ШРС – шкаф распределительный силовой
1 – габарит корпуса
0 – номер модификации
3 – тип покрытия: ЭПК/шагрень
2 – цвет краски RAL 7022
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254



Ассортимент

Наименование	Характеристики	Артикул
ШРС-1-0 32 УХЛ3 IP31*	Габ. размеры, мм: 1600×500×350. Масса, кг: 52	YKM21-01-31
ШРС-2-0 32 УХЛ3 IP31*	Габ. размеры, мм: 1600×700×350. Масса, кг: 63	YKM21-02-31

Аксессуары

Наименование	Артикул
Комплект силовых шин (медь, габ. 1) к ШРС*	YKM20-SS-01
Комплект силовых шин (медь, габ. 2) к ШРС	YKM20-SS-02
Комплект шин N(PE) (медь, габ. 1) к ШРС	YKM20-NP-01
Комплект шин N(PE) (медь, габ. 2) к ШРС*	YKM20-NP-02

Таблица 1

Тип шкафа	$I_{ном}$, А	Габарит корпуса	Габарит комплекта силовых шин	Габарит комплекта шин N/PE	Тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях			Принципиальная схема первичных соединений
					63 А	100 А	250 А	
20УЗ	250	1	1	1	5	–	–	
21УЗ	250	1	1	1	–	5	–	
22УЗ	250	1	1	1	3	2	–	
26УЗ	400	1	1	1	–	–	5	
23УЗ	400	2	2	2	8	–	–	
24УЗ	400	2	2	2	–	8	–	
25УЗ	400	2	2	2	4	4	–	
27УЗ	400	2	2	2	–	5	2	
28УЗ	400	2	2	2	2	4	2	
29УЗ	400	2	2	2	–	4	4	

* Заказные позиции.
** Выключатель-разъединитель ВР-32 и предохранители (см. таблицу 1) приобретаются отдельно.

Принадлежности для распределительных шкафов

Сальники

Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.



Сальник состоит из корпуса (1), уплотнителя (4), гайки уплотнения (3), прокладки (2) и фиксирующей гайки (5). Уплотнитель и прокладка выполнены из каучука.

Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из полиамида.



Установка сальника производится при помощи трубного (газового) ключа.

Диапазон рабочих температур сальников типа PG от –15 до +80 °С, сальников типов PGL и MG от –40 до +80 °С.

Ассортимент

Сальники PGL, PG

Степень защиты – IP54.
Цвет – серый RAL 7035.


	Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм							Диаметр кабеля, мм	Артикул
			B	D	D1	D2	L	L1	L2		
		PGL 11	24	18	8	26	34	7	5	6–7	YSA30-08-11-54-K41
		PGL 13.5	27	20	10	29	35	8	6	9–10	YSA30-10-13-54-K41
		PGL 16	30	22	12	33	40	10	6	10–11	YSA30-12-16-54-K41
		PGL 21	35,6	28	16	38,5	45	10	7	14–15	YSA30-16-21-54-K41
		PGL 29	46	37	25	50	50	9	7	20–24	YSA30-25-29-54-K41
		PGL 36	60	46	32	66	56	12	8	28–31	YSA30-32-36-54-K41
		PGL 42	65	54	40	73	63	9	8	35–39	YSA30-40-42-54-K41
		PGL 48	70	59	44	77	63	12	8	39–43	YSA30-44-48-54-K41
		PG 7	19	12	7	21	31	8	5	5–6	YSA20-06-07-54-K41
		PG 9	22	15	10	24	33	8	5	6–7	YSA20-08-09-54-K41
		PG 11	24	18	11	26	36	7	5	7–9	YSA20-10-11-54-K41
		PG 13.5	27	20	12	29	38	7,5	6,5	7–11	YSA20-12-13-54-K41
		PG 16	30	22	13	33	42	9	6	9–13	YSA20-14-16-54-K41
		PG 21	35,5	28	19	38,5	51	11	7	15–18	YSA20-18-21-54-K41
		PG 29	46	36	25	50	52	10	6,5	18–24	YSA20-25-29-54-K41
		PG 36	60	47	32	66	65	13	7,5	24–32	YSA20-32-36-54-K41
		PG 42	64,5	54	38	72	66	12	8	30–40	YSA20-40-42-54-K41
		PG 48	70	59	45	78	66	13	8	36–44	YSA20-44-48-54-K41

Сальники MG

Степень защиты – IP68.
Цвет – черный.



Габаритные размеры




Наименование	Размеры, мм							Диаметр кабеля	Артикул
	B	D	D1	D2	L	L1	L2		
MG 12	17,5	12	8	19	37	6	5	4–7	YSA10-08-12-68-K02
MG 16	22	15	10	24	46	13	7	6–10	YSA10-10-16-68-K02
MG 20	26,6	20	14	29	52	13	8	10–14	YSA10-14-20-68-K02
MG 25	32,5	25	18	35,5	57	14	8	13–18	YSA10-18-25-68-K02
MG 32	41	32	25	45	62	14	8	16–24	YSA10-25-32-68-K02
MG 40	49	40	32	53,5	70	19	10	20–29	YSA10-30-40-68-K02
MG 50	61	50	42	66	80	21	10	33–41	YSA10-39-50-68-K02
MG 63	74	63	52	81,5	89	23	11	44–54	YSA10-52-63-68-K02

Кабельные ввод-сальники

Произведено в России

Степень защиты – IP54.
Цвет – серый, белый.



Наименование	Размеры, мм														Артикул
	D	D1	D2	D3	D4	d	d1	d2	d3	H	h	h1	h2	h3	
Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) белый	15,5	12,6	9,8	6,9	4,0	28,0	26,0	23,0	22,0	16,0	9,5	8,5	2,5	1,5	YSA40-20-22-68-K01
Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) серый	15,5	12,6	9,8	6,9	4,0	28,0	26,0	23,0	22,0	16,0	9,5	8,5	2,5	1,5	YSA40-20-22-68-K41
Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) белый	19,5	15,9	12,3	8,6	5,0	33,0	31,0	28,0	27,0	18,5	11,0	10,0	3,5	1,7	YSA40-25-27-68-K01
Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) серый	19,5	15,9	12,3	8,6	5,0	33,0	31,0	28,0	27,0	18,5	11,0	10,0	3,5	1,7	YSA40-25-27-68-K41
Сальник d=25 мм (D отв. бокса 32 мм) белый	24,5	19,9	15,4	10,8	6,3	38,0	36,0	33,0	32,0	19,5	12,0	10,5	3,5	1,8	YSA40-25-32-68-K01
Сальник d=25мм (D отв. бокса 32 мм) серый	24,5	19,9	15,4	10,8	6,3	38,0	36,0	33,0	32,0	19,5	12,0	10,5	3,5	1,8	YSA40-25-32-68-K41
Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) белый	31,5	25,6	19,8	13,9	8,0	43,0	41,0	38,0	37,0	20,5	13,0	11,0	3,5	1,9	YSA40-32-37-68-K01-050
Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) серый	31,5	25,6	19,8	13,9	8,0	43,0	41,0	38,0	37,0	20,5	13,0	11,0	3,5	1,9	YSA40-32-37-68-K41-050
Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) белый	39,5	32,1	24,8	17,4	10,0	55,0	53,0	50,0	49,0	22,0	14,5	11,5	3,5	2,1	YSA40-40-49-68-K01
Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) серый	39,5	32,1	24,8	17,4	10,0	55,0	53,0	50,0	49,0	22,0	14,5	11,5	3,5	2,1	YSA40-40-49-68-K41

Клеммные зажимы серии ЗНИ

Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплектуются маркером для нанесения номера (кроме ЗНИ-2,5 и ЗНИ-95).



Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета. Выполнены из цветного негорючего полиамида — желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого (фаза) цвета.


Ассортимент клеммных зажимов серии ЗНИ










Габаритные размеры	Наименование	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм²	Номин. ток, А	Размеры, мм				Кол-во в упак.	Артикул
				L	H	h	W		
	ЗНИ-2,5 серый*	2,5	24	47	42,6	41,7	8	50	YZN10-002-K03
	ЗНИ-2,5 синий*	2,5	24	47	42,6	41,7	8	50	YZN10-002-K07
	ЗНИ-4 серый	4	35	41,5	45,5	33	6,3	60	YZN10-004-K03
	ЗНИ-4 синий	4	35	41,5	45,5	33	6,3	60	YZN10-004-K07
	ЗНИ-6 серый	6	50	42	46	33,5	8	50	YZN10-006-K03
	ЗНИ-6 синий	6	50	42	46	33,5	8	50	YZN10-006-K07
	ЗНИ-10 серый	10	70	46	45,5	42	10,5	40	YZN10-010-K03
	ЗНИ-10 синий	10	70	46	45,5	42	10,5	40	YZN10-010-K07
	ЗНИ-16 серый	16	85	48	58	51	12	30	YZN10-016-K03
	ЗНИ-16 синий	16	85	48	58	51	12	30	YZN10-016-K07
	ЗНИ-35 серый	35	125	59	51,5	51	15	30	YZN10-035-K03
	ЗНИ-35 синий	35	125	59	51,5	51	15	30	YZN10-035-K07
	ЗНИ-70 серый	70	250	91	61,5	61,5	22,2	8	YZN10-070-K03
	ЗНИ-70 синий	70	250	91	61,5	61,5	22,2	8	YZN10-070-K07
	ЗНИ-95 серый	95	330	80	96	88,2	26,5	5	YZN10-095-K03
	ЗНИ-95 синий	95	330	80	96	88,2	26,5	5	YZN10-095-K07
	ЗНИ-4 PEN	4	35	43	58	40	7	20	YZN20-004-K52
	ЗНИ-6 PEN	6	50	45	58	41	9	20	YZN20-006-K52
	ЗНИ-10 PEN	10	70	46	58	41	10	20	YZN20-010-K52
	ЗНИ-16 PEN	16	85	48	58	51	12	20	YZN20-016-K52
	ЗНИ-35 PEN	35	125	58	60	60	17	10	YZN20-035-K52
	ЗНИ-70 PEN	70	250	77	71	71	20	5	YZN20-070-K52
	ЗНИ 4 серый (подходит к ЗНИ-6)							20	YZN10D-ZGL-006-K03
	ЗНИ 4 синий (подходит к ЗНИ-6)							20	YZN10D-ZGL-006-K07
	ЗНИ 10 серый							20	YZN10D-ZGL-010-K03
	ЗНИ 10 синий							20	YZN10D-ZGL-010-K07
	ЗНИ 16 серый							20	YZN10D-ZGL-016-K03
	ЗНИ 16 синий							20	YZN10D-ZGL-016-K07
	ЗНИ 35 серый							20	YZN10D-ZGL-035-K03
	ЗНИ 35 синий							20	YZN10D-ZGL-035-K07

* Поставляется с торцевой заглушкой.


Клеммы пружинные КПИ

Предназначены для постоянного, безопасного и компактного соединения проводников различных сечений в системах распределения внутри электротехнических шкафов. Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку.



Пружинный тип зажима проводников обеспечивает быструю скорость сборки и надежную фиксацию в условиях вибрационных нагрузок. Наличие двойного функционального ряда перемычек облегчает задачу распределения потенциалов.
Широкий ассортимент принадлежностей для установки клемм: боковые заглушки для клемм соответствующего цвета, маркировочные пластины с символами и без, торцевые перемычки, маркировка ряда для клеммной сборки.
Выполнены из цветного негорючего полиамида — серого (фаза), синего (ноль), желто-зеленого (земля) цвета.
Класс горючести по UL94 – V0.
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В – 6 000.
Номинальное напряжение изоляции, В – 800.

Ассортимент пружинных клемм КПИ

	Наименование	Сечение проводника номинальное, мм²		Номин. ток, А	Максимальный ток, А*	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм			Кол-во выводов	Кол-во уровней	Кол-во в упаковке	Артикул
		Многожильного	Одножильного				H	L	S				
	КПИ 2в-1,5 серый	0,2-1,5	0,2-2,5	17,5	24	500	49,3	35,9	4,2	2	1	60	YZN11-001-K03
	КПИ 2в-1,5 синий	0,2-1,5	0,2-2,5	17,5	24	500	49,3	35,9	4,2	2	1	60	YZN11-001-K07
	КПИ 2в-1,5 желтый	0.2-1.5	0.2-2.5	17.5	24	500	49.3	35.9	4.2	2	1	60	YZN11-001-K05
	КПИ 2в-1,5 зеленый	0.2-1.5	0.2-2.5	17.5	24	500	49.3	35.9	4.2	2	1	60	YZN11-001-K06
	КПИ 2в-1,5 красный	0.2-1.5	0.2-2.5	17.5	24	500	49.3	35.9	4.2	2	1	60	YZN11-001-K04
	КПИ 2в-1,5 оранжевый	0.2-1.5	0.2-2.5	17.5	24	500	49.3	35.9	4.2	2	1	60	YZN11-001-K09
	КПИ 2в-1,5 черный	0.2-1.5	0.2-2.5	17.5	24	500	49.3	35.9	4.2	2	1	60	YZN11-001-K02
	КПИ 2в-1,5 PE (желто-зеленый)	0,2-1,5	0,2-2,5	17,5	24	500	49,3	35,9	4,2	2	1	60	YZN21-001-K52
	КПИ 2в-2,5 серый	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	49,3	35,9	5,2	2	1	50	YZN11-002-K03
	КПИ 2в-2,5 синий	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	49,3	35,9	5,2	2	1	50	YZN11-002-K07
	КПИ 2в-2,5 желтый	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	49,3	35,9	5,2	2	1	50	YZN11-002-K05
	КПИ 2в-2,5 зеленый	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	49,3	35,9	5,2	2	1	50	YZN11-002-K06
	КПИ 2в-2,5 красный	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	49,3	35,9	5,2	2	1	50	YZN11-002-K04
	КПИ 2в-2,5 оранжевый	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	49,3	35,9	5,2	2	1	50	YZN11-002-K09
	КПИ 2в-2,5 черный	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	49,3	35,9	5,2	2	1	50	YZN11-002-K02
	КПИ 2в-2,5 PE (желто-зеленый)	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	49,3	35,9	5,2	2	1	50	YZN21-002-K52
	КПИ 2в-4 серый	0,2-4	0,2-6	31	41	800	56,3	35,6	6,2	2	1	40	YZN11-004-K03
	КПИ 2в-4 синий	0,2-4	0,2-6	31	41	800	56,3	35,6	6,2	2	1	40	YZN11-004-K07
	КПИ 2в-4 желтый	0.2-4	0,2-6	31	41	800	56,3	35,6	6,2	2	1	40	YZN11-004-K05
	КПИ 2в-4 зеленый	0.2-4	0,2-6	31	41	800	56,3	35,6	6,2	2	1	40	YZN11-004-K06
	КПИ 2в-4 красный	0.2-4	0,2-6	31	41	800	56,3	35,6	6,2	2	1	40	YZN11-004-K04
	КПИ 2в-4 оранжевый	0.2-4	0,2-6	31	41	800	56,3	35,6	6,2	2	1	40	YZN11-004-K09
	КПИ 2в-4 черный	0.2-4	0,2-6	31	41	800	56,3	35,6	6,2	2	1	40	YZN11-004-K02
	КПИ 2в-4 PE (желто-зеленый)	0,2-4	0,2-6	31	41	800	56,3	35,6	6,2	2	1	40	YZN21-004-K52
	КПИ 2в-6 серый	0,5-6	0,5-10	41	52	800	69,7	42,4	8,2	2	1	24	YZN11-006-K03
	КПИ 2в-6 синий	0,5-6	0,5-10	41	52	800	69,7	42,4	8,2	2	1	24	YZN11-006-K07
	КПИ 2в-6 PE (желто-зеленый)	0,5-6	0,5-10	41	52	800	69,7	42,4	8,2	2	1	24	YZN21-006-K52
	КПИ 3в-2,5 серый	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	60,8	35,9	5,2	3	1	45	YZN11-3-002-K03
	КПИ 3в-2,5 синий	0,2-2,5	0,2-4	24	31	800	60,8	35,9	5,2	3	1	45	YZN11-3-002-K07
	КПИ 2в-10 серый	4-10	4-16	57	70	800	72	50,3	10,3	2	1	20	YZN11-010-K03
	КПИ 2в-10 синий	4-10	4-16	57	70	800	72	50,3	10,3	2	1	20	YZN11-010-K07

* Для одножильного проводника максимального сечения.

Аксессуары для клемм КПИ



Наименование	Тип КПИ	Цвет	Артикул
Заглушка торцевая	КПИ 2в-1,5/2,5	серый	YZN11D-ZGL-002-K03
		синий	YZN11D-ZGL-002-K07
	КПИ 2в-4	серый	YZN11D-ZGL-004-K03
		синий	YZN11D-ZGL-004-K07
	КПИ 2в-6	серый	YZN11D-ZGL-006-K03
	КПИ 2в-10	синий	YZN11D-ZGL-006-K07
		серый	YZN11D-ZGL-010-K03
		синий	YZN11D-ZGL-010-K07
	КПИ 3в-1,5/2,5	серый	YZN11D-3-ZGL-002-K03
		синий	YZN11D-3-ZGL-002-K07



Маркеры для КПИ без символов	КПИ 2в-1,5	белый	YZN11M-001-K00
	КПИ 2в-2,5	белый	YZN11M-002-K00
	КПИ 2в-4	белый	YZN11M-004-K00
	КПИ 2в-6	белый	YZN11M-006-K00
	КПИ 2в-10	белый	YZN11M-010-K00
Маркеры для КПИ с нумерацией №№ 1-10	КПИ 2в-1,5	белый	YZN11M-001-K00-10
	КПИ 2в-2,5	белый	YZN11M-002-K00-10
	КПИ 2в-4	белый	YZN11M-004-K00-10
Маркеры для КПИ с символами "L1, L2, L3, N, PE"	КПИ 2в-1,5	белый	YZN11M-001-K00-A
	КПИ 2в-2,5	белый	YZN11M-002-K00-A
	КПИ 2в-4	белый	YZN11M-004-K00-A
	КПИ 2в-6	белый	YZN11M-006-K00-A
	КПИ 2в-10	белый	YZN11M-010-K00-A



Наименование	Тип КПИ	Кол-во PIN	Артикул
Перемычка для КПИ	КПИ 2в-1,5	2	YZN11FBS-001-2P
		3	YZN11FBS-001-3P
		10	YZN11FBS-001-10P
	КПИ 2в-2,5	2	YZN11FBS-002-2P
		3	YZN11FBS-002-3P
		10	YZN11FBS-002-10P
	КПИ 2в-4	2	YZN11FBS-004-2P
		3	YZN11FBS-004-3P
		10	YZN11FBS-004-10P
	КПИ 2в-6	10	YZN11FBS-006-10P



Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку		–	YZN11DF-003-K03



Держатель маркировки для КПИ на концевой стопор		–	YZN11DFMH-003-K03

4

Клемма вводная силовая КВС

Вводные силовые клеммы предназначены для соединения проводников больших размеров от 6 до 240 мм² при организации ввода и распределения проводников внутри электротехнических шкафов и щитов. Применяется для соединения медных и алюминиевых проводников при установке промышленного оборудования.
Подключение посредством зажимов делает монтаж максимально простым и быстрым. Прочный корпус обладает повышенной пожаростойкостью, выполнен из полиамида PA 6.6 по стандарту UL94 V0 (не поддерживающего горение).



Специальная паста на зажимном винте и токоведущей шине клеммы увеличивает контактную поверхность и уменьшает потери мощности и нагрев в точке контакта, увеличивая срок службы клеммы.
Соединительная часть – покрытый оловом алюминий.
Рабочая температура эксплуатации: –40..+85 °С

Ассортимент вводных силовых клемм КВС

	Ассортимент	Цвет	Сечение провода, мм²	Номинальный ток, А	Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА	Номинальное имульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ	Момент затяжки, Нм	Кол-во рядов	Артикул
	Клемма вводная силовая КВС 6–50 мм²	серый	CU 2,5-50 Al 6-50	CU 160 Al 145	6,0	8,0	4 (2,5–4мм²) 12 (6–50мм²)	1	YZN12-050-K03
								2	YZN13-050-K03
								3	YZN14-050-K03
		синий						1	YZN12-050-K07
								2	YZN13-050-K07
		желто-зеленый						1	YZN22-050-K52
								2	YZN23-050-K52
	Клемма вводная силовая КВС 16–95 мм²	серый	16-95	CU 245 Al 220	11,4	8,0	20	1	YZN12-095-K03
								2	YZN13-095-K03
		синий						1	YZN12-095-K07
								2	YZN13-095-K07
		желто-зеленый						1	YZN22-095-K52
								2	YZN23-095-K52
	Клемма вводная силовая КВС 35–150 мм²	серый	35-150	CU 320 Al 290	18,0	8,0	14 (35–95мм²) 24 (120–150мм²)		YZN12-150-K03
		синий							YZN12-150-K07
		желто-зеленый							YZN22-150-K52
	Клемма вводная силовая КВС 35–240 мм²	серый	35-240	CU 425 Al 380	28,8	8,0	12 (35–70мм²) 40 (95–240мм²)		YZN12-240-K03
		синий							YZN12-240-K07
		желто-зеленый							YZN22-240-K52

Изоляторы шинные плоские ИШП

Предназначены для удерживания силовых токоведущих шин в шинной сборке внутри электрических распределительных шкафов и щитов с номинальным током до 4000 А.
Используются для упорядоченной организации шинных соединений и установки различных ответвлений от центральных шин при сборке щитов НКУ различного назначения.
Преимущества изоляторов шинных плоских ИШП IEK®:
• Выполнены из SMC-материала, армированного стекловолокном, обладающего высокой прочностью на изгиб и растяжение. Устойчивы к динамическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания.
• Изолятор имеет двух- или трехфазное исполнение.
• Обеспечивает вертикальное крепление шин толщиной 5 и 10 мм.
• Простота и надежность конструкции для быстрой сборки шинных систем из медных и алюминиевых шин.

Ассортимент

	Наименование	Кол-во шин, шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Изолятор шинный плоский ИШП 2Р для шин 5 и 10 мм 180 мм	2	2	YIS40-2-180
	Изолятор шинный плоский ИШП 3Р для шин 5 и 10 мм 270 мм	3	2	YIS40-3-270
	Изолятор шинный плоский ИШП 3Р для шин 5 и 10 мм 370 мм	3	2	YIS40-3-370

Изоляторы соединительных шпилек для ИШП

Предназначены для изоляции соединительных шпилек при установке плоских изоляторов в шинной сборке.
Выполнены в виде трубок из стекловолоконной ткани, покрытой эпоксидной смолой.
Широкий размерный ряд обеспечивает возможность использования с силовыми шинами различной ширины.

Ассортимент

	Наименование	Диаметр внешний/ внутренний, мм	Длина, мм	Артикул
	Изолятор соединительных шпилек 1000 мм для ИШП	19,5/13	1000	YIS40-1000
	Изолятор соединительных шпилек 110 мм для ИШП (к-т 2 шт)		110	YIS40-110
	Изолятор соединительных шпилек 150 мм для ИШП (к-т 2 шт)		150	YIS40-150
	Изолятор соединительных шпилек 20 мм для ИШП (к-т 2 шт)		20	YIS40-20
	Изолятор соединительных шпилек 30 мм для ИШП (к-т 2 шт)		30	YIS40-30
	Изолятор соединительных шпилек 40 мм для ИШП (к-т 2 шт)		40	YIS40-40
	Изолятор соединительных шпилек 50 мм для ИШП (к-т 2 шт)		50	YIS40-50
	Изолятор соединительных шпилек 60 мм для ИШП (к-т 2 шт)		60	YIS40-60
	Изолятор соединительных шпилек 70 мм для ИШП (к-т 2 шт)		70	YIS40-70
	Изолятор соединительных шпилек 90 мм для ИШП (к-т 2 шт)		90	YIS40-90


Шины медные. Шины алюминиевые. Шины гибкие

Шины электротехнические медные.
Шины электротехнические алюминиевые

Шины электротехнические медные М1Т изготавливаются из качественных марок меди согласно ГОСТ 434 и ГОСТ 859.
Шины электротехнические алюминиевые АД 31Т изготавливаются из качественных марок алюминия согласно ГОСТ 15176, ГОСТ 8617 и ГОСТ 4784.
Используются для изготовления шинных трасс, шинопроводов различной конфигурации. Применяются в распределительных щитах НКУ, системах электроснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.
Поставляются в полосах длиной по 4 метра.

Ассортимент шин электротехнических медных М1Т и АД 31Т






Наименование	Сечение, мм^2	Максимальная сила тока, А	Масса 1 пог. м, кг	Артикул
Шина М1Т 10×100×4000 мм	1000	2310	8,95	YBC10-10-100
Шина М1Т 10×120×4000 мм	1200	2650	10,75	YBC10-10-120
Шина М1Т 10×30×4000 мм	300	798	2,70	YBC10-10-030
Шина М1Т 10×50×4000 мм	500	1263	4,48	YBC10-10-050
Шина М1Т 10×60×4000 мм	600	1475	5,38	YBC10-10-060
Шина М1Т 10×80×4000 мм	800	1900	7,18	YBC10-10-080
Шина М1Т 3×15×4000 мм	45	210	0,43	YBC10-03-015
Шина М1Т 3×16×4000 мм	48	228	0,45	YBC10-03-016
Шина М1Т 3×20×4000 мм	60	275	0,55	YBC10-03-020
Шина М1Т 3×25×4000 мм	75	340	0,68	YBC10-03-025
Шина М1Т 3×30×4000 мм	90	398	0,83	YBC10-03-030
Шина М1Т 3×40×4000 мм	120	525	1,08	YBC10-03-040
Шина М1Т 4×20×4000 мм	80	320	0,73	YBC10-04-020
Шина М1Т 4×25×4000 мм	100	393	0,90	YBC10-04-025
Шина М1Т 4×30×4000 мм	120	475	1,08	YBC10-04-030
Шина М1Т 4×40×4000 мм	160	625	1,45	YBC10-04-040
Шина М1Т 5×20×4000 мм	100	393	0,90	YBC10-05-020
Шина М1Т 5×25×4000 мм	125	467	1,13	YBC10-05-025
Шина М1Т 5×30×4000 мм	150	530	1,35	YBC10-05-030
Шина М1Т 5×40×4000 мм	200	700	1,80	YBC10-05-040
Шина М1Т 5×50×4000 мм	250	860	2,25	YBC10-05-050
Шина М1Т 6×50×4000 мм	300	955	2,70	YBC10-06-050
Шина М1Т 6×60×4000 мм	360	1125	3,23	YBC10-06-060
Шина М1Т 8×80×4000 мм	640	1690	5,73	YBC10-08-080
Шина АД 31Т 10×100×4000 мм	1000	1820	2,710	YBA10-10-100
Шина АД 31Т 10×120×4000 мм	1200	2070	3,250	YBA10-10-120
Шина АД 31Т 3×15×4000 мм	45	165	0,125	YBA10-03-015
Шина АД 31Т 3×20×4000 мм	60	215	0,175	YBA10-03-020
Шина АД 31Т 3×25×4000 мм	75	265	0,200	YBA10-03-025
Шина АД 31Т 3×30×4000 мм	90	318	0,250	YBA10-03-030
Шина АД 31Т 4×30×4000 мм	120	365	0,325	YBA10-04-030
Шина АД 31Т 4×40×4000 мм	160	480	0,450	YBA10-04-040
Шина АД 31Т 5×40×4000 мм	200	540	0,550	YBA10-05-040
Шина АД 31Т 5×50×4000 мм	250	665	0,680	YBA10-05-050
Шина АД 31Т 5×60×4000 мм	300	800	0,825	YBA10-05-060
Шина АД 31Т 6×30×4000 мм	180	540	0,500	YBA10-06-030
Шина АД 31Т 6×40×4000 мм	240	640	0,650	YBA10-06-040
Шина АД 31Т 6×50×4000 мм	300	740	0,810	YBA10-06-050
Шина АД 31Т 6×60×4000 мм	360	870	0,960	YBA10-06-060
Шина АД 31Т 6×80×4000 мм	480	1150	1,300	YBA10-06-080
Шина АД 31Т 8×100×4000 мм	800	1625	2,170	YBA10-08-100
Шина АД 31Т 8×60×4000 мм	480	1025	1,300	YBA10-08-060
Шина АД 31Т 8×80×4000 мм	640	1320	1,730	YBA10-08-080

Шины электротехнические медные гибкие ШМГ

Изготавливаются из качественных марок меди М1 согласно ГОСТ 859. Используются для изготовления шинных трасс, шинопроводов различной конфигурации. Применяются в распределительных щитах НКУ, системах электроснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.
Поставляются в полосах длиной по 2 метра, с поливинилхлоридной изоляцией.

Ассортимент шин электротехнических медных гибких ШМГ

Таблица 1



Наименование	Сечение, мм^2	Количество пластин, шт.	Размеры пластин A × B, мм*	Толщина изоляции d, мм	Максимальная сила тока I, А	Масса, кг
ШМГ 2x15,5x0,8	24,8	2	15,5x0,8	2±0,2	125	0,56
ШМГ 2x20x1	40	2	20x1		250	0,86
ШМГ 2x24x1	48	2	24x1		380	1,02
ШМГ 2x32x1	64	2	32x1		406	1,35
ШМГ 2x40x1	80	2	40x1		455	1,68
ШМГ 3x9x0,8	21,6	3	9x0,8		134	0,47
ШМГ 3x20x1	60	3	20x1		260	1,22
ШМГ 3x24x1	72	3	24x1		413	1,45
ШМГ 3x32x1	96	3	32x1		480	1,92
ШМГ 3x40x1	120	3	40x1		522	2,4
ШМГ 3x50x1	150	3	50x1		592	2,98
ШМГ 3x63x1	189	3	63x1		675	3,75
ШМГ 3x80x1	240	3	80x1		827	4,75
ШМГ 4x15,5x0,8	49,6	4	15,5x0,8		320	1,01
ШМГ 4x20x1	80	4	20x1		402	1,58
ШМГ 4x24x1	96	4	24x1		465	1,89
ШМГ 4x32x1	128	4	32x1		548	2,5
ШМГ 4x40x1	160	4	40x1		615	3,11
ШМГ 4x50x1	200	4	50x1		727	3,88
ШМГ 4x63x1	252	4	63x1		855	4,88
ШМГ 4x80x1	320	4	80x1		1015	6,18
ШМГ 4x100x1	400	4	100x1		1225	7,71
ШМГ 5x20x1	100	5	20x1		420	1,94
ШМГ 5x24x1	120	5	24x1		500	2,32
ШМГ 5x32x1	160	5	32x1		630	3,08
ШМГ 5x40x1	200	5	40x1		760	3,83
ШМГ 5x50x1	250	5	50x1		930	4,77
ШМГ 5x63x1	315	5	63x1		1030	6
ШМГ 5x80x1	400	5	80x1		1175	7,61
ШМГ 5x100x1	500	5	100x1		1385	9,5
ШМГ 6x9x0,8	43,2	6	9x0,8		245	0,87
ШМГ 6x15,5x0,8	74,4	6	15,5x0,8		402	1,46
ШМГ 6x20x1	120	6	20x1		462	2,3
ШМГ 6x24x1	144	6	24x1		566	2,75
ШМГ 6x32x1	192	6	32x1		640	3,65
ШМГ 6x40x1	240	6	40x1		860	4,55
ШМГ 6x50x1	300	6	50x1		1035	5,67
ШМГ 6x63x1	378	6	63x1		1215	7,13
ШМГ 6x80x1	480	6	80x1		1375	9,05
ШМГ 6x100x1	600	6	100x1		1550	11,28
ШМГ 8x24x1	192	8	24x1		678	3,62
ШМГ 8x32x1	256	8	32x1		800	4,8
ШМГ 8x40x1	320	8	40x1		1040	5,94
ШМГ 8x50x1	400	8	50x1		1175	7,46
ШМГ 8x63x1	504	8	63x1		1395	9,38
ШМГ 8x80x1	640	8	80x1		1600	11,9
ШМГ 8x100x1	800	8	100x1		1815	14,85
ШМГ 8x120x1	960	8	120x1		2135	17,8
ШМГ 9x9x0,8	64,8	9	9x0,8		265	1,27
ШМГ 10x15,5x0,8	124	10	15,5x0,8		455	2,36
ШМГ 10x20x1	200	10	20x1		645	3,75
ШМГ 10x24x1	240	10	24x1		800	4,48

Наименование	Сечение, мм²	Количество пластин, шт.	Размеры пластин A × B, мм*	Толщина изоляции d, мм	Максимальная сила тока I, А	Масса, кг
ШМГ 2х15,5х0,8	24,8	2	15,5х0,8	2±0,2	125	0,56
ШМГ 2х20х1	40	2	20х1		250	0,86
ШМГ 2х24х1	48	2	24х1		380	1,02
ШМГ 2х32х1	64	2	32х1		406	1,35
ШМГ 2х40х1	80	2	40х1		455	1,68
ШМГ 3х9х0,8	21,6	3	9х0,8		134	0,47
ШМГ 3х20х1	60	3	20х1		260	1,22
ШМГ 3х24х1	72	3	24х1		413	1,45
ШМГ 3х32х1	96	3	32х1		480	1,92
ШМГ 3х40х1	120	3	40х1		522	2,4

Характеристики и подбор ШМГ

Рекомендуемое значение силы тока (запас прочности) для подбора шин ШМГ указано в таблице 1. Подбор шин рекомендуется производить именно по этой величине.
Предельные максимально допустимые кратковременные токи для шин ШМГ в зависимости от температурных нагрузок указаны в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Сечение, мм²	Допустимая сила тока *, А	Коэф. при параллельном подключении нескольких шин		Ток, А				
			2 шины	3 шины	ΔТ 30°	ΔТ 40°	ΔТ 50°	ΔТ 60°	ΔТ 70°
ШМГ 2х15,5х0,8	24,8	212	1,72	2,25	165	191	212	234	252
ШМГ 2х20х1	40	275	1,72	2,25	214	246	275	300	326
ШМГ 2х24х1	48	380	1,72	2,25	295	340	380	416	450
ШМГ 2х32х1	64	406	1,72	2,25	315	363	406	445	480
ШМГ 2х40х1	80	455	1,72	2,25	352	406	455	500	538
ШМГ 3х9х0,8	21,6	134	1,72	2,25	104	120	134	147	158
ШМГ 3х20х1	60	360	1,72	2,25	280	323	360	395	428
ШМГ 3х24х1	72	413	1,72	2,25	320	370	413	453	490
ШМГ 3х32х1	96	480	1,72	2,25	372	430	480	525	570
ШМГ 3х40х1	120	522	1,72	2,25	405	466	522	570	617
ШМГ 3х50х1	150	592	1,72	2,25	460	530	592	650	700
ШМГ 3х63х1	189	675	1,65	2,12	522	603	675	740	798
ШМГ 3х80х1	240	827	1,65	2,12	640	740	827	906	980
ШМГ 4х15,5х0,8	49,6	320	1,72	2,25	248	286	320	350	380
ШМГ 4х20х1	80	402	1,72	2,25	312	360	402	440	476
ШМГ 4х24х1	96	465	1,72	2,25	360	416	465	540	550
ШМГ 4х32х1	128	548	1,72	2,25	425	490	548	600	648
ШМГ 4х40х1	160	615	1,72	2,25	476	550	615	673	727
ШМГ 4х50х1	200	727	1,72	2,25	563	650	727	795	860
ШМГ 4х63х1	252	855	1,65	2,12	661	763	855	935	1010
ШМГ 4х80х1	320	1015	1,65	2,12	785	906	1015	1110	1200
ШМГ 4х100х1	400	1225	1,72	2,25	947	1093	1225	1340	1446
ШМГ 5х20х1	100	420	1,72	2,25	326	376	420	460	498
ШМГ 5х24х1	120	514	1,72	2,25	398	460	514	563	608
ШМГ 5х32х1	160	640	1,72	2,25	496	573	640	702	758
ШМГ 5х40х1	200	760	1,72	2,25	590	680	760	832	900
ШМГ 5х50х1	250	930	1,72	2,25	718	830	930	1016	1100
ШМГ 5х63х1	315	1030	1,65	2,12	797	920	1030	1125	1220
ШМГ 5х80х1	400	1175	1,65	2,12	910	1050	1175	1285	1390
ШМГ 5х100х1	500	1385	1,6	2,02	1070	1235	1385	1515	1635
ШМГ 6х9х0,8	43,2	245	1,72	2,25	190	220	245	269	290
ШМГ 6х15,5х0,8	74,4	402	1,72	2,25	318	360	402	440	476
ШМГ 6х20х1	120	462	1,72	2,25	358	413	462	506	546
ШМГ 6х24х1	144	566	1,72	2,25	438	506	566	620	670
ШМГ 6х32х1	192	715	1,72	2,25	555	640	715	783	846
ШМГ 6х40х1	240	860	1,72	2,25	1018	943	860	770	667
ШМГ 6х50х1	300	1035	1,72	2,25	802	925	1035	1135	1225
ШМГ 6х63х1	378	1215	1,65	2,12	941	1085	1215	1330	1437

Наименование	Сечение, мм²	Допустимая сила тока *, А	Коэф. при параллельном подключении нескольких шин		Ток, А				
			2 шины	3 шины	ΔT 30°	ΔT 40°	ΔT 50°	ΔT 60°	ΔT 70°
ШМГ 6х80х1	480	1375	1,65	2,12	1065	1230	1375	1505	1627
ШМГ 6х100х1	600	1550	1,6	2,02	1205	1393	1550	1705	1843
ШМГ 8х24х1	192	678	1,72	2,25	525	606	678	743	802
ШМГ 8х32х1	256	860	1,72	2,25	667	770	860	943	1018
ШМГ 8х40х1	320	1040	1,72	2,25	805	930	1040	1140	1230
ШМГ 8х50х1	400	1175	1,72	2,25	912	1050	1175	1290	1393
ШМГ 8х63х1	504	1395	1,65	2,12	1080	1245	1395	1525	1650
ШМГ 8х80х1	640	1600	1,65	2,12	1240	1430	1600	1755	1895
ШМГ 8х100х1	800	1815	1,6	2,02	1405	1625	1815	1990	2147
ШМГ 8х120х1	960	2135	1,6	2,02	1650	1905	2135	2340	2530
ШМГ 9х9х0,8	64,8	265	1,72	2,25	206	237	265	291	314
ШМГ 10х15,5х0,8	124	455	1,72	2,25	352	407	455	498	538
ШМГ 10х20х1	200	645	1,72	2,25	500	576	645	706	762
ШМГ 10х24х1	240	800	1,72	2,25	592	716	800	877	948
ШМГ 10х32х1	320	1040	1,72	2,25	805	930	1040	1140	1230
ШМГ 10х40х1	400	1181	1,72	2,25	915	1055	1181	1295	1400
ШМГ 10х50х1	500	1395	1,72	2,25	1080	1245	1395	1525	1650
ШМГ 10х63х1	630	1600	1,65	2,12	1240	1435	1600	1755	1895
ШМГ 10х80х1	800	1775	1,65	2,12	1375	1585	1775	1945	2100
ШМГ 10х100х1	1000	1985	1,6	2,02	1535	1775	1985	2170	2350
ШМГ 10х120х1	1200	2330	1,6	2,02	1792	2070	2330	2550	2755
ШМГ 10х160х1	1600	3480	1,48	1,86	2695	3115	3480	3810	4115
ШМГ 12х100х1	1200	2115	1,6	2,02	1636	1890	2115	2315	2500
ШМГ 12х120х1	1440	2427	1,6	2,02	1868	2159	2427	2654	2869

* – Сила тока из расчета максимальной температуры в шкафу 75 °С.

Допустимая сила тока ШМГ определяется по формуле: ΔT(°k) = T2 – T1,

где:

T1 — температура внутри шкафа,


T2 — температура шины.

При расчете принимается температура окружающей среды 25 °С.

Шинные терминалы ЗШИ

Универсальные зажимы (шинные терминалы)

Универсальные зажимы (терминалы) IEK® с дополнительной интегрированной прижимающей пластиной предназначены для подключения проводников сечений от 1,5 до 120 мм² к плоским медным и алюминиевым шинам толщиной 5 или 10 мм для последующего снятия напряжения на устанавливаемое оборудование. Использование шинных зажимов позволяет исключить необходимость сверления шин для подключения проводников в процессе сборки НКУ, что значительно экономит силы и время сборщика, а также снижает стоимость работ.
Дополнительная пружинная пластина обеспечивает надежную фиксацию зажима на токоведущей шине и значительно снижает «эффект самоотвинчивания».
Шинные зажимы ЗШИ обладают высокой надежностью, изготовлены из оцинкованной стали, устойчивой к коррозии и воздействию температур. Для дополнительного удобства на корпусе зажима указано номинальное поперечное сечение подключаемого проводника и максимальный крутящий момент затяжки винта.
Использование открытой клеммной камеры позволяет сделать процесс подключения проводников максимально простым и быстрым.

		Наименование	Сечение, мм²	Момент затяжки винтов (болтов), Н/м	H, мм	L, мм	S, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Артикул
		Зажим шинный (терминал) ЗШИ 1,5–16 мм² для шины 5 мм	1,5…16	3	26	22	12	20	YNT10-05-25-016
		Зажим шинный (терминал) ЗШИ 16–35 мм² для шины 5 мм	16…35	6…8	31	29	16	15	YNT10-05-16-050
		Зажим шинный (терминал) ЗШИ 35–70 мм² для шины 5 мм	35…70	10…12	39	31	21	10	YNT10-05-35-070
		Зажим шинный (терминал) ЗШИ 70–120 мм² для шины 5 мм	70…120	15	44	34	24	10	YNT10-05-70-185
		Зажим шинный (терминал) ЗШИ 1,5–16 мм² для шины 10 мм	1,5…16	3	31	22	12	20	YNT10-10-25-016
		Зажим шинный (терминал) ЗШИ 16–35 мм² для шины 10 мм	16…35	6…8	37	29	16	15	YNT10-10-16-050
		Зажим шинный (терминал) ЗШИ 35–70 мм² для шины 10 мм	35…70	10…12	43	31	21	10	YNT10-10-35-070
		Зажим шинный (терминал) ЗШИ 70–120 мм² для шины 10 мм	70…120	15	48	34	24	10	YNT10-10-70-185

Шины нулевые

Шины неизолированные применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых (N) и защитных проводников (PE). Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1; 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изолятор нулевой шины на 35-мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами. Выполнены из латуни.
Шины с изолятором типа ШНИ предназначены для электрического и механического соединения нулевых, защитных и фазных проводников. Конструктивно шины ШНИ выполнены из латунной шины, установленной на пластиковый изолятор или в изолятор, изготовленный из самозатухающего пластика.
Номинальное напряжение 400 В.
Номинальное напряжение изоляции 500 В.
Нормальными условиями эксплуатации шин являются:
– температура окружающей среды от –40 до +50 °С;
– максимальная температура эксплуатации +85 °С;
– среднее значение относительной влажности не более 90%.

Шины нулевые N/PE с никелевым покрытием
Никелированное покрытие токоведущей шины и винтов позволяет одновременно подключать медные и алюминиевые проводники различного сечения.

Технические характеристики

	Типоисполнение	Диаметр отверстий, мм		Максимальный ток, А	Тип изолятора	Тип монтажа
		d1	d2			
	6×9 Х/1	4	6	100	–	на изолятор, винтовой по центру
	8×12 Х/1	5	7,5	125	–	на изолятор, винтовой по центру
	6×9 Х/2	4	6	100	–	на изолятор, винтовой по краям
	8×12 Х/2	5	7,5	125	–	на изолятор, винтовой по краям
	6×9 У1	4	6	100	один угловой	винтовой
	6×9 У2	4	6	100	два угловых	винтовой
	8×12 У2	5	7,5	125	два угловых	винтовой
	8×12 КС	7	7	125	комбинированный DIN-изолятор типа «Стойка»	на DIN-рейку, винтовой, на G-рейку
	6×9 С	5,5	5,5	100	DIN-изолятор типа «Стойка»	на DIN-рейку
	6×9 К	5	5	100	корпусный DIN-изолятор	на DIN-рейку
	6×9 Д	4	6	100	DIN-изолятор	на DIN-рейку
	8×12 Д	5	7,5	125	DIN-изолятор	на DIN-рейку


Структура условного обозначения шин с изоляторами:

ШНИ-Х-Х-Х-Х

- Шина изолированная
- Размер шины:
  - 6×9;
  - 8×12
- Количество отверстий в шине
- Типоисполнение:
  - У2 – с двумя угловыми изоляторами;
  - У1 – с одним угловым изолятором;
  - Д – с DIN-изолятором;
  - С – DIN-изолятор типа «стойка»;
  - КС – комбинированный DIN-изолятор типа «стойка»;
  - К – корпусный изолятор на DIN-рейку
- Цвет изолятора:
  - З – зеленый;
  - Ж – желтый;
  - Ср – серый;
  - С – синий


Ассортимент



Шина без изолятора






Наименование	Кол-во отверстий	Габаритные размеры, мм			Резьба	Количество в упаковке, шт.	Артикул	Артикул с Ni покрытием
		A	B	C				
6×9 4/2	4	42	6	9	M4	10	YNN11-04-100	
6×9 6/2	6	54	6	9	M4	10	YNN11-06-100	YNN11-06-100-N
6×9 8/2	8	66	6	9	M4	10	YNN11-08-100	YNN11-08-100-N
6×9 10/2	10	78	6	9	M4	10	YNN11-10-100	YNN11-10-100-N
6×9 12/2	12	90	6	9	M4	10	YNN11-12-100	YNN11-12-100-N
6×9 14/2	14	102	6	9	M4	10	YNN11-14-100	YNN11-14-100-N
6×9 16/2	16	114	6	9	M4	10	YNN11-16-100	YNN11-16-100-N
6×9 18/2	18	126	6	9	M4	10	YNN11-18-100	
6×9 20/2	20	138	6	9	M4	10	YNN11-20-100	
6×9 22/2	22	150	6	9	M4	10	YNN11-22-100	
6×9 24/2	24	162	6	9	M4	10	YNN11-24-100	YNN11-24-100-N
8×12 4/2	4	49	8	12	M5	10	YNN21-04-100	
8×12 6/2	6	63	8	12	M5	10	YNN21-06-100	
8×12 8/2	8	77	8	12	M5	10	YNN21-08-100	
8×12 10/2	10	91	8	12	M5	10	YNN21-10-100	
8×12 12/2	12	105	8	12	M5	10	YNN21-12-100	
8×12 14/2	14	119	8	12	M5	10	YNN21-14-100	
8×12 16/2	16	133	8	12	M5	10	YNN21-16-100	
8×12 18/2	18	147	8	12	M5	10	YNN21-18-100	
8×12 20/2	20	161	8	12	M5	10	YNN21-20-100	
8×12 22/2	22	175	8	12	M5	10	YNN21-22-100	
8×12 24/2	24	189	8	12	M5	10	YNN21-24-100	
6×9 4/1	4	38	6	9	M4	10	YNN10-04-100	
6×9 6/1	6	51	6	9	M4	10	YNN10-06-100	YNN10-06-100-N
6×9 8/1	8	64	6	9	M4	10	YNN10-08-100	YNN10-08-100-N
6×9 10/1	10	77	6	9	M4	10	YNN10-10-100	YNN10-10-100-N
6×9 12/1	12	90	6	9	M4	10	YNN10-12-100	YNN10-12-100-N
6×9 14/1	14	103	6	9	M4	10	YNN10-14-100	YNN10-14-100-N
6×9 16/1	16	116	6	9	M4	10	YNN10-16-100	
6×9 18/1	18	129	6	9	M4	10	YNN10-18-100	
6×9 20/1	20	142	6	9	M4	10	YNN10-20-100	YNN10-20-100-N
6×9 22/1	22	155	6	9	M4	10	YNN10-22-100	
6×9 24/1	24	168	6	9	M4	10	YNN10-24-100	

Наименование	Кол-во отверстий	Габаритные размеры, мм			Резьба	Количество в упаковке, шт.	Артикул	Артикул с Ni покрытием
		A	B	C				
8×12 4/1	4	42	8	12	M5	10	YNN20-04-100	
8×12 6/1	6	57	8	12	M5	10	YNN20-06-100	
8×12 8/1	8	72	8	12	M5	10	YNN20-08-100	
8×12 10/1	10	87	8	12	M5	10	YNN20-10-100	
8×12 12/1	12	102	8	12	M5	10	YNN20-12-100	
8×12 14/1	14	117	8	12	M5	10	YNN20-14-100	
8×12 16/1	16	132	8	12	M5	10	YNN20-16-100	
8×12 18/1	18	147	8	12	M5	10	YNN20-18-100	
8×12 20/1	20	162	8	12	M5	10	YNN20-20-100	
8×12 22/1	22	177	8	12	M5	10	YNN20-22-100	
8×12 24/1	24	192	8	12	M5	10	YNN20-24-100	

Габаритные размеры	Наименование	Кол-во отверстий	L, мм	H, мм	Цвет изолятора	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Артикул с Ni покрытием
Шина с двумя угловыми изоляторами								
	ШНИ-6×9-4 У2 С	4	47	28,0	Синий	10	YNN10-69-4C2-K07	
	ШНИ-6×9-6 У2 С	6	59	28,0	Синий	10	YNN10-69-6C2-K07	YNN10-06-C2-K07-N
	ШНИ-6×9-8 У2 С	8	71	28,0	Синий	10	YNN10-69-8C2-K07	YNN10-08-C2-K07-N
	ШНИ-6×9-10 У2 С	10	83	28,0	Синий	10	YNN10-69-10C2-K07	YNN10-10-C2-K07-N
	ШНИ-6×9-12 У2 С	12	95	28,0	Синий	10	YNN10-69-12C2-K07	YNN10-12-C2-K07-N
	ШНИ-6×9-14 У2 С	14	107	28,0	Синий	10	YNN10-69-14C2-K07	YNN10-14-C2-K07-N
	ШНИ-6×9-16 У2 С	16	119	28,0	Синий	10	YNN10-69-16C2-K07	
	ШНИ-6×9-18 У2 С	18	131	28,0	Синий	10	YNN10-69-18C2-K07	
	ШНИ-6×9-20 У2 С	20	143	28,0	Синий	10	YNN10-69-20C2-K07	YNN10-20-C2-K07-N
	ШНИ-6×9-22 У2 С	22	155	28,0	Синий	10	YNN10-69-22C2-K07	
	ШНИ-6×9-24 У2 С	24	167	28,0	Синий	10	YNN10-69-24C2-K07	YNN10-24-C2-K07-N
	ШНИ-6×9-4 У2 Ж	4	47	28,0	Желтый	10	YNN10-69-4C2-K05	
	ШНИ-6×9-6 У2 Ж	6	59	28,0	Желтый	10	YNN10-69-6C2-K05	
	ШНИ-6×9-8 У2 Ж	8	71	28,0	Желтый	10	YNN10-69-8C2-K05	
	ШНИ-6×9-10 У2 Ж	10	83	28,0	Желтый	10	YNN10-69-10C2-K05	
	ШНИ-6×9-12 У2 Ж	12	95	28,0	Желтый	10	YNN10-69-12C2-K05	
	ШНИ-6×9-14 У2 Ж	14	107	28,0	Желтый	10	YNN10-69-14C2-K05	
	ШНИ-6×9-16 У2 Ж	16	119	28,0	Желтый	10	YNN10-69-16C2-K05	
	ШНИ-6×9-18 У2 Ж	18	131	28,0	Желтый	10	YNN10-69-18C2-K05	
	ШНИ-6×9-20 У2 Ж	20	143	28,0	Желтый	10	YNN10-69-20C2-K05	
	ШНИ-6×9-22 У2 Ж	22	155	28,0	Желтый	10	YNN10-69-22C2-K05	
	ШНИ-6×9-24 У2 Ж	24	167	28,0	Желтый	10	YNN10-69-24C2-K05	
	ШНИ-8×12-4 У2 С	4	54	32,0	Синий	10	YNN10-812-4C2-K07	
	ШНИ-8×12-6 У2 С	6	68	29,3	Синий	10	YNN10-812-6C2-K07	
	ШНИ-8×12-8 У2 С	8	82	29,3	Синий	10	YNN10-812-8C2-K07	
	ШНИ-8×12-10 У2 С	10	96	29,3	Синий	10	YNN10-812-10C2-K07	
	ШНИ-8×12-12 У2 С	12	110	29,3	Синий	10	YNN10-812-12C2-K07	
	ШНИ-8×12-14 У2 С	14	124	29,3	Синий	10	YNN10-812-14C2-K07	
	ШНИ-8×12-16 У2 С	16	138	29,3	Синий	10	YNN10-812-16C2-K07	
	ШНИ-8×12-18 У2 С	18	152	29,3	Синий	10	YNN10-812-18C2-K07	
	ШНИ-8×12-20 У2 С	20	166	29,3	Синий	10	YNN10-812-20C2-K07	
	ШНИ-8×12-22 У2 С	22	180	29,3	Синий	10	YNN10-812-22C2-K07	
	ШНИ-8×12-24 У2 С	24	194	29,3	Синий	10	YNN10-812-24C2-K07	
	ШНИ-8×12-4 У2 Ж	4	54	29,3	Желтый	10	YNN10-812-4C2-K05	
	ШНИ-8×12-6 У2 Ж	6	68	29,3	Желтый	10	YNN10-812-6C2-K05	
	ШНИ-8×12-8 У2 Ж	8	82	29,3	Желтый	10	YNN10-812-8C2-K05	
	ШНИ-8×12-10 У2 Ж	10	96	29,3	Желтый	10	YNN10-812-10C2-K05	
	ШНИ-8×12-12 У2 Ж	12	110	29,3	Желтый	10	YNN10-812-12C2-K05	
	ШНИ-8×12-14 У2 Ж	14	124	29,3	Желтый	10	YNN10-812-14C2-K05	
	ШНИ-8×12-16 У2 Ж	16	138	29,3	Желтый	10	YNN10-812-16C2-K05	
	ШНИ-8×12-18 У2 Ж	18	152	29,3	Желтый	10	YNN10-812-18C2-K05	
	ШНИ-8×12-20 У2 Ж	20	166	29,3	Желтый	10	YNN10-812-20C2-K05	
	ШНИ-8×12-22 У2 Ж	22	180	29,3	Желтый	10	YNN10-812-22C2-K05	
	ШНИ-8×12-24 У2 Ж	24	194	29,3	Желтый	10	YNN10-812-24C2-K05	

Габаритные размеры	Наименование	Кол-во отверстий	L, мм	H, мм	Цвет изолятора	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Артикул с Ni покрытием
Шина в комбинированном DIN-изоляторе типа «стойка»								
	ШНИ-8×12-6 КС С	6	78	66	Синий	20	YNN10-812-6DP-K07	
	ШНИ-8×12-8 КС С	8	95	83	Синий	20	YNN10-812-8DP-K07	
	ШНИ-8×12-10 КС С	10	112	100	Синий	20	YNN10-812-10DP-K07	
	ШНИ-8×12-12 КС С	12	129	117	Синий	20	YNN10-812-12DP-K07	
	ШНИ-8×12-14 КС С	14	146	134	Синий	20	YNN10-812-14DP-K07	
	ШНИ-8×12-16 КС С	16	163	151	Синий	20	YNN10-812-16DP-K07	
	ШНИ-8×12-6 КС Ж	6	78	66	Желтый	20	YNN10-812-6DP-K05	
	ШНИ-8×12-8 КС Ж	8	95	83	Желтый	20	YNN10-812-8DP-K05	
	ШНИ-8×12-10 КС Ж	10	112	100	Желтый	20	YNN10-812-10DP-K05	
	ШНИ-8×12-12 КС Ж	12	129	117	Желтый	20	YNN10-812-12DP-K05	
	ШНИ-8×12-14 КС Ж	14	146	134	Желтый	20	YNN10-812-14DP-K05	
	ШНИ-8×12-16 КС Ж	16	163	151	Желтый	20	YNN10-812-16DP-K05	
Шина с DIN-изолятором								
	ШНИ-6×9-4 Д С	4	42	42,0	Синий	20	YNN10-69-4D-K07	
	ШНИ-6×9-6 Д С	6	54	42,0	Синий	20	YNN10-69-6D-K07	YNN10-06-D-K07-N
	ШНИ-6×9-8 Д С	8	66	42,0	Синий	20	YNN10-69-8D-K07	YNN10-08-D-K07-N
	ШНИ-6×9-10 Д С	10	78	42,0	Синий	20	YNN10-69-10D-K07	YNN10-10-D-K07-N
	ШНИ-6×9-12 Д С	12	90	42,0	Синий	20	YNN10-69-12D-K07	YNN10-12-D-K07-N
	ШНИ-6×9-14 Д С	14	103	42,0	Синий	20	YNN10-69-14D-K07	YNN10-14-D-K07-N
	ШНИ-6×9-16 Д С	16	116	42,0	Синий	20	YNN10-69-16D-K07	
	ШНИ-6×9-18 Д С	18	129	42,0	Синий	20	YNN10-69-18D-K07	
	ШНИ-6×9-20 Д С	20	142	42,0	Синий	20	YNN10-69-20D-K07	YNN10-20-D-K07-N
	ШНИ-6×9-22 Д С	22	155	42,0	Синий	20	YNN10-69-22D-K07	
	ШНИ-6×9-24 Д С	24	168	42,0	Синий	20	YNN10-69-24D-K07	YNN10-24-D-K07-N
	ШНИ-8×12-4 Д С	4	49	45,4	Синий	20	YNN10-812-4D-K07	
	ШНИ-8×12-6 Д С	6	63	45,4	Синий	20	YNN10-812-6D-K07	
	ШНИ-8×12-8 Д С	8	77	45,4	Синий	20	YNN10-812-8D-K07	
	ШНИ-8×12-10 Д С	10	91	45,4	Синий	20	YNN10-812-10D-K07	
	ШНИ-8×12-12 Д С	12	102	45,4	Синий	20	YNN10-812-12D-K07	
	ШНИ-8×12-14 Д С	14	117	45,4	Синий	20	YNN10-812-14D-K07	
	ШНИ-8×12-16 Д С	16	132	45,4	Синий	20	YNN10-812-16D-K07	
	ШНИ-8×12-18 Д С	18	147	45,4	Синий	20	YNN10-812-18D-K07	
	ШНИ-8×12-20 Д С	20	162	45,4	Синий	20	YNN10-812-20D-K07	
	ШНИ-8×12-22 Д С	22	177	45,4	Синий	20	YNN10-812-22D-K07	
	ШНИ-8×12-24 Д С	24	192	45,4	Синий	20	YNN10-812-24D-K07	
	ШНИ-6×9-4 Д Ж	4	42	42,0	Желтый	20	YNN10-69-4D-K05	
	ШНИ-6×9-6 Д Ж	6	54	42,0	Желтый	20	YNN10-69-6D-K05	
	ШНИ-6×9-8 Д Ж	8	66	42,0	Желтый	20	YNN10-69-8D-K05	
	ШНИ-6×9-10 Д Ж	10	78	42,0	Желтый	20	YNN10-69-10D-K05	
	ШНИ-6×9-12 Д Ж	12	90	42,0	Желтый	20	YNN10-69-12D-K05	
	ШНИ-6×9-14 Д Ж	14	103	42,0	Желтый	20	YNN10-69-14D-K05	
	ШНИ-6×9-16 Д Ж	16	116	42,0	Желтый	20	YNN10-69-16D-K05	
	ШНИ-6×9-18 Д Ж	18	129	42,0	Желтый	20	YNN10-69-18D-K05	
	ШНИ-6×9-20 Д Ж	20	142	42,0	Желтый	20	YNN10-69-20D-K05	
	ШНИ-6×9-22 Д Ж	22	155	42,0	Желтый	20	YNN10-69-22D-K05	
	ШНИ-6×9-24 Д Ж	24	168	42,0	Желтый	20	YNN10-69-24D-K05	
	ШНИ-8×12-4 Д Ж	4	49	45,4	Желтый	20	YNN10-812-4D-K05	
	ШНИ-8×12-6 Д Ж	6	63	45,4	Желтый	20	YNN10-812-6D-K05	
	ШНИ-8×12-8 Д Ж	8	77	45,4	Желтый	20	YNN10-812-8D-K05	
	ШНИ-8×12-10 Д Ж	10	91	45,4	Желтый	20	YNN10-812-10D-K05	
	ШНИ-8×12-12 Д Ж	12	102	45,4	Желтый	20	YNN10-812-12D-K05	
	ШНИ-8×12-14 Д Ж	14	117	45,4	Желтый	20	YNN10-812-14D-K05	
	ШНИ-8×12-16 Д Ж	16	132	45,4	Желтый	20	YNN10-812-16D-K05	
	ШНИ-8×12-18 Д Ж	18	147	45,4	Желтый	20	YNN10-812-18D-K05	
	ШНИ-8×12-20 Д Ж	20	162	45,4	Желтый	20	YNN10-812-20D-K05	
	ШНИ-8×12-22 Д Ж	22	177	45,4	Желтый	20	YNN10-812-22D-K05	
	ШНИ-8×12-24 Д Ж	24	192	45,4	Желтый	20	YNN10-812-24D-K05	

Габаритные размеры	Наименование	Кол-во отверстий	L, мм	Цвет изолятора	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Артикул с Ni покрытием
Шина изолированная с одним угловым изолятором							
	ШНИ-6×9-4 У1 С	4	38	Синий	10	YNN10-69-4C1-K07	
	ШНИ-6×9-6 У1 С	6	51	Синий	10	YNN10-69-6C1-K07	
	ШНИ-6×9-8 У1 С	8	64	Синий	10	YNN10-69-8C1-K07	YNN10-08-C1-K07-N
	ШНИ-6×9-10 У1 С	10	77	Синий	10	YNN10-69-10C1-K07	YNN10-10-C1-K07-N
	ШНИ-6×9-12 У1 С	12	90	Синий	10	YNN10-69-12C1-K07	YNN10-12-C1-K07-N
	ШНИ-6×9-14 У1 С	14	103	Синий	10	YNN10-69-14C1-K07	YNN10-14-C1-K07-N
	ШНИ-6×9-16 У1 С	16	116	Синий	10	YNN10-69-16C1-K07	
	ШНИ-6×9-18 У1 С	18	129	Синий	10	YNN10-69-18C1-K07	
	ШНИ-6×9-20 У1 С	20	142	Синий	10	YNN10-69-20C1-K07	
	ШНИ-6×9-22 У1 С	22	155	Синий	10	YNN10-69-22C1-K07	
	ШНИ-6×9-24 У1 С	24	168	Синий	10	YNN10-69-24C1-K07	
	ШНИ-6×9-4 У1 Ж	4	38	Желтый	10	YNN10-69-4C1-K05	
	ШНИ-6×9-6 У1 Ж	6	51	Желтый	10	YNN10-69-6C1-K05	
	ШНИ-6×9-8 У1 Ж	8	64	Желтый	10	YNN10-69-8C1-K05	
	ШНИ-6×9-10 У1 Ж	10	77	Желтый	10	YNN10-69-10C1-K05	
	ШНИ-6×9-12 У1 Ж	12	90	Желтый	10	YNN10-69-12C1-K05	
	ШНИ-6×9-14 У1 Ж	14	103	Желтый	10	YNN10-69-14C1-K05	
	ШНИ-6×9-16 У1 Ж	16	116	Желтый	10	YNN10-69-16C1-K05	
	ШНИ-6×9-18 У1 Ж	18	129	Желтый	10	YNN10-69-18C1-K05	
	ШНИ-6×9-20 У1 Ж	20	142	Желтый	10	YNN10-69-20C1-K05	
	ШНИ-6×9-22 У1 Ж	22	155	Желтый	10	YNN10-69-22C1-K05	
	ШНИ-6×9-24 У1 Ж	24	168	Желтый	10	YNN10-69-24C1-K05	
Шина с DIN-изолятором типа «стойка»							
	ШНИ-6×9-8 С С	8	59	Синий	10	YNN10-69-8P-K07	
	ШНИ-6×9-10 С С	10	72	Синий	10	YNN10-69-10P-K07	
	ШНИ-6×9-12 С С	12	85	Синий	10	YNN10-69-12P-K07	
	ШНИ-6×9-14 С С	14	98	Синий	10	YNN10-69-14P-K07	
	ШНИ-6×9-8 С Ж	8	59	Желтый	10	YNN10-69-8P-K05	
	ШНИ-6×9-10 С Ж	10	72	Желтый	10	YNN10-69-10P-K05	
	ШНИ-6×9-12 С Ж	12	85	Желтый	10	YNN10-69-12P-K05	
	ШНИ-6×9-14 С Ж	14	98	Желтый	10	YNN10-69-14P-K05	
Шина в корпусном изоляторе на DIN-рейку							
	ШНИ-6×9-8 К З	8	62	Зеленый	10	YNN10-69-8KD-K06	
	ШНИ-6×9-10 К З	10	75	Зеленый	10	YNN10-69-10KD-K06	
	ШНИ-6×9-12 К З	12	88	Зеленый	10	YNN10-69-12KD-K06	
	ШНИ-6×9-14 К З	14	101	Зеленый	10	YNN10-69-14KD-K06	
	ШНИ-6×9-16 К З	16	114	Зеленый	10	YNN10-69-16KD-K06	
	ШНИ-6×9-8 К С	8	62	Синий	10	YNN10-69-8KD-K07	
	ШНИ-6×9-10 К С	10	75	Синий	10	YNN10-69-10KD-K07	
	ШНИ-6×9-12 К С	12	88	Синий	10	YNN10-69-12KD-K07	
	ШНИ-6×9-14 К С	14	101	Синий	10	YNN10-69-14KD-K07	
	ШНИ-6×9-16 К С	16	114	Синий	10	YNN10-69-16KD-K07	
	ШНИ-6×9-8 К Ср	8	62	Серый	10	YNN10-69-8KD-K02	
	ШНИ-6×9-10 К Ср	10	75	Серый	10	YNN10-69-10KD-K02	
	ШНИ-6×9-12 К Ср	12	88	Серый	10	YNN10-69-12KD-K02	
	ШНИ-6×9-14 К Ср	14	101	Серый	10	YNN10-69-14KD-K02	
	ШНИ-6×9-16 К Ср	16	114	Серый	10	YNN10-69-16KD-K02	



Шины в корпусе (кросс-модули) ШНК

Шины выполнены из высококачественной латуни, изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка выполнены из самозатухающего пластика.
Применяются при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая шина), провода заземления и фазных проводников.
Способы установки:
– на монтажную DIN-рейку 35 мм;
– на панель щита двумя винтами.
Каждая шина отдельно изолирована.
Кросс-модули изготавливаются с двумя или четырьмя шинами, рассчитанными на токи до 100 и 125 А.
Степень защиты IP20. Рабочая температура от –25 до 80 °С.

Технические характеристики

Наименование	Максимальный ток, А	Сечение подключаемых проводников, мм²		Количество и диаметр отверстий на одну шину
		с наконечником-гильзой	без наконечника	
Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN IEK	100	1,5–6,0	2,5–6,0	5 × ∅5,3 мм
		6,0–16,0	10,0–25,0	2 × ∅7,5 мм
Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN IEK	125	1,5–6,0	2,5–6,0	11 × ∅5,3 мм
		6,0–16,0	10,0–25,0	2 × ∅7,5 мм
		10,0–16,0	10,0–35,0	2 × ∅9 мм
Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK	100	1,5–6,0	2,5–6,0	5 × ∅5,3 мм
		6,0–16	10,0–25,0	2 × ∅7,5 мм
Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN IEK	125	1,5–6,0	2,5–6,0	7 × ∅5,3 мм
		6,0–16,0	10,0–25,0	2 × ∅7,5 мм
		10,0–16,0	10,0–35,0	2 × ∅9 мм
Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN IEK	125	1,5–6,0	2,5–6,0	11 × ∅5,3 мм
		6,0–16,0	10,0–25,0	2 × ∅7,5 мм
		10,0–16,0	10,0–35,0	2 × ∅9 мм

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	А, мм	Кол-во в трансп. упаковке, шт.	Артикул
		Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2×7 IEK	65	50	YND10-2-07-100
		Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2×15 IEK	132	50	YND10-2-15-125
		Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4×7 IEK	65	50	YND10-4-07-100
		Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4×11 IEK	100	50	YND10-4-11-125
		Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4×15 IEK	132	50	YND10-4-15-125




Распределительные блоки на DIN-рейку РБД

Распределительные блоки РБД предназначены для использования в качестве клеммного зажима при подключении к проводнику большего сечения нескольких проводников меньшего сечения, для создания упорядоченных систем распределения в шкафах, для организации главной заземляющей шины. Предназначены для монтажа на DIN-рейку или на монтажную панель как в силовых шкафах, так и в квартирных распределительных щитах, для работы в сетях с напряжением до 1000 В частоты 50 Гц при температуре окружающего воздуха от −40 до +70 °С.
Распределительные блоки РБД изготовлены из высококачественной латуни с нанесенным специальным защитным покрытием. Корпус выполнен из негорючего пластика.
Способы установки:
– на монтажную DIN-рейку 35 мм,
– на панель щита двумя винтами.

Технические характеристики

Параметр	Значение					
Номинальное напряжение, В	660			1000		
Номинальные токи, А	80	125	160	250	400	500
Номинальный выдерживаемый импульсный ток I_{pk}, кА	22	30	30	51	51	51
Максимальный среднеквадратичный кратковременный ток I_{cw} (кА)	3	4,2	11,8	24,5	24,5	24,5
Степень защиты	IP20					
Рабочая температура, °С	−40 ÷ +70					

Ассортимент


	Габаритные размеры	Наименование	Номинальный ток, А	Вводные зажимы	Выводные зажимы	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А	80	1×16 мм²	2×16 мм² 4×10 мм²	0,07	6	RBD-80
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	125	1×35 мм² 1×16 мм²	6×16 мм²	0,14	6	RBD-125
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-160А	160	1×70 мм² 1×16 мм²	6×16 мм²	0,14	6	RBD-160
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-250А	250	1×120 мм²	5×16 мм² 2×35 мм² 4×10 мм²	0,44	6	RBD-250
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-400А	400	1×185 мм²	5×16 мм² 2×35 мм² 4×10 мм²	0,46	6	RBD-400
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-500А	500	плоская шина ширина 15–24 мм толщина 3–8 мм	5×16 мм² 2×35 мм² 4×10 мм²	0,39	6	RBD-500

Шины соединительные


Применяются для удобного и безопасного соединения групп: ВА (выключатели автоматические), АД (автоматы дифференциальные), ВД (выключатели дифференциальные), ВН (выключатели нагрузки). Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратуры шириной, кратной одному модулю, шины с шагом 27 мм предназначены для коммутации изделий шириной, кратной полутора модулям. Шины, рассчитанные на номинальный ток 100 А, могут быть использованы с номинальным током 125 А, если вводной автомат подключать по центру. Для полуторамодульных шин имеются боковые заглушки.

Ассортимент

PIN 63 A




FORK 63 A




	Наименование	Номинальный ток, А	Максимальное кол-во подключаемых устройств, шт.	Размеры, мм						Артикул
				L	L1	L2	L3	B	B1	
	PIN 1P 63 А шаг 18 мм 12 штырей	63	12	220	18	204	5,5	13,9	9,5	YNS21-1-063-22-12
	PIN 3P 63 А шаг 18 мм 12 штырей	63	12	220	18	193	5,5	22,3	11,5	YNS21-3-063-22-12
	PIN 1P 63 А шаг 18 мм	63	54	1000	18	954	4	13,9	9,5	YNS21-1-063
	PIN 2P 63 А шаг 18 мм	63	54	1000	18	954	4	20,2	11	YNS21-2-063
	PIN 3P 63 А шаг 18 мм	63	54	1000	18	954	4	22,3	11,5	YNS21-3-063
	PIN 4P 63 А шаг 18 мм	63	56	1000	18	990	4	28,3	12	YNS21-4-063
	FORK 1P 63 А шаг 18 мм	63	54	1000	18	954	11	15,4	11	YNS11-1-063
	FORK 2P 63 А шаг 18 мм	63	54	1000	18	954	11	21,7	12,5	YNS11-2-063
	FORK 3P 63 А шаг 18 мм	63	54	1000	18	954	11	22,8	11,5	YNS11-3-063
	FORK 4P 63 А шаг 18 мм	63	52	1000	18	918	12	29,8	13,5	YNS11-4-063

PIN 63 A для дифференциальных автоматических выключателей




	Наименование	Номинальный ток, А	Максимальное кол-во подключаемых устройств, шт.	Размеры, мм						Артикул
				L	L1	L2	L3	B	B1	
	PIN 2P 63А шаг 9мм 108 мод. для АВДТ32М	63	108 по 1/2 мод.	1000	9	963	4	21	12	YNS21-2-063-108
	PIN 2P 63А 36 мод. для АД12	63	36	1000	18	972	5,5	20,7	11,2	YNS21-2-063-036
	PIN 2P 63А шаг 9мм 54 мод. для диф. авт.	63	54 по S мод.	1000	9	963	4	21	12	YNS21-2-063-054

PIN 100 А



FORK 100 А



	Наименование	Номинальный ток, А	Максимальное кол-во подключаемых устройств, шт.	Размеры, мм						Артикул
				L	L1	L2	L3	B	B1	
	PIN 1P 100 А шаг 18 мм IEK	100 (125*)	54	1000	18	954	5	30,5	12	YNS21-1-100
	PIN 2P 100 А шаг 18 мм IEK	100 (125*)	54	1000	18	954	5	37,5	12	YNS21-2-100
	PIN 3P 100 А шаг 18 мм IEK	100 (125*)	54	1000	18	954	5	37,5	12	YNS21-3-100
	PIN 4P 100 А шаг 18 мм IEK	100 (125*)	56	1030	18	990	6	37,5	12	YNS21-4-100
	PIN 1P 100 А шаг 27 мм IEK	100 (125*)	37	1000	27	972	7,5	38,5	20	YNS51-1-100
	PIN 2P 100 А шаг 27 мм IEK	100 (125*)	36	1000	27	945	7,5	46,2	12	YNS51-2-100
	PIN 3P 100 А шаг 27 мм IEK	100 (125*)	36	1000	27	945	7,5	46,2	12	YNS51-3-100
	PIN 4P 100 А шаг 27 мм IEK	100 (125*)	36	1030	27	945	7,5	46,2	12	YNS51-4-100
	FORK 1P 100 А шаг 18 мм IEK	100 (125*)	54	1000	18	954	9	30,5	12	YNS11-1-100
	FORK 2P 100 А шаг 18 мм IEK	100 (125*)	54	1000	18	954	9	37,5	12	YNS11-2-100
	FORK 3P 100 А шаг 18 мм IEK	100 (125*)	54	1000	18	954	9	37,5	12	YNS11-3-100
	FORK 4P 100 А шаг 18 мм IEK	100 (125*)	56	1030	18	990	9	37,5	12	YNS11-4-100
	Заглушка для PIN 1P 100 А шаг 27 мм IEK									YNK51-1-100
	Заглушка для PIN 2P 100 А шаг 27 мм IEK									YNK51-2-100
	Заглушка для PIN 3P 100 А шаг 27 мм IEK									YNK51-3-100
	Заглушка для шины PIN 4P 100 А шаг 27 мм IEK									YNK51-4-100

Клемма вводная модульная КВМ

Вводные клеммы для модульного оборудования IEK® предназначены для присоединения проводников больших сечений к модульному оборудованию, создания проходных соединений групп автоматов при помощи круглого кабеля.
Винтовой зажим изготовлен из латуни, материал токоведущей части клемм – медь с антикоррозийным покрытием.
Преимущества вводных клемм для модульного оборудования IEK®:

- Плоский контакт шины вводной клеммы создает большую поверхность соприкосновения с контактом соединительной шины.
- Гальваническое покрытие контактов обеспечивает долговечность соединений.
- Удобное подведение питания к соединительным шинам и клеммным зажимам модульных аппаратов.









	Наименование	Номинальный ток, А	Максимальный крутящий момент, Н/м	Номинальная присоединительная способность, мм^2	Цвет	Артикул
	Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм (боковой ввод)	100	2,5	4..25	белый	YKVM-4-25-S
	Клемма вводная для мод. оборуд. КВМ 4–25 мм (прямой ввод)	100	2,5	4..25	серый	YKVM-4-25-F

* Возможно использование шин на токи 125 А в случае подключения вводного устройства по центру.

Изоляторы шинные ступенчатые


Ступенчатые изоляторы IEK® предназначены для жесткого крепления и изоляции токопроводящих шин внутри электрических щитов, шинных мостов и другого оборудования.
Изоляторы гарантируют отсутствие пробоев между шинами и могут быть использованы в электрооборудовании постоянного и переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 1000 В.
Корпус изоляторов изготовлен из особого, стойкого к механическому воздействию, негорючего полимера, обладающего высокими показателями электрического сопротивления.



Габаритные размеры	Наименование	Напряжение пробоя изоляции промышленной частоты, кВ	Масса, кг	Кол-во болтов на изолятор	Кол-во в упак.	Артикул
	ИС4-20 (М6) силовой IEK	5,0	0,130	–	2	YIS11-4-20
	ИС4-20 (М6) силовой с болтом IEK		0,180	4(М6×10)	2	YIS11-4-20-B
	ИС4-30 (М8) силовой IEK	8,0	0,480	–	2	YIS11-4-30
	ИС4-30 (М8) силовой с болтом IEK		0,520	4(М8×15)	2	YIS11-4-30-B
	ИС4-40 (М8) силовой IEK	10,0	0,630	–	2	YIS11-4-40
	ИС4-40 (М8) силовой с болтом IEK		0,670	4(М8×15)	2	YIS11-4-40-B
	ИС4-50 (М10) силовой IEK	14,0	1,160	–	2	YIS11-4-50
	ИС4-50 (М10) силовой с болтом IEK		1,240	4(М10×15)	2	YIS11-4-50-B
	ИСв4-30 (М8) силовой IEK	14,0	0,520	–	2	YIS11-4-30-8
	ИСв4-30 (М8) силовой с болтом IEK		0,560	4(М8×15)	2	YIS11-4-30-8-B
	ИСв4-40 (М10) силовой IEK	14,0	0,560	–	2	YIS11-4-40-8
	ИСв4-40 (М10) силовой с болтом IEK		0,640	4(М10×15)	2	YIS11-4-40-8-B
	ИС2-25 (М8) силовой IEK	6,0	0,130	–	10	YIS11-2-25
	ИС2-25 (М8) силовой с болтом IEK		0,150	2(М8×15)	10	YIS11-2-25-B
	ИС4-25/1-15 (4×М6; 1×М5) силовой IEK	6,0	0,170	–	5	YIS11-5-25
	ИС4-25/1-15 (4×М6; 1×М5) силовой с болтом IEK		0,194	4(М6×10)+ 1(М5×10)	5	YIS11-5-25-B

Изоляторы шинные SM


Изоляторы шинные служат для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов и сборок с целью фиксации и изоляции токоведущих частей от корпуса и панелей сборки с последующим подключением силовых проводников для распределения электроэнергии внутри щита.
Изолятор крепится с одной стороны с помощью болта к монтажной пластине или корпусу,
с другой стороны к изолятору крепится токоведущая шина. Каждая шина устанавливается минимум на двух изоляторах (на концах шины), а также возможна установка промежуточных изоляторов (в зависимости от схемы монтажа и длины шины).




	Наименование	Размеры, мм						Диаметр центрального крепл. с внутренней резьбой	Ном. рабочее напряжение, В, не более	Артикул
		A	B±1	C±1	D±1	E±1	F±1			
	Изолятор SM25 силовой	25	9	9	25	30	30	M6	1000	YIS11-25-06
	Изолятор SM25 силовой с болтом	25	9	9	25	30	30	M6	1000	YIS11-25-06-B
	Изолятор SM30 силовой	30	10	10	25	32	32	M8	1000	YIS11-30-08
	Изолятор SM30 силовой с болтом	30	10	10	25	32	32	M8	1000	YIS11-30-08-B
	Изолятор SM35 силовой	35	10	11	28	32	32	M8	1000	YIS11-35-10
	Изолятор SM35 силовой с болтом	35	10	11	28	32	32	M8	1000	YIS11-35-10-B
	Изолятор SM40 силовой	40	11	11	33	40	40	M8	1000	YIS11-40-12
	Изолятор SM40 силовой с болтом	40	11	11	33	40	40	M8	1000	YIS11-40-12-B
	Изолятор SM45 силовой	45	11	11	30	36	36	M8	1000	YIS11-45-14
	Изолятор SM45 силовой с болтом	45	11	11	30	36	36	M8	1000	YIS11-45-12-B
	Изолятор SM51 силовой	51	12	13	30	36	36	M8	1000	YIS11-51-15
	Изолятор SM51 силовой с болтом	51	12	13	30	36	36	M8	1000	YIS11-51-15-B
	Изолятор SM60 силовой	60	12	13	34	46	46	M8	1000	YIS11-60-20
	Изолятор SM60 силовой с болтом	60	12	13	34	46	46	M8	1000	YIS11-60-20-B
	Изолятор SM76 силовой	76	15	20	36	50	50	M10	1000	YIS11-76-25
	Изолятор SM76 силовой с болтом	76	15	20	36	50	50	M10	1000	YIS11-76-25-B

Изоляторы шины


Применяются для установки шин. Выполнены из негорючего полипропилена.





Габаритные размеры	Наименование	Артикул
	Изолятор DIN желтый	YIS21
	Изолятор DIN синий	YIS22





	Угловой изолятор для «0» шины желтый	YIS31
	Угловой изолятор для «0» шины синий	YIS32

Заглушки 12 модулей



Наименование	Артикул
Заглушка 12 модулей серая	YZM10-12
Заглушка 12 модулей белая	YZM10-12-K01

Произведено в России

Стекло для электрощитов (пластиковое)

Произведено в России






Наименование	Габаритный размер, мм	Артикул
Стекло для электрощитов (пластиковое), 103,5×79 мм	103,5×79	YWN11
Стекло для электрощитов (пластиковое), 109,5×71,3 мм	109,5×71,3	YWN12

DIN-рейки и ограничители

DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK® используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали.



Произведено в России



Габаритные размеры	Наименование	L, мм	a, мм	в, мм	n, шт.	Кол-во в упак.	Артикул
	DIN-рейка (7,5 см) оцинкованная	75	6,5	20	2	50	YDN10-0007
	DIN-рейка (10 см) оцинкованная	100	6,5	20	2	50	YDN10-00100
	DIN-рейка (11 см) оцинкованная	110	6,5	20	3	50	YDN10-0011
	DIN-рейка (13 см) оцинкованная	130	6,5	20	3	50	YDN10-0013
	DIN-рейка (20 см) оцинкованная	200	6,5	20	4	50	YDN10-0020
	DIN-рейка (22,5 см) оцинкованная	225	6,5	20	7	50	YDN10-0022
	DIN-рейка (25 см) оцинкованная	250	6,5	20	5	50	YDN10-0025
	DIN-рейка (30 см) оцинкованная	300	6,5	20	10	50	YDN10-0030
	DIN-рейка (45 см) оцинкованная	450	6,5	20	15	20	YDN10-0045
	DIN-рейка (60 см) оцинкованная	600	6,5	20	20	20	YDN10-0060
	DIN-рейка (80 см) оцинкованная	800	6,5	20	26	20	YDN10-0080
	DIN-рейка (100 см) оцинкованная	1000	6,5	20	33	20	YDN10-0100
	DIN-рейка (125 см) оцинкованная	1250	6,5	20	41	20	YDN10-0125
	DIN-рейка (140 см) оцинкованная	1400	6,5	20	46	20	YDN10-0140
	DIN-рейка (200 см) оцинкованная	2000	6,5	20	66	10	YDN10-0200

Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK® используется для фиксации и ограничения перемещения модульной аппаратуры на DIN-рейке. Изготовлен из негорючего полиамида. Имеется возможность использования маркировки для идентификации рядов модульной аппаратуры.



Наименование	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной упаковке	Артикул
Ограничитель на DIN-рейку (металл) IEK	150	900	YXD10
Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK	50	2500	YXD12

Знаки безопасности

Произведено в России

Знаки безопасности предназначены для зрительного восприятия информации в целях обеспечения безопасности. Изготовлены в виде самоклеящейся этикетки.

	Наименование	Артикул
	Самоклеящаяся этикетка: 40×20 мм, символ «12В»	YPC10-0012V-1-100
	Самоклеящаяся этикетка: 90×38 мм, символ «12В»	YPC10-0012V-3-021
	Самоклеящаяся этикетка: 40×20 мм, символ «24В»	YPC10-0024V-1-100
	Самоклеящаяся этикетка: 90×38 мм, символ «24В»	YPC10-0024V-3-021
	Самоклеящаяся этикетка: 40×20 мм, символ «36В»	YPC10-0036V-1-100
	Самоклеящаяся этикетка: 90×38 мм, символ «36В»	YPC10-0036V-3-021
	Самоклеящаяся этикетка: 40×20 мм, символ «42В»	YPC10-0042V-1-100
	Самоклеящаяся этикетка: 90×38 мм, символ «42В»	YPC10-0042V-3-021
	Самоклеящаяся этикетка: 40×20 мм, символ «220В»	YPC10-0220V-1-100
	Самоклеящаяся этикетка: 90×38 мм, символ «220В»	YPC10-0220V-3-021
	Самоклеящаяся этикетка: 40×20 мм, символ «380В»	YPC10-0380V-1-100
	Самоклеящаяся этикетка: 90×38 мм, символ «380В»	YPC10-0380V-3-021
	Самоклеящаяся этикетка: 30×30 мм, символ «Заземление»	YPC20-ZAZEM-1-096
	Самоклеящаяся этикетка: 25×25×25, символ «Молния»	YPC30-MOLNI-1-100
	Самоклеящаяся этикетка: 50×50×50, символ «Молния»	YPC30-MOLNI-2-110
	Самоклеящаяся этикетка: 85×85×85, символ «Молния»	YPC30-MOLNI-3-096
	Самоклеящаяся этикетка: 100×100×100, символ «Молния»	YPC30-MOLNI-4-096
	Самоклеящаяся этикетка: 130×130×130, символ «Молния»	YPC30-MOLNI-5-100
	Самоклеящаяся этикетка: 160×160×160, символ «Молния»	YPC30-MOLNI-6-100
	Самоклеящаяся этикетка: 77×52 мм, символ «Опасно»	YPC10-OPASN-2-020
	Самоклеящаяся этикетка: 100×150 мм, символ «Опасно»	YPC10-OPASN-4-100
	Самоклеящаяся этикетка: 210×297 мм, символ «Опасно»	YPC10-OPASN-6-020
	Самоклеящаяся этикетка: ∅180 мм «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить»	YPC40-ZPKUR-1-010
	Самоклеящаяся этикетка: ∅180 мм «Курить здесь»	YPC40-KURIT-1-010
	Самоклеящаяся этикетка: ∅180 мм «Проход запрещен»	YPC40-PRZAP-1-010
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Пожароопасно»	YPC20-POGOP-2-010
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Внимание опасность»	YPC20-VNOPS-2-010
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Огнетушитель»	YPC20-OGNET-2-010
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Пожарный кран»	YPC10-POGKR-5-010
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Медицинская аптечка»	YPC20-MEDAP-2-010
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Работать здесь»	YPC20-RABZD-2-010
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Влезать здесь»	YPC20-VLZZD-2-010
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Не включать! Работают люди»	YPC10-NEVKL-5-010
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Не включать! Работа на линии»	YPC10-NEVKR-5-010
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Не открывать! Работают люди»	YPC10-NEOTK-5-010
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Стой! Напряжение!»	YPC10-STNAP-5-010
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Не влезай! Убьет!»	YPC10-NEVLZ-5-010
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Заземлено»	YPC10-ZAZEM-5-010

Знаки направления движения

Произведено в России

	Наименование	Артикул
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Выход здесь» (левосторонний)	YPC30-150VZ-LSTR
	Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Выход здесь» (левосторонний)	YPC30-50VZ-LSTR
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Выход здесь» (правосторонний)	YPC30-150VZ-PSTR
	Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Выход здесь» (правосторонний)	YPC30-50VZ-PSTR
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вверх)»	YPC30-150NEV-LNALVV
	Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вверх)»	YPC30-50NEV-LNALVV
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вниз)»	YPC30-150NEV-LNALVN
	Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вниз)»	YPC30-50NEV-LNALVN
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх)»	YPC30-150NEV-LNAPRVV
	Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх)»	YPC30-50NEV-LNAPRVV
	Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вниз)»	YPC30-150NEV-LNAPRVN
	Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вниз)»	YPC30-50NEV-LNAPRVN
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «ВЫХОД»	YPC30-2010V
	Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «ВЫХОД»	YPC30-105V
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»	YPC30-2010ZAPV
	Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»	YPC30-105ZAPV
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево вверх»	YPC30-2010NEV-NALVV
	Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево вверх»	YPC30-105NEV-NALVV
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево вниз»	YPC30-2010NEV-NALVN
	Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево вниз»	YPC30-105NEV-NALVN
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево»	YPC30-2010NEV-NAL
	Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево»	YPC30-105NEV-NAL
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо вверх»	YPC30-2010NEV-NAPRVV
	Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо вверх»	YPC30-105NEV-NAPRVV
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо вниз»	YPC30-2010NEV-NAPRVN
	Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо вниз»	YPC30-105NEV-NAPRVN
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо»	YPC30-2010NEV-NAPR
	Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо»	YPC30-105NEV-NAPR
	Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу прямо»	YPC30-2010NEV-PRM
	Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу прямо»	YPC30-105NEV-PRM

Замки с металлическим ключом



Выполнены из стали с хромированием. Ключи металлические, никелированные. Предназначены для запирания электрических сборок и шкафов с целью защиты от несанкционированного проникновения и для защиты сборки от попадания пыли и влаги.

	Наименование	Количество в упаковке, шт.		Артикул
		групп.	трансп.	
	Замок 18-18/34	10	500	YZK10-18-18-34
	Замок 18-20/40	10	500	YZK10-18-20-40
	Замок 20-22/40	6	300	YZK10-20-22-40
	Замок 19-16/40*	10	500	YZK10-19-16-40

	Наименование	Количество в упаковке, шт.		Артикул
		групп.	трансп.	
	Замок 20-22/45	6	300	YZK11-20-22-45
	Замок-защелка для металлического бокса с пластмассовым ключом (22-17/46)	15	300	YZK20-00
	Замок-защелка с трехгранным ключом IP54 22-25/44	6	300	YZK21-00

Накладки на замки для металлических корпусов

Использование накладок на замки дает возможность опломбировать металлические корпуса для ограничения доступа внутрь корпуса, а также обеспечивают степень защиты замков до IP65.

	Габаритные размеры	Наименование	Артикул
		Накладка на замок d=24*	YZZ-19-24
		Накладка на замок d=33*	YZZ-22-33

Соответствие накладок замкам для металлических корпусов

Наименование накладки	Артикул накладки	Наименование замка	Артикул замка
Накладка на замок d=24*	YZZ-19-24	Замок 18-18/34	YZK10-18-18-34
		Замок 18-20/40	YZK10-18-20-40
		Замок 19-16/40 (10 шт.)	YZK10-19-16-40
Накладка на замок d=33*	YZZ-22-33	Замок-защелка для металлического бокса с пластмассовым ключом (22-17/46)	YZK20-00
		Замок-защелка с трехгранным ключом IP54 (22-25/44)	YZK21-00

* Заказные позиции.

Габаритные размеры

Наименование	Размеры, мм								
	B	B1	D	D1	H	H1	H2	H3	L
Замок 18-18/34	16	16	22,5	18	28	5	7 max	18,8	34
Замок 18-20/40	15	16,5	22	18	32,5	5	12 max	20,8	40
Замок 20-22/40	17	19	36	22	28	3	5 max	20	40
Замок 20-22/45	17	19	36	22	28	3	5 max	20	48
Замок-защелка для металлического бокса	19	20	28	22	47	21	6 max	17	46
Замок-защелка с трехгранным ключом IP54 22-25/44	20	20	28	22	31	4	8 max	25	44
Замок 19-16/40	15	16,5	27,5	19	25,5	6	5,5	14	41

Климатическое оборудование

Конвекционные обогреватели на DIN-рейку

НОВИНКА

Обогреватель на DIN-рейку предназначен для нагрева воздуха внутри электротехнических шкафов. Создаваемый им конвекционный воздушный поток предотвращает образование областей с низкой температурой и защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования.



Преимущества

- Компактные обогреватели выполнены из анодированного алюминиевого профиля и имеют функцию саморегулирования, что позволяет избежать перегрева и сохранить пожаробезопасность.
- Динамическая система нагрева воздуха максимально эффективна при длительных режимах работы и позволяет значительно экономить затрачиваемую электроэнергию.
- Оптимальная форма радиатора повышает эффективность теплообмена за счет увеличения скорости конвекции при сохранении небольших габаритов.
- Увеличенный срок службы нагревателей при высокой надежности.
- Широкий диапазон рабочего напряжения постоянного и переменного тока.
- Широкий номенклатурный ряд.

Технические характеристики

Калорифер	алюминиевый сплав
Покрытие	анодированное
Пластик	полиамид 66 UL94 V0 (не поддерживает горение)
Цвет корпуса	черный (конвекционные), серебро (с вентилятором)
Нагревательный элемент	позистор (PTC) с саморегулированием (ограничивающий температуру)
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I (защитное заземление) – конвекционные, II (с защитной изоляцией) – с вентилятором
Рабочее напряжение, В	AC/DC 120–240* (конвек.), AC 230 (с вентилятором)
Температура хранения и эксплуатации, °С	от –60 до +75
Влажность при эксплуатации/хранении	макс. 90% (без образования конденсата)
Момент затяжки винтовых зажимов, Н·м	0,8
Сечение подключаемого проводника, мм^2	0,5–1,5 многожильный провод (с наконечником) 0,5–2,5 жесткий провод
Срок службы, не менее, лет	5

* – При работе от напряжения ниже AC/DC 140 В мощность нагрева уменьшается на 10%.

Особенности конструкции



Динамическая система нагрева воздуха максимально эффективна при длительных режимах работы и позволяет значительно экономить затрачиваемую электроэнергию.



Дополнительно интегрированный осевой вентилятор позволяет увеличить скорость распределения выделяемого тепла.



Металлический кронштейн для крепления на DIN-рейке повышает надежность эксплуатации.



Увеличенная безопасность, благодаря двойной защитной изоляции корпуса снижена температура поверхности до 80 °С (за исключением верхней решетки).



Пружинные зажимы делают установку максимально простой и быстрой.







Наличие защитной решетки препятствует случайному попаданию сторонних предметов внутрь корпуса и предотвращает поражение персонала в случае прикосновения.



Увеличенная площадь поверхности обогревателя улучшает теплообмен и позволяет значительно экономить затрачиваемую электроэнергию.



Наличие дополнительных выводов для подключения проводников обеспечивает возможность применения в различных функциональных схемах.

	Габаритные размеры	Наименование	Мощность нагрева, Вт*	Макс. пусковой ток, А	Ток защитного автомата, А	L, мм	Масса, кг	Артикул
		Обогреватель на DIN-рейку 15 Вт IP20	15	1,5	2	65	0,3	YCE-HG-015-20
		Обогреватель на DIN-рейку 30 Вт IP20	30	3,0	4	65	0,3	YCE-HG-030-20
		Обогреватель на DIN-рейку 45 Вт IP20	45	3,5	4	65	0,3	YCE-HG-045-20
		Обогреватель на DIN-рейку 60 Вт IP20	60	2,5	4	140	0,4	YCE-HG-060-20
		Обогреватель на DIN-рейку 75 Вт IP20	75	4,0	6	140	0,5	YCE-HG-075-20
		Обогреватель на DIN-рейку 100 Вт IP20	100	4,5	6	140	0,5	YCE-HG-100-20
		Обогреватель на DIN-рейку 150 Вт IP20	150	6,0	8	220	0,7	YCE-HG-150-20
		Обогреватель на DIN-рейку в корпусе 50 Вт IP20	50	2,0	4	110	0,3	YCE-CS-050-20
		Обогреватель на DIN-рейку в корпусе 100 Вт IP20	100	2,5	4	150	0,3	YCE-CS-100-20
		Обогреватель на DIN-рейку в корпусе 150 Вт IP20	150	6,0	8	150	0,5	YCE-CS-150-20
		Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор**) 250 Вт IP20	250	2,5	4	182	1,1	YCE-HGL-250-20
		Обогреватель на DIN-рейку (встр. вентилятор**) 400 Вт IP20	400	3,0	6	222	1,4	YCE-HGL-400-20
		Мини-обогреватель 8 Вт IP54 IEK	8	2,0	4,0	30	0,02	YCE-RC-08-20
		Мини-обогреватель 10 Вт IP54 IEK	10	2,5	4,0	50	0,03	YCE-RC-10-20
		Мини-обогреватель 13 Вт IP54 IEK	13	3,0	6,0	60	0,04	YCE-RC-13-20

* При температуре окружающей среды 20 °С.

** Производительность вентилятора 45 м^3/ч при 50 Гц; срок службы 50 000 ч при +25 °С.

Рекомендации по установке

- Нагреватели малой мощности рекомендуется устанавливать внизу шкафа.
- Не рекомендуется размещать активное оборудование ближе 10 см от обогревателя.
- Не рекомендуется размещать над обогревателем крупногабаритное оборудование, которое может помешать естественной конвекции.
- Не рекомендуется размещать высокочувствительное к теплу оборудование над обогревателем.
- При установке нескольких обогревателей рекомендуется использовать параллельное подключение.
- Обогреватели рекомендуется устанавливать вертикально.

Выбор мощности обогревателя

Выбор мощности обогревателя производится по формуле:

$$P = S \cdot k \cdot (T_{тр.\ мин} - T_{окр.\ мин}) - P_{общ.},$$

где:

S – расчетная площадь поверхности обогреваемого шкафа, м^2.

Площадь поверхности обогреваемого шкафа зависит от схемы установки, для различных вариантов применяются разные формулы:

Расположение шкафа	Формула для расчета S, м^2
Отдельно стоящий шкаф, свободный доступ	$S = 1{,}8 \cdot В \cdot (Ш+Г)+1{,}4 \cdot Ш \cdot Г$
Отдельно стоящий шкаф около стены	$S = 1{,}4 \cdot Ш \cdot (В+Г)+1{,}8 \cdot В \cdot Г$
Шкаф в конце ряда, свободный доступ	$S = 1{,}4 \cdot Г \cdot (В+Ш)+1{,}8 \cdot В \cdot Ш$
Шкаф в конце ряда около стены	$S = 1{,}4 \cdot В \cdot (Г+Ш)+1{,}4 \cdot Г \cdot Ш$
Шкаф в середине ряда, свободный доступ	$S = 1{,}8 \cdot В \cdot Ш+1{,}4 \cdot Г \cdot Ш+Г \cdot В$
Шкаф в середине ряда около стены	$S = 1{,}4 \cdot Ш \cdot (В+Г)+Г \cdot В$
Шкаф в середине ряда около стены, с козырьком	$S = 1{,}4 \cdot Ш \cdot В+0{,}7 \cdot Г \cdot Ш+Г \cdot В$

В – высота шкафа, м; Ш – ширина шкафа, м; Г – глубина шкафа, м.

Примечание: выбор обогревателей производится таким образом, чтобы мощность обогревателя (суммарная мощность нескольких обогревателей) была выше расчетного значения.

Рекомендация: при установке шкафа на открытом пространстве необходимо использовать обогреватель мощностью в два раза больше рассчитанной.

k – коэффициент теплопередачи (Вт/К · м^2), зависит от материала оболочки, из которого сделан шкаф. Справочные значения данного коэффициента для различных материалов приведены в таблице ниже.

$P_{общ.}$ – тепловая мощность (Вт), суммарно выделяемая установленным внутри шкафа оборудованием (активное и пассивное оборудование: микропроцессорная техника, полупроводниковая техника, автоматы, контакторы и другие электрические аппараты, а также провода, по которым течет электрический ток).

$T_{тр.\ мин} - T_{окр.\ мин}$ – разница температуры (°С) между минимально требуемой температурой внутри шкафа **$T_{тр.\ мин}$** и минимальной температурой окружающей среды вокруг шкафа **$T_{окр.\ мин}$**.

Материал шкафа	Коэффициент теплопередачи, Вт/К · м^2
Листовая сталь окрашенная	5,5
Листовая сталь нержавеющая	4,5
Алюминий	12
Алюминий двойной	4,5
Поликарбонат, полиэфир	3,5

Вентиляторы

Вентиляторы с фильтром предназначены для воздушного охлаждения активного оборудования внутри электротехнических шкафов. Создаваемый ими воздушный поток предотвращает образование сильно нагретых областей и защищает электрические компоненты от перегрева, обеспечивая стабильную работу установленного оборудования.
Фильтры с защитным кожухом устанавливаются в паре с вентилятором и используются для обеспечения циркуляции воздушного потока внутри электротехнических шкафов.



Преимущества

- Прогрессивная система подачи воздуха в сочетании с низким уровнем шума.
- Высокая стойкость к атмосферным и температурным воздействиям, а также к УФ-излучению.
- Компактность и эстетичность при небольшой монтажной глубине.
- Оптимальное и эффективное решение для охлаждения шкафов при сохранении экономичности.
- Функциональная конструкция при удобном обслуживании и монтаже.
- Оптимальная пропускная способность фильтрующего материала.
- Простота замены фильтрующего материала без использования инструментов.

Технические характеристики

Вид монтажа	встраиваемый
Материал корпуса:	
вентилятора	алюминий
фильтра	АБС-пластик UL94 V0 (не поддерживающий горение)
Рабочее напряжение	AC 230 В (50 Гц)
Степень защиты	IP55*
Класс фильтра по ГОСТ 12.2.007.0	G4
Класс защиты	I (защитный провод)
Степень фильтрации	94%
Температура эксплуатации	от –10 до +70 °С
Температура хранения	от –40 до +70 °С
Влажность при эксплуатации/ хранении	макс. 90% (без образования конденсата)
Цвет корпуса	серый RAL 7035
Срок службы, не менее, часов	50 000 при +25 °С
Климатическое исполнение	У2.1
Сечение подключаемого проводника, мм^2	0,5–1,5 многожильный провод (с наконечником) 0,5–2,5 жесткий провод

* Степень защиты обеспечивается после установки вентилятора с фильтром в электротехнический или телекоммуникационный шкаф.

Особенности конструкции



Защитная решетка увеличенной функциональности обеспечивает надежную защиту от попадания вертикально падающих капель воды и от пыли, снижает интенсивность загрязнения фильтрующего материала.



Направление подачи охлаждающего воздуха может быть легко изменено путем переворота вентилятора.



Эффективное предотвращение попадания воды и пыли внутрь шкафа за счет полиуретанового уплотнителя.




4

Ассортимент



Наименование	Подача воздуха при свободном нагнетании, м³/ч	Подача воздуха с выпускным фильтром, м³/ч	Потребл. мощность, Вт	Потребл. ток, мА	Уровень шума по ГОСТ 30691, дБ	Монтажный проем, мм	Размер для креп. отв., мм	Масса, кг	Артикул
Вентилятор с фильтром 21 м³/час IP55	21	16	13	80	31	97	109	0,6	YCE-FF-021-55
Вентилятор с фильтром 55 м³/час IP55	55	42	15	100	40	125	137	1,0	YCE-FF-055-55
Вентилятор с фильтром 102 м³/час IP55	102	68	15	100	39	176	188	1,3	YCE-FF-102-55



Габаритные размеры	Наименование	Монтажный проем А, мм	Монтажная глубина, мм	Монтажный проем, мм	Масса, кг	Артикул
	Фильтр с защитным кожухом 97×97 мм для вент-ра 21 м³/час	109	16	97	0,3	YCE-EF-021-55
	Фильтр с защитным кожухом 125×125 мм для вент-ра 55 м³/час	137	16	125	0,4	YCE-EF-055-55
	Фильтр с защитным кожухом 176×176 мм для вент-ра 102 м³/час	188	16	176	0,67	YCE-EF-102-55

Рекомендации по установке

– При установке вентилятора для принудительной вентиляции необходимо использовать выпускной фильтр для отвода нагнетенного воздуха из шкафа.
– Вентиляторы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы холодный воздух нагнетался в нижнюю часть шкафа и проходил через выходной фильтр в верхней части, тем самым способствуя естественному конвекционному потоку.
– При установке выпускной решетки фильтра с фильтрующим материалом уменьшается реальная производительность вентилятора. Частично компенсировать уменьшение воздушного потока помогает установка выпускного фильтра большего размерного ряда, чем вентилятор.

Расчет необходимого воздушного потока вентилятора

Расчет необходимого воздушного потока вентилятора производится по формуле:

$V = f\ P_{общ.} / T_{тр.\ макс} - T_{окр.\ макс}$), ($м^3/ч$),

где:

f – коэффициент высоты местности над уровнем моря. Справочные значения коэффициента приведены в таблице ниже;

$P_{общ.}$ – тепловая мощность (Вт), суммарно выделяемая установленным внутри шкафа оборудованем (активное и пассивное оборудование: микропроцессорная техника, полупроводниковая техника, автоматы, контакторы и другие электрические аппараты, а также провода, по которым течет электрический ток);

$T_{тр.\ макс} - T_{окр.\ макс}$ – разница температуры (°C) между максимально требуемой температурой внутри шкафа **$T_{тр.\ макс}$** и максимальной температурой окружающей среды вокруг шкафа **$T_{окр.\ макс.}$**

Минимально требуемая температура внутри шкафа устанавливается как максимальное значение между температурой точки росы местности и минимальной рабочей температурой установленного оборудования.

Справочные значения коэффициента высоты

Высота над уровнем моря, м	f, $м^3 \cdot К/Вт \cdot ч$
0–100	3,1
100–250	3,2
250–500	3,3
500–750	3,4
750–1000	3,5

Примечание: выбор обогревателей производится таким образом, чтобы мощность обогревателя (суммарная мощность нескольких обогревателей) была выше расчетного значения.

Рекомендация: при установке шкафа на открытом пространстве необходимо использовать обогреватель мощностью в два раза больше рассчитанной.

Устройства контроля

Термостаты и гигростаты предназначены для управления вентиляторами и нагревателями,
они устанавливаются в паре с обогревателем (NC) или вентилятором (NO).
Термостат с нормально замкнутым NC-контактом используется для регулирования обогревателя и отключения тока нагрузки при повышении температуры выше установленного значения.
Терморегулятор с нормально разомкнутым NO-контактом используется для включения приборов охлаждения (вентилятора), а также сигнальных приборов и датчиков при повышении температуры выше установленного значения.
Двухконтурные термостаты используются для независимых цепей управления.
Гигростат применяется для включения обогревателя при превышении влажности выше установленного значения.





Преимущества

- Широкий диапазон регулировки температуры и влажности при низкой погрешности.
- Простота установки и настройки.
- Высокая коммутационная способность.
- Значительный ресурс работы.
- Широкий номенклатурный ряд.

Технические характеристики

Вид монтажа	на DIN-рейку
Чувствительный элемент:	
термостата	термобиметаллическая пластина
гигростата	полиамидные волокна
Тип контакта	щелчковый контакт
Материал корпуса	полиамид 66 UL94 V0, не поддерживающий горение
Цвет корпуса	серый RAL 7035
Рабочее напряжение, В	AC 230 (50 Гц)
Класс защиты	II
Момент затяжки зажимов, Н·м	0,5
Температура хранения/ эксплуатации, °С	от –60 до +60
Температура эксплуатации гигростата, °С	от 0 до +60
Влажность при эксплуатации/ хранении	макс. 90% без образования конденсата
Срок службы, не менее, ч	100 000 – термостаты, 50 000 – гигростат
Климатическое исполнение	У2.1
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого проводника, мм^2	0,5–1,5 многожильный провод (с наконечником) 0,5–2,5 жесткий провод

Ассортимент

	Наименование	Диапазон установки	Гистерезис (разность температур переключения)	Макс. пусковой ток, А (10 с)	Макс. коммутационная способность*	Масса, кг	Артикул
	Термостат от 0 до +60 °С NO	от 0 до +60 °С	7 ± 4 К	16	AC: 240 В, 10(2) А AC: 120 В, 15(2) А DC: 30 Вт (при 24–72 В)	0,05	YCE-TNO-00-60
	Термостат от 0 до +60 °С NC	от 0 до +60 °С	7 ± 4 К	16			YCE-TNC-00-60
	Термостат двухканальный от 0 до +60 °С NO+NC	от 0 до +60 °С	7 ± 4 К	16		0,09	YCE-DTNO-NC-60
	Термостат двухканальный от 0 до +60°С NO+NO	от 0 до +60 °С	7 ± 4 К	16	AC: 240 В, 10(2) А AC: 120 В, 15(2) А DC: 30 Вт (при 24–72 В)	0,09	YCE-DTNO-NO-60
	Гигростат механический от 35 до 95 % RH	35–95% отн. вл.	4 ± 3% отн. вл.	16	AC: 250 В, 5 А DC: 20 Вт	0,06	YCE-MH-35-95

Рекомендации по установке

– Термостат NC рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа (область наименьшей температуры).
– Термостат NO рекомендуется устанавливать в верхней части шкафа (область наибольшей температуры).

* В скобках указана коммутационная способность в цепи с индуктивной нагрузкой, без скобок – в цепи с резистивной нагрузкой.



5 Системы для прокладки кабеля

Кабель-каналы и аксессуары 388
Магистральные кабель-каналы серий «ЭЛЕКОР» и ECOLINE 388
Кабель-каналы магистральные цветные «ЭЛЕКОР» 392
Кабель-каналы с текстурой «сосна» и «дуб» серии «ЭЛЕКОР» 393
Парапетные кабель-каналы серии «ПРАЙМЕР» 395
Система организации рабочего места «ПРАЙМЕР»
Напольные системы «ПРАЙМЕР» 401
Напольные и плинтусные кабель-каналы 404
Перфорированные кабель-каналы серии «ИМПАКТ» 407
Трубы пластиковые 409
Трубы гладкие жесткие ПВХ 409
Трубы гофрированные ПВХ 411
Крепеж для труб ПВХ 413
Аксессуары для труб ПВХ IP40 414
Аксессуары для труб ПВХ IP65 415
Трубы гофрированные ПНД 417
Электромонтажные трубы 419
Технические гладкие трубы ПНД 419
Двустенные трубы ПНД/ПВД 420
Подземные разборные трубы 421
Металлорукав РЗ-ЦХ и РЗ-ЦП 423
Трубы электромонтажные стальные и алюминиевые 427
Металлические прокатные лотки и аксессуары 429
Проволочные лотки и аксессуары 456
Изделия монтажные для лотков металлических 461
Метизы 481
Справочная информация 486
Коробки монтажные 487
Оборудование и линейная арматура для СИП 493
Кабельные муфты 506
Концевые муфты 506
Концевая муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КВ(Н)тп-1 кВ 506
Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПКВ(Н)тп-1 и ПКВтп-1 510
Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПКВ(Н)тпбэ-1 и ПКВтпбэ-1 511
Концевые муфты для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КНтп-10 и КВтп-10 напряжением 10 кВ 514
Соединительные муфты 516
Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-1 516
Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПСтт-1 518
Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПСттбэ-1 520
Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-10 напряжением 10 кВ 522

Кабель-каналы и аксессуары

Кабель-каналы магистральные белые «ЭЛЕКОР» и ECOLINE

Популярная серия кабель-каналов «ЭЛЕКОР» полностью усовершенствована и модернизирована, отвечает самым высоким потребительским и техническим требованиям.
Магистральные кабель-каналы серий «ЭЛЕКОР» и ECOLINE предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при строительстве или реконструкции.
Кабель-каналы серий «ЭЛЕКОР» и ECOLINE соответствуют требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010.



Преимущества

- Перфорация, нанесенная на основание кабель-канала, обеспечивает удобство крепления на саморезы и дюбель-гвозди.
- Рифление на основании кабель-канала создает шероховатую поверхность и обеспечивает удобное и прочное крепление на жидкие гвозди.
- Специальные модификаторы ударопрочности придают кабель-каналу дополнительную прочность.
- Гладкая глянцевая поверхность делает кабель-канал устойчивым к загрязнениям и придает эстетичный внешний вид.
- Чистый белый цвет кабель-канала (RAL 9003) – за счет добавки оптических стабилизаторов.
- Кабель-каналы обеспечивают электробезопасность (дополнительная изоляция электропроводки), предохраняют от механических повреждений.
- Исключение возникновения пожара при коротком замыкании.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.

Технические характеристики

Материал коробов (секций)
ударопрочный, самозатухающий ПВХ (композиция)
Цвет
белый (RAL 9003)
Температура монтажа и эксплуатации
–15÷+60 °С
Температура транспортировки и хранения
–32÷+60 °С
Ударная прочность
не менее 1,5 Дж для «ЭЛЕКОР»
не менее 0,75 Дж для ECOLINE при минимальных значениях температуры монтажа и эксплуатации
Климатическое исполнение
УХЛ4 (в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями)
Степень защиты
IP40 (по ГОСТ Р 14254)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
ФЗ от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Электрическая прочность изоляции
не менее 100 МОм (п. 12.3. по ГОСТ Р 61084-1)
Транспортировка и хранение
жесткое (Ж) (п. 2.1. по ГОСТ 23216)

Особенности конструкции



Двойной замок обеспечивает плотное соединение крышки кабель-канала с основанием, что позволяет укладывать внутри кабель-канала жесткие предметы (например, гофротрубу), а также производить монтаж кабель-канала на потолке.




Специальные добавки обеспечивают высокую пластичность: даже при сильных перегибах кабель-канал сохраняет эксплуатационные характеристики.



Перфорация, нанесенная на основание кабель-канала, обеспечивает удобство крепления на саморезы и дюбель-гвозди.



Рифление на основании кабель-канала создает шероховатую поверхность и обеспечивает удобное и прочное крепление на жидкие гвозди.



Специальные модификаторы ударопрочности придают кабель-каналу дополнительную прочность.



Чистый белый цвет кабель-канала (RAL 9003) долговечен и не подвержен воздействию УФ-излучения за счет добавления специальных добавок. Гладкая глянцевая поверхность делает кабель-канал устойчивым к загрязнениям и придает эстетичный внешний вид.



Конструкция универсальной коробки КМКУ благодаря наличию съемных стенок с перфорацией под кабель-каналы позволяет их соединять между собой в неограниченном количестве.
В коробку КМКУ можно монтировать электроустановочные изделия IEK®.



Широкий ассортимент аксессуаров позволяет формировать кабеленесущие системы в любом дизайнерском исполнении.




Упаковка в виде плотного непрозрачного рукава обеспечивает надежную защиту кабель-каналов при всех вариантах хранения и транспортировки.



Материал, из которого сделаны кабель-каналы серии «ЭЛЕКОР», не воспламеняется, не поддерживает и не распространяет горение FV (ПВ) 0 (испытания по ГОСТ Р 28779, НПБ 246-97).

Ассортимент



– Цвет: белый (RAL 9003)
– Материал: ПВХ (композиция)
– Длина изделия: 2 метра
– Комплектация: в сборе (короб + крышка)
– Хранение: групповая упаковка

Наименование	Ширина А, мм	Высота Б, мм	Площадь внутреннего полезного сечения, мм²	Количество в упаковке, м	Артикул
Кабель-каналы «ЭЛЕКОР»					
10×7	10	7	45	200	CKK10-010-007-1-K01
12×12	12	12	90	120	CKK10-012-012-1-K01
15×10	15	10	95	144	CKK10-015-010-1-K01
16×16	16	16	184	84	CKK10-016-016-1-K01
20×10	20	10	131	96	CKK10-020-010-1-K01
25×16	25	16	283	50	CKK10-025-016-1-K01
25×25	25	25	492	32	CKK10-025-025-1-K01
30×25	30	25	608	32	CKK10-030-025-1-K01
40×16	40	16	475	30	CKK10-040-016-1-K01
40×25	40	25	817	24	CKK10-040-025-1-K01
40×40	40	40	1374	24	CKK10-040-040-1-K01-024
60×40	60	40	2047	18	CKK10-060-040-1-K01-018
60×60	60	60	3187	12	CKK10-060-060-1-K01
80×40	80	40	2740	10	CKK10-080-040-1-K01-010
80×60	80	60	4270	8	CKK10-080-060-1-K01-008
100×40	100	40	3474	8	CKK10-100-040-1-K01
100×60	100	60	5404	8	CKK10-100-060-1-K01
Модифицированные кабель-каналы «ЭЛЕКОР» (с возможностью установки перегородки)					
60×40	60	40	2032	18	CKK10-060-040-1-K01-M
60×60	60	60	3172	12	CKK10-060-060-1-K01-M
80×40	80	40	2725	10	CKK10-080-040-1-K01-M
80×60	80	60	4255	8	CKK10-080-060-1-K01-M
100×40	100	40	3459	8	CKK10-100-040-1-K01-M
100×60	100	60	5389	8	CKK10-100-060-1-K01-M
Кабель-каналы ECOLINE					
12×12	12	12	90	120	CKK11-012-012-1-K01
15×10	15	10	95	144	CKK11-015-010-1-K01
16×16	16	16	184	84	CKK11-016-016-1-K01
20×10	20	10	131	96	CKK11-020-010-1-K01
25×16	25	16	283	50	CKK11-025-016-1-K01
25×25	25	25	492	32	CKK11-025-025-1-K01
40×16	40	16	475	30	CKK11-040-016-1-K01
40×25	40	25	817	24	CKK11-040-025-1-K01
40×40	40	40	1374	24	CKK11-040-040-1-K01-024
60×40	60	40	2047	18	CKK11-060-040-1-K01-018
60×60	60	60	3187	12	CKK11-060-060-1-K01
80×60	80	60	4270	8	CKK11-080-060-1-K01-008
100×40	100	40	3474	8	CKK11-100-040-1-K01
100×60	100	60	5404	8	CKK11-100-060-1-K01

Кабель-каналы «ЭЛЕКОР» со встроенной перегородкой

Наименование	Ширина А, мм	Высота Б, мм	Площадь внутреннего полезного сечения S1+S2, мм²	Количество в упаковке, м	Артикул
30/2×10	30	10	104+104	64	CKK10-030-010-2-K01
40/2×16	40	16	170+290	30	CKK10-040-016-2-K01

Аксессуары для магистрального кабель-канала белого

Наименование	Габаритные размеры, мм A	B	C	Артикул
Поворот 90° КМП	14,5	13	22	CKMP10D-P-012-012-K01
	17,5	11	25	CKMP10D-P-015-010-K01
	18,5	17	26	CKMP10D-P-016-016-K01
	22,5	11	31	CKMP10D-P-020-010-K01
	27,5	17	35	CKMP10D-P-025-016-K01
	27,5	26	35	CKMP10D-P-025-025-K01
	43	17	53	CKMP10D-P-040-016-K01
	43	26	53	CKMP10D-P-040-025-K01
	43	41	53	CKMP10D-P-040-040-K01
	64	41	81	CKMP10D-P-060-040-K01
	64	61	81	CKMP10D-P-060-060-K01
	84	42	100	CKMP10D-P-080-040-K01
	84	62	100	CKMP10D-P-080-060-K01
	104	42	120	CKMP10D-P-100-040-K01
	104	62	120	CKMP10D-P-100-060-K01

Наименование	Габаритные размеры, мм A	B	C1	C2	Артикул
Т-образный угол КМТ	14,5	13	26	20	CKMP10D-T-012-012-K01
	17,5	11	29	23	CKMP10D-T-015-010-K01
	18,5	17	31	25	CKMP10D-T-016-016-K01
	22,5	11	35	28	CKMP10D-T-020-010-K01
	27,5	17	40	34	CKMP10D-T-025-016-K01
	27,5	26	40	34	CKMP10D-T-025-025-K01
	43	17	60	51	CKMP10D-T-040-016-K01
	43	26	60	51	CKMP10D-T-040-025-K01
	43	41	70	57	CKMP10D-T-040-040-K01
	64	41	90	77	CKMP10D-T-060-040-K01
	64	61	90	77	CKMP10D-T-060-060-K01
	84	42	111	97	CKMP10D-T-080-040-K01
	84	62	111	97	CKMP10D-T-080-060-K01
	104	42	131	118	CKMP10D-T-100-040-K01
	104	62	131	118	CKMP10D-T-100-060-K01

Наименование	Габаритные размеры, мм			Артикул
	A	B	C	
Внутренний угол КМВ	14,5	13	27	CKMP10D-V-012-012-K01
	17,5	11	20	CKMP10D-V-015-010-K01
	18,5	17	26	CKMP10D-V-016-016-K01
	22,5	11	20	CKMP10D-V-020-010-K01
	27,5	17	27	CKMP10D-V-025-016-K01
	27,5	26	39	CKMP10D-V-025-025-K01
	43	17	30	CKMP10D-V-040-016-K01
	43	26	39	CKMP10D-V-040-025-K01
	43	41	56	CKMP10D-V-040-040-K01
	64	41	58	CKMP10D-V-060-040-K01
	64	61	80	CKMP10D-V-060-060-K01
	84	42	58	CKMP10D-V-080-040-K01
	84	62	78	CKMP10D-V-080-060-K01
	104	42	58	CKMP10D-V-100-040-K01
	104	62	78	CKMP10D-V-100-060-K01
Внешний угол КМН	14,5	13	23	CKMP10D-N-012-012-K01
	17,5	11	21	CKMP10D-N-015-010-K01
	18,5	17	27	CKMP10D-N-016-016-K01
	22,5	11	21	CKMP10D-N-020-010-K01
	27,5	17	27	CKMP10D-N-025-016-K01
	27,5	26	36	CKMP10D-N-025-025-K01
	43	17	31	CKMP10D-N-040-016-K01
	43	26	40	CKMP10D-N-040-025-K01
	43	41	58	CKMP10D-N-040-040-K01
	64	41	60	CKMP10D-N-060-040-K01
	64	61	80	CKMP10D-N-060-060-K01
	84	42	60	CKMP10D-N-080-040-K01
	84	62	80	CKMP10D-N-080-060-K01
	104	42	60	CKMP10D-N-100-040-K01
	104	62	80	CKMP10D-N-100-060-K01
Перегородки высотой 40 и 60 мм				CKK-40D-P40-K01
				CKK-40D-P60-K01

Наименование	Габаритные размеры, мм			Артикул
	A	B	C	
Соединитель на стык КМС	14,5	13	15	CKMP10D-S-012-012-K01
	17,5	11	15	CKMP10D-S-015-010-K01
	18,5	17	15	CKMP10D-S-016-016-K01
	22,5	11	15	CKMP10D-S-020-010-K01
	27,5	17	15	CKMP10D-S-025-016-K01
	27,5	26	15	CKMP10D-S-025-025-K01
	43	17	22	CKMP10D-S-040-016-K01
	43	26	22	CKMP10D-S-040-025-K01
	43	41	22	CKMP10D-S-040-040-K01
	64	41	27	CKMP10D-S-060-040-K01
	64	61	27	CKMP10D-S-060-060-K01
	84	42	30	CKMP10D-S-080-040-K01
	84	62	30	CKMP10D-S-080-060-K01
	104	42	30	CKMP10D-S-100-040-K01
	104	62	30	CKMP10D-S-100-060-K01
Заглушка КМЗ	14,5	13	8	CKMP10D-Z-012-012-K01
	17,5	11	8	CKMP10D-Z-015-010-K01
	18,5	17	8	CKMP10D-Z-016-016-K01
	22,5	11	8	CKMP10D-Z-020-010-K01
	27,5	17	8	CKMP10D-Z-025-016-K01
	27,5	26	12	CKMP10D-Z-025-025-K01
	43	17	12	CKMP10D-Z-040-016-K01
	43	26	12	CKMP10D-Z-040-025-K01
	43	41	12	CKMP10D-Z-040-040-K01
	63	41	12	CKMP10D-Z-060-040-K01
	63	61	12	CKMP10D-Z-060-060-K01
	84	42	12	CKMP10D-Z-080-040-K01
	84	62	12	CKMP10D-Z-080-060-K01
	104	42	20	CKMP10D-Z-100-040-K01
	104	62	20	CKMP10D-Z-100-060-K01
Коробка универсальная КМКУ 88×88×44	Коробка универсальная КМКУ 88x88x44 «ЭЛЕКОР»			CKK10D-U-1-K01
	Коробка универсальная КМКУ 88x88x44 «ЭЛЕКОР» цвет: слоновая кость			CKK10D-U-1-K32

Таблица заполнения кабель-каналов серии «ЭЛЕКОР» кабелем

(для расчета принята заполняемость в 40% внутреннего объема)

Параметры кабель-канала		Тип проводника																			
		U/UTP 5E	RG6 75 Ом	ВОК 8(12)	U/UTP 3	2×1,0	2×1,5	2×2,5	3×1,0	3×1,5	3×2,5	3×4,0	3×6,0	4×1,5	4×2,5	4×4,0	4×6,0	5×1,5	5×2,5	5×4,0	5×6,0
Размер А×Б, мм	Полезное сечение, мм²	Диаметр кабеля, мм																			
		5,5	7,0	8,0	16,0	7,0	7,7	9,0	7,6	8,4	9,7	11,5	11,8	9,8	10,7	13,1	14,2	10,9	11,9	13,7	15,9
		Сечение кабеля, мм²																			
		23,7	38,5	50,2	201,0	38,5	46,5	63,6	45,3	55,4	73,9	103,8	109,3	75,4	89,9	134,7	158,3	93,3	111,2	147,3	198,5
10×7	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12×12	90	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15×10	95	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16×16	184	3	2	1	0	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
20×10	131	2	2	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25×16	283	4	3	2	0	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	0	2	1	0	0
25×25	492	8	5	4	1	5	4	3	4	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1
30×25	608	10	6	5	1	6	5	4	5	4	3	2	2	3	2	2	1	2	2	2	1
40×16	475	8	5	4	1	5	4	3	4	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1
40×25	817	14	8	6	2	8	7	5	7	6	4	3	3	4	4	2	2	3	3	2	2
40×40	1374	23	14	11	2	14	12	8	12	10	7	5	5	7	6	4	3	6	5	4	2
60×40	2047	34	21	16	4	21	17	13	18	14	11	8	7	11	9	6	5	8	7	5	4
60×60	3187	54	33	25	6	33	27	20	28	23	17	12	12	17	14	9	8	14	11	8	6
80×40	2740	46	28	22	5	28	23	17	24	20	15	10	10	14	12	8	7	12	10	7	5
80×60	4270	72	44	34	8	44	36	27	38	31	23	16	16	22	19	12	10	18	15	11	8
100×40	3474	58	36	28	7	36	30	22	30	25	19	13	12	18	15	10	8	15	12	9	7
100×60	5404	91	56	43	10	56	46	34	48	39	29	21	20	28	24	16	14	23	19	14	11
30/2×10 S1	104	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/2×10 S2	104	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40/2×16 S1	170	3	2	1	0	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40/2×16 S2	290	5	3	2	0	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0

Кабель-каналы магистральные цветные «ЭЛЕКОР»

Кабель-каналы цветные серии «ЭЛЕКОР» предназначены для монтажа информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций в жилых помещениях и загородных домах при строительстве или реконструкции.
Кабельные каналы соответствуют ТУ 2291-001-18461115-2010.



Преимущества

- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возникновения пожара при коротком замыкании.
- Ограничение несанкционированного доступа к проводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к электропроводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения электропроводки.

Технические характеристики

Материал	самозатухающий ПВХ
Огнестойкость	категория ПВ-0
Удельное объемное сопротивление	не менее 1×10^9 Ом×см при температуре +20 °С
Прочность	не менее 1,5 Дж при температуре –32 °С
Температура хранения и транспортирования	–32÷+60 °С
Электрическое сопротивление	не менее 1×10^9 Ом×см при температуре +20 °С
Тест на снятие крышки	для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен

Кабель-каналы с текстурой «сосна» и «дуб» серии «ЭЛЕКОР»

Особенности конструкции



Текстура наносится на крышку и боковые стороны основания, позволяя создать эстетичный внешний вид.



На все сечения кабель-каналов нанесена индивидуальная принтерная маркировка, включающая штрихкод.



Все текстуры наносят на кабель-каналы методом термопечати, что значительно повышает устойчивость к истиранию.



Наличие электроустановочных изделий и монтажных коробок под цвет дерева позволяет создавать системы коммуникаций в едином стиле.

5

Ассортимент





Наименование	Кол-во в упаковке, м	Артикул
Кабель канал 12×12 «ЭЛЕКОР» сосна	120	СКК10-012-012-1-К34
Кабель канал 15×10 «ЭЛЕКОР» сосна	144	СКК10-015-010-1-К34
Кабель канал 16×16 «ЭЛЕКОР» сосна	84	СКК10-016-016-1-К34
Кабель канал 20×10 «ЭЛЕКОР» сосна	96	СКК10-020-010-1-К34
Кабель канал 25×16 «ЭЛЕКОР» сосна	50	СКК10-025-016-1-К34
Кабель канал 40×16 «ЭЛЕКОР» сосна	30	СКК10-040-016-1-К34
Кабель канал 40×25 «ЭЛЕКОР» сосна	18	СКК10-040-025-1-К34
Кабель канал 12×12 «ЭЛЕКОР» дуб	120	СКК10-012-012-1-К24
Кабель канал 15×10 «ЭЛЕКОР» дуб	144	СКК10-015-010-1-К24
Кабель канал 16×16 «ЭЛЕКОР» дуб	84	СКК10-016-016-1-К24
Кабель канал 20×10 «ЭЛЕКОР» дуб	96	СКК10-020-010-1-К24
Кабель канал 25×16 «ЭЛЕКОР» дуб	50	СКК10-025-016-1-К24
Кабель канал 40×16 «ЭЛЕКОР» дуб	30	СКК10-040-016-1-К24
Кабель канал 40×25 «ЭЛЕКОР» дуб	18	СКК10-040-025-1-К24

Аксессуары

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак. инд., шт.	Кол-во в упак. груп., упак.	Артикул
	Внешний угол КМН сосна	15×10	4	124	CKK20D-N-015-010-K01
		16×16	4	200	CKK20D-N-016-016-K01
		20×10	4	84	CKK20D-N-020-010-K01
		25×16	4	120	CKK20D-N-025-016-K01
		40×16	4	60	CKK20D-N-040-016-K01
		40×25	4	48	CKK20D-N-040-025-K01
	Внутренний угол КМВ сосна	15×10	4	240	CKK20D-V-015-010-K01
		16×16	4	200	CKK20D-V-016-016-K01
		20×10	4	72	CKK20D-V-020-010-K01
		25×16	4	120	CKK20D-V-025-016-K01
		40×16	4	48	CKK20D-V-040-016-K01
		40×25	4	108	CKK20D-V-040-025-K01
	Заглушка КМЗ сосна	15×10	4	648	CKK20D-Z-015-010-K01
		16×16	4	432	CKK20D-Z-016-016-K01
		20×10	4	588	CKK20D-Z-020-010-K01
		25×16	4	288	CKK20D-Z-025-016-K01
		40×16	4	128	CKK20D-Z-040-016-K01
		40×25	4	96	CKK20D-Z-040-025-K01
	Поворот 90 гр. КМП сосна	15×10	4	144	CKK20D-P-015-010-K01
		16×16	4	108	CKK20D-P-016-016-K01
		20×10	4	96	CKK20D-P-020-010-K01
		25×16	4	48	CKK20D-P-025-016-K01
		40×16	4	168	CKK20D-P-040-016-K01
		40×25	4	96	CKK20D-P-040-025-K01
	Соединитель на стык КМС сосна	15×10	4	280	CKK20D-S-015-010-K01
		16×16	4	208	CKK20D-S-016-016-K01
		20×10	4	240	CKK20D-S-020-010-K01
		25×16	4	148	CKK20D-S-025-016-K01
		40×16	4	60	CKK20D-S-040-016-K01
		40×25	4	40	CKK20D-S-040-025-K01
	Т-образный угол КМТ сосна	15×10	4	96	CKK20D-T-015-010-K01
		16×16	4	60	CKK20D-T-016-016-K01
		20×10	4	96	CKK20D-T-020-010-K01
		25×16	4	48	CKK20D-T-025-016-K01
		40×16	4	168	CKK20D-T-040-016-K01
		40×25	4	96	CKK20D-T-040-025-K01

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак. инд., шт.	Кол-во в упак. груп., упак.	Артикул
	Внешний угол КМН дуб	15×10	4	124	CKK10D-N-015-010-K11
		16×16	4	200	CKK10D-N-016-016-K11
		20×10	4	84	CKK10D-N-020-010-K11
		25×16	4	120	CKK10D-N-025-016-K11
		40×16	4	60	CKK10D-N-040-016-K11
		40×25	4	48	CKK10D-N-040-025-K11
	Внутренний угол КМВ дуб	15×10	4	240	CKK10D-V-015-010-K11
		16×16	4	200	CKK10D-V-016-016-K11
		20×10	4	72	CKK10D-V-020-010-K11
		25×16	4	120	CKK10D-V-025-016-K11
		40×16	4	48	CKK10D-V-040-016-K11
		40×25	4	108	CKK10D-V-040-025-K11
	Заглушка КМЗ дуб	15×10	4	648	CKK10D-Z-015-010-K11
		16×16	4	432	CKK10D-Z-016-016-K11
		20×10	4	588	CKK10D-Z-020-010-K11
		25×16	4	288	CKK10D-Z-025-016-K11
		40×16	4	128	CKK10D-Z-040-016-K11
		40×25	4	96	CKK10D-Z-040-025-K11
	Поворот 90гр. КМП дуб	15×10	4	144	CKK10D-P-015-010-K11
		16×16	4	108	CKK10D-P-016-016-K11
		20×10	4	96	CKK10D-P-020-010-K11
		25×16	4	48	CKK10D-P-025-016-K11
		40×16	4	168	CKK10D-P-040-016-K11
		40×25	4	96	CKK10D-P-040-025-K11
	Соединитель на стык КМС дуб	15×10	4	280	CKK10D-S-015-010-K11
		16×16	4	208	CKK10D-S-016-016-K11
		20×10	4	240	CKK10D-S-020-010-K11
		25×16	4	148	CKK10D-S-025-016-K11
		40×16	4	60	CKK10D-S-040-016-K11
		40×25	4	40	CKK10D-S-040-025-K11
	Т-образный угол КМТ дуб	15×10	4	96	CKK10D-T-015-010-K11
		16×16	4	60	CKK10D-T-016-016-K11
		20×10	4	96	CKK10D-T-020-010-K11
		25×16	4	48	CKK10D-T-025-016-K11
		40×16	4	168	CKK10D-T-040-016-K11
		40×25	4	96	CKK10D-T-040-025-K11

Парапетные кабель-каналы серии «ПРАЙМЕР»

Система парапетных кабель-каналов серии «ПРАЙМЕР» предназначена для монтажа всех видов силовых и слаботочных коммуникаций, включая оптический кабель и информационную проводку высоких категорий, для организации рабочего места в офисных, производственных и административных зданиях, медицинских и учебных учреждениях, при строительстве и реконструкции.
Система кабель-каналов серии «ПРАЙМЕР» соответствует требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010.



Преимущества

- Организация рабочего места.
- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Ограничение несанкционированного доступа к электропроводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к электропроводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения электропроводки.

Технические характеристики

Материал
пластичный, ударопрочный, самозатухающий ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета и агрессивной химической среды
Огнестойкость
при возгорании материал не позволяет огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по ГОСТ Р 53313
Прочность
не менее 5 Дж при температуре −32 °С
Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации
−15÷+60 °С
Температура монтажа
−15÷+60 °С
Температура хранения и транспортирования
−25÷+60 °С
Электрическое сопротивление
не менее 1×10^{9} Ом×см при температуре +20 °С
Цвет
RAL 9003
Тест на снятие крышки
для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен

Особенности конструкции



Наличие регулируемых углов позволяет компенсировать неровности стен при монтаже, тем самым облегчая и улучшая монтаж и внешний вид смонтированной системы кабель-каналов.



Яркая фирменная упаковка из двухслойного гофрокартона оптимально защищает канал при транспортировке. Наличие перфорации на боковых клапанах позволяет без дополнительных инструментов вскрыть коробку при горизонтальном хранении.



Все электроустановочные изделия IEK® с посадочным местом 45×45 имеют боковое подключение, это позволяет существенно экономить место в канале. Для подключения проводки не требуется разбирать ЭУИ.



На все кабель-каналы нанесена самоклеящаяся защитная пленка. Она предохраняет канал от загрязнения во время монтажа. По окончании монтажа пленка легко удаляется.



В кабель-каналах предусмотрена установка съемных перегородок (до трех штук) для разделения силовой и информационной проводки. А наличие перфорации на основании кабель-каналов позволяет сократить время монтажа.



Информационные и телефонные розетки имеют позолоченные контакты. Разводка контактов до ножей происходит по печатной плате. Это значительно улучшает качество и срок службы изделий.



Наличие универсального держателя значительно облегчает монтаж кабеля при открытой крышке.



Держатель можно устанавливать как на перегородку, так и на боковую сторону канала.



Адаптер для коробок на 2 модуля 45×45 позволяет осуществлять как наружный монтаж на коробки КМКУ, так и внутренний на коробки КМ.



Универсальная рамка для кабель-каналов может устанавливаться как в каналы с шириной крышки 60 мм, так и с шириной 75 мм. Одна рамка на все сечения кабель-каналов.

Ассортимент кабель-каналов «ПРАЙМЕР» и аксессуаров к ним

Наименование	Назначение	Размер кабель-канала	Площадь полезного поперечного сечения для кабеля, мм^2	Кол-во в упак.	Вес, кг/м	Артикул	Способ монтажа
Парапетный кабель-канал 	Для прокладки всех видов проводки, включая оптический кабель	80×40	2600	24 м	0,835	CKK40-080-040-1-K01	
		100×40	3100	16 м	1,100	CKK40-100-040-1-K01	
		100×60	5100	12 м	1,250	CKK40-100-040-1-K01	
		120×55	1550 + 700	6 м	1,230	CKK40-120-055-1-K01	
		150×60*	7800	8 м	1,150	CKK40-150-060-1-K01	
Разделительная перегородка 	Для разделения различных проводок внутри кабель-канала	150×60		60 м	0,250	CKK-40D-NP-150-060-K01	
		100×60		100 м	0,120	CKK-40D-P60-K01	
		100×40		160 м	0,160	CKK-40D-P40-K01	
		80×40		160 м	0,160	CKK-40D-P40-K01	
Крышка для кабель-канала 	Для монтажа в кабель-канал	150×60		60 м	0,340	CKK-40D-KR125-K01	
		150×60**		120 м	0,200	CKK-40D-KR75-K01	
Заглушка 	Для закрытия торца кабель-канала	150×60		5 шт.		CKK-40D-Z-150-060-K01	
		120×55		10 шт.		CKK-40D-Z-120-055-K01	
		100×60		12 шт.		CKK-40D-Z-100-060-K01	
		100×40				CKK-40D-Z-100-040-K01	
		80×40				CKK-40D-Z-080-040-K01	
Внешний изменяемый угол 	Для соединения двух кабель-каналов на внешнем углу от 80 до 100°	150×60		8 шт.		CKK-40D-W-150-060-K01	
		120×55		2 шт.		CKK-40D-W-120-055-K01	
		100×60		12 шт.		CKK-40D-W-100-060-K01	
		100×40				CKK-40D-W-100-040-K01	
		80×40				CKK-40D-W-080-040-K01	
Внутренний изменяемый угол 	Для соединения двух кабель-каналов на внутреннем углу от 80 до 100°	150×60		8 шт.		CKK-40D-X-150-060-K01	
		120×55		2 шт.		CKK-40D-X-120-055-K01	
		100×60		12 шт.		CKK-40D-X-100-060-K01	
		100×40				CKK-40D-X-100-040-K01	
		80×40				CKK-40D-X-080-040-K01	
Плоский изменяемый угол 	Для соединения двух кабель-каналов на плоскости под углом от 80 до 100°	150×60		5 шт.		CKK-40D-P-150-060-K01	
		120×55		2 шт.		CKK-40D-P-120-055-K01	
		100×60		12 шт.		CKK-40D-P-100-060-K01	
		100×40				CKK-40D-P-100-040-K01	
		80×40				CKK-40D-P-080-040-K01	

* Кабель-канал поставляется без крышки.
** Устанавливается на перегородку.

Наименование	Назначение	Размер кабель-канала	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Способ монтажа
Т-образный угол 	Для Т-образного соединения (ответвления) трех кабель-каналов на плоскости	150×60	8	CKK-40D-T-150-060-K01	
		120×55	2	CKK-40D-T-120-055-K01	
		100×60	12	CKK-40D-T-100-060-K01	
		100×40	12	CKK-40D-T-100-040-K01	
		80×40	12	CKK-40D-T-080-040-K01	
Соединитель на стык боковой 	Для закрытия стыка с боков при соединении кабель-каналов на прямой плоскости	150×60	40	CKK-40D-SB60-K01	
		120×55	2	CKK-40D-S-120-055-K01	
		100×60	40	CKK-40D-SB60-K01	
		100×40	40	CKK-40D-SB40-K01	
		80×40	40	CKK-40D-SB40-K01	
Соединитель на стык лицевой 	Для закрытия стыка крышек при соединении кабель-каналов на прямой плоскости	150×60	20	CKK-40D-SL125-K01	
		120×55	2	CKK-40D-S-120-055-K01	
		100×60	20	CKK-40D-SL75-K01	
		100×40	20	CKK-40D-SL75-K01	
		80×40	20	CKK-40D-SL60-K01	
Фиксатор кабеля универсальный 	Для фиксации кабеля внутри кабель-канала	100×60	50	CKK-40D-FU-K03	
		100×40	50	CKK-40D-FU-K03	
		80×40	50	CKK-40D-FU-K03	
Рамка и суппорт на 2 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в парапетные кабель-каналы	150×60*	10	CKK-40D-RU2-K01	
		100×60	10	CKK-40D-RU2-K01	
		100×40	10	CKK-40D-RU2-K01	
		80×40		CKK-40D-RU2-K01	
Рамка и суппорт на 4 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в парапетные кабель-каналы	150×60*	10	CKK-40D-RSU4-060-K01	
		100×60	10	CKK-40D-RSU4-075-K01	
		100×40	10	CKK-40D-RSU4-075-K01	
		80×40	10	CKK-40D-RSU4-060-K01	
Рамка и суппорт на 6 модулей 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в парапетные кабель-каналы	150×60*	10	CKK-40D-RSU6-060-K01	
		100×60	10	CKK-40D-RSU6-075-K01	
		100×40	10	CKK-40D-RSU6-075-K01	
		80×40	10	CKK-40D-RSU6-060-K01	
Суппорт для электро-установок 60 мм 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 60 мм в парапетные кабель-каналы	100×60	20	CKK-40D-SE75-K01	
		100×40	20	CKK-40D-SE75-K01	

* Устанавливается на перегородку.

Наименование	Назначение	Количество модулей	Кол во в упак., шт.	Артикул	Способ монтажа
Рамка для коробок на 2 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в коробки типа КМКУ и КМ	2	10	СКК-40D-RK2-К01	
Суппорт для коробок на 2 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45 в коробки типа КМКУ и КМ	2	10	СКК-40D-SK2-К01	
Рамка и суппорт для коробок на 2 модуля 45×45 	Для установки электроустановочных изделий с посадочным местом 45×45	2	10	СКК-40D-RSK2-К01	

Электроустановочные изделия для кабель-каналов «ПРАЙМЕР»

Наименование	Обозначение	Номинальный ток, А	Количество модулей	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Выключатель одноклавишный	ВКО-21-00-П	10	2	10	СКК-40D-VO2-К01
Выключатель проходной одноклавишный 	ВК4-21-00-П	10	2	10	СКК-40D-PO2-К01
Выключатель двухклавишный	ВК1-22-00-П	10	2	10	СКК-40D-VD2-К01
Выключатель проходной двухклавишный 	ВК4-22-00-П	10	2	10	СКК-40D-PD2-К01
Розетка без заземляющего контакта (белая) 	РКС-20-20-П-К	10	2	10	СКК-40D-RSB2-К01-К
Розетка без заземляющего контакта (красная) 	РКС-20-22-П-К	10	2	10	СКК-40D-RSK2-К04-К

Наименование	Обозначение	Номинальный ток, А	Количество модулей	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Розетка с заземляющим контактом (белая) 	РКС-20-30-П-К	16	2	10	CKK-40D-RSZB2-K01-K
Розетка с заземляющим контактом (красная) 	РКС-20-32-П-К	16	2	10	CKK-40D-RSZK2-K04-K
Розетка TV 	РКТ-20-00-П		2	10	CKK-40D-TV1-K01
Розетка информационная RJ-45 UTP кат. 5е 	РКИ-10-00-П		1	10	CKK-40D-RI1-K01
Розетка информационная RJ-45 UTP кат. 5е 	РКИ-20-00-П		2	10	CKK-40D-RI2-K01
Розетка телефонная RJ-11 кат. 3 	РКФ-10-00-П		1	10	CKK-40D-RT1-K01
Розетка телефонная RJ-11 кат. 3 	РКФ-20-00-П		2	10	CKK-40D-RT2-K01
Заглушка на 1 модуль 	ЗК-00-01-П		1	10	CKK-40D-Z01-K01

Система организации рабочего места «ПРАЙМЕР»

Напольные системы «ПРАЙМЕР»

Лючки ONFLOOR предназначены для организации рабочего места в фальшполах, полах под заливку бетоном, а также непосредственно на рабочем месте.
Сфера применения: коммерческие офисы, социальные объекты, административные помещения.



Преимущества

- Возможность встраиваемого скрытого монтажа.
- Установка ЭУИ-модулями 45×45, 45×22,5 и 60×60.
- Высокая механическая прочность.
- Защита кабеля от перегиба.
- Высокая огнестойкость.

Технические характеристики

Материал	АВС-пластик
Степень защиты	IP30
Нагрузочная характеристика, Н	1500
Температура применения, °С	от –5 до +70
Напряжение изоляции U_i	500 В
Стойкость к аномальному нагреву и огню, °С	850
Высота монтажа, мм	≤95
Диаметры отверстий для ввода труб	25, 32, 40
Размер отверстия для ввода металлолотка	150×35
Срок службы, лет	10

Особенности конструкции



Размещение на одном уровне с полом, а также наличие специального места под вкладку напольного покрытия позволяют сохранить эстетичность интерьера.



Возможен монтаж с трубами (стальные или ПВХ) и с лотком габарита 35×150 мм. Диаметры вводной трубы – 25, 32 и 40 мм.



Защита кабеля от перегиба с помощью уплотнителя.



Установка ЭУИ на 6 и 8 модулей 45×45 либо 12 и 16 модулей 45×22,5. Возможен монтаж ЭУИ 60×60 либо их комбинирование с модулями 45×45/22,5 мм.



Наличие крышки напольной коробки защитит от попадания бетона при заливке. Регулировка высоты напольной коробки при монтаже может достигаться как за счет наличия регулировочных винтов (до 95 мм), так и за счет нивелирующего комплекта.



Напольный лючок оснащен нижней закрывающей коробкой, которая одновременно фиксирует кабели от их выпадения.
Толщина конструкции, в которую можно установить лючок серии mini L, от 6 до 38 мм.



Фиксация лючка к фальшплите за счет специальных фиксаторов – «ножек».



Наличие необходимого комплекта метизных изделий делает монтаж легким и удобным.



Удобство монтажа ЭУИ в напольный лючок на 12 модулей за счет отщелкивания крышки размещения ЭУИ.



В комплект лючка серии mini B входит распорка, которая применяется при установке корпуса в стену и исключает его деформацию при заливке бетоном.

Ассортимент

	Наименование	Назначение	Глубина посадки, мм	Габариты, мм	Нагрузка, Н	Цвет	Вес, кг	Артикул
	Лючок ONFLOOR 12 модулей	для формирования посадочных мест под установку электро-установочных изделий с размером монтажного модуля 45×45 мм в монолитном бетоностроении	57÷75	330×260×60	1500	RAL7045	1,5	KNL-57-12-7012
	Лючок ONFLOOR 16 модулей		80÷95	330×260×60	1500	RAL7045	1,5	KNL-80-16-7012
	Лючок ONFLOOR mini L	предназначены для установки в пустотелые стены и мебель. Средства крепления позво-ляют закрепить изделие на строительных конструкциях толщиной от 6 до 38 мм		175×80×75		RAL7035		KNU-06-PCL
	Лючок ONFLOOR mini B	для установки в ниши сплошных стен	6÷38	175×80×68		RAL7035		KNU-06-PCB
	Коробка напольная ONFLOOR 12 модулей	для установки в бетонные полы. После затвердения в коробку устанавливается напольный лючок на 12 или 16 модулей	57÷75	332×250×57	1500	RAL9004	0,7	KNU-12-PA-9011
	Коробка напольная ONFLOOR 16 модулей		80÷95	332×250×80	1500	RAL9004	0,8	KNU-80-16-PA-9011
	Коробка приборная ONFLOOR	предназначена для установки в раму напольной коробки на 16 модулей		249×71×41		RAL7045	0,1	KNP-80-16-PA-7012
	Приборная заглушка ONFLOOR 80/0	для закрытия свободного места в раме напольной коробки на 16 модулей		250×81		RAL7045	0,08	KNR-80-00-7012
	Приборная рамка ONFLOOR 80/3	для установки трех классических приборов ЭУИ 60х60		250×81		RAL7045	0,06	KNR-80-03-7012
	Приборная рамка ONFLOOR 80/45	для установки 4 модулей 45×45 от серии «ПРАЙМЕР»		250×81		RAL7045	0,06	KNR-80-45-7012
	Нивелирующий комплект ONFLOOR	для настройки точной высоты универсальных напольных коробок до бетонирования. Комплект состоит из 4 нивелирующих ножек	до 35	57×37			0,08	KNK-SN-9011

Напольные и плинтусные кабель-каналы

Система напольного и плинтусного кабель-каналов серии «ЭЛЕКОР» предназначена для монтажа всех видов силовых и слаботочных коммуникаций, включая оптический кабель и информационную проводку высоких категорий, для организации рабочего места в офисных, производственных и административных зданиях, медицинских и учебных учреждениях, при строительстве или реконструкции. Система кабель-каналов серии «ЭЛЕКОР» соответствует требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010.



5

Преимущества

- Организация рабочего места.
- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возникновения пожара в помещении при коротком замыкании в коробе.
- Ограничение несанкционированного доступа к проводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к электропроводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения электропроводки.

Технические характеристики

Материал
: пластичный, ударопрочный, самозатухающий ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета и агрессивной химической среды, с низкой влагопроницаемостью

Огнестойкость
: при возгорании материал не позволяет огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по НПБ 246-97

Удельное объемное сопротивление
: не менее 1×10^9 Ом×см при температуре +20 °С

Прочность
: не менее 5 Дж при температуре −32 °С

Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации
: −15÷+60 °С

Температура монтажа
: −15÷+60 °С

Температура хранения и транспортирования
: −32÷+60 °С

Электрическое сопротивление
: не менее 1×10^9 Ом×см при температуре +20 °С

Цвет
: плинтус – RAL 9003;
: напольный – RAL 7023

Тест на снятие крышки
: для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен

Особенности конструкции



Наличие регулируемых углов облегчает и улучшает монтаж системы. Встроенные перегородки разделяют силовые и информационные кабели, обеспечивая качественную прокладку информационной проводки высоких категорий.



Воск, входящий в состав сырья для производства плинтусного и напольного кабель-каналов, позволяет легче их отмывать.



Для удобства монтажа на все кабель-каналы нанесена перфорация. Ребристость основания позволяет крепить каналы на клеевые растворы и двухсторонние скотчи (используемые только для предварительной фиксации).



Благодаря конструкции напольного кабель-канала, имеющего три перегородки и дополнительный модификатор прочности, входящий в состав сырья, канал имеет повышенную устойчивость ко всем видам нагрузок.



На все кабель-каналы нанесена самоклеящаяся защитная пленка. Она предохраняет канал от загрязнения во время монтажа. По окончании монтажа пленка легко удаляется.



Напольные и плинтусные кабель-каналы упаковывают в фирменную упаковку из гофрокартона толщиной 5 мм.



Все аксессуары имеют индивидуальную пластиковую упаковку, на которой имеется стикер со штрихкодом и информацией, облегчающей идентификацию изделия.

Ассортимент напольных и плинтусных кабель-каналов и аксессуаров

Наименование	Назначение	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Кабель-канал 80×20 плинтус 	Используется как плинтус по границе стены и пола	28 м	CKK20-080-020-1-K01
Кабель-канал напольный 	Используется для прокладки кабеля по полу	42 м	CKK30-070-016-3-K03
Внешний угол изменяемый 	Для соединения двух кабель-каналов внешним углом от 70 до 135°	10 шт.	CKK11D-W-080-020-K01
Внутренний угол изменяемый 	Для соединения двух кабель-каналов внутренним углом от 80 до 120°	10 шт.	CKK11D-X-080-020-K01
Заглушка 	Для закрытия торца кабель-канала	10 шт.	CKK11D-Z-080-020-K01
Коробка установочная одноместная 	Для размещения в коробке электроустановочных изделий с посадочным местом 60 мм	5 шт.	CKK11D-U-080-020-K01

Наименование	Назначение	Кол-во в упак.	Артикул
Соединитель на стык 	Для соединения двух кабель-каналов на прямой плоскости	10 шт.	CKK11D-S-080-020-K01
Т-образный угол 	Для Т-образного соединения трех кабель-каналов	10 шт.	CKK11D-T-080-020-K01
Распределительная коробка 	Используется как разветвитель напольного кабель-канала и как клеммная коробка	10 шт.	CKK12D-K-070-016-K03
Адаптер для напольного кабель-канала 	Для ответвления напольного кабель-канала от плинтусного	10 шт.	CKK11D-A-080-020-K01
Поворот 90° 	Для соединения двух кабель-каналов под углом 90°	10 шт.	CKK11D-P-080-020-K01

* Двусторонний скотч, используемый для предварительной фиксации, в комплектацию не входит.

Перфорированные кабель-каналы серии «ИМПАКТ»

Перфорированные кабельные каналы серии «ИМПАКТ» предназначены для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах.
Кабель-каналы серии «ИМПАКТ» соответствуют требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010.



Преимущества

- Организация кабельной разводки в электрораспределительных шкафах.
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Обеспечение электробезопасности.
- Обеспечение быстрого доступа к электропроводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

Технические характеристики

Материал
пластичный, самозатухающий ПВХ
Огнестойкость
при возгорании материал не позволяет огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по ГОСТ Р 53313
Диапазон температур
при длительной эксплуатации
от −15 до +60 °С
Температура монтажа
от −15 до +60 °С
Температура хранения и транспортирования
от −25 до +60 °С
Электрическое сопротивление
не менее 1×10^{9} Ом×см при температуре +20 °С
Цвет
RAL 7023
Тест на снятие крышки
для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен

Особенности конструкции



Все перфорированные кабель-каналы серии «ИМПАКТ» имеют специальную насечку у основания зубца. Благодаря этой риске ламель отламывается ровно, не оставляя зазубрин на основании канала. Такое решение позволяет исключить повреждение изоляции провода при заведении его в канал.



На основание всех перфорированных кабель-каналов серии «ИМПАКТ» нанесена перфорация из овальных отверстий – это значительно увеличивает скорость монтажа и качество крепления.



Шаг перфорации совпадает с шагом контактных зажимов на модульной аппаратуре, что исключает наложение клеммы на зубец канала. Благодаря этому время монтажа сокращается.



При коротком замыкании снижается до минимума вероятность возникновения пожара, так как материал, из которого сделаны перфорированные кабель-каналы серии «ИМПАКТ», не поддерживает горение.

Ассортимент

5

Наименование	Размеры Ш×В, мм	Ширина зубца, мм	Ширина перф., мм	Кол-во в упаковке, м	Артикул
Кабель-канал перфорированный 25×25 «ИМПАКТ»	25×25	6	4	100	CKM50-025-025-1-K03
Кабель-канал перфорированный 25×40 «ИМПАКТ»	25×40	6	4	60	CKM50-025-040-1-K03
Кабель-канал перфорированный 25×60 «ИМПАКТ»	25×60	6	4	48	CKM50-025-060-1-K03
Кабель-канал перфорированный 40×40 «ИМПАКТ»	40×40	6	4	36	CKM50-040-040-1-K03
Кабель-канал перфорированный 40×60 «ИМПАКТ»	40×60	6	4	24	CKM50-040-060-1-K03
Кабель-канал перфорированный 60×40 «ИМПАКТ»	60×40	6	4	24	CKM50-060-040-1-K03
Кабель-канал перфорированный 60×60 «ИМПАКТ»	60×60	6	4	16	CKM50-060-060-1-K03
Кабель-канал перфорированный 80×60 «ИМПАКТ»	80×60	6	4	16	CKM50-080-060-1-K03
Кабель-канал перфорированный 100×60 «ИМПАКТ»	100×60	6	4	12	CKM50-100-060-1-K03

Трубы пластиковые

Трубы гладкие жесткие ПВХ

Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе, наличие множества аксессуаров позволяет применять их в любых условиях (IP40, IP65, IP67).
Трубы гладкие жесткие ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-001-18461115-2010.



Произведено в России

Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Широкий ассортимент позволяет решить самые сложные монтажные задачи.
- Высокая степень влаго- и пылезащищенности.

Технические характеристики

Материал	самозатухающая композиция ПВХ
Степень защиты	IP65
Прочность	свыше 350 Н на 5 см при +20 °С
Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации	−15÷+60 °С
Температура монтажа	−10÷+60 °С
Температура хранения и транспортирования	−25÷+60 °С
Электрическое сопротивление	не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин)
Огнестойкость	не поддерживает горение
Цвет	серый RAL 7035

Особенности конструкции



Выполнена в виде отрезка трубы с гладкой внутренней и внешней стенкой из самозатухающего ПВХ.



Наличие большого количества аксессуаров позволяет осуществить монтаж для любых типов объектов (степень защиты IP40, IP65).



Гладкая внутренняя поверхность трубы обеспечивает удобную протяжку кабеля внутри без использования дополнительных аксессуаров.



Торец групповой упаковки защищен пузырьковой пленкой, обеспечивающей защиту торцевой части трубы от повреждений при хранении и транспортировке. Дополнительная фиксация упаковки степпинг-лентой не менее чем в четырех местах придает упаковке однородность.



Обеспечивает высокую степень влаго- и пылезащиты IP65.

Ассортимент



Длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, м	Артикул
3	16	14,5	RAL 7035	111	CTR10-016-K41-111I
3	20	18,2	RAL 7035	93	CTR10-020-K41-093I
3	25	23,0	RAL 7035	60	CTR10-025-K41-060I
3	32	29,8	RAL 7035	30	CTR10-032-K41-030I
3	40	37,5	RAL 7035	24	CTR10-040-K41-024I
3	50	46,9	RAL 7035	15	CTR10-050-K41-015I
3	63	56,5	RAL 7035	15	CTR10-063-K41-015I
2	16	14,5	RAL 7035	74	CTR10-016-K41-074I-D2
2	20	18,2	RAL 7035	62	CTR10-020-K41-062I-D2
2	25	23,0	RAL 7035	40	CTR10-025-K41-040I-D2
2	32	29,8	RAL 7035	20	CTR10-032-K41-020I-D2
2	40	37,5	RAL 7035	16	CTR10-040-K41-016I-D2
2	50	46,9	RAL 7035	10	CTR10-050-K41-010I-D2
2	63	56,5	RAL 7035	10	CTR10-063-K41-010I-D2

Трубы гофрированные ПВХ

Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров. Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-002-18461115-2010.



Произведено в России

Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком.
- Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.

Технические характеристики

Материал	самозатухающая композиция ПВХ
Степень защиты	IP55
Прочность	свыше 350 Н на 5 см при +20 °С
Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации	−15÷+60 °С
Температура монтажа	−10÷+60 °С
Температура хранения и транспортирования	−25÷+60 °С
Электрическое сопротивление	не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин)
Огнестойкость	не поддерживает горение
Цвет	серый RAL 7035

Особенности конструкции



Выполнена в виде гибкой гофрированной трубы, изготовленной из самозатухающего ПВХ.



Благодаря тому, что труба гибкая, ее монтаж может осуществляться без использования дополнительных аксессуаров (поворотов).



Наличие металлического зонда (протяжки) по всей длине гофрированной трубы облегчает протяжку кабеля после монтажа.



Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в герметичной термоусадочной пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли.



Упакованная гофротруба имеет легкий вес и удобна при ручной погрузке.

5

Ассортимент



Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в бухте, м	Артикул
Труба гофрированная ПВХ с зондом	16	10,7	100	CTG20-16-K41-100I
	16	10,7	50	CTG20-16-K41-050I
	16	10,7	25	CTG20-16-K41-025I
	16	10,7	10	CTG20-16-K41-010I
	20	14,1	100	CTG20-20-K41-100I
	20	14,1	50	CTG20-20-K41-050I
	20	14,1	25	CTG20-20-K41-025I
	20	14,1	10	CTG20-20-K41-010I
	25	18,3	50	CTG20-25-K41-050I
	25	18,3	25	CTG20-25-K41-025I
	25	18,3	15	CTG20-25-K41-015I
	25	18,3	10	CTG20-25-K41-010I
	32	24,3	25	CTG20-32-K41-025I
	32	24,3	10	CTG20-32-K41-010I
	40	31,2	15	CTG20-40-K41-015I
	50	39,6	15	CTG20-50-K41-015I
	62	50,6	15	CTG20-63-K41-015I

Крепеж для труб ПВХ

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Держатель с защелкой CF 	Назначение: для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей. Цвет: RAL 7035	16	100	CTA10D-CF-16-K41-100
		20	100	CTA10D-CF-20-K41-100
		25	50	CTA10D-CF-25-K41-050
		32	40	CTA10D-CF-32-K41-040
		40	30	CTA10D-CF-40-K41-030
		50	25	CTA10D-CF-50-K41-025
Держатель с защелкой и дюбелем CT  НОВИНКА	Назначение: для крепления трубы. Цвет: RAL 7035	16 (с винтом)*	100	CTA10D-CT-16-K41-100
		16 (без винта)	100	CTA10MP-CT16-K41-100
		20 (с винтом)*	100	CTA10D-CT-20-K41-100
		20 (без винта)	100	CTA10MP-CT20-K41-100
		25 (с винтом)	100	CTA10D-CT-25-K41-100
		32 (с винтом)	50	CTA10D-CT-32-K41-050
Хомутный держатель CFC  НОВИНКА	Назначение: для крепления трубы. Труба надежно прикрепляется благодаря наличию защелки. Конструкция позволяет соединять между собой несколько держателей. Цвет: RAL 7035	16	100	CTA10MP-CFC16-K41-100
		20	100	CTA10MP-CFC20-K41-100
		25	100	CTA10MP-CFC25-K41-100
		32	50	CTA10MP-CFC32-K41-050
Хомутный держатель со стяжкой CFF  НОВИНКА	Назначение: для крепления трубы. Подходит для различных диаметров трубы благодаря наличию на основе стяжки. Длина: 205 мм Цвет: RAL 7035	16–32	100	CTA10MP-CFF132-K41-100
		32–63	50	CTA10MP-CFF263-K41-100

5

* Выводятся из ассортимента.

Аксессуары для труб ПВХ IP40

Для использования внутри помещений, в местах, защищенных от попадания влаги.

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Муфта труба-труба GIG 	Назначение: для прямолинейного соединения жестких гладких труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Цвет: RAL 7035	16	100	CTA10D-GIG16-K41-100
		20	100	CTA10D-GIG20-K41-100
		25	50	CTA10D-GIG25-K41-050
		32	25	CTA10D-GIG32-K41-025
		40	20	CTA10MP-GIG40-K41-020
		50	10	CTA10MP-GIG50-K41-010
Поворот на 90° труба-труба CRSG 	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Цвет: RAL 7035	16	50	CTA10D-CRSG16-K41-050
		20	50	CTA10D-CRSG20-K41-050
		25	25	CTA10D-CRSG25-K41-025
		32	25	CTA10D-CRSG32-K41-025
		40	15	CTA10D-CRSG40-K41-015
		50	10	CTA10D-CRSG50-K41-010
Поворот на 90° открывающийся труба-труба CIG 	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Цвет: RAL 7035	16	50	CTA10D-CIG16-K41-050
		20	50	CTA10D-CIG20-K41-050
		25	50	CTA10D-CIG25-K41-050
		32	25	CTA10D-CIG32-K41-025
Тройник открывающийся TIG 	Назначение: для Т-образного соединения трех гладких жестких труб. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Цвет: RAL 7035	16	50	CTA10D-TIG16-K41-050
		20	50	CTA10D-TIG20-K41-050
		25	25	CTA10D-TIG25-K41-025
		32	20	CTA10D-TIG32-K41-020
Муфта для гофрированных труб прозрачная GFLEX 	Назначение: для прямолинейного соединения гофрированных труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Цвет: прозрачный	16	100	CTA10D-GFLEX16-K08-100
		20	100	CTA10D-GFLEX20-K08-100
		25	50	CTA10D-GFLEX25-K08-050
		32	25	CTA10D-GFLEX32-K08-025
		40	20	CTA10D-GFLEX40-K08-020
		50	20	CTA10D-GFLEX50-K08-020

Аксессуары для труб ПВХ IP65

Для использования во влажных и пыльных помещениях, возможно использование на улице, имеют защиту от попадания влаги внутрь при сильном воздействии струи воды.

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Муфта труба-труба, IP65 MS 	Назначение: для прямолинейного соединения гладких жестких труб одинакового диаметра. Цвет: RAL 7035	16	50	CTA10D-MS16-K41-050
		20	50	CTA10D-MS20-K41-050
		25	50	CTA10D-MS25-K41-050
		32	25	CTA10D-MS32-K41-025
		40	25	CTA10D-MS40-K41-020
		50	10	CTA10D-MS50-K41-010
Муфта гибкая труба-труба, IP65 CXT 	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под различными углами. Цвет: RAL 7035	16	50	CTA10D-CXT16-K41-050
		20	50	CTA10D-CXT20-K41-050
		25	50	CTA10D-CXT25-K41-050
		32	25	CTA10D-CXT32-K41-025
		40	25	CTA10D-CXT40-K41-025
		50	15	CTA10D-CXT50-K41-015
Поворот на 90° труба-труба, IP65 CS 	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Цвет: RAL 7035	16	50	CTA10D-CS16-K41-050
		20	50	CTA10D-CS20-K41-050
		25	25	CTA10D-CS25-K41-025
		32	25	CTA10D-CS32-K41-025
		40	15	CTA10D-CS40-K41-015
		50	10	CTA10D-CS50-K41-010

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Для коробки с внутренним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Муфта труба-коробка, IP65 BS 	Применение: соединение трубы с коробкой. Цвет: RAL 7035	16	16–18	50	CTA10D-BS16-K41-050
		20	20–22	50	CTA10D-BS20-K41-050
		25	25–28	50	CTA10D-BS25-K41-050
		32	32–35	25	CTA10D-BS32-K41-025
		40	40–44	25	CTA10D-BS40-K41-025
		50	50–54	15	CTA10D-BS50-K41-015
Муфта гибкая труба-коробка, IP65 CXS 	Применение: соединение трубы с коробкой под разными углами как в одной, так и в различных плоскостях. Цвет: RAL 7035	16	16–18	50	CTA10D-CXS16-K41-050
		20	20–22	50	CTA10D-CXS20-K41-050
		25	25–28	50	CTA10D-CXS25-K41-050
		32	32–35	25	CTA10D-CXS32-K41-025
		40	40–44	25	CTA10D-CXS40-K41-025
		50	50–54	15	CTA10D-CXS50-K41-015

Наименование	Описание	Для трубы с внешним диаметром, мм	Для трубы армир. с внутренним диаметром, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Муфта труба-труба армированная, IP65 GS 	Назначение: для быстрого соединения гибкой армированной трубы и жесткой гладкой трубы разных диаметров. Цвет: RAL 7035	16	12	50	CTA10D-GS16-K41-050
		20	16	50	CTA10D-GS20-K41-050
		25	20	50	CTA10D-GS25-K41-050
		32	25	25	CTA10D-GS32-K41-025
		40	32	20	CTA10D-GS40-K41-020
		50	40	15	CTA10D-GS50-K41-015
Муфта труба-труба армированная, IP65 GA 	Назначение: для быстрого соединения гибкой армированной трубы и жесткой гладкой трубы одинаковых диаметров. Цвет: RAL 7035	16	16	50	CTA10D-GA16-K41-050
		20	20	50	CTA10D-GA20-K41-050
		25	25	25	CTA10D-GA25-K41-025
		32	32	20	CTA10D-GA32-K41-020
		40	40	15	CTA10D-GA40-K41-015
		50	50	10	CTA10D-GA50-K41-010

Трубы гофрированные ПНД

Гофрированные трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) легкого типа предназначены для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций скрытого (в штробах и стяжках пола) типа в офисах и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при строительстве или реконструкции.



Произведено в России

Преимущества

- Высокая гибкость и пластичность.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.
- Можно использовать для заливки в бетон.
- Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком.

Технические характеристики

Материал	полиэтилен низкого давления
Степень защиты	IP55 по ГОСТ 14254
Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации	−40÷+90 °С
Температура монтажа	−40÷+90 °С
Температура хранения и транспортирования	−45÷+90 °С
Механическая прочность	125 Н на 5 см при +20 °С 350 Н на 5 см при +20 °С (тяжелая серия)
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин)

Особенности конструкции



Высокие прочностные и влагозащитные характеристики позволяют использовать эти трубы не только для заливки в бетон, но и для укладки в грунт.



Позволяет осуществлять изгибы до минимального радиуса, равного трем диаметрам используемой трубы.



Широкий диапазон рабочих температур.

Ассортимент



Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в бухте, м	Артикул
Труба гофрированная ПНД черная с зондом	16	10,7	100	CTG20-16-K02-100-1
	16	10,7	50	CTG20-16-K02-050-1
	16	10,7	25	CTG20-16-K02-025-1
	16	10,7	10	CTG20-16-K02-010-1
	20	14,1	100	CTG20-20-K02-100-1
	20	14,1	50	CTG20-20-K02-050-1
	20	14,1	25	CTG20-20-K02-025-1
	20	14,1	10	CTG20-20-K02-010-1
	25	18,3	50	CTG20-25-K02-050-1
	25	18,3	25	CTG20-25-K02-025-1
	25	18,3	15	CTG20-25-K02-015-1
	25	18,3	10	CTG20-25-K02-010-1
	32	24,3	25	CTG20-32-K02-025-1
	32	24,3	10	CTG20-32-K02-010-1
	40	31,2	15	CTG20-40-K02-015-1
	50	39,6	15	CTG20-50-K02-015-1
	62	50,6	15	CTG20-63-K02-015-1
Труба гофр. ПНД с зондом оранжевая	16	10,7	100	CTG20-16-K04-100
	16	10,7	50	CTG20-16-K04-050
	20	14,1	100	CTG20-20-K04-100
	20	14,1	50	CTG20-20-K04-050
	25	18,3	50	CTG20-25-K04-050
	32	24,3	25	CTG20-32-K04-025
	40	31,2	15	CTG20-40-K04-015
	50	39,6	15	CTG20-50-K04-015
Труба гофр. ПНД с зондом оранжевая тяжелая	16	10,7	100	CTG21-16-K09-100
	20	14,1	100	CTG21-20-K09-100
	25	18,3	50	CTG21-25-K09-050
	32	24,3	25	CTG21-32-K09-025
	40	31,2	15	CTG21-40-K09-015
	50	39,6	15	CTG21-50-K09-015



НОВИНКА



НОВИНКА

Электромонтажные трубы
Технические гладкие трубы ПНД

Предназначены для использования в жилищно-коммунальном хозяйстве, электроснабжении, телекоммуникациях и, в отдельных случаях, для канализации воды. Применяются в строительстве для заливки в бетон, для прокладки провода в стяжках и в кладке, а также прокладки подземных коммуникаций. Используются для изоляции и для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, линий связи от механических или химических повреждений, агрессивного воздействия окружающей среды.



Произведено в России

Преимущества

- Долговечность (свыше 50 лет) и высокая прочность.
- Техническая гладкая труба ПНД IEK® совмещает гибкость гофротрубы и гладкость жесткой трубы ПВХ.

Технические характеристики

Материал	ПНД
Степень защиты	IP55
Диэлектрическая прочность, не менее	2000 В
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм (500 В в течение 1 мин)
Цвет	черный (RAL 9005)
Срок службы	50 лет

Двустенные трубы ПНД/ПВД

Предназначены для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, а также линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Применяются в строительстве для прокладки подземных коммуникаций, в транспортной инфраструктуре при строительстве дорог, в жилищно-коммунальном хозяйстве, электроснабжении, телекоммуникациях, в отдельных случаях – для канализации воды.



Преимущества

- В ассортимент труб ПНД/ПВД включен редкий для большинства производителей типоразмер диаметра 40 мм.
- В ассортименте представлены трубы с внешним диаметром 40, 50, 63, 75, 90 и 110 мм.
- Имеются аксессуары: соединительные муфты и заглушки соответствующих типоразмеров.

Технические характеристики

Материал	
– внешняя стенка	ПНД
– внутренняя стенка	ПВД
Степень защиты	IP55
Прочность	450 Н
Диэлектрическая прочность, не менее	2000 В
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм
Цвет	красный
Срок службы	50 лет

Подземные разборные трубы

Предназначены для механической защиты силового и телекоммуникационного кабеля всех видов. Трубы отличаются долговечностью, удобством монтажа и легкостью ремонта. Используются в качестве аналога традиционных асбестоцементных труб.



Преимущества

- Долговечность, удобство монтажа и легкость ремонта.
- Прочное разборное соединение крышки и корпуса.
- Влагоустойчивость.
- Экологическая безопасность, возможность полной утилизации.

Технические характеристики

Материал	ПЭНД
Степень защиты	IP55
Диапазон рабочих температур	от –40 до +60 °С
Огнестойкость	ПВ-0 по ГОСТ 28157
Цвет	красный (RAL 3002)
Срок службы	30 лет
Прочность	750 Н

Ассортимент



Наименование	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина бухты, м	Артикул
Труба гладкая жесткая ПНД d16	16	2	100	CTR10-016-K02-100-1
Труба гладкая жесткая ПНД d16	16	2	200	CTR10-016-K02-200-1
Труба гладкая жесткая ПНД d20	20	2	100	CTR10-020-K02-100-1
Труба гладкая жесткая ПНД d20	20	2	200	CTR10-020-K02-200-1
Труба гладкая жесткая ПНД d25	25	2	100	CTR10-025-K02-100-1
Труба гладкая жесткая ПНД d25	25	2	200	CTR10-025-K02-200-1
Труба гладкая жесткая ПНД d32	32	2	100	CTR10-032-K02-100-1
Труба гладкая жесткая ПНД d40	40	2,4	100	CTR10-040-K02-100-1
Труба гладкая жесткая ПНД d50	50	3	100	CTR10-050-K02-100-1
Труба гладкая жесткая ПНД d63	63	3,6	100	CTR10-063-K02-100-1



Наименование	Диаметр трубы, мм	Кольцевая жесткость, кПа	Длина бухты, м	Цвет	Артикул
Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД d40	40	13	50	красный	CTG12-040-K04-050
Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД d50	50	13	50	красный	CTG12-050-K04-050
Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД d63	63	13	100	красный	CTG12-063-K04-100
Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД d63	63	13	50	красный	CTG12-063-K04-050
Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД d75	75	10	50	красный	CTG12-075-K04-050
Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД d90	90	8	100	красный	CTG12-090-K04-100
Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД d90	90	8	50	красный	CTG12-090-K04-050
Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД d110	110	8	50	красный	CTG12-110-K04-050
Труба гофр. двустенная ПНД/ПВД d110	110	8	6	красный	CTG12-110-K04-006



Кластер на 8 постов для двустенной трубы d110 разделяемый 2/4/6	110	CTA12D-K110-K02



Муфта соединительная для двустенной трубы d40	40	CTA12D-M040-K02
Муфта соединительная для двустенной трубы d50	50	CTA12D-M050-K02
Муфта соединительная для двустенной трубы d63	63	CTA12D-M063-K02
Муфта соединительная для двустенной трубы d110	110	CTA12D-M110-K02



Заглушка для двустенной трубы d110	63	CTA12D-Z110-K02
Заглушка для двустенной трубы d63	110	CTA12D-Z063-K02



Наименование	Внешний диаметр трубы, мм	Внешний диаметр трубы, мм	Длина, м	Степень механической устойчивости, Н	Артикул
Подземная разборная труба d110 (3м)	110±0,4	100±0,4	3000±30	450	CTR30-110-K05-3
Подземная разборная труба d160 (3м)	160±0,5	138±0,4	3000±30	750	CTR30-160-K05-3

Металлорукав РЗ-ЦХ и РЗ-ЦП

Рукав металлический негерметичный (металлорукав) РЗ-ЦХ используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и для повышения пожаробезопасности. Также иногда используется для транспортирования сыпучих крупнодисперсных веществ в промышленных установках.
Металлорукав в ПВХ-изоляции (РЗ-ЦП) предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения.
Металлорукав в ПВХ-изоляции может использоваться как для открытой, так и для скрытой прокладки внутри и вне помещений.
Область применения:
– системы кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции;
– подъемно-транспортное оборудование;
– нефте- и газоперерабатывающая промышленность;
– каналы, туннели, траншеи.



Произведено в России

5

Преимущества

- Водо- и пыленепроницаемость.
- Стойкость к вредному воздействию окружающей среды.
- Увеличенная прочность на разрыв.
- Герметичный монтаж кабельной магистрали.
- Защита от поражения электрическим током.
- Металлорукав РЗ-ЦП имеет протяжку (стальной зонд) для обеспечения удобства монтажа.

Технические характеристики

Материал металлорукава:
  стальная оцинкованная лента (РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг)
  сталь оцинкованная (РЗ-Ц)
  сталь оцинкованная, хлопчатобумажная нить (РЗ-ЦХ)
Материал изоляции:
  пластикат поливинилхлоридный по ГОСТ 5960, далее ПВХ (РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг)
Степень защиты:
  IP40 для РЗ-ЦХ и IP65 для РЗ-ЦП
Температура монтажа РЗ-ЦП:
  от –15 до +50 °С (РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг)
  от –20 до +50 °С (РЗ-Ц, РЗ-ЦХ)
Температура эксплуатации:
  от –50 до +50 °С (РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг)
  от –60 до +50 °С (РЗ-Ц, РЗ-ЦХ)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
  УХЛ1 (РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг)
  УХЛ3 (РЗ-Ц, РЗ-ЦХ)

Особенности конструкции



Изготовлен в виде гибкой трубы из металлической оцинкованной ленты.



Благодаря своей конструкции металлорукав выдерживает высокие нагрузки на разрыв и сильные перегибы.



Наличие хлопчатобумажного уплотнения обеспечивает защиту проложенной проводки от пыли.



Упаковка металлорукава представляет собой бухту, удобную для монтажа на объекте.



Благодаря тому, что металлорукав изготовлен из несгораемого материала, его можно применять при прокладке проводки по сгораемым поверхностям.




Упаковку металлорукава удобно складировать и транспортировать. Вся поверхность упаковки защищена от влаги и пыли стрейч-пленкой.


5

Расшифровка обозначений

Металлорукав **РЗ ЦХ-10**
Р — рукав
З — тип: негерметичный
Ц — материал: стальная оцинкованная лента
Х — уплотнение: хлопчатобумажное
10, ... 50 — диаметр условного прохода (мм)



Металлорукав **РЗ ЦП-10**
Р – рукав
З – тип: негерметичный
Ц – материал: стальная оцинкованная лента
П – уплотнение: ПВХ
10 – диаметр условного прохода (мм)



Ассортимент



Условный проход, мм	Наибольший наружный диаметр D, мм	Наименьший внутренний диаметр d, мм	Наименьший радиус при изгибе, мм	Разрывное усилие, кг	Масса одного пог. м, кг	Кол-во в бухте, м	Артикул
8	11,6	7,8	45	40	0,07	100	СМ10-08-100
10	13,9	9,1	55	45	0,095	100	СМ10-10-100
10	13,9	9,1	55	45	0,095	20	СМ10-10-020
12	15,9	10,9	75	70	0,115	100	СМ10-12-100
12	15,9	10,9	75	70	0,115	20	СМ10-12-020
15	18,9	14,9	75	80	0,155	100	СМ10-15-100
15	18,9	14,9	75	80	0,155	20	СМ10-15-020
18	21,9	16,9	90	85	0,175	50	СМ10-18-050
18	21,9	16,9	90	85	0,175	15	СМ10-18-015
20	24	18,7	90	100	0,22	50	СМ10-20-050
20	24	18,7	90	100	0,22	15	СМ10-20-015
22	26	20,7	110	100	0,23	50	СМ10-22-050
22	26	20,7	110	100	0,23	15	СМ10-22-015
25	30,8	23,7	110	110	0,24	50	СМ10-25-050
25	30,8	23,7	110	110	0,24	15	СМ10-25-015
32	38	30,4	150	130	0,425	25	СМ10-32-025
38	44	36,4	180	150	0,485	25	СМ10-38-025
50	58,7	46,5	245	250	0,65	15	СМ10-50-015



8	11,6	7,8	40	40	0,07	50	СМР10-08-050
10	15,5	9,1	85	27	0,188	50	СМР10-10-050
10	15,5	9,1	85	27	0,188	20	СМР10-10-020
12	17,6	10,9	117	42	0,221	50	СМР10-12-050
12	17,6	10,9	117	42	0,221	20	СМР10-12-020
15	20,6	13,9	130	48	0,269	50	СМР10-15-050
15	20,6	13,9	130	48	0,269	20	СМР10-15-020
18	23,6	16,9	130	51	0,289	50	СМР10-18-050
18	23,6	16,9	130	51	0,289	15	СМР10-18-015
20	25,7	18,7	130	60	0,326	50	СМР10-20-050
20	25,7	18,7	130	60	0,326	15	СМР10-20-015
22	27,8	20,7	170	60	0,367	20	СМР10-22-020
25	32,7	23,7	170	66	0,414	20	СМР10-25-020
32	40	30,4	325	78	0,656	20	СМР10-32-020
38	46	36,4	325	90	0,756	20	СМР10-38-020
50	61,1	46,5	325	150	0,865	20	СМР10-50-020



НОВИНКА

10	15,5	9,1	85	27	0,188	50	СМР21-010-К41-050
12	17,6	10,9	117	42	0,221	50	СМР21-012-К41-050
15	20,6	13,9	130	48	0,269	50	СМР21-015-К41-050
18	23,6	16,9	130	51	0,289	50	СМР21-018-К41-050
20	25,7	18,7	130	60	0,326	50	СМР21-020-К41-050
22	27,8	20,7	170	60	0,367	20	СМР21-022-К41-020
25	32,7	23,7	170	66	0,414	20	СМР21-025-К41-020
32	40	30,4	325	78	0,656	20	СМР21-032-К41-020
38	46	36,4	325	90	0,756	20	СМР21-038-К41-020
50	61,1	46,5	325	150	0,865	20	СМР21-050-К41-020

Крепеж для металлорукава

Наименование	Описание	Внутренний диаметр скобы, мм	Размер крепежного отверстия, мм	Для крепления металорукава с условным проходом, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Скоба металлическая однолапковая IEK 	Назначение: для крепления металлорукава к поверхности. Материал: оцинкованная сталь Цвет: белый	10–11	7×4	6	100	CMAT10-10-100
		12–13	7×4	8	100	CMAT10-12-100
		14–15	7×4	10	100	CMAT10-14-100
		16–17	7×4	12	100	CMAT10-16-100
		19–20	7×4	15	100	CMAT10-19-100
		21–22	7×4	18	100	CMAT10-21-100
		25–26	7×4	20; 22	100	CMAT10-25-100
		31–32	9×6	25	50	CMAT10-31-100
		38–40	9×6	32	50	CMAT10-38-100
		48–50	9×6	38	50	CMAT10-48-050
Скоба металлическая двухлапковая IEK 	Назначение: для надежного крепления металлорукава к поверхности. Материал: оцинкованная сталь Цвет: белый	10–11	7×4	6	100	CMAT11-10-100
		12–13	7×4	8	100	CMAT11-12-100
		14–15	7×4	10	100	CMAT11-14-100
		16–17	7×4	12	100	CMAT11-16-100
		19–20	7×4	15	100	CMAT11-19-100
		21–22	7×4	18	100	CMAT11-21-100
		25–26	7×4	20; 22	100	CMAT11-25-100
		31–32	9×6	25	50	CMAT11-31-100
		38–40	9×6	32	50	CMAT11-38-100
		48–50	9×6	38	50	CMAT11-48-050
Скоба металлическая двухкомпонентная IEK 	Назначение: для надежного крепления металлорукава к поверхности. Материал: оцинкованная сталь Цвет: белый	10–11	∅6	6	100	CMA12-10-100
		12–13	∅6	8	100	CMA12-12-100
		14–15	∅6	10	100	CMA12-14-100
		16–17	∅6	12	100	CMA12-16-100
		19–20	∅6	15	100	CMA12-19-100
		21–22	∅6	18	100	CMA12-21-100
		25–26	∅6	20; 22	100	CMA12-25-100
		31–32	∅6	25	100	CMA12-31-100
		38–40	∅6	32	100	CMA12-38-100
		48–50	∅6	38	50	CMA12-48-050

Трубы электромонтажные стальные и алюминиевые

Стальные электромонтажные трубы предназначены для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого и скрытого типов в офисах, жилых помещениях, производственных и административных зданиях как при строительстве, так и при реконструкции.



Преимущества

- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Высокая степень влаго- и пылезащищенности.
- Удобство монтажа.
- Высокая антикоррозионная устойчивость.
- Высокая прочность при сжатии.
- Высокая ударопрочность.

Технические характеристики

Материал:
горячеоцинкованная сталь;
алюминий
Тип труб:
нарезная;
ненарезная
Температура эксплуатации, °С:
–5÷+60
Предельная максимальная температура, °С:
+250
Предельная минимальная температура, °С:
–60
Ударопрочность:
высокая – 6J
Прочность при сжатии:
1250 N/5 см

Ассортимент

Наименование	Длина, мм	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Резьба	Вес упаковки нетто, кг	Кол-во в групп. упаковке, м	Артикул
Трубы стальные ненарезные HDZ*							
Труба стальная ненарезная d16мм	3000	16	14		11,70	30	CTR11-HDZ-NN-016-3
Труба стальная ненарезная d20мм	3000	20	18		14,70	30	CTR11-HDZ-NN-020-3
Труба стальная ненарезная d25мм	3000	25	22,6		22,26	30	CTR11-HDZ-NN-025-3
Труба стальная ненарезная d32мм	3000	32	29,6		20,20	21	CTR11-HDZ-NN-032-3
Труба стальная ненарезная d40мм	3000	40	37,6		18,15	15	CTR11-HDZ-NN-040-3
Труба стальная ненарезная d50мм	3000	50	47,6		22,80	15	CTR11-HDZ-NN-050-3
Труба стальная ненарезная d63мм	3000	63	60,6		28,95	15	CTR11-HDZ-NN-063-3
Трубы стальные нарезные HDZ							
Труба стальная нарезная d16мм	3000	16	12,6	M16×1,5	15,30	30	CTR11-HDZ-N-016-3
Труба стальная нарезная d20мм	3000	20	16,2	M20×1,5	22,50	30	CTR11-HDZ-N-020-3
Труба стальная нарезная d25мм	3000	25	21,2	M25×1,5	30,00	30	CTR11-HDZ-N-025-3
Труба стальная нарезная d32мм	3000	32	28,2	M32×1,5	26,65	21	CTR11-HDZ-N-032-3
Труба стальная нарезная d40мм	3000	40	36,2	M40×1,5	24,70	15	CTR11-HDZ-N-040-3
Труба стальная нарезная d50мм	3000	50	46,2	M50×1,5	30,20	15	CTR11-HDZ-N-050-3
Труба стальная нарезная d63мм	3000	63	58,8	M63×1,5	42,40	15	CTR11-HDZ-N-063-3
Трубы алюминиевые							
Труба алюминиевая d16мм	3000	16	14		2,90	30	CTR11-AL-016-3
Труба алюминиевая d20мм	3000	20	18		3,85	30	CTR11-AL-020-3
Труба алюминиевая d25мм	3000	25	23		4,90	30	CTR11-AL-025-3
Труба алюминиевая d32мм	3000	32	30		7,30	30	CTR11-AL-032-3
Труба алюминиевая d40мм	3000	40	38		5,10	15	CTR11-AL-040-3
Труба алюминиевая d50мм	3000	50	47		6,50	15	CTR11-AL-050-3
Труба алюминиевая d63мм	3000	63	59,8		10,60	15	CTR11-AL-063-3

Аксессуары для труб


	Внутренний диаметр, мм	Вес упаковки нетто, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Муфта безрезьбовая стальная оцинкованная 	16	1,20	25	CTA11-M-HDZ-NN-016
	20	2,50	50	CTA11-M-HDZ-NN-020
	25	3,00	50	CTA11-M-HDZ-NN-025
	32	3,50	50	CTA11-M-HDZ-NN-032
	40	2,00	25	CTA11-M-HDZ-NN-040
	50	1,00	10	CTA11-M-HDZ-NN-050
	63	0,60	5	CTA11-M-HDZ-NN-063
Муфта безрезьбовая алюминиевая 	16	0,20	50	CTA11-M-AL-NN-016
	20	0,30	50	CTA11-M-AL-NN-020
	25	0,70	50	CTA11-M-AL-NN-025
	32	1,20	50	CTA11-M-AL-NN-032
	40	0,70	25	CTA11-M-AL-NN-040
	50	1,20	25	CTA11-M-AL-NN-050
	63	1,70	25	CTA11-M-AL-NN-063
Поворот металл ненарезной горячеоцинкованный 	16	3,15	15	CTA11-P-HDZ-NN-016
	20	6,75	25	CTA11-P-HDZ-NN-020
	25	8,75	25	CTA11-P-HDZ-NN-025
	32	9,80	20	CTA11-P-HDZ-NN-032
	40	8,25	15	CTA11-P-HDZ-NN-040
	50	3,45	5	CTA11-P-HDZ-NN-050
	63	2,34	3	CTA11-P-HDZ-NN-063
Поворот алюминиевый ненарезной 	16	0,60	25	CTA11-P-AL-NN-016
	20	1,10	25	CTA11-P-AL-NN-020
	25	1,70	25	CTA11-P-AL-NN-025
	32	2,96	20	CTA11-P-AL-NN-032
	40	2,28	15	CTA11-P-AL-NN-040
	50	1,36	5	CTA11-P-AL-NN-050
	63	1,09	3	CTA11-P-AL-NN-063

* Продукция из стали с цинковым покрытием, нанесенным погружением изделий в расплав цинка.

Металлические прокатные лотки и аксессуары

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО ГАЗПРОМСЕРТ

Перфорированные и неперфорированные кабельные лотки из оцинкованной стали предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки. Система кабельных прокатных лотков IEK® состоит из различных комбинаций металлических лотков, аксессуаров, настенных и потолочных подвесов, необходимых для прокладки кабеля во всех направлениях. Кабельные лотки изготавливаются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования (ГОСТ 14918-80).



5

Преимущества

- Открытый способ прокладки кабельных трасс с помощью металлических лотков позволяет в дальнейшем легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.
- Конструкция замка имеет трубчатую (круглую на поперечном срезе) форму, не имеющую острых кромок.
- Трубчатая форма замка значительно улучшает прочностные характеристики лотков.
- Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой степени сложности.

Технические характеристики

Материал и тип исполнения:
исполнение 1 – оцинкованная сталь (под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL)
исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь (HDZ)
Цвет:
белый
Гарантия на покрытие:
защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
Огнестойкость:
R-180
Сейсмостойкость:
9 баллов
Область применения:
на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений

Особенности конструкции



Лотки соединяются с помощью разъемов «мама-папа» и прочно фиксируются комплектом соединительным КС М6×10.
Стандартная длина лотков – 3 метра.



Развитая перфорация значительно снижает вес лотка, не изменяя его прочностные характеристики, и позволяет легко закреплять внутри лотка кабель при помощи нейлоновых стяжек.



Лоток имеет замок (кроме горячеоцинкованного лотка) круглой, травмобезопасной формы, который к тому же увеличивает механическую прочность лотка в сравнении с прямыми, беззамковыми лотками.



Замковые крышки защелкиваются на лоток и монтажные аксессуары простым нажатием без дополнительных фиксаторов. Замок на крышке позволяет ей надежно держаться при вертикальном монтаже кабельной трассы.



Совместно с лотком может использоваться перегородка, которая в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) служит для разделения лотка на два и более отдела для исключения наводок.



Для крепления лотка к стенам и потолку предлагается широкий ассортимент универсальных подвесов как сборной конструкции с винтовой и быстрой фиксацией, так и унитарных, конструкция которых состоит из одного элемента.



Полный ассортимент аксессуаров (вертикальные и горизонтальные повороты, Т-образные и Х-образные отводы) позволяет свободно изменять направление и уровень, делать ответвления и организовывать кабельную трассу любой сложности.



Для соединения профиля с кронштейном и скобой потолочной применяются болт и гайка со стопорным буртом.



Все лотки и аксессуары соединяются между собой при помощи унифицированного комплекта соединительного КС М6×10. Таким образом, для сборки трассы любой степени сложности необходимо всего три вида метизов. Благодаря квадратному подголовнику, фиксирующему болт из комплекта соединительного КС М6×10, для соединения лотков и аксессуаров нужен только один ключ М10.

Лотки перфорированные



Предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.

Лотки перфорированные длиной 3000 мм в стандартном исполнении

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток перфорированный 35×50×3000	3000	35	50	0,7	0,75	6	CLP10-035-050-070-3	
Лоток перфорированный 35×100×3000	3000	35	100	0,7	0,98	6	CLP10-035-100-070-3	
Лоток перфорированный 35×150×3000	3000	35	150	0,7	1,22	6	CLP10-035-150-070-3	
Лоток перфорированный 35×200×3000	3000	35	200	0,7	1,49	6	CLP10-035-200-070-3	
Лоток перфорированный 35×300×3000	3000	35	300	0,8	2,23	6	CLP10-035-300-080-3	
Лоток перфорированный 50×50×3000	3000	50	50	0,7	0,89	6	CLP10-050-050-3	CLP10-050-050-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×100×3000	3000	50	100	0,7	1,16	6	CLP10-050-100-3	CLP10-050-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×150×3000	3000	50	150	0,7	1,38	6	CLP10-050-150-3	CLP10-050-150-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×200×3000	3000	50	200	0,7	1,63	6	CLP10-050-200-3	CLP10-050-200-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×300×3000	3000	50	300	0,8	2,43	6	CLP10-050-300-3	CLP10-050-300-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×400×3000	3000	50	400	1,0	3,95	6	CLP10-050-400-3	CLP10-050-400-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×500×3000	3000	50	500	1,2	5,39	6	CLP10-050-500-3	CLP10-050-500-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×600×3000	3000	50	600	1,2	6,48	6	CLP10-050-600-3	CLP10-050-600-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×80×3000	3000	80	80	0,7	1,37	6	CLP10-080-080-3	CLP10-080-080-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×100×3000	3000	80	100	0,7	1,46	6	CLP10-080-100-3	CLP10-080-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×150×3000	3000	80	150	0,7	1,66	6	CLP10-080-150-3	CLP10-080-150-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×200×3000	3000	80	200	0,8	2,17	6	CLP10-080-200-3	CLP10-080-200-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×300×3000	3000	80	300	0,8	2,77	6	CLP10-080-300-3	CLP10-080-300-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×400×3000	3000	80	400	1,0	4,15	6	CLP10-080-400-3	CLP10-080-400-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×500×3000	3000	80	500	1,2	5,86	6	CLP10-080-500-3	CLP10-080-500-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×600×3000	3000	80	600	1.2	6,92	6	CLP10-080-600-3	CLP10-080-600-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×100×3000	3000	100	100	0,7	1,66	6	CLP10-100-100-3	CLP10-100-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×150×3000	3000	100	150	0,8	2,19	6	CLP10-100-150-3	CLP10-100-150-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×200×3000	3000	100	200	0,8	2,48	6	CLP10-100-200-3	CLP10-100-200-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×300×3000	3000	100	300	1,0	3,70	6	CLP10-100-300-3	CLP10-100-300-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×400×3000	3000	100	400	1,2	5,37	6	CLP10-100-400-3	CLP10-100-400-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×500×3000	3000	100	500	1,2	6,31	6	CLP10-100-500-3	CLP10-100-500-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×600×3000	3000	100	600	1.2	7,28	6	CLP10-100-600-3	CLP10-100-600-3-M-HDZ

Лотки перфорированные длиной 3000 мм в специальном исполнении толщиной 1 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток перфорированный 50×50×3000-1,0	3000	50	50	1,0	1,34	6	CLP10-050-050-100-3	CLP10-050-050-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×100×3000-1,0	3000	50	100	1,0	1,70	6	CLP10-050-100-100-3	CLP10-050-100-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×150×3000-1,0	3000	50	150	1,0	2,05	6	CLP10-050-150-100-3	CLP10-050-150-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×200×3000-1,0	3000	50	200	1,0	2,44	6	CLP10-050-200-100-3	CLP10-050-200-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×300×3000-1,0	3000	50	300	1,0	3,01	6	CLP10-050-300-100-3	CLP10-050-300-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×80×3000-1,0	3000	80	80	1,0	2,01	6	CLP10-080-080-100-3	CLP10-080-080-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×100×3000-1,0	3000	80	100	1,0	2,11	6	CLP10-080-100-100-3	CLP10-080-100-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×150×3000-1,0	3000	80	150	1,0	2,46	6	CLP10-080-150-100-3	CLP10-080-150-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×200×3000-1,0	3000	80	200	1,0	2,83	6	CLP10-080-200-100-3	CLP10-080-200-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×300×3000-1,0	3000	80	300	1,0	3,57	6	CLP10-080-300-100-3	CLP10-080-300-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×100×3000-1,0	3000	100	100	1,0	2,42	6	CLP10-100-100-100-3	CLP10-100-100-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×150×3000-1,0	3000	100	150	1,0	2,77	6	CLP10-100-150-100-3	CLP10-100-150-100-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×200×3000-1,0	3000	100	200	1,0	3,14	6	CLP10-100-200-100-3	CLP10-100-200-100-3-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Лотки перфорированные длиной 3000 мм в специальном исполнении толщиной 1,2 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток перфорированный 50×50×3000-1,2	3000	50	50	1,2	1,60	6	CLP10-050-050-120-3	CLP10-050-050-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×100×3000-1,2	3000	50	100	1,2	2,03	6	CLP10-050-100-120-3	CLP10-050-100-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×150×3000-1,2	3000	50	150	1,2	2,45	6	CLP10-050-150-120-3	CLP10-050-150-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×200×3000-1,2	3000	50	200	1,2	2,92	6	CLP10-050-200-120-3	CLP10-050-200-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×300×3000-1,2	3000	50	300	1,2	3,60	6	CLP10-050-300-120-3	CLP10-050-300-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×400×3000-1,2	3000	50	400	1,2	4,73	6	CLP10-050-400-120-3	CLP10-050-400-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×80×3000-1,2	3000	80	80	1,2	2,39	6	CLP10-080-080-120-3	CLP10-080-080-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×100×3000-1,2	3000	80	100	1,2	2,52	6	CLP10-080-100-120-3	CLP10-080-100-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×150×3000-1,2	3000	80	150	1,2	2,94	6	CLP10-080-150-120-3	CLP10-080-150-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×200×3000-1,2	3000	80	200	1,2	3,38	6	CLP10-080-200-120-3	CLP10-080-200-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×300×3000-1,2	3000	80	300	1,2	4,27	6	CLP10-080-300-120-3	CLP10-080-300-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×400×3000-1,2	3000	80	400	1,2	5,22	6	CLP10-080-400-120-3	CLP10-080-400-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×100×3000-1,2	3000	100	100	1,2	2,89	6	CLP10-100-120-120-3	CLP10-100-100-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×150×3000-1,2	3000	100	150	1,2	3,31	6	CLP10-100-150-120-3	CLP10-100-150-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×200×3000-1,2	3000	100	200	1,2	3,76	6	CLP10-100-200-120-3	CLP10-100-200-120-3-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×300×3000-1,2	3000	100	300	1,2	4,65	6	CLP10-100-300-120-3	CLP10-100-300-120-3-M-HDZ

Лотки перфорированные длиной 2000 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток перфорированный 50×50×2000	2000	50	50	0,7	0,89	4	CLP10-050-050-2	CLP10-050-050-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×100×2000	2000	50	100	0,7	1,16	4	CLP10-050-100-2	CLP10-050-100-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×150×2000	2000	50	150	0,7	1,38	4	CLP10-050-150-2	CLP10-050-150-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×200×2000	2000	50	200	0,7	1,63	4	CLP10-050-200-2	CLP10-050-200-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×300×2000	2000	50	300	0,8	2,43	4	CLP10-050-300-2	CLP10-050-300-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×400×2000	2000	50	400	1,0	3,95	4	CLP10-050-400-2	CLP10-050-400-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×500×2000	2000	50	500	1,2	5,39	4	CLP10-050-500-2	CLP10-050-500-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 50×600×2000	2000	50	600	1,2	6,48	4	CLP10-050-600-2	CLP10-050-600-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×80×2000	2000	80	80	0,7	1,37	4	CLP10-080-080-2	CLP10-080-080-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×100×2000	2000	80	100	0,7	1,46	4	CLP10-080-100-2	CLP10-080-100-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×150×2000	2000	80	150	0,7	1,66	4	CLP10-080-150-2	CLP10-080-150-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×200×2000	2000	80	200	0,8	2,17	4	CLP10-080-200-2	CLP10-080-200-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×300×2000	2000	80	300	0,8	2,77	4	CLP10-080-300-2	CLP10-080-300-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×400×2000	2000	80	400	1,0	4,15	4	CLP10-080-400-2	CLP10-080-400-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×500×2000	2000	80	500	1,2	5,86	4	CLP10-080-500-2	CLP10-080-500-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 80×600×2000	2000	80	600	1,2	6,92	4	CLP10-080-600-2	CLP10-080-600-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×100×2000	2000	100	100	0,7	1,66	4	CLP10-100-100-2	CLP10-100-100-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×150×2000	2000	100	150	0,8	2,19	4	CLP10-100-150-2	CLP10-100-150-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×200×2000	2000	100	200	0,8	2,48	4	CLP10-100-200-2	CLP10-100-200-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×300×2000	2000	100	300	1,0	3,70	4	CLP10-100-300-2	CLP10-100-300-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×400×2000	2000	100	400	1,2	5,37	4	CLP10-100-400-2	CLP10-100-400-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×500×2000	2000	100	500	1,2	6,31	4	CLP10-100-500-2	CLP10-100-500-2-M-HDZ
Лоток перфорированный 100×600×2000	2000	100	600	1,2	7,28	4	CLP10-100-600-2	CLP10-100-600-2-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Лотки неперфорированные



Предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.

Лотки неперфорированные в стандартном исполнении

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток неперфорированный 35×50×3000	3000	35	50	0,7	0,83	6	CLN10-035-050-070-3	
Лоток неперфорированный 35×100×3000	3000	35	100	0,7	1,10	6	CLN10-035-100-070-3	
Лоток неперфорированный 35×150×3000	3000	35	150	0,7	1,37	6	CLN10-035-150-070-3	
Лоток неперфорированный 35×200×3000	3000	35	200	0,7	1,65	6	CLN10-035-200-070-3	
Лоток неперфорированный 35×300×3000	3000	35	300	0,8	2,47	6	CLN10-035-300-080-3	
Лоток неперфорированный 50×50×3000	3000	50	50	0,7	1,03	6	CLN10-050-050-3	CLN10-050-050-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×100×3000	3000	50	100	0,7	1,27	6	CLN10-050-100-3	CLN10-050-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×150×3000	3000	50	150	0,7	1,50	6	CLN10-050-150-3	CLN10-050-150-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×200×3000	3000	50	200	0,7	1,78	6	CLN10-050-200-3	CLN10-050-200-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×300×3000	3000	50	300	0,8	2,73	6	CLN10-050-300-3	CLN10-050-300-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×400×3000	3000	50	400	1,0	4,07	6	CLN10-050-400-3	CLN10-050-400-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×500×3000	3000	50	500	1,2	5,80	6	CLN10-050-500-3	CLN10-050-500-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×600×3000	3000	50	600	1,2	6,94	6	CLN10-050-600-3	CLN10-050-600-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×80×3000	3000	80	80	0,7	0,25	6	CLN10-080-080-3	CLN10-080-080-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×100×3000	3000	80	100	0,7	1,60	6	CLN10-080-100-3	CLN10-080-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×150×3000	3000	80	150	0,7	1,83	6	CLN10-080-150-3	CLN10-080-150-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×200×3000	3000	80	200	0,8	2,39	6	CLN10-080-200-3	CLN10-080-200-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×300×3000	3000	80	300	0,8	3,04	6	CLN10-080-300-3	CLN10-080-300-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×400×3000	3000	80	400	1,0	4,60	6	CLN10-080-400-3	CLN10-080-400-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×500×3000	3000	80	500	1,2	6,42	6	CLN10-080-500-3	CLN10-080-500-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×600×3000	3000	80	600	1,2	7,51	6	CLN10-080-600-3	CLN10-080-600-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×100×3000	3000	100	100	0,7	1,79	6	CLN10-100-100-3	CLN10-100-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×150×3000	3000	100	150	0,8	2,36	6	CLN10-100-150-3	CLN10-100-150-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×200×3000	3000	100	200	0,8	2,73	6	CLN10-100-200-3	CLN10-100-200-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×300×3000	3000	100	300	1,0	4,07	6	CLN10-100-300-3	CLN10-100-300-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×400×3000	3000	100	400	1,2	5,78	6	CLN10-100-400-3	CLN10-100-400-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×500×3000	3000	100	500	1,2	6,67	6	CLN10-100-500-3	CLN10-100-500-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×600×3000	3000	100	600	1,2	7,88	6	CLN10-100-600-3	CLN10-100-600-3-M-HDZ

Лотки неперфорированные в специальном исполнении толщиной 1 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток неперфорированный 50×50×3000-1,0	3000	50	50	1,0	1,47	6	CLN10-050-050-100-3	CLN10-050-050-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×100×3000-1,0	3000	50	100	1,0	0,30	6	CLN10-050-100-010-3	CLN10-050-100-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×150×3000-1,0	3000	50	150	1,0	2,26	6	CLN10-050-150-100-3	CLN10-050-150-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×200×3000-1,0	3000	50	200	1,0	2,66	6	CLN10-050-200-100-3	CLN10-050-200-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×300×3000-1,0	3000	50	300	1,0	3,44	6	CLN10-050-300-100-3	CLN10-050-300-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×80×3000-1,0	3000	80	80	1,0	2,18	6	CLN10-080-080-100-3	CLN10-080-080-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×100×3000-1,0	3000	80	100	1,0	2,34	6	CLN10-080-100-100-3	CLN10-080-100-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×150×3000-1,0	3000	80	150	1,0	2,73	6	CLN10-080-150-100-3	CLN10-080-150-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×200×3000-1,0	3000	80	200	1,0	3,13	6	CLN10-080-200-100-3	CLN10-080-200-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×300×3000-1,0	3000	80	300	1,0	3,91	6	CLN10-080-300-100-3	CLN10-080-300-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×100×3000-1,0	3000	100	100	1,0	2,66	6	CLN10-100-100-100-3	CLN10-100-100-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×150×3000-1,0	3000	100	150	1,0	3,05	6	CLN10-100-150-100-3	CLN10-100-150-100-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×200×3000-1,0	3000	100	200	1,0	3,44	6	CLN10-100-200-100-3	CLN10-100-200-100-3-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Лотки неперфорированные в специальном исполнении толщиной 1,2 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток неперфорированный 50×50×3000-1,2	3000	50	50	1,2	1,75	6	CLN10-050-050-120-3	CLN10-050-050-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×100×3000-1,2	3000	50	100	1,2	2,23	6	CLN10-050-100-120-3	CLN10-050-100-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×150×3000-1,2	3000	50	150	1,2	2,70	6	CLN10-050-150-120-3	CLN10-050-150-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×200×3000-1,2	3000	50	200	1,2	3,17	6	CLN10-050-200-120-3	CLN10-050-200-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×300×3000-1,2	3000	50	300	1,2	4,11	6	CLN10-050-300-120-3	CLN10-050-300-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×400×3000-1,2	3000	50	400	1,2	5,06	6	CLN10-050-400-120-3	CLN10-050-400-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×80×3000-1,2	3000	80	80	1,2	2,60	6	CLN10-080-080-120-3	CLN10-080-080-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×100×3000-1,2	3000	80	100	1,2	2,80	6	CLN10-080-100-120-3	CLN10-080-100-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×150×3000-1,2	3000	80	150	1,2	3,27	6	CLN10-080-150-120-3	CLN10-080-150-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×200×3000-1,2	3000	80	200	1,2	3,74	6	CLN10-080-200-120-3	CLN10-080-200-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×300×3000-1,2	3000	80	300	1,2	4,68	6	CLN10-080-300-120-3	CLN10-080-300-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×400×3000-1,2	3000	80	400	1,2	5,62	6	CLN10-080-400-120-3	CLN10-080-400-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×100×3000-1,2	3000	100	100	1,2	3,18	6	CLN10-100-100-120-3	CLN10-100-100-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×150×3000-1,2	3000	100	150	1,2	3,64	6	CLN10-100-150-120-3	CLN10-100-150-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×200×3000-1,2	3000	100	200	1,2	4,11	6	CLN10-100-200-120-3	CLN10-100-200-120-3-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×300×3000-1,2	3000	100	300	1,2	5,06	6	CLN10-100-300-120-3	CLN10-100-300-120-3-M-HDZ

Лотки неперфорированные длиной 2000 мм

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	высота	ширина					
Лоток неперфорированный 50×50×2000	2000	50	50	0,7	1,03	4	CLN10-050-050-2	CLN10-050-050-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×100×2000	2000	50	100	0,7	1,27	4	CLN10-050-100-2	CLN10-050-100-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×150×2000	2000	50	150	0,7	1,50	4	CLN10-050-150-2	CLN10-050-150-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×200×2000	2000	50	200	0,7	1,78	4	CLN10-050-200-2	CLN10-050-200-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×300×2000	2000	50	300	0,8	2,73	4	CLN10-050-300-2	CLN10-050-300-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×400×2000	2000	50	400	1,0	4,07	4	CLN10-050-400-2	CLN10-050-400-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×500×2000	2000	50	500	1,2	5,80	4	CLN10-050-500-2	CLN10-050-500-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 50×600×2000	2000	50	600	1,2	6,94	4	CLN10-050-600-2	CLN10-050-600-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×80×2000	2000	80	80	0,7	0,25	4	CLN10-080-080-2	CLN10-080-080-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×100×2000	2000	80	100	0,7	1,60	4	CLN10-080-100-2	CLN10-080-100-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×150×2000	2000	80	150	0,7	1,83	4	CLN10-080-150-2	CLN10-080-150-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×200×2000	2000	80	200	0,8	2,39	4	CLN10-080-200-2	CLN10-080-200-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×300×2000	2000	80	300	0,8	3,04	4	CLN10-080-300-2	CLN10-080-300-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×400×2000	2000	80	400	1,0	4,60	4	CLN10-080-400-2	CLN10-080-400-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×500×2000	2000	80	500	1,2	6,42	4	CLN10-080-500-2	CLN10-080-500-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 80×600×2000	2000	80	600	1,2	7,51	4	CLN10-080-600-2	CLN10-080-600-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×100×2000	2000	100	100	0,7	1,79	4	CLN10-100-100-2	CLN10-100-100-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×150×2000	2000	100	150	0,8	2,36	4	CLN10-100-150-2	CLN10-100-150-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×200×2000	2000	100	200	0,8	2,73	4	CLN10-100-200-2	CLN10-100-200-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×300×2000	2000	100	300	1,0	4,07	4	CLN10-100-300-2	CLN10-100-300-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×400×2000	2000	100	400	1,2	5,78	4	CLN10-100-400-2	CLN10-100-400-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×500×2000	2000	100	500	1,2	6,67	4	CLN10-100-500-2	CLN10-100-500-2-M-HDZ
Лоток неперфорированный 100×600×2000	2000	100	600	1,2	7,88	4	CLN10-100-600-2	CLN10-100-600-2-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Испытания на безопасную рабочую нагрузку (БРН) листовых лотков IEK® в соответствие ГОСТ 52868 п. 10.3.3.



- Испытания проведены по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3.
- Продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета
- Поперечный прогиб не более 1/20
- Коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки

Расстояние между опорами, мм	1500	2000	3000
Лоток не/перфорированный 50×50×0,7	80	40	20
Лоток не/перфорированный 50×100×0,7	82	45	22
Лоток не/перфорированный 50×150×0,7	95	50	25
Лоток не/перфорированный 50×200×0,7	100	60	25
Лоток не/перфорированный 50×300×0,8	130	90	40
Лоток не/перфорированный 50×400×1,0	190	120	60
Лоток не/перфорированный 50×500×1,2	210	140	65
Прогиб при допустимой нагрузке, мм	14	19	24
Лоток не/перфорированный 80×100×0,7	100	60	30
Лоток не/перфорированный 80×150×0,7	110	65	35
Лоток не/перфорированный 80×200×0,8	135	90	40
Лоток не/перфорированный 80×300×0,8	140	100	45
Лоток не/перфорированный 80×400×1,0	200	135	70
Лоток не/перфорированный 80×500×1,2	230	150	80
Прогиб при допустимой нагрузке, мм	14	19	24
Лоток не/перфорированный 100×100×0,7	135	90	35
Лоток не/перфорированный 100×150×0,7	140	95	40
Лоток не/перфорированный 100×200×0,8	150	100	45
Лоток не/перфорированный 100×300×1,0	210	140	70
Лоток не/перфорированный 100×400×1,2	240	150	85
Лоток не/перфорированный 100×500×1,2	250	160	90
Прогиб при допустимой нагрузке, мм	14	19	25

Аксессуары к металлическим лоткам

Крышка на лоток



Предназначена для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Крышки для лотков металлических в стандартном исполнении

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упаковке, м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток основанием 50	3000	50	15	0,7	0,90	6	CLP1K-050-1	CLP1K-050-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 80	3000	80	15	0,7	1,20	6	CLP1K-080-3	CLP1K-080-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 100	3000	100	15	0,7	1,43	6	CLP1K-100-1	CLP1K-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 150	3000	150	15	0,7	2,00	6	CLP1K-150-1	CLP1K-150-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 200	3000	200	15	0,8	2,87	6	CLP1K-200-1	CLP1K-200-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 300	3000	300	15	0,8	4,13	6	CLP1K-300-1	CLP1K-300-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 400	3000	400	15	1,0	6,63	6	CLP1K-400-3	CLP1K-400-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 500	3000	500	15	1,0	4,23	6	CLP1K-500-3	CLP1K-500-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 600	3000	600	15	1,2	11,53	6	CLP1K-600-3	CLP1K-600-3-M-HDZ

Крышки для лотков металлических в специальном исполнении толщиной 1 мм

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упаковке, м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток основанием 50-1,0	3000	50	15	1,0	2,63	6	CLP1K-050-100-3	CLP1K-050-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 80-1,0	3000	80	15	1,0	3,57	6	CLP1K-080-100-3	CLP1K-080-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 100-1,0	3000	100	15	1,0	2,20	6	CLP1K-100-100-3	CLP1K-100-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 150-1,0	3000	150	15	1,0	5,87	6	CLP1K-150-100-3	CLP1K-150-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 200-1,0	3000	200	15	1,0	7,43	6	CLP1K-200-100-3	CLP1K-200-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 300-1,0	3000	300	15	1,0	10,55	6	CLP1K-300-100-3	CLP1K-300-100-3-M-HDZ

Крышки для лотков металлических в специальном исполнении толщиной 1,2 мм

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упаковке, м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток основанием 50-1,2	3000	50	15	1,2	3,16	6	CLP1K-050-120-3	CLP1K-050-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 80-1,2	3000	80	15	1,2	4,29	6	CLP1K-080-120-3	CLP1K-080-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 100-1,2	3000	100	15	1,2	2,40	6	CLP1K-100-120-3	CLP1K-100-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 150-1,2	3000	150	15	1,2	7,03	6	CLP1K-150-120-3	CLP1K-150-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 200-1,2	3000	200	15	1,2	8,91	6	CLP1K-200-120-3	CLP1K-200-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 300-1,2	3000	300	15	1,2	12,65	6	CLP1K-300-120-3	CLP1K-300-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 400-1,2	3000	400	15	1,2	16,40	6	CLP1K-400-120-3	CLP1K-400-120-3-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 500-1,2	3000	500	15	1,2	20,15	6	CLP1K-500-120-3	CLP1K-500-120-3-M-HDZ

Крышки для лотков металлических длиной 2000 мм

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упаковке, м	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток основанием 50×2000	2000	50	15	0,7	0,90	4	CLP1K-050-2	CLP1K-050-2-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 80×2000	2000	80	15	0,7	1,20	4	CLP1K-080-2	CLP1K-080-2-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 100×2000	2000	100	15	0,7	1,43	4	CLP1K-100-1-2	CLP1K-100-2-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 150×2000	2000	150	15	0,7	2,00	4	CLP1K-150-2	CLP1K-150-2-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 200×2000	2000	200	15	0,8	2,87	4	CLP1K-200-2	CLP1K-200-2-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 300×2000	2000	300	15	0,8	4,13	4	CLP1K-300-2	CLP1K-300-2-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 400×2000	2000	400	15	1	6,63	4	CLP1K-400-2	CLP1K-400-2-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 500×2000	2000	500	15	1,0	4,23	4	CLP1K-500-2	CLP1K-500-2-M-HDZ
Крышка на лоток основанием 600×2000	2000	600	15	1,2	11,53	4	CLP1K-600-2	CLP1K-600-2-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Крестовина



Для организации Х-образного ответвления кабельной трассы.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Крестовина 35×50	250	35	50	0,8	0,50	1	CLP1X-035-050-1	
Крестовина 35×100	360	35	100	0,8	0,24	1	CLP1X-035-100-1	
Крестовина 35×150	410	35	150	0,8	1,62	1	CLP1X-035-150-1	
Крестовина 35×200	460	35	200	0,8	2,12	1	CLP1X-035-200-1	
Крестовина 35×300	560	35	300	0,8	3,31	1	CLP1X-035-300-1	
Крестовина 50×50	250	50	50	0,8	0,55	1	CLP1X-050-050	CLP1X-050-050-M-HDZ
Крестовина 50×100	360	50	100	0,8	1,20	1	CLP1X-050-100	CLP1X-050-100-M-HDZ
Крестовина 50×150	410	50	150	0,8	1,70	1	CLP1X-050-150	CLP1X-050-150-M-HDZ
Крестовина 50×200	460	50	200	0,8	2,20	1	CLP1X-050-200	CLP1X-050-200-M-HDZ
Крестовина 50×300	560	50	300	0,8	3,40	1	CLP1X-050-300	CLP1X-050-300-M-HDZ
Крестовина 50×400	660	50	400	0,8	4,80	1	CLP1X-050-400	CLP1X-050-400-M-HDZ
Крестовина 50×500	760	50	500	0,8	6,50	1	CLP1X-050-500	CLP1X-050-500-M-HDZ
Крестовина 50×600	860	50	600	0,8	9,62	1	CLP1X-050-600	CLP1X-050-600-M-HDZ
Крестовина 80×80	310	80	80	0,8	1,40	1	CLP1X-080-80	CLP1X-080-080-M-HDZ
Крестовина 80×100	360	80	100	0,8	1,40	1	CLP1X-080-100	CLP1X-080-100-M-HDZ
Крестовина 80×150	410	80	150	0,8	1,80	1	CLP1X-080-150	CLP1X-080-150-M-HDZ
Крестовина 80×200	460	80	200	0,8	2,30	1	CLP1X-080-200	CLP1X-080-200-M-HDZ
Крестовина 80×300	560	80	300	0,8	3,50	1	CLP1X-080-300	CLP1X-080-300-M-HDZ
Крестовина 80×400	660	80	400	0,8	5,00	1	CLP1X-080-400	CLP1X-080-400-M-HDZ
Крестовина 80×500	760	80	500	0,8	6,70	1	CLP1X-080-500	CLP1X-080-500-M-HDZ
Крестовина 80×600	860	80	600	0,8	9,82	1	CLP1X-080-600	CLP1X-080-600-M-HDZ
Крестовина 100×100	360	100	100	0,8	1,50	1	CLP1X-100-100	CLP1X-100-100-M-HDZ
Крестовина 100×150	410	100	150	0,8	1,90	1	CLP1X-100-150	CLP1X-100-150-M-HDZ
Крестовина 100×200	460	100	200	0,8	2,50	1	CLP1X-100-200	CLP1X-100-200-M-HDZ
Крестовина 100×300	560	100	300	0,8	3,60	1	CLP1X-100-300	CLP1X-100-300-M-HDZ
Крестовина 100×400	660	100	400	0,8	5,10	1	CLP1X-100-400	CLP1X-100-400-M-HDZ
Крестовина 100×500	760	100	500	0,8	6,80	1	CLP1X-100-500	CLP1X-100-500-M-HDZ
Крестовина 100×600	860	100	600	0,8	9,97	1	CLP1X-100-600	CLP1X-100-600-M-HDZ

Поворот горизонтальный на 90°



Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул исполнение 1**
	длина	ширина	высота				
Поворот на 90° 35×50	150	35	50	0,8	0,83	1	CLP1P-035-050-1
Поворот на 90° 35×100	230	35	100	0,8	1,10	1	CLP1P-035-100-1
Поворот на 90° 35×150	280	35	150	0,8	1,37	1	CLP1P-035-150-1
Поворот на 90° 35×200	330	35	200	0,8	1,65	1	CLP1P-035-200-1
Поворот на 90° 35×300	430	35	300	0,8	2,47	1	CLP1P-035-300-1

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Поворот на 90° 50×50	150	50	50	0,8	1,03	1	CLP2P-050-050	CLP2P-050-050-M-HDZ
Поворот на 90° 50×100	230	50	100	0,8	1,27	1	CLP2P-050-100	CLP2P-050-100-M-HDZ
Поворот на 90° 50×150	280	50	150	0,8	1,50	1	CLP2P-050-150	CLP2P-050-150-M-HDZ
Поворот на 90° 50×200	330	50	200	0,8	1,78	1	CLP2P-050-200	CLP2P-050-200-M-HDZ
Поворот на 90° 50×300	430	50	300	0,8	2,73	1	CLP2P-050-300	CLP2P-050-300-M-HDZ
Поворот на 90° 50×400	530	50	400	0,8	4,07	1	CLP2P-050-400	CLP2P-050-400-M-HDZ
Поворот на 90° 50×500	630	50	500	0,8	5,80	1	CLP2P-050-500	CLP2P-050-500-M-HDZ
Поворот на 90° 50×600	730	50	600	0,8	6,94	1	CLP2P-050-600	CLP2P-050-600-M-HDZ
Поворот на 90° 80×80	180	80	80	0,8	0,25	1	CLP2P-080-080	CLP2P-080-080-M-HDZ
Поворот на 90° 80×100	230	80	100	0,8	1,60	1	CLP2P-080-100	CLP2P-080-100-M-HDZ
Поворот на 90° 80×150	280	80	150	0,8	1,83	1	CLP2P-080-150	CLP2P-080-150-M-HDZ
Поворот на 90° 80×200	330	80	200	0,8	2,39	1	CLP2P-080-200	CLP2P-080-200-M-HDZ
Поворот на 90° 80×300	430	80	300	0,8	3,04	1	CLP2P-080-300	CLP2P-080-300-M-HDZ
Поворот на 90° 80×400	530	80	400	0,8	4,60	1	CLP2P-080-400	CLP2P-080-400-M-HDZ
Поворот на 90° 80×500	630	80	500	0,8	6,42	1	CLP2P-080-500	CLP2P-080-500-M-HDZ
Поворот на 90° 80×600	730	80	600	0,8	7,51	1	CLP2P-080-600	CLP2P-080-600-M-HDZ
Поворот на 90° 100×100	230	100	100	0,8	1,79	1	CLP2P-100-100	CLP2P-100-100-M-HDZ
Поворот на 90° 100×150	280	100	150	0,8	2,36	1	CLP2P-100-150	CLP2P-100-150-M-HDZ
Поворот на 90° 100×200	330	100	200	0,8	2,73	1	CLP2P-100-200	CLP2P-100-200-M-HDZ
Поворот на 90° 100×300	430	100	300	0,8	4,07	1	CLP2P-100-300	CLP2P-100-300-M-HDZ
Поворот на 90° 100×400	530	100	400	0,8	5,78	1	CLP2P-100-400	CLP2P-100-400-M-HDZ
Поворот на 90° 100×500	630	100	500	0,8	6,67	1	CLP2P-100-500	CLP2P-100-500-M-HDZ
Поворот на 90° 100×600	730	100	600	0,8	7,88	1	CLP2P-100-600	CLP2P-100-600-M-HDZ

Поворот горизонтальный на 45°



Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 45°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Поворот на 45° 50×50	223	50	50	0,8	0,20	1	CLP3P-050-050	CLP3P-050-050-M-HDZ
Поворот на 45° 50×100	303	50	100	0,8	0,40	1	CLP3P-050-100	CLP3P-050-100-M-HDZ
Поворот на 45° 50×150	341	50	150	0,8	0,60	1	CLP3P-050-150	CLP3P-050-150-M-HDZ
Поворот на 45° 50×200	380	50	200	0,8	0,70	1	CLP3P-050-200	CLP3P-050-200-M-HDZ
Поворот на 45° 50×300	456	50	300	0,8	1,40	1	CLP3P-050-300	CLP3P-050-300-M-HDZ
Поворот на 45° 50×400	533	50	400	0,8	2,00	1	CLP3P-050-400	CLP3P-050-400-M-HDZ
Поворот на 45° 50×500	610	50	500	0,8	2,50	1	CLP3P-050-500	CLP3P-050-500-M-HDZ
Поворот на 45° 50×600	730	50	600	0,8	3,40	1	CLP3P-050-600	CLP3P-050-600-M-HDZ
Поворот на 45° 80×80	261	80	80	0,8	0,50	1	CLP3P-080-080	CLP3P-080-080-M-HDZ
Поворот на 45° 80×100	303	80	100	0,8	0,55	1	CLP3P-080-100	CLP3P-080-100-M-HDZ
Поворот на 45° 80×150	341	80	150	0,8	0,70	1	CLP3P-080-150	CLP3P-080-150-M-HDZ
Поворот на 45° 80×200	380	80	200	0,8	1,00	1	CLP3P-080-200	CLP3P-080-200-M-HDZ
Поворот на 45° 80×300	456	80	300	0,8	1,30	1	CLP3P-080-300	CLP3P-080-300-M-HDZ
Поворот на 45° 80×400	533	80	400	0,8	2,00	1	CLP3P-080-400	CLP3P-080-400-M-HDZ
Поворот на 45° 80×500	610	80	500	0,8	2,80	1	CLP3P-080-500	CLP3P-080-500-M-HDZ
Поворот на 45° 80×600	730	80	600	0,8	3,60	1	CLP3P-080-600	CLP3P-080-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Поворот на 45° 100×100	303	100	100	0,8	0,50	1	CLP3P-100-100	CLP3P-100-100-M-HDZ
Поворот на 45° 100×150	341	100	150	0,8	0,70	1	CLP3P-100-150	CLP3P-100-150-M-HDZ
Поворот на 45° 100×200	380	100	200	0,8	0,90	1	CLP3P-100-200	CLP3P-100-200-M-HDZ
Поворот на 45° 100×300	456	100	300	0,8	1,40	1	CLP3P-100-300	CLP3P-100-300-M-HDZ
Поворот на 45° 100×400	533	100	400	0,8	2,00	1	CLP3P-100-400	CLP3P-100-400-M-HDZ
Поворот на 45° 100×500	610	100	500	0,8	2,70	1	CLP3P-100-500	CLP3P-100-500-M-HDZ
Поворот на 45° 100×600	730	100	600	0,8	3,70	1	CLP3P-100-600	CLP3P-100-600-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальный внешний



Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×50	203	35	50	0,8	0,20	1	CLP1N-035-050-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×100	203	35	100	0,8	0,30	1	CLP1N-035-100-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×150	203	35	150	0,8	0,40	1	CLP1N-035-150-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×200	203	35	200	0,8	0,50	1	CLP1N-035-200-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 35×300	203	35	300	0,8	0,72	1	CLP1N-035-300-1	
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×50	290	50	50	0,8	0,30	1	CLP1N-050-050	CLP1N-050-050-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×100	290	50	100	0,8	0,36	1	CLP1N-050-100	CLP1N-050-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×150	290	50	150	0,8	0,48	1	CLP1N-050-150	CLP1N-050-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×200	290	50	200	0,8	0,60	1	CLP1N-050-200	CLP1N-050-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×300	290	50	300	0,8	0,80	1	CLP1N-050-300	CLP1N-050-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×400	290	50	400	0,8	1,10	1	CLP1N-050-400	CLP1N-050-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×500	290	50	500	0,8	1,30	1	CLP1N-050-500	CLP1N-050-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 50×600	290	50	600	0,8	1,40	1	CLP1N-050-600	CLP1N-050-600-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×80	280	80	80	0,8	0,50	1	CLP1N-080-080	CLP1N-080-080-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×100	280	80	100	0,8	0,50	1	CLP1N-080-100	CLP1N-080-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×150	280	80	150	0,8	0,60	1	CLP1N-080-150	CLP1N-080-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×200	280	80	200	0,8	0,80	1	CLP1N-080-200	CLP1N-080-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×300	280	80	300	0,8	1,00	1	CLP1N-080-300	CLP1N-080-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×400	280	80	400	0,8	1,34	1	CLP1N-080-400	CLP1N-080-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×500	280	80	500	0,8	1,60	1	CLP1N-080-500	CLP1N-080-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 80×600	280	80	600	0,8	1,50	1	CLP1N-080-600	CLP1N-080-600-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×100	310	100	100	0,8	0,64	1	CLP1N-100-100	CLP1N-100-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×150	310	100	150	0,8	0,80	1	CLP1N-100-150	CLP1N-100-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×200	310	100	200	0,8	0,90	1	CLP1N-100-200	CLP1N-100-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×300	310	100	300	0,8	1,20	1	CLP1N-100-300	CLP1N-100-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×400	310	100	400	0,8	1,50	1	CLP1N-100-400	CLP1N-100-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×500	310	100	500	0,8	7,80	1	CLP1N-100-500	CLP1N-100-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внешний 100×600	310	100	600	0,8	1,70	1	CLP1N-100-600	CLP1N-100-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Поворот на 45° вертикальный внешний



Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 45°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×50	190	50	50	0,8	0,26	1	CLP3N-050-050	CLP3N-050-050-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×100	220	50	100	0,8	0,38	1	CLP3N-050-100	CLP3N-050-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×150	220	50	150	0,8	0,50	1	CLP3N-050-150	CLP3N-050-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×200	220	50	200	0,8	0,60	1	CLP3N-050-200	CLP3N-050-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×300	220	50	300	0,8	0,70	1	CLP3N-050-300	CLP3N-050-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×400	220	50	400	0,8	0,90	1	CLP3N-050-400	CLP3N-050-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×500	220	50	500	0,8	1,20	1	CLP3N-050-500	CLP3N-050-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×600	220	50	600	0,8	1,40	1	CLP3N-050-600	CLP3N-050-600-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×80	243	80	80	0,8	0,50	1	CLP3N-080-080	CLP3N-080-080-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×100	243	80	100	0,8	0,50	1	CLP3N-080-100	CLP3N-080-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×150	243	80	150	0,8	0,60	1	CLP3N-080-150	CLP3N-080-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×200	243	80	200	0,8	0,70	1	CLP3N-080-200	CLP3N-080-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×300	243	80	300	0,8	0,90	1	CLP3N-080-300	CLP3N-080-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×400	243	80	400	0,8	1,10	1	CLP3N-080-400	CLP3N-080-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×500	243	80	500	0,8	1,30	1	CLP3N-080-500	CLP3N-080-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 80×600	243	80	600	0,8	1,50	1	CLP3N-080-600	CLP3N-080-600-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×100	260	100	100	0,8	0,05	1	CLP3N-100-100	CLP3N-100-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×150	260	100	150	0,8	0,60	1	CLP3N-100-150	CLP3N-100-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×200	260	100	200	0,8	0,80	1	CLP3N-100-200	CLP3N-100-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×300	260	100	300	0,8	1,00	1	CLP3N-100-300	CLP3N-100-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×400	260	100	400	0,8	1,20	1	CLP3N-100-400	CLP3N-100-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×500	260	100	500	0,8	1,60	1	CLP3N-100-500	CLP3N-100-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×600	260	100	600	0,8	1,70	1	CLP3N-100-600	CLP3N-100-600-M-HDZ

Поворот на 90° вертикальный внутренний



Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×50	203	35	50	0,8	0,20	1	CLP1V-035-050-1	
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×100	203	35	100	0,8	0,30	1	CLP1V-035-100-1	
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×150	203	35	150	0,8	0,40	1	CLP1V-035-150-1	
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×200	203	35	200	0,8	0,53	1	CLP1V-035-200-1	
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×300	203	35	300	0,8	0,90	1	CLP1V-035-300-1	

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×50	240	50	50	0,8	0,36	1	CLP1V-050-050	CLP1V-050-050-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×100	240	50	100	0,8	0,70	1	CLP1V-050-100	CLP1V-050-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×150	240	50	150	0,8	0,55	1	CLP1V-050-150	CLP1V-050-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×200	240	50	200	0,8	0,65	1	CLP1V-050-200	CLP1V-050-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×300	240	50	300	0,8	0,90	1	CLP1V-050-300	CLP1V-050-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×400	240	50	400	0,8	1,20	1	CLP1V-050-400	CLP1V-050-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×500	240	50	500	0,8	3,40	1	CLP1V-050-500	CLP1V-050-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×600	240	50	600	0,8	4,00	1	CLP1V-050-600	CLP1V-050-600-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×80	280	80	80	0,8	0,50	1	CLP1V-080-080	CLP1V-080-080-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×100	280	80	100	0,8	0,80	1	CLP1V-080-100	CLP1V-080-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×150	280	80	150	0,8	1,10	1	CLP1V-080-150	CLP1V-080-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×200	280	80	200	0,8	0,80	1	CLP1V-080-200	CLP1V-080-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×300	280	80	300	0,8	1,06	1	CLP1V-080-300	CLP1V-080-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×400	280	80	400	0,8	3,00	1	CLP1V-080-400	CLP1V-080-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×500	280	80	500	0,8	3,90	1	CLP1V-080-500	CLP1V-080-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×600	280	80	600	0,8	1,70	1	CLP1V-080-600	CLP1V-080-600-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×100	310	100	100	0,8	0,90	1	CLP1V-100-100	CLP1V-100-100-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×150	310	100	150	0,8	1,20	1	CLP1V-100-150	CLP1V-100-150-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×200	310	100	200	0,8	1,50	1	CLP1V-100-200	CLP1V-100-200-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×300	310	100	300	0,8	2,30	1	CLP1V-100-300	CLP1V-100-300-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×400	310	100	400	0,8	3,20	1	CLP1V-100-400	CLP1V-100-400-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×500	310	100	500	0,8	2,00	1	CLP1V-100-500	CLP1V-100-500-M-HDZ
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×600	310	100	600	0,8	1,80	1	CLP1V-100-600	CLP1V-100-600-M-HDZ

Поворот на 45° вертикальный внутренний



Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 45°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×50	220	50	50	0,8	0,30	1	CLP3V-050-050	CLP3V-050-050-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×100	220	50	100	0,8	0,60	1	CLP3V-050-100	CLP3V-050-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×150	220	50	150	0,8	0,47	1	CLP3V-050-150	CLP3V-050-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×200	220	50	200	0,8	1,20	1	CLP3V-050-200	CLP3V-050-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×300	220	50	300	0,8	0,70	1	CLP3V-050-300	CLP3V-050-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×400	220	50	400	0,8	0,90	1	CLP3V-050-400	CLP3V-050-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×500	220	50	500	0,8	3,50	1	CLP3V-050-500	CLP3V-050-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×600	220	50	600	0,8	1,50	1	CLP3V-050-600	CLP3V-050-600-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×80	245	80	80	0,8	0,50	1	CLP3V-080-080	CLP3V-080-080-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×100	245	80	100	0,8	0,70	1	CLP3V-080-100	CLP3V-080-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×150	245	80	150	0,8	0,50	1	CLP3V-080-150	CLP3V-080-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×200	245	80	200	0,8	1,30	1	CLP3V-080-200	CLP3V-080-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×300	245	80	300	0,8	0,75	1	CLP3V-080-300	CLP3V-080-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×400	245	80	400	0,8	2,80	1	CLP3V-080-400	CLP3V-080-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×500	245	80	500	0,8	1,40	1	CLP3V-080-500	CLP3V-080-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×600	245	80	600	0,8	1,60	1	CLP3V-080-600	CLP3V-080-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×100	260	100	100	0,8	0,80	1	CLP3V-100-100	CLP3V-100-100-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×150	260	100	150	0,8	0,60	1	CLP3V-100-150	CLP3V-100-150-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×200	260	100	200	0,8	1,40	1	CLP3V-100-200	CLP3V-100-200-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×300	260	100	300	0,8	2,10	1	CLP3V-100-300	CLP3V-100-300-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×400	260	100	400	0,8	2,90	1	CLP3V-100-400	CLP3V-100-400-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×500	260	100	500	0,8	3,80	1	CLP3V-100-500	CLP3V-100-500-M-HDZ
Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×600	260	100	600	0,8	1,80	1	CLP3V-100-600	CLP3V-100-600-M-HDZ

Разветвитель Т-образный



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Разветвитель Т-образный 35×50	150	35	50	0,8	0,40	1	CLP1T-035-050-1	
Разветвитель Т-образный 35×100	230	35	100	0,8	0,90	1	CLP1T-035-100-1	
Разветвитель Т-образный 35×150	280	35	150	0,8	1,30	1	CLP1T-035-150-1	
Разветвитель Т-образный 35×200	330	35	200	0,8	1,80	1	CLP1T-035-200-1	
Разветвитель Т-образный 35×300	430	35	300	0,8	3,00	1	CLP1T-035-300-1	
Разветвитель Т-образный 50×50	150	50	50	0,8	0,44	1	CLP1T-050-050	CLP1T-050-050-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×100	230	50	100	0,8	1,00	1	CLP1T-050-100	CLP1T-050-100-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×150	280	50	150	0,8	1,40	1	CLP1T-050-150	CLP1T-050-150-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×200	330	50	200	0,8	1,90	1	CLP1T-050-200	CLP1T-050-200-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×300	430	50	300	0,8	3,00	1	CLP1T-050-300	CLP1T-050-300-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×400	530	50	400	0,8	4,40	1	CLP1T-050-400	CLP1T-050-400-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×500	630	50	500	0,8	6,00	1	CLP1T-050-500	CLP1T-050-500-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 50×600	730	50	600	0,8	8,90	1	CLP1T-050-600	CLP1T-050-600-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×80	180	80	80	0,8	1,10	1	CLP1T-080-080	CLP1T-080-080-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×100	230	80	100	0,8	1,10	1	CLP1T-080-100	CLP1T-080-100-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×150	280	80	150	0,8	1,50	1	CLP1T-080-150	CLP1T-080-150-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×200	330	80	200	0,8	2,00	1	CLP1T-080-200	CLP1T-080-200-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×300	430	80	300	0,8	3,20	1	CLP1T-080-300	CLP1T-080-300-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×400	530	80	400	0,8	4,60	1	CLP1T-080-400	CLP1T-080-400-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×500	630	80	500	0,8	6,20	1	CLP1T-080-500	CLP1T-080-500-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 80×600	730	80	600	0,8	6,20	1	CLP1T-080-600	CLP1T-080-600-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×100	230	100	100	0,8	1,20	1	CLP1T-100-100	CLP1T-100-100-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×150	280	100	150	0,8	1,70	1	CLP1T-100-150	CLP1T-100-150-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×200	330	100	200	0,8	2,20	1	CLP1T-100-200	CLP1T-100-200-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×300	430	100	300	0,8	3,30	1	CLP1T-100-300	CLP1T-100-300-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×400	530	100	400	0,8	4,70	1	CLP1T-100-400	CLP1T-100-400-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×500	630	100	500	0,8	6,40	1	CLP1T-100-500	CLP1T-100-500-M-HDZ
Разветвитель Т-образный 100×600	730	100	600	0,8	8,20	1	CLP1T-100-600	CLP1T-100-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Отвод Т-образный горизонтальный



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Отвод Т-образный горизонтальный 50х50	235	114	50	0,8	0,26	1	CLM50D-OTG-050-050	CLM50D-OTG-050-050-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50х100	365	164	100	0,8	0,56	1	CLM50D-OTG-050-100	CLM50D-OTG-050-100-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50х150	415	164	150	0,8	0,64	1	CLM50D-OTG-050-150	CLM50D-OTG-050-150-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50х200	465	164	200	0,8	0,74	1	CLM50D-OTG-050-200	CLM50D-OTG-050-200-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50х300	565	164	300	0,8	0,90	1	CLM50D-OTG-050-300	CLM50D-OTG-050-300-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50х400	665	164	400	0,8	1,09	1	CLM50D-OTG-050-400	CLM50D-OTG-050-400-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50х500	765	164	500	0,8	1,27	1	CLM50D-OTG-050-500	CLM50D-OTG-050-500-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 50х600	865	164	600	0,8	1,45	1	CLM50D-OTG-050-600	CLM50D-OTG-050-600-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80х80	345	164	80	0,8	0,58	1	CLM50D-OTG-080-080	CLM50D-OTG-080-080-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80х100	365	164	100	0,8	0,65	1	CLM50D-OTG-080-100	CLM50D-OTG-080-100-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80х150	415	164	150	0,8	0,74	1	CLM50D-OTG-080-150	CLM50D-OTG-080-150-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80х200	465	164	200	0,8	0,83	1	CLM50D-OTG-080-200	CLM50D-OTG-080-200-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80х300	565	164	300	0,8	0,99	1	CLM50D-OTG-080-300	CLM50D-OTG-080-300-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80х400	665	164	400	0,8	1,18	1	CLM50D-OTG-080-400	CLM50D-OTG-080-400-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80х500	765	164	500	0,8	1,35	1	CLM50D-OTG-080-500	CLM50D-OTG-080-500-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 80х600	865	164	600	0,8	1,53	1	CLM50D-OTG-080-600	CLM50D-OTG-080-600-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100х100	365	164	100	0,8	0,72	1	CLM50D-OTG-100-100	CLM50D-OTG-100-100-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100х150	415	164	150	0,8	0,79	1	CLM50D-OTG-100-150	CLM50D-OTG-100-150-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100х200	465	164	200	0,8	0,89	1	CLM50D-OTG-100-200	CLM50D-OTG-100-200-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100х300	565	164	300	0,8	1,06	1	CLM50D-OTG-100-300	CLM50D-OTG-100-300-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100х400	665	164	400	0,8	1,24	1	CLM50D-OTG-100-400	CLM50D-OTG-100-400-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100х500	765	164	500	0,8	1,42	1	CLM50D-OTG-100-500	CLM50D-OTG-100-500-HDZ
Отвод Т-образный горизонтальный 100х600	865	164	600	0,8	1,54	1	CLM50D-OTG-100-600	CLM50D-OTG-100-600-HDZ

Ответвитель Т-образный вертикальный вниз



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы вниз без поворота вокруг своей оси.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50х50	250	53	152	0,8	0,50	1	CLM50D-OVN-050-050	CLM50D-OVN-050-050-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50х100	342	103	198	0,8	0,91	1	CLM50D-OVN-050-100	CLM50D-OVN-050-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50х150	342	153	198	0,8	1,12	1	CLM50D-OVN-050-150	CLM50D-OVN-050-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50х200	342	203	198	0,8	1,32	1	CLM50D-OVN-050-200	CLM50D-OVN-050-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50х300	342	303	198	0,8	1,77	1	CLM50D-OVN-050-300	CLM50D-OVN-050-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50х400	342	403	198	0,8	2,10	1	CLM50D-OVN-050-400	CLM50D-OVN-050-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50х500	342	503	198	0,8	2,60	1	CLM50D-OVN-050-500	CLM50D-OVN-050-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 50х600	342	603	198	0,8	3,03	1	CLM50D-OVN-050-600	CLM50D-OVN-050-600-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80х80	372	83	228	0,8	1,10	1	CLM50D-OVN-080-080	CLM50D-OVN-080-080-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80х100	372	103	228	0,8	1,16	1	CLM50D-OVN-080-100	CLM50D-OVN-080-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80х150	372	153	228	0,8	1,37	1	CLM50D-OVN-080-150	CLM50D-OVN-080-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80х200	372	203	228	0,8	1,59	1	CLM50D-OVN-080-200	CLM50D-OVN-080-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80х300	372	303	228	0,8	2,06	1	CLM50D-OVN-080-300	CLM50D-OVN-080-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80х400	372	403	228	0,8	2,50	1	CLM50D-OVN-080-400	CLM50D-OVN-080-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80х500	372	503	228	0,8	2,96	1	CLM50D-OVN-080-500	CLM50D-OVN-080-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 80х600	372	603	228	0,8	3,38	1	CLM50D-OVN-080-600	CLM50D-OVN-080-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100х100	392	103	248	0,8	1,36	1	CLM50D-OVN-100-100	CLM50D-OVN-100-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100х150	392	153	248	0,8	1,57	1	CLM50D-OVN-100-150	CLM50D-OVN-100-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100х200	392	203	248	0,8	1,80	1	CLM50D-OVN-100-200	CLM50D-OVN-100-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100х300	392	303	248	0,8	2,28	1	CLM50D-OVN-100-300	CLM50D-OVN-100-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100х400	392	403	248	0,8	2,73	1	CLM50D-OVN-100-400	CLM50D-OVN-100-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100х500	392	503	248	0,8	3,19	1	CLM50D-OVN-100-500	CLM50D-OVN-100-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз 100х600	392	603	248	0,8	3,65	1	CLM50D-OVN-100-600	CLM50D-OVN-100-600-HDZ

Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы вниз с поворотом трассы вокруг своей оси на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

5

Наименование	Размеры, мм			Толщ.ёмет.*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50х50	330	53	183	0,8	0,80	1	CLM50D-OVNB-050-050	CLM50D-OVNB-050-050-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50х100	412	103	191	0,8	1,17	1	CLM50D-OVNB-050-100	CLM50D-OVNB-050-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50х150	462	153	191	0,8	1,61	1	CLM50D-OVNB-050-150	CLM50D-OVNB-050-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50х200	512	203	191	0,8	1,18	1	CLM50D-OVNB-050-200	CLM50D-OVNB-050-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50х300	612	303	191	0,8	3,50	1	CLM50D-OVNB-050-300	CLM50D-OVNB-050-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50х400	712	403	191	0,8	5,09	1	CLM50D-OVNB-050-400	CLM50D-OVNB-050-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50х500	812	503	191	0,8	7,26	1	CLM50D-OVNB-050-500	CLM50D-OVNB-050-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 50х600	912	603	191	0,8	9,14	1	CLM50D-OVNB-050-600	CLM50D-OVNB-050-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80х80	392	83	221	0,8	1,20	1	CLM50D-OVNB-080-080	CLM50D-OVNB-080-080-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80х100	412	103	221	0,8	1,17	1	CLM50D-OVNB-080-100	CLM50D-OVNB-080-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80х150	462	153	221	0,8	1,81	1	CLM50D-OVNB-080-150	CLM50D-OVNB-080-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80х200	512	203	221	0,8	2,36	1	CLM50D-OVNB-080-200	CLM50D-OVNB-080-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80х300	612	303	221	0,8	3,68	1	CLM50D-OVNB-080-300	CLM50D-OVNB-080-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80х400	712	403	221	0,8	5,30	1	CLM50D-OVNB-080-400	CLM50D-OVNB-080-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80х500	812	403	221	0,8	7,18	1	CLM50D-OVNB-080-500	CLM50D-OVNB-080-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 80х600	912	403	221	0,8	9,33	1	CLM50D-OVNB-080-600	CLM50D-OVNB-080-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100х100	412	103	241	0,8	1,49	1	CLM50D-OVNB-100-100	CLM50D-OVNB-100-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100х150	462	153	241	0,8	1,94	1	CLM50D-OVNB-100-150	CLM50D-OVNB-100-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100х200	512	203	241	0,8	2,49	1	CLM50D-OVNB-100-200	CLM50D-OVNB-100-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100х300	612	303	241	0,8	3,82	1	CLM50D-OVNB-100-300	CLM50D-OVNB-100-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100х400	712	403	241	0,8	5,45	1	CLM50D-OVNB-100-400	CLM50D-OVNB-100-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100х500	812	503	241	0,8	7,24	1	CLM50D-OVNB-100-500	CLM50D-OVNB-100-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вниз боковой 100х600	912	603	241	0,8	9,51	1	CLM50D-OVNB-100-600	CLM50D-OVNB-100-600-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Ответвитель Т-образный вертикальный вверх



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы вверх без поворота вокруг своей оси.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50x50	235	53	135	0,8	0,61	1	CLM50D-OVV-050-050	CLM50D-OVV-050-050-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50x100	342	103	196	0,8	0,94	1	CLM50D-OVV-050-100	CLM50D-OVV-050-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50x150	342	153	196	0,8	1,14	1	CLM50D-OVV-050-150	CLM50D-OVV-050-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50x200	342	203	196	0,8	1,36	1	CLM50D-OVV-050-200	CLM50D-OVV-050-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50x300	342	303	196	0,8	1,79	1	CLM50D-OVV-050-300	CLM50D-OVV-050-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50x400	342	403	196	0,8	2,21	1	CLM50D-OVV-050-400	CLM50D-OVV-050-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50x500	342	503	196	0,8	2,63	1	CLM50D-OVV-050-500	CLM50D-OVV-050-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 50x600	342	603	196	0,8	3,06	1	CLM50D-OVV-050-600	CLM50D-OVV-050-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80x80	372	83	226	0,8	0,97	1	CLM50D-OVV-080-080	CLM50D-OVV-080-080-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80x100	372	103	226	0,8	1,18	1	CLM50D-OVV-080-100	CLM50D-OVV-080-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80x150	372	153	226	0,8	1,40	1	CLM50D-OVV-080-150	CLM50D-OVV-080-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80x200	372	203	226	0,8	1,63	1	CLM50D-OVV-080-200	CLM50D-OVV-080-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80x300	372	303	226	0,8	2,07	1	CLM50D-OVV-080-300	CLM50D-OVV-080-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80x400	372	403	226	0,8	2,52	1	CLM50D-OVV-080-400	CLM50D-OVV-080-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80x500	372	503	226	0,8	2,97	1	CLM50D-OVV-080-500	CLM50D-OVV-080-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 80x600	372	603	226	0,8	3,41	1	CLM50D-OVV-080-600	CLM50D-OVV-080-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100x100	392	103	246	0,8	1,35	1	CLM50D-OVV-100-100	CLM50D-OVV-100-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100x150	392	153	246	0,8	1,57	1	CLM50D-OVV-100-150	CLM50D-OVV-100-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100x200	392	203	246	0,8	1,80	1	CLM50D-OVV-100-200	CLM50D-OVV-100-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100x300	392	303	246	0,8	2,27	1	CLM50D-OVV-100-300	CLM50D-OVV-100-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100x400	392	403	246	0,8	2,64	1	CLM50D-OVV-100-400	CLM50D-OVV-100-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100x500	392	503	246	0,8	3,19	1	CLM50D-OVV-100-500	CLM50D-OVV-100-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх 100x600	392	603	246	0,8	3,65	1	CLM50D-OVV-100-600	CLM50D-OVV-100-600-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Ответвитель Т-образный вертикальный вверх боковой



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы вверх с поворотом трассы вокруг своей оси на 90°.
Поставляется в комплекте с крышкой.

Наименование	Размеры, мм			Толщ. мет.*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50x50	250	52	140	0,8	0,52	1	CLM50D-OVVB-050-050	CLM50D-OVVB-050-050-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50x100	392	102	180	0,8	1,12	1	CLM50D-OVVB-050-100	CLM50D-OVVB-050-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50x150	442	152	180	0,8	1,57	1	CLM50D-OVVB-050-150	CLM50D-OVVB-050-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50x200	492	202	180	0,8	2,16	1	CLM50D-OVVB-050-200	CLM50D-OVVB-050-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50x300	592	302	180	0,8	3,37	1	CLM50D-OVVB-050-300	CLM50D-OVVB-050-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50x400	692	402	180	0,8	4,92	1	CLM50D-OVVB-050-400	CLM50D-OVVB-050-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50x500	792	502	180	0,8	6,73	1	CLM50D-OVVB-050-500	CLM50D-OVVB-050-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 50x600	892	602	180	0,8	8,80	1	CLM50D-OVVB-050-600	CLM50D-OVVB-050-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80x80	371	82	210	0,8	1,10	1	CLM50D-OVVB-080-080	CLM50D-OVVB-080-080-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80x100	392	102	210	0,8	1,28	1	CLM50D-OVVB-080-100	CLM50D-OVVB-080-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80x150	442	152	210	0,8	1,74	1	CLM50D-OVVB-080-150	CLM50D-OVVB-080-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80x200	492	202	210	0,8	2,28	1	CLM50D-OVVB-080-200	CLM50D-OVVB-080-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80x300	592	302	210	0,8	3,56	1	CLM50D-OVVB-080-300	CLM50D-OVVB-080-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80x400	692	402	210	0,8	5,13	1	CLM50D-OVVB-080-400	CLM50D-OVVB-080-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80x500	792	502	210	0,8	6,96	1	CLM50D-OVVB-080-500	CLM50D-OVVB-080-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 80x600	892	602	210	0,8	9,08	1	CLM50D-OVVB-080-600	CLM50D-OVVB-080-600-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100x100	392	102	230	0,8	1,35	1	CLM50D-OVVB-100-100	CLM50D-OVVB-100-100-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100x150	442	152	230	0,8	1,84	1	CLM50D-OVVB-100-150	CLM50D-OVVB-100-150-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100x200	492	202	230	0,8	2,39	1	CLM50D-OVVB-100-200	CLM50D-OVVB-100-200-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100x300	592	302	230	0,8	3,69	1	CLM50D-OVVB-100-300	CLM50D-OVVB-100-300-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100x400	692	402	230	0,8	5,26	1	CLM50D-OVVB-100-400	CLM50D-OVVB-100-400-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100x500	792	502	230	0,8	7,11	1	CLM50D-OVVB-100-500	CLM50D-OVVB-100-500-HDZ
Ответвитель Т-образный верт. вверх боковой 100x600	892	602	230	0,8	9,24	1	CLM50D-OVVB-100-600	CLM50D-OVVB-100-600-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.
** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Пластина соединительная



Для соединения лотков и аксессуаров между собой.

Наименование	Размеры, мм		Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина					
Пластина соединительная h35	190	18	1,5	0,03	2	CLP1S-035-1	
Пластина соединительная h50	190	33	1,5	0,05	2	CLP1S-050	CLP1S-050-M-HDZ
Пластина соединительная h80	190	52	1,5	0,09	2	CLP1S-080	CLP1S-080-M-HDZ
Пластина соединительная h100	190	62	1,5	0,11	2	CLP1S-100	CLP1S-100-M-HDZ

Пластина шарнирного соединения



Для соединения лотков под произвольным углом.

Наименование	Размеры, мм		Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина					
Пластина шарнирного соединения h35	138	18	2,0	0,03	2	CLP1SH-035-1	
Пластина шарнирного соединения h50	163	33	2,0	0,07	2	CLP1SH-050	CLP1SH-050-M-HDZ
Пластина шарнирного соединения h80	188	52	2,0	0,14	2	CLP1SH-080	CLP1SH-080-M-HDZ
Пластина шарнирного соединения h100	203	62	2,0	0,18	2	CLP1SH-100	CLP1SH-100-M-HDZ

Разделительная перегородка



Для разделения лотка на две и более части в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок.

Наименование	Размеры, мм			Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
	длина	ширина	высота					
Разделительная перегородка h35	2000	25	20	0,8	0,664	2	CLP1F-035-1	
Разделительная перегородка h50	2000	25	35	0,8	0,83	2	CLP1F-050-2	CLP1F-050-2-M-HDZ
Разделительная перегородка h80	2000	25	65	0,8	1,21	2	CLP1F-080-2	CLP1F-080-2-M-HDZ
Разделительная перегородка h100	2000	25	85	0,8	1,46	2	CLP1F-100-2	CLP1F-100-2-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Переходник



Для осуществления простого перехода по ширине трассы кабельных лотков.

Наименование	Изменение ширины трассы, мм	Высота, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Переходник H35×50	50	35	1,5	0,05	20	CLP1H-035-050	
Переходник H35×100	100	35	1,5	0,06	20	CLP1H-035-100	
Переходник H35×150	150	35	1,5	0,07	20	CLP1H-035-150	
Переходник H35×200	200	35	1,5	0,08	20	CLP1H-035-200	
Переходник H35×300	300	35	1,5	0,10	20	CLP1H-035-300	
Переходник H35×400	400	35	1,5	0,13	20	CLP1H-035-400	
Переходник H50×50	50	50	1,5	0,09	2	CLP1H-050-050	CLP1H-050-050-M-HDZ
Переходник H50×100	100	50	1,5	0,11	2	CLP1H-050-100	CLP1H-050-100-M-HDZ
Переходник H50×150	150	50	1,5	0,13	2	CLP1H-050-150	CLP1H-050-150-M-HDZ
Переходник H50×200	200	50	1,5	0,17	2	CLP1H-050-200	CLP1H-050-200-M-HDZ
Переходник H50×300	300	50	1,5	0,21	2	CLP1H-050-300	CLP1H-050-300-M-HDZ
Переходник H50×400	400	50	1,5	0,07	2	CLP1H-050-400	CLP1H-050-400-M-HDZ
Переходник H80×50	50	80	1,5	0,15	2	CLP1H-080-050	CLP1H-080-050-M-HDZ
Переходник H80×100	100	80	1,5	0,18	2	CLP1H-080-100	CLP1H-080-100-M-HDZ
Переходник H80×150	150	80	1,5	0,21	2	CLP1H-080-150	CLP1H-080-150-M-HDZ
Переходник H80×200	200	80	1,5	0,28	2	CLP1H-080-200	CLP1H-080-200-M-HDZ
Переходник H80×300	300	80	1,5	0,34	2	CLP1H-080-300	CLP1H-080-300-M-HDZ
Переходник H80×400	400	80	1,5	0,12	2	CLP1H-080-400	CLP1H-080-400-M-HDZ
Переходник H100×50	50	100	1,5	0,19	2	CLP1H-100-050	CLP1H-100-050-M-HDZ
Переходник H100×100	100	100	1,5	0,22	2	CLP1H-100-100	CLP1H-100-100-M-HDZ
Переходник H100×150	150	100	1,5	0,26	2	CLP1H-100-150	CLP1H-100-150-M-HDZ
Переходник H100×200	200	100	1,5	0,33	2	CLP1H-100-200	CLP1H-100-200-M-HDZ
Переходник H100×300	300	100	1,5	0,41	2	CLP1H-100-300	CLP1H-100-300-M-HDZ
Переходник H100×400	400	100	1,5	0,51	2	CLP1H-100-400	CLP1H-100-400-M-HDZ

Переходник по высоте



Для осуществления простого перехода по высоте трассы кабельных лотков.

Наименование	Изменение высоты борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**
Переходник по высоте 35×100B100	H 35 ↔ H 100	100	0,8	0,10	2	CLP1H-035-100-100
Переходник по высоте 35×100B150	H 35 ↔ H 100	150	0,8	0,14	2	CLP1H-035-100-150
Переходник по высоте 35×100B200	H 35 ↔ H 100	200	0,8	0,18	2	CLP1H-035-100-200
Переходник по высоте 35×100B300	H 35 ↔ H 100	300	0,8	0,25	2	CLP1H-035-100-300
Переходник по высоте 35×50B100	H 35 ↔ H 50	100	0,8	0,05	2	CLP1H-035-050-100
Переходник по высоте 35×50B150	H 35 ↔ H 50	150	0,8	0,06	2	CLP1H-035-050-150
Переходник по высоте 35×50B200	H 35 ↔ H 50	200	0,8	0,07	2	CLP1H-035-050-200
Переходник по высоте 35×50B300	H 35 ↔ H 50	300	0,8	0,10	2	CLP1H-035-050-300
Переходник по высоте 35×50B50	H 35 ↔ H 50	50	0,8	0,03	2	CLP1H-035-050-050
Переходник по высоте 35×80B100	H 35 ↔ H 80	100	0,8	0,08	2	CLP1H-035-080-100
Переходник по высоте 35×80B150	H 35 ↔ H 80	150	0,8	0,11	2	CLP1H-035-080-150
Переходник по высоте 35×80B200	H 35 ↔ H 80	200	0,8	0,15	2	CLP1H-035-080-200
Переходник по высоте 35×80B300	H 35 ↔ H 80	300	0,8	0,21	2	CLP1H-035-080-300

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Наименование	Изменение высоты борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**
Переходник по высоте 50×100B100	H 50 ↔ H 100	100	0,8	0,05	2	CLP1H-050-100-100
Переходник по высоте 50×100B150	H 50 ↔ H 100	150	0,8	0,06	2	CLP1H-050-100-150
Переходник по высоте 50×100B200	H 50 ↔ H 100	200	0,8	0,12	2	CLP1H-050-100-200
Переходник по высоте 50×100B300	H 50 ↔ H 100	300	0,8	0,16	2	CLP1H-050-100-300
Переходник по высоте 50×100B400	H 50 ↔ H 100	400	0,8	0,22	2	CLP1H-050-100-400
Переходник по высоте 50×100B500	H 50 ↔ H 100	500	0,8	0,29	2	CLP1H-050-100-500
Переходник по высоте 50×80B100	H 50 ↔ H 80	100	0,8	0,06	2	CLP1H-050-080-100
Переходник по высоте 50×80B150	H 50 ↔ H 80	150	0,8	0,07	2	CLP1H-050-080-150
Переходник по высоте 50×80B200	H 50 ↔ H 80	200	0,8	0,09	2	CLP1H-050-080-200
Переходник по высоте 50×80B300	H 50 ↔ H 80	300	0,8	0,13	2	CLP1H-050-080-300
Переходник по высоте 50×80B400	H 50 ↔ H 80	400	0,8	0,17	2	CLP1H-050-080-400
Переходник по высоте 50×80B500	H 50 ↔ H 80	500	0,8	0,21	2	CLP1H-050-080-500
Переходник по высоте 80×100B100	H 80 ↔ H 100	100	0,8	0,05	2	CLP1H-080-100-100
Переходник по высоте 80×100B150	H 80 ↔ H 100	150	0,8	0,07	2	CLP1H-080-100-150
Переходник по высоте 80×100B200	H 80 ↔ H 100	200	0,8	0,08	2	CLP1H-080-100-200
Переходник по высоте 80×100B300	H 80 ↔ H 100	300	0,8	0,12	2	CLP1H-080-100-300
Переходник по высоте 80×100B400	H 80 ↔ H 100	400	0,8	0,15	2	CLP1H-080-100-400
Переходник по высоте 80×100B500	H 80 ↔ H 100	500	0,8	0,18	2	CLP1H-080-100-500

Заглушка



Для торцевой заглушки трассы кабельных лотков.

Наименование	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Заглушка H35×50	35	50	0,8	0,025	2	CLP1Z-035-050	
Заглушка H35×100	35	100	0,8	0,031	2	CLP1Z-035-100	
Заглушка H35×150	35	150	0,8	0,044	2	CLP1Z-035-150	
Заглушка H35×200	35	200	0,8	0,057	2	CLP1Z-035-200	
Заглушка H35×300	35	300	0,8	0,083	2	CLP1Z-035-300	
Заглушка H50×50	50	50	0,8	0,023	2	CLP1Z-050-050	CLP1Z-050-100-M-HDZ
Заглушка H50×100	50	100	0,8	0,041	2	CLP1Z-50-100	CLP1Z-050-050-M-HDZ
Заглушка H50×150	50	150	0,8	0,058	2	CLP1Z-50-150	CLP1Z-050-150-M-HDZ
Заглушка H50×200	50	200	0,8	0,076	2	CLP1Z-050-200	CLP1Z-050-200-M-HDZ
Заглушка H50×300	50	300	0,8	0,111	2	CLP1Z-050-300	CLP1Z-050-300-M-HDZ
Заглушка H50×400	50	400	0,8	0,146	2	CLP1Z-050-400	CLP1Z-050-400-M-HDZ
Заглушка H50×500	50	500	0,8	0,182	2	CLP1Z-050-500	CLP1Z-050-500-M-HDZ
Заглушка H80×100	80	100	0,8	0,075	2	CLP1Z-080-100	CLP1Z-080-100-M-HDZ
Заглушка H80×150	80	150	0,8	0,102	2	CLP1Z-080-150	CLP1Z-080-150-M-HDZ
Заглушка H80×200	80	200	0,8	0,129	2	CLP1Z-080-200	CLP1Z-080-200-M-HDZ
Заглушка H80×300	80	300	0,8	0,183	2	CLP1Z-080-300	CLP1Z-080-300-M-HDZ
Заглушка H80×400	80	400	0,8	0,237	2	CLP1Z-080-400	CLP1Z-080-400-M-HDZ
Заглушка H80×500	80	500	0,8	0,291	2	CLP1Z-080-500	CLP1Z-080-500-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

** Под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL.

Соединительный фланец



Предназначен для ввода кабельной трассы в стену, потолок или оборудование.

Наименование	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла*, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Соединительный фланец 50×50	50	50	1,0	0,11	40	CLP1CF-050-050	CLP1CF-050-050-M-HDZ
Соединительный фланец 50×100	50	100	1,0	0,16	24	CLP1CF-050-100	CLP1CF-050-100-M-HDZ
Соединительный фланец 50×150	50	150	1,0	0,21	16	CLP1CF-050-150	CLP1CF-050-150-M-HDZ
Соединительный фланец 50×200	50	200	1,0	0,26	12	CLP1CF-050-200	CLP1CF-050-200-M-HDZ
Соединительный фланец 50×300	50	300	1,0	0,36	8	CLP1CF-050-300	CLP1CF-050-300-M-HDZ
Соединительный фланец 50×400	50	400	1,0	0,46	6	CLP1CF-050-400	CLP1CF-050-400-M-HDZ
Соединительный фланец 50×500	50	500	1,0	0,56	4	CLP1CF-050-500	CLP1CF-050-500-M-HDZ
Соединительный фланец 80×80	80	80	1,0	0,19	18	CLP1CF-080-080	CLP1CF-080-080-M-HDZ
Соединительный фланец 80×100	80	100	1,0	0,21	16	CLP1CF-080-100	CLP1CF-080-100-M-HDZ
Соединительный фланец 80×150	80	150	1,0	0,25	12	CLP1CF-080-150	CLP1CF-080-150-M-HDZ
Соединительный фланец 80×200	80	200	1,0	0,31	8	CLP1CF-080-200	CLP1CF-080-200-M-HDZ
Соединительный фланец 80×300	80	300	1,0	0,4	6	CLP1CF-080-300	CLP1CF-080-300-M-HDZ
Соединительный фланец 80×400	80	400	1,0	0,5	4	CLP1CF-080-400	CLP1CF-080-400-M-HDZ
Соединительный фланец 80×500	80	500	1,0	0,6	2	CLP1CF-080-500	CLP1CF-080-500-M-HDZ
Соединительный фланец 100×100	100	100	1,0	0,24	12	CLP1CF-100-100	CLP1CF-100-100-M-HDZ
Соединительный фланец 100×150	100	150	1,0	0,29	8	CLP1CF-100-150	CLP1CF-100-150-M-HDZ
Соединительный фланец 100×200	100	200	1,0	0,34	6	CLP1CF-100-200	CLP1CF-100-200-M-HDZ
Соединительный фланец 100×300	100	300	1,0	0,43	4	CLP1CF-100-300	CLP1CF-100-300-M-HDZ
Соединительный фланец 100×400	100	400	1,0	0,53	2	CLP1CF-100-400	CLP1CF-100-400-M-HDZ
Соединительный фланец 100×500	100	500	1,0	0,63	2	CLP1CF-100-500	CLP1CF-100-500-M-HDZ

Пластина монтажная вертикальная



Для монтажа распаячных коробок серии КМ.
Толщина металла 1,5 мм.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1**	Артикул, исполнение 2
Пластина монтажная вертикальная	135	104	0,15	10	CLP1M-MPV	CLP1M-MPV-M-HDZ

Пластина заземления GP



Для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Пластина заземления GP	52	18	0,03	100	CLP1Z-GP

* Указаны параметры для исполнения 1.

Лестничные лотки

Предназначены для открытой прокладки кабельных линий на промышленных и гражданских объектах. Конструктив лестничных лотков рассчитан на высокую рабочую нагрузку и способен нести до 600 кг на погонный метр.



Преимущества

- Высокая несущая способность лестничных лотков позволяет прокладывать тяжелые кабельные линии с нагрузкой более 600 кг/м.
- Открытый способ прокладки кабельных линий с помощью металлических лестничных лотков позволяет в дальнейшем легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.
- Универсальный разъем «папа-мама» позволяет осуществлять монтаж кабельной трассы как непосредственно продольно встык, так и внахлест сбоку за счет новой симметричной конструкции.
- Трубчатая форма замка значительно улучшает прочностные характеристики лотков IEK®.
- Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой степени сложности, используя разные типы лотков.
- Испытания лестничных лотков показали высокую огнестойкость и сохранность всех характеристик в условиях пожара.

Технические характеристики

Материал и тип исполнения:
- исполнение 1 – оцинкованная сталь (под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL)
- исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь (HDZ)

Цвет:
- белый

Гарантия на покрытие:
- защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации

Область применения:
- на улице и внутри производственных, торговых, офисных и нежилых помещений

Лотки лестничные



Предназначены для открытой прокладки кабельных линий на промышленных и гражданских объектах.

Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина лонжерона, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., м	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Лоток лестничный 50×200×3000	3000	50	200	1,2	2,15	6	LLK1-050-200	LLK1-050-200-M-HDZ
Лоток лестничный 50×300×3000	3000	50	300	1,2	2,39	6	LLK1-050-300	LLK1-050-300-M-HDZ
Лоток лестничный 50×400×3000	3000	50	400	1,2	2,64	6	LLK1-050-400	LLK1-050-400-M-HDZ
Лоток лестничный 50×500×3000	3000	50	500	1,2	2,88	6	LLK1-050-500	LLK1-050-500-M-HDZ
Лоток лестничный 50×600×3000	3000	50	600	1,2	3,12	6	LLK1-050-600	LLK1-050-600-M-HDZ
Лоток лестничный 80×200×3000	3000	80	200	1,2	2,65	6	LLK1-080-200	LLK1-080-200-M-HDZ
Лоток лестничный 80×300×3000	3000	80	300	1,2	2,89	6	LLK1-080-300	LLK1-080-300-M-HDZ
Лоток лестничный 80×400×3000	3000	80	400	1,2	3,14	6	LLK1-080-400	LLK1-080-400-M-HDZ
Лоток лестничный 80×500×3000	3000	80	500	1,2	3,38	6	LLK1-080-500	LLK1-080-500-M-HDZ
Лоток лестничный 80×600×3000	3000	80	600	1,2	3,62	6	LLK1-080-600	LLK1-080-600-M-HDZ
Лоток лестничный 100×200×3000	3000	100	200	1,2	3,03	6	LLK1-100-200	LLK1-100-200-M-HDZ
Лоток лестничный 100×300×3000	3000	100	300	1,2	3,27	6	LLK1-100-300	LLK1-100-300-M-HDZ
Лоток лестничный 100×400×3000	3000	100	400	1,2	3,52	6	LLK1-100-400	LLK1-100-400-M-HDZ
Лоток лестничный 100×500×3000	3000	100	500	1,2	3,76	6	LLK1-100-500	LLK1-100-500-M-HDZ
Лоток лестничный 100×600×3000	3000	100	600	1,2	4,01	6	LLK1-100-600	LLK1-100-600-M-HDZ
Лоток лестничный 50×200×3000	3000	50	200	1,5	2,30	6	LLK2-050-200	LLK2-050-200-M-HDZ
Лоток лестничный 50×300×3000	3000	50	300	1,5	2,59	6	LLK2-050-300	LLK2-050-300-M-HDZ
Лоток лестничный 50×400×3000	3000	50	400	1,5	2,88	6	LLK2-050-400	LLK2-050-400-M-HDZ
Лоток лестничный 50×500×3000	3000	50	500	1,5	3,16	6	LLK2-050-500	LLK2-050-500-M-HDZ
Лоток лестничный 50×600×3000	3000	50	600	1,5	3,44	6	LLK2-050-600	LLK2-050-600-M-HDZ
Лоток лестничный 80×200×3000	3000	80	200	1,5	2,85	6	LLK2-080-200	LLK2-080-200-M-HDZ
Лоток лестничный 80×300×3000	3000	80	300	1,5	3,13	6	LLK2-080-300	LLK2-080-300-M-HDZ
Лоток лестничный 80×400×3000	3000	80	400	1,5	3,42	6	LLK2-080-400	LLK2-080-400-M-HDZ
Лоток лестничный 80×500×3000	3000	80	500	1,5	3,71	6	LLK2-080-500	LLK2-080-500-M-HDZ
Лоток лестничный 80×600×3000	3000	80	600	1,5	3,99	6	LLK2-080-600	LLK2-080-600-M-HDZ
Лоток лестничный 100×200×3000	3000	100	200	1,5	3,33	6	LLK2-100-200	LLK2-100-200-M-HDZ
Лоток лестничный 100×300×3000	3000	100	300	1,5	3,62	6	LLK2-100-300	LLK2-100-300-M-HDZ
Лоток лестничный 100×400×3000	3000	100	400	1,5	3,91	6	LLK2-100-400	LLK2-100-400-M-HDZ
Лоток лестничный 100×500×3000	3000	100	500	1,5	4,19	6	LLK2-100-500	LLK2-100-500-M-HDZ
Лоток лестничный 100×600×3000	3000	100	600	1,5	4,49	6	LLK2-100-600	LLK2-100-600-M-HDZ

* Указаны параметры для исполнения 1.

Горизонтальные аксессуары для лестничных лотков

Повороты на 45° лестничные



Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 45°.
Упаковка – 1 шт.
Толщина лонжерона – 1,2 мм
Радиус R300. По запросу R600.
Соединение лонжерона и поперечен – двойная клепка

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Артикул, исполнение 1*	Артикул, исполнение 2
Поворот лест. на 45 гр. 50×200	526	54	362	1,35	LLK2P3-050-200	LLK2P3-050-200-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 50×300	597	54	462	1,65	LLK2P3-050-300	LLK2P3-050-300-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 50×400	667	54	562	1,95	LLK2P3-050-400	LLK2P3-050-400-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 50×500	738	54	662	2,25	LLK2P3-050-500	LLK2P3-050-500-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 50×600	809	54	762	2,55	LLK2P3-050-600	LLK2P3-050-600-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 80×200	526	84	362	1,63	LLK2P3-080-200	LLK2P3-080-200-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 80×300	597	84	462	1,96	LLK2P3-080-300	LLK2P3-080-300-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 80×400	667	84	562	2,28	LLK2P3-080-400	LLK2P3-080-400-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 80×500	738	84	662	2,60	LLK2P3-080-500	LLK2P3-080-500-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 80×600	809	84	762	2,92	LLK2P3-080-600	LLK2P3-080-600-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 100×200	526	104	362	1,83	LLK2P3-100-200	LLK2P3-100-200-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 100×300	597	104	462	2,16	LLK2P3-100-300	LLK2P3-100-300-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 100×400	667	104	562	2,50	LLK2P3-100-400	LLK2P3-100-400-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 100×500	738	104	662	2,84	LLK2P3-100-500	LLK2P3-100-500-HDZ
Поворот лест. на 45 гр. 100×600	809	104	762	3,17	LLK2P3-100-600	LLK2P3-100-600-HDZ

Повороты на 90° лестничные



Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 90°.
Упаковка – 1 шт.
Толщина лонжерона – 1,2 мм
Радиус R300. По запросу R600.
Соединение лонжерона и поперечен – двойная клепка

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Артикул, исполнение 1*	Артикул, исполнение 2
Поворот лест. на 90 гр. 50×200	550	54	550	1,93	LLK2P2-050-200	LLK2P2-050-200-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 50×300	650	54	650	2,38	LLK2P2-050-300	LLK2P2-050-300-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 50×400	750	54	750	2,83	LLK2P2-050-400	LLK2P2-050-400-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 50×500	850	54	850	3,28	LLK2P2-050-500	LLK2P2-050-500-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 50×600	950	54	950	3,73	LLK2P2-050-600	LLK2P2-050-600-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 80×200	550	84	550	2,35	LLK2P2-080-200	LLK2P2-080-200-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 80×300	650	84	650	2,84	LLK2P2-080-300	LLK2P2-080-300-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 80×400	750	84	750	3,34	LLK2P2-080-400	LLK2P2-080-400-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 80×500	850	84	850	3,84	LLK2P2-080-500	LLK2P2-080-500-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 80×600	950	84	950	4,34	LLK2P2-080-600	LLK2P2-080-600-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 100×200	550	104	550	2,63	LLK2P2-100-200	LLK2P2-100-200-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 100×300	650	104	650	3,16	LLK2P2-100-300	LLK2P2-100-300-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 100×400	750	104	750	3,69	LLK2P2-100-400	LLK2P2-100-400-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 100×500	850	104	850	4,22	LLK2P2-100-500	LLK2P2-100-500-HDZ
Поворот лест. на 90 гр. 100×600	950	104	950	4,74	LLK2P2-100-600	LLK2P2-100-600-HDZ

Разветвители Т-образные лестничные



Для организации Т-образного ответвления кабельной трассы.
Упаковка – 1 шт.
Толщина лонжерона – 1,2 мм
Радиус R300. По запросу R600.
Соединение лонжерона и поперечен – двойная клепка

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Артикул, исполнение 1*	Артикул, исполнение 2
Разветвитель лест. Т-образный 50×200	897	54	550	3,47	LLK2T-050-200	LLK2T-050-200-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 50×300	997	54	650	4,17	LLK2T-050-300	LLK2T-050-300-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 50×400	1097	54	750	5,18	LLK2T-050-400	LLK2T-050-400-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 50×500	1197	54	850	5,96	LLK2T-050-500	LLK2T-050-500-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 50×600	1297	54	950	6,74	LLK2T-050-600	LLK2T-050-600-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 80×200	897	84	550	4,04	LLK2T-080-200	LLK2T-080-200-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 80×300	997	84	650	4,78	LLK2T-080-300	LLK2T-080-300-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 80×400	1097	84	750	5,81	LLK2T-080-400	LLK2T-080-400-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 80×500	1197	84	850	6,62	LLK2T-080-500	LLK2T-080-500-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 80×600	1297	84	950	7,43	LLK2T-080-600	LLK2T-080-600-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 100×200	897	104	550	4,43	LLK2T-100-200	LLK2T-100-200-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 100×300	997	104	650	5,18	LLK2T-100-300	LLK2T-100-300-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 100×400	1097	104	750	6,24	LLK2T-100-400	LLK2T-100-400-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 100×500	1197	104	850	7,06	LLK2T-100-500	LLK2T-100-500-HDZ
Разветвитель лест. Т-образный 100×600	1297	104	950	7,89	LLK2T-100-600	LLK2T-100-600-HDZ

Крестовины лестничные



Для организации Х-образного ответвления кабельной трассы.
Упаковка – 1 шт.
Толщина лонжерона – 1,2 мм
Радиус R300. По запросу R600.
Соединение лонжерона и поперечен – двойная клепка

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Артикул, исполнение 1*	Артикул, исполнение 2
Крестовина лест. 50×200	897	54	897	4,61	LLK2X-050-200	LLK2X-050-200-HDZ
Крестовина лест. 50×300	997	54	997	5,46	LLK2X-050-300	LLK2X-050-300-HDZ
Крестовина лест. 50×400	1097	54	1097	6,61	LLK2X-050-400	LLK2X-050-400-HDZ
Крестовина лест. 50×500	1197	54	1197	7,54	LLK2X-050-500	LLK2X-050-500-HDZ
Крестовина лест. 50×600	1297	54	1297	8,46	LLK2X-050-600	LLK2X-050-600-HDZ
Крестовина лест. 80×200	897	84	897	5,26	LLK2X-080-200	LLK2X-080-200-HDZ
Крестовина лест. 80×300	997	84	997	6,11	LLK2X-080-300	LLK2X-080-300-HDZ
Крестовина лест. 80×400	1097	84	1097	7,26	LLK2X-080-400	LLK2X-080-400-HDZ
Крестовина лест. 80×500	1197	84	1197	8,19	LLK2X-080-500	LLK2X-080-500-HDZ
Крестовина лест. 80×600	1297	84	1297	9,11	LLK2X-080-600	LLK2X-080-600-HDZ
Крестовина лест. 100×200	897	104	897	5,71	LLK2X-100-200	LLK2X-100-200-HDZ
Крестовина лест. 100×300	997	104	997	6,56	LLK2X-100-300	LLK2X-100-300-HDZ
Крестовина лест. 100×400	1097	104	1097	7,71	LLK2X-100-400	LLK2X-100-400-HDZ
Крестовина лест. 100×500	1197	104	1197	8,63	LLK2X-100-500	LLK2X-100-500-HDZ
Крестовина лест. 100×600	1297	104	1297	9,56	LLK2X-100-600	LLK2X-100-600-HDZ

Монтажные аксессуары для лестничных лотков

Прижим лестничный



Для фиксации лестничных лотков на кронштейнах.
Толщина металла 2 мм.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Прижим лестничный	40	27	0,02	50	CLP1P-PL	CLP1P-PL-M-HDZ

Пластины соединительные усиленные



Пластина соединительная для увеличения несущей способности лестничных лотков на пролетах до 6 метров.
Толщина металла 2,5 мм
Для соединения лотков толщиной 1,5мм с использованием усиленных пластин необходимо применять комплект КС М6х16.

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул, исполнение 1
Пластина соед. усил. h=50мм IEK	300	36	27	0,29	10,00	CLM40D-PSU-050
Пластина соед. усил. h=80мм IEK	300	56	27	0,38	10,00	CLM40D-PSU-080
Пластина соед. усил. h=100мм IEK	300	66	27	0,43	10,00	CLM40D-PSU-100

Пластины соединительные регулируемые




Для организации горизонтального изгиба кабельной трассы.
Толщина металла 1 мм

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соед. регул. h=50мм IEK	185	33	0,04	10	CLM40D-PSR-050	CLM40D-PSR-050-HDZ
Пластина соед. регул. h=80мм IEK	185	52	0,07	10	CLM40D-PSR-080	CLM40D-PSR-080-HDZ
Пластина соед. регул. h=100мм IEK	185	62	0,09	10	CLM40D-PSR-100	CLM40D-PSR-100-HDZ

Проволочные лотки и аксессуары

Проволочные лотки предназначены для прокладки силовых и информационных кабелей внутри зданий и сооружений. Чаще всего используются под фальшпотолками.
Отличительной особенностью прокладки кабеля при помощи проволочных лотков является удобство монтажа с использованием минимального количества аксессуаров, а также отличная вентиляция проложенной кабельной трассы, что уменьшает вероятность ее перегрева.



5

Преимущества

- Максимальная вентиляция проложенной кабельной трассы.
- Монтаж крышки без использования дополнительных аксессуаров.
- При монтаже системы проволочных лотков. используется минимальное количество аксессуаров.
- Возможно быстрое безвинтовое соединение лотков между собой.
- Легкий доступ к проводке в процессе эксплуатации.
- Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет решить самые сложные монтажные задачи.

Технические характеристики

- Материал и тип исполнения:
  исполнение 1 – оцинкованная сталь (прокладки кабеля внутри помещений)
  исполнение 3 – нержавеющая сталь (в санитарно-гигиенических помещениях, пищевых, химических и др.)
- Цвет:
  серебристый
- Гарантия на покрытие:
  10 лет при соблюдении условий эксплуатации

Ассортимент



Проволочные лотки предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина проволоки	Масса*, кг	Кол-во в упак.*, шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Лоток проволочный 35×100	35	100	3000	3,8	0,49	30	CLWG10-035-100-3	CLWG10-035-100-3-INOX
Лоток проволочный 35×200	35	200	3000	3,8	0,78	6	CLWG10-035-200-3	CLWG10-035-200-3-INOX
Лоток проволочный 35×300	35	300	3000	3,8	1,04	6	CLWG10-035-300-3	CLWG10-035-300-3-INOX
Лоток проволочный 35×400	35	400	3000	3,8	1,3	6	CLWG10-035-400-3	CLWG10-035-400-3-INOX
Лоток проволочный 35×500	35	500	3000	3,8	1,59	6	CLWG10-035-500-3	CLWG10-035-500-3-INOX
Лоток проволочный 60×60	50	80	3000	3,8	0,49	6	CLWG10-060-060-3	CLWG10-060-060-3-INOX
Лоток проволочный 60×100	60	100	3000	3,8	0,7	18	CLWG10-060-100-3	CLWG10-060-100-3-INOX
Лоток проволочный 60×150	60	150	3000	3,8	0,76	6	CLWG10-060-150-3	CLWG10-060-150-3-INOX
Лоток проволочный 60×200	60	200	3000	3,8	0,9	6	CLWG10-060-200-3	CLWG10-060-200-3-INOX
Лоток проволочный 60×300	60	300	3000	3,8	1,18	6	CLWG10-060-300-3	CLWG10-060-300-3-INOX
Лоток проволочный 60×400	60	400	3000	3,8	1,43	6	CLWG10-060-400-3	CLWG10-060-400-3-INOX
Лоток проволочный 60×500	60	500	3000	3,8	1,73	6	CLWG10-060-500-3	CLWG10-060-500-3-INOX
Лоток проволочный 60×600	60	600	3000	3,8	1,982	6	CLWG10-060-600-3	CLWG10-060-600-3-INOX
Лоток проволочный 85×100	85	100	3000	3,8	0,78	6	CLWG10-085-100-3	CLWG10-085-100-3-INOX
Лоток проволочный 85×150	85	150	3000	3,8	0,9	6	CLWG10-085-150-3	CLWG10-085-150-3-INOX
Лоток проволочный 85×200	85	200	3000	3,8	1,03	6	CLWG10-085-200-3	CLWG10-085-200-3-INOX
Лоток проволочный 85×300	85	300	3000	3,8	1,29	6	CLWG10-085-300-3	CLWG10-085-300-3-INOX
Лоток проволочный 85×400	85	400	3000	3,8	1,59	6	CLWG10-085-400-3	CLWG10-085-400-3-INOX
Лоток проволочный 85×500	85	500	3000	3,8	1,83	6	CLWG10-085-500-3	CLWG10-085-500-3-INOX
Лоток проволочный 85×600	85	600	3000	3,8	2,117	6	CLWG10-085-600-3	CLWG10-085-600-3-INOX
Лоток проволочный 100×150	100	150	3000	3,8	1,03	6	CLWG10-100-150-3	CLWG10-100-150-3-INOX
Лоток проволочный 100×200	100	200	3000	3,8	1,18	6	CLWG10-100-200-3	CLWG10-100-200-3-INOX
Лоток проволочный 100×300	100	300	3000	3,8	1,42	6	CLWG10-100-300-3	CLWG10-100-300-3-INOX
Лоток проволочный 100×400	100	400	3000	3,8	1,7	6	CLWG10-100-400-3	CLWG10-100-400-3-INOX
Лоток проволочный 100×500	100	500	3000	3,8	1,98	6	CLWG10-100-500-3	CLWG10-100-500-3-INOX
Лоток проволочный 100×600	100	600	3000	3,8	2,252	6	CLWG10-100-600-3	CLWG10-100-600-3-INOX
Лоток проволочный усиленный 35×100	35	100	3000	4,8	0,788	6	CLWU10-035-100-3	
Лоток проволочный усиленный 35×150	35	150	3000	4,8	1,005	6	CLWU10-035-150-3	
Лоток проволочный усиленный 35×200	35	200	3000	4,8	1,22	6	CLWU10-035-200-3	
Лоток проволочный усиленный 35×300	35	300	3000	4,8	1,652	6	CLWU10-035-300-3	
Лоток проволочный усиленный 35×400	35	400	3000	4,8	2,083	6	CLWU10-035-400-3	
Лоток проволочный усиленный 35×500	35	500	3000	4,8	2,514	6	CLWU10-035-500-3	
Лоток проволочный усиленный 60×100	60	100	3000	4,8	1,14	6	CLWU10-060-100-3	
Лоток проволочный усиленный 60×150	60	150	3000	4,8	1,22	6	CLWU10-060-150-3	
Лоток проволочный усиленный 60×200	60	200	3000	4,8	1,436	6	CLWU10-060-200-3	
Лоток проволочный усиленный 60×300	60	300	3000	4,8	1,867	6	CLWU10-060-300-3	
Лоток проволочный усиленный 60×400	60	400	3000	4,8	2,225	6	CLWU10-060-400-3	
Лоток проволочный усиленный 60×500	60	500	3000	4,8	2,625	6	CLWU10-060-500-3	
Лоток проволочный усиленный 60×600	60	600	3000	4,8	3,162	6	CLWU10-060-600-3	
Лоток проволочный усиленный 85×100	85	100	3000	4,8	1,22	6	CLWU10-085-100-3	
Лоток проволочный усиленный 85×150	85	150	3000	4,8	1,436	6	CLWU10-085-150-3	
Лоток проволочный усиленный 85×200	85	200	3000	4,8	1,652	6	CLWU10-085-200-3	
Лоток проволочный усиленный 85×300	85	300	3000	4,8	2,017	6	CLWU10-085-300-3	
Лоток проволочный усиленный 85×400	85	400	3000	4,8	2,417	6	CLWU10-085-400-3	
Лоток проволочный усиленный 85×500	85	500	3000	4,8	2,833	6	CLWU10-085-500-3	
Лоток проволочный усиленный 85×600	85	600	3000	4,8	3,377	6	CLWU10-085-600-3	
Лоток проволочный усиленный 100×100	100	100	3000	4,8	1,436	6	CLWU10-100-100-3	
Лоток проволочный усиленный 100×600	100	600	3000	4,8	3,592	6	CLWU10-100-600-3	

* Указаны параметры для исполнения 1.

Аксессуары к проволочным лоткам

Разделительная перегородка



Для разделения лотка на две и более части в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Разделительная перегородка h 35	2000	25	20	0,664	2	CLP1F-035-1	
Разделительная перегородка h 50	2000	25	35	0,979	2	CLP1F-050-2	CLP1F-050-2-M-HDZ
Разделительная перегородка h 80	2000	25	65	1,294	2	CLP1F-080-2	CLP1F-080-2-M-HDZ
Разделительная перегородка h 100	2000	25	85	1,609	2	CLP1F-100-2	CLP1F-100-2-M-HDZ

Крышка на лоток



Для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крышка на лоток осн. 50 мм	3000	15	50	0,58	6	CLP1K-050-1	CLP1K-050-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 60 мм (длина 2 метра)	2000	15	60	0,62	6	CLP1K-060-1	
Крышка на лоток осн. 100 мм	3000	15	100	0,76	6	CLP1K-100-1	CLP1K-100-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 150 мм	3000	15	150	1,03	6	CLP1K-150-1	CLP1K-150-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 200 мм	3000	15	200	1,5	6	CLP1K-200-1	CLP1K-200-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 300 мм	3000	15	300	2,12	6	CLP1K-300-1	CLP1K-300-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 400 мм	3000	15	400	3,44	6	CLP1K-400-3	CLP1K-400-3-M-HDZ
Крышка на лоток осн. 500 мм	3000	15	500	4,22	6	CLP1K-500-3	CLP1K-500-3-M-HDZ

Соединитель безвинтовой CF



Для соединения проволочных лотков между собой при помощи отвертки без использования дополнительных метизов.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Соединитель безвинтовой CF	220	31	0,12	50	CLW10-CF	CLW10-CF-INOX

Соединитель перфорированный CP



Для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность. Способ монтажа: для использования необходимы 4 крепежных комплекта MS20. В зависимости от необходимой нагрузочной способности применяются от двух до четырех таких соединителей.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Соединитель перфорированный CP	231	28	0,10	20	CLW10-CP	CLW10-CP-INOX

Держатель горизонтальный VV



Для крепления лотка к потолку при помощи шпилек.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка*, кг	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Держатель горизонтальный VV100	95	55	18	145	0,10	50	CLW10-VV-100	CLW10-VV-100-INOX
Держатель горизонтальный VV150	230	55	18	127	0,19	20	CLW10-VV-150	CLW10-VV-150-INOX
Держатель горизонтальный VV200	280	55	18	115	0,24	20	CLW10-VV-200	CLW10-VV-200-INOX
Держатель горизонтальный VV300	380	55	18	92	0,32	20	CLW10-VV-300	CLW10-VV-300-INOX
Держатель горизонтальный VV400	480	55	18	78	0,41	20	CLW10-VV-400	CLW10-VV-400-INOX
Держатель горизонтальный VV500	580	55	18	45	0,51	20	CLW10-VV-500	CLW10-VV-500-INOX

Консоль VCEF



Для безвинтового крепления проволочного лотка к стене.

Наименование	Длина большей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка*, кг	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Консоль VCEF 100	158	55	95	48	0,2	10	CLW10-VCEF-100	CLW10-VCEF-100-INOX
Консоль VCEF 150	210	55	111	40	0,25	10	CLW10-VCEF-150	CLW10-VCEF-150-INOX
Консоль VCEF 200	260	55	111	35	0,29	10	CLW10-VCEF-200	CLW10-VCEF-200-INOX
Консоль VCEF 300	360	55	116	24	0,38	10	CLW10-VCEF-300	CLW10-VCEF-300-INOX
Консоль VCEF 400	460	55	122	17	0,48	10	CLW10-VCEF-400	CLW10-VCEF-400-INOX

Консоль потолочная VREF



Для безвинтового крепления проволочного лотка к потолку.

Наименование	Длина меньшей полки, мм	Длина большей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка*, кг	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Консоль VREF 100	84	158	55	163	39	0,325	4	CLW10-VREF-100	CLW10-VREF-100-INOX
Консоль VREF 150	105	208	55	170	30	0,4	4	CLW10-VREF-150	CLW10-VREF-150-INOX
Консоль VREF200	109	259	55	172	25	0,455	4	CLW10-VREF-200	CLW10-VREF-200-INOX
Консоль VREF300	119	359	55	172	18	0,585	4	CLW10-VREF-300	CLW10-VREF-300-INOX

Площадка фиксаторная CR



Для подвеса лотков на шпильке.
Возможно использование для бокового крепления к стене или для соединения лотков.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Площадка фиксаторная CR	52	52	0,04	200	CLW10-CR	CLW10-CR-INOX

Монтажная плата



Для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса*, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 3
Монтажная плата	90	75	18	0,085	50	CLP1M-MP	CLP1M-MP-INOX

Стойка напольная



Для напольного крепления кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном исполнении.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Стойка напольная 100	100	90	50,5	0,17	10	CLW10-SN-100

Кусачки арматурные



Применяются при монтаже проволочных лотков (см. стр. 456).

Наименование	Артикул
Кусачки арматурные (болторез) КПЛ 14	TKK10-D14

* Указаны параметры для исполнения 1.

Изделия монтажные для лотков металлических

Изделия монтажные применяются совместно со всеми типами металлических кабельных лотков IEK® . Также возможно применение изделий монтажных без металлических кабельных лотков для прокладки кабельных трасс, инженерных систем и монтажа дополнительного оборудования.
Использование метизов и изделий монтажных позволяет создавать конструкции любой сложности на объектах жилой и коммерческой недвижимости, тяжелой и добывающей промышленности.



Произведено в России

Преимущества

- Конструкция элементов системы подвесов ориентирована в первую очередь на удобство и скорость монтажа.

Технические характеристики

Материал и тип исполнения:
исполнение 1 – оцинкованная сталь (под заказ изделия могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL)
исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь (HDZ)
исполнение 3 – нержавеющая сталь (INOX)
Цвет:
серебристый
Гарантия на покрытие:
защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
Область применения:
для изделий из оцинкованной стали
на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений
для изделий из нержавеющей стали
в санитарно-гигиенических помещениях, пищевых, химических и др.

Профили

Профиль перфорированный П-образный



Применяется для:
- подвеса на шпильках
- крепления к стене
- монтажа кронштейнов
- крепления в скобу потолочную и кронштейны потолочные

Для монтажа кронштейнов рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 и гайку со стопорным буртом М8.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
200	56	40	1,5	0,29	2	CLM50D-PPP-020-15	CLM50D-PPP-020-15-HDZ
250	56	40	1,5	0,33	2	CLM50D-PPP-025-15	CLM50D-PPP-025-15-HDZ
300	56	40	1,5	0,41	2	CLM50D-PPP-030-15	CLM50D-PPP-030-15-HDZ
400	56	40	1,5	0,57	2	CLM50D-PPP-040-15	CLM50D-PPP-040-15-HDZ
500	56	40	1,5	0,69	2	CLM50D-PPP-050-15	CLM50D-PPP-050-15-HDZ
600	56	40	1,5	0,82	2	CLM50D-PPP-060-15	CLM50D-PPP-060-15-HDZ
700	56	40	1,5	0,98	2	CLM50D-PPP-070-15	CLM50D-PPP-070-15-HDZ
750	56	40	1,5	1,02	2	CLM50D-PPP-075-15	CLM50D-PPP-075-15-HDZ
800	56	40	1,5	1,10	2	CLM50D-PPP-080-15	CLM50D-PPP-080-15-HDZ
1000	56	40	1,5	1,39	2	CLM50D-PPP-100-15	CLM50D-PPP-100-15-HDZ
1200	56	40	1,5	1,63	2	CLM50D-PPP-120-15	CLM50D-PPP-120-15-HDZ
1500	56	40	1,5	2,04	2	CLM50D-PPP-150-15	CLM50D-PPP-150-15-HDZ
1800	56	40	1,5	2,45	2	CLM50D-PPP-180-15	CLM50D-PPP-180-15-HDZ
2000	56	40	1,5	2,73	2	CLM50D-PPP-200-15	CLM50D-PPP-200-15-HDZ
2500	56	40	1,5	3,43	2	CLM50D-PPP-250-15	CLM50D-PPP-250-15-HDZ
3000	56	40	1,5	4,08	2	CLM50D-PPP-300-15	CLM50D-PPP-300-15-HDZ
Толщина 2,0 мм							
200	56	40	2,0	0,38	2	CLM50D-PPP-020-20	CLM50D-PPP-020-20-HDZ
250	56	40	2,0	0,43	2	CLM50D-PPP-025-20	CLM50D-PPP-025-20-HDZ
300	56	40	2,0	0,54	2	CLM50D-PPP-030-20	CLM50D-PPP-030-20-HDZ
400	56	40	2,0	0,75	2	CLM50D-PPP-040-20	CLM50D-PPP-040-20-HDZ
500	56	40	2,0	0,91	2	CLM50D-PPP-050-20	CLM50D-PPP-050-20-HDZ
600	56	40	2,0	1,07	2	CLM50D-PPP-060-20	CLM50D-PPP-060-20-HDZ
700	56	40	2,0	1,29	2	CLM50D-PPP-070-20	CLM50D-PPP-070-20-HDZ
750	56	40	2,0	1,34	2	CLM50D-PPP-075-20	CLM50D-PPP-075-20-HDZ
800	56	40	2,0	1,45	2	CLM50D-PPP-080-20	CLM50D-PPP-080-20-HDZ
1000	56	40	2,0	1,83	2	CLM50D-PPP-100-20	CLM50D-PPP-100-20-HDZ
1200	56	40	2,0	2,15	2	CLM50D-PPP-120-20	CLM50D-PPP-120-20-HDZ
1500	56	40	2,0	2,69	2	CLM50D-PPP-150-20	CLM50D-PPP-150-20-HDZ
1800	56	40	2,0	3,22	2	CLM50D-PPP-180-20	CLM50D-PPP-180-20-HDZ
2000	56	40	2,0	3,60	2	CLM50D-PPP-200-20	CLM50D-PPP-200-20-HDZ
2500	56	40	2,0	4,51	2	CLM50D-PPP-250-20	CLM50D-PPP-250-20-HDZ
3000	56	40	2,0	5,37	2	CLM50D-PPP-300-20	CLM50D-PPP-300-20-HDZ
Толщина 2,5 мм							
200	56	40	2,5	0,46	2	CLM50D-PPP-020-25	CLM50D-PPP-020-25-HDZ
250	56	40	2,5	0,53	2	CLM50D-PPP-025-25	CLM50D-PPP-025-25-HDZ
300	56	40	2,5	0,66	2	CLM50D-PPP-030-25	CLM50D-PPP-030-25-HDZ
400	56	40	2,5	0,93	2	CLM50D-PPP-040-25	CLM50D-PPP-040-25-HDZ
500	56	40	2,5	1,13	2	CLM50D-PPP-050-25	CLM50D-PPP-050-25-HDZ
600	56	40	2,5	1,33	2	CLM50D-PPP-060-25	CLM50D-PPP-060-25-HDZ
700	56	40	2,5	1,59	2	CLM50D-PPP-070-25	CLM50D-PPP-070-25-HDZ
750	56	40	2,5	1,66	2	CLM50D-PPP-075-25	CLM50D-PPP-075-25-HDZ
800	56	40	2,5	1,79	2	CLM50D-PPP-080-25	CLM50D-PPP-080-25-HDZ
1000	56	40	2,5	2,25	2	CLM50D-PPP-100-25	CLM50D-PPP-100-25-HDZ
1200	56	40	2,5	2,65	2	CLM50D-PPP-120-25	CLM50D-PPP-120-25-HDZ
1500	56	40	2,5	3,31	2	CLM50D-PPP-150-25	CLM50D-PPP-150-25-HDZ
1800	56	40	2,5	3,98	2	CLM50D-PPP-180-25	CLM50D-PPP-180-25-HDZ
2000	56	40	2,5	4,44	2	CLM50D-PPP-200-25	CLM50D-PPP-200-25-HDZ
2500	56	40	2,5	5,57	2	CLM50D-PPP-250-25	CLM50D-PPP-250-25-HDZ
3000	56	40	2,5	6,63	2	CLM50D-PPP-300-25	CLM50D-PPP-300-25-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Соединитель профиля перфорированного П-образного



Применяется для:
– соединения перфорированных П-образных профилей.

Для монтажа рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×70 и гайку со стопорным буртом М8.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Соединитель профиля перфорированного П-образного	125	61	42	2	0,22	2	CLP1Z-CP-050-1	CLP1Z-CP-M-HDZ

Втулка в профиль перфорированный



Применяется для:
– придания профилю перфорированному дополнительной жесткости и защиты от деформации в местах соединения с аксессуарами.

Наименование	Длина, мм	D внешний, мм	Толщина металла, мм	d внутренний, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Втулка в профиль перфорированный	50	17	2,0	13	0,037	16	CLP1ZU-50

STRUT-профиль перфорированный 41×21



Применяется для:
– подвеса на шпильках
– крепления к стене
– монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
– монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
300	41	21	1,5	0,35	2	CLP1S-41-21-03-15	CLP1S-41-21-03-15-M-HDZ
400	41	21	1,5	0,46	2	CLP1S-41-21-04-15	CLP1S-41-21-04-15-M-HDZ
500	41	21	1,5	0,58	2	CLP1S-41-21-05-15	CLP1S-41-21-05-15-M-HDZ
600	41	21	1,5	0,69	2	CLP1S-41-21-06-15	CLP1S-41-21-06-15-M-HDZ
700	41	21	1,5	0,81	2	CLP1S-41-21-07-15	CLP1S-41-21-07-15-M-HDZ
800	41	21	1,5	0,92	2	CLP1S-41-21-08-15	CLP1S-41-21-08-15-M-HDZ
1000	41	21	1,5	1,15	2	CLP1S-41-21-10-15	CLP1S-41-21-10-15-M-HDZ
1200	41	21	1,5	1,38	2	CLP1S-41-21-12-15	CLP1S-41-21-12-15-M-HDZ
1500	41	21	1,5	1,73	2	CLP1S-41-21-15-15	CLP1S-41-21-15-15-M-HDZ
1800	41	21	1,5	2,08	2	CLP1S-41-21-18-15	CLP1S-41-21-18-15-M-HDZ
2000	41	21	1,5	2,30	2	CLP1S-41-21-20-15	CLP1S-41-21-20-15-M-HDZ
2500	41	21	1,5	2,88	2	CLP1S-41-21-25-15	CLP1S-41-21-25-15-M-HDZ
3000	41	21	1,5	3,45	2	CLP1S-41-21-30-15	CLP1S-41-21-30-15-M-HDZ
Толщина 2,0 мм							
300	41	21	2,0	0,44	2	CLP1S-41-21-03-20	CLP1S-41-21-03-20-M-HDZ
400	41	21	2,0	0,58	2	CLP1S-41-21-04-20	CLP1S-41-21-04-20-M-HDZ
500	41	21	2,0	0,73	2	CLP1S-41-21-05-20	CLP1S-41-21-05-20-M-HDZ
600	41	21	2,0	0,88	2	CLP1S-41-21-06-20	CLP1S-41-21-06-20-M-HDZ
700	41	21	2,0	1,02	2	CLP1S-41-21-07-20	CLP1S-41-21-07-20-M-HDZ
800	41	21	2,0	1,17	2	CLP1S-41-21-08-20	CLP1S-41-21-08-20-M-HDZ
1000	41	21	2,0	1,46	2	CLP1S-41-21-10-20	CLP1S-41-21-10-20-M-HDZ
1200	41	21	2,0	1,75	2	CLP1S-41-21-12-20	CLP1S-41-21-12-20-M-HDZ
1500	41	21	2,0	2,19	2	CLP1S-41-21-15-20	CLP1S-41-21-15-20-M-HDZ
1800	41	21	2,0	2,63	2	CLP1S-41-21-18-20	CLP1S-41-21-18-20-M-HDZ
2000	41	21	2,0	2,92	2	CLP1S-41-21-20-20	CLP1S-41-21-20-20-M-HDZ
2500	41	21	2,0	3,65	2	CLP1S-41-21-25-20	CLP1S-41-21-25-20-M-HDZ
3000	41	21	2,0	4,38	2	CLP1S-41-21-30-20	CLP1S-41-21-30-20-M-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 2,5 мм							
300	41	21	2,5	0,52	2	CLP1S-41-21-03-25	CLP1S-41-21-03-25-M-HDZ
400	41	21	2,5	0,70	2	CLP1S-41-21-04-25	CLP1S-41-21-04-25-M-HDZ
500	41	21	2,5	0,87	2	CLP1S-41-21-05-25	CLP1S-41-21-05-25-M-HDZ
600	41	21	2,5	1,04	2	CLP1S-41-21-06-25	CLP1S-41-21-06-25-M-HDZ
700	41	21	2,5	1,22	2	CLP1S-41-21-07-25	CLP1S-41-21-07-25-M-HDZ
800	41	21	2,5	1,39	2	CLP1S-41-21-08-25	CLP1S-41-21-08-25-M-HDZ
1000	41	21	2,5	1,74	2	CLP1S-41-21-10-25	CLP1S-41-21-10-25-M-HDZ
1200	41	21	2,5	2,09	2	CLP1S-41-21-12-25	CLP1S-41-21-12-25-M-HDZ
1500	41	21	2,5	2,61	2	CLP1S-41-21-15-25	CLP1S-41-21-25-15-M-HDZ
1800	41	21	2,5	3,13	2	CLP1S-41-21-18-25	CLP1S-41-21-18-25-M-HDZ
2000	41	21	2,5	3,48	2	CLP1S-41-21-20-25	CLP1S-41-21-20-25-M-HDZ
2500	41	21	2,5	4,35	2	CLP1S-41-21-25-25	CLP1S-41-21-25-25-M-HDZ
3000	41	21	2,5	5,22	2	CLP1S-41-21-30-25	CLP1S-41-21-30-25-M-HDZ

STRUT-профиль перфорированный 41×41



Применяется для:
– подвеса на шпильках
– крепления к стене
– монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
– монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

5

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
300	41	41	1,5	0,47	2	CLP1S-41-41-03-15	CLP1S-41-41-03-15-M-HDZ
400	41	41	1,5	0,63	2	CLP1S-41-41-04-15	CLP1S-41-41-04-15-M-HDZ
500	41	41	1,5	0,79	2	CLP1S-41-41-05-15	CLP1S-41-41-05-15-M-HDZ
600	41	41	1,5	0,95	2	CLP1S-41-41-06-15	CLP1S-41-41-06-15-M-HDZ
700	41	41	1,5	1,11	2	CLP1S-41-41-07-15	CLP1S-41-41-07-15-M-HDZ
800	41	41	1,5	1,26	2	CLP1S-41-41-08-15	CLP1S-41-41-08-15-M-HDZ
1000	41	41	1,5	1,58	2	CLP1S-41-41-10-15	CLP1S-41-41-10-15-M-HDZ
1200	41	41	1,5	1,90	2	CLP1S-41-41-12-15	CLP1S-41-41-12-15-M-HDZ
1500	41	41	1,5	2,37	2	CLP1S-41-41-15-15	CLP1S-41-41-15-15-M-HDZ
1800	41	41	1,5	2,84	2	CLP1S-41-41-18-15	CLP1S-41-41-18-15-M-HDZ
2000	41	41	1,5	3,16	2	CLP1S-41-41-20-15	CLP1S-41-41-20-15-M-HDZ
2500	41	41	1,5	3,95	2	CLP1S-41-41-25-15	CLP1S-41-41-25-15-M-HDZ
3000	41	41	1,5	4,74	2	CLP1S-41-41-30-15	CLP1S-41-41-30-15-M-HDZ
Толщина 2,0 мм							
300	41	41	2,0	0,61	2	CLP1S-41-41-03-20	CLP1S-41-41-03-20-M-HDZ
400	41	41	2,0	0,82	2	CLP1S-41-41-04-20	CLP1S-41-41-04-20-M-HDZ
500	41	41	2,0	1,02	2	CLP1S-41-41-05-20	CLP1S-41-41-05-20-M-HDZ
600	41	41	2,0	1,22	2	CLP1S-41-41-06-20	CLP1S-41-41-06-20-M-HDZ
700	41	41	2,0	1,43	2	CLP1S-41-41-07-20	CLP1S-41-41-07-20-M-HDZ
800	41	41	2,0	1,63	2	CLP1S-41-41-08-20	CLP1S-41-41-08-20-M-HDZ
1000	41	41	2,0	2,04	2	CLP1S-41-41-10-20	CLP1S-41-41-10-20-M-HDZ
1200	41	41	2,0	2,45	2	CLP1S-41-41-12-20	CLP1S-41-41-12-20-M-HDZ
1500	41	41	2,0	3,06	2	CLP1S-41-41-15-20	CLP1S-41-41-15-20-M-HDZ
1800	41	41	2,0	3,67	2	CLP1S-41-41-18-20	CLP1S-41-41-18-20-M-HDZ
2000	41	41	2,0	4,08	2	CLP1S-41-41-20-20	CLP1S-41-41-20-20-M-HDZ
2500	41	41	2,0	5,10	2	CLP1S-41-41-25-20	CLP1S-41-41-25-20-M-HDZ
3000	41	41	2,0	6,12	2	CLP1S-41-41-30-20	CLP1S-41-41-30-20-M-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 2,5 мм							
300	41	41	2,5	0,74	2	CLP1S-41-41-03-25	CLP1S-41-41-03-25-M-HDZ
400	41	41	2,5	0,98	2	CLP1S-41-41-04-25	CLP1S-41-41-04-25-M-HDZ
500	41	41	2,5	1,23	2	CLP1S-41-41-05-25	CLP1S-41-41-05-25-M-HDZ
600	41	41	2,5	1,48	2	CLP1S-41-41-06-25	CLP1S-41-41-06-25-M-HDZ
700	41	41	2,5	1,72	2	CLP1S-41-41-07-25	CLP1S-41-41-07-25-M-HDZ
800	41	41	2,5	1,97	2	CLP1S-41-41-08-25	CLP1S-41-41-08-25-M-HDZ
1000	41	41	2,5	2,46	2	CLP1S-41-41-10-25	CLP1S-41-41-10-25-M-HDZ
1200	41	41	2,5	2,95	2	CLP1S-41-41-12-25	CLP1S-41-41-12-25-M-HDZ
1500	41	41	2,5	3,69	2	CLP1S-41-41-15-25	CLP1S-41-41-15-25-M-HDZ
1800	41	41	2,5	4,43	2	CLP1S-41-41-18-25	CLP1S-41-41-18-25-M-HDZ
2000	41	41	2,5	4,92	2	CLP1S-41-41-20-25	CLP1S-41-41-20-25-M-HDZ
2500	41	41	2,5	6,15	2	CLP1S-41-41-25-25	CLP1S-41-41-25-25-M-HDZ
3000	41	41	2,5	7,38	2	CLP1S-41-41-30-25	CLP1S-41-41-30-25-M-HDZ

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×21



Применяется для:
- подвеса на шпильках
- монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
- монтажа в подвес, в крепление стеновое
- монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
300	41	42	1,5	0,69	1	CLM50D-PSD-41-21-03-1	CLM50D-PSD-41-21-03-1-HDZ
400	41	42	1,5	0,92	1	CLM50D-PSD-41-21-04-1	CLM50D-PSD-41-21-04-1-HDZ
500	41	42	1,5	1,15	1	CLM50D-PSD-41-21-05-1	CLM50D-PSD-41-21-05-1-HDZ
600	41	42	1,5	1,38	1	CLM50D-PSD-41-21-06-1	CLM50D-PSD-41-21-06-1-HDZ
700	41	42	1,5	1,61	1	CLM50D-PSD-41-21-07-1	CLM50D-PSD-41-21-07-1-HDZ
800	41	42	1,5	1,84	1	CLM50D-PSD-41-21-08-1	CLM50D-PSD-41-21-08-1-HDZ
1000	41	42	1,5	2,30	1	CLM50D-PSD-41-21-10-1	CLM50D-PSD-41-21-10-1-HDZ
1200	41	42	1,5	2,76	1	CLM50D-PSD-41-21-12-1	CLM50D-PSD-41-21-12-1-HDZ
1500	41	42	1,5	3,45	1	CLM50D-PSD-41-21-15-1	CLM50D-PSD-41-21-15-1-HDZ
1800	41	42	1,5	4,14	1	CLM50D-PSD-41-21-18-1	CLM50D-PSD-41-21-18-1-HDZ
2000	41	42	1,5	4,60	1	CLM50D-PSD-41-21-20-1	CLM50D-PSD-41-21-20-1-HDZ
2500	41	42	1,5	5,75	1	CLM50D-PSD-41-21-25-1	CLM50D-PSD-41-21-25-1-HDZ
3000	41	42	1,5	6,90	1	CLM50D-PSD-41-21-30-1	CLM50D-PSD-41-21-30-1-HDZ
Толщина 2,0 мм							
300	41	42	2,0	0,88	1	CLM50D-PSD-41-21-03-2	CLM50D-PSD-41-21-03-2-HDZ
400	41	42	2,0	1,17	1	CLM50D-PSD-41-21-04-2	CLM50D-PSD-41-21-04-2-HDZ
500	41	42	2,0	1,46	1	CLM50D-PSD-41-21-05-2	CLM50D-PSD-41-21-05-2-HDZ
600	41	42	2,0	1,75	1	CLM50D-PSD-41-21-06-2	CLM50D-PSD-41-21-06-2-HDZ
700	41	42	2,0	2,04	1	CLM50D-PSD-41-21-07-2	CLM50D-PSD-41-21-07-2-HDZ
800	41	42	2,0	2,34	1	CLM50D-PSD-41-21-08-2	CLM50D-PSD-41-21-08-2-HDZ
1000	41	42	2,0	2,92	1	CLM50D-PSD-41-21-10-2	CLM50D-PSD-41-21-10-2-HDZ
1200	41	42	2,0	3,50	1	CLM50D-PSD-41-21-12-2	CLM50D-PSD-41-21-12-2-HDZ
1500	41	42	2,0	4,38	1	CLM50D-PSD-41-21-15-2	CLM50D-PSD-41-21-15-2-HDZ
1800	41	42	2,0	5,26	1	CLM50D-PSD-41-21-18-2	CLM50D-PSD-41-21-18-2-HDZ
2000	41	42	2,0	5,84	1	CLM50D-PSD-41-21-20-2	CLM50D-PSD-41-21-20-2-HDZ
2500	41	42	2,0	7,30	1	CLM50D-PSD-41-21-25-2	CLM50D-PSD-41-21-25-2-HDZ
3000	41	42	2,0	8,76	1	CLM50D-PSD-41-21-30-2	CLM50D-PSD-41-21-30-2-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 2,5 мм							
300	41	42	2,5	1,04	1	CLM50D-PSD-41-21-03-3	CLM50D-PSD-41-21-03-3-HDZ
400	41	42	2,5	1,39	1	CLM50D-PSD-41-21-04-3	CLM50D-PSD-41-21-04-3-HDZ
500	41	42	2,5	1,74	1	CLM50D-PSD-41-21-05-3	CLM50D-PSD-41-21-05-3-HDZ
600	41	42	2,5	2,09	1	CLM50D-PSD-41-21-06-3	CLM50D-PSD-41-21-06-3-HDZ
700	41	42	2,5	2,44	1	CLM50D-PSD-41-21-07-3	CLM50D-PSD-41-21-07-3-HDZ
800	41	42	2,5	2,78	1	CLM50D-PSD-41-21-08-3	CLM50D-PSD-41-21-08-3-HDZ
1000	41	42	2,5	3,48	1	CLM50D-PSD-41-21-10-3	CLM50D-PSD-41-21-10-3-HDZ
1200	41	42	2,5	4,18	1	CLM50D-PSD-41-21-12-3	CLM50D-PSD-41-21-12-3-HDZ
1500	41	42	2,5	5,22	1	CLM50D-PSD-41-21-15-3	CLM50D-PSD-41-21-15-3-HDZ
1800	41	42	2,5	6,26	1	CLM50D-PSD-41-21-18-3	CLM50D-PSD-41-21-18-3-HDZ
2000	41	42	2,5	6,96	1	CLM50D-PSD-41-21-20-3	CLM50D-PSD-41-21-20-3-HDZ
2500	41	42	2,5	8,70	1	CLM50D-PSD-41-21-25-3	CLM50D-PSD-41-21-25-3-HDZ
3000	41	42	2,5	10,44	1	CLM50D-PSD-41-21-30-3	CLM50D-PSD-41-21-30-3-HDZ

STRUT-профиль перфорированный двойной 41×41



Применяется для:
– подвеса на шпильках
– монтажа консолей NKU и STRUT-консолей
– монтажа в подвес, в крепление стеновое
– монтажа световых приборов

Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный M10×20 и канальную гайку M10.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 1,5 мм							
300	41	82	1,5	0,95	1	CLM50D-PSD-41-41-03-1	CLM50D-PSD-41-41-03-1-HDZ
400	41	82	1,5	1,26	1	CLM50D-PSD-41-41-04-1	CLM50D-PSD-41-41-04-1-HDZ
500	41	82	1,5	1,58	1	CLM50D-PSD-41-41-05-1	CLM50D-PSD-41-41-05-1-HDZ
600	41	82	1,5	1,90	1	CLM50D-PSD-41-41-06-1	CLM50D-PSD-41-41-06-1-HDZ
700	41	82	1,5	2,12	1	CLM50D-PSD-41-41-07-1	CLM50D-PSD-41-41-07-1-HDZ
800	41	82	1,5	2,53	1	CLM50D-PSD-41-41-08-1	CLM50D-PSD-41-41-08-1-HDZ
1000	41	82	1,5	3,16	1	CLM50D-PSD-41-41-10-1	CLM50D-PSD-41-41-10-1-HDZ
1200	41	82	1,5	3,79	1	CLM50D-PSD-41-41-12-1	CLM50D-PSD-41-41-12-1-HDZ
1500	41	82	1,5	4,74	1	CLM50D-PSD-41-41-15-1	CLM50D-PSD-41-41-15-1-HDZ
1800	41	82	1,5	5,69	1	CLM50D-PSD-41-41-18-1	CLM50D-PSD-41-41-18-1-HDZ
2000	41	82	1,5	6,32	1	CLM50D-PSD-41-41-20-1	CLM50D-PSD-41-41-20-1-HDZ
2500	41	82	1,5	7,90	1	CLM50D-PSD-41-41-25-1	CLM50D-PSD-41-41-25-1-HDZ
3000	41	82	1,5	9,48	1	CLM50D-PSD-41-41-30-1	CLM50D-PSD-41-41-30-1-HDZ
Толщина 2,0 мм							
300	41	82	2,0	1,22	1	CLM50D-PSD-41-41-03-2	CLM50D-PSD-41-41-03-2-HDZ
400	41	82	2,0	1,63	1	CLM50D-PSD-41-41-04-2	CLM50D-PSD-41-41-04-2-HDZ
500	41	82	2,0	2,04	1	CLM50D-PSD-41-41-05-2	CLM50D-PSD-41-41-05-2-HDZ
600	41	82	2,0	2,45	1	CLM50D-PSD-41-41-06-2	CLM50D-PSD-41-41-06-2-HDZ
700	41	82	2,0	2,86	1	CLM50D-PSD-41-41-07-2	CLM50D-PSD-41-41-07-2-HDZ
800	41	82	2,0	3,26	1	CLM50D-PSD-41-41-08-2	CLM50D-PSD-41-41-08-2-HDZ
1000	41	82	2,0	4,08	1	CLM50D-PSD-41-41-10-2	CLM50D-PSD-41-41-10-2-HDZ
1200	41	82	2,0	4,90	1	CLM50D-PSD-41-41-12-2	CLM50D-PSD-41-41-12-2-HDZ
1500	41	82	2,0	6,12	1	CLM50D-PSD-41-41-15-2	CLM50D-PSD-41-41-15-2-HDZ
1800	41	82	2,0	7,34	1	CLM50D-PSD-41-41-18-2	CLM50D-PSD-41-41-18-2-HDZ
2000	41	82	2,0	8,16	1	CLM50D-PSD-41-41-20-2	CLM50D-PSD-41-41-20-2-HDZ
2500	41	82	2,0	10,20	1	CLM50D-PSD-41-41-25-2	CLM50D-PSD-41-41-25-2-HDZ
3000	41	82	2,0	12,24	1	CLM50D-PSD-41-41-30-2	CLM50D-PSD-41-41-30-2-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Толщина 2,5 мм							
300	41	82	2,5	1,48	1	CLM50D-PSD-41-41-03-3	CLM50D-PSD-41-41-03-3-HDZ
400	41	82	2,5	1,97	1	CLM50D-PSD-41-41-04-3	CLM50D-PSD-41-41-04-3-HDZ
500	41	82	2,5	2,46	1	CLM50D-PSD-41-41-05-3	CLM50D-PSD-41-41-05-3-HDZ
600	41	82	2,5	2,95	1	CLM50D-PSD-41-41-06-3	CLM50D-PSD-41-41-06-3-HDZ
700	41	82	2,5	3,44	1	CLM50D-PSD-41-41-07-3	CLM50D-PSD-41-41-07-3-HDZ
800	41	82	2,5	3,94	1	CLM50D-PSD-41-41-08-3	CLM50D-PSD-41-41-08-3-HDZ
1000	41	82	2,5	4,92	1	CLM50D-PSD-41-41-10-3	CLM50D-PSD-41-41-10-3-HDZ
1200	41	82	2,5	5,90	1	CLM50D-PSD-41-41-12-3	CLM50D-PSD-41-41-12-3-HDZ
1500	41	82	2,5	7,38	1	CLM50D-PSD-41-41-15-3	CLM50D-PSD-41-41-15-3-HDZ
1800	41	82	2,5	8,86	1	CLM50D-PSD-41-41-18-3	CLM50D-PSD-41-41-18-3-HDZ
2000	41	82	2,5	9,84	1	CLM50D-PSD-41-41-20-3	CLM50D-PSD-41-41-20-3-HDZ
2500	41	82	2,5	12,30	1	CLM50D-PSD-41-41-25-3	CLM50D-PSD-41-41-25-3-HDZ
3000	41	82	2,5	14,76	1	CLM50D-PSD-41-41-30-3	CLM50D-PSD-41-41-30-3-HDZ

Соединитель STRUT-профиля перфорированного



Применяется для:
– соединения STRUT-профилей перфорированных.

Для монтажа соединителя рекомендуется использовать болт шестигранный М10×70 (4 шт.) и гайку со стопорным буртом М10 (4 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Соединитель для STRUT-профиля	300	51	44	4,0	1,15	30	CLM50D-SPS-300-40	CLM50D-SPS-300-40-HDZ

Профиль перфорированный Z-образный



Применяется для:
– монтажа вертикальных кабельных трасс
– монтажа оборудования к стенам и потолку

Размер перфорации 11×27 мм с шагом 50 мм.

Длина**, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
200	50	100	2,5	0,54	2	CLM50D-PPZ-020-25	CLM50D-PPZ-020-25-HDZ
300	50	100	2,5	0,81	2	CLM50D-PPZ-030-25	CLM50D-PPZ-030-25-HDZ
400	50	100	2,5	1,08	2	CLM50D-PPZ-040-25	CLM50D-PPZ-040-25-HDZ
500	50	100	2,5	1,35	2	CLM50D-PPZ-050-25	CLM50D-PPZ-050-25-HDZ
600	50	100	2,5	1,62	2	CLM50D-PPZ-060-25	CLM50D-PPZ-060-25-HDZ
700	50	100	2,5	1,89	2	CLM50D-PPZ-070-25	CLM50D-PPZ-070-25-HDZ
800	50	100	2,5	2,16	2	CLM50D-PPZ-080-25	CLM50D-PPZ-080-25-HDZ
1000	50	100	2,5	2,70	2	CLM50D-PPZ-100-25	CLM50D-PPZ-100-25-HDZ
1200	50	100	2,5	3,24	2	CLM50D-PPZ-120-25	CLM50D-PPZ-120-25-HDZ
1500	50	100	2,5	4,05	2	CLM50D-PPZ-150-25	CLM50D-PPZ-150-25-HDZ
1800	50	100	2,5	4,86	2	CLM50D-PPZ-180-25	CLM50D-PPZ-180-25-HDZ
2000	50	100	2,5	5,40	2	CLM50D-PPZ-200-25	CLM50D-PPZ-200-25-HDZ
2500	50	100	2,5	6,75	2	CLM50D-PPZ-250-25	CLM50D-PPZ-250-25-HDZ
3000	50	100	2,5	8,10	2	CLM50D-PPZ-300-25	CLM50D-PPZ-300-25-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 300 до 3000 мм с шагом в 100 мм.
** Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Профиль перфорированный L-образный



Применяется для:
– монтажа вертикальных кабельных трасс
– монтажа оборудования к стенам и потолку

Размер перфорации 11×27 мм с шагом 50 мм.

Длина*, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
200	50	50	2,5	0,34	2	CLM50D-PPL-020-25	CLM50D-PPL-020-25-HDZ
300	50	50	2,5	0,51	2	CLM50D-PPL-030-25	CLM50D-PPL-030-25-HDZ
400	50	50	2,5	0,67	2	CLM50D-PPL-040-25	CLM50D-PPL-040-25-HDZ
500	50	50	2,5	0,84	2	CLM50D-PPL-050-25	CLM50D-PPL-050-25-HDZ
600	50	50	2,5	1,01	2	CLM50D-PPL-060-25	CLM50D-PPL-060-25-HDZ
700	50	50	2,5	1,18	2	CLM50D-PPL-070-25	CLM50D-PPL-070-25-HDZ
800	50	50	2,5	1,35	2	CLM50D-PPL-080-25	CLM50D-PPL-080-25-HDZ
1000	50	50	2,5	1,68	2	CLM50D-PPL-100-25	CLM50D-PPL-100-25-HDZ
1200	50	50	2,5	2,02	2	CLM50D-PPL-120-25	CLM50D-PPL-120-25-HDZ
1500	50	50	2,5	2,52	2	CLM50D-PPL-150-25	CLM50D-PPL-150-25-HDZ
1800	50	50	2,5	3,03	2	CLM50D-PPL-180-25	CLM50D-PPL-180-25-HDZ
2000	50	50	2,5	3,37	2	CLM50D-PPL-200-25	CLM50D-PPL-200-25-HDZ
2500	50	50	2,5	4,20	2	CLM50D-PPL-250-25	CLM50D-PPL-250-25-HDZ
3000	50	50	2,5	5,05	2	CLM50D-PPL-300-25	CLM50D-PPL-300-25-HDZ

Профиль перфорированный С-образный



Применяется для:
– монтажа воздуховодов и трубной продукции
– монтажа световых приборов
– подвеса на шпильках

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
2500	30	20	1,5	2,06	2	CLP1C-020-030

Соединительные элементы для STRUT

Пластина соединительная с 2 отверстиями для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соед. с 2 отверстиями для STRUT-профиля	85	40	4,0	0,11	90	CLM50D-PSS-085-40	CLM50D-PSS-085-40-HDZ

Пластина соединительная с 4 отверстиями для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соед. с 4 отверстиями для STRUT-профиля	185	40	4,0	0,21	52	CLM50D-PSS-185-40	CLM50D-PSS-185-40-HDZ

* Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Пластина соединительная L-образная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соед. L-образная для STRUT-профиля	90	90	4,0	0,16	120	CLM50D-PLS-090-40	CLM50D-PLS-090-40-HDZ

Пластина соединительная L-образная удлиненная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соед. L-образная удлинен. для STRUT-профиля	150	90	4,0	0,23	72	CLM50D-PLS-150-40	CLM50D-PLS-150-40-HDZ

Пластина соединительная T-образная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соед. T-образная для STRUT-профиля	136	88	4,0	0,21	10	CLM50D-PTS-136-40	CLM50D-PTS-136-40-HDZ

Пластина соединительная X-образная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина соед. X-образная для STRUT-профиля	136	136	4,0	0,27	10	CLM50D-PXS-136-40	CLM50D-PXS-136-40-HDZ

Уголок крепежный одиночный для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный одиночный для STRUT-профиля	56,5	40	42,5	4,0	0,11	44	CLM50D-UOS-058-40	CLM50D-UOS-058-40-HDZ

Уголок крепежный одиночный удлиненный для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный одиночный удлинен. для STRUT-профиля	92,5	40	57,5	4,0	0,17	24	CLM50D-UOS-092-40	CLM50D-UOS-092-40-HDZ

Уголок крепежный двойной для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный двойной для STRUT-профиля	107,5	40	92,5	4,0	0,23	22	CLM50D-UDS-107-40	CLM50D-UDS-107-40-HDZ

5

Уголок крепежный двойной усиленный для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный двойной усиленный для STRUT-профиля	107,5	40	92,5	4,0	0,37	4	CLM50D-UUS-107-40	CLM50D-UUS-107-40-HDZ

Уголок крепежный наклонный для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа конструкций любой сложности на основе элементов STRUT-системы.

Для монтажа рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 и канальную гайку М10.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Уголок крепежный наклонный 30° для STRUT-профиля	185,5	40	30	4,0	0,23	10	CLM50D-UNS-030-40	CLM50D-UNS-030-40-HDZ
Уголок крепежный наклонный 45° для STRUT-профиля	168,5	40	45	4,0	0,23	12	CLM50D-UNS-045-40	CLM50D-UNS-045-40-HDZ
Уголок крепежный наклонный 60° для STRUT-профиля	146,2	40	60	4,0	0,23	18	CLM50D-UNS-060-40	CLM50D-UNS-060-40-HDZ

Консоли и подвесы

Держатель горизонтальный



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс при помощи шпилек
– монтажа на одну (центральный подвес) или две шпильки.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Держатель горизонтальный VH200	250	55	18	1,5	185	0,29	20	CLW10-VH-200	CLW10-VH-200-HDZ
Держатель горизонтальный VH300	350	55	18	1,5	155	0,41	20	CLW10-VH-300	CLW10-VH-300-HDZ
Держатель горизонтальный VH400	450	55	18	1,5	130	0,53	20	CLW10-VH-400	CLW10-VH-400-HDZ
Держатель горизонтальный VH500	550	55	18	1,5	90	0,57	20	CLW10-VH-500	CLW10-VH-500-HDZ

Консоль VC



Применяется для:
– монтажа к стене кабельных трасс с малой нагрузкой.

Для монтажа консолей к стене рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М8×65.

Наименование	Длина большей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль VC100	145	55	92	1,5	75	0,18	10	CLW10-VC-100	CLW10-VC-100-HDZ
Консоль VC150	195	55	110	1,5	60	0,23	10	CLW10-VC-150	CLW10-VC-150-HDZ
Консоль VC200	245	55	112	1,5	47	0,28	10	CLW10-VC-200	CLW10-VC-200-HDZ
Консоль VC300	345	55	115	1,5	30	0,38	10	CLW10-VC-300	CLW10-VC-300-HDZ
Консоль VC400	445	55	121	1,5	24	0,49	10	CLW10-VC-400	CLW10-VC-400-HDZ

Консоль потолочная VR



Применяется для:
– монтажа к стене кабельных трасс с малой нагрузкой
– монтажа к потолку
– монтажа на шпильке.

Для монтажа консолей к стене и к потолку рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М8×65.

Наименование	Длина большей полки, мм	Длина меньшей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль VR100	145	84	55	165	1,5	55	0,33	4	CLW10-VR-100	CLW10-VR-100-HDZ
Консоль VR150	195	105	55	165	1,5	44	0,40	4	CLW10-VR-150-1	CLW10-VR-150-HDZ
Консоль VR200	245	109	55	170	1,5	36	0,46	4	CLW10-VR-200	CLW10-VR-200-HDZ
Консоль VR300	345	119	55	170	1,5	27	0,59	4	CLW10-VR-300	CLW10-VR-300-HDZ

Подвес С-образный



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к потолку
– монтажа на шпильке.

Для монтажа подвесов к потолку рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М10×75.

Наименование	Длина большей полки, мм	Длина меньшей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Подвес С-образный 100	100	30	182	5	30	0,44	70	CLW10-VRU-100
Подвес С-образный 150	150	30	182	5	30	0,53	50	CLW10-VRU-150
Подвес С-образный 200	200	30	182	5	30	0,62	30	CLW10-VRU-200
Подвес С-образный 300	300	30	182	5	40	0,78	10	CLW10-VRU-300

Кронштейн настенный



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к стене.

Для монтажа кронштейнов к стене рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М8×65.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн настенный 100	120	30	71,5	125	0,15	4	CLP1CW-100-1	CLP1CW-100-M-HDZ
Кронштейн настенный 150	170	30	71,5	135	0,20	4	CLP1CW-150-1	CLP1CW-150-M-HDZ
Кронштейн настенный 200	220	30	112	145	0,60	4	CLP1CW-200-1	CLP1CW-200-M-HDZ
Кронштейн настенный 300	320	30	112	197	0,63	4	CLP1CW-300-1	CLP1CW-300-M-HDZ
Кронштейн настенный 400	420	30	112	187	0,75	4	CLP1CW-400-1	CLP1CW-400-M-HDZ
Кронштейн настенный 500	520	30	112	167	0,88	4	CLP1CW-500-1	CLP1CW-500-M-HDZ
Кронштейн настенный 600	620	30	112	142	1,08	4	CLP1CW-600-1	CLP1CW-600-M-HDZ

Кронштейн



Применяется для:
– крепления в профиль перфорированный П-образный
– монтажа кабельных трасс.

Для монтажа в профиль рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М8 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн 100	120	27	60	135	0,23	4	CLP1CZ-100-1	CLP1CZ-100-M-HDZ
Кронштейн 150	170	27	60	125	0,32	4	CLP1CZ-150-1	CLP1CZ-150-M-HDZ
Кронштейн 200	220	27	60	104	0,41	4	CLP1CZ-200-1	CLP1CZ-200-M-HDZ
Кронштейн 300	320	27	85	88	0,67	4	CLP1CZ-300-1	CLP1CZ-300-M-HDZ
Кронштейн 400	420	27	85	83	0,88	4	CLP1CZ-400-1	CLP1CZ-400-M-HDZ
Кронштейн 500	520	27	85	78	1,09	4	CLP1CZ-500-1	CLP1CZ-500-M-HDZ
Кронштейн 600	620	27	85	64	1,16	4	CLP1CZ-600-1	CLP1CZ-600-M-HDZ

Профиль настенный



Применяется для:
– крепления кронштейна к стене
– монтажа кабельных трасс на кронштейнах.

Для монтажа кронштейна рекомендуется использовать болт со стопорным буртом М8×65 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М8 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Профиль настенный	120	56	40	2,5	0,22	2	CLP1Z-050-100

Кронштейн замковый



Применяется для:
– безвинтового крепления в профиль перфорированный П-образный
– быстрого монтажа кабельных трасс.

Для монтажа в профиль не требуется использовать метизы.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн замковый 100	120	27	60	135	0,23	4	CLP1CL-100-1	CLP1CL-100-M-HDZ
Кронштейн замковый 150	170	27	60	125	0,32	4	CLP1CL-150-1	CLP1CL-150-M-HDZ
Кронштейн замковый 200	220	27	60	104	0,41	4	CLP1CL-200-1	CLP1CL-200-M-HDZ
Кронштейн замковый 300	320	27	85	88	0,67	4	CLP1CL-300-1	CLP1CL-300-M-HDZ
Кронштейн замковый 400	420	27	85	83	0,88	4	CLP1CL-400-1	CLP1CL-400-M-HDZ
Кронштейн замковый 500	520	27	85	78	1,09	4	CLP1CL-500-1	CLP1CL-500-M-HDZ
Кронштейн замковый 600	620	27	85	64	1,16	4	CLP1CL-600-1	CLP1CL-600-M-HDZ

Консоль STRUT 41×21



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций
– монтажа к стене
– монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль STRUT 41×21 200	250	50	125	297	0,70	2	CLM50D-CSO-41-21-02	CLM50D-CSO-41-21-02-HDZ
Консоль STRUT 41×21 300	350	50	125	243	0,87	2	CLM50D-CSO-41-21-03	CLM50D-CSO-41-21-03-HDZ
Консоль STRUT 41×21 400	450	50	125	180	1,13	2	CLM50D-CSO-41-21-04	CLM50D-CSO-41-21-04-HDZ
Консоль STRUT 41×21 500	550	50	125	117	1,30	2	CLM50D-CSO-41-21-05	CLM50D-CSO-41-21-05-HDZ
Консоль STRUT 41×21 600	650	50	125	59	1,47	2	CLM50D-CSO-41-21-06	CLM50D-CSO-41-21-06-HDZ

Консоль STRUT 41×41



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций
– монтажа к стене
– монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль STRUT 41×41 200	250	50	125	360	0,87	2	CLM50D-CSO-41-41-02	CLM50D-CSO-41-41-02-HDZ
Консоль STRUT 41×41 300	350	50	125	315	1,11	2	CLM50D-CSO-41-41-03	CLM50D-CSO-41-41-03-HDZ
Консоль STRUT 41×41 400	450	50	125	270	1,45	2	CLM50D-CSO-41-41-04	CLM50D-CSO-41-41-04-HDZ
Консоль STRUT 41×41 500	550	50	125	225	1,69	2	CLM50D-CSO-41-41-05	CLM50D-CSO-41-41-05-HDZ
Консоль STRUT 41×41 600	650	50	125	180	1,93	2	CLM50D-CSO-41-41-06	CLM50D-CSO-41-41-06-HDZ

Консоль STRUT двойная 41×21



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций
– монтажа к стене
– монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль STRUT двойная 41×21 200	250	50	125	477	1,12	2	CLM50D-CSD-41-21-02	CLM50D-CSD-41-21-02-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×21 300	350	50	125	396	1,47	2	CLM50D-CSD-41-21-03	CLM50D-CSD-41-21-03-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×21 400	450	50	125	315	1,90	2	CLM50D-CSD-41-21-04	CLM50D-CSD-41-21-04-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×21 500	550	50	125	234	2,24	2	CLM50D-CSD-41-21-05	CLM50D-CSD-41-21-05-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×21 600	650	50	125	153	2,58	2	CLM50D-CSD-41-21-06	CLM50D-CSD-41-21-06-HDZ

Консоль STRUT двойная 41×41



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс, инженерных систем, подвесных конструкций
– монтажа к стене
– монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Консоль STRUT двойная 41×41 200	250	50	180	567	1,61	2	CLM50D-CSD-41-41-02	CLM50D-CSD-41-41-02-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×41 300	350	50	180	441	2,09	2	CLM50D-CSD-41-41-03	CLM50D-CSD-41-41-03-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×41 400	450	50	180	378	2,71	2	CLM50D-CSD-41-41-04	CLM50D-CSD-41-41-04-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×41 500	550	50	180	288	3,19	2	CLM50D-CSD-41-41-05	CLM50D-CSD-41-41-05-HDZ
Консоль STRUT двойная 41×41 600	650	50	180	270	3,67	2	CLM50D-CSD-41-41-06	CLM50D-CSD-41-41-06-HDZ

Консоль усиленная NKU



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс с высокой нагрузкой
– монтажа к стене
– монтажа в STRUT-профиль, подвес потолочный STRUT.

Для монтажа в профиль, подвес потолочный рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Толщина полки, мм	Толщина пластины, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул, исполнение 2
Консоль усиленная NKU200 HDZ	2	4	234	38	130	360	0,62	16	CLW10-NKU-200-020-4-HDZ
Консоль усиленная NKU300 HDZ	2	4	334	38	150	350	0,80	8	CLW10-NKU-300-020-4-HDZ
Консоль усиленная NKU400 HDZ	2,5	4	434	38	150	320	1,12	4	CLW10-NKU-400-025-4-HDZ
Консоль усиленная NKU500 HDZ	2,5	4	544	38	170	270	1,46	4	CLW10-NKU-500-025-4-HDZ
Консоль усиленная NKU600 HDZ	2,5	4	644	38	170	200	1,68	4	CLW10-NKU-600-025-4-HDZ

Подвес потолочный STRUT 41×21



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к потолку или к полу
– одностороннего монтажа консолей
– монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU.

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М10×75 (4 шт.).
Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина*, мм	Ширина основания, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Подвес потолочный STRUT 41×21 200	200	120	6	0,95	2	CLM50D-KPS-41-21-02	CLM50D-KPS-41-21-02-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 300	300	120	6	1,13	2	CLM50D-KPS-41-21-03	CLM50D-KPS-41-21-03-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 400	400	120	6	1,30	2	CLM50D-KPS-41-21-04	CLM50D-KPS-41-21-04-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 500	500	120	6	1,47	2	CLM50D-KPS-41-21-05	CLM50D-KPS-41-21-05-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 600	600	120	6	1,64	2	CLM50D-KPS-41-21-06	CLM50D-KPS-41-21-06-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 700	700	120	6	1,81	2	CLM50D-KPS-41-21-07	CLM50D-KPS-41-21-07-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 800	800	120	6	1,98	2	CLM50D-KPS-41-21-08	CLM50D-KPS-41-21-08-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 1000	1000	120	6	2,33	2	CLM50D-KPS-41-21-10	CLM50D-KPS-41-21-10-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 1200	1200	120	6	2,67	2	CLM50D-KPS-41-21-12	CLM50D-KPS-41-21-12-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 1500	1500	120	6	3,19	2	CLM50D-KPS-41-21-15	CLM50D-KPS-41-21-15-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 1800	1800	120	6	3,70	2	CLM50D-KPS-41-21-18	CLM50D-KPS-41-21-18-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 2000	2000	120	6	4,04	2	CLM50D-KPS-41-21-20	CLM50D-KPS-41-21-20-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 2500	2500	120	6	4,90	2	CLM50D-KPS-41-21-25	CLM50D-KPS-41-21-25-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×21 3000	3000	120	6	5,76	2	CLM50D-KPS-41-21-30	CLM50D-KPS-41-21-30-HDZ

* Возможно изготовление любой длины подвесов потолочных в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Подвес потолочный STRUT 41×41



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к потолку или к полу
– одностороннего монтажа консолей
– монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU.

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М10×75 (4 шт.).
Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина*, мм	Ширина основания, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Подвес потолочный STRUT 41×41 200	200	120	6	1,09	2	CLM50D-KPS-41-41-02	CLM50D-KPS-41-41-02-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 300	300	120	6	1,34	2	CLM50D-KPS-41-41-03	CLM50D-KPS-41-41-03-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 400	400	120	6	1,58	2	CLM50D-KPS-41-41-04	CLM50D-KPS-41-41-04-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 500	500	120	6	1,82	2	CLM50D-KPS-41-41-05	CLM50D-KPS-41-41-05-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 600	600	120	6	2,06	2	CLM50D-KPS-41-41-06	CLM50D-KPS-41-41-06-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 700	700	120	6	2,31	2	CLM50D-KPS-41-41-07	CLM50D-KPS-41-41-07-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 800	800	120	6	2,55	2	CLM50D-KPS-41-41-08	CLM50D-KPS-41-41-08-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 1000	1000	120	6	3,03	2	CLM50D-KPS-41-41-10	CLM50D-KPS-41-41-10-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 1200	1200	120	6	3,52	2	CLM50D-KPS-41-41-12	CLM50D-KPS-41-41-12-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 1500	1500	120	6	4,25	2	CLM50D-KPS-41-41-15	CLM50D-KPS-41-41-15-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 1800	1800	120	6	4,97	2	CLM50D-KPS-41-41-18	CLM50D-KPS-41-41-18-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 2000	2000	120	6	5,46	2	CLM50D-KPS-41-41-20	CLM50D-KPS-41-41-20-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 2500	2500	120	6	6,67	2	CLM50D-KPS-41-41-25	CLM50D-KPS-41-41-25-HDZ
Подвес потолочный STRUT 41×41 3000	3000	120	6	7,88	2	CLM50D-KPS-41-41-30	CLM50D-KPS-41-41-30-HDZ

Подвес потолочный STRUT 41×21



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к потолку или к полу
– одностороннего и двухстороннего монтажа консолей
– монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU.

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М10×75 (4 шт.).
Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина*, мм	Ширина основания, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 200	200	120	6	1,29	1	CLM50D-KDS-41-21-02	CLM50D-KDS-41-21-02-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 300	300	120	6	1,64	1	CLM50D-KDS-41-21-03	CLM50D-KDS-41-21-03-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 400	400	120	6	1,98	1	CLM50D-KDS-41-21-04	CLM50D-KDS-41-21-04-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 500	500	120	6	2,32	1	CLM50D-KDS-41-21-05	CLM50D-KDS-41-21-05-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 600	600	120	6	2,66	1	CLM50D-KDS-41-21-06	CLM50D-KDS-41-21-06-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 700	700	120	6	3,00	1	CLM50D-KDS-41-21-07	CLM50D-KDS-41-21-07-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 800	800	120	6	3,34	1	CLM50D-KDS-41-21-08	CLM50D-KDS-41-21-08-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1000	1000	120	6	4,03	1	CLM50D-KDS-41-21-10	CLM50D-KDS-41-21-10-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1200	1200	120	6	4,71	1	CLM50D-KDS-41-21-12	CLM50D-KDS-41-21-12-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1500	1500	120	6	5,74	1	CLM50D-KDS-41-21-15	CLM50D-KDS-41-21-15-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1800	1800	120	6	6,76	1	CLM50D-KDS-41-21-18	CLM50D-KDS-41-21-18-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 2000	2000	120	6	7,44	1	CLM50D-KDS-41-21-20	CLM50D-KDS-41-21-20-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 2500	2500	120	6	9,15	1	CLM50D-KDS-41-21-25	CLM50D-KDS-41-21-25-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 3000	3000	120	6	10,86	1	CLM50D-KDS-41-21-30	CLM50D-KDS-41-21-30-HDZ

* Возможно изготовление любой длины подвесов потолочных в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Подвес потолочный STRUT двойной 41×41



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к потолку или к полу
– одностороннего и двухстороннего монтажа консолей
– монтажа консолей STRUT, консолей усиленных NKU.

Для монтажа подвесов к потолку или к полу рекомендуется использовать болт анкерный с гайкой М10×75 (4 шт.).
Для монтажа консолей рекомендуется использовать болт шестигранный М10×20 (2 шт.) и канальную гайку М10 (2 шт.).

Наименование	Длина*, мм	Ширина основания, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 200	200	120	6	1,29	CLM50D-KDS-41-41-02	CLM50D-KDS-41-41-02-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 300	300	120	6	1,64	CLM50D-KDS-41-41-03	CLM50D-KDS-41-41-03-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 400	400	120	6	1,98	CLM50D-KDS-41-41-04	CLM50D-KDS-41-41-04-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 500	500	120	6	2,32	CLM50D-KDS-41-41-05	CLM50D-KDS-41-41-05-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 600	600	120	6	2,66	CLM50D-KDS-41-41-06	CLM50D-KDS-41-41-06-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 700	700	120	6	3,00	CLM50D-KDS-41-41-07	CLM50D-KDS-41-41-07-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 800	800	120	6	3,34	CLM50D-KDS-41-41-08	CLM50D-KDS-41-41-08-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1000	1000	120	6	4,03	CLM50D-KDS-41-41-10	CLM50D-KDS-41-41-10-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1200	1200	120	6	4,71	CLM50D-KDS-41-41-12	CLM50D-KDS-41-41-12-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1500	1500	120	6	5,74	CLM50D-KDS-41-41-15	CLM50D-KDS-41-41-15-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 1800	1800	120	6	6,76	CLM50D-KDS-41-41-18	CLM50D-KDS-41-41-18-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 2000	2000	120	6	7,44	CLM50D-KDS-41-41-20	CLM50D-KDS-41-41-20-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 2500	2500	120	6	9,15	CLM50D-KDS-41-41-25	CLM50D-KDS-41-41-25-HDZ
Подвес потолочный STRUT двойной 41×21 3000	3000	120	6	10,86	CLM50D-KDS-41-41-30	CLM50D-KDS-41-41-30-HDZ

Держатель потолочный DR



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к потолку на шпильках
– предотвращения излома шпильки в случае раскачивания трассы.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Держатель потолочный DR	62	60	32	2,0	60	0,08	50	CLW10-DR

Кронштейн потолочный одинарный SSU



Применяется для:
– монтажа перфорированного П-образного профиля к потолку или к полу.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн потолочный SSH	105	60	42	2	0,26	2	CLW10-SSU	CLW10-SSU-M-HDZ

Кронштейн потолочный одинарный SSH



Применяется для:
– монтажа перфорированного П-образного профиля к потолку или к полу.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Кронштейн потолочный SSH	115	60	40	2	5	0,81	2	CLW10-SSH

* Возможно изготовление любой длины подвесов потолочных в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

Кронштейн потолочный двойной



Применяется для:
– монтажа перфорированного П-образного профиля к потолку или к полу.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Толщина основания, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Кронштейн потолочный двойной 110 HDZ	115	60	80	2	5	1,22	2	CLW10-KPD-110-HDZ

Скоба потолочная



Применяется для:
– крепления к прямой или наклонной поверхности
– монтажа перфорированного П-образного профиля к потолку или к полу
– монтажа кронштейнов.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Скоба потолочная	120	62	72,5	0,36	40	CLP1Q-050	CLP1Q-050-M-HDZ

Кронштейн потолочный одинарный



Применяется для:
– монтажа STRUT-профиля к потолку или к полу.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный М10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М10 (2 шт.)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крепление потолочное для STRUT-профиля	105	110	110	4	1,10	2	CLM50D-KPS-41	CLM50D-KPS-41-HDZ

Кронштейн потолочный двойной



Применяется для:
– монтажа двойного STRUT-профиля к потолку или к полу.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный М10×60 (4 шт.) и гайку со стопорным буртом М10 (4 шт.)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крепление потолочное усиленное для STRUT-профиля	106	110	110	4	1,86	2	CLM50D-KPS-81	CLM50D-KPS-81-HDZ

Крепление стеновое для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа STRUT-профиля к стене.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный М10×70 и гайку со стопорным буртом М10

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крепление стеновое для STRUT-профиля	145	40	49	4	0,27	13	CLM50D-SKS-050-40	CLM50D-SKS-050-40-HDZ

Крепление стеновое для двойного STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа STRUT-профиля к стене.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный М10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М10 (2 шт.)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Крепление стеновое для двойного STRUT-профиля	145	40	90	4	0,36	10	CLM50D-SKS-090-40	CLM50D-SKS-090-40-HDZ

Крепление приварное для STRUT-профиля



Применяется для:
– приварки к металлическим несущим конструкциям с последующим креплением STRUT-профиля метизами.

Для монтажа профиля рекомендуется использовать болт шестигранный М10×70 (2 шт.) и гайку со стопорным буртом М10 (2 шт.)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1
Крепление приварное для STRUT-профиля	150	51	44	4	0,53	60	CLM50D-PKS-150-40-BS

5

Пластина опорная для STRUT-профиля



Применяется для:
– монтажа STRUT-профиля к стене
– монтажа шпильки в STRUT-профиль
– крепления хомутов трубных и другого оборудования на STRUT-профиле.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Пластина опорная для STRUT-профиля	50	50	10	2,5	0,06	64	CLM50D-POS-41-25	CLM50D-POS-41-25-HDZ

Кронштейн стеновой



Применяется для:
– напольного и настенного крепления кабельной трассы.

Возможна организация Т-образного соединения металлических лотков.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Кронштейн стеновой	90	50	2	0,15	10	CLP1-UKK	CLP1-UKK-M-HDZ

Скоба подвеса нижняя



Применяется для:
– организации подвеса кабельной трассы с помощью шпильки или непосредственно к несущей поверхности.

Ширина лотка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
100	128	40	120	2	0,22	10	CLP1-SPN-100	CLP1-SPN-100-M-HDZ
150	178	46	132	2	0,25	10	CLP1-SPN-150	CLP1-SPN-150-M-HDZ
200	228	46	132	2	0,37	10	CLP1-SPN-200	CLP1-SPN-200-M-HDZ
300	328	46	132	2	0,48	10	CLP1-SPN-300	CLP1-SPN-300-M-HDZ
400	428	46	132	2	0,58	10	CLP1-SPN-400	CLP1-SPN-400-M-HDZ
500	528	46	132	2	0,69	10	CLP1-SPN-500	CLP1-SPN-500-M-HDZ

Скоба подвеса верхняя



Применяется для:
– организации подвеса кабельной трассы с помощью шпильки или непосредственно к несущей поверхности.

Ширина лотка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
100	128	40	120	2	0,22	10	CLP1-SPV-100	CLP1-SPV-100-M-HDZ
150	178	46	132	2	0,28	10	CLP1-SPV-150	CLP1-SPV-150-M-HDZ
200	228	46	132	2	0,33	10	CLP1-SPV-200	CLP1-SPV-200-M-HDZ
300	328	46	132	2	0,44	10	CLP1-SPV-300	CLP1-SPV-300-M-HDZ
400	428	46	132	2	0,55	10	CLP1-SPV-400	CLP1-SPV-400-M-HDZ
500	528	46	132	2	0,65	10	CLP1-SPV-500	CLP1-SPV-500-M-HDZ

Стойка настенная



Применяется для:
– организации настенного или напольного монтажа кабельной трассы.

Ширина лотка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
50	137	50	30	2	0,12	10	CLW10-SNP-50	CLW10-SNP-50-M-HDZ
100	187	50	30	2	0,16	10	CLW10-SNP-100	CLW10-SNP-100-M-HDZ
150	237	50	30	2	0,19	10	CLW10-SNP-150	CLW10-SNP-150-M-HDZ
200	287	50	30	2	0,23	10	CLW10-SNP-200	CLW10-SNP-200-M-HDZ
300	387	50	30	2	0,32	10	CLW10-SNP-300	CLW10-SNP-300-M-HDZ
400	487	50	30	2	0,40	10	CLW10-SNP-400	CLW10-SNP-400-M-HDZ
500	587	50	30	2	0,48	10	CLW10-SNP-500	CLW10-SNP-500-M-HDZ

Продукция ГЭМ

Стойка кабельная ГЭМ



Применяется для:
– монтажа кабельных трасс к стене или потолку.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Кол-во отверстий для монтажа полок	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
К1150	400	26	60	2,5	8	0,64	20	CLW10-GEM-SK-400	CLW10-GEM-SK-400-UT15
К1151	600	26	60	2,5	12	0,95	20	CLW10-GEM-SK-600	CLW10-GEM-SK-600-UT15
К1152	800	26	60	2,5	16	1,37	10	CLW10-GEM-SK-800	CLW10-GEM-SK-800-UT15
К1153	1200	26	60	2,5	24	1,89	10	CLW10-GEM-SK-1200	CLW10-GEM-SK-1200-UT15
К1154	1800	26	60	2,5	36	2,88	10	CLW10-GEM-SK-1800	CLW10-GEM-SK-1800-UT15
К1155	2200	26	60	2,5	44	3,54	10	CLW10-GEM-SK-2200	CLW10-GEM-SK-2200-UT15

Полка кабельная ГЭМ



Применяется для:
– монтажа в стойку кабельную ГЭМ
– кабельных трасс к стене или потолку.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Рабочая нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
К1160	175	160	51	2	18	0,30	12	CLW10-GEM-PK-150	CLW10-GEM-PK-150-UT15
К1161	267	250	60	2	27	0,44	12	CLW10-GEM-PK-250	CLW10-GEM-PK-250-UT15
К1162	367	350	63	2	40	0,60	12	CLW10-GEM-PK-350	CLW10-GEM-PK-350-UT15
К1163	467	450	76	2	50	0,82	12	CLW10-GEM-PK-450	CLW10-GEM-PK-450-UT15

Скоба ГЭМ



Применяется для:
– крепления стоек К1150-К1155 к несущей поверхности.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Скоба К1157	160	45	30	2	0,14	50	CLW10-GEM-KS-1157	CLW10-GEM-KS-1157-UT15

Профиль перфорированный Z-образный ГЭМ



Применяется для:
– монтажа вертикальных кабельных трасс
– монтажа оборудования к стенам и потолку.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
К238	2000	30	67,5	2,5	3,10	2	CLW10-GEM-PZ-238-20	CLW10-GEM-PZ-238-20-UT15
К239	2000	40	97	3	5,28	2	CLW10-GEM-PZ-239-20	CLW10-GEM-PZ-239-20-UT15
К241	2000	40	62	2	2,61	2	CLW10-GEM-PZ-241-20	CLW10-GEM-PZ-241-20-UT15

Профиль перфорированный L-образный ГЭМ



Применяется для:
- монтажа вертикальных кабельных трасс
- монтажа оборудования к стенам и потолку.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
К237	2000	36	50	3	3,28	2	CLW10-GEM-PL-237-20	CLW10-GEM-PL-237-20-UT15
К242	2000	40	60	4	4,81	2	CLW10-GEM-PL-242-20	CLW10-GEM-PL-242-20-UT15

Полоса ГЭМ



Применяется для:
– изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
ПП30 К202	2000	30	3	1,26	10	CLW10-GEM-PP-30	CLW10-GEM-PP-30-UT15
ПП40 К106	2000	40	4	1,73	10	CLW10-GEM-PP-40	CLW10-GEM-PP-40-UT15

Метизы

Предназначены для монтажа металлических лотков (прокатных, проволочных, лестничных и др. типов) по элементам здания (потолок, стены, пол), а также для соединения лотков между собой.



Преимущества

- Конструкция элементов метизных соединений ориентирована в первую очередь на удобство и скорость монтажа.

Технические характеристики

Материал:
исполнение 1 – оцинкованная сталь
исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь (HDZ)
Цвет:
серебристый
Гарантия на покрытие:
защита от сквозной коррозии до 10 лет
при соблюдении условий эксплуатации
Область применения:
на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений

Наименование		Назначение	Резьба, мм	Тип винта	Длина болта, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Соединительный комплект MDS 	MDS	Для соединения любых участков и элементов лотков между собой	M6	M6×20	20	0,03	50	CLW10-MDS-20	
	MDS20 INOX		M6	M6×20	20	0,03	50	CLW10-MDS-20-INOX	
Соединительный комплект MS 	MS	Для соединения лотков и аксессуаров между собой	M6	M6×20	20	0,02	50	CLW10-MS-20	
	MS INOX		M6	M6×20	20	0,02	50	CLW10-MS-20-INOX	
Комплект соединительный КС 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6x10	10	0,008	200	CLP1M-CS-6-10-1	CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ
			M6	M6x16	16	0,009	200	CLP1M-CS-6-16	CLP1M-CS-6-16-HDZ
Винт M6×10 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6×10	10	0,005	200	CLP1M-V-6-10	CMZ10-VT-06-010-HDZ
Болт со стопорным буртом M8×65 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M8	M8×65	65	0,03	200	CLP1M-B-8-65-1	CMZ10-BS-08-065-HDZ
Болт шестигранный 		Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6×20	20	0,006	200	CLP1M-B-6-20	CMZ10-BT-06-020-HDZ
			M8	M8×20	20	0,013	100	CLP1M-B-8-20	CMZ10-BT-08-020-HDZ
			M8	M8×30	30	0,015	60	CLP1M-B-8-30	CMZ10-BT-08-030-HDZ
			M8	M8×40	40	0,016	50	CLP1M-B-8-40	CMZ10-BT-08-040-HDZ
			M8	M8×50	50	0,023	50	CLP1M-B-8-50	CMZ10-BT-08-050-HDZ
			M8	M8×60	60	0,026	40	CLP1M-B-8-60	CMZ10-BT-08-060-HDZ
			M8	M8×70	70	0,03	30	CLP1M-B-8-70	CMZ10-BT-08-070-HDZ
			M10	M10×20	20	0,022	50	CLP1M-B-10-20	CMZ10-BT-10-020-HDZ
			M10	M10×25	25	0,024	50	CLP1M-B-10-25	CMZ10-BT-10-025-HDZ
			M10	M10×30	30	0,028	30	CLP1M-B-10-30	CMZ10-BT-10-030-HDZ
			M10	M10×40	40	0,033	30	CLP1M-B-10-40	CMZ10-BT-10-040-HDZ
			M10	M10×50	50	0,038	30	CLP1M-B-10-50	CMZ10-BT-10-050-HDZ
			M10	M10×60	60	0,042	30	CLP1M-B-10-60	CMZ10-BT-10-060-HDZ
			M10	M10×70	70	0,048	30	CLP1M-B-10-70	CMZ10-BT-10-070-HDZ
			M10	M10×80	80	0,052	20	CLP1M-B-10-80	CMZ10-BT-10-080-HDZ
			M12	M12×20	20	0,033	30	CLP1M-B-12-20	CMZ10-BT-12-020-HDZ
			M12	M12×30	30	0,04	20	CLP1M-B-12-30	CMZ10-BT-12-030-HDZ
			M12	M12×40	40	0,048	20	CLP1M-B-12-40	CMZ10-BT-12-040-HDZ
			M12	M12×50	50	0,055	20	CLP1M-B-12-50	CMZ10-BT-12-050-HDZ
Болт анкерный 		Для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, металлических профилей и т.п. методом сквозного монтажа	M8	M8×40	40	0,014	150	CLP1M-A-B-8-40	
			M8	M8×65	65	0,026	100	CLP1M-A-B-8-65	
			M8	M8×85	85	0,028	80	CLP1M-A-B-8-85	
			M10	M10×40	40	0,025	100	CLP1M-A-B-10-40	
			M10	M10×50	50	0,034	80	CLP1M-A-B-10-50	
			M10	M10×75	75	0,043	50	CLP1M-A-B-10-75	
			M10	M10×95	95	0,077	50	CLP1M-A-B-10-95	
			M12	M12×60	60	0,032	50	CLP1M-A-B-12-60	
			M12	M12×100	100	0,093	30	CLP1M-A-B-12-100	

Наименование	Назначение	Резьба, мм	Тип винта	Длина, мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул, исполнение 1	Артикул, исполнение 2
Шпилька 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6	M6×1000	1000	0,152	50	CLW10-TM-06-1	CMZ10-TM-06-001-HDZ
		M8	M8×1000	1000	0,218	50	CLW10-TM-08-1	CMZ10-TM-08-001-HDZ
		M10	M10×1000	1000	0,417	20	CLW10-TM-10-1	CMZ10-TM-10-001-HDZ
		M12	M12×1000	1000	0,580	10	CLW10-TM-12-1	CMZ10-TM-12-001-HDZ
		M6	M6×2000	2000	0,282	100	CLW10-TM-06-2	
		M8	M8×2000	2000	0,520	25	CLW10-TM-08-2	
		M10	M10×2000	2000	0,948	40	CLW10-TM-10-2	
		M12	M12×2000	2000	1,240	20	CLW10-TM-12-2	
Гайка со стопорным буртом 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			0,003	400	CLP1M-N-6	CMZ10-GB-06-HDZ
		M8			0,007	200	CLP1M-N-8-2	CMZ10-GB-08-HDZ
		M10			0,012	100	CLP1M-N-10	CMZ10-GB-10-HDZ
		M12			0,022	50	CLP1M-N-12	CMZ10-GB-12-HDZ
Гайка шестигранная 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			0,002	500	CLP1M-G-6	CMZ10-GH-06-HDZ
		M8			0,005	200	CLP1M-G-8	CMZ10-GH-08-HDZ
		M10			0,012	100	CLP1M-G-10	CMZ10-GH-10-HDZ
		M12			0,018	50	CLP1M-G-12	CMZ10-GH-12-HDZ
Гайка соединительная 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			0,009	100	CLP1M-GS-6	CMZ10-GS-06-HDZ
		M8			0,019	50	CLP1M-GS-8	CMZ10-GS-08-HDZ
		M10			0,042	30	CLP1M-GS-10	CMZ10-GS-10-HDZ
		M12			0,058	20	CLP1M-GS-12	CMZ10-GS-12-HDZ
Гайка канальная 	Для крепления консолей в STRUT-профиль и подвесы потолочные STRUT	M6			0,028	100	CMZ10-GK-06	CMZ10-GK-06-HDZ
		M8			0,034	100	CMZ10-GK-08	CMZ10-GK-08-HDZ
		M10			0,040	50	CMZ10-GK-10	CMZ10-GK-10-HDZ
		M12			0,046	20	CMZ10-GK-12	CMZ10-GK-12-HDZ
Шайба плоская 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			0,001	400	CLP1M-SH-6	CMZ10-SH-06-HDZ
		M8			0,002	150	CLP1M-SH-8	CMZ10-SH-08-HDZ
		M10			0,003	100	CLP1M-SH-10	CMZ10-SH-10-HDZ
		M12			0,007	50	CLP1M-SH-12	CMZ10-SH-12-HDZ
Шайба плоская усиленная 	Для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям	M6			0,002	400	CLP1M-SHU-6	CMZ10-SU-06-HDZ
		M8			0,006	150	CLP1M-SHU-8	CMZ10-SU-08-HDZ
		M10			0,013	100	CLP1M-SHU-10	CMZ10-SU-10-HDZ
		M12			0,021	50	CLP1M-SHU-12	CMZ10-SU-12-HDZ
Анкер стальной 	Для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, консолей, листовой и профилированной стали и т.п.	M6		25	0,008	100	CLP1M-AS-6	
		M8		30	0,008	100	CLP1M-AS-8	
		M10		40	0,019	50	CLP1M-AS-10	
		M12		50	2,465	50	CLP1M-AS-12	
Анкер латунный 	Для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, консолей, листовой и профилированной стали и т.п.	M4		16	0,002	200	CLP1M-AL-4	
		M6		24	0,006	100	CLP1M-AL-6	
		M8		31	0,010	100	CLP1M-AL-8	
		M10		34	0,014	50	CLP1M-AL-10	
		M12		41	0,024	50	CLP1M-AL-12	
Струбцина 	Для крепления к несущим поверхностям	M8			0,110	100	CLP1M-SBC-8	CMZ10-SC-08-HDZ
		M10			0,160	100	CLP1M-SBC-10	CMZ10-SC-10-HDZ
Подвес V-образный 	Для крепления к несущим поверхностям	M8			0,110	100	CLP1M-VP-8	CMZ10-VP-08-HDZ
		M10			0,107	100	CLP1M-VP-10	CMZ10-VP-10-HDZ

Тросы



Используются для организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения. Каждый трос комплектуется замком для упрощения и ускорения монтажа. Для фиксации необходим стандартный шестигранный ключ на 3 мм. По сравнению с традиционными решениями замки позволяют легко и быстро сделать подвес на нужной высоте.

	Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Рабочая нагрузка, кг	Разрушающая нагрузка, кг	Площадь поперечного сечения, мм^2	Резьба	Масса, кг/шт.	Артикул
	Стальной трос с петлей 1 м	1000	2	47	245	1,5		0,05	CLP1M-SRL-2-01
	Стальной трос с петлей 2 м	2000	2	47	245	1,5		0,09	CLP1M-SRL-2-02
	Стальной трос с петлей 3 м	3000	2	47	245	1,5		0,11	CLP1M-SRL-2-03
	Стальной трос с петлей 5 м	5000	2	47	245	1,5		0,15	CLP1M-SRL-2-05
	Стальной трос с петлей 7 м	7000	2	47	245	1,5		0,19	CLP1M-SRL-2-07
	Стальной трос с петлей 10 м	10 000	2	47	245	1,5		0,25	CLP1M-SRL-2-10
	Стальной трос с карабином 1 м	1000	2	47	245	1,5		0,09	CLP1M-SRC-2-01
	Стальной трос с карабином 2 м	2000	2	47	245	1,5		0,11	CLP1M-SRC-2-02
	Стальной трос с карабином 3 м	3000	2	47	245	1,5		0,13	CLP1M-SRC-2-03
	Стальной трос с карабином 5 м	5000	2	47	245	1,5		0,17	CLP1M-SRC-2-05
	Стальной трос с карабином 7 м	7000	2	47	245	1,5		0,21	CLP1M-SRC-2-07
	Стальной трос с карабином 10 м	10000	2	47	245	1,5		0,27	CLP1M-SRC-2-10
	Стальной трос с рым-болтом М6, 1 м	1000	2	47	245	1,5	М6	0,08	CLP1M-SRB-2-6-01
	Стальной трос с рым-болтом М6, 2 м	2000	2	47	245	1,5	М6	0,1	CLP1M-SRB-2-6-02
	Стальной трос с рым-болтом М6, 3 м	3000	2	47	245	1,5	М6	0,12	CLP1M-SRB-2-6-03
	Стальной трос с рым-болтом М6, 5 м	5000	2	47	245	1,5	М6	0,16	CLP1M-SRB-2-6-05
	Стальной трос с рым-болтом М6, 7 м	7000	2	47	245	1,5	М6	0,2	CLP1M-SRB-2-6-07
	Стальной трос с рым-болтом М6, 10 м	10000	2	47	245	1,5	М6	0,26	CLP1M-SRB-2-6-10
	Стальной трос с рым-болтом М8, 1 м	1000	2	47	245	1,5	М8	0,09	CLP1M-SRB-2-8-01
	Стальной трос с рым-болтом М8, 2 м	2000	2	47	245	1,5	М8	0,11	CLP1M-SRB-2-8-02
	Стальной трос с рым-болтом М8, 3 м	3000	2	47	245	1,5	М8	0,13	CLP1M-SRB-2-8-03
	Стальной трос с рым-болтом М8, 5 м	5000	2	47	245	1,5	М8	0,17	CLP1M-SRB-2-8-05
	Стальной трос с рым-болтом М8, 7 м	7000	2	47	245	1,5	М8	0,21	CLP1M-SRB-2-8-07
	Стальной трос с рым-болтом М8, 10 м	10000	2	47	245	1,5	М8	0,27	CLP1M-SRB-2-8-10

Лента монтажная перфорированная

Используется для подвеса воздуховодов различной формы, а также легких трубопроводов, в том числе нестандартного размера, и для крепления прочих монтажных элементов.

	Наименование	Ширина, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/м	Кол-во, в упак., шт.	Артикул
	Лента монтажная перфорированная 12×0,55	12	0,55	0,032	25	CLP1M-LP-12-055
	Лента монтажная перфорированная 20×0,7	20	0,75	0,082	25	CLP1M-LP-20-1
	Лента монтажная перфорированная 20×1,0	20	1,0	0,126	25	CLP1M-LP-20-2

Цепи

Используются для организации подвеса кабельных трасс и трасс освещения.



Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Длина звена внутр., мм	Ширина звена внутр., мм	Рабочая нагрузка, кг	Разрушающая нагрузка, кг	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Цепь короткозвенная 1 м	1000	3	17	5,5	112	280	0,11	1	CLP1M-CKZ-3-01
Цепь короткозвенная 2 м	2000	3	17	5,5	112	280	0,28	1	CLP1M-CKZ-3-02
Цепь короткозвенная 3 м	3000	3	17	5,5	112	280	0,41	1	CLP1M-CKZ-3-03
Цепь короткозвенная 5 м	5000	3	17	5,5	112	280	0,70	1	CLP1M-CKZ-3-05
Цепь короткозвенная 7 м	7000	3	17	5,5	112	280	1,03	1	CLP1M-CKZ-3-07
Цепь короткозвенная 10 м	10000	3	17	5,5	112	280	1,45	1	CLP1M-CKZ-3-10



Цепь длиннозвенная 1 м	1000	3	26	5,5	112	280	0,15	1	CLP1M-CDZ-3-01
Цепь длиннозвенная 2 м	2000	3	26	5,5	112	280	0,31	1	CLP1M-CDZ-3-02
Цепь длиннозвенная 3 м	3000	3	26	5,5	112	280	0,46	1	CLP1M-CDZ-3-03
Цепь длиннозвенная 5 м	5000	3	26	5,5	112	280	0,75	1	CLP1M-CDZ-3-05
Цепь длиннозвенная 7 м	7000	3	26	5,5	112	280	1,07	1	CLP1M-CDZ-3-07
Цепь длиннозвенная 10 м	10000	3	26	5,5	112	280	1,5	1	CLP1M-CDZ-3-10



Наименование	Назначение	Диаметр, мм	Резьба винта	Масса, кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Крюк S-образный 4 мм	Используется в качестве подвесов, для соединения тросов и цепей	4	–	0,07	4	CLP1P-KS-5



Соединитель цепей 3 мм	Используется в качестве подвесов, для соединения тросов и цепей	3	–	0,04	5	CLP1P-SC-4



Карабин винтовой 3 мм	Используется для соединения различных видов цепей и тросов, при ремонте или наращивании	3	–	0,06	5	CLP1P-KV-4



Зажим троса дюплекс 2 мм	Для сращивания тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса	2	M3	0,09	5	CLP1P-ZTVD-2



Наименование	Назначение	Рабочая нагрузка, кг	Диаметр внеш., мм	Диаметр внутр., мм	Резьба	Масса , кг/шт.	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Рым-болт M6	Предназначен для закрепления в несущей поверхности для дальнейшего подвешивания кабельной трассы с помощью тросов, цепей или шпилек	70	28	16	M6	0,058	3	CLP1M-RB-6
Рым-болт M8		140	36	20	M8	0,062	3	CLP1M-RB-8
Рым-болт M10		230	45	25	M10	0,117	2	CLP1M-RB-10



Рым-гайка M6	Предназначена для закрепления в несущей поверхности при помощи шпилек, болтов для дальнейшего подвеса кабеленесущих трасс и трасс освещения	70	36	20	M6	0,056	3	CLP1M-RG-6
Рым-гайка M8		140	36	20	M8	0,058	3	CLP1M-RG-8
Рым-гайка M10		230	45	25	M10	0,103	2	CLP1M-RG-10

Справочная информация

Рекомендации по выбору кабеля

Важным фактором при выборе кабеленесущих систем является объем кабеля.
Сечение кабеля рассчитывается исходя из теоретически используемой зоны лотка – площади сечения и коэффициента заполнения. Обычно этот коэффициент равен 0,5. Сечение (точнее – площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром. Обычно исходят из расчета, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм^2 сечения жилы. Отсюда получаются приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм^2, для медных – 8 А на 1 мм^2.

Условия выбора кабеля для кабеленесущих лотков:
– диаметр кабеля не должен превышать высоту борта лотка;
– при выборе углов поворотов и ответвлений необходимо учитывать радиус изгиба кабеля;
– при выборе лотка необходимо учитывать коэффициент заполнения.

Силовой кабель

Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, см^2	Масса кабеля, кг/м
1×4	6,5	0,42	0,08
1×6	7	0,49	0,105
1×10	8	0,64	0,9
1×16	9,5	0,155	0,23
1×25	12,5	1,56	0,33
3×1,5	8,5	0,72	0,135
3×2,5	9,5	0,9	0,19
3×4	11	1,21	0,265
4×1,5	9	0,81	0,16
4×2,5	10,5	1,1	0,23
4×4	12,5	1,56	0,33
4×6	13,5	1,82	0,46
4×10	16,5	2,72	0,69
4×16	19	3,61	1,09
4×25	23,5	5,52	1,64
4×35	26	6,76	2,09
5×1,5	9,5	0,9	0,19
5×2,5	11	1,21	0,27
5×4	13,5	1,82	0,41
5×6	14,5	2,1	0,54
5×10	18	3,24	0,85
5×16	21,5	4,62	1,35
5×25	26	6,76	1,99
7×1,5	10,5	1,1	0,235
7×2,5	13	1,69	0,35

Кабель для линии связи

2×2×0,6	5	0,25	0,03
4×2×0,6	5,5	0,3	0,035
6×2×0,6	6,5	0,42	0,05
10×2×0,6	7,5	0,56	0,065
20×2×0,6	9	0,81	0,11
40×2×0,6	11	1,12	0,2
60×2×0,6	13	1,69	0,275
100×2×0,6	17	2,89	0,445
200×2×0,6	23	5,29	0,87
2×2×0,8	6	0,36	0,04
4×2×0,8	7	0,49	0,055
6×2×0,8	8,5	0,72	0,08
10×2×0,8	9,5	0,9	0,115
20×2×0,8	13	1,69	0,205
40×2×0,8	16,5	2,72	0,38
60×2×0,8	20	4	0,54
100×2×0,8	25,5	6,5	0,875
200×2×0,8	32	10,24	1,79

Изолированный силовой кабель

Маркировка	Диаметр, мм	Сечение, см^2	Масса кабеля, кг/м
1×10	10,5	1,1	0,18
1×16	11,5	1,32	0,24
1×25	12,5	1,56	0,35
1×35	13,5	1,82	0,46
1×50	15,5	2,4	0,6
1×70	16,5	2,72	0,8
1×95	18,5	3,42	1,1
1×120	20,5	4,2	1,35
1×150	22,5	5,06	1,65
1×185	25	6,25	2
1×240	28	7,84	2,6
1×300	30	9	3,2
3×1,5	11,5	1,32	0,19
3×2,5	12,5	1,56	0,24
3×10	17,5	3,06	0,58
3×16	19,5	3,8	0,81
3×50	26	6,76	1,8
3×70	30	9	2,4
3×120	36	12,96	4
4×1,5	12,5	1,56	0,22
4×2,5	13,5	1,82	0,29
4×6	16,5	2,72	0,4
4×10	18,5	3,42	0,66
4×16	21,5	4,62	1,05
4×25	25,5	6,5	1,6
4×35	28	7,84	1,75
4×50	30	9	2,3
4×70	34	11,56	3,1
4×95	39	15,21	4,2
4×120	42	17,64	5,2
4×150	47	22	6,4
4×185	52	27	8,05
4×240	58	33,6	11
5×1,5	13,5	1,82	0,27
5×2,5	14,5	2,1	0,35
5×6	18,5	3,42	0,61
5×10	20,5	4,2	0,88
5×16	22,5	5,06	1,25
5×25	27,5	7,56	1,95
5×35	34	11,56	2,4
5×50	40	16	3,5

Коробки монтажные

Произведено в России

Монтажные коробки для твердых стен

Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделие можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

Материал изготовления – полипропилен. Основание коробки КМ41006 выполнено из АБС-пластика, крышка – из полистирола. Степень защиты – IP20.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Коробка КМ40002 модульная установочная для твердых стен (с саморезами)	∅65×40	300	UKT10-065-040-000
	Коробка КМ40007 установочная 2-местная для твердых стен (с саморезами)	141×70×45	100	UKT20-141-070-045
	Коробка КМ40009 установочная 3-местная для твердых стен (с саморезами)	212×70×45	45	UKT30-212-070-045
	Коробка КМ41001 распаячная для твердых стен (с саморезами, с крышкой)	92×92×45	126	UKT11-092-092-040
	Коробка КМ41004 распаячная для твердых стен (с крышкой)	∅80×40	175	UKT01-080-040-000
	Коробка КМ41005 распаячная для твердых стен (с крышкой)	∅70×30	300	UKT01-070-030-000
	Коробка КМ41006 распаячная для твердых стен (с саморезами, с крышкой)	172×96×45	70	UKT11-172-096-045

Монтажные коробки и аксессуары для полых стен

Произведено в России

Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в полые стены или перегородки, для установки различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделие можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

Материал изготовления – полипропилен. Основание коробки КМ41026 выполнено из АБС-пластика, крышка – из полистирола. Степень защиты – IP20.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт. групп.	трансп.	Артикул
	Коробка КМ40021 установочная для полых стен (с саморезами и металлическими лапками)	∅65×40		250	UKG10-065-040-000-M
	Коробка КМ40022* установочная для полых стен (с саморезами, пласт. лапки)	∅65×46		100	UKG10-065-040-000-P
	Коробка КМ40023 установочная 2-местная для полых стен (с саморезами и металлическими лапками)	141×70×45	100		UKG20-141-070-045-M
	Коробка КМ40024 установочная 3-местная для полых стен (с саморезами и металлическими лапками)	212×70×45	45		UKG30-212-070-045-M
	Коробка КМ41021 распаячная для полых стен (с саморезами, металлическими лапками и крышкой)	92×92×45		126	UKG11-092-092-040-M
	Коробка КМ41022 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапками, с крышкой)	92×92×45		126	UKG11-092-092-040-P
	Коробка КМ41024 распаячная для полых стен (с саморезами, металлическими лапками, с крышкой)	∅80×40		175	UKG01-080-040-000-M
	Коробка КМ41026 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапками, с крышкой)	172×96×45		70	UKG11-172-096-045-P
	Канал-соединитель КМ43002 для установочных коробок (для коробки КМ40022)		25	250	UKA-1
	Крышка КМ43001 для установочных коробок	∅80	40	800	UKA-2

* Для установки коробок КМ40022 встык используется канал-соединитель КМ43002.

Монтажные коробки для открытой установки с повышенной степенью защиты

Произведено в России

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях.

Материал изготовления – полистирол.
Цвет – RAL 7035.
Степень защиты – IP44, IP55.
Рабочая температура– от –25 до +40 °С.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Коробка КМ41233 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов)	100×100×50	48	UKO11-100-100-050-K41-44
	Коробка КМ41234 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (6 вводов)	100×100×50	48	UKO11-100-100-050-K41-55
	Коробка КМ41255 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 гермовводов, защелкивающаяся крышка)	100×100×50	48	UKOZ11-100-100-050-K41-44
	Коробка КМ41236 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 гермоввода, защелкивающаяся крышка)	70×70×40	84	UKOZ11-070-070-040-K41-44
	Коробка КМ41235 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов)	85×85×40	60	UKO11-085-085-040-K41-44
	Коробка КМ41237 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 ввода)	∅75×40	60	UKO11-075-040-000-K41-44
	Коробка КМ41241 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	150×110×70	30	UKO10-150-110-070-K41-44
	Коробка КМ41242 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	150×110×70	30	UKO10-150-110-070-K41-55
	Коробка КМ41243 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	190×140×70	20	UKO11-190-140-070-K41-44
	Коробка КМ41244 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	190×140×70	20	UKO11-190-140-070-K41-55
	Коробка КМ41245 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	190×140×120	12	UKO10-190-140-120-K41-44
	Коробка КМ41246 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	190×140×120	12	UKO10-190-140-120-K41-55
	Коробка КМ41261 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (гладкие стенки)	150×110×85	30	UKO11-150-110-085-K41-44

	Наименование	Размер, мм	Степень защиты	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Коробка КМ41271 распаячная в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP44	6	UKO10-240-195-090-K41-44
	Коробка КМ41272 распаячная для наружного монтажа в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP55	6	UKO10-240-195-090-K41-55
	Коробка КМ41273 распаячная для наружного монтажа в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP44	4	UKO10-240-195-165-K41-44
	Коробка КМ41274 распаячная для наружного монтажа в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP55	4	UKO10-240-195-165-K41-55
	Коробка КМ41275 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP44	6	UKO10-240-195-090-K51-44
	Коробка КМ41276 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP55	6	UKO10-240-195-090-K51-55
	Коробка КМ41277 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP44	4	UKO10-240-195-165-K51-44
	Коробка КМ41278 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP55	4	UKO10-240-195-165-K51-55
	Коробка КМ41342 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.)	240×95×90	IP55	6	UKO10-240-195-090-K52-55
	Коробка КМ41344 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP55	4	UKO10-240-195-165-K52-55
	Коробка КМ41346 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками, с прозрачной крышкой в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.)	240×195×90	IP55	6	UKO10-240-195-090-K53-55

	Наименование	Размер, мм	Степень защиты	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Коробка КМ41348 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками, с прозрачной крышкой в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.)	240×195×165	IP55	4	UKO10-240-195-165-K53-55
	Коробка КМ41330 распаячная для наружнего монтажа с гладкими стенками в комплекте с гермовводами PG9 (5 шт.)	100×100×50	IP55	40	UKO10-100-100-050-K51-55
	Коробка КМ41331 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с гермовводами PG11 (5 шт.)	150×110×85	IP55	28	UKO10-150-110-085-K51-55

Монтажные коробки для открытой установки

Произведено в России

5

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов.
Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой.
Материал изготовления – полистирол.
Цвет – белый, слоновая кость, светлое дерево, сосна.
Степень защиты – IP20.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Коробка КМ41212 01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	75×75×20	100	UKO10-075-075-020-K01
	Коробка КМ41212 02 распаячная для о/п слоновая кость (с контактной группой)	75×75×20	100	UKO10-075-075-020-K32
	Коробка КМ41212 03 распаячная для о/п светлое дерево (с контактной группой)	75×75×20	100	UKO10-075-075-020-K21
	Коробка КМ41212 04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	75×75×20	100	UKO10-075-075-020-K34
	Коробка КМ41212 05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	75×75×20	100	UKO10-075-075-020-K24
	Коробка КМ41216-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	75×75×28	80	UKO10-075-075-028-K01
	Коробка КМ41216-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	75×75×28	80	UKO10-075-075-028-K34
	Коробка КМ41216-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	75×75×28	80	UKO10-075-075-028-K24
	Коробка КМ41219 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	100×100×29	42	UKO10-100-100-029-K01
	Коробка КМ41219-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	100×100×29	42	UKO10-100-100-029-K34
	Коробка КМ41219-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	100×100×29	42	UKO10-100-100-029-K24
	Коробка КМ41222 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	100×100×44	25	UKO10-100-100-044-K01
	Коробка КМ41222-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	100×100×44	25	UKO10-100-100-044-K34
	Коробка КМ41222-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	100×100×44	25	UKO10-100-100-044-K24
	Коробка КМ41206 01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	50×50×20	192	UKO10-050-050-020-K01
	Коробка КМ41206 04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	50×50×20	192	UKO10-050-050-020-K34
	Коробка КМ41206-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	50×50×20	264	UKO10-050-050-020-K24

Фасадные коробки

Фасадные коробки служат для установки электроприборов (розетки, выключатели, видеокамеры, светильники, датчики движения и т.д.) на термоматериалы при утеплении стен зданий. Их конструкция и материал изготовления исключают образование тепловых мостов. Применение электромонтажной коробки позволяет устанавливать электроприборы при толщине изоляции от 50 до 200 мм.

Материал: самозатухающий безгалогенный полипропилен.
Температура эксплуатации: от –25 до +60 °С.
В комплект поставки входят дюбели, шурупы для крепления несущей конструкции к стене, шурупы для установки коробки на несущую конструкцию и для монтажа приборов в коробку.

Ассортимент

	Наименование	Назначение	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Электроустановочная коробка для фасадов КФ	монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели) на термоматериалы при утеплении фасадов зданий	120×120×200	1	UKO10-120-120-200-K01
	Электроустановочная коробка для фасадов КФ-3	монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели) на термоматериалы при утеплении фасадов зданий	120×230×250	1	UKO10-120-235-250-K01
	Электроустановочная коробка для фасадов МПФ	установка электрооборудования (уличные настенные светильники, сенсоры движения, электрические розетки до 400 В и т.п.) на утепленные стены фасадов зданий	120×120×200	1	UKO20-120-120-200-K01

Правила монтажа фасадных коробок


Перед установкой необходимо укоротить высоту несущей конструкции в соответствии с глубиной слоя изоляции.

Несущая конструкция прикрепляется к стене при помощи дюбелей, выбираемых в зависимости от материала стены.
При монтаже розетки 400 В рекомендуется прикреплять несущую конструкцию при помощи химических клеящих силиконов.

Через несущую конструкцию протягивается кабель и вкладывается укороченная изоляция.

При помощи 4 шурупов (входят в комплект поставки) к конструкции прикрепляется коробка или монтажная панель, на которую будет проведен финальный монтаж электрооборудования.

Примеры монтажа фасадных электроустановочных коробок





Оборудование и линейная арматура для СИП

ОБОРУДОВАНИЕ АККРЕДИТОВАНО РОССЕТИ

Арматура для самонесущих изолированных проводов (СИП) предназначена для соединения и подвески ВЛ до 1 кВ.
Арматура для СИП торговой марки IEK® соответствует ТУ ASIP.001.2013.



Преимущества

- Провода защищены от схлестывания, на проводах практически не образуется наледь.
- Существенно ограничен несанкционированный отбор электроэнергии.
- Исключено воровство проводов, так как они не подлежат вторичной переработке.
- Возможны подключение абонентов и новые ответвления под напряжением.
- Простота монтажных работ и соответственно уменьшение сроков их проведения.
- Высокая механическая прочность проводов.
- Пожаробезопасность, основанная на исключении короткого замыкания при схлестывании.
- Снижение энергопотерь в ЛЭП за счет уменьшения реактивного сопротивления изолированного провода по сравнению с «голым».
- Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.

Технические характеристики

Материал	металлический сплав, устойчивый к воздействию коррозии, полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
Эксплуатационные свойства	разрушающая нагрузка арматуры меньше разрушающей нагрузки самонесущего изолированного провода
Диапазон рабочих температур, °С	−60÷+70
Температура монтажа °С	−20÷+50

Зажимы ЗСГП изолированные, герметичные, ответвительные для подключения СИП к неизолированным проводам

Зажимы серии ЗСГП предназначены для подключения провода СИП к магистральной неизолированной линии. Применимы для алюминиевых и медных проводников напряжением до 1 кВ. При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию ответвительного проводника, одновременно с этим зажимая поверхность неизолированного магистрального проводника. При достижении определенного усилия, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв верхней головки болта. Для удобства монтажа и транспортировки каждый болт обвальцован для предотвращения возможного разъединения составных частей. Корпус зажима выполнен из механически прочного термопластика, армированного стекловолокном. В случае необходимости снятия ответвительного зажима с линии изделие может быть извлечено с помощью соответствующего ключа. Для достижения соответствующих параметров по герметичности необходимо провод ответвляемой линии вставлять в колпачок зажима до упора.



Наименование	Болт	Размер зева ключа (срывная/ разборная головки)	Момент затяжки, Н×м	Сечение магистральных неизолированных проводов/ сечение изолированных проводов, мм^2	Масса, кг	Количество в груп. упаковке, шт.	Артикул
ЗСГП 35 95/6 35 (RDP 25/CN)	M8	S13/S17	15	35 95/6 35	0,13	10	UZSG-16-S10-95-S6-35
ЗСГП 35 120/25 95 (CDR/CN 1S 95 UK)	M10	S17/S17	25	35 120/25 95	0,25	20	UZSG-16-S10-120-S25-95

Зажимы ответвительные изолированные ЗОИ

Зажимы ЗОИ предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения). При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию магистрального проводника и проводника ответвления. При достижении определенного усилия, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки затягиваемого болта. Для удобства монтажа и транспортировки каждый болт обвальцован для предотвращения возможного разъединения составных частей. Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и надежный электрический контакт, что подтверждено испытаниями, во время которых зажим погружался на глубину 1 метр на 1 минуту при подаче переменного напряжения 6 кВ частотой 50 Гц. Корпус зажима выполнен из механически прочного термопластика, армированного стекловолокном. В случае появления необходимости снятия ответвительного зажима с линии изделие может быть извлечено с помощью соответствующего ключа.

	Наименование	Болт	Размер зева ключа (срывная/ разборная головки)	Момент затяжки, Н×м	Сечение магистрали/ сечение ответвления, мм^2	Масса, кг	Количество в груп. упаковке, шт.	Артикул
	ЗОИ 16 70/1,5 10	M6	S13/S13	9	16 70/1,5 10	0,05	35	UZA-11-D01-D10
	ЗОИ 16 95/2,5 35	M8	S13/S17	15	16 95/2,5 35	0,12	18	UZA-11-D02-D35
	ЗОИ 25 95/25 95	M8	S13/S17	18	25 95/25 95	0,12	18	UZA-11-D25-D95
	ЗОИ 35 150/6 35	M8	S13/S17	17	35 150/6 35	0,14	1	UZA-11-D06-D150
	ЗОИ 35 150/35 150	M8	S13/S17	25	35 150/35 150	0,33	1	UZA-11-D35-D150

Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ

Зажимы ЗОРЗБ предназначены для использования с нулевыми проводниками системы СИП с глухозаземленной нейтралью и для устройства линий ответвления от фазных проводников на объектах с низкой влажностью, а также там, где исключено прямое попадание воды непосредственно на зажим. ЗОРЗБ IEK® рассчитаны на разное количество ответвляемых проводников (обозначено цифрой, следующей за аббревиатурой зажима). Буква «С» обозначает тип головки болта ответвления: срывная или несрывная. А набор цифр до и после знака «/» означает диапазон сечений основных и ответвляемых проводников.



Наименование	Сечение, мм²		Момент срыва (магистральная линия), Н·м	Момент затяжки (срыва) линии ответвления, Н·м	Зачистка изоляции линии ответвления, мм	Артикул
	СИП	ответвления				
ЗОРЗБ-1 16-25/4-25	16…25	4…25	11,5…14,5	10	24	UZA-10-1625-0425
ЗОРЗБ-1 35-70/6-25	35…70	6…25	15…18	10	24	UZA-10-3570-0625
ЗОРЗБ-1С 35-95/4-50	35…95	4…50	15…18	10	24	UZA-10-3595-0450
ЗОРЗБ-2С 35-70/35-70	35…70	35…70	15…18	10	15	UZA-10-3570-3570
ЗОРЗБ-2С 70-150/4-50	70…150	4…50	15…18	10	15	UZA-10-70150-0450

Адаптер для закороток и заземления

Предназначен для временного защитного заземления при выполнении монтажных работ на ВЛ до 1 кВ, находящейся под напряжением. Адаптер устанавливается со стороны ответвления в зажимах с прокалыванием изоляции. Кожух адаптера изготовлен из ультрафиолетостойкого полимера. Рассчитан для токов короткого замыкания 4 кА/1с и рабочего тока 200 А.



Наименование	Изолированный проводник		Втычной контакт		Макс. ток КЗ, кА/с	Рабочий ток, А	Кол-во, шт.	Вес, кг	Артикул
	Сечение, мм²	Диаметр, мм	Длина, мм	Диаметр, мм					
А33-25 (РМСС)	25	9	35	11	4	200	25	0,09	UZG-19-S25

5

Оборудование для заземления и закороток

Произведено в России

Оборудование для заземления и закороток предназначено для защиты монтажника при проведении работ на линиях СИП-2 и СИП-4. Универсальный продукт, пригодный к использованию как в качестве заземляющего устройства, так и закорачивающего. ОЗЗ рассчитано на различные диапазоны сечений проводников (на соответствующее сечение указывает цифра перед буквой «Ф» или «Э» в аббревиатуре наименования изделий). Буквы «Ф» и «Э» в наименовании ОЗЗ соответствуют типу присоединяемых к ним изолированных адаптеров. Если соединение осуществляется через адаптер французского стандарта, ему соответствует буква «Ф», если финского – «Э». Каждое изделие промаркировано индивидуальным номером.



Наименование	Сечение, мм²	Номинальное напряжение, кВ	Ток термической стойкости, кА/3с, не менее	Ток электро-динамической стойкости, кА, max	Артикул
ОЗЗ-1-16Ф (MaT+M6D, MT-206+MT-245)	16	1	2,3	14	UZG-1-16F
ОЗЗ-1-16Э* (SE41)	16	1	2,3	14	UZG-1-16E
ОЗЗ-1-25Ф*	25	1	3,6	22	UZG-1-25F
ОЗЗ-1-25Э*	25	1	3,6	22	UZG-1-25E
ОЗЗ-1-35Ф*	35	1	5,1	31	UZG-1-35F
ОЗЗ-1-35Э*	35	1	5,1	31	UZG-1-35E
ОЗЗ-1-50Ф*	50	1	7,2	44,25	UZG-1-50F
ОЗЗ-1-50Э*	50	1	7,2	44,25	UZG-1-50E

Зажимы плашечные

Зажимы плашечные предназначены для соединения алюминиевых, медных или стальных проводников.
Болты зажимов изготовлены из стали горячего цинкования.



Наименование	Сечение, мм²		Момент затяжки, Н·м	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	магистрали	ответвления				
ЗП 16-120/16-120 (SL4.26)	16-120 Al,Cu	16-120 Al, 16-95 Cu	20	0,125	21	UZP-11-S16-S120
ЗП 50-240/50-185 (SL14.2)	50-240 Al, 50-185 Cu	50-185 Al, 50-150 Cu	44	0,280	10	UZP-11-S50-S240
ЗП 6-95/6-95 (SL37.27)	6-95 Al, Cu	6-95 Al, Cu	22	0,100	21	UZP-11-S06-S095

* Производятся под заказ.

Гильзы изолированные ГИФ, ГИН и ГИА

Применяются для алюминиевых многопроволочных проводов. Определенному сечению провода соответствует определенный цвет герметизирующего кольца. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность алюминия от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии, а также обеспечивающей надежный электрический контакт в системе медь–алюминий и защищающей место соединения от контактной электрохимической коррозии. Изоляционным материалом является полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям.
Конструкция изделия позволяет обеспечить герметичность 6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты на глубине 1 метр.
Для достижения данных параметров необходимо снять соответствующий слой изоляции с провода. Длина снятия изоляции указана на гильзе. Граница зачистки должна быть ровной, толщина изоляции провода должна сохраняться на одном уровне вплоть до границы зачистки. Провод необходимо вставить в изделие до самого упора. Обжим необходимо проводить от центра к краю, соблюдая границу обжима и количество обжатий, которые указаны на изделии.

Гильзы ГИФ для самонесущих изолированных проводов с несущей нейтралью

Гильзы ГИФ для проводов несущей нейтрали служат для механического и электрического соединения фазных проводов в системах СИП с несущей нейтралью. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют 60% прочности несущей нейтрали.



Наименование	Сечение СИП, мм²		Цвет герметизирующего кольца		Тип матрицы для опрессовки гильз	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
ГИФ 16 (МЈРТ 16)	16	16	синий	синий	Е173	10	UZA-23-D16
ГИФ 25 (МЈРТ 25)	25	25	оранжевый	оранжевый	Е173	10	UZA-23-D25
ГИФ 35 (МЈРТ 35)	35	35	красный	красный	Е173	10	UZA-23-D35
ГИФ 50 (МЈРТ 50)	50	50	желтый	желтый	Е173	10	UZA-23-D50
ГИФ 50-25 (МЈРТ 50 25N)	50	25	желтый	оранжевый	Е173	10	UZA-23-D50-D25
ГИФ 50-35 (МЈРТ 50 35N)	50	35	желтый	красный	Е173	10	UZA-23-D50-D35
ГИФ 70 (МЈРТ 70)	70	70	белый	белый	Е173	10	UZA-23-D70
ГИФ 70-35 (МЈРТ 70 35N)	70	35	белый	красный	Е173	10	UZA-23-D70-D35
ГИФ 70-50 (МЈРТ 70 50N)	70	50	белый	желтый	Е173	10	UZA-23-D70-D50
ГИФ 95 (МЈРТ 95)	95	95	серый	серый	Е173	10	UZA-23-D95
ГИФ 95-35 (МЈРТ 95 35N)	95	35	серый	красный	Е173	10	UZA-23-D95-D35
ГИФ 95-50 (МЈРТ 95 50N)	95	50	серый	желтый	Е173	10	UZA-23-D95-D50
ГИФ 95-70 (МЈРТ 95 70N)	95	70	серый	белый	Е173	10	UZA-23-D95-D70
ГИФ 150-70 (МЈРТ 150 70N)	150	70	фиолетовый	белый	Е215	10	UZA-23-D150-D70
ГИФ 150-95 (МЈРТ 150 95N)	150	95	фиолетовый	серый	Е215	10	UZA-23-D150-D95

Гильзы ГИН для самонесущих изолированных проводов с несущей нейтралью

Гильзы ГИН для проводов несущей нейтрали служат для механического и электрического соединения проводов нейтрали в системах СИП с несущей нейтралью. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют 95% прочности несущей нейтрали.



Наименование	Сечение СИП, мм²		Цвет герметизирующего кольца		Тип матрицы для опрессовки гильз	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
ГИН 25 (МЈРТ 25N)	25	25	оранжевый	оранжевый	Е 173	10	UZA-24-D25-D25
ГИН 35 (МЈРТ 35N)	35	35	красный	красный	Е 173	10	UZA-24-D35-D35
ГИН 50 (МЈРТ 50N)	50	50	желтый	желтый	Е 173	10	UZA-24-D50-D50
ГИН 54 (МЈРТ 54N)	54	54	черный	черный	Е173	10	UZA-24-D54-D54
ГИН 54 70 (МЈРТ 54 70N)	54	70	черный	белый	Е173	10	UZA-24-D54-D70
ГИН 70 (МЈРТ 70N)	70	70	белый	белый	Е173	10	UZA-24-D70-D70
ГИН 95 (МЈРТ 95N)	95	95	серый	серый	Е215	10	UZA-24-D95-D95

Гильзы ГИА для абонентской линии СИП

Гильзы ГИА для самонесущих проводов служат для механического и электрического соединения самонесущих проводов. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют 40% прочности провода при присоединении провода СИП и 20% – в случае опрессовывания медного проводника.



Наименование	Сечение СИП, мм²		Цвет герметизирующего кольца		Тип матрицы для опрессовки гильз	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
ГИА 4-16 (MJPB 4 16)	4	16	кремовый	синий	E140	10	UZA-22-D04-D16
ГИА 10 16 (MJPB 10 16)	10	16	зеленый	синий	E140	10	UZA-22-D10-D16
ГИА 10-25 (MJPB 10 25)	10	25	зеленый	оранжевый	E140	10	UZA-22-D10-D25
ГИА 16 (MJPB 16)	16	16	синий	синий	E140	10	UZA-22-D16-D16
ГИА 16 25 (MJPB 16 25)	16	25	синий	оранжевый	E140	10	UZA-22-D16-D25
ГИА 16-35 (MJPB 16 35)	16	35	синий	красный	E140	10	UZA-22-D16-D35
ГИА 25 (MJPB 25)	25	25	оранжевый	оранжевый	E140	10	UZA-22-D25-D25
ГИА 25-35 (MJPB 25 35)	25	35	оранжевый	красный	E140	10	UZA-22-D25-D35
ГИА 35 (MJPB 35)	35	35	красный	красный	E140	10	UZA-22-D35-D35

Гильзы алюминиевые механические АМГ

Гильзы серии АМГ позволяют осуществлять соединение алюминиевых проводников между собой с помощью гаечных ключей, не используя инструмент для опрессовки. Для соединения провода СИП гильзы необходимо использовать в местах двойного анкерного крепления, на участках проводов, не подверженных механическим нагрузкам. Внутренняя поверхность изделий покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения, а также предохраняющей внутреннюю поверхность изделия от образования на ней тонкой оксидной пленки. Поперечная насечка и соответствующие болты улучшают механические и электрические свойства места соединения. Изделие может применяться как для однопроволочных, так и многопроволочных, круглых и секторных жил при номинальных напряжениях до 1 кВ и до 35 кВ.



Наименование	Кол-во болтов	Момент затяжки, Н×м	Размер зева ключа	Сечение жил, мм²	Масса, кг	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
АМГ 10-35 до 1 кВ	2	7-10	S17	10-35	0,023	10	UZA-29-S10-S35-1
АМГ 25-50 до 1 кВ	2	10-12	S17	25-50	0,032	10	UZA-29-S25-S50-1
АМГ 50-95 до 1 кВ	2	19-22	S17	50-95	0,056	10	UZA-29-S50-S95-1
АМГ 120-185 до 1 кВ	2	36-40	S19	120-185	0,125	10	UZA-29-S120-S185-1
АМГ 240-300 до 1 кВ	4	51-61	S19	240-300	0,285	3	UZA-29-S240-S300-1
АМГ 10-35 до 35 кВ	2	7-10	S17	10-35	0,042	10	UZA-29-S10-S35-35
АМГ 25-95 до 35 кВ	2	15-19	S17	25-95	0,097	10	UZA-29-S25-S95-35
АМГ 35-150 до 35 кВ	2	27-31	S19	35-150	0,163	10	UZA-29-S35-S150-35
АМГ 70-240 до 35 кВ	4	32-39	S19	70-240	0,373	5	UZA-29-S70-S240-35

Наконечники механические алюминиевые АМН и медно-алюминиевые АММН

Наконечники серии АМН и АММН позволяют осуществлять соединение алюминиевых проводников с изделием с помощью гаечных ключей, не используя инструмент для опрессовки. Корпус наконечников изготовлен из алюминиевого сплава повышенной прочности. Предназначены для оконцевания затяжкой болтами предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых проводов и присоединения к алюминиевым (АМН) или медным (АММН) клеммам, шинам, зажимам и т.п. Внутренняя поверхность изделий покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения, а также предохраняющей внутреннюю поверхность изделия от образования на ней тонкой оксидной пленки. Поперечная насечка и соответствующие болты улучшают механические и электрические свойства места соединения. Изделие может применяться как для однопроволочных, так и многопроволочных, круглых и секторных жил при номинальных напряжениях до 1 кВ и до 35 кВ.
Хвостовик наконечника АММН изготовлен из электротехнической меди.



Наименование	Кол-во болтов	Момент затяжки, Н×м	Размер зева ключа	Сечение жил, мм²	Масса, кг	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
АМН 25-95 до 35 кВ	1	15-19	S17	25-95	0,074	10	UZA-28-S25-S95-135
АМН 35-150 до 35 кВ	1	27-31	S17	35-150	0,123	10	UZA-28-S35-S150-135
АМН 70-240 до 35 кВ	2	32-39	S17	70-240	0,253	5	UZA-28-S70-S240-135
АММН 10-35 до 1 кВ	1	7-10	S19	10-35	0,042	10	UZA-28-S10-S35-21
АММН 50-95 до 1 кВ	1	20-24	S19	50-95	0,078	10	UZA-28-S50-S95-21
АММН 120-185 до 1 кВ	1	36-40	S17	120-185	0,161	10	UZA-28-S120-S185-21
АММН 240-300 до 1 кВ	2	51-61	S17	240-300	0,320	3	UZA-28-S240-S300-21
АММН 25-95 до 35 кВ	1	15-19	S19	25-95	0,090	10	UZA-28-S25-S95-235
АММН 35-150 до 35 кВ	1	27-31	S19	35-150	0,152	10	UZA-28-S35-S150-235
АММН 70-240 до 35 кВ	2	32-39	S19	70-240	0,323	5	UZA-28-S70-S240-235

Наконечники герметичные изолированные типа НИМ

Наконечники НИМ применимы для алюминиевых и медных многопроволочных проводов. Предназначены для герметичного оконцевания многожильных проводов опрессовкой. Каждому сечению соответствует определенный цвет герметизирующего кольца. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность металла от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии, а также обеспечивающей надежный электрический контакт в системе медь–алюминий и защищающей место соединения от контактной электрохимической коррозии. Изоляционным материалом является полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям.
Конструкция изделия позволяет обеспечить герметичность 6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты на глубине 1 метр.
Для достижения данных параметров необходимо снять соответствующий слой изоляции с провода. Длина снятия изоляции указана на наконечнике. Граница зачистки должна быть ровной, толщина изоляции провода должна сохраняться на одном уровне вплоть до границы зачистки. Провод необходимо вставить в изделие до самого упора. Обжим необходимо проводить от центра к краю, соблюдая границу обжима и количество обжатий, которые указаны на изделии.
Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют:
– 1200 Н – для сечений 16 и 25 мм^2;
– 2500 Н – для сечений 35, 50, 54, 70, 95 мм^2.



Наименование	Сечение СИП, мм^2	Цвет герметизирующего кольца	Тип матрицы для опрессовки гильз	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
НИМ 16 (СРТАU 16)	16	синий	E140	10	UZA-25-D16
НИМ 25 (СРТАU 25)	25	оранжевый	E173	10	UZA-25-D25
НИМ 35 (СРТАU 35)	35	красный	E173	10	UZA-25-D35
НИМ 50 (СРТАU 50)	50	желтый	E173	10	UZA-25-D50
НИМ 54 (СРТАU 54)	54	черный	E173	10	UZA-25-D54
НИМ 70 (СРТАU 70)	70	белый	E173	10	UZA-25-D70
НИМ 95 (СРТАU 95)	95	серый	E173	10	UZA-25-D95
НИМ 120 (СРТАU 120)	120	розовый	E215	10	UZA-25-D120
НИМ 150 (СРТАU 150)	150	фиолетовый	E215	10	UZA-25-D150

5

Комплектующие для сетей освещения

Корпуса предохранительных вставок

Предназначены для защиты подключенного оборудования от перенапряжений в сети. Могут быть использованы как ограничители потребляемой мощности абонента. Корпус изготовлен из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Герметизирующая заглушка позволяет защитить отключенную линию со стороны сети.

– Конструкция позволяет соединять и разъединять линию, находящуюся под нагрузкой до 60 А.
– Контактное соединение с линией осуществляется опрессовкой, при этом используется одна матрица.
– Испытаны на герметичность напряжением 6 кВ в течение 30 мин. под водой.



Наименование	Сечение, мм^2	Размер, мм	Нагрузка, А	Масса, кг	Кол-во, шт.	Артикул
КПВ 16-06	6–16	22×58	4–125	0,15	1	UZK-26-S16-S06
КПВ 16-16 (CCFBD 16-16)	16	22×58	4–125	0,15	1	UZK-26-S16-S16
КПВ 25-10	10–25	22×58	4–125	0,15	1	UZK-26-S25-S10
КПВ 25-25 (CCFBD 25-25)	25	22×58	4–125	0,15	1	UZK-26-S25-S25

Колодки клеммные КЕ10.х для сетей уличного освещения

Колодки клеммные предназначены для подключения и защиты светильников на опорах уличного освещения.



Наименование	Сечение проводов, мм^2	Диаметр проводов, мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Артикул
КЕ10.1	4×(10-35 Al / 1,5–25 Cu)	1,7–9,0	0,06	10	UZK-KKSUO-1
КЕ10.3	6×(10-35 Al / 1,5–25 Cu)	1,7–9,0	0,06	10	UZK-KKSUO-3
КЕ10.504	4×(10-50 Al / 1,5–25 Cu)	2,1–10,2	0,08	10	UZK-KKSUO-54
КЕ10.506	6×(10-50 Al / 1,5–50 Cu)	2,1–10,2	0,09	10	UZK-KKSUO-56

Наборы колодок клеммных

Наборы колодок клеммных и клеммники для сетей уличного освещения применяются для соединения алюминиевых и медных L, N, PE или PEN-проводников внутри стоек, опор или щитов.
Наборы включают заземляющий проводник 16 мм^2 длиной 0,35 м.



Наименование	Сечение проводов, мм^2	Комплектность	Масса, кг	Кол-во, комплектов	Артикул
НК-1	10-35 Al / 1,5-25 Cu	3×KE10.1 + KE10.3	0,21	1	UZK-NKK-15
НК-2	10-35 Al / 1,5-25 Cu	4×KE10.1 + KE10.3	0,25	1	UZK-NKK-155
НК-3	10-50 Al / 1,5-25 Cu	3×KE10.504 + KE10.506	0,3	1	UZK-NKK-50

Зажимы анкерные ЗАС и УЗАС для самонесущей системы СИП до 1 кВ

Зажимы анкерные серии ЗАС предназначены для закрепления самонесущих изолированных проводов с двумя, тремя или четырьмя жилами напряжением до 1 кВ на крюках и кронштейнах. Дополнительные провода освещения при их наличии прокладываются вдоль зажимов. Прижимные элементы изделий снабжены пружинами, что облегчает установку проводов. Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластиковые детали – из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим факторам, что обеспечивает работоспособность изделий в течение 40 лет.





Наименование	Разрушающая нагрузка, кН	Размер зева ключа	Диапазон сечений проводников, мм^2		Усилие затяжки болта, Н×м	Масса, кг	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
			min	max				
ЗАС 4×16 50/14400 (HEL 5506)	14,4	S17	2×16	4×50	50	0,800	15	UZA-14-D16-D50-14400
ЗАС 4×70 95/27400 (HEL 5507)	27,4	S17	2×70	4×95	50	1,375	8	UZA-14-D70-D95-27400
ЗАС 4×95 120/43200 (PA4120)	43,2	S17	2×95	4×120	50	1,813	16	UZA-14-D-95-D120-43200
УЗАС 2x50-4x120 (SO234S)	27 для 4×50, 37 для 4×70 и более	S17/S17	2×50	4×120	44	1,2	9	UZA-14-D50-D120

Зажимы промежуточные ЗПС для самонесущей системы СИП до 1 кВ

Зажимы промежуточные серии ЗПС предназначены для подвеса на промежуточных опорах самонесущих систем СИП изолированных проводов напряжением до 1 кВ. Они также могут быть использованы для СИП с изолированной несущей нейтралью. Зажимы ЗПС 2×25–4×120/4000/90 можно использовать на угловых опорах до 90°.
Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластиковые детали – из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим факторам, что обеспечивает работоспособность изделий в течение 40 лет. Изделия снабжены срывными болтами, обеспечивающими надежную фиксацию проводников в зажиме, также в случае возникновения необходимости возможен демонтаж изделий благодаря наличию разборных головок болтов.





Наименование	Разрушающая нагрузка, кН	Момент затяжки, Н×м	Размер зева ключа (срывная/разборная головки)	Сечение жил, мм^2	Масса, кг	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
ЗПС 2×25–4×120/1200/30 (SO140.02)	12	10		2×25–4×120	0,279	1	UZA-15-D25-D120-90-12
ЗПС 2×25–4×120/1800/30 (SO130.02)	18	10		2×25–4×120	0,334	1	UZA-15-D25-D120-30-60-18
ЗПС 2×25–4×120/4000/90 (SO136.02)	40	10		2×25–4×120	0,783	1	UZA-15-D25-D120-90-40
ЗПС 4×25/10000	10	9	S13/S17	4×25	0,375	80	UZA-15-D25-10000
ЗПС 4×35/10000 (PS 435)	10	9	S13/S17	2×50–4×35	0,363	80	UZA-15-D35-10000
ЗПС 4×50/10000 (PS 450)	10	9	S13/S17	2×95–4×50	0,363	80	UZA-15-D50-10000
ЗПС 4×70/10000 (PS 470)	10	9	S13/S17	4×70	0,583	60	UZA-15-D70-10000
ЗПС 4×95/10000 (PS 470)	10	9	S13/S17	4×95	0,567	60	UZA-15-D95-10000
ЗПС 4×120/10000 (PS 4120)	10	9	S13/S17	4×120–4×150	0,533	60	UZA-15-D120-10000

Зажимы анкерные абонентские ЗАБ и ЗАБу для самонесущих изолированных систем проводов

Зажимы анкерные ЗАБ и ЗАБу предназначены для анкерных креплений двух или четырех самонесущих изолированных проводов абонентов. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию провода. Все детали выполнены из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям.

Зажим ЗАБ 16-25 не требует инструмента для монтажа, а легко снимаемая дужка зажима позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам. Длина дужки варьируется от 90 до 150 мм, она также снабжена дополнительным фиксатором, не позволяющим ей выскочить из клинового нажима, например, во время повышенных ветровых нагрузок.


Зажим анкерный ЗАБу 4×10-35 изготовлен из стали горячего цинкования, устойчивой к коррозии, и полимеров. Конструкция зажима позволяет легко превратить его в промежуточный (поддерживающий) зажим поворотом фиксирующего элемента на 90°, для этого нужно лишь немного ослабить болт.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Диапазон сечений проводников, мм^2 min	max	Усилие затяжки болта, Н·м	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	ЗАБ 16 25 (РА25×100)	200/1961	2×16	4×25	–	0,14	1	UZA-14-D16-D25
	ЗАБ 16-25М (РА25×100)	220/2156	2×16	4×25	–	0,12	1	UZA-14-D16-D25-M
	ЗАБ 4×16-35 (SO 158)	295/2900	2×16	4×35	22±2	0,100	1	UZA-14-D16-D35
	ЗАБу 4×10 35 (HEL 5505)	1223/12000*	2×10	4×35	40	0,5	1	UZA-14-D10-D35

Зажимы анкерные ЗАН для систем с изолированной несущей нейтралью

Зажимы ЗАН предназначены для самонесущей изолированной системы проводов с изолированной несущей нейтралью. Корпуса зажимов выполнены из устойчивого к действию коррозии алюминиевого сплава, в который вкладываются саморегулируемые клинья из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию провода. Изделия не требуют инструмента для монтажа и не содержат выпадающих деталей.

	Наименование	Рабочая нагрузка, кгс/Н	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Сечение несущей нейтрали, мм^2	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	ЗАН 16 35/1000 (РА 1000)	300/2942	1000/9806	16–35	0,35	1	UZA-14-D16-D35-1000
	ЗАН 50 70/1500 (РА 1500)	500/4903	1500/14708	50–70	0,40	1	UZA-14-D50-D70-1500
	ЗАН 70-95/2200 (РА 95-2000)	733/7200	2200/21600	70–95	0,65	3	UZA-14-D95-2000



Максимальный угол отклонения для одинарного анкерного крепления – 50°, для двойного анкерного крепления – 100°.

* Для ЗАБу 4×10 35 (HEL 5505) указана не разрушающая нагрузка, а прочность закрепления фиксации проводов в зажиме.

Дистанционные фиксаторы

Применяются при креплении проводов марки СИП к опорам, а также стенам зданий. Изделия крепятся на стенах и опорах с помощью шурупов, анкеров или металлической ленты и скреп СГ20. Самонесущий изолированный провод прикрепляется к фиксатору с помощью стяжных хомутов.



Наименование	Диаметр жгута, мм^2	Масса, г	Кол-во в упак., шт.	Артикул
ДФ 15-50	15–50	0,02	50	UZA-11-15-50
ДФ 50-90	50–90	0,03	50	UZA-11-50-90

Герметичные изолированные зажимы для проводов абонентов

Предназначены для подключения абонента или для замены абонентской линии. Зажим применим для всех типов СИП до 1 кВ, для проводов абонентов и освещения. Применяется для алюминиевых и медных как одножильных, так и многожильных проводов. Изоляционный материал – ультрафиолетовостойкий полимер.



Наименование	Сечение, мм^2	Максимальный ток для присоединения под нагрузкой	Масса, г	Кол-во в упак., шт.	Артикул
ЗГС 4-35 (ВРС Р35)	4–35	90	0,02	50	UZG-S4-S35

Промежуточные зажимы КОПМ, ЗПН, ЗАБу


Промежуточные поддерживающие зажимы предназначены для крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ. Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Зажимы ЗПН 2200 позволяют фиксировать их на крюках диаметром до 24 мм. Подвижные соединения позволяют зажимам двигаться в продольном и поперечном направлениях. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 представляет собой кронштейн с выступом в верхней части, не позволяющий зажиму перейти в верхнее положение. Кронштейн имеет отверстие для его крепления к опоре с помощью анкерных винтов, также предусмотрена возможность крепления кронштейна к столбам с помощью бандажной ленты. Для облегчения процесса монтажа ленты кронштейн снабжен разделительными фасками. КОПМ 1500 выполнен из устойчивого к действию коррозии алюминиевого сплава в сборе с поставляемым отдельно промежуточным зажимом ЗПН 1500, изготовленным из полимера, укрепленного стекловолоконной структурой, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям.







Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Несущая нейтраль		Масса, кг	Кратность упаковки, шт.	Артикул
		сечение, мм^2	диаметр, мм			
КОПМ 1500 (ES 1500, SO 260)	1340/13141	16–95	8–15	0,5	1	UKA-31-D16-D95
ЗПН 1500 (PS 54, SO 265)	1340/13141	16–95	8–15	0,2	1	UZA-15-D16-D95
ЗПН 2200 (SO69.95)	2200/21560	16–95	8–15	0,24	8	UZA-15-D15-D95-2200



При монтаже проводов нейтрали на подвесах или зажимах не допускайте изгиба проводов на углы больше:
– 30° при изгибе провода к опоре;
– 50° при изгибе провода от опоры.
Для использования больших углов рекомендуется устанавливать два анкерных зажима.

Зажим промежуточный ЗАБу 4×10-35 изготовлен из стали горячего цинкования, устойчивой к коррозии, и полимеров, устойчивых к воздействию ультрафиолетового излучения и погодно-климатических условий. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию или целостность провода. Конструкция зажима позволяет легко превратить его в анкерный зажим поворотом фиксирующего элемента на 90°, для этого нужно лишь немного ослабить болт.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Диапазон сечений проводников, мм²		Усилие затяжки болта, Н·м	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
			min	max				
	ЗАБу 4×10 35 (HEL 5505)	1850/18142	2×10	4×35	40	0,5	1	UZA-14-D10-D35

Кронштейны и крюки

Кронштейны абонентские предназначены для фиксации абонентских ответвлений на стенах, опорах и фасадах зданий. Кронштейны болтовые предназначены для сквозной фиксации. Крюки позволяют осуществлять промежуточные и анкерные крепления на опорах и фасадах зданий. Поверхность крюков и болтовых кронштейнов покрыта слоем цинка 80 мкм, что позволяет уверенно эксплуатировать их в течение 40 лет.

	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	КАМ 4000 (СА 1500/2000, SO 253)	3500/34300	0,27	10	UKA-12-1500-4000
	КАМ-1500 (СА 1500)	1500/14700	0,17	10	UKA-12-1500-1500
	КАБ-200 (САВ25)	200/1960	0,02	3	UKB-12-16-340-700
	КБ16-290/700 (HEL-5561)	4000/39227	0,90	3	UKB-12-16-290-700
	КБ16-340/700 (HEL-5562)	4000/39227	1,00	3	UKB-12-16-340-700
	КБ20-400/1500 (HEL-5574)	4000/39227	1,70	2	UKB-12-20-400-1500
	КМ20-200/145/46 (SOT21)	1480/14500	1,25	3	UKK-12-20-200-145-46
	КМ20-240/145/46 (SOT21.1)	1480/14500	1,33	3	UKK-12-20-240-145-46
	КМ20-320/145/46 (SOT21.2)	1480/14500	1,56	3	UKK-12-20-320-145-46
	КМ20-350/145/46 (SOT21.3)	1480/14500	1,67	3	UKK-12-20-350-145-46
	КМ16-200/119/24 (SOT21.16)	1071/10500	0,81	3	UKK-12-16-200-119-24
	КМ16-240/119/24 (SOT21.116)	1071/10500	0,86	3	UKK-12-16-240-119-24
	КМ16-320/119/24 (SOT21.216)	1071/10500	1,00	3	UKK-12-16-320-119-24
	КС-16-155/20 (PD2.3)	1265/12400	0,39	10	UKK-12-16-154-20
	КС-20-155/40 (PD2.2)	1582/15500	0,60	10	UKK-12-20-155-40
	КР	880/8624	0,42	5	UKR-1
	КМ-1800 (HEL-5661, SOT29.1)	1306/12800	0,84	5	UKK-12-3-1800
	КМ-2800 (SOT39)	2245/22000	1,00	5	UKK-12-3-2800
	КСА12-55/200 (BQC 12-55)	200/1960	0,20	10	UKS-12-12-55
	КСА12-250/200 (BQC 12-250)	200/1960	0,36	6	UKS-12-12-250
	КСА12-300/200 (BQC 12-300)	200/1960	0,39	6	UKS-12-12-300
	КП-500 (HEL-5642)	612/6000	0,18	10	UKP-12-800
	КЗ М20-250/306 (SOT101.1)	3122/30600	1,93	3	UKK-12-20-320-670
	КЗ М20-310/306 (SOT101.2)	3122/30600	2,07	3	UKK-12-20-380-670
	КА-450	459/4500	0,55	5	UKK-450
	КМУ-1740 (SOT76)	1740	0,75	2	UKK-12-3-1740

Лента самоспекающаяся

Предназначена для ремонта повреждений жильной изоляции и оболочки кабеля. Применяется на кабелях и проводах напряжением до 1 кВ с пластмассовой и резиновой изоляцией. При демонтаже прокалывающих зажимов с линии СИП изоляция проводов в месте прокола должна быть восстановлена при помощи ленты СИЛ. Участок изоляции кабеля, восстановленный лентой СИЛ, не требует механического или температурного воздействия после наматывания.



Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
СП 0,76х19 (9 м/упак)	0,76	19	9	60	UZP-213-30-20-SP

Лента бандажная ЛМ-50, скрепы СГ-20, СУ-20

Лента бандажная и скрепы из нержавеющей стали применяются для крепления защитных профилей, кронштейнов и других элементов к опорам линий электропередач. Лента обладает устойчивостью к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности и погодно-климатическим факторам. Конструкция скрепы СГ-20 выполнена таким образом, что линия стыка пластины проходит с внутренней стороны, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки по сравнению со скрепами, в которых линия стыка проходит с наружной стороны. Скрепа СУ-20 выполнена из монолитной пластины, благодаря чему обладает большей прочностью по сравнению со скрепой СГ-20, а также имеет заостренные зубцы, позволяющие лучше удерживать бандажную ленту. Лента находится в удобной для транспортировки пластиковой упаковке.









Наименование	Разрывное усилие, кг/мм^2	Толщина, мм	Масса упак., кг	Кол-во в упак.	Артикул
ЛМ 50 (F 2007, COT37, F207)	76–97	0,7	5,5	50 м	UZA-L50
ЛМ-50	74	0,7	5,8	50 м	UZA-LB-ECO
СГ 20 (A 200, NC 20)	–	0,8	0,6	100 шт.	UZA-50-100
СУ 20 (COT36)	–	1,6	1,3	100 шт.	UZA-51-100

Комплекты крепления

Комплекты фасадного крепления типа КФК предназначены для промежуточного крепления и стяжки в пучок самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ на опорах и стенах зданий. Корпуса изготовлены из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим факторам. Дюбельная часть арматуры устанавливается в отверстие ∅12 мм, фиксируется гвоздем. Комплекты КФК имеют специальный паз, позволяющий осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС. Комплекты крепления призваны облегчить монтаж провода СИП при осуществлении ответвлений от опор или подведения СИП к зданию.





Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
КФК12 47.1 (SO90.1, SF 10, BRPF 70 150 1F)	20/196	0,056	50	UKA-32-12-471
КФК12 47.6 (SF 50, BRPF 70 150 6F)	20/196	0,07	50	UKA-32-12-476



Наименование	Комплектация	Артикул
Комплект крепления к зданию КЗ-8	КАМ-4000 – 1 шт., ЗАБ 16-25 – 1 шт., КФК 12-47.6 – 2 шт. ГИА 10-16 – 2 шт., ГИА 16 – 2 шт.	UKA-33-1-08



Наименование	Комплектация	Артикул
Комплект крепления к столбу КС-4	КАМ-4000 – 1 шт., ЗОИ 16-95/2,5-35 – 2 шт., ЗАБ 16-25 – 1 шт.	UKA-33-1-04

Ограничители перенапряжений ОПН

Ограничители перенапряжений ОПН IEK® предназначены для защиты электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или импульсных перенапряжений. Ограничители предназначены для эксплуатации на линиях электрических сетей переменного тока напряжением до 1 кВ и частотой 50 Гц.
Присоединение ограничителей ОПН-ХХХ ЗОИ к СИП производится с помощью зажима ЗОИ, к неизолированным линиям – с помощью зажима ЗСГП.
Присоединение ограничителей ОПН-ХХХ Ш производится на шинные отводы фазных проводников и провода нейтрали.



Наименование	Номинальный ток I_n, кА	Максимальный ток I_{max}, кА	Рабочее напряжение U_c, В	Защитный уровень напряжения U_p, кВ	Классификационное напряжение	Артикул
ОПН-280 ЗОИ (LVA 280B-FL)	10	40	280	1,2	500	UZO-19-280-FL
ОПН-440 ЗОИ (LVA 440B-FL)	10	40	440	1,8	800	UZO-19-440-FL
ОПН-280Ш (LVA 280B-DL)	10	40	280	1,2	500	UZO-19-280-DL
ОПН-440Ш (LVA 440B-DL)	10	40	440	1,8	800	UZO-19-440-DL

Хомуты для самонесущих изолированных проводов ХС

Хомуты ХС изготовлены из полимера с добавлением стекловолокна, устойчивого к погодно-климатическим факторам и ультрафиолетовому излучению. Изделия не содержат галогены, а также не поддерживают горение.



Наименование	Толщина, мм	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Цвет	Диаметр обхватываемого провода, мм	Количество в упаковке	Артикул
Хомут для СИП ХС 180	2	40/392	черный	10–45	100	UHH21-D6-180-100
Хомут для СИП ХС 260	2	60/588	черный	26–66	100	UHH21-D9-260-100
Хомут для СИП ХС 360	2	60/588	черный	55–95	100	UHH21-D9-360-100

Колпачки герметичные КИ

Колпачки герметичные КИ предназначены для оконцевания (восстановления изоляции) оголенных концов самонесущего изолированного провода, а также для защиты их от попадания воздуха и влаги. Изделия выполнены из полимера, устойчивого к погодно-климатическим факторам и ультрафиолетовому излучению. Выдерживают напряжение пробоя 6 кВ под водой. Изделия не требуют инструмента для монтажа.





Наименование	Рекомендуемый диапазон		Масса упаковки, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	сечение, мм²	диаметр, мм			
КИ 6 35 (СЕСТ 6 35)	6–35	4,5–11,5	0,17	100	UZA-21-006-035
КИ 16 150 (СЕСТ 16 150)	16–150	6,5–19,0	0,28	50	UZA-21-016-150

Держатели зажимов

Предназначены для удержания прокалывающих зажимов за нижнюю планку при установке.
Изолированная ручка позволяет применять держатель при работе под напряжением.





Наименование	Тип зажимов прокалывающих	Масса, г	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Держатель зажимов ДЗ-1	ЗОИ 16-95/2,5-35; ЗОИ 25-95/25-95; ЗОИ 35-150/6-35; ЗОИ 35-150/35-150 (1 болт)	0,45	1	UZA-41-0019
Держатель зажимов ДЗ-2	ЗОИ 35-150/35-150 (2 болта); ЗОИ 16-70/1,5-10	0,4	1	UZA-41-0020

Ролики раскаточные РОР

Ролики раскаточные РОР являются приспособлением для раскатки проводов СИП вдоль промежуточных опор линий электропередач. Подвес роликов РОР-1 и РОР 1700 осуществляется на кронштейн с помощью поворотного крюка, снабженного фиксатором, оберегающим ролик от выскальзывания. Ролик РОР-2 подвешивается прямо на столб при помощи вспомогательной цепи. Максимальный диаметр монтируемого с помощью роликов кабеля – 50 мм. Ролики РОР 1 и РОР 1700 предназначены для использования только на малых углах поворота линий электропередач – до 30°.
Ролик РОР-2 применяется при больших углах поворота линии – до 90°.

	Наименование	Диаметр прокладываемого кабеля, мм	Разрушающая нагрузка перпендикулярно проводу, кН	Разрушающая нагрузка вдоль провода, кН	Угол поворота линии электропередач	Масса, кг	Кол-во в уп-ке	Артикул
	РОР 1700 (ST26.1, РО 1000, RT2)	50	8		30°	2,7	1	UZA-42-1700
	РОР-1 (ST26.1)	50	8		30°	2	1	UZA-42-1700-1
	РОР-2 (ST26.22)	50	6	24	90°	6,5	1	UZA-42-1800-2

5

Матрицы для опрессовки СИП

Матрицы для опрессовки СИП предназначены для использования вместе с прессом ПГР-240.



Наименование	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Матрица Е140 для опрессовки СИП прессом ПГР-240	1	MTZ-E140-10-003
Матрица Е173 для опрессовки СИП прессом ПГР-240	1	MTZ-E173-10-003
Матрица Е215 для опрессовки СИП прессом ПГР-240	1	MTZ-E215-10-003

Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты ИНСЛ-1

ИНСЛ-1 предназначен для резки и натяжения бандажной ленты на железобетонных, деревянных или металлических опорах. Ширина обрезаемой ленты – до 20 мм, толщина – до 1 мм. Инструмент снабжен рычагом для захвата и фиксации ленты и продольным лентопротяжным механизмом. Инструмент обработан антикоррозийным покрытием. Ручка ножа изготовлена из прочной стали, покрытой резиновой оболочкой, что уменьшает вероятность соскальзывания руки во время монтажа и облегчает процесс обрезки ленты.



Наименование	Максимальное усилие натяжения ленты, кгс/Н	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
ИНСЛ 1 (CVF, CT42, OPV)	1300/12748	1,8	1	UZA-41-0001

Спиральные вязки

Используются с защищенными проводами для их закрепления на штыревых изоляторах. Вязки обкручивают провод по обе стороны от изолятора. Легкий и удобный монтаж без использования дополнительного инструмента.



Наименование	Диаметр шейки изолятора, мм	Сечение защищенного провода, мм^2	Масса, кг	Цветная маркировка	Количество в упаковке, шт.	Артикул
СВ 35	85	35–50	6,89	желтый	72	UZA-SV-35
СВ 70	85	70–95	7,38	зеленый	72	UZA-SV-70
СВ 120	85	120–150	8,2	черный	72	UZA-SV-120

Кабельные муфты

Кабельные муфты предназначены для соединения строительных длин кабелей в общую кабельную линию или для их подключения к электрическим установкам и воздушным линиям электропередач.
Кабельные муфты IEK® изготавливаются из термоусаживаемых материалов для силовых кабелей с различными типами защитного покрова, оболочками и широкого диапазона сечений токопроводящих жил.
Муфты представляют собой комплект деталей и материалов, предназначенных для восстановления электрической, конструктивной и механической целостности кабеля.
Состав комплекта определяется рабочим напряжением, количеством жил, типом изоляции и конструктивными особенностями кабеля.
В зависимости от назначения кабельные муфты подразделяются на концевые и соединительные.
Кабельные муфты IEK® соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86.

Концевые муфты

Концевая муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КВ(Н)тп-1

Муфта термоусаживаемая КВ(Н)тп-1 предназначена для оконцевания алюминиевых или медных жил кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией на напряжение 1 кВ: ААГ-1, ААШ-1, ААБ-1, ААП-1, ААБШ-1, ААПШ-1, АСГ-1, ААСШ-1, АСБШ-1, СГ-1, СШ-1, СБШ-1, СБ-1, СП-1, СК-1, СБГ-1, СПГ-1, их аналогов и модификаций.



Преимущества

- Абсолютная герметичность конструкции муфты за счет:
  – применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термоплавким клеевым слоем на внутренней поверхности трубок и перчаток;
  – наличия маслостойких трубок поверх фазной изоляции жил кабеля;
  – использования специального герметика гидрохимзащиты поверх узла заземления оболочки и брони кабеля.
- Муфта является универсальной для наружной и внутренней установки в помещениях любой влажности.
- Комплект заземления оболочки и брони кабеля доступен для заказа с материалами под пайку или с пружинами постоянного давления, изготовленными из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	–45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Шина заземления	медный луженый проводник с наконечником под болт М8
Габариты упаковки, мм	820×150×150
Масса брутто, кг	2–2,5

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта внутренней/наружной установки без наконечника с непаяным узлом заземления КВ(Н)тп-1 б/н ППД				
КВ(Н)тп 3х16/25-1 б/н ППД	3	16-25	1	UZM-BIK1-NVN3-1625XZ
КВ(Н)тп 3х35/50-1 б/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK1-NVN3-3550XZ
КВ(Н)тп 3х70/120-1 б/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK1-NVN3-70120XZ
КВ(Н)тп 3х150/240-1 б/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK1-NVN3-150240XZ
КВ(Н)тп 4х16/25-1 б/н ППД	4	16-25	1	UZM-BIK1-NVN4-1625XZ
КВ(Н)тп 4х35/50-1 б/н ППД	4	35-50	1	UZM-BIK1-NVN4-3550XZ
КВ(Н)тп 4х70/120-1 б/н ППД	4	70-120	1	UZM-BIK1-NVN4-70120XZ
КВ(Н)тп 4х150/240-1 б/н ППД	4	150-240	1	UZM-BIK1-NVN3-1625XZ
Концевая муфта внутренней/наружной установки с наконечником с паяным узлом заземления КВ(Н)тп-1 с/н пайка				
КВ(Н)тп 3х16/25-1 с/н пайка	3	16-25	1	UZM-BIK1-NVN3-1625SP
КВ(Н)тп 3х35/50-1 с/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK1-NVN3-3550SP
КВ(Н)тп 3х70/120-1 с/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK1-NVN3-70120SP
КВ(Н)тп 3х150/240-1 с/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK1-NVN3-150240SP
КВ(Н)тп 4х16/25-1 с/н пайка	4	16-25	1	UZM-BIK1-NVN4-1625SP
КВ(Н)тп 4х35/50-1 с/н пайка	4	35-50	1	UZM-BIK1-NVN4-3550SP
КВ(Н)тп 4х70/120-1 с/н пайка	4	70-120	1	UZM-BIK1-NVN4-70120SP
КВ(Н)тп 4х150/240-1 с/н пайка	4	150-240	1	UZM-BIK1-NVN4-150240SP
Концевая муфта внутренней/наружной установки с наконечником с непаяным узлом заземления КВ(Н)тп-1 с/н ППД				
КВ(Н)тп 3х16/25-1 с/н ППД	3	16-25	1	UZM-BIK1-NVN3-1625SZ
КВ(Н)тп 3х35/50-1 с/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK1-NVN3-3550SZ
КВ(Н)тп 3х70/120-1 с/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK1-NVN3-70120SZ
КВ(Н)тп 3х150/240-1 с/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK1-NVN3-150240SZ
КВ(Н)тп 4х16/25-1 с/н ППД	4	16-25	1	UZM-BIK1-NVN4-1625SZ
КВ(Н)тп 4х35/50-1 с/н ППД	4	35-50	1	UZM-BIK1-NVN4-3550SZ
КВ(Н)тп 4х70/120-1 с/н ППД	4	70-120	1	UZM-BIK1-NVN4-70120SZ
КВ(Н)тп 4х150/240-1 с/н ППД	4	150-240	1	UZM-BIK1-NVN4-1625SZ

Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПКВ(Н)тп-1 и ПКВтп-1

Муфты термоусаживаемые ПКВ(Н)тп-1 и ПКВтп-1 предназначены для оконцевания алюминиевых или медных жил кабелей с пластмассовой, резиновой и полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ: АВВГ-1, ВВГ-1, АВВГз-1, ВВГз-1, АПвВГ-1, ПвВГ-1, их аналогов и модификаций.



Преимущества

- Быстрый и простой монтаж термоусаживаемых компонентов муфты с помощью газовой горелки или высокотемпературного фена.
- Абсолютная герметичность конструкции муфты за счет:
  – применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов;
  – клеевого термоплавкого слоя на внутренней поверхности термоусаживаемых трубок и перчаток.
- Широкий ассортиментный ряд с несколькими вариантами комплектации муфты: без наконечников, с болтовыми наконечниками со срывными головками, с наконечниками под опрессовку.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	–45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	820×150×150
Масса брутто, кг	0,8–1,0

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм^2	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта наружной установки без наконечника ПКВ(Н)тп-1 б/н				
ПКВ(Н)тп 4х16/25 б/н	4	16-25	1	UZM-XLK1-NVN4-1625X
ПКВ(Н)тп 4х35/50 б/н	4	35-50	1	UZM-XLK1-NVN4-3550X
ПКВ(Н)тп 4х70/120 б/н	4	70-120	1	UZM-XLK1-NVN4-70120X
ПКВ(Н)тп 4х150/240 б/н	4	150-240	1	UZM-XLK1-NVN4-150240X
ПКВ(Н)тп 5х16/25 б/н	5	16-25	1	UZM-XLK1-NVN5-1625X
ПКВ(Н)тп 5х35/50 б/н	5	35-50	1	UZM-XLK1-NVN5-3550X
ПКВ(Н)тп 5х70/120 б/н	5	70-120	1	UZM-XLK1-NVN5-70120X
ПКВ(Н)тп 5х150/240 б/н	5	150-240	1	UZM-XLK1-NVN5-150240X
Концевая муфта наружной установки с наконечником ПКВ(Н)тп-1 с/н				
ПКВ(Н)тп 1х16/25 с/н	1	16-25	1	UZM-XLK1-NVN1-1625S
ПКВ(Н)тп 1х35/50 с/н	1	35-50	1	UZM-XLK1-NVN1-3550S
ПКВ(Н)тп 1х70/120 с/н	1	70-120	1	UZM-XLK1-NVN1-70120S
ПКВ(Н)тп 1х150/240 с/н	1	150-240	1	UZM-XLK1-NVN1-150240S
ПКВ(Н)тп 2х16/25 с/н	2	16-25	1	UZM-XLK1-NVN2-1625S
ПКВ(Н)тп 2х35/50 с/н	2	35-50	1	UZM-XLK1-NVN2-3550S
ПКВ(Н)тп 2х70/120 с/н	2	70-120	1	UZM-XLK1-NVN2-70120S
ПКВ(Н)тп 2х150/240 с/н	2	150-240	1	UZM-XLK1-NVN2-150240S
ПКВ(Н)тп 3х16/25 с/н	3	16-25	1	UZM-XLK1-NVN3-1625S
ПКВ(Н)тп 3х35/50 с/н	3	35-50	1	UZM-XLK1-NVN3-3550S
ПКВ(Н)тп 3х70/120 с/н	3	70-120	1	UZM-XLK1-NVN3-70120S
ПКВ(Н)тп 3х150/240 с/н	3	150-240	1	UZM-XLK1-NVN3-150240S
ПКВ(Н)тп 4х16/25 с/н	4	16-25	1	UZM-XLK1-NVN4-1625S
ПКВ(Н)тп 4х35/50 с/н	4	35-50	1	UZM-XLK1-NVN4-3550S
ПКВ(Н)тп 4х70/120 с/н	4	70-120	1	UZM-XLK1-NVN4-70120S
ПКВ(Н)тп 4х150/240 с/н	4	150-240	1	UZM-XLK1-NVN4-150240S
ПКВ(Н)тп 5х16/25 с/н	5	16-25	1	UZM-XLK1-NVN5-1625S
ПКВ(Н)тп 5х35/50 с/н	5	35-50	1	UZM-XLK1-NVN5-3550S
ПКВ(Н)тп 5х70/120 с/н	5	70-120	1	UZM-XLK1-NVN5-70120S
ПКВ(Н)тп 5х150/240 с/н	5	150-240	1	UZM-XLK1-NVN5-150240S

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм^2	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта внутренней установки без наконечника ПКВтп-1 б/н				
ПКВтп 4х16/25 б/н	4	16-25	3	UZM-XLK1-VN4-1625X
ПКВтп 4х35/50 б/н	4	35-50	3	UZM-XLK1-VN4-3550X
ПКВтп 4х70/120 б/н	4	70-120	3	UZM-XLK1-VN4-70120X
ПКВтп 4х150/240 б/н	4	150-240	3	UZM-XLK1-VN4-150240X
ПКВтп 5х16/25 б/н	5	16-25	3	UZM-XLK1-VN5-1625X
ПКВтп 5х35/50 б/н	5	35-50	3	UZM-XLK1-VN5-3550X
ПКВтп 5х70/120 б/н	5	70-120	3	UZM-XLK1-VN5-70120X
ПКВтп 5х150/240 б/н	5	150-240	3	UZM-XLK1-VN5-150240X
Концевая муфта внутренней установки с наконечником ПКВтп-1 с/н				
ПКВтп 1х16/25 с/н	1	16-25	3	UZM-XLK1-VN1-1625S
ПКВтп 1х35/50 с/н	1	35-50	3	UZM-XLK1-VN1-3550S
ПКВтп 1х70/120 с/н	1	70-120	3	UZM-XLK1-VN1-70120S
ПКВтп 5х150/240 с/н	1	150-240	3	UZM-XLK1-VN1-150240S
ПКВтп 2х16/25 с/н	2	16-25	3	UZM-XLK1-VN2-1625S
ПКВтп 2х35/50 с/н	2	35-50	3	UZM-XLK1-VN2-3550S
ПКВтп 2х70/120 с/н	2	70-120	3	UZM-XLK1-VN2-70120S
ПКВтп 2х150/240 с/н	2	150-240	3	UZM-XLK1-VN2-150240S
ПКВтп 3х16/25 с/н	3	16-25	3	UZM-XLK1-VN3-1625S
ПКВтп 3х35/50 с/н	3	35-50	3	UZM-XLK1-VN3-3550S
ПКВтп 3х70/120 с/н	3	70-120	3	UZM-XLK1-VN3-70120S
ПКВтп 3х150/240 с/н	3	150-240	3	UZM-XLK1-VN3-150240S
ПКВтп 4х16/25 с/н	4	16-25	3	UZM-XLK1-VN4-1625S
ПКВтп 4х35/50 с/н	4	35-50	3	UZM-XLK1-VN4-3550S
ПКВтп 4х70/120 с/н	4	70-120	3	UZM-XLK1-VN4-70120S
ПКВтп 4х150/240 с/н	4	150-240	3	UZM-XLK1-VN4-150240S
ПКВтп 5х16/25 с/н	5	16-25	3	UZM-XLK1-VN5-1625S
ПКВтп 5х35/50 с/н	5	35-50	3	UZM-XLK1-VN5-3550S
ПКВтп 5х70/120 с/н	5	70-120	3	UZM-XLK1-VN5-70120S
ПКВтп 5х150/240 с/н	5	150-240	3	UZM-XLK1-VN5-150240S

Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПКВ(Н)тпбэ-1 и ПКВтпбэ-1

Муфты термоусаживаемые ПКВ(Н)тпбэ-1 и ПКВтпбэ-1 предназначены для оконцевания алюминиевых или медных жил кабелей с пластмассовой, резиновой и полиэтиленовой изоляцией с броней или экраном на напряжение 1 кВ: АВБбШв-1, ВБбШв-1, АВВБ-1, АВВБГ-1, ВВБ-1, ВВБГ-1, АПвБбШв-1, ПвБбШв-1, ВВГЭ, АВВГЭ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, их аналогов и модификаций. Номенклатура изделий разработана для одно-, двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей.



5

Преимущества

- Муфта подходит для бронированных и экранированных кабелей, включает в себя комплект паяного или непаяного заземления на выбор. Комплект непаяного заземления содержит пружины постоянного давления ППД, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля, обеспечивающие надежное и безопасное соединение шины заземления ПМЛ с бронелентами кабеля.
- Применение высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термоплавким клеевым слоем на внутренней поверхности трубок и перчаток обеспечивает абсолютную герметичность конструкции муфты.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	−45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	820×150×150
Масса брутто, кг	1,0–1,5

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм^2	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта наружной установки без наконечника с непаяным узлом заземления ПКВ(Н)тпбэ-1 б/н ППД				
ПКВ(Н)тпбэ 4×16/25 б/н ППД	4	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN4-1625XZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×35/50 б/н ППД	4	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN4-3550XZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×70/120 б/н ППД	4	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN4-70120XZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×150/240 б/н ППД	4	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN4-150240XZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×16/25 б/н ППД	5	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN5-1625XZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×35/50 б/н ППД	5	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN5-3550XZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×70/120 б/н ППД	5	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN5-70120XZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×150/240 б/н ППД	5	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN5-150240XZ
Концевая муфта наружной установки с болтовым наконечником с паяным узлом заземления ПКВ(Н)тпбэ-1 с/н пайка				
ПКВ(Н)тпбэ 4×16/25 с/н пайка	4	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN4-1625SP
ПКВ(Н)тпбэ 4×35/50 с/н пайка	4	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN4-3550SP
ПКВ(Н)тпбэ 4×70/120 с/н пайка	4	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN4-70120SP
ПКВ(Н)тпбэ 4×150/240 с/н пайка	4	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN4-150240SP
ПКВ(Н)тпбэ 5×16/25 с/н пайка	5	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN5-1625SP
ПКВ(Н)тпбэ 5×35/50 с/н пайка	5	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN5-3550SP
ПКВ(Н)тпбэ 5×70/120 с/н пайка	5	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN5-70120SP
ПКВ(Н)тпбэ 5×150/240 с/н пайка	5	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN5-150240SP
Концевая муфта наружной установки с болтовым наконечником с непаяным узлом заземления ПКВ(Н)тпбэ-1 с/н ППД				
ПКВ(Н)тпбэ 1×16/25 с/н ППД	1	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN1-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 1×35/50 с/н ППД	1	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN1-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 1×70/120 с/н ППД	1	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN1-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 1×150/240 с/н ППД	1	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN1-150240SZ
ПКВ(Н)тпбэ 2×16/25 с/н ППД	2	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN2-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 2×35/50 с/н ППД	2	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN2-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 2×70/120 с/н ППД	2	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN2-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 2×150/240 с/н ППД	2	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN2-150240SZ
ПКВ(Н)тпбэ 3×16/25 с/н ППД	3	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN3-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 3×35/50 с/н ППД	3	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN3-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 3×70/120 с/н ППД	3	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN3-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 3×150/240 с/н ППД	3	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN3-150240SZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×16/25 с/н ППД	4	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN4-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×35/50 с/н ППД	4	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN4-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×70/120 с/н ППД	4	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN4-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 4×150/240 с/н ППД	4	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN4-150240SZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×16/25 с/н ППД	5	16-25	1	UZM-XLBK1-NVN5-1625SZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×35/50 с/н ППД	5	35-50	1	UZM-XLBK1-NVN5-3550SZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×70/120 с/н ППД	5	70-120	1	UZM-XLBK1-NVN5-70120SZ
ПКВ(Н)тпбэ 5×150/240 с/н ППД	5	150-240	1	UZM-XLBK1-NVN5-150240SZ
Концевая муфта внутренней установки без наконечника с непаяным узлом заземления ПКВтпбэ-1 б/н ППД				
ПКВтпбэ 4×16/25 б/н ППД	4	16-25	3	UZM-XLBK1-VN4-1625XZ
ПКВтпбэ 4×35/50 б/н ППД	4	35-50	3	UZM-XLBK1-VN4-3550XZ
ПКВтпбэ 4×70/120 б/н ППД	4	70-120	3	UZM-XLBK1-VN4-70120XZ
ПКВтпбэ 4×150/240 б/н ППД	4	150-240	3	UZM-XLBK1-VN4-150240XZ
ПКВтпбэ 5×16/25 б/н ППД	5	16-25	3	UZM-XLBK1-VN5-1625XZ
ПКВтпбэ 5×35/50 б/н ППД	5	35-50	3	UZM-XLBK1-VN5-3550XZ
ПКВтпбэ 5×70/120 б/н ППД	5	70-120	3	UZM-XLBK1-VN5-70120XZ
ПКВтпбэ 5×150/240 б/н ППД	5	150-240	3	UZM-XLBK1-VN5-150240XZ

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм^2	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта внутренней установки с болтовым наконечником с паяным узлом заземления ПКВтпбэ-1 с/н пайка				
ПКВтпбэ 4×16/25 с/н пайка	4	16-25	3	UZM-XLBK1-VN4-1625SP
ПКВтпбэ 4×35/50 с/н пайка	4	35-50	3	UZM-XLBK1-VN4-3550SP
ПКВтпбэ 4×70/120 с/н пайка	4	70-120	3	UZM-XLBK1-VN4-70120SP
ПКВтпбэ 4×150/240 с/н пайка	4	150-240	3	UZM-XLBK1-VN4-150240SP
ПКВтпбэ 5×16/25 с/н пайка	5	16-25	3	UZM-XLBK1-VN5-1625SP
ПКВтпбэ 5×35/50 с/н пайка	5	35-50	3	UZM-XLBK1-VN5-3550SP
ПКВтпбэ 5×70/120 с/н пайка	5	70-120	3	UZM-XLBK1-VN5-70120SP
ПКВтпбэ 5×150/240 с/н пайка	5	150-240	3	UZM-XLBK1-VN5-150240SP
Концевая муфта внутренней установки с болтовым наконечником с непаяным узлом заземления ПКВ(Н)тпбэ-1 с/н ППД				
ПКВтпбэ 1×16/25 с/н ППД	1	16-25	3	UZM-XLBK1-VN1-1625SZ
ПКВтпбэ 1×35/50 с/н ППД	1	35-50	3	UZM-XLBK1-VN1-3550SZ
ПКВтпбэ 1×70/120 с/н ППД	1	70-120	3	UZM-XLBK1-VN1-70120SZ
ПКВтпбэ 1×150/240 с/н ППД	1	150-240	3	UZM-XLBK1-VN1-150240SZ
ПКВтпбэ 2×16/25 с/н ППД	2	16-25	3	UZM-XLBK1-VN2-1625SZ
ПКВтпбэ 2×35/50 с/н ППД	2	35-50	3	UZM-XLBK1-VN2-3550SZ
ПКВтпбэ 2×70/120 с/н ППД	2	70-120	3	UZM-XLBK1-VN2-70120SZ
ПКВтпбэ 2×150/240 с/н ППД	2	150-240	3	UZM-XLBK1-VN2-150240SZ
ПКВтпбэ 3×16/25 с/н ППД	3	16-25	3	UZM-XLBK1-VN3-1625SZ
ПКВтпбэ 3×35/50 с/н ППД	3	35-50	3	UZM-XLBK1-VN3-3550SZ
ПКВтпбэ 3×70/120 с/н ППД	3	70-120	3	UZM-XLBK1-VN3-70120SZ
ПКВтпбэ 3×150/240 с/н ППД	3	150-240	3	UZM-XLBK1-VN3-150240SZ
ПКВтпбэ 4×16/25 с/н ППД	4	16-25	3	UZM-XLBK1-VN4-1625SZ
ПКВтпбэ 4×35/50 с/н ППД	4	35-50	3	UZM-XLBK1-VN4-3550SZ
ПКВтпбэ 4×70/120 с/н ППД	4	70-120	3	UZM-XLBK1-VN4-70120SZ
ПКВтпбэ 4×150/240 с/н ППД	4	150-240	3	UZM-XLBK1-VN4-150240SZ
ПКВтпбэ 5×16/25 с/н ППД	5	16-25	3	UZM-XLBK1-VN5-1625SZ
ПКВтпбэ 5×35/50 с/н ППД	5	35-50	3	UZM-XLBK1-VN5-3550SZ
ПКВтпбэ 5×70/120 с/н ППД	5	70-120	3	UZM-XLBK1-VN5-70120SZ
ПКВтпбэ 5×150/240 с/н ППД	5	150-240	3	UZM-XLBK1-VN5-150240SZ

Концевые муфты для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией КНтп-10 и КВтп-10 напряжением 10 кВ

Муфты кабельные концевые внутренней установки марки КВтп-10 и наружной установки марки КНтп-10 предназначены для присоединения потребителей к электросети с помощью трехжильных силовых кабелей с бумажной изоляцией с броней и без брони на напряжение до 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Муфты предназначены для монтажа на кабелях типа ААГ-10, ААШв-10, ААБл-10, ААПл-10, АСГ-10, АСБлШв-10, СГ-10, СШв-10, СБШв-10, СБ-10, СБГ-10, их аналогов и модификаций.



Преимущества

- Наличие маслостойких изолирующих трубок поверх фазной изоляции жил кабеля.
- Термоусаживаемые трубки жильной изоляции, концевые манжеты выполнены из трекингостойкого материала кирпично-красного цвета.
- Фазные юбочные изоляторы в комплекте муфты наружной установки марки КНтп-10 предохраняют от токов утечки в любых погодных условиях.
- Конструкция муфт разработана как с комплектом заземления оболочки и брони кабеля под пайку, так и с пружинами постоянного давления ППД.
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	−45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Шина заземления	медный луженый проводник с наконечником под болт М8
Габариты упаковки, мм	820×150×150
Масса брутто, кг	3–3,5

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм^2	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Концевая муфта внутренней установки без наконечников с паяным узлом заземления КВтп-10 б/н пайка				
КВтп-10 3×35/50 б/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK10-VN3-3550XP
КВтп-10 3×70/120 б/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK10-VN3-70120XP
КВтп-10 3×150/240 б/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK10-VN3-150240XP
Концевая муфта внутренней установки без наконечников с непаяным узлом заземления КВтп-10 б/н ППД				
КВтп-10 3×35/50 б/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK10-VN3-3550XZ
КВтп-10 3×70/120 б/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK10-VN3-70120XZ
КВтп-10 3×150/240 б/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK10-VN3-150240XZ
Концевая муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками с паяным узлом заземления КВтп-10 с/н пайка				
КВтп-10 3×35/50 с/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK10-VN3-3550SP
КВтп-10 3×70/120 с/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK10-VN3-70120SP
КВтп-10 3×150/240 с/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK10-VN3-150240SP
Концевая муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками с непаяным узлом заземления КВтп-10 с/н ППД				
КВтп-10 3×35/50 с/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK10-VN3-3550SZ
КВтп-10 3×70/120 с/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK10-VN3-70120SZ
КВтп-10 3×150/240 с/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK10-VN3-150240SZ
Концевая муфта наружной установки без наконечников с паяным узлом заземления КНтп-10 б/н пайка				
КНтп-10 3×35/50 б/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK10-NVN3-3550XP
КНтп-10 3×70/120 б/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK10-NVN3-70120XP
КНтп-10 3×150/240 б/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK10-NVN3-150240XP
Концевая муфта наружной установки без наконечников с непаяным узлом заземления КНтп-10 б/н ППД				
КНтп-10 3×35/50 б/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK10-NVN3-3550XZ
КНтп-10 3×70/120 б/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK10-NVN3-70120XZ
КНтп-10 3×150/240 б/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK10-NVN3-150240XZ
Концевая муфта наружной установки с болтовыми наконечниками с паяным узлом заземления КНтп-10 с/н пайка				
КНтп-10 3×35/50 с/н пайка	3	35-50	1	UZM-BIK10-NVN3-3550SP
КНтп-10 3×70/120 с/н пайка	3	70-120	1	UZM-BIK10-NVN3-70120SP
КНтп-10 3×150/240 с/н пайка	3	150-240	1	UZM-BIK10-NVN3-150240SP
Концевая муфта наружной установки с болтовыми наконечниками с непаяным узлом заземления КНтп-10 с/н ППД				
КНтп-10 3×35/50 с/н ППД	3	35-50	1	UZM-BIK10-NVN3-3550SZ
КНтп-10 3×70/120 с/н ППД	3	70-120	1	UZM-BIK10-NVN3-70120SZ
КНтп-10 3×150/240 с/н ППД	3	150-240	1	UZM-BIK10-NVN3-150240SZ

Соединительные муфты

Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-1

Муфта термоусаживаемая Ст(тп)-1 предназначена для соединения алюминиевых или медных жил кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией на напряжение 1 кВ: ААГ-1, ААШ-1, ААБ-1, ААП-1, ААБШ-1, ААПШ-1, АСГ-1, ААСШ-1, АСБШ-1, СГ-1, СШ-1, СБШ-1, СБ-1, СП-1, СК-1, СБГ-1, СПГ-1, их аналогов и модификаций.



Произведено в России

Преимущества

- Муфты подходят как для установки непосредственно в грунте, тоннелях и каналах, так и на открытом воздухе: на эстакадах, кабельных полках и т.п.
- Абсолютная герметичность конструкции муфты за счет:
  – применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термоплавким клеевым слоем на внутренней поверхности трубок и перчаток;
  – наличия маслостойких трубок поверх фазной изоляции жил кабеля;
  – использования специального герметика гидрохимзащиты поверх узла заземления оболочки и брони кабеля.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	−45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	1290×150×150
Масса брутто, кг	3,0–4,0

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм^2	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Соединительная муфта без гильз с непаяным узлом заземления Стт(тп)-1 б/г ППД				
Стт(тп) 3×16/25 б/г ППД	3	16-25	1	UZM-BIS1-VN3-1625XZ
Стт(тп) 3×35/50 б/г ППД	3	35-50	1	UZM-BIS1-VN3-3550XZ
Стт(тп) 3×70/120 б/г ППД	3	70-120	1	UZM-BIS1-VN3-70120XZ
Стт(тп) 3×150/240 б/г ППД	3	150-240	1	UZM-BIS1-VN3-150240XZ
Стт(тп) 4×16/25 б/г ППД	4	16-25	1	UZM-BIS1-VN4-1625XZ
Стт(тп) 4×35/50 б/г ППД	4	35-50	1	UZM-BIS1-VN4-3550XZ
Стт(тп) 4×70/120 б/г ППД	4	70-120	1	UZM-BIS1-VN4-70120XZ
Стт(тп) 4×150/240 б/г ППД	4	150-240	1	UZM-BIS1-VN4-150240XZ
Соединительная муфта с гильзами с паяным узлом заземления Стт(тп)-1 с/г пайка				
Стт(тп) 3×16/25 с/г пайка	3	16-25	1	UZM-BIS1-VN3-1625SP
Стт(тп) 3×35/50 с/г пайка	3	35-50	1	UZM-BIS1-VN3-3550SP
Стт(тп) 3×70/120 с/г пайка	3	70-120	1	UZM-BIS1-VN3-70120SP
Стт(тп) 3×150/240 с/г пайка	3	150-240	1	UZM-BIS1-VN3-150240SP
Стт(тп) 4×16/25 с/г пайка	4	16-25	1	UZM-BIS1-VN4-1625SP
Стт(тп) 4×35/50 с/г пайка	4	35-50	1	UZM-BIS1-VN4-3550SP
Стт(тп) 4×70/120 с/г пайка	4	70-120	1	UZM-BIS1-VN4-70120SP
Стт(тп) 4×150/240 с/г пайка	4	150-240	1	UZM-BIS1-VN4-150240SP
Соединительная муфта с гильзами с непаяным узлом заземления Стт(тп)-1 с/г ППД				
Стт(тп) 3×16/25 с/г ППД	3	16-25	1	UZM-BIS1-VN3-1625SZ
Стт(тп) 3×35/50 с/г ППД	3	35-50	1	UZM-BIS1-VN3-3550SZ
Стт(тп) 3×70/120 с/г ППД	3	70-120	1	UZM-BIS1-VN3-70120SZ
Стт(тп) 3×150/240 с/г ППД	3	150-240	1	UZM-BIS1-VN3-150240SZ
Стт(тп) 4×16/25 с/г ППД	4	16-25	1	UZM-BIS1-VN4-1625SZ
Стт(тп) 4×35/50 с/г ППД	4	35-50	1	UZM-BIS1-VN4-3550SZ
Стт(тп) 4×70/120 с/г ППД	4	70-120	1	UZM-BIS1-VN4-70120SZ
Стт(тп) 4×150/240 с/г ППД	4	150-240	1	UZM-BIS1-VN4-150240SZ

Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПСтт-1

Муфта термоусаживаемая ПСтт-1 предназначена для соединения алюминиевых или медных жил кабелей с пластмассовой, резиновой и полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ: АВВГ-1, ВВГ-1, АВВГз-1, ВВГз-1, АПвВГ-1, ПвВГ-1, их аналогов и модификаций.
Номенклатура изделий разработана для одно-, двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей.



Преимущества

- Применение высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термоплавким клеевым слоем на внутренней поверхности внешнего кожуха, трубок и перчаток гарантирует абсолютную герметичность конструкции муфты.
- Широкий ассортиментный ряд с несколькими вариантами комплектации муфты: без гильз, с болтовыми гильзами со срывными головками, с гильзами под опресовку.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	−45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	1000×200×150
Масса брутто, кг	1,0–1,5

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм^2	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Соединительная муфта без гильз ПСтт-1 б/г				
ПСтт 4×16/25 б/г	4	16-25	1	UZM-XLS1-VN4-1625X
ПСтт 4×35/50 б/г	4	35-50	1	UZM-XLS1-VN4-3550X
ПСтт 4×70/120 б/г	4	70-120	1	UZM-XLS1-VN4-70120X
ПСтт 4×150/240 б/г	4	150-240	1	UZM-XLS1-VN4-150240X
ПСтт 5×16/25 б/г	5	16-25	1	UZM-XLS1-VN5-1625X
ПСтт 5×35/50 б/г	5	35-50	1	UZM-XLS1-VN5-3550X
ПСтт 5×70/120 б/г	5	70-120	1	UZM-XLS1-VN5-70120X
ПСтт 5×150/240 б/г	5	150-240	1	UZM-XLS1-VN5-150240X
Соединительная муфта с гильзами ПСтт-1 с/г				
ПСтт 1×16/25 с/г	1	16-25	1	UZM-XLS1-VN1-1625S
ПСтт 1×35/50 с/г	1	35-50	1	UZM-XLS1-VN1-3550S
ПСтт 1×70/120 с/г	1	70-120	1	UZM-XLS1-VN1-70120S
ПСтт 1×150/240 с/г	1	150-240	1	UZM-XLS1-VN1-150240S
ПСтт 2×16/25 с/г	2	16-25	1	UZM-XLS1-VN2-1625S
ПСтт 2×35/50 с/г	2	35-50	1	UZM-XLS1-VN2-3550S
ПСтт 2×70/120 с/г	2	70-120	1	UZM-XLS1-VN2-70120S
ПСтт 2×150/240 с/г	2	150-240	1	UZM-XLS1-VN2-150240S
ПСтт 3×16/25 с/г	3	16-25	1	UZM-XLS1-VN3-1625S
ПСтт 3×35/50 с/г	3	35-50	1	UZM-XLS1-VN3-3550S
ПСтт 3×70/120 с/г	3	70-120	1	UZM-XLS1-VN3-70120S
ПСтт 3×150/240 с/г	3	150-240	1	UZM-XLS1-VN3-150240S
ПСтт 4×16/25 с/г	4	16-25	1	UZM-XLS1-VN4-1625S
ПСтт 4×35/50 с/г	4	35-50	1	UZM-XLS1-VN4-3550S
ПСтт 4×70/120 с/г	4	70-120	1	UZM-XLS1-VN4-70120S
ПСтт 4×150/240 с/г	4	150-240	1	UZM-XLS1-VN4-150240S
ПСтт 5×16/25 с/г	5	16-25	1	UZM-XLS1-VN5-1625S
ПСтт 5×35/50 с/г	5	35-50	1	UZM-XLS1-VN5-3550S
ПСтт 5×70/120 с/г	5	70-120	1	UZM-XLS1-VN5-70120S
ПСтт 5×150/240 с/г	5	150-240	1	UZM-XLS1-VN5-150240S

Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или экраном ПСттбэ-1

Муфта термоусаживаемая ПСттбэ-1 предназначена для соединения алюминиевых или медных жил кабелей с пластмассовой, резиновой и полиэтиленовой изоляцией с броней или экраном на напряжение 1 кВ: АВБбШв-1, ВБбШв-1, АВВБ-1, АВВБГ-1, ВВБ-1, ВВБГ-1, АПвБбШв-1, ПвБбШв-1, ВВГЭ, АВВГЭ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, их аналогов и модификаций.
Муфты устанавливаются в земле (непосредственно в грунте, тоннелях и каналах) и на открытом воздухе (на эстакадах, кабельных полках и т.п.).



5

Преимущества

- Муфты подходят как для установки непосредственно в грунте, тоннелях и каналах, так и на открытом воздухе: на эстакадах, кабельных полках и т.п.
- Комплект муфты включает в себя комплект паяного или непаяного заземления на выбор. Комплект непаяного заземления содержит пружины постоянного давления ППД, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля, обеспечивающие надежное и безопасное соединение экрана или брони кабеля шиной заземления ПМЛ.
- Абсолютная герметичность конструкции муфты за счет – применения высококачественных двухслойных термоусаживаемых материалов с адгезивным термоплавким клеевым слоем на внутренней поверхности внешнего кожуха, трубок и перчаток.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	–45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	1000×200×150
Масса брутто, кг	2,0–3,0

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм^2	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Соединительная муфта без гильз с непаяным узлом заземления ПСттбэ-1 б/г ППД				
ПСттбэ 4×16/25 б/г ППД	4	16-25	1	UZM-XLBS1-VN4-1625XZ
ПСттбэ 4×35/50 б/г ППД	4	35-50	1	UZM-XLBS1-VN4-3550XZ
ПСттбэ 4×70/120 б/г ППД	4	70-120	1	UZM-XLBS1-VN4-70120XZ
ПСттбэ 4×150/240 б/г ППД	4	150-240	1	UZM-XLBS1-VN4-150240XZ
ПСттбэ 5×16/25 б/г ППД	5	16-25	1	UZM-XLBS1-VN5-1625XZ
ПСттбэ 5×35/50 б/г ППД	5	35-50	1	UZM-XLBS1-VN5-3550XZ
ПСттбэ 5×70/120 б/г ППД	5	70-120	1	UZM-XLBS1-VN5-70120XZ
ПСттбэ 5×150/240 б/г ППД	5	150-240	1	UZM-XLBS1-VN5-150240XZ
Соединительная муфта с гильзами с паяным узлом заземления ПСттбэ-1 с/г пайка				
ПСттбэ 4×16/25 с/г пайка	4	16-25	1	UZM-XLBS1-VN4-1625SP
ПСттбэ 4×35/50 с/г пайка	4	35-50	1	UZM-XLBS1-VN4-3550SP
ПСттбэ 4×70/120 с/г пайка	4	70-120	1	UZM-XLBS1-VN4-70120SP
ПСттбэ 4×150/240 с/г пайка	4	150-240	1	UZM-XLBS1-VN4-150240SP
ПСттбэ 5×16/25 с/г пайка	5	16-25	1	UZM-XLBS1-VN5-1625SP
ПСттбэ 5×35/50 с/г пайка	5	35-50	1	UZM-XLBS1-VN5-3550SP
ПСттбэ 5×70/120 с/г пайка	5	70-120	1	UZM-XLBS1-VN5-70120SP
ПСттбэ 5×150/240 с/г пайка	5	150-240	1	UZM-XLBS1-VN5-150240SP
Соединительная муфта с гильзами с непаяным узлом соединения ПСттбэ-1 с/г ППД				
ПСттбэ 1×16/25 с/г ППД	1	16-25	1	UZM-XLBS1-VN1-1625SZ
ПСттбэ 1×35/50 с/г ППД	1	35-50	1	UZM-XLBS1-VN1-3550SZ
ПСттбэ 1×70/120 с/г ППД	1	70-120	1	UZM-XLBS1-VN1-70120SZ
ПСттбэ 1×150/240 с/г ППД	1	150-240	1	UZM-XLBS1-VN1-150240SZ
ПСттбэ 2×16/25 с/г ППД	2	16-25	1	UZM-XLBS1-VN2-1625SZ
ПСттбэ 2×35/50 с/г ППД	2	35-50	1	UZM-XLBS1-VN2-3550SZ
ПСттбэ 2×70/120 с/г ППД	2	70-120	1	UZM-XLBS1-VN2-70120SZ
ПСттбэ 2×150/240 с/г ППД	2	150-240	1	UZM-XLBS1-VN2-150240SZ
ПСттбэ 3×16/25 с/г ППД	3	16-25	1	UZM-XLBS1-VN3-1625SZ
ПСттбэ 3×35/50 с/г ППД	3	35-50	1	UZM-XLBS1-VN3-3550SZ
ПСттбэ 3×70/120 с/г ППД	3	70-120	1	UZM-XLBS1-VN3-70120SZ
ПСттбэ 3×150/240 с/г ППД	3	150-240	1	UZM-XLBS1-VN3-150240SZ
ПСттбэ 4×16/25 с/г ППД	4	16-25	1	UZM-XLBS1-VN4-1625SZ
ПСттбэ 4×35/50 с/г ППД	4	35-50	1	UZM-XLBS1-VN4-3550SZ
ПСттбэ 4×70/120 с/г ППД	4	70-120	1	UZM-XLBS1-VN4-70120SZ
ПСттбэ 4×150/240 с/г ППД	4	150-240	1	UZM-XLBS1-VN4-150240SZ
ПСттбэ 5×16/25 с/г ППД	5	16-25	1	UZM-XLBS1-VN5-1625SZ
ПСттбэ 5×35/50 с/г ППД	5	35-50	1	UZM-XLBS1-VN5-3550SZ
ПСттбэ 5×70/120 с/г ППД	5	70-120	1	UZM-XLBS1-VN5-70120SZ
ПСттбэ 5×150/240 с/г ППД	5	150-240	1	UZM-XLBS1-VN5-150240SZ

Соединительная муфта для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией Стт(тп)-10 напряжением 10 кВ

Муфты кабельные соединительные внутренней и наружной установки марки Стт(тп)-10 предназначены для соединения трехжильных силовых кабелей с бумажной изоляцией с броней и без брони на напряжение до 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
Муфты предназначены для монтажа на кабелях типа ААГ-10, ААШв-10, ААБл-10, ААПл-10, АСГ-10, АСБлШв-10, СГ-10, СШв-10, СБШв-10, СБ-10, СБГ-10, их аналогов и модификаций.



Преимущества


- Наличие маслостойких трубок поверх фазной изоляции жил кабеля.
- Использование двух защитных термоусаживаемых кожухов, внутреннего и внешнего, и межфазного заполнителя обеспечивает полную герметизацию и высокую механическую прочность муфты.
- Конструкция муфт разработана как с комплектом заземления оболочки и брони кабеля под пайку, так и с пружинами постоянного давления ППД.
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники.

Технические характеристики

Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	−45÷+50
Диапазон усадки	3:1
Габариты упаковки, мм	1290×150×150
Масса брутто, кг	4–4,5

Ассортимент

Наименование	Количество жил	Сечение жилы кабеля, мм^2	Количество в упаковке, компл.	Артикул
Соединительная муфта без гильз с паяным узлом заземления Стт(тп)-10 б/г пайка				
Стт(тп)-10 3×35/50 б/г пайка	3	35-50	1	UZM-BIS10-VN3-3550XP
Стт(тп)-10 3×70/120 б/г пайка	3	70-120	1	UZM-BIS10-VN3-70120XP
Стт(тп)-10 3×150/240 б/г пайка	3	150-240	1	UZM-BIS10-VN3-150240XP
Соединительная муфта без гильз с непаяным узлом заземления Стт(тп)-10 б/г ППД				
Стт(тп)-10 3×35/50 б/г ППД	3	35-50	1	UZM-BIS10-VN3-3550XZ
Стт(тп)-10 3×70/120 б/г ППД	3	70-120	1	UZM-BIS10-VN3-70120XZ
Стт(тп)-10 3×150/240 б/г ППД	3	150-240	1	UZM-BIS10-VN3-150240XZ
Соединительная муфта с болтовыми гильзами с паяным узлом заземления Стт(тп)-10 с/г пайка				
Стт(тп)-10 3×35/50 с/г пайка	3	35-50	1	UZM-BIS10-VN3-3550SP
Стт(тп)-10 3×70/120 с/г пайка	3	70-120	1	UZM-BIS10-VN3-70120SP
Стт(тп)-10 3×150/240 с/г пайка	3	150-240	1	UZM-BIS10-VN3-150240SP
Соединительная муфта с болтовыми гильзами с непаяным узлом заземления Стт(тп)-10 с/г ППД				
Стт(тп)-10 3×35/50 с/г ППД	3	35-50	1	UZM-BIS10-VN3-3550PZ
Стт(тп)-10 3×70/120 с/г ППД	3	70-120	1	UZM-BIS10-VN3-70120PZ
Стт(тп)-10 3×150/240 с/г ППД	3	150-240	1	UZM-BIS10-VN3-150240PZ



6 Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы

Серия BOLERO 526
Серия «КВАРТА» 530
Серия «ВЕГА» 534
Серия «ОКТАВА» 536
Серия «AQUATIC», IP54 540
Серия «ГЕРМЕС PLUS», IP54 542
Серия «ФОРС», IP54 545
Каучуковые штепсельные соединители, IP44 547
Удлинители с защитными крышками 549
Шнуры переносные с розеткой и вилкой, удлинители на рамке 551
Шнуры с выключателем и плоской вилкой 553
Бытовые удлинители 555
Бытовые колодки серии CLASSIC 558
Адаптеры 560
Сетевые фильтры 561
Удлинители на катушках 562
Разборные вилки и розетки 564
Силовые разъемы 566
Силовые разъемы серии MAGNUM 566
Силовые разъемы 574

Серия BOLERO

НОВИНКА

Классическая серия BOLERO – это олицетворение функциональности и изящного дизайна.
Элегантные силуэты изделий и высокое качество материалов делают серию BOLERO безупречным выбором для классических и современных интерьеров квартир, загородных домов, офисных и коммерческих объектов.
Соответствие требованиям безопасности продукции: ГОСТ IEC 60884-1 – розетки; ГОСТ Р 51324-1 – выключатели.



Преимущества

- Материалы изготовления корпуса механизма: – полиамид, не поддерживающий горение, – декоративные накладки и рамки: износостойкий АВС-пластик, устойчивый к УФ-излучению.
- Светодиодная синяя подсветка клавиш.
- Выключатели рассчитаны на более 40 000 включений.
- На корпусе выключателей нанесена схема подключения.
- Самозажимные контакты выключателей сокращают время монтажа на 80%.
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию вилки.
- Винтовые контакты розеток позволяют подключать провода до 2,5 мм^2.
- 3 способа монтажа: анкерное крепление, винтами к стене, винтами к подрозетнику.
- Жесткий металлический суппорт с оцинкованным покрытием не деформируется при монтаже.
- Надежная фиксация лицевой панели.
- Быстрая и точная сборка многопостовых комбинаций до 5 постов.
- Светорегулятор с синей подсветкой позволяет диммировать лампы накаливания и галогеновые.

Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Максимальное напряжение	250 В/50 Гц
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	10 А и 16 А
Степень защиты	IP20
Способ крепления	анкерное крепление и винтовое
Контактные зажимы розеток	винтовые
Контактные зажимы выключателей	самозажимные
Сечение подключаемых проводов	до 2,5 мм^2

Ассортимент


	Наименование механизма	Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма
	Выключатель 1 клав. 10А BOLERO	12	
	Белый		EVB10-K01-10-1
	Кремовый		EVB10-K33-10
	Серебряный		EVB10-K23-10
	Антрацит		EVB10-K95-10
	Выключатель 2 клав. 10А BOLERO	12	
	Белый		EVB20-K01-10-1
	Кремовый		EVB20-K33-10
	Серебряный		EVB20-K23-10
	Антрацит		EVB20-K95-10
	Выключатель 1 клав. проход. 10А BOLERO/	12	
	Белый		EVB12-K01-10-1
	Кремовый		EVB12-K33-10
	Серебряный		EVB12-K23-10
	Антрацит		EVB12-K95-10
	Выключатель 2 клав. проход. 10А BOLERO	12	
	Белый		EVB22-K01-10-1
	Кремовый		EVB22-K33-10
	Серебряный		EVB22-K23-10
	Антрацит		EVB22-K95-10
	Выключатель 3 клав. 10А BOLERO	12	
	Белый		EVB30-K01-10-1
	Кремовый		EVB30-K33-10
	Серебряный		EVB30-K23-10
	Антрацит		EVB30-K95-10
	Выключатель 1 клав. с инд. 10А BOLERO	12	
	Белый		EVB11-K01-10-1
	Кремовый		EVB11-K33-10
	Серебряный		EVB11-K23-10
	Антрацит		EVB11-K95-10
	Выключатель 2 клав. с инд. 10А BOLERO	12	
	Белый		EVB21-K01-10-1
	Кремовый		EVB21-K33-10
	Серебряный		EVB21-K23-10
	Антрацит		EVB21-K95-10
	Выключатель 1 клав. перекр. 10А BOLERO	12	
	Белый		EVB13-K01-10-1
	Кремовый		EVB13-K33-10
	Серебряный		EVB13-K23-10
	Антрацит		EVB13-K95-10
	Выключатель 1 клав. кноп. звон. 10А BOLERO	12	
	Белый		EVB14-K01-10-1
	Кремовый		EVB14-K33-10
	Серебряный		EVB14-K23-10
	Антрацит		EVB14-K95-10
	Выключатель 2 клав. жалюзи BOLERO	12	
	Белый		EVB25-K01-10
	Кремовый		EVB25-K33-10
	Серебряный		EVB25-K23-10
	Антрацит		EVB25-K95-10
	Светорегулятор поворот. с индик. 600Вт BOLERO	8	
	Белый		EDB11-0600-K01
	Кремовый		EDB11-0600-K33
	Серебряный		EDB11-0600-K23
	Антрацит		EDB11-0600-K95

	Наименование механизма	Кол-во в упак., шт.	Артикул механизма
	Розетка с з/к 16А	12	
	Белый		ERB11-K01-16-1
	Кремовый		ERB11-K33-16
	Серебряный		ERB11-K23-16
	Антрацит		ERB11-K95-16
	Розетка с з/к с з/ш 16А	12	
	Белый		ERB14-K01-16-1
	Кремовый		ERB14-K33-16
	Серебряный		ERB14-K23-16
	Антрацит		ERB14-K95-16
	Розетка с з/к с з/ш и кр. 16А	12	
	Белый		ERB16-K01-16
	Кремовый		ERB16-K33-16
	Серебряный		ERB16-K23-16
	Антрацит		ERB16-K95-16
	Розетка без з/к 10А	12	
	Белый		ERB10-K01-10-1
	Кремовый		ERB10-K33-10
	Серебряный		ERB10-K23-10
	Антрацит		ERB10-K95-10
	Розетка телефонная RJ12	12	
	Белый		ETB10-K01
	Кремовый		ETB10-K33
	Серебряный		ETB10-K23
	Антрацит		ETB10-K95
	Розетка HDMI	12	
	Белый		EHB20-01
	Кремовый		EHB10-K33
	Серебряный		EHB10-K23
	Антрацит		EHB10-K95
	Розетка компьютерная RJ45 Cat5e	12	
	Белый		EKB15-01-K01
	Кремовый		EKB15-01-K33
	Серебряный		EKB15-01-K23
	Антрацит		EKB15-01-K95
	Розетка компьютерная RJ45 Cat6	12	
	Белый		EKB16-01-K01
	Кремовый		EKB16-01-K33
	Серебряный		EKB16-01-K23
	Антрацит		EKB16-01-K95
	Розетка 2-ая компьютерная RJ45 Cat5e	12	
	Белый		EKB25-K01
	Кремовый		EKB25-K33
	Серебряный		EKB25-K23
	Антрацит		EKB25-K95
	Розетка TV проходная	12	EAB12-K01
	Белый		
	Кремовый		EAB12-K33
	Серебряный		EAB12-K23
	Антрацит		EAB12-K95
	Розетка TV оконечная	12	
	Белый		EAB11-K01
	Кремовый		EAB11-K33
	Серебряный		EAB11-K23
	Антрацит		EAB11-K95

6

	Наименование	Количество в упаковке, шт.	Цвет	Артикул
	Розетка 2-ая с з/к 16А	5	Белый	ERB29-K01-16
			Кремовый	ERB21-K33-16
			Серебряный	ERB21-K23-16
			Антрацит	ERB21-K95-16
	Розетка 2-ая без з/к 10А	5	Белый	ERB29-K01-10
			Кремовый	ERB20-K33-10
			Серебряный	ERB20-K23-10
			Антрацит	ERB20-K95-10
	Розетка 2-ая с з/к 16А (в сборе*)	5	Кремовый	ERB21-K33-16
	Розетка 2-ая без з/к 10А BOLERO (в сборе*)	5	Кремовый	ERB20-K33-10
	Розетка 2-ая с з/к 16А (в сборе*)	5	Серебряный	ERB21-K23-16
	Розетка 2-ая без з/к 10А (в сборе*)	5	Серебряный	ERB20-K23-10
	Розетка 2-ая с з/к 16А (в сборе*)	5	Антрацит	ERB21-K95-16
	Розетка 2-ая без з/к 10А (в сборе*)	5	Антрацит	ERB20-K95-10

Рамки BOLERO CLASSIC

	Рамка одноместная горизонтальная	20	Белый	EMB12-K01
		20	Кремовый	EMB12-K33
		20	Антрацит	EMB12-K95
		20	Серебряный	EMB12-K95
	Рамка двухместная горизонтальная	10	Белый	EMB20-K01
		10	Кремовый	EMB20-K33
		10	Антрацит	EMB20-K95
		10	Серебряный	EMB20-K95
	Рамка трехместная горизонтальная	10	Белый	EMB30-K01
		10	Кремовый	EMB30-K33
		10	Антрацит	EMB30-K95
		10	Серебряный	EMB30-K95
	Рамка четырехместная горизонтальная	10	Белый	EMB40-K01
		10	Кремовый	EMB40-K33
		10	Антрацит	EMB40-K95
		10	Серебряный	EMB40-K95
	Рамка пятиместная горизонтальная	10	Белый	EMB50-K01
		10	Кремовый	EMB50-K33
		10	Антрацит	EMB50-K95
		10	Серебряный	EMB50-K95
	Рамка двухместная вертикальная	10	Белый	EMB21-K01
		10	Кремовый	EMB21-K33
		10	Антрацит	EMB21-K95
		10	Серебряный	EMB21-K95
	Рамка трехместная вертикальная	10	Белый	EMB31-K01
		10	Кремовый	EMB31-K33
		10	Антрацит	EMB31-K95
		10	Серебряный	EMB31-K95

* Двойные розетки поставляются в сборе (механизм+накладка с рамкой).


Рамки BOLERO Q1	Наименование	Количество в упаковке, шт.	Цвет	Артикул
	Рамка одноместная универсальная*	20	Белый	EMB12-K01-Q1
		20	Кремовый	EMB12-K33-Q1
		20	Антрацит	EMB12-K95-Q1
		20	Серебряный	EMB12-K23-Q1
	Рамка двухместная универсальная*	10	Белый	EMB22-K01-Q1
		10	Кремовый	EMB22-K33-Q1
		10	Антрацит	EMB22-K95-Q1
		10	Серебряный	EMB22-K23-Q1
	Рамка трехместная универсальная*	10	Белый	EMB32-K01-Q1
		10	Кремовый	EMB32-K33-Q1
		10	Антрацит	EMB32-K95-Q1
		10	Серебряный	EMB32-K23-Q1
	Рамка четырехместная универсальная*	10	Белый	EMB42-K01-Q1
		10	Кремовый	EMB42-K33-Q1
		10	Антрацит	EMB42-K23-Q1
		10	Серебряный	EMB42-K95-Q1
	Рамка пятиместная универсальная*	10	Белый	EMB52-K01-Q1
		10	Кремовый	EMB52-K33-Q1
		10	Антрацит	EMB52-K23-Q1
		10	Серебряный	EMB52-K95-Q1

Цветовые решения

Белый

Кремовый


Антрацит


Серебряный

* Универсальные рамки на горизонтальное / вертикальное размещение.

Серия «КВАРТА»

Серия электроустановочных изделий скрытой установки. Классический дизайн, надежный механизм позволяют легко монтировать розетки и выключатели в любых жилых и общественных зданиях.



6








Преимущества










- Ассортиментная линейка составлена с учетом тенденций рыночного спроса и включает перечень наиболее актуальных и популярных позиций.
- Модульный принцип инсталляции позволяет монтировать до четырех изделий шлейфом в один блок по горизонтали или вертикали.
- Металлический суппорт из оцинкованной стали позволяет крепить изделие как на винты, так и на распорные лапки в различные типы подрозетников.
- Лицевая панель изделий и рамки из негорючего АБС-пластика.
- Шасси розеток и выключателей изготовлены из стали с защитой от коррозии, что обеспечивает надежность и долговечность изделия.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ IEC 60884-1 – розетки, ГОСТ Р 51324.1 – выключатели, ГОСТ Р 51324.1, ГОСТ Р 51324.2.1-99 – светорегуляторы).
- Образцы изделий серии «Кварта» успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларуси, Казахстана и РФ.





Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	белый, кремовый
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Крепление к подрозетнику	винты и распорные лапки
Зажим проводов (для медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм^2)	винтовой
Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже	71 мм

Ассортимент

	Электрическая схема		Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
			Выключатель одноклавишный 10 А	ВС10-1-0-КБ	белый	10	EVK10-K01-10-DM
				ВС10-1-0-ККм	кремовый	10	EVK10-K33-10-DM
			Выключатель одноклавишный с индикатором 10 А	ВС10-1-1-КБ	белый	10	EVK11-K01-10-DM
				ВС10-1-1-ККм	кремовый	10	EVK11-K33-10-DM
			Выключатель двухклавишный 10 А	ВС10-2-0-КБ	белый	10	EVK20-K01-10-DM
				ВС10-2-0-ККм	кремовый	10	EVK20-K33-10-DM
			Выключатель двухклавишный с индикатором 10 А	ВС10-2-1-КБ	белый	10	EVK21-K01-10-DM
				ВС10-2-1-ККм	кремовый	10	EVK21-K33-10-DM
			Выключатель трехклавишный 10А КВАРТА	ВС10-3-0-КБ	белый	10	EVK30-K01-10-DM
				ВС10-3-0-ККм	кремовый	10	EVK30-K33-10-DM
			Выключатель одноклавишный проходной 10 А	ВСп10-1-0-КБ	белый	10	EVK12-K01-10-DM
				ВСп10-1-0-ККм	кремовый	10	EVK12-K33-10-DM
			Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А	ВСк10-1-0-КБ	белый	10	EVK13-K01-10-DM
				ВСк10-1-0-ККм	кремовый	10	EVK13-K33-10-DM
			Светорегулятор поворотный 25–400 Вт	ВСР10-1-0-КБ	белый	8	EDK10-K01-03-DM
				ВСР10-1-0-ККм	кремовый	8	EDK10-K33-03-DM
			Розетка одноместная без заземляющего контакта без защитной шторки 10 А	РС10-2-КБ	белый	10	ERK13-K01-10-DM
				РС10-2-ККм	кремовый	10	ERK13-K33-10-DM

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка одноместная с заземляющим контактом без защитной шторки 16 А	РС10-3-КБ	белый	10	ERK14-K01-16-DM
			РС10-3-ККм	кремовый	10	ERK14-K33-16-DM
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16 А	РСш10-3-КБ	белый	10	ERK11-K01-16-DM
			РСш10-3-ККм	кремовый	10	ERK11-K33-16-DM
		Розетка двухместная без заземляющего контакта без защитной шторки 10 А	РС12-2-КБ	белый	8	ERK23-K01-10-DM
			РС12-2-ККм	кремовый	8	ERK23-K33-10-DM
		Розетка двухместная без заземляющего контакта с защитной шторкой 10 А	РСш12-2-КБ	белый	9	ERK20-K01-10-DM
			РСш12-2-ККм	кремовый	9	ERK20-K33-10-DM
		Розетка двухместная с заземляющим контактом без защитной шторки 16 А	РС12-3-КБ	белый	8	ERK24-K01-16-DM
			РС12-3-ККм	кремовый	8	ERK24-K33-16-DM
		Розетка двухместная с заземляю-щим контактом с защитной шторкой 16 А	РСш12-3-КБ	белый	8	ERK21-K01-16-DM
			РСш12-3-ККм	кремовый	8	ERK21-K33-16-DM
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой 16 А	РСб10-3-КБ	белый	8	ERK15-K01-16-DM
			РСб10-3-ККм	кремовый	8	ERK15-K33-16-DM
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой с крышкой 16 А	РСбш10-3-КБ	белый	8	ERK12-K01-16-DM
			РСбш10-3-ККм	кремовый	8	ERK12-K33-16-DM
		Розетка одноместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, с крышкой, с керамическим основанием IP44 16 А	РСбш10-3-ККБ-44	белый	8	ERK70-K01-10-DM-44
			РСбш11-3-ККБ-44	белый	6	ERK71-K01-10-DM-44

		Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка одноместная телефонная	РТ10-КБ	белый	10	ETK10-K01-DM
			РТ10-ККм	кремовый	10	ETK10-K33-DM
		Розетка одноместная компьютерная	РК10-КБ	белый	10	EKK10-K01-DM
			РК10-ККм	кремовый	10	EKK10-K33-DM
		Розетка двухместная компьютерная и телефонная	РК/Т12-КБ	белый	10	EIK10-K01-DM
			РК/Т12-ККм	кремовый	10	EIK10-K33-DM
		Розетка одноместная телевизионная	РТВ10-КБ	белый	10	EAK10-K01-DM
			РТВ10-ККм	кремовый	10	EAK10-K33-DM
		Рамка двухместная горизонтальная	РГ-2-КБ	белый	38	EMK20-K01-DM
			РГ-2-ККм	кремовый	38	EMK20-K33-DM
		Рамка трехместная горизонтальная	РГ-3-КБ	белый	25	EMK30-K01-DM
			РГ-3-ККм	кремовый	25	EMK30-K33-DM
		Рамка четырехместная горизонтальная	РГ-4-КБ	белый	19	EMK40-K01-DM
			РГ-4-ККм	кремовый	19	EMK40-K33-DM
		Рамка двухместная вертикальная	РВ-2-КБ	белый	38	EMK21-K01-DM
			РВ-2-ККм	кремовый	38	EMK21-K33-DM
		Рамка трехместная вертикальная	РВ-3-КБ	белый	25	EMK31-K01-DM
			РВ-3-ККм	кремовый	25	EMK31-K33-DM

Цветовые решения



Белый



Кремовый

Серия «ВЕГА»

НОВИНКА

Серия «ВЕГА» включает в себя розетки и выключатели для скрытого монтажа, которые хорошо впишутся в любой интерьер квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений.











Преимущества

- Сбалансированная ассортиментная линейка.
- Цельный корпус у выключателей и декоративная накладка у розеток.
- Лицевая декоративная панель из негорючего АВС-пластика.
- Медные контактные группы.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ IEC 60884-1 – розетки, ГОСТ Р 51324-1 – выключатели).

Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	белый
Максимальное напряжение	250 В / 50 Гц
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	10 А и 16 А
Степень защиты для розеток и выключателей	IP20
Крепление к подрозетнику	винты и распорные лапки
Контактные зажимы	винтового типа
Сечение подключаемых проводов	до 2,5 мм^2

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель 1-кл. 10 А	ВС10-1-0-ВБ	50	EVV10-K01-10-DM
		Выключатель 1-кл. 10 А с инд.	ВС10-1-1-ВБ	50	EVV11-K01-10-DM
		Выключатель 2-кл. 10 А	ВС10-2-0-ВБ	50	EVV20-K01-10-DM
		Выключатель 2-кл 10 А с инд.	ВС10-2-1-ВБ	50	EVV21-K01-10-DM
		Розетка 1-местн. без з/к без защ. штор. 10 А	РС10-2-ВБ	50	ERV10-K01-10-DM
		Розетка 1-местн. с з/к без защ. штор. 16 А	РС10-3-ВБ	50	ERV11-K01-16-DM
		Розетка 1-местн. с з/к с защ. штор. 16 А	РСш10-3-ВБ	50	ERV14-K01-16-DM
		Розетка 2-местн. без з/к без защ. штор. 10 А	РС-12-2-ВБ	25	ERV20-K01-10-DM
		Розетка 2-местн. с з/к без защ. штор. 16 А	РС-12-3-ВБ	25	ERV21-K01-16-DM
		Розетка 2-местн. с з/к с защ. штор. 16 А	РСш-12-3-ВБ	25	ERV24-K01-16-DM

Серия «ОКТАВА»

Серия электроустановочных изделий открытой установки. Лаконичный дизайн и универсальная конструкция позволяют легко монтировать розетки и выключатели на любую поверхность.



6







Преимущества








- Ассортиментная линейка составлена с учетом тенденций рыночного спроса и включает перечень наиболее актуальных и популярных позиций.
- Эргономичное исполнение изделий позволяет установить их на любой поверхности.
- Удобный монтаж кабеля через выштампованные вводы для проводников на основании корпуса розеток и выключателей.
- Электробезопасное основание из термостойкого пластика.
- Материал корпуса – негорючий АБС-пластик.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ IEC 60884-1 – розетки, ГОСТ Р 51324-1 – выключатели).
- Образцы серии успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларуси, Казахстана и РФ.





Технические характеристики

Монтаж	открытый
Цвет	белый, кремовый, сосна, дуб
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Степень защиты от окружающей среды	IP20
Зажим проводов (2,5 мм^2)	винтовой

Ассортимент

	Электрическая схема		Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
			Выключатель одноклавишный 10 А	ВС20-1-0-ОБ	белый	36	EVO10-K01-10-DC
				ВС20-1-0-ОКм	кремовый	36	EVO10-K33-10-DC
				ВС20-1-0-ОС	сосна	36	EVO10-K03-10-DC
				ВС20-1-0-ОД	дуб	36	EVO10-K04-10-DC
			Выключатель одноклавишный с индикатором 10 А	ВС20-1-1-ОБ	белый	36	EVO11-K01-10-DC
				ВС20-1-1-ОКм	кремовый	36	EVO11-K33-10-DC
				ВС20-1-1-ОС	сосна	36	EVO11-K03-10-DC
				ВС20-1-1-ОД	дуб	36	EVO11-K04-10-DC
			Выключатель двухклавишный 10 А	ВС20-2-0-ОБ	белый	36	EVO20-K01-10-DC
				ВС20-2-0-ОКм	кремовый	36	EVO20-K33-10-DC
				ВС20-2-0-ОС	сосна	36	EVO20-K03-10-DC
				ВС20-2-0-ОД	дуб	36	EVO20-K04-10-DC
			Выключатель двухклавишный с индикатором 10 А	ВС20-2-1-ОБ	белый	36	EVO21-K01-10-DC
				ВС20-2-1-ОКм	кремовый	36	EVO21-K33-10-DC
				ВС20-2-1-ОС	сосна	36	EVO21-K03-10-DC
				ВС20-2-1-ОД	дуб	36	EVO21-K04-10-DC
			Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А	ВСк20-1-0-ОБ	белый	36	EVO13-K01-10-DC
				ВСк20-1-0-ОКм	кремовый	36	EVO13-K33-10-DC
			Розетка одноместная без заземляющего контакта 10 А	РС20-2-ОБ	белый	36	ERO10-K01-10-DC
				РС20-2-ОКм	кремовый	36	ERO10-K33-10-DC
				РС20-2-ОС	сосна	36	ERO10-K03-10-DC
				РС20-2-ОД	дуб	36	ERO10-K04-10-DC
			Розетка одноместная с заземляющим контактом 16 А	РС20-3-ОБ	белый	30	ERO11-K01-16-DC
				РС20-3-ОКм	кремовый	30	ERO11-K33-16-DC
				РС20-3-ОС	сосна	30	ERO11-K03-16-DC
				РС20-3-ОД	дуб	30	ERO11-K04-16-DC

	Электрическая схема	Наименование			Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16 А	РСш20-3-ОБ	белый	30	ERO14-K01-16-DC
			РСш20-3-ОКм	кремовый	30	ERO14-K33-16-DC
			РСш20-3-ОС	сосна	30	ERO14-K03-16-DC
			РСш20-3-ОД	дуб	30	ERO14-K04-16-DC
		Розетка двухместная без заземляющего контакта 10 А	РС22-2-ОБ	белый	24	ERO20-K01-10-DC
			РС22-2-ОКм	кремовый	24	ERO20-K33-10-DC
			РС22-2-ОС	сосна	24	ERO20-K03-10-DC
			РС22-2-ОД	дуб	24	ERO20-K04-10-DC
		Розетка двухместная без заземляющего контакта с защитной шторкой 10 А	РСш22-2-ОБ	белый	24	ERO23-K01-10-DC
		Розетка двухместная с заземляющим контактом 16 А	РС22-3-ОБ	белый	18	ERO21-K01-16-DC
			РС22-3-ОКм	кремовый	18	ERO21-K33-16-DC
			РС22-3-ОС	сосна	18	ERO21-K03-16-DC
			РС22-3-ОД	дуб	18	ERO21-K04-16-DC
		Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16 А	РСш22-3-ОБ	белый	18	ERO24-K01-16-DC
			РСш22-3-ОКм	кремовый	18	ERO24-K33-16-DC
			РСш22-3-ОС	сосна	18	ERO24-K03-16-DC
			РСш22-3-ОД	дуб	18	ERO24-K04-16-DC
		Розетка трехместная без заземляющего контакта 10 А	РС23-2-ОБ	белый	24	ERO30-K01-10-DC
			РС23-2-ОК	кремовый	24	ERO30-K33-10-DC
		Розетка трехместная с заземляющим контактом 16 А	РС23-3-ОБ	белый	20	ERO31-K01-16-DC
			РС23-3-ОК	кремовый	20	ERO31-K33-16-DC
			РС23-3-ОС	сосна	20	ERO31-K03-16-DC
			РС23-3-ОД	дуб	20	ERO31-K04-16-DC

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка четырехместная без заземляющего контакта 10 А	РС24-2-ОБ	белый	16	ERO40-K01-10-DC
			РС24-2-ОК	кремовый	16	ERO40-K33-10-DC
		Розетка четырехместная с заземляющим контактом 16 А	РС24-3-ОБ	белый	12	ERO41-K01-16-DC
			РС24-3-ОК	кремовый	12	ERO41-K33-16-DC
			РС24-3-ОД	дуб	12	ERO41-K04-16-DC
			РС24-3-ОС	сосна	12	ERO41-K03-16-DC
		Розетка одноместная телефонная	РТ20-ОБ	белый	36	ETO10-K01-DC
			РТ20-ОКм	кремовый	36	ETO10-K33-DC
			РТ20-ОД	дуб	36	ETO10-K04-DC
			РТ20-ОС	сосна	36	ETO10-K03-DC
		Розетка одноместная телевизионная	РТВ20-ОБ	белый	36	EAO10-K01-DC
			РТВ20-ОКм	кремовый	36	EAO10-K33-DC
			РТВ20-ОД	дуб	36	EAO10-K04-DC
			РТВ20-ОС	сосна	36	EAO10-K03-DC

Цветовые решения



Белый



Кремовый



Сосна



Дуб

Серия «AQUATIC», IP54

Серия электроустановочных изделий AQUATIC с повышенной герметичностью (степень защиты IP54) для открытой установки. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью (подвалы, гаражи, мастерские).



6




Преимущества

- 2 герметичных сальника в комплекте.
- Тип сальника ступенчатый под разный диаметр кабеля.
- Латунная контактная группа обеспечивает долговечность изделия.
- Простой и удобный монтаж на любую поверхность.
- Корпус изделий из поликарбоната (PC) – пластик ударопрочный, не поддерживающий горения.

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Цвет	серый
Степень защиты	IP54
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Зажим проводов (до 2,5 мм^2)	винтовой

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет клавиши/ крышки	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный открытой установки 10А IP54	ВС-20-1-0-А	серый	10	EVA10-K03-10-54
		Выключатель одноклавишный проходной открытой установки 10А IP54	ВС-20-1-2-А	серый	10	EVA12-K03-10-54
		Выключатель кнопочный открытой установки 10А IP54	ВС-20-1-3-А	серый	10	EVA14-K03-10-54
		Выключатель двухклавишный открытой установки 10А IP54	ВС-20-2-0-А	серый	10	EVA20-K03-10-54
		Розетка одинарная с защитным контактом открытой установки 16А IP54	РСш12-2-А	серый	10	ERA12-K03-16-54
		Розетка двойная с защитным контактом открытой установки 16А IP54	РСш22-2-А	серый	10	ERA22-K03-16-54

Серия «ГЕРМЕС PLUS», IP54

Изделия серии «ГЕРМЕС PLUS» используются в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью, а также под навесом на открытом воздухе.









Преимущества



- Серия «ГЕРМЕС PLUS» имеет эргономичный дизайн. Белая глянцевая поверхность позволяет изделиям идеально вписаться в интерьер любых общественных зданий (бассейнов, торговых залов, офисов и т.д.).
- Эластичные сальники обеспечивают удобный ввод провода различного сечения.
- Электробезопасное основание из стеклонаполненного полиамида.
- Материал корпуса – негорючий PC-пластик.
- Два варианта цветового исполнения крышек розеток: белый и полупрозрачный (дымчатый).
- Наличие в ассортименте коннектора обеспечивает возможность сбора многопостовых вертикальных блоков.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р 51322.1-99 – розетки, ГОСТ Р 51324-1 – выключатели).
- Образцы серии успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларуси, Казахстана и РФ.

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Цвет	белый, дымчатый
Степень защиты	IP54
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Зажим проводов (до 2,5 мм^2)	винтовой

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет клавиши/ крышки	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Блок горизонтальный — выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки	БГб-22-31-ГПБб	белый/белый	5	EBGMP20-K01-31-54-EC
			БГб-22-31-ГПБд	белый/дымчатый	5	EBGMP20-K03-31-54-EC
		Выключатель одноклавишный для открытой установки	ВС20-1-0-ГПБ	белый	10	EVMP10-K01-10-54-EC
		Выключатель одноклавишный с индикацией для открытой установки	ВС20-1-1-ГПБ	белый	10	EVMP11-K01-10-54-EC
		Выключатель двухклавишный для открытой установки	ВС20-2-0-ГПБ	белый	10	EVMP20-K01-10-54-EC
		Выключатель одноклавишный кнопочный для открытой установки	ВСк20-1-0-ГПБ	белый	10	EVMP13-K01-10-54-EC
		Выключатель одноклавишный проходной для открытой установки	ВСп20-1-0-ГПБ	белый	10	EVMP12-K01-10-54-EC
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС620-3-ГПБб	белый/ белый	10	ERMP12-K01-16-54-EC
			РС620-3-ГПБд	белый/ дымчатый	10	ERMP12-K03-16-54-EC
		Розетка двухместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС622-3-ГБб	белый/ белый	5	ERMP22-K01-16-54-EC
			РС622-3-ГБд	белый/ дымчатый	5	ERMP22-K03-16-54-EC

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет клавиши/ крышки	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка трехместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС623-3-ГПБб	белый/ белый	4	ERMP32-K01-16-54-EC
			РС623-3-ГПБд	белый/ дымчатый	4	ERMP32-K03-16-54-EC
		Розетка четырехместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	РС624-3-ГПБб	белый/ белый	4	ERMP42-K01-16-54-EC
			РС624-3-ГПБд	белый/ дымчатый	4	ERMP42-K03-16-54-EC
		Коннектор вертикальный	КВ-22	белый	25	EBMP20-K01

Серия «ФОРС», IP54

Серия электроустановочных изделий открытой установки IP54.
Выключатели и розетки серии «ФОРС» IP54 предназначены для помещений с повышенной влажностью и запыленностью: подвалов, гаражей, мастерских. Дизайн розеток и выключателей данной серии позволяет им идеально вписаться в интерьер промышленных предприятий.







Преимущества

- Современный промышленный дизайн.
- Устойчивая к грязи шероховатая поверхность корпусов и клавиш типа «шагрень».
- Все изделия в соответствии с ГОСТ снабжены упорами на задней поверхности и дренажем.
- Верхний и нижний сальники под разный диаметр кабеля.
- Большое внутреннее пространство для удобного и надежного подключения проводов.
- Винты и пружины откидной крышки из нержавеющей стали.
- Розетки поставляются с защитными шторками.
- Рабочий ресурс розеток – не менее 5000 циклов, а выключателей – не менее 40 000 циклов «включение-отключение».

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Материал корпуса	PP-пластик
Материал механизма	стеклонаполненный полиамид
Цвет корпуса	серый
Цвет клавиш и крышек	черный
Степень защиты	IP54
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Зажим проводов (до 2,5 мм^2)	винтовой

Ассортимент

	Электрическая схема		Наименование	Кол-во в упак., шт.	Артикул
			Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~ ВС20-1-0-ФСр	10	EVS10-K03-10-54-Dc
			Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки 10 А/250 В~ ВС20-1-1-ФСр	10	EVS11-K03-10-54-Dc
			Выключатель кнопочный для открытой установки 10 А/250 В~ ВСк20-1-0-ФСр	10	EVS13-K03-10-54-Dc
			Выключатель двухклавишный для открытой установки 10 А/250 В~ ВС20-2-0-ФСр	10	EVS20-K03-10-54-Dc
			Розетка одноместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~ РСб20-3-ФСр	10	ERS12-K03-16-54-Dc
			Розетка двухместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~ РСб22-3-ФСр	5	ERS22-K03-16-54-Dc

Каучуковые штепсельные соединители, IP44

Каучуковые разъемы предназначены для использования в сложных эксплуатационных условиях и широко применяются в производстве, строительстве и машиностроении. Они легко монтируются, имеют высокую надежность и долгий срок службы.



Особенности, преимущества

- Ассортимент включает наиболее востребованные на рынке модели.
- Все изделия имеют брызгозащитный каучуковый корпус, выполненный в черном цвете.
- Высокие изоляционные и износостойкие свойства корпуса обеспечивают долгий срок службы.
- Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки.
- Дополнительный буртик обеспечивает плотную фиксацию вилки в розетке и защищает от попадания влаги внутрь.
- Изделия укомплектованы специальными ввод-сальниками для кабеля различного сечения.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ IEC 60884-1).

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Цвет	черный, красный, оранжевый, синий, желтый
Номинальный ток розеток	16 А
Степень защиты от окружающей среды	IP44
Количество контактов	3
Температурный режим эксплуатации	–25 ÷ +50 °С

Ассортимент

		Наименование	Цвет	Обозначение	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	НОВИНКА	Вилка прямая	черный	ВБп3-1-0м	30	PKR01-016-2-K02
			красный			PKR01-016-2-K04
			желтый			PKR01-016-2-K05
			оранжевый			PKR01-016-2-K09
			синий			PKR01-016-2-K07
		Вилка с боковым вводом		ВБу3-1-0м	30	PKR01-U-016-2-K02
		Розетка с защитной крышкой настенная		РБ13-1-0м	20	PKR11-016-2-K02
		Розетка с защитной крышкой угловая настенная		РБу13-1-0м	18	PKR22-016-2-K02
		Розетка с защитной крышкой переносная		РБп13-1-0м	20	PKR21-016-2-K02
		Розетка (колодка) двухместная с защитными крышками		РБ32-1-0м	10	PKR62-016-2-K02
	НОВИНКА	Розетка (колодка) трехместная с защитными крышками	черный	РБ33-1-0м	10	PKR61-016-2-K02
			красный			PKR61-016-2-K04
			желтый			PKR61-016-2-K05
			оранжевый			PKR61-016-2-K09
			синий			PKR61-016-2-K07
		Розетка (колодка) четырехместная с защитными крышками		РБ34-1-0м	6	PKR64-016-2-K02

Удлинители с защитными крышками

Незаменимы при ремонтных и строительных работах. Яркий цвет изделий привлекает внимание, хорошо заметен в пыли и затемненных местах.



Особенности, преимущества

- Незаменимы в условиях запыленности.
- Благодаря яркому цвету корпуса хорошо заметны в пыли, затемненных местах, что позволяет избежать случайного повреждения и выхода из строя изделия.
- Подпружиненная крышка плотно закрывает розетку от проникновения влаги, грязи, пыли.
- Крышка защищает контактную группу от коррозии и повреждения.
- Полимерные материалы, из которых изготовлены корпусные детали, соприкасающиеся с токоведущими элементами, самозатухают при температуре +650 °С в течение 30 секунд.
- Противоизломная деталь в месте ввода кабеля в корпус.
- Усиленная двойная изоляция гибкого кабеля.
- Литая вилка, форма которой обеспечивает плотное соединение с корпусом.

Технические характеристики

Материал корпуса	полипропилен
Материал деталей контактных групп	латунь
Марка провода	ПВС
Степень защиты	IP44
Условия эксплуатации	от +1 до +35 °С
Максимальное рабочее напряжение	250 В АС
Максимальная нагрузка	3,5 кВт
Сечение провода	3×1 мм^2
Частота питающей сети	50 Гц
Допустимый суммарный ток	16 А
Цвет	оранжевый

Ассортимент

	Наименование	Количество розеток	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Удлинитель У04В с защитными крышками 2Р+PE	4	5	5	WYP10-16-04-05-44-N
	Удлинитель У05В с защитными крышками 2Р+PE	5	5	5	WYP10-16-05-05-44-N
	Удлинитель У06В с защитными крышками 2Р+PE	6	5	5	WYP10-16-06-05-44-N

Шнуры переносные с розеткой и вилкой, удлинители на рамке

Шнуры переносные с розеткой и вилкой и удлинители на рамке незаменимы на даче, в гараже, в доме при строительных работах. Яркий цвет позволяет легко заметить провод в траве и на местности сложного рельефа.



Особенности, преимущества

- Ярко-оранжевый цвет шнура легко заметен.
- Двойная изоляция провода выдерживает многочисленные перегибы, защищает от пробоя и поражения электрическим током.
- Литая круглая вилка прочна в эксплуатации.
- Длина кабеля рассчитана таким образом, чтобы шнур можно было применить и дома, и в офисе, и на стройплощадке.
- Розетка обеспечивает плотное соединение с вилкой, допустим любой радиус изгиба шнура, изделие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

Технические характеристики

Марка провода	ПВС
Сечение провода	3×1,0 мм^2
Максимальная нагрузка	2,2 кВт
Номинальный ток	10 А
Номинальное напряжение	250 В
Степень защиты	IP20 и IP44
Цвет шнура	оранжевый, черный

Ассортимент



Наименование	Длина, м	Сечение провода, мм²	Степень защиты	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+PE	5	3×1	IP20	10	WUP10-05-K09-N
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+PE	10	3×1	IP20	8	WUP10-10-K09-N
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+PE	20	3×1	IP20	6	WUP10-20-K09-N



Шнур УШ-01РВ оранжевый с вилкой и розеткой 2Р+PE	5	3×1	IP44	10	WUP10-05-K09-44
Шнур УШ-01РВ оранжевый с вилкой и розеткой 2Р+PE	10	3×1	IP44	8	WUP10-10-K09-44
Шнур УШ-01РВ оранжевый с вилкой и розеткой 2Р+PE	20	3×1	IP44	6	WUP10-20-K09-44
Шнур УШ-01РВ оранжевый с вилкой и розеткой 2Р+PE	30	3×1	IP44	2	WUP10-30-K09-44
Шнур УШ-01РВ оранжевый с вилкой и розеткой 2Р+PE	40	3×1	IP44	2	WUP10-40-K09-44
Шнур УШ-01РВ оранжевый с вилкой и розеткой 2Р+PE	50	3×1	IP44	2	WUP10-50-K09-44



Наименование	Длина, м	Сечение провода, мм²	Максимальная нагрузка, Вт		Заземление	Степень защиты	Кол-во в упак., шт.	Артикул
			при намотанном проводе	при размотанном проводе				
Удлинитель на рамке УР10	10	2×0,75	650	1300	нет	IP20	2	WKF20-06-01-10
Удлинитель на рамке УР20	20	2×0,75	650	1300	нет	IP20	2	WKF20-06-01-20
Удлинитель на рамке УР30	30	2×0,75	650	1300	нет	IP20	2	WKF20-06-01-30
Удлинитель на рамке УР30	30	3×1	1100	2200	есть	IP20	2	WKF14-10-01-30
Удлинитель на рамке УР40	40	3×1	1100	2200	есть	IP20	2	WKF14-10-01-40
Удлинитель на рамке УР50	50	3×1	1100	2200	есть	IP20	2	WKF14-10-01-50



Удлинитель на рамке УР10	10	3×1	1100	2200	есть	IP44	2	WKF14-10-01-10-44
Удлинитель на рамке УР20	20	3×1	1100	2200	есть	IP44	2	WKF14-10-01-20-44
Удлинитель на рамке УР30	30	3×1	1100	2200	есть	IP44	2	WKF14-10-01-30-44
Удлинитель на рамке УР40	40	3×1	1100	2200	есть	IP44	2	WKF14-10-01-40-44
Удлинитель на рамке УР50	50	3×1	1100	2200	есть	IP44	2	WKF14-10-01-50-44

Шнуры с выключателем и плоской вилкой

Позволяют заменить старые изношенные или поврежденные провода,
«вдохнуть жизнь» в полюбившиеся изделия.



Особенности, преимущества

- Шнур может использоваться потребителем для бытовых нужд и изготовителем различных электроприборов.
- Шнур снабжен выключателем для удобства эксплуатации электроприбора.
- Легко производить установку шнура, используя элементарные навыки владения отверткой, можно легко установить шнур, не прибегая к услугам мастерской.
- Позволяет превратить стационарный прибор в переносной.
- Вилка подходит к любому типу розетки (европейский и российский стандарт).

Технические характеристики

Марка провода	ШВВП
Сечение провода	2×0,75 мм^2
Максимальная нагрузка	1,2 кВт
Номинальный ток	2,5 А
Номинальное напряжение	250 В
Цвет шнура	белый, черный

Ассортимент

	Наименование	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Шнур УШ1КВ с плоской вилкой и выключателем 2Р	2	100	WUP20-02-K01
	Шнур УШ1КВ с плоской вилкой и выключателем 2Р	2	100	WUP20-02-K02
	Выключатель ВБ-01Б одноклавишный разборный для бра, белый		50	EVB10-K01-10
	Выключатель ВБ-01Ч одноклавишный разборный для бра, черный		50	EVB10-K02-10

Бытовые удлинители

Предназначены для использования в быту, в офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты и т.д.).



Преимущества

- Корпус изготовлен из электробезопасного самозатухающего пластика (PP). Не темнеет от времени, не выгорает на свету, не трескается и не раскалывается при механических воздействиях.
- Конструкция розеток с заземляющими контактами позволяет подключать устройства с круглыми и плоскими вилками.
- Шнуры удлинителей имеют оболочку с двойной изоляцией, стойкой к деформации.
- Жилы шнуров медные, многопроволочные, что обеспечивает повышенную гибкость.
- Наличие выключателя позволяет отключить электроприборы, не вынимая вилки из штепсельной розетки.
- Современная упаковка.
- Кнопка утоплена от случайного выключения.

Технические характеристики

Материал корпуса	ABS пластик
Марка провода	ПВС
Материал деталей контактных групп	латунь
Условия эксплуатации	от +1 до +35 °С
Максимальное рабочее напряжение	250 В АС
Частота питающей сети	50 Гц
Допустимый суммарный ток	16 А
Цвет	белый

Ассортимент

	Наименование	Количество розеток	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Удлинитель У02 без выключателя	2	3	15	WYP10-16-02-03-Z-N
		2	5	10	WYP10-16-02-05-Z-N
	Удлинитель У03 без выключателя	3	1,5	14	WYP10-16-03-01-Z-17
		3	3	12	WYP10-16-03-03-Z-N
		3	5	12	WYP10-16-03-05-Z-N
	Удлинитель У04 без выключателя	4	1,5	14	WYP10-16-04-01-Z-17
		4	3	14	WYP10-16-04-03-Z-N
		4	5	10	WYP10-16-04-05-Z-N
	Удлинитель У05 без выключателя	5	3	8	WYP10-16-05-03-Z-N
		5	5	8	WYP10-16-05-05-Z-N
	Удлинитель У06 без выключателя	6	3	6	WYP10-16-06-03-Z-N
		6	5	6	WYP10-16-06-05-Z-N
	Удлинитель У2 без выключателя	2	1,5	15	WYP10-06-02-01-N
		2	3	15	WYP10-06-02-03-N
		2	5	10	WYP10-06-02-05-N
	Удлинитель У3 без выключателя	3	1,5	14	WYP10-06-03-01-N
		3	3	12	WYP10-06-03-03-N
		3	5	12	WYP10-06-03-05-N
	Удлинитель У4 без выключателя	4	1,5	14	WYP10-06-04-01-N
		4	3	14	WYP10-06-04-03-N
		4	5	10	WYP10-06-04-05-N
	Удлинитель У5 без выключателя	5	3	8	WYP10-06-05-03-N
		5	5	8	WYP10-06-05-05-N
	Удлинитель У6 без выключателя	6	3	6	WYP10-06-06-03-N
		6	5	6	WYP10-06-06-05-N

	Наименование	Количество розеток	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Удлинитель У02К с выключателем	2	3	12	WYP10-16-02-03-ZK-N
		2	5	10	WYP10-16-02-05-ZK-N
	Удлинитель У03К с выключателем	3	1,5	14	WYP10-16-03-01-ZK-17
		3	3	14	WYP10-16-03-03-ZK-N
		3	5	10	WYP10-16-03-05-ZK-N
	Удлинитель У04К с выключателем	4	1,5	10	WYP10-16-04-01-ZK-17
		4	3	8	WYP10-16-04-03-ZK-N
		4	5	8	WYP10-16-04-05-ZK-N
	Удлинитель У05К с выключателем	5	3	6	WYP10-16-05-03-ZK-N
		5	5	6	WYP10-16-05-05-ZK-N
	Удлинитель У06К с выключателем	6	3	6	WYP10-16-06-03-ZK-N
		6	5	6	WYP10-16-06-05-ZK-N
	Удлинитель У3К с выключателем	3	3	14	WYP10-06-03-03-K-N
		3	5	10	WYP10-06-03-05-K-N
	Удлинитель У4К с выключателем	4	5	8	WYP10-06-04-05-K-N

Бытовые колодки серии CLASSIC

Предназначены для использования в быту, офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты и т.д.).



6

Особенности, преимущества

- Розеточные блоки колодок имеют оригинальный дизайн и изготовлены из негорючего глянцевого ABS-пластика белого цвета, устойчивого к механическим повреждениям.
- Шины контактных групп имеют дополнительный корпус изоляции, заземляющие контакты хромированы.
- Выключатель со световой индикацией утоплен в корпусе розеточного блока, что исключает случайное выключение прибора.
- Все колодки упакованы в плотный индивидуальный пакет с еврослотом, дизайн которого прекрасно подходит для розничных продаж.

Технические характеристики

Материал корпуса	глянцевый АВС-пластик
Марка провода	ПВС
Материал деталей контактных групп	латунь
Условия эксплуатации	+1 до +35 °С
Максимальное рабочее напряжение	250 В
Частота питающей сети	50 Гц
Допустимый суммарный ток	16 А
Цвет	белый

Ассортимент

	Наименование	Количество розеток	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Колодки					
	Розетка переносная разборная К02 без выключателя	2		45	KYP11-16-02-00-Z
	Розетка переносная разборная К03 без выключателя	3		38	KYP11-16-03-00-Z
	Розетка переносная разборная К04 без выключателя	4		32	KYP11-16-04-00-Z
	Розетка переносная разборная К02В с выключателем	2		42	KYP11-16-02-00-ZK
	Розетка переносная разборная К03В с выключателем	3		30	KYP11-16-03-00-ZK
	Розетка переносная разборная К04В с выключателем	4		25	KYP11-16-04-00-ZK
	Розетка переносная разборная К05В с выключателем	6		15	KYP11-16-06-00-ZK

Тройники

Предназначены для подключения нескольких электроприборов, имеющих шнур с плоской или круглой вилкой, к стационарной одноместной розетке.



6

Ассортимент

	Наименование	Количество розеток	Максимальная нагрузка, кВт	Количество в упаковке, шт.		Артикул
				групповой	транспортной	
	Тройник Т-01/01-2	1 круглая + 2 плоских	3,5	50	200	WTP10-16-21
	Тройник Т-01/02	2 круглых	3,5	50	200	WTP10-16-02

Особенности, преимущества

- Обеспечивают плотное обжатие присоединяемых вилок за счет упругих пластин контактной группы адаптера.
- Материал пластика обеспечивает надежную изоляцию от токопроводящих частей.
- Эстетичный вид и современный дизайн.
- Не выгорают и не трескаются под влиянием атмосферных факторов.
- Возможно разнообразное сочетание розеточных групп под любой стандарт.

Сетевые фильтры

Защищают дорогостоящее и чувствительное электрооборудование (оргтехника, аудио-, видеотехника, бытовая техника) от бросков напряжения в сети и перегрузок. Применение сетевых фильтров, за счет своевременного отключения от сети, позволяет увеличить помехозащиту линий и повысить электро- и пожаробезопасность при эксплуатации электроприборов. Сетевые фильтры особенно эффективны для рабочего места с персональным компьютером, оснащенного дополнительными периферийными устройствами.



Ассортимент

	Наименование	Кол-во розеток	Длина, м	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Сетевой фильтр СФ-03К	3	1,5	6	WFP10-16-03-01-N
	Сетевой фильтр СФ-05К	5	1,5	5	WFP10-16-05-01-N
	Сетевой фильтр СФ-05К	5	3	5	WFP10-16-05-03-N
	Сетевой фильтр СФ-05К	5	5	5	WFP10-16-05-05-N

Особенности, преимущества

- В сетевом фильтре предусмотрен выключатель со световой индикацией состояния сети.
- Сетевой фильтр снабжен варисторной защитой от импульсных помех, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания.
- Материал корпуса из ударопрочного негорючего пластика.

Технические характеристики

Материал	полипропилен
Марка провода	ПВС
Напряжение сети	250 В
Номинальная частота	50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Суммарная мощность нагрузки	3,5 кВт
Максимальная энергия рассеивания	125 Дж
Максимальный импульсный ток	5 кА
Диапазон частот подавляемой помехи	100 кГц–100 МГц
Степень подавления помех	10–15 дБ
Сечение провода	3×1 мм²
Диапазон рабочих температур	+1÷+35 °С

Удлинители на катушках

При помощи удлинителя на катушке легко подключить удаленные на расстояние до 50 м от стационарной розетки электроприборы, имеющие шнур с плоской или круглой вилкой. Незаменимы на стройке, на садовом участке, на съемочной площадке, в парках с аттракционами, в промышленности и в быту.



Особенности, преимущества

- Тепловое реле защищает от превышения максимально допустимой подключаемой нагрузки.
- Изолирующая прорезиненная ручка обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию.
- Рама с замкнутым контуром изготовлена из стальной трубы.
- Все удлинители оснащены литой вилкой в цвет кабеля.
- Желтый кабель отлично виден в пыли в условиях строительной площадки.
- Вся необходимая техническая информация по эксплуатации удлинителей на катушке нанесена на лицевую сторону корпуса и на стикер.
- Серия PROFESSIONAL на металлическом барабане оснащена кабелем КГ и имеет степень защиты IP44.

Технические характеристики

Марка провода	ПВС, КГ
Сечение провода	0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм^2
Диаметр штыря вилки	4,8 мм

Ассортимент

Серия GARDEN	Наименование	Длина, м	Заземление	Сечение провода, мм^2	Максимальная нагрузка, Вт		Степень защиты	Кол-во в упак., шт.	Артикул
					при намотанном проводе	при размотанном проводе			
	Катушка переносная УК10	10	нет	2×0,75	650	1300	IP20	10	WKP23-06-04-10
	Катушка переносная УК20	20	нет	2×0,75	650	1300	IP20	1	WKP23-06-04-20
	Катушка переносная УК30	30	нет	2×0,75	650	1300	IP20	1	WKP23-06-04-30
	Катушка переносная УК40	40	нет	2×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP23-10-04-40
Серия INDUSTRIAL									
	Катушка переносная УК10	10	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	10	WKP14-10-04-10
	Катушка переносная УК10	10	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	10	WKP15-16-04-10
	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP14-10-04-20
	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	1	WKP15-16-04-20
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP14-10-04-30
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	1	WKP15-16-04-30
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP14-10-04-40
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	1	WKP15-16-04-40
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	1	WKP15-16-04-50
Серия INDUSTRIAL PLUS									
	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP15-16-04-20-44
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP15-16-04-30-44
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP15-16-04-40-44
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP15-16-04-50-44
Серия PROFESSIONAL									
	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-20-44
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-30-44
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×2,50	1750	3500	IP44	1	WKP17-16-04-30-44
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-40-44
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×2,50	1750	3500	IP44	1	WKP17-16-04-40-44
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-50-44
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×2,50	1750	3500	IP44	1	WKP17-16-04-50-44

Разборные вилки и розетки

Разборные вилки и розетки успешно применяются в быту для ремонта электроприборов, удлинителей и т.д.



6

Преимущества

- Ассортиментная линейка составлена с учетом тенденций рыночного спроса и включает перечень наиболее актуальных и популярных позиций вилок и розеток.
- Эргономичное исполнение изделий позволяет их комфортно и безопасно эксплуатировать.
- Контактная группа и зажим кабеля позволяют провести удобный и быстрый монтаж.
- Материал корпуса — негорючий АБС-пластик.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции.
- Образцы новой серии успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларуси, Казахстана и РФ.

Технические характеристики

Материал	АБС-пластик
Напряжение сети	250 В
Номинальная частота	50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Зажим проводов (до 2,5 мм^2)	винтовой

Ассортимент

	Наименование	Количество в групповой упаковке, шт.	Артикул
	Вилка разборная прямая с з/к ВПп10-01-Ст 16А белая	50	EVP10-16-01-K01
	Вилка разборная прямая с з/к ВПп10-02-Ст 16А черная	50	EVP10-16-01-K02
	Вилка разборная прямая без з/к ВПп20-01-Ст 6А белая	80	EVP20-06-01-K01
	Вилка разборная прямая без з/к ВПп20-02-Ст 6А черная	80	EVP20-06-01-K02
	Вилка разборная угловая с з/к ВПу11-01-Ст 16А белая	50	EVP11-16-01-K01
	Вилка разборная угловая с з/к ВПу11-02-Ст 16А черная	50	EVP11-16-01-K02
	Вилка разборная угловая с з/к с кольцом ВПу12-01-Ст 16А белая	50	EVP12-16-01-K01
	Вилка разборная угловая с з/к с кольцом ВПу12-02-Ст 16А черная	50	EVP12-16-01-K02
	Розетка разборная прямая с з/к РПп10-01-Ст 16А белая	40	ERP10-16-01-K01
	Розетка разборная прямая с з/к РПп10-02-Ст 16А черная	50	ERP10-16-01-K02
	Вилка разборная для плиты с з/к ВПпл10-01-Ст 32А	10	EVP10-32-01-K01
	Розетка разборная для плиты с з/к о/у РПпл10-01-Ст 32А	10	ERP10-32-01-K01
	Розетка разборная для плиты с з/к с/у РПпл11-01-Ст 32А	10	ERP11-32-01-K01

Силовые разъемы

Силовые разъемы серии MAGNUM

Оригинальная конструкция силовых разъемов MAGNUM разработана инженерами IEK GROUP в строгом соответствии с требованиями международных и российских стандартов и с учетом пожеланий потребителей – профессиональных электриков и монтажников. Конструктивное решение силовых разъемов MAGNUM сочетает в себе лучший мировой опыт с рядом специализированных уникальных доработок инженеров IEK GROUP.
Прогрессивные конструкторские решения в сочетании с применением высококачественных материалов и высоким уровнем производства гарантируют высокую надежность и безопасность конструкции, эргономичность и экологичность изделий, максимальное удобство монтажа и демонтажа силовых разъемов MAGNUM.
Силовые разъемы MAGNUM подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, электроснабжения временных сооружений и бытовок, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения спортивных сооружений и объектов культурно-массовых мероприятий, гостиниц, турбаз и т.д.
Силовые разъемы MAGNUM IEK® производятся в России, на основной производственной площадке IEK GROUP.



Произведено в России

Преимущества

- Пластиковые детали разъемов изготавливаются из самозатухающих материалов, обладают высокой прочностью, стойкостью к ударным нагрузкам, отличными диэлектрическими показателями, высокой стойкостью к изнашиванию и истиранию.
- Все пластиковые детали разъемов имеют усиленную конструкцию, выдерживающую повышенные нагрузки и жесткие условия эксплуатации.
- Усиленная система присоединения проводников во всех разъемах.
- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены.
- Винты на корпусе расположены максимально удобно.
- Можно эксплуатировать во влажной среде (IP44, IP67).
- Шероховатая поверхность изделий обеспечивает удобный захват, что особенно важно при работе в неблагоприятных погодных условиях (например, при высокой влажности или отрицательных температурах).

Технические характеристики

Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В	200–250; 380–415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура	–25÷+40 °С
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP44, IP67
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1	М1

Особенности конструкции



В разъемах серии MAGNUM используются зажимы столбчатого типа с двумя винтами. Винты направлены в одну сторону для удобства монтажа. Зажим прочно закрепляет проводник, обеспечивает низкое переходное сопротивление, меньший нагрев. Торцы винтов зашлифованы, что исключает перерезание жил.



На крышках розеток предусмотрен удобный верхний рычаг и нижний зацеп для открывания крышки. Верхним рычагом удобно открывать крышку на переносной розетке для ее стыковки одной рукой. Нижний зацеп удобно использовать для открытия крышки стационарной или встраиваемой розетки.



Стационарные разъемы имеют два ввода для кабеля – донный и верхний. В обоих вводах имеются пластиковые мембраны для обеспечения степени защиты IP, срезаемые перед установкой сальника во ввод.



В стационарных разъемах боковые отверстия под винты для сборки двух половин корпуса располагаются внутри корпуса и снаружи не видны. После сборки головки винтов оказываются утопленными в нише, что исключает их повреждение.



В конструкции переносных разъемов применен цанговый зажим с сальником из эластичного материала. Конструкция цангового зажима, благодаря наличию зубцов на цангах, обеспечивает при затяжке гайки надежную фиксацию кабеля в корпусе, а также требуемую степень защиты IP.



Для затяжки цангового зажима применена гайка, имеющая шлицы для отвинчивания и завинчивания. Борт на шестигранной поверхности сделан для упора, он предотвращает соскакивание ключа. Для удобства закручивания гайки рукой на наружной поверхности сделаны специальные выступы-упоры.



Разъемы на токи 63 и 125 А оснащены «пилотным» контактом, который включается после того, как другие контакты вилки соединены, а при отключении именно он размыкается первым. Пилотный контакт располагается в центре контактного круга 4 или 5 — контактного разъема.

Расшифровка обозначений

ССИ-013 MAGNUM

ССИ – Силовые соединители IEK® серии MAGNUM

0 – вид
- **0** – вилка переносная
- **1** – розетка стационарная
- **2** – розетка переносная (коннектор)
- **4** – розетка наклонная скрытой установки
- **5** – вилка стационарная

1 – величина тока, А
- **1** – 16
- **2** – 32
- **3** – 63
- **4** – 125

3 – число контактов
- **3** – 2P + PE
- **4** – 3P + PE
- **5** – 3P + N + PE

Ассортимент

Переносные вилки	Расположение контактов	Наименование	Количество полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		ССИ-013 MAGNUM	2P+PE	6 ч	16	250	IP44	PSN01-016-3
		ССИ-014 MAGNUM	3P+PE	6 ч	16	380	IP44	PSN02-016-4
		ССИ-015 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	16	380	IP44	PSN02-016-5
		ССИ-023 MAGNUM	2P+PE	6 ч	32	250	IP44	PSN01-032-3
		ССИ-024 MAGNUM	3P+PE	6 ч	32	380	IP44	PSN02-032-4
		ССИ-025 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	32	380	IP44	PSN02-032-5
		ССИ-033 MAGNUM	2P+PE	6 ч	63	250	IP67	PSN01-063-3
		ССИ-034 MAGNUM	3P+PE	6 ч	63	380	IP67	PSN02-063-4
		ССИ-035 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	63	380	IP67	PSN02-063-5
		ССИ-045 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	125	380	IP67	PSN02-125-5
Переносные розетки								
		ССИ-213 MAGNUM	2P+PE	6 ч	16	250	IP44	PSN21-016-3
		ССИ-214 MAGNUM	3P+PE	6 ч	16	380	IP44	PSN22-016-4
		ССИ-215 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	16	380	IP44	PSN22-016-5

	Расположение контактов	Наименование	Количество полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		ССИ-223 MAGNUM	2P+PE	6 ч	32	250	IP44	PSN21-032-3
		ССИ-224 MAGNUM	3P+PE	6 ч	32	380	IP44	PSN22-032-4
		ССИ-225 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	32	380	IP44	PSN22-032-5
		ССИ-233 MAGNUM	2P+PE	6 ч	63	250	IP67	PSN21-063-3
		ССИ-234 MAGNUM	3P+PE	6 ч	63	380	IP67	PSN22-063-4
		ССИ-235 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	63	380	IP67	PSN22-063-5
Стационарные вилки для открытой проводки		ССИ-513 MAGNUM	2P+PE	6 ч	16	250	IP44	PSN51-016-3
		ССИ-514 MAGNUM	3P+PE	6 ч	16	380	IP44	PSN52-016-4
		ССИ-515 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	16	380	IP44	PSN52-016-5
		ССИ-523 MAGNUM	2P+PE	6 ч	32	250	IP44	PSN51-032-3
		ССИ-524 MAGNUM	3P+PE	6 ч	32	380	IP44	PSN52-032-4
		ССИ-525 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	32	380	IP44	PSN52-032-5

Стационарные розетки для открытой проводки	Расположение контактов	Наименование	Количество полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		ССИ-113 MAGNUM	2P+PE	6 ч	16	250	IP44	PSN11-016-3
		ССИ-114 MAGNUM	3P+PE	6 ч	16	380	IP44	PSN12-016-4
		ССИ-115 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	16	380	IP44	PSN12-016-5
		ССИ-123 MAGNUM	2P+PE	6 ч	32	250	IP44	PSN11-032-3
		ССИ-124 MAGNUM	3P+PE	6 ч	32	380	IP44	PSN12-032-4
		ССИ-125 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	32	380	IP44	PSN12-032-5
		ССИ-133 MAGNUM	2P+PE	6 ч	63	250	IP67	PSN11-063-3
		ССИ-134 MAGNUM	3P+PE	6 ч	63	380	IP67	PSN12-063-4
		ССИ-135 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	63	380	IP67	PSN12-063-5
		ССИ-145 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	125	380	IP67	PSN12-125-5
Стационарные розетки для скрытой проводки		ССИ-413 MAGNUM	2P+PE	6 ч	16	250	IP44	PSN41-016-3
								

Стационарные розетки для скрытой проводки	Расположение контактов	Наименование	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		ССИ-414 MAGNUM	3P+PE	6 ч	16	380	IP44	PSN42-016-4
		ССИ-415 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	16	380	IP44	PSN42-016-5
		ССИ-423 MAGNUM	2P+PE	6 ч	32	220	IP44	PSN41-032-3
		ССИ-424 MAGNUM	3P+PE	6 ч	32	380	IP44	PSN42-032-4
		ССИ-425 MAGNUM	3P+PE+N	6 ч	32	380	IP44	PSN42-032-5

	Расположение контактов	Наименование	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		РП11-3 Розетка с заземляющим контактом с крышкой MAGNUM	2P+PE	16	220	IP44	PSN71-016-3-2-44-K07
		РП12-3 Розетка с заземляющим контактом с крышкой MAGNUM	2P+PE	16	220	IP54	PSN71-016-3-2-54-K07
		РП13-3 Розетка с заземляющим контактом с крышкой MAGNUM	2P+PE	16	220	IP54	PSN71-016-3-2-54-K03
		РП14-3 Розетка с заземляющим контактом с крышкой MAGNUM	2P+PE	16	220	IP54	PSN71-016-3-2-54-K02
		РП15-3 Розетка с заземляющим контактом с защитными шторками с крышкой MAGNUM	2P+PE	16	220	IP44	PSN71-016-3-3-44-K07
		РП16-3 Розетка с заземляющим контактом с защитными шторками с крышкой MAGNUM	2P+PE	16	220	IP54	PSN71-016-3-3-54-K07
		РП17-3 Розетка с увеличенным фланцем с заземляющим контактом с крышкой MAGNUM	2P+PE	16	220	IP54	PSN71-016-3-4-54-K07

Таблицы выбора

Промышленные розетки и вилки серии MAGNUM с номинальным током 16 и 32 А



Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Кол-во полюсов	Переносные вилки IP44	Переносные розетки IP44	Стационарные вилки для открытой проводки IP44	Стационарные розетки для открытой проводки IP44	Стационарные розетки для скрытой проводки IP44
16	200–250	2P+PE	ССИ-013	ССИ-213	ССИ-513	ССИ-113	ССИ-413
16	380–415	3P+PE	ССИ-014	ССИ-214	ССИ-514	ССИ-114	ССИ-414
16	380–415	3P+PE+N	ССИ-015, ССИ-025	ССИ-215, ССИ-225	ССИ-515, ССИ-525	ССИ-115, ССИ-125	ССИ-415, ССИ-425
32	200–250	2P+PE	ССИ-023	ССИ-223	ССИ-523	ССИ-123	ССИ-423
32	380–415	3P+PE	ССИ-024	ССИ-224	ССИ-524	ССИ-124	ССИ-424
32	380–415	3P+PE+N	ССИ-025	ССИ-225	ССИ-525	ССИ-125	ССИ-425


Промышленные розетки и вилки серии MAGNUM с номинальным током 63 и 125 А



Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Кол-во полюсов	Переносные вилки IP67	Переносные розетки IP67	Стационарные розетки для открытой проводки IP67
63	200–250	2P+PE	ССИ-033	ССИ-233	ССИ-133
63	380–415	3P+PE	ССИ-034	ССИ-234	ССИ-134
63	380–415	3P+PE+N	ССИ-035	ССИ-235	ССИ-135
125	380–415	3P+PE+N	ССИ-045	–	ССИ-145


Габаритные размеры

Переносные вилки ССИ-013÷ССИ-045




Наименование	L	H	D	D1
ССИ-013	143	58	43,6	15
ССИ-014	143	59	49,2	15
ССИ-015	172	71	56	22
ССИ-023	180	74	57	22
ССИ-024	180	74	57	22
ССИ-025	183	81	63	22
ССИ-033	232	108	69,5	15÷37
ССИ-034	232	108	69,5	15÷37
ССИ-035	232	108	69,5	15÷37
ССИ-045	300	122	81	24÷49

Переносные розетки ССИ-213÷ССИ-235




Наименование	L	H	D	D1
ССИ-213	150,6	76	51,7	15
ССИ-214	150,6	82	55,4	15
ССИ-215	181	86	63	22
ССИ-223	192	93,5	64	22
ССИ-224	192	93,5	64	22
ССИ-225	195	102,8	70	22
ССИ-233	245	115	108	13÷16
ССИ-234	245	115	108	13÷16
ССИ-235	245	115	108	13÷16

Стационарные вилки ССИ-513÷ССИ-525




Наименование	L	H	D
ССИ-513	130,6	80	44
ССИ-514	131,6	80	50
ССИ-515	132	80	56
ССИ-523	142	80	56,7
ССИ-524	142	80	56,7
ССИ-525	142,8	80	63

Стационарные розетки ССИ-113÷ССИ-125




Наименование	L	H	D
ССИ-113	135,6	92	52
ССИ-114	139,2	92,5	55
ССИ-115	140,8	98	63
ССИ-123	151	101	64
ССИ-124	151	101	64
ССИ-125	152	107,5	70

Стационарные розетки для скрытой проводки ССИ-413÷ССИ-415



Наименование	H
ССИ-413	85
ССИ-414	87
ССИ-415	96


Панельные розетки РП11-3÷РП17-3




РП11-3, РП15-3

РП12-3, РП13-3, РП14-3, РП16-3

Стационарные розетки для скрытой проводки ССИ-423÷ССИ-425



Наименование	H
ССИ-423	101
ССИ-424	101
ССИ-425	107



РП17-33

Силовые разъемы

Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, на турбазах и т.д.



Преимущества

- Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов, выполнены из термостойких и самозатухающих материалов.
- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены.
- Пружины защищены от коррозии.
- Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания.
- Возможность эксплуатации во влажной среде (IP44, IP54).
- Наличие специального сальника для кабеля различного сечения.
- Наличие пространства для размещения кабеля.

Технические характеристики

Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В	200–250; 380–415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура	–25÷+ 40 °С
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP44, IP54

Особенности конструкции



Части из эластомерных материалов: уплотнительные кольца, сальники, устойчивые к старению.



Пластмассовый шип на корпусе силового разъема позволяет фиксировать крышку ответной части соединения и предотвратить возможное несанкционированное отключение при механическом воздействии на присоединенный кабель вследствие его натяжения.



Винты, применяемые для механических и электрических соединений, предохранены от самоотвинчивания и коррозии.



Кабельный ввод снабжен сальником, исключающим повреждение кабеля. Сальник подходит для кабеля различного диаметра.



Штыревые контакты изготовлены из электротехнической латуни, розеточные узлы – из фосфористой бронзы. Для защиты от коррозии все элементы покрыты никелем.



Давление, оказываемое контактными гнездами на контактные вилки, препятствует легкому вводу и выводу вилки. Вилка не выпадает из штепсельной розетки при нормальной эксплуатации.

Расшифровка обозначений

ССИ-013

ССИ – Силовые соединители IEK®

0 – вид
- **0** – вилка переносная
- **1** – розетка стационарная
- **2** – розетка переносная (коннектор)
- **4** – розетка наклонная скрытой установки
- **5** – вилка стационарная

1 – величина тока, А
- **1** – 16
- **2** – 32
- **3** – 63
- **4** – 125

3 – число контактов
- **3** – 2P + PE
- **4** – 3P + PE
- **5** – 3P + N + PE

Ассортимент

Переносные вилки	Расположение контактов	Наименование	Количество полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		ССИ-013	2P+PE	6 ч	16	≤ 250	IP44	PSR01-016-3
		ССИ-014	3P+PE	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR02-016-4
		ССИ-015	3P+PE+N	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR02-016-5
		ССИ-023	2P+PE	6 ч	32	≤ 250	IP44	PSR01-032-3
		ССИ-024	3P+PE	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR02-032-4
		ССИ-025	3P+PE+N	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR02-032-5
		ССИ-033	2P+PE	6 ч	63	≤ 250	IP54	PSR01-063-3
		ССИ-034	3P+PE	6 ч	63	≤ 380	IP54	PSR02-063-4
		ССИ-035	3P+PE+N	6 ч	63	≤ 380	IP54	PSR02-063-5
		ССИ-045	3P+PE+N	6 ч	125	≤ 380	IP54	PSR02-125-5

Переносные розетки

	Расположение контактов	Наименование	Количество полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		ССИ-213	2P+PE	6 ч	16	≤ 250	IP44	PSR21-016-3
		ССИ-214	3P+PE	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR22-016-4
		ССИ-215	3P+PE+N	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR22-016-5
		ССИ-223	2P+PE	6 ч	32	≤ 250	IP44	PSR21-032-3
		ССИ-224	3P+PE	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR22-032-4
		ССИ-225	3P+PE+N	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR22-032-5
		ССИ-233	2P+PE	6 ч	63	≤ 250	IP54	PSR21-063-3
		ССИ-234	3P+PE	6 ч	63	≤ 380	IP54	PSR22-063-4
		ССИ-235	3P+PE+N	6 ч	63	≤ 380	IP54	PSR22-063-5

Стационарные вилки

	Расположение контактов	Наименование	Количество полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		ССИ-513	2P+PE	6 ч	16	≤ 250	IP44	PSR51-016-3
		ССИ-514	3P+PE	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR52-016-4
		ССИ-515	3P+PE+N	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR52-016-5
		ССИ-523	2P+PE	6 ч	32	≤ 250	IP44	PSR51-032-3
		ССИ-524	3P+PE	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR52-032-4
		ССИ-525	3P+PE+N	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR52-032-5
Стационарные розетки								
		ССИ-113	2P+PE	6 ч	16	≤ 250	IP44	PSR11-016-3
		ССИ-114	3P+PE	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR12-016-4

	Расположение контактов	Наименование	Количество полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		ССИ-115	3P+PE+N	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR12-016-5
		ССИ-123	2P+PE	6 ч	32	≤ 250	IP44	PSR11-032-3
		ССИ-124	3P+PE	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR12-032-4
		ССИ-125	3P+PE+N	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR12-032-5
		ССИ-133	2P+PE	6 ч	63	≤ 250	IP54	PSR11-063-3
		ССИ-134	3P+PE	6 ч	63	≤ 380	IP54	PSR12-063-4
		ССИ-135	3P+PE+N	6 ч	63	≤ 380	IP54	PSR12-063-5
		ССИ-145	3P+PE+N	6 ч	125	≤ 380	IP54	PSR12-125-5

Стационарные розетки для скрытой проводки	Расположение контактов	Наименование	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты	Артикул
		ССИ-413	2P+PE	6 ч	16	≤ 250	IP44	PSR41-016-3
		ССИ-414	3P+PE	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR42-016-4
		ССИ-415	3P+PE+N	6 ч	16	≤ 380	IP44	PSR42-016-5
		ССИ-423	2P+PE	6 ч	32	≤ 250	IP44	PSR41-032-3
		ССИ-424	3P+PE	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR42-032-4
		ССИ-425	3P+PE+N	6 ч	32	≤ 380	IP44	PSR42-032-5
Розетка панельная		РП10-3-IP44 Розетка панельная с заземляющим контактом типа schuko	2P+PE		16	250	IP44	PSR61-016-3
								

Силовые адаптеры

		ССИ-1012-214	3P+PE	6 ч	16	≤ 380	IP44	PAS22-016-4
		ССИ-1013-214	3P+PE	6 ч	16	≤ 380	IP44	PAS32-016-4

Таблицы выбора

Промышленные розетки и вилки с номинальным током 16 и 32 А



Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Кол-во полюсов	Переносные вилки IP44	Переносные розетки IP44	Стационарные розетки для открытой проводки IP44	Стационарные вилки для открытой проводки IP44	Стационарные розетки для скрытой проводки IP44
16	200–250	2P+PE	ССИ-013	ССИ-213	ССИ-113	ССИ-513	ССИ-413
16	380–415	3P+PE	ССИ-014	ССИ-214	ССИ-114	ССИ-514	ССИ-414
16	380–415	3P+PE+N	ССИ-015	ССИ-215	ССИ-115	ССИ-515	ССИ-415
32	200–250	2P+PE	ССИ-023	ССИ-223	ССИ-123	ССИ-523	ССИ-423
32	380–415	3P+PE	ССИ-024	ССИ-224	ССИ-124	ССИ-524	ССИ-424
32	380–415	3P+PE+N	ССИ-025	ССИ-225	ССИ-125	ССИ-525	ССИ-425

Промышленные розетки и вилки с номинальным током 63 и 125 А



Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Кол-во полюсов	Переносные вилки IP54	Переносные розетки IP54	Стационарные розетки для открытой проводки IP54
63	200–250	2P+PE	ССИ-033	ССИ-233	ССИ-133
63	380–415	3P+PE	ССИ-034	ССИ-234	ССИ-134
63	380–415	3P+PE+N	ССИ-035	ССИ-235	ССИ-135
125	380–415	3P+PE+N	ССИ-045	–	ССИ-145


Адаптеры силовые



Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Кол-во полюсов	Двухлучевой адаптер	Трехлучевой адаптер
16	380–415	3P+PE	ССИ-1012-214	ССИ-1013-214


Габаритные размеры

Переносные вилки ССИ-013÷ССИ-025




Наименование	L	H	D	D1
ССИ-013	140	58	44	15
ССИ-014	140	62	49	15
ССИ-015	158	75	55	22
ССИ-023	166	74	57	22
ССИ-024	166	74	57	22
ССИ-025	170	84	63	22
ССИ-033	230	108	68	15 ÷ 37
ССИ-034	230	108	68	15 ÷ 37
ССИ-035	230	108	68	15 ÷ 37
ССИ-045	300	120	79	24 ÷ 49

ССИ-033÷ССИ-045




Переносные розетки ССИ-213÷ССИ-225




Наименование	L	H	D	D1
ССИ-213	150	72	51	15
ССИ-214	150	80	57	15
ССИ-215	168	87	63	22
ССИ-223	177	87	65	22
ССИ-224	177	87	65	22
ССИ-225	180	95	68	22
ССИ-233	245	115	107	13 ÷ 16
ССИ-234	245	115	107	13 ÷ 16
ССИ-235	245	115	107	13 ÷ 16

ССИ-233÷ССИ-235




Стационарные вилки ССИ-513÷ССИ-525




Наименование	L	H	D
ССИ-513	131	78	44
ССИ-514	131	78	50
ССИ-515	133	80	55
ССИ-523	141	83	56
ССИ-524	141	83	56
ССИ-525	141	86	62

Стационарные розетки ССИ-113÷ССИ-125




Наименование	L	H	D
ССИ-113	136	90	51
ССИ-114	138	93	57
ССИ-115	138	97	65
ССИ-123	151	97	65
ССИ-124	151	97	65
ССИ-125	153	105	70

РП10-3-IP44




Стационарные розетки ССИ-133÷ССИ-135




Наименование	L	H	D	D1
ССИ-133	315max	133	107	12 ÷ 20
ССИ-134	315max	133	107	12 ÷ 20
ССИ-135	315max	133	107	12 ÷ 20
ССИ-145	361max	142	120	20 ÷ 25

ССИ-145




Стационарные розетки для скрытой проводки




Шаблон для сверления отверстий

Наименование	A1	A2	B	D1	D2	D3	H	L1	L2	R
ССИ413	47±1	47±1	62	52	49	5	68	40	35	6
ССИ414	60±1	61±1	75	57	56	5	86	36	42	6
ССИ415	60±1	61±1	75	65	63	5	86	36	40	6
ССИ423	60±1	70±1	80	65	65	5	95	44	40	6
ССИ424	60±1	70±1	80	65	65	5	95	44	56	6
ССИ425	60±1	70±1	80	70	72	5	96	46	42	6

Силовые адаптеры



Наименование	D1	D2	H	L
ССИ-1012 2P+PE	51	44	180	205
ССИ-1012-214 2P+PE	57	49	188	215



Наименование	D1	D2	H	L
ССИ-1013 3P+PE	51	44	220	226
ССИ-1013-214 3P+PE	57	49	220	226


1 L1
3 L2
5 L3
iEK
КМИ-10910

7 Коммутационное оборудование и устройства управления

Контакторы 586
Контакторы малогабаритные серии КМИ 586
Контакторы КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке 591
Контакторы КМИп с катушкой на постоянный ток 594
Контакторы электромагнитные серии ПМ12 598
Миниконтакторы электромагнитные серии МКИ 602
Контакторы электромагнитные серии КТИ 605
Реле и дополнительные устройства для контакторов 613
Реле электротепловое серии РТИ 613
Дополнительные устройства для контакторов КМИ и КТИ 618
Пускатели, переключатели 621
Пускатели ручные кнопочные серии ПРК и аксессуары 621
Концевые выключатели 628
Переключатели кулачковые ПКП 631
Реле контроля и управления 638
Реле промежуточные РЭК 638
Устройства подачи команд и сигналов 643
Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура 643
Пульты кнопочные тальферные серии ПКТ 658
Корпуса постов КП для установки кнопок управления 660

Контакторы

Контакторы малогабаритные серии КМИ

Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А (АС-3) предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В, а также для дистанционного управления цепями освещения (АС-5а, АС-5b), нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (АС-1), для коммутации трехфазных конденсаторных батарей (АС-6b), первичных обмоток трехфазных низковольтных трансформаторов (АС-6а).
Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов.
Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А – две группы (замыкающую и размыкающую).
Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ – управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР).





По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные серии КМИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов МЭК60947-4-1, ГОСТ Р50030.4.1.
Контакторы малогабаритные серии КМИ прошли сертификационные испытания и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.

7

Преимущества

- Расширенный ассортимент предложения малогабаритных контакторов серии КМИ по сравнению с аналогами отечественных производителей на российском рынке.
- Большой ассортимент дополнительных устройств, которые всегда имеются в наличии на складе (приставки контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ, реле электротепловое РТИ).
- Возможность установки на 35-мм DIN-рейку (другие отечественные производители предлагают подобное крепление только под заказ).
- Предусмотрена возможность получения реверсивного варианта с использованием механизмов блокировки.

Особенности конструкции



Присоединительные контакты специальной овальной формы обеспечивают надежную фиксацию проводников:
– для габаритов 1 и 2 – с закаленными тарельчатыми шайбами;
– для габаритов 3 и 4 – с зажимной скобой, позволяющей подсоединить контакт большего сечения.



Короткозамкнутые алюминиевые кольца, запрессованные в полюсные наконечники неподвижной части магнитной системы, предусмотрены для предотвращения детонации.



Насечки на присоединительных контактах снижают нагрев проводов благодаря надежной фиксации в местах присоединения и увеличению суммарной площади контакта.



В результате применения уникальной технологии производства магнитная система в рабочем положении обеспечивает оптимальный режим эксплуатации (отсутствие шумов и повышенная надежность контактной системы).



Наличие встроенных дополнительных контактов.
Каждый контактор до 32 А комплектуется одним встроенным дополнительным контактом: 1з или 1р (замыкающий или размыкающий).
Контакторы от 40 до 95 А комплектуются двумя дополнительными контактами:
1з + 1р.



Существуют два способа монтажа контакторов:
1. Быстрая установка на DIN-рейку:
КМИ от 9 до 32 А (1-й, 2-й габариты) – 35 мм;
КМИ от 40 до 95 А (3-й, 4-й габариты) – 35 и 75 мм.
2. Установка при помощи винтов на монтажную панель или профиль.

Ассортимент

	Наименование	Номинальный рабочий ток, А (АС-3)	Номинальное напряжение катушек управления, В	Кол-во и вид контактов	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
	КМИ 10910 9 А 24 В/АС 3 1НО ИЭК	9	24	1з	50	ККМ11-009-024-10
	КМИ 10910 9 А 36 В/АС 3 1НО ИЭК	9	36	1з	50	ККМ11-009-036-10
	КМИ 10910 9 А 110 В/АС 3 1НО ИЭК	9	110	1з	50	ККМ11-009-110-10
	КМИ 10910 9 А 230 В/АС 3 1НО ИЭК	9	230	1з	50	ККМ11-009-230-10
	КМИ 10910 9 А 400 В/АС 3 1НО ИЭК	9	400	1з	50	ККМ11-009-400-10
	КМИ 10911 9 А 110 В/АС 3 1НЗ ИЭК	9	110	1р	50	ККМ11-009-110-01
	КМИ 10911 9 А 230 В/АС 3 1НЗ ИЭК	9	230	1р	50	ККМ11-009-230-01
	КМИ 10911 9 А 400 В/АС 3 1НЗ ИЭК	9	400	1р	50	ККМ11-009-400-01
	КМИ 11210 12 А 24 В/АС 3 1НО ИЭК	12	24	1з	50	ККМ11-012-024-10
	КМИ 11210 12 А 36 В/АС 3 1НО ИЭК	12	36	1з	50	ККМ11-012-036-10
	КМИ 11210 12 А 110 В/АС 3 1НО ИЭК	12	110	1з	50	ККМ11-012-110-10
	КМИ 11210 12 А 230 В/АС 3 1НО ИЭК	12	230	1з	50	ККМ11-012-230-10
	КМИ 11210 12 А 400 В/АС 3 1НО ИЭК	12	400	1з	50	ККМ11-012-400-10
	КМИ 11211 12 А 110 В/АС 3 1НЗ ИЭК	12	110	1р	50	ККМ11-012-110-01
	КМИ 11211 12 А 230 В/АС 3 1НЗ ИЭК	12	230	1р	50	ККМ11-012-230-01
	КМИ 11211 12 А 400 В/АС 3 1НЗ ИЭК	12	400	1р	50	ККМ11-012-400-01
	КМИ 11810 18 А 24 В/АС 3 1НО ИЭК	18	24	1з	50	ККМ11-018-024-10
	КМИ 11810 18 А 36 В/АС 3 1НО ИЭК	18	36	1з	50	ККМ11-018-036-10
	КМИ 11810 18 А 110 В/АС 3 1НО ИЭК	18	110	1з	50	ККМ11-018-110-10
	КМИ 11810 18 А 230 В/АС 3 1НО ИЭК	18	230	1з	50	ККМ11-018-230-10
	КМИ 11810 18 А 400 В/АС 3 1НО ИЭК	18	400	1з	50	ККМ11-018-400-10
	КМИ 11811 18 А 230 В/АС 3 1НЗ ИЭК	18	230	1р	50	ККМ11-018-230-01
	КМИ 11811 18 А 110 В/АС 3 1НЗ ИЭК	18	110	1р	50	ККМ11-018-110-01
	КМИ 11811 18 А 400 В/АС 3 1НЗ ИЭК	18	400	1р	50	ККМ11-018-400-01
	КМИ 22510 25 А 24 В/АС 3 1НО ИЭК	25	24	1з	50	ККМ21-025-024-10
	КМИ 22510 25 А 36 В/АС 3 1НО ИЭК	25	36	1з	50	ККМ21-025-036-10
	КМИ 22510 25 А 110 В/АС 3 1НО ИЭК	25	110	1з	50	ККМ21-025-110-10
	КМИ 22510 25 А 230 В/АС 3 1НО ИЭК	25	230	1з	50	ККМ21-025-230-10
	КМИ 22510 25 А 400 В/АС 3 1НО ИЭК	25	400	1з	50	ККМ21-025-400-10
	КМИ 22511 25 А 110 В/АС 3 1НЗ ИЭК	25	110	1р	50	ККМ21-025-110-01
	КМИ 22511 25 А 230 В/АС 3 1НЗ ИЭК	25	230	1р	50	ККМ21-025-230-01
	КМИ 22511 25 А 400 В/АС 3 1НЗ ИЭК	25	400	1р	50	ККМ21-025-400-01
	КМИ 23210 32 А 36 В/АС 3 1НО ИЭК	32	36	1з	50	ККМ21-032-036-10
	КМИ 23210 32 А 110 В/АС 3 1НО ИЭК	32	110	1з	50	ККМ21-032-110-10
	КМИ 23210 32 А 230 В/АС 3 1НО ИЭК	32	230	1з	50	ККМ21-032-230-10
	КМИ 23210 32 А 400 В/АС 3 1НО ИЭК	32	400	1з	50	ККМ21-032-400-10
	КМИ 23211 32 А 110 В/АС 3 1НЗ ИЭК	32	110	1р	50	ККМ21-032-110-01
	КМИ 23211 32 А 230 В/АС 3 1НЗ ИЭК	32	230	1р	50	ККМ21-032-230-01
	КМИ 23211 32 А 400 В/АС 3 1НЗ ИЭК	32	400	1р	50	ККМ21-032-400-01
	КМИ 34012 40 А 36 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	40	36	1з+1р	20	ККМ31-040-036-11
	КМИ 34012 40 А 110 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	40	110	1з+1р	20	ККМ31-040-110-11
	КМИ 34012 40 А 230 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	40	230	1з+1р	20	ККМ31-040-230-11
	КМИ 34012 40 А 400 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	40	400	1з+1р	20	ККМ31-040-400-11
	КМИ 35012 50 А 110 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	50	110	1з+1р	20	ККМ31-050-110-11
	КМИ 35012 50 А 230 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	50	230	1з+1р	20	ККМ31-050-230-11
	КМИ 35012 50 А 400 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	50	400	1з+1р	20	ККМ31-050-400-11
	КМИ 46512 65 А 110 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	65	110	1з+1р	20	ККМ41-065-110-11
	КМИ 46512 65 А 230 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	65	230	1з+1р	20	ККМ41-065-230-11
	КМИ 46512 65 А 400 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	65	400	1з+1р	20	ККМ41-065-400-11
	КМИ 48012 80 А 110 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	80	110	1з+1р	16	ККМ41-080-110-11
	КМИ 48012 80 А 230 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	80	230	1з+1р	16	ККМ41-080-230-11
	КМИ 48012 80 А 400 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	80	400	1з+1р	16	ККМ41-080-400-11
	КМИ 49512 95 А 110 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	95	110	1з+1р	16	ККМ41-095-110-11
	КМИ 49512 95 А 230 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	95	230	1з+1р	16	ККМ41-095-230-11
	КМИ 49512 95 А 400 В/АС 3 1НО 1НЗ ИЭК	95	400	1з+1р	16	ККМ41-095-400-11

Технические характеристики контакторов малогабаритных серии КМИ

Параметры		КМИ 10910 КМИ 10911	КМИ 11210 КМИ 11211	КМИ 11810 КМИ 11811	КМИ 22510 КМИ 22511	КМИ 23210 КМИ 23211	КМИ 34012	КМИ 35012	КМИ 46512	КМИ 48012	КМИ 49512
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e, В		230, 400, 660									
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		660									
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}, кВ		8									
Тип координации		2									
Диапазон рабочих температур, °С		–25÷+50									
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ4									
Номинальный рабочий ток I_e, категория применения АС-3 (U_e≤400 В), А		9	12	18	25	32	40	50	65	80	95
Условный тепловой ток I_{th} (t°≤40°), категория применения АС-1, А		25	25	32	40	50	60	80	80	125	125
Номинальная мощность по АС-3, кВт	230 В	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	25
	400 В	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
	660 В	5,5	7,5	10	15	18,5	30	33	37	45	45
Максимальная кратковременная нагрузка (t≤1с), А		162	216	324	450	576	720	900	1170	1440	1710
Условный ток короткого замыкания I_{nc}, А		1000	1000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	5000	5000
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		10	20	25	40	50	50	63	80	100	100
Мощность рассеяния при I_e, Вт/полюс	АС-3	0,2	0,36	0,8	1,25	2	2,4	3,7	4,2	5,1	7,2
	АС-1	1,56	1,56	2,5	3,2	5	5,4	9,6	6,4	12,5	12,5

Технические характеристики цепи управления контакторов малогабаритных серии КМИ


Параметры		КМИ 10910 КМИ 10911	КМИ 11210 КМИ 11211	КМИ 11810 КМИ 11811	КМИ 22510 КМИ 22511	КМИ 23210 КМИ 23211	КМИ 34012	КМИ 35012	КМИ 46512	КМИ 48012	КМИ 49512
Номинальное напряжение катушки управления U_c, В~		24, 36, 110, 230, 400									
Диапазоны напряжения управления	срабатыв.	(0,8÷1,1) U_c									
	отпускание	(0,3÷0,6) U_c									
Мощность потребления катушки при U_c, ВА	срабатыв. cos φ = 0,75	60	60	60	90	90	200	200	200	200	200
	удержание cos φ = 0,3	7	7	7	7,5	7,5	20	20	20	20	20
Время срабатывания, мс	замыкание	12–22	12–22	12–22	15–24	15–24	20–26	20–26	20–26	20–35	20–35
	размыкание	4–19	4–19	4–19	5–19	5–19	8–12	8–12	8–12	6–20	6–20
Коммутационная износо-устойчивость, млн циклов	АС-1	0,55	0,7	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	0,7	1,2
	АС-3	1,7	1,7	1,4	1,4	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	0,9
	АС-4	0,2	0,2	0,2	0,15	0,15	0,12	0,1	0,1	0,1	0,1
Механическая износоустойчивость, млн циклов		15	15	15	12	10	10	10	10	5	4
Мощность рассеяния, Вт		2–3	2–3	2–3	2,5–3,5	2,5–3,5	6–10	6–10	6–10	6–10	6–10

Технические характеристики встроенных дополнительных контактов

Номинальное напряжение U_n, В		до 660
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		660
Ток термической стойкости (t°≤40°) I_{th}, А		10
Минимальная включающая способность	U_{min}, В	24
	I_{min}, мА	10
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		10
Макс. кратковременная нагрузка (t≤1 с), А		100
Сопротивление изоляции, не менее, мОм		10


Габаритные размеры и масса

КМИ 10910; КМИ 10911; КМИ 11210; КМИ 11211;
КМИ 11810; КМИ 11811 КМИ 22510; КМИ 22511




Типоисполнение	Размер, мм			Масса, не более, кг
	B	C	D	
КМИ 10910; КМИ 10911	74	80	45	0,34
КМИ 11210; КМИ 11211	74	80	45	0,345
КМИ 11810; КМИ 11811	74	85	45	0,365
КМИ 22510; КМИ 22511	84	93	56	0,400

КМИ 23210; КМИ 23211




Типоисполнение	Масса, не более, кг
КМИ 23210; КМИ 23211	0,545

КМИ 34010; КМИ 34011
КМИ 35012; КМИ 46512



Типоисполнение	Масса, не более, кг
КМИ 34010; КМИ 34011	1,400
КМИ 35012	1,400
КМИ 46512	1,400

КМИ 48012; КМИ 49512



Типоисполнение	Масса, не более, кг
КМИ 48012	1,590
КМИ 49512	1,610

Контакторы КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке

Контакторы КМИ в сборе с электротепловым реле в защитной оболочке являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора КМИ, теплового реле РТИ, оболочки с сальниками и кнопок управления. Предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз. При применении контакторов КМИ 10910÷КМИ 23211 используется пластиковая оболочка, контакторов КМИ 34012÷КМИ 49512 – металлическая оболочка.




Особенности конструкции




Оболочка со степенью защиты IP54 позволяет использовать контактор на строительных площадках, в лакокрасочных, термических и гальванических цехах (при условии помещения аппаратуры под защитный навес).



Заводская схема управления позволяет избежать ошибок при подключении на месте и сокращает время монтажа, которое ограничено только присоединением линейных питающих проводников.



В качестве нагрузки в большинстве случаев выступают асинхронные трехфазные двигатели с напряжением 400 В. С целью снижения денежных затрат и экономии рабочего времени рекомендуется применять данную систему управления, так как исключается необходимость использования четвертого нулевого рабочего проводника, его разделки и монтажа.



При управлении активными нагрузками (нагревательные цепи, цепи освещения), которые используют нулевой провод, рациональнее применять схему управления на 230 В.

Ассортимент


	Наименование	Номинальный рабочий ток, А (АС-3)	Ном. напр. катушки управления, В	Кол-во и вид контактов	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
	КМИ 10960 9А в оболочке I уставки 0,1-0,16 А 220 В/АС3 IP54	0,16	220		20	ККМ16-009-D001-220-00
	КМИ 10960 9А в оболочке I уставки 0,16-0,25 А 220 В/АС3 IP54	0,25	220		20	ККМ16-009-C016-220-00
	КМИ 10960 9А в оболочке I уставки 0,25-0,4 А 220 В/АС3 IP54	0,4	220		20	ККМ16-009-C025-220-00
	КМИ 10960 9А в оболочке I уставки 0,4-0,63 А 220 В/АС3 IP54	0,63	220		20	ККМ16-009-D004-220-00
	КМИ 10960 9А в оболочке I уставки 0,63-1,0 А 220 В/АС3 IP54	1,0	220		20	ККМ16-009-C063-220-00
	КМИ 10960 9А в оболочке I уставки 1-1,6 А 220 В/АС3 IP54	1,6	220		20	ККМ16-009-0001-220-00
	КМИ 10960 9А в оболочке I уставки 1,6-2,5 А 220 В/АС3 IP54 ИЭК	2,5	220		20	ККМ16-009-D016-220-00
	КМИ 10960 9А в оболочке I уставки 2,5-4,0А 220 В/АС3 IP54	4	220		20	ККМ16-009-D025-220-00
	КМИ 10960 9А в оболочке I уставки 4-6 А 220 В/АС3 IP54	6	220		20	ККМ16-009-0004-220-00
	КМИ 10960 9 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	9	220		20	ККМ16-009-220-00
	КМИ 10960 9 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	9	380		20	ККМ16-009-380-00
	КМИ 11260 12 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	12	220		20	ККМ16-012-220-00
	КМИ 11260 12 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	12	380		20	ККМ16-012-380-00
	КМИ 11860 18 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	18	220		20	ККМ16-018-220-00
	КМИ 11860 18 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	18	380		20	ККМ16-018-380-00
	Оболочка для КМИ 9-18 А IP54	–	–	–	20	ККМ-1
	КМИ 22560 25 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	25	220		16	ККМ26-025-220-00
	КМИ 22560 25 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	25	380		16	ККМ26-025-380-00
	КМИ 23260 32 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	32	220		16	ККМ26-032-220-00
	КМИ 23260 32 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	32	380		16	ККМ26-032-380-00
	Оболочка для КМИ 25-32 А IP54	–	–	–	16	ККМ-2
	КМИ 34062 40 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	40	220	1р	6	ККМ36-040-220-00
	КМИ 34062 40 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	40	380	1р	6	ККМ36-040-380-00
	КМИ 35062 50 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	50	220	1р	6	ККМ36-050-220-00
	КМИ 35062 50 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	50	380	1р	6	ККМ36-050-380-00
	КМИ 46562 65 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	65	220	1р	6	ККМ46-065-220-00
	КМИ 46562 65 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	65	380	1р	6	ККМ46-065-380-00
	КМИ 48062 80 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	80	220	1р	6	ККМ46-080-220-00
	КМИ 48062 80 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	80	380	1р	6	ККМ46-080-380-00
	КМИ 49562 95 А в оболочке 220 В/АС 3 IP54	95	220	1р	6	ККМ46-095-220-00
	КМИ 49562 95 А в оболочке 380 В/АС 3 IP54	95	380	1р	6	ККМ46-095-380-00
	Оболочка для КМИ 40-95 А IP54	–	–	–	6	ККМ-3

Технические характеристики


Параметры		КМИ 10960 в оболочке	КМИ 11260 в оболочке	КМИ 11860 в оболочке	КМИ 22560 в оболочке	КМИ 23260 в оболочке	КМИ 34062 в оболочке	КМИ 35062 в оболочке	КМИ 46562 в оболочке	КМИ 48062 в оболочке	КМИ 49562 в оболочке
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e, В		230; 400									
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		660									
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}, кВ		6									
Диапазон рабочих температур, °С		–25÷+50									
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ4									
Номинальный рабочий ток I_e, категория применения АС-3 (U_n<400 В), А		9	12	18	25	32	40	50	65	80	95
Условный тепловой ток I_{th} (t°<40°), категория применения АС-1, А		25	25	32	40	50	60	80	80	125	125
Номинальная мощность по АС-3, кВт	230 В	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	25
	400 В	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
Макс. кратковременная нагрузка (t≤1с), А		162	216	324	450	576	720	900	1170	1440	1710
Условный ток короткого замыкания I_{nc}, А		1000	1000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	5000	5000
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		10	20	25	40	50	50	63	80	100	100
Тип координации		2									
Мощность рассеяния при I_e, Вт	АС-3	0,2	0,36	0,8	1,25	2	2,4	3,7	4,2	5,1	7,2
	АС-1	1,56	1,56	2,5	3,2	5	5,4	9,6	6,4	12,5	12,5
Реле электротепловое серии РТИ		РТИ 1314	РТИ 1316	РТИ 1321	РТИ 1322	РТИ 2355	РТИ 3357	РТИ 3359	РТИ 3361	РТИ 3363	РТИ 3365
Диапазон уставок реле, А		7÷10	9÷13	12÷18	17÷25	30÷40	37÷50	48÷65	55÷70	63÷80	80÷93
Класс защиты человека от поражения током по ГОСТ 12.2.0007.0		II	II	II	II	II	I	I	I	I	I

Габаритные размеры


КМИ 10960; КМИ 11260; КМИ 11860



КМИ 22560; КМИ 23260



КМИ 34062; КМИ 35062; КМИ 46562; КМИ 48062; КМИ 49562



7

Контакторы КМИп с катушкой на постоянный ток

Малогабаритные контакторы с катушкой управления постоянного тока общепромышленного применения серии КМИп на ток нагрузки от 9 до 32 А (АС-3) предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В, а также для дистанционного управления цепями освещения (АС-5а, АС-5b), нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (АС-1), для коммутации трехфазных конденсаторных батарей (АС-6b), первичных обмоток трехфазных низковольтных трансформаторов (АС-6а). Все исполнения имеют одну группу замыкающих дополнительных контактов.
Область применения малогабаритных контакторов с катушкой управления постоянного тока серии КМИп – управление станками, насосами, вентиляторами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР), системах бесперебойного питания, в устройствах защиты автоматики, охранной сигнализации, в системах управления промышленными установками; коммутация трехфазных конденсаторных батарей и первичных обмоток трехфазных низковольтных трансформаторов.





По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные с катушкой управления постоянного тока серии КМИп соответствуют требованиям международных и российских стандартов МЭК60947-4-1, ГОСТ Р50030.4.1.
Контакторы малогабаритные с катушкой управления постоянного тока серии КМИп прошли сертификационные испытания, на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00623.

7

Преимущества

- Большой ассортимент дополнительных устройств, которые всегда имеются в наличии на складе (приставки контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ, реле электротепловое РТИ).
- Возможность установки на 35-мм DIN-рейку (другие отечественные производители предлагают подобное крепление только под заказ).
- Экономия электрической энергии в случае применения катушки управления на постоянном токе.

Особенности конструкции




Присоединительные контакты овальной формы обеспечивают надежное фиксирование проводников закаленными тарельчатыми шайбами.



Наличие встроенных дополнительных контактов (замыкающий (1НО)).



Конструкция магнитной системы позволяет снизить потребляемый ток.



Магнитная система в рабочем положении обеспечивает оптимальный режим эксплуатации (отсутствие шумов и повышенная надежность контактной системы).



Насечки на присоединительных контактах снижают нагрев проводов благодаря надежной фиксации в местах присоединения и увеличению суммарной площади контакта.



Существуют два способа монтажа контакторов:
– быстрая установка на DIN-рейку: КМИп от 9 до 32 А (1-й и 2-й габариты) – 35 мм;
– установка при помощи винтов на монтажную панель или профиль.

Ассортимент



Наименование	Номинальный рабочий ток, А (АС-3)	Номинальное напряжение катушек управления, В	Количество и вид контактов	Количество в трансп. коробке, шт.	Артикул
КМИп-10910 09 А 24 В/АС3 1НО ИЭК	9	24	1з	30	KMD11-009-024-10
КМИп-10910 09 А 110 В/АС3 1НО ИЭК	9	110	1з	30	KMD11-009-110-10
КМИп-10910 09 А 220 В/АС3 1НО ИЭК	9	220	1з	30	KMD11-009-220-10
КМИп-11210 12 А 24 В/АС3 1НО ИЭК	12	24	1з	30	KMD11-012-024-10
КМИп-11210 12 А 110 В/АС3 1НО ИЭК	12	110	1з	30	KMD11-012-110-10
КМИп-11210 12 А 220 В/АС3 1НО ИЭК	12	220	1з	30	KMD11-012-220-10
КМИп-11810 18 А 24 В/АС3 1НО ИЭК	18	24	1з	30	KMD11-018-024-10
КМИп-11810 18 А 110 В/АС3 1НО ИЭК	18	110	1з	30	KMD11-018-110-10
КМИп-11810 18 А 220 В/АС3 1НО ИЭК	18	220	1з	30	KMD11-018-220-10
КМИп-22510 25 А 24 В/АС3 1НО ИЭК	25	24	1з	30	KMD21-025-024-10
КМИп-22510 25 А 110 В/АС3 1НО ИЭК	25	110	1з	30	KMD21-025-110-10
КМИп-22510 25 А 220 В/АС3 1НО ИЭК	25	220	1з	30	KMD21-025-220-10
КМИп-23210 32 А 24 В/АС3 1НО ИЭК	32	24	1з	30	KMD21-032-024-10
КМИп-23210 32 А 110 В/АС3 1НО ИЭК	32	110	1з	30	KMD21-032-110-10
КМИп-23210 32 А 220 В/АС3 1НО ИЭК	32	220	1з	30	KMD21-032-220-10

Технические характеристики КМИп

Наименование параметра		КМИп-10910	КМИп-11210	КМИп-11810	КМИп-22510	КМИп-23210
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e, В		230, 400, 660				
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		660				
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}, кВ		6				
Диапазон рабочих температур, °С		–25÷+50				
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ4				
Номинальный рабочий ток I_e, категория применения АС-3 (U_e<400 В), А		9	12	18	25	32
Условный тепловой ток I_{th} (t°<40°), категория применения АС-1, А		20	20	32	40	50
Номинальная мощность по АС-3, кВт	230 В	2,2	3	4	5,5	7,5
	400 В	4	5,5	7,5	11	15
	660 В	5,5	7,5	10	15	18,5
Максимальная кратковременная нагрузка (t<1 с), А		162	216	324	450	576
Условный ток короткого замыкания I_{nc}, А		1000	1000	3000	3000	3000
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		10	20	25	40	50
Тип координации		2	2	2	2	2
Мощность рассеяния при I_e, Вт/полюс	АС-3	0,2	0,36	0,8	1,25	2
	АС-1	1,56	1,56	2,5	3,2	5

Технические характеристики цепи управления КМИп


Типоисполнение	Номинальное напряжение катушки управления U_c, В=	Диапазоны напряжения управления		Мощность потребления катушки при U_c, Вт		Время срабатывания, мс		Электрическая износоустойчивость, млн коммут. циклов		Механическая износоустойчивость, млн коммут. циклов
		срабатывание	отпускание	срабатывание	удержание	замыкание	размыкание	АС-3	АС-1	
КМИп-10910 09 А 24 В	24	(0,85÷1,1) U_c	(0,1÷1,75) U_c	7	7	70÷80	15÷20	1,7	0,55	10
КМИп-10910 09 А 110 В	110									
КМИп-10910 09 А 220 В	220									
КМИп-11210 12 А 24 В	24			7	7			1,7	0,7	10
КМИп-11210 12 А 110 В	110									
КМИп-11210 12 А 220 В	220									
КМИп-11810 18 А 24 В	24			7	7			1,4	1,0	10
КМИп-11810 18 А 110 В	110									
КМИп-11810 18 А 220 В	220									
КМИп-22510 25 А 24 В	24			10	10	80÷95		1,4	1,3	8
КМИп-22510 25 А 110 В	110									
КМИп-22510 25 А 220 В	220									
КМИп-23210 32 А 24 В	24			10	10			1,6	1,3	6
КМИп-23210 32 А 110 В	110									
КМИп-23210 32 А 220 В	220									

Технические характеристики встроенных дополнительных контактов


Наименование параметра		Значение
Номинальное напряжение U_n, В	переменного тока	≤660
	постоянного тока	≤440
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		660
Ток термической стойкости (t°≤40°) I_{th}, А		10
Минимальная включающая способность	U_{min}, В	24
	I_{min}, мА	10
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		10
Макс. кратковременная нагрузка (t≤1 с), А		100
Сопротивление изоляции, не менее, МОм		>10

Габаритные размеры

КМИп-10910; КМИп-11210; КМИп-11810



КМИп-22510; КМИп-23210



Размеры, мм	КМИп-10910	КМИп-11210	КМИп-11810	КМИп-22510	КМИп-23210
A	45	45	45	58	58
B	75	75	75	80	80
C	115	115	120	130	136
G	35	35	35	40÷50	40÷50
H	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60
Масса, не более, кг	0,57	0,57	0,584	0,845	0,862

Контакторы электромагнитные серии ПМ12

Контакторы электромагнитные серии ПМ12 на ток нагрузки от 10 до 63 А (АС-3) предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки 63 А – две группы (замыкающую и размыкающую).



Ассортимент

	Наименование	Номинальный рабочий ток, А (АС-3)	Номинальное напряжение катушек управления, В	Количество и вид контактов	Количество в трансп. коробке, шт.	Артикул
	ПМ12-010100 110 В ИЭК	10	110	1з	80	ККР-010-110-10
	ПМ12-010100 230 В ИЭК	10	230	1з	80	ККР-010-230-10
	ПМ12-010100 400 В ИЭК	10	400	1з	80	ККР-010-400-10
	ПМ12-010101 230 В ИЭК	10	230	1р	80	ККР-010-230-01
	ПМ12-010101 400 В ИЭК	10	400	1р	80	ККР-010-400-01
	ПМ12К-016150 110 В ИЭК	16	110	1з	60	ККР-016-110-10
	ПМ12К-016150 230 В ИЭК	16	230	1з	60	ККР-016-230-10
	ПМ12К-016150 400 В ИЭК	16	400	1з	60	ККР-016-400-10
	ПМ12К-016151 230 В ИЭК	16	230	1р	60	ККР-016-230-01
	ПМ12К-016151 400 В ИЭК	16	400	1р	60	ККР-016-400-01
	ПМ12-025100 110 В ИЭК	25	110	1з	40	ККР-025-110-10
	ПМ12-025100 230 В ИЭК	25	230	1з	40	ККР-025-230-10
	ПМ12-025100 400 В ИЭК	25	400	1з	40	ККР-025-400-10
	ПМ12-025101 230 В ИЭК	25	230	1р	40	ККР-025-230-01
	ПМ12-025101 400 В ИЭК	25	400	1р	40	ККР-025-400-01
	ПМ12-040150 110 В ИЭК	40	110	1з	40	ККР-040-110-10
	ПМ12-040150 230 В ИЭК	40	230	1з	40	ККР-040-230-10
	ПМ12-040150 400 В ИЭК	40	400	1з	40	ККР-040-400-10
	ПМ12-040151 230 В ИЭК	40	230	1р	40	ККР-040-230-01
	ПМ12-040151 400 В ИЭК	40	400	1р	40	ККР-040-400-01
	ПМ12-063150 110 В ИЭК	63	110	1з+1р	20	ККР-063-110-11
	ПМ12-063150 230 В ИЭК	63	230	1з+1р	20	ККР-063-230-11
	ПМ12-063150 400 В ИЭК	63	400	1з+1р	20	ККР-063-400-11

Совместимость контакторов ПМ12 с дополнительными устройствами

Тип устройства	ПМ12-01010Х	ПМ12К-01615Х	ПМ12-02510Х	ПМ12-04015Х	ПМ12-063150
Блоки дополнительных контактов ПКИ	–	1з+1р, 2з, 2р, 4з, 4р, 2з+2р			
Блоки дополнительных контактов ПКЛ	1з+1р, 2з, 2 р, 4з, 4р, 2з+2р	–			
Пневматические приставки выдержки времени ПВИ	–	Выдержка при включении или выключении (1з+1р): 0,1-3 с; 0,1-30 с; 10-180 с			

Технические характеристики контакторов серии ПМ12

Наименование параметра	ПМ12-01010(0/1)	ПМ12К-01615(0/1)	ПМ12-0250(0/1)	ПМ12-0405(0/1)	ПМ12-06350
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e, В	230, 400, 660				
Номинальное напряжение изоляции U_i, В	660				
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}, кВ	6				
Диапазон рабочих температур, °С	–25÷+50				
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ4				
Номинальный рабочий ток I_e, категория применения АС-3 (U_e<400 В), А	10	16	25	40	63
Условный ток короткого замыкания I_{nc}, А	1000	1000	3000	3000	3000

Технические характеристики цепи управления контакторов электромагнитных серии ПМ12


Параметры		ПМ12-01010(0/1)	ПМ12К-01615(0/1)	ПМ12-0250(0/1)	ПМ12-0405(0/1)	ПМ12-06350
Номинальное напряжение катушки управления U_c, В~		110, 230, 400				
Диапазоны напряжения управления	срабатыв.	(0,85÷1,1) U_c				
	отпускание	(0,3÷0,6) U_c				
Частота включений в час		3600				
Коммутационная износостойкость АС-3, млн циклов		1,2	1,1	1,0	0,8	0,6
Механическая износостойкость, млн циклов		5	5	5	5	5

Технические характеристики встроенных дополнительных контактов


Наименование параметра		Значение
Номинальное напряжение U_n, В		≤660
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		660
Ток термической стойкости (t°≤40°) I_{th}, А		10
Минимальная включающая способность	U_{min}, В	24
	I_{min}, мА	10
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		10
Макс. кратковременная нагрузка (t≤1 с), А		100
Сопротивление изоляции, не менее, МОм		>10

Габаритные размеры


ПМ12-01010(0/1)




ПМ12К-01615(0/1)




ПМ12-0250(0/1)



ПМ12-0405(0/1)



ПМ12-06350



Миниконтакторы электромагнитные серии МКИ

Миниконтакторы серии МКИ предназначены для использования в схемах управления различных нагрузок на напряжение переменного тока до 660 В частоты 50 Гц. Миниконтакторы позволяют дистанционно коммутировать силовые электрические сети в категориях применения АС-3 (управление электродвигателями мощностью до 5 кВт), и АС-1 (управление нагревательными приборами). Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой миниконтакторов, IP20 по ГОСТ 14254. Климатическое исполнение и категория применения контакторов УХЛ4 по ГОСТ 15150.



7

Преимущества

- Широкий ассортимент номинальных токов катушек управления.
- Минимальные размеры.
- Возможность установки на 35-мм DIN-рейку и монтажную панель.

Особенности конструкции



Присоединительные зажимы обеспечивают надежное фиксирование проводников с закаленными тарельчатыми шайбами.



Существуют 2 способа монтажа контакторов:
– быстрая установка на DIN-рейку – 35 мм;
– монтаж при помощи винтов на монтажную панель.

Ассортимент



Наименование	Номинальный рабочий ток, А (АС-3)	Номинальное напряжение катушек управления, В	Кол-во и вид доп. контактов	Кол-во в трансп. упаковке, шт.	Артикул
Миниконтактор МКИ-10610 6А 110В/АС3 1НО ИЭК	6А	110	1з	100	КММ11-006-110-10
Миниконтактор МКИ-10610 6А 230В/АС3 1НО ИЭК	6А	230	1з	100	КММ11-006-230-10
Миниконтактор МКИ-10610 6А 24В/АС3 1НО ИЭК	6А	24	1з	100	КММ11-006-024-10
Миниконтактор МКИ-10610 6А 36В/АС3 1НО ИЭК	6А	36	1з	100	КММ11-006-036-10
Миниконтактор МКИ-10610 6А 400В/АС3 1НО ИЭК	6А	400	1з	100	КММ11-006-400-10
Миниконтактор МКИ-10611 6А 110В/АС3 1НЗ ИЭК	6А	110	1р	100	КММ11-006-110-01
Миниконтактор МКИ-10611 6А 230В/АС3 1НЗ ИЭК	6А	230	1р	100	КММ11-006-230-01
Миниконтактор МКИ-10611 6А 400В/АС3 1НЗ ИЭК	6А	400	1р	100	КММ11-006-400-01
Миниконтактор МКИ-10910 9А 110В/АС3 1НО ИЭК	9А	110	1з	100	КММ11-009-110-10
Миниконтактор МКИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК	9А	230	1з	100	КММ11-009-230-10
Миниконтактор МКИ-10910 9А 24В/АС3 1НО ИЭК	9А	24	1з	100	КММ11-009-024-10
Миниконтактор МКИ-10910 9А 36В/АС3 1НО ИЭК	9А	36	1з	100	КММ11-009-036-10
Миниконтактор МКИ-10910 9А 400В/АС3 1НО ИЭК	9А	400	1з	100	КММ11-009-400-10
Миниконтактор МКИ-10911 9А 110В/АС3 1НЗ ИЭК	9А	110	1р	100	КММ11-009-110-01
Миниконтактор МКИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК	9А	230	1р	100	КММ11-009-230-01
Миниконтактор МКИ-10911 9А 400В/АС3 1НЗ ИЭК	9А	400	1р	100	КММ11-009-400-01
Миниконтактор МКИ-11210 12А 110В/АС3 1НО ИЭК	12А	110	1з	100	КММ11-012-110-10
Миниконтактор МКИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК	12А	230	1з	100	КММ11-012-230-10
Миниконтактор МКИ-11210 12А 24В/АС3 1НО ИЭК	12А	24	1з	100	КММ11-012-024-10
Миниконтактор МКИ-11210 12А 36В/АС3 1НО ИЭК	12А	36	1з	100	КММ11-012-036-10
Миниконтактор МКИ-11210 12А 400В/АС3 1НО ИЭК	12А	400	1з	100	КММ11-012-400-10
Миниконтактор МКИ-11211 12А 110В/АС3 1НЗ ИЭК	12А	110	1р	100	КММ11-012-110-01
Миниконтактор МКИ-11211 12А 230В/АС3 1НЗ ИЭК	12А	230	1р	100	КММ11-012-230-01
Миниконтактор МКИ-11211 12А 400В/АС3 1НЗ ИЭК	12А	400	1р	100	КММ11-012-400-01
Миниконтактор МКИ-11610 16А 230В/АС3 1НО ИЭК	16А	230	1з	100	КММ11-016-230-10
Миниконтактор МКИ-11611 16А 230В/АС3 1НЗ ИЭК	16А	230	1р	100	КММ11-016-230-01
Миниконтактор МКИ-11610 16А 400В/АС3 1НО ИЭК	16А	400	1з	100	КММ11-016-400-10
Миниконтактор МКИ-11611 16А 400В/АС3 1НЗ ИЭК	16А	400	1р	100	КММ11-016-400-01

Технические характеристики миниконтакторов электромагнитных серии МКИ

Наименование параметра		МКИ-1061(0/1)	МКИ-1091(0/1)	МКИ-1121(0/1)	МКИ-1161(0/1)
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e, В				230; 400; 690	
Номинальное напряжение изоляции U_i, В				690	
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}, кВ				6	
Условный тепловой ток Ith (t° 40°), категория применения АС-1, А				20	
Условный ток короткого замыкания I_{nc}, А				1000	
Сопротивление изоляции, МОм				10	
Номинальный рабочий ток I_e, категория применения АС-15, А	230 В			6	
	400 В			3	
	690 В			1	
Номинальный рабочий ток I_e, категория применения АС-3 (U_e 400 В), А		6	9	12	16
Номинальная мощность по АС-3, кВт	230 В	1,5	2,2	3	4
	400 В	2,2	4	5,5	7,5
	690 В	3	4	4	4
Макс. кратковременная нагрузка (t 0,5 с), А		60	90	120	160
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		8	10	20	20
Мощность рассеяния при I_e, Вт	АС-3	0,11	0,20	0,36	0,80
	АС-1	1,25	1,25	1,25	1,25

Сечение подключаемых проводников к главным цепям контакторов и массы

Параметр	Значение
Гибкий кабель без наконечника, мм^2	1,0ё4,0
Жесткий кабель без наконечника, мм^2	1,5ё4,0
Крутящий момент при затягивании, Н м	0,8
Масса контактора, кг	0,2


Технические характеристики цепи управления миниконтакторов электромагнитных серии МКИ

Параметр		Значение
Номинальное напряжение U_n, В	перем. тока	до 690
	пост. тока	до 440
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		690
Ток термической стойкости (t° 40°) I_{th}, А		10
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		10
Максимальная кратковременная нагрузка (t 1,5 с), А		100
Сопротивление изоляции, МОм		10

Номинальные и предельные значения параметров главной цепи контакторов

Наименование параметра		МКИ-1061(0/1)	МКИ-1091(0/1)	МКИ-1121(0/1)	МКИ-1161(0/1)
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e, В				24, 36, 110, 230, 400	
Диапазоны напряжения управления	Срабатывание			(0,85 1,1)U_c	
	Отпускание			(0,2 0,75)U_c	
Мощность потребления катушки при U_c, ВА	Срабатыване			32	
	Удержание			6	
Время срабатывания, мс	Замыкание			10–20	
	Размыкание			35–45	
Коммутационная износостойкость, млн циклов				1	
Механическая износостойкость, млн циклов				12	
Мощность рассеяния, Вт				3	

Габаритные, установочные размеры контакторов



Контакторы электромагнитные серии КТИ

Контакторы электромагнитные серии КТИ предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока, а также могут быть использованы для включения и отключения других электроустановок: освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок. Применяются в вентиляторах, насосах, печах, кран-балках и в системах автоматического ввода резерва (АВР).





За эффективность конструкторского решения, высокие эксплуатационные характеристики и надежность в работе контактор удостоен серебряной медали 15-й Международной выставки «Электро-2006» в номинации «Лучшее электрооборудование».




По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы серии КТИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов
МЭК 60947-4-1,
ГОСТ Р50030.4.1.
Контакторы серии КТИ прошли сертификационные испытания, и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия
РОСС CN.ME86.B00150.

7

Преимущества

- Простота конструктивного исполнения обеспечивает удобство обслуживания составных элементов.
- Основание изготовлено из алюминиевого профиля, что обеспечивает повышенную прочность и меньший вес по сравнению с аналогами.
- Большой ассортимент дополнительных устройств, которые всегда имеются в наличии на складе (приставки контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ).
- Расширенный ассортимент предложения электромагнитных контакторов серии КТИ по сравнению с аналогами отечественных производителей на российском рынке.

Особенности конструкции



В схеме каждого контактора имеется одна группа замыкающих контактов, встроенных в модуль катушки управления. Это при наличии кнопочного поста управления позволяет собрать простую схему управления.



Для проверки действия контактной системы используется стандартный торцевой ключ с головкой на 10.



Верхняя крышка закреплена при помощи винтов с фиксацией. Это исключает самопроизвольное развинчивание. Поэтому контакторы серии КТИ можно устанавливать в места, где присутствует постоянная рабочая вибрация.




Индикатор положения контактной системы вынесен на внешнюю панель боковой крышки. Это позволяет проверить положение рабочей группы контактной системы, не разбирая контактор.



Наличие индикации (насечки, выполненные на заводе) на контактах позволяет определить их степень износа.



Конструкция контакторов позволяет монтировать одновременно две дополнительные приставки в любом наборе.



Усовершенствованная конструкция катушки управления позволяет производить ее демонтаж без специального инструмента (путем утапливания фиксатора в корпус контактора).



Собранный на заводе реверсивный контактор поставляется с заводскими шинами и механической блокировкой. Контакторы смонтированы на двух металлических рейках, что обеспечивает высокую жесткость конструкции. Реверсивные контакторы КТИ представляют собой отдельную группу в ассортименте компании.



На контакт-детали нанесено серебряное покрытие, позволяющее использовать контакторы в продолжительном режиме работы. Напайки на контакт-детали выполнены из композитов на основе серебра, что позволяет уменьшить контактное сопротивление при повышении температуры.

Ассортимент

	Наименование	Номинальный рабочий ток, А (АС-3)	Номинальное напряжение катушек управления, В	Вид и количество контактов	Количество, шт. в упак.	Количество, шт. в трансп. коробке	Артикул
	Контактор КТИ 5115 115 А 230 В/АС-3 ИЭК	115	230	1з	1	4	ККТ50-115-230-10
	Контактор КТИ 5115 115 А 400 В/АС-3 ИЭК	115	400	1з	1	4	ККТ50-115-400-10
	Контактор КТИ 5150 150 А 230 В/АС-3 ИЭК	150	230	1з	1	4	ККТ50-150-230-10
	Контактор КТИ 5150 150 А 400 В/АС-3 ИЭК	150	400	1з	1	4	ККТ50-150-400-10
	Контактор КТИ 5185 185 А 230 В/АС-3 ИЭК	185	230	1з	1	4	ККТ50-185-230-10
	Контактор КТИ 5185 185 А 400 В/АС-3 ИЭК	185	400	1з	1	4	ККТ50-185-400-10
	Контактор КТИ 5225 225 А 230 В/АС-3 ИЭК	225	230	1з	1	2	ККТ50-225-230-10
	Контактор КТИ 5225 225 А 400 В/АС-3 ИЭК	225	400	1з	1	2	ККТ50-225-400-10
	Контактор КТИ 5265 265 А 230 В/АС-3 ИЭК	265	230	1з	1	2	ККТ50-265-230-10
	Контактор КТИ 5265 265 А 400 В/АС-3 ИЭК	265	400	1з	1	2	ККТ50-265-400-10
	Контактор КТИ 5330 330 А 230 В/АС-3 ИЭК	330	230	1з	1	2	ККТ50-330-230-10
	Контактор КТИ 5330 330 А 400 В/АС-3 ИЭК	330	400	1з	1	2	ККТ50-330-400-10
	Контактор КТИ 6400 400 А 230 В/АС 3 ИЭК	400	230	1з	1	2	ККТ60-400-230-10
	Контактор КТИ 6400 400 А 400 В/АС 3 ИЭК	400	400	1з	1	2	ККТ60-400-400-10
	Контактор КТИ 6500 500 А 230 В/АС 3 ИЭК	500	230	1з	1	2	ККТ60-500-230-10
	Контактор КТИ 6500 500 А 400 В/АС 3 ИЭК	500	400	1з	1	2	ККТ60-500-400-10
	Контактор КТИ 7630 630 А 230 В/АС 3 ИЭК	630	230	1з	1	1	ККТ70-630-230-10
	Контактор КТИ 7630 630 А 400 В/АС 3 ИЭК	630	400	1з	1	1	ККТ70-630-400-10

	Наименование	Номинальный рабочий ток, А (АС-3)	Номинальное напряжение катушек управления, В	Вид и кол-во контактов	Количество, шт. в упак.	Количество, шт. в трансп. коробке	Артикул
	Контактор КТИ 51153 реверс 115 А 230 В/АС-3 ИЭК	115	230	2з	1	1	ККТ53-115-230-10
	Контактор КТИ 51153 реверс 115 А 400 В/АС-3 ИЭК	115	400	2з	1	1	ККТ53-115-400-10
	Контактор КТИ 51503 реверс 150 А 230 В/АС-3 ИЭК	150	230	2з	1	1	ККТ53-150-230-10
	Контактор КТИ 51503 реверс 150 А 400 В/АС-3 ИЭК	150	400	2з	1	1	ККТ53-150-400-10
	Контактор КТИ 51853 реверс 185 А 230 В/АС-3 ИЭК	185	230	2з	1	1	ККТ53-185-230-10
	Контактор КТИ 51853 реверс 185 А 400 В/АС-3 ИЭК	185	400	2з	1	1	ККТ53-185-400-10
	Контактор КТИ 52253 реверс 225 А 230 В/АС-3 ИЭК	225	230	2з	1	1	ККТ53-225-230-10
	Контактор КТИ 52253 реверс 225 А 400 В/АС-3 ИЭК	225	400	2з	1	1	ККТ53-225-400-10
	Контактор КТИ 52653 реверс 265 А 230 В/АС-3 ИЭК	265	230	2з	1	1	ККТ53-265-230-10
	Контактор КТИ 52653 реверс 265 А 400 В/АС-3 ИЭК	265	400	2з	1	1	ККТ53-265-400-10
	Контактор КТИ 53303 реверс 330 А 230 В/АС-3 ИЭК	330	230	2з	1	1	ККТ53-330-230-10
	Контактор КТИ 53303 реверс 330 А 400 В/АС-3 ИЭК	330	400	2з	1	1	ККТ53-330-400-10
	Контактор КТИ 64003 реверс 400 А 230 В/АС-3 ИЭК	400	230	2з	1	1	ККТ63-400-230-10
	Контактор КТИ 64003 реверс 400 А 400 В/АС-3 ИЭК	400	400	2з	1	1	ККТ63-400-400-10
	Контактор КТИ 65003 реверс 500 А 230 В/АС-3 ИЭК	500	230	2з	1	1	ККТ63-500-230-10
	Контактор КТИ 65003 реверс 500 А 400 В/АС-3 ИЭК	500	400	2з	1	1	ККТ63-500-400-10
	Контактор КТИ 76303 реверс 630 А 230 В/АС-3 ИЭК	630	230	2з	1	1	ККТ73-630-230-10
	Контактор КТИ 76303 реверс 630 А 400 В/АС-3 ИЭК	630	400	2з	1	1	ККТ73-630-400-10

Технические характеристики контакторов электромагнитных серии КТИ


Параметры		КТИ 5115	КТИ 5150	КТИ 5185	КТИ 5225	КТИ 5265	КТИ 5330	КТИ 6400	КТИ 6500	КТИ 7630
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e, В		230; 400; 660								
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Номинальный рабочий ток I_e, категория применения АС-3 ($U_n \leq 400$ В), А		115	150	185	225	265	330	400	500	630
Условный тепловой ток I_{th} (t° ≤ 40°), категория применения АС-1, А		200	250	275	315	350	400	500	700	1000
Номинальная нагрузка по АС-3, кВт	230 В	30	40	55	63	75	100	110	147	200
	400 В	55	75	90	110	132	160	200	250	335
	660 В	80	100	110	129	160	220	280	335	450
Макс. кратковременная нагрузка (t ≤ 1 с), А		920	1200	1480	1800	2120	2640	3200	4000	5040
Условный ток короткого замыкания I_{nc}, А		5000	10 000	10 000	10 000	10 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А		200	250	315	315	400	500	500	800	1000
Тип координации		2								
Повторно кратковременный режим, циклов оперирования в час		120	120	120	120	120	120	120	120	120
Мощность рассеяния при номинальном токе, Вт/полюс	АС-3	5	8	12	16	21	31	42	45	48
	АС-1	15	22	25	32	37	44	65	88	120
Диапазон рабочих температур, °С		–45÷+55								
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ4								

Технические характеристики цепи управления

Параметры		КТИ 5115	КТИ 5150	КТИ 5185	КТИ 5225	КТИ 5265	КТИ 5330	КТИ 6400	КТИ 6500	КТИ 7630
Номинальное напряжение катушки управления U_c, В		230; 400								
Диапазоны напряжения управления	срабатывание	$(0{,}8 \div 1{,}1) \cdot U_c$								
	отпускание	$(0{,}35 \div 0{,}55) \cdot U_c$								
Мощность потребления катушки при U_c, ВА	срабатывание $\cos\varphi = 0{,}3$	550	550	800	800	650	650	1075	1100	1650
	удержание $\cos\varphi = 0{,}75$	45	45	55	55	10	10	15	18	22
Время срабатывания, мс	замыкание	23÷35	23÷35	20÷35	20÷35	40÷65	40÷65	40÷75	40÷75	40÷80
	размыкание	5÷15	5÷15	7÷15	7÷15	100÷170	100÷170	100÷170	100÷170	100÷200
Электрическая износоустойчивость, млн коммут. циклов	АС-3	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4
	АС-1	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,25
Механическая износоустойчивость, млн коммут. циклов		1	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8
Мощность рассеяния, Вт/полюс		12÷16	12÷16	18÷24	18÷24	8	8	14	18	20


Габаритные и установочные размеры

КТИ 5115 ... КТИ 5330




Типо-исполнение	Размеры, мм															
	a	P	Q	Q1	S	d	f	b	b1	M	N	c	L	G	G1	Y
КТИ 5115	163,5	37	29,5	60	20	M6	131	162	137	147	124	171	107	80	106	44
КТИ 5150	163,5	40	26	57,5	20	M8	131	170	137	150	124	171	107	80	106	44
КТИ 5185	168,5	40	29	59,5	20	M8	130	174	137	154	127	181	113,5	80	111	44
КТИ 5225	168,5	48	21	51,5	25	M10	130	197	137	172	127	181	113,5	80	111	44
КТИ 5265	201,5	48	39	66,5	25	M10	147	203	145	178	147	213	141	96	140	38
КТИ 5330	213	48	43	74	25	M10	147	206	145	181	158	219	145	96	154	38

КТИ 6400, КТИ 6500




Типо-исполнение	Размеры, мм														
	a	P	Q	Q1	S	f	b	b1	M	N	c	L	G	G1	Y
КТИ 6400	213	48	43	74	25	151	206	209	181	158	219	145	80	170	19,5
КТИ 6500	233	55	46	77	30	169	238	209	208	172	232	146	80	170	39,5

КТИ 7630




КТИ 51153 ... КТИ 53303




Типоисполнение	Размеры, мм														
	a	P	P1	Q1	S	d	f	b	b1	M	c	L	G	J	Y
КТИ 51153	346	37	78	60	20	M6	131	162	137	147	171	107	80	72	57
КТИ 51503	346	40	72	57,5	20	M8	131	170	137	150	171	107	80	72	57
КТИ 51853	357	40	78	59,5	20	M8	130	174	137	154	181	113,5	80	78	59,5
КТИ 52253	357	48	62	51,5	25	M10	130	197	137	172	181	113,5	80	78	59,5
КТИ 52653	424	48	99	66,5	25	M10	147	203	145	178	213	141	96	109	61,5
КТИ 53303	445	48	105	74	25	M10	147	206	145	181	219	145	96	122	65,5

КТИ 64003, КТИ 65003



Типоисполнение	Размеры, мм											
	a	P	P1	Q1	S	f	b	b1	M	c	L	Y
КТИ 64003	445	48	105	74	25	151	206	209	181	219	145	19,5
КТИ 65003	485	55	111	77	30	169	238	209	208	232	146	39,5

КТИ 76303



Реле и дополнительные устройства для контакторов

Реле электротепловое серии РТИ

Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.




Особенности конструкции



Пломбирование прозрачной крышки, защищающей диск регулировки уставки, исключает несанкционированный доступ к регулировкам рабочих значений тока уставки.




Наличие кнопки «ТЕСТ» позволяет проверить работоспособность аппарата до его подключения в силовую цепь.




Процесс повторного включения может происходить в двух режимах: ручном и автоматическом.



Наличие поверхности для нанесения маркировки позволяет делать указание на соответствие схеме, что упрощает монтаж.



О текущем состоянии размыкающих и замыкающих контактов информирует индикатор на передней панели.



Возможность принудительной остановки контактора.

	Название	Габарит	Предел регулировки тока уставки, А	Типоисполнение контакторов, используемых с реле
	РТИ 1301	1	0,1÷0,16	КМИ-10910, КМИ-10911, КМИ-11210, КМИ-11211, КМИ-11810, КМИ-11811, КМИ-22510, КМИ-22511, КМИп-10910, КМИп-11210, КМИп-11810, КМИп-22510, ПМ12К-01615Х, ПМ12-02510Х
	РТИ 1302	1	0,16÷0,25	
	РТИ 1303	1	0,25÷0,4	
	РТИ 1304	1	0,4÷0,63	
	РТИ 1305	1	0,63÷1,0	
	РТИ 1306	1	1,0÷1,6	
	РТИ 1307	1	1,6÷2,5	
	РТИ 1308	1	2,5÷4,0	
	РТИ 1310	1	4,0÷6,0	
	РТИ 1312	1	5,5÷8,0	
	РТИ 1314	1	7,0÷10,0	
	РТИ 1316	1	9,0÷13,0	КМИ-11210, КМИ-11211, КМИ-11810, КМИ-11811, КМИ-22510, КМИ-22511, КМИп-11210, КМИп-11810, КМИп-22510, ПМ12К-01615Х, ПМ12-02510Х
	РТИ 1321	1	12,0÷18,0	КМИ-11810, КМИ-11811, КМИ-22510, КМИ-22511, КМИп-11810, КМИп-22510, ПМ12К-01615Х, ПМ12-02510Х
	РТИ 1322	1	17,0÷25,0	КМИ-22510, КМИ-22511, КМИп-22510, ПМ12-02510Х
	РТИ 2355	2	28,0÷36,0	КМИ-23210, КМИ-23211, КМИп-23210
	РТИ 3353	3	23,0÷32,0	КМИ-34012, КМИ-35012, КМИ-46512, КМИ-48012, КМИ-49512, ПМ12К-04015Х, ПМ12-063150
	РТИ 3355	3	30,0÷40,0	КМИ-34012, КМИ-35012, КМИ-46512, КМИ-48012, КМИ-49512, ПМ12-063150
	РТИ 3357	3	37,0÷50,0	КМИ-35012, КМИ-46512, КМИ-48012, КМИ-49512, ПМ12-063150
	РТИ 3359	3	48,0÷65,0	КМИ-46512, КМИ-48012, КМИ-49512, ПМ12-063150
	РТИ 3361	3	55,0÷70,0	КМИ-46512, КМИ-48012, КМИ-49512
	РТИ 3363	3	63,0÷80,0	КМИ-48012, КМИ-49512
	РТИ 3365	3	80,0÷93,0	КМИ-49512
	РТИ-5369	5	55÷80	КТИ-5115, КТИ-5150, КТИ-5185
	РТИ-5370	5	63÷90	
	РТИ-5371	5	90÷120	
	РТИ-5375	5	120÷150	КТИ-5150, КТИ-5185
	РТИ-5376	5	150÷180	КТИ-5185
	РТИ-6376	6	125÷200	КТИ-5225, КТИ-5265, КТИ-5225, КТИ-5330, КТИ-6400

Ассортимент

	Наименование	Диапазон уставок реле, А	Кол-во и вид контактов	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	РТИ-1301 электротепловое 0,1-0,16 А ИЭК	0,1÷0,16	1з+1р	100	DRT10-D001-C016
	РТИ-1302 электротепловое 0,16-0,25 А ИЭК	0,16÷0,25	1з+1р	100	DRT10-C016-C025
	РТИ-1303 электротепловое 0,25-0,4 А ИЭК	0,25÷0,4	1з+1р	100	DRT10-C025-D004
	РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК	0,4÷0,63	1з+1р	100	DRT10-D004-C063
	РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК	0,63÷1,0	1з+1р	100	DRT10-C063-0001
	РТИ-1306 электротепловое 1-1,6 А ИЭК	1÷1,6	1з+1р	100	DRT10-0001-D016
	РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК	1,6÷2,5	1з+1р	100	DRT10-D016-D025
	РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК	2,5÷4,0	1з+1р	100	DRT10-D025-0004
	РТИ-1310 электротепловое 4-6 А ИЭК	4,0÷6,0	1з+1р	100	DRT10-0004-0006
	РТИ-1312 электротепловое 5,5-8 А ИЭК	5,5÷8	1з+1р	100	DRT10-D055-0008
	РТИ-1314 электротепловое 7-10 А ИЭК	7÷10	1з+1р	100	DRT10-0007-0010
	РТИ-1316 электротепловое 9-13 А ИЭК	9÷13	1з+1р	100	DRT10-0009-0013
	РТИ-1321 электротепловое 12-18 А ИЭК	12÷18	1з+1р	100	DRT10-0012-0018
	РТИ-1322 электротепловое 17-25 А ИЭК	17÷25	1з+1р	100	DRT10-0017-0025
	РТИ-2355 электротепловое 28-36 А ИЭК	28÷36	1з+1р	50	DRT20-0028-0036
	РТИ-3353 электротепловое 23-32 А ИЭК	23÷32	1з+1р	50	DRT30-0023-0032
	РТИ-3355 электротепловое 30-40 А ИЭК	30÷40	1з+1р	50	DRT30-0030-0040
	РТИ-3357 электротепловое 37-50 А ИЭК	37÷50	1з+1р	50	DRT30-0037-0050
	РТИ-3359 электротепловое 48-65 А ИЭК	48÷65	1з+1р	50	DRT30-0048-0065
	РТИ-3361 электротепловое 55-70 А ИЭК	55÷70	1з+1р	50	DRT30-0055-0070
	РТИ-3363 электротепловое 63-80 А ИЭК	63÷80	1з+1р	50	DRT30-0063-0080
	РТИ-3365 электротепловое 80-93 А ИЭК	80÷93	1з+1р	50	DRT30-0080-0093
	Реле РТИ-5369 электротепловое 55-80А ИЭК	55÷80	1з+1р	20	DRT50-0055-0080
	Реле РТИ-5370 электротепловое 63-90А ИЭК	63÷90	1з+1р	20	DRT50-0063-0090
	Реле РТИ-5371 электротепловое 90-120А ИЭК	90÷120	1з+1р	20	DRT50-0090-0120
	Реле РТИ-5375 электротепловое 120-150А ИЭК	120÷150	1з+1р	20	DRT50-0120-0150
	Реле РТИ-5376 электротепловое 150-180А ИЭК	150÷180	1з+1р	20	DRT50-0150-0180
	Реле РТИ-6376 электротепловое 125-200А ИЭК	125÷200	1з+1р	4	DRT60-0125-0200


Технические характеристики силовой цепи

Параметры		РТИ-1301…РТИ-3353	РТИ-3355…РТИ-3365	РТИ-5369…РТИ-5376	РТИ-6376
Диапазон уставок реле, А		0,1÷32	30÷93	55÷200	125÷200
Номинальное рабочее напряжение U_e, В~		230, 400, 660	230, 400, 660	230, 400, 660	230, 400, 660
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		660	660	1000	1000
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}, кВ		6	6	8	8
Частота, Гц		50	50	0-400	50
Сечение присоединяемых проводников, мм²	гибкий кабель без наконечника	1,5÷10	4÷35	4÷35	4÷35
	гибкий кабель с наконечником	1÷4	4÷35	4÷35	4÷35
	жесткий кабель	1÷6	4÷35	4÷35	4÷35
Крутящий момент при затягивании, Н·м		2	9	15	28
Диапазон рабочих температур, °С		–45÷+55			
Класс расцепления реле		10			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		У3			


Технические характеристики встроенных дополнительных контактов

Характеристика		РТИ-1301…РТИ-3353, РТИ-3355…РТИ-3365	РТИ-5369…РТИ-5376, РТИ-5369…РТИ-6376
Ток термической стойкости I_{th}, А		5	5
Максимальная мощность катушки контактора, подключаемой к встроенным дополнительным контактам, в зависимости от напряжения, ВА	110 В	400	400
	220 В	600	600
	380 В	600	600
Защита от сверхтока – предохранитель gG, А		5	5
Сечение присоединяемых проводников, мм²		1÷2,5	1÷4
Крутящий момент при затягивании, Н·м		1,2	1,5


Габаритные и установочные размеры



Типоисполнение реле	Типоисполнение контактора	Размеры, мм			
		b	c	e	g
РТИ-1301; РТИ-1302 РТИ-1303; РТИ-1304 РТИ-1305; РТИ-1306 РТИ-1307; РТИ-1308 РТИ-1310; РТИ-1312 РТИ-1314; РТИ-1316 РТИ-1321; РТИ-1322	КМИ-10910 КМИ-10911 КМИ-11210 КМИ-11211 КМИ-11810 КМИ-11811	81	98	50	0
	КМИ-22510 КМИ-22511	86	108	55	10,7
	КМИ-23210 КМИ-23211	86	109	55	8,1




Типоисполнение реле	Типоисполнение контактора	Размеры, мм			
		b	c	e	g
РТИ-2355	КМИ-23210 КМИ-23211	97,5	98	60	0,5




Типоисполнение реле	Типоисполнение контактора	Размеры, мм			
		b	c	e	g
РТИ-3353; РТИ-3355 РТИ-3357; РТИ-3359 РТИ-3361; РТИ-3363 РТИ-3365	КМИ-34012	111	119	72,4	4,5
	КМИ-35012	111	119	72,4	4,5
	КМИ-46512	111	119	72,4	4,5
	КМИ-48012	115,5	124	76,9	9,5
	КМИ-49512	115,5	124	76,9	9,5


РТИ-5369, РТИ-5370, РТИ-5371, РТИ-5375, РТИ-5376, вариант 1



РТИ-5369, РТИ-5370, РТИ-5371, РТИ-5375, РТИ-5376, вариант 2



РТИ-6376



Дополнительные устройства для контакторов КМИ и КТИ

Приставки контактные серии ПКИ
Приставки выдержки времени серии ПВИ

Приставки контактные ПКИ предназначены для расширения возможностей использования контакторов в системах автоматизации технологических проектов. Пневматические приставки выдержки времени ПВИ позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ.

Ассортимент


	Наименование	Количество и вид контактов	Количество, шт. в упак.	в трансп. кор.	Артикул
	ПКИ-04 доп. контакты 4р	4р	1	250	КРК10-04
	ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р	1з+1р	1	250	КРК10-11
	ПКИ-20 доп. контакты 2з	2з	1	250	КРК10-20
	ПКИ-22 доп. контакты 2з+2р	2з+2р	1	250	КРК10-22
	ПКИ-40 доп. контакты 4з	4з	1	250	КРК10-40
	ПВИ-11 задержка при вкл. 0,1–30 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	КРV10-11-1
	ПВИ-12 задержка при вкл. 10–180 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	КРV10-11-2
	ПВИ-13 задержка при вкл. 0,1–3 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	КРV10-11-3
	ПВИ-21 задержка при откл. 0,1–30 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	КРV20-11-1
	ПВИ-22 задержка при откл. 10–180 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	КРV20-11-2
	ПВИ-23 задержка при откл. 0,1–3 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	КРV20-11-3

Технические характеристики


Характеристики		ПКИ	ПВИ
Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В		до 660	до 660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, В		до 400	до 400
Номинальный ток, А		10	10
Минимальная включающая способность	U_{min}, В	24	24
	I_{min}, мА	10	10
Допустимый кратковременный ток, А		10	10
Диапазон рабочих температур, °С		–40÷+50	–40÷+50
Диапазон выдержки времени, с		–	0,1÷180
Масса, кг		0,03; 0,05	0,08
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее		$1{,}6 \cdot 10^6$	$1{,}6 \cdot 10^6$
Степень защиты		IP20	IP20

Габаритные размеры


ПКИ-11, ПКИ-20



ПКИ-04, ПКИ-22, ПКИ-40



ПВИ



Катушки управления КМИ и КМИп и механизмы блокировки для реверсивной схемы КМИ

Катушки служат для управления контакторами при помощи подачи тока по цепи управления. Механизмы блокировки предназначены для механической взаимоблокировки двух контакторов, исключая их одновременное включение при создании реверсивной схемы.

Ассортимент

	Наименование	Номинальное напряжение, В	Количество, шт.		Артикул
			в упак.	в трансп. коробке	
	Катушка управления для КМИ (09–18 А)	110	8	160	KKM10D-KU-110
	Катушка управления для КМИ (09–18 А)	230	8	160	KKM10D-KU-230
	Катушка управления для КМИ (09–18 А)	24	8	160	KKM10D-KU-024
	Катушка управления для КМИ (09–18 А)	36	8	160	KKM10D-KU-036
	Катушка управления для КМИ (09–18 А)	400	8	160	KKM10D-KU-400
	Катушка управления для КМИ (25–32 А)	110	5	100	KKM20D-KU-110
	Катушка управления для КМИ (25–32 А)	230	5	100	KKM20D-KU-230
	Катушка управления для КМИ (25–32 А)	24	5	100	KKM20D-KU-024
	Катушка управления для КМИ (25–32 А)	36	5	100	KKM20D-KU-036
	Катушка управления для КМИ (25–32 А)	400	5	100	KKM20D-KU-400
	Катушка управления для КМИ (40–95 А)	110	4	80	KKM30D-KU-110
	Катушка управления для КМИ (40–95 А)	230	4	80	KKM30D-KU-230
	Катушка управления для КМИ (40–95 А)	24	4	80	KKM30D-KU-024
	Катушка управления для КМИ (40–95 А)	36	4	80	KKM30D-KU-036
	Катушка управления для КМИ (40–95 А)	400	4	80	KKM30D-KU-400
	Катушка управления для КМИп (25–32А)	24	1	54	KMD20D-KU-024
	Катушка управления для КМИп (09–18А)	24	1	75	KMB10D-KU-024
	Катушка управления КУ (115–150 А)	400	1	40	KKT50D-KU-150-400
	Катушка управления КУ (115–150 А)	230	1	40	KKT50D-KU-150-230
	Катушка управления КУ (185–225 А)	400	1	40	KKT50D-KU-225-400
	Катушка управления КУ (185–225 А)	230	1	40	KKT50D-KU-225-230
	Катушка управления КУ (265–330 А)	400	1	40	KKT50D-KU-330-400
	Катушка управления КУ (265–330 А)	230	1	40	KKT50D-KU-330-230
	Катушка управления КУ 400 А	400	1	20	KKT60D-KU-400-400
	Катушка управления КУ 400 А	230	1	20	KKT60D-KU-400-230
	Катушка управления КУ 500 А	400	1	20	KKT60D-KU-500-400
	Катушка управления КУ 500 А	230	1	20	KKT60D-KU-500-230
	Катушка управления КУ 630 А	400	1	20	KKT70D-KU-630-400
	Катушка управления КУ 630 А	230	1	20	KKT70D-KU-630-230
	Механизм блокировки для КМИ (09–32 А)		1	170	KKM10D-MB
	Механизм блокировки для КМИ (40–95 А)		1	150	KKM30D-MB

Пускатели, переключатели

Пускатели ручные кнопочные серии ПРК и аксессуары

Пускатели серии ПРК32 и ПРК64 торговой марки IEK® предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких замыканий и неполнофазных режимов работы.
Совмещают в себе функции автоматического выключателя защиты двигателя и ручного пускателя.
Применяются на промышленных объектах, в сельском хозяйстве, строительстве.
Также возможно использование для местного управления отдельными электродвигателями, в автоматике жилых и административных сооружений.

Категория применения АС-3.





По своим конструктивным и техническим характеристикам пускатели кнопочные серии ПРК соответствуют требованиям российских и международных стандартов ГОСТ Р 50030.2, ГОСТ Р 50030.4.1.
Пускатели кнопочные серии ПРК прошли сертификационные испытания, и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME01.B04759.

Особенности конструкции



Устройство блокировки включения ручного пускателя серии ПРК32 с помощью навесного замка.



Возможна совместная установка двух ДК32 или ДК32 и ДК/АК32.



Возможность увеличения количества вспомогательных контактов.



Все части автоматического выключателя защищены от прямого прикосновения.



Экономия места и времени при монтаже выключателя серии ПРК32. Удобство и легкость регулирования диапазона уставки срабатывания теплового расцепителя. Кнопкой «ТЕСТ» можно проверить ПРК32 без подключения в электроцепь.



Размеры винтов позволяют использовать одну отвертку при работе с силовыми клеммами и клеммами цепи управления.



Дополнительные и аварийные контакты в одном корпусе ДК/АК32.



Защитная оболочка с поворотно-нажимной кнопкой «СТОП» и прозрачным защитным протектором под кнопку «ПУСК», обеспечивающая степень защиты IP54 по ГОСТ 14254.

Ассортимент



Наименование	Ток уставки, А	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
Пускатель ПРК32-0,63 I_n=0,63 А I_r=0,4 0,63 А U_e 660 В	0,4÷0,63	50	DMS11-C63
Пускатель ПРК32-1 I_n=1 А I_r=0,63 1 А U_e 660 В	0,63÷1,0	50	DMS11-001
Пускатель ПРК32-1,6 I_n=1,6 А I_r=1 1,6 А U_e 660 В	1,0÷1,6	50	DMS11-D16
Пускатель ПРК32-2,5 I_n=2,5А I_r=1,6 2,5А U_e 660 В	1,6÷2,5	50	DMS11-D25
Пускатель ПРК32-4 I_n=4 А I_r=2,5 4 А U_e 660 В	2,5÷4,0	50	DMS11-004
Пускатель ПРК32-6,3 I_n=6,3 А I_r=4 6,3 А U_e 660 В	4,0÷6,3	50	DMS11-D63
Пускатель ПРК32-10 I_n=10 А I_r=6 10 А U_e 660 В	6,0÷10,0	50	DMS11-010
Пускатель ПРК32-14 I_n=14 А I_r=9 14 А U_e 660 В	9,0÷14,0	50	DMS11-014
Пускатель ПРК32-18 I_n=18 А I_r=13 18 А U_e 660 В	13,0÷18,0	50	DMS11-018
Пускатель ПРК32-25 I_n=25 А I_r=20 25 А U_e 660 В	20,0÷25,0	50	DMS11-025



НОВИНКА

Пускатель ПРК64-25 I_n=25А I_r=16-25 А U_e 660 В	16÷25	24	DMS22-25
Пускатель ПРК64-40 I_n=40А I_r=25-40 А U_e 660 В	25÷40	24	DMS22-40
Пускатель ПРК64-63 I_n=64А I_r=40-63 А U_e 660 В	40÷63	24	DMS22-63
Пускатель ПРК64-80 I_n=80А I_r=56-80 А U_e 660 В	56÷80	24	DMS22-80

Дополнительные устройства для пускателей ручных кнопочных ПРК32

Дополнительный контакт поперечной установки ДКП32
Дополнительный контакт ДК32
Дополнительный и аварийный контакты в одном корпусе ДК/АК32

Дополнительные контакты поперечной установки ДКП32 и допконтакты ДК32 предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов.
Дополнительные и аварийные контакты в одном корпусе ДК/АК32 предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов и сигнализации срабатывания ПРК32 от сверхтоков.

Ассортимент



Наименование	Количество и вид контактов	Количество изделий в упаковке: групповой	Количество изделий в упаковке: транспортной	Артикул
Дополнительный контакт поперечный ДКП32-11 ИЭК	1з+1р	20	1000	DMS11D-AE11
Дополнительный контакт поперечный ДКП32-20 ИЭК	2з	20	1000	DMS11D-AE20



Дополнительный контакт ДК32-11 ИЭК	1з+1р	4	200	DMS11D-AU11
Дополнительный контакт ДК32-20 ИЭК	2з	4	200	DMS11D-AU20



Аварийно дополнительный контакт ДК/АК32-01 ИЭК	1р	3	150	DMS11D-FA01
Аварийно дополнительный контакт ДК/АК32-02 ИЭК	2р	3	150	DMS11D-FA02
Аварийно дополнительный контакт ДК/АК32-11 ИЭК	1з+1р	3	150	DMS11D-FA11
Аварийно дополнительный контакт ДК/АК32-20 ИЭК	2з	3	150	DMS11D-FA20

Технические характеристики

ПРК


Наименование параметра		ПРК32										ПРК64			
Ном. рабочее напр. U_e, В		230, 400, 660										230, 400			
Ном. частота сети, Гц		50										50			
Ном. ток I_n, А		0,63	1	1,6	2,5	4	6,3	10	14	18	25	25	40	64	80
Ном. имп. выдерживаемое напр. U_{imp}, В		8000										8000			
Коммутационное перенапряжение, не более, В		8000										8000			
Ном. напр. изоляции U_i, В		660										660			
Класс расцепления (защиты)		10										10A			
Диапазон регулирования уставки срабатывания теплового расцепителя I_r, А		0,4÷0,63	0,63÷1,0	1,0÷1,6	1,6÷2,5	2,5÷4,0	4,0÷6,3	6,0÷10	9,0÷14	13÷18	20÷25	16÷25	25÷40	40÷63	56÷80
Уставка электромагнитного расцепителя, А		8	13	22,5	33,5	51	78	138	170	223	327	327	480	756	960
Ном. мощность управляемого электродвигателя в категории применения АС-3, Р, кВт	230 В	0,12	0,18	0,2	0,37	0,75	1,1	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	25
	400 В	0,21	0,31	0,37	0,75	1,5	2,2	4	5,5	7,5	11	11	18,5	30	40
	660 В	0,37	0,55	1,1	1,5	3	4	7,5	9	11	18,5	Не предназначены			
Ном. предельный откл. ток короткого замыкания I_{cu}, кА	230 В	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	400 В	100	100	100	100	100	100	100	15	15	15	15	15	15	15
	660 В	100	100	100	3	3	3	3	3	3	3	Не предназначены			
Электр. износостойкость, циклов В-О		10 000													
Мех. износостойкость, циклов В-О		10 000													
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150		УХЛ3.1													
Срок службы, лет, не менее		10													

Дополнительные устройства


Параметры		ДКП32					ДК32						ДК/АК32				
Ном. рабочее напр. U_e, В		24	48	60	110	230	24	48	110	230	400	660	24	48	60	110	230
Ном. ток, А	AC-15	2,0	1,25	–	1,0	0,5	–	6,0	4,5	3,3	2,2	0,6	1,5	1,0	–	0,5	0,3
	DC-13	1,0	0,3	0,15	–	–	6,0	5,0	1,3	0,5	–	–	1,0	0,3	0,15	–	–
Условный тепловой ток I_{th}, А	доп. контакт	2,5					6						6				
	аварийный контакт	–					–						2,5				
Ном. напр. изоляции U_i, В		250					690						690				
Износостойкость, циклов В-О, не менее, раз		10 000					10 000						10 000				
Визуальная индикация срабатывания		–					–						индикация срабатывания ПРК32 от сверхтоков				
Степень защиты		IP20					IP20						IP20				
Сечение присоединяемых проводов, мм^2		0,75÷1,5					0,75÷1,5						0,75÷1,5				
Сторона присоединения к пускателю ПРК32		сверху со стороны вводных зажимов					левая						левая				
Масса, кг		не более 0,1					не более 0,1						не более 0,1				
Диапазон рабочих температур		–25÷+55 без защитной оболочки –25÷+40 в защитной оболочке					–25÷+55 без защитной оболочки –25÷+40 в защитной оболочке						–25÷+55 без защитной оболочки –25÷+40 в защитной оболочке				

Габаритные размеры


ПРК32




ПРК64




ДК32



ДК/АК32



ДКП32



Независимый расцепитель РН32
Расцепитель минимального напряжения РМ32
Защитная оболочка IP54

Независимый расцепитель РН32 предназначен для дистанционного отключения ПРК32.
Расцепитель минимального напряжения РМ32 предназначен для отключения ПРК32
при недопустимом для электрооборудования снижении питающего напряжения электрической сети.
Защитная оболочка служит для обеспечения степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Ассортимент


	Наименование	Рабочее напряжение U_e, В	Количество в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
	Расцепитель независимый РН32 U_e 110 В ИЭК	110	2	100	DMS11D-SH110
	Расцепитель независимый РН32 U_e 230 В ИЭК	230	2	100	DMS11D-SH230
	Расцепитель независимый РН32 U_e 400 В ИЭК	400	2	100	DMS11D-SH400
	Расцепитель минимального напряжения РМ32 U_e 110 В ИЭК	110	2	100	DMS11D-UV110
	Расцепитель минимального напряжения РМ32 U_e 230 В ИЭК	230	2	100	DMS11D-UV230
	Расцепитель минимального напряжения РМ32 U_e 400 В ИЭК	400	2	100	DMS11D-UV400
	Защитная оболочка с кнопкой «СТОП» IP54 ИЭК	–	1	20	DMS11D-PC55

Технические характеристики независимого расцепителя РН32


Характеристики	РН32	РМ32
Номинальное рабочее напряжение U_e, В	110; 230; 400	110; 230; 400
Номинальная частота сети, Гц	50	50
Напряжение удержания, В	–	$(0,85 \div 1,1)U_e$
Напряжение срабатывания, В	$(0,7 \div 1,1)U_e$	$(0,35 \div 0,7)U_e$
Потребляемая импульсная мощность, не более, Вт	3	0,1
Степень защиты	IP20	IP20
Износостойкость, циклов В-О, не менее	10 000	10 000
Сечение присоединяемых проводов, мм^2	0,75÷1,5	0,75÷1,5
Сторона присоединения к пускателю ПРК32	правая	правая
Масса, кг	не более 0,1	не более 0,1

Габаритные размеры


РН32



РМ32



Защитная оболочка IP54



Концевые выключатели

НОВИНКА

Концевые выключатели IEK® предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Выключатели выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 30011.5.1.



Преимущества

- Высокая коммутационная износостойкость.
- Контактная группа из меди с серебряным покрытием.
- Компактные габариты.
- Надежная фиксация проводников.

Ассортимент

	Наименование	Степень защиты	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
	ВК-200-БР-11-67У2-21, IP67, IEK	IP67	50	KV-1-200-1
	ВК-300-БР-11-67У2-21, IP67, IEK	IP67	50	KV-1-300-1
	ВП 16Г-23Б-231-55 У2.3, 1з+1р, IP55, IEK	IP55	50	KV-1-16-1
	ВПК-2010-БУХЛ4 Д/Т, IP00, IEK	IP00	100	KV-1-2010-1
	ВПК-2010-БУХЛ4, толкатель, IP00, IEK	IP00	100	KV-2-2010-1
	ВПК-2110-БУ2, толкатель, IP65, IEK	IP65	100	KV-1-2110-1
	ВПК-2111-БУ2, толкатель с роликом, IP65, IEK	IP65	60	KV-1-2111-1
	ВПК-2112-БУ2, рычаг с роликом, IP65, IEK	IP65	60	KV-1-2112-1
	ВУ-150М У2, 1 комм. цепь, IP44, IEK	IP44	10	KV-1-150-1
	ВУ-250М У2, 2 комм. цепи, IP44, IEK	IP44	10	KV-1-250-1
	КУ-701 У1, рычаг с роликом, 10А, IP44, 2 эл. цепи IEK	IP44	6	KV-1-701-1
	КУ-703 У1, рычаг с грузом, 10А, IP44, 2 эл. цепи, б/п IEK	IP44	4	KV-1-703-1
	КУ-704 У1, W-образный рычаг, 10А, IP44, 2 эл. цепи, IEK	IP44	8	KV-1-704-1
	НВ-701 У1, рычаг с 1-ой педалью, 10А, IP44, 2 эл. цепи, IEK	IP44	6	KV-2-701-1

Технические характеристики

ВПК

Параметр	Значение
Ток продолжительного режима, А	10
Ном. напр. переменного тока для кат. прим. AC-11, В	до 690
Ном. напр. постоянного тока для кат. прим. DC-11, В	до 400
Допустимое количество включений в час, не более	600
Тип сальника для ввода внешних проводов (в комплект не входит)	MG20
Прямой ход штока, мм, не менее	5,3
Полный ход штока, мм, не более	8,5
Контактная группа	1з+1р
Усилие прямого срабатывания, Н, не более	40
Механическая износостойкость, циклов В-О	1 000 000
Срок службы, не менее, лет	10
Степень защиты по ГОСТ 14254 при установке сальника MG20	IP67
Срок службы, не менее, лет	10

ВК

Параметр	Значение
Ток продолжительного режима, А	16
Ном. напр. переменного тока для кат. прим. AC-11, В	230, 400, 690
Ном. напр. постоянного тока для кат. прим. DC-11, В	110, 220, 400
Допустимое количество включений в час, не более	600
Тип сальника для ввода внешних проводов (входит в комплект ВК-300, не входит в комплект ВК-200)	MG20
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм^2	2×1,5 или 1×2,5
Тип привода	рычаг с роликом
Фиксация	ход вправо, самовозврат рычага
Контактная группа	1з+1р
Макс. линейная скорость поворота приводного рычага, м/с, не более	100
Механическая износостойкость, циклов В-О	1 000 000
Степень защиты по ГОСТ 14254 при установке сальника MG20	IP67
Срок службы, не менее, лет	10

ВП

Параметр		Значение
Ток продолжительного режима, А		16
Ном. напр. переменного тока, В		до 690
Частота переменного тока, Гц		50; 60
Ном. напр. постоянного тока, В		до 400
Тип сальника для ввода внешних проводов (в комплект не входит)		MG20
Прямой рабочий ход, градусов		10±3
Дополнительный ход, градусов, не более		30
Контактная группа		1з+1р
Усилие прямого срабатывания, Н, не более		50
Усилие обратного срабатывания, Н, не менее		2
Механическая износостойкость, циклов В-О		14 000 000
Коммутационная износостойкость, циклов В-О	на переменном токе	1 000 000
	на постоянном токе	1 600 000
Тип привода ВП 16Г-23Б-231-55 У2.3		рычаг с роликом, самовозврат
Степень защиты по ГОСТ 14254 при установке сальника MG20		IP55
Срок службы, не менее, лет		10

ВУ

Параметр			Значение
Ток продолжительного режима, А			10
Ток включения, А			50
Ток отключения при индуктивной нагрузке, А	при напр. переменного тока для кат. прим. AC-11	120 В	2,5
		230 В	1,6
		400 В	0,6
	при напр. до 400 В постоянного тока для кат. прим. DC-11		10
Допустимое кол-во включений в час, не более			600
Тип сальника для ввода внешних проводов (входит в комплект)			PG13,5
Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм^2			2×1,5 или 1×2,5
Тип привода			замыкание и размыкание коммутируемых цепей производится поворотом вала шпиндельного типа
Передаточное отношение редуктора			1:50
Количество коммутируемых цепей		ВУ-150М	1
		ВУ-250М	2
Степень защиты по ГОСТ 14254			IP44
Срок службы, не менее, лет			10

КУ, НВ

Параметр	КУ-701 У1	КУ-703 У1	КУ-704 У1	НВ-701 У1
Контактная группа	2р	1з+1р	1з+1р	1з+1р
Ток продолжительного режима, А		10		
Ном. напр. переменного тока для кат. прим. AC-11, В		230, 400		
Ном. напр. постоянного тока для кат. прим. DC-11, В		110, 220, 400		
Допустимое количество включений в час, не более		600		
Тип сальника для ввода внешних проводов (входит в комплект)		MG32		
Максимальный угол наклона рычага, градусов		30		
Угол несрабатывания, градусов		≤3		
Механическая износостойкость, циклов В-О		1 000 000		
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP44		
Срок службы, не менее, лет		10		

Переключатели кулачковые ПКП

Переключатели кулачковые позиционные серии ПКП торговой марки IEK® представляют собой механические устройства без собственного потребления электроэнергии и предназначены для установки в качестве коммутационных аппаратов в электрических цепях. ПКП могут использоваться как главные выключатели или групповые переключатели для управления приводами на основе одно- и трехфазных двигателей, переключения с требуемой программой коммутации цепей управления, сигнализации, в измерительных цепях и т.д. Используются в электрических цепях переменного тока напряжением до 400 В.







Преимущества

- Механизм фиксации привода гарантирует надежное переключение подвижных контактов переключателя в отдельные фиксированные положения. Приводные пружины механизма фиксации различаются в зависимости от количества коммутационных элементов.
- Кулачковый механизм – это современное решение коммутации электрических цепей ручным способом, обеспечивающее следующие преимущества:

– минимальное электрическое сопротивление замкнутого контакта;
– двойной разрыв электрической цепи (мостиковый контакт);
– высокая скорость размыкания и замыкания контактов обеспечивает более быстрое гашение электрической дуги;
– обеспечение разных усилий и свободного хода рукоятки при включении и выключении;
– достижение большей номенклатуры схем переключений при одном и том же наборе деталей и сборочных единиц, то есть лучшая унификация;
– большой ресурс работы (количество переключений до отказа).

Особенности конструкции



Клеммы защищены от касания и взаимного контакта (IP20) до 32 А.



Степень защиты IP54 для переключателей в корпусе.



Конструкция переключателя ПКП обеспечивает полную рабочую схему с уже установленными перемычками.



Ручки управления с возможностью установки подвесных замков.

Ассортимент



Наименование	Констр. исполнение	Ном. ток, А (АС-21)	Кол-во ввод. линий (полюсов)	Обозначение положений	Кол-во в упак., шт.	Артикул
ПКП10 44/0 10 А «Uc 0 Ua Ub» 4Р/400 В ИЭК	0	10	4Р	U_C–0–U_A–U_B	100	BCS14-010-4
ПКП10 53/0 10 А «Uca 0 Uab Ubc» 3Р/400 В ИЭК	0	10	3Р	U_{CA}–0–U_{AB}–U_{BC}	100	BCS13-010-5
ПКП10 63/0 10 А «Ic 0 Ia Ib» 3Р/400 В ИЭК	0	10	3Р	I_C–0–I_A–I_B	100	BCS13-010-6
ПКП10 11/0 10 А «0 1» 1Р/400 В ИЭК	0	10	1Р	0–1	100	BCS11-010-1
ПКП10 12/0 10 А «0 1» 2Р/400 В ИЭК	0	10	2Р	0–1	100	BCS12-010-1
ПКП10 13/0 10 А «0 1» 3Р/400 В ИЭК	0	10	3Р	0–1	100	BCS13-010-1
ПКП10 22/0 10 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	0	10	2Р	1–2	100	BCS12-010-3
ПКП10 33/0 10 А «1 0 2» 3Р/400 В ИЭК	0	10	3Р	1–0–2	100	BCS13-010-2
ПКП25 44/0 25 А «Uc 0 Ua Ub» 4Р/400 В ИЭК	0	25	4Р	U_C–0–U_A–U_B	100	BCS14-025-4
ПКП25 53/0 25 А «Uca 0 Uab Ubc» 3Р/400 В ИЭК	0	25	3Р	U_{CA}–0–U_{AB}–U_{BC}	100	BCS13-025-5
ПКП25 63/0 25 А «Ic 0 Ia Ib» 3Р/400 В ИЭК	0	25	3Р	I_C–0–I_A–I_B	100	BCS13-025-6
ПКП25 11/0 25 А «0 1» 1Р/400 В ИЭК	0	25	1Р	0–1	100	BCS11-025-1
ПКП25 12/0 25 А «0 1» 2Р/400 В ИЭК	0	25	2Р	0–1	100	BCS12-025-1
ПКП25 13/0 25 А «0 1» 3Р/400 В ИЭК	0	25	3Р	0–1	100	BCS13-025-1
ПКП25 22/0 25 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	0	25	2Р	1–2	100	BCS12-025-3
ПКП25 33/0 25 А «1 0 2» 3Р/400 В ИЭК	0	25	3Р	1–0–2	100	BCS13-025-2
ПКП32 44/0 32 А «Uc 0 Ua Ub» 4Р/400 В ИЭК	0	32	4Р	U_C–0–U_A–U_B	72	BCS14-032-4
ПКП32 53/0 32 А «Uca 0 Uab Ubc» 3Р/400 В ИЭК	0	32	3Р	U_{CA}–0–U_{AB}–U_{BC}	72	BCS13-032-5
ПКП32 63/0 32 А «Ic 0 Ia Ib» 3Р/400 В ИЭК	0	32	3Р	I_C–0–I_A–I_B	64	BCS13-032-6
ПКП32 11/0 32 А «0 1» 1Р/400 В ИЭК	0	32	1Р	0–1	72	BCS11-032-1
ПКП32 12/0 32 А «0 1» 2Р/400 В ИЭК	0	32	2Р	0–1	72	BCS12-032-1
ПКП32 13/0 32 А «0 1» 3Р/400 В ИЭК	0	32	3Р	0–1	72	BCS13-032-1
ПКП32 22/0 32 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	0	32	2Р	1–2	72	BCS12-032-3
ПКП32 33/0 32 А «1 0 2» 3Р/400 В ИЭК	0	32	3Р	1–0–2	64	BCS13-032-2
ПКП63 11/0 63 А «0 1» 1Р/400 В ИЭК	0	63	1Р	0–1	72	BCS11-063-1
ПКП63 12/0 63 А «0 1» 2Р/400 В ИЭК	0	63	2Р	0–1	72	BCS12-063-1
ПКП63 13/0 63 А «0 1» 3Р/400 В ИЭК	0	63	3Р	0–1	64	BCS13-063-1
ПКП63 22/0 63 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	0	63	2Р	1–2	64	BCS12-063-3
ПКП63 33/0 63 А «1 0 2» 3Р/400 В ИЭК	0	63	3Р	1–0–2	48	BCS13-063-2
ПКП100 11/0 100 А «0 1» 1Р/400 В ИЭК	0	100	1Р	0–1	30	BCS11-125-1
ПКП100 12/0 100 А «0 1» 2Р/400 В ИЭК	0	100	2Р	0–1	30	BCS12-125-1
ПКП100 13/0 100 А «0 1» 3Р/400 В ИЭК	0	100	3Р	0–1	30	BCS13-125-1
ПКП100 22/0 100 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	0	100	2Р	1–2	30	BCS12-125-3

	Наименование	Констр. исполнение	Ном. ток, А (АС-21)	Кол-во ввод. линий (полюсов)	Обозначение положений	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	ПКП10 11/У 10 А «откл вкл» 1Р/400 В ИЭК	У	10	1Р	ОТКЛ–ВКЛ	100	BCS21-010-1
	ПКП10 12/У 10 А «откл вкл» 2Р/400 В ИЭК	У	10	2Р	ОТКЛ–ВКЛ	100	BCS22-010-1
	ПКП10 13/У 10 А «откл вкл» 3Р/400 В ИЭК	У	10	3Р	ОТКЛ–ВКЛ	100	BCS23-010-1
	ПКП10 22/У 10 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	У	10	2Р	1–2	100	BCS22-010-3
	ПКП10 33/У 10 А «1 0 2» 3Р/400 В ИЭК	У	10	3Р	1–0–2	100	BCS23-010-2
	ПКП25 11/У 25 А «откл вкл» 1Р/400 В ИЭК	У	25	1Р	ОТКЛ–ВКЛ	100	BCS21-025-1
	ПКП25 12/У 25 А «откл вкл» 2Р/400 В ИЭК	У	25	2Р	ОТКЛ–ВКЛ	100	BCS22-025-1
	ПКП25 13/У 25 А «откл вкл» 3Р/400 В ИЭК	У	25	3Р	ОТКЛ–ВКЛ	100	BCS23-025-1
	ПКП25 22/У 25 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	У	25	2Р	1–2	100	BCS22-025-3
	ПКП25 33/У 25 А «1 0 2» 3Р/400 В ИЭК	У	25	3Р	1–0–2	100	BCS23-025-2
	ПКП32 11/У 32 А «откл вкл» 1Р/400 В ИЭК	У	32	1Р	ОТКЛ–ВКЛ	72	BCS21-032-1
	ПКП32 12/У 32 А «откл вкл» 2Р/400 В ИЭК	У	32	2Р	ОТКЛ–ВКЛ	72	BCS22-032-1
	ПКП32 13/У 32 А «откл вкл» 3Р/400 В ИЭК	У	32	3Р	ОТКЛ–ВКЛ	72	BCS23-032-1
	ПКП32 22/У 32 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	У	32	2Р	1–2	72	BCS22-032-3
	ПКП32 33/У 32 А «1 0 2» 3Р/400 В ИЭК	У	32	3Р	1–0–2	64	BCS23-032-2
	ПКП63 11/У 63 А «откл вкл» 1Р/400 В ИЭК	У	63	1Р	ОТКЛ–ВКЛ	72	BCS21-063-1
	ПКП63 12/У 63 А «откл вкл» 2Р/400 В ИЭК	У	63	2Р	ОТКЛ–ВКЛ	72	BCS22-063-1
	ПКП63 13/У 63 А «откл вкл» 3Р/400 В ИЭК	У	63	3Р	ОТКЛ–ВКЛ	64	BCS23-063-1
	ПКП63 22/У 63 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	У	63	2Р	1–2	64	BCS22-063-3
	ПКП63 33/У 63 А «1 0–2» 3Р/400 В ИЭК	У	63	3Р	1–0–2	48	BCS23-063-2
	ПКП100 11/У 100 А «0 1» 1Р/400 В ИЭК	У	100	1Р	0–1	30	BCS21-125-1
	ПКП100 12/У 100 А «0 1» 2Р/400 В ИЭК	У	100	2Р	0–1	30	BCS22-125-1
	ПКП100 13/У 100 А «0 1» 3Р/400 В ИЭК	У	100	3Р	0–1	30	BCS23-125-1
	ПКП100 22/У 100 А «1 2» 2Р/400 В ИЭК	У	100	2Р	1–2	30	BCS22-125-3
	ПКП100 33/У 100 А «1 0 2» 3Р/400 В ИЭК	У	100	3Р	1–0–2	18	BCS23-125-2
	ПКП10 13/К 10 А «откл вкл» 3Р/400 В IP54 ИЭК	К	10	3Р	ОТКЛ–ВКЛ	30	BCS33-010-1
	ПКП25 13/К 25 А «откл вкл» 3Р/400 В IP54 ИЭК	К	25	3Р	ОТКЛ–ВКЛ	30	BCS33-025-1
	ПКП32 13/К 32 А «откл вкл» 3Р/400 В IP54 ИЭК	К	32	3Р	ОТКЛ–ВКЛ	30	BCS33-032-1
	ПКП63 13/К 63 А «откл вкл» 3Р/400 В IP54 ИЭК	К	63	3Р	ОТКЛ–ВКЛ	18	BCS33-063-1
	ПКП100 13/К 100 А «0 1» 3Р/400 В IP54 ИЭК	К	63	3Р	0–1	8	BCS33-125-1






Технические характеристики

Типоисполнение		ПКП10 ../0 ПКП10 ../У		ПКП25 ../0 ПКП25 ../У		ПКП32 ../0 ПКП32 ../У		ПКП63 ../0 ПКП63 ../У		ПКП100 ../0 ПКП100 ../У	
Обозначение положений	«0»	1 – «0–1» 2 – «1–2» 3 – «1–0–2»		4 – «U_C–0–U_A–U_B» 5 – «U_{CA}–0–U_{AB}–U_{BC}» 6 – «I_C–0–I_A–I_B»							
	«У»	1 – «ОТКЛ–ВКЛ» 2 – «1–2» 3 – «1–0–2»									
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		660									
Номинальный тепловой ток I_{th}, А		10		25		32		63		100	
Номинальное напряжение U_e, В		230	400	230	400	230	400	230	400	230	400
Номинальный рабочий ток I_e в категории применения, А	AC-21A, AC-22A	10	10	25	25	32	32	63	63	100	100
	AC-23A	7,5	7,5	22	22	30	30	57	57	90	90
	AC-2	7,5	7,5	22	22	30	30	57	57	90	90
	AC-3	5,5	5,5	15	15	22	22	36	36	75	75
	AC-4	1,75	1,75	6,5	6,5	11	11	15	15	30	30
	AC-15	2,5	1,5	8	5	14	6	–	–	–	–
Номинальная мощность P в категории применения, кВт	AC-23A	3/0,8	5/1,7	5,5/3	11/5,5	7,5/4	15/7,5	15/10	30/18,5	30/15	45/22
	AC-2	2,5	3,7	5,5	11	7,5	15	18,5	30	30	45
	AC-3	1,5	2,2	4/3	7,5/3,7	5,5/4	11/5,5	11/6	18,5/11	15/7,5	30/13
	AC-4	0,37	0,55	1,5/1,1	3/2,2	2,7/1,5	5,5/3	5,5/2,4	7,5/4	0,6/3	12/5,5
Номинальный условный ток короткого замыкания I_{cn}, А		1000		3000						5000	
Защита от тока короткого замыкания – предохранитель gG, А		12		40		50		80		125	
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм^2		2,5		6		10		16		35	
Износостойкость, тыс. циклов В-О	механическая	100									
	электрическая	30									
Степень защиты по ГОСТ 14254	передняя панель	IP20									
	контакты	IP00									
Наличие блокировки*		механическая с помощью навесного замка									






Типоисполнение		ПКП10 ../К		ПКП25 ../К		ПКП32 ../К		ПКП63 ../К		ПКП100 ../К	
Обозначение положений		«ОТКЛ ВКЛ»									
Номинальное напряжение изоляции U_i, В		660								1000	
Номинальный тепловой ток I_{th}, А		10		25		32		63		100	
Номинальное напряжение U_e, В		230	400	230	400	230	400	230	400	230	400
Номинальный рабочий ток I_e в категории применения, А	AC-21A, AC-22A	10	10	25	25	32	32	50	50	80	80
	AC-23A	7,5	7,5	22	22	30	30	43	43	70	70
	AC-3	5,5	5,5	15	15	22	22	36	36	57	57
Номинальная мощность P в категории применения, кВт	AC-23A	1,8	3	4	7,5	7,5	11	11	22	22	37
	AC-3	1,5	2,2	3	5,5	5,5	9,0	11	18,5	18,5	30
Номинальный условный ток короткого замыкания I_{cn}, А		1000		3000						5000	
Защита от тока короткого замыкания – предохранитель gG, А		12		40		50		80		125	
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм^2		2,5		6		10		16		35	
Износостойкость, тыс. циклов В-О	механическая	100									
	электрическая	30									
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP54									
Защита вводного отверстия		ввод-сальники									

* Для типоисполнения «У». Замок в комплект поставки не входит.

Коммутационные программы переключателей и количество контактных блоков

Типоисполнение переключателя	Количество контактных блоков	Коммутационная программа
ПКП10 – 11/0; У ПКП25 – 11/0; У ПКП32 – 11/0; У ПКП63 – 11/0; У ПКП100 – 11/0; У	1	
ПКП10 – 12/0; У ПКП25 – 12/0; У ПКП32 – 12/0; У ПКП63 – 12/0; У ПКП100 – 12/0; У	1	
ПКП10 – 13/0; У; К ПКП25 – 13/0; У; К ПКП32 – 13/0; У; К ПКП63 – 13/0; У; К ПКП100 – 13/0; У; К	2	
ПКП10 – 22/0; У ПКП25 – 22/0; У ПКП32 – 22/0; У ПКП63 – 22/0; У ПКП100 – 22/0; У	2	
ПКП10 – 33/0; У ПКП25 – 33/0; У ПКП32 – 33/0; У ПКП63 – 33/0; У ПКП100 – 33/У	3	
ПКП10 – 44/0 ПКП25 – 44/0 ПКП32 – 44/0	2	
ПКП10 – 53/0 ПКП25 – 53/0 ПКП32 – 53/0	2	
ПКП10 – 63/0 ПКП25 – 63/0 ПКП32 – 63/0	3	

Схемы подключения переключателей


Типоисполнение переключателя	Схема подключения
ПКП10-13/0; У; К ПКП25 13/0; У; К ПКП32-13/0; У; К ПКП63-13/0; У; К ПКП100-13/0; У; К	Включение электродвигателя 
ПКП10-33/0; У ПКП25-33/0; У ПКП32-33/0; У ПКП63-33/0; У ПКП100-33/У	Реверсивное включение электродвигателя 
ПКП10-44/0 ПКП25-44/0 ПКП32-44/0	Включение вольтметра для измерения фазных напряжений 
ПКП10-53/0 ПКП25-53/0 ПКП32-53/0	Включение вольтметра для измерения линейных напряжений 
ПКП10-63/0 ПКП25-63/0 ПКП32-63/0	Включение амперметра для измерения токов в трехфазной сети 

Положение рукоятки переключателя

Конструктивное исполнение	Через 60°			Через 90°			
«1»		0°	+60°				
«2»					0°	+90°	
«3»	–60°	0°	+60°				
«4», «5», «6»				–90°	0°	+90°	+180°
«ОТКЛ–ВКЛ»*				–90°	0°		

Габаритные размеры


Конструктивное исполнение «О»



	A	B	D1	D2	D3	H1	H2	L1	L2	L3
ПКП10 .../0	36±0,5	48	43	8,5	4,5	48	60	22	22+9,6n**	9,6
ПКП25 .../0	36±0,5	48	45,2	8,5	4,5	48	60	25	23+12,8n	12,8
ПКП32 .../0	48±0,5	64	58	10	4,5	64	80	34	29,2+12,8n	12,8
ПКП63 .../0	48±0,5	64	66	10	4,5	64	80	40	29,2+21,5n	21,5


* Только для ПКП конструктивного исполнения «К».
** n – количество контактных блоков.

Конструктивное исполнение «У»



	A	B	D1	D2	D3	H	L1	L2	L3
ПКП10 .../У	36±0,5	48	43	8.5	4,5	48	37	22+9,6n**	9,6
ПКП25 .../У	36±0,5	48	45,2	8.5	4,5	48	32	23+12,8n	12,8
ПКП32 .../У	48±0,5	64	58	10	4,5	64	42	29,2+12,8n	12,8
ПКП63 .../У	48±0,5	64	66	10	4,5	64	42	29,2+21,5n	21,5
ПКП100 .../У	68±0,5	88	84	13	6	88	51	35+26,5n	26,5

Конструктивное исполнение «К»



	A1	A2	A3	B	D1	D2	D3	H1	H2	L	n
ПКП10 .../К	–	–	150±0,5	85	4	23	19	83	17	160	2
ПКП25 .../К	–	–	150±0,5	85	4	23	19	83	17	160	2
ПКП32 .../К	–	–	150±0,5	85	4	23	19	83	17	160	2
ПКП63 .../К	–	–	178±0,5	100	4	29	23	95	17	190	2
ПКП100 .../К	229±0,5	124±0,5	–	145	6,5	37,5	23	105	17	250	4

Реле контроля и управления

Реле промежуточные РЭК

Реле промежуточные модульной серии РЭК77 и РЭК78 предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами PPM77 и PPM78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке.
На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки.
В реле применяются серебросодержащие контакты.



Преимущества

- Более высокое значение номинального тока контактов по сравнению с промежуточным реле РП-21 позволяет использовать реле серии РЭК в цепях до 10 А.
- Любое рабочее положение в пространстве.
- Уменьшенные габариты реле серии РЭК предоставляют возможность более рационального размещения изделий на монтажных плоскостях.
- Применение серебросодержащих контактов увеличивает их долговечность.
- Реле может комплектоваться модульными розеточными разъемами для крепления на DIN-рейку и крепления с помощью винтов.
- Индикация показывает состояние реле.

Руководство по выбору

					
Реле промежуточное модульной серии РЭК77		РЭК77/3 РЭК77/3 с индикацией	РЭК77/4 РЭК77/4 с индикацией	РЭК78/3 РЭК78/3 с индикацией	РЭК78/4 РЭК78/4 с индикацией
Номинальный ток контактов I_n, А		10	10	5	3
Количество групп переключающих контактов		3	4	3	4
Номинальное напряжение катушки управления U_c, В	переменный ток	12; 24; 230	12; 24; 230	12; 24; 230	12; 24; 230
	постоянный ток	12; 24	12; 24	12; 24	12; 24
Тип присоединяемого разъема		PPM77/3	PPM77/4	PPM78/3	PPM78/4
					

Ассортимент

	Наименование	Номинальный ток контактов I_n, А	Номинальное напряжение катушки управления U_c, В	Количество в упак.	Количество в трансп. коробке	Артикул
	Разъем PPM77/3 для РЭК77/3 модульный ИЭК			20	200	RRP10D-RRM-3
	Разъем PPM77/4 для РЭК77/4 модульный ИЭК			20	200	RRP10D-RRM-4
	Реле РЭК77/3 10 А 12 В DC ИЭК	10	12	20	500	RRP10-3-10-012D
	Реле РЭК77/3 10 А 12 В AC ИЭК	10	12	20	500	RRP10-3-10-012A
	Реле РЭК77/3 10 А 24 В DC ИЭК	10	24	20	500	RRP10-3-10-024D
	Реле РЭК77/3 10 А 24 В AC ИЭК	10	24	20	500	RRP10-3-10-024A
	Реле РЭК77/3 10 А 230 В AC ИЭК	10	230	20	500	RRP10-3-10-220A
	Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 12В DC ИЭК	10	12	20	500	RRP10-3-10-012D-LED
	Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 12В AC ИЭК	10	12	20	500	RRP10-3-10-012A-LED
	Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 220В AC ИЭК	10	230	20	500	RRP10-3-10-220A-LED
	Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 24В DC ИЭК	10	24	20	500	RRP10-3-10-024D-LED
	Реле РЭК77/3(LY3) с индикацией 10А 24В AC ИЭК	10	24	20	500	RRP10-3-10-024A-LED
	Реле РЭК77/4 10 А 12 В DC ИЭК	10	12	20	300	RRP10-4-10-012D
	Реле РЭК77/4 10 А 12 В AC ИЭК	10	12	20	300	RRP10-4-10-012A
	Реле РЭК77/4 10 А 24 В DC ИЭК	10	24	20	300	RRP10-4-10-024D
	Реле РЭК77/4 10 А 24 В AC ИЭК	10	24	20	300	RRP10-4-10-024A
	Реле РЭК77/4 10 А 230 В AC ИЭК	10	230	20	300	RRP10-4-10-220A
	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 12В DC ИЭК	10	12	20	300	RRP10-4-10-012D-LED
	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 12В AC ИЭК	10	12	20	300	RRP10-4-10-012A-LED
	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 220В AC ИЭК	10	230	20	300	RRP10-4-10-220A-LED
	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В DC ИЭК	10	24	20	300	RRP10-4-10-024D-LED
	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В AC ИЭК	10	24	20	300	RRP10-4-10-024A-LED

	Наименование	Номинальный ток контактов I_n, А	Номинальное напряжение катушки управления U_c, В	Количество в упак.	Количество в трансп. коробке	Артикул
	Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный ИЭК			20	200	RRP20D-RRM-3
	Разъем РРМ78/4 для РЭК78/4 модульный ИЭК			20	200	RRP20D-RRM-4
	РЭК78/3 5 А 12 В DC ИЭК	5	12	20	500	RRP20-3-05-012D
	РЭК78/3 5 А 12 В AC ИЭК	5	12	20	500	RRP20-3-05-012A
	РЭК78/3 5 А 24 В DC ИЭК	5	24	20	500	RRP20-3-05-024D
	РЭК78/3 5 А 24 В AC ИЭК	5	24	20	500	RRP20-3-05-024A
	РЭК78/3 5 А 230 В AC ИЭК	5	230	20	500	RRP20-3-05-220A
	Реле РЭК78/3(МУ3) с индикацией 5А 12В DC ИЭК	5	12	20	500	RRP20-3-05-012D-LED
	Реле РЭК78/3(МУ3) с индикацией 5А 12В AC ИЭК	5	12	20	500	RRP20-3-05-012A-LED
	Реле РЭК78/3(МУ3) с индикацией 5А 220В AC ИЭК	5	230	20	500	RRP20-3-05-220A-LED
	Реле РЭК78/3(МУ3) с индикацией 5А 24В DC ИЭК	5	24	20	500	RRP20-3-05-024D-LED
	Реле РЭК78/3(МУ3) с индикацией 5А 24В AC ИЭК	5	24	20	500	RRP20-3-05-024A-LED
	РЭК78/4 3 А 12 В DC ИЭК	3	12	20	500	RRP20-4-03-012D
	РЭК78/4 3 А 12 В AC ИЭК	3	12	20	500	RRP20-4-03-012A
	РЭК78/4 3 А 24 В DC ИЭК	3	24	20	500	RRP20-4-03-024D
	РЭК78/4 3 А 24 В AC ИЭК	3	24	20	500	RRP20-4-03-024A
	РЭК78/4 3 А 230 В AC ИЭК	3	230	20	500	RRP20-4-03-220A
	Реле РЭК78/4(МУ4) с индикацией 3А 12В DC ИЭК	3	12	20	500	RRP20-4-03-012D-LED
	Реле РЭК78/4(МУ4) с индикацией 3А 12В AC ИЭК	3	12	20	500	RRP20-4-03-012A-LED
	Реле РЭК78/4(МУ4) с индикацией 3А 220В AC ИЭК	3	230	20	500	RRP20-4-03-220A-LED
	Реле РЭК78/4(МУ4) с индикацией 3А 24В DC ИЭК	3	24	20	500	RRP20-4-03-024D-LED
	Реле РЭК78/4(МУ4) с индикацией 3А 24В AC ИЭК	3	24	20	500	RRP20-4-03-024A-LED

Основные электрические и механические характеристики реле промежуточных модульной серии типа РЭК


Параметры			РЭК77/3, РЭК77/3 с инд.	РЭК77/4, РЭК77/4 с инд.	РЭК78/3, РЭК78/3 с инд.	РЭК78/4, РЭК78/4 с инд.
Номинальный ток контактов I_n, А			10	10	5	3
Номинальное напряжение цепи контактов, В	переменный ток		230	230	230	230
	постоянный ток		24	24	24	24
Номинальное напряжение катушки управления U_c, В	переменный ток		12; 24; 230	12; 24; 230	12; 24; 230	12; 24; 230
	постоянный ток		12; 24	12; 24	12; 24	12; 24
Ток, потребляемый катушкой, мА	переменный ток	230 В	8,7	10,9	5,2	5,2
		24 В	83,3	104,2	50	50
		12 В	166,7	208	100	100
	постоянный ток	24 В	58,3	62,5	37,5	37,5
		12 В	116,7	125	75	75
Количество групп переключающих контактов			3	4	3	4
Сопротивление контактов, мОм			50	50	50	50
Сопротивление изоляции, мОм			100	100	100	100
Электрическая износостойкость, не менее, циклов			10^5	10^5	10^5	10^5
Механическая износостойкость, не менее, циклов			10^7	10^7	10^7	10^7
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150			У2.1	У2.1	У2.1	У2.1
Степень защиты по ГОСТ 14254			IP40	IP40	IP40	IP40
Диапазон рабочих температур, °С			–40÷+40	–40÷+40	–40÷+40	–40÷+40

Технические характеристики разъемов розеточных модульных серии РРМ


Параметры		РРМ77/3	РРМ77/4	РРМ78/3	РРМ78/4
Число контактов		11	14	11	14
Номинальный ток контактов I_n, А		10	10	5	3
Номинальное рабочее напряжение, В	переменный ток	230	230	230	230
	постоянный ток	24	24	24	24
Электрическая износостойкость, не менее, циклов		10^5	10^5	10^5	10^5
Механическая износостойкость, не менее, циклов		10^7	10^7	10^7	10^7
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69		УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP20	IP20	IP20	IP20
Сечение подключаемых проводников, мм²		0,75÷2,5	0,75÷2,5	0,5÷1,5	0,5÷1,5

Габаритные размеры реле промежуточных модульной серии РЭК


РЭК77/3,
РЭК77/3 с инд.




РЭК77/4,
РЭК77/4 с инд.



РЭК78/3,
РЭК78/3 с инд.




РЭК78/4,
РЭК78/4 с инд.




7

Габаритные размеры разъемов розеточных модульных PPM77, PPM78


PPM77/3




PPM77/4



PPM78/3




PPM78/4




Схемы подключения разъемов розеточных модульных PPM77, PPM88


PPM77/3




PPM77/4



PPM78/3



PPM78/4



Устройства подачи команд и сигналов

Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура

Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.

Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В и другими технологическими процессами.
Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Все изделия состоят из двух узлов – съемной головки и контактного модуля.
Контактная группа черного цвета – замыкающая (1з), коричневого цвета – размыкающая (1р).



Особенности конструкции



Съемная головка позволяет быстро производить замену светофильтров и ламп.



Подключение проводников производят винтовыми зажимами с тарельчатыми шайбами, которые обеспечивают надежную фиксацию проводов.



Индикаторы на 12, 24, 36, 110 В можно применять в цепях постоянного и переменного напряжения.



Использование разнообразных цветовых вариантов съемных светофильтров позволяет наиболее эффективно компоновать щиты и панели.



Использование в индикаторе светодиодной матрицы обеспечивает более мощный световой поток по сравнению с неоновой лампой и увеличенный срок службы (6000 часов).



Съемная неоновая лампа и съемная светодиодная матрица имеют различные цветовые исполнения. Светодиодная матрица универсальна на напряжение 12, 24, 36, 110, 230 В как переменного, так и постоянного тока. Возможна замена неоновой лампы светодиодной матрицей.



Удобство монтажа контактного модуля, который присоединяется к блоку кнопки за счет фиксации пластмассовым флажком.



Дополнительные размыкающие и дополнительные замыкающие контакты позволяют расширить возможности коммутационных процессов.



Наличие резиновых уплотнительных колец обеспечивает защиту от попадания внутрь механизма инородных предметов.



Упрощенное конструктивное исполнение позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж изделия на щит или на панель.

Особенности конструкции



Блоки дополнительных контактов монтируются с помощью специальных монтажных винтов, обеспечивающих прочность соединения.



Использование в качестве источника света светодиодных матриц, имеющих больший ресурс выработки и более яркое свечение.



Наличие сменных замыкающих (1з) и размыкающих (1р) дополнительных контактов.



Наличие уплотнительных резиновых колец, обеспечивающих защиту от попадания внутрь механизма инородных предметов.



Возможность быстрой замены источника освещения за счет использования светодиодных матриц с цоколем BA9s.



Металлическое основание, обеспечивающее увеличенный ресурс эксплуатации изделия.



Модернизированная конструкция нажимного элемента, исключающая самопроизвольное выпадание.



Держатели маркировки обеспечивают возможность идентификации.



Надежная и удобная система крепежа изделия к монтажной панели.



Колпачок силиконовый для кнопок повышает степень защиты кнопки до IP65/IP67 в зависимости от типа кнопки.

Ассортимент

Светосигнальные индикаторы	Наименование	Цвет	Количество, шт.		Артикул
			в упак.	в трансп. коробке	
	AL 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	белый	10	300	BLS20-AL-K01
	AL 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	желтый	10	300	BLS20-AL-K05
	AL 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	зеленый	10	300	BLS20-AL-K06
	AL 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	красный	10	300	BLS20-AL-K04
	AL 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	прозрачный	10	300	BLS20-AL-K08
	AL 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	синий	10	300	BLS20-AL-K07
	AL 22TE d22 мм неон/230 В цилиндр.	белый	10	300	BLS30-ALTE-K01
	AL 22TE d22 мм неон/230 В цилиндр.	желтый	10	300	BLS30-ALTE-K05
	AL 22TE d22 мм неон/230 В цилиндр.	зеленый	10	300	BLS30-ALTE-K06
	AL 22TE d22 мм неон/230 В цилиндр.	красный	10	300	BLS30-ALTE-K04
	AL 22TE d22 мм неон/230 В цилиндр.	прозрачный	10	300	BLS30-ALTE-K08
	AL 22TE d22 мм неон/230 В цилиндр.	синий	10	300	BLS30-ALTE-K07
	ENR 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	белый	10	600	BLS40-ENR-K01
	ENR 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	желтый	10	600	BLS40-ENR-K05
	ENR 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	зеленый	10	600	BLS40-ENR-K06
	ENR 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	красный	10	600	BLS40-ENR-K04
	ENR 22 d22 мм неон/230 В цилиндр.	синий	10	600	BLS40-ENR-K07
	AD 22DS матрица d22 мм 12 В AC/DC	белый	10	600	BLS10-ADDS-012-K01
	AD 22DS матрица d22 мм 12 В AC/DC	красный	10	600	BLS10-ADDS-012-K04
	AD 22DS матрица d22 мм 12 В AC/DC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-012-K05
	AD 22DS матрица d22 мм 12 В AC/DC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-012-K06
	AD 22DS матрица d22 мм 12 В AC/DC	синий	10	600	BLS10-ADDS-012-K07
	AD 22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC	белый	10	600	BLS10-ADDS-024-K01
	AD 22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC	красный	10	600	BLS10-ADDS-024-K04
	AD 22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-024-K05
	AD 22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-024-K06
	AD 22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC	синий	10	600	BLS10-ADDS-024-K07
	AD 22DS матрица d22 мм 36 В AC/DC	белый	10	600	BLS10-ADDS-036-K01
	AD 22DS матрица d22 мм 36 В AC/DC	красный	10	600	BLS10-ADDS-036-K04
	AD 22DS матрица d22 мм 36 В AC/DC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-036-K05
	AD 22DS матрица d22 мм 36 В AC/DC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-036-K06
	AD 22DS матрица d22 мм 36 В AC/DC	синий	10	600	BLS10-ADDS-036-K07
	AD 22DS матрица d22 мм 110 В AC/DC	белый	10	600	BLS10-ADDS-110-K01
	AD 22DS матрица d22 мм 110 В AC/DC	красный	10	600	BLS10-ADDS-110-K04
	AD 22DS матрица d22 мм 110 В AC/DC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-110-K05
	AD 22DS матрица d22 мм 110 В AC/DC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-110-K06
	AD 22DS матрица d22 мм 110 В AC/DC	синий	10	600	BLS10-ADDS-110-K07
	AD 22DS матрица d22 мм 230 В AC	красный	10	600	BLS10-ADDS-230-K04
	AD 22DS матрица d22 мм 230 В AC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-230-K06
	AD 22DS матрица d22 мм 230 В AC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-230-K05
	AD 22DS матрица d22 мм 230 В AC	синий	10	600	BLS10-ADDS-230-K07
	AD 22DS матрица d22 мм 230 В AC	белый	10	600	BLS10-ADDS-230-K01



Наименование	Цвет	Количество, шт.		Артикул
		в упак.	в трансп. коробке	
AD16DS матрица d16 мм 12 В AC/DC	белый	10	600	BLS10-ADDS-012-K01-16
AD16DS матрица d16 мм 12 В AC/DC	красный	10	600	BLS10-ADDS-012-K04-16
AD16DS матрица d16 мм 12 В AC/DC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-012-K05-16
AD16DS матрица d16 мм 12 В AC/DC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-012-K06-16
AD16DS матрица d16 мм 12 В AC/DC	синий	10	600	BLS10-ADDS-012-K07-16
AD16DS матрица d16 мм 24 В AC/DC	белый	10	600	BLS10-ADDS-024-K01-16
AD16DS матрица d16 мм 24 В AC/DC	красный	10	600	BLS10-ADDS-024-K04-16
AD16DS матрица d16 мм 24 В AC/DC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-024-K05-16
AD16DS матрица d16 мм 24 В AC/DC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-024-K06-16
AD16DS матрица d16 мм 24 В AC/DC	синий	10	600	BLS10-ADDS-024-K07-16
AD16DS матрица d16 мм 36 В AC/DC	белый	10	600	BLS10-ADDS-036-K01-16
AD16DS матрица d16 мм 36 В AC/DC	красный	10	600	BLS10-ADDS-036-K04-16
AD16DS матрица d16 мм 36 В AC/DC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-036-K05-16
AD16DS матрица d16 мм 36 В AC/DC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-036-K06-16
AD16DS матрица d16 мм 36 В AC/DC	синий	10	600	BLS10-ADDS-036-K07-16
AD16DS матрица d16 мм 110 В AC/DC	белый	10	600	BLS10-ADDS-110-K01-16
AD16DS матрица d16 мм 110 В AC/DC	красный	10	600	BLS10-ADDS-110-K04-16
AD16DS матрица d16 мм 110 В AC/DC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-110-K05-16
AD16DS матрица d16 мм 110 В AC/DC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-110-K06-16
AD16DS матрица d16 мм 110 В AC/DC	синий	10	600	BLS10-ADDS-110-K07-16
AD16DS матрица d16 мм 230 В AC	белый	10	600	BLS10-ADDS-230-K01-16
AD16DS матрица d16 мм 230 В AC	красный	10	600	BLS10-ADDS-230-K04-16
AD16DS матрица d16 мм 230 В AC	желтый	10	600	BLS10-ADDS-230-K05-16
AD16DS матрица d16 мм 230 В AC	зеленый	10	600	BLS10-ADDS-230-K06-16
AD16DS матрица d16 мм 230 В AC	синий	10	600	BLS10-ADDS-230-K07-16



LAY5 BU63 матрица d22 мм	зеленый	20	200	BLS50-BU-K06
LAY5 BU64 матрица d22 мм	красный	20	200	BLS50-BU-K04
LAY5 BU65 матрица d22 мм	желтый	20	200	BLS50-BU-K05

Кнопки управления



ABLF 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	белый	10	200	BBT10-ABLF-K01
ABLF 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	желтый	10	200	BBT10-ABLF-K05
ABLF 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	зеленый	10	200	BBT10-ABLF-K06
ABLF 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	красный	10	200	BBT10-ABLF-K04
ABLF 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	прозрачный	10	200	BBT10-ABLF-K08
ABLF 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	синий	10	200	BBT10-ABLF-K07



ABLFP 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	белый	10	200	BBT20-ABLFP-K01
ABLFP 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	желтый	10	200	BBT20-ABLFP-K05
ABLFP 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	зеленый	10	200	BBT20-ABLFP-K06
ABLFP 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	красный	10	200	BBT20-ABLFP-K04
ABLFP 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	прозрачный	10	200	BBT20-ABLFP-K08
ABLFP 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	синий	10	200	BBT20-ABLFP-K07



ABLFS 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	белый	10	200	BBT30-ABLFS-K01
ABLFS 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	желтый	10	200	BBT30-ABLFS-K05
ABLFS 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	зеленый	10	200	BBT30-ABLFS-K06
ABLFS 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	красный	10	200	BBT30-ABLFS-K04
ABLFS 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	прозрачный	10	200	BBT30-ABLFS-K08
ABLFS 22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	синий	10	200	BBT30-ABLFS-K07













	Наименование	Цвет	Количество, шт.		Артикул
			в упак.	в трансп. коробке	
	AELA 22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 1з+1р	желтый	10	200	BBG20-AELA-K05
	AELA 22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 1з+1р	зеленый	10	200	BBG20-AELA-K06
	AELA 22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 1з+1рК	красный	10	200	BBG20-AELA-K04
	AELA 22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 1з+1р	синий	10	200	BBG20-AELA-K07
	AEA 22 «Грибок» d22 мм 1з+1р	желтый	10	200	BBG30-AEA-K05
	AEA 22 «Грибок» d22 мм 1з+1р	зеленый	10	200	BBG30-AEA-K06
	AEA 22 «Грибок» d22 мм 1з+1р	красный	10	200	BBG30-AEA-K04
	AEA 22 «Грибок» d22 мм 1з+1р	синий	10	200	BBG30-AEA-K07
	AEAL 22 «Грибок» с фиксацией d22 мм 230 В 1з+1р	красный	10	200	BBG60-AEAL-K04
	AE 22 «Грибок» с фиксацией d22 мм 230В 1з+1р	красный	10	200	BBG10-AE-K04
	ANE 22 «Грибок» с фиксацией d22 мм неон/230 В 1з+1р	красный	10	200	BBG40-ANE-K04
	APBB 22N «I O» d22 мм неон/230 В 1з+1р	красный, зеленый	10	200	BBD10-APBB-K51
	APBB 22N «Пуск Стоп» d22 мм неон/230 В 1з+1р	красный, зеленый	10	200	BBD11-APBB-K51
	LAY5 BS142 «Грибок» с ключом d22 мм 230 В 1з+1р	красный	10	200	BBG50-LAY5-K04
	SB 7 «Пуск» d22 мм/230 В	зелная	10	500	BBT40-SB7-K06
	SB 7 «Стоп» d22 мм/230 В	красная	10	500	BBT40-SB7-K04
	PPBB 30N «I O» d30 мм неон/230 В 1з+1р	красный, зеленый	10	200	BBD20-PPBB-K51
	PPBB 30N «Пуск Стоп» d30 мм неон/230 В 1з+1р	красный, зеленый	10	200	BBD21-PPBB-K51
















	Наименование	Цвет	Количество, шт.		Артикул
			в упак.	в трансп. коробке	
	LAY5 BA21 без подсветки 1з	черный	20	200	BBT60-BA-K02
	LAY5 BA31 без подсветки 1з	зеленый	20	200	BBT60-BA-K06
	LAY5 BA41 без подсветки 1з	красный	20	200	BBT60-BA-K04
	LAY5 BA42 без подсветки 1р	красный	20	200	BBT61-BA-K04
	LAY5 BA51 без подсветки 1з	желтый	20	200	BBT60-BA-K05
	LAY5 BA61 без подсветки 1з	синий	20	200	BBT60-BA-K07
	LAY5 BC21 «Грибок» без подсветки 1з	черный	20	200	BBG70-BC-K02
	LAY5 BC31 «Грибок» без подсветки 1з	зеленый	20	200	BBG70-BC-K06
	LAY5 BC41 «Грибок» без подсветки 1з	красный	20	200	BBG70-BC-K04
	LAY5 BC42 «Грибок» без подсветки 1р	красный	20	200	BBG71-BC-K04
	LAY5 BC51 «Грибок» без подсветки 1з	желтый	20	200	BBG70-BC-K05
	LAY5 BC61 «Грибок» без подсветки 1з	синий	20	200	BBG70-BC-K07
	LAY5 BL21 без подсветки 1з	черный	20	200	BBT70-BL-K02
	LAY5 BL31 без подсветки 1з	зеленый	20	200	BBT70-BL-K06
	LAY5 BL41 без подсветки 1з	красный	20	200	BBT70-BL-K05
	LAY5 BL42 без подсветки 1р	красный	20	200	BBT71-BL-K04
	LAY5 BL51 без подсветки 1з	желтый	20	200	BBT71-BL-K05
	LAY5 BL61 без подсветки 1з	синий	20	200	BBT70-BL-K07
	LAY5 BS542 «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная	красный	20	200	BBG90-BS-K04
	LAY5 BT42 «Грибок» аварийная с фиксацией	красный	20	200	BBG80-BT-K04
	LAY5 BW3361 с подсветкой 1з	зеленый	20	200	BBT50-BW-K06
	LAY5 BW3461 с подсветкой 1з	красный	20	200	BBT50-BW-K04
	LAY5 BW3561 с подсветкой 1з	желтый	20	200	BBT50-BW-K05
	LAY5 BW8465 «I O» сдвоенная с подсветкой	красный/ зеленый	20	200	BBD40-BW-K51
Переключатели	AKS 22 с ключом на 2 фиксированных положения I O 1з+1р	черный	10	200	BSW10-AKS-2-K02
					
	ALCLR 22 на 3 фиксированных положения I O II 1з+1р	черный	10	200	BSW10-ALCLR-3-K02
	ALC 22 на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой I O 1з+1р	черный	10	200	BSW10-ALC-2-K02
















	Наименование	Цвет	Количество, шт.		Артикул
			в упак.	в трансп. коробке	
	AC 22 на 2 фиксированных положения I O 1з+1р	черный	10	200	BSW10-AC-2-K02
	ANC 22 2 на 2 фиксированных положения неон/230 В I O 1з+1р	красный	10	200	BSW10-ANC-2-K04
	ANC 22 2 на 2 фиксированных положения неон/230 В I O 1з+1р	зеленый	10	200	BSW10-ANC-2-K06
	ANCLR 22 3 на 3 фиксированных положения неон/230В I O II 1з+1р	красный	10	400	BSW10-ANCLR-3-K04
	ANCLR 22 3 на 3 фиксированных положения неон/230 В I O II 1з+1р	зеленый	10	400	BSW10-ANCLR-3-K06
	LAY5 BG45 на 2 положения с ключом без фиксации	черный	20	200	BSW80-BG-2-K02
	LAY5 BG25 на 2 положения с ключом с фиксацией	черный	20	200	BSW80-BG-4-K02
	LAY5 BD25 2 фикс. положения "I O" стандарт. ручка	черный	20	200	BSW60-BD-2-K02
	LAY5 BD33 3 фикс. положения "I O II" стандарт. ручка	черный	20	200	BSW60-BD-3-K02
	LAY5 BJ25 2 фикс. положения "I O" длин. ручка	черный	20	200	BSW70-BJ-2-K02
	LAY5 BJ33 3 фикс. положения "I O II" длин. ручка	черный	20	200	BSW70-BJ-3-K02
	LAY5 BK2365 2 фикс. положения с подсветкой	зеленый	20	200	BSW90-BK-2-K06
	LAY5 BK2465 2 фикс. положения с подсветкой	красный	20	200	BSW90-BK-2-K04
	LAY5 BK2565 2 фикс. положения с подсветкой	желтый	20	200	BSW90-BK-2-K05
Аксессуары для светосигнальных индикаторов, кнопок управления, переключателей	Доп. контакт для светосиг. арм. 1НЗ	коричневый	4	2000	BDK10
	Доп. контакт для светосиг. арм. 1НО	черный	4	2000	BDK20
	Контактный блок 1з для серии LAY5 ИЭК	зеленый	4	800	BDK21
	Контактный блок 1р для серии LAY5 ИЭК	красный	4	800	BDK11

















	Наименование	Цвет	Количество, шт.		Артикул
			в упак.	в трансп. коробке	
	Лампа сменная светодиодная матрица/12 В AC/DC	зеленый	1	50	BMS10-012-K06
	Лампа сменная светодиодная матрица/12 В AC/DC	красный	1	50	BMS10-012-K04
	Лампа сменная светодиодная матрица/12 В AC/DC	желтый	1	50	BMS10-012-K05
	Лампа сменная светодиодная матрица/12 В AC/DC	синий	1	50	BMS10-012-K07
	Лампа сменная светодиодная матрица/24 В AC/DC	зеленый	1	50	BMS10-024-K06
	Лампа сменная светодиодная матрица/24 В AC/DC	красный	1	50	BMS10-024-K04
	Лампа сменная светодиодная матрица/24 В AC/DC	желтый	1	50	BMS10-024-K05
	Лампа сменная светодиодная матрица/24 В AC/DC	синий	1	50	BMS10-024-K07
	Лампа сменная светодиодная матрица/36 В AC/DC	зеленый	1	50	BMS10-036-K06
	Лампа сменная светодиодная матрица/36 В AC/DC	красный	1	50	BMS10-036-K04
	Лампа сменная светодиодная матрица/36 В AC/DC	желтый	1	50	BMS10-036-K05
	Лампа сменная светодиодная матрица/36 В AC/DC	синий	1	50	BMS10-036-K07
	Лампа сменная светодиодная матрица/48 В AC/DC	зеленый	1	50	BMS10-048-K06
	Лампа сменная светодиодная матрица/48 В AC/DC	красный	1	50	BMS10-048-K04
	Лампа сменная светодиодная матрица/230 В AC	зеленый	1	50	BMS10-230-K06
	Лампа сменная светодиодная матрица/230 В AC	красный	1	50	BMS10-230-K04
	Лампа сменная светодиодная матрица/230 В AC	желтый	1	50	BMS10-230-K05
	Лампа сменная светодиодная матрица/230 В AC	синий	1	50	BMS10-230-K07
	Лампа сменная неоновая /230 В	зеленый	100	1000	BMS20-240-K06
	Лампа сменная неоновая/230 В	красный	100	1000	BMS20-240-K04
	Колпачок сменный для AL 22	зеленый	10	4000	BLS20D-KS-AL-K06
	Колпачок сменный для AL 22	красный	10	4000	BLS20D-KS-AL-K04
	Колпачок сменный для AL 22TE	зеленый	10	4000	BLS30D-KS-ALTE-K06
	Колпачок сменный для AL 22TE	красный	10	4000	BLS30D-KS-ALTE-K04
 НОВИНКА	Колпачок защитный IP67 для утопленной кнопки (SB-7, LAY5-BAXX)	белый	100	5000	AD22-S
	Колпачок защитный IP67 для выступающей кнопки (LAY5-BLXX/BWXX)	белый	100	5000	AD22-B
	Колпачок защитный IP 65 для прямоугольной сдвоенной кнопки (LAY5-BW8465)	белый	100	5000	AD22-D1
	Колпачок защитный IP65 для овальной сдвоенной кнопки (APBB-22N)	белый	100	5000	AD22-D2
	Держатель маркировки DM 11×25	черный	100	2500	DM11x25
	Держатель маркировки DM 18×25	черный	100	2500	DM18x25












Габаритные и установочные размеры светосигнальных индикаторов, кнопок управления и переключателей

	Наименование	Электрическая схема	Габаритные размеры
	AL 22		
	ENR 22		
	AL 22TE		
	AD 22DS		
	AD 16DS		
	LAY5 BU63, LAY5 BU64, LAY5 BU65		
	ABLF 22		
	ABLFP 22		
	ABLFS 22		

	Наименование	Электрическая схема	Габаритные размеры
	AELA 22		
	AEA 22		
	AEAL 22		
	AE 22		
	ANE 22		
	APBB 22N		
	PPBB 30N		

	Наименование	Электрическая схема	Габаритные размеры
	SB 7 «Пуск» SB 7 «Стоп»		
	LAY5 BS142		
	LAY5 BA21 LAY5 BA31 LAY5 BA41 LAY5 BA51 LAY5 BA61		
	LAY5 BC21 LAY5 BC31 LAY5 BC41 LAY5 BC51 LAY5 BC61		
	LAY5 BL21 LAY5 BL31 LAY5 BL41 LAY5 BL51 LAY5 BL61		
	LAY5 BT42		
	LAY5 BS542		
	LAY5 BW3361 LAY5 BW3461 LAY5 BW3561		
	LAY5 BW8465		

	Наименование	Электрическая схема	Габаритные размеры
	ALCLR 22		
	ALC		
	AKS 22		
	AC 22		
	ANC 22 2		
	ANC 22 3		
	LAY5 BG45		
	LAY5 BD25		

Наименование	Электрическая схема	Габаритные размеры
LAY5 BJ25		
LAY5 BD33		
LAY5 BJ33		
LAY5 BK2365 LAY5 BK2465 LAY5 BK2565		
Держатель маркировки	DM11x25 	DM18x25 
Колпачки защитные		

Основные электрические и механические характеристики кнопок управления и переключателей

Сертификат соответствия № РОСС CN.АЯ46.В46701.

Параметры	Вид тока	
	переменный	постоянный
Номинальное рабочее напряжение, В	660 400 230 120 48	440 220 110 48 24
Номинальный рабочий ток контактов, А	Категория применения AC-12	Категория применения DC-12
	2,5 4,5 7,5 10 10	0,6 1,3 2,5 5 10
	Категория применения AC-15	Категория применения DC-13
	1,5 2,5 4,5 6 6	0,1 0,3 0,6 1,3 2,5
Электрическая износостойкость, циклов В-О×10^3	ABLF, ABLFP, AEA – 300; ABLFS, PPBB 30N, APBB 22N – 100; ALCLR, AKS – 10	
Механическая износостойкость, циклов В-О×10^3	600 – для всех устройств; 100 – кнопки с ключом и кнопки с фиксацией	
Степень защиты механизма кнопок и переключателей по ГОСТ 14254 96	IP40	IP40
Допустимая частота коммутаций (циклов В-О/ч)	300 1200 3600	300 1200 3600
% нагрузки контактов по току от рабочего значения	40 25 15	40 25 15
Диапазон рабочих температур, °С	от –10 до +40	от –10 до +40
Влажность окружающей среды	45–90% без выпадения конденсата	

Диаграммы переключения

Наименование	AC 22; ANC 22 2; ALC 22; LAY5 BJ25; LAY5 BK2565; LAY5 BD25		ALCLR 22; ANCLR 22; LAY5 BD33; LAY5 BJ33			AKS 22	
Положение рукоятки*	–45°	+45°	–45°	+0°	+45°	–45°	+45°
Соответствие переключения	0	I	I	0	II	0	I
Контакт НЗ	×		×				×
Контакт НР		×			×	×	

Основные электрические и механические характеристики светосигнальной арматуры

Исполнение		AL-22 AL-22TE ENR-22	LAY5-BU6X	AD-16DS (LED)	AD-22DS (LED)
Номинальное рабочее напряжение, В	постоянного и переменного тока	–		12; 24; 36; 110	
	переменного тока	230			
Тип лампы		неоновая лампа цоколь BA9S, съемная*	светодиодная матрица 230 В~, BA9S**	несъемная светодиодная матрица LED	
Потребляемый ток, не более мА		1		20	
Установочный диаметр, мм		22		16	22
Цвет светофильтра		белый, красный, желтый, зеленый, синий	красный, желтый, зеленый	белый, красный, желтый, зеленый, синий	
Степень защиты по ГОСТ 14254 при установке в щитовое оборудование		IP44			
Диапазон рабочих температур, °С		от –25 до +40			

* Возможна замена на съемные светодиодные матрицы на напряжение 12, 24, 36, 48, 110 В переменного и(или) постоянного тока или на 230 В переменного тока, заказываются отдельно.

** Возможна замена на съемные светодиодные матрицы на напряжение 12, 24, 36, 48, 110 В переменного и(или) постоянного тока или на неоновую лампу 230 В~, цоколь BA9S, заказываются отдельно.

Пульты кнопочные тальферные серии ПКТ

Пульты кнопочные тальферные предназначены для коммутации электрических цепей управления подъемными механизмами.
Представляют собой герметичный корпус из термостойкой ABS-пластмассы с установленными кнопками.
Для герметизации ввода кабеля предусмотрен защитный сальник, а между корпусом и панелью устанавливается герметизирующая прокладка.





По своим конструктивным и техническим характеристикам пульты кнопочные серии ПКТ соответствуют требованиям российского стандарта ГОСТ Р50030.5.1.
Пульты кнопочные серии ПКТ прошли сертификационные испытания, и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00132.

Преимущества

- Возможность установки 2, 4 или 6 кнопок.
- Корпус ПКТ выполнен из ABS-пластмассы, которая является негорючим материалом.
- Наличие защитного сальника на вводе кабеля, который исключает попадание влаги и пыли внутрь корпуса.


Ассортимент

	Наименование	Количество, шт.		Артикул
		в упаковке	в трансп. коробке	
	ПКТ 61 на 2 кнопки IP54	1	60	BPU10-2
	ПКТ 62 на 4 кнопки IP54	1	40	BPU10-4
	ПКТ 63 на 6 кнопок IP54	1	30	BPU10-6

Технические характеристики

Наименование параметра		Типоисполнения		
		ПКТ 61	ПКТ 62	ПКТ 63
Количество кнопок управления		2	4	6
Номинальная частота тока сети, Гц		50	50	50
Номинальное рабочее напряжение U_e, В		110; 230; 400		
Категория применения АС-14 – управление электромагнитами малой мощности (до 72 Вт):				
Номинальный рабочий ток Ie при U_e, А	230 В	0,75	0,75	0,75
	400 В	–		
Категория применения АС-15 – управление электромагнитами большой мощности (свыше 72 Вт):				
Номинальный рабочий ток Ie при U_e, А	230 В	3	3	3
	400 В	1,5	1,5	1,5
Степень защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ 14254-96		IP54		

Габаритные размеры



Корпуса постов КП для установки кнопок управления

Светосигнальные индикаторы, кнопки управления и переключатели удобно монтируются в корпуса постов КП.



Преимущества

- Возможность монтажа от 1 до 6 светосигнальных индикаторов, кнопок управления, переключателей.
- Корпус постов выполнен из ABS-пластмассы, которая является негорючим материалом.
- Наличие защитного сальника в месте ввода кабеля, который исключает попадание влаги и пыли внутрь корпуса в смонтированном состоянии.

Ассортимент

	Наименование	Габаритные размеры, мм	Цвет	Количество, шт. в упаковке	Количество, шт. в трансп. коробке	Артикул
	Корпус КП101 для кнопок, одно место	75×70×65	белый	1	100	BKP10-1-K01
	Корпус КП102 для кнопок, два места	110×70×65	белый	1	100	BKP10-2-K01
	Корпус КП103 для кнопок, три места	150×70×65	белый	1	100	BKP10-3-K01
	Корпус КП104 для кнопок, четыре места	190×70×65	белый	1	50	BKP10-4-K01
	Корпус КП105(6) для кнопок, пять (шесть) мест	250×70×65	белый	1	50	BKP10-6-K01



8 Электромонтажные изделия и инструменты

Электромонтажные изделия 664
Силовые наконечники, гильзы и зажимы 664
Ответвительные зажимы 667
Наконечники, ответвители, соединители 673
Зажимы контактные винтовые 686
Скобы пластиковые 688
Хомуты 689
Самоклеящиеся площадки нейлоновые 697
Площадки монтажные под винт ПМ 697
Базы дюбельные БД 697
Самоклеящиеся клипсы КС 698
Спираль монтажная СМ 698
Бандаж кабельный с ключом БК 699
Термоусаживаемые материалы 699
Маркеры кабельные 705
Бирки кабельные 707
Изолента 707
Пружины постоянного давления ППД 708
Шины заземления ПМЛ 708

Инструменты 709
Прессы для силовых наконечников 709
Гидравлические прессы 709
Механические прессы 711
Гидравлические насосы 711
Перфораторы листового металла 712
Клещи обжимные 712
Инструмент для работы с электротехническими шинами 713
Инструмент для резки кабеля 713
Инструмент для снятия изоляции 714
Ручной инструмент 714
Отвертки 714
Шарнирно-губцевый инструмент 715
Отвертки пробники 715
Инструменты для хомутов 716
Кусачки арматурные (болторез) 716
Мультиметры и токоизмерительные клещи 717

Электромонтажные изделия


Силовые наконечники, гильзы и зажимы

Наконечники медно-алюминиевые

Предназначены для присоединения алюминиевых проводников к медным шинам, проводам и кабелям с целью исключения гальванического эффекта, получаемого при прямом сопряжении меди и алюминия в процессе монтажа, и подключения силовых нагрузок.



Габаритные размеры




Наименование	Размеры, мм B	D	D1	D2	H	L	L1	L2	R	S	Кол-во в упак., шт.	Артикул
DTL-10	12,5	6,5	9	4,5	22	61	27	20	6,25	2,5	200	UNP31-010-05-07
DTL-16	15	8,5	10	5,5	21	70	28	16	7,5	2,6	180	UNP31-016-06-08
DTL-25	18	8,5	12	7	26	75	33	20	9	3	120	UNP31-025-07-08
DTL-35	19	10,5	14	8	30	85	38	25	9,5	3,5	100	UNP31-035-08-10
DTL-50	22	10,5	16	9,5	32	90	42	25	11	4	60	UNP31-050-08-10
DTL-70	25	12,5	18	11,5	34	100	45	28	12,5	4,7	40	UNP31-070-11-12
DTL-95	28	12,5	20	13,5	37	110	50	28	14	4,7	30	UNP31-095-14-13
DTL-120	30	14,5	22	15	35	120	52	32	15	5,3	20	UNP31-120-15-14
DTL-150	34	14,5	24	16,5	42	125	57	38	17	6	20	UNP31-150-17-15
DTL-185	38	17	27	18,5	46	133	63	35	19	6,7	15	UNP31-185-19-17
DTL-240	40	17	30	21	50	140	65	35	20	7,2	15	UNP31-240-21-17
DTL-300	44	19	34	23	55	160	75	45	22	7	12	UNP31-300-24-19

Наконечники алюминиевые

Предназначены для оконцевания жил алюминиевых проводов и кабелей опрессовкой.



Габаритные размеры




Наименование	Размеры, мм L	L1	⌀C	⌀d	⌀D	A	E	H	R	Кол-во в упак., шт.	Артикул
DL-10	59	20	8,5	5,8	8	2	13	28	6,5	20	UNP10-010-05-08
DL-16	64	23	8,5	6,5	10	2.3	15	29	7,5	20	UNP10-016-06-08
DL-25	70	25	8,5	7	11	2.5	16	33	8	20	UNP10-025-07-08
DL-35	75	25	8,5	8,5	12	2.8	18	35	9	20	UNP10-035-08-10
DL-50	84	30	10,5	10	14	3	20	39	10	10	UNP10-050-09-10
DL-70	89	30	12,5	12	16	3.3	24	44	12	10	UNP10-070-11-12
DL-95	93,8	36	12,5	14	18	3.5	26	45	13	10	UNP10-095-14-12
DL-120	105	37	14,5	15,5	20	4	28	48	14	10	UNP10-120-15-14
DL-150	113	39	14,5	16,5	22	4.2	30	52	15	10	UNP10-150-16-14
DL-185	118	40	16,5	19,5	24	4,4	34	54	17	10	UNP10-185-18-16
DL-240	126	45	16,5	22	28	4,8	36	56	18	10	UNP10-240-21-16
DL-300	150	54	20	23	30	7	40	65	20	5	UNP10-300-24-21
DL-400	175	63	21	26	38	9	50	70	25	5	UNP10-400-26-21

ГОСТ 9581



Габаритные размеры




Наименование	Сечение жил проводов и кабелей, мм²	Винт (болт)	Размеры, мм D	B	L	d	d1	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
ТА 16-8-5.4	16	M8	8,4	16,5	59	10	5,4	100	UNP11-016-08-06
ТА 25-8-7	25	M8	8,4	18	62	12	7	100	UNP11-025-08-07
ТА 35-10-8	35	M10	10,5	20	68	14	8	100	UNP11-035-10-08
ТА 50-10-9	50	M10	10,5	23	75	16	9	100	UNP11-050-10-09
ТА 70-10-12	70	M10	10,5	25	86	18	12	50	UNP11-070-10-12
ТА 95-12-13	95	M12	13	28	89	20	13	25	UNP11-095-12-13
ТА 120-12-14	120	M12	13	33	96	22	14	25	UNP11-120-12-14
ТА 150-12-17	150	M12	13	34	107	24	17	25	UNP11-150-12-17
ТА 185-16-19	185	M16	17	36	116	26	19	25	UNP11-185-16-19
ТА 240-20-20	240	M20	21	40	126	28	20	10	UNP11-240-20-20

Наконечники медные

Предназначены для оконцевания жил медных проводов и кабелей опрессовкой.



Габаритные размеры




Наименование	Размеры, мм B	D	D1	D2	H	L	L1	R	S	Кол-во в упак., шт.	Артикул
DT-10	13,5	6,5	8	4,7	28	60	26	7	2,3	240	UNP22-010-05-08
DT-16	16	8,5	9	5,5	30	67	28	8	2,5	200	UNP22-016-06-08
DT-25	17,6	8,5	11	7	34	70	30,5	8,8	2,5	200	UNP22-025-07-08
DT-35	20	10,5	12	8	36	78	33,5	10	3	140	UNP22-035-08-10
DT-50	23	10,5	12	9,5	41	86,5	37	11,5	3,5	80	UNP22-050-09-10
DT-70	26	12,5	16	11,5	44	96	42,5	13	4	72	UNP22-070-11-12
DT-95	28	12,5	18	13,5	48,5	105	48	14	4	56	UNP22-095-13-12
DT-120	31	14,5	20	15	52	112	50	15,5	5	35	UNP22-120-15-14
DT-150	35	14,5	22	16,5	53	116	55	17,5	5,5	30	UNP22-150-16-14
DT-185	37	17	24	18,5	57	126	58	18,5	5,5	30	UNP22-185-18-16
DT-240	40	17	27	21	60	135	64	20	5,5	20	UNP22-240-21-16
DT-300	44	19	31	23	62,5	150	71	22	7	12	UNP22-300-23-18

ГОСТ 7386



Габаритные размеры




Наименование	Сечение жил проводов и кабелей, мм² Класс гибкости 2-й	3-й	Винт (болт)	Размеры, мм D	B	L	d	d1	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
ТМ 10-5-5	10	10	M5	5.3	11	40	8	5	100	UNP23-010-05-05
ТМ 10-6-5	10	10	M6	6,4	14	40	8	5	100	UNP23-010-06-05
ТМ 16-6-6	16	16	M6	6,4	14	40	9	6	100	UNP23-016-06-06
ТМ 16-8-6	16	16	M8	8,4	16	40	9	6	100	UNP23-016-08-06
ТМ 25-6-7	25	25	M6	6,4	45	15	10	7	100	UNP23-025-06-07
ТМ 25-8-7	25	25	M8	8,4	16	45	10	7	100	UNP23-025-08-07
ТМ 35-8-9	35	35	M8	8,4	18	60	12	9	100	UNP23-035-08-09
ТМ 35-10-9	35	35	M10	10,5	20	60	12	9	100	UNP23-035-10-09
ТМ 50-8-11	70	50	M8	8,4	20	63	14	11	100	UNP23-050-08-11
ТМ 50-10-11	70	50	M10	10,5	22	63	14	11	100	UNP23-050-10-11
ТМ 70-10-13	95	70	M10	10,5	24	65	16	13	50	UNP23-070-10-13
ТМ 70-12-13	95	70	M12	13	24	65	16	13	50	UNP23-070-12-13
ТМ 95-10-15	120	95	M10	10,5	28	75	19	15	25	UNP23-095-10-15
ТМ 95-12-15	120	95	M12	13	28	75	19	15	25	UNP23-095-12-15
ТМ 120-12-17	150	120	M12	13	34	81	22	17	25	UNP23-120-12-17
ТМ 120-16-17	150	120	M16	17	34	81	22	17	25	UNP23-120-16-17
ТМ 150-12-19	185	150	M12	13	90	36	25	19	25	UNP23-150-12-19
ТМ 150-16-19	185	150	M16	17	36	90	25	19	25	UNP23-150-16-19
ТМ 185-16-21	240	185	M16	17	40	95	27	21	25	UNP23-185-16-21
ТМ 185-20-21	240	185	M20	21	40	95	27	21	25	UNP23-185-20-21
ТМ 240-16-24	300	240	M16	17	48	105	32	24	10	UNP23-240-16-24
ТМ 240-20-24	300	240	M20	21	48	105	32	24	10	UNP23-240-20-24

Наконечники медные луженые

Предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой.
Материал – луженая электротехническая медь.







Наименование	Размеры, мм B	D	D1	D2	H	L	L1	L3	Количество в упаковке	Артикул
JG-6	8,6	4,4	6	6,2	1,5	32	12	6,8	600	UNP40-006-04-04
JG-10	11,3	6	8	6,2	1,9	38,5	17	7,8	400	UNP40-010-06-06
JG-16	13	6,8	9	8,2	2,1	42	17	7,6	200	UNP40-016-06-08
JG-25	14,4	7,8	10	8,2	2,1	46	19	9	200	UNP40-025-07-08
JG-35	16,4	8,8	11	8,2	2,1	52	20	10,5	100	UNP40-035-08-08
JG-50	19,3	10,8	13	10,2	2,1	54,5	22	11,5	100	UNP40-050-10-10
JG-70	21,8	12,6	15	12,4	2,3	61	25	12,5	50	UNP40-070-11-12
JG-95	26,5	15,2	18	12,4	2,7	65,5	29	13,2	50	UNP40-095-13-12
JG-120	27,8	16	19	14,5	2,9	72	31	16	30	UNP40-120-15-14
JG-150	30,6	17	21	14,5	3,8	80	35	17,5	25	UNP40-150-17-14
JG-185	35,2	19,4	24	16,5	4,4	85	37	16,8	20	UNP40-185-18-16
JG-240	38	21,4	26	16,5	4,4	95	39	19,2	20	UNP40-240-20-16
JG-300	43,4	24,4	30	16,5	5,5	95	43	22	10	UNP40-300-24-16
JG-400	47	27	33	17	5,9	115	50	24	10	UNP40-400-26-16

ГОСТ 7386






Наименование	Сечение жил проводов и кабелей, мм² Класс гибкости 2-й	3-й	Винт (болт)	Размеры, мм D	B	L	d	d1	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
ТМЛ 2,5-4-2.6	2,5	2,5	M4	4.3	8	28	5	2,6	100	UNP41-002-04-026
ТМЛ 2,5-5-2.6	2,5	2,5	M5	5.3	10	28	5	2,6	100	UNP41-002-05-026
ТМЛ 2,5-6-2.6	2,5	2,5	M6	6,4	12	30	5	2,6	100	UNP41-002-06-026
ТМЛ 4-4-3	4	4	M4	4.3	8	28	5	3	100	UNP41-004-04-03
ТМЛ 4-5-3	4	4	M5	5.3	10	32	5	3	100	UNP41-004-05-03
ТМЛ 4-6-3	4	4	M6	6,4	12	32	5	3	100	UNP41-004-06-03
ТМЛ 6-4-4	6	6	M4	4.3	8	32	6	4	100	UNP41-006-03-04
ТМЛ 6-5-4	6	6	M5	5.3	10	32	6	4	100	UNP41-006-05-04
ТМЛ 6-6-4	6	6	M6	6,4	12	32	6	4	100	UNP41-006-06-04
ТМЛ 10-5-5	10	10	M5	5.3	11	40	8	5	100	UNP41-010-05-05
ТМЛ 10-6-5	10	10	M6	6,4	14	40	8	5	100	UNP41-010-06-05
ТМЛ 10-8-5	10	10	M8	8,4	16	40	8	5	100	UNP41-010-08-05
ТМЛ 16-6-6	16	16	M6	6,4	14	40	9	6	100	UNP41-016-06-06
ТМЛ 16-8-6	16	16	M8	8,4	16	40	9	6	100	UNP41-016-08-06
ТМЛ 25-6-7	25	25	M6	6,4	45	15	10	7	100	UNP41-025-06-07
ТМЛ 25-8-7	25	25	M8	8,4	16	45	10	7	100	UNP41-025-08-07
ТМЛ 25-10-8	35	25	M10	10,5	20	50	11	8	100	UNP41-025-10-07
ТМЛ 25-10-7	35	25	M10	10,5	20	50	11	7	100	UNP41-025-06-08
ТМЛ 25-6-8	35	25	M6	6,4	45	15	10	8	100	UNP41-025-08-08
ТМЛ 25-8-8	35	25	M8	8,4	16	50	11	8	100	UNP41-025-10-08
ТМЛ 35-8-9	35	35	M8	8,4	18	60	12	9	100	UNP41-035-08-09
ТМЛ 35-10-9	35	35	M10	10,5	20	60	12	9	100	UNP41-035-10-09
ТМЛ 35-12-9	35	35	M12	13	22	60	12	9	100	UNP41-035-12-09
ТМЛ 35-8-10	50	35	M8	8,4	20	63	13	10	100	UNP41-035-08-10
ТМЛ 35-10-10	50	35	M10	10,5	20	63	13	10	100	UNP41-035-10-10
ТМЛ 35-12-10	50	35	M12	13	22	63	13	10	100	UNP41-035-12-10
ТМЛ 50-8-11	70	50	M8	8,4	20	63	14	11	100	UNP41-050-08-11
ТМЛ 50-10-11	70	50	M10	10,5	22	63	14	11	100	UNP41-050-10-11
ТМЛ 50-12-11	70	50	M12	13	24	63	14	11	100	UNP41-050-12-11
ТМЛ 70-10-13	95	70	M10	10,5	24	65	16	13	50	UNP41-070-10-13
ТМЛ 70-12-13	95	70	M12	13	24	65	16	13	50	UNP41-070-12-13

Габаритные размеры	Наименование	Сечение жил проводов и кабелей, мм²		Винт (болт)	Размеры, мм					Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
		Класс гибкости			D	B	L	d	d1		
		2-й	3-й								
 	ТМЛ 95-10-15	120	95	M10	10,5	28	75	19	15	25	UNP41-095-10-15
	ТМЛ 95-12-15	120	95	M12	13	28	75	19	15	25	UNP41-095-12-15
	ТМЛ 120-12-17	150	120	M12	13	34	81	22	17	25	UNP41-120-12-17
	ТМЛ 120-16-17	150	120	M16	17	34	81	22	17	25	UNP41-120-16-17
	ТМЛ 150-12-19	185	150	M12	13	90	36	25	19	25	UNP41-150-12-19
	ТМЛ 150-16-19	185	150	M16	17	36	90	25	19	25	UNP41-150-16-19
	ТМЛ 185-12-21	240	185	M12	13	40	95	27	21	25	UNP41-185-12-21
	ТМЛ 185-16-21	240	185	M16	17	40	95	27	21	25	UNP41-185-16-21
	ТМЛ 185-20-21	240	185	M20	21	40	95	27	21	25	UNP41-185-20-21
	ТМЛ 240-16-24	300	240	M16	17	48	105	32	24	10	UNP41-240-16-24
	ТМЛ 240-20-24	300	240	M20	21	48	105	32	24	10	UNP41-240-20-24

Гильзы алюминиевые соединительные

Предназначены для соединения алюминиевых проводников путем опрессовки. Материал – электротехнический алюминий.

Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм					Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
		L	L1	L2	∅D	∅d		
 	GL-10	67,3	32	32	10	6	20	UGL10-010-05
	GL-16	67,3	32	32	11	6,8	20	UGL10-016-06
	GL-25	71	33	33	12	7,5	20	UGL10-025-07
	GL-35	80	36	36	14	9	20	UGL10-035-08
	GL-50	90	40	40	16	11	10	UGL10-050-10
	GL-70	102	48	48	18	12	10	UGL10-070-11
	GL-95	105	49	49	21	14	10	UGL10-095-13
	GL-120	112	52	52	23	16	10	UGL10-120-15
	GL-150	118	56	56	25	17	10	UGL10-150-17
	GL-185	120	57	57	27	19	10	UGL10-185-19
	GL-240	128	59	59	30	21	10	UGL10-240-21
	GL-300	130	60	60	32,5	25	5	UGL10-300-24
	GL-400	154	72	72	38,5	27	5	UGL10-400-26

ГОСТ 23469.3


Габаритные размеры	Наименование	Сечение жил проводов и кабелей, мм²	Размеры, мм			Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
			L	d	d1		
 	ГА 16-5,4	16	60	10	5,4	100	UGL11-016-06
	ГА 25-7	25	63	12	7	100	UGL11-025-07
	ГА 35-8	35	71	14	8	100	UGL11-035-08
	ГА 50-9	50	71	16	9	100	UGL11-050-09
	ГА 70-12	70	80	18	12	50	UGL11-070-12
	ГА 95-13	95	85	20	13	25	UGL11-095-13
	ГА 120-14	120	100	22	14	25	UGL11-120-14
	ГА 150-17	150	100	24	17	25	UGL11-150-17
	ГА 185-19	185	100	26	19	25	UGL11-185-19
	ГА 240-20	240	110	28	20	10	UGL11-240-20

Гильзы медные луженые соединительные

Предназначены для соединения медных и алюминиевых проводников. Ими можно осуществлять соединения по типу медь–медь, медь–алюминий, алюминий–алюминий. Сечение подключаемых проводников с обеих сторон одинаковое. Для облегчения монтажа гильзы ГМЛ имеют по центру стопор, который помогает избежать неравномерности обжатия соединяемых проводников. Сечение проводников легко определить без обращения к технической документации: на него указывает цифра в маркировке гильзы. Например, гильза ГМЛ-10 предназначена для проводников сечением 10 мм^2.



Габаритные размеры




Наименование	Размеры, мм			Кол-во в упак.	Артикул
	L	⌀D	⌀d		
ГМЛ-1,5	20	3,1	1,9	1000	UGTY10-001-01
ГМЛ-2,5	20	4	2,8	1000	UGTY10-002-02
ГМЛ-4	20	4,5	3,2	1000	UGTY10-004-03
ГМЛ-6	25	5,1	3,7	500	UGTY10-006-04
ГМЛ-10	30	6,1	4,5	1000	UGTY10-010-05
ГМЛ-16	35	7,3	5,7	600	UGTY10-016-06
ГМЛ-25	40	9	7,2	400	UGTY10-025-07
ГМЛ-35	45	10,8	8,5	200	UGTY10-035-08
ГМЛ-50	50	12,5	9,8	200	UGTY10-050-10
ГМЛ-70	55	14,5	11,5	100	UGTY10-070-12
ГМЛ-95	60	17	13,7	80	UGTY10-095-14
ГМЛ-120	65	19	15	60	UGTY10-120-16
ГМЛ-150	70	21	16,7	50	UGTY10-150-18
ГМЛ-185	75	23,5	19,2	40	UGTY10-185-20
ГМЛ-240	80	26	21	30	UGTY10-240-22
ГМЛ-300	85	30	24	20	UGTY10-300-24
ГМЛ-400	90	34	27	16	UGTY10-400-27

ГОСТ 23469.3




Габаритные размеры



Наименование	Сечение жил проводов и кабелей, мм^2		Размеры, мм			Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
	Класс жилы по ГОСТ 22483		L	⌀D	⌀d		
	2-й	3-й					
ГМЛ 2,5-2,6	2,5	2,5	20	5	2,6	100	UGTY11-002-02
ГМЛ 4-3	4	4	30	5	3	100	UGTY11-004-03
ГМЛ 6-4	6	6	30	6	4	100	UGTY11-006-04
ГМЛ 10-5	10	10	30	8	5	100	UGTY11-010-05
ГМЛ 16-6	16	16	30	9	6	100	UGTY11-016-06
ГМЛ 25-7	35	25	40	11	7	100	UGTY11-025-07
ГМЛ 25-8	35	25	40	11	8	100	UGTY11-025-08
ГМЛ 35-9	35	35	50	12	9	100	UGTY11-035-09
ГМЛ 35-10	35	35	50	12	10	100	UGTY11-035-10
ГМЛ 50-11	70	50	50	14	11	100	UGTY11-050-11
ГМЛ 70-13	95	70	53	16	13	50	UGTY11-070-13
ГМЛ 95-15	120	95	67	19	15	25	UGTY11-095-15
ГМЛ 120-17	150	120	67	22	17	25	UGTY11-120-17
ГМЛ 150-19	185	150	67	25	19	25	UGTY11-150-19
ГМЛ 185-21	240	185	75	27	21	25	UGTY11-185-21
ГМЛ 240-24	300	240	75	32	24	10	UGTY11-240-24

Гильзы медные ГОСТ 23469.3




Габаритные размеры	Наименование	Сечение жил проводов и кабелей, мм²		Размеры, мм			Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
		Класс жилы по ГОСТ 22483		L	∅D	∅d		
		2-й	3-й					
	ГМ-2,5-2,6	2,5	2,5	20	5	2,6	100	UGT11-002-026
	ГМ-4-3	4	4	30	5	3	100	UGT11-004-03
	ГМ-6-4	6	6	30	6	4	100	UGT11-006-04
	ГМ-10-5	10	10	30	8	5	100	UGT11-010-05
	ГМ-16-6	16	16	30	9	6	100	UGT11-016-06
	ГМ-25-7	35	25	40	11	7	100	UGT11-025-07
	ГМ-25-8	35	25	40	11	8	100	UGT11-025-08
	ГМ-35-9	35	35	50	12	9	100	UGT11-035-09
	ГМ-35-10	35	35	50	12	10	100	UGT11-035-10
	ГМ-50-11	70	50	50	14	11	100	UGT11-050-11
	ГМ-70-13	95	70	53	16	13	50	UGT11-070-13
	ГМ-95-15	120	95	67	19	15	25	UGT11-095-15
	ГМ-120-17	150	120	67	22	17	25	UGT11-120-17
	ГМ-150-19	185	150	67	25	19	25	UGT11-150-19
	ГМ-185-21	240	185	75	27	21	25	UGT11-185-21
	ГМ-240-24	300	240	75	32	24	10	UGT11-240-24

Гильзы медно-алюминиевые соединительные

Гильзы медно-алюминиевые ГМА предназначены для соединения медного проводника с алюминиевым. Так как медь имеет большую проводимость, чем алюминий, это обуславливает необходимость сращивания двух жил разных геометрических размеров. Гильзы ГМА позволяют удовлетворить именно эту потребность. Сечение соединяемых проводников из меди или алюминия определяется маркировкой гильзы. Первая цифра в маркировке указывает сечение медного проводника, следующая после знака дроби – сечение алюминиевого проводника. Например, гильза ГМА-16/25 позволяет соединить проводники из меди сечением 16 мм² и алюминия сечением 25 мм². Гильзы ГМА со стороны алюминия снабжены колпачком, который защищает внутреннюю часть гильзы от образования оксидной пленки, негативно влияющей на проводимость места соединения гильзы и кабеля.



Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм									Кол-во в упак.	Артикул
		D	d	D1	d1	L	L1	L2	L3	L4		
	ГМА-16/25	16	6,5	8,6	5,5	72,5	43,1	20,5	46,7	24	72	UGTL10-016-06
	ГМА-25/35	16	8,5	10	7	72,6	43,6	20,5	47,5	24	72	UGTL10-025-07
	ГМА-35/50	20,1	9,3	12,5	8,4	76	43,2	20,7	49,7	24,7	56	UGTL10-035-08
	ГМА-50/70	19,9	10,9	14,6	10,1	82	43,1	26	49,1	30	56	UGTL10-050-10
	ГМА-70/95	20	12,6	16,5	11,7	83,6	43,3	27	48,5	31,9	56	UGTL10-070-12
	ГМА-95/120	24,9	13,8	19	13,5	108	59,5	35,5	64,6	40	18	UGTL10-095-14
	ГМА-120/150	25	15,5	21	15,4	108	59	35,4	65,3	40,5	18	UGTL10-120-16
	ГМА-150/185	32	17	23,6	17	112,3	59,1	40,7	64,6	45	15	UGTL10-150-18
	ГМА-185/240	31,9	19,5	25,5	18,9	115,2	58,3	43,2	65	48	15	UGTL10-185-20

8

Ответвительные зажимы

Зажимы предназначены для ответвлений от магистральных линий кабелей и проводов напряжением до 750 В. Степень зажиты IP20. Внутри зажимов расположен затягиваемый болтами плашечный зажим, покрытый цинком, толщина которого превышает 20 мкм. Это не только защищает проводник от преждевременного окисления, но также способствует большей проводимости электрического тока. В дополнение следует отметить значительно большую материалоемкость плашечных зажимов, что так же способствует увеличению проводимости и снижению потерь электрической энергии, расходуемой на нагревания зажима.



Тип	Сечение магистральных проводников, мм²	Сечение проводников ответвления, мм²	Кол-во в упак., шт.	Артикул
У731М	4-10	1,5-10	60	UKZ-Z0-731M
У733М	16-35	1,5-10	60	UKZ-Z0-733M
У734М	16-35	16-25	60	UKZ-Z0-734M
У739М	4-10	1.5-2.5	60	UKZ-Z0-739M
У859М	50-70	4-35	30	UKZ-Z0-859M
У870М	95-150	16-50	8	UKZ-Z0-870M
У871М	95-150	50-95	8	UKZ-Z0-871M
У872М	95-150	95-120	8	UKZ-Z0-872M


Наконечники и соединители (гильзы) болтовые

Наконечники и гильзы болтовые, так же как и наконечники и гильзы под опрессовку, предназначены для оконцевания проводников. Однако их монтаж не требует дорогостоящего оборудования. Достаточно лишь иметь в наборе динамометрический ключ. В дополнение, их неоспоримым преимуществом является возможность оконцевания и соединения как медных, так и алюминиевых проводников.
Все изделия обладают токопроводностью согласно ГОСТ 17441-84.


Произведено в России

	Наименование	Сечение, мм²	Тип кабеля			U_i, кВ	Артикул
			Маслопропитанная бумажная изоляция	Пластиковая или ПВХ изоляция	Сшитый полиэтилен		
	СБ 16-25	16-25	+	+	+	1	UCB-0-16-25-1KV-S
	СБ 35-50	35-50	+	+	+	1	UCB-1-25-50-1KV-S
	СБ 70-120	70-120	+	+	+	1	UCB-2-70-120-1KV-S
	СБ 150-240	150-240	+	+	+	1	UCB-3-150-240-1KV-S
	ГД 16-25	16-25	+	+	+	35	UGD-25-16-25-35KV-S
	ГД 35-50	35-50	+	+	+	35	UGD-50-25-50-35KV-S
	ГД 70-120	70-120	+	+	+	35	UGD-120-70-120-35KV-S
	ГД 150-240	150-240	+	+	+	35	UGD-240-150-240-35KV-S
	ГСП 16-25	16-25	–	+	+	35	UGSP-25-16-25-35KV-S
	ГСП 35-50	35-50	–	+	+	35	UGSP-50-25-50-35KV-S
	ГСП 70-120	70-120	–	+	+	35	UGSP-120-70-120-35KV-S
	ГСП 150-240	150-240	–	+	+	35	UGSP-240-150-240-35KV-S
	ГС-300	300	+	+	+	35	UGS-300-35KV-S
	ГС-400	400	+	+	+	35	UGS-400-35KV-S
	ГС-500	500	+	+	+	35	UGS-500-35KV-S
	ГС-625	625	+	+	+	35	UGS-625-35KV-S
	ГС-800	800	+	+	+	35	UGS-800-35KV-S
	НБ 16-25	16-25	+	+	+	1	UNB-0-16-25-1KV-S
	НБ 35-50	35-50	+	+	+	1	UNB-1-25-50-1KV-S
	НБ 70-120	70-120	+	+	+	1	UNB-2-70-120-1KV-S
	НБ 150-240	150-240	+	+	+	1	UNB-3-150-240-1KV-S
	НП 16-25	16-25	+	+	+	35	UNP-25-16-25-35KV-S
	НП 35-50	35-50	+	+	+	35	UNP-50-25-50-35KV-S
	НП 70-120	70-120	+	+	+	35	UNP-120-70-120-35KV-S
	НП 150-240	150-240	+	+	+	35	UNP-240-150-240-35KV-S
	НК 16-25	16-25	+	+	+	35	UNK-25-16-25-35KV-S
	НК 35-50	35-50	+	+	+	35	UNK-50-25-50-35KV-S
	НК 70-120	70-120	+	+	+	35	UNK-120-70-120-35KV-S
	НК 150-240	150-240	+	+	+	35	UNK-240-150-240-35KV-S
	НА 16-25	16-25	+	+	+	10	UNA-25-16-25-10KV-S
	НА 35-50	35-50	+	+	+	10	UNA-50-25-50-10KV-S
	НА 70-120	70-120	+	+	+	10	UNA-120-70-120-10KV-S
	НА 150-240	150-240	+	+	+	10	UNA-240-150-240-10KV-S
	НС-300	300	+	+	+	35	UNS-300-35KV-S
	НС-400	400	+	+	+	35	UNS-400-35KV-S
	НС-500	500	+	+	+	35	UNS-500-35KV-S
	НС-625	625	+	+	+	35	UNS-625-35KV-S
	НС-800	800	+	+	+	35	UNS-800-35KV-S


Габаритные размеры




Наименование	Размеры, мм					
	L	D	l	d1	d2	l1
СБ 16-25	50	16	23	М10×1	М10×1	8,0
СБ 35-50	60	20	27	М12×1,25	М12×1,25	10,5
СБ 70-120	70	28	28	М18×1,5	М16×1,5	13,0
СБ 150-240	80	35	33	М24×1,5	М22×1,5	15,0




Наименование	Размеры, мм						
	L	D	l	d1	d2	l1	l2
ГД 35-50	69	19,0	31	М12×1	М10×1,5	7,5	16,5
ГД 70-120	90	26,5	42	М18×1	М16×1,5	11,0	22,0
ГД 150-240	110	37,0	51	М26×1	М20×1,5	14,0	25,0




Наименование	Размеры, мм					
	L	D	l1	l2	d1	d2
ГСП 35-50	77	19	16	15	М12×1	М10×1,5
ГСП 70-120	100	27	19	18	М18×1	М16×1,5
ГСП 150-240	115	37	23	21	М24×1,5	М20×1,5




Наименование	Размеры, мм			
	L	D	d1	d2
ГС-300	130	38	М24×1	М20×1,5
ГС-400	130	42	М27×1	М20×1,5



Наименование	Размеры, мм			
	L	D	d1	d2
ГС-500	180	46	М29×1	М20×1,5
ГС-625	180	52	М34×1	М20×1,5
ГС-800	190	59	М37×1	М22×1,5




Наименование	Размеры, мм									
	L	l	l1	l2	l3	D	d	d1	d2	h
НБ 16-25	42	18	23	10	6	16	М10×1	М10×1	6	4
НБ 35-50	62	32	28	11	11	20	М12×1,25	М12×1,25	10	7
НБ 70-120	78	37	30	13	14	28	М18×1,5	М16×1,5	14	7
НБ 150-240	90	41	35	16	16	35	М24×1,5	М22×1,5	16	9




Наименование	Размеры, мм									
	L	l	l1	l2	l3	D	d	d1	d2	h
НП 35-50	85	39	38	8,0	20	21	М12×1	М10	10,5	8,3
НП 70-120	101	40	44	12,5	21	28	М18×1	М16×1,5	13,0	14,2
НП 150-240	111	41	52	14,0	25	35	М25×1	М20×1,5	13,0	15,0


НС-300, НС-400




НС-500, НС-625




НС-800



Размеры, мм	НС-300	НС-400	НС-500	НС-625	НС-400
L1	115	115	150	150	150
L2	133,5	133,5	175	175	175
L3	70	70	100	100	100
D1	38	42	46	52	59
D2	41,5	45,5	49,5	55,5	63
d1	M24 1	M27 1	M29 1	M34 1	M37 1
d2	M20 1,5	M20 1,5	M20 1,5	M20 1,5	M22 1,5
d3	13	13	13	13	17
R	18,5	18,5	25	25	25
Q	16	16	16	16	20
H	38	42	46	52	59



Наименование	Размеры, мм									
	L	l1	l2	l3	l4	D	d	d1	d2	h
НК 35-50	77	38,0	8	20	11	19,0	M12 1	M10	10,5	8,4
НК 70-120	89	43,5	11	22	12	26,5	M18 1	M16 1,5	13,0	12,0
НК 150-240	102	49,0	14	23	19	37,0	M26 1	M20 1,5	13,0	14,2



Наименование	Размеры, мм											
	L	l	l1	l2	l3	D	d	d1	d2	H	h	B
НА 35-50	82	39	38	8	20	21	M12 1	M10	13	21,5	8,3	22
НА 70-120	100	40	44	12,5	21	28	M18 1	M16 1,5	17	28,2	14,2	28
НА 150-240	110	41	52	14	25	35	M25 1	M20 1,5	17	35,5	15,0	35,4


Наконечники, ответвители, соединители

Наконечники с нейлоновой манжетой, в отличие от наконечников с ПВХ манжетой, могут быть использованы в более широком температурном диапазоне. Дополнительно прозрачность нейлоновой изоляции позволяет визуально контролировать глубину захода жилы и качество опрессовки провода в процессе монтажа. Наконечники в исполнении с термоусаживаемой манжетой обеспечивают защищенность соединения от попадания влаги и его полную герметизацию благодаря равномерному термоплавкому клеевому слою на внутренней поверхности манжеты.

Наконечники медные НК

Предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. Возможно использование изделий в вибрационной среде, так как ослабление винтовой фиксации наконечника не приводит к потере электрического контакта.




Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм^2	Размеры, мм			Артикул
			B	d	L	
	НК 0,5-2,5 кольцо 3,0 мм	0,5÷2,5	6,5	3,2	13	UEN30-D30-05-25
	НК 0,5-0,8 кольцо 3,1 мм	0,5÷0,8	6,5	3,5	16	UEN30-D31-05-08
	НК 0,5-0,8 кольцо 4,4 мм	0,5÷0,8	8,0	4,5	17	UEN30-D44-05-08
	НК 0,5-0,8 кольцо 5,1 мм	0,5÷0,8	10	5,2	22	UEN30-D51-05-08
	НК 2,0-2,5 кольцо 5,1 мм	2,0÷2,5	9	5,2	20	UEN30-D51-20-25
	НК 0,5-0,8 кольцо 6,1 мм	0,5÷0,8	12	6,2	22,5	UEN30-D61-05-08
	НК 1,0-1,5 кольцо 8,1 мм	1,0÷1,5	15	8,2	24,5	UEN30-D81-10-15
	НК 1,0-1,5 кольцо 10,4 мм	1,0÷1,5	18	10,5	28	UEN30-D104-10-15

Наконечники кольцевые медные луженые

Наконечники кольцевые изолированные НКИ предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации.

Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой




Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм^2	Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул
			d	D	B		
	НКИ 1,25-3	0,5÷1,5	3,2	4,3	5,7	●	UNL20-D15-4-3
	НКИ 1,25-3*	0,5÷1,5	3,2	4,3	5,7	●	UNL20-4-D15-4-3
	НКИ 1,25-4	0,5÷1,5	4,3	4,3	6,6	●	UNL20-D15-4-4
	НКИ 1,25-4*	0,5÷1,5	4,3	4,3	6,6	●	UNL20-4-D15-4-4
	НКИ 1,25-5	0,5÷1,5	5,3	4,3	8,0	●	UNL20-D15-4-5
	НКИ 1,25-5*	0,5÷1,5	5,3	4,3	8,0	●	UNL20-4-D15-4-5
	НКИ 1,25-6	0,5÷1,5	6,5	4,3	11,6	●	UNL20-D15-4-6
	НКИ 1,25-6*	0,5÷1,5	6,5	4,3	11,6	●	UNL20-4-D15-4-6
	НКИ 2-3	1,5÷2,5	3,2	4,9	6,6	●	UNL20-D25-4-3
	НКИ 2-3*	1,5÷2,5	3,2	4,9	6,6	●	UNL20-4-D25-4-3
	НКИ 2-4	1,5÷2,5	4,3	4,9	6,6	●	UNL20-D25-4-4
	НКИ 2-4*	1,5÷2,5	4,3	4,9	6,6	●	UNL20-4-D25-4-4
	НКИ 2-5	1,5÷2,5	5,3	4,9	8,5	●	UNL20-D25-4-5
	НКИ 2-5*	1,5÷2,5	5,3	4,9	8,5	●	UNL20-4-D25-4-5
	НКИ 2-6	1,5÷2,5	6,5	4,9	12,0	●	UNL20-D25-4-6
	НКИ 2-6*	1,5÷2,5	6,5	4,9	12,0	●	UNL20-4-D25-4-6
	НКИ 5,5-4	4,0÷6,0	4,3	6,7	7,2	●	UNL20-006-6-4
	НКИ 5,5-4*	4,0÷6,0	4,3	6,7	7,2	●	UNL20-4-006-6-4
	НКИ 5,5-5	4,0÷6,0	5,3	6,7	9,5	●	UNL20-006-6-5
	НКИ 5,5-5*	4,0÷6,0	5,3	6,7	9,5	●	UNL20-4-006-6-5
	НКИ 5,5-6	4,0÷6,0	6,5	6,7	12,0	●	UNL20-006-6-6
	НКИ 5,5-6*	4,0÷6,0	6,5	6,7	12,0	●	UNL20-4-006-6-6
	НКИ 5,5-8	4,0÷6,0	8,4	6,7	15,0	●	UNL20-006-6-8
	НКИ 5,5-8*	4,0÷6,0	8,4	6,7	15,0	●	UNL20-4-006-6-8

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.

Наконечники кольцевые изолированные с нейлоновой манжетой






Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм^2	Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул
			d	D	B		
	НКИ-н 1,25-3	0,5÷1,5	3,2	5,5	19	●	UNL21-D15-4-3
	НКИ-н 1,25-4	0,5÷1,5	4,3	6,6	19	●	UNL21-D15-4-4
	НКИ-н 1,25-5	0,5÷1,5	5,3	8,0	19	●	UNL21-D15-4-5
	НКИ-н 1,25-6	0,5÷1,5	6,4	11,6	19	●	UNL21-D15-4-6
	НКИ-н 2-3	1,5÷2,5	3,2	5,5	27	●	UNL21-D25-4-3
	НКИ-н 2-4	1,5÷2,5	4,3	6,6	27	●	UNL21-D25-4-4
	НКИ-н 2-5	1,5÷2,5	5,3	8,5	27	●	UNL21-D25-4-5
	НКИ-н 2-6	1,5÷2,5	6,4	12,0	27	●	UNL21-D25-4-6
	НКИ-н 5,5-4	4,0÷6,0	4,3	7,2	48	●	UNL21-006-6-4
	НКИ-н 5,5-5	4,0÷6,0	5,3	9,5	48	●	UNL21-006-6-5
	НКИ-н 5,5-6	4,0÷6,0	6,5	12,0	48	●	UNL21-006-6-6
	НКИ-н 5,5-8	4,0÷6,0	8,4	15,0	48	●	UNL21-006-6-8

Наконечники кольцевые изолированные с термоусаживаемой манжетой






Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм^2	Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул
			d	D	B		
	НКИ-т 1,25-3	0,5÷1,5	3,2	5,5	19	●	UNL22-D15-4-3
	НКИ-т 1,25-4	0,5÷1,5	4,3	6,6	19	●	UNL22-D15-4-4
	НКИ-т 1,25-5	0,5÷1,5	5,3	8,0	19	●	UNL22-D15-4-5
	НКИ-т 1,25-6	0,5÷1,5	6,4	11,6	19	●	UNL22-D15-4-6
	НКИ-т 2-3	1,5÷2,5	3,2	5,5	27	●	UNL22-D25-4-3
	НКИ-т 2-4	1,5÷2,5	4,3	6,6	27	●	UNL22-D25-4-4
	НКИ-т 2-5	1,5÷2,5	5,3	8,5	27	●	UNL22-D25-4-5
	НКИ-т 2-6	1,5÷2,5	6,4	12,0	27	●	UNL22-D25-4-6
	НКИ-т 5,5-4	4,0÷6,0	4,3	7,2	48	●	UNL22-006-6-4
	НКИ-т 5,5-5	4,0÷6,0	5,3	9,5	48	●	UNL22-006-6-5
	НКИ-т 5,5-6	4,0÷6,0	6,5	12,0	48	●	UNL22-006-6-6
	НКИ-т 5,5-8	4,0÷6,0	8,4	15,0	48	●	UNL22-006-6-8

Наконечники вилочные медные луженые

Использование вилочных наконечников НВИ предпочтительно при необходимости оперативных изменений электрических соединений, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.

Наконечники вилочные изолированные с ПВХ манжетой






Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм^2	Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул
			d	D	B		
	НВИ 1,25-3	0,5÷1,5	3,2	4,3	5,7	●	UNL10-D15-4-3
	НВИ 1,25-3*	0,5÷1,5	3,2	4,3	5,7	●	UNL10-4-D15-4-3
	НВИ 1,25-4	0,5÷1,5	4,3	4,3	6,4	●	UNL10-D15-4-4
	НВИ 1,25-4*	0,5÷1,5	4,3	4,3	6,4	●	UNL10-4-D15-4-4
	НВИ 1,25-5	0,5÷1,5	5,3	4,3	8,1	●	UNL10-D15-4-5
	НВИ 1,25-5*	0,5÷1,5	5,3	4,3	8,1	●	UNL10-4-D15-4-5
	НВИ 2-4	1,5÷2,5	4,3	4,9	6,4	●	UNL10-D25-4-4
	НВИ 2-4*	1,5÷2,5	4,3	4,9	6,4	●	UNL10-4-D25-4-4
	НВИ 2-5	1,5÷2,5	5,3	4,9	8,1	●	UNL10-D25-4-5
	НВИ 2-5*	1,5÷2,5	5,3	4,9	8,1	●	UNL10-4-D25-4-5
	НВИ 2-6	1,5÷2,5	6,5	4,9	9,5	●	UNL10-D25-4-6
	НВИ 2-6*	1,5÷2,5	6,5	4,9	9,5	●	UNL10-4-D25-4-6
	НВИ 5,5-4	4,0÷6,0	4,3	6,7	8,3	●	UNL10-006-6-4
	НВИ 5,5-4*	4,0÷6,0	4,3	6,7	8,3	●	UNL10-4-006-6-4
	НВИ 5,5-5	4,0÷6,0	5,3	6,7	9,0	●	UNL10-006-6-5
	НВИ 5,5-5*	4,0÷6,0	5,3	6,7	9,0	●	UNL10-4-006-6-5
	НВИ 5,5-6	4,0÷6,0	6,5	6,7	12,0	●	UNL10-006-6-6
	НВИ 5,5-6*	4,0÷6,0	6,5	6,7	12,0	●	UNL10-4-006-6-6

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.


Наконечники вилочные изолированные с нейлоновой манжетой



Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм^2	Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул
			d	D	B		
	НВИ-н 1,25-3	0,5÷1,5	3,2	5,8	19	●	UNL11-D15-4-3
	НВИ-н 1,25-4	0,5÷1,5	4,3	7,2	19	●	UNL11-D15-4-4
	НВИ-н 1,25-5	0,5÷1,5	5,3	8,0	19	●	UNL11-D15-4-5
	НВИ-н 2-4	1,5÷2,5	4,3	7,2	27	●	UNL11-D25-4-4
	НВИ-н 2-5	1,5÷2,5	5,3	8,0	27	●	UNL11-D25-4-5
	НВИ-н 2-6	1,5÷2,5	6,4	10,7	27	●	UNL11-D25-4-6
	НВИ-н 5,5-4	4,0÷6,0	4,3	8,2	48	●	UNL11-006-6-4
	НВИ-н 5,5-5	4,0÷6,0	5,3	9,0	48	●	UNL11-006-6-5
	НВИ-н 5,5-6	4,0÷6,0	6,4	12,0	48	●	UNL11-006-6-6

Наконечники вилочные изолированные с термоусаживаемой манжетой




Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм^2	Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул
			d	D	B		
	НВИ-т 1,25-3	0,5÷1,5	3,2	5,8	19	●	UNL12-D15-4-3
	НВИ-т 1,25-4	0,5÷1,5	4,3	7,2	19	●	UNL12-D15-4-4
	НВИ-т 1,25-5	0,5÷1,5	5,3	8,0	19	●	UNL12-D15-4-5
	НВИ-т 2-4	1,5÷2,5	4,3	7,2	27	●	UNL12-D25-4-4
	НВИ-т 2-5	1,5÷2,5	5,3	8,0	27	●	UNL12-D25-4-5
	НВИ-т 2-6	1,5÷2,5	6,4	10,7	27	●	UNL12-D25-4-6
	НВИ-т 5,5-4	4,0÷6,0	4,3	8,2	48	●	UNL12-006-6-4
	НВИ-т 5,5-5	4,0÷6,0	5,3	9,0	48	●	UNL12-006-6-5
	НВИ-т 5,5-6	4,0÷6,0	6,4	12,0	48	●	UNL12-006-6-6

Наконечники изолированные крюковые

Использование крюковых наконечников НИК предпочтительно аналогичным вилочным наконечникам НВИ при необходимости оперативных изменений электрических соединений, не требует полного демонтажа крепежного соединения.
Наконечник изготавливается из луженой меди с изолирующей манжетой из поливинилхлорида.





Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм^2	Номинальный ток, А	Размеры, мм		Цвет изоляции	Артикул
				d	B		
	НИК 1,25-4	0,5÷1,5	19	4.3	8,0	●	UNL30-D25-4-4
	НИК 1,25-5	0,5÷1,5	19	5,3	8,0	●	UNL30-D25-4-5
	НИК 2-4	1,5÷2,5	27	4,3	8,0	●	UNL30-D15-4-4
	НИК 2-5	1,5÷2,5	27	5,3	8,0	●	UNL30-D15-4-5

Наконечники штыревые изолированные

Наконечники штыревые изолированные – круглые (НкИш) и плоские (НпИш) – предназначены для оконцевания медных многопроволочных проводников, применяемых в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации цепи. С помощью таких проводников проводится присоединение таймеров ТЭ, ТЭМ и ТО, а также модульной кнопки управления КМУ 11 IEK®. Применяются несколько способов крепежа наконечников: винтовой зажим, пружинный зажим и др.
В зависимости от формы и устройства контактной клеммы и функциональных требований предпочтение может быть отдано той или иной модификации штыревых наконечников.




Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм^2	Размеры, мм						Цвет изоляции	Артикул
			L	L1	B	s	d	d1		
	НкИш 0,5-1,5	0,5÷1,5	23,5	13	1,7	–	4	1,8	●	UNL11-L23-A19
	НкИш 1,5-2,5	1,5÷2,5	23,5	12,5	1,9	–	5	2,5	●	UNL11-L23-A27
	НкИш 4,0-6,0	4÷6	26,5	13	2,8	–	6,5	4	●	UNL11-L26-A48
	НпИш 0,5-1,5	0,5÷1,5	20,0	9	2,0	0,65	4	1,8	●	UNL30-L21-A10
	НпИш 1,5-2,5	1,5÷2,5	19,5	9	2,5	0,75	5	2,5	●	UNL30-L19-A19
	НпИш 4,0-6,0	4÷6	23,5	9,5	2,5	0,85	6,5	4	●	UNL30-L23-A48

Наконечники-гильзы Е медные луженые

Предназначены для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, зажимам наборным, розеткам и т.п.). Данный вид наконечников предназначен для оконцевания многопроволочных гибких проводов. Зачищенный конец многопроволочного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем опрессовывается вместе с трубкой при помощи специального инструмента, образуя единую конструкцию, надежно фиксирующую пучок многопроволочной жилы.




Габаритные размеры	Наименование	Ном. сечение провод., мм²	Размеры, мм				Цвет изоляции	Артикул
			L	F	d	D		
	E 0,5-08-(0508)	0,5	13,8	7,8	1,0	2,6	Оранжевый	UGN10-D05-02-08
	E 0,5-08-(0508)*	0,5	13,8	7,8	1,0	2,6	Оранжевый	UGN10-4-D05-02-08
	E 0,75-08-(7508)	0,8	14,4	8,0	1,2	2,6	Белый	UGN10-C75-02-08
	E 0,75-08-(7508)*	0,8	14,4	8,0	1,2	2,6	Белый	UGN10-4-C75-02-08
	E 1,0-08-(1008)	1,0	14,6	8,0	1,5	3,0	Желтый	UGN10-001-D14-08
	E 1,0-08-(1008)*	1,0	14,6	8,0	1,5	3,0	Желтый	UGN10-4-001-D14-08
	E 1,0-12-(1012)	1,0	16,6	10,0	1,5	3,0	Темно-красный	UGN10-001-03-12
	E 1,0-12-(1012)*	1,0	16,6	10,0	1,5	3,0	Темно-красный	UGN10-4-001-03-12
	E 1,5-08-(1508)	1,5	15,5	8,2	1,7	3,3	Красный	UGN10-D15-03-08
	E 1,5-08-(1508)*	1,5	15,5	8,2	1,7	3,3	Красный	UGN10-4-D15-03-08
	E 2,5-08-(2508)	2,5	15,6	8,2	2,3	3,8	Синий	UGN10-D25-04-08
	E 2,5-08-(2508)*	2,5	15,6	8,2	2,3	3,8	Синий	UGN10-4-D25-04-08
	E 4,0-09-(4009)	4,0	16,2	9,0	2,8	4,7	Серый	UGN10-004-04-09
	E 4,0-09-(4009)*	4,0	16,2	9,0	2,8	4,7	Серый	UGN10-4-004-04-09
	E 6,0-12-(6012)	6,0	20,5	12,0	3,5	6,2	Черный	UGN10-006-06-12
	E 6,0-12-(6012)*	6,0	20,5	12,0	3,5	6,2	Черный	UGN10-4-006-06-12
	E 6,0-18-(6018)	6,0	26,5	18,0	3,5	6,2	Светло-зеленый	UGN10-006-06-18
	E 6,0-18-(6018)*	6,0	26,5	18,0	3,5	6,2	Светло-зеленый	UGN10-4-006-06-18
	E 10-12	10,0	21,0	12,0	4,5	7,5	Слоновая кость	UGN10-010-07-12
	E 10-12*	10,0	21,0	12,0	4,5	7,5	Слоновая кость	UGN10-4-010-07-12
	E 16-12	16,0	22,4	12,0	5,8	8,8	Зеленый	UGN10-016-08-12
	E 16-12*	16,0	22,4	12,0	5,8	8,8	Зеленый	UGN10-4-016-08-12
	E 25-16	25,0	28,3	16,0	7,5	10,9	Коричнево-зеленый	UGN10-025-11-16
	E 35-16	35,0	29,5	16,0	8,3	12,3	Серо-коричневый	UGN10-035-16-16
	E 50-20	50,0	36,2	20,0	10,4	14,7	Оливковый	UGN10-050-15-20

Наконечники-гильзы НГИ2 медные луженые с изолированным фланцем под два провода

Выполняют те же функции, что и наконечники-гильзы медные луженые (Е-гильзы), но дают возможность оконцевания не одного, а двух проводов.












Габаритные размеры	Наименование	Ном. сечение проводников, мм²	Размеры, мм				Цвет изоляции	Артикул
			L	L1	d	D×B		
	ГИ2 0,5-8	2×0,5	8	15,1	1,8	4,8×2,6	Оранжевый	UTE10-D1-8-100
	НГИ2 0,5-8*	2×0,5	8	15,1	1,8	4,8×2,6	Оранжевый	UTE10-4-D1-8-100
	НГИ2 0,75-8	2×0,75	8	15,7	2,1	5,2×3,4	Темно-красный	UTE10-D75-100
	НГИ2 0,75-8*	2×0,75	8	15,7	2,1	5,2×3,4	Темно-красный	UTE10-4-D75-100
	НГИ2 0,75-10	2×0,75	10	17,5	2,1	5,2×3,4	Белый	UTE10-D2-1-100
	НГИ2 0,75-10*	2×0,75	10	17,5	2,1	5,2×3,4	Белый	UTE10-4-D2-1-100
	НГИ2 1,0-8	2×1,0	8	15,5	2,3	5,2×4,0	Светло-зеленый	UTE10-D2-2-100
	НГИ2 1,0-8*	2×1,0	8	15,5	2,3	5,2×4,0	Светло-зеленый	UTE10-4-D2-2-100
	НГИ2 1,0-10	2×1,0	10	17,2	2,3	5,2×4,0	Желтый	UTE10-D2-3-100
	НГИ2 1,0-10*	2×1,0	10	17,2	2,3	5,2×4,0	Желтый	UTE10-4-D2-3-100
	НГИ2 1,5-8	2×1,5	8	16,4	2,6	6,4×4,0	Коричневый	UTE10-D2-4-100
	НГИ2 1,5-8*	2×1,5	8	16,4	2,6	6,4×4,0	Коричневый	UTE10-4-D2-4-100
	НГИ2 1,5-12	2×1,5	12	19,6	2,6	6,4×4,0	Красный	UTE10-D2-6-100
	НГИ2 1,5-12*	2×1,5	12	19,6	2,6	6,4×4,0	Красный	UTE10-4-D2-6-100
	НГИ2 2,5-10	2×2,5	10	19,8	3,3	8,2×4,6	Фиолетовый	UTE10-D3-2-100
	НГИ2 2,5-10*	2×2,5	10	19,8	3,3	8,2×4,6	Фиолетовый	UTE10-4-D3-2-100
	НГИ2 2,5-12	2×2,5	12	21,7	3,3	8,2×4,6	Синий	UTE10-D3-3-100
	НГИ2 2,5-12*	2×2,5	12	21,7	3,3	8,2×4,6	Синий	UTE10-4-D3-3-100
	НГИ2 4,0-12	2×4,0	12	22,9	4,2	8,8×5,4	Серый	UTE10-D4-0-100
	НГИ2 4,0-12*	2×4,0	12	22,9	4,2	8,8×5,4	Серый	UTE10-4-D4-0-100
	НГИ2 6,0-14	2×6,0	14	23,7	5,3	9,2×6,5	Черный	UTE10-D6-0-100
	НГИ2 6,0-14*	2×6,0	14	23,7	5,3	9,2×6,5	Черный	UTE10-4-D6-0-100
	НГИ2 10-14	2×10	14	23,2	6,9	12,0×7,5	Слоновая кость	UTE10-D10-0-100
	НГИ2 10-14*	2×10	14	23,2	6,9	12,0×7,5	Слоновая кость	UTE10-4-D10-0-100
	НГИ2 16-14	2×16	14	30,5	8,6	18,8×11,6	Зеленый	UTE10-D16-0-100
	НГИ2 16-14*	2×16	14	30,5	8,6	18,8×11,6	Зеленый	UTE10-4-D16-0-100


* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.

Разъемы плоские, штекеры (вилка, розетка) медные луженые

Служат для формирования изолированных разъемных соединений цепи по принципу «вилка–розетка». Использование разъемов делает возможным оперативное размыкание/ замыкание цепи, а также переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации.


Габаритные размеры	Наименование	Сечение подключаемых проводов, мм^2	Размеры, мм					Цвет изоляции	Артикул
			s	B	d1	L	H		
Разъемы плоские									
 	РпИм 1,25-5-0,8	0,5÷1,5	0,35	5,60	1,7	19,0	10,0	●	URM10-D15-D17-5
	РпИм 1,25-250	0,5÷1,5	0,40	7,40	1,7	21,0	10,0	●	URM10-D15-D17-7
	РпИм 2-5-0,8	1,5÷125	0,35	5,60	2,3	19,0	10,0	●	URM10-D25-D23-5
	РпИм 2-250	1,5÷125	0,40	7,40	2,3	21,0	10,0	●	URM10-D25-D23-7
	РпИм 5,5-6-0,5	4,0÷6,0	0,40	7,40	3,4	25,0	14,0	●	URM10-006-D34-7
 	РпИп 1,25-6-0,8	0,5÷1,5	0,80	6,35	1,7	21,0	10,0	●	URP10-D15-D17-6
	РпИп 1,25-5-0,8	0,5÷1,5	0,80	4,75	1,7	18,5	10,0	●	URP10-D15-D17-4
	РпИп 2-5-0,8	1,5÷125	0,80	4,75	2,3	18,5	10,0	●	URP10-D25-D23-4
	РпИп 2-6-0,8	1,5÷125	0,80	6,35	2,3	21,0	10,0	●	URP10-D25-D23-6
	РпИп 5-6-0,8	4,0÷6,0	0,80	6,35	2,3	21,0	10,0	●	URP10-006-D34-6
 	РпИмп 1,25-250	0,5÷1,5	0,80	3,28	1,7	20,0	5,6	●	URM20-D15-D17-7
	РпИмп 1,25-5-0,8	0,5÷1,5	0,80	3,28	1,7	21,5	7,4	●	URM20-D15-D17-5
	РпИмп 2-250	1,5÷125	0,80	5,00	2,3	20,0	5,6	●	URM20-D25-D23-7
	РпИмп 2-5-0,8	1,5÷125	0,80	5,00	2,3	21,5	7,4	●	URM20-D25-D23-5
	РпИмп 5,5-6-0,5	4,0÷6,0	0,80	6,60	3,4	25,5	7,4	●	URM20-006-D34-7
 	РпИм-н 1,25-7-0,8		0,40	6,60	1,7	21,8	–	●	URM21-D15-D17-4
	РпИм-н 2-7-0,8		0,40	6,60	2,3	21,8	–	●	URM21-D25-D23-5
	РпИм-н 6-7-0,8		0,40	6,60	3,4	23,4	–	●	URM21-006-D34-7
 	РпИп-н 1,25-7-0,8		0,80	6,30	1,7	23,2	–	●	URP11-D15-D17-4
	РпИп-н 2-7-0,8		0,80	6,30	2,3	23,2	–	●	URP11-D25-D23-5
	РпИп-н 6-7-0,8		0,80	6,30	3,4	25,8	–	●	URP11-006-D34-7
 	РпИп-т 1,25-7-0,8		0,80	6,30	1,7	35,0	–	●	URP12-D15-D17-4
	РпИп-т 2-7-0,8		0,80	6,30	2,3	35,0	–	●	URP12-D25-D23-5
	РпИп-т 6-7-0,8		0,80	6,30	3,4	35,0	–	●	URP12-006-D34-7
 	РпИм-т 1,25-7-0,8		0,40	6,60	1,7	28,0	–	●	URM22-D15-D17-4
	РпИм-т 2-7-0,8		0,40	6,60	2,3	28,0	–	●	URM22-D25-D23-5
	РпИм-т 6-7-0,8		0,40	6,60	3,4	28,0	–	●	URM22-006-D34-7
Разъемы штекеры									
 	РшИп 1,25-4	0,5÷1,5		4,0	1,7	21,0	10,3	●	URP20-D15-D17-4
	РшИп 1,25-4*	0,5÷1,5		4,0	1,7	21,0	10,3	●	URP20-4-D15-D17-4
	РшИп 2-5-4	1,5÷2,5		4,0	2,3	21,0	10,3	●	URP20-D25-D23-4
	РшИп 2-5-4*	1,5÷2,5		4,0	2,3	21,0	10,3	●	URP20-4-D25-D23-4
	РшИп 5,5-4	4,0÷6,0		4,0	3,4	24,7	13,7	●	URP20-006-D34-4
	РшИп 5,5-4*	4,0÷6,0		4,0	3,4	24,7	13,7	●	URP20-4-006-D34-4
 	РшИм 1,25-5-4	0,5÷1,5		4,0	1,7	26,5		●	URM20-D15-D17-4
	РшИм 1,25-5-4*	0,5÷1,5		4,0	1,7	26,5		●	URM20-4-D15-D17-4
	РшИм 2-5-4	1,5÷2,5		4,0	2,3	24,5		●	URM20-D25-D23-4
	РшИм 2-5-4*	1,5÷2,5		4,0	2,3	24,5		●	URM20-4-D25-D23-4
	РшИм 5,5-6-4	4,0÷6,0		5,0	3,4	25,0		●	URM20-006-D34-4
	РшИм 5,5-6-4*	4,0÷6,0		5,0	3,4	25,0		●	URM20-4-006-D34-4

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.

	Габаритные размеры	Наименование	Сечение подключаемых проводов, мм²	Размеры, мм					Цвет изоляции	Артикул
				s	B	d1	L	H		
Разъемы флажковые										
		РпФИм 1,25-7-0,8	0,5÷1,5	0,80	6,60	1,5	16,5	15,0	●	URM30-D25-D23-5
		РпФИм 2-7-0,8	1,5÷2,5	0,80	6,60	2,3	17,3	15,0	●	URM30-D15-D17-4




Разъемы плоские изолированные ответвительные РпИо медные луженые

Разъемы изолированные типа РпИо IEK® предназначены для опрессовки гибких проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением до 6,0 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

	Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм²	Размеры, мм							Цвет изоляции	Артикул
				D	d	H	L	B	B1	t		
		РпИо 1,5-7,5-0,8	0,5÷1,5	3,6	1,9	10,5	21				●	URO-10-1-100
		РпИо 1,5-7,5-0,8*	0,5÷1,5	3,6	1,9	10,5	21				●	URO-4-10-1-100
		РпИо 2,5-7,5-0,8	1,5÷2,5	4,0	2,4	11,0	22	7,5	6,5	0,8	●	URO-10-2-100
		РпИо 2,5-7,5-0,8*	1,5÷2,5	4,0	2,4	11,0	22	7,5	6,5	0,8	●	URO-4-10-2-100
		РпИо 6,0-7,5-0,8	4,0÷6,0	5,5	3,6	13,5	25				●	URO-10-3-100
		РпИо 6,0-7,5-0,8*	4,0÷6,0	5,5	3,6	13,5	25				●	URO-4-10-3-100

Гильзы соединительные изолированные

Гильзы соединительные изолированные ГСИ, ГСИ-н, ГСИ-т предназначены для соединения жил проводов и кабелей с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 16,0 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В методом обжима (опрессовкой). Металлические контактные части гильз изготавливают из медного сплава с последующим лужением. Гильзы относятся к изделиям соединительным без дополнительных средств крепления. Климатическое исполнение гильз УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.


	Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм				Кол-во в упак.	Цвет изоляции	Артикул
			L	L1	d1	S			
Гильзы соединительные изолированные в ПВХ корпусе									
		ГСИ 0,5-1,5	24,2	15,0	1,7	0,8	10	●	UGL20-001-01
		ГСИ 1,5-2,5	24,2	15,0	2,3	0,8	8	●	UGL20-002-02
		ГСИ 4,0-6,0	26,0	15,0	3,4	1,0	5	●	UGL20-006-03
		ГСИ 6,0-10,0	35,5	21,0	4,6	1,2	2	●	UGL20-010-04
		ГСИ 10,0-16,0	45,0	26,0	5,8	1,5	4	●	UGL20-016-05
		ГСИ 16,0-25,0	52,5	29,0	7,7	1,8	5	●	UGL20-025-06
Гильзы соединительные изолированные в нейлоновом корпусе									
		ГСИ-н 0,5-1,5	26,2	15,0	1,7	0,8	10	●	UGL21-001-01
		ГСИ-н 1,5-2,5	2634	15,0	2,3	0,8	8	●	UGL21-002-02
		ГСИ-н 4,0-6,0	27,0	15,0	3,4	1,0	5	●	UGL21-006-03
Гильзы соединительные изолированные в термоусаживаемом корпусе									
		ГСИ-т 0,5-1,5	36,0	15,0	1,7	0,8	7	●	UGL22-001-01
		ГСИ-т 1,5-2,5	36,0	15,0	2,3	0,8	7	●	UGL22-002-02
		ГСИ-т 4,0-6,0	41,0	15,0	3,4	1,0	4	●	UGL22-006-03

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.

Наконечники-гильзы НГ под один провод медные луженые

Наконечники-гильзы типа НГ (втулочные) без изоляции предназначены для соединения или оконцевания проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 50 мм^2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.





Габаритные размеры	Наименование	Номинальное сечение проводников, мм^2	Размеры, мм					Артикул
			L	d1	d	B	D	
	НГ 0,5-6	0,5	6	1,3	1	0,5	2	UEN10-0506
	НГ 0,5-6*	0,5	6	1,3	1	0,5	2	UEN10-4-0506
	НГ 0,75-6	0,75	6	1,5	1,2	0,5	2	UEN10-7506
	НГ 0,75-6*	0,75	6	1,5	1,2	0,5	2	UEN10-4-7506
	НГ 1,0-6	1	6	1,7	1,4	0,5	2,5	UEN10-1006
	НГ 1,0-6*	1	6	1,7	1,4	0,5	2,5	UEN10-4-1006
	НГ 1,0-10	1	10	1,7	1,4	0,5	2,5	UEN11-1010
	НГ 1,0-10*	1	10	1,7	1,4	0,5	2,5	UEN11-4-1010
	НГ 1,5-7	1,5	7	2	1,7	0,5	2,5	UEN10-1507
	НГ 1,5-7*	1,5	7	2	1,7	0,5	2,5	UEN10-4-1507
	НГ 1,5-10	1,5	10	2	1,7	0,5	2,5	UEN10-1510
	НГ 1,5-10*	1,5	10	2	1,7	0,5	2,5	UEN10-4-1510
	НГ 2,5-7	2,5	7	2,5	2,2	0,5	3	UEN10-2507
	НГ 2,5-7*	2,5	7	2,5	2,2	0,5	3	UEN10-4-2507
	НГ 2,5-12	2,5	12	2,5	2,2	1	3	UEN10-2512
	НГ 2,5-12*	2,5	12	2,5	2,2	1	3	UEN10-4-2512
	НГ 4,0-9	4	9	3,2	2,8	1	4	UEN10-4009
	НГ 4,0-9*	4	9	3,2	2,8	1	4	UEN10-4-4009
	НГ 4,0-12	4	12	3,2	2,8	1	4	UEN10-4012
	НГ 4,0-12*	4	12	3,2	2,8	1	4	UEN10-4-4012
	НГ 6,0-10	6	10	3,9	3,5	1	5	UEN10-6010
	НГ 6,0-10*	6	10	3,9	3,5	1	5	UEN10-4-6010
	НГ 6,0-12	6	12	3,9	3,5	1	5	UEN10-6012
	НГ 6,0-12*	6	12	3,9	3,5	1	5	UEN10-4-6012
	НГ 6,0-15	6	15	3,9	3,5	1	5	UEN10-6015
	НГ 6,0-15*	6	15	3,9	3,5	1	5	UEN10-4-6015
	НГ 10-12	10	12	4,9	4,5	1	6	UEN11-10-12
	НГ 10-12*	10	12	4,9	4,5	1	6	UEN11-4-10-12
	НГ 10-15	10	15	4,9	4,5	1	6	UEN11-10-15
	НГ 10-15*	10	15	4,9	4,5	1	6	UEN11-4-10-15
	НГ 10-18	10	18	4,9	4,5	1	6	UEN11-10-18
	НГ 10-18*	10	18	4,9	4,5	1	6	UEN11-4-10-18
	НГ 16-12	16	12	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-16-12
	НГ 16-12*	16	12	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-4-16-12
	НГ 16-15	16	15	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-16-15
	НГ 16-15*	16	15	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-4-16-15
	НГ 16-18	16	18	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-16-18
	НГ 16-18*	16	18	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-4-16-18
	НГ 25-16	25	16	7,9	7,5	1,5	10	UEN11-25-16
	НГ 25-22	25	22	7,9	7,5	1,5	10	UEN11-25-22
	НГ 35-16	35	16	8,7	8,3	1,5	10	UEN11-35-16
	НГ 35-25	35	25	8,7	8,3	2	10	UEN11-35-25
	НГ 50-20	50	20	10,9	10,3	2	13	UEN11-50-20
	НГ 50-25	50	25	10,9	10,3	2	13	UEN11-50-25

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.



Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию, типа ЗПО

Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

	Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм²	Размеры, мм				Цвет изоляции	Артикул
				B1	B2	H	L		
		ЗПО-1 0,5-1,5	0,5÷1,5	30,6	15,4	9,3	18,6	●	UMR-10-3-100
		ЗПО-1 1,0-2,5	1,0÷2,5	30,6	15,4	9,5	18,6	●	UMB-10-3-100
		ЗПО-1 2,5-6,0	2,5÷6,0	35	18,3	12,5	20,4	●	UMY-10-3-25
		ЗПО-2 0,5-1,5	0,5÷1,5	37,5	19,2	10,9	10,4	●	UKW10-1-100
		ЗПО-2 1,0-2,5	1,0÷2,5	37,5	18,9	10,7	9,5	●	UKW10-2-100
		ЗПО-2 2,5-6,0	2,5÷6,0	37,5	18,3	10,7	9,5	●	UKW10-3-100

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

	Габаритные размеры	Наименование	Суммарное сечение соединяемых проводников, мм²		Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул
			максимальное	минимальное	D	W	H		
		СИЗ-1 1,0-3,0	3	1	3	8,5	14	●	USC-10-3-100
		СИЗ-1 1,0-3,0*	3	1	3	8,5	14	●	USC-10-3-005
		СИЗ-1 1,5-3,5	3,5	1,5	3,3	10	17	●	USC-10-4-100
		СИЗ-1 1,5-3,5*	3,5	1,5	3,3	10	17	●	USC-10-4-005
		СИЗ-1 2,0-4,0	4	2	3,7	11	21	●	USC-10-5-100
		СИЗ-1 2,0-4,0*	4	2	3,7	11	21	●	USC-10-5-005
		СИЗ-1 2,5-4,5	4,5	2,5	4	13,2	23,5	●	USC-10-6-100
		СИЗ-1 2,5-4,5*	4,5	2,5	4	13,2	23,5	●	USC-10-6-005
		СИЗ-1 4,0-11,0	11	4	6	16,5	26,5	●	USC-10-7-100
		СИЗ-1 4,0-11,0*	11	4	6	16,5	26,5	●	USC-10-7-005
		СИЗ-1 9,0-25,0	25	9	9,5	18	31	●	USC-10-8-100
		СИЗ-1 9,0-25,0*	25	9	9,5	18	31	●	USC-10-8-005
		СИЗ-2 3,0-10,0	10	3	5,8	19	23	●	USC-11-1-100
		СИЗ-2 3,0-10,0*	10	3	5,8	19	23	●	USC-11-1-005
		СИЗ-2 4,5-12,0	12	4,5	7	23	30	●	USC-11-2-100
		СИЗ-2 4,5-12,0*	12	4,5	7	23	30	●	USC-11-2-005
		СИЗ-2 5,0-15,0	15	5	7,5	23	29,3	●	USC-11-3-100
		СИЗ-2 5,0-15,0*	15	5	7,5	23	29,3	●	USC-11-3-005
		СИЗ-2 7,0-20,0	20	7	8	25	32	●	USC-11-4-100
		СИЗ-2 7,0-20,0*	20	7	8	25	32	●	USC-11-4-005
		СИЗ-2 11,0-30,0	30	11	11	32	38	●	USC-11-5-100
		СИЗ-2 11,0-30,0*	30	11	11	32	38	●	USC-11-5-005


* Поставляются в блистерной упаковке по 5 штук.

Концевые изолированные заглушки КИЗ

НОВИНКА







Предназначены для электрического соединения и изоляции концов жил алюминиевых проводов общим сечением от 0,33 до 8 мм^2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 600 В.
Предназначена для быстрого соединения и изоляции оконцованного пучка из нескольких проводов.
Изолирующий корпус заглушки изготовлен из прозрачного нейлона, который обеспечит визуальный контроль процесса обжатия.
В корпусе изолирующей заглушки расположена бесшовная алюминиевая трубка. Заглушка обжимается специальными пресс-клещами КО-09 (см. стр. 714). Конструкция изделия предусматривает одноразовое использование.
Температурный диапазон эксплуатации от –10 до +105 °С.







Габаритные размеры	Наименование	Суммарное сечение подключаемых проводов, мм^2	Размеры, мм				Артикул
			L	B	C	D	
	КИЗ 1,25мм^2	0,3…1,3	18,0	9,0	3,6	2,8	USC20-3-100
	КИЗ 2,0мм^2	1,3…2,1	21,0	9,5	3,9	3,0	USC20-4-100
	КИЗ 8,0мм^2	5,5…8,3	24,0	12,0	5,6	4,8	USC20-6-100

Строительно-монтажные клеммы СМК

Предназначены для соединения проводников. Пружинные зажимы клемм СМК обеспечивают надежный и долговечный контакт. Наличие технологического отверстия позволяет проверять наличие электрического контакта между проводниками. Последняя цифра в наименовании позволяет определить количество соединяемых проводников. Преимуществом клемм СМК перед другими видами электрических соединений является надежная защита от контакта с токоведущими частями.

	Габаритные размеры	Наименование	Ном. ток, А	Ном. напр., В	Тип проводника	Сечение присоединяемых проводников, мм^2	Цвет	Кол-во в упак.	Артикул
		СМК 222-412 многоразовая	32	400	Одножильный медный жесткий	0,08-2,5	Серый с оранжевым	50	UKZ-001-412
		СМК 222-412 многоразовая (4 шт./упак.)			Многожильный медный жесткий	0,08-4,0	Серый с оранжевым	4	UKZ-004-412
		СМК 222-413 многоразовая			Многожильный медный гибкий	0,08-4,0	Серый с оранжевым	50	UKZ-001-413
		СМК 222-413 многоразовая (4 шт./упак.)			Одножильный алюминиевый жесткий	2,5	Серый с оранжевым	4	UKZ-004-413
		СМК 222-415 многоразовая					Серый с оранжевым	50	UKZ-001-415
		СМК 222-415 многоразовая (4 шт./упак.)					Серый с оранжевым	4	UKZ-004-415
		СМК 773-322 желтая	24	400	Одножильный медный жесткий	0,75-2,5	Желтый в прозрачном корпусе	100	UKZ-001-322
		СМК 773-322 желтая (4 шт./упак.)			Многожильный медный жесткий	1,5-2,5	Желтый в прозрачном корпусе	4	UKZ-004-322
		СМК 773-324 оранжевая			Одножильный алюминиевый жесткий	2,5	Оранжевый в прозрачном корпусе	100	UKZ-001-324
		СМК 773-324 оранжевая (4 шт./упак.)					Оранжевый в прозрачном корпусе	4	UKZ-004-324
		СМК 773-326 фиолетовая					Фиолетовый в прозрачном корпусе	50	UKZ-001-326
		СМК 773-326 (4 шт./упак.)					Фиолетовый в прозрачном корпусе	4	UKZ-004-326
		СМК 773-328 серая					Серый в прозрачном корпусе	50	UKZ-001-328
		СМК 773-328 серая (4 шт./упак.)					Серый в прозрачном корпусе	4	UKZ-004-328

	Габаритные размеры	Наименование	Ном. ток, А	Ном. напр., В	Тип проводника	Сечение присоединяемых проводников, мм²	Цвет	Кол-во в упак.	Артикул
		СМК 773-302 с пастой	24	400	Одножильный медный жесткий	0,75-2,5	Полностью серый	100	UKZ-001-302
		СМК 773-302 с пастой (4 шт./упак.)			Многожильный медный жесткий	1,5-2,5		4	UKZ-004-302
		СМК 773-304 с пастой			Одножильный алюминиевый жесткий	2,5	Полностью серый	100	UKZ-001-304
		СМК 773-304 с пастой (4 шт./упак.)						4	UKZ-004-304
		СМК 773-306 с пастой					Полностью серый	50	UKZ-001-306
		СМК 773-306 с пастой (4 шт./упак.)						4	UKZ-004-306
		СМК 773-308 с пастой					Полностью серый	50	UKZ-001-308
		СМК 773-308 с пастой (4 шт./упак.)						4	UKZ-004-308

Строительно-монтажная клемма СМК 772 с пастой

Строительно-монтажные клеммы СМК товарного знака IEK предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников. Корпус клемм изготовлен из самозатухающего пластика, монтаж не требует использования инструментов, предусматривает возможность монтажа медных проводников различного сечения (0,5 мм^2 до 2,5 мм^2) в одной клемме. Имеет более компактный размер в сравнении с обычными СМК. Контактная паста обеспечивает снижение потерь электрической энергии в контактных соединениях и защищает проводники от окисления.

Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж. Линейное расположение контактной группы экономит место в распределительной коробке, а также делает монтаж более удобным и быстрым. Уникальная цветовая маркировка каждого типоразмера клемм позволяет быстро и правильно идентифицировать их при монтаже. Прозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жилы.

	Наименование	Ном. ток, А	Ном. напр., В	Тип проводника	Сечение присоединяемых проводников, мм²	Кол-во в упак.	Артикул
	СМК 772-242 с пастой	32	450	Одножильный медный жесткий	0,5-2,5	100	UKZ31-242-001
						4	UKZ31-242-004
	СМК 772-243 с пастой					100	UKZ31-243-001
						4	UKZ31-243-004
	СМК 772-244 с пастой					100	UKZ31-244-001
						4	UKZ31-244-004
	СМК 772-245 с пастой					100	UKZ31-245-001
						4	UKZ31-245-004
	СМК 772-246 с пастой					100	UKZ31-246-001
						4	UKZ31-246-004
	СМК 772-248 с пастой					100	UKZ31-248-001
						4	UKZ31-248-004

	Наименование	Ном. ток, А	Ном. напр., В	Тип проводника	Сечение присоединяемых проводников, мм^2	Кол-во в упак.	Артикул
	СМК 772-202 IEK	32	450	Одножильный медный жесткий	0,5-2,5	100	UKZ30-202-001
						4	UKZ30-202-004
	СМК 772-203 IEK					100	UKZ30-203-001
						4	UKZ30-203-004
	СМК 772-204 IEK					100	UKZ30-204-001
						4	UKZ30-204-004
	СМК 772-205 IEK					100	UKZ30-205-001
						4	UKZ30-205-004
	СМК 772-206 IEK					100	UKZ30-206-001
						4	UKZ30-206-004
	СМК 772-208 IEK					100	UKZ30-208-001
						4	UKZ30-208-004

Строительно-монтажная клемма СМК 223

Строительно-монтажные клеммы СМК товарного знака IEK предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников сечением до 4 мм^2. Корпус клемм изготовлен из самозатухающего пластика, контактная часть – из луженой латуни, что дает возможность подсоединять как алюминиевые, так и медные проводники.

Прозрачный корпус позволяет контролировать положение проводника и длину снятия изоляции. Новая конструкция плоских легкозащелкиваемых рычагов.

Максимальное напряжение 450 В.

	Наименование	Ном. ток, А	Ном. напр., В	Тип проводника	Сечение присоединяемых проводников, мм^2	Кол-во в упак.	Артикул
	СМК 223-412	32	400	Одножильный медный жесткий	0,2-2,5	100	UKZ40-412-001
						4	UKZ40-412-004
	СМК 223-413			Многожильный медный жесткий	0,2-4,0	100	UKZ40-413-001
						4	UKZ40-413-004
	СМК 223-415			Многожильный медный гибкий	0,2-4,0	100	UKZ40-415-001
						4	UKZ40-415-004

Строительно-монтажная клемма СМК 224 для светильников


Строительно-монтажные клеммы СМК товарного знака IEK предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников сечением до 4 мм^2. Корпус клемм изготовлен из самозатухающего пластика, контактная часть – из луженой латуни, что дает возможность подсоединять как алюминиевые, так и медные проводники. Быстрое и надежное подсоединение осветительного прибора без использования инструмента. Надежная защита от прикосновения к вводам проводника из потолка или стены. Предусмотрена возможность измерения электрических параметров цепи без нарушения изолированности сети.




Максимальное напряжение 400 В.

	Наименование	Ном. ток, А	Ном. напр., В	Тип проводника	Сечение присоединяемых проводников, мм^2	Кол-во в упак.	Артикул
	СМК 224-101	24	400	Круглое отверстие: одножильный медный жесткий	1,0- 2,5	100	UKZ40-412-001
				Квадратное отверстие: все типы медных жил	0,5- 2,5	4	UKZ50-101-004
	СМК 224-112	24	400	Квадратное отверстие: все типы медных жил	0,5- 2,5	100	UKZ40-413-001
				Круглое отверстие: одножильный медный жесткий	1,0- 2,5	4	UKZ50-112-004


Клеммы пружинные соединительные КСП

Клеммы пружинные соединительные КСП торговой марки IEK® предназначены для быстрого и надежного присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока напряжением до 450 В частоты 50 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 °С.
В зависимости от своей конфигурации, клеммы КСП IEK® включают в себя типовые схемы подключения фазных проводников, нулевого рабочего и защитного проводников – от двух до пяти полюсов, объединенных в единый корпус.
Все клеммы КСП IEK® снабжены самонажимными и нажимными контактами с маркировкой на подвижной части, отдельные модели клемм КСП имеют монтажную ножку, внешний металлический винтовой контакт заземления или оба приспособления одновременно.
Соответствуют ГОСТ 30011.7.1.

	Наименование	Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Наличие монтажной ножки	Наличие винтового контакта заземления	Кол-во в упак.	Артикул
	КСПн2-L+N	16	2	•		260	UKZ-B06-2P-F1-E0-10
	КСП2-L+N		2			260	UKZ-B06-2P-F0-E0-10
	КСПн3-L+N+PE		3	•		150	UKZ-B06-3P-F1-E0-10
	КСПнз3-L+N+PE		3	•	•	150	UKZ-B06-3P-F1-E1-10
	КСП3-L+N+PE		3			150	UKZ-B06-3P-F0-E0-10
	КСПз3-L+N+PE		3		•	150	UKZ-B06-3P-F0-E1-10

	Наименование	Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Наличие монтажной ножки	Наличие винтового контакта заземления	Кол-во в упак.	Артикул
	КСПн4-2L+N+PE		4	•		120	UKZ-B06-4P-F1-E0-10
	КСПнз4-2L+N+PE		4	•	•	120	UKZ-B06-4P-F1-E1-10
	КСП4-2L+N+PE		4			120	UKZ-B06-4P-F0-E0-10
	КСПз4-2L+N+PE		4		•	120	UKZ-B06-4P-F0-E1-10
	КСПн5-3L+N+PE		5	•		100	UKZ-B06-5P-F1-E0-10
	КСПнз5-3L+N+PE		5	•	•	100	UKZ-B06-5P-F1-E1-10
	КСП5-3L+N+PE		5				UKZ-B06-5P-F0-E0-10
	КСПз5-3L+N+PE		5		•	100	UKZ-B06-5P-F0-E1-10

Габаритные размеры



* n – количество полюсов.

Наименование	Сечение проводников, подключаемых к зажиму, мм²					
	A	B	C	a	b	c
КСП2, КСПн2, КСП3, КСПн3, КСПнз3, КСПз3, КСП4, КСПн4, КСПнз4, КСПз4, КСП5, КСПн5, КСПнз5, КСПз5	0,5÷2,5	0,5÷1,5	0,5÷0,75	0,5÷2,5	0,5÷2,5	0,5÷0,75

Зажимы контактные винтовые

Зажимы винтовые изолированные ЗВИ

Применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.
Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты – латунь.








Наименование	Сечение подключаемых проводников, мм^2	Допустимый длительный ток, А	Максимальный крутящий м-т на винтовых зажимах, Н·м	Максимальное рабочее напряжение U_e, В	Напряжение по изоляции U_i, В	Артикул
ЗВИ 3 Полиэтилен белый	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV3-003-04
ЗВИ 3 Полиэтилен белый*						UZV3-003-04-2
ЗВИ 5 Полиэтилен белый	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV3-005-04
ЗВИ 5 Полиэтилен белый*						UZV3-005-04-2
ЗВИ 10 Полиэтилен белый	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV3-010-06
ЗВИ 10 Полиэтилен белый*						UZV3-010-06-2
ЗВИ 15 Полиэтилен белый	4–10	15	1,2	400	450	UZV1-015-06
ЗВИ 15 Полиэтилен белый*						UZV3-015-06-2
ЗВИ 20 Полиэтилен белый	4–10	20	1,2	400	450	UZV3-020-06
ЗВИ 20 Полиэтилен белый*						UZV3-020-06-2
ЗВИ 30 Полиэтилен белый	6–16	30	2,0	400	450	UZV1-030-10
ЗВИ 30 Полиэтилен белый*						UZV3-030-10-2
ЗВИ 60 Полиэтилен белый	6–16	60	2,0	400	450	UZV1-060-16
ЗВИ 80 Полиэтилен белый	10–25	80	2,5	400	450	UZV3-080-25
ЗВИ 100 Полиэтилен белый	10–25	100	2,5	400	450	UZV3-100-25
ЗВИ 150 Полиэтилен белый	16–35	150	3,5	400	450	UZV3-150-35
ЗВИ 3 Полистирол белый	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV4-003-04
ЗВИ 3 Полистирол белый*	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV4-003-04-2
ЗВИ 5 Полистирол белый	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV4-005-04
ЗВИ 5 Полистирол белый*	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV4-005-04-2
ЗВИ 10 Полистирол белый	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV4-010-06
ЗВИ 10 Полистирол белый*	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV4-010-06-2
ЗВИ 15 Полистирол белый	4–10	15	1,2	400	450	UZV2-015-06
ЗВИ 15 Полистирол белый*	4–10	15	1,2	400	450	UZV4-015-06-2
ЗВИ 20 Полистирол белый	4–10	20	1,2	400	450	UZV4-020-06
ЗВИ 20 Полистирол белый*	4–10	20	1,2	400	450	UZV4-020-06-2
ЗВИ 30 Полистирол белый	6–16	30	2,0	400	450	UZV2-030-10
ЗВИ 30 Полистирол белый*	6–16	30	2,0	400	450	UZV4-030-10-2
ЗВИ 60 Полистирол белый	6–16	60	2,0	400	450	UZV2-060-16
ЗВИ 80 Полистирол белый	10–25	80	2,5	400	450	UZV4-080-25
ЗВИ 100 Полистирол белый	10–25	100	2,5	400	450	UZV4-100-25
ЗВИ 150 Полистирол белый	16–35	150	3,5	400	450	UZV4-150-35
ЗВИ 3 Полистирол желтый	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV7-003-04
ЗВИ 3 Полистирол желтый*	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV7-003-04-2
ЗВИ 5 Полистирол желтый	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV7-005-04
ЗВИ 5 Полистирол желтый*	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV7-005-04-2
ЗВИ 10 Полистирол желтый	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV7-010-06
ЗВИ 10 Полистирол желтый*	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV7-010-06-2
ЗВИ 15 Полистирол желтый	4–10	15	1,2	400	450	UZV7-015-06
ЗВИ 15 Полистирол желтый*	4–10	15	1,2	400	450	UZV7-015-06-2
ЗВИ 20 Полистирол желтый	4–10	20	1,2	400	450	UZV7-020-06
ЗВИ 20 Полистирол желтый*	4–10	20	1,2	400	450	UZV7-020-06-2
ЗВИ 30 Полистирол желтый	6–16	30	2,0	400	450	UZV7-030-10
ЗВИ 30 Полистирол желтый*	6–16	30	2,0	400	450	UZV7-030-10-2
ЗВИ 60 Полистирол желтый	6–16	60	2,0	400	450	UZV7-060-16
ЗВИ 80 Полистирол желтый	10–25	80	2,5	400	450	UZV7-080-25
ЗВИ 100 Полистирол желтый	10–25	100	2,5	400	450	UZV7-100-25
ЗВИ 150 Полистирол желтый	16–35	150	3,5	400	450	UZV7-150-35

* Поставляются в блистерной упаковке по 2 штуки.



Наименование	Сечение подключаемых проводников, мм^2	Допустимый длительный ток, А	Максимальный крутящий м-т на винтовых зажимах, Н·м	Максимальное рабочее напряжение U_e, В	Напряжение по изоляции U_i, В	Артикул
ЗВИ 3 Полистирол синий	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV6-003-04
ЗВИ 3 Полистирол синий*	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV5-003-04-2
ЗВИ 5 Полистирол синий	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV6-005-04
ЗВИ 5 Полистирол синий*	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV5-005-04-2
ЗВИ 10 Полистирол синий	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV6-010-06
ЗВИ 10 Полистирол синий*	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV5-010-06-2
ЗВИ 15 Полистирол синий	4–10	15	1,2	400	450	UZV6-015-06
ЗВИ 15 Полистирол синий*	4–10	15	1,2	400	450	UZV5-015-06-2
ЗВИ 20 Полистирол синий	4–10	20	1,2	400	450	UZV6-020-06
ЗВИ 20 Полистирол синий*	4–10	20	1,2	400	450	UZV5-020-06-2
ЗВИ 30 Полистирол синий	6–16	30	2,0	400	450	UZV6-030-10
ЗВИ 30 Полистирол синий*	6–16	30	2,0	400	450	UZV5-030-10-2
ЗВИ 60 Полистирол синий	6–16	60	2,0	400	450	UZV6-060-16
ЗВИ 80 Полистирол синий	10–25	80	2,5	400	450	UZV6-080-25
ЗВИ 100 Полистирол синий	10–25	100	2,5	400	450	UZV6-100-25
ЗВИ 150 Полистирол синий	16–35	150	3,5	400	450	UZV6-150-35
ЗВИ 3 Полистирол черный	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV5-003-04
ЗВИ 3 Полистирол черный*	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV6-003-04-2
ЗВИ 5 Полистирол черный	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV5-005-04
ЗВИ 5 Полистирол черный*	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV6-005-04-2
ЗВИ 10 Полистирол черный	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV5-010-06
ЗВИ 10 Полистирол черный*	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV6-010-06-2
ЗВИ 15 Полистирол черный	4–10	15	1,2	400	450	UZV5-015-06
ЗВИ 15 Полистирол черный*	4–10	15	1,2	400	450	UZV6-015-06-2
ЗВИ 20 Полистирол черный	4–10	20	1,2	400	450	UZV5-020-06
ЗВИ 20 Полистирол черный*	4–10	20	1,2	400	450	UZV6-020-06-2
ЗВИ 30 Полистирол черный	6–16	30	2,0	400	450	UZV5-030-10
ЗВИ 30 Полистирол черный*	6–16	30	2,0	400	450	UZV6-030-10-2
ЗВИ 60 Полистирол черный	6–16	60	2,0	400	450	UZV5-060-16
ЗВИ 80 Полистирол черный	10–25	80	2,5	400	450	UZV5-080-25
ЗВИ 100 Полистирол черный	10–25	100	2,5	400	450	UZV5-100-25
ЗВИ 150 Полистирол черный	16–35	150	3,5	400	450	UZV5-150-35

Габаритные размеры



Тип	Габаритные размеры, мм					
	∅	L	W	H	A	B
ЗВИ 3	3,0	92	16	11	6	8
ЗВИ 5	3,2	113	16	13	7	10
ЗВИ 10	4,2	128	21	16	8	11
ЗВИ 15	4,6	138	23	17	8	12
ЗВИ 20	4,6	138	23	17	11	12
ЗВИ 30	5,7	165	26	19	10	14
ЗВИ 60	6,6	185	29	24	13	16
ЗВИ 80	7,0	204	33	27	14	18
ЗВИ 100	7,9	218	36	28	14	20
ЗВИ 150	8,8	252	46	31	22	21


* Поставляются в блистерной упаковке по 2 штуки.

Концевые зажимы винтовые изолированные КЗВИ

НОВИНКА

Предназначены для электрического и механического соединения медных или алюминиевых проводников со специальной или без специальной подготовки сечением от 1,5 до 25 мм^2 в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В. Применяются для разводки силовых цепей в распределительных коробках и кабельных каналах. (аналогично зажимам СИЗ и заглушкам КИЗ, см. стр. 682-683). Материал контактов: латунь; изолятора: поликарбонат; винтов: оцинкованная сталь. Максимальная рабочая температура – 85 °С. Термостойкость – 130 °С.






Наименование	Сечение подключаемых проводников, мм^2		Размер, мм							Артикул
	Min	Max	L	W	H	h	E	⌀D	M	
КЗВИ 2,5 мм^2 (5×1)	2×1,5	2×2,5	48	17,4	16,4	10	9,8	4,2	3,5	UZVK-025-5
КЗВИ 2,5 мм^2 (10×1)	2×1,5	2×2,5	98,4	17,4	16,4	10	9,8	4,2	3,5	UZVK-025-10
КЗВИ 4 мм^2 (5×1)	2×1,5	2×4,0	58	20	18,5	10,3	11,7	4,4	3,5	UZVK-04-5
КЗВИ 4 мм^2 (10×1)	2×1,5	2×4,0	115,2	20	18,5	10,3	11,7	4,4	3,5	UZVK-04-10
КЗВИ 6 мм^2 (5×1)	2×2,5	2×6,0	67,5	22,8	22,5	12,7	14	6,4	5	UZVK-06-5
КЗВИ 6 мм^2 (10×1)	2×2,5	2×6,0	138	22,8	22,5	12,7	14	6,4	5	UZVK-06-10
КЗВИ 10 мм^2 (5×1)	2×4,0	2×10	82,5	27	27	15,5	17	7,7	6	UZVK-10-5
КЗВИ 10 мм^2 (10×1)	2×4,0	2×10	164	27	27	15,5	17	7,7	6	UZVK-10-10
КЗВИ 16 мм^2 (5×1)	2×6,0	2×16	110	31	32,7	18	22,5	10	8	UZVK-16-5
КЗВИ 16 мм^2 (10×1)	2×6,0	2×16	222	31	32,7	18	22,5	10	8	UZVK-16-10
КЗВИ 25 мм^2 (5×1)	2×10	2×25	121	38,3	40,7	21,6	24,5	11,8	10	UZVK-25-5
КЗВИ 25 мм^2 (10×1)	2×10	2×25	242	38,3	40,7	21,6	24,5	11,8	10	UZVK-25-10

Скобы пластиковые

Предназначены для быстрого и надежного крепления круглых и плоских кабелей. Возможно крепление к дереву, прессованному картону и швам кирпичной кладки, к штукатурке, бетону, кирпичу. Изготовлены из гибкого негорючего ударопрочного полипропилена, гвоздь – закаленная оцинкованная сталь.




Габаритные размеры



Наименование	B	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
Скоба 4 мм круглая	4	белый	100	USK11-04-100
Скоба 4 мм круглая *	4	белый	100	USK11-04-020
Скоба 5 мм круглая	5	белый	100	USK11-05-100
Скоба 5 мм круглая *	5	белый	100	USK11-05-020
Скоба 6 мм круглая	6	белый	100	USK11-06-100
Скоба 6 мм круглая *	6	белый	100	USK11-06-020
Скоба 7 мм круглая	7	белый	100	USK11-07-100
Скоба 7 мм круглая *	7	белый	100	USK11-07-020
Скоба 8 мм круглая	8	белый	100	USK11-08-100
Скоба 8 мм круглая *	8	белый	100	USK11-08-020
Скоба 9 мм круглая	9	белый	100	USK11-09-100
Скоба 9 мм круглая *	9	белый	100	USK11-09-020
Скоба 10 мм круглая	10	белый	100	USK11-10-100
Скоба 10 мм круглая*	10	белый	100	USK11-10-020
Скоба 12 мм круглая	12	белый	100	USK11-12-100
Скоба 12 мм круглая*	12	белый	100	USK11-12-020
Скоба 14 мм круглая	14	белый	100	USK11-14-100
Скоба 14 мм круглая*	14	белый	100	USK11-14-020
Скоба 16 мм круглая	16	белый	100	USK11-16-100
Скоба 18 мм круглая	18	белый	100	USK11-18-100
Скоба 20 мм круглая	20	белый	100	USK11-20-100
Скоба 22 мм круглая	22	белый	100	USK11-22-100
Скоба 25 мм круглая	25	белый	100	USK11-25-100
Скоба 30 мм круглая	30	белый	100	USK11-30-100
Скоба 35 мм круглая	35	белый	100	USK11-35-100

* Поставляются в блистерной упаковке по 20 штук.



Габаритные размеры	Наименование	B	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
	Скоба 4 мм плоская	4	белый	100	USK21-04-100
	Скоба 4 мм плоская*	4	белый	100	USK21-04-020
	Скоба 5 мм плоская	5	белый	100	USK21-05-100
	Скоба 5 мм плоская*	5	белый	100	USK21-05-020
	Скоба 6 мм плоская	6	белый	100	USK21-06-100
	Скоба 6 мм плоская*	6	белый	100	USK21-06-020
	Скоба 7 мм плоская	7	белый	100	USK21-07-100
	Скоба 7 мм плоская*	7	белый	100	USK21-07-020
	Скоба 8 мм плоская	8	белый	100	USK21-08-100
	Скоба 8 мм плоская*	8	белый	100	USK21-08-020
	Скоба 9 мм плоская	9	белый	100	USK21-09-100
	Скоба 9 мм плоская*	9	белый	100	USK21-09-020
	Скоба 10 мм плоская	10	белый	100	USK21-10-100
	Скоба 10 мм плоская*	10	белый	100	USK21-10-020
	Скоба 12 мм плоская	12	белый	100	USK21-12-100
	Скоба 12 мм плоская*	12	белый	100	USK21-12-020
	Скоба 14 мм плоская	14	белый	100	USK21-14-100
	Скоба 14 мм плоская*	14	белый	100	USK21-14-020


Хомуты

Хомуты кабельные нейлоновые

Предназначены для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников.
Хомуты кабельные – один из наиболее удобных, быстрых и экономически выгодных способов крепления и бандажирования кабелей при проведении электромонтажных работ.

В ассортименте представлены хомуты улучшенного качества из нейлона. Этот материал сохраняет высокую прочность и пластичность при достаточной жесткости в широком диапазоне температур (от –25 до + 75 °С), обладает высокой устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам и щелочам, имеет высокие электроизоляционные свойства и не поддерживает горение.

Ассортимент





Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Материал	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Хомуты нейлон (50 шт.)						
Хомут 2,5×100 мм	2,5	100	белый	нейлон	50	UHH20-D025-100-050
Хомут 2,5×120 мм	2,5	120	белый	нейлон	50	UHH20-D025-120-050
Хомут 2,5×150 мм	2,5	150	белый	нейлон	50	UHH20-D025-150-050
Хомут 2,5×200 мм	2,5	200	белый	нейлон	50	UHH20-D025-200-050
Хомут 3,6×150 мм	3,6	150	белый	нейлон	50	UHH20-D036-150-050
Хомут 3,6×180 мм	3,6	180	белый	нейлон	50	UHH20-D036-180-050
Хомут 3,6×200 мм	3,6	200	белый	нейлон	50	UHH20-D036-200-050
Хомут 3,6×250 мм	3,6	250	белый	нейлон	50	UHH20-D036-250-050
Хомут 3,6×300 мм	3,6	300	белый	нейлон	50	UHH20-D036-300-050
Хомуты нейлон (100 шт.)						
Хомут 2,5×100 мм	2,5	100	белый	нейлон	100	UHH31-D025-100-100
Хомут 2,5×120 мм	2,5	120	белый	нейлон	100	UHH31-D025-120-100
Хомут 2,5×150 мм	2,5	150	белый	нейлон	100	UHH31-D025-150-100
Хомут 2,5×180 мм	2,5	180	белый	нейлон	100	UHH31-D025-180-100
Хомут 2,5×200 мм	2,5	200	белый	нейлон	100	UHH31-D025-200-100
Хомут 2,5×250 мм	2,5	250	белый	нейлон	100	UHH31-D025-250-100
Хомут 2,5×60 мм	2,5	60	белый	нейлон	100	UHH31-D025-060-100



Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Хомуты нейлон (100 шт.)					
Хомут 2,5×80 мм	2,5	80	белый	100	UHH31-D025-080-100
Хомут 3,6×100 мм	3,6	100	белый	100	UHH31-D036-100-100
Хомут 3,6×120 мм	3,6	120	белый	100	UHH31-D036-120-100
Хомут 3,6×150 мм	3,6	150	белый	100	UHH31-D036-150-100
Хомут 3,6×180 мм	3,6	180	белый	100	UHH31-D036-180-100
Хомут 3,6×200 мм	3,6	200	белый	100	UHH31-D036-200-100
Хомут 3,6×250 мм	3,6	250	белый	100	UHH31-D036-250-100
Хомут 3,6×300 мм	3,6	300	белый	100	UHH31-D036-300-100
Хомут 3,6×350 мм	3,6	350	белый	100	UHH31-D036-350-100
Хомут 4,8×120 мм	4,8	120	белый	100	UHH31-D048-120-100
Хомут 4,8×160 мм	4,8	160	белый	100	UHH31-D048-160-100
Хомут 4,8×180 мм	4,8	180	белый	100	UHH31-D048-180-100
Хомут 4,8×200 мм	4,8	200	белый	100	UHH31-D048-200-100
Хомут 4,8×250 мм	4,8	250	белый	100	UHH31-D048-250-100
Хомут 4,8×300 мм	4,8	300	белый	100	UHH31-D048-300-100
Хомут 4,8×350 мм	4,8	350	белый	100	UHH31-D048-350-100
Хомут 4,8×400 мм	4,8	400	белый	100	UHH31-D048-400-100
Хомут 4,8×450 мм	4,8	450	белый	100	UHH31-D048-450-100
Хомут 4,8×500 мм	4,8	500	белый	100	UHH31-D048-500-100
Хомут 7,6×300 мм	7,6	300	белый	100	UHH31-D076-300-100
Хомут 7,6×350 мм	7,6	350	белый	100	UHH31-D076-350-100
Хомут 7,6×400 мм	7,6	400	белый	100	UHH31-D076-400-100
Хомут 7,6×450 мм	7,6	450	белый	100	UHH31-D076-450-100
Хомут 7,6×500 мм	7,6	500	белый	100	UHH31-D076-500-100
Хомут 8,8×1000 мм	8,8	1000	белый	100	UHH31-D088-1000-100
Хомут 8,8×400 мм	8,8	400	белый	100	UHH31-D088-400-100
Хомут 8,8×450 мм	8,8	450	белый	100	UHH31-D088-450-100
Хомут 8,8×500 мм	8,8	500	белый	100	UHH31-D088-500-100
Хомут 8,8×650 мм	8,8	650	белый	100	UHH31-D088-650-100
Хомут 8,8×750 мм	8,8	750	белый	100	UHH31-D088-750-100
Хомут 8,8×800 мм	8,8	800	белый	100	UHH31-D088-800-100
Хомуты нейлон (500 шт.)					
Хомут 2,5×100 мм	2,5	100	белый	500	UHH31-D025-100-500
Хомут 2,5×120 мм	2,5	120	белый	500	UHH31-D025-120-500
Хомут 2,5×150 мм	2,5	150	белый	500	UHH31-D025-150-500
Хомут 2,5×200 мм	2,5	200	белый	500	UHH31-D025-200-500
Хомут 3,6×150 мм	3,6	150	белый	500	UHH31-D036-150-500
Хомут 3,6×180 мм	3,6	180	белый	500	UHH31-D036-180-500
Хомут 3,6×200 мм	3,6	200	белый	500	UHH31-D036-200-500
Хомут 3,6×250 мм	3,6	250	белый	500	UHH31-D036-250-500
Хомут 3,6×300 мм	3,6	300	белый	500	UHH31-D036-300-500
Хомуты нейлон черные (100 шт.)					
Хомут 3,6×180 мм	3,6	180	черный	100	UHH32-D036-180-100
Хомут 2,5×100 мм	2,5	100	черный	100	UHH32-D025-100-100
Хомут 2,5×120 мм	2,5	120	черный	100	UHH32-D025-120-100
Хомут 2,5×150 мм	2,5	150	черный	100	UHH32-D025-150-100
Хомут 2,5×180 мм	2,5	180	черный	100	UHH32-D025-180-100
Хомут 2,5×200 мм	2,5	200	черный	100	UHH32-D025-200-100
Хомут 2,5×250 мм	2,5	250	черный	100	UHH32-D025-250-100
Хомут 2,5×60 мм	2,5	60	черный	100	UHH32-D025-060-100
Хомут 2,5×80 мм	2,5	80	черный	100	UHH32-D025-080-100
Хомут 3,6×100 мм	3,6	100	черный	100	UHH32-D036-100-100






Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Хомуты нейлон черные (100 шт.)					
Хомут 3,6×120 мм	3,6	120	черный	100	UHH32-D036-120-100
Хомут 3,6×150 мм	3,6	150	черный	100	UHH32-D036-150-100
Хомут 3,6×200 мм	3,6	200	черный	100	UHH32-D036-200-100
Хомут 3,6×250 мм	3,6	250	черный	100	UHH32-D036-250-100
Хомут 3,6×300 мм	3,6	300	черный	100	UHH32-D036-300-100
Хомут 3,6×350 мм	3,6	350	черный	100	UHH32-D036-350-100
Хомут 4,8×120 мм	4,8	120	черный	100	UHH32-D048-120-100
Хомут 4,8×160 мм	4,8	160	черный	100	UHH32-D048-160-100
Хомут 4,8×180 мм	4,8	180	черный	100	UHH32-D048-180-100
Хомут 4,8×200 мм	4,8	200	черный	100	UHH32-D048-200-100
Хомут 4,8×250 мм	4,8	250	черный	100	UHH32-D048-250-100
Хомут 4,8×300 мм	4,8	300	черный	100	UHH32-D048-300-100
Хомут 4,8×350 мм	4,8	350	черный	100	UHH32-D048-350-100
Хомут 4,8×400 мм	4,8	400	черный	100	UHH32-D048-400-100
Хомут 4,8×450 мм	4,8	450	черный	100	UHH32-D048-450-100
Хомут 4,8×500 мм	4,8	500	черный	100	UHH32-D048-500-100
Хомут 7,6×300 мм	7,6	300	черный	100	UHH32-D076-300-100
Хомут 7,6×350 мм	7,6	350	черный	100	UHH32-D076-350-100
Хомут 7,6×400 мм	7,6	400	черный	100	UHH32-D076-400-100
Хомут 7,6×450 мм	7,6	450	черный	100	UHH32-D076-450-100
Хомут 7,6×500 мм	7,6	500	черный	100	UHH32-D076-500-100
Хомут 8,8×1000 мм	8,8	1000	черный	100	UHH32-D088-1000-100
Хомут 8,8×400 мм	8,8	400	черный	100	UHH32-D088-400-100
Хомут 8,8×450 мм	8,8	450	черный	100	UHH32-D088-450-100
Хомут 8,8×500 мм	8,8	500	черный	100	UHH32-D088-500-100
Хомут 8,8×650 мм	8,8	650	черный	100	UHH32-D088-650-100
Хомут 8,8×750 мм	8,8	750	черный	100	UHH32-D088-750-100
Хомут 8,8×800 мм	8,8	800	черный	100	UHH32-D088-800-100

Хомуты морозостойкие Хкм

Хомут кабельный морозостойкий Хкм с самоблокирующимся замком товарного знака IEK предназначен для бандажирования в пучок крепления проводов или кабелей при проведении электромонтажных и строительных работ.

Хомут морозостойкий изготавливается из высокопрочного полиамида (нейлона) 6.6 специального состава, который гарантирует долговечность и устойчивость характеристик на открытом воздухе. Пригоден для использования в условиях низких температур (монтаж до −40 °С).

Ассортимент





Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Хомут морозостойкий Хкм 2,5x100	2,5	100	черный	100	UHH33-D025-100-100-K02
Хомут морозостойкий Хкм 3,6x150	3,6	150	черный	100	UHH33-D036-150-100-K02
Хомут морозостойкий Хкм 3,6x200	3,6	200	черный	100	UHH33-D036-200-100-K02
Хомут морозостойкий Хкм 4,8x200	4,8	200	черный	100	UHH33-D048-200-100-K02
Хомут морозостойкий Хкм 4,8x300	4,8	300	черный	100	UHH33-D048-300-100-K02
Хомут морозостойкий Хкм 4,8x380	4,8	380	черный	100	UHH33-D048-380-100-K02
Хомут морозостойкий Хкм 7,6x380	7,6	380	черный	100	UHH33-D076-380-100-K02




Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Хомут морозостойкий Хкм 2,5х100	2,5	100	белый	100	UHH33-D025-100-100-K01
Хомут морозостойкий Хкм 3,6х150	3,6	150	белый	100	UHH33-D036-150-100-K01
Хомут морозостойкий Хкм 3,6х200	3,6	200	белый	100	UHH33-D036-200-100-K01
Хомут морозостойкий Хкм 4,8х200	4,8	200	белый	100	UHH33-D048-200-100-K01
Хомут морозостойкий Хкм 4,8х300	4,8	300	белый	100	UHH33-D048-300-100-K01
Хомут морозостойкий Хкм 4,8х380	4,8	380	белый	100	UHH33-D048-380-100-K01
Хомут морозостойкий Хкм 7,6х380	7,6	380	белый	100	UHH33-D076-380-100-K01

Хомуты усиленные со стальным замком Хку

Модернизированный хомут-стяжка с усиленной замковой частью предназначен для бандажирования в пучок крепления проводов или кабелей при проведении электромонтажных и строительных работ.

Хомут со стальным замком изготавливается из высокопрочного полиамида (нейлона) 6.6, устойчивого к значительным перепадам температуры. Наличие металлической вставки из нержавеющей стали обеспечивает прочную фиксацию, надежность и долговечность крепежа.

Ассортимент






Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Хомут со стальным замком Хку 2,5х100	2,5	100	черный	100	UHH34-D025-100-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 2,5х160	2,5	160	черный	100	UHH34-D025-160-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 2,5х200	2,5	200	черный	100	UHH34-D025-200-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 3,6х140	3,6	140	черный	100	UHH34-D036-140-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 3,6х200	3,6	200	черный	100	UHH34-D036-200-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 3,6х300	3,6	300	черный	100	UHH34-D036-300-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 3,6х370	3,6	370	черный	100	UHH34-D036-370-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 4,8х200	4,8	200	черный	100	UHH34-D048-200-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 4,8х250	4,8	250	черный	100	UHH34-D048-250-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 4,8х300	4,8	300	черный	100	UHH34-D048-300-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 4,8х370	4,8	370	черный	100	UHH34-D048-370-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 7,6х220	7,6	220	черный	100	UHH34-D076-220-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 7,6х300	7,6	300	черный	100	UHH34-D076-300-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 7,6х370	7,6	370	черный	100	UHH34-D076-370-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 7,6х460	7,6	460	черный	100	UHH34-D076-460-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 7,6х620	7,6	620	черный	100	UHH34-D076-620-100-K02
Хомут со стальным замком Хку 7,6х760	7,6	760	черный	100	UHH34-D076-760-100-K02



Наименование	W, мм	L, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Хомут со стальным замком Хку 2,5х100	2,5	100	белый	100	UHH34-D025-100-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 2,5х160	2,5	160	белый	100	UHH34-D025-160-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 2,5х200	2,5	200	белый	100	UHH34-D025-200-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 3,6х140	3,6	140	белый	100	UHH34-D036-140-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 3,6х200	3,6	200	белый	100	UHH34-D036-200-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 3,6х300	3,6	300	белый	100	UHH34-D036-300-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 3,6х370	3,6	370	белый	100	UHH34-D036-370-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 4,8х200	4,8	200	белый	100	UHH34-D048-200-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 4,8х250	4,8	250	белый	100	UHH34-D048-250-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 4,8х300	4,8	300	белый	100	UHH34-D048-300-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 4,8х370	4,8	370	белый	100	UHH34-D048-370-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 7,6х220	7,6	220	белый	100	UHH34-D076-220-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 7,6х300	7,6	300	белый	100	UHH34-D076-320-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 7,6х370	7,6	370	белый	100	UHH34-D076-370-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 7,6х460	7,6	460	белый	100	UHH34-D076-460-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 7,6х620	7,6	620	белый	100	UHH34-D076-620-100-K01
Хомут со стальным замком Хку 7,6х760	7,6	760	белый	100	UHH34-D076-760-100-K01

Хомуты с отверстием для крепления ХОК

Позволяют обеспечить простоту и удобство крепления и маркировку кабелей, металлорукава, гофрорукава и т.д.
Изготовлены из нейлона, обладающего устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам.






Наименование	Ширина, мм	Длина L, мм	Диаметр отверстия ∅, мм	Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Хомут с отверстием для крепления ХОК 3,5×100	3,5	100	4,2	5÷20	150	белый	100	UHH40-4-100-100
Хомут с отверстием для крепления ХОК 3,5×150	3,5	150	3,8	5÷35	150	белый	100	UHH40-4-150-100
Хомут с отверстием для крепления ХОК 3,5×200	3,5	200	3,8	5÷50	150	белый	100	UHH40-5-200-100


Хомуты с площадкой ХП

Предназначены для быстрой и простой маркировки кабелей, металлорукава, гофрорукава и т.д.
Изготовлены из нейлона, обладающего устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам.

ХП1




ХП2



	Наименование	Ширина W, мм	Длина L, мм	Размеры площадки, мм l	h	Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Хомут с площадкой ХП1 2,5×110	2,5	110	13	20	4÷25	80	белый	100	UHH61-3-110-100
	Хомут с площадкой ХП1 3,0×150	3,0	150	15	25	5÷35	100	белый	100	UHH61-3-150-100
	Хомут с площадкой ХП1 3,0×200	3,0	200	15	25	5÷50	100	белый	100	UHH61-3-200-100
	Хомут с площадкой ХП2 2,5×100	2,5	100	10	24	4÷20	80	белый	100	UHH62-3-100-100

Хомуты анкерные ХА


Хомуты анкерные ХА предназначены для быстрой и удобной прокладки проводки внутри распределительных шкафов. Обеспечивают надежную фиксацию проводов вдоль стен.



	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр отверстия ∅, мм	Максимальная толщина монтажной панели, мм	Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Хомут анкерный ХА 2,5×100	2,5	100	4,5–5	2	5÷20	80	белый	100	UHH17-36-100-100

Хомуты многоразовые ХМ


Позволяют быстро и удобно осуществлять демонтаж кабеля, проводов, гофротрубы и т.д.
Возможно повторное использование изделий.



	Наименование	Ширина W, мм	Длина L, мм	Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	Хомут многоразовый ХМ 7,0×150	7	150	6÷35	220	белый	100	UHH50-7-150-100
	Хомут многоразовый ХМ 7,0×200	7	200	6÷50	220	белый	100	UHH50-7-200-100
	Хомут многоразовый ХМ 7,5×250	7,5	250	6÷65	220	белый	100	UHH50-7-250-100
	Хомут многоразовый ХМ 7,5×300	7,5	300	6÷80	220	белый	100	UHH50-7-300-100

Хомуты дюбельные ХД

Предназначены для быстрой и удобной прокладки проводки вдоль стен. Изделие обеспечивает легкость и быстроту монтажа, позволяя избавиться в процессе прокладки кабеля от классических дюбелей и шурупов. Изделия могут использоваться как внутри, так и вне помещений. Многоразовый замок хомутов позволят осуществлять повторную прокладку кабеля вдоль трассы, смонтированной с помощью хомутов ХД. Хомуты выдерживают нагрузку 8 кг, поэтому позволяют крепить вдоль стен не только проводку, но и гофрированную трубу ПНД, гофрированную трубу ПВХ и жесткую гладкую трубу.





Наименование	h, мм	Ширина W, мм	Длина L, мм	Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов, мм	Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
ХД 7×150	32	8	152	6–35	78	белый	50	UHH80-7-150-50-K01-F
						серый	50	UHH80-7-150-50-K41-F
						черный	50	UHH80-7-150-50-K02-F

Хомуты для СИП

Используются для крепления СИП.
Изготавливаются из полиамида черного цвета без содержания галогенов. Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, озона, кислот, щелочей, углеводородов и солевых туманов.






Наименование	C, мм	B, мм	Толщина, мм	Разрушающая нагрузка, кН	Цвет	Диаметр обхватываемого провода, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Хомут для СИП ХС-180	9	188	2	0,4	черный	10–45	100	UHH21-D6-180-100
Хомут для СИП ХС-260	9	260	2	0,6	черный	26–66	100	UHH21-D9-260-100
Хомут для СИП ХС-360	9	355	2	0,6	черный	55–95	100	UHH21-D9-360-100

Хомуты-липучки Хкл

НОВИНКА

Предназначены для крепления (монтажа) проводов, кабелей и шнуров, сетевых и оптоволоконных кабелей и др. Обеспечивают «мягкий» способ фиксации кабеля, позволяя осуществлять быстрый и удобный монтаж кабелей и патч-кордов. Идеально подходят для структурирования сетевых кабельных линий в местах, где предполагается возможность изменений либо требуется быстрый оперативный доступ к проводам.
Состав: 100% полиамидная контактная лента (тканое переплетение); соединительный элемент (крючки и петли) так же выполнены из прочных полиамидных нитей. Благодаря полиамидному составу не подвержены гниению, являются износостойкими, влагостойкими. Контактная лента рассчитана на множество циклов соединения-разъединения.
Температурный диапазон эксплуатации от –40 до +80 °С.






Наименование	Длина L, мм	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Хомут-липучка ХКл 14×135 мм белый	135	белый	100	UHL10-14-135-100-K01
Хомут-липучка ХКл 14×135 мм желтый		желтый		UHL10-14-135-100-K05
Хомут-липучка ХКл 14×135 мм зеленый		зеленый		UHL10-14-135-100-K06
Хомут-липучка ХКл 14×135 мм красный		красный		UHL10-14-135-100-K04
Хомут-липучка ХКл 14×135 мм синий		синий		UHL10-14-135-100-K07
Хомут-липучка ХКл 14×135 мм черный		черный		UHL10-14-135-100-K02



Наименование	Длина L, мм	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Хомут-липучка ХКл 14×210мм белый	210	белый	100	UHL10-14-210-100-K01
Хомут-липучка ХКл 14×210мм желтый		желтый		UHL10-14-210-100-K05
Хомут-липучка ХКл 14×210мм зеленый		зеленый		UHL10-14-210-100-K06
Хомут-липучка ХКл 14×210мм красный		красный		UHL10-14-210-100-K04
Хомут-липучка ХКл 14×210мм синий		синий		UHL10-14-210-100-K07
Хомут-липучка ХКл 14×210мм черный		черный		UHL10-14-210-100-K02
Хомут-липучка ХКл 14×310мм белый	310	белый	100	UHL10-14-310-100-K01
Хомут-липучка ХКл 14×310мм желтый		желтый		UHL10-14-310-100-K05
Хомут-липучка ХКл 14×310мм зеленый		зеленый		UHL10-14-310-100-K06
Хомут-липучка ХКл 14×310мм красный		красный		UHL10-14-310-100-K04
Хомут-липучка ХКл 14×310мм синий		синий		UHL10-14-310-100-K07
Хомут-липучка ХКл 14×310мм черный		черный		UHL10-14-310-100-K02






Наименование	Ширина B, мм	Длина L, м (ролл)	Цвет	Артикул
Хомут-липучка ХКл 16мм белый	116	5	белый	UHL11-16-5M-K01
Хомут-липучка ХКл 16мм желтый			желтый	UHL11-16-5M-K05
Хомут-липучка ХКл 16мм зеленый			зеленый	UHL11-16-5M-K06
Хомут-липучка ХКл 16мм красный			красный	UHL11-16-5M-K04
Хомут-липучка ХКл 16мм синий			синий	UHL11-16-5M-K07
Хомут-липучка ХКл 16мм черный			черный	UHL11-16-5M-K02
Хомут-липучка ХКл 20мм белый	20	5	белый	UHL11-20-5M-K01
Хомут-липучка ХКл 20мм желтый			желтый	UHL11-20-5M-K05
Хомут-липучка ХКл 20мм зеленый			зеленый	UHL11-20-5M-K06
Хомут-липучка ХКл 20мм красный			красный	UHL11-20-5M-K04
Хомут-липучка ХКл 20мм синий			синий	UHL11-20-5M-K07
Хомут-липучка ХКл 20мм черный			черный	UHL11-20-5M-K02

Дюбель-хомуты


Обеспечивают легкость и быстроту монтажа, надежность и прочность крепления. Предназначены для крепления кабелей, пучков кабелей, металлорукава и гофрорукава и т.д. Пригодны для использования как внутри, так и вне помещения. Позволяют исключить из процесса монтажных работ дюбели и шурупы.





Наименование	Диаметр, отверстия, мм	A, мм	B, мм	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Дюбель-хомут 5–10 мм	6	5–10	45	белый	100	UHH35-5-10-100
Дюбель-хомут 11–18 мм	6	11–18	54	белый	100	UHH35-11-18-100*
Дюбель-хомут 19–25 мм	6	19–25	62	белый	100	UHH35-19-25-100*
Дюбель-хомут 5–10 мм	6	5–10	45	черный	100	UHH36-5-10-100*
Дюбель-хомут 11–18 мм	6	11–18	54	черный	100	UHH36-11-18-100*
Дюбель-хомут 19–25 мм	6	19–25	62	черный	100	UHH36-19-25-100*





Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Дюбель хомут 5×8 мм	белый	100	UHH35-5-8-100
Дюбель хомут 5×8 мм	черный	100	UHH36-5-8-100

Самоклеящиеся площадки нейлоновые

Предназначены для крепления кабельных хомутов на гладких поверхностях. С самоклеящимся слоем.




Наименование	Размеры, мм W	L	H	T	Цвет	Материал	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Площадки самоклеящиеся белые (100 шт.)								
Площадка самоклеящаяся 20×20 белая	20	20	4,5	3,6	белый	нейлон	100	UHP30 20 100
Площадка самоклеящаяся 20×20 белая*	20	20	4,5	3,6	белый	нейлон	100	UHP30-20-020
Площадка самоклеящаяся 25×25 белая	25	25	6,5	7,6	белый	нейлон	100	UHP30 25 100
Площадка самоклеящаяся 25×25 белая*	25	25	6,5	7,6	белый	нейлон	100	UHP30-25-020
Площадка самоклеящаяся 30×30 белая	30	30	9	9	белый	нейлон	100	UHP30 30 100
Площадка самоклеящаяся 30×30 белая*	30	30	9	9	белый	нейлон	100	UHP30-30-020
Площадка самоклеящаяся 40×40 белая	40	40	7,5	11,5	белый	нейлон	100	UHP30 40 100
Площадка самоклеящаяся 40×40 белая*	40	40	7,5	11,5	белый	нейлон	100	UHP30-40-020
Площадки самоклеящиеся черные (100 шт.)								
Площадка самоклеящаяся 20×20 черная	20	20	4,5	3,6	черный	нейлон	100	UHP31 20 100
Площадка самоклеящаяся 20×20 черная	20	20	4,5	3,6	черный	нейлон	100	UHP31-20-020
Площадка самоклеящаяся 25×25 черная	25	25	6,5	7,6	черный	нейлон	100	UHP31 25 100
Площадка самоклеящаяся 25×25 черная*	25	25	6,5	7,6	черный	нейлон	100	UHP31-25-020
Площадка самоклеящаяся 30×30 черная	30	30	9	9	черный	нейлон	100	UHP31 30 100
Площадка самоклеящаяся 30×30 черная*	30	30	9	9	черный	нейлон	100	UHP31-30-020
Площадка самоклеящаяся 40×40 черная	40	40	7,5	11,5	черный	нейлон	100	UHP31 40 100
Площадка самоклеящаяся 40×40 черная*	40	40	7,5	11,5	черный	нейлон	100	UHP31-40-020

* Поставляются в блистерной упаковке по 20 штук.

Площадки монтажные под винт ПМ

НОВИНКА

Аналогичны по своему назначению самоклеящимся площадкам для крепления кабельных стяжек. Отличие состоит в том, что они фиксируются к поверхности при помощи винта или самореза, а также позволяют крепить стяжки более широких размеров и, соответственно, формировать большие по размерам пучки кабелей. Данные изделия можно также применять в тех случаях, когда неровная поверхность или несоответствующее покрытие (побелка, бетон и т.д.) не позволяют использовать самоклеящиеся площадки. Материал: полиамид (нейлон 6.6) безгалогенный. Температурный диапазон: от −40 до +65 °С. В основании площадки предусмотрено конструктивное углубление под шляпку винта.




Наименование	d, мм	D, мм	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Площадка ПМ 22×16×4мм под винт белая	4,4	8,3	белый	100	UHP33-22-16-4-100-K01
Площадка ПМ 22×16×4мм под винт черная	4,4	8,3	черный	100	UHP33-22-16-4-100-K02
Площадка ПМ 22×16×5мм под винт белая	5,1	10,6	белый	100	UHP33-22-16-5-100-K01
Площадка ПМ 22×16×5мм под винт черная	5,1	10,6	черный	100	UHP33-22-16-5-100-K02
Площадка ПМ 22×16×6мм под винт белая	6,2	10,6	белый	100	UHP33-22-16-6-100-K01
Площадка ПМ 22×16×6мм под винт черная	6,2	10,6	черный	100	UHP33-22-16-6-100-K02

Базы дюбельные БД

НОВИНКА

Применяются при монтаже кабельных стяжек к основанию из дерева, кирпича и бетона. В основании для монтажа просверливается отверстие необходимого размера, затем оно тщательно очищается. После того как отверстие будет готово, в него вставляют базу дюбельного типа под стяжки. В её головке имеется специальное отверстие, куда продевается нейлоновая стяжка. Рабочая часть дюбеля выполнена в виде пластин, которые при забивании сминаются определённым образом и препятствуют вытаскиванию дюбеля. Материал: полиамид (нейлон 6.6).








Наименование	B, мм	B1, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
База дюбельная БД 35×10 мм под хомут черная	15,0	10,0	9,4	40	34		UHP32-30-10-100-K02
База дюбельная БД 35×10 мм под хомут белая	15,0	10,0	9,4	40	34		UHP32-30-10-100-K01
База дюбельная БД 30×10 мм под хомут черная	12,7	9,5	8,0	36	30		UHP32-35-10-100-K01
База дюбельная БД 30×10 мм под хомут белая	12,7	9,5	8,0	36	30		UHP32-35-10-100-K02

Самоклеящиеся клипсы КС


НОВИНКА

Предназначены для организации кабелей и проводов и крепления к поверхностям при проведении электромонтажных работ. Крепление площадки происходит благодаря слою нетвердеющего клеевого состава (адгезива). После снятия с клеевого слоя защитной пленки площадку плотно прижимают к поверхности. Затем кабель или провод фиксируется клипсой.
Температура эксплуатации: от –10 до +65 °С.

		Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Клипса самоклеящаяся КС-1	черный	24	UHP41-1-K02
		Клипса самоклеящаяся КС-3	черный	12	UHP41-3-K02
		Клипса самоклеящаяся КС-5	черный	24	UHP41-5-K02
		Клипса самоклеящаяся КС-10	черный	24	UHP40-D10-K02
		Клипса самоклеящаяся КС-15	черный	24	UHP40-D15-K02

Спираль монтажная СМ

Предназначена для объединения электрических кабелей в трассы, вязки в жгуты, разводки проводов, а также защиты кабелей от трения и механических повреждений. Спираль позволяет аккуратно и надежно скреплять проводку внутри кабельных каналов, металлических лотков и распределительных шкафов. Спираль монтажная типа СМ производится из полиэтилена высокого давления с добавлением компонентов, препятствующих горению.



Наименование	D, мм	d , мм	P, мм	Диаметр обвязываемого жгута, мм	Кол-во в упак., м	Артикул
Спираль монтажная СМ-06-04	6	4	7,0	4–50	10	USWB-D06-10
Спираль монтажная СМ-08-06	8	6	10,8	6–60	10	USWB-D08-10
Спираль монтажная СМ-10-7,5	10	7,5	11,4	7,5–60	10	USWB-D10-10
Спираль монтажная СМ-12-09	12	9	13,9	9–65	10	USWB-D12-10
Спираль монтажная СМ-15-12	15	12	15,0	12–75	10	USWB-D15-10
Спираль монтажная СМ-19-15	19	15	18,2	15–100	10	USWB-D19-10
Спираль монтажная СМ-24-20	24	20	19,6	20–130	10	USWB-D24-10

Бандаж кабельный с ключом БК

НОВИНКА

Аналогично спирали монтажной (оплетки) предназначен для быстрой организации (бандажирования) и защиты от трения и механических повреждений пучков кабелей и проводов в соединительных коммуникациях всех типов. Ключ в комплекте используется для быстрого монтажа бандажа одним движением. Кабельный бандаж позволяет аккуратно и надежно скреплять проводку внутри кабельных каналов, металлических лотков и распределительных шкафов. Материал: полиэтилен, температура эксплуатации: от –35 до +75 °С, температура монтажа: от 0 до +60 °С.



Наименование	Диаметр охвата, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Бандаж кабельный БК 15мм с ключом	13-20	2	USWBK-D15-20
Бандаж кабельный БК 20мм с ключом	18-25	2	USWBK-D20-20
Бандаж кабельный БК 25мм с ключом	23-30	2	USWBK-D25-20
Бандаж кабельный БК 30мм с ключом	28-35	2	USWBK-D30-20

Термоусаживаемые материалы

Термоусадочные трубки ТТУ

Тонкие термоусадочные трубки из полиэтилена не содержат галогенов и обладают свойством подавления горения. Изделия обладают хорошими электрическими и механическими параметрами, применяются в качестве изолирующих и уплотняющих материалов. Надетые в растянутом состоянии на различные предметы, при подогреве они уменьшаются в размерах, обтягивая предметы, принимая их наружную форму.

Трубки термоусаживаемые ТТУ 2:1 (в рулонах)



Наименование	До усадки		После усадки		Длина в упак., м/рол.	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 6/3	6	0,35	3	0,55	100	белая	UDRS-D6-100-K01
						желтая	UDRS-D6-100-K05
						желто-зеленая	UDRS-D6-100-K52
						зеленая	UDRS-D6-100-K06
						красная	UDRS-D6-100-K04
						синяя	UDRS-D6-100-K07
						черная	UDRS-D6-100-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 8/4	8	0,35	4	0,55	100	белая	UDRS-D8-100-K01
						желтая	UDRS-D8-100-K05
						желто-зеленая	UDRS-D8-100-K52
						зеленая	UDRS-D8-100-K06
						красная	UDRS-D8-100-K04
						синяя	UDRS-D8-100-K07
						черная	UDRS-D8-100-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 10/5	10	0,35	5	0,6	100	белая	UDRS-D10-100-K01
						желтая	UDRS-D10-100-K05
						желто-зеленая	UDRS-D10-100-K52
						зеленая	UDRS-D10-100-K06
						красная	UDRS-D10-100-K04
						синяя	UDRS-D10-100-K07
						черная	UDRS-D10-100-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 12/6	12	0,35	6	0,7	100	белая	UDRS-D12-100-K01
						желтая	UDRS-D12-100-K05
						желто-зеленая	UDRS-D12-100-K52
						зеленая	UDRS-D12-100-K06
						красная	UDRS-D12-100-K04
						синяя	UDRS-D12-100-K07
						черная	UDRS-D12-100-K02

Технические характеристики

Минимальное уплотнение перед разрывом, %	200
Минимальная радиальная усадка, %	50
Диапазон рабочих температур, °С	–55÷105
Температура усадки, °С	+84÷+120
Минимальная электрическая прочность, кВ/мм	20
Минимальное удельное электрическое сопротивление, Ом/см	10^{14}
Диэлектрическая постоянная	< 2,5
Удельная плотность, г/см^3	0,95
Усадка продольная, %	≤10
Минимальная прочность на растяжение, МПа	10

Наименование	До усадки		После усадки		Длина в упак., м/рол.	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 14/7	14	0,35	7	0,7	100	белая	UDRS-D14-100-K01
						желтая	UDRS-D14-100-K05
						желто-зеленая	UDRS-D14-100-K52
						зеленая	UDRS-D14-100-K06
						красная	UDRS-D14-100-K04
						синяя	UDRS-D14-100-K07
						черная	UDRS-D14-100-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 16/8	16	0,35	8	0,7	100	белая	UDRS-D16-100-K01
						желтая	UDRS-D16-100-K05
						желто-зеленая	UDRS-D16-100-K52
						зеленая	UDRS-D16-100-K06
						красная	UDRS-D16-100-K04
						синяя	UDRS-D16-100-K07
						черная	UDRS-D16-100-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 18/9	18	0,4	9	0,8	100	белая	UDRS-D18-100-K01
						желтая	UDRS-D18-100-K05
						желто-зеленая	UDRS-D18-100-K52
						зеленая	UDRS-D18-100-K06
						красная	UDRS-D18-100-K04
						синяя	UDRS-D18-100-K07
						черная	UDRS-D18-100-K02

Наименование	До усадки		После усадки		Длина в упак., м/рол.	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 20/10	20	0,5	10	0,9	100	белая	UDRS-D20-100-K01
						желтая	UDRS-D20-100-K05
						желто-зеленая	UDRS-D20-100-K52
						зеленая	UDRS-D20-100-K06
						красная	UDRS-D20-100-K04
						синяя	UDRS-D20-100-K07
						черная	UDRS-D20-100-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 22/11	22	0,5	11	0,9	100	белая	UDRS-D22-100-K01
						желтая	UDRS-D22-100-K05
						желто-зеленая	UDRS-D22-100-K52
						зеленая	UDRS-D22-100-K06
						красная	UDRS-D22-100-K04
						синяя	UDRS-D22-100-K07
						черная	UDRS-D22-100-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 25/12,5	25	0,5	12,5	0,9	50	белая	UDRS-D25-50-K01
						желтая	UDRS-D25-50-K05
						желто-зеленая	UDRS-D25-50-K52
						зеленая	UDRS-D25-50-K06
						красная	UDRS-D25-50-K04
						синяя	UDRS-D25-50-K07
						черная	UDRS-D25-50-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 28/14	28	0,5	14	0,9	50	белая	UDRS-D28-50-K01
						желтая	UDRS-D28-50-K05
						желто-зеленая	UDRS-D28-50-K52
						зеленая	UDRS-D28-50-K06
						красная	UDRS-D28-50-K04
						синяя	UDRS-D28-50-K07
						черная	UDRS-D28-50-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 30/15	30	0,5	15	1	50	белая	UDRS-D30-50-K01
						желтая	UDRS-D30-50-K05
						желто-зеленая	UDRS-D30-50-K52
						зеленая	UDRS-D30-50-K06
						красная	UDRS-D30-50-K04
						синяя	UDRS-D30-50-K07
						черная	UDRS-D30-50-K02

Наименование	До усадки		После усадки		Длина в упак., м/рол.	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 35/17,5	35	0,5	17,5	1	50	белая	UDRS-D35-50-K01
						желтая	UDRS-D35-50-K05
						желто-зеленая	UDRS-D35-50-K52
						зеленая	UDRS-D35-50-K06
						красная	UDRS-D35-50-K04
						синяя	UDRS-D35-50-K07
						черная	UDRS-D35-50-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 40/20	40	0,5	20	1	50	белая	UDRS-D40-50-K01
						желтая	UDRS-D40-50-K05
						желто-зеленая	UDRS-D40-50-K52
						зеленая	UDRS-D40-50-K06
						красная	UDRS-D40-50-K04
						синяя	UDRS-D40-50-K07
						черная	UDRS-D40-50-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 45/22,5	45	0,5	22,5	1	25	белая	UDRS-D45-25-K01
						желтая	UDRS-D45-25-K05
						желто-зеленая	UDRS-D45-25-K52
						зеленая	UDRS-D45-25-K06
						красная	UDRS-D45-25-K04
						синяя	UDRS-D45-25-K07
						черная	UDRS-D45-25-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 50/25	50	0,5	25	1	25	белая	UDRS-D50-25-K01
						желтая	UDRS-D50-25-K05
						желто-зеленая	UDRS-D50-25-K52
						зеленая	UDRS-D50-25-K06
						красная	UDRS-D50-25-K04
						синяя	UDRS-D50-25-K07
						черная	UDRS-D50-25-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 60/30	60	0,5	30	1	25	белая	UDRS-D60-25-K01
						желтая	UDRS-D60-25-K05
						желто-зеленая	UDRS-D60-25-K52
						зеленая	UDRS-D60-25-K06
						красная	UDRS-D60-25-K04
						синяя	UDRS-D60-25-K07
						черная	UDRS-D60-25-K02

Трубки термоусаживаемые ТТУ 2:1 (в отрезках по 1 метру)



Наименование	До усадки		После усадки		Кол-во в упак., м	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 1,5/0,75	1,5	0,2	0,75	0,4	200	белая	UDRS-D15-1-K01
						желтая	UDRS-D15-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D15-1-K52
						зеленая	UDRS-D15-1-K06
						красная	UDRS-D15-1-K04
						синяя	UDRS-D15-1-K07
						черная	UDRS-D15-1-K02

Наименование	До усадки		После усадки		Кол-во в упак., м	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 1/0,5	1	0,2	0,5	0,4	200	белая	UDRS-D1-1-K01
						желтая	UDRS-D1-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D1-1-K52
						зеленая	UDRS-D1-1-K06
						красная	UDRS-D1-1-K04
						синяя	UDRS-D1-1-K07
						черная	UDRS-D1-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 10/5	10	0,35	5	0,6	50	белая	UDRS-D10-1-K01
						желтая	UDRS-D10-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D10-1-K52
						зеленая	UDRS-D10-1-K06
						красная	UDRS-D10-1-K04
						синяя	UDRS-D10-1-K07
						черная	UDRS-D10-1-K02

Наименование	До усадки		После усадки		Кол-во в упак., м	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 12/6	12	0,35	6	0,7	50	белая	UDRS-D12-1-K01
						желтая	UDRS-D12-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D12-1-K52
						зеленая	UDRS-D12-1-K06
						красная	UDRS-D12-1-K04
						синяя	UDRS-D12-1-K07
						черная	UDRS-D12-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 14/7	14	0,35	7	0,7	50	белая	UDRS-D14-1-K01
						желтая	UDRS-D14-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D14-1-K52
						зеленая	UDRS-D14-1-K06
						красная	UDRS-D14-1-K04
						синяя	UDRS-D14-1-K07
						черная	UDRS-D14-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 16/8	16	0,35	8	0,7	50	белая	UDRS-D16-1-K01
						желтая	UDRS-D16-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D16-1-K52
						зеленая	UDRS-D16-1-K06
						красная	UDRS-D16-1-K04
						синяя	UDRS-D16-1-K07
						черная	UDRS-D16-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 18/9	18	0,4	9	0,8	50	белая	UDRS-D18-1-K01
						желтая	UDRS-D18-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D18-1-K52
						зеленая	UDRS-D18-1-K06
						красная	UDRS-D18-1-K04
						синяя	UDRS-D18-1-K07
						черная	UDRS-D18-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 2/1	2	0,25	1	0,45	200	белая	UDRS-D2-1-K01
						желтая	UDRS-D2-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D2-1-K52
						зеленая	UDRS-D2-1-K06
						красная	UDRS-D2-1-K04
						синяя	UDRS-D2-1-K07
						черная	UDRS-D2-1-K02
Термо-	20	0,5	10	0,9	50	белая	UDRS-D20-1-K01
						желтая	UDRS-D20-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D20-1-K52
						зеленая	UDRS-D20-1-K06
						красная	UDRS-D20-1-K04
						синяя	UDRS-D20-1-K07
						черная	UDRS-D20-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 22/11	22	0,5	11	0,9	50	белая	UDRS-D22-1-K01
						желтая	UDRS-D22-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D22-1-K52
						зеленая	UDRS-D22-1-K06
						красная	UDRS-D22-1-K04
						синяя	UDRS-D22-1-K07
						черная	UDRS-D22-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 25/12,5	25	0,5	12,5	0,9	50	белая	UDRS-D25-1-K01
						желтая	UDRS-D25-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D25-1-K52
						зеленая	UDRS-D25-1-K06
						красная	UDRS-D25-1-K04
						синяя	UDRS-D25-1-K07
						черная	UDRS-D25-1-K02

Наименование	До усадки		После усадки		Кол-во в упак., м	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 28/14	28	0,5	14	0,9	25	белая	UDRS-D28-1-K01
						желтая	UDRS-D28-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D28-1-K52
						зеленая	UDRS-D28-1-K06
						красная	UDRS-D28-1-K04
						синяя	UDRS-D28-1-K07
						черная	UDRS-D28-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 3/1,5	3	0,25	1,5	0,45	200	белая	UDRS-D3-1-K01
						желтая	UDRS-D3-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D3-1-K52
						зеленая	UDRS-D3-1-K06
						красная	UDRS-D3-1-K04
						синяя	UDRS-D3-1-K07
						черная	UDRS-D3-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 30/15	30	0,5	15	1,0	25	белая	UDRS-D30-1-K01
						желтая	UDRS-D30-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D30-1-K52
						зеленая	UDRS-D30-1-K06
						красная	UDRS-D30-1-K04
						синяя	UDRS-D30-1-K07
						черная	UDRS-D30-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 35/17,5	35	0,5	17,5	1,0	25	белая	UDRS-D35-1-K01
						желтая	UDRS-D35-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D35-1-K52
						зеленая	UDRS-D35-1-K06
						красная	UDRS-D35-1-K04
						синяя	UDRS-D35-1-K07
						черная	UDRS-D35-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 4/2	4	0,25	2	0,45	100	белая	UDRS-D4-1-K01
						желтая	UDRS-D4-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D4-1-K52
						зеленая	UDRS-D4-1-K06
						красная	UDRS-D4-1-K04
						синяя	UDRS-D4-1-K07
						черная	UDRS-D4-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 40/20	40	0,5	20	1,0	25	белая	UDRS-D40-1-K01
						желтая	UDRS-D40-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D40-1-K52
						зеленая	UDRS-D40-1-K06
						красная	UDRS-D40-1-K04
						синяя	UDRS-D40-1-K07
						черная	UDRS-D40-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 45/22,5	45	0,5	22,5	1,0	20	белая	UDRS-D45-1-K01
						желтая	UDRS-D45-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D45-1-K52
						зеленая	UDRS-D45-1-K06
						красная	UDRS-D45-1-K04
						синяя	UDRS-D45-1-K07
						черная	UDRS-D45-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 5/2,5	5	0,35	2,5	0,55	50	белая	UDRS-D5-1-K01
						желтая	UDRS-D5-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D5-1-K52
						зеленая	UDRS-D5-1-K06
						красная	UDRS-D5-1-K04
						синяя	UDRS-D5-1-K07
						черная	UDRS-D5-1-K02

Наименование	До усадки		После усадки		Кол-во в упак., м	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 50/25	50	0,5	25	1,0	20	белая	UDRS-D50-1-K01
						желтая	UDRS-D50-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D50-1-K52
						зеленая	UDRS-D50-1-K06
						красная	UDRS-D50-1-K04
						синяя	UDRS-D50-1-K07
						черная	UDRS-D50-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 6/3	6	0,35	3	0,55	50	белая	UDRS-D6-1-K01
						желтая	UDRS-D6-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D6-1-K52
						зеленая	UDRS-D6-1-K06
						красная	UDRS-D6-1-K04
						синяя	UDRS-D6-1-K07
						черная	UDRS-D6-1-K02

Наименование	До усадки	После усадки		Кол-во в упак., м	Цвет	Артикул
	D, мм	D1, мм	S1, мм			
Термоусадочная трубка ТТУ 60/30	60	30	1,2	10	белая	UDRS-D60-1-K01
					желтая	UDRS-D60-1-K05
					желто-зеленая	UDRS-D60-1-K52
					зеленая	UDRS-D60-1-K06
					красная	UDRS-D60-1-K04
					синяя	UDRS-D60-1-K07
					черная	UDRS-D60-1-K02
Термоусадочная трубка ТТУ 8/4	8	0,35	4	0,55	50	белая	UDRS-D8-1-K01
						желтая	UDRS-D8-1-K05
						желто-зеленая	UDRS-D8-1-K52
						зеленая	UDRS-D8-1-K06
						красная	UDRS-D8-1-K04
						синяя	UDRS-D8-1-K07
						черная	UDRS-D8-1-K02

Трубки термоусаживаемые ТТУ 2:1 прозрачные (в отрезках по 1 метру)



Наименование	До усадки	После усадки		Кол-во в упак., м	Артикул
	D, мм	D1, мм	S1, мм		
ТТУ 1/0,5 прозрачная	1	0,5	0,32	200	UDRS-D1-1-K00
ТТУ 1,5/0,75 прозрачная	1,5	0,75	0,35	200	UDRS-D15-1-K00
ТТУ 2/1 прозрачная	2	1	0,38	200	UDRS-D2-1-K00
ТТУ 3/1,5 прозрачная	3	1,5	0,42	100	UDRS-D3-1-K00
ТТУ 4/2 прозрачная	4	2	0,55	100	UDRS-D4-1-K00
ТТУ 5/2,5 прозрачная	5	2,5	0,55	50	UDRS-D5-1-K00
ТТУ 6/3 прозрачная	6	3	0,6	50	UDRS-D6-1-K00

Наименование	До усадки	После усадки		Кол-во в упак., м	Артикул
	D, мм	D1, мм	S1, мм		
ТТУ 8/4 прозрачная	8	4	0,6	50	UDRS-D8-1-K00
ТТУ 10/5 прозрачная	10	5	0,6	50	UDRS-D10-1-K00
ТТУ 12/6 прозрачная	12	6	0,65	50	UDRS-D12-1-K00
ТТУ 14/7 прозрачная	14	7	0,7	50	UDRS-D14-1-K00
ТТУ 16/8 прозрачная	16	8	0,8	50	UDRS-D16-1-K00
ТТУ 18/9 прозрачная	18	9	0,8	50	UDRS-D18-1-K00
ТТУ 20/10 прозрачная	20	10	0,9	25	UDRS-D20-1-K00
ТТУ 22/11 прозрачная	22	11	0,9	25	UDRS-D22-1-K00
ТТУ 25/12,5 прозрачная	25	12,5	0,95	25	UDRS-D25-1-K00
ТТУ 28/14 прозрачная	28	14	1	25	UDRS-D28-1-K00

Трубки термоусаживаемые ТТУ 2:1 (в наборах)




Наименование	До усадки		После усадки		Длина, см	Кол-во в упак., шт.	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм				
Набор ТТУ 2/1, 4/2, 6/3, 8/4 (Ж, С, К, Ч, Б)	2	0,25	1	0,45	8	20	желтая (4 шт.) синяя (4 шт.) красная (4 шт.) черная (4 шт.) белая (4 шт.)	UDRS-D2-D8-10-2
	4	0,25	2	0,45				
	6	0,35	3	0,55				
	8	0,35	4	0,55				
Набор ТТУ 2/1, 4/2, 6/3, 8/4 (ЖЗ, С, К, Ч, К, Б)	2	0,25	1	0,45	8	20	желто-зеленая (4 шт.) синяя (4 шт.) красная (4 шт.) черная (4 шт.) белая (4 шт.)	UDRS-D2-D8-10-1
	4	0,25	2	0,45				
	6	0,35	3	0,55				
	8	0,35	4	0,55				
Набор ТТУ 2/1, 4/2, 6/3, 8/4 (З, С, К, Ч, Б)	2	0,25	1	0,45	8	20	зеленая (4 шт.) синяя (4 шт.) красная (4 шт.) черная (4 шт.) белая (4 шт.)	UDRS-D2-D8-10-3
	4	0,25	2	0,45				
	6	0,35	3	0,55				
	8	0,35	4	0,55				
Набор ТТУ 8/4, 10/5, 12/6, 14/7 (Ж, С, К, Ч, Б)	8	0,35	4	0,55	8	20	желтая (4 шт.) синяя (4 шт.) красная (4 шт.) черная (4 шт.) белая (4 шт.)	UDRS-D8-D14-10-2
	10	0,35	5	0,6				
	12	0,35	6	0,7				
	14	0,35	7	0,7				
Набор ТТУ 8/4, 10/5, 12/6, 14/7 (ЖЗ, С, К, Ч, Б)	8	0,35	4	0,55	8	20	желто-зеленая (4 шт.) синяя (4 шт.) красная (4 шт.) черная (4 шт.) белая (4 шт.)	UDRS-D8-D14-10-1
	10	0,35	5	0,6				
	12	0,35	6	0,7				
	14	0,35	7	0,7				



Наименование	До усадки		После усадки		Длина, см	Кол-во в упак., шт.	Цвет	Артикул
	D, мм	S, мм	D1, мм	S1, мм				
Набор ТПУ 8/4, 10/5, 12/6, 14/7 (З, С, К, Ч, Б)	8	0,35	4	0,55	8	20	желтая (4 шт.) синяя (4 шт.) красная (4 шт.) черная (4 шт.) белая (4 шт.)	UDRS-D2-D8-10-3
	10	0,35	5	0,6				
	12	0,35	6	0,7				
	14	0,35	7	0,7				
Набор ТПУ 4/2 (4хЧ, 2хБ, К, С, Ж, З)	4	0,25	2	0,45	10	10	черная (4 шт.) белая (2 шт.) красная (1 шт.) синяя (1 шт.) желтая (1шт.) зеленая (1 шт.)	UDRS-D2-D4-10-10
Набор ТПУ 6/3 (4хЧ, 2хБ, К, С, Ж, З)	6	0,35	3	0,55	10	10	черная (4 шт.) белая (2 шт.) красная (1 шт.) синяя (1 шт.) желтая (1шт.) зеленая (1 шт.)	UDRS-D3-D6-10-10
Набор ТПУ 8/4 (4хЧ, 2хБ, К, С, Ж, З)	8	0,35	4	0,55	10	10	черная (4 шт.) белая (2 шт.) красная (1 шт.) синяя (1 шт.) желтая (1шт.) зеленая (1 шт.)	UDRS-D4-D8-10-10

Перчатки термоусаживаемые с клеевым слоем ПТк

Предназначены для герметизации корней разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена. На внутреннюю поверхность основания и пальцев перчатки нанесен клеевой термоплавкий слой, обеспечивающий абсолютную герметизацию после усадки.
В зависимости от количества жил кабеля, перчатки могут быть 2-, 3-, 4- и 5-пальцевые.




Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	–45 ÷ +110
Диапазон усадки	3:1
Цвет	черный

	Наименование	Кол-во пальцев, шт.	D1 до/после усадки, мм	D2, до/после усадки, мм	W, мм	L1, мм	L2, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	ПТк 2х16-50	2	34/12	14/4	2,4	65	20	10	UMS-CB2-3412-1404-1KV
	ПТк 2х25-120	2	45/15	18/6	2,4	80	30	1	UMS-CB2-4515-1806-1KV
	ПТк 2х70-240	2	60/23	25/8	2,5	80	38	1	UMS-CB2-6023-2508-1KV
	ПТк 3х16-25	3	38/15	14/4	2,7	68	22	1	UMS-CB3-3815-1404-1KV
	ПТк 3х35-120	3	60/20	25/8	3	105	45	1	UMS-CB3-6020-2508-1KV
	ПТк 3х150-240	3	80/38	35/12	3,5	125	45	1	UMS-CB3-8038-3512-1KV
	ПТк 4х16-50	4	40/15	14/4	2	75	20	1	UMS-CB4-4015-1404-1KV
	ПТк 4х35-50	4	55/21	20/6	3,1	100	35	1	UMS-CB4-5521-2006-1KV
	ПТк 4х70-120	4	75/26	28/9	3,3	120	40	1	UMS-CB4-7526-2809-1KV
	ПТк 4х150-240	4	90/35	32/11	4	120	50	1	UMS-CB3-9035-3211-1KV
	ПТк 5х16-35	5	40/19	13/4	2	70	20	1	UMS-CB5-4019-1304-1KV
	ПТк 5х35-50	5	55/24	18/5	3	90	30	1	UMS-CB5-5524-1805-1KV
	ПТк 5х70-120	5	80/33	26/9	3	120	40	1	UMS-CB5-8033-2609-1KV
	ПТк 5х150-240	5	100/42	34/11	3	125	50	1	UMS-CB5-10042-3411-1KV

Трубки термоусаживаемые с клеевым слоем

Трубки СТТК и ТТК предназначены для герметизации и изоляции соединений всех типов силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена.
На внутреннюю поверхность трубки нанесен клеевой термоплавкий слой, обеспечивающий абсолютную герметизацию после усадки.
Прозрачные трубки ТТУк применяются для механической защиты и электрической изоляции (до 1000 В) чувствительных электронных компонентов, контактов, деталей оборудования, датчиков и т.д. Прозрачная стенка трубок позволяет визуально контролировать состояние защищаемых объектов, мест сварки/спайки проводников, соединение узлов и т.д. Удобны для целей маркировки.



Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	–45 ÷ +110
Диапазон усадки	2:1, 3:1, 4:1
Цвет	черный, прозрачный

Толстостенные термоусаживаемые трубки типа ТТК



Наименование	Длина, м	D, мм	d, мм	W, мм	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
ТТК 12/3	1	12	3	1,8	25	UMR-A3-12-3-41-K02
ТТК 13/4	1	13	4	2,4	50	UMR-A3-13-4-41-K02
ТТК 20/6	1	20	6	2,5	10	UMR-A3-20-6-41-K02
ТТК 33/8	1	33	8	3,2	10	UMR-A3-33-8-41-K02
ТТК 43/12	1	43	12	4,3	10	UMR-A3-43-12-41-K02
ТТК 51/16	1	51	16	4,35	5	UMR-A3-51-16-41-K02
ТТК 65/19	1	65	19	4,3	5	UMR-A3-65-19-41-K02

Среднестенные термоусаживаемые трубки типа СТТК



Наименование	Длина, м	D, мм	d, мм	W, мм	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
СТТК 75/22	1	75	22	3,0	4	UMR-A2-75-22-31-K02
СТТК 115/35	1	115	35	3,1	4	UMR-A2-115-35-31-K02
СТТК 95/29	1	95	29	3,1	3	UMR-A2-95-29-31-K02
СТТК 140/42	1	140	42	3,1	2	UMR-A2-140-42-31-K02

Прозрачные термоусаживаемые трубки типа ТТУк



Наименование	Длина, м	D, мм	d, мм	W, мм	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
ТТУк 1,6/0,8	1	1,6	0,8	0,60	200	UDW-16-08-21-K00
ТТУк 2,4/1,2	1	2,4	1,2	0,70	200	UDW-24-12-21-K00
ТТУк 3,2/1,6	1	3,2	1,6	0,70	100	UDW-32-16-21-K00
ТТУк 4,8/2,4	1	4,8	2,4	0,80	150	UDW-48-24-21-K00
ТТУк 6,4/3,2	1	6,4	3,2	0,80	100	UDW-64-32-21-K00
ТТУк 7,9/3,9	1	7,9	3,9	0,90	50	UDW-79-39-21-K00
ТТУк 9,5/4,8	1	9,5	4,8	0,90	50	UDW-95-48-21-K00
ТТУк 12,7/6,4	1	12,7	6,4	0,95	30	UDW-127-64-21-K00
ТТУк 15,9/7,9	1	15,9	7,9	0,95	30	UDW-159-79-21-K00
ТТУк 19,1/9,5	1	19,1	9,5	1,0	25	UDW-191-95-21-K00
ТТУк 25,4/12,7	1	25,4	12,7	1,1	25	UDW-254-127-21-K00

Трубки термоусаживаемые для шин ТТШ

Предназначены для изоляции медных и алюминиевых шин на электрических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Позволяют сократить расстояние между фазными шинами и значительно уменьшить габариты проектного устройства. Защищают электротехнические шины от химической коррозии. Обладают повышенной эластичностью и гибкостью.



Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	трекингостойкий, безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	110
Диапазон рабочих температур, °С	–45 ÷ +100
Диапазон усадки	2,5:1
Цвет	красный

Среднестенные трубки на напряжение до 10 кВ



Наименование	Длина, м	D, мм	d, мм	W, мм	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
ТТШс 19/6 10 кВ	1	19	6	2,6	15	UMB-T10-19-6-25-1-K04
ТТШс 25/10 10 кВ	1	25	10	3,0	15	UMB-T10-25-10-25-1-K04
ТТШс 30/12 10 кВ	1	30	12	3,0	15	UMB-T10-30-12-25-1-K04
ТТШс 40/16 10 кВ	1	40	16	3,0	15	UMB-T10-40-16-25-1-K04
ТТШс 50/20 10 кВ	1	50	20	3,0	15	UMB-T10-50-20-25-1-K04
ТТШс 65/25 10 кВ	1	65	25	3,0	15	UMB-T10-65-25-25-1-K04
ТТШс 75/30 10 кВ	1	75	30	3,0	15	UMB-T10-75-30-25-1-K04
ТТШс 85/35 10 кВ	1	85	35	3,0	15	UMB-T10-85-35-25-1-K04
ТТШс 100/40 10 кВ	1	100	40	3,0	3	UMB-T10-100-40-25-1-K04
ТТШс 120/50 10 кВ	1	120	50	3,0	3	UMB-T10-120-50-25-1-K04


Толстостенные трубки на напряжение до 35 кВ



Наименование	Длина, м	D, мм	d, мм	W, мм	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
ТТШт 25/10 35 кВ	1	25	10	4,0	15	UMB-TH35-25-10-25-1-K04
ТТШт 40/16 35 кВ	1	40	16	4,0	15	UMB-TH35-40-16-25-1-K04
ТТШт 55/16 35 кВ	1	55	16	4,0	15	UMB-TH35-55-16-25-1-K04
ТТШт 65/25 35 кВ	1	65	25	4,0	10	UMB-TH35-65-25-25-1-K04
ТТШт 75/25 35 кВ	1	75	25	4,0	8	UMB-TH35-75-25-25-1-K04
ТТШт 95/30 35 кВ	1	95	30	4,0	6	UMB-TH35-95-30-25-1-K04
ТТШт 120/40 35 кВ	1	120	40	4,0	4	UMB-TH35-120-40-25-1-K04
ТТШт 180/58 35 кВ	1	180	58	4,0	2	UMB-TH35-180-58-25-1-K04

Капы термоусаживаемые с клеевым слоем КТк

Используются для герметизации концов силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена, стальных и полиэтиленовых труб.
На внутреннюю поверхность капы нанесен клеевой термоплавкий слой, обеспечивающий абсолютную герметизацию после усадки.



Материал	термоусаживаемый полимер
Свойства материала	безгалогенный, химически- и UV-стойкий
Температура термоусадки, °С	120
Диапазон рабочих температур, °С	–45 ÷ +110
Диапазон усадки	3:1
Цвет	черный



Наименование	Диаметр до/после усадки D/d, мм	L1/L2, мм	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
КТк 15/5 35кВ	15/5	45/40	50	UMR-SM-1505-35KV
КТк 22/8 35кВ	22/8	22/8	20	UMR-SM-2208-35KV
КТк 35/15 35кВ	35/15	92/85	5	UMR-SM-3515-35KV
КТк 55/25 35кВ	55/25	120/105	1	UMR-SM-5525-35KV
КТк 75/35 35кВ	75/35	135/120	1	UMR-SM-7535-35KV
КТк 100/45 35кВ	100/45	170/160	1	UMR-SM-10045-35KV
КТк 130/60 35кВ	130/60	180/160	1	UMR-SM-13060-35KV

Маркеры кабельные

Маркеры кабельные МК

Маркеры серии МК выполнены из эластичного негорючего поливинилхлорида с отверстием для проводника.
Маркеры серии МК необходимо заранее надеть на проводник, перед тем как его оконцевать или осуществить соединение.



Рабочая температура, °С	–40÷+85
Цвет	желтый, черный
Форма сечения	круг
Сечение, мм^2	1,5; 2,5; 4; 6; 10
Маркировка цифры	от 0 до 9, N, A, B, C

Наименование	Сечение проводника, мм^2	Кол-во в упак., шт.	Артикул
МК0 - 1,5мм символ "0"	до 1,5	1000	UMK00-0
МК0 - 1,5мм символ "1"	до 1,5	1000	UMK00-1
МК0 - 1,5мм символ "2"	до 1,5	1000	UMK00-2
МК0 - 1,5мм символ "3"	до 1,5	1000	UMK00-3
МК0 - 1,5мм символ "4"	до 1,5	1000	UMK00-4
МК0 - 1,5мм символ "5"	до 1,5	1000	UMK00-5
МК0 - 1,5мм символ "6"	до 1,5	1000	UMK00-6
МК0 - 1,5мм символ "7"	до 1,5	1000	UMK00-7
МК0 - 1,5мм символ "8"	до 1,5	1000	UMK00-8
МК0 - 1,5мм символ "9"	до 1,5	1000	UMK00-9
МК0 - 1,5мм символ "N"	до 1,5	1000	UMK00-N
МК0 - 1,5мм символ "A"	до 1,5	1000	UMK00-A
МК0 - 1,5мм символ "B"	до 1,5	1000	UMK00-B
МК0 - 1,5мм символ "C"	до 1,5	1000	UMK00-C
МК1 - 2,5мм символ "0"	1,0-2,5	1000	UMK10-0
МК1 - 2,5мм символ "1"	1,0-2,5	1000	UMK10-1
МК1 - 2,5мм символ "2"	1,0-2,5	1000	UMK10-2
МК1 - 2,5мм символ "3"	1,0-2,5	1000	UMK10-3
МК1 - 2,5мм символ "4"	1,0-2,5	1000	UMK10-4
МК1 - 2,5мм символ "5"	1,0-2,5	1000	UMK10-5
МК1 - 2,5мм символ "6"	1,0-2,5	1000	UMK10-6
МК1 - 2,5мм символ "7"	1,0-2,5	1000	UMK10-7
МК1 - 2,5мм символ "8"	1,0-2,5	1000	UMK10-8
МК1 - 2,5мм символ "9"	1,0-2,5	1000	UMK10-9
МК1 - 2,5мм символ "N"	1,0-2,5	1000	UMK10-N
МК1 - 2,5мм символ "A"	1,0-2,5	1000	UMK10-A
МК1 - 2,5мм символ "B"	1,0-2,5	1000	UMK10-B
МК1 - 2,5мм символ "C"	1,0-2,5	1000	UMK10-C
МК2 - 4мм символ "0"	2,0-4,0	500	UMK20-0
МК2 - 4мм символ "1"	2,0-4,0	500	UMK20-1
МК2 - 4мм символ "2"	2,0-4,0	500	UMK20-2
МК2 - 4мм символ "3"	2,0-4,0	500	UMK20-3
МК2 - 4мм символ "4"	2,0-4,0	500	UMK20-4
МК2 - 4мм символ "5"	2,0-4,0	500	UMK20-5
МК2 - 4мм символ "6"	2,0-4,0	500	UMK20-6

Наименование	Сечение проводника, мм^2	Кол-во в упак., шт.	Артикул
МК2 - 4мм символ "7"	2,0-4,0	500	UMK20-7
МК2 - 4мм символ "8"	2,0-4,0	500	UMK20-8
МК2 - 4мм символ "9"	2,0-4,0	500	UMK20-9
МК2 - 4мм символ "N"	2,0-4,0	500	UMK20-N
МК2 - 4мм символ "A"	2,0-4,0	500	UMK20-A
МК2 - 4мм символ "B"	2,0-4,0	500	UMK20-B
МК2 - 4мм символ "C"	2,0-4,0	500	UMK20-C
МК3 - 6мм символ "0"	3,0-6,0	350	UMK30-0
МК3 - 6мм символ "1"	3,0-6,0	350	UMK30-1
МК3 - 6мм символ "2"	3,0-6,0	350	UMK30-2
МК3 - 6мм символ "3"	3,0-6,0	350	UMK30-3
МК3 - 6мм символ "4"	3,0-6,0	350	UMK30-4
МК3 - 6мм символ "5"	3,0-6,0	350	UMK30-5
МК3 - 6мм символ "6"	3,0-6,0	350	UMK30-6
МК3 - 6мм символ "7"	3,0-6,0	350	UMK30-7
МК3 - 6мм символ "8"	3,0-6,0	350	UMK30-8
МК3 - 6мм символ "9"	3,0-6,0	350	UMK30-9
МК3 - 6мм символ "N"	3,0-6,0	350	UMK30-N
МК3 - 6мм символ "A"	3,0-6,0	350	UMK30-A
МК3 - 6мм символ "B"	3,0-6,0	350	UMK30-B
МК3 - 6мм символ "C"	3,0-6,0	350	UMK30-C
МК3 - 10мм символ "0"	3,0-10,0	180	UMK40-0
МК3 - 10мм символ "1"	3,0-10,0	180	UMK40-1
МК3 - 10мм символ "2"	3,0-10,0	180	UMK40-2
МК3 - 10мм символ "3"	3,0-10,0	180	UMK40-3
МК3 - 10мм символ "4"	3,0-10,0	180	UMK40-4
МК3 - 10мм символ "5"	3,0-10,0	180	UMK40-5
МК3 - 10мм символ "6"	3,0-10,0	180	UMK40-6
МК3 - 10мм символ "7"	3,0-10,0	180	UMK40-7
МК3 - 10мм символ "8"	3,0-10,0	180	UMK40-8
МК3 - 10мм символ "9"	3,0-10,0	180	UMK40-9
МК3 - 10мм символ "N"	3,0-10,0	180	UMK40-N
МК3 - 10мм символ "A"	3,0-10,0	180	UMK40-A
МК3 - 10мм символ "B"	3,0-10,0	180	UMK40-B
МК3 - 10мм символ "C"	3,0-10,0	180	UMK40-C

Маркеры кабельные МКН



Маркеры серии МКН могут быть установлены во время монтажа проводки, в том числе после оконцевания и соединения проводника. Имеющиеся пазы позволяют маркировать проводку длинными надписями. Маркеры МКН в процессе эксплуатации устойчивы к воздействию температуры в диапазоне от минус 30 до плюс 70 °С. Монтаж маркеров МКН должен осуществляться в диапазоне рабочих температур от минус 10±2 °С до плюс 50±2 °С.




Наименование	Сечение проводника, мм^2	Диаметр проводника, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
МКН комплект цифр "0-9"	1,5	3-3,7	10x15	UMK01-02-09
МКН комплект цифр "0-9"	2,5	3,9-4,3	10x10	UMK02-02-09
МКН комплект цифр "0-9"	4	4,0-6,0	10x10	UMK04-02-09
МКН комплект цифр "0-9"	6	6,0-10,0	10x10	UMK06-02-09
МКН-"0" черный	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-0
МКН-"0" черный	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-0
МКН-"0" черный	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-0
МКН-"0" черный	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-0
МКН-"1" коричневый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-1
МКН-"1" коричневый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-1
МКН-"1" коричневый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-1
МКН-"1" коричневый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-1
МКН-"2" красный	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-2
МКН-"2" красный	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-2
МКН-"2" красный	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-2
МКН-"2" красный	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-2
МКН-"3" оранжевый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-3
МКН-"3" оранжевый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-3
МКН-"3" оранжевый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-3
МКН-"3" оранжевый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-3
МКН-"4" желтый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-4
МКН-"4" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-4
МКН-"4" желтый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-4
МКН-"4" желтый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-4
МКН-"5" зеленый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-5
МКН-"5" зеленый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-5
МКН-"5" зеленый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-5
МКН-"5" зеленый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-5
МКН-"6" голубой	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-6
МКН-"6" голубой	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-6
МКН-"6" голубой	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-6
МКН-"6" голубой	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-6

Наименование	Сечение проводника, мм^2	Диаметр проводника, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
МКН-"7" фиолетовый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-7
МКН-"7" фиолетовый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-7
МКН-"7" фиолетовый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-7
МКН-"7" фиолетовый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-7
МКН-"8" серый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-8
МКН-"8" серый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-8
МКН-"8" серый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-8
МКН-"8" серый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-8
МКН-"9" белый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-9
МКН-"9" белый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-9
МКН-"9" белый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-9
МКН-"9" белый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-9
МКН-"A" желтый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-A
МКН-"A" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-A
МКН-"A" желтый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-A
МКН-"A" желтый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-A
МКН-"B" желтый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-B
МКН-"B" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-B
МКН-"B" желтый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-B
МКН-"B" желтый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-B
МКН-"C" желтый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-C
МКН-"C" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-C
МКН-"C" желтый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-C
МКН-"C" желтый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-C
МКН-"L" желтый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-L
МКН-"L" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-L
МКН-"L" желтый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-L
МКН-"L" желтый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-L
МКН-"N" желтый	1,5	3-3,7	1500	UMK01-02-N
МКН-"N" желтый	2,5	3,9-4,3	1000	UMK02-02-N
МКН-"N" желтый	4	4,0-6,0	1000	UMK04-02-N
МКН-"N" желтый	6	6,0-10,0	1000	UMK06-02-N

Бирки кабельные

Произведено в России

Маркировочные бирки У-134 предназначены для маркировки и легкой идентификация силовых кабелей напряжением до 1 кВ. Бирка серии У-135 служит для маркировки силового кабеля напряжением свыше 1 кВ. Контрольный кабель маркируется биркой серии У-136. Информация на все бирки может быть нанесена и сохранена не только с помощью нестираемого маркера, но и обычной ручки или карандаша. При желании поверхность бирки может быть с легкостью очищена для последующего нанесения на нее наклеек. Новинки прекрасно зарекомендовали себя в ходе натурных испытаний на морозе.

	Габаритные размеры	Наименование	Форма	Размер, мм	Применение	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		У-134	квадрат	55×55	Силовой кабель до 1 кВ	100	UZMA-BIK-Y134-S
		У-135	круг	50	Силовой кабель свыше 1 кВ	100	UZMA-BIK-Y135-R
		У-136	треугольник	55×55×55	Контрольный кабель	100	UZMA-BIK-Y136-T

Изолента

Изоляционные ленты применяются при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции. Изолента торговой марки IEK® изготавливается на основе поливинилхлорида. Используется в качестве изоляционного материала, обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.
В ассортименте представлена изолента семи цветов: белая, красная, синяя, желтая, зеленая, черная и желто-зеленая.
Длина каждого ролла – 20 метров, ширина – 15 либо 19 мм, толщина – 0,15 либо 0,18 мм.



Наименование	Кол-во в групп. упак., шт.	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
Изолента высококачественная			
Изолента 0,18×19 мм белая 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-20-10-K01
Изолента 0,18×19 мм желтая 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-20-10-K05
Изолента 0,18×19 мм желто-зеленая 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-20-10-K52
Изолента 0,18×19 мм зеленая 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-20-10-K06
Изолента 0,18×19 мм красная 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-20-10-K04
Изолента 0,18×19 мм синяя 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-20-10-K07
Изолента 0,18×19 мм черная 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-20-10-K02
Изолента общего применения			
Изолента 0,13×15 мм белая 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-13-10-K01
Изолента 0,13×15 мм желтая 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-13-10-K05
Изолента 0,13×15 мм желто-зеленая 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-13-10-K52
Изолента 0,13×15 мм зеленая 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-13-10-K06
Изолента 0,13×15 мм красная 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-13-10-K04
Изолента 0,13×15 мм синяя 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-13-10-K07
Изолента 0,13×15 мм черная 20 метров ИЭК	10	200	UIZ-13-10-K02
Изолента 0,13x15 мм белая 10 метров ИЭК	10	500	UIZ-13-10-10M-K01
Изолента 0,13x15 мм желтая 10 метров ИЭК	10	500	UIZ-13-10-10M-K05
Изолента 0,13x15 мм желто-зеленая 10 метров ИЭК	10	500	UIZ-13-10-10M-K52
Изолента 0,13x15 мм зеленая 10 метров ИЭК	10	500	UIZ-13-10-10M-K06
Изолента 0,13x15 мм красная 10 метров ИЭК	10	500	UIZ-13-10-10M-K04
Изолента 0,13x15 мм синяя 10 метров ИЭК	10	500	UIZ-13-10-10M-K07
Изолента 0,13x15 мм черная 10 метров ИЭК	10	500	UIZ-13-10-10M-K02

Изолента ХБ

НОВИНКА

Лента хлопчатобумажная электроизоляционная с липким слоем предназначена для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при напряжении до 600 В. Согласно ГОСТ 2162 изолента ХБ относится к типу 1 ШОЛ (односторонняя обычной липкости для широкого применения). Применять данный вид изолент можно в пределах температуры от –30 до +30 °С. При этом перед эксплуатацией лента ХБ должна быть выдержана при температуре +23± 5 °С не менее 24 часов.



Наименование	Цвет	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
Изолента ХБ 19мм 7 метров	черный	10	UIZ-XB-19-7-K02
Изолента ХБ 19мм 21 метр	черный	10	UIZ-XB-19-21-K02

Пружины постоянного давления ППД

Пружины ППД предназначены для присоединения шины заземления к металлической оболочке и бронелентам кабеля.
Позволяют произвести быстрый и надежный монтаж провода заземления на свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля и предупреждают возможный риск повреждения изоляции под оболочкой при использовании тугоплавкого припоя «А».
Обеспечивают постоянное радиальное прижимное давление после монтажа.
Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 301 с высоким содержанием хрома и никеля.
Материал: нержавеющая сталь AISI 301 (15Х17Н7).
Свойства материала: высокая пластичность, коррозионная стойкость.
Количество витков: 7 шт.



Наименование	Макс. диаметр, мм	Мин. диаметр, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Масса, кг	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
ППД D13-22 0,18x15x7	13	22	0,18	15	0,006	39	UPPD-D13-22-18-15-7
ППД D18-30 0,25x15x7	18	30	0,25	15	0,013	44	UPPD-D18-30-25-15-7
ППД D25-40 0,3x15x7	25	40	0,3	15	0,019	42	UPPD-D25-40-30-15-7
ППД D32-50 0,3x15x7	32	50	0,3	15	0,023	48	UPPD-D32-50-30-15-7
ППД D35-60 0,4x20x7	35	60	0,4	20	0,048	35	UPPD-D35-60-40-20-7
ППД D42-70 0,5x20x7	42	70	0,5	20	0,071	22	UPPD-D42-70-50-20-7
ППД D50-90 0,5x20x7	50	90	0,5	20	0,085	17	UPPD-D50-90-50-20-7

Шины заземления ПМЛ

Предназначены для вывода заземления оболочек и брони в концевых кабельных муфтах и формирования провода-перемычки в соединительных кабельных муфтах.
Благодаря минимальной толщине медной проволоки и плетеной конструкции шина обладает повышенной гибкостью и идеально подходит для монтажа кабельных муфт.
Шины заземления могут быть изготовлены под заказ нестандартной длины и оконцованы наконечниками под винт.

Материал: луженая медь.
Диаметр отверстия наконечника: 8 мм.



Наименование	Сечение, мм	Длина, м	Масса, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Шина ПМЛ16 0,8 м с наконечником	16	0,8	0,142	1	UZMA-PML16-800JG
Шина ПМЛ16 1,0 м	16	1,0	0,167	1	UZMA-PML16-1000
Шина ПМЛ25 0,8 м с наконечником	25	0,8	0,214	1	UZMA-PML25-800JG
Шина ПМЛ25 1,0 м	25	1,0	0,217	1	UZMA-PML25-1000

Инструменты

Прессы для силовых наконечников

Гидравлические прессы

Гидравлические прессы позволяют создавать механические соединения типа кабельная жила–гильза или кабельная жила–наконечник с помощью механической опрессовки. Прессы снабжены сменными матрицами, предназначенными для различных сечений жил. Гидравлические прессы значительно облегчают процесс опрессовки, так как требуют применения меньших усилий, чем механические прессы.
Рекомендуем применять с силовыми наконечниками и гильзами DTL, DL, DT, JG, GL (стр. 666-668) и наконечниками-гильзами НГ (стр. 681).

Прессы гидравлические ручные

Применяются для опрессовки кабельных наконечников гильз гексагональным (шестигранным) методом.
Основными преимуществами являются малая цена и небольшие габариты.

	Наименование	Профиль обжатия	Размеры обжимаемых матриц, мм^2	Масса, кг	Артикул
	ПГР-70		4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70	2,8/3,4	TKL10-001
	ПГР-120		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	4,0/7,8	TKL10-002
	ПГР-240		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	5,2/6,4	TKL10-003
	ПГР-300		10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	6,3/7,6	TKL10-004

Прессы гидравлические ручные с клапаном АСД

Наличие клапана автоматического сброса давления (АСД) предохраняет инструмент от перегрузок и увеличивает срок его службы.
Принцип действия АСД: когда сила давления рабочей жидкости, действующая на запорную иглу, превышает противодействующее усилие пружины, клапан открывается и перепускает через себя часть потока гидравлической жидкости, не позволяя давлению достигнуть разрушающего уровня.

	Наименование	Профиль обжатия	Размеры обжимаемых матриц, мм^2	Масса, кг	Артикул
	ПГРс-70		4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70	2,8/3,4	TKL11-001
	ПГРс-120		10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	4,0/7,8	TKL11-002
	ПГРс-240		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	5,2/6,4	TKL11-003
	ПГРс-300		10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	6,3/7,6	TKL11-004
	ПГРК-300		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	3,5/8,0	TKL10-009
	ПГРК1-300		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	6,8/10,1	TKL10-010

	Наименование	Профиль обжатия	Размеры обжимаемых матриц, мм^2	Масса, кг	Артикул
	ПГРК-400		50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	8,3/12,3	TKL10-008
	ПГРК-430		50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	6,4/8,2	TKL10-007
	ПГУ		16, 25, 35, 50, 75, 95, 120, 150, 185, 240	5	UZA-41-0021

Прессы гидравлические ручные с набором матриц

Набор сменных пуансонов в комплекте и встроенная револьверная матрица позволяют осуществлять клиновидную опрессовку, которая предпочтительна при работе с моножилой и в тех случаях, когда внутренний диаметр хвостовика наконечника превышает размер кабельной жилы. Голова поворачивается вокруг своей оси на 180°, что обеспечивает дополнительное удобство работы. Клапан для принудительного удерживания и сброса давления упрощает эксплуатацию.

	Наименование	Профиль обжатия	Размеры обжимаемых матриц, мм^2	Масса, кг	Артикул
	ПГР-150М		16–35, 50–70, 95–120, 150	3,5/6,5	TKL10-006
	ПГР-150МК		16–35, 50–70, 95–120, 150	4,6/7,6	TKL10-005

Пресс гидравлический ручной с насосом

Пресс предназначен для опрессовки шестигранником кабельных наконечников и гильз сечением до 400 мм^2 включительно. Выполнен с выносным гидравлическим насосом, что дает возможность работать в труднодоступных местах.

	Наименование	Профиль обжатия	Размеры обжимаемых матриц, мм^2	Масса, кг	Артикул
	ПГР-400Н		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	14,5/19,0	TKL10-011

Головы для подключения к гидравлическим насосам

	Наименование	Профиль обжатия	Размеры обжимаемых матриц, мм^2	Масса, кг	Артикул
	ПГ-50-400		50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	5,7/10,7	TKL10-012
	ПГ-630		150, 185, 240, 300, 400, 500, 630	16,0/24,8	TKL10-013
	ПГ-1000		400, 500, 630, 800, 1000	32,2/50,2	TKL10-014

Механические прессы

Механические прессы предназначены для создания механических соединений типа кабельная жила–наконечник или кабельная жила–гильза с помощью механической опрессовки. Прессы изготовлены по различным кинематическим схемам: вращающимся матрицам, сменным шестигранным матрицам, сменным точечным матрицам.
Рекомендуем применять с силовыми наконечниками и гильзами DTL, DL, DT, JG, GL (стр. 666-668) и наконечниками-гильзами НГ (стр. 681).

	Наименование	Профиль обжатия	Размеры обжимающих матриц, мм^2	Масса, кг	Артикул
	ПМР 6-50		6, 10, 16, 25, 35, 50	3,8/4,1	TKL10-015
	ПМР 16-120		25, 35, 50, 70, 95, 120, 150	1,6/1,7	TKL10-016
	ПМР 150		10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	3,2/3,5	TKL10-017
	ПМР 230		10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	4,1/4,3	TKL10-018
	ПМР 240		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	4,7/8,3	TKL10-019
	ПМР 300		16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	4,0/6,8	TKL10-020

Гидравлические насосы

Насосы используются для подключения гидравлических систем и служат для подачи рабочего давления на исполнительные устройства. Гидравлические насосы IEK® оснащены унифицированными быстроразъемными соединениями, позволяющими соединять и рассоединять систему без потери гидравлической жидкости.

	Наименование	Артикул
	Насос гидравлический ручной НГР-700 IEK	TKL10-057
	Насос гидравлический ножной НГРн-700 IEK	TKL10-087
	Насос электрогидравлический НГЭ IEK	TKL10-075

Перфораторы листового металла

Перфораторы листового металла предназначены для получения в распределительных шкафах отверстий под установку измерительных приборов, устройств подачи команд и сигналов. В комплект к каждому инструменту поставляются матрицы, позволяющие проделывать отверстия диаметром от 22,5 до 61,5 мм в металле толщиной до 3,5 мм.

	Наименование	Матрицы в комплекте для отверстий диаметром, мм	Масса	Артикул
	ПГПв-60	⌀22,5; 28,3; 34,6; 49,6; 61,5	3,3	TGP-3-060
	ПГПн-60	⌀22,5; 28,3; 34,6; 49,6; 61,5	4,4	TGP-4-060

Клещи обжимные

Клещи обжимные предназначены для опрессовки основных видов и типоразмеров изолированных наконечников, таких как НВИ, НКИ, РпИп, РпИм, РпИо, РшИп, РшИм, и гильз Е-типа, НГИ-2, НГ. На губки клещей КО-1 и КО-2 нанесена идентификационная цветовая маркировка, соответствующая цвету изолирующей манжеты используемых наконечников: красная, синяя и желтая. Губки клещей типа КО-05Е, КО-06Е и КО-07Е промаркированы значением сечения используемого наконечника или разъема. Клещи, изготовленные из закаленной стали (толщина 3 мм), имеют храповой механизм, удобные ручки, точно подогнанные матрицы, а также оборудованы специальным приспособлением, позволяющим разблокировать их из любого положения. Эргономичный дизайн, небольшие размеры и вес, надежность и простота в обращении делают работу с этими клещами не только быстрой и удобной, но и приятной.
Рекомендуем применять наконечники, ответвители, соединители IEK® – НКИ, НВИ, РпИп, РпИм, РпИо, РшИп, РшИм, НкИш, НпИш, НГИ-2 (Е-тип гильза), НГИ (Е-тип гильза), НГ (стр. 718–723).

	Наименование	Профиль обжатия	Тип наконечника	Сечение проводника, мм²	Артикул
	КО-01		Изолированные наконечники и разъемы	0,5–1,5; 1,5–2,5; 4–6	TKL10-D15-006
	КО-02		Изолированные наконечники и разъемы	0,5–1,5; 1,5–2,5	TKL10-D05-025
	КО-05Е		Наконечник-гильза	0,5/0,75; 1/1,5; 2,5; 4; 6	TKL20-D05-006
	КО-06Е		Наконечник-гильза	6; 10; 16	TKL20-006-016
	КО-07Е		Наконечник-гильза	10; 16; 25; 35	TKL20-010-035
	КО-03Е		Наконечник-гильза	6,0÷16,0	TKL20-D4
	КО-04Е		Наконечник-гильза	0,5÷6,0	TKL10-D4
	КО-08Е		Наконечник-гильза	0,5÷6,0	TKL10-D6
 НОВИНКА	КО-09		НВИ-т, НКИ-т, РпИп-т, РпИм-т, ГСИ-т, заглушки КИЗ	1,0÷10	TKL30-D15-006
 НОВИНКА	КО-10		Разъемы флажковые РпФИм	0,5÷2,5	TKL30-D05-2,5

Инструмент для работы с электротехническими шинами

Оборудование для работы с медными токоведущими шинами предназначено для сборочных производств. Оборудование для резки, гибки и перфорации электротехнических шин работает с использованием внешнего насоса.

	Наименование	Артикул
	Пресс для гибки электротехнических шин ПГГШ-150 IEK	TPG-3-150
	Пресс для перфорации электротехнических шин ПГПШ-95 IEK	TPG-1-095
	Пресс для резки электротехнических шин ПГРШ-150 IEK	TPG-2-150

Инструмент для резки кабеля

Инструмент для резки кабеля с пластмассовой и бумажной изоляцией изготавливается из инструментальной стали с высокой режущей способностью. Специальная геометрия лезвий позволяет осуществлять работу безопасно и быстро. Обладает высокой стабильностью и незначительной массой. Ножницы секторные снабжены храповым механизмом, выдвижными ручками, блокиратором резки. Замок устроен таким образом, что позволяет осуществлять обратный ход лезвия, необходимый в случае попадания в нож посторонних объектов. Чрезвычайно высокая режущая способность инструмента достигается за счет оптимальной конструкции ножниц и режущих ножей специальной геометрии.

Механические ножницы	Наименование	Параметры кабеля	Масса, кг	Артикул
	НС-240	Cu Al 240 мм^2	1,45	TLK10-240
	НК-250	Cu 185 мм^2 Al 240 мм^2	0,75	TLK10-250
	НС-300	Cu Al 300 мм^2	1,00	TLK10-300
	НС-325	Cu Al 320 мм^2	0,60	TLK10-320
	НС-380	Cu Al 380 мм^2	0,93	TLK10-380
	НС-520	Cu Al 400 мм^2	0,80	TLK10-520
	НС-760	Cu Al 500 мм^2	1,25	TLK10-760
	НС-765	Cu Al 400 мм^2	0,82	TLK10-760

Гидравлические ножницы

	Наименование	Параметры кабеля	Масса, кг	Артикул
	НГ-40	Cu Al 800 мм^2	5,2	TLK10-40
	НГ-50	Cu Al 1500 мм^2	7,1	TLK10-50

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент позволяет быстро снять изоляцию с проводов и кабелей различных сечений, не нарушая при этом целостности токоведущих жил.

	Наименование	Функции	Масса, кг	Артикул
	АС 0,16-2,5	– нарезка провода; – снятие изоляции; – применим для одножильных и многожильных проводов сечением 0,16–2,5 мм^2; – снабжен регулятором усилия	0,15	TFS-D3
	СОК-5	– снятие изоляции; – применим для кабелей диаметром более 20 мм; – глубина снятия – до 5 мм	0,15	TPG-5
	Автоматический стриппер СИ-6	– снятие изоляции; – применим для одножильных и многожильных проводов сечением от 1,0–6 мм^2; – применим для кабелей диаметром более 20 мм	0,38	TWS-A6
	Автоматический многофункциональный стриппер СИ-6м	– нарезка провода; – снятие изоляции; – опрессовка изолированных и неизолированных наконечников от 0,5–6 мм^2; – применим для одножильных и многожильных проводов сечением от 0,5–6 мм^2; – применим для кабелей диаметром более 20 мм	0,37	TWS-M6

Ручной инструмент

Особенностью ручного инструмента для проведения электромонтажных работ является обеспечение требований безопасности работы пользователей вблизи проводников под электрическим напряжением или с деталями, находящимися под напряжением. Серии диэлектрического инструмента PROFI и EXPERT IEK® прошли проверки в соответствии с национальными и международными стандартами. Безопасность работ при напряжении до 1000 В обеспечивается поштучным контролем всех диэлектрических инструментов на пробивную прочность при 10 000 В (т.е. пробивная прочность подтверждается испытаниями при десятикратном превышении заявленной нормы).

Серии PROFI и EXPERT сертифицированы по международным стандартам качества VDE.
Об этом свидетельствует соответствующая маркировка на ручке инструмента.

Отвертки

Отвертка — ручной инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой, на головке которых имеется шлиц (паз). Отвертки широко применяются во всех сферах.

Универсальная серия MASTER



Тип наконечника		Размер шлица × длина отвертки	Артикул
PH	⊕	0×75	TSC-1PH-075
PH	⊕	1×100	TSC-1PH-1100
PH	⊕	2×100	TSC-1PH-2100
PH	⊕	2×150	TSC-1PH-2150
PH	⊕	2×38	TSC-1PH-238
PH	⊕	3×150	TSC-1PH-3150
PZ	✳	0×75	TSC-1PZ-075
PZ	✳	1×100	TSC-1PZ-1100
PZ	✳	2×100	TSC-1PZ-2100
PZ	✳	3×150	TSC-1PZ-3150
SL	⊖	3×75	TSC-1SL-375
SL	⊖	4×100	TSC-1SL-4100
SL	⊖	5×125	TSC-1SL-5125
SL	⊖	6×125	TSC-1SL-6125
SL	⊖	6×150	TSC-1SL-6150
SL	⊖	6×38	TSC-1SL-638
SL	⊖	8×150	TSC-1SL-8150

Диэлектрическая серия PROFI	Тип наконечника	Размер шлица × длина отвертки	Артикул
	PH	0×75	TSC-3PH-075
	PH	1×80	TSC-3PH-180
	PH	2×100	TSC-3PH-2100
	SL	4×100	TSC-3SL-4100
	SL	5,5×125	TSC-3SL-5125
	SL	6,5×150	TSC-3SL-6150
Диэлектрическая серия EXPERT			
	PH	0×60	TSC-2PH-060
	PH	1×80	TSC-2PH-180
	PH	2×100	TSC-2PH-2100
	PH	3×150	TSC-2PH-3150
	PZ	1×80	TSC-2PZ-180
	PZ	2×100	TSC-2PZ-2100
	SL	2,5×0,4×75	TSC-2SL-275
	SL	4,0×0,8×100	TSC-2SL-4100
	SL	5,5×1,0×125	TSC-2SL-5125
	SL	6,5×1,2×150	TSC-2SL-6150

Шарнирно-губцевый инструмент

Пассатижи – многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата деталей разных форм. Кусачки – режущий инструмент, в котором используется принцип рычага для того, чтобы уменьшить усилие, прилагаемое для перерезания материала. Тонкогубцы предназначены для фигурного сгибания проволоки при проведении электромонтажных работ. Кабелерез предназначен для обрезки алюминиевого и медного кабеля при проведении электромонтажных работ.

Пассатижи	Наименование	Артикул
	Пассатижи Master 160 мм IEK	TPL-1-160
	Пассатижи Master 180 мм IEK	TPL-1-180
	Пассатижи Master 200 мм IEK	TPL-1-200
	Пассатижи EXPERT 160 мм 1000В IEK	TPL-2-160
	Пассатижи EXPERT 180 мм 1000В IEK	TPL-2-180
	Пассатижи EXPERT 200 мм 1000В IEK	TPL-2-200
	Пассатижи PROFI 160 мм 1000В IEK	TPL-3-160
	Пассатижи PROFI 180 мм 1000В IEK	TPL-3-180
	Пассатижи PROFI 200 мм 1000В IEK	TPL-3-200
Кусачки		
	Кусачки боковые Master 160мм IEK	TCP-1-160
	Кусачки боковые Master 180мм IEK	TCP-1-180
	Кусачки боковые EXPERT 160мм 1000В IEK	TCP-2-160
	Кусачки боковые PROFI 160мм 1000В IEK	TCP-3-160
Тонкогубцы		
	Тонкогубцы Master 160мм IEK	TLN-1-160
Тонкогубцы изогнутые		
	Тонкогубцы изогнутые Master 160мм IEK	TCN-1-160
Кабелерез Master		
	Кабелерез Master 160мм IEK	TCU-1-160
Кабелерез Profi		
	Кабелерез Profi 160мм 1000В IEK	TCU-3-160
	Кабелерез Profi 250мм 1000В IEK	TCU-3-250

Отвертки-пробники

Отвертки ОП-1 и ОП-2э – это новое поколение современных эффективных устройств, позволяющих быстро и безопасно проверять следующие параметры: напряжение переменного и постоянного тока, полярность, целостность цепи.



Наименование	Артикул
Отвертка-пробник ОП-1	TPR10



Наименование	Артикул
Отвертка-пробник ОП-2э (электронная)	TPR20


Технические характеристики

Наименование	Диапазон рабочих температур, °С	Частота тока сети, Гц	Проверяемые параметры				
			переменное напряжение, В	постоянное напряжение, В	определение полярности, В (пост. ток)	проверка целостности цепи, МОм	индикация плотности электромагнитного напряжения, мВт/см^2
Отвертка-пробник ОП-1	–10÷+50	50÷500	Контактный метод 70÷250; бесконтактный – 70÷600	–	1,5–36	0–50	> 5
Отвертка-пробник ОП-2э (электронная)	–10÷+50	50÷500	Контактный метод 70÷250; бесконтактный – 70÷10 000	до 250	1,2–36	«O» = 0–5 «L» = 0–50 «H» = 0–100	«L» = 5 «H» = 2


Инструменты для хомутов

Пистолеты типа ПКХ для затяжки кабельных хомутов торговой марки IEK® предназначены для быстрой и надежной стяжки и обрезки кабельных хомутов.
Рекомендуем применять хомуты IEK® – хомуты кабельные нейлоновые, ХОК, ХП, ХА, ХМ, ХД и хомуты для СИП (стр. 695-697).



Габаритные размеры	Наименование	Ширина затягиваемых хомутов, мм	Артикул
	Пистолет для затяжки и обрезки хомутов ПКХ-519	2,3÷9,5	THS10-W9 0




Габаритные размеры	Наименование	Ширина затягиваемых хомутов, мм	Артикул
	Пистолет для затяжки и обрезки хомутов ПКХ-600А	2,2÷4,8	THS10-W4 8

8

Кусачки арматурные (болторез)

Кусачки арматурные предназначены для перекусывания арматуры, стальных прутьев, проволоки, кабелей, гвоздей, болтов и т.д. Специальная конструкция режущей головки кусачек позволяет перекусывать прочные материалы без особых усилий.
Кусачки арматурные КПЛ-14 IEK® идеальны для монтажа кабельных лотков: создания необходимого радиуса изгиба при повороте лотка, изменения ширины лотка, Т-образного соединения лотков и т.п.
Допускается применение кусачек для перекусывания жил алюминиевых и медных кабелей, не находящихся под напряжением.



Габаритные размеры	Наименование	Артикул
	Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14	TKK10-D14

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Твердость резцов кусачек, HRCэ	55
Масса, кг	0,95
Максимальный диаметр перекусываемой проволоки, мм	10
Максимальное сечение перекусываемых жил, мм^2	70
Максимальная твердость перекусываемых проводников, HRCэ	30

Мультиметры и токоизмерительные клещи

Мультиметры представляют собой комбинированные электроизмерительные приборы, объединяющие в себе несколько функций (в минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр).
Токоизмерительные клещи позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям.
Мультиметры цифровые и токоизмерительные клещи IEK® соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61010-1, ГОСТ IEC 61010-2-030 в части безопасности приборов и ГОСТ Р МЭК 61326-1, ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2) в части электромагнитной совместимости.



Преимущества

- Сбалансированный ассортимент, удовлетворяющий потребности как профессиональных пользователей, так и любителей.
- Расширенная комплектация обеспечивает готовность к работе сразу после приобретения.
- Контроль точности измерений.
- Гарантия 1 год.

Технические характеристики

Максимальное показание дисплея	число 1999 с автоматическим определением полярности
Метод измерения	АЦП двойного интегрирования
Время измерения	2–3 измерения в секунду
Индикация перегрузки	цифра «1» на индикаторе LCD-дисплея
Индикация разряда батареи	да
Защита от перегрузок по току	плавкий предохранитель
Категория безопасности по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1)	КАТ II 600 В
Изоляция корпуса	двойная, класс 2
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Рабочая температура	от 0 до +40 °С при относительной влажности не более 80%. Высота над уровнем моря: до 2000 метров
Напряжение питания	9 В (батарея типа «КРОНА» (NEDA1604, 6F22) – кроме серии COMPACT)

Особенности конструкции



Все серии мультиметров снабжены измерительными щупами профессионального качества. Категория безопасности: КАТ II 600 В.
Соединения проводов обладают повышенной надежностью, повышающей срок эксплуатации измерительных щупов в несколько раз.



Все серии мультиметров и токовых клещей снабжены фирменной батарейкой 9 В типа «Крона». Батарейка расположена вне прибора, поэтому во время хранения не происходит ее разрядки.
Исключение: серия COMPACT.
Напряжение питания 12 В, тип батарейки «23 А».



У мультиметров серий MASTER и PROFESSIONAL в комплект поставки входит прорезиненный чехол, защищающий прибор от повреждений при падении. Выдвижная ножка чехла позволяет удобно располагать мультиметр во время измерений.



Токоизмерительные клещи серии EXPERT поставляются в удобной защитной сумке-чехле.



Для серий мультиметров UNIVERSAL, MASTER и COMPACT, имеющих высокую популярность у розничных покупателей, разработан привлекательный формат упаковки.
Блистер удобно размещать на торговом оборудовании с подвесом.



Измерительные приборы серий PROFESSIONAL и EXPERT, предназначенные преимущественно для профессионального использования, упакованы в коробки, удобные для транспортировки и последующего хранения.

Ассортимент

		Наименование	Габаритные рзмеры, мм	Вес (с батареей), гр.	Артикул
Серия UNIVERSAL		Мультиметр цифровой Universal M830B IEK	126×70×24	150	TMD-2B-830
		Мультиметр цифровой Universal M832 IEK	126×70×24	150	TMD-2S-832
		Мультиметр цифровой Universal M838 IEK	126×70×24	150	TMD-2S-838
Серия MASTER		Мультиметр цифровой Master MAS830L IEK	138×69×31	160	TMD-3L-830
		Мультиметр цифровой Master MAS838L IEK	138×69×31	160	TMD-3L-838
Серия COMPACT		Мультиметр цифровой Compact M182 IEK	100×50×20	60	TMD-1S-182
Серия PROFESSIONAL		Мультиметр цифровой Professional MY61 IEK	189×91×31,5	310	TMD-5S-061
		Мультиметр цифровой Professional MY62 IEK	189×91×31,5	310	TMD-5S-062
		Мультиметр цифровой Professional MY63 IEK	189×91×31,5	310	TMD-5S-063
		Мультиметр цифровой Professional MY64 IEK	189×91×31,5	310	TMD-5S-064
Серия EXPERT		Токоизмерительные клещи Expert 266 IEK	230×90×37	320	TCM-1S-266
		Токоизмерительные клещи Expert 266C IEK	230×90×37	320	TCM-1C-266
		Токоизмерительные клещи Expert 266F IEK	230×90×37	320	TCM-1F-266

Технические характеристики

Серия UNIVERSAL

Функции	Диапазон	Точность	Модель		
			M830B	M832	M838
Постоянное напряжение (DCV)	200 mV	±1,2%±2 ед. счета	+	+	+
	2000 mV				
	20 V				
	200 V				
	1000 V				
Переменное напряжение (ACV)	200 V	±1,2%±10 ед. счета	+	+	+
	750 V				
Постоянный ток (DCA)	200 µA	±2,0%±2 ед. счета	+	–	–
	2000 µA		+	+	+
	20 mA				
	200 mA				
	10 A				
Электрическое сопротивление (Ω)	200 Ω	±1,0%±2 ед. счета	+	+	+
	2 KΩ				
	20 KΩ				
	200 KΩ				
	2 MΩ				
Проверка диодов (⊣▷⊢)	2,8 В/1 мА	–	+	+	+
Проверка транзисторов (hFE)	0–1000	–	+	+	+
Звуковая прозвонка (•)))	–	–	–	+	+
Измерение температуры (°C)	–20÷1370	±1,5%±2 ед. счета	–	–	+
Генерация сигналов 50 Гц, меандр (⎍)	–	–	–	+	–

Серия MASTER

Функции	Диапазон	Точность	Модель	
			MAS830L	MAS838L
Постоянное напряжение (DCV)	200 mV	±0,8%±2 ед. счета	+	+
	2 V			
	20 V			
	200 V			
	600 V			
Переменное напряжение (ACV)	200 V	±2,0%±10 ед. счета	+	+
	600 V			
Постоянный ток (DCA)	200 µA	±2,0%±2 ед. счета	+	–
	2 mA		+	+
	20 mA			
	200 mA			
	10 A			
Электрическое сопротивление (Ω)	200 Ω	±5,0%±1 ед. счета	+	+
	2 KΩ			
	20 KΩ			
	200 KΩ			
	2 MΩ			
Проверка диодов (⊣▷⊢)	2,8В/1мА	–	+	+
Проверка транзисторов (hFE)	0–1000	–	+	+
Звуковая прозвонка (•)))	–	–	+	+
Измерение температуры (°C)	0÷750	±1,5%±3 ед. счета	–	+
Подсветка дисплея (BACK LIGHT)	15 секунд	–	+	+
Фиксация данных на экране (HOLD)	–	–	+	+
Защитный холдер			+	+

Серия COMPACT

Функции	Диапазон	Точность	Модель
			M182
Постоянное напряжение (DCV)	200 mV	±1,2%±2 ед. счета	+
	2000 mV		
	20 V		
	200 V		
	500 V		
Переменное напряжение (ACV)	200 V	±1,2%±2 ед. счета	+
	500 V		
Постоянный ток (DCA)	2 mA	±1,2%±2 ед. счета	+
	20 mA		
	200 mA		
Электрическое сопротивление (Ω)	200 Ω	±1,0%±3 ед. счета	+
	2 KΩ		
	20 KΩ		
	200 KΩ		
	2 MΩ		
Проверка диодов (⊣▷⊢)	2,8В/1мА	–	+
Проверка транзисторов (hFE)	0–1000	–	+
Звуковая прозвонка (•)))	–	–	+
Проверка батареи	1,59 В	–	+
Компактные габариты			+

Серия PROFESSIONAL

Функции	Диапазон	Точность	Модель			
			MY61	MY62	MY63	MY64
Постоянное напряжение (DCV)	200 mV	±1,0%±2 ед. счета	+	+	+	+
	2 V					
	20 V					
	200 V					
	600 V					
Переменное напряжение (ACV)	200 mV	±1,2%±2 ед. счета	+	+	–	–
	2 V		+	+	+	+
	20 V					
	200 V					
	700 V					
Постоянный ток (DCA)	2 mA	±2,0%±2 ед. счета	+	+	+	+
	20 mA					
	200 mA					
	10 A					
Переменный ток (ACA)	2 mA	±2,5%±2 ед. счета	+	–	–	–
	20 mA		+	+	+	+
	200 mA					
	10 A					
Электрическое сопротивление (Ω)	200 Ω	±5,0%±3 ед. счета	+	+	+	+
	2 KΩ					
	20 KΩ					
	200 KΩ					
	2 MΩ					
	20 MΩ					
	200 MΩ					
Емкость конденсатора	2 nF	±4,0%±3 ед. счета	+	+	+	+
	20 nF					
	200 nF					
	2 μF					
	20 μF					
Проверка диодов (⊣▷⊢)	2,8 В/1мА	–	+	+	+	+
Проверка транзисторов (hFE)	0–1000	–	+	+	+	+
Звуковая прозвонка (•)))	–	–	+	+	+	+
Изменение температуры, °C	0÷750	±1,5%±2 ед. счета	–	+	–	+
Частота	2 КГц	±3,0%±1 ед. счета	–	–	+	–
	20 КГц					+
Автоотключение	≥40 минут	–	+	+	+	+

Серия EXPERT

Функции	Диапазон	Точность	Модель		
			266	266C	266F
Постоянное напряжение (DCV)	200 mV	±1,0%±1 ед. счета	–	+	–
	2 V				+
	20 V				
	200 V				
	1000 V		+		
Переменное напряжение (ACV)	200 V	±1,2%±1 ед. счета	–	+	+
	750 V		+		
Переменный ток (DCA)	20 A	±2,5%±1 ед. счета	–	+	–
	200 A		+		+
	1 KA				
Электрическое сопротивление	200 Ω	±1,0%±1 ед. счета	+	+	+
	2 KΩ		–	–	
	20 KΩ		+	+	
	200 KΩ		–	–	
	2 MΩ		–	+	
Частота	2,8 В/1 мА	±3,0%±1 ед. счета	–	–	+
Звуковая прозвонка (•)))	–	–	+	+	+
Измерение температуры (°C, °F)	0÷750 °C	±1,5%±3 ед. счета	–	+	–
	32÷1382 °F				
Фиксация данных на экране (DATA HOLD)	–	–	+	+	+
Подключение измерителя изоляции DT261	–	–	+	+	+
Захват клещей	50 мм	–	+	+	+



9 Светотехника

Источники света 724
Лампы светодиодные 724
Лампы светодиодные 360° 728
Лента светодиодная 12 В и принадлежности 730
Традиционные источники света 736
Электропатроны 743

Коммунальное и бытовое освещение 746
Светильники светодиодные для ЖКХ 746
Светильники НПП и НПО 752
Светильники светодиодные линейные 758
Светильники ЛПО 760
Светильники с компактными люминесцентными лампами 761
Светильники декоративные накладные серии ДПБ 763

Коммерческое освещение 764
Панели светодиодные 764
Светильники встраиваемые Даунлайт 773
Светодиодные трековые светильники 779
Светодиодный линейный светильник для ритейла 781

Промышленное освещение 782
Светильники пылевлагозащищенные ДСП 782
Светильники пылевлагозащищенные ЛСП 785
Светильники для высоких пролетов 787

Уличное и архитектурное освещение 789
Светильники светодиодные консольные ДКУ 789
Прожекторы светодиодные СДО 790
Прожекторы ГО и ИО 793

Аварийное освещение 797
Светильники аварийные ДПА 797
Светильники эвакуационные ССА 803
Блоки аварийного питания 805

Переносное освещение 813
Светильники аккумуляторные ДБА 813
Фонари 816
Светильники переносные 819

Управление освещением и комплектующие 821
Автоматизированные системы управления освещением 821
Датчики движения 824
Фотореле 831
Комплектующие для светильников 833

Источники света

Лампы светодиодные

Светодиодные лампы товарного знака IEK® являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3, GU10 и лампам накаливания с цоколем E14, E27. Светодиодные лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560, Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 №1356.






Преимущества

- Срок службы в десятки раз больше, чем у ламп накаливания и галогенных.
- Энергопотребление в разы ниже, чем у других ламп, экономия электроэнергии до 86%.
- Выделяют значительно меньше тепла, чем лампы накаливания и галогенные.
- Соответствуют нормам электромагнитной совместимости.
- Не содержат ртуть и не требуют специальной утилизации.
- Зажигаются практически мгновенно и быстро выходят на максимальную яркость.
- Стабильный световой поток на протяжении срока службы.


Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В	230~
Диапазон рабочих напряжений, В	170 ÷ 264~
Диапазон рабочих температур, °С	–10 ÷ +40
Индекс цветопередачи	R_a>80
Срок службы, ч	не менее 30 000
Гарантийный срок, лет	2


A60



C35



CB35











Форма колбы	Цоколь	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер (А×В), мм	Артикул
A60	E27	7	3000	630	110×60	LLE-A60-7-230-30-E27
A60	E27	7	4000	630	110×60	LLE-A60-7-230-40-E27
A60	E27	7	6500	630	110×60	LLE-A60-7-230-65-E27
A60	E27	9	3000	810	110×60	LLE-A60-9-230-30-E27
A60	E27	9	4000	810	110×60	LLE-A60-9-230-40-E27
A60	E27	9	6500	810	110×60	LLE-A60-9-230-65-E27
A60	E27	11	3000	990	110×60	LLE-A60-11-230-30-E27
A60	E27	11	4000	990	110×60	LLE-A60-11-230-40-E27
A60	E27	11	6500	990	110×60	LLE-A60-11-230-65-E27
A60	E27	13	3000	1170	110×60	LLE-A60-13-230-30-E27
A60	E27	13	4000	1170	110×60	LLE-A60-13-230-40-E27
A60	E27	13	6500	1170	110×60	LLE-A60-13-230-65-E27
A60	E27	15	3000	1350	110×60	LLE-A60-15-230-30-E27
A60	E27	15	4000	1350	110×60	LLE-A60-15-230-40-E27
A60	E27	15	6500	1350	110×60	LLE-A60-15-230-65-E27
A60	E27	20	3000	1800	120×60	LLE-A60-20-230-30-E27
A60	E27	20	4000	1800	120×60	LLE-A60-20-230-40-E27
A60	E27	20	6500	1800	120×60	LLE-A60-20-230-65-E27
C35	E14	5	3000	450	98×37	LLE-C35-5-230-30-E14
C35	E14	5	4000	450	98×37	LLE-C35-5-230-40-E14
C35	E27	5	3000	450	100×37	LLE-C35-5-230-30-E27
C35	E27	5	4000	450	100×37	LLE-C35-5-230-40-E27
C35	E14	7	3000	630	98×37	LLE-C35-7-230-30-E14
C35	E14	7	4000	630	98×37	LLE-C35-7-230-40-E14
C35	E27	7	3000	630	100×37	LLE-C35-7-230-30-E27
C35	E27	7	4000	630	100×37	LLE-C35-7-230-40-E27
C35	E14	9	3000	810	100×37	LLE-C35-9-230-30-E14
C35	E27	9	3000	810	100×37	LLE-C35-9-230-30-E27
C35	E14	9	4000	810	100×37	LLE-C35-9-230-40-E14
C35	E27	9	4000	810	100×37	LLE-C35-9-230-40-E27
CB35	E14	5	3000	450	125×37	LLE-CB35-5-230-30-E14
CB35	E14	5	4000	450	125×37	LLE-CB35-5-230-40-E14
CB35	E27	5	3000	450	127×37	LLE-CB35-5-230-30-E27
CB35	E27	5	4000	450	127×37	LLE-CB35-5-230-40-E27
CB35	E14	7	3000	630	125×37	LLE-CB35-7-230-30-E14
CB35	E14	7	4000	630	125×37	LLE-CB35-7-230-40-E14
CB35	E27	7	3000	630	127×37	LLE-CB35-7-230-30-E27
CB35	E27	7	4000	630	127×37	LLE-CB35-7-230-40-E27


G45




PAR16




MR16



R39



R50, R63





Форма колбы	Цоколь	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер (А×В), мм	Артикул
G45	E14	3	3000	270	73×45	LLE-G45-3-230-30-E14
G45	E14	3	4000	270	73×45	LLE-G45-3-230-40-E14
G45	E14	5	3000	450	82×45	LLE-G45-5-230-30-E14
G45	E14	5	4000	450	82×45	LLE-G45-5-230-40-E14
G45	E14	7	3000	630	82×45	LLE-G45-7-230-30-E14
G45	E14	7	4000	630	82×45	LLE-G45-7-230-40-E14
G45	E27	3	3000	270	45×73	LLE-G45-3-230-30-E27
G45	E27	3	4000	270	45×73	LLE-G45-3-230-40-E27
G45	E27	5	3000	450	83×45	LLE-G45-5-230-30-E27
G45	E27	5	4000	450	83×45	LLE-G45-5-230-40-E27
G45	E27	5	6500	450	83×45	LLE-G45-5-230-65-E27
G45	E27	7	3000	630	83×45	LLE-G45-7-230-30-E27
G45	E27	7	4000	630	83×45	LLE-G45-7-230-40-E27
G45	E27	7	6500	630	83×45	LLE-G45-7-230-65-E27
G45	E14	9	3000	810	79×45	LLE-G45-9-230-30-E14
G45	E27	9	3000	810	79×45	LLE-G45-9-230-30-E27
G45	E14	9	4000	810	79×45	LLE-G45-9-230-40-E14
G45	E27	9	4000	810	79×45	LLE-G45-9-230-40-E27
G45	E27	9	6500	810	79×45	LLE-G45-9-230-65-E27



PAR16	GU10	5	3000	450	56×49	LLE-PAR16-5-230-30-GU10
PAR16	GU10	5	4000	450	56×49	LLE-PAR16-5-230-40-GU10
PAR16	GU10	7	3000	675	56×49	LLE-PAR16-7-230-30-GU10
PAR16	GU10	7	4000	675	56×49	LLE-PAR16-7-230-40-GU10



MR16	GU5.3	3	3000	270	47×49	LLE-MR16-3-230-30-GU5
MR16	GU5.3	3	4000	270	47×49	LLE-MR16-3-230-40-GU5
MR16	GU5.3	5	3000	450	47×49	LLE-MR16-5-230-30-GU5
MR16	GU5.3	5	4000	450	47×49	LLE-MR16-5-230-40-GU5
MR16	GU5.3	5	6500	450	47×49	LLE-MR16-5-230-65-GU5
MR16	GU5.3	7	3000	630	47×49	LLE-MR16-7-230-30-GU5
MR16	GU5.3	7	4000	630	47×49	LLE-MR16-7-230-40-GU5
MR16	GU5.3	7	6500	630	47×49	LLE-MR16-7-230-65-GU5



R39	E14	3	3000	270	65×39	LLE-R39-3-230-30-E14
R39	E14	3	4000	270	65×39	LLE-R39-3-230-40-E14




R50	E14	5	3000	450	88×50	LLE-R50-5-230-30-E14
R50	E14	5	4000	450	88×50	LLE-R50-5-230-40-E14




R63	E27	5	3000	450	103×63	LLE-R63-5-230-30-E27
R63	E27	5	4000	450	103×63	LLE-R63-5-230-40-E27
R63	E27	8	3000	720	103×63	LLE-R63-8-230-30-E27
R63	E27	8	4000	720	103×63	LLE-R63-8-230-40-E27


T8



HP



T75





Форма колбы	Цоколь	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер (А×В), мм	Артикул
T8	G13	10	4000	900	588×25	LLE-T8-10-230-40-G13
T8	G13	10	6500	900	588×25	LLE-T8-10-230-65-G13
T8	G13	18	4000	1620	1198×25	LLE-T8-18-230-40-G13
T8	G13	18	6500	1620	1198×25	LLE-T8-18-230-65-G13



HP	E27	30	4000	2700	184×100	LLE-HP-30-230-40-E27
HP	E27	30	6500	2700	184×100	LLE-HP-30-230-65-E27
HP	E27	50	4000	4500	282×138	LLE-HP-50-230-40-E27
HP	E40	50	6500	4500	282×138	LLE-HP-50-230-65-E40
HP	E40	65	4000	5850	161×276	LLE-HP-65-230-40-E40
HP	E40	65	6500	5850	161×276	LLE-HP-65-230-65-E40
HP	E40	80	6500	7200	136×272	LLE-HP-80-230-65-E40
HP	E40	100	6500	9000	136×272	LLE-HP-100-230-65-E40



T75	GX53	4	3000	360	110×60	LLE-T80-4-230-30-GX53
T75	GX53	4	4000	360	110×60	LLE-T80-4-230-40-GX53
T75	GX53	6	3000	540	110×60	LLE-T80-6-230-30-GX53
T75	GX53	6	4000	540	110×60	LLE-T80-6-230-40-GX53
T75	GX53	8	3000	720	110×60	LLE-T80-8-230-30-GX53
T75	GX53	8	4000	720	110×60	LLE-T80-8-230-40-GX53
T75	GX53	10	3000	900	110×60	LLE-T80-10-230-30-GX53
T75	GX53	10	4000	900	110×60	LLE-T80-10-230-40-GX53
T75	GX53	12	3000	1080	110×60	LLE-T80-12-230-30-GX53
T75	GX53	12	4000	1080	110×60	LLE-T80-12-230-40-GX53
T75	GX53	15	3000	1350	110×60	LLE-T80-15-230-30-GX53
T75	GX53	15	4000	1350	110×60	LLE-T80-15-230-40-GX53

Лампы светодиодные 360°

НОВИНКА

Светодиодные лампы с нитевидным светодиодом (филаментная нить) являются одним из самых эффективных источников света. Главное отличие от обычных светодиодных ламп – угол рассеивания света до 360° (дополнительный комфорт для глаз). Внешнее сходство филаментных ламп с лампами накаливания и высокие эстетические характеристики делают их наиболее востребованными у покупателей. Традиционно лампы применяются в осветительных приборах бытового назначения. Представлены в 2 вариантах: с прозрачной и матовой колбами.

Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560 и постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356.






Преимущества

- Срок службы в десятки раз больше, чем у ламп накаливания и галогенных.
- Энергопотребление в разы ниже, чем у других ламп, экономия электроэнергии до 86%.
- Выделяют значительно меньше тепла, чем лампы накаливания и галогенные.
- Соответствуют нормам электромагнитной совместимости.
- Не содержат ртуть и не требуют специальной утилизации.
- Зажигаются практически мгновенно и быстро выходят на максимальную яркость.
- Стабильный световой поток на протяжении срока службы.


Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В	230~
Диапазон рабочих температур, °С	–10 ÷ +40
Угол рассеивания	360°
Световая отдача	120 лм/Вт
Индекс цветопередачи	R_a>80
Срок службы, ч	не менее 30 000
Гарантийный срок, лет	2


A60



C35



G45









Форма колбы	Тип колбы	Цоколь	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер (A×B), мм	Аналог лампы накаливания, Вт	Артикул
A60	прозрачная	E27	11	3000	1320	110×60	130	LLF-A60-11-230-30-E27-CL
A60	прозрачная	E27	11	4000	1320	110×60	130	LLF-A60-11-230-40-E27-CL
A60	прозрачная	E27	11	6500	1320	110×60	130	LLF-A60-11-230-65-E27-CL
A60	прозрачная	E27	9	3000	1080	110×60	100	LLF-A60-9-230-30-E27-CL
A60	прозрачная	E27	9	4000	1080	110×60	100	LLF-A60-9-230-40-E27-CL
A60	прозрачная	E27	9	6500	1080	110×60	100	LLF-A60-9-230-65-E27-CL
A60	прозрачная	E27	7	3000	840	110×60	85	LLF-A60-7-230-30-E27-CL
A60	прозрачная	E27	7	4000	840	110×60	85	LLF-A60-7-230-40-E27-CL
A60	прозрачная	E27	7	6500	840	110×60	85	LLF-A60-7-230-65-E27-CL
A60	матовая	E27	11	3000	1265	110×60	125	LLF-A60-11-230-30-E27-FR
A60	матовая	E27	11	4000	1265	110×60	125	LLF-A60-11-230-40-E27-FR
C35	прозрачная	E14	5	3000	600	100×37	60	LLF-C35-5-230-30-E14-CL
C35	прозрачная	E27	5	3000	600	100×37	60	LLF-C35-5-230-30-E27-CL
C35	прозрачная	E14	5	4000	600	100×37	60	LLF-C35-5-230-40-E14-CL
C35	прозрачная	E27	5	4000	600	100×37	60	LLF-C35-5-230-40-E27-CL
C35	прозрачная	E14	7	3000	840	100×37	85	LLF-C35-7-230-30-E14-CL
C35	прозрачная	E27	7	3000	840	100×37	85	LLF-C35-7-230-30-E27-CL
C35	прозрачная	E14	7	4000	840	100×37	85	LLF-C35-7-230-40-E14-CL
C35	прозрачная	E27	7	4000	840	100×37	85	LLF-C35-7-230-40-E27-CL
C35	матовая	E14	7	3000	805	100×37	80	LLF-C35-7-230-30-E14-FR
C35	матовая	E27	7	3000	805	100×37	80	LLF-C35-7-230-30-E27-FR
C35	матовая	E14	7	4000	805	100×37	80	LLF-C35-7-230-40-E14-FR
C35	матовая	E27	7	4000	805	100×37	80	LLF-C35-7-230-40-E27-FR
G45	прозрачная	E14	5	3000	600	79×45	60	LLF-G45-5-230-30-E14-CL
G45	прозрачная	E27	5	3000	600	79×45	60	LLF-G45-5-230-30-E27-CL
G45	прозрачная	E14	5	4000	600	79×45	60	LLF-G45-5-230-40-E14-CL
G45	прозрачная	E27	5	4000	600	79×45	60	LLF-G45-5-230-40-E27-CL
G45	прозрачная	E14	7	3000	840	79×45	85	LLF-G45-7-230-30-E14-CL
G45	прозрачная	E27	7	3000	840	79×45	85	LLF-G45-7-230-30-E27-CL
G45	прозрачная	E14	7	4000	840	79×45	85	LLF-G45-7-230-40-E14-CL
G45	прозрачная	E27	7	4000	840	79×45	85	LLF-G45-7-230-40-E27-CL
G45	матовая	E14	7	3000	805	79×45	80	LLF-G45-7-230-30-E14-FR
G45	матовая	E27	7	3000	805	79×45	80	LLF-G45-7-230-30-E27-FR
G45	матовая	E14	7	4000	805	79×45	80	LLF-G45-7-230-40-E14-FR
G45	матовая	E27	7	4000	805	79×45	80	LLF-G45-7-230-40-E27-FR

Лента светодиодная 12 В и принадлежности

Светодиодные системы подсветки торговой марки IEK® позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов.
Светодиодные системы подсветки включают в себя источник света светодиодную ленту и принадлежности к ней (источники питания – драйверы LED ИПСН, контроллеры управления и коннекторы).
С помощью светодиодной системы подсветки можно:
- создать подсветку различных цветов: теплого белого, холодного белого, синего, зеленого, красного, желтого или многоцветную;
- подобрать яркость светодиодной ленты;
- регулировать яркость светодиодных лент с помощью специального устройства – контроллера;
- дистанционно управлять яркостью и цветовой гаммой, автоматически переключать цвета многоцветных лент, сочетать различные оттенки и фиксировать понравившуюся сцену в любой момент.



9

Преимущества

- Самоклеящаяся основа 3М.
- Высокоэффективные (более 60 лм/Вт) SMD светодиоды EPISTAR.
- Отсутствие чувствительности к отклонениям от стандартного напряжения в сети.
- Безопасность эксплуатации благодаря низкому напряжению питания (12 В).
- Срок службы – 50 000 ч.
- Гарантия 1 год

Технические характеристики ленты

Ширина ленты, мм:	8 (для ленты со светодиодами в корпусе 3528 и 2835) 10 (для ленты со светодиодами в корпусе 5050)
Длина ленты, мм	5000
Напряжение питания, В	12 (постоянного тока DC)
Температура эксплуатации, °С	–10 ÷ +45

Ассортимент	Длина, м	Мощность, Вт/м	Мин. длина резки, мм	Цвет	Световой поток на 1LED, Лм	Кол-во светодиодов, шт./м	Степень защиты	Артикул
Лента светодиодная серии ECO (3528)								
	5	9,6	25	Тёпло-белый	3-4	120	IP20	LSR1-1-120-20-1-05
	5	9,6	25	Тёпло-белый	3-4	120	IP65	LSR1-1-120-65-1-05
	5	4,8	50	Тёпло-белый	3-4	60	IP20	LSR1-1-060-20-1-05
	5	4,8	50	Тёпло-белый	3-4	60	IP65	LSR1-1-060-65-1-05
	5	9,6	25	Холодный дневной	3-4	120	IP20	LSR1-2-120-20-1-05
	5	9,6	25	Холодный дневной	3-4	120	IP65	LSR1-2-120-65-1-05
	5	4,8	50	Холодный дневной	3-4	60	IP20	LSR1-2-060-20-1-05
	5	4,8	50	Холодный дневной	3-4	60	IP65	LSR1-2-060-65-1-05
	5	4,8	165	RGB	-	54	IP20	LSR1-3-054-20-1-05
	5	4,8	165	RGB	-	54	IP65	LSR1-3-054-65-1-05
	5	4,8	50	Жёлтый	-	60	IP20	LSR1-4-060-20-1-05
	5	4,8	50	Жёлтый	-	60	IP65	LSR1-4-060-65-1-05
	5	4,8	50	Зелёный	-	60	IP20	LSR1-5-060-20-1-05
	5	4,8	50	Зелёный	-	60	IP65	LSR1-5-060-65-1-05
	5	4,8	50	Красный	-	60	IP20	LSR1-6-060-20-1-05
	5	4,8	50	Красный	-	60	IP65	LSR1-6-060-65-1-05
	5	4,8	50	Синий	-	60	IP20	LSR1-7-060-20-1-05
	5	4,8	50	Синий	-	60	IP65	LSR1-7-060-65-1-05
	5	9,6	50	Мультибелый (от теплого до холодного)	-	120	IP20	LSR1-8-120-20-3-05
	5	9,6	50	Мультибелый (от теплого до холодного)	-	120	IP65	LSR1-8-120-65-3-05
Лента светодиодная серии STANDARD (2835)								
	3	9,6	25	Тёпло-белый	7-8	120	IP20	LSR1-1-120-20-3-03
	3	9,6	25	Тёпло-белый	7-8	120	IP65	LSR1-1-120-65-3-03
	3	4,8	50	Тёпло-белый	7-8	60	IP20	LSR1-1-060-20-3-03
	3	4,8	50	Тёпло-белый	7-8	60	IP65	LSR1-1-060-65-3-03
	5	9,6	25	Тёпло-белый	7-8	120	IP20	LSR1-1-120-20-3-05
	5	9,6	25	Тёпло-белый	7-8	120	IP65	LSR1-1-120-65-3-05
	5	4,8	50	Тёпло-белый	7-8	60	IP20	LSR1-1-060-20-3-05
	5	4,8	50	Тёпло-белый	7-8	60	IP65	LSR1-1-060-65-3-05
	20	4,8	25	Тёпло-белый	7-8	60	IP20	LSR1-1-060-20-0-20
	20	4,8	25	Тёпло-белый	7-8	60	IP65	LSR1-1-060-65-0-20
	3	9,6	25	Холодный дневной	7-8	120	IP20	LSR1-2-120-20-3-03
	3	9,6	25	Холодный дневной	7-8	120	IP65	LSR1-2-120-65-3-03
	3	4,8	50	Холодный дневной	7-8	60	IP20	LSR1-2-060-20-3-03
	3	4,8	50	Холодный дневной	7-8	60	IP65	LSR1-2-060-65-3-03
	5	9,6	25	Холодный дневной	7-8	120	IP20	LSR1-2-120-20-3-05
	5	9,6	25	Холодный дневной	7-8	120	IP65	LSR1-2-120-65-3-05
	5	4,8	50	Холодный дневной	7-8	60	IP20	LSR1-2-060-20-3-05
	5	4,8	50	Холодный дневной	7-8	60	IP65	LSR1-2-060-65-3-05
	20	4,8	25	Холодный дневной	7-8	60	IP20	LSR1-2-060-20-0-20
	20	4,8	25	Холодный дневной	7-8	60	IP65	LSR1-2-060-65-0-20
	5	4,8	165	RGB	-	54	IP20	LSR1-3-054-20-3-05
	5	4,8	165	RGB	-	54	IP65	LSR1-3-054-65-3-05
	5	4,8	50	Жёлтый	-	60	IP20	LSR1-4-060-20-3-05
	5	4,8	50	Жёлтый	-	60	IP65	LSR1-4-060-65-3-05
	5	4,8	50	Зелёный	-	60	IP20	LSR1-5-060-20-3-05
	5	4,8	50	Зелёный	-	60	IP65	LSR1-5-060-65-3-05
	5	4,8	50	Красный	-	60	IP20	LSR1-6-060-20-3-05
	5	4,8	50	Красный	-	60	IP65	LSR1-6-060-65-3-05
	5	4,8	50	Синий	-	60	IP20	LSR1-7-060-20-3-05
	5	4,8	50	Синий	-	60	IP65	LSR1-7-060-65-3-05

	Длина, м	Мощность, Вт/м	Мин. длина резки, мм	Цвет	Световой поток на 1LED, Лм	Кол-во светодиодов, шт./м	Степень защиты	Артикул
Лента светодиодная серии PRO (5050)								
	3	14,4	50	Тёпло-белый	12-15	60	IP20	LSR2-1-060-20-3-03
	3	14,4	50	Тёпло-белый	12-15	60	IP65	LSR2-1-060-65-3-03
	5	14,4	50	Тёпло-белый	12-15	60	IP20	LSR2-1-060-20-3-05
	5	14,4	50	Тёпло-белый	12-15	60	IP65	LSR2-1-060-65-3-05
	5	7,2	100	Тёпло-белый	12-15	30	IP20	LSR2-1-030-20-3-05
	5	7,2	100	Тёпло-белый	12-15	30	IP65	LSR2-1-030-65-3-05
	3	14,4	50	Холодный белый	12-15	60	IP20	LSR2-2-060-20-3-03
	3	14,4	50	Холодный белый	12-15	60	IP65	LSR2-2-060-65-3-03
	5	14,4	50	Холодный белый	12-15	60	IP20	LSR2-2-060-20-3-05
	5	14,4	50	Холодный белый	12-15	60	IP65	LSR2-2-060-65-3-05
	5	7,2	100	Холодный белый	12-15	30	IP20	LSR2-2-030-20-3-05
	5	7,2	100	Холодный белый	12-15	30	IP65	LSR2-2-030-65-3-05
	3	14,4	50	RGB	-	60	IP20	LSR2-3-060-20-3-03
	3	14,4	50	RGB	-	60	IP65	LSR2-3-060-65-3-03
	5	14,4	50	RGB	-	60	IP20	LSR2-3-060-20-3-05
	5	14,4	50	RGB	-	60	IP65	LSR2-3-060-65-3-05
	5	7,2	100	RGB	-	30	IP20	LSR2-3-030-20-3-05
	5	7,2	100	RGB	-	30	IP65	LSR2-3-030-65-3-05

Драйверы

Драйверы преобразуют параметры входящего сетевого напряжения 220 В 50/60 Гц в постоянное напряжение 12 В, необходимое для питания светодиодной ленты.

	Мощность, Вт	Кол-во каналов	Напряжение на входе, В	Сила тока на выходе, А	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
Адаптеры прямого включения							
	24	1	170 ÷ 240	2	IP20	0,13	LSP2-024-12-20-11
	36	1	170 ÷ 240	3	IP20	0,18	LSP2-036-12-20-11
	60	1	170 ÷ 240	5	IP20	0,19	LSP2-060-12-20-11
Драйверы IP20							
	25	1	110 ÷ 240	2,08	IP20	0,16	LSP1-025-12-20-33-PRO
	30	1	110 ÷ 240	2,5	IP20	0,24	LSP1-030-12-20-33-PRO
	40	1	110 ÷ 240	3,33	IP20	0,24	LSP1-040-12-20-33-PRO
	50	1	110 ÷ 240	4,16	IP20	0,24	LSP1-050-12-20-33-PRO
	60	1	110 ÷ 240	5	IP20	0,24	LSP1-060-12-20-33-PRO
	100	2	110 ÷ 240	8,33	IP20	0,36	LSP2-100-12-20-33-PRO
	100	2	110 ÷ 240	8,33	IP20	0,34	LSP1-100-12-20-33-PRO
	150	2	110 ÷ 240	12,5	IP20	0,42	LSP1-150-12-20-33-PRO
	200	2	170 ÷ 240	16,6	IP20	0,54	LSP1-200-12-20-33-PRO
	250	2	170 ÷ 240	20,8	IP20	0,60	LSP1-250-12-20-33-PRO
	360	3	170 ÷ 240	30	IP20	0,70	LSP1-360-12-20-33-PRO
Драйверы влагозащищенные IP67							
	30	1	110 ÷ 240	2,5	IP67	0,30	LSP1-030-12-67-33-PRO
	50	1	110 ÷ 240	4,16	IP67	0,30	LSP2-050-12-67-22-PRO
	50	1	110 ÷ 240	4,16	IP67	0,30	LSP1-050-12-67-33-PRO
	100	2	110 ÷ 240	8,33	IP67	1,10	LSP1-100-12-67-33-PRO
	150	2	170 ÷ 240	12,5	IP67	1,30	LSP1-150-12-67-33-PRO
	200	3	170 ÷ 240	16,6	IP67	2,80	LSP1-200-12-67-33-PRO

Магистральный усилитель

Магистральный усилитель RGB предназначен для усиления RGB-сигнала и увеличения суммарной мощности подключаемых светодиодных лент к одному контроллеру.

	Наименование	Мощность, Вт	Тип ленты	Степень защиты	Вес, кг	Артикул
	Магистральный усилитель PRO RGB 3 канала 12 В, 4 А, 144 Вт IEK	144	RGB	IP20	0,13	LSA-RGB-144-20-12-PRO

Контроллеры

Контроллеры позволяют управлять интенсивностью света светодиодных лент и создавать статические и динамические световые сцены. Управление контроллерами осуществляется с помощью пульта дистанционного управления по инфракрасному или радиоканалам.

	Вых. мощность, Вт	Число каналов управления, шт.	Количество сцен		Пульт дистанционного управления	Масса (с ПДУ), кг	Упаковка	Артикул
			статических	динамических				
Контроллеры управления одноцветной светодиодной лентой								
	120	1	-	-	белый	0,3	блистер	LSC2-MONO-120-RF-20-12-W
	120	1	-	-	черный	0,3	блистер	LSC2-MONO-120-RF-20-12-B
	120	1	-	-	белый	0,3	коробка	LSC1-MONO-120-RF-20-12-W
	120	1	-	-	черный	0,3	коробка	LSC1-MONO-120-RF-20-12-B
	216	1	-	-	черный	0,4	коробка	LSC1-MONO-216-RF-20-12-B
Контроллеры управления мультибелой светодиодной лентой								
	144	2	2	-	черный	0,3	коробка	LSC1-W-WW-144-RF-20-12-B
Контроллеры управления RGB светодиодной лентой								
	72	3	16	4	белый	0,076	блистер	LSC2-RGB-072-IR-20-12-W
	72	3	16	4	белый	0,076	коробка	LSC1-RGB-072-IR-20-12-W
	144	3	7	14	белый	0,3	блистер	LSC2-RGB-144-RF-20-12-W
	144	3	7	14	черный	0,3	блистер	LSC2-RGB-144-RF-20-12-B
	144	3	7	14	белый	0,3	коробка	LSC1-RGB-144-RF-20-12-W
	144	3	7	14	черный	0,3	коробка	LSC1-RGB-144-RF-20-12-B
	216	3	7	14	черный	0,4	коробка	LSC1-RGB-216-RF-20-12-B
	360	3	8	16	серый	0,4	коробка	LSC1-RGB-360-RF-20-12-G

Коннекторы

Коннекторы предназначены для соединения светодиодных лент. Коннекторы IEK® обеспечивают любое желаемое соединение ленты без пайки.

	Тип коннектора	Кол-во в упаковке, шт.	Ширина ленты, мм	Степень защиты	Артикул
	Jack5,5-15см-разъём MONO x 1 Разъём-15см-разъём MONO x 2 Разъём-15см-разъём RGB x 2 Разъём-разъём MONO x 2 Разъём-разъём RGB x 2	9	8	IP20	LSCON-8-SET9
	Разъём-разъём MONO	3	8	IP20	LSCON8-MONO-202-3
	Разъём-разъём MONO	3	10	IP20	LSCON10-MONO-202-3
	Разъём-разъём MONO	10	10	IP20	LSCON10-MONO-202-10-PRO
	Разъём-разъём RGB	3	10	IP20	LSCON10-RGB-202-3
	Разъём-разъём RGB	10	10	IP20	LSCON10-RGB-202-10-PRO
	Разъём-15см-разъём MONO	3	8	IP20	LSCON8-MONO-212-3
	Разъём-15см-разъём MONO	3	10	IP20	LSCON10-MONO-212-3
	Разъём-15см-разъём MONO	5	10	IP20	LSCON10-MONO-212-5-PRO
	Разъём-15см-разъём RGB	3	10	IP20	LSCON10-RGB-212-3
	Разъём-15см-разъём RGB	10	10	IP20	LSCON10-RGB-212-10-PRO
	Разъём-15см-разъём MONO	5	10	IP65	LSCON10-MONO65-212-5-PRO
	Разъём-15см-разъём RGB	10	10	IP65	LSCON10-RGB65-212-10-PRO
	15см-разъём MONO	3	8	IP20	LSCON8-MONO-213-3
	15см-разъём MONO	3	10	IP20	LSCON10-MONO-213-3
	15см-разъём MONO	5	10	IP20	LSCON10-MONO-213-5-PRO
	15см-разъём RGB	3	10	IP20	LSCON10-RGB-213-3
	15см-разъём RGB	5	10	IP20	LSCON10-RGB-213-5-PRO
	Jack5,5-15см-разъём MONO	3	8	IP20	LSCON8-MONO-112-3
	Jack5,5-15см-разъём MONO	3	10	IP20	LSCON10-MONO-112-3
	Jack5,5-15см-разъём MONO	5	10	IP20	LSCON10-MONO-112-5-PRO

Традиционные источники света

Лампы накаливания

Лампы накаливания вольфрамовые с цоколями Е14, Е27 IEK® предназначены для использования в осветительных приборах внутреннего и наружного освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.
Лампы накаливания соответствуют ГОСТ 31998.1.





9

Преимущества


- Традиционный источник света с минимальной стоимостью.
- Не требует специальной утилизации.
- Широкая сфера применения.
- Выпускается с двумя типами колбы: прозрачной и матовой.
- Цветная индивидуальная упаковка, привлекающая внимание потенциальных покупателей.

Технические характеристики


Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон рабочих температур, °С	−60 ÷ +45
Средняя продолжительность горения, ч, не менее	1000

Ассортимент


A55



C35



G45



	Форма колбы	Прозрачность	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты изделия (A×B), мм	Артикул
	A55	прозрачная	E27	40	345	94×53	LN-A55-40-E27-CL
	A55	прозрачная	E27	60	620	94×53	LN-A55-60-E27-CL
	A55	прозрачная	E27	75	860	94×53	LN-A55-75-E27-CL
	A55	прозрачная	E27	95	1 240	94×53	LN-A55-95-E27-CL
	C35	прозрачная	E14	40	345	99,5×36	LN-C35-40-E14-CL
	C35	прозрачная	E14	60	600	99,5×36	LN-C35-60-E14-CL
	C35	прозрачная	E27	40	345	95×36	LN-C35-40-E27-CL
	C35	прозрачная	E27	60	600	95×36	LN-C35-60-E27-CL
	C35	матовая	E14	40	335	99,5×36	LN-C35-40-E14-FR
	C35	матовая	E14	60	580	99,5×36	LN-C35-60-E14-FR
	C35	матовая	E27	40	335	95×36	LN-C35-40-E27-FR
	C35	матовая	E27	60	580	95×36	LN-C35-60-E27-FR
	G45	прозрачная	E14	40	345	77,5×46	LN-G45-40-E14-CL
	G45	прозрачная	E14	60	600	77,5×46	LN-G45-60-E14-CL
	G45	прозрачная	E27	40	345	74×46	LN-G45-40-E27-CL
	G45	прозрачная	E27	60	600	74×46	LN-G45-60-E27-CL
	G45	матовая	E14	40	335	77,5×46	LN-G45-40-E14-FR
	G45	матовая	E14	60	580	77,5×46	LN-G45-60-E14-FR
	G45	матовая	E27	40	335	74×46	LN-G45-40-E27-FR
	G45	матовая	E27	60	580	74×46	LN-G45-60-E27-FR

Лампы газоразрядные высокого давления

Металлогалогенная лампа типа ДРИ IEK® – компактный, мощный и эффективный источник света, имеющий широкое применение в осветительных приборах различного назначения. Основные области применения: утилитарное, декоративное и архитектурное наружное освещение, осветительные установки промышленных и общественных зданий. Компактность светящегося тела металлогалогенных ламп делает их весьма удобным источником света для световых приборов прожекторного типа. Лампы ДРИ IEK® полностью совместимы с металлогалогенными прожекторами IEK®.

Натриевая лампа высокого давления типа ДНаТ IEK® (дуговая натриевая с трубчатой колбой) является одной из самых эффективных источников видимого излучения. Она обладает самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы. Благодаря своей экономичности и надежности лампы типа ДНаТ широко применяются в городском освещении, при освещении дорог и автомагистралей.
Лампы соответствуют требованиям ГОСТ 31948, СТБ IEC 62035.

Газоразрядные лампы типов ДРИ и ДНаТ нуждаются в применении специальных устройств для инициирования разряда с соответствующим балластом (ПРА – пускорегулирующий аппарат или ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат) и импульсным зажигающим устройством (ИЗУ).



9

Преимущества


- Высокая светоотдача.
- Длительный срок службы обеспечивает минимизацию эксплуатационных расходов.
- Полное соответствие ГОСТ, в т.ч. требованиям к напряжению погасания лампы.

Технические характеристики


Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон рабочих температур, °С	–40 ÷ +45

Ассортимент


ДРИ – RX7s




ДРИ – E40



ДРИ – G12



ДНаТ



	Мощность лампы, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Ном. световой поток, лм	Габаритные размеры A×B, мм	Положение	Срок службы не менее, ч	Артикул
Металлогалогенные лампы типа ДРИ								
	70	4200	RX7s	5700	20×117,6	горизонтальное	6000	MHL-70-4200-RX7S
	150	4200	RX7s	12000	23×136	горизонтальное	6000	MHL-150-4200-RX7S
	250	4500	E40	21270	46×227	универсальное	10000	MHL-250-4500-E40
	400	4500	E40	34000	46×270	универсальное	10000	MHL-400-4500-E40
	70	4000	G12	6500	23×100	универсальное	16000	MHL-70-4000-G12
	150	4000	G12	14200	23×100	универсальное	16000	MHL-150-4000-G12

	Мощность лампы, Вт	Напряжение погасания, В	Цоколь	Ном. световой поток, лм	Габаритные размеры A×B, мм	Ток, А	Срок службы не менее, ч	Артикул
Натриевые лампы типа ДНаТ								
	70	130	E27	5800	39×156	0,98	10000	HPSL-70-E27-T
	150	135	E40	15000	48×211	1,8	10000	HPSL-150-E40-T
	250	135	E40	26000	48×260	3	10000	HPSL-250-E40-T
	400	135	E40	50000	48×270	4,6	10000	HPSL-400-E40-T

Лампы люминесцентные энергосберегающие

Компактные энергосберегающие лампы (тип КЭЛ, КЛ) применяются как альтернативные лампам накаливания источники света. Энергосберегающие лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, общественного и бытового назначения.
Высокомощные энергосберегающие лампы (тип КЭЛ) предназначены для применения в светильниках наружного освещения, а также для внутреннего освещения промышленных и общественных зданий.
Заменяют лампы накаливания мощностью 200–1250 Вт.
Компактные энергосберегающие лампы серии ECO (тип КЭЛР) предназначены для массовой замены основных типоразмеров ламп накаливания мощностью 75–100 Вт в системах освещения жилых и общественных помещений.

КЭЛ и КЭЛР соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 60968 и Постановления Правительства РФ от №1356 от 10.11.17.
КЛ соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, МЭК 61199 и Постановления Правительства РФ от 20.07.2011 №602.



Преимущества

- Срок службы в 11 раз больше по сравнению с лампами накаливания*.
- Энергопотребление в 5 раз меньше, чем у ламп накаливания.
- Выделяют значительно меньше тепла.
- Соответствуют нормам электромагнитной совместимости.
- Высокая цветопередача (Ra>80).
- Стабильность светового потока на протяжении всего срока службы.

* У ламп серии ECO срок службы в 8 раз больше.


Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В	230~
Номинальная частота, Гц	50
Климатическое исполнение и категория размещения ламп по ГОСТ 15150-69	УХЛ3
Диапазон рабочих температур, °С	–25÷+40


Внимание!
Лампы содержат ртуть! Для утилизации и уничтожения использованных ламп необходимо воспользоваться услугами организаций, имеющих разрешение на данные виды работ.

Ассортимент


КЭЛР-2U




КЭЛР-3U




КЭЛ-4U




КЭЛ-6U



КЭЛ-8U




КЭЛ-FS




Мощные лампы	Наименование	Мощность лампы, Вт	Цветовая температура*, К	Цоколь	Номинальный световой поток, лм	Габаритные размеры A×B×C, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	КЭЛ-4U E27 55 Вт 6500 К	55	6500	E27	2750	210×73	25	LLE10-27-055-6500
	КЭЛ-4U E27 65 Вт 6500 К	65	6500	E27	3250	220×73	25	LLE10-27-065-6500
	КЭЛ-6U E40 85 Вт 6500 К	85	6500	E40	4250	228×105	12	LLE10-40-085-6500
	КЭЛ-6U E40 105 Вт 6500 К	105	6500	E40	5250	255×105	12	LLE10-40-105-6500
	КЭЛ-8U E40 150 Вт 6500 К	150	6500	E40	7500	250×124	6	LLE10-40-150-6500
	КЭЛ-8U E40 200 Вт 6500 К	200	6500	E40	10000	300×124	6	LLE10-40-200-6500
	КЭЛ-8U E40 250 Вт 6500 К	250	6500	E40	12500	315×124	6	LLE10-40-250-6500
	КЭЛ-FS E27 55 Вт 4000 К	55	4000	E27	3575	213×83	12	LLE25-27-55-4000
	КЭЛ-FS E27 55 Вт 6500 К	55	6500	E27	3575	213×83	12	LLE25-27-55-6500
	КЭЛ-FS E27 65 Вт 4000 К	65	4000	E27	4225	220×83	12	LLE25-27-65-4000
	КЭЛ-FS E27 65 Вт 6500 К	65	6500	E27	4225	220×83	12	LLE25-27-65-6500
	КЭЛ-FS E27 100 Вт 2700 К	100	2700	E27	5100	268×105	12	LLE25-27-100-2700-T5
	КЭЛ-FS E27 100 Вт 4000 К	100	4000	E27	5100	268×105	12	LLE25-27-100-4000-T5
	КЭЛ-FS E27 100 Вт 6500 К	100	6500	E27	5100	268×105	12	LLE25-27-100-6500-T5
	КЭЛ-FS E40 85 Вт 4000 К	85	4000	E40	5525	270×105	12	LLE25-40-85-4000
	КЭЛ-FS E40 85 Вт 6500 К	85	6500	E40	5525	270×105	12	LLE25-40-85-6500
	КЭЛ-FS E40 100 Вт 4000 К	100	4000	E40	5100	270×105	12	LLE25-40-100-4000-T5
	КЭЛ-FS E40 125 Вт 4000 К	125	4000	E40	8125	315×125	12	LLE25-40-125-4000
	КЭЛ-FS E40 125 Вт 6500 К	125	6500	E40	8125	315×125	12	LLE25-40-125-6500
Серия ECO								
	КЭЛР-2U E27 15 Вт 2700 К	15	2700	E27	450	133×42×32	50	LLEP10-27-015-2700-T4
	КЭЛР-2U E27 15 Вт 4000 К	15	4000	E27	450	133×42×32	50	LLEP10-27-015-4000-T4
	КЭЛР-3U E27 20 Вт 2700 К	20	2700	E27	585	113×40×32	50	LLEP10-27-020-2700-T3
	КЭЛР-3U E27 20 Вт 4000 К	20	4000	E27	585	113×40×32	50	LLEP10-27-020-4000-T3
	КЭЛР-3U E27 20 Вт 6500 К	20	6500	E27	585	113×40×32	50	LLEP10-27-020-6500-T3
	КЭЛР-FS E27 15 Вт 2700 К	15	2700	E27	450	83×48	50	LLEP25-27-015-2700-T3
	КЭЛР-FS E27 15 Вт 4000 К	15	4000	E27	450	83×48	50	LLEP25-27-015-4000-T3
	КЭЛР-FS E27 15 Вт 6500 К	15	6500	E27	450	83×48	50	LLEP25-27-015-6500-T3
	КЭЛР-FS E27 20 Вт 2700 К	20	2700	E27	585	93×48	50	LLEP25-27-020-2700-T3
	КЭЛР-FS E27 20 Вт 4000 К	20	4000	E27	585	93×48	50	LLEP25-27-020-4000-T3
	КЭЛР-FS E27 20 Вт 6500 К	20	6500	E27	585	93×48	50	LLEP25-27-020-6500-T3
	КЭЛР-FS E27 30 Вт 2700 К	30	2700	E27	1150	133×60	40	LLEP25-27-030-2700-T4
	КЭЛР-FS E27 30 Вт 4000 К	30	4000	E27	1150	133×60	40	LLEP25-27-030-4000-T4
	КЭЛР-FS E27 30 Вт 6500 К	30	6500	E27	1150	133×60	40	LLEP25-27-030-6500-T4

* 2700 °К – теплый белый свет; 4000 °К – холодный белый свет; 6500 °К – дневной свет.


КЛ-PL(U)



КЭЛР-FS



КЭЛ-FS



Серия «СТАНДАРТ»	Наименование	Мощность лампы, Вт	Цветовая температура*, К	Цоколь	Номинальный световой поток, лм	Габаритные размеры A×B×C	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	КЭЛ-FS E14 9 Вт 2700 К	9	2700	E14	450	66×34	60	LLE25-14-009-2700-T2
	КЭЛ-FS E14 9 Вт 4000 К	9	4000	E14	450	66×34	60	LLE25-14-009-4000-T2
	КЭЛ-FS E14 9 Вт 6500 К	9	6500	E14	421	66×34	60	LLE25-14-009-6500-T2
	КЭЛ-FS E14 11 Вт 2700 К	11	2700	E14	550	73×34	60	LLE25-14-011-2700-T2
	КЭЛ-FS E14 11 Вт 4000 К	11	4000	E14	550	73×34	60	LLE25-14-011-4000-T2
	КЭЛ-FS E14 11 Вт 6500 К	11	6500	E14	514	73×34	60	LLE25-14-011-6500-T2
	КЭЛ-FS E14 15 Вт 2700 К	15	2700	E14	810	83×40	60	LLE25-14-015-2700-T2
	КЭЛ-FS E14 15 Вт 4000 К	15	4000	E14	805	83×40	60	LLE25-14-015-4000-T2
	КЭЛ-FS E27 9 Вт 2700 К	9	2700	E27	450	58×34	60	LLE25-27-009-2700-T2
	КЭЛ-FS E27 9 Вт 4000 К	9	4000	E27	450	58×34	60	LLE25-27-009-4000-T2
	КЭЛ-FS E27 11 Вт 2700 К	11	2700	E27	550	64×34	60	LLE25-27-011-2700-T2
	КЭЛ-FS E27 11 Вт 4000 К	11	4000	E27	550	64×34	60	LLE25-27-011-4000-T2
	КЭЛ-FS E27 15 Вт 2700 К	15	2700	E27	800	75×40	60	LLE25-27-015-2700-T2
	КЭЛ-FS E27 15 Вт 4000 К	15	4000	E27	800	75×40	60	LLE25-27-015-4000-T2
	КЭЛ-FS E27 15 Вт 6500 К	15	6500	E27	727	75×40	60	LLE25-27-015-6500-T2
	КЭЛ-FS E27 20 Вт 2700 К	20	2700	E27	1080	78×40	60	LLE25-27-020-2700-T2
	КЭЛ-FS E27 20 Вт 4000 К	20	4000	E27	1050	78×40	60	LLE25-27-020-4000-T2
	КЭЛ-FS E27 20 Вт 6500 К	20	6500	E27	969	78×40	60	LLE25-27-020-6500-T2
	КЭЛ-FS E27 23 Вт 2700 К	23	2700	E27	1240	93×45	60	LLE25-27-023-2700-T2
	КЭЛ-FS E27 23 Вт 4000 К	23	4000	E27	1173	93×45	60	LLE25-27-023-4000-T2
	КЭЛ-FS E27 25 Вт 2700 К	25	2700	E27	1350	98×50	50	LLE25-27-025-2700-T2
	КЭЛ-FS E27 25 Вт 4000 К	25	4000	E27	1350	98×50	50	LLE25-27-025-4000-T2
	КЭЛ-FS E27 30 Вт 2700 К	30	2700	E27	1530	136×61	50	LLE25-27-030-2700-T4
	КЭЛ-FS E27 30 Вт 4000 К	30	4000	E27	1530	136×61	50	LLE25-27-030-4000-T4
	КЭЛ-FS E27 30 Вт 6500 К	30	6500	E27	1530	136×61	50	LLE25-27-030-6500-T4
Лампы КЛЛ неинтегрированные тип КЛ-PL, PLC								
	КЛ-PL(U) G23 9 Вт 2700 К	9	2700	G23	580	137×32	100	LLE30-23-009-2700
	КЛ-PL(U) G23 9 Вт 4000 К	9	4000	G23	580	137×32	100	LLE30-23-009-4000
	КЛ-PL(U) G23 11 Вт 2700 К	11	2700	G23	880	206×32	100	LLE30-23-011-2700
	КЛ-PL(U) G23 11 Вт 4000 К	11	4000	G23	880	206×32	100	LLE30-23-011-4000

9

* 2700 °К – теплый белый свет; 4000 °К – холодный белый свет.

Электропатроны

Электропатроны керамические, карболитовые и пластиковые широко применяются в быту и строительстве для монтажа осветительных приборов и присоединения энергосберегающих ламп и ламп накаливания с резьбовым цоколем Е14, Е27 или Е40 к электрической сети.



Преимущества

- Контактные группы патронов выполнены из электротехнической латуни.
- Пластиковые патроны производятся из огнестойкого пластика, не поддерживающего горение.
- Пластиковые подвесные патроны с кабелем выпускаются в черном и белом цветах.
- Новинки поставляются в индивидуальной упаковке для различных форм продаж, в том числе в сетях DIY.

Технические характеристики

Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальные токи	2/4/16 А
Материал корпуса	керамика/карболит/ термостойкий пластик
Цоколь	Е14/Е27/Е40
Условия эксплуатации	+1 до +35 °С
Степень защиты	IP20
Сечения подключаемых проводников, мм^2	Е14 (0,75-1,5); Е27 (0,75-2,5) Е40 (0,75-4,0)
Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов

Ассортимент

Электропатроны карболитовые	Наименование	Вариант упаковки	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
	Патрон подвесной карболитовый, Е14, Пкб14-04-К01	Стикер на изделии	50	EPK20-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPK20-04-02-K01
	Патрон карболитовый с кольцом, Е14, Пкб14-04-К11	Стикер на изделии	50	EPK21-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPK21-04-02-K01
	Патрон подвесной карболитовый, Е27, Пкб27-04-К01	Стикер на изделии	50	EPK10-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPK10-04-02-K01
	Патрон карболитовый с кольцом, Е27, Пкб27-04-К11	Стикер на изделии	50	EPK11-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPK11-04-02-K01
	Патрон угловой настенный карболитовый, Е27, Пкб27-04-К31	Стикер на изделии	50	EPK13-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPK13-04-02-K01
	Патрон потолочный карболитовый, Е27, Пкб27-04-К21	Стикер на изделии	50	EPK12-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPK12-04-02-K01
Электропатроны керамические	Патрон подвесной керамический, Е14, Пкр14-04-К43	Стикер на изделии	400	EPC20-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	40	EPC20-04-02-K01
	Патрон подвесной керамический, Е27, Пкр27-04-К43	Стикер на изделии	200	EPC10-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	20	EPC10-04-02-K01
	Патрон подвесной керамический, Е40, Пкр40-16-К43	Стикер на изделии	100	EPC30-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	10	EPC30-04-02-K01
Электропатроны пластиковые	Патрон подвесной пластик, Е14, Ппл14-02-К02	Стикер на изделии	50	EPP20-02-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPP20-02-02-K01
	Патрон пластик с кольцом, Е14, Ппл14-02-К12	Стикер на изделии	50	EPP21-02-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPP21-02-02-K01

Электропатроны пластмассовые	Наименование	Вариант упаковки	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
	Патрон подвесной пластик, Е27, Ппл27-04-К02	Стикер на изделии	50	EPP10-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPP10-04-02-K01
	Патрон пластик с кольцом, Е27, Ппл27-04-К12	Стикер на изделии	50	EPP11-04-01-K01
		Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPP11-04-02-K01
	Патрон подвесной с шнуром, пластик, Е27, белый, Ппл27-04-К51	Стикер на изделии	50	EPP14-04-01-K01
	Патрон подвесной с шнуром, пластик, Е27, черный, Ппл27-04-К52	Стикер на изделии	50	EPP14-04-01-K02
Переходники к электропатронам	Переходник пластик, Е14-Е27, ПР14-27-К02	Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPR21-01-01-K01
				
	Переходник пластик, Е27-Е14, ПР27-14-К02	Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPK12-04-01-K01
	Переходник пластик, Е27-Е40, ПР27-40-К02	Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPR13-01-01-K01
	Переходник пластик, Е40-Е27, ПР40-27-К02	Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EPR31-01-01-K01
Аксессуары. Кольца к патронам	Кольцо к патрону, пластик, Е14, белый, КБ14	Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EKP20-01-02-K01
				
	Кольцо к патрону, пластик, Е27, белый, КБ27	Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EKP10-01-02-K01
	Кольцо к патрону, пластик, Е14, черный, КЧ14	Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EKP20-02-02-K02
	Кольцо к патрону, бакелит, Е27, черный, КЧ27	Индивидуальный пакет, стикер на пакете	50	EKP10-02-02-K02

Коммунальное и бытовое освещение

Светодиодные светильники ДПО с оптико-акустическим датчиком

НОВИНКА

Предназначены для общего и местного освещения общественных и жилых помещений (коридоры, подъезды, подсобные помещения и т.д.).
Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.




Преимущества

- Подключение осуществляется через герметичную клеммную коробку, расположенную на задней части светильника, благодаря этому степень защиты светильника сохраняется.
- Монтаж светильника осуществляется без его разбора.
- Чувствительный оптико-акустический датчик обеспечивает стабильную работу светильника.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	200÷240~
Диапазон рабочего напряжения АС, В	198-253
Время отключения после прекращения звуковых сигналов, с	50±10
Радиус действия микрофона, м	5
Уровень освещённости при срабатывании фотореле, лк, не более	5
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Цветовая температура, К	4000
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур, С	от –20 до +40
Тип монтажа	накладной
Материал корпуса	пластик
Драйвер встроен в корпус	

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Артикул
		ДПО 1001	8	4000	560	LDPO3-1001-008-4000-K01
		ДПО 1002	12	4000	840	LDPO3-1002-012-4000-K01

Светильники светодиодные серии ДПО 4001–4012

Светильники применяются для внутреннего освещения бытовых помещений, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой светильников под навесом. По своим характеристикам соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.



9





Преимущества

- Корпус светильника выполнен из пластика, рассеиватель – из матового пластика.
- Способ установки – настенно-потолочный, крепеж при помощи саморезов.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	200÷240~
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты	II
Коэффициент цветопередачи, не менее	Ra≥70
Цветовая температура, К	4000
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации, не более	0,05
Рабочая температура, °С	от –20 до +40
Срок службы, не менее, ч	30 000
Тип рассеивателя	матовый

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Артикул
		ДПО 4001	8	530	LDP00-4001-8-4000-K01
		ДПО 4002	12	800	LDP00-4002-12-4000-K01
		ДПО 4003	15	1000	LDP00-4003-15-4000-K01
		ДПО 4004	18	1200	LDP00-4004-18-4000-K01
		ДПО 4011	8	530	LDP00-4011-8-4000-K01
		ДПО 4012	12	800	LDP00-4012-12-4000-K01

Светодиодные светильники ДПО 5010–5040

НОВИНКА

Предназначены для общего и местного освещения общественных и жилых помещений (коридоры, подъезды подсобные помещения и т.д.).
Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.









Преимущества

- Подключение осуществляется через герметичный сальник и клеммную колодку, расположенную внутри светильника, благодаря этому степень защиты светильника сохраняется.
- В ассортименте есть модификации с микроволновым датчиком движения (5012Д, 5032Д).
- Монтаж светильника осуществляется без его разбора с помощью специального съёмного крепления, расположенного на задней части светильника.
- Металлический сальник ввода питающего кабеля.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	200÷240~
Диапазон рабочего напряжения АС, В	198–253
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Цветовая температура, К	4000
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +40
Тип монтажа	накладной
Драйвер встроен в корпус	
Время отключения, с	75±10
Радиус действия, м	8±2
Уровень освещённости, лк, не более	30
Высота установки, м	2–5

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, мм	Цвет корпуса	Артикул
		ДПО 5010	8	560	170×75	белый	LDP00-5010-08-4000-K01
		ДПО 5011				черный	LDP00-5011-08-4000-K02
		ДПО 5020	8		187×128×65	белый	LDP00-5020-08-4000-K01
		ДПО 5021				черный	LDP00-5021-08-4000-K02
		ДПО 5030	12	840	170×75	белый	LDP00-5030-12-4000-K01
		ДПО 5031				черный	LDP00-5031-12-4000-K02
		ДПО 5040	12		187×128×65	белый	LDP00-5040-12-4000-K01
		ДПО 5041				черный	LDP00-5041-12-4000-K02
		ДПО 5012Д с датчиком движения	8	560	170×75	белый	LDP01-5012D-08-4000-K01
		ДПО 5032Д с датчиком движения	12	840	170×75	белый	LDP01-5032D-12-4000-K01

Светильники серии НПП, IP54

Светильники с корпусом из алюминиевого сплава

Светильники предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений и для наружного освещения.
Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54.
Соответствуют стандартам ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.



Преимущества

- Корпус и защитная решетка светильника выполнены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава.
- Плафон светильника выполнен из термостойкого стекла; у модели 3006 плафон из поликарбоната.
- Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей.
- Резиновые стопорные кольца для предотвращения выпадения винтов крепления.
- Способ установки – настенно-потолочный накладной.
- Цвет – белый, черный, серый (модель 3006).

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54
для модели 9101	IP33
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75 ÷ 1,5
Тип источника света	лампа накаливания или компактная люминесцентная
Вид цоколя источника света	E27
Диапазон рабочих температур, °С	–45 ÷ +100

Особенности конструкции



Корпус светильника выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава. Качественное покрытие корпуса термостойкой краской.



Керамический патрон Е27. Пластмассовая накладка на патроне – дополнительная защита от поражения электрическим током.



Защитная решетка светильника выполнена из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава.










Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей; резиновые стопорные кольца для предотвращения выпадения винтов крепления.










Размеры люминесцентных ламп, устанавливаемых в светильники

Типоисполнение светильника	Габаритные размеры ламп, мм	
	максимальная длина	максимальный диаметр
1101÷1108	140	65
1301÷1308	90	65
1201÷1208	180	80
1401÷1408	110	65
2501	110	65
3006	140	80
9101	100	70

Ассортимент

	Габаритные размеры*	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
		НПП 1301	60	белый	12	LNPP0-1301-1-060-K01
				черный		LNPP0-1301-1-060-K02
		НПП 1101	100	белый	8	LNPP0-1101-1-100-K01
				черный		LNPP0-1101-1-100-K02
		НПП 1302	60	белый	12	LNPP0-1302-1-060-K01
				черный		LNPP0-1302-1-060-K02
		НПП 1102	100	белый	8	LNPP0-1102-1-100-K01
				черный		LNPP0-1102-1-100-K02
		НПП 1303	60	белый	12	LNPP0-1303-1-060-K01
				черный		LNPP0-1303-1-060-K02
		НПП 1103	100	белый	8	LNPP0-1103-1-100-K01
				черный		LNPP0-1103-1-100-K02
		НПП 1304	60	белый	12	LNPP0-1304-1-060-K01
				черный		LNPP0-1304-1-060-K02
		НПП 1104	100	белый	8	LNPP0-1104-1-100-K01
				черный		LNPP0-1104-1-100-K02
		НПП 1306	60	белый	12	LNPP0-1306-1-060-K01
				черный		LNPP0-1306-1-060-K02
		НПП 1106	100	белый	8	LNPP0-1106-1-100-K01
				черный		LNPP0-1106-1-100-K02
		НПП 1307	60	белый	12	LNPP0-1307-1-060-K01
				черный		LNPP0-1307-1-060-K02
		НПП 1107	100	белый	8	LNPP0-1107-1-100-K01
				черный		LNPP0-1107-1-100-K02
		НПП 1308	60	белый	12	LNPP0-1308-1-060-K01
				черный		LNPP0-1308-1-060-K02
		НПП 1108	100	белый	8	LNPP0-1108-1-100-K01
				черный		LNPP0-1108-1-100-K02

* В скобках указаны размеры светильников мощностью 60 Вт.

	Габаритные размеры*	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
		НПП 1401	60	белый черный	12	LNPP0-1401-1-060-K01 LNPP0-1401-1-060-K02
		НПП 1201	100	белый черный	8	LNPP0-1201-1-100-K01 LNPP0-1201-1-100-K02
		НПП 1402	60	белый черный	12	LNPP0-1402-1-060-K01 LNPP0-1402-1-060-K02
		НПП 1202	100	белый черный	8	LNPP0-1202-1-100-K01 LNPP0-1202-1-100-K02
		НПП1403	60	белый черный	12	LNPP0-1403-1-060-K01 LNPP0-1403-1-060-K02
		НПП 1203	100	белый черный	8	LNPP0-1203-1-100-K01 LNPP0-1203-1-100-K02
		НПП 1406	60	белый черный	12	LNPP0-1406-1-060-K01 LNPP0-1406-1-060-K02
		НПП 1206	100	белый черный	8	LNPP0-1206-1-100-K01 LNPP0-1206-1-100-K02
		НПП 1407	60	белый черный	12	LNPP0-1407-1-060-K01 LNPP0-1407-1-060-K02
		НПП 1207	100	белый черный	8	LNPP0-1207-1-100-K01 LNPP0-1207-1-100-K02
		НПП 1408	60	белый черный	12	LNPP0-1408-1-060-K01 LNPP0-1408-1-060-K02
		НПП 1208	100	белый черный	8	LNPP0-1208-1-100-K01 LNPP0-1208-1-100-K02
		НПП 2501	60	белый черный	12	LNPP0-2501-1-060-K01 LNPP0-2501-1-060-K02
		НПП 3006	60	серый	18	LNPP0-3006-1-060-K01
		НПП 9101	60	черный	12	LNPP0-9101-1-060-K01

* В скобках указаны размеры светильников мощностью 60 Вт.

Светильники серии НПО с датчиком движения

Светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (коридоров, подъездов, подсобных помещений и т.п.).
Светильники имеют встроенный инфракрасный датчик движения. Датчик автоматически включает и отключает светильник в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.

Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р 51324.2.1.









Преимущества

- Корпус светильника выполнен из стали.
- Рассеиватель – из матового стекла.
- Керамический патрон.
- Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей.
- Способ установки – накладной настенно-потолочный.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В	230~
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75÷1,5
Тип источника света	две лампы накаливания или компактные люминесцентные
Тип патрона	E27

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность лампы*, Вт	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
		НПО 3231Д	2×25	белый	4	LNPO0-3231D-2-025-K01
		НПО 3233Д	2×25	белый	6	LNPO0-3233D-2-025-K01
		НПО 3234Д	2×25	белый	6	LNPO0-3234D-2-025-K01
		НПО 3235Д	2×25	белый	6	LNPO0-3235D-2-025-K01
		НПО 3236Д	2×25	белый	6	LNPO0-3236D-2-025-K01
		НПО 3237Д	2×25	белый	6	LNPO0-3237D-2-025-K01

Технические характеристики встроенного инфракрасного датчика движения

Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Минимальный уровень освещенности для срабатывания датчика, лк	5
Диапазон уставки времени срабатывания датчика движения, с	5÷480
Максимальная дальность обнаружения объекта, м	6
Угол обзора датчика	120°×360°

Светильники светодиодные линейные серии ДБО

Светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (ДБО 5001–5008) и для местного освещения внутри жилых, общественных и производственных помещений (ДБО 3001–3004).
Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.






Преимущества








- Рассеиватель из высокропрочного поликарбоната или акрила со светостабилизирующими добавками.
- Распределение светодиодов по всей длине корпуса позволяет обеспечить равномерное освещение пространства.
- Есть возможность соединения светильников в ряд (ДБО3001–3004) с помощью переходника, входящего в комплект.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Коэффициент мощности не менее, PF	0,9
Коэффициент пульсации не более, IRF	0,05
Индекс цветопередачи не менее, Ra	70
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Тип источника света	модули с SMD светодиодами
Диапазон рабочих температур, °С	–20 ÷ +40
Срок службы, ч, не менее	30000

Ассортимент

Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина L, мм	Материал корпуса	Артикул
	ДБО 3001	4	4000	350	311	пластик	LDB00-3001-4-4000-K01
	ДБО 3003	10	4000	900	572	пластик	LDB00-3003-10-4000-K01
	ДБО 3002	7	4000	600	872	пластик	LDB00-3002-7-4000-K01
	ДБО 3004	14	4000	1300	1172	пластик	LDB00-3004-14-4000-K01
	ДБО 4001	18	4000	1200	600	Сталь	LDB00-4001-18-4000-K01
	ДБО 4002	36	4000	2600	1200	Сталь	LDB00-4002-36-4000-K01
	ДБО 4003	18	6500	1200	600	Сталь	LDB00-4003-18-6500-K01
	ДБО 4004	36	6500	2600	1200	Сталь	LDB00-4004-36-6500-K01
	ДБО 4011	18	4000	1200	600	Сталь	LDB00-4011-18-4000-K01
	ДБО 4012	36	4000	2600	1200	Сталь	LDB00-4012-36-4000-K01
	ДБО 4013	18	6500	1200	600	Сталь	LDB00-4013-18-6500-K01
	ДБО 4014	36	6500	2600	1200	Сталь	LDB00-4014-36-6500-K01
	ДБО 5001	18	4000	1200	600	сталь	LDB00-5001-18-4000-K02
	ДБО 5005	18	6500	1300	600	сталь	LDB00-5005-18-6500-K02
	ДБО 5002	36	4000	2400	1200	сталь	LDB00-5002-36-4000-K02
	ДБО 5006	36	6500	2500	1200	сталь	LDB00-5006-36-6500-K02
	ДБО 5003	18	4000	1200	600	алюминий	LDB00-5003-18-4000-K03
	ДБО 5007	18	6500	1300	600	алюминий	LDB00-5007-18-6500-K03
	ДБО 5004	36	4000	2400	1200	алюминий	LDB00-5004-36-4000-K03
	ДБО 5008	36	6500	2500	1200	алюминий	LDB00-5008-36-6500-K03

Наименование	Габаритные размеры	Длина L, мм	Мощность лампы, Вт	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
ЛПО 2018В		500	6	Корпус из металла. Рассеиватель – рифленое оргстекло. Класс защиты I. Люминесцентная лампа Т5. Цоколь G5. Цвет – серый. Шнур – 1,7 м с выключателем.	30	LLP00-2018B-1-06-K03
		576	8		30	LLP00-2018B-1-08-K03
		805	13		30	LLP00-2018B-1-13-K03
		1137	21		30	LLP00-2018B-1-21-K03
ЛПО 2018С		826	14	Корпус из металла. Рассеиватель – рифленое оргстекло. Класс защиты I. Люминесцентная лампа Т5. Цоколь G5. Цвет – серый. Шнур – 0,75 м.	20	LLP00-2018C-1-14-K03
		1126	21		20	LLP00-2018C-1-21-K03
		1477	28		20	LLP00-2018C-1-28-K03
ЛПО 2025		550	13	Корпус литой из пластика. Рассеиватель из матового оргстекла. Класс защиты II. Люминесцентная лампа Т5. Цоколь G5. Цвет – белый.	20	LLP00-2025-1-13-K01
ЛПО 3011		395	10	Корпус из металла. Рассеиватель из рифленого оргстекла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа Т8. Цоколь G13. Цвет – белый.	20	LLP00-3011-1-10-K01
		500	15		20	LLP00-3011-1-15-K01
		654	18		20	LLP00-3011-1-18-K01
		958	30		12	LLP00-3011-1-30-K01
		1279	36		12	LLP00-3011-1-36-K01
ЛПО 3016		378	10	Корпус из металла. Без рассеивателя. Класс защиты II. Люминесцентная лампа Т8. Цоколь G13. Цвет – белый. Шнур – 0,22 м.	30	LLP00-3016-1-10-K01
		484	15		30	LLP00-3016-1-15-K01
		636	18		30	LLP00-3016-1-18-K01
		941	30		30	LLP00-3016-1-30-K01
		1245	36		20	LLP00-3016-1-36-K01
ЛПО 3018		502	15	Корпус из металла. Рассеиватель из рифленого оргстекла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа Т8. Цоколь G13. Цвет – белый.	20	LLP00-3018-1-15-K01
		654	18		20	LLP00-3018-1-18-K01
		958	30		12	LLP00-3018-1-30-K01
		1263	36		12	LLP00-3018-1-36-K01
ЛПО 3020		499	10	Корпус из металла. Рассеиватель из рифленого оргстекла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа Т8. Цоколь G13. Цвет – белый.	12	LLP00-3020-1-10-K01
		602	15		12	LLP00-3020-1-15-K01

Светильники с компактными люминесцентными лампами

Светильники предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений. Светильники со степенью защиты IP44 и IP54 могут быть использованы для производственных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли; для наружного освещения (под козырьком). Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-1.











Преимущества

- Корпус выполнен из пластика.
- Светильники комплектуются компактными U-образными люминесцентными лампами.
- Все модификации, кроме ЛПО 3053, оснащены ЭПРА.
- Светильники ЛПО 3053 оснащены ПРА со стартером.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75÷1,5
Цветовая температура, К	6500
Тип источника света	компактная люминесцентная лампа
Вид цоколя источника света	G23
Диапазон рабочих температур, °С	–20 ÷ +40

Ассортимент


	Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Описание	Количество в упаковке, шт.	Артикул
		ЛПО 3019	2×9	Рассеиватель – полупрозрачный поликарбонат. Светоотражатель – рифленая алюминиевая фольга. Степень защиты IP44. ЭПРА	10	LLPO0-3019-2-09-K01
		ЛПО 3041	2×9	Рассеиватель – матовое оргстекло. Степень защиты IP44. ЭПРА	10	LLPO0-3041-2-09-K01
		ЛПО 3024	9	Рассеиватель – матовое оргстекло. Степень защиты IP20. ЭПРА	10	LLPO0-3024-1-09-K01
		ЛПО 3025	2×9	Рассеиватель – матовое оргстекло. Степень защиты IP20. ЭПРА	10	LLPO0-3025-2-09-K01
		ЛПО 3026	9	Рассеиватель – матовое оргстекло. Степень защиты IP20. ЭПРА	10	LLPO0-3026-1-09-K01
		ЛПО 3051	2×9	Рассеиватель – матовое оргстекло. Степень защиты IP54. ЭПРА	10	LLPO0-3051-2-09-K01
		ЛПО 3052	2×9	Рассеиватель – матовое оргстекло. Степень защиты IP54. ЭПРА	10	LLPO0-3052-2-09-K01
		ЛПО 3053	9	Рассеиватель – поликарбонат. Степень защиты IP54. ПРА со стартером.	12	LLPO0-3053-1-09-K01

Светильники декоративные накладные серии ДПБ

Светильники предназначены для общего и местного освещения внутри жилых помещений, подсобных и общественных помещений, а также для освещения объектов ЖКХ.
По требованиям безопасности светильники соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60598-2-1.



Ассортимент

Габаритные размеры	Наименование	Мощность лампы, Вт	Световой поток, лм	Габаритный размер D×B, мм	Артикул
	ДПБ 1001	12	720	260×90	LDPB0-1001-12-4000-K01
	ДПБ 1002	18	1080	330×105	LDPB0-1002-18-4000-K01
	ДПБ 1003	24	1440	380×110	LDPB0-1003-24-4000-K01

Преимущества

- Металический корпус.
- Рассеиватель из высокопрочного ПММА или ПВХ со светостабилизирующими добавками.
- Равномерное распределение светодиодов внутри светильника позволяет обеспечить равномерное освещение пространства.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Коэффициент мощности не менее, PF	0,5
Коэффициент пульсации не более, IRF	0,05
Индекс цветопередачи не менее, Ra	70
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Цветовая температура, К	4000
Тип источника света	модули с SMD светодиодами
Диапазон рабочих температур, °С	–20 ÷ +40
Срок службы, ч, не менее	30000
Тип рассеивателя	матовый

Коммерческое освещение

Светодиодные ультратонкие панели ДВО

Светильники предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений (торговых центров, офисов, гостиниц, кабинетов).
Применение светодиодных технологий обеспечивает долгий срок службы светильников – не менее 35 000 часов.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.



Преимущества

- Корпус выполнен из высококачественного алюминиевого сплава и обеспечивает эффективный теплоотвод.
- Способы установки: встраиваемый (без креплений) в потолки типа «Армстронг». Возможно крепление накладным или подвесным способом (комплекты крепежей IEK® поставляются отдельно).
- Тонкий корпус светильника позволяет экономить потолочное пространство при встраиваемом способе установки.
- Высококачественный выносной блок питания гарантирует полное соответствие нормам электромагнитной совместимости, отсутствие пульсаций и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.
- Рассеиватель из матового полистирола способствует равномерному распределению светового потока.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В~	230
Номинальная частота в сети, Гц	50
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	–20 ÷ +35
Индекс цветопередачи, Ra	≥75
Коэффициент мощности	≥0,9
Коэффициент пульсации, %	≤5
Сечение подключаемых проводов, мм^2	0,75÷1,0
Источник света	светодиодные модули

Светодиодные панели 40 мм

Предназначены для общего и местного освещения общественных и жилых помещений.
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.



Произведено в России

Преимущества

- Рассеиватель («микроризма», «опал») со светостабилизирующими добавками обеспечивает высокий КПД светильника и оптимальное распределение светового потока.
- Корпус из алюминиевого сплава окрашен порошковой краской белого цвета.
- Применение высококачественных светодиодов марки LG на алюминиевой подложке обеспечивает стабильно высокий световой поток на протяжении всего срока службы светильника и высокий уровень цветопередачи.
- Светодиодный драйвер встроен внутрь светильника и не требует отдельного пространства вне светильника для установки.
- Клеммная колодка встроена внутрь светильника, что обеспечивает удобство монтажа без применения распаячных колодок.
- Высокое качество светильника обеспечивается надежным источником питания с низким коэффициентом пульсации – менее 5%.
- Пластиковые защелки надежно прикрепляют модули к корпусу светильника и позволяют при необходимости произвести замену светодиодных модулей.
- Полное соответствие нормам электромагнитной совместимости.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230
Диапазон рабочих напряжений, В	170÷265
Частота сети, Гц	50/60
Коэффициент мощности, не менее	0,97
Коэффициент пульсации, %	<5
Индекс цветопередачи, Ra	>82
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Диапазон рабочих температур, °С	–40 ÷ +55
Класс энергоэффективности	A
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Продолжительность горения источника света, ч	100 000
Масса, кг	3,75

Светодиодные панели 20 мм

Предназначены для общего и местного освещения общественных и жилых помещений.
Встраиваются накладным способом в потолки типа «Армстронг» или устанавливаются накладным способом.
Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.



Преимущества

- Полное отсутствие пульсации светового потока.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности (PF>0,9) обеспечивает стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений.
- Простое подключение без разбора светильника.
- Универсальный способ монтажа.
- Два вида рассеивателя: «опал» и «призма».

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230
Диапазон рабочих напряжений, В	180÷265
Частота сети, Гц	50
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации, %	<5
Индекс цветопередачи, Ra	>75
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Класс энергоэффективности	A
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур, °С	–20÷+35

Светодиодные панели ДВО специального назначения

Применяются для организации общего освещения:
– в административных и образовательных учреждениях;
– внутри медицинских учреждений вне клинических зон, больниц, медицинских центров;
– чистых помещений, таких как пищевые производства, входные шлюзы помещений высокого класса чистоты;
– производственных цехов, складов, фитнес-центров, объектов общественного питания (кафе, рестораны и пр.);
– в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, душевые, санузлы).

Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2. Соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.





Преимущества

- Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали покрыт белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP54.
- Поверхность светильников устойчива к обработке дезинфицирующими жидкостями.
- Применение в драйвере стабилизатора тока с точными настройками исключает риск деградации светодиодов с потерей светового потока.
- Применение высококачественных светодиодов марки LG обеспечивает стабильно высокий световой поток, уровень цветопередачи и контрастность.
- Клеммная колодка с заземляющим проводником встроена внутрь светильника, что обеспечивает удобство использования и полную электробезопасность.
- Металлические скобы надежно прикрепляют светодиодные модули к корпусу светильника и позволяют при необходимости произвести их замену.
- В ассортименте представлены панели с возможностью управления по протоколу DALI.

Технические характеристики

Диапазон рабочих напряжений, В	170÷265
Частота сети, Гц	50/60
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Коэффициент мощности, не менее	0,97
Коэффициент пульсации, %	<5
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	82
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур, °С	–40÷+55
Продолжительность горения источника света, ч	100 000
Масса, кг	3,75

Светодиодные панели ДВО для потолков «Грильято»

Предназначены для общего и местного освещения общественных помещений, оснащенными потолками типа «Грильято», которые широко используются в торговых центрах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях и пр.

Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.



Произведено в России


Преимущества

- Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали покрыт белой порошковой краской.
- Применение в драйвере стабилизатора тока с точными настройками исключает риск деградации светодиодов с потерей светового потока.
- Применение высококачественных светодиодов марки LG обеспечивает контрастность, стабильно высокий световой поток и уровень цветопередачи.
- Клеммная колодка с заземляющим проводником встроена внутрь светильника, что обеспечивает удобство использования и полную электробезопасность.
- Металлические скобы надежно прикрепляют светодиодные модули к корпусу светильника и позволяют при необходимости произвести их замену.


Технические характеристики

Диапазон рабочих напряжений, В	170÷265
Частота сети, Гц	50/60
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Коэффициент пульсации, %	<5
Индекс цветопередачи, не менее, Ra	82
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур, °С	–40÷+55
Продолжительность горения источника света, ч	100 000
Масса, кг	3,75

Ассортимент



Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габаритные размеры (A×B×C), мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Наличие драйвера
Ультратонкие панели							
 ДВО 6565 S	36	4500	2800	595×595×10	5	LDV00-6565-36-0-4000-K01	LDV00-36-0-E-K01 поставляется отдельно
ДВО 6566 S	36	6500	2800	595×595×10	5	LDV00-6566-36-0-6500-K01	
 ДВО 6565 W	36	4000	2800	595×595×10	5	LDV01-6565-36-0-4000-K01	
ДВО 6566 W	36	6500	2800	595×595×10	5	LDV01-6566-36-0-6500-K01	
 ДВО 6574 S	40	4000	3500	595x595x10	5	LDV00-6574-40-4000-K01	
ДВО 6574 S	40	6500	3500	595x595x10	5	LDV00-6574-40-6500-K01	
Светодиодные панели 40 мм							
 ДВО 40304	30	4200	3000	595×595×40	4	LDV01-40304-30-4000-K01	драйвер встроен в корпус; рассеиватель «микропризма»
ДВО 40306	30	6500	3000	595×595×40	4	LDV01-40306-30-6500-K01	
ДВО 40404	40	4200	3500	595×595×40	4	LDV01-40404-40-4000-K01	
ДВО 40406	40	6500	3500	595×595×40	4	LDV01-40406-40-6500-K01	
 ДВО 40454	45	4000	3800	595×595×40	4	LDV01-40454-45-4000-K01	драйвер встроен в корпус; рассеиватель «опал»
ДВО 40456	45	6500	3800	595×595×40	4	LDV01-40456-45-6500-K01	
 ДВО 40304-1	30	4000	2800	595×595×40	4	LDV02-403041-30-4000-K01	драйвер встроен в корпус; рассеиватель «опал»
ДВО 40306-1	30	6500	2800	595×595×40	4	LDV02-403061-30-6500-K01	
ДВО 40404-1	40	4000	3300	595×595×40	4	LDV02-404041-40-4000-K01	
ДВО 40406-1	40	6500	3300	595×595×40	4	LDV02-404061-40-6500-K01	



	Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток*, лм	Габаритные размеры (A×B×C), мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Наличие драйвера; тип рассеивателя
Светодиодные панели 20 мм								
	ДВО 6560-О	36	6500	2800	595×595×20	4	LDVO3-6560-36-6500-U-K01	драйвер встроен в корпус; рассеиватель «опал»
	ДВО 6561-О	36	4000	2800	595×595×20	4	LDVO3-6561-36-4000-U-K01	
	ДВО 6571-О	45	4000	4000	595×595×20	2	LDVO3-6571-45-4000-K01	
	ДВО 6572-О	45	6500	4000	595×595×20	2	LDVO3-6572-45-6500-K01	
	ДВО 6560-Р	36	6500	3000	595×595×20	4	LDVO2-6560-36-6500-U-K01	драйвер встроен в корпус; рассеиватель «призма»
	ДВО 6561-Р	36	4000	3000	595×595×20	4	LDVO2-6561-36-4000-U-K01	
	ДВО 6571-Р	45	4000	4500	595×595×20	2	LDVO2-6571-45-4000-K01	
	ДВО 6572-Р	45	6500	4500	595×595×20	2	LDVO2-6572-45-6500-K01	
	ДВО 6567-Р	36	4000	3000	1200×180×20	4	LDVO2-6567-36-4000-K01	драйвер встроен в корпус; рассеиватель «призма»
	ДВО 6568-Р	36	6500	3000	1200×180×20	4	LDVO2-6568-36-6500-K01	
	ДВО 6567-О	36	4000	2800	1200×180×20	4	LDVO3-6567-36-4000-K01	драйвер встроен в корпус; рассеиватель «опал»
	ДВО 6568-О	36	6500	2800	1200×180×20	4	LDVO3-6568-36-6500-K01	
Светодиодная панель с равномерной засветкой								
	ДВО 6575	40	4000	3000	595x595x25	4	LDVO0-6575-40-4000-K01 LDVO0-6575-40-6500-K01	Драйвер встроен в корпус, рассеиватель «опал»
Светодиодные панели специального назначения								
	ДВО 404045-54-ОР	40	4000	3300	595×595×45	4	LDVO3-404045-54-OP-K01	рассеиватель «опал»
	ДВО 404065-54-ОР	40	6500	3300	595×595×45	4	LDVO3-404065-54-OP-K01	
	ДВО 403041D	30	4000	2800	595x595x40	4	LDVO4-403041D-30-4000-K01	драйвер встроен в корпус, рассеиватель «опал»
	ДВО 40304D	30	4000	3000	595x595x40	4	LDVO4-40304D-30-4000-K01	драйвер встроен в корпус, рассеиватель «микропризма»
	ДВО 403061D	30	6500	2800	595x595x40	4	LDVO4-403061D-30-6500-K01	драйвер встроен в корпус, рассеиватель «опал»


* В комплекте Z-образные скобы для крепления (4 шт.).

	Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток*, лм	Габаритные размеры (А×В×С), мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Наличие драйвера; тип рассеивателя
	ДВО 40306D	30	6500	3000	595x595x40	4	LDVO4-40306D-30-6500-K01	драйвер встроен в корпус, рассеиватель «микропризма»
	ДВО 404041D	40	4000	3300	595x595x40	4	LDVO4-404041D-40-4000-K01	драйвер встроен в корпус, рассеиватель «опал»
	ДВО 40404D	40	4000	3500	595x595x40	4	LDVO4-40404D-40-4000-K01	драйвер встроен в корпус, рассеиватель «микропризма»
	ДВО 404061D	40	6500	3300	595x595x40	4	LDVO4-404061D-40-6500-K01	драйвер встроен в корпус, рассеиватель «опал»
	ДВО 40406D	40	6500	3500	595x595x40	4	LDVO4-40406D-40-6500-K01	драйвер встроен в корпус, рассеиватель «микропризма»
Светодиодные панели ДВО для потолков «Грильято»*								
	ДВО 404045-МР	40	4000	3500	588×588×40	4	LDVO1-404045GL-40-MP-K01	рассеиватель «микропризма»
	ДВО 404065-МР	40	6500	3500	588×588×40	4	LDVO1-404065GL-40-MP-K01	
	ДВО 404045-ОР	40	4000	3300	588×588×40	4	LDVO2-404045GL-40-OP-K01	рассеиватель «опал»
	ДВО 404065-ОР	40	6500	3300	588×588×40	4	LDVO2-404065GL-40-OP-K01	

Комплекты крепежей для светодиодных панелей

Применяются для крепления светодиодных панелей.
Поставляются отдельно.





Комплектация для накладного монтажа

Наименование	Количество, шт.
Кронштейн 16×16×16 мм	4
Кронштейн 16×16×28 мм	4
Винт самонарезающий 4×25	8
Винт М3×8	4
Дюбель пластмассовый	4

Комплектация для подвесного монтажа


Наименование	Количество, шт.
Цанговый фиксатор	4
Трос длиной 1 м	4
Кронштейн 16×16×16 мм	4
Винт самонарезающий 4×25	12
Винт М3×8	4
Дюбель пластмассовый 6×30	12
Винт стопорный М3	8
Фиксатор троса	4

Ассортимент


Наименование	Количество в транспортной упаковке, шт.	Артикул
Комплект крепежных элементов №1 (накладной монтаж) IEK	100	LDVO1D-PLN-6368
Комплект крепежных элементов №2 (подвесной монтаж) IEK	50	LDVO2D-PLP-6368

Схемы подключения

Накладной монтаж



Подвесной монтаж



Светильники ультратонкие встраиваемые направленного света ДВО – Downlight

Предназначены для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях.
Встраиваемые светильники серии ДВО создают яркий, направленный и равномерный свет.
Благодаря компактным размерам и способу установки (потолочный встраиваемый светильник) он станет идеальным решением любых задач по освещению, в том числе и для помещений с ограниченным потолочным пространством.
Соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.







Преимущества

- Материал корпуса и рамки светильника – алюминий, обеспечивающий малый вес, прочность и защиту от коррозии.
- Рассеиватель из матового ударопрочного поликарбоната способствует равномерному распределению светового потока.
- Тонкий корпус светильника позволяет экономить потолочное пространство при встраиваемом способе установки.
- Распределение светодиодов по всей поверхности корпуса светильника обеспечивает оптимальный световой поток и равномерную засветку.
- Способы установки: встраиваемый.
- Установка светильника не требует дополнительных инструментов, он фиксируется в потолке за счет пружинных возвратных креплений.
- Антикоррозийное покрытие металлических частей светильника.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Номинальная частота сети, Гц	50
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	–20 ÷+35
Индекс цветопередачи, Ra	≥75
Коэффициент мощности	≥0,85
Коэффициент пульсации, %	≤5
Источник света	светодиодные модули
Цвет	белый

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		ДВО 1601	7	300	3000	50	LDVO0-1601-1-7-K01
		ДВО 1602			4000		LDVO0-1602-1-7-K02
		ДВО 1605	12	720	4000	40	LDVO0-1605-1-12-K02
		ДВО 1606			6500		LDVO0-1606-1-12-6500-K01
		ДВО 1607	18	1100	4000	20	LDVO0-1607-1-18-K02
		ДВО 1608			6500		LDVO0-1608-1-18-6500-K01 (K02)
		ДВО 1609	24	1500	4000	20	LDVO0-1609-1-24-4000-K01
		ДВО 1610			6500		LDVO0-1610-1-24-6500-K01

Классические встраиваемые даунлайты ДВО

НОВИНКА

Предназначены для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Даунлайты этой серии отличаются высокой эффективностью – более 80 лм/Вт, удобством установки и равномерной засветкой.







Преимущества

- Удобство установки.
- Пластиковый корпус обеспечивает повышенный уровень электробезопасности.
- Степень защиты IP40.
- Рассеиватель из матового ударопрочного поликарбоната способствует равномерному распределению светового потока.
- Установка светильника не требует дополнительных инструментов, он фиксируется в потолке за счет пружинных возвратных креплений.
- Антикоррозийное покрытие металлических частей светильника.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Эффективность, более, лм/Вт	80
Коэффициент мощности	>0,85
Цвет корпуса	белый
Драйвер встроен в корпус	
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5%
Тип монтажа	встраиваемый
Диапазон рабочего напряжения AC, В	180–240
Диапазон рабочих температур, °С	0 ÷ +40

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темпера-тура, К	Габаритные размеры (D x B), мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		ДВО 1701	9	720	3000 4000	126×54	50	LDV00-1701-09-3000-K01 LDV00-1701-09-4000-K01
		ДВО 1702	12	1050	3000 4000	145×58	40	LDV00-1702-12-3000-K01 LDV00-1702-12-4000-K01
		ДВО 1703	18	1500	4000 6500	192×68	30	LDV00-1703-18-4000-K01 LDV00-1703-18-6500-K01
		ДВО 1704	24	2000	4000 6500	192×68	30	LDV00-1704-24-4000-K01 LDV00-1704-24-6500-K01

Классические встраиваемые даунлайты ДВО PRO

НОВИНКА

Профессиональная серия даунлайтов с рекордной эффективностью – более 100 лм/Вт, высокоэффективным и надежным внешним драйвером LIFUD, алюминиевым корпусом и увеличенным сроком гарантии – 3 года.
Предназначены для освещения офисных и коммерческих помещений.
В ассортименте представлены модели со степенью защиты светильника IP40 и IP54.









Преимущества

- Повышенная надежность и срок службы.
- Степень защиты светильника IP40 и IP54.
- Расширенный диапазон рабочих температур.
- Алюминиевый корпус с развитым оребрением эффективно отводит тепло.
- Рассеиватель из матового ударопрочного поликарбоната способствует равномерному распределению светового потока.
- Установка светильника не требует дополнительных инструментов, он фиксируется в потолке за счет пружинных возвратных креплений.
- Антикоррозийное покрытие металлических частей светильника.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Эффективность, более, лм/Вт	100
Коэффициент мощности	>0,97
Цвет корпуса	белый
Алюминиевый корпус	
Внешний драйвер в комплекте	
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5%
Тип монтажа	встраиваемый
Диапазон рабочих температур моделей IP40, °С	–10 ÷ +50
Диапазон рабочих температур моделей IP54, °С	–30 ÷ +50
Диапазон рабочего напряжения AC, В	176–264

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темпера-тура, К	Габарит. размеры (D x B), мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		ДВО 1801	10	1000	3000	118×45	30	LDV00-1801-10-3000-K01
					4000		30	LDV00-1801-10-4000-K01
		ДВО 1802	20	2000	4000	195×50	20	LDV00-1802-20-4000-K01
		ДВО 1803	30	3000	4000	225×50	20	LDV00-1803-30-4000-K01
		ДВО 1804	40	4000	4000	225×50	20	LDV00-1804-40-4000-K01
		ДВО 1820	15	1500	4000	108×50	30	LDV00-1820-15-4000-K01
		ДВО 1821	24	2500	4000	190×50	20	LDV00-1821-24-4000-K01

Светодиодные трековые светильники

НОВИНКА

Трековые светильники разработаны для акцентного освещения коммерческих площадей различного формата – от небольших магазинов до гипермаркетов.
Корпус светильника выполнен из алюминия, монтаж осуществляется на однофазный или трехфазный шинопровод (в зависимости от модели светильника).

Светодиодные трековые светильники соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.



Преимущества

- Корпус светильника выполнен из алюминия.
- В ассортименте модели для однофазного и трехфазного шинопровода с разными углами рассеивания.
- Высокая эффективность и цветопередача.
- Гарантия 3 года.

Технические характеристики


Диапазон рабочего напряжения АС, В	176–264
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5%
Диапазон рабочих температур, °С	0 ÷ +35
Тип монтажа	на шинопровод
Драйвер	встроен в корпус
Цвет корпуса	белый

Ассортимент




Номер модели	Мощность, Вт	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип шинопровода	Кол-во в упак., шт.	Артикул
101	12	4000	900	24	однофазный	30	LDSK-0-101-12-4000-K01
102	18		1400			30	LDSK-0-102-18-4000-K01
301	20		1600	36	трехфазный	20	LDSK-0-301-20-4000-K01
302	30		2400			20	LDSK-0-302-30-4000-K01
303	40		3100			10	LDSK-0-303-40-4000-K01
304	50		4000			10	LDSK-0-304-50-4000-K01

Габаритные размеры трековых светильников



Номер модели	A, мм	B, мм	D, мм	H, мм	L, мм
101	76,5		53	159	
102	90		60	167	



301	142	65	65	198	243,5
302	155		83		256,5
303	170		95		271,5
304	180		105		281,5

Светодиодный линейный светильник для ритейла


НОВИНКА

Светодиодный линейный светильник 1501 предназначен для освещения магазинов, супермаркетов и других торговых помещений.
Корпус из алюминия обеспечивает удобный доступ к драйверу и клеммной колодке благодаря специальной конструкции на защелках.
Встроенная кабельная линия с установленными коннекторами позволяет осуществлять быстрое соединение до 30 светильников в линию и их разделение на 3 группы фаз.

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.



Ассортимент



Номер модели	Мощность, Вт	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Угол рассеивания, град.	Артикул
1501	55	4000	7300	опал	100	LDCK-0-1501-55-4000-K01
		5000				LDCK-0-1501-55-5000-K01

Преимущества

- Высокая световая отдача 130 лм/Вт.
- Алюминиевый корпус на защелках.
- Быстрое соединение в линию.
- Возможность управления линией светильников по 3 раздельным группам фаз.
- Гарантия 5 лет.

Технические характеристики

Диапазон рабочих напряжений, В	170–265
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Коэффициент пульсации, не более	5%
Индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Диапазон рабочих температур, °С	–10 ÷ +50
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350	Д
Тип монтажа	подвесной/ накладной
Количество светильников для соединения в линию	до 30 светильников

Промышленное освещение

Светильники светодиодные серии ДСП

Светильники предназначены для освещения общественных, технических и промышленных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации, к которым относятся автостоянки, цеха, подземные переходы, станции метро, тоннели, мастерские, склады и т.д.
Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65 позволяет использовать светильники ДСП для внутреннего освещения с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.
Для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1.












Преимущества

- Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия или поликарбоната.
- Материал рассеивателя – ударопрочный матовый поликарбонат.
- Модель 1302Д, 1304Д, 1305Д с инфракрасным датчиком движения.
- Отсутствие пульсаций светового потока позволяет снизить зрительную утомляемость и обеспечить комфортное освещение.
- Базовая комплектация светильников ДСП 1401, 1403 снабжена 2 видами скоб: для потолочного крепления и крепления с помощью тросов (тросы IEK® в комплект не входят).
- Возможность подключения светильников в линию: для моделей ДСП 1421 18 Вт – 30 шт., ДСП 1422 40 Вт – 15 шт., ДСП 1423 50 Вт – 12 шт.




Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	200–240~
Рабочая частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I, II
Диапазон рабочих температур, °С	–20 ÷ +45
Коэффициент мощности не менее	0,8/0,9
Коэффициент пульсации не более	5%
Индекс цветопередачи не менее	70
Степень защиты	IP65 (ДСП 1302Д – IP54)
Источник света	модули с SMD светодиодами
Срок службы светодиодов, не менее, ч	30000

Ассортимент

Наименование	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм			Световой поток, лм	Материал корпуса	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Артикул
		L	B	H					
ДСП 1302Д* 	20	600	88	92	1800	поли-карбонат	серый	4500	LDSP1-1302D-20-K03
ДСП 1304Д*	18	600	76	81	1440	поли-карбонат	серый	4500	LDSP2-1304D-18-4500-K03
ДСП 1305Д* 								6500	LDSP2-1305D-18-6500-K03
ДСП 1304	18	600	76	66	1440	поли-карбонат	серый	4500	LDSP0-1304-18-4500-K01
ДСП 1305 	18	600	76	66	1440		серый	6500	LDSP0-1305-18-6500-K01
ДСП 1306	36	1200	76	66	2880	поли-карбонат	серый	4500	LDSP0-1306-36-4500-K01
ДСП 1307 	36	1200	76	66	2880			6500	LDSP0-1307-36-6500-K01
ДСП 1308	18	600	53	35	1440	поли-карбонат	белый	4000	LDSP0-1308-18-4000-K01
ДСП 1309 	18	600	53	35	1440		белый	6500	LDSP0-1309-18-6500-K01
ДСП 1310	36	1200	53	35	2880	поли-карбонат	белый	4000	LDSP0-1310-36-4000-K01
ДСП 1311 	36	1200	53	35	2880		белый	6500	LDSP0-1311-36-6500-K01
ДСП 1312	48	1500	60	35	3840	поли-карбонат	белый	4000	LDSP0-1312-48-4000-K01
ДСП 1313 	48	1500	60	35	3840		белый	6500	LDSP0-1313-48-6500-K01
ДСП 1318 НОВИНКА	48	1500	76	66	3840	поли-карбонат	серый	4500	LDSP0-1318-48-4500-K03
ДСП 1319 НОВИНКА 	48	1500	76	66	3840			6500	LDSP0-1319-48-6500-K03
ДСП 1401 	40	600	88	76	3600	алюминий	серебро	4500	LDSP2-1401-40-K23
ДСП 1403 	70	1500	88	74	6500	алюминий	серебро	4500	LDSP2-1403-72-K23





* Параметры датчика движения см. в таблице на стр. 788.

Наименование	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм			Световой поток, лм	Материал корпуса	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Артикул
		L	B	H					
ДСП 1421 НОВИНКА 	20	600	86	70	2400	поли-карбонат	серый	6500	LDSP0-1421-20-6500-K01
ДСП 1422 	40	1200	86	70	4800				LDSP0-1422-40-6500-K01
ДСП 1423 	50	1500	86	70	6000				LDSP0-1423-50-6500-K01

Параметры датчика движения светильников ДСП1302Д, ДСП1304Д, ДСП1305Д

Параметр	Значения
Тип датчика	инфракрасный
Задержка времени отключения, с	30
Радиус действия, м	1–5
Минимальный уровень освещенности, лк	6
Угол обзора, градусов	100
Встроенные регуляторы	отсутствуют

Светильники ДСП под светодиодную лампу Т8

Наименование	Тип и размер ламп	Цоколь	Габаритные размеры, мм			Материал корпуса	Цвет корпуса	Артикул
			L	B	H			
ДСП 2101 НОВИНКА 	1×Т8 600 мм	G13	666	68	58	поли-карбонат	серый	LDSP0-2101-1X060-K01
ДСП 2102 	2×Т8 600 мм		666	98	58			LDSP0-2101-2X060-K01
ДСП 2201 	1×Т8 1200 мм		1276	68	58			LDSP0-2201-1X120-K01
ДСП 2202 	2×Т8 1200 мм		1276	98	58			LDSP0-2202-2X120-K01

Светильники серии ЛСП для люминесцентных ламп, IP65

Светильники предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (прачечных, теплиц, цехов предприятий, гаражей, подвалов и т.п.).
Для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках.

Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1.



Преимущества

- Корпус светильника выполнен из не поддерживающего горение АБС-пластика.
- Материал рассеивателя – полистирол.
- Оснащены ПРА со стартером и компенсирующим конденсатором или ЭПРА в зависимости от модификации.
- Способы установки: накладной на стену, потолок, подвесной.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75÷1,5
Тип источника света	линейные люминесцентные лампы Т8
Диапазон рабочих температур, °С	–25÷+40
Цвет	серый

Особенности конструкции



Металлическая панель с установленной электромагнитной или электронной пускорегулирующей аппаратурой в комплекте.



Каждая модель, оснащенная ПРА со стартером, комплектуется компенсирующим конденсатором или ЭПРА.







Накладной настенно-потолочный и подвесной способы установки.



Хомут пластиковый для подвеса металлических монтажных панелей обеспечивает удобство обслуживания светильника.

Ассортимент

Наименование	Габаритные размеры	Длина L, мм	Мощность лампы, Вт	Тип лампы/ цоколь	Тип ПРА	Кол-во в упак., шт.	Артикул
ЛСП 3901А		660	2×18	T8/G13	ПРА со стартером	8	LLSP2-3901A-2-18-K03
ЛСП 3902А		1268	2×36	T8/G13	ПРА со стартером	6	LLSP2-3902A-2-36-K03
ЛСП 3901		660	1×18	T8/G13	ПРА со стартером	10	LLSP2-3901-1-18-K03
ЛСП 3902		1268	1×36	T8/G13	ПРА со стартером	6	LLSP2-3902-1-36-K03
ЛСП 3907		647	1×18	T8/G13	ЭПРА	10	LLSP3-3907-1-18-K03
ЛСП 3908		1260	1×36	T8/G13	ЭПРА	8	LLSP3-3908-1-36-K03
ЛСП 3907А		647	2×18	T8/G13	ЭПРА	10	LLSP3-3907A-2-18-K03
ЛСП 3908А		1260	2×36	T8/G13	ЭПРА	8	LLSP3-3908A-2-36-K03

Комплектация

Наименование	3901	3901А	3902	3902А	3907	3907А	3908	3908А
Металлическая скоба					•	•	•	•
Металлическая пластина		•		•				
Резиновый сальник	•	•	•	•	•	•	•	•
Сальник PG	•	•	•	•	•	•	•	•
Пластиковый хомут	•	•	•	•	•	•	•	•


Наименование	3901	3901А	3902	3902А	3907	3907А	3908	3908А
Рым-болт	•		•					
Тип ПРА	ПРА со стартером		ПРА со стартером		ЭПРА		ЭПРА	
Компенсирующий конденсатор	•	•	•	•				
Метизы	•	•	•	•	•	•	•	•

Светильники для высоких пролетов серии ДСП, IP65

Предназначены для общего освещения производственных, складских, подсобных помещений с большим содержанием пыли и влаги, торговых и выставочных павильонов, супер- и гипермаркетов, спортивных комплексов и т. д.



Ассортимент



Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	D, мм	H, мм	H1, мм	Артикул
ДСП 4001	100	4000	10000	276	75	135	LDSP0-4001-100-40-K23
ДСП 4002	100	6500	10000	276	75	135	LDSP0-4002-100-65-K23
ДСП 4003	150	4000	15000	330	85	145	LDSP0-4003-150-40-K23
ДСП 4004	150	6500	15000	330	85	145	LDSP0-4004-150-65-K23
ДСП 4005	200	4000	20000	370	88	148	LDSP0-4005-200-40-K23
ДСП 4006	200	6500	20000	370	88	148	LDSP0-4006-200-65-K23

Преимущества

- Высокая светоотдача светильника 100 лм/Вт.
- Полная электромагнитная совместимость (EMC).
- Корпус с высоким уровнем теплоотвода из алюминиевого сплава.
- Высокая степень защиты от пыли и влаги, широкий диапазон использования светильника.
- Низкие расходы на эксплуатацию светильника.
- Компактный размер, небольшой вес и наличие монтажного крюка обеспечивают максимально простой и быстрый монтаж.
- Возможность переоборудования имеющихся промышленных светильников (например, серии ГСП, РСП, НСП).
- Гарантия 2 года.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Частота сети, Гц	50
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	20
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Коэффициент мощности	0,9
Светоотдача, лм/Вт	100
Угол раскрытия светового потока	110°
Диапазон рабочих температур, °С	−25÷+40
Источник света	светодиодный модуль
Срок службы не менее, часов	50000


Серия ДСП 3004-15

Профессиональные светильники для высоких пролетов.

НОВИНКА



Ассортимент



Наименование	Мощность лампы, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип КСС	øD, мм	H, мм	Артикул
ДСП 3004	100	6500	14000	Г 60	280	130	LDSP0-3004-100-60-K23
ДСП 3005	100	6500	14000	Г 90	228	130	LDSP0-3005-100-90-K23
ДСП 3006	100	6500	14000	Д120	280	130	LDSP0-3006-100-120-K23
ДСП 3007	150	6500	21000	Г 60	360	140	LDSP0-3007-150-60-K23
ДСП 3008	150	6500	21000	Г 90	360	140	LDSP0-3008-150-90-K23
ДСП 3009	150	6500	21000	Д120	360	140	LDSP0-3009-150-120-K23
ДСП 3010	200	6500	28000	Г 60	420	160	LDSP0-3010-200-60-K23
ДСП 3011	200	6500	28000	Г 90	420	160	LDSP0-3011-200-90-K23
ДСП 3012	200	6500	28000	Д120	420	160	LDSP0-3012-200-120-K23
ДСП 3013	250	6500	35000	Г 60	420	160	LDSP0-3013-250-60-K23
ДСП 3014	250	6500	35000	Г 90	420	160	LDSP0-3014-250-90-K23
ДСП 3015	250	6500	35000	Д120	370	160	LDSP0-3015-250-120-K23

Преимущества

- Высокая светотдача, лм/Вт 140
- Диапазон рабочих напряжений, В 100-240~
- Полная электромагнитная совместимость (ЕМС)
- Корпус с высоким уровнем теплоотвода из алюминиевого сплава.
- Возможность переоборудования имеющихся промышленных светильников (например, серии ЖСП, ГСП, РСП, НСП)
- Низкие расходы на эксплуатацию светильника
- Выбор КСС, Д120, Г60, Г90
- Высокая степень защиты IP и широкий диапазон рабочих температур делают светильник универсальным
- Гарантия лет, 5

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Частота сети, Гц	50
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Индекс цветопередачи, Ra	>70
Коэффициент мощности	0,9
Диапазон рабочих температур, °С	−40÷+50
Источник света	светодиодный модуль
Срок службы не менее, часов	50000

Уличное и архитектурное освещение

Светильники светодиодные консольные ДКУ


НОВИНКА

ДКУ 01 являются современным, энергоэффективным аналогом традиционных светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ. Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и проч.

Соответствуют ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-3.



Ассортимент



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, (L×B×H), мм	Артикул
ДКУ 1002 30Д	30	3000	5000	300×120,8×50,5	LDKU0-1002-030-5000-K03
ДКУ 1002 50Д	50	5000	5000	380×150,4×56,5	LDKU0-1002-050-5000-K03
ДКУ 1002 100Д	100	10000	5000	449×183×75	LDKU0-1002-100-5000-K03
ДКУ 1002 150Д	150	15000	5000	515,5×211×75,6	LDKU0-1002-150-5000-K03

Преимущества

- Литой корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава – оптимальный отвод тепла от электронных компонентов, прочная конструкция.
- Обтекаемая форма светильника – высокая ветроустойчивость, меньше нагрузка на опору.
- Порошковое покрытие надежно сохраняет светильник от коррозии на протяжении всего срока службы.
- Крепление на трубу диаметром 40–60 мм – наиболее распространенные установочные размеры для такого типа светильников.
- Система предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений – устойчивость к вибрации.
- Драйвер светильника имеет коэффициент мощности не менее 0,9 – высокая энергоэффективность.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение AC, В	230~
Частота сети, Гц	50
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, Ra	>70
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Светоотдача, лм/Вт	100
Климатическое исполнение	УХЛ1
Диапазон рабочих температур, °С	–45÷+50
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Цвет корпуса	серый
Тип монтажа	консольное на трубу
Установочное отверстие, D, мм	40÷60

Прожекторы светодиодные серии СДО

Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, рекламы, памятников, колонн, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.

Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения: зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.

Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов с высоким световым потоком при малых мощностях потребления.

Конструкция прожекторов и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих класс защиты IP44).
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.



9

Преимущества

- Корпус прожектора выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава.
- Отражатель – анодированный алюминий.
- Рассеиватель – закаленное термостойкое стекло.
- Антикоррозийное покрытие всех металлических частей прожектора.
- Контактная группа из электротехнической меди, наличие термостойких трубок.
- Прокладки и сальники выполнены из силикона.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	1
Класс защиты	I
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75÷1,5
Диапазон рабочих температур, °С	–45÷+50

Ассортимент



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты А×В×С, мм	Угол раскрытия луча, град.	Кол-во в упак., шт.	Артикул
СДО 06-10	10	800	6500	95x74x22	120	60	LPDO601-10-65-K02
СДО 06-10	10	800	4000	95x74x22	120	60	LPDO601-10-40-K02
СДО 06-20	20	1600	6500	125x101x26	120	40	LPDO601-20-65-K02
СДО 06-20	20	1600	4000	125x101x26	120	40	LPDO601-20-40-K02
СДО 06-30	30	2400	6500	155x123x26	120	40	LPDO601-30-65-K02
СДО 06-30	30	2400	4000	155x123x26	120	40	LPDO601-30-40-K02
СДО 06-50	50	4000	6500	205x154x28	120	20	LPDO601-50-65-K02
СДО 06-50	50	4000	4000	205x154x28	120	20	LPDO601-50-40-K02
СДО 06-70	70	5600	6500	255x178x29	120	10	LPDO601-70-65-K02
СДО 06-100	100	8000	6500	275x202x34	120	5	LPDO601-100-65-K02
СДО 06-150	150	12000	6500	327x237x43	120	5	LPDO601-150-65-K02
СДО 06-200	200	16000	6500	367x267x44,5	120	5	LPDO601-200-65-K02



СДО06-20Д	20	1600	6500	134x168x45	110	40	LPDO602-20-65-K02
СДО06-30Д	30	2400	6500	161x185x45	110	20	LPDO602-30-65-K02
СДО06-50Д	50	4000	6500	210x230x45	110	10	LPDO602-50-65-K02



СДО 07-10	10	850	6500	131x127x26	100	40	LPDO701-10-K03
СДО 07-20	20	1700	6500	162x144x28	100	30	LPDO701-20-K03
СДО 07-20R	20	-	Красный	162x144x28	100	30	LPDO7R-01-30-K03
СДО 07-20G	20	-	Зелёный	162x144x28	100	30	LPDO7G-01-30-K03
СДО 07-20B	20	-	Синий	162x144x28	100	30	LPDO7B-01-30-K03
СДО 07-30	30	2500	6500	195x180x28	100	30	LPDO701-30-K03
СДО 07-30RGB	30	-	Настраиваемый RGB	195x180x28	100	20	LPDO7RGB-01-30-K03
СДО 07-50	50	4200	6500	240x210x31	100	24	LPDO701-50-K03



СДО 07-70	70	6000	6500	320x265x43	100	20	LPDO701-70-K03
СДО 07-100	100	8500	6500	320x265x43	100	6	LPDO701-100-K03
СДО 07-150	150	12700	6500	367x305x51	100	4	LPDO701-150-K03
СДО 07-200	200	17000	6500	408x337x53	100	3	LPDO701-200-K03



СДО 07-10Д	10	800	6500	105x150x54	100	30	LPDO702-10-K03
СДО 07-20Д	20	1600	6500	141x182x54	100	30	LPDO702-20-K03
СДО 07-30Д	30	2400	6500	174x205x54	100	30	LPDO702-30-K03

	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты А×В×С, мм	Угол раскрытия луча, град.	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	СДО 04-100	100	8500	6500	237×287×143	100	4	LPDO401-100-K03
	СДО 04-150	150	12750	6500	416×287×110	100	1	LPDO401-150-K03
	СДО 04-200	200	16500	6500	430×340×118	100	1	LPDO401-200-K03
	СДО 05-10	10	800	6500	123×115×76	100	20	LPDO501-10-K03
	СДО 05-20	20	1600	6500	145×180×95	100	10	LPDO501-20-K03
	СДО 05-30	30	2400	6500	195×224×102	100	6	LPDO501-30-K03
	СДО 05-50	50	4000	6500	234×284×115	100	4	LPDO501-50-K03
	СДО 05-20П	20	1600	6500	310×235×205	100	2	LPDO503-20-K03
	СДО 05-10Д	10	800	6500	150×15×76	100	20	LPDO502-10-K03
	СДО 05-20Д	20	1600	6500	195×180×110	100	10	LPDO502-20-K03
	СДО 05-30Д	30	2400	6500	250×224×105	100	5	LPDO502-30-K03

Прожекторы металлогалогенные, IP65

Прожекторы металлогалогенные мощностью 70, 150, 250, 400 Вт предназначены для наружного освещения пространства (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.), подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.), а также для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений и т.п.) в условиях конвекции воздуха.
Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от проникновения пыли и влаги со степенью защиты IP65.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5.







Преимущества

- Корпус прожектора выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава.
- Керамический ламподержатель.
- Светоотражатель – алюминиевая фольга с рельефным тиснением.
- Конструкция патронов обеспечивает легкую установку и извлечение ламп.
- Термостойкое, закаленное стекло.
- Стальная скоба для установки прожектора.
- Уплотнитель из кремнийорганической резины обеспечивает высокую степень защиты от пыли и влаги.
- Контактная группа выполнена из электротехнической меди.
- Все металлические детали прожектора имеют антикоррозийное покрытие.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,75÷1,5
Тип источника света	металлогалогенная или натриевая лампа
Диапазон рабочих температур, °С	–45 ÷ +40

Ассортимент

	Габаритный чертеж		Наименование	Мощность лампы, Вт	Цоколь	Светораспре-деление	Кол-во в упак., шт.	Артикул
			ГО 02-150-01	до 150	R×7s	симметричное	4	LPHO02-150-01-K03
			ГО 02-150-02	до 150	R×7s	асимметричное	4	LPHO02-150-02-K03
			ГО 03-400-01	до 400	E40	симметричное	1	LPHO03-400-01-K03
			ГО 03-250-01	до 250	E40	симметричное	1	LPHO03-250-01-K03
			ГО 03-400-02	до 400	E40	асимметричное	1	LPHO03-400-02-K03
			ГО 03-250-02	до 250	E40	асимметричное	1	LPHO03-250-02-K03

Прожекторы галогенные, IP54

Прожекторы мощностью 150, 300, 500, 1000, 1500 Вт предназначены для наружного освещения пространства в целом (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.) или подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.д.).
Прожекторы мощностью 150, 500 Вт могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений, автостоянок и т.п.) в условиях конвекции воздуха.
Конструкция прожекторов и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги со степенью защиты IP54.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р 60598-2-5.





Преимущества

- Корпус прожектора выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава.
- Керамический ламподержатель.
- Светоотражатель – алюминиевая фольга с рельефным тиснением.
- Стекло – термостойкое, закаленное.
- Контактная группа – из электротехнической меди.
- Антикоррозийное покрытие метизов и других металлических деталей.
- Резиновые стопорные кольца для предотвращения выпадения винтов крепления.
- Цвет – белый, черный.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	1
Класс защиты	I
Сечение подключаемых проводников, мм^2	
ИО 150, 300, 500	0,75÷1,5
ИО 1000, 1500	1,0÷2,5
Тип источника света	лампа накаливания галогенная
Цоколь	R7s
Диапазон рабочих температур, °С	–45 ÷ +50
для прожекторов ИО 150Д, ИО 500Д	–20 ÷ +40

Ассортимент

	Габаритный чертеж	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Габариты, A×B×C, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
		ИО 150	150	140×190×110	24	LPI01-1-0150-K01 LPI01-1-0150-K02
		ИО 500	500	185×255×135	16	LPI01-1-0500-K01 LPI01-1-0500-K02
		ИО 1000	1000	275×300×155	6	LPI01-1-1000-K01 LPI01-1-1000-K02
		ИО 1500	1500	345×370×190	6	LPI01-1-1500-K01 LPI01-1-1500-K02
		ИО 150П	150	185×250×160	12	LPI03-1-0150-K02
		ИО 500П	500	230×318×210	8	LPI03-1-0500-K02

Аварийное освещение

Светильники аварийные серии ДПА

Светильники предназначены для использования в помещениях с низким и высоким уровнем содержания влаги и пыли. Применяются для освещения путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных дверей. Как эвакуационные или указательные светильники при наличии пиктограмм (не входят в комплект). Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 (для аварийного освещения).










Преимущества

- Автономные светильники постоянного действия или непостоянного действия.
- Корпус светильника выполнен из не поддерживающего горение пластика. Материал рассеивателя – поликарбонат.
- Материал рассеивателя ДПА 5031 – светостабилизированный поликарбонат – увеличивает яркость знака и равномерность свечения без помутнения, желтизны и пр.
- Защита от глубокого разряда и перезаряда аккумулятора.
- Визуальный контроль работоспособности светильника и состояния батареи с помощью ярких индикаторов и кнопки «Тест».
- Функция самотестирования для ДПА 5040-1(3).

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Частота сети, Гц	50
Степень защиты от пыли и влаги	IP20, IP54, IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Индекс цветопередачи, не менее	75
Диапазон рабочих температур, °С	–10÷+40
Источник света	светодиоды
Время работы от аккумулятора, ч	1÷4 (в зависимости от модели)
Цветовая температура, К	4000/6500
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1

Ассортимент

Наименование	Габаритные размеры	Потреб. мощн., Вт	Степень защиты	Принцип действия	Средняя яркость знака, кд/м^2	Дистанция распознавания знака, м	Время работы от АКБ, ч	Кол-во в упак., шт.	Артикул
ДПА 2101**  		1,5	IP20	непостоянный	70	До 7	4	24	LDPA0-2101-30-K01
ДПА 2104**  		3	IP20	непостоянный	70	До 7	4	10	LDPA0-2104-60-K01
ДПА 2105**  		1,5	IP65	постоянный	70	До 7	4	24	LDPA0-2101-4-65-K01
ДПА 5030**  		3,5	IP20	постоянный	100	До 10	1 3	10	LDPA0-5030-1H-K01 LDPA0-5030-3H-K01
ДПА 5031  пиктограммы в комплекте 		5	IP20	постоянный/ непостоянный*	200	До 24	1 3	10	LDPA0-5031-1-20-K01 LDPA0-5031-3-20-K01
ДПА 5040**  		3,5	IP54	постоянный	100	До 10	1 3	10	LDPA0-5040-1H-K01 LDPA0-5040-3H-K01
ДПА 5042**  		5	IP65	постоянный/ непостоянный*	190	До 16	1 3	10	LDPA0-5042-1-65-K01 LDPA0-5042-3-65-K01

* Принцип действия зависит от выбранной схемы подключения.

** Подробную информацию о знаках направления движения см. на стр. 374.

Аварийные низковольтные светильники серии ДПА

Предназначены для аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных и промышленных помещениях, где предпочтительно использование слаботочных приборов.

Применение низковольтных светильников ДПА с яркостью знака до 100 кд/м^2 позволяет экономично организовать аварийное освещения на малых объектах (детские дошкольные учреждения, больницы, небольшие торговые центры, магазины, кафе, автомобильные парковки).

Светильники оснащены встроенным аккумулятором, при необходимости могут подключаться к отдельной аккумуляторной установке, подающей напряжение 10–24 В.

Светильник со степенью защиты IP54 можно применять в помещениях с повышенным уровнем влаги и пыли.





Преимущества

- Автономные светильники постоянного действия.
- Светильники подключаются к источникам питания. с постоянным напряжением 12 В, 24 В, также светильники сохранили возможность подключения к источникам питания 230 В.
- Визуальный контроль состояния аккумулятора.
- Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда.
- Встроенная кнопка «Индивидуального тестирования».
- Корпус светильников выполнен из не поддерживающего горение пластика.

Технические характеристики

Режимы работы	рабочее освещение от сети 230 В; рабочее освещение от источника постоянного тока 12 В=, 24 В; аварийное освещение от встроенного аккумулятора
Зарядка аккумулятора	от сети 230 В~; от источника по стоянного тока 12 В=, 24 В=
Время работы от аккумулятора	3 часа
Диапазон рабочих напряжений переменного тока, В	220–240
Диапазон рабочих напряжений постоянного тока, В	10–24
Номинальная рабочая частота, Гц	50
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Источник света	модули с SMD светодиодами
Индекс цветопередачи, Ra	>65
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ 3.1
Диапазон рабочих температур*, °С	–10÷+40
Цветовая температура, К	6500

Наименование	Габаритные размеры	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Время работы от АКБ, ч	Средняя яркость знака, кд/м^2	Дистанция распознавания, м	Кол-во в упак., шт.	Артикул
ДПА 5032  		3,5	IP20	3	100	до 10	10	LDPA1-5030-3-20-K01
ДПА 5043  		3,5	IP54	3	100	до 10	10	LDPA1-5040-3-54-K01

Светильники ДПА встраиваемые

Светильники предназначены для аварийно-эвакуационного освещения общественно-административных зданий (офисов, школ, больниц), торговых центров, аэропортов, производственных помещений с низким содержанием пыли и влаги.
Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011,
ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 (для аварийного освещения).




Преимущества

- Автономные светильники непостоянного действия.
- Источник света – светодиод мощностью 3 Вт.
- Материал корпуса светильника – не поддерживающий горение пластик.
- Для эффективного отвода тепла на обратной стороне светильника установлен радиатор из алюминиевого сплава.
- Корпус блока аварийного питания выполнен из алюминиевого сплава.
- Наличие дополнительной накладки дает возможность выполнить широкое технологическое отверстие (∅75–125 мм) для установки источника питания в узком межпотолочном пространстве.
- Наличие кнопки «Тест» для моделирования аварийного режима при отказе рабочей сети питания.
- Визуальный контроль работоспособности светильника и состояния батареи.
- Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда аккумулятора.
- Способ установки – встраиваемый в подвесной потолок.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220–240
Частота сети, Гц	50
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур, °С	–10÷+50
Источник питания	аккумуляторная батарея Ni-MH
Время работы от аккумулятора, ч	3
Время заряда аккумулятора, ч	24
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1

Ассортимент

	Габаритные размеры	Количество светодиодов, шт.	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг	Артикул
		1	3	130	0,414	LDPA0-130-1-3-K01

Технические характеристики аккумулятора


Тип аккумулятора	Никель-металлогидридный (Ni-MN)
Номинальное напряжение, В	3,6
Емкость, Ah	1,2
Время полной зарядки аккумулятора, ч	24
Время полной зарядки аккумулятора, не менее, ч	20

Комплект поставки


Светильник ДПА 130 – 1 шт.
Дополнительная пластиковая накладка – 1 шт.
Блок аварийного питания – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

Схемы монтажа

при достаточном межпотолочном пространстве



при узком межпотолочном пространстве



Светильники эвакуационные серии ССА

Предназначены для указания мест выхода при эвакуации, для направления движения, а также для различных информационных целей.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22.












Преимущества

- Автономные светильники постоянного действия (кроме ССА 5043).
- Корпус светильников из не поддерживающего горение пластика класса V-0, кроме ССА 1001–1005 (алюминий).
- Рассеиватель – UV-стабилизированный акрил – увеличивает яркость знака и сохраняет ее на протяжении всего срока службы без желтизны и помутнения. (кроме ССА 1001–1005 – стекло).
- ССА 2101-2103 имеют встроенную функцию самотестирования AUTOTEST, позволяющую автоматически проверять работоспособность на ежемесячном и ежегодном контуре.
- Защита от глубокого разряда и перезаряда аккумулятора.
- Визуальный контроль работоспособности светильника и состояния батареи с помощью ярких индикаторов.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В	230~
Степень защиты	IP20 и IP65 (для ССА 5043)
Класс защиты	I
Сечение подключаемых проводников, мм^2	3×0,75
Диапазон рабочих температур, °С	–10 ÷ +40

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Исполнение	Способ установки	Время работы в аварийном режиме, ч	Средняя яркость знака, кд/м^2	Принцип работы	Артикул
		ССА 1001	Одно-сторонний	Настенный, подвесной	1,5	2	Постоянного действия	LSSA0-1001-003-K03
		ССА 1002	Одно-сторонний	Настенный, подвесной	1,5	2	Постоянного действия	LSSA0-1002-003-K03
		ССА 1003	Дву-сторонний	Подвесной	1,5	2	Постоянного действия	LSSA0-1003-003-K03
		ССА 1004	Дву-сторонний	Подвесной	1,5	2	Постоянного действия	LSSA0-1004-003-K03
		ССА 1005	Одно-сторонний	Настенный, подвесной	1,5	2	Постоянного действия	LSSA0-1005-003-K03
		ССА 2101	Одно-сторонний	Подвесной, потолочный, торцевой	3	20	Постоянного действия	LSSA0-2101-3-20-K03
		ССА 2102	Одно-сторонний	Подвесной, потолочный, торцевой	3	20	Постоянного действия	LSSA0-2102-3-20-K03
		ССА 2103	Одно-сторонний	Подвесной, потолочный, торцевой	3	20	Постоянного действия	LSSA0-2103-3-20-K03
		ССА 5043-1 ССА 5043-3	Дву-сторонний	Подвесной, потолочный	1 3	60** 60**	Постоянного/ непостоянного действия*	LSSA0-5043-1-65-K03 LSSA0-5043-3-65-K03

Технические характеристики аккумулятора

Наименование	ССА1001–1005	ССА 2101–2103	ССА5043–1	ССА5043–1
Тип аккумулятора	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-MH
Номинальное напряжение, В	2,4	2,4	4,8	4,8
Емкость, А**ч	0,4	0,8	0,6	1,8
Максимальное время зарядки аккумулятора, ч	24	24	24	24

* Принцип действия зависит от выбранной схемы подключения.

** Дополнительная видимость знака достигается за счет используемых материалов рассеивателя.

Блоки аварийного питания

Универсальные блоки аварийного питания

Предназначены для обеспечения бесперебойного резервного освещения помещений светодиодными светильниками в случае непредвиденного отключения рабочего напряжения.

БАП40 У питает постоянным напряжением 220 В светодиодные светильники различных конфигураций, независимо от расположения драйвера (внутри или снаружи светильника), что позволяет организовать резервное аварийное освещение с полным сохранением 100% светового потока светильника в течение 1 часа.

Универсальные блоки аварийного питания являются оптимальным решением для организации аварийного освещения, когда светильники уже установлены на объекте или заранее закладываются в спецификацию на стадии проектирования.

БАП может располагаться вне светильника или вне здания только в выносном боксе. Рекомендуемый бокс для совместного использования в ассортименте IEK® – КМПн 5/16 IP55 (см. стр. 226 (корпуса пластиковые)).

Соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 (для аварийного освещения).



Преимущества

- Универсальное подключение: возможна работа как в постоянном, так и непостоянном действии.
- Визуальный контроль состояния аккумулятора и работоспособности светильника благодаря наличию светодиодного индикатора и кнопки индивидуального тестирования «Тест».
- К одному БАП можно подключить **несколько** светильников общей мощностью до 40 Вт.
- Защита от глубокого разряда и перезаряда аккумулятора.
- Световой поток светильников в аварийном режиме 100% от номинального светового потока в рабочем режиме.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	12,0
Номинальная ёмкость, А•ч	4,0
Максимальное время заряда батареи, часов	24
Срок службы, лет	4
Принцип действия	постоянный/ непостоянный
Номинальное напряжение, В~	230
Номинальная частота, Гц	50
Тип аккумуляторной батареи	Ni-CD
Время переключения в аварийный режим, с, не более	5
Выходное напряжение, В	DC 180–240

Ассортимент


	Наименование	Световой поток в аварийном режиме, %	Время работы в аварийном режиме, ч	Кол-во в трансп. упак., шт.	Артикул
	БАП40-1,0 У	100	1	10	LLVPOD-EPK-40-1H-U

Технические параметры аккумуляторной батареи


Параметр	Значение
Тип батареи	Ni-Cd
Номинальное напряжение, В	12,0
Номинальная ёмкость, А•ч	4,0
Максимальное время заряда батареи, часов	24
Срок службы, лет	4

Габаритные размеры

Конвертер БАП 40У



Аккумуляторная батарея БАП40У



Блок аварийного питания (БАП) для люминесцентных ламп

Предназначен для бесперебойного освещения помещений светильниками с люминесцентными лампами в случае непредвиденного отключения сети 230 В~.
Подходит для управления люминесцентными лампами серии Т5 и Т8 мощностью до 58 Вт и лампами КЛЛ серии PL-C мощностью до 36 Вт.
БАП встраивается в корпус светильника или в выносной бокс управления и обеспечивает работу в аварийном режиме одной лампы в светильнике при падении напряжения ниже 110 В.
Соответствует ГОСТ Р МЭК 61951-2.



Преимущества

- Универсального действия: постоянный/непостоянный.
- Визуальный контроль работоспособности светильника и состояния батареи. БАП имеет световые индикаторы (светодиод). Зеленый – индикация подключения к сети 230 В~ при заряженном аккумуляторе. Красный – индикация заряда батареи. При полном заряде батареи индикатор меняет цвет на зеленый.
- Наличие кнопки «Тест» – имитация отключения питания сети (аварийный режим).
- Работа с двумя видами пускорегулирующих аппаратов: ЭмПРА и ЭПРА.
- Высокая скорость переключения в аварийный режим: 0,2–0,3 сек.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220–240~
Частота тока, Гц	50
Мощность подключаемой люминесцентной лампы, Вт	
тип Т5	13/14/21/28/35/54
тип Т8	18/ 36/58
тип ТС-DEL	13/18/26
тип ТС-L	18/24/34/36
Тип аккумуляторной батареи	Ni-MH
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I
Климатическое исполнение ГОСТ 15150	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	–10 ÷ +50

Ассортимент

	Наименование	Время работы в аварийном режиме, ч	Кол-во в траснп. упак., шт.	Артикул
	БАП58-1,0	1	20	LLVPOD-EPK-58-1H
	БАП58-3,0	3	20	LLVPOD-EPK-58-1H

Комплектация

1 БАП, в состав которого входит:
электронный пускорегулирующий аппарат (конвертер), герметичный никель-металлгидридный аккумулятор, светодиодный индикатор, кнопка «тест» – 1 шт.
2 Упаковочная коробка – 1 шт.
3 Инструкция по монтажу и паспорт – 1 шт.

Технические параметры

Наименование	БАП58-1,0	БАП58-3,0
Тип аккумуляторной батареи	Ni-MH	Ni-MH
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В	6	6
Емкость аккумуляторной батареи, А•ч	1,5	3,0
Максимальное время заряда батареи, ч	24	24
Время работы в аварийном режиме, ч	1	3

Блок аварийного питания для LED и ЛЛ светильников

Блок аварийного питания (БАП12) предназначен для преобразования светильников с различными источниками света в светильник аварийного назначения в случае исчезновения напряжения сети или при снижении его порогового значения. Применяется совместно со светодиодными модулями и линейками, рассчитанными на напряжение питания 12 В и максимальную мощность 12 Вт.
Блок может встраиваться как в новые, так и в уже установленные потолочные, настенные и подвесные светильники офисного, промышленного, служебного и бытового назначения.
Соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 (для аварийного освещения).



Преимущества

- Универсальное подключение: возможна работа как в постоянном, так и непостоянном режиме.
- Тип батареи: герметичный никель-металлгидридный аккумулятор (Ni-MH).
- Модернизация растровых и накладных светильников с лампами ЛЛ и LED с минимальными вложениями возможна при совместном использовании БАП12 со светодиодной линейкой LED18SMD2835 IEK®.
- Визуальный контроль работоспособности светильника и состояния батареи благодаря наличию светодиодных индикаторов («Заряд», «Ошибка», «Питание») и кнопки «Тест».
- Защита от глубокого разряда аккумуляторной батареи.
- Металлический корпус конвертера обладает улучшенной теплопроводностью и способствует более устойчивой защите от внешних воздействий: влаги, конденсата, пыли и механических повреждений.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220–240
Частота тока, Гц	50
Мощность подключаемого светодиодного модуля, Вт	3÷12
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Время переключения в аварийный режим, не более, с	0,25
Тип аккумуляторной батареи	Ni-MH
Степень защиты по IEC 60529	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по IEC 536	I
Коэффициент мощности PF, не менее	0,85
Коэффициент пульсации, не более, %	10
Температура на корпусе Tc, не более, °C	60
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5÷0,75
Диапазон рабочих температур, °C	–10÷+50

Ассортимент



Наименование	Время работы в аварийном режиме, ч	Кол-во в трасnп. упак., шт.	Артикул
БАП12-3,0	3	50	LDVPOD-EPK-12-3H



Наименование	Способ крепления	Световой поток в аварийном режиме, лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность в аварийном режиме с БАП12, Вт	Артикул
Линейка LED-18SMD2835*	Крепление при помощи клеевого слоя или крепежного отверстия	100	4500	1,3	LDVAOD-SMD-2835-18

Комплектация


1 Конвертер с LED индикатором и кнопкой «Тест»
2 Инструкция по монтажу. Паспорт.

Технические параметры аккумуляторной батареи


Тип аккумуляторной батареи	Ni-MH
Номинальное напряжение, В	6
Емкость, А·ч	1,5
Максимальное время заряда батареи, ч	24
Срок службы, не менее, лет	4

Габаритные размеры

БАП12-3,0



Линейка LED-18SMD2835



* Светодиодная линейка для БАП12 приобретается отдельно.

Блок аварийного питания (БАП) для светодиодных светильников

Блок аварийного питания (БАП) предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещений светодиодными светильниками в случае непредвиденного отключения сети 230 В.
БАП200 позволяет питать постоянным напряжением от 0 до 120 В светодиодные модули различных конфигураций – от дискретных светодиодов до светодиодных линеек и плат. Это дает возможность преобразовывать светодиодные светильники типа «Армстронг», Downlight, Spotlight, а также промышленные светильники различного назначения мощностью до 200 Вт в светильники аварийного освещения.
БАП40 предназначен для светильников мощностью до 40 Вт с требуемым постоянным напряжением питания в диапазоне от 20 до 70 В.
Обязательным условием подключения блоков БАП является наличие доступа к драйверу светильника.

Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 (для аварийного освещения).



Преимущества

- Универсальное подключение: возможна работа как в постоянном, так и непостоянном режиме.
- Визуальный контроль работоспособности светильника и состояния батареи благодаря наличию светодиодных индикаторов и кнопки «Тест».
- Защита от глубокого разряда и переразряда аккумуляторной батареи.
- Возможность переключение диапазонов выходного напряжения для блока БАП200: 0–12 В, 12–24 В, 24–94 В, 94–120 В.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220–240
Частота тока, Гц	50
Максимальная мощность подключаемого светодиодного модуля, Вт	200
Время работы в аварийном режиме, ч	1, 3
Время переключения в аварийный режим, не более, сек	0,3
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd
Степень защиты по IEC 60529	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по IEC 536	I
Коэффициент мощности PF, не менее	0,85
Сечение подключаемых проводников, мм^2	0,5–0,75
Диапазон рабочих температур, °С	–10÷+50
Гарантия, лет	2

Ассортимент




Наименование	Время работы в аварийном режиме, ч	Кол-во в трасп. упак., шт.	Артикул
БАП40	1	20	LLVPOD-EPK-40-1H
БАП40	3	20	LLVPOD-EPK-40-3H
БАП 200-1	1	20	LLVPOD-EPK-200-1H
БАП 200-3	3	20	LLVPOD-EPK-200-3H

Комплектация

1 БАП, в состав которого входят: электронный пускорегулирующий аппарат (конвертер), герметичный никель-кадмиевый аккумулятор, светодиодный индикатор, кнопка «Тест», крепежные элементы – 1 шт.
2 Упаковочная коробка – 1 шт.
3 Инструкция по монтажу и паспорт – 1 шт.

Габаритные размеры



Технические параметры аккумуляторной батареи

Наименование	БАП40-1,0	БАП40-3,0	БАП200-1,0	БАП200-3,0
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd
Номинальное напряжение, В	6	6	7.2	7.2
Емкость, А·ч	1	3	1,5	4,0
Максимальное время заряда батареи, ч	24	24	24	24
Время работы в аварийном режиме, ч	1	3	1	3

Переносное освещение

Светильники аккумуляторные серии ДБА

Светильники серии ДБА применяются:
– для временного местного освещения рабочей зоны;
– в качестве источника освещения при отключении электроэнергии в жилых, хозяйственных и промышленных помещениях;
– как переносные светильники.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1.



Преимущества

- Светильник непостоянного действия.
- Корпус светильника выполнен из АБС-пластика.
- Материал рассеивателя – прозрачный поликарбонат.
- Встроенный литий-ионный аккумулятор.
- Мгновенный старт – не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.
- Встроенная защита от перезаряда и переразряда аккумулятора.
- Срок службы светодиодов не менее 30000 часов.
- Возможный способ установки – стационарный (настенно-потолочный, накладной) и переносной.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Режим работы	от аккумулятора
Зарядка аккумулятора	от сети 230 В
Степень защиты	IP20
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи,	Ra >75
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур, °С	–10…+40
Включение освещения	автоматически или ручное

Особенности конструкции



Встроенная кнопка «Тест» и индикаторы для контроля работоспособности.



Удобная ручка-переноска, встроенная в корпус (для ДБА 3927 и 3928).



Наличие подставки у ДБА 3927, 3929.



Выдвижные «ушки» для простоты и удобства монтажа (ДБА 3924).



Ступенчатая форма рефлектора увеличивает угол распределения светового потока.



Бокс для хранения питающего шнура.









Выдвижная вилка для подзарядки ДБА 3924.



Индикация состояния заряда для ДБА 3924.

Ассортимент

Габаритные размеры	Наимено-вание	Потреб-ляемая мощн., Вт	Световой поток, лм Режим I/ Режим II	Время работы от АКБ, ч Режим I/ Режим II	Длина шнура, м	Кол-во в упак., шт.	Артикул
 	ДБА 3924	0,5+1,5	100/30	3/6	вилка выдвиж-ная	100	LDBA0-3924-07-K01
 	ДБА 3925	1,5	90/150	5/2	0,3	40	LDBA0-3925-10-K01
 	ДБА 3926	3	100/250	5/3	0,4	40	LDBA0-3926-30-K01
 	ДБА 3927	9	200/400	15/5	0,9	8	LDBA0-3927-90-K01
 	ДБА 3928	12	300/500	15/5	1	12	LDBA0-3928-60-K01
 	ДБА 3929	24	350/600	8/4	0,9	8	LDBA0-3929-120-K01

Технические параметры аккумуляторной батареи

Параметр	Значение					
	ДБА 3924	ДБА 3925	ДБА 3926	ДБА 3927	ДБА 3928	ДБА 3929
Тип аккумулятора	Литий-ионный					
Номинальное напряжение, В	3,7					
Ёмкость, А•ч	1,2	1,0	1,3	3,0	2,6	4,0
Время полной зарядки аккумулятора, часов	15					
Срок службы аккумулятора, лет	2					

Фонари

Предназначены для локального освещения вдали от источника света.
Незаменимы при проведении электроремонтных работ в условиях отсутствия централизованного освещения.
Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают ударопрочные свойства светильников, а также защиту от попадания внутрь пыли, влаги и масла по классу IP44.
Широкая область применения светильников: в быту, в походных условиях, в автомобиле, на промышленных предприятиях.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1.







Преимущества




- Корпус светильников выполнен из ударопрочного АБС-пластика; рассеиватель – из поливинилхлорида.
- Светильники защищены от попадания внутрь пыли, влаги и масла.
- Срок службы светильников – 35 000 ч.
- Время автономной работы моделей с функцией перезарядки до 8 часов.
- Каждая модель имеет магнитное крепление.
- Направленный световой поток обеспечивает лучшее освещение рабочей зоны.
- Для перезаряжаемых моделей в качестве зарядного устройства используются USB-шнур и адаптер с USB-слотом.
- Двойная блистерная упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке и хранении.

Технические характеристики

Источник света	плата со светодиодами
Аккумулятор	
для ДРО 2060М, ДРО 2026, 2030, 2063Л, мА/ч	литий-ионная батарея 1200
для ДРО 2024А, ДРО 2024Р, ДРО 2024	батарея типа ААА
Время работы литий-ионного аккумулятора в автономном режиме, ч	3
Диапазон рабочих температур, °С	–10÷+40

Ассортимент

	Наимено-вание	Кол-во светодиодов, шт.	Описание	Комплектация	Кол-во в упак., шт.	Артикул
 	ДРО 2060М	60 LED – на корпусе, 18 LED – на торце, 1 LED – индикатор	Выключатель – 3 положения с силиконовым покрытием; время полного заряда аккумулятора – 4 ч	Съемный поворотный крюк с углом поворота 360°; подставка с возможностью подзарядки аккумулятора; съемный магнит для установки светильника на металлической поверхности; адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110–240 В; адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В; USB-кабель	6	LDRO1-2060M-79-3H-K02
 	ДРО 2026	26 LED – на корпусе, 1 LED – индикатор	Выключатель с силиконовым покрытием; время полного заряда аккумулятора – 5 ч	Подставка с возможностью подзарядки аккумулятора; адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110–240 В; адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В	12	LDRO1-2026-27-3H-K02
 	ДРО 2030	30 LED – на выдвижной части корпуса, 8 красных сигнальных LED, 4 LED – на торце	Время полного заряда аккумулятора – 4 ч; крюк на торце корпуса; выдвижная часть со светодиодной платой; красные сигнальные светодиоды на обратной стороне платы	Адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110–240 В; адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В; USB-кабель	6	LDRO1-2030-42-3H-K53
 	ДРО 2063Л	63 LED – на подвижной части корпуса, 8 красных сигнальных LED, 4 LED – на торце	Время полного заряда аккумулятора – 4 ч. Магнит на тыльной стороне корпуса. Тренога в плоскости переносной ручки. Пластиковая решетка защищает светящуюся часть. Возможность ступенчатого поворота с интервалом 5°	Адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110–240 В; адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В; USB-кабель	6	LDRO1-2062L-63-3H-K02

	Наимено-вание	Кол-во светодиодов, шт.	Описание	Комплектация	Кол-во в упак., шт.	Артикул
 	ДРО 2024А	24 LED – на корпусе, 1 LED на торце	Время работы в автономном режиме – 15 ч. Магнит на тыльной стороне корпуса. Аккумулятор – 4 батареи типа «ААА»	Аккумулятор в комплект поставки не входит	20	LDR00-2024A-25-05-K02
 	ДРО 2024Р	24 LED – на корпусе	Время работы в автономном режиме – 10 ч. Магнит на тыльной стороне корпуса. Встраиваемый поворотный крюк. Аккумулятор – 3 батареи типа «ААА»	Аккумулятор в комплект поставки не входит	30	LDR00-2024R-24-05-K02
 	ДРО 2024	24 LED – на корпусе, 3 LED – в торцевой части	Время работы в автономном режиме – 10 ч. Магнит на тыльной стороне корпуса. Встраиваемый поворотный крюк. Аккумулятор – 3 батареи типа «ААА»	Аккумулятор в комплект поставки не входит	25	LDR00-2024-27-05-K53

Комплектация



съемный поворотный крюк с углом поворота 360°



подставка с возможностью подзарядки аккумулятора



съемный магнит для установки светильника на металлической поверхности



адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В



адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110–240 В



USB-кабель


Светильники переносные со шнуром серии ДРО

Предназначены для локального освещения.
Широкая область применения светильников: в быту, в мастерских, при проведении электроремонтных работ, на промышленных предприятиях.

Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1.



Ассортимент

	Наименование	Мощность, Вт	Кол-во светодиодов, шт.	Световой поток, лм	Степень защиты по ГОСТ 14254	Длина сетевого шнура, м	Кол-во в упак., шт.	Артикул
	ДРО 2060	4	16	300	IP44	5	30	LDRO2-2060-60-5M-K02
						10	25	LDRO1-2060-04-10-K02
	ДРО 2061	9	48	600	IP54	5	25	LDRO1-2061-09-05-K02
						10	20	LDRO1-2061-09-10-K02

Преимущества

- Корпус светильников выполнен из ударопрочного АБС-пластика; рассеиватель – из поливинилхлорида.
- Светильники защищены от попадания внутрь пыли, влаги и масла.
- Направленный световой поток обеспечивает лучшее освещение рабочей зоны.
- Двойная блистерная упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке и хранении.


Технические характеристики

Источник света	плата со светодиодами
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота сети, Гц	50
Цветовая температура, К	6500
Тип источника света	плата со светодиодами
Сечение проводников сетевого шнура, мм^2	2*0,75
Срок службы, часов	не менее 30000
Диапазон рабочих температур, °С	–10÷+40

Светильники переносные серии УП



Ассортимент

	Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
		УП-1Р 5 метров	60*	Длина шнура – 5 м. Цвет – оранжевый	30	WSP20-05-K09
		УП-1Р 10 метров	60*	Длина шнура – 10 м. Цвет – оранжевый	25	WSP20-10-K09

Преимущества

- Корпус светильника выполнен из пластика.
- Отражатель – металлический с антикоррозийным покрытием.
- Светильники комплектуются шнуром 5 и 10 м с вилкой 2,5 А/250 В.
- Наличие выключателя и крюка для подвеса.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230~
Максимальная мощность устанавливаемой лампы, Вт	60
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Сечение подключаемых проводников, мм^2	2×0,75
Вид цоколя источника света	E27 пластиковый

Управление освещением и комплектующие

НОВИНКА

Автоматизированные системы управления освещением

Предназначены для проводного управления освещением по протоколу DALI.



Особенности

- Управление осуществляется через кабель посредством цифрового сигнала от контроллера к драйверу. Не нужно соблюдать полярность +/– линии управления. Индивидуальные сообщения о состоянии светильника, например, неисправность, положение светорегулятора и т.д.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В	230~
Диапазон рабочих температур, °С	0 до +40
Тип монтажа	накладной встраиваемый DIN-рейка
Блок питания	внешний/ встроенный
Рабочее напряжение от сети переменного тока	230 В

Ассортимент



Наименование	Максимальный выходной ток шины, мА	Материал лицевой рамки	Цвет	Дополнительные характеристики	Артикул
Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА пластик белый	100	Пластик	Белый	Способ установки – встраиваемый (схема установки 1)	LDR12-01-0-0125-1-K01



Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА стекло белый		Стекло			LDD10-015-800-001



Наименование	Питающий ток, мА	Материал лицевой рамки	Цвет	Дополнительные характеристики	Артикул
Диммер поворотный DALI пластик белый	4	Пластик	Белый	16 групп управления (схема установки 2)	LDR12-01-0-1-K01



Панель управления DALI 4 кнопки пластик белый				Настраиваемые группы кнопок. 2 группы управления (схема установки 2)	LDR22-01-4-1-K01



Наименование	Максимальный выходной ток, мА	Материал корпуса	Дополнительные характеристики	Артикул
Блок питания DALI 250 мА на DIN-рейку	250	Пластик	Монтаж на DIN-рейку или на ровную поверхность (схема установки 3)	LDD11-026-2000-001



Наименование	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Максимальный выходной ток, А	Дополнительные характеристики	Артикул
Реле DALI 500 Вт (1 контакт) 230 В	500	5	Монтаж – накладной (схема установки 4)	LRD11-01-1-500



Реле DALI 500 Вт (1 контакт) на DIN-рейку 230 В	500	5	Монтаж – на DIN-рейку (схема установки 4)	LRD15-01-1-500



Наименование	Максимальная мощность, Вт	Максимальный выходной ток, мА	Диапазон выходных напряжений, В	Дополнительные характеристики	Артикул
LED-драйвер DALI 42 Вт 250–1000 мА 9–52 В	42	250–1000	8–52	Настройка выходного тока производится DIP переключателем (схема установки 5)	LPS14-01-042-1000

Схемы установки системы по протоколу DALI

Схема установки 1




Схема установки 2




Схема установки 3



Схема установки 4





Схема установки 5



Датчики движения инфракрасные

Датчики предназначены для автоматического включения и выключения нагрузки в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и от уровня освещенности. Соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1.









Преимущества

- Корпус датчика выполнен из не поддерживающего горение пластика (поликарбонат).
- В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле (кроме модели ДД 035, оснащенной семистором).








Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В	230~
Время выдержки включения датчика, с (регулируется)	от 5 до 480
Порог срабатывания датчика в зависимости от уровня освещенности, лк (регулируется)	от 5 до дневного света
Порог чувствительности к инфракрасному излучению объекта для моделей ДД 035, ДД 008, ДД 018, ДД 017	регулируется
Порог чувствительности к звуку для модели ДД 035, дБ (регулируется)	от 30 до 90
Потребляемая мощность датчика во включенном состоянии, Вт	0,45
Сечение присоединяемых проводников, мм^2	0,75÷1,5
Диапазон рабочих температур, °С	–25 ÷ +45

Ассортимент








	Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Степень защиты	Описание	Кол-во в упак, шт. груп.	трансп.	Артикул
		ДД 013	1200	IP65	Угол обзора 180°. Дальность 12 м. Способ установки – настенно-потолочный.	10	50	LDD10-013-1100-001
		ДД 015	800	IP44	Угол обзора 180°. Дальность 12 м. Способ установки – настенно-потолочный.	10	50	LDD10-015-800-001
		ДД 022	2000	IP20	Угол обзора 360°. Дальность 4х20 м. Способ установки – накладной потолочный.	10	50	LDD11-022-2000-001
		ДД 023	2000	IP20	Угол обзора 360°. Дальность 20 м. Способ установки – накладной потолочный.	10	50	LDD11-023-2000-001
		ДД 026	2000	IP20	Угол обзора 360°. Дальность 6 м. Способ установки – накладной потолочный.	10	50	LDD11-026-2000-001
		ДД 016	800	IP44	Угол обзора 180°. Дальность 12 м. Способ установки – угловой.	10	50	LDD11-016-800-001

* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.
** Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных ламп, ВА.

	Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Степень защиты	Описание	Кол-во в упак, шт. груп.	трансп.	Артикул
		ДД 030	500	IP20	Угол обзора – 160°. Дальность – 9 м. Способ установки – скрытая установка в монтажную коробку.	10	100	LDD12-030-500-001
		ДД 031	500	IP20	Угол обзора – 190°. Дальность – 9 м. Способ установки – скрытая установка в монтажную коробку.	10	100	LDD12-031-500-001
		ДД 045	60	IP20	Угол обзора – 360°. Дальность – 6 м. Способ установки – в патрон E27.	10	50	LDD10-045-60-001
		ДД 401	800	IP20	Угол обзора – 360°. Дальность – 8 м. Способ установки – встраиваемый потолочный.	10	50	LDD11-401-800-001
		ДД 027	1200	IP20	Угол обзора – 360°. Дальность – 12 м. Способ установки – накладной потолочный.	10	50	LDD11-027-1200-001
		ДД 009	1100* 600**	IP44	Угол обзора – 180°. Дальность – 12 м. Способ установки – настенно-потолочный.	12	48	LDD10-009-1100-001 LDD10-009-1100-002








* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.

** Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных ламп, ВА.

	Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Степень защиты	Описание	Кол-во в упак, шт. груп.	трансп.	Артикул
		ДД 008	1100* 600**	IP44	Угол обзора – 180°. Дальность – 12 м. Способ установки – настенно-потолочный.	12	48	LDD10-008-1100-001 LDD10-008-1100-002
		ДД 010	1100* 600**	IP44	Угол обзора – 180°. Дальность – 10 м. Способ установки – настенно-потолочный.	12	48	LDD10-010-1100-001 LDD10-010-1100-002
		ДД 018В	1100* 600**	IP44	Угол обзора – 270°. Дальность – 12 м. IP44. Способ установки – угловой.	12	48	LDD10-018B-1100-001 LDD10-018B-1100-002
		ДД 012	1100* 600**	IP44	Угол обзора – 180°. Дальность – 12 м. IP44. Способ установки – настенно-потолочный.	10	60	LDD10-012-1100-001 LDD10-012-1100-002
		ДД 024	1100* 600**	IP33	Угол обзора по горизонтали – 120°, по вертикали – 360°. Дальность – 6 м. Способ установки – потолочный.	10	60	LDD11-024-1100-001
		ДД 024В	1100* 600**	IP33	Угол обзора по горизонтали – 180°, по вертикали – 360°. Дальность 6 м. Способ установки – потолочный.	10	60	LDD11-024B-1100-001
		ДД-025	1200*	IP20	Угол обзора – 360°. Дальность – 6 м Способ установки – накладной, потолочный. Цвет – белый.	1	50	LDD11-025-1200-001

9

* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.
** Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных ламп, ВА.

	Габаритные размеры	Наимено-вание	Мощность лампы, Вт	Степень защиты	Описание	Кол-во в упак., шт. груп.	трансп.	Артикул
		ДД 035****	500***	IP20	Угол обзора – 140°. Дальность – 12 м. IP20. Способ установки – скрытая установка в монтажную коробку.	20	120	LDD12-035-500-001
		ДД 028	1200* 200**	IP20	Угол обзора – 140°. Дальность – 9 м. IP20. Способ установки – скрытая установка в монтажную коробку.	20	120	LDD12-028-1200-001
		ДД 029	600* 200**	IP20	Угол обзора – 140°. Дальность – 9 м. IP20. Способ установки – скрытая установка в монтажную коробку.	20	120	LDD12-029-600-001
		ДД 017	1100* 600**	IP44	Угол обзора – 120°. Дальность – 12 м. IP44. Способ установки – на корпус прожектора.	12	48	LDD13-017-1100-001 LDD13-017-1100-002
		ДД 019	1100* 600**	IP44	Угол обзора – 120°. Дальность – 12 м. IP44. Способ установки – на корпус прожектора.	12	48	LDD13-019-1100-001 LDD13-019-1100-002
		ДД-201	1200*	IP20	Угол обзора – 360°. IP20. Дальность – 6 м. Способ установки - встраиваемый потолочный. Цвет – белый.	1	50	LDD11-201-1200-001
		ДД-301	800*	IP20	Угол обзора – 360°. IP20. Дальность – 6 м. Способ установки – встраиваемый потолочный. Цвет – белый.	1	100	LDD11-301-800-001

* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.
** Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных ламп, ВА.
*** Минимальная мощность нагрузки 40 Вт.
**** Не рекомендуется использовать с осветительными приборами, работающими со светодиодными и люминесцентными лампами.

Датчики движения микроволновые

Предназначены для автоматического включения и выключения нагрузки в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и от уровня освещенности. Могут быть использованы для управления осветительной нагрузкой и приборами сигнализации внутри помещений, а также для управления уличным освещением с различными типами ламп.
Соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1








Преимущества

- Микроволновые датчики могут устанавливаться непосредственно в светильники и не требуют специальных отверстий, так как «видят» сквозь тонкие стены, плафоны и перегородки.
- Датчик высокочувствителен, способен реагировать на самые незначительные движения объекта в зоне обнаружения. Порог чувствительности регулируется.
- Работают в широком диапазоне плюсовых температур – до 70 °С.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220~
Рабочая частота, Гц	50
Время задержки отключения (регулируется), с	от 10 до 720
Порог срабатывания по освещенности (регулируется), лк	от 3 до 2000
Дальность обнаружения (регулируется), м	1–8 по радиусу
Диапазон рабочих температур, °С	–25÷+70
Высота установки, м	1,5÷3,5
Угол обнаружения, град.	360
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты датчиков движения	IP20
Цвет	белый

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Мощность лампы, Вт	Способ установки	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
		ДД-МВ501	1200*	настенный	50	LDD11-501MB-1200-001
		ДД-МВ101	1200*	накладной потолочный	50	LDD11-101MB-1200-001
		ДД-МВ201	1200*	накладной потолочный/ встраиваемый в корпус светильника	100	LDD11-201MB-1200-001
		ДД-МВ301	1200*	встраиваемый потолочный	50	LDD11-301MB-1200-001
		ДД-МВ401	500*	накладной настенный/ встраиваемый в корпус светильника	100	LDD11-401MB-500-001

* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.

Фотореле

Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения уличного и внутреннего освещения (подсветки витрин, световой рекламы и т.п.) в зависимости от уровня освещенности.
Соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1.







Преимущества

- Корпус фотореле выполнен из не поддерживающего горение пластика (поликарбонат).
- Внутри корпуса находится основание с электронной платой и защитный пластиковый кожух, встроенный фотоэлемент.
- В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле.
- Можно установить порог срабатывания фотореле вращением регулятора LUX (регулировка +, –), кроме ФР600.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В	230~
Порог срабатывания реле при уровне освещенности (регулируется), лк	5÷50
Порог срабатывания по освещенности для ФР600 (не регулируется), лк	от 5 до 15
Собственная потребляемая мощность при срабатывании, Вт	6,6
Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт	0,25
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP44 / IP66
Диапазон рабочих температур, °С	–25÷+40

Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Ном. ток нагрузки, А	Мощность нагрузки	Кол-во в упаковке, шт. груп.	трансп.	Артикул
		ФР 601	10* 6**	1100 Вт – для ламп накаливания; 600 ВА – для люминесцентных бесстартерных ламп	20	120	LFR20-601-2200-003
		ФР 602	20* 16**	2500 Вт – для ламп накаливания; 1500 ВА – для люминесцентных бесстартерных ламп	20	120	LFR20-602-4400-003
		ФР 603	10	2200 Вт – для ламп накаливания; 1100 ВА – для LED ламп с PF>0.5	50		LFR20-603-2200-K01
		ФР 604	15	3300 Вт – для ламп накаливания; 1650 ВА – для LED ламп с PF>0.5	50		LFR20-604-3300-K01
		ФР600	6 (при cos ϕ=1) 3 (при cos ϕ=0,6)	1300 Вт – для ламп накаливания	20	100	LFR20-600-1300-003

* При cosφ=1.
** При cosφ=0,6.

ЭПРА для люминесцентных ламп

ЭПРА предназначены для преобразования параметров входящего сетевого напряжения, для обеспечения запуска и поддержания рабочего режима люминесцентных ламп.
Применяются для комплектации светильников с линейной или неинтегрированной компактной люминесцентными лампами.




Преимущества

- Защита от повреждения или отсутствия лампы.
- Автоматическое отключение в случае перегорания лампы.
- Защита от перегрузки.
- Отсутствие стробоскопического эффекта.
- Быстрый запуск без мерцания.
- Высокий световой КПД – не менее 80%.
- Увеличенный срок службы ламп до 50%.
- Не требуется стартер и компенсирующий конденсатор.
- Бесшумная работа.
- Незначительное тепловыделение и низкая мощность рассеивания.
- Наличие фильтра ЭМС.
- Соответствует европейским стандартам качества.


Технические характеристики

Диапазон рабочего напряжения, В	180–256~
Рабочая частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Диапазон рабочих температур, °С	–15÷+50
Степень защиты	IP20


Ассортимент



Наименование	Тип лампы	Мощность лампы, Вт	Габаритные размеры, мм			Кол-во в упаковке, шт.	Вес, г	Теплый старт	Артикул
			L	B	H				
ЭПРА 118	ЛЛ Т8	1×18	280	30	25	50	195	нет	LLV118D-EBFL-1-18
ЭПРА 218	ЛЛ Т8	2×18	280	30	25	50	195		LLV218D-EBFL-2-18
ЭПРА 136	ЛЛ Т8	1×36	280	30	25	50	195		LLV136D-EBFL-1-36
ЭПРА 236	ЛЛ Т8	2×36	325	32	27	50	230		LLV236D-EBFL-2-36
ЭПРА 158	ЛЛ Т8	1×58	325	32	27	50	230		LLV158D-EBFL-1-58
ЭПРА 258	ЛЛ Т8	2×58	316	38	31	50	315		LLV258D-EBFL-2-58
ЭПРА 418	ЛЛ Т8	4×18	358	31,5	26	50	265		LLV418D-EBFL-4-18



ЭПРА 118М	ЛЛ Т8	1×18	280	30	25	50	195	да (коэффициент пульсации <1%)	LLV118D-EBFLM-1-18
ЭПРА 218М	ЛЛ Т8	2×18	280	30	25	50	195		LLV218D-EBFLM-2-18
ЭПРА 136М	ЛЛ Т8	1×36	280	30	25	50	195		LLV136D-EBFLM-1-36
ЭПРА 236М	ЛЛ Т8	2×36	325	32	27	50	265		LLV236D-EBFLM-2-36
ЭПРА 158М	ЛЛ Т8	1×58	325	32	27	50	260		LLV158D-EBFLM-1-58
ЭПРА 258М	ЛЛ Т8	2×58	316	38	31	50	305		LLV258D-EBFLM-2-58
ЭПРА 418М	ЛЛ Т8	4×18	316	38	31	50	285		LLV418D-EBFLM-4-18





ЭПРА 226	КЛЛ PL-C	2×26				50	145	да	LLV226D-EBPL-2-26

Стартеры

Стартер тлеющего разряда представляет собой лампу с электродами в виде биметаллических пластин, помещенную в пластиковый корпус с высококачественным помехоподавляющим конденсатором.
Стартеры предназначены для запуска люминесцентных ламп серии Т8, питающихся от сети переменного тока частотой 50 Гц, с электромагнитными балластами.
Применяются для комплектации светильников, световых приборов.
Соответствуют стандарту ГОСТ Р МЭК-60155.



Ассортимент

	Габаритные размеры	Наименование	Тип лампы	Мощность лампы, Вт	Включение	Номинальное напряжение, В	Кол-во в груп. упак., шт.	Артикул
		LS111M	Т8	4–65	Одиночное	220–240	25	LLD111-LS-65
		LS151M	Т8	4–22	Последовательное/ одиночное	220–240 (для двух ламп) 110–130 (для одной лампы)	25	LLD151-LS-22

Преимущества

- Материал корпуса – АБС-пластик, не поддерживающий горение.
- Контакты – латунь.
- Основание – текстолит.
- Обеспечивают быстрый запуск лампы.
- Простота и удобство установки и замены стартера в светильнике.

Технические характеристики

Срок службы	12000 циклов
Диапазон рабочих температур, °С	–20÷+80


iEK

10 Оборудование промышленной автоматизации

Электродвигатели 838

Преобразователи частоты 858

Преобразователи частоты CONTROL L620 858

Преобразователи частоты CONTROL A310 862

Автоматика релейная 866

Реле контроля и управления 866

Реле промежуточные и интерфейсные 892

Асинхронные трехфазные электро-двигатели переменного тока серии DRIVE

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающей и добывающей промышленности, строительстве и ЖКХ, энергетике и транспорте.
Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортерах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.



Преимущества

- Надёжные подшипники от известных производителей.
- Тройной контроль качества.
- Применен метод охлаждения вентилятором на валу двигателя.
- Полное соответствие ГОСТ 51689.
- Материал обмотки – электротехническая медь.
- Материал корпуса и подшипниковых щитов у АИР от 80 габарита и выше, у АИС от 180 габарита и выше – чугун.
- Гарантия 2 года.

Технические характеристики

Частота напряжения питания, Гц	50
Класс защиты по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81)	IP55
Класс изоляции по ГОСТ 8865	F
Тип рабочего цикла по ГОСТ 28173	S1

Особенности конструкции



Электродвигатели укомплектованы надёжными высокопроизводительными подшипниками качения.



Для удобства монтажа при необходимости клеммная коробка может быть развернута относительно своей оси и станины двигателя.



Класс изоляции F
по ГОСТ 8865.



В зависимости от напряжения питающей сети перемычки на клеммной панели могут быть установлены:
– соединением в треугольник «△»;
– соединением в звезду «Y».



Надежность системы охлаждения обеспечивается вентилятором охлаждения электродвигателя, расположенным на валу двигателя. Кожух вентилятора сделан из металла, обеспечивающего надежную защиту от механических повреждений.



Класс защиты – IP55
по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81).



В соответствии
с ГОСТ МЭК 60034-7 электродвигатели поставляются
в следующих исполнениях:
IM1081 – лапы,
IM2081 – комбинированное,
IM3081 – фланец.



Сердечник статора выполнен из высококачественной холоднопрокатной стали.



Материал корпуса и подшипниковых щитов у АИР от 80 габарита и выше, у АИС от 180 габарита и выше – чугун.

Ассортимент АИР

Монтажное исполнение IM1081 (лапы)

	Наименование	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	Напр., В	Вес, кг	Артикул
	АИР 56A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,18	2700	220/380	5,7	DRV056-A2-000-2-3010
	АИР 56A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,12	1325	220/380	5,7	DRV056-A4-000-1-1510
	АИР 56B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,25	2720	220/380	6,2	DRV056-B2-000-3-3010
	АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,18	1310	220/380	4,3	DRV056-B4-000-2-1510
	АИР 63A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,37	2730	220/380	9	DRV063-A2-000-4-3010
	АИР 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,25	1325	220/380	9	DRV063-A4-000-3-1510
	АИР 63A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,18	860	220/380	9,5	DRV063-A6-000-2-1010
	АИР 63B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,55	2770	220/380	9,5	DRV063-B2-000-5-3010
	АИР 63B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,37	1325	220/380	9,5	DRV063-B4-000-4-1510
	АИР 63B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,25	860	220/380	10	DRV063-B6-000-3-1010
	АИР 71A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,75	2820	220/380	11	DRV071-A2-000-8-3010
	АИР 71A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,55	1350	220/380	11	DRV071-A4-000-5-1510
	АИР 71A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,37	895	220/380	12	DRV071-A6-000-4-1010
	АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,18	690	220/380	12	DRV071-A8-000-2-0710
	АИР 71B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	1,1	2790	220/380	12	DRV071-B2-001-1-3010
	АИР 71B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,75	1360	220/380	12	DRV071-B4-000-7-1510
	АИР 71B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,55	895	220/380	12	DRV071-B6-000-5-1010
	АИР 71B8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,18	655	220/380	10	DRV071-B8-000-3-0710
	АИР 80A2 380В 1,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	1,5	2830	220/380	16	DRV080-A2-001-5-3010
	АИР 80A4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	1,1	1375	220/380	16	DRV080-A4-001-1-1510
	АИР 80A6 380В 0,75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,75	910	220/380	16	DRV080-A6-000-7-1010
	АИР 80A8 380В 0,37кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,37	675	220/380	18	DRV080-A8-000-4-0710
	АИР 80B2 380В 2,2кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	2,2	2840	220/380	20	DRV080-B2-002-2-3010
	АИР 80B4 380В 1,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	1,5	1390	220/380	20	DRV080-B4-001-5-1510
	АИР 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	1,1	910	220/380	20	DRV080-B6-001-1-1010
	АИР 80B8 380В 0,55кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,55	675	220/380	19	DRV080-B8-000-5-0710
	АИР 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	3	2840	220/380	17	DRV090-L2-003-0-3010
	АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	2,2	1400	220/380	17,8	DRV090-L4-002-2-1510
	АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	1,5	910	220/380	18,1	DRV090-L6-001-5-1010
	АИР 90LA8 380В 0,75кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,75	685	220/380	30	DRV090-L8-000-7-0710
	АИР 90LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 1081 DRIVE	1,1	685	220/380	32	DRV090-B8-001-1-0710
	АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	5,5	2870	220/380	34,3	DRV100-L2-005-5-3010
	АИР 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	4	1430	220/380	33,8	DRV100-L4-004-0-1510
	АИР 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	2,2	940	220/380	31	DRV100-L6-002-2-1010
	АИР 100L8 380В 1,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE	1,5	690	220/380	49	DRV100-L8-001-5-0710
	АИР 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	4	2870	220/380	31,4	DRV100-S2-004-0-3010
	АИР 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	3	1430	220/380	31	DRV100-S4-003-0-1510
	АИР 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	7,5	2890	220/380	43,2	DRV112-M2-007-5-3010
	АИР 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	5,5	1440	220/380	42,6	DRV112-M4-005-5-1510
	АИР 112MA6 380В 3кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	3	940	220/380	39,4	DRV112-M6-003-0-1010
	АИР 112MA8 380В 2,2кВт 750об/мин 1081 DRIVE	2,2	700	220/380	46	DRV112-M8-002-2-0710
	АИР 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	4	935	220/380	52	DRV112-B6-004-0-1010
	АИР 112MB8 380В 3кВт 750об/мин 1081 DRIVE	3	700	220/380	53	DRV112-B8-003-0-0710
	АИР 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	11	2900	220/380	90	DRV132-M2-011-0-3010
	АИР 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	11	1450	220/380	91	DRV132-M4-011-0-1510
	АИР 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	7,5	960	220/380	78	DRV132-M6-007-5-1010
	АИР 132M8 380В 5,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE	5,5	715	220/380	86	DRV132-M8-005-5-0710
	АИР 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	7,5	1440	220/380	80	DRV132-S4-007-5-1510
	АИР 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	5,5	960	220/380	71	DRV132-S6-005-5-1010
	АИР 132S8 380В 4кВт 750об/мин 1081 DRIVE	4	715	220/380	92	DRV132-S8-004-0-0710

	Наименование	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	Напр., В	Вес, кг	Артикул
	АИР 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	18,5	2930	380/660	106	DRV160-M2-018-5-3010
	АИР 160M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	18,5	1460	380/660	128	DRV160-M4-018-5-1510
	АИР 160M6 660В 15кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	15	970	380/660	122	DRV160-M6-015-0-1010
	АИР 160M8 660В 11кВт 750об/мин 1081 DRIVE	11	720	380/660	125	DRV160-M8-011-0-0710
	АИР 160S2 660В 15кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	15	2940	380/660	101	DRV160-S2-015-0-3010
	АИР 160S4 660В 15кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	15	1460	380/660	114	DRV160-S4-015-0-1510
	АИР 160S6 660В 11кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	11	970	380/660	114	DRV160-S6-011-0-1010
	АИР 160S8 660В 7,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE	7,5	720	380/660	108	DRV160-S8-007-5-0710
	АИР 180M2 660В 30кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	30	2940	380/660	176	DRV180-M2-030-0-3010
	АИР 180M4 660В 30кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	30	1470	380/660	200	DRV180-M4-030-0-1510
	АИР 180M6 660В 18,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	18,5	970	380/660	186	DRV180-M6-018-5-1010
	АИР 180S4 660В 22кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	22	1470	380/660	165	DRV180-S4-022-0-1510
	АИР 200M2 660В 37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	37	2950	380/660	221	DRV200-M2-037-0-3010
	АИР 200M4 660В 37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	37	1470	380/660	238	DRV200-M4-037-0-1510
	АИР 200M6 660В 22кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	22	970	380/660	222	DRV200-M6-022-0-1010

Монтажное исполнение IM2081 (лапы + фланец)

	АИР 56A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,18	2700	220/380	5,9	DRV056-A2-000-2-3020
	АИР 56A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,12	1325	220/380	5,9	DRV056-A4-000-1-1520
	АИР 56B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,25	2720	220/380	6,4	DRV056-B2-000-3-3020
	АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,18	1310	220/380	5,1	DRV056-B4-000-2-1520
	АИР 63A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,37	2730	220/380	9,4	DRV063-A2-000-4-3020
	АИР 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,25	1325	220/380	9,4	DRV063-A4-000-3-1520
	АИР 63A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,18	860	220/380	9,9	DRV063-A6-000-2-1020
	АИР 63B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,55	2770	220/380	9,9	DRV063-B2-000-5-3020
	АИР 63B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,37	1325	220/380	9,9	DRV063-B4-000-4-1520
	АИР 63B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,25	860	220/380	10	DRV063-B6-000-3-1020
	АИР 71A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,75	2820	220/380	11	DRV071-A2-000-8-3020
	АИР 71A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,55	1350	220/380	11	DRV071-A4-000-5-1520
	АИР 71A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,37	895	220/380	13	DRV071-A6-000-4-1020
	АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,18	690	220/380	13	DRV071-A8-000-2-0720
	АИР 71B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	1,1	2790	220/380	13	DRV071-B2-001-1-3020
	АИР 71B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,75	1360	220/380	12	DRV071-B4-000-7-1520
	АИР 71B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,55	895	220/380	13	DRV071-B6-000-5-1020
	АИР 71B8 380В 0,18кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,18	655	220/380	11	DRV071-B8-000-3-0720
	АИР 80A2 380В 1,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	1,5	2830	220/380	16	DRV080-A2-001-5-3020
	АИР 80A4 380В 1,1кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	1,1	1375	220/380	17	DRV080-A4-001-1-1520
	АИР 80A6 380В 0,75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,75	910	220/380	17	DRV080-A6-000-7-1020
	АИР 80A8 380В 0,37кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,37	675	220/380	19	DRV080-A8-000-4-0720
	АИР 80B2 380В 2,2кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	2,2	2840	220/380	20	DRV080-B2-002-2-3020
	АИР 80B4 380В 1,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	1,5	1390	220/380	20	DRV080-B4-001-5-1520
	АИР 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	1,1	910	220/380	21	DRV080-B6-001-1-1020
	АИР 80B8 380В 0,55кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,55	675	220/380	20	DRV080-B8-000-5-0720
	АИР 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	3	2840	220/380	21	DRV090-L2-003-0-3020
	АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	2,2	1400	220/380	21,8	DRV090-L4-002-2-1520
	АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	1,5	910	220/380	22,1	DRV090-L6-001-5-1020
	АИР 90LA8 380В 0,75кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,75	685	220/380	31	DRV090-L8-000-7-0720
	АИР 90LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 2081 DRIVE	1,1	685	220/380	33	DRV090-B8-001-1-0720

	Наименование	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	Напр., В	Вес, кг	Артикул
	АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	5,5	2870	220/380	38,3	DRV100-L2-005-5-3020
	АИР 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	4	1430	220/380	37	DRV100-L4-004-0-1520
	АИР 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	2,2	940	220/380	38	DRV100-L6-002-2-1020
	АИР 100L8 380В 1,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE	1,5	690	220/380	51	DRV100-L8-001-5-0720
	АИР 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	4	2870	220/380	35,4	DRV100-S2-004-0-3020
	АИР 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	3	1430	220/380	35	DRV100-S4-003-0-1520
	АИР 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	7,5	2890	220/380	48,2	DRV112-M2-007-5-3020
	АИР 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	5,5	1440	220/380	47,4	DRV112-M4-005-5-1520
	АИР 112MA6 380В 3кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	3	940	220/380	40,4	DRV112-M6-003-0-1020
	АИР 112MA8 380В 2,2кВт 750об/мин 2081 DRIVE	2,2	700	220/380	48	DRV112-M8-002-2-0720
	АИР 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	4	935	220/380	54	DRV112-B6-004-0-1020
	АИР 112MB8 380В 3кВт 750об/мин 2081 DRIVE	3	700	220/380	55	DRV112-B8-003-0-0720
	АИР 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	11	2900	220/380	94	DRV132-M2-011-0-3020
	АИР 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	11	1450	220/380	95	DRV132-M4-011-0-1520
	АИР 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	7,5	960	220/380	81	DRV132-M6-007-5-1020
	АИР 132M8 380В 5,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE	5,5	715	220/380	89	DRV132-M8-005-5-0720
	АИР 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	7,5	1440	220/380	83	DRV132-S4-007-5-1520
	АИР 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	5,5	960	220/380	74	DRV132-S6-005-5-1020
	АИР 132S8 380В 4кВт 750об/мин 2081 DRIVE	4	715	220/380	96	DRV132-S8-004-0-0720
	АИР 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	18,5	2930	380/660	116	DRV160-M2-018-5-3020
	АИР 160M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	18,5	1460	380/660	138	DRV160-M4-018-5-1520
	АИР 160M6 660В 15кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	15	970	380/660	132,5	DRV160-M6-015-0-1020
	АИР 160M8 660В 11кВт 750об/мин 2081 DRIVE	11	720	380/660	135	DRV160-M8-011-0-0720
	АИР 160S2 660В 15кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	15	2940	380/660	111	DRV160-S2-015-0-3020
	АИР 160S4 660В 15кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	15	1460	380/660	125	DRV160-S4-015-0-1520
	АИР 160S6 660В 11кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	11	970	380/660	124	DRV160-S6-011-0-1020
	АИР 160S8 660В 7,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE	7,5	720	380/660	118	DRV160-S8-007-5-0720
	АИР 180M2 660В 30кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	30	2940	380/660	188	DRV180-M2-030-0-3020
	АИР 180M4 660В 30кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	30	1470	380/660	212	DRV180-M4-030-0-1520
	АИР 180M6 660В 18,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	18,5	970	380/660	198	DRV180-M6-018-5-1020
	АИР 180S4 660В 22кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	22	1470	380/660	177	DRV180-S4-022-0-1520
	АИР 200M2 660В 37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	37	2950	380/660	235	DRV200-M2-037-0-3020
	АИР 200M4 660В 37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	37	1470	380/660	252	DRV200-M4-037-0-1520
	АИР 200M6 660В 22кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	22	970	380/660	236	DRV200-M6-022-0-1020

Монтажное исполнение IM3081 (фланец)

	Наименование	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	Напр., В	Вес, кг	Артикул
	АИР 56A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	0,18	2700	220/380	5,9	DRV056-A2-000-2-3030
	АИР 56A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	0,12	1325	220/380	5,9	DRV056-A4-000-1-1530
	АИР 56B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	0,25	2720	220/380	6,4	DRV056-B2-000-3-3030
	АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	0,18	1325	220/380	6,2	DRV056-B4-000-2-1530
	АИР 63A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	0,37	2730	220/380	9,3	DRV063-A2-000-4-3030
	АИР 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	0,25	1325	220/380	9,3	DRV063-A4-000-3-1530
	АИР 63A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	0,18	860	220/380	9,8	DRV063-A6-000-2-1030
	АИР 63B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	0,55	2770	220/380	9,8	DRV063-B2-000-5-3030
	АИР 63B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	0,37	1325	220/380	9,8	DRV063-B4-000-4-1530
	АИР 63B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	0,25	860	220/380	10	DRV063-B6-000-3-1030
	АИР 71A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	0,75	2820	220/380	11	DRV071-A2-000-8-3030
	АИР 71A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	0,55	1350	220/380	11	DRV071-A4-000-5-1530
	АИР 71A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	0,37	895	220/380	13	DRV071-A6-000-4-1030
	АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 3081 DRIVE	0,18	690	220/380	13	DRV071-A8-000-2-0730
	АИР 71B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	1,1	2790	220/380	13	DRV071-B2-001-1-3030
	АИР 71B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	0,75	1360	220/380	12	DRV071-B4-000-7-1530
	АИР 71B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	0,55	895	220/380	13	DRV071-B6-000-5-1030
	АИР 71B8 380В 0,18кВт 750об/мин 3081 DRIVE	0,18	655	220/380	11	DRV071-B8-000-3-0730
	АИР 80A2 380В 1,5кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	1,5	2830	220/380	16	DRV080-A2-001-5-3030
	АИР 80A4 380В 1,1кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	1,1	1375	220/380	16	DRV080-A4-001-1-1530
	АИР 80A6 380В 0,75кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	0,75	910	220/380	16	DRV080-A6-000-7-1030
	АИР 80A8 380В 0,37кВт 750об/мин 3081 DRIVE	0,37	675	220/380	19	DRV080-A8-000-4-0730
	АИР 80B2 380В 2,2кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	2,2	2840	220/380	20	DRV080-B2-002-2-3030
	АИР 80B4 380В 1,5кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	1,5	1390	220/380	20	DRV080-B4-001-5-1530
	АИР 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	1,1	910	220/380	21	DRV080-B6-001-1-1030
	АИР 80B8 380В 0,55кВт 750об/мин 3081 DRIVE	0,55	675	220/380	19	DRV080-B8-000-5-0730
	АИР 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	3	2845	220/380	22	DRV090-L2-003-0-3030
	АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	2,2	1400	220/380	26	DRV090-L4-002-2-1530
	АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	1,5	920	220/380	26	DRV090-L6-001-5-1030
	АИР 90LA8 380В 0,75кВт 750об/мин 3081 DRIVE	0,75	685	220/380	31	DRV090-L8-000-7-0730
	АИР 90LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 3081 DRIVE	1,1	685	220/380	33	DRV090-B8-001-1-0730
	АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	5,5	2870	220/380	35	DRV100-L2-005-5-3030
	АИР 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	4	1420	220/380	38	DRV100-L4-004-0-1530
	АИР 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	2,2	930	220/380	39	DRV100-L6-002-2-1030
	АИР 100L8 380В 1,5кВт 750об/мин 3081 DRIVE	1,5	690	220/380	51	DRV100-L8-001-5-0730
	АИР 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	4	2870	220/380	31	DRV100-S2-004-0-3030
	АИР 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	3	1420	220/380	35	DRV100-S4-003-0-1530
	АИР 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	7,5	2880	220/380	55	DRV112-M2-007-5-3030
	АИР 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	5,5	1430	220/380	57	DRV112-M4-005-5-1530
	АИР 112MA6 380В 3кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	3	935	220/380	53	DRV112-M6-003-0-1030
	АИР 112MA8 380В 2,2кВт 750об/мин 3081 DRIVE	2,2	700	220/380	47	DRV112-M8-002-2-0730
	АИР 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	4	935	220/380	54	DRV112-B6-004-0-1030
	АИР 112MB8 380В 3кВт 750об/мин 3081 DRIVE	3	700	220/380	55	DRV112-B8-003-0-0730
	АИР 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 3081 DRIVE	11	2900	220/380	93	DRV132-M2-011-0-3030
	АИР 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	11	1450	220/380	94	DRV132-M4-011-0-1530
	АИР 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	7,5	960	220/380	80	DRV132-M6-007-5-1030
	АИР 132M8 380В 5,5кВт 750об/мин 3081 DRIVE	5,5	715	220/380	89	DRV132-M8-005-5-0730
	АИР 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 3081 DRIVE	7,5	1440	220/380	82	DRV132-S4-007-5-1530
	АИР 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 3081 DRIVE	5,5	960	220/380	73	DRV132-S6-005-5-1030
	АИР 132S8 380В 4кВт 750об/мин 3081 DRIVE	4	715	220/380	95	DRV132-S8-004-0-0730

Ассортимент АИС

Монтажное исполнение IM1081 (лапы)

	Наименование	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	Напр., В	Вес, кг	Артикул
	АИС 56A2 380В 0,09кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,09	2710	220/380	2,3	AIS056-A2-000-1-3010
	АИС 56B2 380В 0,12кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,12	2710	220/380	2,7	AIS056-B2-000-1-3010
	АИС 56A4 380В 0,06кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,06	1360	220/380	3,7	AIS056-A4-000-1-1510
	АИС 56B4 380В 0,09кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,09	1360	220/380	2,6	AIS056-B4-000-1-1510
	АИС 56C4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,12	1360	220/380	2,9	AIS056-C4-000-1-1510
	АИС 63A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,18	2710	220/380	3,7	AIS063-A2-000-2-3010
	АИС 63B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,25	2710	220/380	3,9	AIS063-B2-000-3-3010
	АИС 63C2 380В 0,37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,37	2710	220/380	4,4	AIS063-C2-000-4-3010
	АИС 63A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,12	1360	220/380	3,4	AIS063-A4-000-1-1510
	АИС 63B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,18	1310	220/380	3,9	AIS063-B4-000-2-1510
	АИС 63C4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,25	1340	220/380	4,7	AIS063-C4-000-3-1510
	АИС 71A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,37	2730	220/380	4,7	AIS071-A2-000-4-3010
	АИС 71B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,55	2760	220/380	5,5	AIS071-B2-000-6-3010
	АИС 71C2 380В 0,75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,75	2730	220/380	6,5	AIS071-C2-000-8-3010
	АИС 71A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,25	1350	220/380	4,5	AIS071-A4-000-3-1510
	АИС 71B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,37	1370	220/380	5,3	AIS071-B4-000-4-1510
	АИС 71C4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,55	1380	220/380	6	AIS071-C4-000-6-1510
	АИС 71A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,18	880	220/380	5,1	AIS071-A6-000-2-1010
	АИС 71B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,25	900	220/380	5,5	AIS071-B6-000-3-1010
	АИС 71C6 380В 0,37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,37	890	220/380	6,3	AIS071-C6-000-4-1010
	АИС 80A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	0,75	2770	220/380	8,2	AIS080-A2-000-8-3010
	АИС 80B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	1,1	2770	220/380	9,5	AIS080-B2-001-1-3010
	АИС 80C2 380В 1,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	1,5	2800	220/380	10,7	AIS080-C2-001-5-3010
	АИС 80A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,55	1370	220/380	7,6	AIS080-A4-000-6-1510
	АИС 80B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	0,75	1380	220/380	8,6	AIS080-B4-000-8-1510
	АИС 80C4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	1,1	1390	220/380	10,5	AIS080-C4-001-1-1510
	АИС 80A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,37	900	220/380	7,6	AIS080-A6-000-4-1010
	АИС 80B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,55	900	220/380	9,1	AIS080-B6-000-6-1010
	АИС 80C6 380В 0,75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,75	900	220/380	9,5	AIS080-C6-000-8-1010
	АИС 80A8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,18	680	220/380	8,9	AIS080-A8-000-2-0710
	АИС 80B8 380В 0,25кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,25	680	220/380	9,6	AIS080-B8-000-3-0710
	АИС 90S2 380В 1,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	1,5	2840	220/380	11	AIS090-S2-001-5-3010
	АИС 90L2 380В 2,2кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	2,2	2840	220/380	13,5	AIS090-L2-002-2-3010
	АИС 90LB2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	3	2840	220/380	14	AIS090-B2-003-0-3010
	АИС 90S4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	1,1	1400	220/380	10,7	AIS090-S4-001-1-1510
	АИС 90L4 380В 1,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	1,5	1400	220/380	13,4	AIS090-L4-001-5-1510
	АИС 90LB4 380В 2,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	2,2	1400	220/380	16,6	AIS090-B4-002-2-1510
	АИС 90S6 380В 0,75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	0,75	1110	220/380	10,3	AIS090-S6-000-8-1010
	АИС 90L6 380В 1,1кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	1,1	1110	220/380	13,4	AIS090-L6-001-1-1010
	АИС 90S8 380В 0,37кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,37	680	220/380	11,5	AIS090-S8-000-8-0710
	АИС 90L8 380В 0,55кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,55	680	220/380	14,3	AIS090-L8-001-1-0710
	АИС 100L2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	3	2840	220/380	19	AIS100-L2-003-0-3010
	АИС 100LB2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	4	2850	220/380	23	AIS100-B2-004-0-3010
	АИС 100L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	2,2	1420	220/380	18,2	AIS100-L4-002-2-1510
	АИС 100LB4 380В 3кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	3	1420	220/380	21,5	AIS100-B4-003-0-1510
	АИС 100LC4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	4	1430	220/380	26,3	AIS100-C4-004-0-1510
	АИС 100L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	1,5	945	220/380	17,8	AIS100-L6-001-5-1010
	АИС 100L8 380В 0,75кВт 750об/мин 1081 DRIVE	0,75	710	220/380	16,2	AIS100-L8-000-8-0710
	АИС 100LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 1081 DRIVE	1,1	710	220/380	18,5	AIS100-B8-001-1-0710

	Наименование	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	Напр., В	Вес, кг	Артикул
	АИС 112M2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	4	2880	220/380	21	AIS112-M2-004-0-3010
	АИС 112L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	5,5	2880	220/380	24,3	AIS112-L2-005-5-3010
	АИС 112M4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	4	1430	220/380	24	AIS112-M4-004-0-1510
	АИС 112L4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	5,5	1440	220/380	30,7	AIS112-L4-005-5-1510
	АИС 112M6 380В 2,2кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	2,2	955	220/380	20	AIS112-M6-002-2-1010
	АИС 112M8 380В 1,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE	1,5	710	220/380	20,5	AIS112-M8-001-5-0710
	АИС 132S2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	5,5	2900	220/380	32,4	AIS132-S2-005-5-3010
	АИС 132SB2 380В 7,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	7,5	2920	220/380	35,3	AIS132-B2-007-5-3010
	АИС 132M2 380В 9,2кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	9,2	2930	220/380	42,2	AIS132-M2-009-2-3010
	АИС 132MB2 380В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	11	2930	220/380	46,5	AIS132-B2-011-0-3010
	АИС 132S4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	5,5	1450	220/380	33	AIS132-S4-005-5-1510
	АИС 132M4 380В 7,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	7,5	1450	220/380	42,6	AIS132-M4-007-5-1510
	АИС 132MB4 380В 9,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	9,2	1460	220/380	50,5	AIS132-B4-009-2-1510
	АИС 132MC4 380В 11кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	11	1460	220/380	58	AIS132-C4-011-0-1510
	АИС 132S6 380В 3кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	3	960	220/380	29	AIS132-S6-003-0-1010
	АИС 132M6 380В 4кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	4	960	220/380	41,6	AIS132-M6-004-0-1010
	АИС 132MB6 380В 5,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	5,5	960	220/380	44,7	AIS132-B6-005-5-1010
	АИС 132S8 380В 2,2кВт 750об/мин 1081 DRIVE	2,2	720	220/380	28,2	AIS132-S8-002-2-0710
	АИС 132M8 380В 3кВт 750об/мин 1081 DRIVE	3	720	220/380	34	AIS132-M8-003-0-0710
	АИС 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	11	2935	380/660	68	AIS160-M2-011-0-3010
	АИС 160MB2 660В 15кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	15	2935	380/660	69,5	AIS160-B2-015-0-3010
	АИС 160L2 660В 18,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	18,5	2940	380/660	84	AIS160-L2-018-5-3010
	АИС 160M4 660В 11кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	11	1460	380/660	65	AIS160-M4-011-0-1510
	АИС 160L4 660В 15кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	15	1460	380/660	80,5	AIS160-L4-015-0-1510
	АИС 160M6 660В 7,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	7,5	970	380/660	62	AIS160-M6-007-5-1010
	АИС 160L6 660В 11кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	11	970	380/660	79	AIS160-L6-011-0-1010
	АИС 160M8 660В 4кВт 750об/мин 1081 DRIVE	4	720	380/660	51	AIS160-M8-004-0-0710
	АИС 160MB8 660В 5,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE	5,5	720	380/660	61	AIS160-B8-005-5-0710
	АИС 160L8 660В 7,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE	7,5	720	380/660	79	AIS160-L8-007-5-0710
	АИС 180M2 660В 22кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	22	2940	380/660	171	AIS180-M2-022-0-3010
	АИС 180M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	18,5	1470	380/660	173	AIS180-M4-018-5-1510
	АИС 180L4 660В 22кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	22	1470	380/660	181	AIS180-L4-022-0-1510
	АИС 180L6 660В 15кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	15	970	380/660	186	AIS180-L6-015-0-1010
	АИС 180L8 660В 11кВт 750об/мин 1081 DRIVE	11	730	380/660	175	AIS180-L8-011-0-0710
	АИС 200L2 660В 30кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	30	2945	380/660	225	AIS200-L2-030-0-3010
	АИС 200LB2 660В 37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	37	2945	380/660	240	AIS200-B2-037-0-3010
	АИС 200L4 660В 30кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	30	1470	380/660	255	AIS200-L4-030-0-1510
	АИС 200L6 660В 18,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	18,5	975	380/660	205	AIS200-L6-018-5-1010
	АИС 200LB6 660В 22кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	22	975	380/660	235	AIS200-B6-022-0-1010
	АИС 200L8 660В 15кВт 750об/мин 1081 DRIVE	15	730	380/660	235	AIS200-L8-015-0-0710
	АИС 225M2 660В 45кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	45	2950	380/660	289	AIS225-M2-045-0-3010
	АИС 225S4 660В 37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	37	1475	380/660	264	AIS225-S4-037-0-1510
	АИС 225M4 660В 45кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	45	1475	380/660	300	AIS225-M4-045-0-1510
	АИС 225M6 660В 30кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	30	980	380/660	272	AIS225-M6-030-0-1010
	АИС 225S8 660В 18,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE	18,5	730	380/660	246	AIS225-S8-018-5-0710
	АИС 225M8 660В 22кВт 750об/мин 1081 DRIVE	22	730	380/660	272	AIS225-M8-022-0-0710
	АИС 250M2 660В 55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	55	2965	380/660	383	AIS250-M2-055-0-3010
	АИС 250M4 660В 55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	55	1475	380/660	407	AIS250-M4-055-0-1510
	АИС 250M6 660В 37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	37	980	380/660	388	AIS250-M6-037-0-1010
	АИС 250M8 660В 30кВт 750об/мин 1081 DRIVE	30	730	380/660	385	AIS250-M8-030-0-0710

	Наименование	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	Напр., В	Вес, кг	Артикул
	АИС 280S2 660В 75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	75	2965	380/660	519	AIS280-S2-075-0-3010
	АИС 280M2 660В 90кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	90	2965	380/660	595	AIS280-M2-090-0-3010
	АИС 280S4 660В 75кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	75	1485	380/660	537	AIS280-S4-075-0-1510
	АИС 280M4 660В 90кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	90	1485	380/660	642	AIS280-M4-090-0-1510
	АИС 280S6 660В 45кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	45	980	380/660	511	AIS280-S6-045-0-1010
	АИС 280M6 660В 55кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	55	980	380/660	570	AIS280-M6-055-0-1010
	АИС 280M8 660В 45кВт 750об/мин 1081 DRIVE	45	735	380/660	495	AIS280-M8-045-0-0710
	АИС 315S2 660В 110кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	110	2975	380/660	940	AIS315-S2-110-0-3010
	АИС 315M2 660В 132кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	132	2975	380/660	1040	AIS315-M2-132-0-3010
	АИС 315L2 660В 160кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	160	2975	380/660	1120	AIS315-L2-160-0-3010
	АИС 315LB2 660В 200кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	200	2975	380/660	1150	AIS315-B2-200-0-3010
	АИС 315S4 660В 110кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	110	1485	380/660	960	AIS315-S4-110-0-1510
	АИС 315M4 660В 132кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	132	1485	380/660	1060	AIS315-M4-132-0-1510
	АИС 315L4 660В 160кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	160	1485	380/660	1120	AIS315-L4-160-0-1510
	АИС 315LB4 660В 200кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	200	1485	380/660	1230	AIS315-B4-200-0-1510
	АИС 315S6 660В 75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	75	990	380/660	950	AIS315-S6-075-0-1010
	АИС 315M6 660В 90кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	90	990	380/660	1040	AIS315-M6-090-0-1010
	АИС 315L6 660В 110кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	110	990	380/660	1110	AIS315-L6-110-0-1010
	АИС 315LB6 660В 132кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	132	990	380/660	1170	AIS315-B6-132-0-1010
	АИС 355M2 660В 250кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	250	2980	380/660	1710	AIS355-M2-250-0-3010
	АИС 355L2 660В 315кВт 3000об/мин 1081 DRIVE	315	2980	380/660	1800	AIS355-L2-315-0-3010
	АИС 355M4 660В 250кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	250	1490	380/660	1650	AIS355-M4-250-0-1510
	АИС 355L4 660В 315кВт 1500об/мин 1081 DRIVE	315	1490	380/660	1800	AIS355-L4-315-0-1510
	АИС 355M6 660В 160кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	160	990	380/660	1550	AIS355-M6-160-0-1010
	АИС 355MB6 660В 200кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	200	990	380/660	1650	AIS355-B6-200-0-1010
	АИС 355L6 660В 250кВт 1000об/мин 1081 DRIVE	250	990	380/660	1750	AIS355-L6-250-0-1010

Монтажное исполнение IM2081 (лапы + фланец)

	АИС 56A2 380В 0,09кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,09	2710	220/380	2,4	AIS056-A2-000-1-3020
	АИС 56B2 380В 0,12кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,12	2710	220/380	2,9	AIS056-B2-000-1-3020
	АИС 56A4 380В 0,06кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,06	1360	220/380	3,9	AIS056-A4-000-1-1520
	АИС 56B4 380В 0,09кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,09	1360	220/380	2,7	AIS056-B4-000-1-1520
	АИС 56C4 380В 0,12кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,12	1360	220/380	3,1	AIS056-C4-000-1-1520
	АИС 63A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,18	2710	220/380	3,9	AIS063-A2-000-2-3020
	АИС 63B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,25	2710	220/380	4,1	AIS063-B2-000-3-3020
	АИС 63C2 380В 0,37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,37	2710	220/380	4,6	AIS063-C2-000-4-3020
	АИС 63A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,12	1360	220/380	3,6	AIS063-A4-000-1-1520
	АИС 63B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,18	1310	220/380	4,1	AIS063-B4-000-2-1520
	АИС 63C4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,25	1340	220/380	4,9	AIS063-C4-000-3-1520
	АИС 71A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,37	2730	220/380	4,9	AIS071-A2-000-4-3020
	АИС 71B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,55	2760	220/380	5,8	AIS071-B2-000-6-3020
	АИС 71C2 380В 0,75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,75	2730	220/380	6,9	AIS071-C2-000-8-3020
	АИС 71A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,25	1350	220/380	4,8	AIS071-A4-000-3-1520
	АИС 71B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,37	1370	220/380	5,6	AIS071-B4-000-4-1520
	АИС 71C4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,55	1380	220/380	6,3	AIS071-C4-000-6-1520
	АИС 71A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,18	880	220/380	5,4	AIS071-A6-000-2-1020
	АИС 71B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,25	900	220/380	5,8	AIS071-B6-000-3-1020
	АИС 71C6 380В 0,37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,37	890	220/380	6,6	AIS071-C6-000-4-1020
	АИС 80A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	0,75	2770	220/380	8,6	AIS080-A2-000-8-3020
	АИС 80B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	1,1	2770	220/380	10	AIS080-B2-001-1-3020
	АИС 80C2 380В 1,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	1,5	2800	220/380	11,3	AIS080-C2-001-5-3020
	АИС 80A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,55	1370	220/380	8	AIS080-A4-000-6-1520
	АИС 80B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	0,75	1380	220/380	9	AIS080-B4-000-8-1520

	Наименование	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	Напр., В	Вес, кг	Артикул
	АИС 80C4 380В 1,1кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	1,1	1390	220/380	11	AIS080-C4-001-1-1520
	АИС 80A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,37	900	220/380	8	AIS080-A6-000-4-1020
	АИС 80B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,55	900	220/380	9,6	AIS080-B6-000-6-1020
	АИС 80C6 380В 0,75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,75	900	220/380	10	AIS080-C6-000-8-1020
	АИС 80A8 380В 0,18кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,18	680	220/380	9,4	AIS080-A8-000-2-0720
	АИС 80B8 380В 0,25кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,25	680	220/380	10,1	AIS080-B8-000-3-0720
	АИС 90S2 380В 1,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	1,5	2840	220/380	11,6	AIS090-S2-001-5-3020
	АИС 90L2 380В 2,2кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	2,2	2840	220/380	14,2	AIS090-L2-002-2-3020
	АИС 90LB2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	3	2840	220/380	14,8	AIS090-B2-003-0-3020
	АИС 90S4 380В 1,1кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	1,1	1400	220/380	11,3	AIS090-S4-001-1-1520
	АИС 90L4 380В 1,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	1,5	1400	220/380	14,1	AIS090-L4-001-5-1520
	АИС 90LB4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	2,2	1400	220/380	17,5	AIS090-B4-002-2-1520
	АИС 90S6 380В 0,75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	0,75	1110	220/380	10,9	AIS090-S6-000-8-1020
	АИС 90L6 380В 1,1кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	1,1	1110	220/380	14,1	AIS090-L6-001-1-1020
	АИС 90S8 380В 0,37кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,37	680	220/380	12,1	AIS090-S8-000-8-0720
	АИС 90L8 380В 0,55кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,55	680	220/380	15,1	AIS090-L8-001-1-0720
	АИС 100L2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	3	2840	220/380	20	AIS100-L2-003-0-3020
	АИС 100LB2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	4	2850	220/380	24,2	AIS100-B2-004-0-3020
	АИС 100L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	2,2	1420	220/380	19,2	AIS100-L4-002-2-1520
	АИС 100LB4 380В 3кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	3	1420	220/380	22,6	AIS100-B4-003-0-1520
	АИС 100LC4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	4	1430	220/380	27,7	AIS100-C4-004-0-1520
	АИС 100L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	1,5	945	220/380	18,7	AIS100-L6-001-5-1020
	АИС 100L8 380В 0,75кВт 750об/мин 2081 DRIVE	0,75	710	220/380	17	AIS100-L8-000-8-0720
	АИС 100LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 2081 DRIVE	1,1	710	220/380	19,5	AIS100-B8-001-1-0720
	АИС 112M2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	4	2880	220/380	22,3	AIS112-M2-004-0-3020
	АИС 112L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	5,5	2880	220/380	25,8	AIS112-L2-005-5-3020
	АИС 112M4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	4	1430	220/380	25,5	AIS112-M4-004-0-1520
	АИС 112L4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	5,5	1440	220/380	32,5	AIS112-L4-005-5-1520
	АИС 112M6 380В 2,2кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	2,2	955	220/380	21,3	AIS112-M6-002-2-1020
	АИС 112M8 380В 1,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE	1,5	710	220/380	21,8	AIS112-M8-001-5-0720
	АИС 132S2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	5,5	2900	220/380	34,3	AIS132-S2-005-5-3020
	АИС 132SB2 380В 7,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	7,5	2920	220/380	37,4	AIS132-B2-007-5-3020
	АИС 132M2 380В 9,2кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	9,2	2930	220/380	44,6	AIS132-M2-009-2-3020
	АИС 132MB2 380В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	11	2930	220/380	49,1	AIS132-B2-011-0-3020
	АИС 132S4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	5,5	1450	220/380	35	AIS132-S4-005-5-1520
	АИС 132M4 380В 7,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	7,5	1450	220/380	45	AIS132-M4-007-5-1520
	АИС 132MB4 380В 9,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	9,2	1460	220/380	53,3	AIS132-B4-009-2-1520
	АИС 132MC4 380В 11кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	11	1460	220/380	61,2	AIS132-C4-011-0-1520
	АИС 132S6 380В 3кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	3	960	220/380	30,8	AIS132-S6-003-0-1020
	АИС 132M6 380В 4кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	4	960	220/380	44	AIS132-M6-004-0-1020
	АИС 132MB6 380В 5,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	5,5	960	220/380	47,2	AIS132-B6-005-5-1020
	АИС 132S8 380В 2,2кВт 750об/мин 2081 DRIVE	2,2	720	220/380	29,9	AIS132-S8-002-2-0720
	АИС 132M8 380В 3кВт 750об/мин 2081 DRIVE	3	720	220/380	36	AIS132-M8-003-0-0720
	АИС 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	11	2935	380/660	71,8	AIS160-M2-011-0-3020
	АИС 160MB2 660В 15кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	15	2935	380/660	73,4	AIS160-B2-015-0-3020
	АИС 160L2 660В 18,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	18,5	2940	380/660	88,6	AIS160-L2-018-5-3020
	АИС 160M4 660В 11кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	11	1460	380/660	68,7	AIS160-M4-011-0-1520
	АИС 160L4 660В 15кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	15	1460	380/660	85	AIS160-L4-015-0-1520
	АИС 160M6 660В 7,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	7,5	970	380/660	65,5	AIS160-M6-007-5-1020
	АИС 160L6 660В 11кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	11	970	380/660	83,4	AIS160-L6-011-0-1020
	АИС 160M8 660В 4кВт 750об/мин 2081 DRIVE	4	720	380/660	54	AIS160-M8-004-0-0720
	АИС 160MB8 660В 5,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE	5,5	720	380/660	64,5	AIS160-B8-005-5-0720
	АИС 160L8 660В 7,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE	7,5	720	380/660	83,4	AIS160-L8-007-5-0720


	Наименование	Мощность, кВт	Частота вращения, об./мин	Напр., В	Вес, кг	Артикул
	АИС 180M2 660В 22кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	22	2940	380/660	180	AIS180-M2-022-0-3020
	АИС 180M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	18,5	1470	380/660	182,1	AIS180-M4-018-5-1520
	АИС 180L4 660В 22кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	22	1470	380/660	190,5	AIS180-L4-022-0-1520
	АИС 180L6 660В 15кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	15	970	380/660	195,8	AIS180-L6-015-0-1020
	АИС 180L8 660В 11кВт 750об/мин 2081 DRIVE	11	730	380/660	184,2	AIS180-L8-011-0-0720
	АИС 200L2 660В 30кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	30	2945	380/660	237	AIS200-L2-030-0-3020
	АИС 200LB2 660В 37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	37	2945	380/660	252,8	AIS200-B2-037-0-3020
	АИС 200L4 660В 30кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	30	1470	380/660	268,5	AIS200-L4-030-0-1520
	АИС 200L6 660В 18,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	18,5	975	380/660	216	AIS200-L6-018-5-1020
	АИС 200LB6 660В 22кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	22	975	380/660	247,5	AIS200-B6-022-0-1020
	АИС 200L8 660В 15кВт 750об/мин 2081 DRIVE	15	730	380/660	247,5	AIS200-L8-015-0-0720
	АИС 225M2 660В 45кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	45	2950	380/660	304,5	AIS225-M2-045-0-3020
	АИС 225S4 660В 37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	37	1475	380/660	278,2	AIS225-S4-037-0-1520
	АИС 225M4 660В 45кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	45	1475	380/660	316	AIS225-M4-045-0-1520
	АИС 225M6 660В 30кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	30	980	380/660	286,6	AIS225-M6-030-0-1020
	АИС 225S8 660В 18,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE	18,5	730	380/660	259,3	AIS225-S8-018-5-0720
	АИС 225M8 660В 22кВт 750об/мин 2081 DRIVE	22	730	380/660	286,6	AIS225-M8-022-0-0720
	АИС 250M2 660В 55кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	55	2965	380/660	403,2	AIS250-M2-055-0-3020
	АИС 250M4 660В 55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	55	1475	380/660	428,4	AIS250-M4-055-0-1520
	АИС 250M6 660В 37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	37	980	380/660	408,4	AIS250-M6-037-0-1020
	АИС 250M8 660В 30кВт 750об/мин 2081 DRIVE	30	730	380/660	405,3	AIS250-M8-030-0-0720
	АИС 280S2 660В 75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	75	2965	380/660	546,2	AIS280-S2-075-0-3020
	АИС 280M2 660В 90кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	90	2965	380/660	626	AIS280-M2-090-0-3020
	АИС 280S4 660В 75кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	75	1485	380/660	565,1	AIS280-S4-075-0-1520
	АИС 280M4 660В 90кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	90	1485	380/660	675,4	AIS280-M4-090-0-1520
	АИС 280S6 660В 45кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	45	980	380/660	537,8	AIS280-S6-045-0-1020
	АИС 280M6 660В 55кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	55	980	380/660	599,8	AIS280-M6-055-0-1020
	АИС 280M8 660В 45кВт 750об/мин 2081 DRIVE	45	735	380/660	521	AIS280-M8-045-0-0720
	АИС 315S2 660В 110кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	110	2975	380/660	989	AIS315-S2-110-0-3020
	АИС 315M2 660В 132кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	132	2975	380/660	1094	AIS315-M2-132-0-3020
	АИС 315L2 660В 160кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	160	2975	380/660	1178	AIS315-L2-160-0-3020
	АИС 315LB2 660В 200кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	200	2975	380/660	1209,5	AIS315-B2-200-0-3020
	АИС 315S4 660В 110кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	110	1485	380/660	1010	AIS315-S4-110-0-1520
	АИС 315M4 660В 132кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	132	1485	380/660	1115	AIS315-M4-132-0-1520
	АИС 315L4 660В 160кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	160	1485	380/660	1178	AIS315-L4-160-0-1520
	АИС 315LB4 660В 200кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	200	1485	380/660	1293,5	AIS315-B4-200-0-1520
	АИС 315S6 660В 75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	75	990	380/660	999,5	AIS315-S6-075-0-1020
	АИС 315M6 660В 90кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	90	990	380/660	1094	AIS315-M6-090-0-1020
	АИС 315L6 660В 110кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	110	990	380/660	1167,5	AIS315-L6-110-0-1020
	АИС 315LB6 660В 132кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	132	990	380/660	1230,5	AIS315-B6-132-0-1020
	АИС 355M2 660В 250кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	250	2980	380/660	1798	AIS355-M2-250-0-3020
	АИС 355L2 660В 315кВт 3000об/мин 2081 DRIVE	315	2980	380/660	1892,5	AIS355-L2-315-0-3020
	АИС 355M4 660В 250кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	250	1490	380/660	1735	AIS355-M4-250-0-1520
	АИС 355L4 660В 315кВт 1500об/мин 2081 DRIVE	315	1490	380/660	1892,5	AIS355-L4-315-0-1520
	АИС 355M6 660В 160кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	160	990	380/660	1630	AIS355-M6-160-0-1020
	АИС 355MB6 660В 200кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	200	990	380/660	1735	AIS355-B6-200-0-1020
	АИС 355L6 660В 250кВт 1000об/мин 2081 DRIVE	250	990	380/660	1840	AIS355-L6-250-0-1020

Технические характеристики АИР

Наименование	Рн, кВт	Iн, (А) △/Y 220/380	n, об./мин	Uн Δ/Y, В	КПД, %	Cos φ	Мм/Мн	Мп/Мн	Iп/Iн
АИР56А2	0,18	0,95/0,55	2700	220/380	65,7	0,77	2,2	2,2	5,3
АИР56А4	0,12	0,86/0,50	1325	220/380	56,5	0,66	2,2	2,1	4,6
АИР56В2	0,25	1,26/0,73	2720	220/380	68	0,78	2,2	2,2	5,3
АИР56В4	0,18	1,20/0,70	1325	220/380	61,2	0,68	2,2	2,1	4,9
АИР63А2	0,37	1,73/1,00	2730	220/380	69,7	0,81	2,2	2,2	5,7
АИР63А4	0,25	1,40/0,82	1325	220/380	64,5	0,73	2,2	2,1	5,1
АИР63А6	0,18	1,38/0,80	860	220/380	55,5	0,64	2	1,9	4,1
АИР63В2	0,55	2,40/1,40	2770	220/380	72,7	0,82	2,3	2,2	5,7
АИР63В4	0,37	1,93/1,12	1325	220/380	66,3	0,76	2,2	2,1	5,1
АИР63В6	0,25	1,90/1,10	860	220/380	58,3	0,65	2	1,9	4
АИР71А2	0,75	3,28/1,90	2820	220/380	74	0,83	2,3	2,2	6,1
АИР71А4	0,55	3,02/1,75	1350	220/380	70	0,73	2,3	2,2	5,4
АИР71А6	0,37	2,30/1,33	895	220/380	62,8	0,68	2	1,9	4,7
АИР71А8	0,18	1,68/0,97	690	220/380	55	0,65	1,8	1,5	4
АИР71В2	1,1	4,66/2,70	2790	220/380	77,6	0,83	2,3	2,2	6,7
АИР71В4	0,75	3,80/2,20	1360	220/380	71,3	0,77	2,3	2,2	5,7
АИР71В6	0,55	3,28/1,90	895	220/380	65,7	0,7	2	1,9	4,7
АИР71В8	0,25	2,02/1,17	655	220/380	54,5	0,6	1,9	1,8	3,7
АИР80А2	1,5	6,22/3,60	2830	220/380	78,1	0,84	2,3	2,2	7
АИР80А4	1,1	5,25/3,04	1375	220/380	74,5	0,76	2,3	2,3	5,8
АИР80А6	0,75	3,95/2,29	910	220/380	69	0,72	2,1	2	5,3
АИР80А8	0,37	2,59/1,50	675	220/380	60,1	0,62	1,9	1,8	4,3
АИР80В2	2,2	8,64/5,00	2840	220/380	80,6	0,85	2,3	2,2	7
АИР80В4	1,5	6,82/3,95	1390	220/380	77,5	0,78	2,3	2,3	6,2
АИР80В6	1,1	5,49/3,18	910	220/380	72,1	0,74	2,1	2	5,3
АИР80В8	0,55	3,76/2,18	675	220/380	62,9	0,62	2	1,8	4
АИР90L2	3	11,23/6,50	2845	220/380	83,4	0,86	2,3	2,2	7,2
АИР90L4	2,2	9,15/5,30	1400	220/380	80	0,81	2,3	2,3	6,8
АИР90L6	1,5	7,25/4,20	920	220/380	76	0,74	2,1	2	6
АИР90LA8	0,75	4,02/2,33	685	220/380	72,4	0,7	2	1,9	4
АИР90LB8	1,1	5,65/3,27	685	220/380	73	0,69	2	1,8	4
АИР100S2	4	14,51/8,40	2870	220/380	83,7	0,88	2,3	2,2	7,5
АИР100S4	3	12,43/7,20	1420	220/380	81,4	0,82	2,3	2,3	7
АИР100L2	5,5	19,00/11,00	2870	220/380	84,8	0,89	2,3	2,2	7,5
АИР100L4	4	16,06/9,30	1420	220/380	82,8	0,81	2,3	2,3	7
АИР100L6	2,2	10,19/5,90	930	220/380	77,1	0,76	2,1	2	6,3
АИР100L8	1,5	7,77/4,50	690	220/380	73,5	0,72	2	1,9	4,7
АИР112М2	7,5	26,25/15,20	2880	220/380	85,4	0,88	2,4	2,2	7,2
АИР112М4	5,5	21,24/12,30	1430	220/380	84,1	0,82	2,3	2,3	6,6
АИР112МА6	3	13,64/7,90	935	220/380	80,1	0,76	2,2	2,1	5,7
АИР112МВ6	4	17,79/10,30	935	220/380	80,7	0,77	2,1	2,1	5,7
АИР112МА8	2,2	11,05/6,40	700	220/380	75,6	0,71	2,1	2	4,9
АИР112МВ8	3	14,85/8,60	700	220/380	76,9	0,71	2,1	2	5
АИР132S4	7,5	27,80/16,10	1440	220/380	86	0,81	2,3	2,2	6,7
АИР132S6	5,5	23,14/13,40	960	220/380	82,8	0,78	2,1	2,1	6,3
АИР132S8	4	18,65/10,80	715	220/380	81,9	0,78	2,1	2,1	5,6
АИР132М2	11	37,65/21,80	2900	220/380	87,4	0,9	2,3	2,2	7,2
АИР132М4	11	39,89/23,10	1450	220/380	87,1	0,82	2,3	2,2	6,8
АИР132М6	7,5	29,70/17,20	960	220/380	84,1	0,8	2,2	2,1	6,2
АИР132М8	5,5	25,39/14,7	715	220/380	80,9	0,74	2,1	2,1	5,6
АИР160S2	15	30,0/17,3	2925	380/660	88,4	0,88	2,4	2,2	7,1
АИР160S4	15	30,8/17,8	1455	380/660	88,7	0,84	2,3	2,2	6,8
АИР160S6	11	24,6/14,2	970	380/660	86,8	0,79	2,2	2	6,3
АИР160S8	7,5	19,2/11,1	720	380/660	85,2	0,74	2,1	2	5,8
АИР160М2	18,5	36,3/21,0	2925	380/660	89,3	0,89	2,4	2,2	7,1
АИР160М4	18,5	37,8/21,9	1455	380/660	89,8	0,84	2,3	2,2	6,8
АИР160М6	15	33,0/19,1	970	380/660	88,2	0,81	2,2	2	6,5
АИР160М8	11	27,3/15,8	720	380/660	86,4	0,76	2,1	2	5,8
АИР180S4	22	44,4/25,7	1465	380/660	90,6	0,85	2,4	2,1	7
АИР180М2	30	56,9/32,9	2940	380/660	90,7	0,9	2,5	2,1	7,3
АИР180М4	30	59,6/34,5	1465	380/660	91,2	0,86	2,3	2,1	6,8
АИР180М6	18,5	39,0/22,5	970	380/660	88,9	0,82	2,1	2,1	6,6
АИР200М2	37	71,0/41,0	2940	380/660	91,2	0,89	2,4	2,1	7,1
АИР200М4	37	73,1/42,3	1470	380/660	92	0,86	2,3	2,2	7
АИР200М6	22	45,2/26,1	970	380/660	89,7	0,83	2,2	2,1	6,3


Габаритные, установочные и присоединительные размеры АИР

Монтажное исполнение 1081




Типоразмер	Кол-во полюсов	Габаритные размеры			Установочные и присоединительные размеры											
		l30	h31	d30	b10	b11	l10	l11	l31	d1	l1	b1	h5	h1	h	d10
		L	HD	AC	A	AB	B	BB	C	D	E	F	GA	GD	H	K
АИР56А	2, 4	210	150	120	90	110	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	5,8
АИР56В	2, 4	210	150	120	90	110	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	5,8
АИР63А	2, 4, 6	230	170	140	100	135	80	102	40	14	30	5	16	5	63	5,8
АИР63В	2, 4, 6	230	170	140	100	135	80	102	40	14	30	5	16	5	63	5,8
АИР71А	2, 4, 6	290	175	155	112	140	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7
АИР71В	2, 4, 6, 8	290	175	155	112	140	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7
АИР80А	2, 4, 6, 8	310	215	176	125	160	100	131	50	22	50	6	24,5	6	80	10
АИР80В	2, 4, 6, 8	335	215	176	125	160	100	155	50	22	50	6	24,5	6	80	10
АИР90LA	2, 4, 6, 8	350	245	185	140	195	125	170	56	24	50	8	27	7	90	10
АИР90LB	8	350	245	185	140	195	125	170	56	24	50	8	27	7	90	10
АИР100S	2, 4	385	250	215	160	200	112	180	63	28	60	8	31	7	100	12
АИР100L	2, 4, 6, 8	415	250	215	160	200	140	185	63	28	60	8	31	7	100	12
АИР112MA	2, 4, 6, 8	435	280	240	190	240	140	223	70	32	80	10	35	8	112	12
АИР112MB	6, 8	435	280	240	190	240	140	223	70	32	80	10	35	8	112	12
АИР132S	4, 6, 8	475	325	283	216	275	140	237	89	38	80	10	41	8	132	12
АИР132M	2, 4, 6, 8	515	325	283	216	275	178	238	89	38	80	10	41	8	132	12
АИР160S	2	635	375	330	254	320	178	314	108	42	110	12	45	8	160	15
	4, 6, 8	635	375	330	254	320	178	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15
АИР160M	2	679	375	330	254	320	210	314	108	42	110	12	45	8	160	15
	4, 6, 8	679	375	330	254	320	210	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15
АИР180S	2	700	435	380	279	355	203	343	121	48	110	14	51,5	9	180	15
	4	700	435	380	279	355	203	343	121	55	110	16	59	10	180	15
АИР180M	2	738	435	380	279	355	241	355	121	48	110	14	51,5	9	180	15
	4, 6, 8	738	435	380	279	355	241	355	121	55	110	16	59	10	180	15
АИР200M	2	780	475	420	318	390	267	379	133	55	110	16	59	10	200	19
	4, 6, 8	810	475	420	318	390	267	379	133	60	140	18	64	11	200	19
АИР200L	2	780	475	420	318	390	305	379	133	55	110	16	59	10	200	19
	4, 6, 8	810	475	420	318	390	305	379	133	60	140	18	64	11	200	19

Монтажное исполнение 2081



Типоразмер	Кол-во полюсов	Габаритные размеры				Установочные и присоединительные размеры																	
		l30	h31	d30	D24	b10	b11	l10	l11	l31	d1	l1	b1	h5	h1	h	d10	d20	d25	l20	d22	n
		L	HD	AC	P	A	AB	B	BB	C	D	E	F	GA	GD	H	K	M	N	T	S	n
АИР56А	2, 4	210	150	120	140	90	110	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	5,8	115	95	3	10	4
АИР56В	2, 4	210	150	120	140	90	110	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	5,8	115	95	3	10	4
АИР63А	2, 4, 6	230	170	140	160	100	135	80	102	40	14	30	5	16	5	63	5,8	130	110	3,5	10	4
АИР63В	2, 4, 6	230	170	140	160	100	135	80	102	40	14	30	5	16	5	63	5,8	130	110	3,5	10	4
АИР71А	2, 4, 6	290	175	155	200	112	140	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7	165	130	3,5	12	4
АИР71В	2, 4, 6, 8	290	175	155	200	112	140	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7	165	130	3,5	12	4
АИР80А	2, 4, 6, 8	310	215	176	200	125	160	100	131	50	22	50	6	24,5	6	80	10	165	130	3,5	12	4
АИР80В	2, 4, 6, 8	335	215	176	200	125	160	100	155	50	22	50	6	24,5	6	80	10	165	130	3,5	12	4
АИР90LA	2, 4, 6, 8	350	245	185	250	140	195	125	170	56	24	50	8	27	7	90	10	215	180	4	15	4
АИР90LB	8	350	245	185	250	140	195	125	170	56	24	50	8	27	7	90	10	215	180	4	15	4
АИР100S	2, 4	385	250	215	250	160	200	112	180	63	28	60	8	31	7	100	12	215	180	4	15	4
АИР100L	2, 4, 6, 8	415	250	215	250	160	200	140	185	63	28	60	8	31	7	100	12	215	180	4	15	4
АИР112МА	2, 4, 6, 8	435	280	240	300	190	240	140	223	70	32	80	10	35	8	112	12	265	230	4	15	4
АИР112МВ	6, 8	435	280	240	300	190	240	140	223	70	32	80	10	35	8	112	12	265	230	4	15	4
АИР132S	4, 6, 8	475	325	283	350	216	275	140	237	89	38	80	10	41	8	132	12	300	250	5	19	4
АИР132М	2, 4, 6, 8	515	325	283	350	216	275	178	238	89	38	80	10	41	8	132	12	300	250	5	19	4
АИР160S	2	635	375	330	350	254	320	178	314	108	42	110	12	45	8	160	15	300	250	5	19	4
	4, 6, 8	635	375	330	350	254	320	178	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15	300	250	5	19	4
АИР160М	2	679	375	330	350	254	320	210	314	108	42	110	12	45	8	160	15	300	250	5	19	4
	4, 6, 8	679	375	330	350	254	320	210	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15	300	250	5	19	4
АИР180S	2	700	435	380	400	279	355	203	343	121	48	110	14	51,5	9	180	15	350	300	5	19	8
	4	700	435	380	400	279	355	203	343	121	55	110	16	59	10	180	15	350	300	5	19	8
АИР180М	2	738	435	380	400	279	355	241	355	121	48	110	14	51,5	9	180	15	350	300	5	19	8
	4, 6, 8	738	435	380	400	279	355	241	355	121	55	110	16	59	10	180	15	350	300	5	19	8
АИР200М	2	780	475	420	450	318	390	267	379	133	55	110	16	59	10	200	19	400	350	5	19	8
	4, 6, 8	810	475	420	450	318	390	267	379	133	60	140	18	64	11	200	19	400	350	5	19	8
АИР200L	2	780	475	420	450	318	390	305	379	133	55	110	16	59	10	200	19	400	350	5	19	8
	4, 6, 8	810	475	420	450	318	390	305	379	133	60	140	18	64	11	200	19	400	350	5	19	8

Монтажное исполнение 3081



Типоразмер	Кол-во полюсов	Габаритные размеры			Установочные и присоединительные размеры									
		l30	d30	d24	d1	l1	b1	h5	h1	d20	d25	l20	d22	n
		L	AC	P	D	E	F	GA	GD	M	N	T	S	n
АИР56А	2, 4	210	120	140	11	23	4	12,5	4	115	95	3	10	4
АИР56В	2, 4	210	120	140	11	23	4	12,5	4	115	95	3	10	4
АИР63А	2, 4, 6	230	140	160	14	30	5	16	5	130	110	3,5	10	4
АИР63В	2, 4, 6	230	140	160	14	30	5	16	5	130	110	3,5	10	4
АИР71А	2, 4, 6	290	155	200	19	40	6	21,5	6	165	130	3,5	12	4
АИР71В	2, 4, 6, 8	290	155	200	19	40	6	21,5	6	165	130	3,5	12	4
АИР80А	2, 4, 6, 8	310	176	200	22	50	6	24,5	6	165	130	3,5	12	4
АИР80В	2, 4, 6, 8	335	176	200	22	50	6	24,5	6	165	130	3,5	12	4
АИР90LA	2, 4, 6, 8	350	185	250	24	50	8	27	7	215	180	4	15	4
АИР90LB	8	350	185	250	24	50	8	27	7	215	180	4	15	4
АИР100S	2, 4	385	215	250	28	60	8	31	7	215	180	4	15	4
АИР100L	2, 4, 6, 8	415	215	250	28	60	8	31	7	215	180	4	15	4
АИР112МА	2, 4, 6, 8	435	240	300	32	80	10	35	8	265	230	4	15	4
АИР112МВ	6, 8	435	240	300	32	80	10	35	8	265	230	4	15	4
АИР132S	4, 6, 8	475	283	350	38	80	10	41	8	300	250	5	19	4
АИР132М	2, 4, 6, 8	515	283	350	38	80	10	41	8	300	250	5	19	4

Технические характеристики АИС


Наименование	Pн, кВт	Iн, (А) △/Y 220/380	n, об./мин	Uн Δ/Y, В	КПД, %	Cos φ	Mм/Mн	Mп/Mн	Iп/Iн
АИС56А2	0,09	0,62/0,36	2710	220/380	53	0,72	2,3	2,2	4
АИС56В2	0,12	0,73/0,42	2710	220/380	61	0,72	2,3	2,2	4
АИС56А4	0,06	0,56/0,33	1360	220/380	50	0,56	2,3	2,3	4
АИС56В4	0,09	0,77/0,45	1360	220/380	52	0,59	2,3	2,3	4
АИС56С4	0,12	0,95/0,55	1360	220/380	52	0,64	2,3	2,2	4
АИС63А2	0,18	1/0,58	2710	220/380	63	0,75	2,4	2,2	6
АИС63В2	0,25	1,29/0,75	2710	220/380	65	0,78	2,4	2,2	6
АИС63С2	0,37	1,92/1,11	2710	220/380	65	0,78	2,4	2,2	6
АИС63А4	0,12	0,95/0,55	1360	220/380	52	0,64	2,3	2,2	4
АИС63В4	0,18	1,28/0,74	1310	220/380	57	0,65	2,3	2,2	4
АИС63С4	0,25	1,46/0,84	1340	220/380	60	0,66	2,3	2,2	4
АИС71А2	0,37	1,76/1,02	2730	220/380	70	0,79	2,4	2,2	6
АИС71В2	0,55	2,57/1,49	2760	220/380	71	0,79	2,4	2,2	6
АИС71С2	0,75	3,33/1,93	2730	220/380	72	0,82	2,4	2,2	6
АИС71А4	0,25	1,52/0,88	1350	220/380	60	0,72	2,3	2,2	6
АИС71В4	0,37	2,02/1,17	1370	220/380	65	0,74	2,3	2,2	6
АИС71С4	0,55	2,92/1,69	1380	220/380	66	0,75	2,3	2,2	6
АИС71А6	0,18	1,28/0,74	880	220/380	56	0,66	2,3	1,6	4
АИС71В6	0,25	1,59/0,92	900	220/380	59	0,7	2,3	2,1	4
АИС71С6	0,37	2,31/1,34	890	220/380	61	0,69	2,3	2	4
АИС80А2	0,75	3,21/1,86	2770	220/380	73	0,84	2,4	2,2	6
АИС80В2	1,1	4,56/2,64	2770	220/380	76,2	0,83	2,4	2,2	6
АИС80С2	1,5	6,04/3,5	2800	220/380	78,5	0,83	2,4	2,2	6
АИС80А4	0,55	2,87/1,66	1370	220/380	67	0,75	2,3	2,2	6
АИС80В4	0,75	3,5/2,03	1380	220/380	72	0,78	2,3	2,2	6
АИС80С4	1,1	4,86/2,81	1390	220/380	76,2	0,78	2,3	2,2	6
АИС80А6	0,37	2,24/1,3	900	220/380	62	0,7	2,3	1,9	4
АИС80В6	0,55	2,99/1,73	900	220/380	67	0,72	2,3	2	4
АИС80С6	0,75	4,02/2,33	900	220/380	68	0,72	2,3	2	4
АИС80А8	0,18	1,52/0,88	680	220/380	51	0,61	2,3	2,2	2,8
АИС80В8	0,25	1,92/1,11	680	220/380	56	0,61	2,3	2,2	2,7
АИС90S2	1,5	8,76/5,07	2840	220/380	78,5	0,84	2,4	2,2	6
АИС90L2	2,2	8,76/5,07	2840	220/380	81	0,85	2,4	2,2	6
АИС90LB2	3	11,44/6,62	2840	220/380	82,6	0,86	2,4	2,2	6
АИС90S4	1,1	4,8/2,78	1400	220/380	76,2	0,79	2,3	2,2	6
АИС90L4	1,5	6,27/3,63	1400	220/380	78,5	0,8	2,3	2,2	6
АИС90LB4	2,2	8,91/5,16	1400	220/380	81	0,8	2,3	2,2	7
АИС90S6	0,75	3,96/2,29	1110	220/380	69	0,72	2,3	2,2	5,5
АИС90L6	1,1	5,49/3,18	1110	220/380	72	0,73	2,3	2,2	5,5
АИС90S8	0,37	2,45/1,42	680	220/380	63	0,63	2,3	2,2	2,8
АИС90L8	0,55	3,36/1,95	680	220/380	66	0,65	2,3	2,2	3
АИС100L2	3	10,96/6,34	2840	220/380	82,6	0,87	2,3	2,2	7
АИС100LB2	4	14,33/8,3	2850	220/380	84,2	0,87	2,3	2,2	7,5
АИС100L4	2,2	8,8/5,09	1420	220/380	81	0,81	2,3	2,2	7
АИС100LB4	3	11,77/6,81	1420	220/380	82,6	0,81	2,3	2,2	7
АИС100LC4	4	15,2/8,8	1430	220/380	84,2	0,82	2,3	2,2	7
АИС100L6	1,5	07,04,2005	945	220/380	74	0,76	2,3	2,2	6
АИС100L8	0,75	4,45/2,58	710	220/380	66	0,67	2,3	2,2	3,5
АИС100LB8	1,1	5,81/3,36	710	220/380	72	0,69	2,3	2,2	3,5

Наименование	Pн, кВт	Iн, (А) △/Y 220/380	n, об./мин	Uн Δ/Y, В	КПД, %	Cos φ	Mм/Mн	Mп/Mн	Iп/Iн
АИС112М2	4	14,33/8,3	2880	220/380	84,2	0,87	2,3	2,2	7,5
АИС112L2	5,5	19,7/11,41	2880	220/380	85,7	0,88	2,3	2,2	7,5
АИС112М4	4	15,02/8,7	1430	220/380	84,2	0,83	2,3	2,2	7
АИС112L4	5,5	20,29/11,75	1440	220/380	85,7	0,83	2,3	2,2	7
АИС112М6	2,2	9,74/5,64	955	220/380	78	0,76	2,3	2,2	6
АИС112М8	1,5	7,82/4,53	710	220/380	74	0,68	2,3	2,2	4,2
АИС132S2	5,5	19,14/11,08	2900	220/380	85,7	0,88	2,2	2	7,5
АИС132SB2	7,5	25,71/14,88	2920	220/380	87	0,88	2,2	2	7,5
АИС132М2	9,2	30,83/17,85	2930	220/380	88	0,89	2,2	2	7,5
АИС132МВ2	11	36,29/21,01	2930	220/380	88,4	0,9	2,2	2	7,5
АИС132S4	5,5	35,49/20,55	1450	220/380	85,7	0,84	2,3	2,2	7
АИС132М4	7,5	27,34/15,83	1450	220/380	87	0,85	2,3	2,2	7
АИС132МВ4	9,2	32,46/18,79	1460	220/380	87,5	0,85	2,3	2,2	7,5
АИС132МС4	11	37,97/21,98	1460	220/380	88,4	0,86	2,3	2,2	7,5
АИС132S6	3	13,11/7,59	960	220/380	79	0,76	2,3	2	6,5
АИС132М6	4	17,16/9,93	960	220/380	80,5	0,76	2,3	2	6,5
АИС132МВ6	5,5	22,59/13,08	960	220/380	83	0,77	2,3	2	6,5
АИС132S8	2,2	10,84/6,28	720	220/380	75	0,71	2,3	2	5,5
АИС132М8	3	14,01/8,11	720	220/380	77	0,73	2,3	2	5,5
АИС160М2	11	21,01/12,1	2935	380/660	88,4	0,89	2,3	2,2	7,5
АИС160МВ2	15	28,01/16,13	2935	380/660	89,4	0,89	2,3	2,2	7,5
АИС160L2	18,5	34,32/19,76	2940	380/660	90	0,9	2,3	2,2	7,5
АИС160М4	11	21,73/12,51	1460	380/660	88,4	0,84	2,3	2,2	7
АИС160L4	15	29,63/17,06	1460	380/660	89,4	0,85	2,3	2,2	7,5
АИС160М6	7,5	16,56/9,54	970	380/660	86	0,77	2,1	2	6,5
АИС160L6	11	24,18/13,92	970	380/660	87,5	0,78	2,1	2	6,5
АИС160М8	4	10,41/5,99	720	380/660	81	0,73	2	1,9	6
АИС160МВ8	5,5	13,52/7,79	720	380/660	83	0,74	2	2	6
АИС160L8	7,5	17,88/10,29	720	380/660	85,5	0,75	2	2	6
АИС180М2	22	41,04/23,63	2940	380/660	90,5	0,9	2,3	2	7,5
АИС180М4	18,5	36,32/20,91	1470	380/660	90	0,86	2,3	2,2	7,5
АИС180L4	22	42,95/24,73	1470	380/660	90,5	0,86	2,3	2,2	7,5
АИС180L6	15	31,61/18,2	970	380/660	89	0,81	2,1	2	7
АИС180L8	11	25,13/14,47	730	380/660	87,5	0,76	2	2	6,6
АИС200L2	30	55,41/31,9	2945	380/660	91,4	0,9	2,3	2	7,5
АИС200LB2	37	67,9/39,09	2945	380/660	92	0,9	2,3	2	7,5
АИС200L4	30	57,99/33,39	1470	380/660	91,4	0,86	2,3	2,2	7,2
АИС200L6	18,5	38,56/22,2	975	380/660	90	0,81	2,1	2,1	7
АИС200LB6	22	44,75/25,76	975	380/660	90	0,83	2,1	2,1	7
АИС200L8	15	34,08/19,62	730	380/660	88	0,76	2	2	6,6
АИС225М2	45	82,13/47,29	2950	380/660	92,5	0,9	2,3	2	7,5
АИС225S4	37	70,24/40,44	1475	380/660	92	0,87	2,3	2,2	7,2
АИС225М4	45	84,96/48,92	1475	380/660	92,5	0,87	2,3	2,2	7,2
АИС225М6	30	29,3/34,15	980	380/660	91,5	0,84	2,1	2	7
АИС225S8	18,5	41,09/23,66	730	380/660	90	0,76	2	1,9	6,6
АИС225М8	22	47,35/27,26	730	380/660	90,5	0,78	2	1,9	6,6
АИС250М2	55	99,84/57,48	2965	380/660	93	0,9	2,3	2	7,5
АИС250М4	55	103,28/59,47	1475	380/660	93	0,87	2,3	2,2	7,2
АИС250М6	37	71,05/40,91	980	380/660	92	0,86	2,1	2,1	7
АИС250М8	30	63,4/36,51	730	380/660	91	0,79	2	1,9	6,6


Наименование	Рн, кВт	Iн, (А) △/Y 220/380	n, об./мин	Uн Δ/Y, В	КПД, %	Cos φ	Мм/Мн	Мп/Мн	Iп/Iн
АИС280S2	75	135,27/77,88	2965	380/660	93,6	0,9	2,3	2	7,5
АИС280M2	90	160,03/92,14	2965	380/660	93,9	0,91	2,3	2	7,5
АИС280S4	75	139,94/80,57	1485	380/660	93,6	0,87	2,3	2,2	7,2
АИС280M4	90	167,39/96,38	1485	380/660	93,9	0,87	2,3	2,2	7,2
АИС280S6	45	85,95/49,49	980	380/660	92,5	0,86	2	2,1	7
АИС280M6	55	104,71/60,29	980	380/660	92,8	0,86	2	2,1	7
АИС280M8	45	94,07/54,16	735	380/660	92	0,79	2	1,9	6,6
АИС315S2	110	195,39/112,49	2975	380/660	94	0,91	2,2	1,8	7,1
АИС315M2	132	233,22/134,28	2975	380/660	94,5	0,91	2,2	1,8	7,1
АИС315L2	160	279,32/160,82	2975	380/660	94,6	0,92	2,2	1,8	7,1
АИС315LB2	200	348,42/200,61	2975	380/660	94,8	0,92	2,2	1,8	7,1
АИС315S4	110	200,98/115,71	1485	380/660	94,5	0,88	2,2	2,1	6,9
АИС315M4	132	240,41/138,42	1485	380/660	94,8	0,88	2,2	2,1	6,9
АИС315L4	160	287,83/165,72	1485	380/660	94,9	0,89	2,2	2,1	6,9
АИС315LB4	200	359,78/207,15	1485	380/660	94,9	0,89	2,2	2,1	6,9
АИС315S6	75	141,72/81,59	990	380/660	93,5	0,86	2	2	7
АИС315M6	90	169,52/97,6	990	380/660	93,8	0,86	2	2	7
АИС315L6	110	206,74/119,03	990	380/660	94	0,86	2	2	6,7
АИС315LB6	132	244,72/140,9	990	380/660	94,2	0,87	2	2	6,7
АИС355M2	250	433,69/249,7	2980	380/660	95,2	0,92	2,2	1,6	7,1
АИС355L2	315	545,31/313,97	2980	380/660	95,4	0,92	2,2	1,6	7,1
АИС355M4	250	443,33/255,25	1490	380/660	95,2	0,9	2,2	2,1	6,9
АИС355L4	315	558,6/321,62	1490	380/660	95,2	0,9	2,2	2,1	6,9
АИС355M6	160	292,33/168,31	990	380/660	94,5	0,88	2	1,9	6,7
АИС355MB6	200	365,41/210,39	990	380/660	94,5	0,88	2	1,9	6,7
АИС355L6	250	456,76/262,99	990	380/660	94,5	0,88	2	1,9	6,7

Габаритные, установочные и присоединительные размеры АИС

Размеры двигателей габаритов 56–160 монтажного исполнения IM 1081




Размеры двигателей габаритов 56–160 монтажного исполнения IM 2081




Габарит	Установочные размеры, мм														Габаритные размеры, мм			
	IM 1081, IM 2081									IM 2081								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	S	T	AB	AC	HD	L
56	90	71	36	9	20	3	7,2	56	5,8	100	80	120	7	2,5	110	120	155	195
63	100	80	40	11	23	4	8,5	63	7	115	95	140	10	3,0	120	120	173	215
71	112	90	45	14	30	5	11	71	7	130	110	160	10	3,5	132	130	188	255
80	125	100	50	19	40	6	15,5	80	10	165	130	200	12	3,5	160	157	217	290
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	12	3,5	175	175	235	335
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	12	3,5	175	175	235	360
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	215	180	250	14,5	4,0	200	196	252	386
112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	215	180	250	14,5	4,0	220	220	291	401
112L	190	140	70	28	60	8	24	112	12	215	180	250	14,5	4,0	220	220	291	445
132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	14,5	4,0	270	265	325	475
132M	216	178	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	14,5	4,0	270	265	325	515
160M	254	210	108	42	110	12	37	160	14,5	300	250	350	18,5	5,0	290	320	390	601
160L	254	254	108	42	110	12	37	160	14,5	300	250	350	18,5	5,0	290	320	390	645

Размеры двигателей габаритов 180–355 монтажного исполнения IM 1081



Размеры двигателей габаритов 180–355 монтажного исполнения IM 2081



Габарит	Кол-во полюсов	Установочные размеры, мм														Габаритные размеры, мм							
		IM 1081, IM 2081									IM 2081												
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	S	T	DH	GA	AA	AB	AC	AD	HD	L
180M	2, 4, 6, 8	279	241	121	48	110	14	42,5	180	14,5	300	250	350	4–φ18,5	5	M16×36	51,5	70	355	380	280	455	690
180L	2, 4, 6, 8	279	279	121	48	110	14	42,5	180	14,5	300	250	350	4–φ18,5	5	M16×36	51,5	70	355	380	280	455	730
200L	2, 4, 6, 8	318	305	133	55	110	16	49	200	18,5	350	300	400	4–φ18,5	5	M20×42	59	70	395	420	305	505	760
225S	4, 8	356	286	149	60	140	18	53	225	18,5	400	350	450	4–φ18,5	5	M20×40	64	75	435	470	335	560	810
225M	2	356	311	149	55	110	16	49	225	18,5	400	350	450	8–φ18,5	5	M20×40	59	75	435	470	335	560	805
	4, 6, 8	356	311	149	60	140	18	53	225	18,5	400	350	450	8–φ18,5	5	M20×40	64	75	435	470	335	560	835
250M	2	406	349	168	60	140	18	53	250	18,5	500	450	550	8–φ18,5	5	M20×42	64	80	490	510	370	615	910
	4, 6, 8	406	349	168	65	140	18	58	250	24	500	450	550	8–φ18,5	5	M20×42	69	80	490	510	370	615	910
280S	2	457	368	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	8–φ18,5	5	M20×42	69	85	550	580	410	680	985
	4, 6, 8	457	368	190	75	140	20	67,5	280	24	500	450	550	8–φ18,5	5	M20×42	79,5	85	550	580	410	680	985
280M	2	457	419	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	8–φ18,5	5	M20×42	69	85	550	580	410	680	1035
	4, 6, 8	457	419	190	75	140	20	67,5	280	24	500	450	550	8–φ18,5	5	M20×42	79,5	85	550	580	410	680	1035
315S	2	508	406	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	8–φ24	6	M20×46	69	116	635	645	530	845	1190
	4, 6, 8	508	406	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	8–φ24	6	M20×46	85	116	635	645	530	845	1220
315M	2	508	457	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	8–φ24	6	M20×46	69	116	635	645	530	845	1300
	4, 6, 8	508	457	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	8–φ24	6	M20×46	85	116	635	645	530	845	1330
315L	2	508	508	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	8–φ24	6	M20×46	69	116	635	645	530	845	1300
	4, 6, 8	508	508	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	8–φ24	6	M20×46	85	116	635	645	530	845	1330
355M	2	610	560	254	75	140	20	67,5	355	28	740	680	800	8–φ24	6	M20×46	79,5	120	730	720	655	1010	1490
	4, 6, 8	610	560	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	8–φ24	6	M20×46	100	120	730	720	655	1010	1520
355L	2	610	630	254	75	140	20	67,5	355	28	740	680	800	8–φ24	6	M20×46	79,5	120	730	720	655	1010	1490
	4, 6, 8	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	8–φ24	6	M20×46	100	120	730	720	655	1010	1520

Преобразователи частоты CONTROL L620

Преобразователь частоты CONTROL L620 предназначен для управления широким спектром промышленных устройств и установок. Он идеально подойдёт для широкого круга промышленного применения:
– подъёмно-транспортные механизмы (допустимая перегрузка до 180%);
– насосно-вентиляторное оборудование (специальный насосно-вентиляторный режим и PID с функцией «сна»);
– металло- и деревообработка (высокая точность поддержания скорости и момента двигателя);
– пищевая промышленность;
– экструдеры, упаковочные машины, промышленные швейные и вязальные машины, промышленные стиральные машины (оптимальное количество управляющих входов, встроенный тормозной модуль и поддержка протокола Modbus RTU в базе).



Преимущества

- Высококачественные комплектующие Infineon, Fuji, Toshiba гарантируют надёжную бесперебойную работу.
- Высокая устойчивость к перегрузкам до 180 % в течение 20 секунд позволяет использовать Control L620 в механизмах с тяжёлым рабочим режимом.
- Различные типы коммуникационных портов обеспечивают возможность встраивания в различные автоматизированные системы.
- Простота программирования и автонастройка двигателя: снижение затрат при вводе в эксплуатацию.
- Встроенный PID-контроллер: точное поддержание заданных параметров.
- Встроенный дроссель постоянного тока на мощности от 185 кВт дополнительно обеспечивает надёжность ПЧ и значительно повышает эффективность работы оборудования.

Ассортимент


	Наименование	Мощность двигателя, HD/ND (ном.), кВт	Ток нагр. (In) HD/ND, А	Вес, кг	Артикул
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 0,75-1,5 kW	0,75/1,5	2,5/4	2,3	CNT-L620D33V0075-015TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 1,5-2,2 kW	1,5/2,2	4/6	2,3	CNT-L620D33V015-022TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 2,2-4 kW	2,2/4	6/9	2,3	CNT-L620D33V022-004TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 4-5,5 kW	4/5,5	9/13	2,3	CNT-L620D33V004-055TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW	5,5/7,5	13/17	5,3	CNT-L620D33V055-075TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 7,5-11 kW	7,5/11	17/25	5,3	CNT-L620D33V075-11TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 11-15 kW	11/15	25/32	11	CNT-L620D33V11-15TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 15-18 kW	15/18,5	32/37	11	CNT-L620D33V15-18TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 18-22 kW	18,5/22	37/45	19	CNT-L620D33V18-22TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 22-30 kW	22/30	45/60	19	CNT-L620D33V22-30TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 30-37 kW	30/37	60/75	19	CNT-L620D33V30-37TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 37-45kW	37/45	75/90	25	CNT-L620D33V37-45TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 45-55 kW	45/55	90/110	40	CNT-L620D33V45-55TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 55-75 kW	55/75	110/150	40	CNT-L620D33V55-75TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 75-93 kW	75/93	150/170	55	CNT-L620D33V75-93TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 93-110 kW	93/110	170/210	55	CNT-L620D33V93-110TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 110-132 kW	110/132	210/250	85	CNT-L620D33V110-132TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 132-160 kW	132/160	250/300	85	CNT-L620D33V132-160TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 160-185 kW	160/185	300/342	85	CNT-L620D33V160-185TE
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 185-200 kW	185/200	340/380	≤160	CNT-L620D33V185-200TEL
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 200-220 kW	200/220	380/415	≤160	CNT-L620D33V200-220TEL
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 220-250 kW	220/250	415/470	≤160	CNT-L620D33V220-250TEL
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 250-280 kW	250/280	470/520	≤274	CNT-L620D33V250-280TEL
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 280-315 kW	280/315	520/600	≤274	CNT-L620D33V280-315TEL
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 315-355 kW	315/355	600/640	≤274	CNT-L620D33V315-355TEL
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 355-400 kW	355/400	680/750	≤274	CNT-L620D33V355-400TEL
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 400-450 kW	400/450	750/820	≤328	CNT-L620D33V400-450TEL
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 450-500 kW	450/500	820/900	≤328	CNT-L620D33V450-500TEL
	CONTROL-L620 380В, 3Ф 500-560 kW	500/560	900/950	≤328	CNT-L620D33V500-560TEL

Технические характеристики


Позиция		Характеристика
Силовая часть	Питающая сеть, В	380
	Частота питающей сети, Гц	50/60
	Выходная частота, Гц	0÷400
	Количество фаз	3
	Наличие тормозного ключа для работы с тормозным резистором	модели с мощностью от 0,75 до 15 кВт – встроен, модели с мощностью от 18 кВт – опция
Параметры системы управления	Метод управления	V/F-управление, векторное управление без обратной связи (SVVC)
	Колебание частоты	цифровая команда ± 0,01%
		аналоговая команда ± 0,01%
	Точность настройки частоты	цифровая команда 0,01 Гц
		аналоговая команда 1/1000 максимальной частоты
	Пусковой момент	до 150%
	Диапазон управления скоростью	1÷40 (V/F), 1÷200 (векторное управление без обратной связи)
	Время ускорения/торможения, с	0,1÷3600 (время ускорения и время торможения настраиваются независимо друг от друга)
	Тормозной момент	до 125% посредством дополнительного тормозного блока
	V/F шаблоны	4 типа регулируемых характеристик напряжения/частоты опционально; возможна настройка любых характеристик напряжения/частоты
	Допустимые перегрузки	150% – 1 минута, 180% – 20 секунд
	Функциональные характеристики*	мультискоростные операции, переключение ускорения/замедления скорости, ускорение/замедление по S-кривой, 3-проводная схема управления, компенсация скольжения, скачок частоты, верхние/нижние пределы для частоты, торможение постоянным током при пуске/стопе, ПИД-регулятор и др.
	Защита электродвигателя	да
	Способ задания параметров	ручной с панели преобразователя, дискретные и аналоговые входы, сетевой протокол
	Наличие дисплея	да
	Возможность выноса панели управления	да
Входы/выходы	Аналоговый вход (AI)*	2 точки AI1: 0÷10 В, 0÷20 мА, AI2: –10÷+10 В
	Цифровой вход (DI)*	6 точек
	Аналоговый выход (AO)*	1 точка AO: 0/2÷10 В, 0/4÷20 мА
	Цифровой выход (DO)	1 точка
	Реле (RO)*	1 точка
	Вход PTC	нет
Окружающая среда	Место установки	внутри помещения. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей, агрессивных газов, масляного тумана, пара
	Температура воздуха, °С	от –10 до +40, относительная влажность менее 90% без обмерзания и конденсации
	Температура хранения, °С	от –40 до +70
	Высота	до 1000 метров без понижения характеристик
	Корпус	IP20
	Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
	Метод охлаждения	вентилятор
Коммуникации		Modbus RTU (порт RS-485)
Сертификат		ГОСТ


* Детальную информацию уточняйте у своего дистрибьютора.

Габаритные размеры



Спецификации	Размеры, мм								
	H	H1	W	W1	D	D1	D2	D3	d
0,75–2,2 кВт	198	175	120	110	150	160	85	117	4,5
4 кВт	210	182	130	119	162	172	100	127	4,5
5,5–7,5 кВт	255	238	180	166	174	183	105	127	7






Спецификации	Размеры, мм						
	H	H1	W	W1	D	D1	d
11–15 кВт	375	360	235	193	180	190	8
18,5–30 кВт	460	440	285	230	235	245	8
37 кВт	535	520	320	180	230	248	8
45–55 кВт	540	522	360	230	274	292	8
75–93 кВт	657	630	438	318	280	299	10
110–160 кВт	804	782	520	420	355	374	10
185-220 кВт	907	878	600	420	385	404	12
250-355 кВт	1608	–	800	–	412	430	–
400-500 кВт	1800	–	1000	–	480	498	–

Установка

Все преобразователи серии CONTROL L620 оборудованы вентиляторами для принудительного охлаждения.
Для эффективного охлаждения преобразователь должен быть установлен в вертикальном положении,
также необходимо оставить достаточно свободного пространства вокруг преобразователя, как показано на рисунке ниже.
Способ монтажа – монтажная плата.



Преобразователи частоты CONTROL A310

НОВИНКА

Преобразователи частоты CONTROL-A310 предназначены для управления асинхронными электродвигателями в широком диапазоне различных применений. ПЧ CONTROL A310 сконструированы с учётом строгих современных требований к надёжности и безопасности и обеспечивают потребителя всем необходимым функционалом для построения систем частотно-управляемого электропривода. Компактные размеры и съёмная панель управления позволяют использовать CONTROL A310 при конструировании компактных установок.



Преимущества

- Функция измерения расстояния обеспечивает контроль расстояния, пройденного исполнительным механизмом.
- Высокая устойчивость к перегрузкам до 180% в течение 3 секунд даёт возможность использования в механизмах с тяжелым режимом работы.
- Встроенная поддержка Modbus RTU обеспечивает возможность работы в различных централизованных АСУ.
- Встроенный DC дроссель повышает энергоэффективность и обеспечивает дополнительную защиту оборудования.
- Встроенный PID-контроллер позволяет обеспечить точное поддержание заданных параметров технологического процесса.
- Встроенный mini-PLC позволяет снизить затраты на схемы управления, реализуя выполнение различных логических операций без дополнительных внешних устройств.

Ассортимент


	Наименование	Мощность двигателя, HD/ND (ном.), кВт	Ток нагр. (In) HD/ND, A	Вес, кг	Артикул
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 0,75 kW 2,3A	0,75	2,3	1,40	CNT-A310D33V0075TEZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 1,5 kW 3,7A	1,5	3,7	1,40	CNT-A310D33V015TEZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 2,2 kW 5,1A	2,2	5,1	1,40	CNT-A310D33V022TEZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 3,7 kW 8,8A	3,7	8,8	2,35	CNT-A310D33V037TEZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW 13-17A	5,5/7,5	13/17	5,10	CNT-A310D33V055-075TEZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 7,5-11 kW 17-25A	7,5/11	17-25	5,10	CNT-A310D33V075-11TEZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 11-15 kW 25-32A	11/15	25/32	8,00	CNT-A310D33V11-15TELZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 15-18,5 kW 32-37A	15/18,5	32/37	8,00	CNT-A310D33V15-18TELZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A	18,5/22	37/45	8,60	CNT-A310D33V18-22TE
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A встр.торм	18,5/22	37/45	11,00	CNT-A310D33V18-22ZTEZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A встр.ДПТ	18,5/22	37/45	11,90	CNT-A310D33V18-22TEL
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A встр.торм и ДПТ	18,5/22	37/45	11,90	CNT-A310D33V18-22TELZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 22 kW 45A	22	45	11,00	CNT-A310D33V22TE
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 22 kW 45A встр. торм	22	45	11,00	CNT-A310D33V22TEZ
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 22 kW 45A встр.ДПТ	22	45	11,90	CNT-A310D33V22TEL
	CONTROL-A310 380В, 3Ф 22 kW 45A встр.торм и ДПТ	22	45	11,90	CNT-A310D33V22TELZ

Технические характеристики


Позиция		Характеристика
Силовая часть	Питающая сеть, В	380
	Частота питающей сети, Гц	50/60
	Выходная частота, Гц	0÷3200
	Количество фаз	3
	Наличие тормозного ключа для работы с тормозным резистором	модели с мощностью от 0,75 до 15 кВт – встроен, модели с мощностью от 18 кВт – опция
Параметры системы управления	Метод управления	V/F-управление, векторное управление без обратной связи (SVC)
	Точность поддержания частоты	±0,5%
	Точность настройки частоты	цифровая команда 0,02%
		аналоговая команда 0,1%
	Пусковой момент	до 150%
	Диапазон управления скоростью	1÷100
	Время ускорения/торможения, с	0,1÷6500 (время ускорения и время торможения настраиваются независимо друг от друга)
	V/F-шаблоны	линейная, квадратичная и произвольная
	Допустимые перегрузки	150% – 1 минута, 180% – 3 секунды
	Функциональные характеристики*	мультискоростные операции, переключение ускорения/замедления скорости, ускорение/замедление по S-кривой, 3-проводная схема управления, компенсация скольжения, скачок частоты, верхние/нижние пределы для частоты, торможение постоянным током при пуске/стопе, ПИД-регулятор, логические операции, таймеры и др.
	Защита электродвигателя	да
	Способ задания параметров	ручной с панели преобразователя, дискретные и аналоговые входы, сетевой протокол
	Наличие дисплея	да
	Возможность выноса панели управления	да
Входы/выходы	Аналог. вход (AI)*	2 точки VF1: 0÷10 В, 0÷20 мА, VF2: –10÷+10 В
	Цифр. вход (DI)*	5 точек
	Аналог. выход (AO)*	1 точка FM1: 0÷10 В, 0÷20 мА
	Цифр. выход (DO)	нет
	Реле (RO)*	1 точка
	Вход PTC	нет
Окружающая среда	Место установки	внутри помещения. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей, агрессивных газов, масляного тумана, пара
	Температура воздуха, °С	от –10 до +40, относительная влажность менее 90% без обмерзания и конденсации
	Температура хранения, °С	от –20 до +65
	Высота	до 1000 метров
	Корпус	IP20
	Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
	Метод охлаждения	вентилятор
Коммуникации		Modbus RTU (порт RS-485)
Сертификат		ГОСТ

* Детальную информацию уточняйте у своего дистрибьютора.

Габаритные размеры




Мощность, кВт	Размеры, мм						
	W	W1	H	H1	D	D1	Ød
0,75–2,2	109	99	167	153	161	148	4,5
3,7	135	122	167	153	171	158	4,5



Мощность, кВт	Размеры, мм						
	W	W1	H	H1	D	D1	Ød
5,5–7,5	180	165	280	265	197,5	185	5,5
11–15	230	215	310	295	206	193,5	5,5
18–22	260	245	340	325	223	210,5	5,5

Установка

Все преобразователи серии CONTROL A310 оборудованы вентиляторами для принудительного охлаждения.
Для эффективного охлаждения преобразователь должен быть установлен в вертикальном положении,
также необходимо оставить достаточно свободного пространства вокруг преобразователя, как показано на рисунке ниже.
Способ монтажа – монтажная плата.



Реле контроля и управления

Реле контроля фаз

Реле контроля фаз предназначены для контроля параметров напряжения электрической сети (чередование фаз, асимметрия, повышенное и пониженное напряжение) и передачи команды исполнительным устройствам.



Ассортимент

	Наименование	Напряжение U>, %	Напряжение U<, %	Асимметрия напряжения, %	Задержка срабатывания, с	Чередование фаз	Обрыв фазы	Артикул
	Реле фаз ORF 03. 3ф 220-460 В AC	–	–	–	–	+	+	ORF-03-220-460VAC
	Реле фаз ORF 04. 3ф 220-460 В AC	2 ÷ 20	-20 ÷ 2	–	0,1 ÷ 10	+	+	ORF-04-220-460VAC
	Реле фаз ORF 05. 3ф 220-460 В AC	2 ÷ 20	-20 ÷ 2	8	0,1÷10	+	+	ORF-05-220-460VAC
	Реле фаз ORF 06. 3ф 220-460 В AC	2 ÷ 20	-20 ÷ 2	от 5 до 15	2	+	+	ORF-06-220-460VAC
	Реле фаз ORF 08. 3ф 220-460 В AC	15	-15	8	2	+	+	ORF-08-220-460VAC

Примечание: «+» – функция доступна,
«–» – функция недоступна.

Преимущества

- Варианты исполнения как с регулировками, так и с фиксированными настройками.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Широкий диапазон рабочих напряжений.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	220÷460 AC
Диапазон частоты питающего напряжения, Гц	45÷65
Диапазон измеряемого напряжения, В	176÷552
Диапазон уставок по напряжению, %	2÷20
Диапазон уставок по асимметрии напряжения, %	5÷15
Гистерезис, %	2
Индикатор наличия напряжения	зелёный светодиод (U_n)
Время срабатывания, с	(0,1÷10)±10 %
Погрешность измерений, %	±1
Задержка запуска реле после подачи питания, с	0,5
Погрешность настройки, %	±5
Кол-во групп переключающихся контактов	1
Номинальный ток контактных групп, А	
(категория применения AC-1)	10
Номинальное напряжение контактной группы, В	250 AC / 24 DC
Индикатор срабатывания реле	красный светодиод (R)
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	10^6
Температура эксплуатации, °С	–20 ÷ 55
Монтаж	DIN-рейка, 35 мм
Степень защиты	IP40 лицевая панель / IP20 клеммы
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Максимальное сечение провода, мм^2	одножильный 1×2,5 или 2×1,5 многожильный с наконечником 1×2,5
Масса, кг, не более	0,064
Срок службы, лет	5

Диаграммы работы




Диаграмма работы реле ORF в режиме обрыва фазы и неправильного чередования фаз




Диаграмма работы реле ORF в режиме повышенного и пониженного напряжения сети






Диаграмма работы реле ORF в режиме асимметрии напряжения сети


Примечание:
T_o – задержка срабатывания при повышенном напряжении,
T_u – задержка срабатывания при пониженном напряжении,
T_a– задержка срабатывания при асимметрии напряжения.

Схемы подключения





Габаритные размеры



Реле контроля напряжения

Предназначено для контроля параметров напряжения сети и выдачи команды исполнительным элементам.



Ассортимент

	Наименование	Номинальное напряжение, В	Контроль повышенного напряжения	Контроль пониженного напряжения	Гистерезис, %	Артикул
	Реле напряжения ORV. 1ф 110-240 В AC/DC	110–240	+*	+*	5–20	ORV-01-AD110-240
	Реле напряжения ORV. 1ф 12 В DC	12	+*	+*	5–20	ORV-01-DC12
	Реле напряжения ORV. 1ф 220 В AC	220	+*	+*	5–20	ORV-01-A220
	Реле напряжения ORV. 1ф 24-48 В AC/DC	24–48	+*	+*	5–20	ORV-01-AD48
	Реле повыш.напряжения ORV. 1ф 110-240 В AC/DC	110–240	+	+	3	ORV-02-AD110-240
	Реле повыш.напряжения ORV. 1ф 110-240 В AC/DC	12	+	+	3	ORV-02-DC12
	Реле повыш.напряжения ORV. 1ф 110-240 В AC/DC	220	+	+	3	ORV-02-A220
	Реле повыш.напряжения ORV. 1ф 110-240 В AC/DC	24–48	+	+	3	ORV-02-AD48


Преимущества

- Широкий диапазон номинальных напряжений.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.


Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Клеммы питания катушки	A1-A2
Номинальное напряжения, В*	12 DC, 24-48 AC/DC, 110-240 AC/DC, 220 AC
Диапазон частоты питающего напряжения, Гц	45÷65
Индикатор наличия напряжения	зелёный светодиод (U_n)
Выдержка времени, с	(0,1÷10) ± 10%
Погрешность измерений	±1%
Задержка запуска реле после подачи питания, с	0,5
Погрешность настройки	±5%
Количество групп переключающихся контактов	1
Номинальный ток контактных групп, А (категория применения АС-1)	10
Номинальное напряжение контактной группы, В	250 AC / 24 DC
Индикатор срабатывания реле	красный светодиод (R)
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	10^6
Температура эксплуатации, °С	–20 ÷ 55
Монтаж	DIN-рейка, 35 мм
Степень защиты	IP40 лицевая панель / IP20 клеммы
Рабочее положение в пространстве	любое
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Максимальное сечение провода, мм^2	одножильный 1×2,5 или 2×1,5 многожильный с наконечником 1×2,5
Масса, кг, не более	0,059
Ремонтопригодность	неремонтопригодные
Срок службы, лет	5


Диаграммы работы




Реле ORV-01. Режим повышенного напряжения без блокировки



Реле ORV-01. Режим повышенного напряжения с блокировкой



Реле ORV-01. Режим пониженного напряжения без блокировки



Реле ORV-01. Режим пониженного напряжения с блокировкой

* При выборе данного режима.





Диаграмма работы реле ORV-02


U> : Уровень повышенного напряжения
U< : Уровень пониженного напряжения
H : Гистерезис
U : Измеряемый сигнал
Tt : Задержка переключения контактной группы

Схемы подключения


Подключение к сети постоянного тока



Подключение к сети переменного тока



Габаритные размеры



Габаритные размеры реле ORV-01 и ORV-02

Реле контроля тока

Предназначено для контроля параметров электрического тока в сети и передачи команды исполнительным элементам.



Ассортимент



Наименование	Измеряемый диапазон тока, А	Артикул
Реле тока ORI. 0,05-0,5 А. 24-240 В AC / 24 В DC IEK	0,05–0,5	ORI-01-05
Реле тока ORI. 0,1-1 А. 24-240 В AC / 24 В DC IEK	0,1–1	ORI-01-1
Реле тока ORI. 0,2-2 А. 24-240 В AC / 24 В DC IEK	0,2–2	ORI-01-2
Реле тока ORI. 0,5-5 А. 24-240 В AC / 24 В DC IEK	0,5–5	ORI-01-5
Реле тока ORI. 0,8-8 А. 24-240 В AC / 24 В DC IEK	0,8–8	ORI-01-8
Реле тока ORI. 1,6-16 А. 24-240 В AC / 24 В DC IEK	1,6–16	ORI-01-16


Преимущества

- Широкий диапазон контролируемых значений тока от 0,05 до 16 А.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.


Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Клеммы питания катушки	A1-A2
Напряжение питания, В	24–240 24
Потребляемая мощность, Вт	AC 0,09 – 3 ВА / DC 0,05 – 1,5
Частота питающего напряжения, Гц	50/60 ± 0,2
Диапазон отклонения напряжения, %	– 15 ÷ 10
Измеряемые токи, А	0,5; 1; 2; 5; 8; 16
Индикатор наличия напряжения	зелёный светодиод (Un)
Время срабатывания, Гц	(0,1÷10) ± 10%
Погрешность настройки	±5%
Предельные значения допусков	5% (10% для тока 0,05÷0,5 А)
Гистерезис, %	5
Кол-во групп переключающихся контактов	1
Номинальный ток контактных групп, А (категория применения АС-1)	10
Номинальное напряжение контактной группы, В	250/24
Индикатор срабатывания реле	красный светодиод (R)
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	10^6
Температура эксплуатации, °С	–20 ÷ 55
Монтаж	DIN-рейка, 35 мм
Степень защиты	IP40 лицевая панель / IP20 клеммы
Рабочее положение в пространстве	любое
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Максимальное сечение провода, мм^2	одножильный 1×2,5 или 2×2,5; многожильный с наконечником 1×2,5
Масса, кг, не более	0,062
Ремонтопригодность	неремонтопригодные
Срок службы, лет	5


Диаграмма работы



Габаритные размеры



Схемы подключения



а) схема электрическая принципиальная, б) схема подключения без трансформатора тока,
в) схема подключения с трансформатором тока

Реле времени

Реле задержки включения и выключения

Предназначено для включения или выключения потребителей с установленной выдержкой времени после подачи питания. Применяется в системах промышленной и бытовой автоматики.



Ассортимент

	Наименование	Количество контактов	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Реле задержки включения ORT. 1 конт. 230 В AC	1	230	ORT-A1-AC230V
	Реле задержки включения ORT. 2 конт. 230 В AC	2	230	ORT-A2-AC230V
	Реле задержки выключения ORT. 1 конт. 230 В AC	1	230	ORT-B1-AC230V
	Реле задержки выключения ORT. 2 конт. 230 В AC	2	230	ORT-B2-AC230V
	Реле задержки включения ORT. 1 конт. 12-240 В AC/DC	1	12–240	ORT-A1-ACDC12-240V
	Реле задержки включения ORT. 2 конт. 12-240 В AC/DC	2	12–240	ORT-A2-ACDC12-240V
	Реле задержки выключения ORT. 1 конт. 12-240 В AC/DC	1	12–240	ORT-B1-ACDC12-240V
	Реле задержки выключения ORT. 2 конт. 12-240 В AC/DC	2	12–240	ORT-B2-ACDC12-240V

Преимущества

- Широкий диапазон регулировки времени срабатывания.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.

Технические характеристики

Параметр		Значение
Максимальное коммутируемое напряжение, В	230	250
	12–240	250/24
Номинальный ток контакта, А		16
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В		4000
Допустимое отклонение напряжения питания, %		–15 ÷ 10
Положение регулятора задержки времени		1 с, 10 с, 1 мин, 10 мин, 1 ч, 10 ч, 1 день, 10 дней, ВКЛ, ВЫКЛ
Регулирование в пределах установленного времени, %		10–100, с шагом 10
Время отклика, мс, не более		400
Минимальная коммутируемая способность, мВт (DC)		500
Время сброса, мс, не более		200
Механическая износостойкость, не менее, циклов		10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов		10^6
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой		IP40
Степень защиты со стороны выводов		IP20
Рабочее положение в пространстве		любое
Категория перенапряжения		III
Степень загрязнения		2
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2		2,5 или 2×1,5
Рабочая температура, °С		–20 ÷ 55

Диаграммы работы




Диаграмма работы реле задержки включения ORT-A






Диаграмма работы реле задержки выключения ORT-A


Схемы подключения



ORT. 1 конт. ORT. 2 конт.



Габаритные размеры



Реле времени двухконтактное

Предназначено для автоматического включения электротехнического оборудования с задержкой после подачи питания. Применяется в системах промышленной и бытовой автоматики.



Ассортимент



Наименование	Номинальное напряжение, В	Артикул
Реле времени ORT 2 конт. 2 уст. 230 В AC	230	ORT-2T-AC230V
Реле времени ORT 2 конт. 2 уст. 12-240 В AC/DC	12–240	ORT-2T-ACDC12-240V


Преимущества

- Независимая регулировка диапазонов срабатывания по каждой контактной группе.
- Широкий диапазон регулировки выдержки времени.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.


Технические характеристики

Параметр		Значение
Количество управляемых цепей		2
Входная мощность, ВА/Вт	230	12
	12–240	12/1,9
Максимальное коммутируемое напряжение, В	230	250
	12–240	250/24
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В		4000
Номинальный ток, А		16
Допустимое отклонение напряжения питания, %		–15 ÷ 10
Положение регуляторов времени t1 и t2		1 с, 10 с, 1 мин, 10 мин, 1 ч, 10 ч, 1 день, 10 дней, ВКЛ, ВЫКЛ
Регулирование в пределах установленного времени, %		10–100%, с шагом 10%
Время отклика, мс, не более		400
Минимальная коммутируемая способность, мВт (DC)		500
Время сброса, мс, не более		200
Механическая износостойкость, не менее, циклов		10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов		10^6
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой		IP40
Степень защиты со стороны выводов		IP20
Рабочее положение в пространстве		любое
Категория перенапряжения		III
Степень загрязнения		2
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2		2,5 или 2×1,5
Рабочая температура, °С		–20 ÷ 55


Диаграмма работы




Габаритные размеры



Схемы подключения





Реле времени многофункциональное

Предназначено для формирования выдержек времени, циклического включения/выключения электротехнического оборудования по одному из десяти режимов функционирования, выбираемых пользователем.



Ассортимент

	Наименование	Количество контактов	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Реле времени ORT многофункц. 1 конт. 12-240 В AC/DC	1	12–240	ORT-M1-ACDC12-240V
	Реле времени ORT многофункц. 1 конт. 230 В AC	1	230	ORT-M1-AC230V
	Реле времени ORT многофункц. 2 конт. 12-240 В AC/DC	2	12–240	ORT-M2-ACDC12-240V
	Реле времени ORT многофункц. 2 конт. 230 В AC	2	230	ORT-M2-AC230V





Преимущества

- 10 режимов функционирования.
- Для выбора и настройки режима функционирования не требуется дополнительное оборудование или программное обеспечение.
- Широкий диапазон регулировки уставок.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.





Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальный ток, А	16
Допустимое отклонение напряжения питания, %	–15 ÷ 10
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В	4000
Положение регулятора времени	1 с, 10 с, 1 мин, 10 мин, 1 ч, 10 ч, 1 день, 10 дней, ВКЛ, ВЫКЛ
Регулирование в пределах установленного времени, %	10–100, с шагом 10 %
Время отклика, мс, не более	400
Минимальная коммутируемая способность, мВт (DC)	500
Время сброса, мс, не более	200
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	10^6
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP40
Степень защиты со стороны выводов	IP20
Рабочее положение в пространстве	любое
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	2,5 или 2×1,5
Рабочая температура, °С	–20 ÷ 55


Диаграммы работы

Режим работы	Диаграмма работы	Описание
Режим A		Режим задержки включения после подачи питания.
Режим B		Режим таймера. После подачи питания контакт будет замкнут на определенное время t.
Режим C		Импульсный режим. После подачи питания реле начнет выдавать импульсы с полупериодом, равным заданному пользователем временем t. Замыкание контактов реле происходит по четным полупериодам.
Режим D		Импульсный режим. После подачи питания реле начнет выдавать импульсы с полупериодом, равным заданному пользователем временем t. Замыкание контактов реле происходит по нечетным полупериодам.
Режим E		Задержка отключения после сброса. Реле разомкнет свой контакт через заданное пользователем время t после подачи сигнала на вход S. Время начинает отсчитываться по заднему фронту сигнала S. Повторный импульс на входе S возобновляет отсчет времени.
Режим F		Задержка отключения после сброса. Реле разомкнет свой контакт через заданное пользователем время t после подачи сигнала на вход S. Время начинает отсчитываться по переднему фронту сигнала S. Повторный импульс на входе S возобновляет отсчет времени.


Диаграммы работы

Режим работы	Диаграмма работы	Описание
Режим G		Задержка отключения после сброса. Реле разомкнет свой контакт через заданное пользователем время t после подачи сигнала на вход S. Время начинает отсчитываться по заднему фронту сигнала S. Повторный импульс на входе S не влияет на отсчет времени.
Режим H		Подтверждение запуска и остановки. Контакт реле будет замкнут по истечении времени t при наличии сигнала на входе S в течение всего периода отсчета. Размыкание контактов реле произойдет с задержкой t после снятия сигнала S.
Режим I		Импульсный запуск. По переднему фронту сигнала S контакт реле будет замкнут до тех пор, пока не последует второй передний фронт сигнала S.
Режим J		Импульсный режим. Период импульса равен t+0.5 с. Контакт реле замкнется через время t после подачи питания на 0,5 секунды.


Схемы подключения




ORT. 1 конт.




ORT. 2 конт.



Габаритные размеры



ORT. 1 конт.



ORT. 2 конт.

Реле времени циклическое

Предназначено для циклического включения и выключения промышленного и бытового оборудования на определенное пользователем время.



Ассортимент

	Наименование	Номинальное напряжение, В	Артикул
	Реле цикл.ORT. 1 конт. 230 В AC	230	ORT-S1-AC230V
	Реле цикл.ORT. 2 конт. 230 В AC	230	ORT-S2-AC230V
	Реле цикл.ORT. 1 конт.12-240 В AC/DC	12-240	ORT-S1-ACDC12-240V
	Реле цикл.ORT. 2 конт. 12-240 В AC/DC	12-240	ORT-S2-ACDC12-240V


Преимущества

- Независимая регулировка диапазонов времени включения и выключения.
- Широкий диапазон регулировок.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.

Технические характеристики


Параметр	Значение
Номинальный ток, А	16
Допустимое отклонение напряжения питания, %	–15 ÷ 10
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В	4000
Положение регулятора времени	1 с, 10 с, 1 мин, 10 мин, 1 ч, 10 ч, 1 день, 10 дней, ВКЛ, ВЫКЛ
Регулирование в пределах установленного времени, %	10–100 %, с шагом 10%
Время отклика, мс, не более	400
Минимальная коммутируемая способность, мВт (DC)	500
Время сброса, мс, не более	200
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	10^6
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP40
Степень защиты со стороны выводов	IP20
Рабочее положение в пространстве	любое
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	2,5 или 2×1,5
Рабочая температура, °С	–20 ÷ 55

Диаграмма работы






Схемы подключения




ORT. 1 конт.




ORT. 2 конт.

Габаритные размеры



ORT. 1 конт.



ORT. 2 конт.

Реле задержки выключения при снятии питания

Предназначено для автоматического выключения электротехнического оборудования с задержкой после выключения питания.



Ассортимент



Наименование	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Количество контактов	Артикул
Реле откл. без питания ORT. 12-240 В AC/DC	230 12–240	16	1	ORT-D-ACDC12-240V


Преимущества

- Широкий диапазон регулировки уставок.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.


Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальный ток, А	16
Допустимое отклонение напряжения питания, %	–15 ÷ 10
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В	4000
Положение регулятора времени	1 с, 10 с, 1 мин, 10 мин, 1 ч, 10 ч, 1 день, 10 дней, ВКЛ, ВЫКЛ
Регулирование в пределах установленного времени, %	10–100, с шагом 10%
Время отклика, мс, не более	400
Минимальная коммутируемая способность, мВт (DC)	500
Время сброса, мс, не более	200
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	10^6
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP40
Степень защиты со стороны выводов	IP20
Рабочее положение в пространстве	любое
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	2,5 или 2×1,5
Рабочая температура, °С	–20 ÷ 55


Диаграмма работы



Схемы подключения



Габаритные размеры



Реле пуска звезда-треугольник

Предназначено для запуска электродвигателей по схеме «звезда-треугольник» с использованием устанавливаемой выдержки времени при старте в режиме «звезда» и последующем переходе электродвигателя в режим «треугольник», с выдержкой установленного времени между переключением с режима «звезда» на режим «треугольник».



Ассортимент



Наименование	Номинальное напряжение, В	Артикул
Реле пуска звезда-треугольник ORT. 400 В AC	400	ORT-ST-AC400V
Реле пуска звезда-треугольник ORT.12-230 В AC/DC	12–240	ORT-ST-ACDC12-240V


Преимущества

- Компактное исполнение.
- Широкий диапазон регулировки времени пуска и переключения режимов работы.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.


Технические характеристики


Параметр	Значение
Номинальный ток, А	16
Допустимое отклонение напряжения питания, %	–15 ÷ 10
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В	4000
Положение регулятора времени работы в режиме «звезда»	1 с, 10 с, 1 мин, 10 мин
Регулирование в пределах установленного времени в режиме «звезда», %	10–100, с шагом 10%
Регулирование времени задержки перехода из режима «звезда» в режим «треугольник»	0,1–1 с, с шагом 0,1 с
Время отклика, мс, не более	400
Минимальная коммутируемая способность, мВт (DC)	500
Время сброса, мс, не более	200
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	10^6
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP40
Степень защиты со стороны выводов	IP20
Рабочее положение в пространстве	любое
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	2,5 или 2×1,5
Рабочая температура, °С	–20 ÷ 55


Диаграмма работы




Схемы подключения







Габаритные размеры



Импульсные реле

Предназначены для включения и выключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики из нескольких мест при помощи параллельно соединенных кнопок.



Ассортимент



Наименование	Номинальное напряжение, В	Количество контактов	Артикул
Импульсное реле ORM. 1 конт. 230 В AC	230	1	ORM-01-AC230
Импульсное реле ORM. 1 конт. 12-240 В AC/DC	12–240	1	ORM-01-ACDC12-240V
Импульсное реле ORM. 2 конт. 230 В AC	230	2	ORM-02-AC230
Импульсное реле ORM. 2 конт. 12-240 В AC/DC	12–240	2	ORM-02-ACDC12-240V


Преимущества

- Организация схем управления освещением из нескольких точек.
- Экономия проводов при реализации схем включения.
- Два режима работы реле.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.


Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальный ток, А	16
Допустимое отклонение напряжения питания, %	–15 ÷ 10
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В	4000
Минимальная длина импульса, мс	25
Время отклика, мс, не более	400
Минимальная коммутируемая способность, мВт (DC)	500
Время сброса, мс, не более	200
Механическая износостойкость, не менее, циклов	10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов	10^6
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP40
Степень защиты со стороны выводов	IP20
Рабочее положение в пространстве	любое
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	2,5 или 2×1,5
Рабочая температура, °С	–20 ÷ 55


Диаграмма работы



Функциональная диаграмма реле ORM 1 конт.




Функциональная диаграмма реле ORM 2 конт. Режим управления




Функциональная диаграмма реле ORM-02. Режим управления 2


Схемы подключения




ORM 1 конт.



ORM 2 конт.




ORM 1 конт.



ORM 1 конт.

Габаритные размеры



Реле уровня

Предназначены для контроля уровня электропроводящих жидкостей, управления насосами и сигнализации о состоянии оборудования.



Ассортимент



Наименование	Количество контролируемых уровней	Артикул
Реле уровня ORL 24-240 В AC/DC	2	ORL-01-ACDC24-240V
Реле наполн/дренаж ORL 24-240 В AC/DC	1 или 2	ORL-02-ACDC24-240V

Преимущества

- Контроль одного либо двух уровней жидкости.
- Напряжение питания 24…220 В переменного или постоянного тока.
- Коммутируемая нагрузка до 10 А.
- Простая, удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.

Технические характеристики

Параметр		Значение
Номинальное напряжение питания, В, AC/DC		24–240
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		270
Номинальный ток, А		10
Частота сети переменного тока, Гц		50
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}, В		4000
Допуск напряжения питания, %		–15 ÷ 10
Выходная мощность, ВА		2
Способ регулировки входного сопротивления (чувствительности)		потенциометр
Диапазон регулировки входного сопротивления (чувствительности), кОм		5–100
Напряжение электродов подключаемых датчиков, В, не более (AC)		3,5
Ток подключаемых датчиков, мА (AC)		менее 0,1
Время отклика, мс, не более		400
Максимальная емкость провода датчика, нФ	– чувствительность 5 кОм	800
	– чувствительность 100 кОм	100
Диапазон регулируемой задержки времени срабатывания, Tt, с		0,5 – 10
Задержка начала работы при подаче напряжения питания, с		1,5
Погрешность настройки уставки регуляторов (механическая), %		±5
Минимальная коммутируемая мощность, мВт (DC)		500
Время сброса, мс, не более		200
Механическая износостойкость, не менее, циклов		10^7
Электрическая износостойкость, не менее, циклов		10^6
Температурный коэффициент, при 20 °С		0,05% / °С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой		IP40
Степень защиты со стороны выводов		IP20
Рабочее положение в пространстве		любое
Категория перенапряжения		III
Степень загрязнения		2
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2		6
Момент затяжки винтов контактных зажимов, Нм		1,2

Диаграммы работы




Диаграмма работы реле ORL-01
в режиме контроля двух уровней




Диаграмма работы реле ORL-02
в режиме контроля двух уровней




Диаграмма работы реле ORL-02
в режиме контроля одного уровня (наполнение включение)




Диаграмма работы реле ORL-02
в режиме контроля одного уровня (наполнение выключение)




Диаграмма работы реле ORL-02
в режиме контроля одного уровня (дренаж, включение)







Диаграмма работы реле ORL-02
в режиме контроля одного уровня (дренаж, выключение)


Схемы подключения







Габаритные размеры



Промежуточные модульные реле

Предназначены для обеспечения гальванической развязки и коммутации электрических и сигнальных цепей.



Преимущества


- Широкий номенклатурный ряд с различными типами номинальных напряжений: 12 В AC/DC, 24 В AC/DC, 48 В AC/DC, 110 В AC/DC, 230 В AC.
- Простая, удобная индикация работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.

Ассортимент


	Наименование	Номинальное напряжение катушки, В	Номинальный ток контакта, А	Количество контактных групп	Артикул
	Промежут. реле.OIR 1 конт (16А). 12 В AC/DC	12	16	1	OIR-116-ACDC12V
	Промежут. реле.OIR 1 конт (16А). 48 В AC/DC	48	16	1	OIR-116-ACDC48V
	Промежут. реле.OIR 1 конт (16А). 24 В AC/DC	24	16	1	OIR-116-ACDC24V
	Промежут. реле.OIR 1 конт (16А). 110 В AC/DC	110	16	1	OIR-116-ACDC110V
	Промежут. реле.OIR 1 конт (16А). 230 В AC	230 24	16	1	OIR-116-AC230V
	Промежут. реле.OIR 2 конт (8А). 12 В AC/DC	12	8	2	OIR-208-ACDC12V
	Промежут. реле.OIR 2 конт (8А). 24 В AC/DC	24	8	2	OIR-208-ACDC24V
	Промежут. реле.OIR 2 конт (8А). 48 В AC/DC	48	8	2	OIR-208-ACDC48V
	Промежут. реле.OIR 2 конт (8А). 110 В AC/DC	110	8	2	OIR-208-ACDC110V
	Промежут. реле.OIR 2 конт (8А). 230 В AC	230 24	8	2	OIR-208-AC230V
	Промежут. реле.OIR 3 конт (8А). 12 В AC/DC	12	8	3	OIR-308-ACDC12V
	Промежут. реле.OIR 3 конт (8А). 24 В AC/DC	24	8	3	OIR-308-ACDC24V
	Промежут. реле.OIR 3 конт (8А). 48В AC/DC	48	8	3	OIR-308-ACDC48V
	Промежут. реле.OIR 3 конт (8А). 110В AC/DC	110	8	3	OIR-308-ACDC110V
	Промежут. реле.OIR 3 конт (8А). 230 В AC	230 24	8	3	OIR-308-AC230V
	Промежут. реле.OIR 3 конт (16А). 12 В AC/DC	12	16	3	OIR-316-ACDC12V
	Промежут. реле.OIR 3 конт (16А). 24 В AC/DC	24	16	3	OIR-316-ACDC24V
	Промежут. реле.OIR 3 конт (16А). 230 В AC	230	16	3	OIR-316-AC230V

Схемы подключения


OIR-116



OIR-208



OIR-308 / OIR-316



Интерфейсные реле

Предназначены для обеспечения гальванической развязки и коммутации электрических и сигнальных цепей.
Их отличительная особенность от промежуточных реле заключается в компактности и возможности
прямого подключения к программируемым логическим контроллерам с помощью специальных кабелей.



Преимущества


- Компактные габариты.
- Возможность замены реле без перемонтажа проводов.
- Высокая скорость работы: до 300 циклов/мин.
- Простая, удобная индикация работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.

Ассортимент


	Наименование	В×Г×Ш, мм	Номинальный коммутируемый ток, А	Тип клемм	Количество групп контактов	Артикул
	Интерф. реле ORM 1. 1NO+1NC. 24В DC	80×94×6,2	6 AC / 5 DC	Винтовые	1	ORM-41F-1
	Интерф. реле ORM 2. 1NO+1NC. 24В DC	90×76×6,5	6 AC / 5 DC	Винтовые	1	ORM-41F-2
	Интерф. реле ORM 3. 1NO+1NC. 24В DC	135×80×6,2	6 AC / 5 DC	Пружинные	1	ORM-41F-3
	Интерф. реле ORM 4. 1 конт. группа. 24 В DC/AC	90×72×18	8 AC / 5 DC	Винтовые	1	ORM-FC1C
	Интерф. реле ORM 5. 2 конт. группа. 24 В DC/AC	90×72×34	8 AC / 5 DC	Винтовые	2	ORM-FC2C

Схемы подключения


ORM-41F-1 ORM-41F-2 ORM-41F-3



ORM-FC1C



ORM-FC2C



Рекламные материалы

POS-материалы



Плакат формата А2
«Электроустановочные изделия серии BOLERO»



Плакат формата А2
«Счетчики электроэнергии»




Плакат формата А2
«Инструменты для электромонтажа»



Плакат формата А2
«Светодиодные лампы серии ECO»





Листовки «Светодиодные лампы серии ECO»
(формат А4, два вида)



Комплект для оформления розницы*:
флажки; стикеры на дверь; воблеры;
наклейки IEK; шелфтокер; наклейка на витрины;
монетница



Комплект POS-материалов
«Светодиодные лампы серии ECO»: шелфтокеры,
воблеры, листовки, наклейки



Комплект POS-материалов
«Электроустановочные изделия серии BOLERO»:
два вида стикеров, воблеры

* Состав комплектов POS-материалов и размеры изделий уточняйте у Вашего персонального менеджера.



Лайт-бокс (30×65×9 см)



Мини-стенд по светодиодной ленте



Дисплей для изоленты (33,3×27,5 см)



Тестер проверочный для ламп



Подставка под лампы в стеклянные витрины




Презентер для ламп настенный (49 х 38,9 х 11,5 см).
Поставляется без ламп.
Использовать только лампы 220В.

Стойки, навески, стенд мобильный



Торговый стеллаж IEK (200×100×50 см)
В комплекте:
Перфорированные задние стенки – 4 шт.
Полка нижняя 500 мм – 1 шт.
Полка средняя 400 мм – 1 шт.
Полки 300 мм – 3 шт.
Стойки – 2 шт.
Лайтбокс 100×30 см с возможностью изменения угла наклона



Стойка для кабель-каналов (245×120×44 см)



Стойка-дисплей под лампы (198×61×44 см)




Навеска вертикальная для ламп IEK (67,2×21 см, 4 корзины)



Стенд мобильный «Металлолотки» (162×170×113 см)

Стенды (120×80 см)



Модульное оборудование



Силовое оборудование распределения энергии



Оборудование промышленных установок



Щиты металлические с монтажной панелью ЩМП



Оборудование и линейная арматура для СИП



Изделия для электромонтажа



Корпуса металлические модульные



Корпуса модульные пластиковые



Кабель-каналы серии «ПРАЙМЕР»



Кабель-каналы серии «ЭЛЕКОР»



Трубы для прокладки кабеля



Прокатные металлические лотки



Электроустановочные изделия



Кабельные муфты



Счетчики электроэнергии



Аварийное освещение



Датчики движения



Коммунальное и бытовое освещение



Промышленное освещение



Светодиодные прожекторы

Стенды (64×90 см)



Модульное оборудование



Силовое оборудование распределения энергии



Оборудование и линейная арматура для СИП



Коммутационное оборудование



Устройства управления



Силовые разъемы



Корпуса модульные пластиковые 900




Кабельные муфты



Кабель-каналы серии «ПРАЙМЕР»



Кабель-каналы серии «ЭЛЕКОР»



Прокатные металлические лотки



Трубы для прокладки кабеля



Электроустановочные изделия



Счетчики электроэнергии



Изделия для электромонтажа



Датчики движения



Аварийное освещение

Стенды (43,5×80 см)




Электроустановочные изделия серии BOLERO



Решения для деревянного строительства

Стенды (56×70 см)



Модульное оборудование



Силовое оборудование




Оборудование промышленных установок



Изделия для электромонтажа



Оборудование и линейная арматура для СИП




Корпуса металлические распределительные



Силовые разъемы и пластиковые корпуса




Кабеленесущие системы и металлические лотки



Кабель-каналы и аксессуары



Электроустановочные изделия



Кабельные муфты



Счетчики электроэнергии

Указатель артикулов

Артикул	стр.
A	
AD22-B	651
AD22-D1	651
AD22-D2	651
AD22-S	651
AIS056-A2-000-1-3010	844
AIS056-A2-000-1-3020	846
AIS056-A4-000-1-1510	844
AIS056-A4-000-1-1520	846
AIS056-B2-000-1-3010	844
AIS056-B2-000-1-3020	846
AIS056-B4-000-1-1510	844
AIS056-B4-000-1-1520	846
AIS056-C4-000-1-1510	844
AIS056-C4-000-1-1520	846
AIS063-A2-000-2-3010	844
AIS063-A2-000-2-3020	846
AIS063-A4-000-1-1510	844
AIS063-A4-000-1-1520	846
AIS063-B2-000-3-3010	844
AIS063-B2-000-3-3020	846
AIS063-B4-000-2-1510	844
AIS063-B4-000-2-1520	846
AIS063-C2-000-4-3010	844
AIS063-C2-000-4-3020	846
AIS063-C4-000-3-1510	844
AIS063-C4-000-3-1520	846
AIS071-A2-000-4-3010	844
AIS071-A2-000-4-3020	846
AIS071-A4-000-3-1510	844
AIS071-A4-000-3-1520	846
AIS071-A6-000-2-1010	844
AIS071-A6-000-2-1020	846
AIS071-B2-000-6-3010	844
AIS071-B2-000-6-3020	846
AIS071-B4-000-4-1510	844
AIS071-B4-000-4-1520	846
AIS071-B6-000-3-1010	844
AIS071-B6-000-3-1020	846
AIS071-C2-000-8-3010	844
AIS071-C2-000-8-3020	846
AIS071-C4-000-6-1510	844
AIS071-C4-000-6-1520	846
AIS071-C6-000-4-1010	844
AIS071-C6-000-4-1020	846
AIS080-A2-000-8-3010	844
AIS080-A2-000-8-3020	846
AIS080-A4-000-6-1510	844
AIS080-A4-000-6-1520	846
AIS080-A6-000-4-1010	844
AIS080-A6-000-4-1020	847
AIS080-A8-000-2-0710	844
AIS080-A8-000-2-0720	847
AIS080-B2-001-1-3010	844
AIS080-B2-001-1-3020	846
AIS080-B4-000-8-1510	844
AIS080-B4-000-8-1520	846
AIS080-B6-000-6-1010	844
AIS080-B6-000-6-1020	847
AIS080-B8-000-3-0710	844
AIS080-B8-000-3-0720	847
AIS080-C2-001-5-3010	844
AIS080-C2-001-5-3020	846
AIS080-C4-001-1-1510	844
AIS080-C4-001-1-1520	847
AIS080-C6-000-8-1010	844
AIS080-C6-000-8-1020	847
AIS090-B2-003-0-3010	844
AIS090-B2-003-0-3020	847
AIS090-B4-002-2-1510	844
AIS090-B4-002-2-1520	847
AIS090-L2-002-2-3010	844
AIS090-L2-002-2-3020	847
AIS090-L4-001-5-1510	844
AIS090-L4-001-5-1520	847
AIS090-L6-001-1-1010	844
AIS090-L6-001-1-1020	847
AIS090-L8-001-1-0710	844
AIS090-L8-001-1-0720	847
AIS090-S2-001-5-3010	844
AIS090-S2-001-5-3020	847
AIS090-S4-001-1-1510	844
AIS090-S4-001-1-1520	847
AIS090-S6-000-8-1010	844
AIS090-S6-000-8-1020	847
AIS090-S8-000-8-0710	844
AIS090-S8-000-8-0720	847
AIS100-B2-004-0-3010	844
AIS100-B2-004-0-3020	847
AIS100-B4-003-0-1510	844
AIS100-B4-003-0-1520	847
AIS100-B8-001-1-0710	844
AIS100-B8-001-1-0720	847
AIS100-C4-004-0-1510	844
AIS100-C4-004-0-1520	847
AIS100-L2-003-0-3010	844
AIS100-L2-003-0-3020	847
AIS100-L4-002-2-1510	844
AIS100-L4-002-2-1520	847
AIS100-L6-001-5-1010	844
AIS100-L6-001-5-1020	847
AIS100-L8-000-8-0710	844
AIS100-L8-000-8-0720	847
AIS112-L2-005-5-3010	845
AIS112-L2-005-5-3020	847
AIS112-L4-005-5-1510	845
AIS112-L4-005-5-1520	847
AIS112-M2-004-0-3010	845
AIS112-M2-004-0-3020	847
AIS112-M4-004-0-1510	845
AIS112-M4-004-0-1520	847
AIS112-M6-002-2-1010	845
AIS112-M6-002-2-1020	847
AIS112-M8-001-5-0710	845
AIS112-M8-001-5-0720	847
AIS132-B2-007-5-3010	845
AIS132-B2-007-5-3020	847
AIS132-B2-011-0-3010	845
AIS132-B2-011-0-3020	847
AIS132-B4-009-2-1510	845
AIS132-B4-009-2-1520	847
AIS132-B6-005-5-1010	845
AIS132-B6-005-5-1020	847
AIS132-C4-011-0-1510	845
AIS132-C4-011-0-1520	847
AIS132-M2-009-2-3010	845
AIS132-M2-009-2-3020	847
AIS132-M4-007-5-1510	845
AIS132-M4-007-5-1520	847
AIS132-M6-004-0-1010	845
AIS132-M6-004-0-1020	847
AIS132-M8-003-0-0710	845
AIS132-M8-003-0-0720	847
AIS132-S2-005-5-3010	845
AIS132-S2-005-5-3020	847
AIS132-S4-005-5-1510	845
AIS132-S4-005-5-1520	847
AIS132-S6-003-0-1010	845
AIS132-S6-003-0-1020	847
AIS132-S8-002-2-0710	845
AIS132-S8-002-2-0720	847
AIS160-B2-015-0-3010	845
AIS160-B2-015-0-3020	847
AIS160-B8-005-5-0710	845
AIS160-B8-005-5-0720	847
AIS160-L2-018-5-3010	845
AIS160-L2-018-5-3020	847
AIS160-L4-015-0-1510	845
AIS160-L4-015-0-1520	847
AIS160-L6-011-0-1010	845
AIS160-L6-011-0-1020	847
AIS160-L8-007-5-0710	845
AIS160-L8-007-5-0720	847
AIS160-M2-011-0-3010	845
AIS160-M2-011-0-3020	847
AIS160-M4-011-0-1510	845
AIS160-M4-011-0-1520	847
AIS160-M6-007-5-1010	845
AIS160-M6-007-5-1020	847
AIS160-M8-004-0-0710	845
AIS160-M8-004-0-0720	847
AIS180-L4-022-0-1510	845
AIS180-L4-022-0-1520	848
AIS180-L6-015-0-1010	845
AIS180-L6-015-0-1020	848
AIS180-L8-011-0-0710	845
AIS180-L8-011-0-0720	848
AIS180-M2-022-0-3010	845
AIS180-M2-022-0-3020	848
AIS180-M4-018-5-1510	845
AIS180-M4-018-5-1520	848
AIS200-B2-037-0-3010	845
AIS200-B2-037-0-3020	848
AIS200-B6-022-0-1010	845
AIS200-B6-022-0-1020	848
AIS200-L2-030-0-3010	845
AIS200-L2-030-0-3020	848
AIS200-L4-030-0-1510	845
AIS200-L4-030-0-1520	848
AIS200-L6-018-5-1010	845
AIS200-L6-018-5-1020	848
AIS200-L8-015-0-0710	845
AIS200-L8-015-0-0720	848
AIS225-M2-045-0-3010	845
AIS225-M2-045-0-3020	848
AIS225-M4-045-0-1510	845
AIS225-M4-045-0-1520	848
AIS225-M6-030-0-1010	845
AIS225-M6-030-0-1020	848
AIS225-M8-022-0-0710	845
AIS225-M8-022-0-0720	848
AIS225-S4-037-0-1510	845
AIS225-S4-037-0-1520	848
AIS225-S8-018-5-0710	845
AIS225-S8-018-5-0720	848
AIS250-M2-055-0-3010	845
AIS250-M2-055-0-3020	848
AIS250-M4-055-0-1510	845
AIS250-M4-055-0-1520	848
AIS250-M6-037-0-1010	845
AIS250-M6-037-0-1020	848
AIS250-M8-030-0-0710	845
AIS250-M8-030-0-0720	848
AIS280-M2-090-0-3010	846
AIS280-M2-090-0-3020	848
AIS280-M4-090-0-1510	846
AIS280-M4-090-0-1520	848
AIS280-M6-055-0-1010	846
AIS280-M6-055-0-1020	848
AIS280-M8-045-0-0710	846
AIS280-M8-045-0-0720	848
AIS280-S2-075-0-3010	846
AIS280-S2-075-0-3020	848
AIS280-S4-075-0-1510	846
AIS280-S4-075-0-1520	848
AIS280-S6-045-0-1010	846
AIS280-S6-045-0-1020	848
AIS315-B2-200-0-3010	846
AIS315-B2-200-0-3020	848
AIS315-B4-200-0-1510	846
AIS315-B4-200-0-1520	848
AIS315-B6-132-0-1010	846
AIS315-B6-132-0-1020	848
AIS315-L2-160-0-3010	846
AIS315-L2-160-0-3020	848
AIS315-L4-160-0-1510	846
AIS315-L4-160-0-1520	848
AIS315-L6-110-0-1010	846
AIS315-L6-110-0-1020	848
AIS315-M2-132-0-3010	846
AIS315-M2-132-0-3020	848
AIS315-M4-132-0-1510	846
AIS315-M4-132-0-1520	848
AIS315-M6-090-0-1010	846
AIS315-M6-090-0-1020	848
AIS315-S2-110-0-3010	846
AIS315-S2-110-0-3020	848
AIS315-S4-110-0-1510	846
AIS315-S4-110-0-1520	848
AIS315-S6-075-0-1010	846
AIS315-S6-075-0-1020	848
AIS355-B6-200-0-1010	846
AIS355-B6-200-0-1020	848
AIS355-L2-315-0-3010	846
AIS355-L2-315-0-3020	848
AIS355-L4-315-0-1510	846
AIS355-L4-315-0-1520	848
AIS355-L6-250-0-1010	846
AIS355-L6-250-0-1020	848
AIS355-M2-250-0-3010	846
AIS355-M2-250-0-3020	848
AIS355-M4-250-0-1510	846
AIS355-M4-250-0-1520	848
AIS355-M6-160-0-1010	846
AIS355-M6-160-0-1020	848
B	
BBD10-APBB-K51	648
BBD11-APBB-K51	648
BBD20-PPBB-K51	648
BBD21-PPBB-K51	648
BBD40-BW-K51	649
BBG10-AE-K04	648
BBG20-AELA-K04	648
BBG20-AELA-K05	648
BBG20-AELA-K06	648
BBG20-AELA-K07	648
BBG30-AEA-K04	648
BBG30-AEA-K05	648
BBG30-AEA-K06	648
BBG30-AEA-K07	648
BBG40-ANE-K04	648
BBG50-LAY5-K04	648
BBG60-AEAL-K04	648
BBG70-BC-K02	649
BBG70-BC-K04	649
BBG70-BC-K05	649
BBG70-BC-K06	649
BBG70-BC-K07	649
BBG71-BC-K04	649
BBG80-BT-K04	649
BBG90-BS-K04	649
BBT10-ABLF-K01	647
BBT10-ABLF-K04	647
BBT10-ABLF-K05	647
BBT10-ABLF-K06	647
BBT10-ABLF-K07	647
BBT10-ABLF-K08	647
BBT20-ABLFP-K01	647
BBT20-ABLFP-K04	647
BBT20-ABLFP-K05	647
BBT20-ABLFP-K06	647
BBT20-ABLFP-K07	647
BBT20-ABLFP-K08	647
BBT30-ABLFS-K01	647
BBT30-ABLFS-K04	647
BBT30-ABLFS-K05	647
BBT30-ABLFS-K06	647
BBT30-ABLFS-K07	647
BBT30-ABLFS-K08	647
BBT40-SB7-K04	648
BBT40-SB7-K06	648
BBT50-BW-K04	649
BBT50-BW-K05	649
BBT50-BW-K06	649
BBT60-BA-K02	649
BBT60-BA-K04	649
BBT60-BA-K05	649
BBT60-BA-K06	649
BBT60-BA-K07	649
BBT61-BA-K04	649
BBT70-BL-K02	649
BBT70-BL-K05	649
BBT70-BL-K06	649
BBT70-BL-K07	649
BBT71-BL-K04	649
BBT71-BL-K05	649
BCS11-010-1	632
BCS11-025-1	632
BCS11-032-1	632
BCS11-063-1	632
BCS11-125-1	632
BCS12-010-1	632
BCS12-010-3	632
BCS12-025-1	632
BCS12-025-3	632
BCS12-032-1	632
BCS12-032-3	632

Артикул	стр.
BCS12-063-1	632
BCS12-063-3	632
BCS12-125-1	632
BCS12-125-3	632
BCS13-010-1	632
BCS13-010-2	632
BCS13-010-5	632
BCS13-010-6	632
BCS13-025-1	632
BCS13-025-2	632
BCS13-025-5	632
BCS13-025-6	632
BCS13-032-1	632
BCS13-032-2	632
BCS13-032-5	632
BCS13-032-6	632
BCS13-063-1	632
BCS13-063-2	632
BCS13-125-1	632
BCS14-010-4	632
BCS14-025-4	632
BCS14-032-4	632
BCS21-010-1	633
BCS21-025-1	633
BCS21-032-1	633
BCS21-063-1	633
BCS21-125-1	633
BCS22-010-1	633
BCS22-010-3	633
BCS22-025-1	633
BCS22-025-3	633
BCS22-032-1	633
BCS22-032-3	633
BCS22-063-1	633
BCS22-063-3	633
BCS22-125-1	633
BCS22-125-3	633
BCS23-010-1	633
BCS23-010-2	633
BCS23-025-1	633
BCS23-025-2	633
BCS23-032-1	633
BCS23-032-2	633
BCS23-063-1	633
BCS23-063-2	633
BCS23-125-1	633
BCS23-125-2	633
BCS33-010-1	633
BCS33-025-1	633
BCS33-032-1	633
BCS33-063-1	633
BCS33-125-1	633
BDK10	650
BDK11	650
BDK20	650
BDK21	650
BKP10-1-K01	661
BKP10-2-K01	661
BKP10-3-K01	661
BKP10-4-K01	661
BKP10-6-K01	661
BLS10-ADDS-012-K01	646
BLS10-ADDS-012-K01-16	647
BLS10-ADDS-012-K04	646
BLS10-ADDS-012-K04-16	647
BLS10-ADDS-012-K05	646
BLS10-ADDS-012-K05-16	647
BLS10-ADDS-012-K06	646
BLS10-ADDS-012-K06-16	647
BLS10-ADDS-012-K07	646
BLS10-ADDS-012-K07-16	647
BLS10-ADDS-024-K01	646
BLS10-ADDS-024-K01-16	647
BLS10-ADDS-024-K04	646
BLS10-ADDS-024-K04-16	647
BLS10-ADDS-024-K05	646
BLS10-ADDS-024-K05-16	647
BLS10-ADDS-024-K06	646
BLS10-ADDS-024-K06-16	647
BLS10-ADDS-024-K07	646
BLS10-ADDS-024-K07-16	647
BLS10-ADDS-036-K01	646
BLS10-ADDS-036-K01-16	647
BLS10-ADDS-036-K04	646
BLS10-ADDS-036-K04-16	647
BLS10-ADDS-036-K05	646
BLS10-ADDS-036-K05-16	647
BLS10-ADDS-036-K06	646
BLS10-ADDS-036-K06-16	647
BLS10-ADDS-036-K07	646
BLS10-ADDS-036-K07-16	647
BLS10-ADDS-110-K01	646
BLS10-ADDS-110-K01-16	647
BLS10-ADDS-110-K04	646
BLS10-ADDS-110-K04-16	647
BLS10-ADDS-110-K05	646
BLS10-ADDS-110-K05-16	647
BLS10-ADDS-110-K06	646
BLS10-ADDS-110-K06-16	647
BLS10-ADDS-110-K07	646
BLS10-ADDS-110-K07-16	647
BLS10-ADDS-230-K01	646
BLS10-ADDS-230-K01-16	647
BLS10-ADDS-230-K04	646
BLS10-ADDS-230-K04-16	647
BLS10-ADDS-230-K05	646
BLS10-ADDS-230-K05-16	647
BLS10-ADDS-230-K06	646
BLS10-ADDS-230-K06-16	647
BLS10-ADDS-230-K07	646
BLS10-ADDS-230-K07-16	647
BLS20-AL-K01	646
BLS20-AL-K04	646
BLS20-AL-K05	646
BLS20-AL-K06	646
BLS20-AL-K07	646
BLS20-AL-K08	646
BLS20D-KS-AL-K04	651
BLS20D-KS-AL-K06	651
BLS30-ALTE-K01	646
BLS30-ALTE-K04	646
BLS30-ALTE-K05	646
BLS30-ALTE-K06	646
BLS30-ALTE-K07	646
BLS30-ALTE-K08	646
BLS30D-KS-ALTE-K04	651
BLS30D-KS-ALTE-K06	651
BLS40-ENR-K01	646
BLS40-ENR-K04	646
BLS40-ENR-K05	646
BLS40-ENR-K06	646
BLS40-ENR-K07	646
BLS50-BU-K04	647
BLS50-BU-K05	647
BLS50-BU-K06	647
BMS10-012-K04	651
BMS10-012-K05	651
BMS10-012-K06	651
BMS10-012-K07	651
BMS10-024-K04	651
BMS10-024-K05	651
BMS10-024-K06	651
BMS10-024-K07	651
BMS10-036-K04	651
BMS10-036-K05	651
BMS10-036-K06	651
BMS10-036-K07	651
BMS10-048-K04	651
BMS10-048-K06	651
BMS10-230-K04	651
BMS10-230-K05	651
BMS10-230-K06	651
BMS10-230-K07	651
BMS20-240-K04	651
BMS20-240-K06	651
BPU10-2	659
BPU10-4	659
BPU10-6	659
BSW10-AC-2-K02	650
BSW10-AKS-2-K02	649
BSW10-ALC-2-K02	649
BSW10-ALCLR-3-K02	649
BSW10-ANC-2-K04	650
BSW10-ANC-2-K06	650
BSW10-ANCLR-3-K04	650
BSW10-ANCLR-3-K06	650
BSW60-BD-2-K02	650
BSW60-BD-3-K02	650
BSW70-BJ-2-K02	650
BSW70-BJ-3-K02	650
BSW80-BG-2-K02	650
BSW80-BG-4-K02	650
BSW90-BK-2-K04	650
BSW90-BK-2-K05	650
BSW90-BK-2-K06	650

C

Артикул	стр.
CCE-1C1-1-01-1	190
CCE-1C1-1-02-1	190
CCE-1C1-2-01-1	190
CCE-1C1-2-02-1	190
CCE-1R1-1-01-1	190
CCE-1R1-1-01-2	190
CCE-1R1-1-02-1	190
CCE-1R1-1-02-2	190
CCE-1R4-1-02-1	190
CCE-1R5-1-01-1	190
CCE-3C1-1-01-1	190
CCE-3C1-1-02-1	190
CCE-3C1-2-01-1	190
CCE-3C1-2-02-1	190
CCE-3C1-3-01-3	190
CCE-3C1-3-02-3	190
CCE-3C4-1-02-1	190
CCE-3C4-2-02-1	190
CCE-3C4-3-02-1	190
CCE-3R1-1-01-1	190
CCE-3R1-1-02-1	190
CCE-3R1-2-01-1	190
CCE-3R1-2-02-1	190
CCE-3R4-1-02-1	190
CFH01-32S	79
CFH02-32S	79
CFH03-32S	79
CFL10-0005	80
CFL10-001	80
CFL10-002	80
CFL10-004	80
CFL10-006	80
CFL10-008	80
CFL10-010	80
CFL10-012	80
CFL10-016	80
CFL10-020	80
CFL10-025	80
CFL10-032	80
CFL22-002	80
CFL22-004	80
CFL22-006	80
CFL22-008	80
CFL22-010	80
CFL22-0100	80
CFL22-012	80
CFL22-0125	80
CFL22-016	80
CFL22-020	80
CFL22-025	80
CFL22-032	80
CFL22-040	80
CFL22-050	80
CFL22-063	80
CFL22-080	80
CKK10-010-007-1-K01	390
CKK10-012-012-1-K01	390
CKK10-012-012-1-K24	393
CKK10-012-012-1-K34	393
CKK10-015-010-1-K01	390
CKK10-015-010-1-K24	393
CKK10-015-010-1-K34	393
CKK10-016-016-1-K01	390
CKK10-016-016-1-K24	393
CKK10-016-016-1-K34	393
CKK10-020-010-1-K01	390
CKK10-020-010-1-K24	393
CKK10-020-010-1-K34	393
CKK10-025-016-1-K01	390
CKK10-025-016-1-K24	393
CKK10-025-016-1-K34	393
CKK10-025-025-1-K01	390
CKK10-030-010-2-K01	390
CKK10-030-025-1-K01	390
CKK10-040-016-1-K01	390
CKK10-040-016-1-K24	393
CKK10-040-016-1-K34	393
CKK10-040-016-2-K01	390
CKK10-040-025-1-K01	390
CKK10-040-025-1-K24	393
CKK10-040-025-1-K34	393
CKK10-040-040-1-K01-024	390
CKK10-060-040-1-K01-018	390
CKK10-060-040-1-K01-M	390
CKK10-060-060-1-K01	390
CKK10-060-060-1-K01-M	390
CKK10-080-040-1-K01-010	390
CKK10-080-040-1-K01-M	390
CKK10-080-060-1-K01-008	390
CKK10-080-060-1-K01-M	390
CKK10-100-040-1-K01	390
CKK10-100-040-1-K01-M	390
CKK10-100-060-1-K01	390
CKK10-100-060-1-K01-M	390
CKK10D-N-015-010-K11	394
CKK10D-N-016-016-K11	394
CKK10D-N-020-010-K11	394
CKK10D-N-025-016-K11	394
CKK10D-N-040-016-K11	394
CKK10D-N-040-025-K11	394
CKK10D-P-015-010-K11	394
CKK10D-P-016-016-K11	394
CKK10D-P-020-010-K11	394
CKK10D-P-025-016-K11	394
CKK10D-P-040-016-K11	394
CKK10D-P-040-025-K11	394
CKK10D-S-015-010-K11	394
CKK10D-S-016-016-K11	394
CKK10D-S-020-010-K11	394
CKK10D-S-025-016-K11	394
CKK10D-S-040-016-K11	394
CKK10D-S-040-025-K11	394
CKK10D-T-015-010-K11	394
CKK10D-T-016-016-K11	394
CKK10D-T-020-010-K11	394
CKK10D-T-025-016-K11	394
CKK10D-T-040-016-K11	394
CKK10D-T-040-025-K11	394
CKK10D-U-1-K01	391
CKK10D-U-1-K32	391
CKK10D-V-015-010-K11	394
CKK10D-V-016-016-K11	394
CKK10D-V-020-010-K11	394
CKK10D-V-025-016-K11	394
CKK10D-V-040-016-K11	394
CKK10D-V-040-025-K11	394
CKK10D-Z-015-010-K11	394
CKK10D-Z-016-016-K11	394
CKK10D-Z-020-010-K11	394
CKK10D-Z-025-016-K11	394
CKK10D-Z-040-016-K11	394
CKK10D-Z-040-025-K11	394
CKK11-012-012-1-K01	390
CKK11-015-010-1-K01	390
CKK11-016-016-1-K01	390
CKK11-020-010-1-K01	390
CKK11-025-016-1-K01	390
CKK11-025-025-1-K01	390
CKK11-040-016-1-K01	390
CKK11-040-025-1-K01	390
CKK11-040-040-1-K01-024	390
CKK11-060-040-1-K01-018	390
CKK11-060-060-1-K01	390
CKK11-080-060-1-K01-008	390
CKK11-100-040-1-K01	390
CKK11-100-060-1-K01	390
CKK11D-A-080-020-K01	406
CKK11D-P-080-020-K01	406
CKK11D-S-080-020-K01	406
CKK11D-T-080-020-K01	406
CKK11D-U-080-020-K01	406
CKK11D-W-080-020-K01	406
CKK11D-X-080-020-K01	406
CKK11D-Z-080-020-K01	406
CKK12D-K-070-016-K03	406
CKK20-080-020-1-K01	406
CKK20D-N-015-010-K01	394
CKK20D-N-016-016-K01	394
CKK20D-N-020-010-K01	394
CKK20D-N-025-016-K01	394
CKK20D-N-040-016-K01	394
CKK20D-N-040-025-K01	394
CKK20D-P-015-010-K01	394
CKK20D-P-016-016-K01	394
CKK20D-P-020-010-K01	394
CKK20D-P-025-016-K01	394
CKK20D-P-040-016-K01	394

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
CKK20D-P-040-025-K01	394	CKK-40D-T-100-040-K01	398	CKMP10D-T-040-040-K01	390	CLM50D-CSO-41-41-06-HDZ	473
CKK20D-S-015-010-K01	394	CKK-40D-T-100-060-K01	398	CKMP10D-T-060-040-K01	390	CLM50D-KDS-41-21-02	475
CKK20D-S-016-016-K01	394	CKK-40D-T-120-055-K01	398	CKMP10D-T-060-060-K01	390	CLM50D-KDS-41-21-02-HDZ	475
CKK20D-S-020-010-K01	394	CKK-40D-T-150-060-K01	398	CKMP10D-T-080-040-K01	390	CLM50D-KDS-41-21-03	475
CKK20D-S-025-016-K01	394	CKK-40D-TV1-K01	400	CKMP10D-T-080-060-K01	390	CLM50D-KDS-41-21-03-HDZ	475
CKK20D-S-040-016-K01	394	CKK-40D-VD2-K01	399	CKMP10D-T-100-040-K01	390	CLM50D-KDS-41-21-04	475
CKK20D-S-040-025-K01	394	CKK-40D-VO2-K01	399	CKMP10D-T-100-060-K01	390	CLM50D-KDS-41-21-04-HDZ	475
CKK20D-T-015-010-K01	394	CKK-40D-W-080-040-K01	397	CKMP10D-V-012-012-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-05	475
CKK20D-T-016-016-K01	394	CKK-40D-W-100-040-K01	397	CKMP10D-V-015-010-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-05-HDZ	475
CKK20D-T-020-010-K01	394	CKK-40D-W-100-060-K01	397	CKMP10D-V-016-016-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-06	475
CKK20D-T-025-016-K01	394	CKK-40D-W-120-055-K01	397	CKMP10D-V-020-010-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-06-HDZ	475
CKK20D-T-040-016-K01	394	CKK-40D-W-150-060-K01	397	CKMP10D-V-025-016-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-07	475
CKK20D-T-040-025-K01	394	CKK-40D-X-080-040-K01	397	CKMP10D-V-025-025-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-07-HDZ	475
CKK20D-V-015-010-K01	394	CKK-40D-X-100-040-K01	397	CKMP10D-V-040-016-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-08	475
CKK20D-V-016-016-K01	394	CKK-40D-X-100-060-K01	397	CKMP10D-V-040-025-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-08-HDZ	475
CKK20D-V-020-010-K01	394	CKK-40D-X-120-055-K01	397	CKMP10D-V-040-040-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-10	475
CKK20D-V-025-016-K01	394	CKK-40D-X-150-060-K01	397	CKMP10D-V-060-040-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-10-HDZ	475
CKK20D-V-040-016-K01	394	CKK-40D-Z01-K01	400	CKMP10D-V-060-060-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-12	475
CKK20D-V-040-025-K01	394	CKK-40D-Z-080-040-K01	397	CKMP10D-V-080-040-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-12-HDZ	475
CKK20D-Z-015-010-K01	394	CKK-40D-Z-100-040-K01	397	CKMP10D-V-080-060-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-15	475
CKK20D-Z-016-016-K01	394	CKK-40D-Z-100-060-K01	397	CKMP10D-V-100-040-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-15-HDZ	475
CKK20D-Z-020-010-K01	394	CKK-40D-Z-120-055-K01	397	CKMP10D-V-100-060-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-18	475
CKK20D-Z-025-016-K01	394	CKK-40D-Z-150-060-K01	397	CKMP10D-Z-012-012-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-18-HDZ	475
CKK20D-Z-040-016-K01	394	CKM50-025-025-1-K03	408	CKMP10D-Z-015-010-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-20	475
CKK20D-Z-040-025-K01	394	CKM50-025-040-1-K03	408	CKMP10D-Z-016-016-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-20-HDZ	475
CKK30-070-016-3-K03	406	CKM50-025-060-1-K03	408	CKMP10D-Z-020-010-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-25	475
CKK40-080-040-1-K01	397	CKM50-040-040-1-K03	408	CKMP10D-Z-025-016-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-25-HDZ	475
CKK40-100-040-1-K01	397	CKM50-040-060-1-K03	408	CKMP10D-Z-025-025-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-30	475
CKK40-100-040-1-K01	397	CKM50-060-040-1-K03	408	CKMP10D-Z-040-016-K01	391	CLM50D-KDS-41-21-30-HDZ	475
CKK40-120-055-1-K01	397	CKM50-060-060-1-K03	408	CKMP10D-Z-040-025-K01	391	CLM50D-KDS-41-41-02	476
CKK40-150-060-1-K01	397	CKM50-080-060-1-K03	408	CKMP10D-Z-040-040-K01	391	CLM50D-KDS-41-41-02-HDZ	476
CKK-40D-FU-K03	398	CKM50-100-060-1-K03	408	CKMP10D-Z-060-040-K01	391	CLM50D-KDS-41-41-03	476
CKK-40D-FU-K03	398	CKMP10D-N-012-012-K01	391	CKMP10D-Z-060-060-K01	391	CLM50D-KDS-41-41-03-HDZ	476
CKK-40D-FU-K03	398	CKMP10D-N-015-010-K01	391	CKMP10D-Z-080-040-K01	391	CLM50D-KDS-41-41-04	476
CKK-40D-KR125-K01	397	CKMP10D-N-016-016-K01	391	CKMP10D-Z-080-060-K01	391	CLM50D-KDS-41-41-04-HDZ	476
CKK-40D-KR75-K01	397	CKMP10D-N-020-010-K01	391	CKMP10D-Z-100-040-K01	391	CLM50D-KDS-41-41-05	476
CKK-40D-NP-150-060-K01	397	CKMP10D-N-025-016-K01	391	CKMP10D-Z-100-060-K01	391	CLM50D-KDS-41-41-05-HDZ	476
CKK-40D-P-080-040-K01	397	CKMP10D-N-025-025-K01	391	CLM40D-PSR-050	455	CLM50D-KDS-41-41-06	476
CKK-40D-P-100-040-K01	397	CKMP10D-N-040-016-K01	391	CLM40D-PSR-050-HDZ	455	CLM50D-KDS-41-41-06-HDZ	476
CKK-40D-P-100-060-K01	397	CKMP10D-N-040-025-K01	391	CLM40D-PSR-080	455	CLM50D-KDS-41-41-07	476
CKK-40D-P-120-055-K01	397	CKMP10D-N-040-040-K01	391	CLM40D-PSR-080-HDZ	455	CLM50D-KDS-41-41-07-HDZ	476
CKK-40D-P-150-060-K01	397	CKMP10D-N-060-040-K01	391	CLM40D-PSR-100	455	CLM50D-KDS-41-41-08	476
CKK-40D-P40-K01	391	CKMP10D-N-060-060-K01	391	CLM40D-PSR-100-HDZ	455	CLM50D-KDS-41-41-08-HDZ	476
CKK-40D-P40-K01	397	CKMP10D-N-080-040-K01	391	CLM40D-PSU-050	455	CLM50D-KDS-41-41-10	476
CKK-40D-P40-K01	397	CKMP10D-N-080-060-K01	391	CLM40D-PSU-080	455	CLM50D-KDS-41-41-10-HDZ	476
CKK-40D-P60-K01	391	CKMP10D-N-100-040-K01	391	CLM40D-PSU-100	455	CLM50D-KDS-41-41-12	476
CKK-40D-P60-K01	397	CKMP10D-N-100-060-K01	391	CLM50D-CSD-41-21-02	473	CLM50D-KDS-41-41-12-HDZ	476
CKK-40D-PD2-K01	399	CKMP10D-P-012-012-K01	390	CLM50D-CSD-41-21-02-HDZ	473	CLM50D-KDS-41-41-15	476
CKK-40D-PO2-K01	399	CKMP10D-P-015-010-K01	390	CLM50D-CSD-41-21-03	473	CLM50D-KDS-41-41-15-HDZ	476
CKK-40D-RI1-K01	400	CKMP10D-P-016-016-K01	390	CLM50D-CSD-41-21-03-HDZ	473	CLM50D-KDS-41-41-18	476
CKK-40D-RI2-K01	400	CKMP10D-P-020-010-K01	390	CLM50D-CSD-41-21-04	473	CLM50D-KDS-41-41-18-HDZ	476
CKK-40D-RK2-K01	399	CKMP10D-P-025-016-K01	390	CLM50D-CSD-41-21-04-HDZ	473	CLM50D-KDS-41-41-20	476
CKK-40D-RSB2-K01-K	399	CKMP10D-P-025-025-K01	390	CLM50D-CSD-41-21-05	473	CLM50D-KDS-41-41-20-HDZ	476
CKK-40D-RSK2-K01	399	CKMP10D-P-040-016-K01	390	CLM50D-CSD-41-21-05-HDZ	473	CLM50D-KDS-41-41-25	476
CKK-40D-RSK2-K04-K	399	CKMP10D-P-040-025-K01	390	CLM50D-CSD-41-21-06	473	CLM50D-KDS-41-41-25-HDZ	476
CKK-40D-RSU4-060-K01	398	CKMP10D-P-040-040-K01	390	CLM50D-CSD-41-21-06-HDZ	473	CLM50D-KDS-41-41-30	476
CKK-40D-RSU4-060-K01	398	CKMP10D-P-060-040-K01	390	CLM50D-CSD-41-41-02	473	CLM50D-KDS-41-41-30-HDZ	476
CKK-40D-RSU4-075-K01	398	CKMP10D-P-060-060-K01	390	CLM50D-CSD-41-41-02-HDZ	473	CLM50D-KPS-41	477
CKK-40D-RSU4-075-K01	398	CKMP10D-P-080-040-K01	390	CLM50D-CSD-41-41-03	473	CLM50D-KPS-41-21-02	474
CKK-40D-RSU6-060-K01	398	CKMP10D-P-080-060-K01	390	CLM50D-CSD-41-41-03-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-02-HDZ	474
CKK-40D-RSU6-060-K01	398	CKMP10D-P-100-040-K01	390	CLM50D-CSD-41-41-04	473	CLM50D-KPS-41-21-03	474
CKK-40D-RSU6-075-K01	398	CKMP10D-P-100-060-K01	390	CLM50D-CSD-41-41-04-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-03-HDZ	474
CKK-40D-RSU6-075-K01	398	CKMP10D-S-012-012-K01	391	CLM50D-CSD-41-41-05	473	CLM50D-KPS-41-21-04	474
CKK-40D-RSZB2-K01-K	400	CKMP10D-S-015-010-K01	391	CLM50D-CSD-41-41-05-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-04-HDZ	474
CKK-40D-RSZK2-K04-K	400	CKMP10D-S-016-016-K01	391	CLM50D-CSD-41-41-06	473	CLM50D-KPS-41-21-05	474
CKK-40D-RT1-K01	400	CKMP10D-S-020-010-K01	391	CLM50D-CSD-41-41-06-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-05-HDZ	474
CKK-40D-RT2-K01	400	CKMP10D-S-025-016-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-02	473	CLM50D-KPS-41-21-06	474
CKK-40D-RU2-K01	398	CKMP10D-S-025-025-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-02-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-06-HDZ	474
CKK-40D-RU2-K01	398	CKMP10D-S-040-016-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-03	473	CLM50D-KPS-41-21-07	474
CKK-40D-RU2-K01	398	CKMP10D-S-040-025-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-03-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-07-HDZ	474
CKK-40D-RU2-K01	398	CKMP10D-S-040-040-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-04	473	CLM50D-KPS-41-21-08	474
CKK-40D-S-120-055-K01	398	CKMP10D-S-060-040-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-04-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-08-HDZ	474
CKK-40D-S-120-055-K01	398	CKMP10D-S-060-060-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-05	473	CLM50D-KPS-41-21-10	474
CKK-40D-SB40-K01	398	CKMP10D-S-080-040-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-05-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-10-HDZ	474
CKK-40D-SB40-K01	398	CKMP10D-S-080-060-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-06	473	CLM50D-KPS-41-21-12	474
CKK-40D-SB60-K01	398	CKMP10D-S-100-040-K01	391	CLM50D-CSO-41-21-06-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-12-HDZ	474
CKK-40D-SB60-K01	398	CKMP10D-S-100-060-K01	391	CLM50D-CSO-41-41-02	473	CLM50D-KPS-41-21-15	474
CKK-40D-SE75-K01	398	CKMP10D-T-012-012-K01	390	CLM50D-CSO-41-41-02-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-15-HDZ	474
CKK-40D-SE75-K01	398	CKMP10D-T-015-010-K01	390	CLM50D-CSO-41-41-03	473	CLM50D-KPS-41-21-18	474
CKK-40D-SK2-K01	399	CKMP10D-T-016-016-K01	390	CLM50D-CSO-41-41-03-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-18-HDZ	474
CKK-40D-SL125-K01	398	CKMP10D-T-020-010-K01	390	CLM50D-CSO-41-41-04	473	CLM50D-KPS-41-21-20	474
CKK-40D-SL60-K01	398	CKMP10D-T-025-016-K01	390	CLM50D-CSO-41-41-04-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-20-HDZ	474
CKK-40D-SL75-K01	398	CKMP10D-T-025-025-K01	390	CLM50D-CSO-41-41-05	473	CLM50D-KPS-41-21-25	474
CKK-40D-SL75-K01	398	CKMP10D-T-040-016-K01	390	CLM50D-CSO-41-41-05-HDZ	473	CLM50D-KPS-41-21-25-HDZ	474
CKK-40D-T-080-040-K01	398	CKMP10D-T-040-025-K01	390	CLM50D-CSO-41-41-06	473	CLM50D-KPS-41-21-30	474

Артикул	стр.
CLM50D-KPS-41-21-30-HDZ	474
CLM50D-KPS-41-41-02	475
CLM50D-KPS-41-41-02-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-03	475
CLM50D-KPS-41-41-03-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-04	475
CLM50D-KPS-41-41-04-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-05	475
CLM50D-KPS-41-41-05-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-06	475
CLM50D-KPS-41-41-06-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-07	475
CLM50D-KPS-41-41-07-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-08	475
CLM50D-KPS-41-41-08-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-10	475
CLM50D-KPS-41-41-10-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-12	475
CLM50D-KPS-41-41-12-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-15	475
CLM50D-KPS-41-41-15-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-18	475
CLM50D-KPS-41-41-18-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-20	475
CLM50D-KPS-41-41-20-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-25	475
CLM50D-KPS-41-41-25-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-41-30	475
CLM50D-KPS-41-41-30-HDZ	475
CLM50D-KPS-41-HDZ	477
CLM50D-KPS-81	477
CLM50D-KPS-81-HDZ	477
CLM50D-OTG-050-050	443
CLM50D-OTG-050-050-HDZ	443
CLM50D-OTG-050-100	443
CLM50D-OTG-050-100-HDZ	443
CLM50D-OTG-050-150	443
CLM50D-OTG-050-150-HDZ	443
CLM50D-OTG-050-200	443
CLM50D-OTG-050-200-HDZ	443
CLM50D-OTG-050-300	443
CLM50D-OTG-050-300-HDZ	443
CLM50D-OTG-050-400	443
CLM50D-OTG-050-400-HDZ	443
CLM50D-OTG-050-500	443
CLM50D-OTG-050-500-HDZ	443
CLM50D-OTG-050-600	443
CLM50D-OTG-050-600-HDZ	443
CLM50D-OTG-080-080	443
CLM50D-OTG-080-080-HDZ	443
CLM50D-OTG-080-100	443
CLM50D-OTG-080-100-HDZ	443
CLM50D-OTG-080-150	443
CLM50D-OTG-080-150-HDZ	443
CLM50D-OTG-080-200	443
CLM50D-OTG-080-200-HDZ	443
CLM50D-OTG-080-300	443
CLM50D-OTG-080-300-HDZ	443
CLM50D-OTG-080-400	443
CLM50D-OTG-080-400-HDZ	443
CLM50D-OTG-080-500	443
CLM50D-OTG-080-500-HDZ	443
CLM50D-OTG-080-600	443
CLM50D-OTG-080-600-HDZ	443
CLM50D-OTG-100-100	443
CLM50D-OTG-100-100-HDZ	443
CLM50D-OTG-100-150	443
CLM50D-OTG-100-150-HDZ	443
CLM50D-OTG-100-200	443
CLM50D-OTG-100-200-HDZ	443
CLM50D-OTG-100-300	443
CLM50D-OTG-100-300-HDZ	443
CLM50D-OTG-100-400	443
CLM50D-OTG-100-400-HDZ	443
CLM50D-OTG-100-500	443
CLM50D-OTG-100-500-HDZ	443
CLM50D-OTG-100-600	443
CLM50D-OTG-100-600-HDZ	443
CLM50D-OVN-050-050	443
CLM50D-OVN-050-050-HDZ	443
CLM50D-OVN-050-100	443
CLM50D-OVN-050-100-HDZ	443
CLM50D-OVN-050-150	443
CLM50D-OVN-050-150-HDZ	443
CLM50D-OVN-050-200	443
CLM50D-OVN-050-200-HDZ	443
CLM50D-OVN-050-300	443
CLM50D-OVN-050-300-HDZ	443
CLM50D-OVN-050-400	443
CLM50D-OVN-050-400-HDZ	443
CLM50D-OVN-050-500	443
CLM50D-OVN-050-500-HDZ	443
CLM50D-OVN-050-600	443
CLM50D-OVN-050-600-HDZ	443
CLM50D-OVN-080-080	444
CLM50D-OVN-080-080-HDZ	444
CLM50D-OVN-080-100	444
CLM50D-OVN-080-100-HDZ	444
CLM50D-OVN-080-150	444
CLM50D-OVN-080-150-HDZ	444
CLM50D-OVN-080-200	444
CLM50D-OVN-080-200-HDZ	444
CLM50D-OVN-080-300	444
CLM50D-OVN-080-300-HDZ	444
CLM50D-OVN-080-400	444
CLM50D-OVN-080-400-HDZ	444
CLM50D-OVN-080-500	444
CLM50D-OVN-080-500-HDZ	444
CLM50D-OVN-080-600	444
CLM50D-OVN-080-600-HDZ	444
CLM50D-OVN-100-100	444
CLM50D-OVN-100-100-HDZ	444
CLM50D-OVN-100-150	444
CLM50D-OVN-100-150-HDZ	444
CLM50D-OVN-100-200	444
CLM50D-OVN-100-200-HDZ	444
CLM50D-OVN-100-300	444
CLM50D-OVN-100-300-HDZ	444
CLM50D-OVN-100-400	444
CLM50D-OVN-100-400-HDZ	444
CLM50D-OVN-100-500	444
CLM50D-OVN-100-500-HDZ	444
CLM50D-OVN-100-600	444
CLM50D-OVN-100-600-HDZ	444
CLM50D-OVNB-050-050	444
CLM50D-OVNB-050-050-HDZ	444
CLM50D-OVNB-050-100	444
CLM50D-OVNB-050-100-HDZ	444
CLM50D-OVNB-050-150	444
CLM50D-OVNB-050-150-HDZ	444
CLM50D-OVNB-050-200	444
CLM50D-OVNB-050-200-HDZ	444
CLM50D-OVNB-050-300	444
CLM50D-OVNB-050-300-HDZ	444
CLM50D-OVNB-050-400	444
CLM50D-OVNB-050-400-HDZ	444
CLM50D-OVNB-050-500	444
CLM50D-OVNB-050-500-HDZ	444
CLM50D-OVNB-050-600	444
CLM50D-OVNB-050-600-HDZ	444
CLM50D-OVNB-080-080	444
CLM50D-OVNB-080-080-HDZ	444
CLM50D-OVNB-080-100	444
CLM50D-OVNB-080-100-HDZ	444
CLM50D-OVNB-080-150	444
CLM50D-OVNB-080-150-HDZ	444
CLM50D-OVNB-080-200	444
CLM50D-OVNB-080-200-HDZ	444
CLM50D-OVNB-080-300	444
CLM50D-OVNB-080-300-HDZ	444
CLM50D-OVNB-080-400	444
CLM50D-OVNB-080-400-HDZ	444
CLM50D-OVNB-080-500	444
CLM50D-OVNB-080-500-HDZ	444
CLM50D-OVNB-080-600	444
CLM50D-OVNB-080-600-HDZ	444
CLM50D-OVNB-100-100	444
CLM50D-OVNB-100-100-HDZ	444
CLM50D-OVNB-100-150	444
CLM50D-OVNB-100-150-HDZ	444
CLM50D-OVNB-100-200	444
CLM50D-OVNB-100-200-HDZ	444
CLM50D-OVNB-100-300	444
CLM50D-OVNB-100-300-HDZ	444
CLM50D-OVNB-100-400	444
CLM50D-OVNB-100-400-HDZ	444
CLM50D-OVNB-100-500	444
CLM50D-OVNB-100-500-HDZ	444
CLM50D-OVNB-100-600	444
CLM50D-OVNB-100-600-HDZ	444
CLM50D-OVV-050-050	445
CLM50D-OVV-050-050-HDZ	445
CLM50D-OVV-050-100	445
CLM50D-OVV-050-100-HDZ	445
CLM50D-OVV-050-150	445
CLM50D-OVV-050-150-HDZ	445
CLM50D-OVV-050-200	445
CLM50D-OVV-050-200-HDZ	445
CLM50D-OVV-050-300	445
CLM50D-OVV-050-300-HDZ	445
CLM50D-OVV-050-400	445
CLM50D-OVV-050-400-HDZ	445
CLM50D-OVV-050-500	445
CLM50D-OVV-050-500-HDZ	445
CLM50D-OVV-050-600	445
CLM50D-OVV-050-600-HDZ	445
CLM50D-OVV-080-080	445
CLM50D-OVV-080-080-HDZ	445
CLM50D-OVV-080-100	445
CLM50D-OVV-080-100-HDZ	445
CLM50D-OVV-080-150	445
CLM50D-OVV-080-150-HDZ	445
CLM50D-OVV-080-200	445
CLM50D-OVV-080-200-HDZ	445
CLM50D-OVV-080-300	445
CLM50D-OVV-080-300-HDZ	445
CLM50D-OVV-080-400	445
CLM50D-OVV-080-400-HDZ	445
CLM50D-OVV-080-500	445
CLM50D-OVV-080-500-HDZ	445
CLM50D-OVV-080-600	445
CLM50D-OVV-080-600-HDZ	445
CLM50D-OVV-100-100	445
CLM50D-OVV-100-100-HDZ	445
CLM50D-OVV-100-150	445
CLM50D-OVV-100-150-HDZ	445
CLM50D-OVV-100-200	445
CLM50D-OVV-100-200-HDZ	445
CLM50D-OVV-100-300	445
CLM50D-OVV-100-300-HDZ	445
CLM50D-OVV-100-400	445
CLM50D-OVV-100-400-HDZ	445
CLM50D-OVV-100-500	445
CLM50D-OVV-100-500-HDZ	445
CLM50D-OVV-100-600	445
CLM50D-OVV-100-600-HDZ	445
CLM50D-OVVB-050-050	446
CLM50D-OVVB-050-050-HDZ	446
CLM50D-OVVB-050-100	446
CLM50D-OVVB-050-100-HDZ	446
CLM50D-OVVB-050-150	446
CLM50D-OVVB-050-150-HDZ	446
CLM50D-OVVB-050-200	446
CLM50D-OVVB-050-200-HDZ	446
CLM50D-OVVB-050-300	446
CLM50D-OVVB-050-300-HDZ	446
CLM50D-OVVB-050-400	446
CLM50D-OVVB-050-400-HDZ	446
CLM50D-OVVB-050-500	446
CLM50D-OVVB-050-500-HDZ	446
CLM50D-OVVB-050-600	446
CLM50D-OVVB-050-600-HDZ	446
CLM50D-OVVB-080-080	446
CLM50D-OVVB-080-080-HDZ	446
CLM50D-OVVB-080-100	446
CLM50D-OVVB-080-100-HDZ	446
CLM50D-OVVB-080-150	446
CLM50D-OVVB-080-150-HDZ	446
CLM50D-OVVB-080-200	446
CLM50D-OVVB-080-200-HDZ	446
CLM50D-OVVB-080-300	446
CLM50D-OVVB-080-300-HDZ	446
CLM50D-OVVB-080-400	446
CLM50D-OVVB-080-400-HDZ	446
CLM50D-OVVB-080-500	446
CLM50D-OVVB-080-500-HDZ	446
CLM50D-OVVB-080-600	446
CLM50D-OVVB-080-600-HDZ	446
CLM50D-OVVB-100-100	446
CLM50D-OVVB-100-100-HDZ	446
CLM50D-OVVB-100-150	446
CLM50D-OVVB-100-150-HDZ	446
CLM50D-OVVB-100-200	446
CLM50D-OVVB-100-200-HDZ	446
CLM50D-OVVB-100-300	446
CLM50D-OVVB-100-300-HDZ	446
CLM50D-OVVB-100-400	446
CLM50D-OVVB-100-400-HDZ	446
CLM50D-OVVB-100-500	446
CLM50D-OVVB-100-500-HDZ	446
CLM50D-OVVB-100-600	446
CLM50D-OVVB-100-600-HDZ	446
CLM50D-PKS-150-40-BS	478
CLM50D-PLS-090-40	469
CLM50D-PLS-090-40-HDZ	469
CLM50D-PLS-150-40	469
CLM50D-PLS-150-40-HDZ	469
CLM50D-POS-41-25	478
CLM50D-POS-41-25-HDZ	478
CLM50D-PPL-020-25	468
CLM50D-PPL-020-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-030-25	468
CLM50D-PPL-030-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-040-25	468
CLM50D-PPL-040-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-050-25	468
CLM50D-PPL-050-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-060-25	468
CLM50D-PPL-060-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-070-25	468
CLM50D-PPL-070-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-080-25	468
CLM50D-PPL-080-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-100-25	468
CLM50D-PPL-100-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-120-25	468
CLM50D-PPL-120-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-150-25	468
CLM50D-PPL-150-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-180-25	468
CLM50D-PPL-180-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-200-25	468
CLM50D-PPL-200-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-250-25	468
CLM50D-PPL-250-25-HDZ	468
CLM50D-PPL-300-25	468
CLM50D-PPL-300-25-HDZ	468
CLM50D-PPP-020-15	462
CLM50D-PPP-020-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-020-20	462
CLM50D-PPP-020-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-020-25	462
CLM50D-PPP-020-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-025-15	462
CLM50D-PPP-025-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-025-20	462
CLM50D-PPP-025-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-025-25	462
CLM50D-PPP-025-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-030-15	462
CLM50D-PPP-030-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-030-20	462
CLM50D-PPP-030-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-030-25	462
CLM50D-PPP-030-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-040-15	462
CLM50D-PPP-040-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-040-20	462
CLM50D-PPP-040-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-040-25	462
CLM50D-PPP-040-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-050-15	462
CLM50D-PPP-050-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-050-20	462
CLM50D-PPP-050-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-050-25	462
CLM50D-PPP-050-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-060-15	462
CLM50D-PPP-060-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-060-20	462
CLM50D-PPP-060-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-060-25	462
CLM50D-PPP-060-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-070-15	462
CLM50D-PPP-070-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-070-20	462
CLM50D-PPP-070-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-070-25	462
CLM50D-PPP-070-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-075-15	462

Артикул	стр.
CLM50D-PPP-075-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-075-20	462
CLM50D-PPP-075-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-075-25	462
CLM50D-PPP-075-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-080-15	462
CLM50D-PPP-080-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-080-20	462
CLM50D-PPP-080-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-080-25	462
CLM50D-PPP-080-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-100-15	462
CLM50D-PPP-100-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-100-20	462
CLM50D-PPP-100-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-100-25	462
CLM50D-PPP-100-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-120-15	462
CLM50D-PPP-120-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-120-20	462
CLM50D-PPP-120-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-120-25	462
CLM50D-PPP-120-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-150-15	462
CLM50D-PPP-150-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-150-20	462
CLM50D-PPP-150-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-150-25	462
CLM50D-PPP-150-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-180-15	462
CLM50D-PPP-180-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-180-20	462
CLM50D-PPP-180-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-180-25	462
CLM50D-PPP-180-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-200-15	462
CLM50D-PPP-200-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-200-20	462
CLM50D-PPP-200-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-200-25	462
CLM50D-PPP-200-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-250-15	462
CLM50D-PPP-250-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-250-20	462
CLM50D-PPP-250-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-250-25	462
CLM50D-PPP-250-25-HDZ	462
CLM50D-PPP-300-15	462
CLM50D-PPP-300-15-HDZ	462
CLM50D-PPP-300-20	462
CLM50D-PPP-300-20-HDZ	462
CLM50D-PPP-300-25	462
CLM50D-PPP-300-25-HDZ	462
CLM50D-PPZ-020-25	467
CLM50D-PPZ-020-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-030-25	467
CLM50D-PPZ-030-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-040-25	467
CLM50D-PPZ-040-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-050-25	467
CLM50D-PPZ-050-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-060-25	467
CLM50D-PPZ-060-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-070-25	467
CLM50D-PPZ-070-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-080-25	467
CLM50D-PPZ-080-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-100-25	467
CLM50D-PPZ-100-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-120-25	467
CLM50D-PPZ-120-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-150-25	467
CLM50D-PPZ-150-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-180-25	467
CLM50D-PPZ-180-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-200-25	467
CLM50D-PPZ-200-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-250-25	467
CLM50D-PPZ-250-25-HDZ	467
CLM50D-PPZ-300-25	467
CLM50D-PPZ-300-25-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-21-03-1	465
CLM50D-PSD-41-21-03-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-03-2	465
CLM50D-PSD-41-21-03-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-03-3	466
CLM50D-PSD-41-21-03-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-04-1	465
CLM50D-PSD-41-21-04-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-04-2	465
CLM50D-PSD-41-21-04-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-04-3	466
CLM50D-PSD-41-21-04-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-05-1	465
CLM50D-PSD-41-21-05-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-05-2	465
CLM50D-PSD-41-21-05-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-05-3	466
CLM50D-PSD-41-21-05-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-06-1	465
CLM50D-PSD-41-21-06-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-06-2	465
CLM50D-PSD-41-21-06-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-06-3	466
CLM50D-PSD-41-21-06-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-07-1	465
CLM50D-PSD-41-21-07-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-07-2	465
CLM50D-PSD-41-21-07-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-07-3	466
CLM50D-PSD-41-21-07-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-08-1	465
CLM50D-PSD-41-21-08-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-08-2	465
CLM50D-PSD-41-21-08-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-08-3	466
CLM50D-PSD-41-21-08-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-10-1	465
CLM50D-PSD-41-21-10-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-10-2	465
CLM50D-PSD-41-21-10-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-10-3	466
CLM50D-PSD-41-21-10-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-12-1	465
CLM50D-PSD-41-21-12-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-12-2	465
CLM50D-PSD-41-21-12-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-12-3	466
CLM50D-PSD-41-21-12-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-15-1	465
CLM50D-PSD-41-21-15-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-15-2	465
CLM50D-PSD-41-21-15-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-15-3	466
CLM50D-PSD-41-21-15-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-18-1	465
CLM50D-PSD-41-21-18-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-18-2	465
CLM50D-PSD-41-21-18-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-18-3	466
CLM50D-PSD-41-21-18-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-20-1	465
CLM50D-PSD-41-21-20-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-20-2	465
CLM50D-PSD-41-21-20-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-20-3	466
CLM50D-PSD-41-21-20-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-25-1	465
CLM50D-PSD-41-21-25-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-25-2	465
CLM50D-PSD-41-21-25-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-25-3	466
CLM50D-PSD-41-21-25-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-21-30-1	465
CLM50D-PSD-41-21-30-1-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-30-2	465
CLM50D-PSD-41-21-30-2-HDZ	465
CLM50D-PSD-41-21-30-3	466
CLM50D-PSD-41-21-30-3-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-03-1	466
CLM50D-PSD-41-41-03-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-03-2	466
CLM50D-PSD-41-41-03-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-03-3	467
CLM50D-PSD-41-41-03-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-04-1	466
CLM50D-PSD-41-41-04-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-04-2	466
CLM50D-PSD-41-41-04-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-04-3	467
CLM50D-PSD-41-41-04-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-05-1	466
CLM50D-PSD-41-41-05-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-05-2	466
CLM50D-PSD-41-41-05-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-05-3	467
CLM50D-PSD-41-41-05-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-06-1	466
CLM50D-PSD-41-41-06-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-06-2	466
CLM50D-PSD-41-41-06-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-06-3	467
CLM50D-PSD-41-41-06-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-07-1	466
CLM50D-PSD-41-41-07-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-07-2	466
CLM50D-PSD-41-41-07-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-07-3	467
CLM50D-PSD-41-41-07-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-08-1	466
CLM50D-PSD-41-41-08-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-08-2	466
CLM50D-PSD-41-41-08-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-08-3	467
CLM50D-PSD-41-41-08-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-10-1	466
CLM50D-PSD-41-41-10-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-10-2	466
CLM50D-PSD-41-41-10-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-10-3	467
CLM50D-PSD-41-41-10-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-12-1	466
CLM50D-PSD-41-41-12-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-12-2	466
CLM50D-PSD-41-41-12-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-12-3	467
CLM50D-PSD-41-41-12-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-15-1	466
CLM50D-PSD-41-41-15-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-15-2	466
CLM50D-PSD-41-41-15-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-15-3	467
CLM50D-PSD-41-41-15-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-18-1	466
CLM50D-PSD-41-41-18-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-18-2	466
CLM50D-PSD-41-41-18-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-18-3	467
CLM50D-PSD-41-41-18-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-20-1	466
CLM50D-PSD-41-41-20-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-20-2	466
CLM50D-PSD-41-41-20-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-20-3	467
CLM50D-PSD-41-41-20-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-25-1	466
CLM50D-PSD-41-41-25-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-25-2	466
CLM50D-PSD-41-41-25-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-25-3	467
CLM50D-PSD-41-41-25-3-HDZ	467
CLM50D-PSD-41-41-30-1	466
CLM50D-PSD-41-41-30-1-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-30-2	466
CLM50D-PSD-41-41-30-2-HDZ	466
CLM50D-PSD-41-41-30-3	467
CLM50D-PSD-41-41-30-3-HDZ	467
CLM50D-PSS-085-40	468
CLM50D-PSS-085-40-HDZ	468
CLM50D-PSS-185-40	468
CLM50D-PSS-185-40-HDZ	468
CLM50D-PTS-136-40	469
CLM50D-PTS-136-40-HDZ	469
CLM50D-PXS-136-40	469
CLM50D-PXS-136-40-HDZ	469
CLM50D-SKS-050-40	477
CLM50D-SKS-050-40-HDZ	477
CLM50D-SKS-090-40	478
CLM50D-SKS-090-40-HDZ	478
CLM50D-SPS-300-40	467
CLM50D-SPS-300-40-HDZ	467
CLM50D-UDS-107-40	470
CLM50D-UDS-107-40-HDZ	470
CLM50D-UNS-030-40	470
CLM50D-UNS-030-40-HDZ	470
CLM50D-UNS-045-40	470
CLM50D-UNS-045-40-HDZ	470
CLM50D-UNS-060-40	470
CLM50D-UNS-060-40-HDZ	470
CLM50D-UOS-058-40	469
CLM50D-UOS-058-40-HDZ	469
CLM50D-UOS-092-40	470
CLM50D-UOS-092-40-HDZ	470
CLM50D-UUS-107-40	470
CLM50D-UUS-107-40-HDZ	470
CLN10-035-050-070-3	433
CLN10-035-100-070-3	433
CLN10-035-150-070-3	433
CLN10-035-200-070-3	433
CLN10-035-300-080-3	433
CLN10-050-050-100-3	433
CLN10-050-050-100-3-M-HDZ	433
CLN10-050-050-120-3	434
CLN10-050-050-120-3-M-HDZ	434
CLN10-050-050-2	434
CLN10-050-050-2-M-HDZ	434
CLN10-050-050-3	433
CLN10-050-050-3-M-HDZ	433
CLN10-050-100-010-3	433
CLN10-050-100-100-3-M-HDZ	433
CLN10-050-100-120-3	434
CLN10-050-100-120-3-M-HDZ	434
CLN10-050-100-2	434
CLN10-050-100-2-M-HDZ	434
CLN10-050-100-3	433
CLN10-050-100-3-M-HDZ	433
CLN10-050-150-100-3	433
CLN10-050-150-100-3-M-HDZ	433
CLN10-050-150-120-3	434
CLN10-050-150-120-3-M-HDZ	434
CLN10-050-150-2	434
CLN10-050-150-2-M-HDZ	434
CLN10-050-150-3	433
CLN10-050-150-3-M-HDZ	433
CLN10-050-200-100-3	433
CLN10-050-200-100-3-M-HDZ	433
CLN10-050-200-120-3	434
CLN10-050-200-120-3-M-HDZ	434
CLN10-050-200-2	434
CLN10-050-200-2-M-HDZ	434
CLN10-050-200-3	433
CLN10-050-200-3-M-HDZ	433
CLN10-050-300-100-3	433
CLN10-050-300-100-3-M-HDZ	433
CLN10-050-300-120-3	434
CLN10-050-300-120-3-M-HDZ	434
CLN10-050-300-2	434
CLN10-050-300-2-M-HDZ	434
CLN10-050-300-3	433
CLN10-050-300-3-M-HDZ	433
CLN10-050-400-120-3	434
CLN10-050-400-120-3-M-HDZ	434
CLN10-050-400-2	434
CLN10-050-400-2-M-HDZ	434
CLN10-050-400-3	433
CLN10-050-400-3-M-HDZ	433
CLN10-050-500-2	434
CLN10-050-500-2-M-HDZ	434
CLN10-050-500-3	433
CLN10-050-500-3-M-HDZ	433
CLN10-050-600-2	434
CLN10-050-600-2-M-HDZ	434
CLN10-050-600-3	433
CLN10-050-600-3-M-HDZ	433
CLN10-080-080-100-3	433
CLN10-080-080-100-3-M-HDZ	433
CLN10-080-080-120-3	434
CLN10-080-080-120-3-M-HDZ	434
CLN10-080-080-2	434
CLN10-080-080-2-M-HDZ	434
CLN10-080-080-3	433
CLN10-080-080-3-M-HDZ	433
CLN10-080-100-100-3	433
CLN10-080-100-100-3-M-HDZ	433
CLN10-080-100-120-3	434
CLN10-080-100-120-3-M-HDZ	434
CLN10-080-100-2	434
CLN10-080-100-2-M-HDZ	434
CLN10-080-100-3	433
CLN10-080-100-3-M-HDZ	433

Артикул	стр.
CLN10-080-150-100-3	433
CLN10-080-150-100-3-M-HDZ	433
CLN10-080-150-120-3	434
CLN10-080-150-120-3-M-HDZ	434
CLN10-080-150-2	434
CLN10-080-150-2-M-HDZ	434
CLN10-080-150-3	433
CLN10-080-150-3-M-HDZ	433
CLN10-080-200-100-3	433
CLN10-080-200-100-3-M-HDZ	433
CLN10-080-200-120-3	434
CLN10-080-200-120-3-M-HDZ	434
CLN10-080-200-2	434
CLN10-080-200-2-M-HDZ	434
CLN10-080-200-3	433
CLN10-080-200-3-M-HDZ	433
CLN10-080-300-100-3	433
CLN10-080-300-100-3-M-HDZ	433
CLN10-080-300-120-3	434
CLN10-080-300-120-3-M-HDZ	434
CLN10-080-300-2	434
CLN10-080-300-2-M-HDZ	434
CLN10-080-300-3	433
CLN10-080-300-3-M-HDZ	433
CLN10-080-400-120-3	434
CLN10-080-400-120-3-M-HDZ	434
CLN10-080-400-2	434
CLN10-080-400-2-M-HDZ	434
CLN10-080-400-3	433
CLN10-080-400-3-M-HDZ	433
CLN10-080-500-2	434
CLN10-080-500-2-M-HDZ	434
CLN10-080-500-3	433
CLN10-080-500-3-M-HDZ	433
CLN10-080-600-2	434
CLN10-080-600-2-M-HDZ	434
CLN10-080-600-3	433
CLN10-080-600-3-M-HDZ	433
CLN10-100-100-100-3	433
CLN10-100-100-100-3-M-HDZ	433
CLN10-100-100-120-3	434
CLN10-100-100-120-3-M-HDZ	434
CLN10-100-100-2	434
CLN10-100-100-2-M-HDZ	434
CLN10-100-100-3	433
CLN10-100-100-3-M-HDZ	433
CLN10-100-150-100-3	433
CLN10-100-150-100-3-M-HDZ	433
CLN10-100-150-120-3	434
CLN10-100-150-120-3-M-HDZ	434
CLN10-100-150-2	434
CLN10-100-150-2-M-HDZ	434
CLN10-100-150-3	433
CLN10-100-150-3-M-HDZ	433
CLN10-100-200-100-3	433
CLN10-100-200-100-3-M-HDZ	433
CLN10-100-200-120-3	434
CLN10-100-200-120-3-M-HDZ	434
CLN10-100-200-2	434
CLN10-100-200-2-M-HDZ	434
CLN10-100-200-3	433
CLN10-100-200-3-M-HDZ	433
CLN10-100-300-120-3	434
CLN10-100-300-120-3-M-HDZ	434
CLN10-100-300-2	434
CLN10-100-300-2-M-HDZ	434
CLN10-100-300-3	433
CLN10-100-300-3-M-HDZ	433
CLN10-100-400-2	434
CLN10-100-400-2-M-HDZ	434
CLN10-100-400-3	433
CLN10-100-400-3-M-HDZ	433
CLN10-100-500-2	434
CLN10-100-500-2-M-HDZ	434
CLN10-100-500-3	433
CLN10-100-500-3-M-HDZ	433
CLN10-100-600-2	434
CLN10-100-600-2-M-HDZ	434
CLN10-100-600-3	433
CLN10-100-600-3-M-HDZ	433
CLP10-035-050-070-3	431
CLP10-035-100-070-3	431
CLP10-035-150-070-3	431
CLP10-035-200-070-3	431
CLP10-035-300-080-3	431

Артикул	стр.
CLP10-050-050-100-3	431
CLP10-050-050-100-3-M-HDZ	431
CLP10-050-050-120-3	432
CLP10-050-050-120-3-M-HDZ	432
CLP10-050-050-2	432
CLP10-050-050-2-M-HDZ	432
CLP10-050-050-3	431
CLP10-050-050-3-M-HDZ	431
CLP10-050-100-100-3	431
CLP10-050-100-100-3-M-HDZ	431
CLP10-050-100-120-3	432
CLP10-050-100-120-3-M-HDZ	432
CLP10-050-100-2	432
CLP10-050-100-2-M-HDZ	432
CLP10-050-100-3	431
CLP10-050-100-3-M-HDZ	431
CLP10-050-150-100-3	431
CLP10-050-150-100-3-M-HDZ	431
CLP10-050-150-120-3	432
CLP10-050-150-120-3-M-HDZ	432
CLP10-050-150-2	432
CLP10-050-150-2-M-HDZ	432
CLP10-050-150-3	431
CLP10-050-150-3-M-HDZ	431
CLP10-050-200-100-3	431
CLP10-050-200-100-3-M-HDZ	431
CLP10-050-200-120-3	432
CLP10-050-200-120-3-M-HDZ	432
CLP10-050-200-2	432
CLP10-050-200-2-M-HDZ	432
CLP10-050-200-3	431
CLP10-050-200-3-M-HDZ	431
CLP10-050-300-100-3	431
CLP10-050-300-100-3-M-HDZ	431
CLP10-050-300-120-3	432
CLP10-050-300-120-3-M-HDZ	432
CLP10-050-300-2	432
CLP10-050-300-2-M-HDZ	432
CLP10-050-300-3	431
CLP10-050-300-3-M-HDZ	431
CLP10-050-400-120-3	432
CLP10-050-400-120-3-M-HDZ	432
CLP10-050-400-2	432
CLP10-050-400-2-M-HDZ	432
CLP10-050-400-3	431
CLP10-050-400-3-M-HDZ	431
CLP10-050-500-2	432
CLP10-050-500-2-M-HDZ	432
CLP10-050-500-3	431
CLP10-050-500-3-M-HDZ	431
CLP10-050-600-2	432
CLP10-050-600-2-M-HDZ	432
CLP10-050-600-3	431
CLP10-050-600-3-M-HDZ	431
CLP10-080-080-100-3	431
CLP10-080-080-100-3-M-HDZ	431
CLP10-080-080-120-3	432
CLP10-080-080-120-3-M-HDZ	432
CLP10-080-080-2	432
CLP10-080-080-2-M-HDZ	432
CLP10-080-080-3	431
CLP10-080-080-3-M-HDZ	431
CLP10-080-100-100-3	431
CLP10-080-100-100-3-M-HDZ	431
CLP10-080-100-120-3	432
CLP10-080-100-120-3-M-HDZ	432
CLP10-080-100-2	432
CLP10-080-100-2-M-HDZ	432
CLP10-080-100-3	431
CLP10-080-100-3-M-HDZ	431
CLP10-080-150-100-3	431
CLP10-080-150-100-3-M-HDZ	431
CLP10-080-150-120-3	432
CLP10-080-150-120-3-M-HDZ	432
CLP10-080-150-2	432
CLP10-080-150-2-M-HDZ	432
CLP10-080-150-3	431
CLP10-080-150-3-M-HDZ	431
CLP10-080-200-100-3	431
CLP10-080-200-100-3-M-HDZ	431
CLP10-080-200-120-3	432
CLP10-080-200-120-3-M-HDZ	432
CLP10-080-200-2	432
CLP10-080-200-2-M-HDZ	432
CLP10-080-200-3	431

Артикул	стр.
CLP10-080-200-3-M-HDZ	431
CLP10-080-300-100-3	431
CLP10-080-300-100-3-M-HDZ	431
CLP10-080-300-120-3	432
CLP10-080-300-120-3-M-HDZ	432
CLP10-080-300-2	432
CLP10-080-300-2-M-HDZ	432
CLP10-080-300-3	431
CLP10-080-300-3-M-HDZ	431
CLP10-080-400-120-3	432
CLP10-080-400-120-3-M-HDZ	432
CLP10-080-400-2	432
CLP10-080-400-2-M-HDZ	432
CLP10-080-400-3	431
CLP10-080-400-3-M-HDZ	431
CLP10-080-500-2	432
CLP10-080-500-2-M-HDZ	432
CLP10-080-500-3	431
CLP10-080-500-3-M-HDZ	431
CLP10-080-600-2	432
CLP10-080-600-2-M-HDZ	432
CLP10-080-600-3	431
CLP10-080-600-3-M-HDZ	431
CLP10-100-100-100-3	431
CLP10-100-100-100-3-M-HDZ	431
CLP10-100-100-120-3-M-HDZ	432
CLP10-100-100-2	432
CLP10-100-100-2-M-HDZ	432
CLP10-100-100-3	431
CLP10-100-100-3-M-HDZ	431
CLP10-100-120-120-3	432
CLP10-100-150-100-3	431
CLP10-100-150-100-3-M-HDZ	431
CLP10-100-150-120-3	432
CLP10-100-150-120-3-M-HDZ	432
CLP10-100-150-2	432
CLP10-100-150-2-M-HDZ	432
CLP10-100-150-3	431
CLP10-100-150-3-M-HDZ	431
CLP10-100-200-100-3	431
CLP10-100-200-100-3-M-HDZ	431
CLP10-100-200-120-3	432
CLP10-100-200-120-3-M-HDZ	432
CLP10-100-200-2	432
CLP10-100-200-2-M-HDZ	432
CLP10-100-200-3	431
CLP10-100-200-3-M-HDZ	431
CLP10-100-300-120-3	432
CLP10-100-300-120-3-M-HDZ	432
CLP10-100-300-2	432
CLP10-100-300-2-M-HDZ	432
CLP10-100-300-3	431
CLP10-100-300-3-M-HDZ	431
CLP10-100-400-2	432
CLP10-100-400-2-M-HDZ	432
CLP10-100-400-3	431
CLP10-100-400-3-M-HDZ	431
CLP10-100-500-2	432
CLP10-100-500-2-M-HDZ	432
CLP10-100-500-3	431
CLP10-100-500-3-M-HDZ	431
CLP10-100-600-2	432
CLP10-100-600-2-M-HDZ	432
CLP10-100-600-3	431
CLP10-100-600-3-M-HDZ	431
CLP1C-020-030	468
CLP1CF-050-050	450
CLP1CF-050-050-M-HDZ	450
CLP1CF-050-100	450
CLP1CF-050-100-M-HDZ	450
CLP1CF-050-150	450
CLP1CF-050-150-M-HDZ	450
CLP1CF-050-200	450
CLP1CF-050-200-M-HDZ	450
CLP1CF-050-300	450
CLP1CF-050-300-M-HDZ	450
CLP1CF-050-400	450
CLP1CF-050-400-M-HDZ	450
CLP1CF-050-500	450
CLP1CF-050-500-M-HDZ	450
CLP1CF-080-080	450
CLP1CF-080-080-M-HDZ	450
CLP1CF-080-100	450
CLP1CF-080-100-M-HDZ	450
CLP1CF-080-150	450

Артикул	стр.
CLP1CF-080-150-M-HDZ	450
CLP1CF-080-200	450
CLP1CF-080-200-M-HDZ	450
CLP1CF-080-300	450
CLP1CF-080-300-M-HDZ	450
CLP1CF-080-400	450
CLP1CF-080-400-M-HDZ	450
CLP1CF-080-500	450
CLP1CF-080-500-M-HDZ	450
CLP1CF-100-100	450
CLP1CF-100-100-M-HDZ	450
CLP1CF-100-150	450
CLP1CF-100-150-M-HDZ	450
CLP1CF-100-200	450
CLP1CF-100-200-M-HDZ	450
CLP1CF-100-300	450
CLP1CF-100-300-M-HDZ	450
CLP1CF-100-400	450
CLP1CF-100-400-M-HDZ	450
CLP1CF-100-500	450
CLP1CF-100-500-M-HDZ	450
CLP1CL-100-1	472
CLP1CL-100-M-HDZ	472
CLP1CL-150-1	472
CLP1CL-150-M-HDZ	472
CLP1CL-200-1	472
CLP1CL-200-M-HDZ	472
CLP1CL-300-1	472
CLP1CL-300-M-HDZ	472
CLP1CL-400-1	472
CLP1CL-400-M-HDZ	472
CLP1CL-500-1	472
CLP1CL-500-M-HDZ	472
CLP1CL-600-1	472
CLP1CL-600-M-HDZ	472
CLP1CW-100-1	472
CLP1CW-100-M-HDZ	472
CLP1CW-150-1	472
CLP1CW-150-M-HDZ	472
CLP1CW-200-1	472
CLP1CW-200-M-HDZ	472
CLP1CW-300-1	472
CLP1CW-300-M-HDZ	472
CLP1CW-400-1	472
CLP1CW-400-M-HDZ	472
CLP1CW-500-1	472
CLP1CW-500-M-HDZ	472
CLP1CW-600-1	472
CLP1CW-600-M-HDZ	472
CLP1CZ-100-1	472
CLP1CZ-100-M-HDZ	472
CLP1CZ-150-1	472
CLP1CZ-150-M-HDZ	472
CLP1CZ-200-1	472
CLP1CZ-200-M-HDZ	472
CLP1CZ-300-1	472
CLP1CZ-300-M-HDZ	472
CLP1CZ-400-1	472
CLP1CZ-400-M-HDZ	472
CLP1CZ-500-1	472
CLP1CZ-500-M-HDZ	472
CLP1CZ-600-1	472
CLP1CZ-600-M-HDZ	472
CLP1F-035-1	447
CLP1F-035-1	458
CLP1F-050-2	447
CLP1F-050-2	458
CLP1F-050-2-M-HDZ	447
CLP1F-050-2-M-HDZ	458
CLP1F-080-2	447
CLP1F-080-2	458
CLP1F-080-2-M-HDZ	447
CLP1F-080-2-M-HDZ	458
CLP1F-100-2	447
CLP1F-100-2	458
CLP1F-100-2-M-HDZ	447
CLP1F-100-2-M-HDZ	458
CLP1H-035-050	448
CLP1H-035-050-050	448
CLP1H-035-050-100	448
CLP1H-035-050-150	448
CLP1H-035-050-200	448
CLP1H-035-050-300	448
CLP1H-035-080-100	448
CLP1H-035-080-150	448

Артикул	стр.
CLP1H-035-080-200	448
CLP1H-035-080-300	448
CLP1H-035-100	448
CLP1H-035-100-100	448
CLP1H-035-100-150	448
CLP1H-035-100-200	448
CLP1H-035-100-300	448
CLP1H-035-150	448
CLP1H-035-200	448
CLP1H-035-300	448
CLP1H-035-400	448
CLP1H-050-050	448
CLP1H-050-050-M-HDZ	448
CLP1H-050-080-100	449
CLP1H-050-080-150	449
CLP1H-050-080-200	449
CLP1H-050-080-300	449
CLP1H-050-080-400	449
CLP1H-050-080-500	449
CLP1H-050-100	448
CLP1H-050-100-100	449
CLP1H-050-100-150	449
CLP1H-050-100-200	449
CLP1H-050-100-300	449
CLP1H-050-100-400	449
CLP1H-050-100-500	449
CLP1H-050-100-M-HDZ	448
CLP1H-050-150	448
CLP1H-050-150-M-HDZ	448
CLP1H-050-200	448
CLP1H-050-200-M-HDZ	448
CLP1H-050-300	448
CLP1H-050-300-M-HDZ	448
CLP1H-050-400	448
CLP1H-050-400-M-HDZ	448
CLP1H-080-050	448
CLP1H-080-050-M-HDZ	448
CLP1H-080-100	448
CLP1H-080-100-100	449
CLP1H-080-100-150	449
CLP1H-080-100-200	449
CLP1H-080-100-300	449
CLP1H-080-100-400	449
CLP1H-080-100-500	449
CLP1H-080-100-M-HDZ	448
CLP1H-080-150	448
CLP1H-080-150-M-HDZ	448
CLP1H-080-200	448
CLP1H-080-200-M-HDZ	448
CLP1H-080-300	448
CLP1H-080-300-M-HDZ	448
CLP1H-080-400	448
CLP1H-080-400-M-HDZ	448
CLP1H-100-050	448
CLP1H-100-050-M-HDZ	448
CLP1H-100-100	448
CLP1H-100-100-M-HDZ	448
CLP1H-100-150	448
CLP1H-100-150-M-HDZ	448
CLP1H-100-200	448
CLP1H-100-200-M-HDZ	448
CLP1H-100-300	448
CLP1H-100-300-M-HDZ	448
CLP1H-100-400	448
CLP1H-100-400-M-HDZ	448
CLP1K-050-1	436
CLP1K-050-1	458
CLP1K-050-100-3	436
CLP1K-050-100-3-M-HDZ	436
CLP1K-050-120-3	436
CLP1K-050-120-3-M-HDZ	436
CLP1K-050-2	436
CLP1K-050-2-M-HDZ	436
CLP1K-050-3-M-HDZ	436
CLP1K-050-3-M-HDZ	458
CLP1K-060-1	458
CLP1K-080-100-3	436
CLP1K-080-100-3-M-HDZ	436
CLP1K-080-120-3	436
CLP1K-080-120-3-M-HDZ	436
CLP1K-080-2	436
CLP1K-080-2-M-HDZ	436
CLP1K-080-3	436
CLP1K-080-3-M-HDZ	436
CLP1K-100-1	436

Артикул	стр.
CLP1K-100-1	458
CLP1K-100-100-3	436
CLP1K-100-100-3-M-HDZ	436
CLP1K-100-1-2	436
CLP1K-100-120-3	436
CLP1K-100-120-3-M-HDZ	436
CLP1K-100-2-M-HDZ	436
CLP1K-100-3-M-HDZ	436
CLP1K-100-3-M-HDZ	458
CLP1K-150-1	436
CLP1K-150-1	458
CLP1K-150-100-3	436
CLP1K-150-100-3-M-HDZ	436
CLP1K-150-120-3	436
CLP1K-150-120-3-M-HDZ	436
CLP1K-150-2	436
CLP1K-150-2-M-HDZ	436
CLP1K-150-3-M-HDZ	436
CLP1K-150-3-M-HDZ	458
CLP1K-200-1	436
CLP1K-200-1	458
CLP1K-200-100-3	436
CLP1K-200-100-3-M-HDZ	436
CLP1K-200-120-3	436
CLP1K-200-120-3-M-HDZ	436
CLP1K-200-2	436
CLP1K-200-2-M-HDZ	436
CLP1K-200-3-M-HDZ	436
CLP1K-200-3-M-HDZ	458
CLP1K-300-1	436
CLP1K-300-1	458
CLP1K-300-100-3	436
CLP1K-300-100-3-M-HDZ	436
CLP1K-300-120-3	436
CLP1K-300-120-3-M-HDZ	436
CLP1K-300-2	436
CLP1K-300-2-M-HDZ	436
CLP1K-300-3-M-HDZ	436
CLP1K-300-3-M-HDZ	458
CLP1K-400-120-3	436
CLP1K-400-120-3-M-HDZ	436
CLP1K-400-2	436
CLP1K-400-2-M-HDZ	436
CLP1K-400-3	436
CLP1K-400-3	458
CLP1K-400-3-M-HDZ	436
CLP1K-400-3-M-HDZ	458
CLP1K-500-120-3	436
CLP1K-500-120-3-M-HDZ	436
CLP1K-500-2	436
CLP1K-500-2-M-HDZ	436
CLP1K-500-3	436
CLP1K-500-3	458
CLP1K-500-3-M-HDZ	436
CLP1K-500-3-M-HDZ	458
CLP1K-600-2	436
CLP1K-600-2-M-HDZ	436
CLP1K-600-3	436
CLP1K-600-3-M-HDZ	436
CLP1M-A-B-10-40	482
CLP1M-A-B-10-50	482
CLP1M-A-B-10-75	482
CLP1M-A-B-10-95	482
CLP1M-A-B-12-100	482
CLP1M-A-B-12-60	482
CLP1M-A-B-8-40	482
CLP1M-A-B-8-65	482
CLP1M-A-B-8-85	482
CLP1M-AL-10	483
CLP1M-AL-12	483
CLP1M-AL-4	483
CLP1M-AL-6	483
CLP1M-AL-8	483
CLP1M-AS-10	483
CLP1M-AS-12	483
CLP1M-AS-6	483
CLP1M-AS-8	483
CLP1M-B-10-20	482
CLP1M-B-10-25	482
CLP1M-B-10-30	482
CLP1M-B-10-40	482
CLP1M-B-10-50	482
CLP1M-B-10-60	482
CLP1M-B-10-70	482
CLP1M-B-12-20	482

Артикул	стр.
CLP1M-B-12-30	482
CLP1M-B-12-40	482
CLP1M-B-12-50	482
CLP1M-B-6-20	482
CLP1M-B-8-20	482
CLP1M-B-8-30	482
CLP1M-B-8-40	482
CLP1M-B-8-50	482
CLP1M-B-8-60	482
CLP1M-B-8-65-1	482
CLP1M-B-8-70	482
CLP1M-G-10	483
CLP1M-G-12	483
CLP1M-G-6	483
CLP1M-G-8	483
CLP1M-GS-10	483
CLP1M-GS-12	483
CLP1M-GS-6	483
CLP1M-GS-8	483
CLP1M-LP-12-055	484
CLP1M-LP-20-1	484
CLP1M-LP-20-2	484
CLP1M-MP	460
CLP1M-MP-INOX	460
CLP1M-MPV	450
CLP1M-MPV-M-HDZ	450
CLP1M-N-10	483
CLP1M-N-12	483
CLP1M-N-6	483
CLP1M-N-8-2	483
CLP1M-RB-10	485
CLP1M-RB-6	485
CLP1M-RB-8	485
CLP1M-RG-10	485
CLP1M-RG-6	485
CLP1M-RG-8	485
CLP1M-SBC-10	483
CLP1M-SBC-8	483
CLP1M-SH-10	483
CLP1M-SH-12	483
CLP1M-SH-6	483
CLP1M-SH-8	483
CLP1M-SHU-10	483
CLP1M-SHU-12	483
CLP1M-SHU-6	483
CLP1M-SHU-8	483
CLP1M-SRB-2-6-01	484
CLP1M-SRB-2-6-02	484
CLP1M-SRB-2-6-03	484
CLP1M-SRB-2-6-05	484
CLP1M-SRB-2-6-07	484
CLP1M-SRB-2-6-10	484
CLP1M-SRB-2-8-01	484
CLP1M-SRB-2-8-02	484
CLP1M-SRB-2-8-03	484
CLP1M-SRB-2-8-05	484
CLP1M-SRB-2-8-07	484
CLP1M-SRB-2-8-10	484
CLP1M-SRC-2-01	484
CLP1M-SRC-2-02	484
CLP1M-SRC-2-03	484
CLP1M-SRC-2-05	484
CLP1M-SRC-2-07	484
CLP1M-SRC-2-10	484
CLP1M-SRL-2-01	484
CLP1M-SRL-2-02	484
CLP1M-SRL-2-03	484
CLP1M-SRL-2-05	484
CLP1M-SRL-2-07	484
CLP1M-SRL-2-10	484
CLP1M-V-6-10	482
CLP1M-VP-10	483
CLP1M-VP-8	483
CLP1N-035-050-1	439
CLP1N-035-100-1	439
CLP1N-035-150-1	439
CLP1N-035-200-1	439
CLP1N-035-300-1	439
CLP1N-050-050	439
CLP1N-050-050-M-HDZ	439
CLP1N-050-100	439
CLP1N-050-100-M-HDZ	439
CLP1N-050-150	439
CLP1N-050-150-M-HDZ	439
CLP1N-050-200	439

Артикул	стр.
CLP1N-050-200-M-HDZ	439
CLP1N-050-300	439
CLP1N-050-300-M-HDZ	439
CLP1N-050-400	439
CLP1N-050-400-M-HDZ	439
CLP1N-050-500	439
CLP1N-050-500-M-HDZ	439
CLP1N-050-600	439
CLP1N-050-600-M-HDZ	439
CLP1N-080-080	439
CLP1N-080-080-M-HDZ	439
CLP1N-080-100	439
CLP1N-080-100-M-HDZ	439
CLP1N-080-150	439
CLP1N-080-150-M-HDZ	439
CLP1N-080-200	439
CLP1N-080-200-M-HDZ	439
CLP1N-080-300	439
CLP1N-080-300-M-HDZ	439
CLP1N-080-400	439
CLP1N-080-400-M-HDZ	439
CLP1N-080-500	439
CLP1N-080-500-M-HDZ	439
CLP1N-080-600	439
CLP1N-080-600-M-HDZ	439
CLP1N-100-100	439
CLP1N-100-100-M-HDZ	439
CLP1N-100-150	439
CLP1N-100-150-M-HDZ	439
CLP1N-100-200	439
CLP1N-100-200-M-HDZ	439
CLP1N-100-300	439
CLP1N-100-300-M-HDZ	439
CLP1N-100-400	439
CLP1N-100-400-M-HDZ	439
CLP1N-100-500	439
CLP1N-100-500-M-HDZ	439
CLP1N-100-600	439
CLP1N-100-600-M-HDZ	439
CLP1P-035-050-1	437
CLP1P-035-100-1	437
CLP1P-035-150-1	437
CLP1P-035-200-1	437
CLP1P-035-300-1	437
CLP1P-KS-5	485
CLP1P-KV-4	485
CLP1P-PL	455
CLP1P-PL-M-HDZ	455
CLP1P-SC-4	485
CLP1P-ZTVD-2	485
CLP1Q-050	477
CLP1Q-050-M-HDZ	477
CLP1S-035-1	447
CLP1S-050	447
CLP1S-050-M-HDZ	447
CLP1S-080	447
CLP1S-080-M-HDZ	447
CLP1S-100	447
CLP1S-100-M-HDZ	447
CLP1S-41-21-03-15	463
CLP1S-41-21-03-15-M-HDZ	463
CLP1S-41-21-03-20	463
CLP1S-41-21-03-20-M-HDZ	463
CLP1S-41-21-03-25	464
CLP1S-41-21-03-25-M-HDZ	464
CLP1S-41-21-04-15	463
CLP1S-41-21-04-15-M-HDZ	463
CLP1S-41-21-04-20	463
CLP1S-41-21-04-20-M-HDZ	463
CLP1S-41-21-04-25	464
CLP1S-41-21-04-25-M-HDZ	464
CLP1S-41-21-05-15	463
CLP1S-41-21-05-15-M-HDZ	463
CLP1S-41-21-05-20	463
CLP1S-41-21-05-20-M-HDZ	463
CLP1S-41-21-05-25	464
CLP1S-41-21-05-25-M-HDZ	464
CLP1S-41-21-06-15	463
CLP1S-41-21-06-15-M-HDZ	463
CLP1S-41-21-06-20	463
CLP1S-41-21-06-20-M-HDZ	463
CLP1S-41-21-06-25	464
CLP1S-41-21-06-25-M-HDZ	464
CLP1S-41-21-07-15	463
CLP1S-41-21-07-15-M-HDZ	463

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
CLP1S-41-21-07-20	463	CLP1S-41-41-08-20-M-HDZ	464	CLP1T-050-150	442	CLP1V-100-200	441
CLP1S-41-21-07-20-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-08-25	465	CLP1T-050-150-M-HDZ	442	CLP1V-100-200-M-HDZ	441
CLP1S-41-21-07-25	464	CLP1S-41-41-08-25-M-HDZ	465	CLP1T-050-200	442	CLP1V-100-300	441
CLP1S-41-21-07-25-M-HDZ	464	CLP1S-41-41-10-15	464	CLP1T-050-200-M-HDZ	442	CLP1V-100-300-M-HDZ	441
CLP1S-41-21-08-15	463	CLP1S-41-41-10-15-M-HDZ	464	CLP1T-050-300	442	CLP1V-100-400	441
CLP1S-41-21-08-15-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-10-20	464	CLP1T-050-300-M-HDZ	442	CLP1V-100-400-M-HDZ	441
CLP1S-41-21-08-20	463	CLP1S-41-41-10-20-M-HDZ	464	CLP1T-050-400	442	CLP1V-100-500	441
CLP1S-41-21-08-20-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-10-25	465	CLP1T-050-400-M-HDZ	442	CLP1V-100-500-M-HDZ	441
CLP1S-41-21-08-25	464	CLP1S-41-41-10-25-M-HDZ	465	CLP1T-050-500	442	CLP1V-100-600	441
CLP1S-41-21-08-25-M-HDZ	464	CLP1S-41-41-12-15	464	CLP1T-050-500-M-HDZ	442	CLP1V-100-600-M-HDZ	441
CLP1S-41-21-10-15	463	CLP1S-41-41-12-15-M-HDZ	464	CLP1T-050-600	442	CLP1X-035-050-1	437
CLP1S-41-21-10-15-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-12-20	464	CLP1T-050-600-M-HDZ	442	CLP1X-035-100-1	437
CLP1S-41-21-10-20	463	CLP1S-41-41-12-20-M-HDZ	464	CLP1T-080-080	442	CLP1X-035-150-1	437
CLP1S-41-21-10-20-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-12-25	465	CLP1T-080-080-M-HDZ	442	CLP1X-035-200-1	437
CLP1S-41-21-10-25	464	CLP1S-41-41-12-25-M-HDZ	465	CLP1T-080-100	442	CLP1X-035-300-1	437
CLP1S-41-21-10-25-M-HDZ	464	CLP1S-41-41-15-15	464	CLP1T-080-100-M-HDZ	442	CLP1X-050-050	437
CLP1S-41-21-12-15	463	CLP1S-41-41-15-15-M-HDZ	464	CLP1T-080-150	442	CLP1X-050-050-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-12-15-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-15-20	464	CLP1T-080-150-M-HDZ	442	CLP1X-050-100	437
CLP1S-41-21-12-20	463	CLP1S-41-41-15-20-M-HDZ	464	CLP1T-080-200	442	CLP1X-050-100-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-12-20-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-15-25	465	CLP1T-080-200-M-HDZ	442	CLP1X-050-150	437
CLP1S-41-21-12-25	464	CLP1S-41-41-15-25-M-HDZ	465	CLP1T-080-300	442	CLP1X-050-150-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-12-25-M-HDZ	464	CLP1S-41-41-18-15	464	CLP1T-080-300-M-HDZ	442	CLP1X-050-200	437
CLP1S-41-21-15-15	463	CLP1S-41-41-18-15-M-HDZ	464	CLP1T-080-400	442	CLP1X-050-200-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-15-15-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-18-20	464	CLP1T-080-400-M-HDZ	442	CLP1X-050-300	437
CLP1S-41-21-15-20	463	CLP1S-41-41-18-20-M-HDZ	464	CLP1T-080-500	442	CLP1X-050-300-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-15-20-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-18-25	465	CLP1T-080-500-M-HDZ	442	CLP1X-050-400	437
CLP1S-41-21-15-25	464	CLP1S-41-41-18-25-M-HDZ	465	CLP1T-080-600	442	CLP1X-050-400-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-18-15	463	CLP1S-41-41-20-15	464	CLP1T-080-600-M-HDZ	442	CLP1X-050-500	437
CLP1S-41-21-18-15-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-20-15-M-HDZ	464	CLP1T-100-100	442	CLP1X-050-500-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-18-20	463	CLP1S-41-41-20-20	464	CLP1T-100-100-M-HDZ	442	CLP1X-050-600	437
CLP1S-41-21-18-20-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-20-20-M-HDZ	464	CLP1T-100-150	442	CLP1X-050-600-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-18-25	464	CLP1S-41-41-20-25	465	CLP1T-100-150-M-HDZ	442	CLP1X-080-080-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-18-25-M-HDZ	464	CLP1S-41-41-20-25-M-HDZ	465	CLP1T-100-200	442	CLP1X-080-100	437
CLP1S-41-21-20-15	463	CLP1S-41-41-25-15	464	CLP1T-100-200-M-HDZ	442	CLP1X-080-100-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-20-15-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-25-15-M-HDZ	464	CLP1T-100-300	442	CLP1X-080-150	437
CLP1S-41-21-20-20	463	CLP1S-41-41-25-20	464	CLP1T-100-300-M-HDZ	442	CLP1X-080-150-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-20-20-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-25-20-M-HDZ	464	CLP1T-100-400	442	CLP1X-080-200	437
CLP1S-41-21-20-25	464	CLP1S-41-41-25-25	465	CLP1T-100-400-M-HDZ	442	CLP1X-080-200-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-20-25-M-HDZ	464	CLP1S-41-41-25-25-M-HDZ	465	CLP1T-100-500	442	CLP1X-080-300	437
CLP1S-41-21-25-15	463	CLP1S-41-41-30-15	464	CLP1T-100-500-M-HDZ	442	CLP1X-080-300-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-25-15-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-30-15-M-HDZ	464	CLP1T-100-600	442	CLP1X-080-400	437
CLP1S-41-21-25-15-M-HDZ	464	CLP1S-41-41-30-20	464	CLP1T-100-600-M-HDZ	442	CLP1X-080-400-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-25-20	463	CLP1S-41-41-30-20-M-HDZ	464	CLP1-UKK	478	CLP1X-080-500	437
CLP1S-41-21-25-20-M-HDZ	463	CLP1S-41-41-30-25	465	CLP1-UKK-M-HDZ	478	CLP1X-080-500-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-25-25	464	CLP1S-41-41-30-25-M-HDZ	465	CLP1V-035-050-1	440	CLP1X-080-600	437
CLP1S-41-21-25-25-M-HDZ	464	CLP1SH-035-1	447	CLP1V-035-100-1	440	CLP1X-080-600-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-30-15	463	CLP1SH-050	447	CLP1V-035-150-1	440	CLP1X-080-80	437
CLP1S-41-21-30-15-M-HDZ	463	CLP1SH-050-M-HDZ	447	CLP1V-035-200-1	440	CLP1X-100-100	437
CLP1S-41-21-30-20	463	CLP1SH-080	447	CLP1V-035-300-1	440	CLP1X-100-100-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-30-20-M-HDZ	463	CLP1SH-080-M-HDZ	447	CLP1V-050-050	441	CLP1X-100-150	437
CLP1S-41-21-30-25	464	CLP1SH-100	447	CLP1V-050-050-M-HDZ	441	CLP1X-100-150-M-HDZ	437
CLP1S-41-21-30-25-M-HDZ	464	CLP1SH-100-M-HDZ	447	CLP1V-050-100	441	CLP1X-100-200	437
CLP1S-41-41-03-15	464	CLP1-SPN-100	478	CLP1V-050-100-M-HDZ	441	CLP1X-100-200-M-HDZ	437
CLP1S-41-41-03-15-M-HDZ	464	CLP1-SPN-100-M-HDZ	478	CLP1V-050-150	441	CLP1X-100-300	437
CLP1S-41-41-03-20	464	CLP1-SPN-150	478	CLP1V-050-150-M-HDZ	441	CLP1X-100-300-M-HDZ	437
CLP1S-41-41-03-20-M-HDZ	464	CLP1-SPN-150-M-HDZ	478	CLP1V-050-200	441	CLP1X-100-400	437
CLP1S-41-41-03-25	465	CLP1-SPN-200	478	CLP1V-050-200-M-HDZ	441	CLP1X-100-400-M-HDZ	437
CLP1S-41-41-03-25-M-HDZ	465	CLP1-SPN-200-M-HDZ	478	CLP1V-050-300	441	CLP1X-100-500	437
CLP1S-41-41-04-15	464	CLP1-SPN-300	478	CLP1V-050-300-M-HDZ	441	CLP1X-100-500-M-HDZ	437
CLP1S-41-41-04-15-M-HDZ	464	CLP1-SPN-300-M-HDZ	478	CLP1V-050-400	441	CLP1X-100-600	437
CLP1S-41-41-04-20	464	CLP1-SPN-400	478	CLP1V-050-400-M-HDZ	441	CLP1X-100-600-M-HDZ	437
CLP1S-41-41-04-20-M-HDZ	464	CLP1-SPN-400-M-HDZ	478	CLP1V-050-500	441	CLP1Z-035-050	449
CLP1S-41-41-04-25	465	CLP1-SPN-500	478	CLP1V-050-500-M-HDZ	441	CLP1Z-035-100	449
CLP1S-41-41-04-25-M-HDZ	465	CLP1-SPN-500-M-HDZ	478	CLP1V-050-600	441	CLP1Z-035-150	449
CLP1S-41-41-05-15	464	CLP1-SPV-100	479	CLP1V-050-600-M-HDZ	441	CLP1Z-035-200	449
CLP1S-41-41-05-15-M-HDZ	464	CLP1-SPV-100-M-HDZ	479	CLP1V-080-080	441	CLP1Z-035-300	449
CLP1S-41-41-05-20	464	CLP1-SPV-150	479	CLP1V-080-080-M-HDZ	441	CLP1Z-050-050	449
CLP1S-41-41-05-20-M-HDZ	464	CLP1-SPV-150-M-HDZ	479	CLP1V-080-100	441	CLP1Z-050-050-M-HDZ	449
CLP1S-41-41-05-25	465	CLP1-SPV-200	479	CLP1V-080-100-M-HDZ	441	CLP1Z-050-100	472
CLP1S-41-41-05-25-M-HDZ	465	CLP1-SPV-200-M-HDZ	479	CLP1V-080-150	441	CLP1Z-050-100-M-HDZ	449
CLP1S-41-41-06-15	464	CLP1-SPV-300	479	CLP1V-080-150-M-HDZ	441	CLP1Z-050-150-M-HDZ	449
CLP1S-41-41-06-15-M-HDZ	464	CLP1-SPV-300-M-HDZ	479	CLP1V-080-200	441	CLP1Z-050-200	449
CLP1S-41-41-06-20	464	CLP1-SPV-400	479	CLP1V-080-200-M-HDZ	441	CLP1Z-050-200-M-HDZ	449
CLP1S-41-41-06-20-M-HDZ	464	CLP1-SPV-400-M-HDZ	479	CLP1V-080-300	441	CLP1Z-050-300	449
CLP1S-41-41-06-25	465	CLP1-SPV-500	479	CLP1V-080-300-M-HDZ	441	CLP1Z-050-300-M-HDZ	449
CLP1S-41-41-06-25-M-HDZ	465	CLP1-SPV-500-M-HDZ	479	CLP1V-080-400	441	CLP1Z-050-400	449
CLP1S-41-41-07-15	464	CLP1T-035-050-1	442	CLP1V-080-400-M-HDZ	441	CLP1Z-050-400-M-HDZ	449
CLP1S-41-41-07-15-M-HDZ	464	CLP1T-035-100-1	442	CLP1V-080-500	441	CLP1Z-050-500	449
CLP1S-41-41-07-20	464	CLP1T-035-150-1	442	CLP1V-080-500-M-HDZ	441	CLP1Z-050-500-M-HDZ	449
CLP1S-41-41-07-20-M-HDZ	464	CLP1T-035-200-1	442	CLP1V-080-600	441	CLP1Z-080-100	449
CLP1S-41-41-07-25	465	CLP1T-035-300-1	442	CLP1V-080-600-M-HDZ	441	CLP1Z-080-100-M-HDZ	449
CLP1S-41-41-07-25-M-HDZ	465	CLP1T-050-050	442	CLP1V-100-100	441	CLP1Z-080-150	449
CLP1S-41-41-08-15	464	CLP1T-050-050-M-HDZ	442	CLP1V-100-100-M-HDZ	441	CLP1Z-080-150-M-HDZ	449
CLP1S-41-41-08-15-M-HDZ	464	CLP1T-050-100	442	CLP1V-100-150	441	CLP1Z-080-200	449
CLP1S-41-41-08-20	464	CLP1T-050-100-M-HDZ	442	CLP1V-100-150-M-HDZ	441	CLP1Z-080-200-M-HDZ	449

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
CLP1Z-080-300	449	CLP3N-080-400	440	CLP3V-080-100	441	CLW10-SNP-500	479
CLP1Z-080-300-M-HDZ	449	CLP3N-080-400-M-HDZ	440	CLP3V-080-100-M-HDZ	441	CLW10-SNP-500-M-HDZ	479
CLP1Z-080-400	449	CLP3N-080-500	440	CLP3V-080-150	441	CLW10-SNP-50-M-HDZ	479
CLP1Z-080-400-M-HDZ	449	CLP3N-080-500-M-HDZ	440	CLP3V-080-150-M-HDZ	441	CLW10-SSH	476
CLP1Z-080-500	449	CLP3N-080-600	440	CLP3V-080-200	441	CLW10-SSU	476
CLP1Z-080-500-M-HDZ	449	CLP3N-080-600-M-HDZ	440	CLP3V-080-200-M-HDZ	441	CLW10-SSU-M-HDZ	476
CLP1Z-50-100	449	CLP3N-100-100	440	CLP3V-080-300	441	CLW10-TM-06-1	483
CLP1Z-50-150	449	CLP3N-100-100-M-HDZ	440	CLP3V-080-300-M-HDZ	441	CLW10-TM-06-2	483
CLP1Z-CP-050-1	463	CLP3N-100-150	440	CLP3V-080-400	441	CLW10-TM-08-1	483
CLP1Z-CP-M-HDZ	463	CLP3N-100-150-M-HDZ	440	CLP3V-080-400-M-HDZ	441	CLW10-TM-08-2	483
CLP1Z-GP	450	CLP3N-100-200	440	CLP3V-080-500	441	CLW10-TM-10-1	483
CLP1ZU-50	463	CLP3N-100-200-M-HDZ	440	CLP3V-080-500-M-HDZ	441	CLW10-TM-10-2	483
CLP2P-050-050	438	CLP3N-100-300	440	CLP3V-080-600	441	CLW10-TM-12-1	483
CLP2P-050-050-M-HDZ	438	CLP3N-100-300-M-HDZ	440	CLP3V-080-600-M-HDZ	441	CLW10-TM-12-2	483
CLP2P-050-100	438	CLP3N-100-400	440	CLP3V-100-100	442	CLW10-VC-100	471
CLP2P-050-100-M-HDZ	438	CLP3N-100-400-M-HDZ	440	CLP3V-100-100-M-HDZ	442	CLW10-VC-100-HDZ	471
CLP2P-050-150	438	CLP3N-100-500	440	CLP3V-100-150	442	CLW10-VC-150	471
CLP2P-050-150-M-HDZ	438	CLP3N-100-500-M-HDZ	440	CLP3V-100-150-M-HDZ	442	CLW10-VC-150-HDZ	471
CLP2P-050-200	438	CLP3N-100-600	440	CLP3V-100-200	442	CLW10-VC-200	471
CLP2P-050-200-M-HDZ	438	CLP3N-100-600-M-HDZ	440	CLP3V-100-200-M-HDZ	442	CLW10-VC-200-HDZ	471
CLP2P-050-300	438	CLP3P-050-050	438	CLP3V-100-300	442	CLW10-VC-300	471
CLP2P-050-300-M-HDZ	438	CLP3P-050-050-M-HDZ	438	CLP3V-100-300-M-HDZ	442	CLW10-VC-300-HDZ	471
CLP2P-050-400	438	CLP3P-050-100	438	CLP3V-100-400	442	CLW10-VC-400	471
CLP2P-050-400-M-HDZ	438	CLP3P-050-100-M-HDZ	438	CLP3V-100-400-M-HDZ	442	CLW10-VC-400-HDZ	471
CLP2P-050-500	438	CLP3P-050-150	438	CLP3V-100-500	442	CLW10-VCEF-100	459
CLP2P-050-500-M-HDZ	438	CLP3P-050-150-M-HDZ	438	CLP3V-100-500-M-HDZ	442	CLW10-VCEF-100-INOX	459
CLP2P-050-600	438	CLP3P-050-200	438	CLP3V-100-600	442	CLW10-VCEF-150	459
CLP2P-050-600-M-HDZ	438	CLP3P-050-200-M-HDZ	438	CLP3V-100-600-M-HDZ	442	CLW10-VCEF-150-INOX	459
CLP2P-080-080	438	CLP3P-050-300	438	CLW10-CF	458	CLW10-VCEF-200	459
CLP2P-080-080-M-HDZ	438	CLP3P-050-300-M-HDZ	438	CLW10-CF-INOX	458	CLW10-VCEF-200-INOX	459
CLP2P-080-100	438	CLP3P-050-400	438	CLW10-CP	458	CLW10-VCEF-300	459
CLP2P-080-100-M-HDZ	438	CLP3P-050-400-M-HDZ	438	CLW10-CP-INOX	458	CLW10-VCEF-300-INOX	459
CLP2P-080-150	438	CLP3P-050-500	438	CLW10-CR	459	CLW10-VCEF-400	459
CLP2P-080-150-M-HDZ	438	CLP3P-050-500-M-HDZ	438	CLW10-CR-INOX	459	CLW10-VCEF-400-INOX	459
CLP2P-080-200	438	CLP3P-050-600	438	CLW10-DR	476	CLW10-VH-200	471
CLP2P-080-200-M-HDZ	438	CLP3P-050-600-M-HDZ	438	CLW10-GEM-KS-1157	480	CLW10-VH-200-HDZ	471
CLP2P-080-300	438	CLP3P-080-080	438	CLW10-GEM-KS-1157-UT15	480	CLW10-VH-300	471
CLP2P-080-300-M-HDZ	438	CLP3P-080-080-M-HDZ	438	CLW10-GEM-PK-150	479	CLW10-VH-300-HDZ	471
CLP2P-080-400	438	CLP3P-080-100	438	CLW10-GEM-PK-150-UT15	479	CLW10-VH-400	471
CLP2P-080-400-M-HDZ	438	CLP3P-080-100-M-HDZ	438	CLW10-GEM-PK-250	479	CLW10-VH-400-HDZ	471
CLP2P-080-500	438	CLP3P-080-150	438	CLW10-GEM-PK-250-UT15	479	CLW10-VH-500	471
CLP2P-080-500-M-HDZ	438	CLP3P-080-150-M-HDZ	438	CLW10-GEM-PK-350	479	CLW10-VH-500-HDZ	471
CLP2P-080-600	438	CLP3P-080-200	438	CLW10-GEM-PK-350-UT15	479	CLW10-VR-100	471
CLP2P-080-600-M-HDZ	438	CLP3P-080-200-M-HDZ	438	CLW10-GEM-PK-450	479	CLW10-VR-100-HDZ	471
CLP2P-100-100	438	CLP3P-080-300	438	CLW10-GEM-PK-450-UT15	479	CLW10-VR-150-1	471
CLP2P-100-100-M-HDZ	438	CLP3P-080-300-M-HDZ	438	CLW10-GEM-PP-30	480	CLW10-VR-150-HDZ	471
CLP2P-100-150	438	CLP3P-080-400	438	CLW10-GEM-PP-30-UT15	480	CLW10-VR-200	471
CLP2P-100-150-M-HDZ	438	CLP3P-080-400-M-HDZ	438	CLW10-GEM-PP-40	480	CLW10-VR-200-HDZ	471
CLP2P-100-200	438	CLP3P-080-500	438	CLW10-GEM-PP-40-UT15	480	CLW10-VR-300	471
CLP2P-100-200-M-HDZ	438	CLP3P-080-500-M-HDZ	438	CLW10-GEM-PZ-238-20	480	CLW10-VR-300-HDZ	471
CLP2P-100-300	438	CLP3P-080-600	438	CLW10-GEM-PZ-238-20-UT15	480	CLW10-VREF-100	459
CLP2P-100-300-M-HDZ	438	CLP3P-080-600-M-HDZ	438	CLW10-GEM-PZ-239-20	480	CLW10-VREF-100-INOX	459
CLP2P-100-400	438	CLP3P-100-100	439	CLW10-GEM-PZ-239-20-UT15	480	CLW10-VREF-150	459
CLP2P-100-400-M-HDZ	438	CLP3P-100-100-M-HDZ	439	CLW10-GEM-PZ-241-20	480	CLW10-VREF-150-INOX	459
CLP2P-100-500	438	CLP3P-100-150	439	CLW10-GEM-PZ-241-20-UT15	480	CLW10-VREF-200	459
CLP2P-100-500-M-HDZ	438	CLP3P-100-150-M-HDZ	439	CLW10-GEM-SK-1200	479	CLW10-VREF-200-INOX	459
CLP2P-100-600	438	CLP3P-100-200	439	CLW10-GEM-SK-1200-UT15	479	CLW10-VREF-300	459
CLP2P-100-600-M-HDZ	438	CLP3P-100-200-M-HDZ	439	CLW10-GEM-SK-1800	479	CLW10-VREF-300-INOX	459
CLP3N-050-050	440	CLP3P-100-300	439	CLW10-GEM-SK-1800-UT15	479	CLW10-VRU-100	471
CLP3N-050-050-M-HDZ	440	CLP3P-100-300-M-HDZ	439	CLW10-GEM-SK-2200	479	CLW10-VRU-150	471
CLP3N-050-100	440	CLP3P-100-400	439	CLW10-GEM-SK-2200-UT15	479	CLW10-VRU-200	471
CLP3N-050-100-M-HDZ	440	CLP3P-100-400-M-HDZ	439	CLW10-GEM-SK-400	479	CLW10-VRU-300	471
CLP3N-050-150	440	CLP3P-100-500	439	CLW10-GEM-SK-400-UT15	479	CLW10-VV-100	459
CLP3N-050-150-M-HDZ	440	CLP3P-100-500-M-HDZ	439	CLW10-GEM-SK-600	479	CLW10-VV-100-INOX	459
CLP3N-050-200	440	CLP3P-100-600	439	CLW10-GEM-SK-600-UT15	479	CLW10-VV-150	459
CLP3N-050-200-M-HDZ	440	CLP3P-100-600-M-HDZ	439	CLW10-GEM-SK-800	479	CLW10-VV-150-INOX	459
CLP3N-050-300	440	CLP3V-050-050	441	CLW10-GEM-SK-800-UT15	479	CLW10-VV-200	459
CLP3N-050-300-M-HDZ	440	CLP3V-050-050-M-HDZ	441	CLW10-KPD-110-HDZ	477	CLW10-VV-200-INOX	459
CLP3N-050-400	440	CLP3V-050-100	441	CLW10-MDS-20	482	CLW10-VV-300	459
CLP3N-050-400-M-HDZ	440	CLP3V-050-100-M-HDZ	441	CLW10-MDS-20-INOX	482	CLW10-VV-300-INOX	459
CLP3N-050-500	440	CLP3V-050-150	441	CLW10-MS-20	482	CLW10-VV-400	459
CLP3N-050-500-M-HDZ	440	CLP3V-050-150-M-HDZ	441	CLW10-MS-20-INOX	482	CLW10-VV-400-INOX	459
CLP3N-050-600	440	CLP3V-050-200	441	CLW10-SN-100	460	CLW10-VV-500	459
CLP3N-050-600-M-HDZ	440	CLP3V-050-200-M-HDZ	441	CLW10-SNP-100	479	CLW10-VV-500-INOX	459
CLP3N-080-080	440	CLP3V-050-300	441	CLW10-SNP-100-M-HDZ	479	CLWG10-035-100-3	457
CLP3N-080-080-M-HDZ	440	CLP3V-050-300-M-HDZ	441	CLW10-SNP-150	479	CLWG10-035-100-3-INOX	457
CLP3N-080-100	440	CLP3V-050-400	441	CLW10-SNP-150-M-HDZ	479	CLWG10-035-200-3	457
CLP3N-080-100-M-HDZ	440	CLP3V-050-400-M-HDZ	441	CLW10-SNP-200	479	CLWG10-035-200-3-INOX	457
CLP3N-080-150	440	CLP3V-050-500	441	CLW10-SNP-200-M-HDZ	479	CLWG10-035-300-3	457
CLP3N-080-150-M-HDZ	440	CLP3V-050-500-M-HDZ	441	CLW10-SNP-300	479	CLWG10-035-300-3-INOX	457
CLP3N-080-200	440	CLP3V-050-600	441	CLW10-SNP-300-M-HDZ	479	CLWG10-035-400-3	457
CLP3N-080-200-M-HDZ	440	CLP3V-050-600-M-HDZ	441	CLW10-SNP-400	479	CLWG10-035-400-3-INOX	457
CLP3N-080-300	440	CLP3V-080-080	441	CLW10-SNP-400-M-HDZ	479	CLWG10-035-500-3	457
CLP3N-080-300-M-HDZ	440	CLP3V-080-080-M-HDZ	441	CLW10-SNP-50	479	CLWG10-035-500-3-INOX	457

Артикул	стр.
CLWG10-060-060-3	457
CLWG10-060-060-3-INOX	457
CLWG10-060-100-3	457
CLWG10-060-100-3-INOX	457
CLWG10-060-150-3	457
CLWG10-060-150-3-INOX	457
CLWG10-060-200-3	457
CLWG10-060-200-3-INOX	457
CLWG10-060-300-3	457
CLWG10-060-300-3-INOX	457
CLWG10-060-400-3	457
CLWG10-060-400-3-INOX	457
CLWG10-060-500-3	457
CLWG10-060-500-3-INOX	457
CLWG10-060-600-3	457
CLWG10-060-600-3-INOX	457
CLWG10-085-100-3	457
CLWG10-085-100-3-INOX	457
CLWG10-085-150-3	457
CLWG10-085-150-3-INOX	457
CLWG10-085-200-3	457
CLWG10-085-200-3-INOX	457
CLWG10-085-300-3	457
CLWG10-085-300-3-INOX	457
CLWG10-085-400-3	457
CLWG10-085-400-3-INOX	457
CLWG10-085-500-3	457
CLWG10-085-500-3-INOX	457
CLWG10-085-600-3	457
CLWG10-085-600-3-INOX	457
CLWG10-100-150-3	457
CLWG10-100-150-3-INOX	457
CLWG10-100-200-3	457
CLWG10-100-200-3-INOX	457
CLWG10-100-300-3	457
CLWG10-100-300-3-INOX	457
CLWG10-100-400-3	457
CLWG10-100-400-3-INOX	457
CLWG10-100-500-3	457
CLWG10-100-500-3-INOX	457
CLWG10-100-600-3	457
CLWG10-100-600-3-INOX	457
CLWU10-035-100-3	457
CLWU10-035-150-3	457
CLWU10-035-200-3	457
CLWU10-035-300-3	457
CLWU10-035-400-3	457
CLWU10-035-500-3	457
CLWU10-060-100-3	457
CLWU10-060-150-3	457
CLWU10-060-200-3	457
CLWU10-060-300-3	457
CLWU10-060-400-3	457
CLWU10-060-500-3	457
CLWU10-060-600-3	457
CLWU10-085-100-3	457
CLWU10-085-150-3	457
CLWU10-085-200-3	457
CLWU10-085-300-3	457
CLWU10-085-400-3	457
CLWU10-085-500-3	457
CLWU10-085-600-3	457
CLWU10-100-100-3	457
CLWU10-100-600-3	457
CM10-08-100	425
CM10-10-020	425
CM10-10-100	425
CM10-12-020	425
CM10-12-100	425
CM10-15-020	425
CM10-15-100	425
CM10-18-015	425
CM10-18-050	425
CM10-20-015	425
CM10-20-050	425
CM10-22-015	425
CM10-22-050	425
CM10-25-015	425
CM10-25-050	425
CM10-32-025	425
CM10-38-025	425
CM10-50-015	425
CMA12-10-100	426
CMA12-12-100	426
CMA12-14-100	426
CMA12-16-100	426
CMA12-19-100	426
CMA12-21-100	426
CMA12-25-100	426
CMA12-31-100	426
CMA12-38-100	426
CMA12-48-050	426
CMAT10-10-100	426
CMAT10-12-100	426
CMAT10-14-100	426
CMAT10-16-100	426
CMAT10-19-100	426
CMAT10-21-100	426
CMAT10-25-100	426
CMAT10-31-100	426
CMAT10-38-100	426
CMAT10-48-050	426
CMAT11-10-100	426
CMAT11-12-100	426
CMAT11-14-100	426
CMAT11-16-100	426
CMAT11-19-100	426
CMAT11-21-100	426
CMAT11-25-100	426
CMAT11-31-100	426
CMAT11-38-100	426
CMAT11-48-050	426
CMP10-08-050	425
CMP10-10-020	425
CMP10-10-050	425
CMP10-12-020	425
CMP10-12-050	425
CMP10-15-020	425
CMP10-15-050	425
CMP10-18-015	425
CMP10-18-050	425
CMP10-20-015	425
CMP10-20-050	425
CMP10-22-020	425
CMP10-25-020	425
CMP10-32-020	425
CMP10-38-020	425
CMP10-50-020	425
CMP21-010-K41-050	425
CMP21-012-K41-050	425
CMP21-015-K41-050	425
CMP21-018-K41-050	425
CMP21-020-K41-050	425
CMP21-022-K41-020	425
CMP21-025-K41-020	425
CMP21-032-K41-020	425
CMP21-038-K41-020	425
CMP21-050-K41-020	425
CMZ10-BS-08-065-HDZ	482
CMZ10-BT-06-020-HDZ	482
CMZ10-BT-08-020-HDZ	482
CMZ10-BT-08-030-HDZ	482
CMZ10-BT-08-040-HDZ	482
CMZ10-BT-08-050-HDZ	482
CMZ10-BT-08-060-HDZ	482
CMZ10-BT-08-070-HDZ	482
CMZ10-BT-10-020-HDZ	482
CMZ10-BT-10-025-HDZ	482
CMZ10-BT-10-030-HDZ	482
CMZ10-BT-10-040-HDZ	482
CMZ10-BT-10-050-HDZ	482
CMZ10-BT-10-060-HDZ	482
CMZ10-BT-10-070-HDZ	482
CMZ10-BT-12-020-HDZ	482
CMZ10-BT-12-030-HDZ	482
CMZ10-BT-12-040-HDZ	482
CMZ10-BT-12-050-HDZ	482
CMZ10-GB-06-HDZ	483
CMZ10-GB-08-HDZ	483
CMZ10-GB-10-HDZ	483
CMZ10-GB-12-HDZ	483
CMZ10-GH-06-HDZ	483
CMZ10-GH-08-HDZ	483
CMZ10-GH-10-HDZ	483
CMZ10-GH-12-HDZ	483
CMZ10-GK-06	483
CMZ10-GK-06-HDZ	483
CMZ10-GK-08	483
CMZ10-GK-08-HDZ	483
CMZ10-GK-10	483
CMZ10-GK-10-HDZ	483
CMZ10-GK-12	483
CMZ10-GK-12-HDZ	483
CMZ10-GS-06-HDZ	483
CMZ10-GS-08-HDZ	483
CMZ10-GS-10-HDZ	483
CMZ10-GS-12-HDZ	483
CMZ10-SC-08-HDZ	483
CMZ10-SC-10-HDZ	483
CMZ10-SH-06-HDZ	483
CMZ10-SH-08-HDZ	483
CMZ10-SH-10-HDZ	483
CMZ10-SH-12-HDZ	483
CMZ10-SU-06-HDZ	483
CMZ10-SU-08-HDZ	483
CMZ10-SU-10-HDZ	483
CMZ10-SU-12-HDZ	483
CMZ10-TM-06-001-HDZ	483
CMZ10-TM-08-001-HDZ	483
CMZ10-TM-10-001-HDZ	483
CMZ10-TM-12-001-HDZ	483
CMZ10-VP-08-HDZ	483
CMZ10-VP-10-HDZ	483
CMZ10-VT-06-010-HDZ	482
CNT-A310D33V0075TEZ	863
CNT-A310D33V015TEZ	863
CNT-A310D33V022TEZ	863
CNT-A310D33V037TEZ	863
CNT-A310D33V055-075TEZ	863
CNT-A310D33V075-11TEZ	863
CNT-A310D33V11-15TELZ	863
CNT-A310D33V15-18TELZ	863
CNT-A310D33V18-22TE	863
CNT-A310D33V18-22TEL	863
CNT-A310D33V18-22TELZ	863
CNT-A310D33V18-22ZTEZ	863
CNT-A310D33V22TE	863
CNT-A310D33V22TEL	863
CNT-A310D33V22TELZ	863
CNT-A310D33V22TEZ	863
CNT-L620D33V004-055TE	859
CNT-L620D33V0075-015TE	859
CNT-L620D33V015-022TE	859
CNT-L620D33V022-004TE	859
CNT-L620D33V055-075TE	859
CNT-L620D33V075-11TE	859
CNT-L620D33V110-132TE	859
CNT-L620D33V11-15TE	859
CNT-L620D33V132-160TE	859
CNT-L620D33V15-18TE	859
CNT-L620D33V160-185TE	859
CNT-L620D33V18-22TE	859
CNT-L620D33V185-200TEL	859
CNT-L620D33V200-220TEL	859
CNT-L620D33V220-250TEL	859
CNT-L620D33V22-30TE	859
CNT-L620D33V250-280TEL	859
CNT-L620D33V280-315TEL	859
CNT-L620D33V30-37TE	859
CNT-L620D33V315-355TEL	859
CNT-L620D33V355-400TEL	859
CNT-L620D33V37-45TE	859
CNT-L620D33V400-450TEL	859
CNT-L620D33V450-500TEL	859
CNT-L620D33V45-55TE	859
CNT-L620D33V500-560TEL	859
CNT-L620D33V55-75TE	859
CNT-L620D33V75-93TE	859
CNT-L620D33V93-110TE	859
CTA10D-BS16-K41-050	415
CTA10D-BS20-K41-050	415
CTA10D-BS25-K41-050	415
CTA10D-BS32-K41-025	415
CTA10D-BS40-K41-025	415
CTA10D-BS50-K41-015	415
CTA10D-CF-16-K41-100	413
CTA10D-CF-20-K41-100	413
CTA10D-CF-25-K41-050	413
CTA10D-CF-32-K41-040	413
CTA10D-CF-40-K41-030	413
CTA10D-CF-50-K41-025	413
CTA10D-CIG16-K41-050	414
CTA10D-CIG20-K41-050	414
CTA10D-CIG25-K41-050	414
CTA10D-CIG32-K41-025	414
CTA10D-CRSG16-K41-050	414
CTA10D-CRSG20-K41-050	414
CTA10D-CRSG25-K41-025	414
CTA10D-CRSG32-K41-025	414
CTA10D-CRSG40-K41-015	414
CTA10D-CRSG50-K41-010	414
CTA10D-CS16-K41-050	415
CTA10D-CS20-K41-050	415
CTA10D-CS25-K41-025	415
CTA10D-CS32-K41-025	415
CTA10D-CS40-K41-015	415
CTA10D-CS50-K41-010	415
CTA10D-CT-16-K41-100	413
CTA10D-CT-20-K41-100	413
CTA10D-CT-25-K41-100	413
CTA10D-CT-32-K41-050	413
CTA10D-CXS16-K41-050	415
CTA10D-CXS20-K41-050	415
CTA10D-CXS25-K41-050	415
CTA10D-CXS32-K41-025	415
CTA10D-CXS40-K41-025	415
CTA10D-CXS50-K41-015	415
CTA10D-CXT16-K41-050	415
CTA10D-CXT20-K41-050	415
CTA10D-CXT25-K41-050	415
CTA10D-CXT32-K41-025	415
CTA10D-CXT40-K41-025	415
CTA10D-CXT50-K41-015	415
CTA10D-GA16-K41-050	416
CTA10D-GA20-K41-050	416
CTA10D-GA25-K41-025	416
CTA10D-GA32-K41-020	416
CTA10D-GA40-K41-015	416
CTA10D-GA50-K41-010	416
CTA10D-GFLEX16-K08-100	414
CTA10D-GFLEX20-K08-100	414
CTA10D-GFLEX25-K08-050	414
CTA10D-GFLEX32-K08-025	414
CTA10D-GFLEX40-K08-020	414
CTA10D-GFLEX50-K08-020	414
CTA10D-GIG16-K41-100	414
CTA10D-GIG20-K41-100	414
CTA10D-GIG25-K41-050	414
CTA10D-GIG32-K41-025	414
CTA10D-GS16-K41-050	416
CTA10D-GS20-K41-050	416
CTA10D-GS25-K41-050	416
CTA10D-GS32-K41-025	416
CTA10D-GS40-K41-020	416
CTA10D-GS50-K41-015	416
CTA10D-MS16-K41-050	415
CTA10D-MS20-K41-050	415
CTA10D-MS25-K41-050	415
CTA10D-MS32-K41-025	415
CTA10D-MS40-K41-020	415
CTA10D-MS50-K41-010	415
CTA10D-TIG16-K41-050	414
CTA10D-TIG20-K41-050	414
CTA10D-TIG25-K41-025	414
CTA10D-TIG32-K41-020	414
CTA10MP-CFC16-K41-100	413
CTA10MP-CFC20-K41-100	413
CTA10MP-CFC25-K41-100	413
CTA10MP-CFC32-K41-050	413
CTA10MP-CFF132-K41-100	413
CTA10MP-CFF263-K41-100	413
CTA10MP-CT16-K41-100	413
CTA10MP-CT20-K41-100	413
CTA10MP-GIG40-K41-020	414
CTA10MP-GIG50-K41-010	414
CTA11-M-AL-NN-016	428
CTA11-M-AL-NN-020	428
CTA11-M-AL-NN-025	428
CTA11-M-AL-NN-032	428
CTA11-M-AL-NN-040	428
CTA11-M-AL-NN-050	428
CTA11-M-AL-NN-063	428
CTA11-M-HDZ-NN-016	428
CTA11-M-HDZ-NN-020	428
CTA11-M-HDZ-NN-025	428
CTA11-M-HDZ-NN-032	428

Артикул	стр.
CTA11-M-HDZ-NN-040	428
CTA11-M-HDZ-NN-050	428
CTA11-M-HDZ-NN-063	428
CTA11-P-AL-NN-016	428
CTA11-P-AL-NN-020	428
CTA11-P-AL-NN-025	428
CTA11-P-AL-NN-032	428
CTA11-P-AL-NN-040	428
CTA11-P-AL-NN-050	428
CTA11-P-AL-NN-063	428
CTA11-P-HDZ-NN-016	428
CTA11-P-HDZ-NN-020	428
CTA11-P-HDZ-NN-025	428
CTA11-P-HDZ-NN-032	428
CTA11-P-HDZ-NN-040	428
CTA11-P-HDZ-NN-050	428
CTA11-P-HDZ-NN-063	428
CTA12D-K110-K02	422
CTA12D-M040-K02	422
CTA12D-M050-K02	422
CTA12D-M063-K02	422
CTA12D-M110-K02	422
CTA12D-Z063-K02	422
CTA12D-Z110-K02	422
CTG12-040-K04-050	422
CTG12-050-K04-050	422
CTG12-063-K04-050	422
CTG12-063-K04-100	422
CTG12-075-K04-050	422
CTG12-090-K04-050	422
CTG12-090-K04-100	422
CTG12-110-K04-006	422
CTG12-110-K04-050	422
CTG20-16-K02-010-1	418
CTG20-16-K02-025-1	418
CTG20-16-K02-050-1	418
CTG20-16-K02-100-1	418
CTG20-16-K04-050	418
CTG20-16-K04-100	418
CTG20-16-K41-010I	412
CTG20-16-K41-025I	412
CTG20-16-K41-050I	412
CTG20-16-K41-100I	412
CTG20-20-K02-010-1	418
CTG20-20-K02-025-1	418
CTG20-20-K02-050-1	418
CTG20-20-K02-100-1	418
CTG20-20-K04-050	418
CTG20-20-K04-100	418
CTG20-20-K41-010I	412
CTG20-20-K41-025I	412
CTG20-20-K41-050I	412
CTG20-20-K41-100I	412
CTG20-25-K02-010-1	418
CTG20-25-K02-015-1	418
CTG20-25-K02-025-1	418
CTG20-25-K02-050-1	418
CTG20-25-K04-050	418
CTG20-25-K41-010I	412
CTG20-25-K41-015I	412
CTG20-25-K41-025I	412
CTG20-25-K41-050I	412
CTG20-32-K02-010-1	418
CTG20-32-K02-025-1	418
CTG20-32-K04-025	418
CTG20-32-K41-010I	412
CTG20-32-K41-025I	412
CTG20-40-K02-015-1	418
CTG20-40-K04-015	418
CTG20-40-K41-015I	412
CTG20-50-K02-015-1	418
CTG20-50-K04-015	418
CTG20-50-K41-015I	412
CTG20-63-K02-015-1	418
CTG20-63-K41-015I	412
CTG21-16-K09-100	418
CTG21-20-K09-100	418
CTG21-25-K09-050	418
CTG21-32-K09-025	418
CTG21-40-K09-015	418
CTG21-50-K09-015	418
CTR10-016-K02-100-1	422
CTR10-016-K02-200-1	422
CTR10-016-K41-074I-D2	410
CTR10-016-K41-111I	410
CTR10-020-K02-100-1	422
CTR10-020-K02-200-1	422
CTR10-020-K41-062I-D2	410
CTR10-020-K41-093I	410
CTR10-025-K02-100-1	422
CTR10-025-K02-200-1	422
CTR10-025-K41-040I-D2	410
CTR10-025-K41-060I	410
CTR10-032-K02-100-1	422
CTR10-032-K41-020I-D2	410
CTR10-032-K41-030I	410
CTR10-040-K02-100-1	422
CTR10-040-K41-016I-D2	410
CTR10-040-K41-024I	410
CTR10-050-K02-100-1	422
CTR10-050-K41-010I-D2	410
CTR10-050-K41-015I	410
CTR10-063-K02-100-1	422
CTR10-063-K41-010I-D2	410
CTR10-063-K41-015I	410
CTR11-AL-016-3	428
CTR11-AL-020-3	428
CTR11-AL-025-3	428
CTR11-AL-032-3	428
CTR11-AL-040-3	428
CTR11-AL-050-3	428
CTR11-AL-063-3	428
CTR11-HDZ-N-016-3	428
CTR11-HDZ-N-020-3	428
CTR11-HDZ-N-025-3	428
CTR11-HDZ-N-032-3	428
CTR11-HDZ-N-040-3	428
CTR11-HDZ-N-050-3	428
CTR11-HDZ-N-063-3	428
CTR11-HDZ-NN-016-3	428
CTR11-HDZ-NN-020-3	428
CTR11-HDZ-NN-025-3	428
CTR11-HDZ-NN-032-3	428
CTR11-HDZ-NN-040-3	428
CTR11-HDZ-NN-050-3	428
CTR11-HDZ-NN-063-3	428
CTR30-110-K05-3	422
CTR30-160-K05-3	422

D

DK-SRP	159
DM11x25	651
DM18x25	651
DMS11-001	623
DMS11-004	623
DMS11-010	623
DMS11-014	623
DMS11-018	623
DMS11-025	623
DMS11-C63	623
DMS11-D16	623
DMS11-D25	623
DMS11-D63	623
DMS11D-AE11	623
DMS11D-AE20	623
DMS11D-AU11	623
DMS11D-AU20	623
DMS11D-FA01	623
DMS11D-FA02	623
DMS11D-FA11	623
DMS11D-FA20	623
DMS11D-PC55	626
DMS11D-SH110	626
DMS11D-SH230	626
DMS11D-SH400	626
DMS11D-UV110	626
DMS11D-UV230	626
DMS11D-UV400	626
DMS22-25	623
DMS22-40	623
DMS22-63	623
DMS22-80	623
DPP00D-RS1	150
DPP10-002	148
DPP10-004	148
DPP10-006	148
DPP10-008	148
DPP10-010	148
DPP10-012	148
DPP10-016	148
DPP10-020	148
DPP10-025	148
DPP10-032	148
DPP10-040	148
DPP10-050	148
DPP10-063	148
DPP10-080	148
DPP10-100	148
DPP10-125	148
DPP10-160	148
DPP10D-DP-160	150
DPP11-002	148
DPP11-004	148
DPP11-006	148
DPP11-008	148
DPP11-010	148
DPP11-012	148
DPP11-016	148
DPP11-020	148
DPP11-025	148
DPP11-032	148
DPP11-040	148
DPP11-050	148
DPP11-063	148
DPP11-080	148
DPP11-100	148
DPP11-125	148
DPP11-160	148
DPP20-002	149
DPP20-004	149
DPP20-006	149
DPP20-008	149
DPP20-010	149
DPP20-012	149
DPP20-016	149
DPP20-020	149
DPP20-025	149
DPP20-032	149
DPP20-040	149
DPP20-050	149
DPP20-063	149
DPP20-080	149
DPP20-100	149
DPP20-125	149
DPP20-160	149
DPP20D-DP-160	150
DPP30-040	149
DPP30-050	149
DPP30-063	149
DPP30-080	149
DPP30-100	149
DPP30-125	149
DPP30-160	149
DPP30-200	149
DPP30-250	149
DPP30D-DP-250	150
DPP40-040	149
DPP40-050	149
DPP40-063	149
DPP40-080	149
DPP40-100	149
DPP40-125	149
DPP40-160	149
DPP40-200	149
DPP40-250	149
DPP40-315	149
DPP40-355	149
DPP40-400	149
DPP40D-DP-400	150
DPP50-100	150
DPP50-125	150
DPP50-160	150
DPP50-200	150
DPP50-250	150
DPP50-315	150
DPP50-355	150
DPP50-400	150
DPP50-500	150
DPP50-630	150
DPP50D-DP-630	150
DRT10-0001-D016	615
DRT10-0004-0006	615
DRT10-0007-0010	615
DRT10-0009-0013	615
DRT10-0012-0018	615
DRT10-0017-0025	615
DRT10-C016-C025	615
DRT10-C025-D004	615
DRT10-C063-0001	615
DRT10-D001-C016	615
DRT10-D004-C063	615
DRT10-D016-D025	615
DRT10-D025-0004	615
DRT10-D055-0008	615
DRT20-0028-0036	615
DRT30-0023-0032	615
DRT30-0030-0040	615
DRT30-0037-0050	615
DRT30-0048-0065	615
DRT30-0055-0070	615
DRT30-0063-0080	615
DRT30-0080-0093	615
DRT50-0055-0080	615
DRT50-0063-0090	615
DRT50-0090-0120	615
DRT50-0120-0150	615
DRT50-0150-0180	615
DRT60-0125-0200	615
DRV056-A2-000-2-3010	840
DRV056-A2-000-2-3020	841
DRV056-A2-000-2-3030	843
DRV056-A4-000-1-1510	840
DRV056-A4-000-1-1520	841
DRV056-A4-000-1-1530	843
DRV056-B2-000-3-3010	840
DRV056-B2-000-3-3020	841
DRV056-B2-000-3-3030	843
DRV056-B4-000-2-1510	840
DRV056-B4-000-2-1520	841
DRV056-B4-000-2-1530	843
DRV063-A2-000-4-3010	840
DRV063-A2-000-4-3020	841
DRV063-A2-000-4-3030	843
DRV063-A4-000-3-1510	840
DRV063-A4-000-3-1520	841
DRV063-A4-000-3-1530	843
DRV063-A6-000-2-1010	840
DRV063-A6-000-2-1020	841
DRV063-A6-000-2-1030	843
DRV063-B2-000-5-3010	840
DRV063-B2-000-5-3020	841
DRV063-B2-000-5-3030	843
DRV063-B4-000-4-1510	840
DRV063-B4-000-4-1520	841
DRV063-B4-000-4-1530	843
DRV063-B6-000-3-1010	840
DRV063-B6-000-3-1020	841
DRV063-B6-000-3-1030	843
DRV071-A2-000-8-3010	840
DRV071-A2-000-8-3020	841
DRV071-A2-000-8-3030	843
DRV071-A4-000-5-1510	840
DRV071-A4-000-5-1520	841
DRV071-A4-000-5-1530	843
DRV071-A6-000-4-1010	840
DRV071-A6-000-4-1020	841
DRV071-A6-000-4-1030	843
DRV071-A8-000-2-0710	840
DRV071-A8-000-2-0720	841
DRV071-A8-000-2-0730	843
DRV071-B2-001-1-3010	840
DRV071-B2-001-1-3020	841
DRV071-B2-001-1-3030	843
DRV071-B4-000-7-1510	840
DRV071-B4-000-7-1520	841
DRV071-B4-000-7-1530	843
DRV071-B6-000-5-1010	840
DRV071-B6-000-5-1020	841
DRV071-B6-000-5-1030	843
DRV071-B8-000-3-0710	840
DRV071-B8-000-3-0720	841
DRV071-B8-000-3-0730	843
DRV080-A2-001-5-3010	840
DRV080-A2-001-5-3020	841
DRV080-A2-001-5-3030	843
DRV080-A4-001-1-1510	840

Артикул	стр.
DRV080-A4-001-1-1520	841
DRV080-A4-001-1-1530	843
DRV080-A6-000-7-1010	840
DRV080-A6-000-7-1020	841
DRV080-A6-000-7-1030	843
DRV080-A8-000-4-0710	840
DRV080-A8-000-4-0720	841
DRV080-A8-000-4-0730	843
DRV080-B2-002-2-3010	840
DRV080-B2-002-2-3020	841
DRV080-B2-002-2-3030	843
DRV080-B4-001-5-1510	840
DRV080-B4-001-5-1520	841
DRV080-B4-001-5-1530	843
DRV080-B6-001-1-1010	840
DRV080-B6-001-1-1020	841
DRV080-B6-001-1-1030	843
DRV080-B8-000-5-0710	840
DRV080-B8-000-5-0720	841
DRV080-B8-000-5-0730	843
DRV090-B8-001-1-0710	840
DRV090-B8-001-1-0720	841
DRV090-B8-001-1-0730	843
DRV090-L2-003-0-3010	840
DRV090-L2-003-0-3020	841
DRV090-L2-003-0-3030	843
DRV090-L4-002-2-1510	840
DRV090-L4-002-2-1520	841
DRV090-L4-002-2-1530	843
DRV090-L6-001-5-1010	840
DRV090-L6-001-5-1020	841
DRV090-L6-001-5-1030	843
DRV090-L8-000-7-0710	840
DRV090-L8-000-7-0720	841
DRV090-L8-000-7-0730	843
DRV100-L2-005-5-3010	840
DRV100-L2-005-5-3020	842
DRV100-L2-005-5-3030	843
DRV100-L4-004-0-1510	840
DRV100-L4-004-0-1520	842
DRV100-L4-004-0-1530	843
DRV100-L6-002-2-1010	840
DRV100-L6-002-2-1020	842
DRV100-L6-002-2-1030	843
DRV100-L8-001-5-0710	840
DRV100-L8-001-5-0720	842
DRV100-L8-001-5-0730	843
DRV100-S2-004-0-3010	840
DRV100-S2-004-0-3020	842
DRV100-S2-004-0-3030	843
DRV100-S4-003-0-1510	840
DRV100-S4-003-0-1520	842
DRV100-S4-003-0-1530	843
DRV112-B6-004-0-1010	840
DRV112-B6-004-0-1020	842
DRV112-B6-004-0-1030	843
DRV112-B8-003-0-0710	840
DRV112-B8-003-0-0720	842
DRV112-B8-003-0-0730	843
DRV112-M2-007-5-3010	840
DRV112-M2-007-5-3020	842
DRV112-M2-007-5-3030	843
DRV112-M4-005-5-1510	840
DRV112-M4-005-5-1520	842
DRV112-M4-005-5-1530	843
DRV112-M6-003-0-1010	840
DRV112-M6-003-0-1020	842
DRV112-M6-003-0-1030	843
DRV112-M8-002-2-0710	840
DRV112-M8-002-2-0720	842
DRV112-M8-002-2-0730	843
DRV132-M2-011-0-3010	840
DRV132-M2-011-0-3020	842
DRV132-M2-011-0-3030	843
DRV132-M4-011-0-1510	840
DRV132-M4-011-0-1520	842
DRV132-M4-011-0-1530	843
DRV132-M6-007-5-1010	840
DRV132-M6-007-5-1020	842
DRV132-M6-007-5-1030	843
DRV132-M8-005-5-0710	840
DRV132-M8-005-5-0720	842
DRV132-M8-005-5-0730	843
DRV132-S4-007-5-1510	840
DRV132-S4-007-5-1520	842
DRV132-S4-007-5-1530	843
DRV132-S6-005-5-1010	840
DRV132-S6-005-5-1020	842
DRV132-S6-005-5-1030	843
DRV132-S8-004-0-0710	840
DRV132-S8-004-0-0720	842
DRV132-S8-004-0-0730	843
DRV160-M2-018-5-3010	841
DRV160-M2-018-5-3020	842
DRV160-M4-018-5-1510	841
DRV160-M4-018-5-1520	842
DRV160-M6-015-0-1010	841
DRV160-M6-015-0-1020	842
DRV160-M8-011-0-0710	841
DRV160-M8-011-0-0720	842
DRV160-S2-015-0-3010	841
DRV160-S2-015-0-3020	842
DRV160-S4-015-0-1510	841
DRV160-S4-015-0-1520	842
DRV160-S6-011-0-1010	841
DRV160-S6-011-0-1020	842
DRV160-S8-007-5-0710	841
DRV160-S8-007-5-0720	842
DRV180-M2-030-0-3010	841
DRV180-M2-030-0-3020	842
DRV180-M4-030-0-1510	841
DRV180-M4-030-0-1520	842
DRV180-M6-018-5-1010	841
DRV180-M6-018-5-1020	842
DRV180-S4-022-0-1510	841
DRV180-S4-022-0-1520	842
DRV200-M2-037-0-3010	841
DRV200-M2-037-0-3020	842
DRV200-M4-037-0-1510	841
DRV200-M4-037-0-1520	842
DRV200-M6-022-0-1010	841
DRV200-M6-022-0-1020	842

E

Артикул	стр.
EAB11-K01	527
EAB11-K23	527
EAB11-K33	527
EAB11-K95	527
EAB12-K01	527
EAB12-K23	527
EAB12-K33	527
EAB12-K95	527
EAK10-K01-DM	533
EAK10-K33-DM	533
EAO10-K01-DC	539
EAO10-K03-DC	539
EAO10-K04-DC	539
EAO10-K33-DC	539
EBGMP20-K01-31-54-EC	543
EBGMP20-K03-31-54-EC	543
EBMP20-K01	544
EDB11-0600-K01	527
EDB11-0600-K23	527
EDB11-0600-K33	527
EDB11-0600-K95	527
EDK10-K01-03-DM	531
EDK10-K33-03-DM	531
EHB10-K23	527
EHB10-K33	527
EHB10-K95	527
EHB20-01	527
EIK10-K01-DM	533
EIK10-K33-DM	533
EKB15-01-K01	527
EKB15-01-K23	527
EKB15-01-K33	527
EKB15-01-K95	527
EKB16-01-K01	527
EKB16-01-K23	527
EKB16-01-K33	527
EKB16-01-K95	527
EKB25-K01	527
EKB25-K23	527
EKB25-K33	527
EKB25-K95	527
EKK10-K01-DM	533
EKK10-K33-DM	533
EKP10-01-02-K01	745
EKP10-02-02-K02	745
EKP20-01-02-K01	745
EKP20-02-02-K02	745
EMB12-K01	528
EMB12-K01-Q1	529
EMB12-K23-Q1	529
EMB12-K33	528
EMB12-K33-Q1	529
EMB12-K95	528
EMB12-K95	528
EMB12-K95-Q1	529
EMB20-K01	528
EMB20-K33	528
EMB20-K95	528
EMB20-K95	528
EMB21-K01	528
EMB21-K33	528
EMB21-K95	528
EMB21-K95	528
EMB22-K01-Q1	529
EMB22-K23-Q1	529
EMB22-K33-Q1	529
EMB22-K95-Q1	529
EMB30-K01	528
EMB30-K33	528
EMB30-K95	528
EMB30-K95	528
EMB31-K01	528
EMB31-K33	528
EMB31-K95	528
EMB31-K95	528
EMB32-K01-Q1	529
EMB32-K23-Q1	529
EMB32-K33-Q1	529
EMB32-K95-Q1	529
EMB40-K01	528
EMB40-K33	528
EMB40-K95	528
EMB40-K95	528
EMB42-K01-Q1	529
EMB42-K23-Q1	529
EMB42-K33-Q1	529
EMB42-K95-Q1	529
EMB50-K01	528
EMB50-K33	528
EMB50-K95	528
EMB50-K95	528
EMB52-K01-Q1	529
EMB52-K23-Q1	529
EMB52-K33-Q1	529
EMB52-K95-Q1	529
EMK20-K01-DM	533
EMK20-K33-DM	533
EMK21-K01-DM	533
EMK21-K33-DM	533
EMK30-K01-DM	533
EMK30-K33-DM	533
EMK31-K01-DM	533
EMK31-K33-DM	533
EMK40-K01-DM	533
EMK40-K33-DM	533
EPC10-04-01-K01	744
EPC10-04-02-K01	744
EPC20-04-01-K01	744
EPC20-04-02-K01	744
EPC30-04-01-K01	744
EPC30-04-02-K01	744
EPK10-04-01-K01	744
EPK10-04-02-K01	744
EPK11-04-01-K01	744
EPK11-04-02-K01	744
EPK12-04-01-K01	744
EPK12-04-01-K01	745
EPK12-04-02-K01	744
EPK13-04-01-K01	744
EPK13-04-02-K01	744
EPK20-04-01-K01	744
EPK20-04-02-K01	744
EPK21-04-01-K01	744
EPK21-04-02-K01	744
EPP10-04-01-K01	745
EPP10-04-02-K01	745
EPP11-04-01-K01	745
EPP11-04-02-K01	745
EPP14-04-01-K01	745
EPP14-04-01-K02	745
EPP20-02-01-K01	744
EPP20-02-02-K01	744
EPP21-02-01-K01	744
EPP21-02-02-K01	744
EPR13-01-01-K01	745
EPR21-01-01-K01	745
EPR31-01-01-K01	745
ERA12-K03-16-54	541
ERA22-K03-16-54	541
ERB10-K01-10-1	527
ERB10-K23-10	527
ERB10-K33-10	527
ERB10-K95-10	527
ERB11-K01-16-1	527
ERB11-K23-16	527
ERB11-K33-16	527
ERB11-K95-16	527
ERB14-K01-16-1	527
ERB14-K23-16	527
ERB14-K33-16	527
ERB14-K95-16	527
ERB16-K01-16	527
ERB16-K23-16	527
ERB16-K33-16	527
ERB16-K95-16	527
ERB20-K23-10	528
ERB20-K23-10	528
ERB20-K33-10	528
ERB20-K33-10	528
ERB20-K95-10	528
ERB20-K95-10	528
ERB21-K23-16	528
ERB21-K23-16	528
ERB21-K33-16	528
ERB21-K33-16	528
ERB21-K95-16	528
ERB21-K95-16	528
ERB29-K01-10	528
ERB29-K01-16	528
ERK11-K01-16-DM	532
ERK11-K33-16-DM	532
ERK12-K01-16-DM	532
ERK12-K33-16-DM	532
ERK13-K01-10-DM	531
ERK13-K33-10-DM	531
ERK14-K01-16-DM	532
ERK14-K33-16-DM	532
ERK15-K01-16-DM	532
ERK15-K33-16-DM	532
ERK20-K01-10-DM	532
ERK20-K33-10-DM	532
ERK21-K01-16-DM	532
ERK21-K33-16-DM	532
ERK23-K01-10-DM	532
ERK23-K33-10-DM	532
ERK24-K01-16-DM	532
ERK24-K33-16-DM	532
ERK70-K01-10-DM-44	532
ERK71-K01-10-DM-44	532
ERMP12-K01-16-54-EC	543
ERMP12-K03-16-54-EC	543
ERMP22-K01-16-54-EC	543
ERMP22-K03-16-54-EC	543
ERMP32-K01-16-54-EC	544
ERMP32-K03-16-54-EC	544
ERMP42-K01-16-54-EC	544
ERMP42-K03-16-54-EC	544
ERO10-K01-10-DC	537
ERO10-K03-10-DC	537
ERO10-K04-10-DC	537
ERO10-K33-10-DC	537
ERO11-K01-16-DC	537
ERO11-K03-16-DC	537
ERO11-K04-16-DC	537
ERO11-K33-16-DC	537
ERO14-K01-16-DC	538
ERO14-K03-16-DC	538
ERO14-K04-16-DC	538
ERO14-K33-16-DC	538
ERO20-K01-10-DC	538
ERO20-K03-10-DC	538
ERO20-K04-10-DC	538

Артикул	стр.
ERO20-K33-10-DC	538
ERO21-K01-16-DC	538
ERO21-K03-16-DC	538
ERO21-K04-16-DC	538
ERO21-K33-16-DC	538
ERO23-K01-10-DC	538
ERO24-K01-16-DC	538
ERO24-K03-16-DC	538
ERO24-K04-16-DC	538
ERO24-K33-16-DC	538
ERO30-K01-10-DC	538
ERO30-K33-10-DC	538
ERO31-K01-16-DC	538
ERO31-K03-16-DC	538
ERO31-K04-16-DC	538
ERO31-K33-16-DC	538
ERO40-K01-10-DC	539
ERO40-K33-10-DC	539
ERO41-K01-16-DC	539
ERO41-K03-16-DC	539
ERO41-K04-16-DC	539
ERO41-K33-16-DC	539
ERP10-16-01-K01	565
ERP10-16-01-K02	565
ERP10-32-01-K01	565
ERP11-32-01-K01	565
ERS12-K03-16-54-Dc	546
ERS22-K03-16-54-Dc	546
ERV10-K01-10-DM	535
ERV11-K01-16-DM	535
ERV14-K01-16-DM	535
ERV20-K01-10-DM	535
ERV21-K01-16-DM	535
ERV24-K01-16-DM	535
ETB10-K01	527
ETB10-K23	527
ETB10-K33	527
ETB10-K95	527
ETK10-K01-DM	533
ETK10-K33-DM	533
ETO10-K01-DC	539
ETO10-K03-DC	539
ETO10-K04-DC	539
ETO10-K33-DC	539
EVA10-K03-10-54	541
EVA12-K03-10-54	541
EVA14-K03-10-54	541
EVA20-K03-10-54	541
EVB10-K01-10	554
EVB10-K01-10-1	527
EVB10-K02-10	554
EVB10-K23-10	527
EVB10-K33-10	527
EVB10-K95-10	527
EVB11-K01-10-1	527
EVB11-K23-10	527
EVB11-K33-10	527
EVB11-K95-10	527
EVB12-K01-10-1	527
EVB12-K23-10	527
EVB12-K33-10	527
EVB12-K95-10	527
EVB13-K01-10-1	527
EVB13-K23-10	527
EVB13-K33-10	527
EVB13-K95-10	527
EVB14-K01-10-1	527
EVB14-K23-10	527
EVB14-K33-10	527
EVB14-K95-10	527
EVB20-K01-10-1	527
EVB20-K23-10	527
EVB20-K33-10	527
EVB20-K95-10	527
EVB21-K01-10-1	527
EVB21-K23-10	527
EVB21-K33-10	527
EVB21-K95-10	527
EVB22-K01-10-1	527
EVB22-K23-10	527
EVB22-K33-10	527
EVB22-K95-10	527
EVB25-K01-10	527
EVB25-K23-10	527
EVB25-K33-10	527

Артикул	стр.
EVB25-K95-10	527
EVB30-K01-10-1	527
EVB30-K23-10	527
EVB30-K33-10	527
EVB30-K95-10	527
EVK10-K01-10-DM	531
EVK10-K33-10-DM	531
EVK11-K01-10-DM	531
EVK11-K33-10-DM	531
EVK12-K01-10-DM	531
EVK12-K33-10-DM	531
EVK13-K01-10-DM	531
EVK13-K33-10-DM	531
EVK20-K01-10-DM	531
EVK20-K33-10-DM	531
EVK21-K01-10-DM	531
EVK21-K33-10-DM	531
EVK30-K01-10-DM	531
EVK30-K33-10-DM	531
EVMP10-K01-10-54-EC	543
EVMP11-K01-10-54-EC	543
EVMP12-K01-10-54-EC	543
EVMP13-K01-10-54-EC	543
EVMP20-K01-10-54-EC	543
EVO10-K01-10-DC	537
EVO10-K03-10-DC	537
EVO10-K04-10-DC	537
EVO10-K33-10-DC	537
EVO11-K01-10-DC	537
EVO11-K03-10-DC	537
EVO11-K04-10-DC	537
EVO11-K33-10-DC	537
EVO13-K01-10-DC	537
EVO13-K33-10-DC	537
EVO20-K01-10-DC	537
EVO20-K03-10-DC	537
EVO20-K04-10-DC	537
EVO20-K33-10-DC	537
EVO21-K01-10-DC	537
EVO21-K03-10-DC	537
EVO21-K04-10-DC	537
EVO21-K33-10-DC	537
EVP10-16-01-K01	565
EVP10-16-01-K02	565
EVP10-32-01-K01	565
EVP11-16-01-K01	565
EVP11-16-01-K02	565
EVP12-16-01-K01	565
EVP12-16-01-K02	565
EVP20-06-01-K01	565
EVP20-06-01-K02	565
EVS10-K03-10-54-Dc	546
EVS11-K03-10-54-Dc	546
EVS13-K03-10-54-Dc	546
EVS20-K03-10-54-Dc	546
EVV10-K01-10-DM	535
EVV11-K01-10-DM	535
EVV20-K01-10-DM	535
EVV21-K01-10-DM	535

H

HPSL-150-E40-T	739
HPSL-250-E40-T	739
HPSL-400-E40-T	739
HPSL-70-E27-T	739

I

IND-KET-1	288
IND-KOMP-2500-1	288
IND-KOMP-2600-1	288
IND-KOMP-2700-1	288
IND-KOMP-2800-1	288
IND-KOMP-2850-1	288
IND-KOMP-2950-1	288
IND-KOMP-3300-1	288
IND-KOMP-3850-1	288
IND-KSS-1	288
IND-MKM12-02-30	286
IND-MKM12-03-30	286
IND-MKM12-04-30	286
IND-MKM51-YAU-290-300	288
IND-YAUR-3-12	288
IND-YKM40-01-54	298
IND-YKM40-02-54	298
IND-YKM40-03-54	298

Артикул	стр.
IND-YKM40-04-54	298
IND-YKM40-05-54	298
IND-YKM40-06-54	298
IND-YKM40-07-54	298
IPA10-6-0010-E	195
IPA10-6-0050-E	195
IPA10-6-0100-E	195
IPA10-6-0150-E	195
IPA10-6-0200-E	195
IPA10-6-0300-E	195
IPA10-6-0400-E	195
IPA10-6-0600-E	195
IPA10-6-1000-E	195
IPA10-6-1500-E	195
IPA10-6-2000-E	195
IPA10-6-3000-E	195
IPA20-6-0010-E	195
IPA20-6-0050-E	195
IPA20-6-0100-E	195
IPA20-6-0150-E	195
IPA20-6-0200-E	195
IPA20-6-0300-E	195
IPA20-6-0400-E	195
IPA20-6-0600-E	195
IPA20-6-1000-E	195
IPA20-6-1500-E	195
IPA20-6-2000-E	195
IPA20-6-3000-E	195
IPV10-6-0100-E	195
IPV10-6-0300-E	195
IPV10-6-0500-E	195
IPV10-6-0600-E	195
IPV20-6-0100-E	195
IPV20-6-0300-E	195
IPV20-6-0500-E	195
IPV20-6-0600-E	195
ITB20-3-05-0200	186
ITB20-3-05-0250	186
ITB20-3-05-0300	186
ITB30-2-05-0400	186
ITB30-2-05-0500	186
ITB30-2-05-0600	186
ITB30-3-05-0400	186
ITB30-3-05-0500	186
ITB30-3-05-0600	186
ITB40-2-10-0750	186
ITB40-2-10-0800	186
ITB40-2-10-1000	186
ITB40-3-10-0750	186
ITB40-3-10-0800	186
ITB40-3-15-1000	186
ITB50-2-15-1200	186
ITB50-2-15-1500	186
ITB50-3-15-1200	186
ITB60-2-15-2000	186
ITB60-3-15-1500	186
ITB60-3-15-2000	186
ITP10-2-05-0005	185
ITP10-2-05-0010	185
ITP10-2-05-0015	185
ITP10-2-05-0020	185
ITP10-2-05-0025	185
ITP10-2-05-0030	185
ITP10-2-05-0040	185
ITP10-2-05-0050	185
ITP10-2-05-0060	185
ITP10-2-05-0075	185
ITP10-2-05-0080	185
ITP10-2-05-0100	185
ITP10-2-05-0120	185
ITP10-2-05-0125	185
ITP10-2-05-0150	185
ITP10-2-05-0200	185
ITP10-3-05-0005	185
ITP10-3-05-0010	185
ITP10-3-05-0015	185
ITP10-3-05-0020	185
ITP10-3-05-0025	185
ITP10-3-05-0030	185
ITP10-3-05-0040	185
ITP10-3-05-0050	185
ITP10-3-05-0060	185
ITP10-3-05-0075	185
ITP10-3-05-0080	185
ITP10-3-05-0100	185

Артикул	стр.
ITP10-3-05-0120	185
ITP10-3-05-0125	185
ITP10-3-05-0150	185
ITT10-2-05-0005	173
ITT10-2-05-0010	173
ITT10-2-05-0015	173
ITT10-2-05-0020	173
ITT10-2-05-0025	173
ITT10-2-05-0030	173
ITT10-2-05-0040	173
ITT10-2-05-0050	173
ITT10-2-05-0060	173
ITT10-2-05-0075	173
ITT10-2-05-0080	173
ITT10-2-05-0100	173
ITT10-2-05-0120	173
ITT10-2-05-0125	173
ITT10-2-05-0150	173
ITT10-2-05-0200	173
ITT10-2-05-0250	173
ITT10-2-05-0300	173
ITT10-2-05-0400	173
ITT10-2-05-0500	173
ITT10-2-05-0600	173
ITT10-2-05-0800	173
ITT10-2-05-1000	173
ITT10-2-10-0100	173
ITT10-2-10-0120	173
ITT10-2-10-0125	173
ITT10-2-10-0150	173
ITT10-2-10-0200	173
ITT10-2-10-0250	173
ITT10-2-10-0300	173
ITT10-2-10-0400	173
ITT10-2-10-0500	173
ITT10-2-10-0600	173
ITT10-2-10-0800	173
ITT10-2-10-1000	173
ITT10-3-05-0005	174
ITT10-3-05-0010	174
ITT10-3-05-0015	174
ITT10-3-05-0020	174
ITT10-3-05-0025	174
ITT10-3-05-0030	174
ITT10-3-05-0040	174
ITT10-3-05-0050	174
ITT10-3-05-0060	174
ITT10-3-05-0075	174
ITT10-3-05-0080	174
ITT10-3-05-0100	175
ITT10-3-05-0120	175
ITT10-3-05-0125	175
ITT10-3-05-0150	175
ITT10-3-05-0200	175
ITT10-3-05-0250	175
ITT10-3-05-0300	175
ITT10-3-05-0400	175
ITT10-3-05-0500	175
ITT10-3-05-0600	175
ITT10-3-05-0800	175
ITT10-3-05-1000	175
ITT20-2-05-0150	174
ITT20-2-05-0200	174
ITT20-2-05-0250	174
ITT20-2-05-0300	174
ITT20-2-10-0200	174
ITT20-2-10-0250	174
ITT20-2-10-0300	174
ITT20-3-05-0100	175
ITT20-3-05-0150	175
ITT20-3-05-0200	175
ITT20-3-05-0250	175
ITT20-3-05-0300	175
ITT23-2-D015-0300	181
ITT23-2-D025-0400	181
ITT30-2-05-0300	174
ITT30-2-05-0400	174
ITT30-2-05-0500	174
ITT30-2-05-0600	174
ITT30-2-10-0300	174
ITT30-2-10-0400	174
ITT30-2-10-0500	174
ITT30-2-10-0600	174
ITT30-3-05-0300	175
ITT30-3-05-0400	175

Артикул	стр.
ITT30-3-05-0500	175
ITT30-3-05-0600	175
ITT40-2-10-0600	174
ITT40-2-10-0750	174
ITT40-2-10-0800	174
ITT40-2-10-1000	174
ITT40-2-15-0600	174
ITT40-2-15-0750	174
ITT40-2-15-0800	174
ITT40-2-15-1000	174
ITT40-3-10-0600	175
ITT40-3-10-0750	175
ITT40-3-10-0800	175
ITT40-3-10-1000	175
ITT40-3-15-1000	175
ITT40-3-15-600	175
ITT40-3-15-750	175
ITT40-3-15-800	175
ITT50-2-15-0750	174
ITT50-2-15-0800	174
ITT50-2-15-1000	174
ITT50-2-15-1200	174
ITT50-2-15-1500	174
ITT50-3-15-1000	175
ITT50-3-15-1200	175
ITT50-3-15-1500	175
ITT50-3-15-750	175
ITT50-3-15-800	175
ITT58-2-D015-0250	181
ITT58-2-D015-0300	181
ITT58-2-D015-0400	181
ITT58-2-D025-0500	181
ITT58-2-D025-0600	181
ITT60-2-15-1000	174
ITT60-2-15-1200	174
ITT60-2-15-1250	174
ITT60-2-15-1500	174
ITT60-2-15-1600	174
ITT60-2-15-2000	174
ITT60-2-15-2500	174
ITT60-2-15-3000	174
ITT60-3-15-1000	175
ITT60-3-15-1200	175
ITT60-3-15-1250	175
ITT60-3-15-1500	175
ITT60-3-15-1600	175
ITT60-3-15-2000	175
ITT60-3-15-2500	175
ITT60-3-15-3000	175
ITT70-2-15-1500	174
ITT70-2-15-2000	174
ITT70-2-15-2500	174
ITT70-2-15-3000	174
ITT70-2-15-4000	174
ITT70-2-15-5000	174
ITT70-3-15-1500	175
ITT70-3-15-2000	175
ITT70-3-15-2500	175
ITT70-3-15-3000	175
ITT70-3-15-4000	175
ITT70-3-15-5000	175
ITT812-2-D050-1000	181
ITT812-2-D060-1200	181
ITT812-2-D075-1250	181
ITT812-2-D075-1500	181
ITT816-2-D100-1000	181
ITT816-2-D150-1500	181
ITT816-2-D150-2000	181
ITT816-2-D150-2500	181
ITT816-2-D200-3000	181
ITT88-2-D015-0400	181
ITT88-2-D015-0500	181
ITT88-2-D025-0600	181
ITT88-2-D025-0800	181
ITT88-2-D050-1000	181
IVS10-1-00500	198
IVS10-1-01000	198
IVS10-1-01500	198
IVS10-1-02000	198
IVS10-1-03000	198
IVS10-1-05000	198
IVS10-1-07000	198
IVS10-1-10000	198
IVS10-1-15000	198
IVS10-1-20000	198
IVS10-1-30000	198
IVS10-3-03000	198
IVS10-3-06000	198
IVS10-3-07500	198
IVS10-3-100000	198
IVS10-3-15000	198
IVS10-3-150000	198
IVS10-3-20000	198
IVS10-3-30000	198
IVS10-3-45000	198
IVS10-3-60000	198
IVS10-3-90000	198
IVS12-1-03500	198
IVS12-1-05500	198
IVS12-1-08000	198
IVS12-1-10000	198
IVS20-1-00500	201
IVS20-1-01000	201
IVS20-1-01500	201
IVS20-1-02000	201
IVS20-1-03000	201
IVS20-1-05000	201
IVS20-1-08000	201
IVS20-1-10000	201
IVS20-1-12000	201
IVS23-1-05000	201
IVS23-1-10000	201
IVS24-1-00500	202
IVS25-1-00350	202
IVS25-1-00750	202
IVS25-1-01000	202
IVS25-1-01500	202
IVS26-1-05000	202
IVS26-1-10000	202
IVS27-1-05000	202
IVS27-1-10000	202
IVS28-1-03000	201
IVS28-1-05000	201
IVS28-1-08000	201
IVS28-1-10000	201
IVS28-1-12000	201
IVS31-1-00500	205
IVS31-1-01000	205
IVS31-1-01500	205
IVS31-1-02000	205
IVS31-1-03000	205
IVS31-1-05000	205
IVS31-1-08000	205
IVS31-1-10000	205
IVS32-1-05000	205
IVS32-1-10000	205

K

Артикул	стр.
KKM-1	592
KKM10D-KU-024	620
KKM10D-KU-036	620
KKM10D-KU-110	620
KKM10D-KU-230	620
KKM10D-KU-400	620
KKM10D-MB	620
KKM11-009-024-10	588
KKM11-009-036-10	588
KKM11-009-110-01	588
KKM11-009-110-10	588
KKM11-009-230-01	588
KKM11-009-230-10	588
KKM11-009-400-01	588
KKM11-009-400-10	588
KKM11-012-024-10	588
KKM11-012-036-10	588
KKM11-012-110-01	588
KKM11-012-110-10	588
KKM11-012-230-01	588
KKM11-012-230-10	588
KKM11-012-400-01	588
KKM11-012-400-10	588
KKM11-018-024-10	588
KKM11-018-036-10	588
KKM11-018-110-01	588
KKM11-018-110-10	588
KKM11-018-230-01	588
KKM11-018-230-10	588
KKM11-018-400-01	588
KKM11-018-400-10	588
KKM16-009-0001-220-00	592
KKM16-009-0004-220-00	592
KKM16-009-220-00	592
KKM16-009-380-00	592
KKM16-009-C016-220-00	592
KKM16-009-C025-220-00	592
KKM16-009-C063-220-00	592
KKM16-009-D001-220-00	592
KKM16-009-D004-220-00	592
KKM16-009-D016-220-00	592
KKM16-009-D025-220-00	592
KKM16-012-220-00	592
KKM16-012-380-00	592
KKM16-018-220-00	592
KKM16-018-380-00	592
KKM-2	592
KKM20D-KU-024	620
KKM20D-KU-036	620
KKM20D-KU-110	620
KKM20D-KU-230	620
KKM20D-KU-400	620
KKM21-025-024-10	588
KKM21-025-036-10	588
KKM21-025-110-01	588
KKM21-025-110-10	588
KKM21-025-230-01	588
KKM21-025-230-10	588
KKM21-025-400-01	588
KKM21-025-400-10	588
KKM21-032-036-10	588
KKM21-032-110-01	588
KKM21-032-110-10	588
KKM21-032-230-01	588
KKM21-032-230-10	588
KKM21-032-400-01	588
KKM21-032-400-10	588
KKM26-025-220-00	592
KKM26-025-380-00	592
KKM26-032-220-00	592
KKM26-032-380-00	592
KKM-3	592
KKM30D-KU-024	620
KKM30D-KU-036	620
KKM30D-KU-110	620
KKM30D-KU-230	620
KKM30D-KU-400	620
KKM30D-MB	620
KKM31-040-036-11	588
KKM31-040-110-11	588
KKM31-040-230-11	588
KKM31-040-400-11	588
KKM31-050-110-11	588
KKM31-050-230-11	588
KKM31-050-400-11	588
KKM36-040-220-00	592
KKM36-040-380-00	592
KKM36-050-220-00	592
KKM36-050-380-00	592
KKM41-065-110-11	588
KKM41-065-230-11	588
KKM41-065-400-11	588
KKM41-080-110-11	588
KKM41-080-230-11	588
KKM41-080-400-11	588
KKM41-095-110-11	588
KKM41-095-230-11	588
KKM41-095-400-11	588
KKM46-065-220-00	592
KKM46-065-380-00	592
KKM46-080-220-00	592
KKM46-080-380-00	592
KKM46-095-220-00	592
KKM46-095-380-00	592
KKP-010-110-10	599
KKP-010-230-01	599
KKP-010-230-10	599
KKP-010-400-01	599
KKP-010-400-10	599
KKP-016-110-10	599
KKP-016-230-01	599
KKP-016-230-10	599
KKP-016-400-01	599
KKP-016-400-10	599
KKP-025-110-10	599
KKP-025-230-01	599
KKP-025-230-10	599
KKP-025-400-01	599
KKP-025-400-10	599
KKP-040-110-10	599
KKP-040-230-01	599
KKP-040-230-10	599
KKP-040-400-01	599
KKP-040-400-10	599
KKP-063-110-11	599
KKP-063-230-11	599
KKP-063-400-11	599
KKT50-115-230-10	607
KKT50-115-400-10	607
KKT50-150-230-10	607
KKT50-150-400-10	607
KKT50-185-230-10	607
KKT50-185-400-10	607
KKT50-225-230-10	607
KKT50-225-400-10	607
KKT50-265-230-10	607
KKT50-265-400-10	607
KKT50-330-230-10	607
KKT50-330-400-10	607
KKT50D-KU-150-230	620
KKT50D-KU-150-400	620
KKT50D-KU-225-230	620
KKT50D-KU-225-400	620
KKT50D-KU-330-230	620
KKT50D-KU-330-400	620
KKT53-115-230-10	608
KKT53-115-400-10	608
KKT53-150-230-10	608
KKT53-150-400-10	608
KKT53-185-230-10	608
KKT53-185-400-10	608
KKT53-225-230-10	608
KKT53-225-400-10	608
KKT53-265-230-10	608
KKT53-265-400-10	608
KKT53-330-230-10	608
KKT53-330-400-10	608
KKT60-400-230-10	607
KKT60-400-400-10	607
KKT60-500-230-10	607
KKT60-500-400-10	607
KKT60D-KU-400-230	620
KKT60D-KU-400-400	620
KKT60D-KU-500-230	620
KKT60D-KU-500-400	620
KKT63-400-230-10	608
KKT63-400-400-10	608
KKT63-500-230-10	608
KKT63-500-400-10	608
KKT70-630-230-10	607
KKT70-630-400-10	607
KKT70D-KU-630-230	620
KKT70D-KU-630-400	620
KKT73-630-230-10	608
KKT73-630-400-10	608
KMB10D-KU-024	620
KMD11-009-024-10	595
KMD11-009-110-10	595
KMD11-009-220-10	595
KMD11-012-024-10	595
KMD11-012-110-10	595
KMD11-012-220-10	595
KMD11-018-024-10	595
KMD11-018-110-10	595
KMD11-018-220-10	595
KMD20D-KU-024	620
KMD21-025-024-10	595
KMD21-025-110-10	595
KMD21-025-220-10	595
KMD21-032-024-10	595
KMD21-032-110-10	595
KMD21-032-220-10	595
KMM11-006-024-10	603
KMM11-006-036-10	603
KMM11-006-110-01	603
KMM11-006-110-10	603
KMM11-006-230-01	603
KMM11-006-230-10	603
KMM11-006-400-01	603
KMM11-006-400-10	603
KMM11-009-024-10	603
KMM11-009-036-10	603

Артикул	стр.
KMM11-009-110-01	603
KMM11-009-110-10	603
KMM11-009-230-01	603
KMM11-009-230-10	603
KMM11-009-400-01	603
KMM11-009-400-10	603
KMM11-012-024-10	603
KMM11-012-036-10	603
KMM11-012-110-01	603
KMM11-012-110-10	603
KMM11-012-230-01	603
KMM11-012-230-10	603
KMM11-012-400-01	603
KMM11-012-400-10	603
KMM11-016-230-01	603
KMM11-016-230-10	603
KMM11-016-400-01	603
KMM11-016-400-10	603
KNK-SN-9011	403
KNL-57-12-7012	403
KNL-80-16-7012	403
KNP-80-16-PA-7012	403
KNR-80-00-7012	403
KNR-80-03-7012	403
KNR-80-45-7012	403
KNU-06-PCB	403
KNU-06-PCL	403
KNU-12-PA-9011	403
KNU-80-16-PA-9011	403
KPK10-04	618
KPK10-11	618
KPK10-20	618
KPK10-22	618
KPK10-40	618
KPV10-11-1	618
KPV10-11-2	618
KPV10-11-3	618
KPV20-11-1	618
KPV20-11-2	618
KPV20-11-3	618
KV-1-150-1	629
KV-1-16-1	629
KV-1-200-1	629
KV-1-2010-1	629
KV-1-2110-1	629
KV-1-2111-1	629
KV-1-2112-1	629
KV-1-250-1	629
KV-1-300-1	629
KV-1-701-1	629
KV-1-703-1	629
KV-1-704-1	629
KV-2-2010-1	629
KV-2-701-1	629
KYP11-16-02-00-Z	559
KYP11-16-02-00-ZK	559
KYP11-16-03-00-Z	559
KYP11-16-03-00-ZK	559
KYP11-16-04-00-Z	559
KYP11-16-04-00-ZK	559
KYP11-16-06-00-ZK	559

L

Артикул	стр.
LDBA0-3924-07-K01	815
LDBA0-3925-10-K01	815
LDBA0-3926-30-K01	815
LDBA0-3927-90-K01	815
LDBA0-3928-60-K01	815
LDBA0-3929-120-K01	815
LDBO0-3001-4-4000-K01	759
LDBO0-3002-7-4000-K01	759
LDBO0-3003-10-4000-K01	759
LDBO0-3004-14-4000-K01	759
LDBO0-5001-18-4000-K02	759
LDBO0-5002-36-4000-K02	759
LDBO0-5003-18-4000-K03	759
LDBO0-5004-36-4000-K03	759
LDBO0-5005-18-6500-K02	759
LDBO0-5006-36-6500-K02	759
LDBO0-5007-18-6500-K03	759
LDBO0-5008-36-6500-K03	759
LDCK-0-1501-55-4000-K01	781
LDCK-0-1501-55-5000-K01	781
LDD10-008-1100-001	827
LDD10-008-1100-002	827
LDD10-009-1100-001	826
LDD10-009-1100-002	826
LDD10-010-1100-001	827
LDD10-010-1100-002	827
LDD10-012-1100-001	827
LDD10-012-1100-002	827
LDD10-013-1100-001	825
LDD10-015-800-001	822
LDD10-015-800-001	825
LDD10-018B-1100-001	827
LDD10-018B-1100-002	827
LDD10-045-60-001	826
LDD11-016-800-001	825
LDD11-022-2000-001	825
LDD11-023-2000-001	825
LDD11-024-1100-001	827
LDD11-024B-1100-001	827
LDD11-025-1200-001	827
LDD11-026-2000-001	822
LDD11-026-2000-001	825
LDD11-027-1200-001	826
LDD11-101MB-1200-001	830
LDD11-201-1200-001	828
LDD11-201MB-1200-001	830
LDD11-301-800-001	828
LDD11-301MB-1200-001	830
LDD11-401-800-001	826
LDD11-401MB-500-001	830
LDD11-501MB-1200-001	830
LDD12-028-1200-001	828
LDD12-029-600-001	828
LDD12-030-500-001	826
LDD12-031-500-001	826
LDD12-035-500-001	828
LDD13-017-1100-001	828
LDD13-017-1100-002	828
LDD13-019-1100-001	828
LDD13-019-1100-002	828
LDKU0-1002-030-5000-K03	789
LDKU0-1002-050-5000-K03	789
LDKU0-1002-100-5000-K03	789
LDKU0-1002-150-5000-K03	789
LDPA0-130-1-3-K01	802
LDPA0-2101-30-K01	798
LDPA0-2104-60-K01	798
LDPA0-5030-1H-K01	798
LDPA0-5030-3H-K01	798
LDPA0-5031-1-20-K01	798
LDPA0-5031-3-20-K01	798
LDPA0-5040-1H-K01	798
LDPA0-5040-3H-K01	798
LDPA0-5042-1-65-K01	798
LDPA0-5042-3-65-K01	798
LDPA1-5030-3-20-K01	800
LDPA1-5040-3-54-K01	800
LDPB0-1001-12-4000-K01	763
LDPB0-1002-18-4000-K01	763
LDPB0-1003-24-4000-K01	763
LDPO0-4001-8-4000-K01	749
LDPO0-4002-12-4000-K01	749
LDPO0-4003-15-4000-K01	749
LDPO0-4004-18-4000-K01	749
LDPO0-4011-8-4000-K01	749
LDPO0-4012-12-4000-K01	749
LDPO0-5010-08-4000-K01	751
LDPO0-5011-08-4000-K02	751
LDPO0-5020-08-4000-K01	751
LDPO0-5021-08-4000-K02	751
LDPO0-5030-12-4000-K01	751
LDPO0-5031-12-4000-K02	751
LDPO0-5040-12-4000-K01	751
LDPO0-5041-12-4000-K02	751
LDPO1-5012D-08-4000-K01	751
LDPO1-5032D-12-4000-K01	751
LDPO3-1001-008-4000-K01	747
LDPO3-1002-012-4000-K01	747
LDR12-01-0-0125-1-K01	822
LDR12-01-0-1-K01	822
LDR22-01-4-1-K01	822
LDRO0-2024-27-05-K53	818
LDRO0-2024A-25-05-K02	818
LDRO0-2024R-24-05-K02	818
LDRO1-2026-27-3H-K02	817
LDRO1-2030-42-3H-K53	817
LDRO1-2060-04-10-K02	819
LDRO1-2060M-79-3H-K02	817
LDRO1-2061-09-05-K02	819
LDRO1-2061-09-10-K02	819
LDRO1-2062L-63-3H-K02	817
LDRO2-2060-60-5M-K02	819
LDSK-0-101-12-4000-K01	780
LDSK-0-102-18-4000-K01	780
LDSK-0-301-20-4000-K01	780
LDSK-0-302-30-4000-K01	780
LDSK-0-303-40-4000-K01	780
LDSK-0-304-50-4000-K01	780
LDSP0-1304-18-4500-K01	783
LDSP0-1305-18-6500-K01	783
LDSP0-1306-36-4500-K01	783
LDSP0-1307-36-6500-K01	783
LDSP0-1308-18-4000-K01	783
LDSP0-1309-18-6500-K01	783
LDSP0-1310-36-4000-K01	783
LDSP0-1311-36-6500-K01	783
LDSP0-1312-48-4000-K01	783
LDSP0-1313-48-6500-K01	783
LDSP0-1318-48-4500-K03	783
LDSP0-1319-48-6500-K03	783
LDSP0-1421-20-6500-K01	784
LDSP0-1422-40-6500-K01	784
LDSP0-1423-50-6500-K01	784
LDSP0-2101-1X060-K01	784
LDSP0-2101-2X060-K01	784
LDSP0-2201-1X120-K01	784
LDSP0-2202-2X120-K01	784
LDSP0-3004-100-60-K23	788
LDSP0-3005-100-90-K23	788
LDSP0-3006-100-120-K23	788
LDSP0-3007-150-60-K23	788
LDSP0-3008-150-90-K23	788
LDSP0-3009-150-120-K23	788
LDSP0-3010-200-60-K23	788
LDSP0-3011-200-90-K23	788
LDSP0-3012-200-120-K23	788
LDSP0-3013-250-60-K23	788
LDSP0-3014-250-90-K23	788
LDSP0-3015-250-120-K23	788
LDSP0-4001-100-40-K23	787
LDSP0-4002-100-65-K23	787
LDSP0-4003-150-40-K23	787
LDSP0-4004-150-65-K23	787
LDSP0-4005-200-40-K23	787
LDSP0-4006-200-65-K23	787
LDSP1-1302D-20-K03	783
LDSP2-1304D-18-4500-K03	783
LDSP2-1305D-18-6500-K03	783
LDSP2-1401-40-K23	783
LDSP2-1403-72-K23	783
LDVAOD-SMD-2835-18	810
LDVO0-1601-1-7-K01	774
LDVO0-1602-1-7-K02	774
LDVO0-1605-1-12-K02	774
LDVO0-1606-1-12-6500-K01	774
LDVO0-1607-1-18-K02	774
LDVO0-1608-1-18-6500-K01	774
LDVO0-1609-1-24-4000-K01	774
LDVO0-1610-1-24-6500-K01	774
LDVO0-1701-09-3000-K01	776
LDVO0-1701-09-4000-K01	776
LDVO0-1702-12-3000-K01	776
LDVO0-1702-12-4000-K01	776
LDVO0-1703-18-4000-K01	776
LDVO0-1703-18-6500-K01	776
LDVO0-1704-24-4000-K01	776
LDVO0-1704-24-6500-K01	776
LDVO0-1801-10-3000-K01	778
LDVO0-1801-10-4000-K01	778
LDVO0-1802-20-4000-K01	778
LDVO0-1803-30-4000-K01	778
LDVO0-1804-40-4000-K01	778
LDVO0-1820-15-4000-K01	778
LDVO0-1821-24-4000-K01	778
LDVO0-6565-36-0-4000-K01	769
LDVO0-6566-36-0-6500-K01	769
LDVO0-6574-40-4000-K01	769
LDVO0-6574-40-6500-K01	769
LDVO0-6575-40-4000-K01	770
LDVO0-6575-40-6500-K01	770
LDVO1-40304-30-4000-K01	769
LDVO1-40306-30-6500-K01	769
LDVO1-40404-40-4000-K01	769
LDVO1-404045GL-40-MP-K01	771
LDVO1-40406-40-6500-K01	769
LDVO1-404065GL-40-MP-K01	771
LDVO1-40454-45-4000-K01	769
LDVO1-40456-45-6500-K01	769
LDVO1-6565-36-0-4000-K01	769
LDVO1-6566-36-0-6500-K01	769
LDVO1D-PLN-6368	772
LDVO2-403041-30-4000-K01	769
LDVO2-403061-30-6500-K01	769
LDVO2-404041-40-4000-K01	769
LDVO2-404045GL-40-OP-K01	771
LDVO2-404061-40-6500-K01	769
LDVO2-404065GL-40-OP-K01	771
LDVO2-6560-36-6500-U-K01	770
LDVO2-6561-36-4000-U-K01	770
LDVO2-6567-36-4000-K01	770
LDVO2-6568-36-6500-K01	770
LDVO2-6571-45-4000-K01	770
LDVO2-6572-45-6500-K01	770
LDVO2D-PLP-6368	772
LDVO3-404045-54-OP-K01	770
LDVO3-404065-54-OP-K01	770
LDVO3-6560-36-6500-U-K01	770
LDVO3-6561-36-4000-U-K01	770
LDVO3-6567-36-4000-K01	770
LDVO3-6568-36-6500-K01	770
LDVO3-6571-45-4000-K01	770
LDVO3-6572-45-6500-K01	770
LDVPOD-EPK-12-3H	810
LFR20-600-1300-003	832
LFR20-601-2200-003	832
LFR20-602-4400-003	832
LLD111-LS-65	835
LLE10-27-055-6500	741
LLE10-27-065-6500	741
LLE10-40-085-6500	741
LLE10-40-105-6500	741
LLE10-40-150-6500	741
LLE10-40-200-6500	741
LLE10-40-250-6500	741
LLE25-14-009-2700-T2	742
LLE25-14-009-4000-T2	742
LLE25-14-009-6500-T2	742
LLE25-14-011-2700-T2	742
LLE25-14-011-4000-T2	742
LLE25-14-011-6500-T2	742
LLE25-14-015-2700-T2	742
LLE25-14-015-4000-T2	742
LLE25-27-009-2700-T2	742
LLE25-27-009-4000-T2	742
LLE25-27-011-2700-T2	742
LLE25-27-011-4000-T2	742
LLE25-27-015-2700-T2	742
LLE25-27-015-4000-T2	742
LLE25-27-015-6500-T2	742
LLE25-27-020-2700-T2	742
LLE25-27-020-4000-T2	742
LLE25-27-020-6500-T2	742
LLE25-27-023-2700-T2	742
LLE25-27-023-4000-T2	742
LLE25-27-025-2700-T2	742
LLE25-27-025-4000-T2	742
LLE25-27-030-2700-T4	742
LLE25-27-030-4000-T4	742
LLE25-27-030-6500-T4	742
LLE25-27-100-2700-T5	741
LLE25-27-100-4000-T5	741
LLE25-27-100-6500-T5	741
LLE25-27-55-4000	741
LLE25-27-55-6500	741
LLE25-27-65-4000	741
LLE25-27-65-6500	741
LLE25-40-100-4000-T5	741
LLE25-40-125-4000	741
LLE25-40-125-6500	741
LLE25-40-85-4000	741
LLE25-40-85-6500	741
LLE30-23-009-2700	742
LLE30-23-009-4000	742
LLE30-23-011-2700	742
LLE30-23-011-4000	742
LLE-A60-11-230-30-E27	725
LLE-A60-11-230-40-E27	725

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
LLE-A60-11-230-65-E27	725	LLE-PAR16-5-230-30-GU10	726	LLK1-100-300	452	LLK2P3-080-500-HDZ	453
LLE-A60-13-230-30-E27	725	LLE-PAR16-5-230-40-GU10	726	LLK1-100-300-M-HDZ	452	LLK2P3-080-600	453
LLE-A60-13-230-40-E27	725	LLE-PAR16-7-230-30-GU10	726	LLK1-100-400	452	LLK2P3-080-600-HDZ	453
LLE-A60-13-230-65-E27	725	LLE-PAR16-7-230-40-GU10	726	LLK1-100-400-M-HDZ	452	LLK2P3-100-200	453
LLE-A60-15-230-30-E27	725	LLE-R39-3-230-30-E14	726	LLK1-100-500	452	LLK2P3-100-200-HDZ	453
LLE-A60-15-230-40-E27	725	LLE-R39-3-230-40-E14	726	LLK1-100-500-M-HDZ	452	LLK2P3-100-300	453
LLE-A60-15-230-65-E27	725	LLE-R50-5-230-30-E14	726	LLK1-100-600	452	LLK2P3-100-300-HDZ	453
LLE-A60-20-230-30-E27	725	LLE-R50-5-230-40-E14	726	LLK1-100-600-M-HDZ	452	LLK2P3-100-400	453
LLE-A60-20-230-40-E27	725	LLE-R63-5-230-30-E27	726	LLK2-050-200	452	LLK2P3-100-400-HDZ	453
LLE-A60-20-230-65-E27	725	LLE-R63-5-230-40-E27	726	LLK2-050-200-M-HDZ	452	LLK2P3-100-500	453
LLE-A60-7-230-30-E27	725	LLE-R63-8-230-30-E27	726	LLK2-050-300	452	LLK2P3-100-500-HDZ	453
LLE-A60-7-230-40-E27	725	LLE-R63-8-230-40-E27	726	LLK2-050-300-M-HDZ	452	LLK2P3-100-600	453
LLE-A60-7-230-65-E27	725	LLE-T80-10-230-30-GX53	727	LLK2-050-400	452	LLK2P3-100-600-HDZ	453
LLE-A60-9-230-30-E27	725	LLE-T80-10-230-40-GX53	727	LLK2-050-400-M-HDZ	452	LLK2T-050-200	454
LLE-A60-9-230-40-E27	725	LLE-T80-12-230-30-GX53	727	LLK2-050-500	452	LLK2T-050-200-HDZ	454
LLE-A60-9-230-65-E27	725	LLE-T80-12-230-40-GX53	727	LLK2-050-500-M-HDZ	452	LLK2T-050-300	454
LLE-C35-5-230-30-E14	725	LLE-T80-15-230-30-GX53	727	LLK2-050-600	452	LLK2T-050-300-HDZ	454
LLE-C35-5-230-30-E27	725	LLE-T80-15-230-40-GX53	727	LLK2-050-600-M-HDZ	452	LLK2T-050-400	454
LLE-C35-5-230-40-E14	725	LLE-T80-4-230-30-GX53	727	LLK2-080-200	452	LLK2T-050-400-HDZ	454
LLE-C35-5-230-40-E27	725	LLE-T80-4-230-40-GX53	727	LLK2-080-200-M-HDZ	452	LLK2T-050-500	454
LLE-C35-7-230-30-E14	725	LLE-T80-6-230-30-GX53	727	LLK2-080-300	452	LLK2T-050-500-HDZ	454
LLE-C35-7-230-30-E27	725	LLE-T80-6-230-40-GX53	727	LLK2-080-300-M-HDZ	452	LLK2T-050-600	454
LLE-C35-7-230-40-E14	725	LLE-T80-8-230-30-GX53	727	LLK2-080-400	452	LLK2T-050-600-HDZ	454
LLE-C35-7-230-40-E27	725	LLE-T80-8-230-40-GX53	727	LLK2-080-400-M-HDZ	452	LLK2T-080-200	454
LLE-C35-9-230-30-E14	725	LLE-T8-10-230-40-G13	727	LLK2-080-500	452	LLK2T-080-200-HDZ	454
LLE-C35-9-230-30-E27	725	LLE-T8-10-230-65-G13	727	LLK2-080-500-M-HDZ	452	LLK2T-080-300	454
LLE-C35-9-230-40-E14	725	LLE-T8-18-230-40-G13	727	LLK2-080-600	452	LLK2T-080-300-HDZ	454
LLE-C35-9-230-40-E27	725	LLE-T8-18-230-65-G13	727	LLK2-080-600-M-HDZ	452	LLK2T-080-400	454
LLE-CB35-5-230-30-E14	725	LLF-A60-11-230-30-E27-CL	729	LLK2-100-200	452	LLK2T-080-400-HDZ	454
LLE-CB35-5-230-30-E27	725	LLF-A60-11-230-30-E27-FR	729	LLK2-100-200-M-HDZ	452	LLK2T-080-500	454
LLE-CB35-5-230-40-E14	725	LLF-A60-11-230-40-E27-CL	729	LLK2-100-300	452	LLK2T-080-500-HDZ	454
LLE-CB35-5-230-40-E27	725	LLF-A60-11-230-40-E27-FR	729	LLK2-100-300-M-HDZ	452	LLK2T-080-600	454
LLE-CB35-7-230-30-E14	725	LLF-A60-11-230-65-E27-CL	729	LLK2-100-400	452	LLK2T-080-600-HDZ	454
LLE-CB35-7-230-30-E27	725	LLF-A60-7-230-30-E27-CL	729	LLK2-100-400-M-HDZ	452	LLK2T-100-200	454
LLE-CB35-7-230-40-E14	725	LLF-A60-7-230-40-E27-CL	729	LLK2-100-500	452	LLK2T-100-200-HDZ	454
LLE-CB35-7-230-40-E27	725	LLF-A60-7-230-65-E27-CL	729	LLK2-100-500-M-HDZ	452	LLK2T-100-300	454
LLE-G45-3-230-30-E14	726	LLF-A60-9-230-30-E27-CL	729	LLK2-100-600	452	LLK2T-100-300-HDZ	454
LLE-G45-3-230-30-E27	726	LLF-A60-9-230-40-E27-CL	729	LLK2-100-600-M-HDZ	452	LLK2T-100-400	454
LLE-G45-3-230-40-E14	726	LLF-A60-9-230-65-E27-CL	729	LLK2P2-050-200	453	LLK2T-100-400-HDZ	454
LLE-G45-3-230-40-E27	726	LLF-C35-5-230-30-E14-CL	729	LLK2P2-050-200-HDZ	453	LLK2T-100-500	454
LLE-G45-5-230-30-E14	726	LLF-C35-5-230-30-E27-CL	729	LLK2P2-050-300	453	LLK2T-100-500-HDZ	454
LLE-G45-5-230-30-E27	726	LLF-C35-5-230-40-E14-CL	729	LLK2P2-050-300-HDZ	453	LLK2T-100-600	454
LLE-G45-5-230-40-E14	726	LLF-C35-5-230-40-E27-CL	729	LLK2P2-050-400	453	LLK2T-100-600-HDZ	454
LLE-G45-5-230-40-E27	726	LLF-C35-7-230-30-E14-CL	729	LLK2P2-050-400-HDZ	453	LLK2X-050-200	454
LLE-G45-5-230-65-E27	726	LLF-C35-7-230-30-E14-FR	729	LLK2P2-050-500	453	LLK2X-050-200-HDZ	454
LLE-G45-7-230-30-E14	726	LLF-C35-7-230-30-E27-CL	729	LLK2P2-050-500-HDZ	453	LLK2X-050-300	454
LLE-G45-7-230-30-E27	726	LLF-C35-7-230-30-E27-FR	729	LLK2P2-050-600	453	LLK2X-050-300-HDZ	454
LLE-G45-7-230-40-E14	726	LLF-C35-7-230-40-E14-CL	729	LLK2P2-050-600-HDZ	453	LLK2X-050-400	454
LLE-G45-7-230-40-E27	726	LLF-C35-7-230-40-E14-FR	729	LLK2P2-080-200	453	LLK2X-050-400-HDZ	454
LLE-G45-7-230-65-E27	726	LLF-C35-7-230-40-E27-CL	729	LLK2P2-080-200-HDZ	453	LLK2X-050-500	454
LLE-G45-9-230-30-E14	726	LLF-C35-7-230-40-E27-FR	729	LLK2P2-080-300	453	LLK2X-050-500-HDZ	454
LLE-G45-9-230-30-E27	726	LLF-G45-5-230-30-E14-CL	729	LLK2P2-080-300-HDZ	453	LLK2X-050-600	454
LLE-G45-9-230-40-E14	726	LLF-G45-5-230-30-E27-CL	729	LLK2P2-080-400	453	LLK2X-050-600-HDZ	454
LLE-G45-9-230-40-E27	726	LLF-G45-5-230-40-E14-CL	729	LLK2P2-080-400-HDZ	453	LLK2X-080-200	454
LLE-G45-9-230-65-E27	726	LLF-G45-5-230-40-E27-CL	729	LLK2P2-080-500	453	LLK2X-080-200-HDZ	454
LLE-HP-100-230-65-E40	727	LLF-G45-7-230-30-E14-CL	729	LLK2P2-080-500-HDZ	453	LLK2X-080-300	454
LLE-HP-30-230-40-E27	727	LLF-G45-7-230-30-E14-FR	729	LLK2P2-080-600	453	LLK2X-080-300-HDZ	454
LLE-HP-30-230-65-E27	727	LLF-G45-7-230-30-E27-CL	729	LLK2P2-080-600-HDZ	453	LLK2X-080-400	454
LLE-HP-50-230-40-E27	727	LLF-G45-7-230-30-E27-FR	729	LLK2P2-100-200	453	LLK2X-080-400-HDZ	454
LLE-HP-50-230-65-E40	727	LLF-G45-7-230-40-E14-CL	729	LLK2P2-100-200-HDZ	453	LLK2X-080-500	454
LLE-HP-65-230-40-E40	727	LLF-G45-7-230-40-E14-FR	729	LLK2P2-100-300	453	LLK2X-080-500-HDZ	454
LLE-HP-65-230-65-E40	727	LLF-G45-7-230-40-E27-CL	729	LLK2P2-100-300-HDZ	453	LLK2X-080-600	454
LLE-HP-80-230-65-E40	727	LLF-G45-7-230-40-E27-FR	729	LLK2P2-100-400	453	LLK2X-080-600-HDZ	454
LLE-MR16-3-230-30-GU5	726	LLK1-050-200	452	LLK2P2-100-400-HDZ	453	LLK2X-100-200	454
LLE-MR16-3-230-40-GU5	726	LLK1-050-200-M-HDZ	452	LLK2P2-100-500	453	LLK2X-100-200-HDZ	454
LLE-MR16-5-230-30-GU5	726	LLK1-050-300	452	LLK2P2-100-500-HDZ	453	LLK2X-100-300	454
LLE-MR16-5-230-40-GU5	726	LLK1-050-300-M-HDZ	452	LLK2P2-100-600	453	LLK2X-100-300-HDZ	454
LLE-MR16-5-230-65-GU5	726	LLK1-050-400	452	LLK2P2-100-600-HDZ	453	LLK2X-100-400	454
LLE-MR16-7-230-30-GU5	726	LLK1-050-400-M-HDZ	452	LLK2P3-050-200	453	LLK2X-100-400-HDZ	454
LLE-MR16-7-230-40-GU5	726	LLK1-050-500	452	LLK2P3-050-200-HDZ	453	LLK2X-100-500	454
LLE-MR16-7-230-65-GU5	726	LLK1-050-500-M-HDZ	452	LLK2P3-050-300	453	LLK2X-100-500-HDZ	454
LLEP10-27-015-2700-T4	741	LLK1-050-600	452	LLK2P3-050-300-HDZ	453	LLK2X-100-600	454
LLEP10-27-015-4000-T4	741	LLK1-050-600-M-HDZ	452	LLK2P3-050-400	453	LLK2X-100-600-HDZ	454
LLEP10-27-020-2700-T3	741	LLK1-080-200	452	LLK2P3-050-400-HDZ	453	LLP00-2018B-1-06-K03	760
LLEP10-27-020-4000-T3	741	LLK1-080-200-M-HDZ	452	LLK2P3-050-500	453	LLP00-2018B-1-08-K03	760
LLEP10-27-020-6500-T3	741	LLK1-080-300	452	LLK2P3-050-500-HDZ	453	LLP00-2018B-1-13-K03	760
LLEP25-27-015-2700-T3	741	LLK1-080-300-M-HDZ	452	LLK2P3-050-600	453	LLP00-2018B-1-21-K03	760
LLEP25-27-015-4000-T3	741	LLK1-080-400	452	LLK2P3-050-600-HDZ	453	LLP00-2018C-1-14-K03	760
LLEP25-27-015-6500-T3	741	LLK1-080-400-M-HDZ	452	LLK2P3-080-200	453	LLP00-2018C-1-21-K03	760
LLEP25-27-020-2700-T3	741	LLK1-080-500	452	LLK2P3-080-200-HDZ	453	LLP00-2018C-1-28-K03	760
LLEP25-27-020-4000-T3	741	LLK1-080-500-M-HDZ	452	LLK2P3-080-300	453	LLP00-2025-1-13-K01	760
LLEP25-27-020-6500-T3	741	LLK1-080-600	452	LLK2P3-080-300-HDZ	453	LLP00-3011-1-10-K01	760
LLEP25-27-030-2700-T4	741	LLK1-080-600-M-HDZ	452	LLK2P3-080-400	453	LLP00-3011-1-15-K01	760
LLEP25-27-030-4000-T4	741	LLK1-100-200	452	LLK2P3-080-400-HDZ	453	LLP00-3011-1-18-K01	760
LLEP25-27-030-6500-T4	741	LLK1-100-200-M-HDZ	452	LLK2P3-080-500	453	LLP00-3011-1-30-K01	760

Артикул	стр.
LLP00-3011-1-36-K01	760
LLP00-3016-1-10-K01	760
LLP00-3016-1-15-K01	760
LLP00-3016-1-18-K01	760
LLP00-3016-1-30-K01	760
LLP00-3016-1-36-K01	760
LLP00-3018-1-15-K01	760
LLP00-3018-1-18-K01	760
LLP00-3018-1-30-K01	760
LLP00-3018-1-36-K01	760
LLP00-3019-2-09-K01	762
LLP00-3020-1-10-K01	760
LLP00-3020-1-15-K01	760
LLP00-3024-1-09-K01	762
LLP00-3025-2-09-K01	762
LLP00-3026-1-09-K01	762
LLP00-3041-2-09-K01	762
LLP00-3051-2-09-K01	762
LLP00-3052-2-09-K01	762
LLP00-3053-1-09-K01	762
LLSP2-3901-1-18-K03	786
LLSP2-3901A-2-18-K03	786
LLSP2-3902-1-36-K03	786
LLSP2-3902A-2-36-K03	786
LLSP3-3907-1-18-K03	786
LLSP3-3907A-2-18-K03	786
LLSP3-3908-1-36-K03	786
LLSP3-3908A-2-36-K03	786
LLV118D-EBFL-1-18	834
LLV118D-EBFLM-1-18	834
LLV136D-EBFL-1-36	834
LLV136D-EBFLM-1-36	834
LLV158D-EBFL-1-58	834
LLV158D-EBFLM-1-58	834
LLV218D-EBFL-2-18	834
LLV218D-EBFLM-2-18	834
LLV226D-EBPL-2-26	834
LLV236D-EBFL-2-36	834
LLV236D-EBFLM-2-36	834
LLV258D-EBFL-2-58	834
LLV258D-EBFLM-2-58	834
LLV418D-EBFL-4-18	834
LLV418D-EBFLM-4-18	834
LLVPOD-EPK-200-1H	812
LLVPOD-EPK-200-3H	812
LLVPOD-EPK-40-1H	812
LLVPOD-EPK-40-1H-U	806
LLVPOD-EPK-40-3H	812
LLVPOD-EPK-58-1H	808
LLVPOD-EPK-58-1H	808
LN-A55-40-E27-CL	737
LN-A55-60-E27-CL	737
LN-A55-75-E27-CL	737
LN-A55-95-E27-CL	737
LN-C35-40-E14-CL	737
LN-C35-40-E14-FR	737
LN-C35-40-E27-CL	737
LN-C35-40-E27-FR	737
LN-C35-60-E14-CL	737
LN-C35-60-E14-FR	737
LN-C35-60-E27-CL	737
LN-C35-60-E27-FR	737
LN-G45-40-E14-CL	737
LN-G45-40-E14-FR	737
LN-G45-40-E27-CL	737
LN-G45-40-E27-FR	737
LN-G45-60-E14-CL	737
LN-G45-60-E14-FR	737
LN-G45-60-E27-CL	737
LN-G45-60-E27-FR	737
LNP00-3231D-2-025-K01	757
LNP00-3233D-2-025-K01	757
LNP00-3234D-2-025-K01	757
LNP00-3235D-2-025-K01	757
LNP00-3236D-2-025-K01	757
LNP00-3237D-2-025-K01	757
LNPP0-1101-1-100-K01	754
LNPP0-1101-1-100-K02	754
LNPP0-1102-1-100-K01	754
LNPP0-1102-1-100-K02	754
LNPP0-1103-1-100-K01	754
LNPP0-1103-1-100-K02	754
LNPP0-1104-1-100-K01	754
LNPP0-1104-1-100-K02	754
LNPP0-1106-1-100-K01	754
LNPP0-1106-1-100-K02	754
LNPP0-1107-1-100-K01	754
LNPP0-1107-1-100-K02	754
LNPP0-1108-1-100-K01	754
LNPP0-1108-1-100-K02	754
LNPP0-1201-1-100-K01	755
LNPP0-1201-1-100-K02	755
LNPP0-1202-1-100-K01	755
LNPP0-1202-1-100-K02	755
LNPP0-1203-1-100-K01	755
LNPP0-1203-1-100-K02	755
LNPP0-1206-1-100-K01	755
LNPP0-1206-1-100-K02	755
LNPP0-1207-1-100-K01	755
LNPP0-1207-1-100-K02	755
LNPP0-1208-1-100-K01	755
LNPP0-1208-1-100-K02	755
LNPP0-1301-1-060-K01	754
LNPP0-1301-1-060-K02	754
LNPP0-1302-1-060-K01	754
LNPP0-1302-1-060-K02	754
LNPP0-1303-1-060-K01	754
LNPP0-1303-1-060-K02	754
LNPP0-1304-1-060-K01	754
LNPP0-1304-1-060-K02	754
LNPP0-1306-1-060-K01	754
LNPP0-1306-1-060-K02	754
LNPP0-1307-1-060-K01	754
LNPP0-1307-1-060-K02	754
LNPP0-1308-1-060-K01	754
LNPP0-1308-1-060-K02	754
LNPP0-1401-1-060-K01	755
LNPP0-1401-1-060-K02	755
LNPP0-1402-1-060-K01	755
LNPP0-1402-1-060-K02	755
LNPP0-1403-1-060-K01	755
LNPP0-1403-1-060-K02	755
LNPP0-1406-1-060-K01	755
LNPP0-1406-1-060-K02	755
LNPP0-1407-1-060-K01	755
LNPP0-1407-1-060-K02	755
LNPP0-1408-1-060-K01	755
LNPP0-1408-1-060-K02	755
LNPP0-2501-1-060-K01	755
LNPP0-2501-1-060-K02	755
LNPP0-3006-1-060-K01	755
LNPP0-9101-1-060-K01	755
LPDO401-100-K03	792
LPDO401-150-K03	792
LPDO401-200-K03	792
LPDO501-10-K03	792
LPDO501-20-K03	792
LPDO501-30-K03	792
LPDO501-50-K03	792
LPDO502-10-K03	792
LPDO502-20-K03	792
LPDO502-30-K03	792
LPDO503-20-K03	792
LPDO601-100-65-K02	791
LPDO601-10-40-K02	791
LPDO601-10-65-K02	791
LPDO601-150-65-K02	791
LPDO601-200-65-K02	791
LPDO601-20-40-K02	791
LPDO601-20-65-K02	791
LPDO601-30-40-K02	791
LPDO601-30-65-K02	791
LPDO601-50-40-K02	791
LPDO601-50-65-K02	791
LPDO601-70-65-K02	791
LPDO602-20-65-K02	791
LPDO602-30-65-K02	791
LPDO602-50-65-K02	791
LPDO701-100-K03	791
LPDO701-10-K03	791
LPDO701-150-K03	791
LPDO701-200-K03	791
LPDO701-20-K03	791
LPDO701-30-K03	791
LPDO701-50-K03	791
LPDO701-70-K03	791
LPDO702-10-K03	791
LPDO702-20-K03	791
LPDO702-30-K03	791
LPDO7B-01-30-K03	791
LPDO7G-01-30-K03	791
LPDO7R-01-30-K03	791
LPDO7RGB-01-30-K03	791
LPHO02-150-01-K03	794
LPHO02-150-02-K03	794
LPHO03-250-01-K03	794
LPHO03-250-02-K03	794
LPHO03-400-01-K03	794
LPHO03-400-02-K03	794
LPI01-1-0150-K01	796
LPI01-1-0150-K02	796
LPI01-1-0500-K01	796
LPI01-1-0500-K02	796
LPI01-1-1000-K01	796
LPI01-1-1000-K02	796
LPI01-1-1500-K01	796
LPI01-1-1500-K02	796
LPI03-1-0150-K02	796
LPI03-1-0500-K02	796
LPS14-01-042-1000	822
LRD11-01-1-500	822
LRD15-01-1-500	822
LSA-RGB-144-20-12-PRO	733
LSC1-MONO-120-RF-20-12-B	734
LSC1-MONO-120-RF-20-12-W	734
LSC1-MONO-216-RF-20-12-B	734
LSC1-RGB-072-IR-20-12-W	734
LSC1-RGB-144-RF-20-12-B	734
LSC1-RGB-144-RF-20-12-W	734
LSC1-RGB-216-RF-20-12-B	734
LSC1-RGB-360-RF-20-12-G	734
LSC1-W-WW-144-RF-20-12-B	734
LSC2-MONO-120-RF-20-12-B	734
LSC2-MONO-120-RF-20-12-W	734
LSC2-RGB-072-IR-20-12-W	734
LSC2-RGB-144-RF-20-12-B	734
LSC2-RGB-144-RF-20-12-W	734
LSCON-8-SET9	735
LSP1-025-12-20-33-PRO	733
LSP1-030-12-20-33-PRO	733
LSP1-030-12-67-33-PRO	733
LSP1-040-12-20-33-PRO	733
LSP1-050-12-20-33-PRO	733
LSP1-050-12-67-33-PRO	733
LSP1-060-12-20-33-PRO	733
LSP1-100-12-20-33-PRO	733
LSP1-100-12-67-33-PRO	733
LSP1-150-12-20-33-PRO	733
LSP1-150-12-67-33-PRO	733
LSP1-200-12-20-33-PRO	733
LSP1-200-12-67-33-PRO	733
LSP1-250-12-20-33-PRO	733
LSP1-360-12-20-33-PRO	733
LSP2-024-12-20-11	733
LSP2-036-12-20-11	733
LSP2-050-12-67-22-PRO	733
LSP2-060-12-20-11	733
LSP2-100-12-20-33-PRO	733
LSR1-1-060-20-0-20	731
LSR1-1-060-20-1-05	731
LSR1-1-060-20-3-03	731
LSR1-1-060-20-3-05	731
LSR1-1-060-65-0-20	731
LSR1-1-060-65-1-05	731
LSR1-1-060-65-3-03	731
LSR1-1-060-65-3-05	731
LSR1-1-120-20-1-05	731
LSR1-1-120-20-3-03	731
LSR1-1-120-20-3-05	731
LSR1-1-120-65-1-05	731
LSR1-1-120-65-3-03	731
LSR1-1-120-65-3-05	731
LSR1-2-060-20-0-20	731
LSR1-2-060-20-1-05	731
LSR1-2-060-20-3-03	731
LSR1-2-060-20-3-05	731
LSR1-2-060-65-0-20	731
LSR1-2-060-65-1-05	731
LSR1-2-060-65-3-03	731
LSR1-2-060-65-3-05	731
LSR1-2-120-20-1-05	731
LSR1-2-120-20-3-03	731
LSR1-2-120-65-1-05	731
LSR1-2-120-65-3-03	731
LSR1-2-120-65-3-05	731
LSR1-3-054-20-1-05	731
LSR1-3-054-20-3-05	731
LSR1-3-054-65-1-05	731
LSR1-3-054-65-3-05	731
LSR1-4-060-20-1-05	731
LSR1-4-060-20-3-05	731
LSR1-4-060-65-1-05	731
LSR1-4-060-65-3-05	731
LSR1-5-060-20-1-05	731
LSR1-5-060-20-3-05	731
LSR1-5-060-65-1-05	731
LSR1-5-060-65-3-05	731
LSR1-6-060-20-1-05	731
LSR1-6-060-20-3-05	731
LSR1-6-060-65-1-05	731
LSR1-6-060-65-3-05	731
LSR1-7-060-20-1-05	731
LSR1-7-060-20-3-05	731
LSR1-7-060-65-1-05	731
LSR1-7-060-65-3-05	731
LSR1-8-120-20-3-05	731
LSR1-8-120-65-3-05	731
LSR2-1-030-20-3-05	732
LSR2-1-030-65-3-05	732
LSR2-1-060-20-3-03	732
LSR2-1-060-20-3-05	732
LSR2-1-060-65-3-03	732
LSR2-1-060-65-3-05	732
LSR2-2-030-20-3-05	732
LSR2-2-030-65-3-05	732
LSR2-2-060-20-3-03	732
LSR2-2-060-20-3-05	732
LSR2-2-060-65-3-03	732
LSR2-2-060-65-3-05	732
LSR2-3-030-20-3-05	732
LSR2-3-030-65-3-05	732
LSR2-3-060-20-3-03	732
LSR2-3-060-20-3-05	732
LSR2-3-060-65-3-03	732
LSR2-3-060-65-3-05	732
LSSA0-1001-003-K03	804
LSSA0-1002-003-K03	804
LSSA0-1003-003-K03	804
LSSA0-1004-003-K03	804
LSSA0-1005-003-K03	804
LSSA0-2101-3-20-K03	804
LSSA0-2102-3-20-K03	804
LSSA0-2103-3-20-K03	804
LSSA0-5043-1-65-K03	804
LSSA0-5043-3-65-K03	804

M

MAD10-2-006-C-010	46
MAD10-2-010-C-010	46
MAD10-2-010-C-030	46
MAD10-2-010-C-100	46
MAD10-2-016-B-030	46
MAD10-2-016-C-010	46
MAD10-2-016-C-030	46
MAD10-2-016-C-100	46
MAD10-2-020-C-030	46
MAD10-2-025-B-030	46
MAD10-2-025-C-010	46
MAD10-2-025-C-030	46
MAD10-2-025-C-100	46
MAD10-2-025-C-300	46
MAD10-2-032-C-010	46
MAD10-2-032-C-030	46
MAD10-2-032-C-100	46
MAD10-2-040-C-010	46
MAD10-2-040-C-030	46
MAD10-2-040-C-100	46
MAD10-2-040-C-300	46
MAD10-2-050-C-030	46
MAD10-2-050-C-100	46
MAD10-2-050-C-300	46
MAD10-2-063-C-030	46
MAD10-2-063-C-100	46
MAD10-2-063-C-300	46
MAD10-4-006-C-010	46

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
MAD10-4-010-C-010	46	MBD10-11-K51	88	MDV12-4-032-100	42	MKM15-V-2x36-31-ZU	257
MAD10-4-010-C-030	46	MDV10-2-016-010	35	MDV12-4-032-300	42	MKM15-V-2x48-31-ZU	257
MAD10-4-016-C-010	46	MDV10-2-016-030	35	MDV12-4-040-100	42	MKM15-V-36-31-ZU	256
MAD10-4-016-C-030	46	MDV10-2-016-100	35	MDV12-4-040-300	42	MKM15-V-48-31-ZU	257
MAD10-4-016-C-100	46	MDV10-2-016-300	35	MDV12-4-050-100	42	MKM16-N-12-54-ZU	258
MAD10-4-016-C-300	46	MDV10-2-025-010	35	MDV12-4-050-300	42	MKM16-N-12m-54-ZU	259
MAD10-4-025-C-030	46	MDV10-2-025-030	35	MDV12-4-063-100	42	MKM16-N-18-54-ZU	259
MAD10-4-025-C-100	46	MDV10-2-025-100	35	MDV12-4-063-300	42	MKM16-N-24-54-ZU	259
MAD10-4-025-C-300	46	MDV10-2-025-300	35	MHL-150-4000-G12	739	MKM16-N-2x24-54-ZU	259
MAD10-4-032-C-030	46	MDV10-2-032-030	35	MHL-150-4200-RX7S	739	MKM16-N-2x36-54-ZU	259
MAD10-4-032-C-100	46	MDV10-2-032-100	35	MHL-250-4500-E40	739	MKM16-N-2x48-54-ZU	259
MAD10-4-032-C-300	46	MDV10-2-040-030	35	MHL-400-4500-E40	739	MKM16-N-36-54-ZU	259
MAD10-4-040-C-030	46	MDV10-2-040-100	35	MHL-70-4000-G12	739	MKM16-N-48-54-ZU	259
MAD10-4-040-C-100	46	MDV10-2-040-300	35	MHL-70-4200-RX7S	739	MKM22-N-09-31-Z0	273
MAD10-4-040-C-300	46	MDV10-2-050-030	35	MIF10-400	89	MKM22-N-12-54-Z	275
MAD10-4-050-C-030	46	MDV10-2-050-100	35	MKK10-20-11	68	MKM22-N-12-54-Z0	275
MAD10-4-050-C-100	46	MDV10-2-050-300	35	MKK10-20-20	68	MKM22-N-15-31-Z0	273
MAD10-4-050-C-300	46	MDV10-2-063-030	35	MKM11-N-12-54-Z	264	MKM23-N-12-31-Z0	273
MAD10-4-063-C-030	46	MDV10-2-063-100	35	MKM11-N-12-54-Z-U	253	MKM24-N-09-31-Z0	273
MAD10-4-063-C-100	46	MDV10-2-063-300	35	MKM11-N-24-54-Z	264	MKM24-V-09-31-Z0	272
MAD10-4-063-C-300	46	MDV10-2-080-030	35	MKM11-N-24-54-Z-U	253	MKM24-V-15-31-Z0	272
MAD12-2-010-C-030	46	MDV10-2-080-100	35	MKM11-N-2x24-54-Z-U	253	MKM25-N-12-31-Z0	273
MAD12-2-016-B-030	46	MDV10-2-080-300	35	MKM11-N-2x36-54-Z-U	253	MKM25-V-12-31-Z0	272
MAD12-2-016-C-030	46	MDV10-2-100-030	35	MKM11-N-2x48-54-Z-U	253	MKM32-N-09-31-Z0	273
MAD12-2-020-C-030	46	MDV10-2-100-100	35	MKM11-N-36-54-Z	264	MKM32-N-09-31-Z0	274
MAD12-2-025-B-030	46	MDV10-2-100-300	35	MKM11-N-36-54-Z-U	253	MKM32-N-12-54-Z	275
MAD12-2-025-C-030	46	MDV10-4-016-010	35	MKM11-N-48-54-Z	264	MKM32-N-12-54-Z0	275
MAD12-2-032-C-030	46	MDV10-4-016-030	35	MKM11-N-48-54-Z-U	253	MKM32-N-18-31-Z0	274
MAD12-2-040-C-030	46	MDV10-4-016-300	35	MKM12-N-54-31-Z	263	MKM32-N-24-31-Z0	274
MAD12-2-050-C-030	46	MDV10-4-025-010	35	MKM12-N-72-31-Z	263	MKM32-N-36-31-Z0	274
MAD12-2-063-C-030	46	MDV10-4-025-030	35	MKM12-V-24-31-ZK-U	252	MKM32-N-42-31-Z0	274
MAD13-2-020-C-100	50	MDV10-4-025-100	35	MKM12-V-24-31-Z-U	251	MKM33-N-12-31-Z0	274
MAD13-2-020-C-300	50	MDV10-4-025-300	35	MKM12-V-2x24-31-ZK-U	252	MKM33-N-36-31-Z0	274
MAD13-2-025-C-100	50	MDV10-4-032-030	35	MKM12-V-2x24-31-Z-U	251	MKM33-N-48-31-Z0	275
MAD13-2-025-C-300	50	MDV10-4-032-100	35	MKM12-V-2x36-31-ZK-U	252	MKM34-N-18-31-Z0	274
MAD13-2-032-C-100	50	MDV10-4-032-300	35	MKM12-V-2x36-31-Z-U	251	MKM34-N-24-31-Z0	274
MAD13-2-032-C-300	50	MDV10-4-040-030	35	MKM12-V-2x48-31-ZK-U	252	MKM34-V-18-31-Z0	273
MAD13-2-040-C-100	50	MDV10-4-040-100	35	MKM12-V-2x48-31-Z-U	251	MKM35-N-12-31-Z0	274
MAD13-2-040-C-300	50	MDV10-4-040-300	35	MKM12-V-36-31-ZK-U	252	MKM35-N-30/1-1-31-Z0	274
MAD13-2-050-C-100	50	MDV10-4-050-030	35	MKM12-V-36-31-Z-U	251	MKM35-N-30-31-Z0	274
MAD13-2-050-C-300	50	MDV10-4-050-100	35	MKM12-V-48-31-ZK-U	252	MKM35-N-48-31-Z	275
MAD13-2-063-C-100	50	MDV10-4-050-300	35	MKM12-V-48-31-Z-U	251	MKM35-N-48-31-Z0	275
MAD13-2-063-C-300	50	MDV10-4-063-030	35	MKM13-N-12-31-Z	263	MKM35-V-12-31-Z0	272
MAD22-5-006-C-30	54	MDV10-4-063-100	35	MKM13-N-18-31-Z	263	MKM35-V-30-31-1-Z0	273
MAD22-5-010-C-30	54	MDV10-4-063-300	35	MKM13-N-24-31-Z	263	MKM35-V-48-31-Z0	273
MAD22-5-016-B-10	54	MDV10-4-080-030	35	MKM13-N-36-31-Z	263	MKM35 N 30 1 31 Z0	274
MAD22-5-016-C-30	54	MDV10-4-080-100	35	MKM13-N-48-31-Z	263	MKM35 N 30 31 Z0	274
MAD22-5-020-C-30	54	MDV10-4-080-300	35	MKM14-N-12-31-Z	263	MKM-40-2	283
MAD22-5-025-B-10	54	MDV10-4-100-030	35	MKM14-N-12-31-ZL	269	MKM-40-3	283
MAD22-5-025-C-30	54	MDV10-4-100-100	35	MKM14-N-18-31-Z	263	MKM-40-4	283
MAD22-5-032-C-30	54	MDV10-4-100-300	35	MKM14-N-24-31-Z	263	MKM42-002-31	286
MAD22-5-040-C-100	54	MDV11-2-016-010	38	MKM14-N-24-31-ZL	269	MKM42-00-31	283
MAD22-5-040-C-30	54	MDV11-2-016-030	38	MKM14-N-36-31-Z	263	MKM42-02-31	282
MAD22-5-050-C-100	54	MDV11-2-025-010	38	MKM14-N-48-31-Z	263	MKM42-02-31-L	282
MAD22-5-063-C-100	54	MDV11-2-025-030	38	MKM14-N-54-31-Z	263	MKM42-02-31-WW-L	282
MAD22-6-006-C-10	60	MDV11-2-032-030	38	MKM14-N-72-31-Z	263	MKM42-03-31	282
MAD22-6-010-C-10	60	MDV11-2-040-030	38	MKM14-V-12-30-T	267	MKM42-03-31-L	282
MAD22-6-010-C-30	60	MDV11-2-050-030	38	MKM14-V-12-31-TW	267	MKM42-04-31	282
MAD22-6-016-C-10	60	MDV11-2-063-030	38	MKM14-V-18-30-T	267	MKM42-04-31-L	282
MAD22-6-016-C-100	60	MDV11-2-063-100	38	MKM14-V-18-31-TW	267	MKM42-04-31-WW-L	282
MAD22-6-016-C-30	60	MDV11-4-016-010	38	MKM14-V-24-30-T	267	MKM42-04-31-WW-L	282
MAD22-6-016-C-300	60	MDV11-4-016-030	38	MKM14-V-24-31-TW	267	MKM42-05-1270-31	282
MAD22-6-025-C-100	60	MDV11-4-025-010	38	MKM14-V-36-30-T	267	MKM42-05-31	282
MAD22-6-025-C-30	60	MDV11-4-025-030	38	MKM14-V-36-31-TW	267	MKM42-05-31-L	282
MAD22-6-025-C-300	60	MDV11-4-032-030	38	MKM14-V-48-30-T	267	MKM42-06-1270-31	282
MAD22-6-032-C-100	60	MDV11-4-040-030	38	MKM14-V-48-31-TW	267	MKM42-06-31	282
MAD22-6-032-C-30	60	MDV11-4-050-030	38	MKM14-V-54-30-T	267	MKM42-06-31-L	282
MAD32-5-006-B-10	57	MDV11-4-050-100	38	MKM14-V-54-31-TW	267	MKM42-1270-31	283
MAD32-5-006-C-10	57	MDV11-4-063-030	38	MKM14-V-72-30-T	267	MKM42-2-6-31	282
MAD32-5-006-C-30	57	MDV11-4-063-100	38	MKM14-V-72-31-TW	267	MKM42-3-6-31	282
MAD32-5-010-B-30	57	MDV12-2-025-100	42	MKM15-N-12-31-ZU	257	MKM42-4-6-31	282
MAD32-5-010-C-10	57	MDV12-2-025-300	42	MKM15-N-12m-31-ZU	257	MKM51-N-01-54	278
MAD32-5-010-C-30	57	MDV12-2-032-100	42	MKM15-N-18-31-ZU	257	MKM51-N-02-54	278
MAD32-5-016-B-30	57	MDV12-2-032-300	42	MKM15-N-24-31-ZU	258	MKM51-N-03-54	278
MAD32-5-016-C-10	57	MDV12-2-040-100	42	MKM15-N-2x24-31-ZU	258	MKM51-N-04-54	278
MAD32-5-016-C-30	57	MDV12-2-040-300	42	MKM15-N-2x36-31-ZU	258	MKM51-N-09-54	278
MAD32-5-020-C-10	57	MDV12-2-050-100	42	MKM15-N-2x48-31-ZU	258	MKP12-N-04-40-20	215
MAD32-5-020-C-30	57	MDV12-2-050-300	42	MKM15-N-36-31-ZU	258	MKP12-N-04-40-20	232
MAD32-5-025-C-10	57	MDV12-2-063-100	42	MKM15-N-48-31-ZU	258	MKP12-N-04-40-20-L	215
MAD32-5-025-C-100	57	MDV12-2-063-300	42	MKM15-V-12-31-ZU	256	MKP12-N-04-40-20-S	215
MAD32-5-025-C-30	57	MDV12-2-080-100	42	MKM15-V-12m-31-ZU	256	MKP12-N-06-40-20	215
MAD32-5-032-C-10	57	MDV12-2-080-300	42	MKM15-V-18-31-ZU	256	MKP12-N-06-40-20	232
MAD32-5-032-C-100	57	MDV12-4-025-100	42	MKM15-V-24-31-ZU	256	MKP12-N-06-40-20-L	215
MAD32-5-032-C-30	57	MDV12-4-025-300	42	MKM15-V-2x24-31-ZU	257	MKP12-N-06-40-20-S	215

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
MKP12-N-08-40-20	215	MKP73-N-08-66	230	MNV10-1-025	64	MVA20-1-002-C	14
MKP12-N-08-40-20	232	MKP73-N-08-66	232	MNV10-1-032	64	MVA20-1-002-D	14
MKP12-N-08-40-20-L	215	MKP73-N-12-66	230	MNV10-1-040	64	MVA20-1-003-B	14
MKP12-N-08-40-20-S	215	MKP73-N-12-66	232	MNV10-1-063	64	MVA20-1-003-C	14
MKP12-N-12-40-10	215	MKP73-N-16-66	230	MNV10-1-100	64	MVA20-1-003-D	14
MKP12-N-12-40-10	232	MKP73-N-16-66	232	MNV10-2-020	64	MVA20-1-004-B	14
MKP12-N-12-40-10-L	215	MKP73-N-24-66	230	MNV10-2-025	64	MVA20-1-004-C	14
MKP12-N-12-40-10-S	215	MKP73-N-24-66	232	MNV10-2-032	64	MVA20-1-004-D	14
MKP12-N-18-40-10	215	MKP73-N-32-66	231	MNV10-2-040	64	MVA20-1-005-B	14
MKP12-N-18-40-10	232	MKP73-N-32-66	232	MNV10-2-063	64	MVA20-1-005-C	14
MKP12-N-18-40-10-L	215	MKP73-N-48-66	231	MNV10-2-100	64	MVA20-1-005-D	14
MKP12-N-18-40-10-S	215	MKP73-N-48-66	232	MNV10-3-020	64	MVA20-1-006-B	14
MKP12-N-24-40-10	216	MKP73-N-N-66	231	MNV10-3-025	64	MVA20-1-006-C	14
MKP12-N-24-40-10	232	MKP75-N-16-55-10	227	MNV10-3-032	64	MVA20-1-006-D	14
MKP12-N-24-40-10-L	216	MKP82-N-04-41-20	220	MNV10-3-040	64	MVA20-1-008-B	14
MKP12-N-24-40-10-S	216	MKP82-N-04-41-20	232	MNV10-3-063	64	MVA20-1-008-C	14
MKP12-N-36-40-05	216	MKP82-N-04-WD-41-20	220	MNV10-3-100	64	MVA20-1-008-D	14
MKP12-N-36-40-05	232	MKP82-N-06-41-20	220	MNV10-4-020	64	MVA20-1-010-B	14
MKP12-N-36-40-05-L	216	MKP82-N-06-41-20	232	MNV10-4-025	64	MVA20-1-010-C	14
MKP12-V-04-40-20	216	MKP82-N-06-WD-41-20	220	MNV10-4-032	64	MVA20-1-010-D	14
MKP12-V-04-40-20	232	MKP82-N-08-41-20	232	MNV10-4-040	64	MVA20-1-013-B	14
MKP12-V-04-40-20-L	216	MKP82-N-09-41-20	220	MNV10-4-063	64	MVA20-1-013-C	14
MKP12-V-06-40-20	216	MKP82-N-09-WD-41-20	220	MNV10-4-100	64	MVA20-1-013-D	14
MKP12-V-06-40-20	232	MKP82-N-12-41-10	220	MOP20-1-B	72	MVA20-1-016-B	14
MKP12-V-06-40-20-L	216	MKP82-N-12-41-10	232	MOP20-1-C	72	MVA20-1-016-C	14
MKP12-V-08-40-20	216	MKP82-N-12-WD-41-10	220	MOP20-1-D	72	MVA20-1-016-D	14
MKP12-V-08-40-20	232	MKP82-N-18-41-10	220	MOP20-2-B	72	MVA20-1-020-B	14
MKP12-V-08-40-20-L	216	MKP82-N-18-41-10	232	MOP20-2-C	72	MVA20-1-020-C	14
MKP12-V-12-40-10	217	MKP82-N-18-WD-41-10	220	MOP20-2-D	72	MVA20-1-020-D	14
MKP12-V-12-40-10	232	MKP82-N-24-41-10	221	MOP20-3-B	72	MVA20-1-025-B	14
MKP12-V-12-40-10-L	217	MKP82-N-24-41-10	232	MOP20-3-C	72	MVA20-1-025-C	14
MKP12-V-18-40-10	217	MKP82-N-24-WD-41-10	221	MOP20-3-D	72	MVA20-1-025-D	14
MKP12-V-18-40-10	232	MKP82-N-36-41-05	221	MOP20-4-B	72	MVA20-1-032-B	14
MKP12-V-18-40-10-L	217	MKP82-N-36-41-05	232	MOP20-4-C	72	MVA20-1-032-C	14
MKP12-V-24-40-10	217	MKP82-N-36-WD-41-05	221	MOP20-4-D	72	MVA20-1-032-D	14
MKP12-V-24-40-10	232	MKP82-V-04-41-20	221	MPP10-1	240	MVA20-1-040-B	14
MKP12-V-24-40-10-L	217	MKP82-V-04-41-20	232	MPP10-3	240	MVA20-1-040-C	14
MKP12-V-36-40-05	217	MKP82-V-04-WD-41-20	221	MPP11-1	240	MVA20-1-040-D	14
MKP12-V-36-40-05	232	MKP82-V-06-41-20	221	MPP11-2	240	MVA20-1-050-B	14
MKP12-V-36-40-05-L	217	MKP82-V-06-41-20	232	MPP11-3	240	MVA20-1-050-C	14
MKP31-N-02-30-135	232	MKP82-V-06-WD-41-20	221	MRD10-16	86	MVA20-1-050-D	14
MKP31-N-02-30-252	209	MKP82-V-08-41-20	232	MSM10-3N-06-31	290	MVA20-1-063-B	14
MKP31-N-02-30-252	232	MKP82-V-09-41-20	221	MSM10-3N-100-12-31	290	MVA20-1-063-C	14
MKP31-N-02-30-252-D	209	MKP82-V-09-WD-41-20	221	MSM10-3N-12-31	290	MVA20-1-063-D	14
MKP31-N-02-30-252-S	209	MKP82-V-12-41-10	222	MSM10-3V-06-31	290	MVA20-1-D05-C	14
MKP31-N-04-30-135	209	MKP82-V-12-41-10	232	MSM10-3V-12-31	290	MVA20-1-D16-C	14
MKP31-N-04-30-135-D	209	MKP82-V-12-WD-41-10	222	MSP103-1-55	238	MVA20-1-D25-C	14
MKP31-N-04-30-135-S	209	MKP82-V-18-41-10	222	MSP112-1-55	238	MVA20-2-001-B	15
MKP42-N-02-30-20	209	MKP82-V-18-41-10	232	MSP1-N-03-55	235	MVA20-2-001-C	15
MKP42-N-02-30-20	232	MKP82-V-18-WD-41-10	222	MSP1-N-08-55	235	MVA20-2-001-D	15
MKP42-N-02-30-20-S	209	MKP82-V-24-41-10	222	MSP-300-2-M	238	MVA20-2-002-B	15
MKP42-N-04-30-12	232	MKP82-V-24-41-10	232	MSP306-3-55	238	MVA20-2-002-C	15
MKP42-N-04-30-12-S	209	MKP82-V-24-WD-41-10	222	MSP308-3-55	238	MVA20-2-002-D	15
MKP42-N-06-30-09	209	MKP82-V-36-41-05	222	MSP308I-3-55	238	MVA20-2-003-B	15
MKP42-N-06-30-09	232	MKP82-V-36-41-05	232	MSP310-3-55	238	MVA20-2-003-C	15
MKP42-N-06-30-09-S	209	MKP82-V-36-WD-41-05	222	MSP372-3-55	238	MVA20-2-003-D	15
MKP42-N-09-31-01	209	MKP92-N-302013-65	246	MSP3-N-06-55	235	MVA20-2-004-B	15
MKP42-N-09-31-01	232	MKP92-N-352515-65	246	MSP3-N-12-55	235	MVA20-2-004-C	15
MKP42-N-09-31-02	209	MKP92-N-403017-65	246	MTA10-16	84	MVA20-2-004-D	15
MKP42-N-09-31-02	232	MKP92-N-403022-65	246	MTA20-16	85	MVA20-2-005-B	15
MKP42-N-09-31-02-S	209	MKP92-N-503519-65	246	MTA30-16	86	MVA20-2-005-C	15
MKP50-N-01-54	243	MKP92-N-504018-65	247	MTT12-012-0250	292	MVA20-2-005-D	15
MKP50-N-03-54	243	MKP92-N-504024-65	247	MTT12-024-0250	292	MVA20-2-006-B	15
MKP54-V-14-30-01	212	MKP92-N-604020-65	247	MTT12-036-0250	292	MVA20-2-006-C	15
MKP54-V-14-30-01	232	MKP92-N-705025-65	247	MTT12-042-0250	292	MVA20-2-006-D	15
MKP54-V-28-30-01	212	MKP92-N-806026-65	247	MTT13-012-0250	292	MVA20-2-008-B	15
MKP54-V-28-30-01	232	MKP93-N-302013-65	246	MTT13-024-0250	292	MVA20-2-008-C	15
MKP54-V-42-30-01	212	MKP93-N-352515-65	246	MTT13-036-0250	292	MVA20-2-008-D	15
MKP54-V-42-30-01	232	MKP93-N-403017-65	246	MTT13-042-0250	292	MVA20-2-010-B	15
MKP54-V-56-30-01	212	MKP93-N-403022-65	246	MTT21-012-0250	292	MVA20-2-010-C	15
MKP54-V-56-30-01	232	MKP93-N-503519-65	246	MTT21-024-0250	292	MVA20-2-010-D	15
MKP72-N3-05-55	225	MKP93-N-504018-65	247	MTT21-036-0250	292	MVA20-2-013-B	15
MKP72-N3-05-55	232	MKP93-N-504024-65	247	MTT21-042-0250	292	MVA20-2-013-C	15
MKP72-N3-09-55	225	MKP93-N-604020-65	247	MTZ-E140-10-003	505	MVA20-2-013-D	15
MKP72-N3-09-55	232	MKP93-N-705025-65	247	MTZ-E173-10-003	505	MVA20-2-016-B	15
MKP72-N3-12-55	225	MKP93-N-806026-65	247	MTZ-E215-10-003	505	MVA20-2-016-C	15
MKP72-N3-12-55	232	MLS10-230-K04	87	MVA01D-AK-1	82	MVA20-2-016-D	15
MKP72-N3-18-55	225	MLS10-230-K05	87	MVA01D-KS-1	82	MVA20-2-020-B	15
MKP72-N3-18-55	232	MLS10-230-K06	87	MVA01D-RMM	82	MVA20-2-020-C	15
MKP72-N3-24-55	225	MLS10-230-K07	87	MVA01D-RN	82	MVA20-2-020-D	15
MKP72-N3-24-55	232	MLS20-230-K04	87	MVA10D-AE1	89	MVA20-2-025-B	15
MKP72-N3-36-55	225	MLS20-230-K05	87	MVA20-1-001-B	14	MVA20-2-025-C	15
MKP72-N3-36-55	232	MLS20-230-K06	87	MVA20-1-001-C	14	MVA20-2-025-D	15
MKP73-N-04-66	230	MLS20-230-K07	87	MVA20-1-001-D	14	MVA20-2-032-B	15
MKP73-N-04-66	232	MNV10-1-020	64	MVA20-1-002-B	14	MVA20-2-032-C	15

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
MVA20-2-032-D	15	MVA20-4-016-B	17	MVA40-4-010-C	28	MVA41-2-016-D	23
MVA20-2-040-B	15	MVA20-4-016-C	17	MVA40-4-010-D	28	MVA41-2-020-B	21
MVA20-2-040-C	15	MVA20-4-016-D	17	MVA40-4-016-C	28	MVA41-2-020-C	22
MVA20-2-040-D	15	MVA20-4-020-B	17	MVA40-4-016-D	28	MVA41-2-020-D	23
MVA20-2-050-B	15	MVA20-4-020-C	17	MVA40-4-025-C	28	MVA41-2-025-B	21
MVA20-2-050-C	15	MVA20-4-020-D	17	MVA40-4-025-D	28	MVA41-2-025-C	22
MVA20-2-050-D	15	MVA20-4-025-B	17	MVA40-4-032-C	28	MVA41-2-025-D	23
MVA20-2-063-B	15	MVA20-4-025-C	17	MVA40-4-032-D	28	MVA41-2-032-B	21
MVA20-2-063-C	15	MVA20-4-025-D	17	MVA40-4-035-C	28	MVA41-2-032-C	22
MVA20-2-063-D	15	MVA20-4-032-B	17	MVA40-4-035-D	28	MVA41-2-032-D	23
MVA20-3-001-B	16	MVA20-4-032-C	17	MVA40-4-040-C	28	MVA41-2-040-B	21
MVA20-3-001-C	16	MVA20-4-032-D	17	MVA40-4-040-D	28	MVA41-2-040-C	22
MVA20-3-001-D	16	MVA20-4-040-B	17	MVA40-4-050-C	28	MVA41-2-040-D	23
MVA20-3-002-B	16	MVA20-4-040-C	17	MVA40-4-050-D	28	MVA41-2-050-B	21
MVA20-3-002-C	16	MVA20-4-040-D	17	MVA40-4-063-C	28	MVA41-2-050-C	22
MVA20-3-002-D	16	MVA20-4-050-B	17	MVA40-4-063-D	28	MVA41-2-050-D	23
MVA20-3-003-B	16	MVA20-4-050-C	17	MVA40-4-080-C	28	MVA41-2-063-B	21
MVA20-3-003-C	16	MVA20-4-050-D	17	MVA40-4-080-D	28	MVA41-2-063-C	22
MVA20-3-003-D	16	MVA20-4-063-B	17	MVA40-4-100-C	28	MVA41-2-063-D	23
MVA20-3-004-B	16	MVA20-4-063-C	17	MVA40-4-100-D	28	MVA41-3-001-B	21
MVA20-3-004-C	16	MVA20-4-063-D	17	MVA41-1-001-B	21	MVA41-3-001-C	22
MVA20-3-004-D	16	MVA20D-BVM	87	MVA41-1-001-C	22	MVA41-3-001-D	23
MVA20-3-005-B	16	MVA20D-UBV-3	88	MVA41-1-001-D	23	MVA41-3-002-B	21
MVA20-3-005-C	16	MVA30D-AKS	82	MVA41-1-002-B	21	MVA41-3-002-C	22
MVA20-3-005-D	16	MVA30D-RN	82	MVA41-1-002-C	22	MVA41-3-002-D	23
MVA20-3-006-B	16	MVA40-1-010-C	27	MVA41-1-002-D	23	MVA41-3-003-B	21
MVA20-3-006-C	16	MVA40-1-010-D	27	MVA41-1-003-B	21	MVA41-3-003-C	22
MVA20-3-006-D	16	MVA40-1-016-C	27	MVA41-1-003-C	22	MVA41-3-003-D	23
MVA20-3-008-B	16	MVA40-1-016-D	27	MVA41-1-003-D	23	MVA41-3-004-B	21
MVA20-3-008-C	16	MVA40-1-025-C	27	MVA41-1-004-B	21	MVA41-3-004-C	22
MVA20-3-008-D	16	MVA40-1-025-D	27	MVA41-1-004-C	22	MVA41-3-004-D	23
MVA20-3-010-B	16	MVA40-1-032-C	27	MVA41-1-004-D	23	MVA41-3-005-B	21
MVA20-3-010-C	16	MVA40-1-032-D	27	MVA41-1-005-B	21	MVA41-3-005-C	22
MVA20-3-010-D	16	MVA40-1-035-C	27	MVA41-1-005-C	22	MVA41-3-005-D	23
MVA20-3-013-B	16	MVA40-1-035-D	27	MVA41-1-005-D	23	MVA41-3-006-B	21
MVA20-3-013-C	16	MVA40-1-040-C	27	MVA41-1-006-B	21	MVA41-3-006-C	22
MVA20-3-013-D	16	MVA40-1-040-D	27	MVA41-1-006-C	22	MVA41-3-006-D	23
MVA20-3-016-B	16	MVA40-1-050-C	27	MVA41-1-006-D	23	MVA41-3-010-B	21
MVA20-3-016-C	16	MVA40-1-050-D	27	MVA41-1-010-B	21	MVA41-3-010-C	22
MVA20-3-016-D	16	MVA40-1-063-C	27	MVA41-1-010-C	22	MVA41-3-010-D	23
MVA20-3-020-B	16	MVA40-1-063-D	27	MVA41-1-010-D	23	MVA41-3-016-B	21
MVA20-3-020-C	16	MVA40-1-080-C	27	MVA41-1-016-B	21	MVA41-3-016-C	22
MVA20-3-020-D	16	MVA40-1-080-D	27	MVA41-1-016-C	22	MVA41-3-016-D	23
MVA20-3-025-B	16	MVA40-1-100-C	27	MVA41-1-016-D	23	MVA41-3-020-B	21
MVA20-3-025-C	16	MVA40-1-100-D	27	MVA41-1-020-B	21	MVA41-3-020-C	22
MVA20-3-025-D	16	MVA40-2-010-C	27	MVA41-1-020-C	22	MVA41-3-020-D	23
MVA20-3-032-B	16	MVA40-2-010-D	27	MVA41-1-020-D	23	MVA41-3-025-B	21
MVA20-3-032-C	16	MVA40-2-016-C	27	MVA41-1-025-B	21	MVA41-3-025-C	22
MVA20-3-032-D	16	MVA40-2-016-D	27	MVA41-1-025-C	22	MVA41-3-025-D	23
MVA20-3-040-B	16	MVA40-2-025-C	27	MVA41-1-025-D	23	MVA41-3-032-B	21
MVA20-3-040-C	16	MVA40-2-025-D	27	MVA41-1-032-B	21	MVA41-3-032-C	22
MVA20-3-040-D	16	MVA40-2-032-C	27	MVA41-1-032-C	22	MVA41-3-032-D	23
MVA20-3-050-B	16	MVA40-2-032-D	27	MVA41-1-032-D	23	MVA41-3-040-B	21
MVA20-3-050-C	16	MVA40-2-035-C	27	MVA41-1-040-B	21	MVA41-3-040-C	22
MVA20-3-050-D	16	MVA40-2-035-D	27	MVA41-1-040-C	22	MVA41-3-040-D	23
MVA20-3-063-B	16	MVA40-2-040-C	27	MVA41-1-040-D	23	MVA41-3-050-B	21
MVA20-3-063-C	16	MVA40-2-040-D	27	MVA41-1-050-B	21	MVA41-3-050-C	22
MVA20-3-063-D	16	MVA40-2-050-C	27	MVA41-1-050-C	22	MVA41-3-050-D	23
MVA20-4-001-B	17	MVA40-2-050-D	27	MVA41-1-050-D	23	MVA41-3-063-B	21
MVA20-4-001-C	17	MVA40-2-063-C	27	MVA41-1-063-B	21	MVA41-3-063-C	22
MVA20-4-001-D	17	MVA40-2-063-D	27	MVA41-1-063-C	22	MVA41-3-063-D	23
MVA20-4-002-B	17	MVA40-2-080-C	27	MVA41-1-063-D	23	MVA41-4-001-B	21
MVA20-4-002-C	17	MVA40-2-080-D	27	MVA41-2-001-B	21	MVA41-4-001-C	22
MVA20-4-002-D	17	MVA40-2-100-C	27	MVA41-2-001-C	22	MVA41-4-001-D	23
MVA20-4-003-B	17	MVA40-2-100-D	27	MVA41-2-001-D	23	MVA41-4-002-B	21
MVA20-4-003-C	17	MVA40-3-010-C	27	MVA41-2-002-B	21	MVA41-4-002-C	22
MVA20-4-003-D	17	MVA40-3-010-D	27	MVA41-2-002-C	22	MVA41-4-002-D	23
MVA20-4-004-B	17	MVA40-3-016-C	27	MVA41-2-002-D	23	MVA41-4-003-B	21
MVA20-4-004-C	17	MVA40-3-016-D	27	MVA41-2-003-B	21	MVA41-4-003-C	22
MVA20-4-004-D	17	MVA40-3-025-C	27	MVA41-2-003-C	22	MVA41-4-003-D	23
MVA20-4-005-B	17	MVA40-3-025-D	27	MVA41-2-003-D	23	MVA41-4-004-B	21
MVA20-4-005-C	17	MVA40-3-032-C	27	MVA41-2-004-B	21	MVA41-4-004-C	22
MVA20-4-005-D	17	MVA40-3-032-D	27	MVA41-2-004-C	22	MVA41-4-004-D	23
MVA20-4-006-B	17	MVA40-3-035-C	27	MVA41-2-004-D	23	MVA41-4-005-B	21
MVA20-4-006-C	17	MVA40-3-035-D	27	MVA41-2-005-B	21	MVA41-4-005-C	22
MVA20-4-006-D	17	MVA40-3-040-C	27	MVA41-2-005-C	22	MVA41-4-005-D	23
MVA20-4-008-B	17	MVA40-3-040-D	27	MVA41-2-005-D	23	MVA41-4-006-B	21
MVA20-4-008-C	17	MVA40-3-050-C	27	MVA41-2-006-B	21	MVA41-4-006-C	22
MVA20-4-008-D	17	MVA40-3-050-D	27	MVA41-2-006-C	22	MVA41-4-006-D	23
MVA20-4-010-B	17	MVA40-3-063-C	27	MVA41-2-006-D	23	MVA41-4-010-B	21
MVA20-4-010-C	17	MVA40-3-063-D	27	MVA41-2-010-B	21	MVA41-4-010-C	22
MVA20-4-010-D	17	MVA40-3-080-C	27	MVA41-2-010-C	22	MVA41-4-010-D	23
MVA20-4-013-B	17	MVA40-3-080-D	27	MVA41-2-010-D	23	MVA41-4-016-B	21
MVA20-4-013-C	17	MVA40-3-100-C	27	MVA41-2-016-B	21	MVA41-4-016-C	22
MVA20-4-013-D	17	MVA40-3-100-D	27	MVA41-2-016-C	22	MVA41-4-016-D	23

Артикул	стр.
MVA41-4-020-B	21
MVA41-4-020-C	22
MVA41-4-020-D	23
MVA41-4-025-B	21
MVA41-4-025-C	22
MVA41-4-025-D	23
MVA41-4-032-B	21
MVA41-4-032-C	22
MVA41-4-032-D	23
MVA41-4-040-B	21
MVA41-4-040-C	22
MVA41-4-040-D	23
MVA41-4-050-B	21
MVA41-4-050-C	22
MVA41-4-050-D	23
MVA41-4-063-B	21
MVA41-4-063-C	22
MVA41-4-063-D	23
MVA50-1-063-C	31
MVA50-1-063-D	31
MVA50-1-080-C	31
MVA50-1-080-D	31
MVA50-1-100-C	31
MVA50-1-100-D	31
MVA50-1-125-C	31
MVA50-1-125-D	31
MVA50-2-063-C	31
MVA50-2-063-D	31
MVA50-2-080-C	31
MVA50-2-080-D	31
MVA50-2-100-C	31
MVA50-2-100-D	31
MVA50-2-125-C	31
MVA50-2-125-D	31
MVA50-3-063-C	31
MVA50-3-063-D	31
MVA50-3-080-C	31
MVA50-3-080-D	31
MVA50-3-100-C	31
MVA50-3-100-D	31
MVA50-3-125-C	31
MVA50-3-125-D	31
MVA50-4-063-C	31
MVA50-4-063-D	31
MVA50-4-080-C	31
MVA50-4-080-D	31
MVA50-4-100-C	31
MVA50-4-100-D	31
MVA50-4-125-C	31
MVA50-4-125-D	31
MZD10-230	87

0

OIR-116-AC230V	893
OIR-116-ACDC110V	893
OIR-116-ACDC12V	893
OIR-116-ACDC24V	893
OIR-116-ACDC48V	893
OIR-208-AC230V	893
OIR-208-ACDC110V	893
OIR-208-ACDC12V	893
OIR-208-ACDC24V	893
OIR-208-ACDC48V	893
OIR-308-AC230V	893
OIR-308-ACDC110V	893
OIR-308-ACDC12V	893
OIR-308-ACDC24V	893
OIR-308-ACDC48V	893
OIR-316-AC230V	893
OIR-316-ACDC12V	893
OIR-316-ACDC24V	893
ORF-03-220-460VAC	866
ORF-04-220-460VAC	866
ORF-05-220-460VAC	866
ORF-06-220-460VAC	866
ORF-08-220-460VAC	866
ORI-01-05	872
ORI-01-1	872
ORI-01-16	872
ORI-01-2	872
ORI-01-5	872
ORI-01-8	872
ORL-01-ACDC24-240V	889
ORL-02-ACDC24-240V	889
ORM-01-AC230	887

Артикул	стр.
ORM-01-ACDC12-240V	887
ORM-02-AC230	887
ORM-02-ACDC12-240V	887
ORM-41F-1	895
ORM-41F-2	895
ORM-41F-3	895
ORM-FC1C	895
ORM-FC2C	895
ORT-2T-AC230V	876
ORT-2T-ACDC12-240V	876
ORT-A1-AC230V	874
ORT-A1-ACDC12-240V	874
ORT-A2-AC230V	874
ORT-A2-ACDC12-240V	874
ORT-B1-AC230V	874
ORT-B1-ACDC12-240V	874
ORT-B2-AC230V	874
ORT-B2-ACDC12-240V	874
ORT-D-ACDC12-240V	883
ORT-M1-AC230V	878
ORT-M1-ACDC12-240V	878
ORT-M2-AC230V	878
ORT-M2-ACDC12-240V	878
ORT-S1-AC230V	881
ORT-S1-ACDC12-240V	881
ORT-S2-AC230V	881
ORT-S2-ACDC12-240V	881
ORT-ST-AC400V	885
ORT-ST-ACDC12-240V	885
ORV-01-A220	869
ORV-01-AD110-240	869
ORV-01-AD48	869
ORV-01-DC12	869
ORV-02-A220	869
ORV-02-AD110-240	869
ORV-02-AD48	869
ORV-02-DC12	869

P

PAS22-016-4	580
PAS32-016-4	580
PE-31120-0250	163
PE-31120-0400	163
PE-31120-0630	163
PE-31120-1000	163
PE-31120-1600	163
PE-31140-0250	163
PE-31140-0400	163
PE-31140-0630	163
PE-31140-1000	163
PE-31140-1600	163
PE-31160-0630	163
PE-31160-1000	163
PE-31160-1600	163
PKR01-016-2-K02	548
PKR01-016-2-K04	548
PKR01-016-2-K05	548
PKR01-016-2-K07	548
PKR01-016-2-K09	548
PKR01-U-016-2-K02	548
PKR11-016-2-K02	548
PKR21-016-2-K02	548
PKR22-016-2-K02	548
PKR61-016-2-K02	548
PKR61-016-2-K04	548
PKR61-016-2-K05	548
PKR61-016-2-K07	548
PKR61-016-2-K09	548
PKR62-016-2-K02	548
PKR64-016-2-K02	548
PSN01-016-3	568
PSN01-032-3	568
PSN01-063-3	568
PSN02-016-4	568
PSN02-016-5	568
PSN02-032-4	568
PSN02-032-5	568
PSN02-063-4	568
PSN02-063-5	568
PSN02-125-5	568
PSN11-016-3	570
PSN11-032-3	570
PSN11-063-3	570
PSN12-016-4	570
PSN12-016-5	570

Артикул	стр.
PSN12-032-4	570
PSN12-032-5	570
PSN12-063-4	570
PSN12-063-5	570
PSN12-125-5	570
PSN21-016-3	568
PSN21-032-3	569
PSN21-063-3	569
PSN22-016-4	568
PSN22-016-5	568
PSN22-032-4	569
PSN22-032-5	569
PSN22-063-4	569
PSN22-063-5	569
PSN41-016-3	570
PSN41-032-3	571
PSN42-016-4	571
PSN42-016-5	571
PSN42-032-4	571
PSN42-032-5	571
PSN51-016-3	569
PSN51-032-3	569
PSN52-016-4	569
PSN52-016-5	569
PSN52-032-4	569
PSN52-032-5	569
PSN71-016-3-2-44-K07	571
PSN71-016-3-2-54-K02	571
PSN71-016-3-2-54-K03	571
PSN71-016-3-2-54-K07	571
PSN71-016-3-3-44-K07	571
PSN71-016-3-3-54-K07	571
PSN71-016-3-4-54-K07	571
PSR01-016-3	576
PSR01-032-3	576
PSR01-063-3	576
PSR02-016-4	576
PSR02-016-5	576
PSR02-032-4	576
PSR02-032-5	576
PSR02-063-4	576
PSR02-063-5	576
PSR02-125-5	576
PSR11-016-3	578
PSR11-032-3	579
PSR11-063-3	579
PSR12-016-4	578
PSR12-016-5	579
PSR12-032-4	579
PSR12-032-5	579
PSR12-063-4	579
PSR12-063-5	579
PSR12-125-5	579
PSR21-016-3	577
PSR21-032-3	577
PSR21-063-3	577
PSR22-016-4	577
PSR22-016-5	577
PSR22-032-4	577
PSR22-032-5	577
PSR22-063-4	577
PSR22-063-5	577
PSR41-016-3	580
PSR41-032-3	580
PSR42-016-4	580
PSR42-016-5	580
PSR42-032-4	580
PSR42-032-5	580
PSR51-016-3	578
PSR51-032-3	578
PSR52-016-4	578
PSR52-016-5	578
PSR52-032-4	578
PSR52-032-5	578
PSR61-016-3	580

R

RBD-125	367
RBD-160	367
RBD-250	367
RBD-400	367
RBD-500	367
RBD-80	367
RP-1-1-100	166
RP-1-2-100	166

Артикул	стр.
RP-2-1-250	166
RP-2-2-250	166
RP-4-1-400	166
RP-4-2-400	166
RRP10-3-10-012A	639
RRP10-3-10-012A-LED	639
RRP10-3-10-012D	639
RRP10-3-10-012D-LED	639
RRP10-3-10-024A	639
RRP10-3-10-024A-LED	639
RRP10-3-10-024D	639
RRP10-3-10-024D-LED	639
RRP10-3-10-220A	639
RRP10-3-10-220A-LED	639
RRP10-4-10-012A	639
RRP10-4-10-012A-LED	639
RRP10-4-10-012D	639
RRP10-4-10-012D-LED	639
RRP10-4-10-024A	639
RRP10-4-10-024A-LED	639
RRP10-4-10-024D	639
RRP10-4-10-024D-LED	639
RRP10-4-10-220A	639
RRP10-4-10-220A-LED	639
RRP10D-RRM-3	639
RRP10D-RRM-4	639
RRP20-3-05-012A	640
RRP20-3-05-012A-LED	640
RRP20-3-05-012D	640
RRP20-3-05-012D-LED	640
RRP20-3-05-024A	640
RRP20-3-05-024A-LED	640
RRP20-3-05-024D	640
RRP20-3-05-024D-LED	640
RRP20-3-05-220A	640
RRP20-3-05-220A-LED	640
RRP20-4-03-012A	640
RRP20-4-03-012A-LED	640
RRP20-4-03-012D	640
RRP20-4-03-012D-LED	640
RRP20-4-03-024A	640
RRP20-4-03-024A-LED	640
RRP20-4-03-024D	640
RRP20-4-03-024D-LED	640
RRP20-4-03-220A	640
RRP20-4-03-220A-LED	640
RRP20D-RRM-3	640
RRP20D-RRM-4	640

S

SAB-1000-KRS-3P-800A-42	141
SAB-1000-KRV-3P-800A-42	141
SAB-2000-KRS-3P-1250A-80	141
SAB-2000-KRS-3P-1600A-80	141
SAB-2000-KRS-3P-2000A-80	141
SAB-2000-KRV-3P-1250A-80	141
SAB-2000-KRV-3P-1600A-80	141
SAB-2000-KRV-3P-2000A-80	141
SAB230-0800-S11H-P11	137
SAB230-0800-U11H-P11	137
SAB230-1250-S11H-P11	137
SAB230-1250-U11H-P11	137
SAB230-1600-S11H-P11	137
SAB230-1600-U11H-P11	137
SAB230-2000-S11H-P11	137
SAB230-2000-U11H-P11	137
SAB231-0800-S11H-P11	137
SAB231-0800-U11H-P11	137
SAB231-1250-S11H-P11	137
SAB231-1250-U11H-P11	137
SAB231-1600-S11H-P11	137
SAB231-1600-U11H-P11	137
SAB231-2000-S11H-P11	137
SAB231-2000-U11H-P11	137
SAB-3200-KRS-3P-2500A-80	141
SAB-3200-KRS-3P-3200A-80	141
SAB-3200-KRV-3P-2500A-80	141
SAB-3200-KRV-3P-3200A-80	141
SAB330-2500-S11H-P11	137
SAB330-2500-U11H-P11	137
SAB330-3200-S11H-P11	137
SAB330-3200-U11H-P11	137
SAB331-2500-S11H-P11	137
SAB331-2500-U11H-P11	137
SAB331-3200-S11H-P11	137

Артикул	стр.
SAB331-3200-U11H-P11	137
SAB430-4000-S11V-P11	137
SAB430-4000-U11V-P11	137
SRK01-100-100	154
SRK01-100-250	154
SRK01-100-400	154
SRK01-100-630	154
SRK01-111-100	154
SRK01-200-100	154
SRK01-200-250	154
SRK01-200-400	154
SRK01-200-630	154
SRK01-211-100	154
SRK21-111-250	154
SRK21-211-250	154
SRK31-111-400	154
SRK31-211-400	154
SRK41-111-630	154
SRK41-211-630	154
SRP-10-3-160	159
SRP-20-3-250	159
SRP-30-3-400	159
SRP-40-3-630	159
SVA10-3-0012	100
SVA10-3-0016	100
SVA10-3-0025	100
SVA10-3-0032	100
SVA10-3-0040	100
SVA10-3-0050	100
SVA10-3-0063	100
SVA10-3-0080	100
SVA10-3-0100	100
SVA10-3-0125	100
SVA10D-AK-1	105
SVA10D-AK-DK-1	105
SVA10D-DK-1	105
SVA10D-EP	103
SVA10D-N-3	107
SVA10D-PM1-P	104
SVA10D-PM1-R	104
SVA10D-PRP-1-1	107
SVA10D-RM	106
SVA10D-RN	106
SVA10D-S35-3	107
SVA20-3-0016	100
SVA20-3-0032	100
SVA20-3-0040	100
SVA20-3-0050	100
SVA20-3-0063	100
SVA20-3-0080	100
SVA20-3-0100	100
SVA20-3-0125	100
SVA20-3-0160	100
SVA20D-N-3	107
SVA20D-PM1-P	104
SVA20D-PM1-R	104
SVA20D-PRP-1-1	107
SVA20D-S35-3	107
SVA30-3-0063	100
SVA30-3-0080	100
SVA30-3-0100	100
SVA30-3-0125	100
SVA30-3-0160	100
SVA30-3-0200	100
SVA30-3-0250	100
SVA30D-AK-1	105
SVA30D-AK-DK-1	105
SVA30D-DK-1	105
SVA30D-EP	103
SVA30D-PM1-P	104
SVA30D-PM1-R	104
SVA30D-PM2-P	104
SVA30D-PM2-R	104
SVA30D-PRP-1-1	107
SVA30D-RM	106
SVA30D-RN	106
SVA31-3-0250	100
SVA40-3-0250	100
SVA40-3-0315	100
SVA40-3-0400	100
SVA40D-PM1-P	104
SVA40D-PM1-R	104
SVA40D-PM2-P	104
SVA40D-PM2-R	104
SVA40D-PRP-1-1	107
SVA41-3-0400	101
SVA4410-3-0025	94
SVA4410-3-0032	94
SVA4410-3-0040	94
SVA4410-3-0050	94
SVA4410-3-0063	94
SVA4410-3-0080	94
SVA4410-3-0100	94
SVA4410-3-0125	94
SVA4410-3-0160	94
SVA4410-3-0200	94
SVA4410-3-0250	94
SVA50-3-0400	101
SVA50-3-0500	101
SVA50-3-0630	101
SVA50-3-0800	101
SVA50D-AK-1	105
SVA50D-AK-DK-1	105
SVA50D-DK-1	105
SVA50D-EP	103
SVA50D-PM2-P	104
SVA50D-PM2-V	104
SVA50D-PRP-1-1	107
SVA50D-RM	106
SVA50D-RN	106
SVA51-3-0800	101
SVA60D-EP	103
SVA60D-PM2-P	104
SVA60D-PM2-V	104
SVA61-3-1000	101
SVA61-3-1250	101
SVA61-3-1600	101
SVAR30-3-0125	100
SVAR30-3-0160	100
SVAR30-3-0200	100
SVAR30-3-0250	100

T

TCM-1C-266	718
TCM-1F-266	718
TCM-1S-266	718
TCN-1-160	715
TCP-1-160	715
TCP-1-180	715
TCP-2-160	715
TCP-3-160	715
TCU-1-160	715
TCU-3-160	715
TCU-3-250	715
TFS-D3	714
TGP-3-060	712
TGP-4-060	712
THS10-W4 8	716
THS10-W9 0	716
TKK10-D14	460
TKK10-D14	716
TKL10-001	709
TKL10-002	709
TKL10-003	709
TKL10-004	709
TKL10-005	710
TKL10-006	710
TKL10-007	710
TKL10-008	710
TKL10-009	709
TKL10-010	709
TKL10-011	710
TKL10-012	710
TKL10-013	710
TKL10-014	710
TKL10-015	711
TKL10-016	711
TKL10-017	711
TKL10-018	711
TKL10-019	711
TKL10-020	711
TKL10-057	711
TKL10-075	711
TKL10-087	711
TKL10-D05-025	712
TKL10-D15-006	712
TKL10-D4	712
TKL10-D6	712
TKL11-001	709
TKL11-002	709
TKL11-003	709
TKL11-004	709
TKL20-006-016	712
TKL20-010-035	712
TKL20-D05-006	712
TKL20-D4	712
TKL30-D05-2,5	712
TKL30-D15-006	712
TLK10-240	713
TLK10-250	713
TLK10-300	713
TLK10-320	713
TLK10-380	713
TLK10-40	714
TLK10-50	714
TLK10-520	713
TLK10-760	713
TLK10-760	713
TLN-1-160	715
TMD-1S-182	718
TMD-2B-830	718
TMD-2S-832	718
TMD-2S-838	718
TMD-3L-830	718
TMD-3L-838	718
TMD-5S-061	718
TMD-5S-062	718
TMD-5S-063	718
TMD-5S-064	718
TPG-1-095	713
TPG-2-150	713
TPG-3-150	713
TPG-5	714
TPL-1-160	715
TPL-1-180	715
TPL-1-200	715
TPL-2-160	715
TPL-2-180	715
TPL-2-200	715
TPL-3-160	715
TPL-3-180	715
TPL-3-200	715
TPR10	716
TPR20	716
TSC-1PH-075	714
TSC-1PH-1100	714
TSC-1PH-2100	714
TSC-1PH-2150	714
TSC-1PH-238	714
TSC-1PH-3150	714
TSC-1PZ-075	714
TSC-1PZ-1100	714
TSC-1PZ-2100	714
TSC-1PZ-3150	714
TSC-1SL-375	714
TSC-1SL-4100	714
TSC-1SL-5125	714
TSC-1SL-6125	714
TSC-1SL-6150	714
TSC-1SL-638	714
TSC-1SL-8150	714
TSC-2PH-060	715
TSC-2PH-180	715
TSC-2PH-2100	715
TSC-2PH-3150	715
TSC-2PZ-180	715
TSC-2PZ-2100	715
TSC-2SL-275	715
TSC-2SL-4100	715
TSC-2SL-5125	715
TSC-2SL-6150	715
TSC-3PH-075	715
TSC-3PH-180	715
TSC-3PH-2100	715
TSC-3SL-4100	715
TSC-3SL-5125	715
TSC-3SL-6150	715
TWS-A6	714
TWS-M6	714

U

UCB-0-16-25-1KV-S	670
UCB-1-25-50-1KV-S	670
UCB-2-70-120-1KV-S	670
UCB-3-150-240-1KV-S	670
UDRS-D10-100-K01	699
UDRS-D10-100-K02	699
UDRS-D10-100-K04	699
UDRS-D10-100-K05	699
UDRS-D10-100-K06	699
UDRS-D10-100-K07	699
UDRS-D10-100-K52	699
UDRS-D10-1-K00	702
UDRS-D10-1-K01	700
UDRS-D10-1-K02	700
UDRS-D10-1-K04	700
UDRS-D10-1-K05	700
UDRS-D10-1-K06	700
UDRS-D10-1-K07	700
UDRS-D10-1-K52	700
UDRS-D1-1-K00	702
UDRS-D1-1-K01	700
UDRS-D1-1-K02	700
UDRS-D1-1-K04	700
UDRS-D1-1-K05	700
UDRS-D1-1-K06	700
UDRS-D1-1-K07	700
UDRS-D1-1-K52	700
UDRS-D12-100-K01	699
UDRS-D12-100-K02	699
UDRS-D12-100-K04	699
UDRS-D12-100-K05	699
UDRS-D12-100-K06	699
UDRS-D12-100-K07	699
UDRS-D12-100-K52	699
UDRS-D12-1-K00	702
UDRS-D12-1-K01	701
UDRS-D12-1-K02	701
UDRS-D12-1-K04	701
UDRS-D12-1-K05	701
UDRS-D12-1-K06	701
UDRS-D12-1-K07	701
UDRS-D12-1-K52	701
UDRS-D14-100-K01	699
UDRS-D14-100-K02	699
UDRS-D14-100-K04	699
UDRS-D14-100-K05	699
UDRS-D14-100-K06	699
UDRS-D14-100-K07	699
UDRS-D14-100-K52	699
UDRS-D14-1-K00	702
UDRS-D14-1-K01	701
UDRS-D14-1-K02	701
UDRS-D14-1-K04	701
UDRS-D14-1-K05	701
UDRS-D14-1-K06	701
UDRS-D14-1-K07	701
UDRS-D14-1-K52	701
UDRS-D15-1-K00	702
UDRS-D15-1-K01	700
UDRS-D15-1-K02	700
UDRS-D15-1-K04	700
UDRS-D15-1-K05	700
UDRS-D15-1-K06	700
UDRS-D15-1-K07	700
UDRS-D15-1-K52	700
UDRS-D16-100-K01	699
UDRS-D16-100-K02	699
UDRS-D16-100-K04	699
UDRS-D16-100-K05	699
UDRS-D16-100-K06	699
UDRS-D16-100-K07	699
UDRS-D16-100-K52	699
UDRS-D16-1-K00	702
UDRS-D16-1-K01	701
UDRS-D16-1-K02	701
UDRS-D16-1-K04	701
UDRS-D16-1-K05	701
UDRS-D16-1-K06	701
UDRS-D16-1-K07	701
UDRS-D16-1-K52	701
UDRS-D18-100-K01	699
UDRS-D18-100-K02	699
UDRS-D18-100-K04	699
UDRS-D18-100-K05	699
UDRS-D18-100-K06	699
UDRS-D18-100-K07	699
UDRS-D18-100-K52	699
UDRS-D18-1-K00	702
UDRS-D18-1-K01	701

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
UDRS-D18-1-K02	701	UDRS-D30-1-K52	701	UDRS-D5-1-K04	701	UEN10-7506	679
UDRS-D18-1-K04	701	UDRS-D30-50-K01	700	UDRS-D5-1-K05	701	UEN11-1010	679
UDRS-D18-1-K05	701	UDRS-D30-50-K02	700	UDRS-D5-1-K06	701	UEN11-10-12	679
UDRS-D18-1-K06	701	UDRS-D30-50-K04	700	UDRS-D5-1-K07	701	UEN11-10-15	679
UDRS-D18-1-K07	701	UDRS-D30-50-K05	700	UDRS-D5-1-K52	701	UEN11-10-18	679
UDRS-D18-1-K52	701	UDRS-D30-50-K06	700	UDRS-D60-1-K01	702	UEN11-16-12	679
UDRS-D20-100-K01	700	UDRS-D30-50-K07	700	UDRS-D60-1-K02	702	UEN11-16-15	679
UDRS-D20-100-K02	700	UDRS-D30-50-K52	700	UDRS-D60-1-K04	702	UEN11-16-18	679
UDRS-D20-100-K04	700	UDRS-D3-1-K00	702	UDRS-D60-1-K05	702	UEN11-25-16	679
UDRS-D20-100-K05	700	UDRS-D3-1-K01	701	UDRS-D60-1-K06	702	UEN11-25-22	679
UDRS-D20-100-K06	700	UDRS-D3-1-K02	701	UDRS-D60-1-K07	702	UEN11-35-16	679
UDRS-D20-100-K07	700	UDRS-D3-1-K04	701	UDRS-D60-1-K52	702	UEN11-35-25	679
UDRS-D20-100-K52	700	UDRS-D3-1-K05	701	UDRS-D60-25-K01	700	UEN11-4-1010	679
UDRS-D20-1-K00	702	UDRS-D3-1-K06	701	UDRS-D60-25-K02	700	UEN11-4-10-12	679
UDRS-D20-1-K01	701	UDRS-D3-1-K07	701	UDRS-D60-25-K04	700	UEN11-4-10-15	679
UDRS-D20-1-K02	701	UDRS-D3-1-K52	701	UDRS-D60-25-K05	700	UEN11-4-10-18	679
UDRS-D20-1-K04	701	UDRS-D35-1-K01	701	UDRS-D60-25-K06	700	UEN11-4-16-12	679
UDRS-D20-1-K05	701	UDRS-D35-1-K02	701	UDRS-D60-25-K07	700	UEN11-4-16-15	679
UDRS-D20-1-K06	701	UDRS-D35-1-K04	701	UDRS-D60-25-K52	700	UEN11-4-16-18	679
UDRS-D20-1-K07	701	UDRS-D35-1-K05	701	UDRS-D6-100-K01	699	UEN11-50-20	679
UDRS-D20-1-K52	701	UDRS-D35-1-K06	701	UDRS-D6-100-K02	699	UEN11-50-25	679
UDRS-D2-1-K00	702	UDRS-D35-1-K07	701	UDRS-D6-100-K04	699	UEN30-D104-10-15	673
UDRS-D2-1-K01	701	UDRS-D35-1-K52	701	UDRS-D6-100-K05	699	UEN30-D30-05-25	673
UDRS-D2-1-K02	701	UDRS-D35-50-K01	700	UDRS-D6-100-K06	699	UEN30-D31-05-08	673
UDRS-D2-1-K04	701	UDRS-D35-50-K02	700	UDRS-D6-100-K07	699	UEN30-D44-05-08	673
UDRS-D2-1-K05	701	UDRS-D35-50-K04	700	UDRS-D6-100-K52	699	UEN30-D51-05-08	673
UDRS-D2-1-K06	701	UDRS-D35-50-K05	700	UDRS-D6-1-K00	702	UEN30-D51-20-25	673
UDRS-D2-1-K07	701	UDRS-D35-50-K06	700	UDRS-D6-1-K01	702	UEN30-D61-05-08	673
UDRS-D2-1-K52	701	UDRS-D35-50-K07	700	UDRS-D6-1-K02	702	UEN30-D81-10-15	673
UDRS-D22-100-K01	700	UDRS-D35-50-K52	700	UDRS-D6-1-K04	702	UGD-120-70-120-35KV-S	670
UDRS-D22-100-K02	700	UDRS-D3-D6-10-10	703	UDRS-D6-1-K05	702	UGD-240-150-240-35KV-S	670
UDRS-D22-100-K04	700	UDRS-D40-1-K01	701	UDRS-D6-1-K06	702	UGD-25-16-25-35KV-S	670
UDRS-D22-100-K05	700	UDRS-D40-1-K02	701	UDRS-D6-1-K07	702	UGD-50-25-50-35KV-S	670
UDRS-D22-100-K06	700	UDRS-D40-1-K04	701	UDRS-D6-1-K52	702	UGL10-010-05	667
UDRS-D22-100-K07	700	UDRS-D40-1-K05	701	UDRS-D8-100-K01	699	UGL10-016-06	667
UDRS-D22-100-K52	700	UDRS-D40-1-K06	701	UDRS-D8-100-K02	699	UGL10-025-07	667
UDRS-D22-1-K00	702	UDRS-D40-1-K07	701	UDRS-D8-100-K04	699	UGL10-035-08	667
UDRS-D22-1-K01	701	UDRS-D40-1-K52	701	UDRS-D8-100-K05	699	UGL10-050-10	667
UDRS-D22-1-K02	701	UDRS-D40-50-K01	700	UDRS-D8-100-K06	699	UGL10-070-11	667
UDRS-D22-1-K04	701	UDRS-D40-50-K02	700	UDRS-D8-100-K07	699	UGL10-095-13	667
UDRS-D22-1-K05	701	UDRS-D40-50-K04	700	UDRS-D8-100-K52	699	UGL10-120-15	667
UDRS-D22-1-K06	701	UDRS-D40-50-K05	700	UDRS-D8-1-K00	702	UGL10-150-17	667
UDRS-D22-1-K07	701	UDRS-D40-50-K06	700	UDRS-D8-1-K01	702	UGL10-185-19	667
UDRS-D22-1-K52	701	UDRS-D40-50-K07	700	UDRS-D8-1-K02	702	UGL10-240-21	667
UDRS-D25-1-K00	702	UDRS-D40-50-K52	700	UDRS-D8-1-K04	702	UGL10-300-24	667
UDRS-D25-1-K01	701	UDRS-D4-1-K00	702	UDRS-D8-1-K05	702	UGL10-400-26	667
UDRS-D25-1-K02	701	UDRS-D4-1-K01	701	UDRS-D8-1-K06	702	UGL11-016-06	667
UDRS-D25-1-K04	701	UDRS-D4-1-K02	701	UDRS-D8-1-K07	702	UGL11-025-07	667
UDRS-D25-1-K05	701	UDRS-D4-1-K04	701	UDRS-D8-1-K52	702	UGL11-035-08	667
UDRS-D25-1-K06	701	UDRS-D4-1-K05	701	UDRS-D8-D14-10-1	702	UGL11-050-09	667
UDRS-D25-1-K07	701	UDRS-D4-1-K06	701	UDRS-D8-D14-10-2	702	UGL11-070-12	667
UDRS-D25-1-K52	701	UDRS-D4-1-K07	701	UDW-127-64-21-K00	704	UGL11-095-13	667
UDRS-D25-50-K01	700	UDRS-D4-1-K52	701	UDW-159-79-21-K00	704	UGL11-120-14	667
UDRS-D25-50-K02	700	UDRS-D45-1-K01	701	UDW-16-08-21-K00	704	UGL11-150-17	667
UDRS-D25-50-K04	700	UDRS-D45-1-K02	701	UDW-191-95-21-K00	704	UGL11-185-19	667
UDRS-D25-50-K05	700	UDRS-D45-1-K04	701	UDW-24-12-21-K00	704	UGL11-240-20	667
UDRS-D25-50-K06	700	UDRS-D45-1-K05	701	UDW-254-127-21-K00	704	UGL20-001-01	678
UDRS-D25-50-K07	700	UDRS-D45-1-K06	701	UDW-32-16-21-K00	704	UGL20-002-02	678
UDRS-D25-50-K52	700	UDRS-D45-1-K07	701	UDW-48-24-21-K00	704	UGL20-006-03	678
UDRS-D28-1-K00	702	UDRS-D45-1-K52	701	UDW-64-32-21-K00	704	UGL20-010-04	678
UDRS-D28-1-K01	701	UDRS-D45-25-K01	700	UDW-79-39-21-K00	704	UGL20-016-05	678
UDRS-D28-1-K02	701	UDRS-D45-25-K02	700	UDW-95-48-21-K00	704	UGL20-025-06	678
UDRS-D28-1-K04	701	UDRS-D45-25-K04	700	UEN10-0506	679	UGL21-001-01	678
UDRS-D28-1-K05	701	UDRS-D45-25-K05	700	UEN10-1006	679	UGL21-002-02	678
UDRS-D28-1-K06	701	UDRS-D45-25-K06	700	UEN10-1507	679	UGL21-006-03	678
UDRS-D28-1-K07	701	UDRS-D45-25-K07	700	UEN10-1510	679	UGL22-001-01	678
UDRS-D28-1-K52	701	UDRS-D45-25-K52	700	UEN10-2507	679	UGL22-002-02	678
UDRS-D28-50-K01	700	UDRS-D4-D8-10-10	703	UEN10-2512	679	UGL22-006-03	678
UDRS-D28-50-K02	700	UDRS-D50-1-K01	702	UEN10-4009	679	UGN10-001-03-12	676
UDRS-D28-50-K04	700	UDRS-D50-1-K02	702	UEN10-4012	679	UGN10-001-D14-08	676
UDRS-D28-50-K05	700	UDRS-D50-1-K04	702	UEN10-4-0506	679	UGN10-004-04-09	676
UDRS-D28-50-K06	700	UDRS-D50-1-K05	702	UEN10-4-1006	679	UGN10-006-06-12	676
UDRS-D28-50-K07	700	UDRS-D50-1-K06	702	UEN10-4-1507	679	UGN10-006-06-18	676
UDRS-D28-50-K52	700	UDRS-D50-1-K07	702	UEN10-4-1510	679	UGN10-010-07-12	676
UDRS-D2-D4-10-10	703	UDRS-D50-1-K52	702	UEN10-4-2507	679	UGN10-016-08-12	676
UDRS-D2-D8-10-1	702	UDRS-D50-25-K01	700	UEN10-4-2512	679	UGN10-025-11-16	676
UDRS-D2-D8-10-2	702	UDRS-D50-25-K02	700	UEN10-4-4009	679	UGN10-035-16-16	676
UDRS-D2-D8-10-3	702	UDRS-D50-25-K04	700	UEN10-4-4012	679	UGN10-050-15-20	676
UDRS-D2-D8-10-3	703	UDRS-D50-25-K05	700	UEN10-4-6010	679	UGN10-4-001-03-12	676
UDRS-D30-1-K01	701	UDRS-D50-25-K06	700	UEN10-4-6012	679	UGN10-4-001-D14-08	676
UDRS-D30-1-K02	701	UDRS-D50-25-K07	700	UEN10-4-6015	679	UGN10-4-004-04-09	676
UDRS-D30-1-K04	701	UDRS-D50-25-K52	700	UEN10-4-7506	679	UGN10-4-006-06-12	676
UDRS-D30-1-K05	701	UDRS-D5-1-K00	702	UEN10-6010	679	UGN10-4-006-06-18	676
UDRS-D30-1-K06	701	UDRS-D5-1-K01	701	UEN10-6012	679	UGN10-4-010-07-12	676
UDRS-D30-1-K07	701	UDRS-D5-1-K02	701	UEN10-6015	679	UGN10-4-016-08-12	676

Артикул	стр.
UGN10-4-C75-02-08	676
UGN10-4-D05-02-08	676
UGN10-4-D15-03-08	676
UGN10-4-D25-04-08	676
UGN10-C75-02-08	676
UGN10-D05-02-08	676
UGN10-D15-03-08	676
UGN10-D25-04-08	676
UGS-300-35KV-S	670
UGS-400-35KV-S	670
UGS-500-35KV-S	670
UGS-625-35KV-S	670
UGS-800-35KV-S	670
UGSP-120-70-120-35KV-S	670
UGSP-240-150-240-35KV-S	670
UGSP-25-16-25-35KV-S	670
UGSP-50-25-50-35KV-S	670
UGT11-002-026	669
UGT11-004-03	669
UGT11-006-04	669
UGT11-010-05	669
UGT11-016-06	669
UGT11-025-07	669
UGT11-025-08	669
UGT11-035-09	669
UGT11-035-10	669
UGT11-050-11	669
UGT11-070-13	669
UGT11-095-15	669
UGT11-120-17	669
UGT11-150-19	669
UGT11-185-21	669
UGT11-240-24	669
UGTL10-016-06	669
UGTL10-025-07	669
UGTL10-035-08	669
UGTL10-050-10	669
UGTL10-070-12	669
UGTL10-095-14	669
UGTL10-120-16	669
UGTL10-150-18	669
UGTL10-185-20	669
UGTY10-001-01	668
UGTY10-002-02	668
UGTY10-004-03	668
UGTY10-006-04	668
UGTY10-010-05	668
UGTY10-016-06	668
UGTY10-025-07	668
UGTY10-035-08	668
UGTY10-050-10	668
UGTY10-070-12	668
UGTY10-095-14	668
UGTY10-120-16	668
UGTY10-150-18	668
UGTY10-185-20	668
UGTY10-240-22	668
UGTY10-300-24	668
UGTY10-400-27	668
UGTY11-002-02	668
UGTY11-004-03	668
UGTY11-006-04	668
UGTY11-010-05	668
UGTY11-016-06	668
UGTY11-025-07	668
UGTY11-025-08	668
UGTY11-035-09	668
UGTY11-035-10	668
UGTY11-050-11	668
UGTY11-070-13	668
UGTY11-095-15	668
UGTY11-120-17	668
UGTY11-150-19	668
UGTY11-185-21	668
UGTY11-240-24	668
UHH17-36-100-100	694
UHH20-D025-100-050	689
UHH20-D025-120-050	689
UHH20-D025-150-050	689
UHH20-D025-200-050	689
UHH20-D036-150-050	689
UHH20-D036-180-050	689
UHH20-D036-200-050	689
UHH20-D036-250-050	689
UHH20-D036-300-050	689
UHH21-D6-180-100	504
UHH21-D6-180-100	695
UHH21-D9-260-100	504
UHH21-D9-260-100	695
UHH21-D9-360-100	504
UHH21-D9-360-100	695
UHH31-D025-060-100	689
UHH31-D025-080-100	690
UHH31-D025-100-100	689
UHH31-D025-100-500	690
UHH31-D025-120-100	689
UHH31-D025-120-500	690
UHH31-D025-150-100	689
UHH31-D025-150-500	690
UHH31-D025-180-100	689
UHH31-D025-200-100	689
UHH31-D025-200-500	690
UHH31-D025-250-100	689
UHH31-D036-100-100	690
UHH31-D036-120-100	690
UHH31-D036-150-100	690
UHH31-D036-150-500	690
UHH31-D036-180-100	690
UHH31-D036-180-500	690
UHH31-D036-200-100	690
UHH31-D036-200-500	690
UHH31-D036-250-100	690
UHH31-D036-250-500	690
UHH31-D036-300-100	690
UHH31-D036-300-500	690
UHH31-D036-350-100	690
UHH31-D048-120-100	690
UHH31-D048-160-100	690
UHH31-D048-180-100	690
UHH31-D048-200-100	690
UHH31-D048-250-100	690
UHH31-D048-300-100	690
UHH31-D076-300-100	690
UHH31-D076-350-100	690
UHH31-D088-1000-100	690
UHH31-D088-400-100	690
UHH31-D088-450-100	690
UHH31-D088-500-100	690
UHH31-D088-650-100	690
UHH31-D088-750-100	690
UHH31-D088-800-100	690
UHH32-D025-060-100	690
UHH32-D025-080-100	690
UHH32-D025-100-100	690
UHH32-D025-120-100	690
UHH32-D025-150-100	690
UHH32-D025-180-100	690
UHH32-D025-200-100	690
UHH32-D025-250-100	690
UHH32-D036-100-100	690
UHH32-D036-120-100	691
UHH32-D036-150-100	691
UHH32-D036-180-100	690
UHH32-D036-200-100	691
UHH32-D036-250-100	691
UHH32-D036-300-100	691
UHH32-D036-350-100	691
UHH32-D048-120-100	691
UHH32-D048-160-100	691
UHH32-D048-180-100	691
UHH32-D048-200-100	691
UHH32-D048-250-100	691
UHH32-D048-300-100	691
UHH32-D048-350-100	691
UHH32-D048-400-100	691
UHH32-D048-450-100	691
UHH32-D048-500-100	691
UHH32-D076-300-100	691
UHH32-D076-350-100	691
UHH32-D076-400-100	691
UHH32-D076-450-100	691
UHH32-D076-500-100	691
UHH32-D088-1000-100	691
UHH32-D088-400-100	691
UHH32-D088-450-100	691
UHH32-D088-500-100	691
UHH32-D088-650-100	691
UHH32-D088-750-100	691
UHH32-D088-800-100	691
UHH33-D025-100-100-K01	692
UHH33-D025-100-100-K02	691
UHH33-D036-150-100-K01	692
UHH33-D036-150-100-K02	691
UHH33-D036-200-100-K01	692
UHH33-D036-200-100-K02	691
UHH33-D048-200-100-K01	692
UHH33-D048-200-100-K02	691
UHH33-D048-300-100-K01	692
UHH33-D048-300-100-K02	691
UHH33-D048-380-100-K01	692
UHH33-D048-380-100-K02	691
UHH33-D076-380-100-K01	692
UHH33-D076-380-100-K02	691
UHH34-D025-100-100-K01	693
UHH34-D025-100-100-K02	692
UHH34-D025-160-100-K01	693
UHH34-D025-160-100-K02	692
UHH34-D025-200-100-K01	693
UHH34-D025-200-100-K02	692
UHH34-D036-140-100-K01	693
UHH34-D036-140-100-K02	692
UHH34-D036-200-100-K01	693
UHH34-D036-200-100-K02	692
UHH34-D036-300-100-K01	693
UHH34-D036-300-100-K02	692
UHH34-D036-370-100-K01	693
UHH34-D036-370-100-K02	692
UHH34-D048-200-100-K01	693
UHH34-D048-200-100-K02	692
UHH34-D048-250-100-K01	693
UHH34-D048-250-100-K02	692
UHH34-D048-300-100-K01	693
UHH34-D048-300-100-K02	692
UHH34-D048-370-100-K01	693
UHH34-D048-370-100-K02	692
UHH34-D076-220-100-K01	693
UHH34-D076-220-100-K02	692
UHH34-D076-300-100-K02	692
UHH34-D076-320-100-K01	693
UHH34-D076-370-100-K01	693
UHH34-D076-370-100-K02	692
UHH34-D076-460-100-K01	693
UHH34-D076-460-100-K02	692
UHH34-D076-620-100-K01	693
UHH34-D076-620-100-K02	692
UHH34-D076-760-100-K01	693
UHH34-D076-760-100-K02	692
UHH35-11-18-100*	696
UHH35-19-25-100*	696
UHH35-5-10-100	696
UHH35-5-8-100	696
UHH36-11-18-100*	696
UHH36-19-25-100*	696
UHH36-5-10-100*	696
UHH36-5-8-100	696
UHH40-4-100-100	693
UHH40-4-150-100	693
UHH40-5-200-100	693
UHH50-7-150-100	694
UHH50-7-200-100	694
UHH50-7-250-100	694
UHH50-7-300-100	694
UHH61-3-110-100	694
UHH61-3-150-100	694
UHH61-3-200-100	694
UHH62-3-100-100	694
UHH80-7-150-50-K01-F	695
UHH80-7-150-50-K02-F	695
UHH80-7-150-50-K41-F	695
UHL10-14-135-100-K01	695
UHL10-14-135-100-K02	695
UHL10-14-135-100-K04	695
UHL10-14-135-100-K05	695
UHL10-14-135-100-K06	695
UHL10-14-135-100-K07	695
UHL10-14-210-100-K01	696
UHL10-14-210-100-K02	696
UHL10-14-210-100-K04	696
UHL10-14-210-100-K05	696
UHL10-14-210-100-K06	696
UHL10-14-210-100-K07	696
UHL10-14-310-100-K01	696
UHL10-14-310-100-K02	696
UHL10-14-310-100-K04	696
UHL10-14-310-100-K05	696
UHL10-14-310-100-K06	696
UHL10-14-310-100-K07	696
UHL11-16-5M-K01	696
UHL11-16-5M-K02	696
UHL11-16-5M-K04	696
UHL11-16-5M-K05	696
UHL11-16-5M-K06	696
UHL11-16-5M-K07	696
UHL11-20-5M-K01	696
UHL11-20-5M-K02	696
UHL11-20-5M-K04	696
UHL11-20-5M-K05	696
UHL11-20-5M-K06	696
UHL11-20-5M-K07	696
UHP30 20 100	697
UHP30 25 100	697
UHP30 30 100	697
UHP30 40 100	697
UHP30-20-020	697
UHP30-25-020	697
UHP30-30-020	697
UHP30-40-020	697
UHP31 20 100	697
UHP31 25 100	697
UHP31 30 100	697
UHP31 40 100	697
UHP31-20-020	697
UHP31-25-020	697
UHP31-30-020	697
UHP31-40-020	697
UHP32-30-10-100-K01	697
UHP32-30-10-100-K02	697
UHP32-35-10-100-K01	697
UHP32-35-10-100-K02	697
UHP33-22-16-4-100-K01	697
UHP33-22-16-4-100-K02	697
UHP33-22-16-5-100-K01	697
UHP33-22-16-5-100-K02	697
UHP33-22-16-6-100-K01	697
UHP33-22-16-6-100-K02	697
UHP40-D10-K02	698
UHP40-D15-K02	698
UHP41-1-K02	698
UHP41-3-K02	698
UHP41-5-K02	698
UIZ-13-10-10M-K01	707
UIZ-13-10-10M-K02	707
UIZ-13-10-10M-K04	707
UIZ-13-10-10M-K05	707
UIZ-13-10-10M-K06	707
UIZ-13-10-10M-K07	707
UIZ-13-10-10M-K52	707
UIZ-13-10-K01	707
UIZ-13-10-K02	707
UIZ-13-10-K04	707
UIZ-13-10-K05	707
UIZ-13-10-K06	707
UIZ-13-10-K07	707
UIZ-13-10-K52	707
UIZ-20-10-K01	707
UIZ-20-10-K02	707
UIZ-20-10-K04	707
UIZ-20-10-K05	707
UIZ-20-10-K06	707
UIZ-20-10-K07	707
UIZ-20-10-K52	707
UIZ-XB-19-21-K02	708
UIZ-XB-19-7-K02	708
UKA-1	488
UKA-12-1500-1500	502
UKA-12-1500-4000	502
UKA-2	488
UKA-31-D16-D95	501
UKA-32-12-471	503
UKA-32-12-476	503
UKA-33-1-04	503
UKA-33-1-08	503
UKB-12-16-290-700	502
UKB-12-16-340-700	502
UKB-12-16-340-700	502
UKB-12-20-400-1500	502
UKG01-080-040-000-M	488
UKG10-065-040-000-M	488
UKG10-065-040-000-P	488
UKG11-092-092-040-M	488

Артикул	стр.
UKG11-092-092-040-P	488
UKG11-172-096-045-P	488
UKG20-141-070-045-M	488
UKG30-212-070-045-M	488
UKK-12-16-154-20	502
UKK-12-16-200-119-24	502
UKK-12-16-240-119-24	502
UKK-12-16-320-119-24	502
UKK-12-20-155-40	502
UKK-12-20-200-145-46	502
UKK-12-20-240-145-46	502
UKK-12-20-320-145-46	502
UKK-12-20-320-670	502
UKK-12-20-350-145-46	502
UKK-12-20-380-670	502
UKK-12-3-1740	502
UKK-12-3-1800	502
UKK-12-3-2800	502
UKK-450	502
UKO10-050-050-020-K01	491
UKO10-050-050-020-K24	491
UKO10-050-050-020-K34	491
UKO10-075-075-020-K01	491
UKO10-075-075-020-K21	491
UKO10-075-075-020-K24	491
UKO10-075-075-020-K32	491
UKO10-075-075-020-K34	491
UKO10-075-075-028-K01	491
UKO10-075-075-028-K24	491
UKO10-075-075-028-K34	491
UKO10-100-100-029-K01	491
UKO10-100-100-029-K24	491
UKO10-100-100-029-K34	491
UKO10-100-100-044-K01	491
UKO10-100-100-044-K24	491
UKO10-100-100-044-K34	491
UKO10-100-100-050-K51-55	491
UKO10-120-120-200-K01	492
UKO10-120-235-250-K01	492
UKO10-150-110-070-K41-44	489
UKO10-150-110-070-K41-55	489
UKO10-150-110-085-K51-55	491
UKO10-190-140-120-K41-44	489
UKO10-190-140-120-K41-55	489
UKO10-240-195-090-K41-44	490
UKO10-240-195-090-K41-55	490
UKO10-240-195-090-K51-44	490
UKO10-240-195-090-K51-55	490
UKO10-240-195-090-K52-55	490
UKO10-240-195-090-K53-55	490
UKO10-240-195-165-K41-44	490
UKO10-240-195-165-K41-55	490
UKO10-240-195-165-K51-44	490
UKO10-240-195-165-K51-55	490
UKO10-240-195-165-K52-55	490
UKO10-240-195-165-K53-55	491
UKO11-075-040-000-K41-44	489
UKO11-085-085-040-K41-44	489
UKO11-100-100-050-K41-44	489
UKO11-100-100-050-K41-55	489
UKO11-150-110-085-K41-44	489
UKO11-190-140-070-K41-44	489
UKO11-190-140-070-K41-55	489
UKO20-120-120-200-K01	492
UKOZ11-070-070-040-K41-44	489
UKOZ11-100-100-050-K41-44	489
UKP-12-800	502
UKR-1	502
UKS-12-12-250	502
UKS-12-12-300	502
UKS-12-12-55	502
UKT01-070-030-000	487
UKT01-080-040-000	487
UKT10-065-040-000	487
UKT11-092-092-040	487
UKT11-172-096-045	487
UKT20-141-070-045	487
UKT30-212-070-045	487
UKW10-1-100	680
UKW10-2-100	680
UKW10-3-100	680
UKZ-001-302	682
UKZ-001-304	682
UKZ-001-306	682
UKZ-001-308	682
UKZ-001-322	681
UKZ-001-324	681
UKZ-001-326	681
UKZ-001-328	681
UKZ-001-412	681
UKZ-001-413	681
UKZ-001-415	681
UKZ-004-302	682
UKZ-004-304	682
UKZ-004-306	682
UKZ-004-308	682
UKZ-004-322	681
UKZ-004-324	681
UKZ-004-326	681
UKZ-004-328	681
UKZ-004-412	681
UKZ-004-413	681
UKZ-004-415	681
UKZ30-202-001	683
UKZ30-202-004	683
UKZ30-203-001	683
UKZ30-203-004	683
UKZ30-204-001	683
UKZ30-204-004	683
UKZ30-205-001	683
UKZ30-205-004	683
UKZ30-206-001	683
UKZ30-206-004	683
UKZ30-208-001	683
UKZ30-208-004	683
UKZ31-242-001	682
UKZ31-242-004	682
UKZ31-243-001	682
UKZ31-243-004	682
UKZ31-244-001	682
UKZ31-244-004	682
UKZ31-245-001	682
UKZ31-245-004	682
UKZ31-246-001	682
UKZ31-246-004	682
UKZ31-248-001	682
UKZ31-248-004	682
UKZ40-412-001	683
UKZ40-412-001	684
UKZ40-412-004	683
UKZ40-413-001	683
UKZ40-413-001	684
UKZ40-413-004	683
UKZ40-415-001	683
UKZ40-415-004	683
UKZ50-101-004	684
UKZ50-112-004	684
UKZ-B06-2P-F0-E0-10	684
UKZ-B06-2P-F1-E0-10	684
UKZ-B06-3P-F0-E0-10	684
UKZ-B06-3P-F0-E1-10	684
UKZ-B06-3P-F1-E0-10	684
UKZ-B06-3P-F1-E1-10	684
UKZ-B06-4P-F0-E0-10	685
UKZ-B06-4P-F0-E1-10	685
UKZ-B06-4P-F1-E0-10	685
UKZ-B06-4P-F1-E1-10	685
UKZ-B06-5P-F0-E0-10	685
UKZ-B06-5P-F0-E1-10	685
UKZ-B06-5P-F1-E0-10	685
UKZ-B06-5P-F1-E1-10	685
UKZ-Z0-731M	669
UKZ-Z0-733M	669
UKZ-Z0-734M	669
UKZ-Z0-739M	669
UKZ-Z0-859M	669
UKZ-Z0-870M	669
UKZ-Z0-871M	669
UKZ-Z0-872M	669
UMB-10-3-100	680
UMB-T10-100-40-25-1-K04	704
UMB-T10-120-50-25-1-K04	704
UMB-T10-19-6-25-1-K04	704
UMB-T10-25-10-25-1-K04	704
UMB-T10-30-12-25-1-K04	704
UMB-T10-40-16-25-1-K04	704
UMB-T10-50-20-25-1-K04	704
UMB-T10-65-25-25-1-K04	704
UMB-T10-75-30-25-1-K04	704
UMB-T10-85-35-25-1-K04	704
UMB-TH35-120-40-25-1-K04	704
UMB-TH35-180-58-25-1-K04	704
UMB-TH35-25-10-25-1-K04	704
UMB-TH35-40-16-25-1-K04	704
UMB-TH35-55-16-25-1-K04	704
UMB-TH35-65-25-25-1-K04	704
UMB-TH35-75-25-25-1-K04	704
UMB-TH35-95-30-25-1-K04	704
UMK00-0	705
UMK00-1	705
UMK00-2	705
UMK00-3	705
UMK00-4	705
UMK00-5	705
UMK00-6	705
UMK00-7	705
UMK00-8	705
UMK00-9	705
UMK00-A	705
UMK00-B	705
UMK00-C	705
UMK00-N	705
UMK01-02-0	706
UMK01-02-09	706
UMK01-02-1	706
UMK01-02-2	706
UMK01-02-3	706
UMK01-02-4	706
UMK01-02-5	706
UMK01-02-6	706
UMK01-02-7	706
UMK01-02-8	706
UMK01-02-9	706
UMK01-02-A	706
UMK01-02-B	706
UMK01-02-C	706
UMK01-02-L	706
UMK01-02-N	706
UMK02-02-0	706
UMK02-02-09	706
UMK02-02-1	706
UMK02-02-2	706
UMK02-02-3	706
UMK02-02-4	706
UMK02-02-5	706
UMK02-02-6	706
UMK02-02-7	706
UMK02-02-8	706
UMK02-02-9	706
UMK02-02-A	706
UMK02-02-B	706
UMK02-02-C	706
UMK02-02-L	706
UMK02-02-N	706
UMK04-02-0	706
UMK04-02-09	706
UMK04-02-1	706
UMK04-02-2	706
UMK04-02-3	706
UMK04-02-4	706
UMK04-02-5	706
UMK04-02-6	706
UMK04-02-7	706
UMK04-02-8	706
UMK04-02-9	706
UMK04-02-A	706
UMK04-02-B	706
UMK04-02-C	706
UMK04-02-L	706
UMK04-02-N	706
UMK06-02-0	706
UMK06-02-09	706
UMK06-02-1	706
UMK06-02-2	706
UMK06-02-3	706
UMK06-02-4	706
UMK06-02-5	706
UMK06-02-6	706
UMK06-02-7	706
UMK06-02-8	706
UMK06-02-9	706
UMK06-02-A	706
UMK06-02-B	706
UMK06-02-C	706
UMK06-02-L	706
UMK06-02-N	706
UMK10-0	705
UMK10-1	705
UMK10-2	705
UMK10-3	705
UMK10-4	705
UMK10-5	705
UMK10-6	705
UMK10-7	705
UMK10-8	705
UMK10-9	705
UMK10-A	705
UMK10-B	705
UMK10-C	705
UMK10-N	705
UMK20-0	705
UMK20-1	705
UMK20-2	705
UMK20-3	705
UMK20-4	705
UMK20-5	705
UMK20-6	705
UMK20-7	705
UMK20-8	705
UMK20-9	705
UMK20-A	705
UMK20-B	705
UMK20-C	705
UMK20-N	705
UMK30-0	705
UMK30-1	705
UMK30-2	705
UMK30-3	705
UMK30-4	705
UMK30-5	705
UMK30-6	705
UMK30-7	705
UMK30-8	705
UMK30-9	705
UMK30-A	705
UMK30-B	705
UMK30-C	705
UMK30-N	705
UMK40-0	705
UMK40-1	705
UMK40-2	705
UMK40-3	705
UMK40-4	705
UMK40-5	705
UMK40-6	705
UMK40-7	705
UMK40-8	705
UMK40-9	705
UMK40-A	705
UMK40-B	705
UMK40-C	705
UMK40-N	705
UMR-10-3-100	680
UMR-A2-115-35-31-K02	704
UMR-A2-140-42-31-K02	704
UMR-A2-75-22-31-K02	704
UMR-A2-95-29-31-K02	704
UMR-A3-12-3-41-K02	704
UMR-A3-13-4-41-K02	704
UMR-A3-20-6-41-K02	704
UMR-A3-33-8-41-K02	704
UMR-A3-43-12-41-K02	704
UMR-A3-51-16-41-K02	704
UMR-A3-65-19-41-K02	704
UMR-SM-10045-35KV	705
UMR-SM-13060-35KV	705
UMR-SM-1505-35KV	705
UMR-SM-2208-35KV	705
UMR-SM-3515-35KV	705
UMR-SM-5525-35KV	705
UMR-SM-7535-35KV	705
UMS-CB2-3412-1404-1KV	703
UMS-CB2-4515-1806-1KV	703
UMS-CB2-6023-2508-1KV	703
UMS-CB3-3815-1404-1KV	703
UMS-CB3-6020-2508-1KV	703
UMS-CB3-8038-3512-1KV	703
UMS-CB3-9035-3211-1KV	703
UMS-CB4-4015-1404-1KV	703
UMS-CB4-5521-2006-1KV	703

Артикул	стр.
UMS-CB4-7526-2809-1KV	703
UMS-CB5-10042-3411-1KV	703
UMS-CB5-4019-1304-1KV	703
UMS-CB5-5524-1805-1KV	703
UMS-CB5-8033-2609-1KV	703
UMY-10-3-25	680
UNA-120-70-120-10KV-S	670
UNA-240-150-240-10KV-S	670
UNA-25-16-25-10KV-S	670
UNA-50-25-50-10KV-S	670
UNB-0-16-25-1KV-S	670
UNB-1-25-50-1KV-S	670
UNB-2-70-120-1KV-S	670
UNB-3-150-240-1KV-S	670
UNK-120-70-120-35KV-S	670
UNK-240-150-240-35KV-S	670
UNK-25-16-25-35KV-S	670
UNK-50-25-50-35KV-S	670
UNL10-006-6-4	674
UNL10-006-6-5	674
UNL10-006-6-6	674
UNL10-4-006-6-4	674
UNL10-4-006-6-5	674
UNL10-4-006-6-6	674
UNL10-4-D15-4-3	674
UNL10-4-D15-4-4	674
UNL10-4-D15-4-5	674
UNL10-4-D25-4-4	674
UNL10-4-D25-4-5	674
UNL10-4-D25-4-6	674
UNL10-D15-4-3	674
UNL10-D15-4-4	674
UNL10-D15-4-5	674
UNL10-D25-4-4	674
UNL10-D25-4-5	674
UNL10-D25-4-6	674
UNL11-006-6-4	675
UNL11-006-6-5	675
UNL11-006-6-6	675
UNL11-D15-4-3	675
UNL11-D15-4-4	675
UNL11-D15-4-5	675
UNL11-D25-4-4	675
UNL11-D25-4-5	675
UNL11-D25-4-6	675
UNL11-L23-A19	675
UNL11-L23-A27	675
UNL11-L26-A48	675
UNL12-006-6-4	675
UNL12-006-6-5	675
UNL12-006-6-6	675
UNL12-D15-4-3	675
UNL12-D15-4-4	675
UNL12-D15-4-5	675
UNL12-D25-4-4	675
UNL12-D25-4-5	675
UNL12-D25-4-6	675
UNL20-006-6-4	673
UNL20-006-6-5	673
UNL20-006-6-6	673
UNL20-006-6-8	673
UNL20-4-006-6-4	673
UNL20-4-006-6-5	673
UNL20-4-006-6-6	673
UNL20-4-006-6-8	673
UNL20-4-D15-4-3	673
UNL20-4-D15-4-4	673
UNL20-4-D15-4-5	673
UNL20-4-D15-4-6	673
UNL20-4-D25-4-3	673
UNL20-4-D25-4-4	673
UNL20-4-D25-4-5	673
UNL20-4-D25-4-6	673
UNL20-D15-4-3	673
UNL20-D15-4-4	673
UNL20-D15-4-5	673
UNL20-D15-4-6	673
UNL20-D25-4-3	673
UNL20-D25-4-4	673
UNL20-D25-4-5	673
UNL20-D25-4-6	673
UNL21-006-6-4	674
UNL21-006-6-5	674
UNL21-006-6-6	674
UNL21-006-6-8	674
UNL21-D15-4-3	674
UNL21-D15-4-4	674
UNL21-D15-4-5	674
UNL21-D15-4-6	674
UNL21-D25-4-3	674
UNL21-D25-4-4	674
UNL21-D25-4-5	674
UNL21-D25-4-6	674
UNL22-006-6-4	674
UNL22-006-6-5	674
UNL22-006-6-6	674
UNL22-006-6-8	674
UNL22-D15-4-3	674
UNL22-D15-4-4	674
UNL22-D15-4-5	674
UNL22-D15-4-6	674
UNL22-D25-4-3	674
UNL22-D25-4-4	674
UNL22-D25-4-5	674
UNL22-D25-4-6	674
UNL30-D15-4-4	675
UNL30-D15-4-5	675
UNL30-D25-4-4	675
UNL30-D25-4-5	675
UNL30-L19-A19	675
UNL30-L21-A10	675
UNL30-L23-A48	675
UNP10-010-05-08	664
UNP10-016-06-08	664
UNP10-025-07-08	664
UNP10-035-08-10	664
UNP10-050-09-10	664
UNP10-070-11-12	664
UNP10-095-14-12	664
UNP10-120-15-14	664
UNP10-150-16-14	664
UNP10-185-18-16	664
UNP10-240-21-16	664
UNP10-300-24-21	664
UNP10-400-26-21	664
UNP11-016-08-06	664
UNP11-025-08-07	664
UNP11-035-10-08	664
UNP11-050-10-09	664
UNP11-070-10-12	664
UNP11-095-12-13	664
UNP11-120-12-14	664
UNP11-150-12-17	664
UNP11-185-16-19	664
UNP11-240-20-20	664
UNP-120-70-120-35KV-S	670
UNP22-010-05-08	665
UNP22-016-06-08	665
UNP22-025-07-08	665
UNP22-035-08-10	665
UNP22-050-09-10	665
UNP22-070-11-12	665
UNP22-095-13-12	665
UNP22-120-15-14	665
UNP22-150-16-14	665
UNP22-185-18-16	665
UNP22-240-21-16	665
UNP22-300-23-18	665
UNP23-010-05-05	665
UNP23-010-06-05	665
UNP23-016-06-06	665
UNP23-016-08-06	665
UNP23-025-06-07	665
UNP23-025-08-07	665
UNP23-035-08-09	665
UNP23-035-10-09	665
UNP23-050-08-11	665
UNP23-050-10-11	665
UNP23-070-10-13	665
UNP23-070-12-13	665
UNP23-095-10-15	665
UNP23-095-12-15	665
UNP23-120-12-17	665
UNP23-120-16-17	665
UNP23-150-12-19	665
UNP23-150-16-19	665
UNP23-185-16-21	665
UNP23-185-20-21	665
UNP23-240-16-24	665
UNP23-240-20-24	665
UNP-240-150-240-35KV-S	670
UNP-25-16-25-35KV-S	670
UNP31-010-05-07	664
UNP31-016-06-08	664
UNP31-025-07-08	664
UNP31-035-08-10	664
UNP31-050-08-10	664
UNP31-070-11-12	664
UNP31-095-14-13	664
UNP31-120-15-14	664
UNP31-150-17-15	664
UNP31-185-19-17	664
UNP31-240-21-17	664
UNP31-300-24-19	664
UNP40-006-04-04	666
UNP40-010-06-06	666
UNP40-016-06-08	666
UNP40-025-07-08	666
UNP40-035-08-08	666
UNP40-050-10-10	666
UNP40-070-11-12	666
UNP40-095-13-12	666
UNP40-120-15-14	666
UNP40-150-17-14	666
UNP40-185-18-16	666
UNP40-240-20-16	666
UNP40-300-24-16	666
UNP40-400-26-16	666
UNP41-002-04-026	666
UNP41-002-05-026	666
UNP41-002-06-026	666
UNP41-004-04-03	666
UNP41-004-05-03	666
UNP41-004-06-03	666
UNP41-006-03-04	666
UNP41-006-05-04	666
UNP41-006-06-04	666
UNP41-010-05-05	666
UNP41-010-06-05	666
UNP41-010-08-05	666
UNP41-016-06-06	666
UNP41-016-08-06	666
UNP41-025-06-07	666
UNP41-025-06-08	666
UNP41-025-08-07	666
UNP41-025-08-08	666
UNP41-025-10-07	666
UNP41-025-10-08	666
UNP41-035-08-09	666
UNP41-035-08-10	666
UNP41-035-10-09	666
UNP41-035-10-10	666
UNP41-035-12-09	666
UNP41-035-12-10	666
UNP41-050-08-11	666
UNP41-050-10-11	666
UNP41-050-12-11	666
UNP41-070-10-13	666
UNP41-070-12-13	666
UNP41-095-10-15	667
UNP41-095-12-15	667
UNP41-120-12-17	667
UNP41-120-16-17	667
UNP41-150-12-19	667
UNP41-150-16-19	667
UNP41-185-12-21	667
UNP41-185-16-21	667
UNP41-185-20-21	667
UNP41-240-16-24	667
UNP41-240-20-24	667
UNP-50-25-50-35KV-S	670
UNS-300-35KV-S	670
UNS-400-35KV-S	670
UNS-500-35KV-S	670
UNS-625-35KV-S	670
UNS-800-35KV-S	670
UPPD-D13-22-18-15-7	708
UPPD-D18-30-25-15-7	708
UPPD-D25-40-30-15-7	708
UPPD-D32-50-30-15-7	708
UPPD-D35-60-40-20-7	708
UPPD-D42-70-50-20-7	708
UPPD-D50-90-50-20-7	708
URM20-006-D34-4	677
URM20-4-006-D34-4	677
URM20-4-D15-D17-4	677
URM20-4-D25-D23-4	677
URM20-D15-D17-4	677
URM20-D25-D23-4	677
URM30-D15-D17-4	678
URM30-D25-D23-5	678
URO-10-1-100	678
URO-10-2-100	678
URO-10-3-100	678
URO-4-10-1-100	678
URO-4-10-2-100	678
URO-4-10-3-100	678
URP10-006-D34-6	677
URP10-D15-D17-4	677
URP10-D15-D17-6	677
URP10-D25-D23-4	677
URP10-D25-D23-6	677
URP20-006-D34-4	677
URP20-4-006-D34-4	677
URP20-4-D15-D17-4	677
URP20-4-D25-D23-4	677
URP20-D15-D17-4	677
URP20-D25-D23-4	677
USC-10-3-005	680
USC-10-3-100	680
USC-10-4-005	680
USC-10-4-100	680
USC-10-5-005	680
USC-10-5-100	680
USC-10-6-005	680
USC-10-6-100	680
USC-10-7-005	680
USC-10-7-100	680
USC-10-8-005	680
USC-10-8-100	680
USC-11-1-005	680
USC-11-1-100	680
USC-11-2-005	680
USC-11-2-100	680
USC-11-3-005	680
USC-11-3-100	680
USC-11-4-005	680
USC-11-4-100	680
USC-11-5-005	680
USC-11-5-100	680
USC20-3-100	681
USC20-4-100	681
USC20-6-100	681
USK11-04-020	688
USK11-04-100	688
USK11-05-020	688
USK11-05-100	688
USK11-06-020	688
USK11-06-100	688
USK11-07-020	688
USK11-07-100	688
USK11-08-020	688
USK11-08-100	688
USK11-09-020	688
USK11-09-100	688
USK11-10-020	688
USK11-10-100	688
USK11-12-020	688
USK11-12-100	688
USK11-14-020	688
USK11-14-100	688
USK11-16-100	688
USK11-18-100	688
USK11-20-100	688
USK11-22-100	688
USK11-25-100	688
USK11-30-100	688
USK11-35-100	688
USK21-04-020	689
USK21-04-100	689
USK21-05-020	689
USK21-05-100	689
USK21-06-020	689
USK21-06-100	689
USK21-07-020	689
USK21-07-100	689
USK21-08-020	689
USK21-08-100	689
USK21-09-020	689
USK21-09-100	689

Артикул	стр.
USK21-10-020	689
USK21-10-100	689
USK21-12-020	689
USK21-12-100	689
USK21-14-020	689
USK21-14-100	689
USWB-D06-10	698
USWB-D08-10	698
USWB-D10-10	698
USWB-D12-10	698
USWB-D15-10	698
USWB-D19-10	698
USWB-D24-10	698
USWBK-D15-20	699
USWBK-D20-20	699
USWBK-D25-20	699
USWBK-D30-20	699
UTE10-4-D10-0-100	676
UTE10-4-D16-0-100	676
UTE10-4-D1-8-100	676
UTE10-4-D2-1-100	676
UTE10-4-D2-2-100	676
UTE10-4-D2-3-100	676
UTE10-4-D2-4-100	676
UTE10-4-D2-6-100	676
UTE10-4-D3-2-100	676
UTE10-4-D3-3-100	676
UTE10-4-D4-0-100	676
UTE10-4-D6-0-100	676
UTE10-4-D75-100	676
UTE10-D10-0-100	676
UTE10-D16-0-100	676
UTE10-D1-8-100	676
UTE10-D2-1-100	676
UTE10-D2-2-100	676
UTE10-D2-3-100	676
UTE10-D2-4-100	676
UTE10-D2-6-100	676
UTE10-D3-2-100	676
UTE10-D3-3-100	676
UTE10-D4-0-100	676
UTE10-D6-0-100	676
UTE10-D75-100	676
UZA-10-1625-0425	495
UZA-10-3570-0625	495
UZA-10-3570-3570	495
UZA-10-3595-0450	495
UZA-10-70150-0450	495
UZA-11-15-50	501
UZA-11-50-90	501
UZA-11-D01-D10	494
UZA-11-D02-D35	494
UZA-11-D06-D150	494
UZA-11-D25-D95	494
UZA-11-D35-D150	494
UZA-14-D10-D35	500
UZA-14-D10-D35	502
UZA-14-D16-D25	500
UZA-14-D16-D25-M	500
UZA-14-D16-D35	500
UZA-14-D16-D35-1000	500
UZA-14-D16-D50-14400	499
UZA-14-D50-D120	499
UZA-14-D50-D70-1500	500
UZA-14-D70-D95-27400	499
UZA-14-D95-2000	500
UZA-14-D-95-D120-43200	499
UZA-15-D120-10000	499
UZA-15-D15-D95-2200	501
UZA-15-D16-D95	501
UZA-15-D25-10000	499
UZA-15-D25-D120-30-60-18	499
UZA-15-D25-D120-90-12	499
UZA-15-D25-D120-90-40	499
UZA-15-D35-10000	499
UZA-15-D50-10000	499
UZA-15-D70-10000	499
UZA-15-D95-10000	499
UZA-21-006-035	504
UZA-21-016-150	504
UZA-22-D04-D16	497
UZA-22-D10-D16	497
UZA-22-D10-D25	497
UZA-22-D16-D16	497
UZA-22-D16-D25	497
UZA-22-D16-D35	497
UZA-22-D25-D25	497
UZA-22-D25-D35	497
UZA-22-D35-D35	497
UZA-23-D150-D70	496
UZA-23-D150-D95	496
UZA-23-D16	496
UZA-23-D25	496
UZA-23-D35	496
UZA-23-D50	496
UZA-23-D50-D25	496
UZA-23-D50-D35	496
UZA-23-D70	496
UZA-23-D70-D35	496
UZA-23-D70-D50	496
UZA-23-D95	496
UZA-23-D95-D35	496
UZA-23-D95-D50	496
UZA-23-D95-D70	496
UZA-24-D25-D25	496
UZA-24-D35-D35	496
UZA-24-D50-D50	496
UZA-24-D54-D54	496
UZA-24-D54-D70	496
UZA-24-D70-D70	496
UZA-24-D95-D95	496
UZA-25-D120	498
UZA-25-D150	498
UZA-25-D16	498
UZA-25-D25	498
UZA-25-D35	498
UZA-25-D50	498
UZA-25-D54	498
UZA-25-D70	498
UZA-25-D95	498
UZA-29-S10-S35-1	497
UZA-29-S10-S35-35	497
UZA-29-S120-S185-1	497
UZA-29-S240-S300-1	497
UZA-29-S25-S50-1	497
UZA-29-S25-S95-35	497
UZA-29-S35-S150-35	497
UZA-29-S50-S95-1	497
UZA-29-S70-S240-35	497
UZA-41-0001	505
UZA-41-0019	504
UZA-41-0020	504
UZA-41-0021	710
UZA-42-1700	505
UZA-42-1700-1	505
UZA-42-1800-2	505
UZA-50-100	503
UZA-51-100	503
UZA-L50	503
UZA-LB-ECO	503
UZA-SV-120	505
UZA-SV-35	505
UZA-SV-70	505
UZG-1-16E	495
UZG-1-16F	495
UZG-1-25E	495
UZG-1-25F	495
UZG-1-35E	495
UZG-1-35F	495
UZG-1-50E	495
UZG-1-50F	495
UZG-19-S25	495
UZG-S4-S35	501
UZK-26-S16-S06	498
UZK-26-S16-S16	498
UZK-26-S25-S10	498
UZK-26-S25-S25	498
UZK-KKSUO-1	498
UZK-KKSUO-3	498
UZK-KKSUO-54	498
UZK-KKSUO-56	498
UZK-NKK-15	499
UZK-NKK-155	499
UZK-NKK-50	499
UZMA-BIK-Y134-S	707
UZMA-BIK-Y135-R	707
UZMA-BIK-Y136-T	707
UZMA-PML16-1000	708
UZMA-PML16-800JG	708
UZMA-PML25-1000	708
UZMA-PML25-800JG	708
UZM-BIK10-NVN3-150240SP	515
UZM-BIK10-NVN3-150240SZ	515
UZM-BIK10-NVN3-150240XP	515
UZM-BIK10-NVN3-150240XZ	515
UZM-BIK10-NVN3-3550SP	515
UZM-BIK10-NVN3-3550SZ	515
UZM-BIK10-NVN3-3550XP	515
UZM-BIK10-NVN3-3550XZ	515
UZM-BIK10-NVN3-70120SP	515
UZM-BIK10-NVN3-70120SZ	515
UZM-BIK10-NVN3-70120XP	515
UZM-BIK10-NVN3-70120XZ	515
UZM-BIK10-VN3-150240SP	515
UZM-BIK10-VN3-150240SZ	515
UZM-BIK10-VN3-150240XP	515
UZM-BIK10-VN3-150240XZ	515
UZM-BIK10-VN3-3550SP	515
UZM-BIK10-VN3-3550SZ	515
UZM-BIK10-VN3-3550XP	515
UZM-BIK10-VN3-3550XZ	515
UZM-BIK10-VN3-70120SP	515
UZM-BIK10-VN3-70120SZ	515
UZM-BIK10-VN3-70120XP	515
UZM-BIK10-VN3-70120XZ	515
UZM-BIK1-NVN3-150240SP	507
UZM-BIK1-NVN3-150240SZ	507
UZM-BIK1-NVN3-150240XZ	507
UZM-BIK1-NVN3-1625SP	507
UZM-BIK1-NVN3-1625SZ	507
UZM-BIK1-NVN3-1625XZ	507
UZM-BIK1-NVN3-1625XZ	507
UZM-BIK1-NVN3-3550SP	507
UZM-BIK1-NVN3-3550SZ	507
UZM-BIK1-NVN3-3550XZ	507
UZM-BIK1-NVN3-70120SP	507
UZM-BIK1-NVN3-70120SZ	507
UZM-BIK1-NVN3-70120XZ	507
UZM-BIK1-NVN4-150240SP	507
UZM-BIK1-NVN4-1625SP	507
UZM-BIK1-NVN4-1625SZ	507
UZM-BIK1-NVN4-1625SZ	507
UZM-BIK1-NVN4-1625XZ	507
UZM-BIK1-NVN4-3550SP	507
UZM-BIK1-NVN4-3550SZ	507
UZM-BIK1-NVN4-3550XZ	507
UZM-BIK1-NVN4-70120SP	507
UZM-BIK1-NVN4-70120SZ	507
UZM-BIK1-NVN4-70120XZ	507
UZM-BIS10-VN3-150240PZ	523
UZM-BIS10-VN3-150240SP	523
UZM-BIS10-VN3-150240XP	523
UZM-BIS10-VN3-150240XZ	523
UZM-BIS10-VN3-3550PZ	523
UZM-BIS10-VN3-3550SP	523
UZM-BIS10-VN3-3550XP	523
UZM-BIS10-VN3-3550XZ	523
UZM-BIS10-VN3-70120PZ	523
UZM-BIS10-VN3-70120SP	523
UZM-BIS10-VN3-70120XP	523
UZM-BIS10-VN3-70120XZ	523
UZM-BIS1-VN3-150240SP	517
UZM-BIS1-VN3-150240SZ	517
UZM-BIS1-VN3-150240XZ	517
UZM-BIS1-VN3-1625SP	517
UZM-BIS1-VN3-1625SZ	517
UZM-BIS1-VN3-1625XZ	517
UZM-BIS1-VN3-3550SP	517
UZM-BIS1-VN3-3550SZ	517
UZM-BIS1-VN3-3550XZ	517
UZM-BIS1-VN3-70120SP	517
UZM-BIS1-VN3-70120SZ	517
UZM-BIS1-VN3-70120XP	517
UZM-BIS1-VN3-70120XZ	517
UZM-BIS1-VN4-150240SP	517
UZM-BIS1-VN4-150240SZ	517
UZM-BIS1-VN4-150240XZ	517
UZM-BIS1-VN4-1625SP	517
UZM-BIS1-VN4-1625SZ	517
UZM-BIS1-VN4-1625XZ	517
UZM-BIS1-VN4-3550SP	517
UZM-BIS1-VN4-3550SZ	517
UZM-BIS1-VN4-3550XZ	517
UZM-BIS1-VN4-70120SP	517
UZM-BIS1-VN4-70120SZ	517
UZM-BIS1-VN4-70120XZ	517
UZM-XLBK1-NVN1-150240SZ	512
UZM-XLBK1-NVN1-1625SZ	512
UZM-XLBK1-NVN1-3550SZ	512
UZM-XLBK1-NVN1-70120SZ	512
UZM-XLBK1-NVN2-150240SZ	512
UZM-XLBK1-NVN2-1625SZ	512
UZM-XLBK1-NVN2-3550SZ	512
UZM-XLBK1-NVN2-70120SZ	512
UZM-XLBK1-NVN3-150240SZ	512
UZM-XLBK1-NVN3-1625SZ	512
UZM-XLBK1-NVN3-3550SZ	512
UZM-XLBK1-NVN3-70120SZ	512
UZM-XLBK1-NVN4-150240SP	512
UZM-XLBK1-NVN4-150240SZ	512
UZM-XLBK1-NVN4-150240XZ	512
UZM-XLBK1-NVN4-1625SP	512
UZM-XLBK1-NVN4-1625SZ	512
UZM-XLBK1-NVN4-1625XZ	512
UZM-XLBK1-NVN4-3550SP	512
UZM-XLBK1-NVN4-3550SZ	512
UZM-XLBK1-NVN4-3550XZ	512
UZM-XLBK1-NVN4-70120SP	512
UZM-XLBK1-NVN4-70120SZ	512
UZM-XLBK1-NVN4-70120XZ	512
UZM-XLBK1-NVN5-150240SP	512
UZM-XLBK1-NVN5-150240SZ	512
UZM-XLBK1-NVN5-150240XZ	512
UZM-XLBK1-NVN5-1625SP	512
UZM-XLBK1-NVN5-1625SZ	512
UZM-XLBK1-NVN5-1625XZ	512
UZM-XLBK1-NVN5-3550SP	512
UZM-XLBK1-NVN5-3550SZ	512
UZM-XLBK1-NVN5-3550XZ	512
UZM-XLBK1-NVN5-70120SP	512
UZM-XLBK1-NVN5-70120SZ	512
UZM-XLBK1-NVN5-70120XZ	512
UZM-XLBK1-VN1-150240SZ	513
UZM-XLBK1-VN1-1625SZ	513
UZM-XLBK1-VN1-3550SZ	513
UZM-XLBK1-VN1-70120SZ	513
UZM-XLBK1-VN2-150240SZ	513
UZM-XLBK1-VN2-1625SZ	513
UZM-XLBK1-VN2-3550SZ	513
UZM-XLBK1-VN2-70120SZ	513
UZM-XLBK1-VN3-150240SZ	513
UZM-XLBK1-VN3-1625SZ	513
UZM-XLBK1-VN3-3550SZ	513
UZM-XLBK1-VN3-70120SZ	513
UZM-XLBK1-VN4-150240SP	513
UZM-XLBK1-VN4-150240SZ	513
UZM-XLBK1-VN4-150240XZ	512
UZM-XLBK1-VN4-1625SP	513
UZM-XLBK1-VN4-1625SZ	513
UZM-XLBK1-VN4-1625XZ	512
UZM-XLBK1-VN4-3550SP	513
UZM-XLBK1-VN4-3550SZ	513
UZM-XLBK1-VN4-3550XZ	512
UZM-XLBK1-VN4-70120SP	513
UZM-XLBK1-VN4-70120SZ	513
UZM-XLBK1-VN4-70120XZ	512
UZM-XLBK1-VN5-150240SP	513
UZM-XLBK1-VN5-150240SZ	513
UZM-XLBK1-VN5-150240XZ	512
UZM-XLBK1-VN5-1625SP	513
UZM-XLBK1-VN5-1625SZ	513
UZM-XLBK1-VN5-1625XZ	512
UZM-XLBK1-VN5-3550SP	513
UZM-XLBK1-VN5-3550SZ	513
UZM-XLBK1-VN5-3550XZ	512
UZM-XLBK1-VN5-70120SP	513
UZM-XLBK1-VN5-70120SZ	513
UZM-XLBK1-VN5-70120XZ	512
UZM-XLBS1-VN1-150240SZ	521
UZM-XLBS1-VN1-1625SZ	521
UZM-XLBS1-VN1-3550SZ	521
UZM-XLBS1-VN1-70120SZ	521
UZM-XLBS1-VN2-150240SZ	521
UZM-XLBS1-VN2-1625SZ	521
UZM-XLBS1-VN2-3550SZ	521
UZM-XLBS1-VN2-70120SZ	521
UZM-XLBS1-VN3-150240SZ	521
UZM-BIS1-VN4-70120SP	517
UZM-BIS1-VN4-70120SZ	517
UZM-BIS1-VN4-70120XZ	517

UZM-XLBS1-VN3-1625SZ 521
UZM-XLBS1-VN3-3550SZ 521
UZM-XLBS1-VN3-70120SZ 521
UZM-XLBS1-VN4-150240SP 521
UZM-XLBS1-VN4-150240SZ 521
UZM-XLBS1-VN4-150240XZ 521
UZM-XLBS1-VN4-1625SP 521
UZM-XLBS1-VN4-1625SZ 521
UZM-XLBS1-VN4-1625XZ 521
UZM-XLBS1-VN4-3550SP 521
UZM-XLBS1-VN4-3550SZ 521
UZM-XLBS1-VN4-3550XZ 521
UZM-XLBS1-VN4-70120SP 521
UZM-XLBS1-VN4-70120SZ 521
UZM-XLBS1-VN4-70120XZ 521
UZM-XLBS1-VN5-150240SP 521
UZM-XLBS1-VN5-150240SZ 521
UZM-XLBS1-VN5-150240XZ 521
UZM-XLBS1-VN5-1625SP 521
UZM-XLBS1-VN5-1625SZ 521
UZM-XLBS1-VN5-1625XZ 521
UZM-XLBS1-VN5-3550SP 521
UZM-XLBS1-VN5-3550SZ 521
UZM-XLBS1-VN5-3550XZ 521
UZM-XLBS1-VN5-70120SP 521
UZM-XLBS1-VN5-70120SZ 521
UZM-XLBS1-VN5-70120XZ 521
UZM-XLK1-NVN1-150240S 509
UZM-XLK1-NVN1-1625S 509
UZM-XLK1-NVN1-3550S 509
UZM-XLK1-NVN1-70120S 509
UZM-XLK1-NVN2-150240S 509
UZM-XLK1-NVN2-1625S 509
UZM-XLK1-NVN2-3550S 509
UZM-XLK1-NVN2-70120S 509
UZM-XLK1-NVN3-150240S 509
UZM-XLK1-NVN3-1625S 509
UZM-XLK1-NVN3-3550S 509
UZM-XLK1-NVN3-70120S 509
UZM-XLK1-NVN4-150240S 509
UZM-XLK1-NVN4-150240X 509
UZM-XLK1-NVN4-1625S 509
UZM-XLK1-NVN4-1625X 509
UZM-XLK1-NVN4-3550S 509
UZM-XLK1-NVN4-3550X 509
UZM-XLK1-NVN4-70120S 509
UZM-XLK1-NVN4-70120X 509
UZM-XLK1-NVN5-150240S 509
UZM-XLK1-NVN5-150240X 509
UZM-XLK1-NVN5-1625S 509
UZM-XLK1-NVN5-1625X 509
UZM-XLK1-NVN5-3550S 509
UZM-XLK1-NVN5-3550X 509
UZM-XLK1-NVN5-70120S 509
UZM-XLK1-NVN5-70120X 509
UZM-XLK1-VN1-150240S 510
UZM-XLK1-VN1-1625S 510
UZM-XLK1-VN1-3550S 510
UZM-XLK1-VN1-70120S 510
UZM-XLK1-VN2-150240S 510
UZM-XLK1-VN2-1625S 510
UZM-XLK1-VN2-3550S 510
UZM-XLK1-VN2-70120S 510
UZM-XLK1-VN3-150240S 510
UZM-XLK1-VN3-1625S 510
UZM-XLK1-VN3-3550S 510
UZM-XLK1-VN3-70120S 510
UZM-XLK1-VN4-150240S 510
UZM-XLK1-VN4-150240X 510
UZM-XLK1-VN4-1625S 510
UZM-XLK1-VN4-1625X 510
UZM-XLK1-VN4-3550S 510
UZM-XLK1-VN4-3550X 510
UZM-XLK1-VN4-70120S 510
UZM-XLK1-VN4-70120X 510
UZM-XLK1-VN5-150240S 510
UZM-XLK1-VN5-150240X 510
UZM-XLK1-VN5-1625S 510
UZM-XLK1-VN5-1625X 510
UZM-XLK1-VN5-3550S 510
UZM-XLK1-VN5-3550X 510
UZM-XLK1-VN5-70120S 510
UZM-XLK1-VN5-70120X 510
UZM-XLS1-VN1-150240S 519
UZM-XLS1-VN1-1625S 519
UZM-XLS1-VN1-3550S 519
UZM-XLS1-VN1-70120S 519
UZM-XLS1-VN2-150240S 519
UZM-XLS1-VN2-1625S 519
UZM-XLS1-VN2-3550S 519
UZM-XLS1-VN2-70120S 519
UZM-XLS1-VN3-150240S 519
UZM-XLS1-VN3-1625S 519
UZM-XLS1-VN3-3550S 519
UZM-XLS1-VN3-70120S 519
UZM-XLS1-VN4-150240S 519
UZM-XLS1-VN4-150240X 519
UZM-XLS1-VN4-1625S 519
UZM-XLS1-VN4-1625X 519
UZM-XLS1-VN4-3550S 519
UZM-XLS1-VN4-3550X 519
UZM-XLS1-VN4-70120S 519
UZM-XLS1-VN4-70120X 519
UZM-XLS1-VN5-150240S 519
UZM-XLS1-VN5-150240X 519
UZM-XLS1-VN5-1625S 519
UZM-XLS1-VN5-1625X 519
UZM-XLS1-VN5-3550S 519
UZM-XLS1-VN5-3550X 519
UZM-XLS1-VN5-70120S 519
UZM-XLS1-VN5-70120X 519
UZO-19-280-DL 504
UZO-19-280-FL 504
UZO-19-440-DL 504
UZO-19-440-FL 504
UZP-11-S06-S095 495
UZP-11-S16-S120 495
UZP-11-S50-S240 495
UZP-213-30-20-SP 503
UZSG-16-S10-120-S25-95 494
UZSG-16-S10-95-S6-35 494
UZV1-015-06 686
UZV1-030-10 686
UZV1-060-16 686
UZV2-015-06 686
UZV2-030-10 686
UZV2-060-16 686
UZV3-003-04 686
UZV3-003-04-2 686
UZV3-005-04 686
UZV3-005-04-2 686
UZV3-010-06 686
UZV3-010-06-2 686
UZV3-015-06-2 686
UZV3-020-06 686
UZV3-020-06-2 686
UZV3-030-10-2 686
UZV3-080-25 686
UZV3-100-25 686
UZV3-150-35 686
UZV4-003-04 686
UZV4-003-04-2 686
UZV4-005-04 686
UZV4-005-04-2 686
UZV4-010-06 686
UZV4-010-06-2 686
UZV4-015-06-2 686
UZV4-020-06 686
UZV4-020-06-2 686
UZV4-030-10-2 686
UZV4-080-25 686
UZV4-100-25 686
UZV4-150-35 686
UZV5-003-04 687
UZV5-003-04-2 687
UZV5-005-04 687
UZV5-005-04-2 687
UZV5-010-06 687
UZV5-010-06-2 687
UZV5-015-06 687
UZV5-015-06-2 687
UZV5-020-06 687
UZV5-020-06-2 687
UZV5-030-10 687
UZV5-030-10-2 687
UZV5-060-16 687
UZV5-080-25 687
UZV5-100-25 687
UZV5-150-35 687
UZV6-003-04 687
UZV6-003-04-2 687
UZV6-005-04 687
UZV6-005-04-2 687
UZV6-010-06 687
UZV6-010-06-2 687
UZV6-015-06 687
UZV6-015-06-2 687
UZV6-020-06 687
UZV6-020-06-2 687
UZV6-030-10 687
UZV6-030-10-2 687
UZV6-060-16 687
UZV6-080-25 687
UZV6-100-25 687
UZV6-150-35 687
UZV7-003-04 686
UZV7-003-04-2 686
UZV7-005-04 686
UZV7-005-04-2 686
UZV7-010-06 686
UZV7-010-06-2 686
UZV7-015-06 686
UZV7-015-06-2 686
UZV7-020-06 686
UZV7-020-06-2 686
UZV7-030-10 686
UZV7-030-10-2 686
UZV7-060-16 686
UZV7-080-25 686
UZV7-100-25 686
UZV7-150-35 686
UZVK-025-10 688
UZVK-025-5 688
UZVK-04-10 688
UZVK-04-5 688
UZVK-06-10 688
UZVK-06-5 688
UZVK-10-10 688
UZVK-10-5 688
UZVK-16-10 688
UZVK-16-5 688
UZVK-25-10 688
UZVK-25-5 688

W

WFP10-16-03-01-N 561
WFP10-16-05-01-N 561
WFP10-16-05-03-N 561
WFP10-16-05-05-N 561
WKF14-10-01-10-44 552
WKF14-10-01-20-44 552
WKF14-10-01-30 552
WKF14-10-01-30-44 552
WKF14-10-01-40 552
WKF14-10-01-40-44 552
WKF14-10-01-50 552
WKF14-10-01-50-44 552
WKF20-06-01-10 552
WKF20-06-01-20 552
WKF20-06-01-30 552
WKP14-10-04-10 563
WKP14-10-04-20 563
WKP14-10-04-30 563
WKP14-10-04-40 563
WKP15-16-04-10 563
WKP15-16-04-20 563
WKP15-16-04-20-44 563
WKP15-16-04-30 563
WKP15-16-04-30-44 563
WKP15-16-04-40 563
WKP15-16-04-40-44 563
WKP15-16-04-50 563
WKP15-16-04-50-44 563
WKP16-16-04-20-44 563
WKP16-16-04-30-44 563
WKP16-16-04-40-44 563
WKP16-16-04-50-44 563
WKP17-16-04-30-44 563
WKP17-16-04-40-44 563
WKP17-16-04-50-44 563
WKP23-06-04-10 563
WKP23-06-04-20 563
WKP23-06-04-30 563
WKP23-10-04-40 563
WSP20-05-K09 820
WSP20-10-K09 820
WTP10-16-02 560
WTP10-16-21 560
WUP10-05-K09-44 552
WUP10-05-K09-N 552
WUP10-10-K09-44 552
WUP10-10-K09-N 552
WUP10-20-K09-44 552
WUP10-20-K09-N 552
WUP10-30-K09-44 552
WUP10-40-K09-44 552
WUP10-50-K09-44 552
WUP20-02-K01 554
WUP20-02-K02 554
WYP10-06-02-01-N 556
WYP10-06-02-03-N 556
WYP10-06-02-05-N 556
WYP10-06-03-01-N 556
WYP10-06-03-03-K-N 557
WYP10-06-03-03-N 556
WYP10-06-03-05-K-N 557
WYP10-06-03-05-N 556
WYP10-06-04-01-N 556
WYP10-06-04-03-N 556
WYP10-06-04-05-K-N 557
WYP10-06-04-05-N 556
WYP10-06-05-03-N 556
WYP10-06-05-05-N 556
WYP10-06-06-03-N 556
WYP10-06-06-05-N 556
WYP10-16-02-03-ZK-N 557
WYP10-16-02-03-Z-N 556
WYP10-16-02-05-ZK-N 557
WYP10-16-02-05-Z-N 556
WYP10-16-03-01-Z-17 556
WYP10-16-03-01-ZK-17 557
WYP10-16-03-03-ZK-N 557
WYP10-16-03-03-Z-N 556
WYP10-16-03-05-ZK-N 557
WYP10-16-03-05-Z-N 556
WYP10-16-04-01-Z-17 556
WYP10-16-04-01-ZK-17 557
WYP10-16-04-03-ZK-N 557
WYP10-16-04-03-Z-N 556
WYP10-16-04-05-44-N 550
WYP10-16-04-05-ZK-N 557
WYP10-16-04-05-Z-N 556
WYP10-16-05-03-ZK-N 557
WYP10-16-05-03-Z-N 556
WYP10-16-05-05-44-N 550
WYP10-16-05-05-ZK-N 557
WYP10-16-05-05-Z-N 556
WYP10-16-06-03-ZK-N 557
WYP10-16-06-03-Z-N 556
WYP10-16-06-05-44-N 550
WYP10-16-06-05-ZK-N 557
WYP10-16-06-05-Z-N 556

Y

YARP-100-74-54 296
YARP-250-74-54 296
YARP-400-74-54 296
YBA10-03-015 356
YBA10-03-020 356
YBA10-03-025 356
YBA10-03-030 356
YBA10-04-030 356
YBA10-04-040 356
YBA10-05-040 356
YBA10-05-050 356
YBA10-05-060 356
YBA10-06-030 356
YBA10-06-040 356
YBA10-06-050 356
YBA10-06-060 356
YBA10-06-080 356
YBA10-08-060 356
YBA10-08-080 356
YBA10-08-100 356
YBA10-10-100 356
YBA10-10-120 356
YBC10-03-015 356
YBC10-03-016 356
YBC10-03-020 356
YBC10-03-025 356
YBC10-03-030 356
YBC10-03-040 356
YBC10-04-020 356
YBC10-04-025 356
YBC10-04-030 356
YBC10-04-040 356
YBC10-05-020 356
YBC10-05-025 356

YBC10-05-030 356
YBC10-05-040 356
YBC10-05-050 356
YBC10-06-050 356
YBC10-06-060 356
YBC10-08-080 356
YBC10-10-030 356
YBC10-10-050 356
YBC10-10-060 356
YBC10-10-080 356
YBC10-10-100 356
YBC10-10-120 356
YCE-CS-050-20 379
YCE-CS-100-20 379
YCE-CS-150-20 379
YCE-DTNO-NC-60 385
YCE-DTNO-NO-60 385
YCE-EF-021-55 382
YCE-EF-055-55 382
YCE-EF-102-55 382
YCE-FF-021-55 382
YCE-FF-055-55 382
YCE-FF-102-55 382
YCE-HG-015-20 379
YCE-HG-030-20 379
YCE-HG-045-20 379
YCE-HG-060-20 379
YCE-HG-075-20 379
YCE-HG-100-20 379
YCE-HG-150-20 379
YCE-HGL-250-20 379
YCE-HGL-400-20 379
YCE-MH-35-95 385
YCE-RC-08-20 379
YCE-RC-10-20 379
YCE-RC-13-20 379
YCE-TNC-00-60 385
YCE-TNO-00-60 385
YDN10-0007 372
YDN10-00100 372
YDN10-0011 372
YDN10-0013 372
YDN10-0020 372
YDN10-0022 372
YDN10-0025 372
YDN10-0030 372
YDN10-0045 372
YDN10-0060 372
YDN10-0080 372
YDN10-0100 372
YDN10-0125 372
YDN10-0140 372
YDN10-0200 372
YIS11-2-25 370
YIS11-2-25-B 370
YIS11-25-06 371
YIS11-25-06-B 371
YIS11-30-08 371
YIS11-30-08-B 371
YIS11-35-10 371
YIS11-35-10-B 371
YIS11-40-12 371
YIS11-40-12-B 371
YIS11-4-20 370
YIS11-4-20-B 370
YIS11-4-30 370
YIS11-4-30-8 370
YIS11-4-30-8-B 370
YIS11-4-30-B 370
YIS11-4-40 370
YIS11-4-40-8 370
YIS11-4-40-8-B 370
YIS11-4-40-B 370
YIS11-4-50 370
YIS11-4-50-B 370
YIS11-45-12-B 371
YIS11-45-14 371
YIS11-51-15 371
YIS11-51-15-B 371
YIS11-5-25 370
YIS11-5-25-B 370
YIS11-60-20 371
YIS11-60-20-B 371
YIS11-76-25 371
YIS11-76-25-B 371
YIS21 372
YIS22 372
YIS31 372
YIS32 372
YIS40-1000 355
YIS40-110 355
YIS40-150 355
YIS40-20 355
YIS40-2-180 355
YIS40-30 355
YIS40-3-270 355
YIS40-3-370 355
YIS40-40 355
YIS40-50 355
YIS40-60 355
YIS40-70 355
YIS40-90 355
YIS50-12-K03 260
YIS50-FVFP-K05 260
YIS50-K05 260
YIS50-OFP-K03 260
YIS50-OFP-K08 260
YIS50-SFP-K05 260
YIS50-SSFP-K05 260
YIS50-SUFP-K03 260
YIS50-TFP-K03 260
YIS50-TFP-K08 260
YIS50-VS-K03 260
YIS51-K05 260
YKI10-02-31 341
YKI10-03-31 341
YKK-0-125 279
YKK-0-126 279
YKM10-NP-01 341
YKM10-NP-02 341
YKM10-NP-03 341
YKM10-NP-04 341
YKM10-SS-01 341
YKM10-SS-02 341
YKM10-SS-03 341
YKM10-SS-04 341
YKM10-SS-05 341
YKM10-SS-06 341
YKM10-SS-07 341
YKM14-01-31 340
YKM14-01-54 340
YKM14-02-3-31 340
YKM14-02-3-54 340
YKM14-03-3-31 340
YKM14-03-3-54 340
YKM1-C3-1844-31 321
YKM1-C3-1844-54 321
YKM1-C3-1864-31 321
YKM1-C3-1864-54 321
YKM1-C3-1866-31 321
YKM1-C3-1866-54 321
YKM1-C3-1884-31 321
YKM1-C3-1884-54 321
YKM1-C3-1886-31 321
YKM1-C3-1886-54 321
YKM1-C3-2044-31 321
YKM1-C3-2044-54 321
YKM1-C3-2064-31 321
YKM1-C3-2064-54 321
YKM1-C3-2066-31 321
YKM1-C3-2066-54 321
YKM1-C3-2084-31 321
YKM1-C3-2084-54 321
YKM1-C3-2086-31 321
YKM1-C3-2086-54 321
YKM20-NP-01 348
YKM20-NP-02 348
YKM20-SS-01 348
YKM20-SS-02 348
YKM21-01-31 348
YKM21-02-31 348
YKM2-C3-1844-31 321
YKM2-C3-1844-54 321
YKM2-C3-1864-31 321
YKM2-C3-1866-54 321
YKM2-C3-1884-31 321
YKM2-C3-1884-54 321
YKM2-C3-1886-54 321
YKM2-C3-2044-31 321
YKM2-C3-2044-54 321
YKM2-C3-2064-31 321
YKM2-C3-2064-54 321
YKM2-C3-2066-54 321
YKM2-C3-2084-31 321
YKM2-C3-2086-54 321
YKM30-BP-16-04-36 337
YKM30-BP-16-06-36 337
YKM30-BP-16-08-36 337
YKM30-BP-18-04-36 337
YKM30-BP-18-06-36 337
YKM30-BP-18-08-36 337
YKM30-BP-20-04-36 337
YKM30-BP-20-06-36 337
YKM30-BP-20-08-36 337
YKM30-M1-16 336
YKM30-M1-18 336
YKM30-M1-20 336
YKM30-M2-64-36 336
YKM30-M2-66-36 336
YKM30-M2-68-36 336
YKM30-M2-84-36 336
YKM30-M2-86-36 336
YKM30-M2-88-36 336
YKM30-M3-166-36 336
YKM30-M3-168-36 336
YKM30-M3-186-36 336
YKM30-M3-188-36 336
YKM30-M3-206-36 336
YKM30-M3-208-36 336
YKM30-MP-030-059 337
YKM30-MP-030-079 337
YKM30-MP-050-059 337
YKM30-MP-050-079 337
YKM30-MPU-030-049 337
YKM30-MPU-030-069 337
YKM30-MPU-050-049 337
YKM30-MPU-050-069 337
YKM30-PL-039 337
YKM30-PL-059 337
YKM30-PL-079 337
YKM30-RO-250 337
YKM30-RO-450 337
YKM30-RO-650 337
YKM30-SV-1600-36 337
YKM30-SV-1800-36 337
YKM30-SV-2000-36 337
YKM30-UV-0490 337
YKM30-UV-1590 337
YKM30-UV-1790 337
YKM30-UV-1990 337
YKM3-C3-2064-31 321
YKM3-C3-2064-54 321
YKM40-01-31 310
YKM40-01-31-L 317
YKM40-01-54 312
YKM40-01-54-L 318
YKM40-01-65 301
YKM40-02-31 310
YKM40-02-31-L 317
YKM40-02-54 312
YKM40-02-54-L 318
YKM40-02-65 301
YKM40-03-31 310
YKM40-03-31-L 317
YKM40-03-54 312
YKM40-03-54-L 318
YKM40-03-65 301
YKM40-04-31 310
YKM40-04-54 312
YKM40-04-54-L 318
YKM40-04-65 301
YKM40-05-31 310
YKM40-05-54 312
YKM40-05-54-L 318
YKM40-05-65 301
YKM40-06-31 310
YKM40-06-54 313
YKM40-06-54-L 318
YKM40-06-65 301
YKM40-07-31 311
YKM40-07-54 313
YKM40-07-65 301
YKM40-1664-31 312
YKM40-1664-54 314
YKM40-1684-31 312
YKM40-1684-54 314
YKM40-1864-31 312
YKM40-1864-54 314
YKM40-1884-31 312
YKM40-1884-54 314
YKM40-231-31 311
YKM40-231-54 313
YKM40-321-31 311
YKM40-321-54 313
YKM40-421-31 311
YKM40-421-54 313
YKM40-441-31 311
YKM40-441-54 313
YKM40-442-31 311
YKM40-442-54 313
YKM40-461-31 311
YKM40-461-54 313
YKM40-462-31 311
YKM40-462-54 313
YKM40-661-31 311
YKM40-661-54 313
YKM40-662-31 311
YKM40-662-54 314
YKM40-P-265 322
YKM40-P-30X545 314
YKM40-P-30X745 314
YKM40-P-365 322
YKM40-P-530 322
YKM40-P-730 322
YKM40-PM-300X545 314
YKM40-PM-300X745 314
YKM40-PM-500X545 314
YKM40-PM-500X745 314
YKM40-PN-1664 314
YKM40-PN-1684 314
YKM40-PN-365 322
YKM40-PN-530 322
YKM40-PN-730 322
YKM40-U-1560X 314
YKM40-U-1760X 314
YKM41-01-31 310
YKM41-01-31-L 317
YKM41-02-31 310
YKM41-02-31-L 317
YKM41-03-31 310
YKM41-03-31-L 317
YKM42-01-31-P 305
YKM42-01-54-P 306
YKM42-02-31-P 305
YKM42-02-54-P 306
YKM42-03-31-P 305
YKM42-03-54-P 306
YKM42-04-31-P 305
YKM42-04-54-P 306
YKM42-05-31-P 305
YKM42-05-54-P 306
YKM42-06-31-P 305
YKM42-06-54-P 306
YKM42-07-31-P 306
YKM42-07-54-P 306
YKM50-1800-450-450 326
YKM50-1800-450-450-54 326
YKM50-1800-600-450 326
YKM50-1800-600-450-54 326
YKM50-1800-600-600 326
YKM50-1800-600-600-54 326
YKM50-1800-800-450 326
YKM50-1800-800-450-54 326
YKM50-1800-800-600 326
YKM50-1800-800-600-54 326
YKM50-2000-450-450 326
YKM50-2000-450-450-54 326
YKM50-2000-600-450 326
YKM50-2000-600-450-54 326
YKM50-2000-600-600 326
YKM50-2000-600-600-54 326
YKM50-2000-800-450 326
YKM50-2000-800-450-54 326
YKM50-2000-800-600 326
YKM50-2000-800-600-54 326
YKM51-1800-600-450-31 327
YKM51-1800-600-450-54 327
YKM51-1800-600-600-31 327
YKM51-1800-600-600-54 327
YKM51-1800-800-450-31 327
YKM51-1800-800-450-54 327
YKM51-1800-800-600-31 327
YKM51-1800-800-600-54 327
YKM51-2000-600-450-31 327
YKM51-2000-600-450-54 327
YKM51-2000-600-600-31 327
YKM51-2000-600-600-54 327
YKM51-2000-800-450-31 327

YKM51-2000-800-450-54 327
YKM51-2000-800-600-31 327
YKM51-2000-800-600-54 327
YKM60-BP-206-36 345
YKM60-BP-226-36 345
YKM60-KU07-2S-X106-36 346
YKM60-KU07-2S-X86-36 346
YKM60-KU07-2V-X106-36 346
YKM60-KU07-2V-X86-36 346
YKM60-KU07S-X106-36 346
YKM60-KU07S-X86-36 346
YKM60-KU07V-X106-36 346
YKM60-KU07V-X86-36 346
YKM60-M1-20-10-6 345
YKM60-M1-20-6-6 345
YKM60-M1-20-8-6 345
YKM60-M1-22-10-6 345
YKM60-M1-22-6-6 345
YKM60-M1-22-8-6 345
YKM60-P-20102000-36 345
YKM60-P-2062000-36 345
YKM60-P-2082000-36 345
YKM60-P-22102000-36 345
YKM60-P-2262000-36 345
YKM60-P-2282000-36 345
YKM60-PM-33-36 346
YKM60-PM-40-36 346
YKM60-PM-43-36 346
YKM60-R-2X6-36 346
YKM60-R-3X10-36 346
YKM60-R-3X8-36 346
YKM60-R-4X10-36 346
YKM60-R-4X6-36 346
YKM60-R-4X8-36 346
YKM80-301-54 294
YKM80-310-54 294
YKM80-311-54 294
YKM80-320-54 294
YKM80-321-54 294
YKM80-323-54 294
YKM80-330-54 294
YKM-K-1000x600 346
YKM-K-600x600 346
YKM-K-800x600 346
YKM-S-70 346
YKM-U-N-PE 346
YKP40-N-221-54 243
YKP40-N-442-54 243
YKP40-N-642-54 243
YKV10-PB-1845-31 322
YKV10-PB-1845-54 322
YKV10-PB-1860-31 322
YKV10-PB-1860-54 322
YKV10-PB-2045-31 322
YKV10-PB-2045-54 322
YKV10-PB-2060-31 322
YKV10-PB-2060-54 322
YKV10-PM-250-265 322
YKV10-PM-250-365 322
YKV10-PM-250-530 322
YKV10-PM-250-730 322
YKV10-PM-500-265 322
YKV10-PM-500-365 322
YKV10-PM-500-530 322
YKV10-PM-500-730 322
YKV10-TS-450-450-31 324
YKV10-TS-450-450-31 330
YKV10-TS-450-450-31 333
YKV10-TS-450-450-54 324
YKV10-TS-450-450-54 330
YKV10-TS-450-450-54 333
YKV10-TS-600-450-31 324
YKV10-TS-600-450-31 330
YKV10-TS-600-450-31 333
YKV10-TS-600-450-54 324
YKV10-TS-600-450-54 330
YKV10-TS-600-450-54 333
YKV10-TS-600-600-31 324
YKV10-TS-600-600-31 330
YKV10-TS-600-600-31 333
YKV10-TS-600-600-54 324
YKV10-TS-600-600-54 330
YKV10-TS-600-600-54 333
YKV10-TS-800-450-31 324
YKV10-TS-800-450-31 330
YKV10-TS-800-450-31 333
YKV10-TS-800-450-54 324
YKV10-TS-800-450-54 330
YKV10-TS-800-450-54 333
YKV10-TS-800-600-31 324
YKV10-TS-800-600-31 330
YKV10-TS-800-600-31 333
YKV10-TS-800-600-54 324
YKV10-TS-800-600-54 330
YKV10-TS-800-600-54 333
YKV10-UV-1100 323
YKV10-UV-1550 323
YKV10-UV-1750 323
YKV10-UV-600 323
YKV10-UV-700 323
YKV10-UV-900 323
YKV-BPP-450 328
YKV-BPP-450 331
YKV-BPP-600 328
YKV-BPP-600 331
YKV-K-DIN-45 328
YKV-K-DIN-45 331
YKV-K-DIN-70 328
YKV-K-DIN-70 331
YKV-K-DIN-95 328
YKV-K-DIN-95 331
YKV-K-NPE 328
YKV-K-NPE 331
YKV-L-412-450 328
YKV-L-412-450 331
YKV-L-562-600 328
YKV-L-562-600 331
YKV-L-762-800 328
YKV-L-762-800 331
YKVM-4-25-F 369
YKVM-4-25-S 369
YKV-P-450-290 328
YKV-P-450-290 332
YKV-P-450-440 328
YKV-P-450-440 332
YKV-P-450-450 328
YKV-P-450-450 332
YKV-P-450-B140 328
YKV-P-450-B140 332
YKV-P-450-B200 328
YKV-P-450-B200 332
YKV-P-450-B290 328
YKV-P-450-B290 332
YKV-P-600-450 328
YKV-P-600-450 332
YKV-P-600-600 328
YKV-P-600-600 332
YKV-P-600-B140 328
YKV-P-600-B140 332
YKV-P-600-B200 328
YKV-P-600-B200 332
YKV-P-600-B290 328
YKV-P-600-B290 332
YKV-P-800-450 328
YKV-P-800-450 332
YKV-P-800-600 328
YKV-P-800-600 332
YKV-P-800-B140 328
YKV-P-800-B140 332
YKV-P-800-B200 329
YKV-P-800-B200 332
YKV-P-800-B290 329
YKV-P-800-B290 332
YKV-PB-18-45 328
YKV-PB-18-45 331
YKV-PB-18-45-54 328
YKV-PB-18-60 328
YKV-PB-18-60 331
YKV-PB-18-60-54 328
YKV-PB-20-45 328
YKV-PB-20-45 331
YKV-PB-20-45-54 328
YKV-PB-20-60 328
YKV-PB-20-60 331
YKV-PB-20-60-54 328
YKV-PL-0-36-45-0 324
YKV-PL-0-36-45-0 330
YKV-PL-0-36-45-0 331
YKV-PL-0-36-45-200 324
YKV-PL-0-36-45-200 330
YKV-PL-0-36-45-200 331
YKV-PL-0-36-45-300 324
YKV-PL-0-36-45-300 330
YKV-PL-0-36-45-300 331
YKV-PL-0-36-60-0 324
YKV-PL-0-36-60-0 330
YKV-PL-0-36-60-0 331
YKV-PL-0-36-60-200 324
YKV-PL-0-36-60-200 330
YKV-PL-0-36-60-200 331
YKV-PL-0-36-60-300 324
YKV-PL-0-36-60-300 330
YKV-PL-0-36-60-300 331
YKV-PL-0-36-80-0 324
YKV-PL-0-36-80-0 330
YKV-PL-0-36-80-0 331
YKV-PL-0-36-80-200 324
YKV-PL-0-36-80-200 330
YKV-PL-0-36-80-200 331
YKV-PL-0-36-80-300 324
YKV-PL-0-36-80-300 330
YKV-PL-0-36-80-300 331
YKV-PL-G-36-45-1-0 323
YKV-PL-G-36-45-1-0 329
YKV-PL-G-36-45-1-0 331
YKV-PLG-36-45-100 323
YKV-PLG-36-45-100 329
YKV-PLG-36-45-100 331
YKV-PL-G-36-45-2-0 323
YKV-PL-G-36-45-2-0 329
YKV-PL-G-36-45-2-0 331
YKV-PLG-36-45-200 323
YKV-PLG-36-45-200 329
YKV-PLG-36-45-200 331
YKV-PL-G-36-45-3-0 323
YKV-PL-G-36-45-3-0 329
YKV-PL-G-36-45-3-0 331
YKV-PL-G-36-45-4-0 323
YKV-PL-G-36-45-4-0 329
YKV-PL-G-36-45-4-0 331
YKV-PL-G-36-45-5-0 323
YKV-PL-G-36-45-5-0 329
YKV-PL-G-36-45-5-0 331
YKV-PLG-36-45-600 323
YKV-PLG-36-45-600 329
YKV-PLG-36-45-600 331
YKV-PL-G-36-60-1-0 323
YKV-PL-G-36-60-1-0 329
YKV-PL-G-36-60-1-0 331
YKV-PLG-36-60-100 323
YKV-PLG-36-60-100 329
YKV-PLG-36-60-100 331
YKV-PL-G-36-60-2-0 323
YKV-PL-G-36-60-2-0 329
YKV-PL-G-36-60-2-0 331
YKV-PLG-36-60-200 323
YKV-PLG-36-60-200 329
YKV-PLG-36-60-200 331
YKV-PL-G-36-60-3-0 323
YKV-PL-G-36-60-3-0 329
YKV-PL-G-36-60-3-0 331
YKV-PL-G-36-60-4-0 323
YKV-PL-G-36-60-4-0 329
YKV-PL-G-36-60-4-0 331
YKV-PL-G-36-60-5-0 323
YKV-PL-G-36-60-5-0 329
YKV-PL-G-36-60-5-0 331
YKV-PLG-36-60-600 323
YKV-PLG-36-60-600 329
YKV-PLG-36-60-600 331
YKV-PL-G-36-80-1-0 323
YKV-PL-G-36-80-1-0 329
YKV-PL-G-36-80-1-0 331
YKV-PLG-36-80-100 323
YKV-PLG-36-80-100 329
YKV-PLG-36-80-100 331
YKV-PL-G-36-80-2-0 323
YKV-PL-G-36-80-2-0 329
YKV-PL-G-36-80-2-0 331
YKV-PLG-36-80-200 323
YKV-PLG-36-80-200 329
YKV-PLG-36-80-200 331
YKV-PL-G-36-80-3-0 323
YKV-PL-G-36-80-3-0 329
YKV-PL-G-36-80-3-0 331
YKV-PL-G-36-80-4-0 323
YKV-PL-G-36-80-4-0 329
YKV-PL-G-36-80-4-0 331
YKV-PL-G-36-80-5-0 323
YKV-PL-G-36-80-5-0 330
YKV-PL-G-36-80-5-0 331
YKV-PLG-36-80-600 323
YKV-PLG-36-80-600 330
YKV-PLG-36-80-600 331
YKV-PM-1650-412 328
YKV-PM-1650-412 332
YKV-PM-1650-562 328
YKV-PM-1650-562 332
YKV-PM-1650-762 328
YKV-PM-1650-762 332
YKV-PM-1850-412 328
YKV-PM-1850-412 332
YKV-PM-1850-562 328
YKV-PM-1850-562 332
YKV-PM-1850-762 328
YKV-PM-1850-762 332
YKV-PM-250-412 328
YKV-PM-250-412 332
YKV-PM-250-562 328
YKV-PM-250-562 332
YKV-PM-250-762 328
YKV-PM-250-762 332
YKV-PM-500-412 328
YKV-PM-500-412 332
YKV-PM-500-562 328
YKV-PM-500-562 332
YKV-PM-500-762 328
YKV-PM-500-762 332
YKV-POP-300-450 323
YKV-POP-300-450 328
YKV-POP-300-450 332
YKV-POP-300-600 323
YKV-POP-300-600 328
YKV-POP-300-600 332
YKV-POP-300-800 323
YKV-POP-300-800 328
YKV-POP-300-800 332
YKV-POP-600-450 323
YKV-POP-600-450 328
YKV-POP-600-450 332
YKV-POP-600-600 323
YKV-POP-600-600 328
YKV-POP-600-600 332
YKV-POP-600-800 323
YKV-POP-600-800 328
YKV-POP-600-800 332
YKV-PP-412-450 329
YKV-PP-412-450 332
YKV-PP-562-600 329
YKV-PP-562-600 332
YKV-PP-762-800 329
YKV-PP-762-800 332
YKV-PU 328
YKV-PU 332
YKV-PVA-36-45-550 323
YKV-PVA-36-45-550 329
YKV-PVA-36-45-550 331
YKV-PVA-36-60-550 323
YKV-PVA-36-60-550 329
YKV-PVA-36-60-550 331
YKV-PVA-36-80-550 323
YKV-PVA-36-80-550 329
YKV-PVA-36-80-550 331
YKV-RAMA1-1800-450 324
YKV-RAMA1-1800-600 324
YKV-RAMA1-1800-800 324
YKV-RAMA1-2000-450 324
YKV-RAMA1-2000-600 324
YKV-RAMA1-2000-800 324
YKV-RAMA-1800-450 324
YKV-RAMA-1800-450 329
YKV-RAMA-1800-450 332
YKV-RAMA-1800-600 324
YKV-RAMA-1800-600 329
YKV-RAMA-1800-600 332
YKV-RAMA-1800-800 324
YKV-RAMA-1800-800 329
YKV-RAMA-1800-800 332
YKV-RAMA-2000-450 324
YKV-RAMA-2000-450 329
YKV-RAMA-2000-450 332
YKV-RAMA-2000-600 324
YKV-RAMA-2000-600 329
YKV-RAMA-2000-600 332
YKV-RAMA-2000-800 324
YKV-RAMA-2000-800 329
YKV-RAMA-2000-800 332
YKV-RAMA2-600-450 324

YKV-RAMA2-600-600 324
YKV-RAMA2-600-800 324
YKV-RB-450 329
YKV-RB-450 333
YKV-RB-600 329
YKV-RB-600 333
YKV-RP-412-450 329
YKV-RP-412-450 333
YKV-RP-562-600 329
YKV-RP-562-600 333
YKV-RP-762-800 329
YKV-RP-762-800 333
YKV-RPD-412-450 329
YKV-RPD-412-450 333
YKV-RPD-562-600 329
YKV-RPD-562-600 333
YKV-RPD-762-800 329
YKV-RPD-762-800 333
YKV-RPO-412-450 329
YKV-RPO-412-450 333
YKV-RPO-562-600 329
YKV-RPO-562-600 333
YKV-RPO-762-800 329
YKV-RPO-762-800 333
YKV-UO-450 329
YKV-UO-450 333
YKV-UO-600 329
YKV-UO-600 333
YND10-2-07-100 366
YND10-2-15-125 366
YND10-4-07-100 366
YND10-4-11-125 366
YND10-4-15-125 366
YNK51-1-100 369
YNK51-2-100 369
YNK51-3-100 369
YNK51-4-100 369
YNN10-04-100 362
YNN10-06-100 362
YNN10-06-100-N 362
YNN10-08-100 362
YNN10-08-100-N 362
YNN10-10-100 362
YNN10-10-100-N 362
YNN10-12-100 362
YNN10-12-100-N 362
YNN10-14-100 362
YNN10-14-100-N 362
YNN10-16-100 362
YNN10-18-100 362
YNN10-20-100 362
YNN10-20-100-N 362
YNN10-20-C2-K07-N 363
YNN10-20-D-K07-N 364
YNN10-22-100 362
YNN10-24-100 362
YNN10-24-C2-K07-N 363
YNN10-24-D-K07-N 364
YNN10-69-10C1-K05 365
YNN10-69-10C1-K07 365
YNN10-69-10C2-K05 363
YNN10-69-10C2-K07 363
YNN10-69-10D-K05 364
YNN10-69-10D-K07 364
YNN10-69-10KD-K02 365
YNN10-69-10KD-K06 365
YNN10-69-10KD-K07 365
YNN10-69-10P-K05 365
YNN10-69-10P-K07 365
YNN10-69-12C1-K05 365
YNN10-69-12C1-K07 365
YNN10-69-12C2-K05 363
YNN10-69-12C2-K07 363
YNN10-69-12D-K05 364
YNN10-69-12D-K07 364
YNN10-69-12KD-K02 365
YNN10-69-12KD-K06 365
YNN10-69-12KD-K07 365
YNN10-69-12P-K05 365
YNN10-69-12P-K07 365
YNN10-69-14C1-K05 365
YNN10-69-14C1-K07 365
YNN10-69-14C2-K05 363
YNN10-69-14C2-K07 363
YNN10-69-14D-K05 364
YNN10-69-14D-K07 364
YNN10-69-14KD-K02 365
YNN10-69-14KD-K06 365
YNN10-69-14KD-K07 365
YNN10-69-14P-K05 365
YNN10-69-14P-K07 365
YNN10-69-16C1-K05 365
YNN10-69-16C1-K07 365
YNN10-69-16C2-K05 363
YNN10-69-16C2-K07 363
YNN10-69-16D-K05 364
YNN10-69-16D-K07 364
YNN10-69-16KD-K02 365
YNN10-69-16KD-K06 365
YNN10-69-16KD-K07 365
YNN10-69-18C1-K05 365
YNN10-69-18C1-K07 365
YNN10-69-18C2-K05 363
YNN10-69-18C2-K07 363
YNN10-69-18D-K05 364
YNN10-69-18D-K07 364
YNN10-69-20C1-K05 365
YNN10-69-20C1-K07 365
YNN10-69-20C2-K05 363
YNN10-69-20C2-K07 363
YNN10-69-20D-K05 364
YNN10-69-20D-K07 364
YNN10-69-22C1-K05 365
YNN10-69-22C1-K07 365
YNN10-69-22C2-K05 363
YNN10-69-22C2-K07 363
YNN10-69-22D-K05 364
YNN10-69-22D-K07 364
YNN10-69-24C1-K05 365
YNN10-69-24C1-K07 365
YNN10-69-24C2-K05 363
YNN10-69-24C2-K07 363
YNN10-69-24D-K05 364
YNN10-69-24D-K07 364
YNN10-69-4C1-K05 365
YNN10-69-4C1-K07 365
YNN10-69-4C2-K05 363
YNN10-69-4C2-K07 363
YNN10-69-4D-K05 364
YNN10-69-4D-K07 364
YNN10-69-6C1-K05 365
YNN10-69-6C1-K07 365
YNN10-69-6C2-K05 363
YNN10-69-6C2-K07 363
YNN10-69-6D-K05 364
YNN10-69-6D-K07 364
YNN10-69-8C1-K05 365
YNN10-69-8C1-K07 365
YNN10-69-8C2-K05 363
YNN10-69-8C2-K07 363
YNN10-69-8D-K05 364
YNN10-69-8D-K07 364
YNN10-69-8KD-K02 365
YNN10-69-8KD-K06 365
YNN10-69-8KD-K07 365
YNN10-69-8P-K05 365
YNN10-69-8P-K07 365
YNN10-812-10C2-K05 363
YNN10-812-10C2-K07 363
YNN10-812-10D-K05 364
YNN10-812-10D-K07 364
YNN10-812-10DP-K05 364
YNN10-812-10DP-K07 364
YNN10-812-12C2-K05 363
YNN10-812-12C2-K07 363
YNN10-812-12D-K05 364
YNN10-812-12D-K07 364
YNN10-812-12DP-K05 364
YNN10-812-12DP-K07 364
YNN10-812-14C2-K05 363
YNN10-812-14C2-K07 363
YNN10-812-14D-K05 364
YNN10-812-14D-K07 364
YNN10-812-14DP-K05 364
YNN10-812-14DP-K07 364
YNN10-812-16C2-K05 363
YNN10-812-16C2-K07 363
YNN10-812-16D-K05 364
YNN10-812-16D-K07 364
YNN10-812-16DP-K05 364
YNN10-812-16DP-K07 364
YNN10-812-18C2-K05 363
YNN10-812-18C2-K07 363
YNN10-812-18D-K05 364
YNN10-812-18D-K07 364
YNN10-812-20C2-K05 363
YNN10-812-20C2-K07 363
YNN10-812-20D-K05 364
YNN10-812-20D-K07 364
YNN10-812-22C2-K05 363
YNN10-812-22C2-K07 363
YNN10-812-22D-K05 364
YNN10-812-22D-K07 364
YNN10-812-24C2-K05 363
YNN10-812-24C2-K07 363
YNN10-812-24D-K05 364
YNN10-812-24D-K07 364
YNN10-812-4C2-K05 363
YNN10-812-4C2-K07 363
YNN10-812-4D-K05 364
YNN10-812-4D-K07 364
YNN10-812-6C2-K05 363
YNN10-812-6C2-K07 363
YNN10-812-6D-K05 364
YNN10-812-6D-K07 364
YNN10-812-6DP-K05 364
YNN10-812-6DP-K07 364
YNN10-812-8C2-K05 363
YNN10-812-8C2-K07 363
YNN10-812-8D-K05 364
YNN10-812-8D-K07 364
YNN10-812-8DP-K05 364
YNN10-812-8DP-K07 364
YNN11-04-100 362
YNN11-06-100 362
YNN11-06-100-N 362
YNN11-08-100 362
YNN11-08-100-N 362
YNN11-10-100 362
YNN11-10-100-N 362
YNN11-12-100 362
YNN11-12-100-N 362
YNN11-14-100 362
YNN11-14-100-N 362
YNN11-16-100 362
YNN11-16-100-N 362
YNN11-18-100 362
YNN11-20-100 362
YNN11-22-100 362
YNN11-24-100 362
YNN11-24-100-N 362
YNN20-04-100 363
YNN20-06-100 363
YNN20-08-100 363
YNN20-10-100 363
YNN20-12-100 363
YNN20-14-100 363
YNN20-16-100 363
YNN20-18-100 363
YNN20-20-100 363
YNN20-22-100 363
YNN20-24-100 363
YNN21-04-100 362
YNN21-06-100 362
YNN21-08-100 362
YNN21-10-100 362
YNN21-12-100 362
YNN21-14-100 362
YNN21-16-100 362
YNN21-18-100 362
YNN21-20-100 362
YNN21-22-100 362
YNN21-24-100 362
YNS11-1-063 368
YNS11-1-100 369
YNS11-2-063 368
YNS11-2-100 369
YNS11-3-063 368
YNS11-3-100 369
YNS11-4-063 368
YNS11-4-100 369
YNS21-1-063 368
YNS21-1-063-22-12 368
YNS21-1-100 369
YNS21-2-063 368
YNS21-2-063-036 368
YNS21-2-063-054 368
YNS21-2-063-108 368
YNS21-2-100 369
YNS21-3-063 368
YNS21-3-063-22-12 368
YNS21-3-100 369
YNS21-4-063 368
YNS21-4-100 369
YNS51-1-100 369
YNS51-2-100 369
YNS51-3-100 369
YNS51-4-100 369
YNT10-05-16-050 360
YNT10-05-25-016 360
YNT10-05-35-070 360
YNT10-05-70-185 360
YNT10-10-16-050 360
YNT10-10-25-016 360
YNT10-10-35-070 360
YNT10-10-70-185 360
YPC10-0012V-1-100 373
YPC10-0012V-3-021 373
YPC10-0024V-1-100 373
YPC10-0024V-3-021 373
YPC10-0036V-1-100 373
YPC10-0036V-3-021 373
YPC10-0042V-1-100 373
YPC10-0042V-3-021 373
YPC10-0220V-1-100 373
YPC10-0220V-3-021 373
YPC10-0380V-1-100 373
YPC10-0380V-3-021 373
YPC10-NEOTK-5-010 373
YPC10-NEVKL-5-010 373
YPC10-NEVKR-5-010 373
YPC10-NEVLZ-5-010 373
YPC10-OPASN-2-020 373
YPC10-OPASN-4-100 373
YPC10-OPASN-6-020 373
YPC10-POGKR-5-010 373
YPC10-STNAP-5-010 373
YPC10-ZAZEM-5-010 373
YPC20-MEDAP-2-010 373
YPC20-OGNET-2-010 373
YPC20-POGOP-2-010 373
YPC20-RABZD-2-010 373
YPC20-VLZZD-2-010 373
YPC20-VNOPS-2-010 373
YPC20-ZAZEM-1-096 373
YPC30-105NEV-NAL 374
YPC30-105NEV-NALVN 374
YPC30-105NEV-NALVV 374
YPC30-105NEV-NAPR 374
YPC30-105NEV-NAPRVN 374
YPC30-105NEV-NAPRVV 374
YPC30-105NEV-PRM 374
YPC30-105V 374
YPC30-105ZAPV 374
YPC30-150NEV-LNALVN 374
YPC30-150NEV-LNALVV 374
YPC30-150NEV-LNAPRVN 374
YPC30-150NEV-LNAPRVV 374
YPC30-150VZ-LSTR 374
YPC30-150VZ-PSTR 374
YPC30-2010NEV-NAL 374
YPC30-2010NEV-NALVN 374
YPC30-2010NEV-NALVV 374
YPC30-2010NEV-NAPR 374
YPC30-2010NEV-NAPRVN 374
YPC30-2010NEV-NAPRVV 374
YPC30-2010NEV-PRM 374
YPC30-2010V 374
YPC30-2010ZAPV 374
YPC30-50NEV-LNALVN 374
YPC30-50NEV-LNALVV 374
YPC30-50NEV-LNAPRVN 374
YPC30-50NEV-LNAPRVV 374
YPC30-50VZ-LSTR 374
YPC30-50VZ-PSTR 374
YPC30-MOLNI-1-100 373
YPC30-MOLNI-2-110 373
YPC30-MOLNI-3-096 373
YPC30-MOLNI-4-096 373
YPC30-MOLNI-5-100 373
YPC30-MOLNI-6-100 373
YPC40-KURIT-1-010 373
YPC40-PRZAP-1-010 373
YPC40-ZPKUR-1-010 373
Y-PL-G-36-1-0 302
Y-PL-G-36-1-0 307
Y-PL-G-36-1-0-150 302
Y-PL-G-36-1-0-150 307

Y-PL-G-36-1-0-50 302
Y-PL-G-36-1-0-50 307
Y-PL-G-36-2-0 302
Y-PL-G-36-2-0 307
Y-PL-G-36-2-0-150 302
Y-PL-G-36-2-0-150 307
Y-PL-G-36-3-0 302
Y-PL-G-36-3-0 307
Y-PL-G-36-3-0-150 302
Y-PL-G-36-3-0-150 307
Y-PL-G-36-4567-1-0 302
Y-PL-G-36-4567-1-0 307
Y-PL-G-36-4567-2-0 302
Y-PL-G-36-4567-2-0 307
Y-PL-G-36-4567-3-0 302
Y-PL-G-36-4567-3-0 307
Y-PL-G-36-4567-4-0 302
Y-PL-G-36-4567-4-0 307
Y-PL-G-36-4567-5-0 302
Y-PL-G-36-4567-5-0 307
Y-PL-O-36-3-0 302
Y-PL-O-36-3-0 307
Y-PL-O-36-4567-0 302
Y-PL-O-36-4567-0 307
Y-PL-O-36-5-0 302
Y-PL-O-36-5-0 307
Y-PL-O-36-6-0 302
Y-PL-O-36-6-0 307
Y-PL-U-1-0 307
Y-PL-U-2-0 307
Y-PL-U-3-0 307
Y-PL-U-4-0 307
Y-PL-U-5-0 307
Y-PL-U-6-0 307
Y-PL-U-7-0 307
Y-PM-1-150 302
Y-PM-2-150 302
Y-PM-3-150 302
Y-PM-4567-150 302
Y-PM-U-G-1-0 302
Y-PM-U-G-2-0 302
Y-PM-U-G-3-0 302
Y-PM-U-G-4-0 302
Y-PM-U-G-5-0 302
Y-PM-U-G-6-0 302
Y-PM-U-G-7-0 302
YSA10-08-12-68-K02 350
YSA10-10-16-68-K02 350
YSA10-14-20-68-K02 350
YSA10-18-25-68-K02 350
YSA10-25-32-68-K02 350
YSA10-30-40-68-K02 350
YSA10-39-50-68-K02 350
YSA10-52-63-68-K02 350
YSA20-06-07-54-K41 349
YSA20-08-09-54-K41 349
YSA20-10-11-54-K41 349
YSA20-12-13-54-K41 349
YSA20-14-16-54-K41 349
YSA20-18-21-54-K41 349
YSA20-25-29-54-K41 349
YSA20-32-36-54-K41 349
YSA20-40-42-54-K41 349
YSA20-44-48-54-K41 349
YSA30-08-11-54-K41 349
YSA30-10-13-54-K41 349
YSA30-12-16-54-K41 349
YSA30-16-21-54-K41 349
YSA30-25-29-54-K41 349
YSA30-32-36-54-K41 349
YSA30-40-42-54-K41 349
YSA30-44-48-54-K41 349
YSA40-20-22-68-K01 350
YSA40-20-22-68-K41 350
YSA40-25-27-68-K01 350
YSA40-25-27-68-K41 350
YSA40-25-32-68-K01 350
YSA40-25-32-68-K41 350
YSA40-32-37-68-K01-050 350
YSA40-32-37-68-K41-050 350
YSA40-40-49-68-K01 350
YSA40-40-49-68-K41 350
Y-UM-G-1-0 302
Y-UM-G-2-0 302
Y-UM-G-3-0 302
Y-UM-G-4-0 302
Y-UM-G-5-0 302
Y-UM-G-6-0 302
Y-UM-G-7-0 302
YWN11 372
YWN12 372
YXD10 372
YXD12 372
YZK10-18-18-34 375
YZK10-18-18-34 375
YZK10-18-20-40 375
YZK10-18-20-40 375
YZK10-19-16-40 375
YZK10-19-16-40 375
YZK10-20-22-40 375
YZK11-20-22-45 375
YZK20-00 375
YZK20-00 375
YZK21-00 375
YZK21-00 375
YZM10-12 372
YZM10-12-K01 372
YZN10-002-K03 351
YZN10-002-K07 351
YZN10-004-K03 351
YZN10-004-K07 351
YZN10-006-K03 351
YZN10-006-K07 351
YZN10-010-K03 351
YZN10-010-K07 351
YZN10-016-K03 351
YZN10-016-K07 351
YZN10-035-K03 351
YZN10-035-K07 351
YZN10-070-K03 351
YZN10-070-K07 351
YZN10-095-K03 351
YZN10-095-K07 351
YZN10D-ZGL-006-K03 351
YZN10D-ZGL-006-K07 351
YZN10D-ZGL-010-K03 351
YZN10D-ZGL-010-K07 351
YZN10D-ZGL-016-K03 351
YZN10D-ZGL-016-K07 351
YZN10D-ZGL-035-K03 351
YZN10D-ZGL-035-K07 351
YZN11-001-K03 352
YZN11-001-K07 352
YZN11-002-K02 352
YZN11-002-K03 352
YZN11-002-K04 352
YZN11-002-K05 352
YZN11-002-K06 352
YZN11-002-K07 352
YZN11-002-K09 352
YZN11-004-K03 352
YZN11-004-K07 352
YZN11-006-K03 352
YZN11-006-K07 352
YZN11-3-002-K03 352
YZN11-3-002-K07 352
YZN11D-3-ZGL-002-K03 353
YZN11D-3-ZGL-002-K07 353
YZN11DF-003-K03 353
YZN11DFMH-003-K03 353
YZN11D-ZGL-002-K03 353
YZN11D-ZGL-002-K07 353
YZN11D-ZGL-004-K03 353
YZN11D-ZGL-004-K07 353
YZN11D-ZGL-006-K03 353
YZN11D-ZGL-006-K07 353
YZN11D-ZGL-010-K03 353
YZN11D-ZGL-010-K07 353
YZN11FBS-001-10P 353
YZN11FBS-001-2P 353
YZN11FBS-001-3P 353
YZN11FBS-002-10P 353
YZN11FBS-002-2P 353
YZN11FBS-002-3P 353
YZN11FBS-004-10P 353
YZN11FBS-004-2P 353
YZN11FBS-004-3P 353
YZN11FBS-006-10P 353
YZN11M-001-K00 353
YZN11M-001-K00-10 353
YZN11M-002-K00 353
YZN11M-002-K00-10 353
YZN11M-004-K00 353
YZN11M-004-K00-10 353
YZN11M-006-K00 353
YZN11M-010-K00 353
YZN12-050-K03 354
YZN12-050-K07 354
YZN12-095-K03 354
YZN12-095-K07 354
YZN12-150-K03 354
YZN12-150-K07 354
YZN12-240-K03 354
YZN12-240-K07 354
YZN13-050-K03 354
YZN13-050-K07 354
YZN13-095-K03 354
YZN13-095-K07 354
YZN14-050-K03 354
YZN20-004-K52 351
YZN20-006-K52 351
YZN20-010-K52 351
YZN20-016-K52 351
YZN20-035-K52 351
YZN20-070-K52 351
YZN21-001-K52 352
YZN21-002-K52 352
YZN21-004-K52 352
YZN21-006-K52 352
YZN22-050-K52 354
YZN22-095-K52 354
YZN22-150-K52 354
YZN22-240-K52 354
YZN23-050-K52 354
YZN23-095-K52 354
YZZ-19-24 375
YZZ-22-33 375

Для заметок

IEK GROUP academy

Стань профессионалом с Академией IEK GROUP!



Учебный портал Академии IEK GROUP – это первый тематический открытый учебный портал для специалистов и всех, кто по роду деятельности интересуется вопросами электротехнического и телекоммуникационного оборудования, оборудования для автоматизации технологических процессов и вопросами создания комплексных решений на их основе. За обучение на портале Академии IEK GROUP активно голосуют своим участием профессионалы электротехнического рынка России, СНГ и других стран.

Слушатели учебного портала Академии IEK GROUP – это в первую очередь сотрудники наших компаний-партнеров. При этом наш портал открыт для всех, кто хотел бы повысить свою квалификацию и быть в курсе изменений в области электротехнического и телекоммуникационного оборудования, оборудования для автоматизации технологических процессов в стране и в мире. Уже сейчас активными слушателями нашего портала являются проектировщики и монтажники, специалисты рабочих и инженерных профессий на предприятиях, слушатели курсов повышения квалификации, студенты и преподаватели высших и средне-специальных технических учебных заведений, эксперты по электромонтажу World Skills Russia и др.

Современные механизмы учебного портала Академии IEK GROUP позволяют организациям самостоятельно планировать обучение своих сотрудников в учебном пространстве портала: назначать курсы, контролировать прохождение тестирования, оперативно отслеживать результаты обучения своих групп слушателей, а грамотная поддержка наших консультантов помогает организовать оптимальный формат обучения для всех участников.

Подключайтесь к знаниям!

Станьте профессионалом с Академией IEK GROUP!

КУРСЫ И ТЕСТЫ

Обучайтесь с помощью электронных курсов.
Проверяйте свои знания.
Учитесь индивидуально или группой.

ВЕБИНАРЫ

Участвуйте в вебинарах онлайн.
Смотрите вебинары в записи.
Предлагайте новые актуальные темы для вебинаров.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ

Проверьте свои знания быстро и эффективно.

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ

Узнайте больше о наших новых учебных продуктах.
Участвуйте в семинарах и тренингах Академии IEK GROUP.

СЕРТИФИКАТ СЛУШАТЕЛЯ

Получите именной сертификат, подтверждающий ваши знания.

БИБЛИОТЕКА

Интересная информация по актуальным вопросам в электротехнике.

Зарядись новыми знаниями на www.academy.iek.group!

IEK GROUP

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
РОССИЯ, 108803, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223
Факс: +7 (495) 542-2220
info@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ
БЕЛАРУСЬ, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62;
Тел: +375 (44) 555-8-550, +375 (17) 286-3-629
iek.by@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

Партнерская сеть за рубежом

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ
КАЗАХСТАН, 040916,
Алматинская область, Карасайский район,
с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250
infokz@iek.ru
www.iek.group, www.iek.kz

ОФИС В СТРАНАХ БАЛТИИ
ЛАТВИЯ, LV-1005, Рига, ул. Ранкас, д. 11
Тел.: +371 (2) 934-6030
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.group, www.iek.ru

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ
УЗБЕКИСТАН, 100076, г. Ташкент,
Яшнабадский район,
ул. Мухтара Ашрафий, 1-й переулок, д. 9а
Тел.: +998 (71) 231-84-31, +998 (71) 231-84-32
info@iek.uz
www.iek.group, www.iek.uz

ОФИС В МОЛДОВЕ
МОЛДОВА, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.group, www.iek.md

ОФИС В МОНГОЛИИ
МОНГОЛИЯ, Улан-Батор,
20-й участок Баянгольского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, д, 9
Тел.: +976 11-344-801, факс: +976 11-344-221
info@iek.mn
www.iek.group, www.iek.mn

Наш партнер в вашем регионе